

RadiForce® GS220

54 cm (21.3") 单色液晶显示器



最好的图像, 无变化的图像





2MP RadiForce® GS220

54 cm (21.3") 单色液晶显示器

艺卓在不断努力缔造最高标准安全性和质量的同时，还为长远降低成本作出贡献，向用户提供了 5 年有限质保。

产品提供 5 年 (材料和工艺) 质保，但限制使用时间自购买之日起 40,000 小时以内。



- 具备 13-位对照表，提供 8,161 种灰阶色调调板，其中 10-位 (1,024 种) 可同时显示高精度的医疗影像。
- 数字均匀均衡器 (DUE) 提供最佳均匀度的背光。
- CAL Switch 功能可通过前置面板按钮选取针对不同图片允许选择不同的图像校准模式，如：CR、CT。
- Backlight Saver 功能有助于长时间使用时降低能耗。
- 独立图像设定 (IIS*) 系统容许调节或预先设置图像任何部位的灰阶度和亮度。* 需和附带之 ScreenManager Pro for Medical 软件一并使用。
- 兼容 EIZO 远程校准设备「夹紧式显示器校准仪 G1」，支持 EIZO 质量控制软件 RadiCS 和 RadiNET Pro。

* 相容于 RadiCS 和 RadiNET Pro 2.5.0 或更新版本。



型号变化	GS220-CL: 清晰背光 GS220-CL-P: 配对型号 (一对)	USB 端口 / USB 标准	1 个上行端口, 2 个下行端口 / 修订版本 2.0
机身颜色	黑色	功率要求	AC 100-120V, 200-240V: 50 / 60 Hz
屏幕	54 cm (21.3") TFT 单色液晶显示面板 (IPS)	功耗	100 W
画面尺寸 (水平 × 垂直)	324.0 × 432.0 mm	节电模式	少于 3 W
可视影像尺寸	对角: 541 mm	传感器	背光传感器
自然分辨率	1200 × 1600	电源管理	DVI DMPM
点距	0.270 × 0.270 mm	OSD 语言	英语, 法语, 德语, 意大利语, 日语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文
灰阶	1,024 选自 8,161 调色板	高度调整范围	82 mm
可视角度 (水平, 垂直)	170° / 170°	轴心旋转	90°
亮度	1000 cd/m ² (标准)	倾斜角 / 旋转角	向上 40° / 向右 35°, 向左 35°
校准时推荐亮度	500 cd/m ²	尺寸 (宽 × 高 × 深)	包括底座: 376 × 522.5-604.5 × 208.5 mm 不包括底座: 376 × 500 × 92 mm
亮度均匀	DUE 功能	净重	包括底座: 9.9 kg 不包括底座: 6.9 kg
对比度	850:1 (标准)	支架间隔	标准 VESA (100 × 100 mm)
响应时间	23 ms (标准)	认证及标准	CE (Medical Device Directive), TÜV/GM (EN60601-1), cTUVus (UL6060-1, CSA C22.2 No.601-1), CB (IEC60601-1), VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, c-Tick, FDA 510 (k)
扫描频率 (水平, 垂直)	31-100 kHz, 48-71.5 Hz (VGA 文本: 69-71 Hz) 帧同步模式: 59-61 Hz	附件	AC 电源线, 使用手册, 信号线 (DVI-D ~ DVI-D), USB 数据线, EIZO LCD Utility 光盘 (ScreenManager Pro for Medical 软件), 保用证
点时钟	165 MHz		
输入信号	DVI 标准 1.0		
输入终端	DVI-D 24 针		

*规格如有更改，恕不另行通知



全国独家总代理：联强国际 (香港) 有限公司
www.synnex.com.cn

*联强国际 (香港) 有限公司前身为雷射电脑有限公司

产品查询: info@eizo.com.cn
技术支持: tech@eizo.com.cn



CAT-GS220-Y701