
## **RICOH**



# 操作说明书 PostScript 3 补充说明



- **1** 使用 PostScript 3
- 2 Printer Utility for Mac

#### 简介

本手册包含操作和使用本机的详细说明和注意事项。为了您的安全和利益,请在使用本机前仔细阅读本手册。请将本手册存放在便于阅读的地方,以备快速查阅。

本手册中有些插图可能和机器稍有差别。

某些选购件在一些国家可能无法购得。详细情况,请与当地经销商联系。

#### 商标

AppleTalk、EtherTalk、LaserWriter 和 Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。

Ethernet 是施乐公司的注册商标。

Microsoft®、Windows®、Windows Server® 和 Windows Vista® 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家的注册商标或商标。

Novell 和 NetWare 是 Novell, Inc. 的注册商标。

PostScript 是 Adobe Systems, Incorporated 的注册商标。

PowerPC 是国际商用机器公司的注册商标。

PCL 是惠普公司的注册商标。

本手册涉及的其它产品名称只用作识别目的,有可能分别是相应公司的商标。我们否认对这些标记负有任何或所有权利。

Windows 操作系统的正确名称如下:

• Windows 2000 的产品名称如下:

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

• Windows XP 的产品名称如下:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

• Windows Vista 的产品名称如下:

Microsoft® Windows Vista® Ultimate

Microsoft® Windows Vista® Business

Microsoft® Windows Vista® Home Premium

Microsoft® Windows Vista® Home Basic

Microsoft® Windows Vista® Enterprise

• Windows Server 2003 的产品名称如下:

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition

# 目录

## 1.使用 PostScript 3

安装选购件	1
作业类型	1
分页	4
双面打印	4
纸张尺寸	5
纸张类型	5
纸张来源	6
分辨率	6
节省碳粉	6
用户代码	7
选购配备	7
2. Printer Utility for Mac	
安装 Printer Utility for Mac	
•	
启动 Printer Utility for Mac	
Mac OS X	
Printer Utility for Mac 功能	
下载 PS 字体	
显示打印机字体	
删除字体	
初始化打印机硬盘 页面设置	
· 打印字体目录	
打印字体样本	
重新命名打印机	
重新启动打印机	
下载 PostScript 文件	
选择区域	
显示打印机状态	
启动对话控制台	
索引	18

# 1. 使用 PostScript 3

## 安装选购件

本文件说明特定的打印机功能以及通过安装 PPD 文件而添加的各菜单。

## 作业类型

使用此项选择打印作业的类型。

下表给出了您可以选择此功能的选项卡或菜单。

Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003	打印首选项属性中[作业/日志]选项卡上的[作业类型]。
Macintosh	打印对话框中[作业日志]上的[作业类型]。

可以选择下列各项目。

#### ❖ 普诵

选择此项进行普通打印。打印作业在发出打印命令后立即开始。

#### 分注

□ 若要使用使用者识别号码,请单击[详细资料]按钮。

#### ❖ 样张打印

使用此功能打印多套打印作业中的一套。

其它几套保存在机器中。可以从机器的控制面板上打印已保存的作业。也可以 删除已保存的作业。

## ₹ 限制

□ 若要使用此功能,必须在打印机上安装选购的硬盘驱动器。

#### 廖注

- □ "使用者识别号码"最多可以包含 8 位字母字符 (a-z、A-Z、0-9)。
- □ 输入"使用者识别号码"有助于您区分不同的打印作业。

#### 多参考

关于如何使用样张打印的详细信息,请参见第2页"如何使用样张打印"。

#### ❖ 锁定打印

使用此功能可以将文稿保存到设备存储器中并加上密码,然后根据需要编辑和打印这些文稿。

#### ₹ 限制

□ 若要使用此功能,必须在打印机上安装选购的硬盘驱动器。

#### €注

□ "使用者识别号码"最多可以包含 8 位字母字符(a-z、A-Z、0-9)。"密码" 必须是 4 位。

#### 戶参考

关于如何使用锁定打印的详细信息,请参见第3页"如何使用锁定打印"。

#### 如何使用样张打印

要使用"样张打印"功能打印文稿,请执行以下步骤。

#### 分注

□ 如果应用程序有分页选项,请在传送打印作业前确保没有选择该选项。默认情况下,打印机驱动程序会对样张打印作业自动分页。如果在应用程序打印对话框中选择了分页选项,可能会打印过多的页数。

#### Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003

- **1** 在应用程序中,选择菜单命令进行打印。 显示打印对话框。
- 2 打开打印机属性进行样张打印设定。
- 3 单击以选择[作业/日志]选项卡。
- 4 选择[打印作业]中的[样张打印]。
- **5** 在[使用者识别号码]中输入"使用者识别号码"。最多可以包含8位字母字符 (a-z、A-Z、0-9)。

#### ❷ 注

- □选择此项以识别与作业相关的使用者。
- 6 单击[确定],关闭打印机属性。
- **团** 从应用程序的打印对话框开始打印。 样张打印作业被传送到机器,并打印一套。
- **图** 检查样张打印以确认设定值都正确。 如果设定值正确,请参见打印机参考中的"打印样张打印文件"。 如果不正确,可以删除已保存的作业。请参见打印机参考中的"*删除样张打印文件*"。

#### Macintosh

1 在应用程序中,选择菜单命令进行打印。

显示打印对话框。

- 2 在弹出菜单上单击选择 [作业日志]。
- 3 选择 [作业类型]中的[样张打印],然后选择合适的设定值。
- ₫ 在 [使用者识别号码]中输入"使用者识别号码"。最多可以包含 8 位字母字符 (a-z、A-Z、0-9)。

#### 净注

- □ 它可以用于识别与作业有关的使用者。
- □ "使用者识别号码"最多可以包含 8 位字母字符 (a-z、A-Z、0-9)。
- **5** 完成所需的全部设定后,请单击[打印]。 样张打印作业被传送到机器,并打印一套。
- 6 检查样张打印以确认设定值都正确。

如果设定值正确,请参见打印机参考中的"*打印样张打印文件*"。 如果不正确,可以删除已保存的作业。请参见打印机参考中的"*删除样张打印* 文件"。

#### 如何使用锁定打印

要使用"锁定打印"功能打印文稿,请执行以下步骤。

#### ∄注

□ 如果应用程序有分页选项,请在传送打印作业前确保没有选择该选项。默认情况下,打印机驱动程序会对锁定打印作业自动分页。如果在应用程序打印对话框中选择了分页选项,可能会打印过多的页数。

#### Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003

- **1** 在应用程序中,选择菜单命令进行打印。 显示打印对话框。
- 2 打开打印机属性进行锁定打印设定。
- 3 单击以选择[作业/日志]选项卡。
- 4 选择[打印作业]中的[锁定打印]。
- **5** 在[使用者识别号码]中输入"使用者识别号码"。最多可以包含8位字母字符(a-z、A-Z、0-9)。然后在[密码]中输入密码,最多4位。

#### ∄注

- □ 使用此项以识别与作业相关的使用者。
- 6 单击 [确定],关闭打印机属性。

7 从应用程序的打印对话框开始打印。

锁定打印作业被传送到机器。

#### Macintosh

- **1** 在应用程序中,选择菜单命令进行打印。 显示打印对话框。
- 2 在弹出菜单上单击选择 [作业日志]。
- 3 选择 [作业类型]中的[锁定打印],然后选择合适的设定值。
- ₫ 在 [使用者识别号码] 中输入"使用者识别号码"。最多可以包含 8 位字母字符 (a-z、A-Z、0-9)。然后在 [密码] 中输入密码,最多 4 位。

净注

- □ 它可以用于识别与作业有关的使用者。
- 5 完成所需的全部设定后,请单击[打印]。

## 分页

使用此功能可以启用分页。利用此功能,在打印包含多页的文稿时,打印机就可以方便地分页打印多套。

### ₹ 限制

□ 若要使用此功能,您必须安装选购的 64 MB(或更大)内存单元,或硬盘驱动器。

下表给出了您可以选择此功能的选项卡或菜单。

Windows 2000/XP, Windows Server 2003	打印机首选项属性中[纸张/质量]选项卡上[高级]上的[打印机功能]。
Windows Vista	打印首选项属性中[纸张/质量]选项卡上的[自动分页]。
Macintosh	打印对话框中[打印机特定选项]上的[分页:]。

## 双面打印

使用此功能可以选择双面打印。

#### ₹ 限制

□ 要使用此功能,必须在打印机上安装选购的双面单元。 下表给出了您可以选择此功能的选项卡或菜单。

Windows 2000/XP, Windows Server 2003	打印首选项属性中[版面]选项卡上的[双面打印 (双面)]。
Windows Vista	打印首选项属性中[分页装订]选项卡上的[双面打印]。
Macintosh	打印对话框中[版面]上的[双面打印].

可以选择下列各项目。视正在使用的操作系统而定,下列各项可能有所不同。

#### Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003, Macintosh

#### 多注

□ 当使用 Macintosh 时,请单击并选择含义为[沿长边翻页]或[沿短边翻页]的按钮。

#### ❖ 无

停用双面打印。

#### ❖ 沿短边翻页

打印输出后,如果沿页面短边装订,则可以沿短边翻页。

#### ❖ 沿长边翻页

打印输出后,如果沿页面长边装订,则可以沿长边翻页。

## 纸张尺寸

使用此项选择您想使用的纸张的尺寸。

下表给出了您可以选择此功能的选项卡或菜单。

Windows 2000/XP, Windows Server 2003	打印机首选项属性中[纸张/质量]选项卡上[高级]上的[纸张/输出]。
Windows Vista	打印首选项属性中[纸张/质量]选项卡上的[纸张尺寸]。
Macintosh	页面设置对话框中[页面属性]选项卡上的[纸张:]。

#### 多参考

关于此打印机支持的纸张尺寸的详细信息,请参见打印机参考中的"*此打印机 支持的纸张和其他媒介*"。

## 纸张类型

使用此项选择纸张类型。

下表给出了您可以选择此功能的选项卡或菜单。

1 2003	Windows 2000/XP, Windows Server 2003	打印首选项属性中[纸张/质量]选项卡上的[纸张:]。
--------	--------------------------------------	----------------------------

Windows Vista	打印首选项属性中[纸张/质量]选项卡上的[介质类型]。
Macintosh	打印对话框中[打印机特定选项]上的[纸张类型:]。

## 戶参考

关于此打印机支持的纸张类型的详细信息,请参见打印机参考中的"*此打印机 支持的纸张和其他介质*"。

## 纸张来源

使用此项选择纸张来源。

下表给出了您可以选择此功能的选项卡或菜单。

Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003	打印首选项属性中[纸张/质量]选项卡上的[纸张来源]。
Macintosh	打印对话框中[常规]上的[纸张来源:]。

## 分辨率

用于将分辨率设定成 [600dpi] 或 [1200dpi]。

下表给出了您可以选择此功能的选项卡或菜单。

Windows 2000/XP, Windows Server 2003	打印机首选项属性中[纸张/质量]选项卡上[高级]内的[图形]
Windows Vista	打印首选项属性中[纸张/质量]选项卡上的[分辨率]。
Macintosh	打印对话框中的[打印机特定选项]

## 节省碳粉

使用此功能可以在打印时减少碳粉使用量。

下表给出了您可以选择此功能的选项卡或菜单。

Windows 2000/XP, Windows Server 2003	打印机首选项属性中[纸张/质量]选项卡上[高级]上的[打印机功能]。
Windows Vista	打印首选项属性中[纸张/质量]选项卡上的[打印模式]。
Macintosh	打印对话框中[打印机特定选项]上的[节省碳粉:]。

### ∄注

□ 当使用 Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003 时, 此功能称为"节省碳粉"。

## 用户代码

使用此项设定打印登录的使用者代码。

输入用户代码,最多 8 个数字。用户代码用于识别一组用户,并使您可以用 SmartDeviceMonitor for Admin 检查每个代码下打印的页数。

下表给出了您可以选择此功能的选项卡或菜单。

Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003	打印首选项属性中[作业/日志]选项卡上的[用户代码]。
Macintosh	打印对话框中[作业日志]上的[用户代码]。

#### 戶参考

关于使用 SmartDeviceMonitor for Admin 的详细信息,请参见帮助文件。

## 选购配备

若要了解适应打印环境的安装方法,请参见设定指南中的"设定选购件"。 下表给出了您可以选择此功能的选项卡或菜单。

Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003	[设备设定]选项卡上的[可安装的选购件]。
Macintosh	Apple 菜单上的 [选择器]。

#### ❖ 纸盘 2

 可以用下列菜单为 Paper Feed Unit Type 600 选择纸盘: 纸张来源 ⇒ 第 6 页

#### ❖ 纸盘3

• 可以用下列菜单为另一个 Paper Feed Unit Type 600 选择其它纸盘: 纸张来源 ⇒ 第 6 页

#### ❖ 双面单元

• 下列功能可以与 AD410 一起使用: "双面打印"⇒ 第 4 页

#### ❖ 硬盘

 下列功能可以与 Hard Disk Drive Type 2600 一起使用: 自动分页 ⇒ 第 4 页 作业类型 ⇒ 第 1 页

#### ❖ 全部内存

• 安装 64 MB (或更大) Memory Unit Type C 以使用下列功能: 自动分页 ⇒ 第 4 页 

# 2. Printer Utility for Mac

通过使用 Printer Utility for Mac, 您可以执行下载字体和更改打印机名称等操作。

- ₹ 限制
- □ 如果 Macintosh 计算机和打印机通过 USB 连接,则不能使用 Printer Utility for Mac。

#### ∅ 注

- □ Printer Utility for Mac 包含在名为 "Drivers and Utilities"的光盘中。
- □ Printer Utility for Mac 要求 Mac OS 8.6 ~ 9.x 或 Mac OS X 10.1 (或更新版本)。

## 安装 Printer Utility for Mac

按照下列步骤在机器上安装 Printer Utility for Mac。

- 1 启动 Macintosh。
- **2** 将光盘插入到光盘驱动器中。 出现光盘图标。
- 3 双击硬盘的图标以打开它。
- **4** 双击光盘图标。 显示光盘的内容。
- **5** 双击光盘中的 [PS Utility] 文件夹,然后将 [Printer Utility for Mac] 文件拖放到 Macintosh 硬盘。
- **6** 将光盘图标拖放到 [ 废纸篓 ],弹出光盘。 Printer Utility for Mac 安装完成。

## 启动 Printer Utility for Mac

下列内容说明如何启动 Printer Utility for Mac。

#### **排**重要信息

□ 在启动Printer Utility for Mac之前,请确保在Apple菜单中的[选择器]选择了打印机。

## Mac OS

#### **排**重要信息

- □ 在启动Printer Utility for Mac之前,请确保在Apple菜单中的[选择器]选择了打印机。
- **1** 双击 Printer Utility for Mac 图标。 显示 Printer Utility for Mac 对话框。
- 2 单击[确定]。

Printer Utility for Mac 启动需花几分钟。

## ₽参考

有关的详细信息,请参见第 11 页"Printer Utility for Mac 功能"。

## Mac OS X

- **1** 双击 Printer Utility for Mac 图标。 显示 Printer Utility for Mac 对话框。
- 2 单击[确定]。
- 3 在[可使用的打印机:]框中,选择您想使用的打印机。

## ❷注

- □ 若更改区域,则从[可使用的网络区域:]选择名称。
- □ 若想更改打印机,则单击 Printer Utility for Mac 菜单上的 [ 选择打印机 ...]。
- 4 选择要使用的打印机。

Printer Utility for Mac 启动需花几分钟。

#### 戶参考

有关的详细信息,请参见第 11 页"Printer Utility for Mac 功能"。

## Printer Utility for Mac 功能

Printer Utility for Mac 功能说明如下。

- ❖ Apple 菜单 (Mac OS), Printer Utility for Mac 菜单 (Mac OS X)
  - [关于 Printer Utility for Mac...]
  - [选择打印机 ...] 显示选择目标打印机对话框。

#### ❖ 文件菜单

- [下载 PS 字体 ...] 下载字体 (PostScript Type 1) 至打印机。请参见第 12 页 "下载 PS 字体"。
- [显示打印机的字体 ...] 显示和删除打印机存储器和打印机硬盘驱动器中的字体。请参见第 12 页 "显示打印机字体"。
- [初始化打印机硬盘 ...] 初始化打印机的硬盘驱动器。请参见第 13 页"初始化打印机硬盘"。
- [页面设置 ...] 设定纸张尺寸以打印"打印机字体目录"和"打印机字体样本"。请参见 第 14 页"页面设置"。
- [打印字体目录 ...] 打印可用字体的名称。请参见第 14 页"打印字体目录"。
- [打印机字体样本 ...] 打印字体的样本。请参见第 14 页"打印字体样本"。
- [重新命名打印机 ...] 更改当通过 Appletalk 查看时显示的打印机名称。请参见第 14 页 "重新命名打印机"。
- [重新启动打印机] 重新启动打印机。请参见第15页"重新启动打印机"。

#### ❖ 实用程序菜单

- [下载 PostScript 文件 ...] 下载 PostScript 文件。请参见第 15 页"下载 PostScript 文件"。
- [选择区域 ...] 通过 Appletalk 更改打印机所属的区域。请参见第 16 页 "选择区域"。
- [显示打印机状态 ...] 显示打印机的状态。请参见第 16 页"显示打印机状态"。
- [启动目录控制台 ...] 创建和编辑 PostScript 文件,并将其下载到打印机。请参见第 16 页 "启动 对话控制台"。

## 下载 PS 字体

可以将 PS 字体下载到打印机的存储器或硬盘驱动器中。

#### **排**重要信息

- □ 假如您是系统管理员,可以执行以下步骤来下载字体。如果您不是系统管理员,请务必咨询您的系统管理员。
- □ 打印机重新启动后,所有打印机设定值将恢复为默认值。
- □ 确认 Macintosh 和打印机通过 Appletalk 连接在一起。

#### ∅ 注

- □ 某些字体可能无法下载。
- □ 在下载之前,请阅读与要使用的字体相关的文档。
- ₫ 选择 [ 文件 ] 菜单中的 [ 下载 PS 字体 ...]。
- **2** 单击 [添加至列表]。 显示字体选择对话框。
- **3** 单击以选择所需的字体文件,然后单击[打开]。 显示可选择的字体名称的列表。
- ☑ 添加完要下载的所有字体后,单击[确定]。 显示下载所选字体对话框。

#### ∄注

- □ 可以选择[打印机硬盘]。
- 5 单击[下载]。

开始下载字体,同时显示下载状态。

## **排**重要信息

- □ 在下载过程中,切勿关闭电源开关、操作面板或打开/关闭机盖。
- 🖸 显示完成信息后,请单击[确定]。
- 7 单击[取消]。

## 显示打印机字体

您可以显示当前下载到打印机中的可用字体。可以显示打印机存储器和硬盘驱动器中的字体。

#### ∄注

- □ 以斜体显示的字体是默认字体。
- ₫ 选择[文件]菜单中的[显示打印机字体 ...]。

显示一个对话框。

- 2 选择[打印机内存]或[打印机硬盘]。
- 3 单击[确定]。

## 删除字体

您可以删除打印机存储器或硬盘驱动器中的字体。

- **1** 选择[文件]菜单中的[显示打印机字体]。显示一个对话框。
- 2 选择[打印机内存]或[打印机硬盘]。
- 3 选择要删除的字体。
  - ₹ 限制
  - □ 不能删除斜体显示的字体。
- 4 单击[删除]。 显示确认信息。
- **5** 确保正确选择了要删除的字体,以及要删除的字体所在的打印机名称。
- 6 单击[继续],然后单击[确定]。
- 2 单击[确定]。

## 初始化打印机硬盘

当初始化打印机硬盘时,下载到打印机硬盘驱动器中的所有字体将被删除。在初始化之前,请务必检查硬盘驱动器中的字体。

## **排**重要信息

- □ 当从操作面板初始化打印机硬盘驱动器时,打印机硬盘驱动器中的所有数据将被删除。在初始化之前,请务必检查硬盘驱动器中的数据。
- **1** 选择[文件]菜单中的[初始化打印机硬盘...]。显示确认信息。
  - ❷注
  - □ 要取消初始化,请单击[取消]。
- **2** 单击[执行]。 开始初始化。

## **华**重要信息

- □ 在完成初始化之前,切勿关闭电源开关,否则可能会损坏硬盘驱动器。
- 3 显示完成信息后,请单击[确定]。

## 页面设置

您可以设定纸张尺寸以便在上面打印"打印字体目录"和"打印字体样本"中。

- ₫ 选择[文件]菜单中的[页面设置]。
- 2 选择纸张尺寸。

## 打印字体目录

打印在打印机中可用字体的名称。

- ❷ 注
- □ 若使用 Mac OS X,则不能使用此功能。
- □ 打印时将使用在[页面设置]中选择的纸张。
- ₫ 选择[文件]菜单中的[打印字体目录]。
- 2 单击[打印]。

## 打印字体样本

可以打印下载到硬盘驱动器或存储器中的字体的样本。

- ₹ 限制
- □ 若使用 Mac OS X,则不能使用此功能。
- 多注
- □ 打印时将使用在[页面设置]中选择的纸张。
- ₫ 选择[文件]菜单中的[打印字体样本]。
- 2 单击[打印]。

## 重新命名打印机

您可以更改在 Appletalk 中显示的打印机名称。如果在网络中连接了多台打印机,应分别指定不同的名称以便识别它们。如果多台打印机的名称相同,在 [选择器]中的打印机名称旁边会显示一个数字。

₫ 选择[文件]菜单中的[重新命名打印机 ...]。

- 2 在[新名称:]字段中键入新名称。
  - ₹ 限制
  - □ 最多可以输入 31 位数字和字母。
  - □ 不要使用符号,如 "\*"、":"、"="、"@"、"~"。
- **图** 单击[重新命名]。 打印机名称被更改。
- 4 按 [ 确定 ]。
- **5** 选择 Apple 菜单中的 [ 选择器 ]。
- 6 单击 [AdobePS] 图标。
- ☑ 单击以选择在步骤 ② 中重命名的打印机名称,然后关闭 [选择器]。
  - 分注
  - □ 如果有多个 Appletalk 区域,请选择打印机所属的区域。

## 重新启动打印机

您可以重新启动打印机。

- **1** 选择 [ 文件 ] 菜单中的 [ 重新启动打印机 ]。
- **2** 确认屏幕上显示的信息,然后单击[重新启动]。 打印机重新启动。
  - ∄注
  - □下载到打印机存储器中的字体将被删除。
  - □ 打印机重新启动后,所有打印机设定值将恢复为默认值。

## 下载 PostScript 文件

可以将 PostScript 文件下载到打印机。

- ₫ 选择[实用程序]菜单中的[下载 PostScript 文件]。
- 2 选择要下载的文件并单击文件名,然后单击[打开]。
- **图** 键入日志文件名称,然后单击[保存]。 所选的文件被下载。
  - 分注
  - □错误被记录到日志文件中。

## 选择区域

您可以更改打印机在 Appletalk 中所属的区域。

#### **排**重要信息

- □ 确认打印机和 Macintosh 在 Appletalk 环境中连接在一起。
- **1** 选择[实用程序]菜单中的[选择区域 ...]。显示打印机所属的区域以及可用区域的列表。
- **2** 选择要将打印机切换到的那个区域,然后单击[更改]。 显示确认信息。
- **3** 单击[继续]。 显示确认信息。
- 4 按[确定]。
- 5 选择 Apple 菜单中的 [选择器]。
- 6 单击 [AdobePS] 图标。
- ☑ 在 [Appletalk 区域:]列表中选择在步骤 ☑ 中选定的区域。
- 3 在 [选择 PostScript 打印机:]列表中单击以选择您要使用的打印机。
- 9 关闭 [ 选择器 ]。

## 显示打印机状态

您可以显示和确认打印机的当前状态。

- 选择[实用程序]菜单中的[显示打印机状态 ...]。显示打印机的当前状态。
- **②** 确认打印机的当前状态。 您可以确认存储器容量、VM(虚拟存储器)空间、硬盘驱动器状态和硬盘驱动器上的可用空间。还可以确认打印机所属的区域。
- 3 单击[确定]。

## 启动对话控制台

您可以创建和编辑 PostScript 文件以便打印,并将其下载到打印机。

## **聯**重要信息

□ 仅建议熟悉 PostScript 的用户使用 "启动对话控制台"。

- □ 切勿将 PostScript 文件之外的其它任何文件下载到打印机。
- □ 必须在自己的职责范围内使用 "启动对话控制台"。
- **1** 选择[实用程序]菜单中的[启动对话控制台...]。 打开编辑屏幕。显示对话控制台菜单栏。
- 2 在编辑器屏幕中键入 PostScript 命令。

#### ∅ 注

- □ 要编辑 PostScript 文件,请选择[文件]菜单中的[打开],打开文件。
- □ 您可以使用[搜索]菜单来搜索或替换字符串。
- 3 编辑完 PostScript 文件后,请选择[控制台]菜单中的[下载顶部窗口],开始打印。

PostScript 文件被传送到打印机。

#### 多注

- □ [从打印机回应]框可能会打开,这取决于您传送的 PostScript 文件。
- ⚠ 选择 [控制台]菜单中的 [返回主菜单],关闭 PostScript 文件。

## 索引

Υ

页面设置, 14 用户代码, 7

Z

纸张尺寸,5 纸张来源,6 纸张类型,5 重新命名打印机,14 重新启动打印机,15 作业类型,1

显示打印机字体, 12

选购配备, 7 选择区域, 16





