特灵(TRANE)风冷式冷水(热泵)机组/风管式分体机组

产品类别 Koolman(酷曼)风冷式冷水(热泵)机组 Odyssey(奥迪斯)风管式分体机组

适用范围

住宅、别墅、办公楼、商店、小型餐厅、旅馆、娱乐场 所以及一般工业厂房等。

特点

● 风冷式冷水(热泵)机组 (图 1- 室外机)

采用全封闭高效涡旋式压缩机,部分机型可逐段控制以 满足各种使用需求。压缩机噪声低。

特殊薄型设计,可直接安装于阳台、屋顶,无需机房。

• 风管式分体机组

室外机(图2)备有单冷和热泵及一拖一、一拖二产品, 共30余种规格可供选择。

室内机组备有专供吊顶安装和可吊、可座安装两种机型。 提供良好通风条件和优质室内空气品质。





主要技术性能参数 (表1~表4)

表 1 风冷式冷水(热泵)机组

型号		CGAK/ R-0306A	CGAK/ R-0305A	CGAK/ R-0505F	CGAK/ R-0605A	CGAK/ R-0755D	CGAK/ R-1005F	CGAK/ R-1505D	CGAK/ R-1505F		
制冷能力(kW)		9.8	9.8	13.1	16.2	19.5	26.2	39.0	39.0		
制热能力(kW)		11.8	11.8	14.5	18.3	21.6	31.2	42.4	40.0		
电源		220~240V/50Hz	380~415 V/50Hz								
压缩机	数量	1					2		1		
压细机	输入功率(制冷/制热, kW)	2.95/3.35	2.95/3.35	4.18/4.25	5.65/5.5	6.2	8.3/8.35	12.4	12.8/12.8		
	型式	直结式多段离心泵									
冷冻水泵	输入功率(kW)	0.49	0.46	0.46	0.46	0.72	0.72	1.16	1.0		
	机外扬程(mH2O)	21	21	19	16	20	16	18	18		
保护装置		过热保护、高低压开关	长、防冻开关								
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) (mm)		1285 x 950 x 390	1900 x 1290 x 500 1900 x 1990 x 500								
进出水管径		1"				11/4"					

表 2 风管式分体机组系统参数

室外机TTA/TWA		075	100	120	075	100	120	150	200	240	075	100	075	100	150	200
室内机		MWD			TWE					MWD		TWE				
		075	100	120	075	120	120	150	240	240	075	100	075	120	150	240
压缩机型式	涡旋式							往复式								
制冷量(kW)		22	28	34	22	30	34	45	60	65	22.5	28.5	22	30	45	60
制热量(kW)		22	31	35	22	30	34	45	60	66	23.5	31	22	30	45	60
输入功率(kW)	制冷	7.8	10.4	14	7.3	10.5	14.1	16	20.3	26.5	9.1	11.8	8.6	11.9	17.2	23
	制热	6.8	9	12.6	6.8	8.6	12.9	14	17.5	19.5	8	9.6	8	9.2	14	18.7

表 3 风管式分体机组室外机

单冷型		TTA075	TTA100	TTA120	TTA150	TTA200	TTA240		
热泵型		TWA075	TWA100	TWA120	TWA150	TWA200	TWA240		
电源		380V/50Hz							
压缩机数量		1			2				
热交换器		铜片一铝翅片							
噪声	涡旋式[dB(A)]	66	68	69	70	73	74		
味用	往复式[dB(A)]	69	71	-	71	74	-		
机组尺寸(宽 x 高 x 厚度, mm)		1046 x 983 x 864	1300 x 983 x 965		2240 x 983 x 863	2375 x 1137 x 1118			

表 4 风管式分体机组室内机

型号		MWD075	MWD100	MWD120	TWE075	TWE120	TWE150	TWE240			
电源		220V/50Hz			380V/50Hz						
热交换器		铜片-铝翅片	洞片 一 铝翅片								
驱动类型		直接驱动			皮带传动						
名义风量(m³/h)	名义风量(m³/h)		5500	5500	4250	6200	9500	14000			
机外余压(Pa)	机外余压(Pa)		180	180	200	200	200	200			
噪声[dB(A)]		60	61	61	58	59	66	67			
	宽	1323			1232	1638	2019	2350			
机组尺寸(mm)	高	450	655	655	1372	1372	1751	1824			
	厚度	970	1095	1095	660	660	702	773			

R91 企业产品技术资料

