

買一部能滿足您黑白與彩色列印需求的印表機



IBM Infoprint Color 1534 彩色印表機



特色

- 彩色影像品質可達 4800dpi，彩色或黑白列印速度可達 letter 紙張 20 ppm 與 A4 紙張 19 ppm
- 內建色彩管理功能，有效管理並減少列印成本
- 全新設計的操作介面有效提升使用者的生產力
- 提供 64-位元系統驅動程式
- 提供快速的首頁列印與迅速處理複雜的列印作業

IBM Infoprint Color 1534 提供 4800 dpi 影像品質的優異彩色影像與商業圖片列印能力。印表機使用預設的 1200 x 600 dpi 列印解析度與每點(pei)4 位元的控制模擬 4800 dpi 影像品質。四個位元中的兩個位元用於調整點的大小。其他兩個位元用於調整點的形狀。結合的 4800 彩色影像品質技術與先進的碳粉配方，能夠將辦公室文件與專業行銷文宣列印表現得色彩變化更平順、文字列印更鮮明以及影像呈現更銳利。此功能強大的雷射印表機提供多樣化且具成本效益的性能，是噴墨印表機的最佳替代品。

經濟實惠的產品價格、物超所值的工作效率

許多企業發現購買個人式、噴墨型印表機，以及這類印表機耗材的花費，在編列預算時通常並不是那麼明顯。所造成的結果是，您將擁有一堆於速度或功能上無法滿足今日中小型工作群組需求的列印裝置。

Infoprint Color 1534 群組彩色雷射印表機使用 500 MHz 處理器，提供最快 13 秒¹ 首頁列印時間以及快速的大量彩色列印產能，有助於提升使用者生產力。

簡單易用

設計優異的簡單易用、直覺性操作面版提供清晰的圖示、簡潔易懂的選單配置、如：“show me” 圖片與文字，以及“tell me more” 的選項。

搭配標準的 ImageQuick™ 功能，您可以將表格或重要文件儲存在網站或伺服器中，並依需要將其自印表機印出。

按一下操作面版按鈕即可取消作業。

從印表機正面——也就是您的前方，加入紙張與安裝耗材。

優異的列印品質

自動色彩校準有助於提供最佳的列印品質與色調一致的彩色輸出。此外，您可以透過調整色彩亮度、對比以及飽和度達到最佳化彩色列印品質。您可以使用碳粉節省功能、彩色列印許可設定及覆蓋率估計功能特性，控制彩色輸出的成本。

強化的安全性

Infoprint Color 1534 中的標準與選購配備有助於加強裝置與文件安全性。透過限制使用者進行彩色列印或在特定時間允許彩色列印，來管制彩色列印。全新設計的機密列印能夠提高個人列印機密文件的隱密性。資料加密有助於保護儲存在選購硬碟中的資料。安全加密的傳輸通訊協定可提供多一層的安全防護。

高可靠性

Infoprint Color 1534 的設計讓使用者能夠輕鬆地放入紙張、更換碳粉匣，以及使用操作面版瞭解印表機運作狀態與簡單的問題排除指示。此印表機提供更清楚的錯誤訊息與相關的資料報告，在您需要時具有更高的可用性。

您可信賴的世界級服務

有了 IBM 的服務，您就等於擁有了具備 IBM 印表機、軟體與耗材之各種知識的專家來為您提供高品質的可靠支援。台灣區的印表機保固 24 小時硬體維修專線：0800-055-055。

關於進一步的資訊

欲知 IBM Infoprint Color 1534 型彩色印表機的詳細資料，請聯絡您當地的 IBM 列印系統銷售代表、造訪我們的網站 www.ibm.com/products/tw。

IBM Infoprint Color 1534 印表機規格一覽表 關於詳細的規格，請造訪：<http://www-901.ibm.com/printers/tw>

最快列印速度¹	Letter 紙張可達 20 ppm 黑白或彩色列印速度 A4 紙張可達 19 ppm 黑白或彩色列印速度
首頁輸出時間¹	最快 13 秒
技術/處理器	IBM POWER™ PC, 500 MHz
每月最大列印量²	每月最大列印量 65,000 張
列印解析度	1200 x 600 dpi (4800 dpi 影像品質) 1200 x 1200 dpi (一半的列印速度)
型號	Infoprint Color 1534 4926-n01 (網路型) 雙面網路型(dn)
記憶體(標準/最大)	128/640 MB (n) 128/640 MB (dn)
紙張處理³	
輸入容量(標準/最大)	250 + 100 / 850
標準輸入	250 張進紙匣、100 張多用途送紙器
選購輸入裝置	可安裝一個 500 張紙進紙匣
輸出容量(標準/最大)	250/250
標準輸出	上方出紙匣 250 張
選購輸出裝置	無
標準資料流	PostScript® 3™ emulation、PCL 5c與PCL 6 (XL) emulation、PDF 1.5(含以下規格)
應用程式解決方案	Bar code、Decryption、ImageQuick(標準功能)、Flash 記憶體可列印表格與浮水印
印表機連線介面	
標準配備	USB、10/100BaseTx Ethernet (n 及 dn)
外接式選購配件	Token-Ring、10/100BaseTx 乙太網路、802.11 無線 USB 轉接器、802.11 無線乙太網路轉接器
印表機列印媒體	
大小	A4、A5、JIS B5、Letter、Legal、Executive、Folio、Statement、Universal、部份信封
類型	普通紙、卡紙、投影片、標籤
重量	紙張：主要紙匣及 500 張選購紙匣：60-177 gsm (16-47 磅) 紙張：多用途送紙與手動送紙器：75-177 gsm (20-47 磅) 卡紙、投影片、標籤—重量請參閱使用者手冊
實體特性	16.1" (深) x 17.3" (寬) x 19.0" (高) 408 mm (深) x 440 mm (寬) x 484 mm (高) (安裝出紙匣托盤深度 = 20.2"或 512 mm) 57.0 磅/26.1 公斤(印表機重量包含隨印表機出貨的碳粉匣與感光滾筒)
碳粉列印量⁴	隨機安裝：1,500 頁、彩色與黑白 後續更換：標準容量—彩色 3,000 頁；黑白 4,000 頁 後續更換：高容量—彩色 5,000 頁；黑白 8,000 頁
省錢/環境特性	高容量列印碳粉匣
保固	一年到府維修。關於進一步的資訊，請造訪： http://www.ibm.com/tw

1 實際的速度可能因文件的複雜度、系統組態、軟體應用程式、驅動程式及列印狀態而有所不同。

2 IBM 不建議每個月均達到此最大列印量。

3 容量可能會不同且依媒體規格與印表機操作環境而定。列示的容量是以 75 gsm 的普通紙張為基準。

4 假設每頁的碳粉涵蓋率為 5%。碳粉列印量的資訊提供您作為規劃的參考，並非保證其基本使用壽命；實際的列印量可能有所不同。



台灣國際商業機器股份有限公司

台北市松仁路 7 號 3 樓

IBM 聯合服務中心：0800-016-888

24 小時硬體維修專線：0800-055-055

© 版權所有 IBM Corporation 2004

於台灣列印
2005 年 10 月
版權所有

IBM、IBM 標誌、Infoprint 以及 POWER 均為 IBM 股份有限公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

PostScript 與 PostScript 3 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的註冊商標。

ENERGY STAR 是美國註冊商標。ENERGY STAR Emblem 並不代表 EPA 對任何產品或服務的背書。

其他公司、產品和服務名稱可能是其代表公司的商標或服務標誌。

IBM 可能不會在所有 IBM 營運國家提供本文所提及之產品或服務。

IBM 的硬體產品係由新的零件，或新舊零件所製。在某些情況下，硬體產品可能不是全新的，而且之前可能已經安裝過。無論如何，均適用我們的保固條款。



Money Isn't All You're Saving