



图 2

产品特点

- 室内/室外安装，与固定安装支架及云台一起使用
- 压铸铝结构
- 气动支撑杆辅助前开式顶盖
- 护罩底部有两个密封电缆入口
- 两个安全锁扣连接
- 便于维护及安装工作
- 可按现场需要选择安装风扇、加热器、遮阳罩、雨刷等
- 选用风扇和加热器可有效降温、加热摄像机，并可除雾，除霜
- 选用遮阳罩可降低内部温度 3°C~5°C

订购信息

V1407-16	全天候防护罩，长度为584mm
V1407-16S	全天候防护罩，长度为584mm，带遮阳罩
V1407-16SHB	全天候防护罩，长度为584mm，带气动支撑杆、自动风扇、自动加热器及遮阳罩
V1407-22	全天候防护罩，长度为736mm
V1407-22S	全天候防护罩，长度为736mm，带遮阳罩
V1407-22SHB	全天候防护罩，长度为736mm，带气动支撑杆、自动风扇、自动加热器及遮阳罩

与防护罩一起订购的附件将在厂家安装。把附件和防护罩的型号名称结合在一起是为了形成完整的产品型号 例如：V1407-22SHBW 是一个带遮阳罩、加热器、风扇、24VAC雨刷的22英寸的V1407。

技术指标

机械构造

摄像机安装 可拆卸式摄像机托板可倒装
摄像机最大尺寸 摄像机及镜头组合可接受的
最大尺寸（包括BNC接头）

V1407-16 400mm(L) × 200mm (W) × 130mm (H)
(15.75" × 7.87" × 5.12")

V1407-22 553mm (L) × 200mm (W) × 130mm (H)
(21.77" × 7.87" × 5.12")

视窗 厚度4 mm

视窗面积 134mm (5.28") W × 108mm (4.25") H

电缆接入 底部有两个PG13.5压缩密封套
最大电缆直径：11.9mm

锁扣 不锈钢制，也可使用挂锁固定（不提供）

电气指标

输入电压 24VAC 或220VAC, 50/60Hz
自动温控范围

加热器 开启10°C ± 5°C；关闭20°C ± 5°C

风扇 开启35°C ± 5°C；关闭27°C ± 5°C

概述

构造 压铸铝结构
工作环境 室内/室外
工作温度 -5°C ~ 60°C
-25°C ~ 60°C (H型)

重量

V1407-16 6.5 kg (14.33 lb)

V1407-22 7.0 kg (15.43 lb)

建议使用的安装支架

壁装

V1572-W ... 重型安装支架，最大承重 55 kg (121.25 lb)

V1573 半固定云台（可水平/垂直调整角度），
最大承重 20kg (44.09 lbs)

产品描述

V1407系列适用于室内/室外的大型摄像机护罩，压铸铝结构。V1407-16下机体长度为584mm (23")，V1407-22下机体长度为736mm (29")。

该系列防护罩的设计可安装带定焦或变焦镜头的CCD摄像机。

护罩顶盖通过开启后部锁扣而打开，当顶盖完全打开时，有一个独特的启动支撑杆紧紧地将其固定牢固。护罩

底部有两个可调节的电缆密封套（PG13.5），方便安装电源和视频线，后部有一个锁扣连接（必要时锁扣可使用适当大小的锁固定以增加安全性）。

V1407 系列有一套在工厂安装的附件，其中包括风扇、加热器、遮阳罩、雨刷等。订货时注明 24VAC 或 220VAC。

V1407系列可用于固定支架的安装及 V1613, V1614 系列云台的安装。