

TABELA DE LUBRIFICAÇÃO

SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Montes Claros/MG
(38) 2103-2300

Guanambi/BA
(77) 3451-3499

Agora com atendimento online pelo site!

Mercolub
www.mercolub.com.br

MODELO	MOTOR	Intervalo de Troca do óleo do motor: 15.000 km ou 1 ano (N) / 7.500 km ou 6 meses (S)						
		CAP (litros)	TRANSMISSÃO	CAP (litros)	DIFERENCIAL	CAP (litros)	DIR. INDR. RADIADOR	
BLAZER	Gas. Mod. 2002 até 2005 (S) ou 2005 (N) SW30 API SL	5,70	Módulo até 2005 Gas 75W/90 GL 5					Até 2005, 10,2 S
S10	Gas. Mod. 2006 em diante (S) ou 2006 (N) SW30 API SL	4,5	4x2: 2,3 4x4: 2,0	80W/140 GL 5				2006-2010 Gas / Ficar 83 S/ 10 C/ 8 S/ 10 C/ 8 S
	Gas. Mod. 2006 em diante (S) ou 2006 (N) SW30 API SL	8,5	Mod. 2006 em diante Gas 75W/90 GL 5					2006-2010 8,7 S/ 10 C/ 10 C/ 8 S
TRAIL BLAZER	Gas. Ficar. Mod. 24 SW30 API SL	4,8 / 4,85	Ficar. DEXRON III (N) DEXRON IV (A)	2,7 a 3 ts				8 (Gas) 9 (Die)
NOVA S10	Gas. Ficar. Mod. 24 SW30 API SL	5,5 / 5,57	DEXRON III (N) DEXRON IV (A)					
CAPTIVA	SW30 API SL	Med 4: 4,7 Med 5: 5,7 Med 6: 6,2	Dexon VI	Med 4: 5,0 Med 5: 7,8 Med 6: 9,0				Med 4: 8,3 Med 5: 11 Med 6: 11
TRACKER	Do SW30 API SL	5,4	75w90 ou 80w90 GL 5	2,4				Dextron III 6,5
CAMBARO	SW30 API SL	7,6	DEXRON IV (A)	6,3				Dextron III 10,8
OMEGA	Modulo até 2003 (S) ou SW30 API SL	6,4 / 6,7	Modulo até 2003 DEXRON IV (A)	9,1 (A)				Até 2006 10,0 2007-2011 DEXRON IV 10,0
VECTRA	Modulo 2004 em diante (S) ou SW30 API SL	4,5	75w85 (M)	7,0 (A)				Mod 2: 7,0 Mod 4: 7,2 Mod 6: 7,0
ASTRA	Modulo 2004 em diante (S) ou SW30 API SL	4,5	DEXRON III (A)	1,6 (M)				7,0
MERVA	Modulo 2008 em diante (S) ou SW30 API SL							6,0
CORSIA	Modulo 2008 em diante (S) ou SW30 API SL							5,4
MONTANA	Modulo 2008 em diante (S) ou SW30 API SL							5,4
CLASSIC	10a Lubrificantes de motor, viscosidade recomendada de combustível.	3,25 / 3,5	1,6 (M)					Mod 1: 0,5 Star 5,5 Crax 5,9 mod 1: 5,8
PRISMA	Com o SW30 Esp. Transmissão. Tubos CS Speed.							Até 2006 SW 5,4 C/ 5,8
CELTA	Modulo 2007 em diante (S) ou SW30 API SL							Mod 2007 5,5 2008-2011 DEXRON IV 5,5
AGILE	Modulo até 2011: SW30 API SL							5,5
CRUZE	Modulo até 2011: SW30 API SL	4,25 / 4,5	75w85 (M)	1,8 (M) 8,5 (A)				6,5
SONIC	Modulo até 2011: SW30 API SL							5,5
COBALT	Modulo até 2011: SW30 API SL							5,5
SPIN	Modulo 2013 em diante (S) ou SW30 API SL	3,25 / 3,5	DEXRON IV (A)	1,6 ts				Mod 14: 0,5 Mod 15: 0,5 DEXRON IV 5,4

MODELO	MOTOR	Intervalo de Troca do óleo do motor: 15.000 (N) ou 7.500 (S) ou 6 meses						
		CAP (litros)	TRANSMISSÃO	CAP (litros)	DIFERENCIAL	CAP (litros)	DIR. INDR. RADIADOR	
FREONTO	SW30 API SM	4,25	2000W-2					11
S00	SW30 API S	2,85	75W/90 GL 5					4,4
LINEA	Modulo 1.4 a 1.7 T (S) ou 1.7 T (N)	1,4 a 2,7	Modulo 1.4 a 1.7 T (S) ou 1.7 T (N)					11
PUNTO	SW30 API SL	1,8	75W/90 GL 4					11
GRAND SIENA	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
BRAVO	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
DOBLO	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
IDEA	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
STILO	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
NOVO UNO	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
MOBI	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
PAJERO/ SIENA	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
PAJERO WEEKEND	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
STRADA	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
UNO	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
MILLE	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
FIORINO	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
MAREA	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
DUCCATO	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)
TORO	SW30 API SL	1,8	DEXCON III (A)					2,0 (M)

MODELO	MOTOR	Intervalo de Troca do óleo do motor: 10.000 km ou 1 ano (N) / 5.000 km ou 6 meses (S)						
		CAP (litros)	TRANSMISSÃO	CAP (litros)	DIFERENCIAL	CAP (litros)	DIR. INDR. RADIADOR	
KOMBI	SW30 API SL	4,25	2000W-2					Dn 7 a 12
UP!	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
GOL	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
VOYAGE	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
PARATI	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
SAVEIRO	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
FOX	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
SPACE FOX	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
POLO	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
NOVO GOL	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
GOLF	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
BORA	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
NEW BEETLE	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
JETTA	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
TOURANE	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
PASSAT	SW30 API SL	4,25	2000W-2					
TIUAN	SW30 API SL	4,25	2000W-2					

MODELO	MOTOR	Intervalo de Troca do óleo do motor: 10.000 km ou 1 ano (N) ou 5.000 km (S)						
		CAP (litros)	TRANSMISSÃO	CAP (litros)	DIFERENCIAL	CAP (litros)	DIR. INDR. RADIADOR	
GENESIS	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
AZERA	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
VELOSTER	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
ELANTRA	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
IDU	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
HB 20	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
TUCSON	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
Ix 35	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
SANTA FE	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
VERA CRUZ	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
HR Diesel	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11

MODELO	MOTOR	Intervalo de Troca do óleo do motor: 10.000 km ou 6 meses						
		CAP (litros)	TRANSMISSÃO	CAP (litros)	DIFERENCIAL	CAP (litros)	DIR. INDR. RADIADOR	
LANCER	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
ASX	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
OUTLANDER	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
PAJERO	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
PAJERO TR	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
PAJERO FULL	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
ASX	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
L200	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11

MODELO	MOTOR	Intervalo de Troca do óleo do motor: 10.000 km ou 1 ano (N) / 5.000 km ou 6 meses (S)						
		CAP (litros)	TRANSMISSÃO	CAP (litros)	DIFERENCIAL	CAP (litros)	DIR. INDR. RADIADOR	
KA	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
Fiesta	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
NEW Fiesta	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
NOVO Fiesta	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
NOVO Focus	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
EDGE	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
ECOSPORT	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
NOVO EcoSport	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
FUSION	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
F-250	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
RANGER	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
NOVA Ranger	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11

MODELO	MOTOR	Intervalo de Troca do óleo do motor: 10.000 km (N) ou 5.000 km (S)						
		CAP (litros)	TRANSMISSÃO	CAP (litros)	DIFERENCIAL	CAP (litros)	DIR. INDR. RADIADOR	
MAGENTIS	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
PICANTO	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
CERATO	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
SOUL	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
CARENS	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
CARNIVAL	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
SPORTAGE	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
SORENTO	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
MOHAVE	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
SOWO	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
BESTA	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11

MODELO	MOTOR	Intervalo de Troca do óleo do motor: 10.000 km ou 1 ano (N) / 5.000 km ou 6 meses (S)						
		CAP (litros)	TRANSMISSÃO	CAP (litros)	DIFERENCIAL	CAP (litros)	DIR. INDR. RADIADOR	
FIT	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
CITY	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
CIVIC	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
CRV	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
ACCORD	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
HRV	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11

MODELO	MOTOR	Intervalo de Troca do óleo do motor: 10.000 km ou 1 ano (N) / 5.000 km ou 6 meses (S)						
		CAP (litros)	TRANSMISSÃO	CAP (litros)	DIFERENCIAL	CAP (litros)	DIR. INDR. RADIADOR	
ETIOS	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
COROLLA	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
CARRY	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
HYLUX / SW4	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
RAV 4	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
NOVA Hilux	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11

MODELO	MOTOR	Intervalo de Troca do óleo do motor: 10.000 km (N) ou 5.000 km (S) ou 6 meses (S)						
		CAP (litros)	TRANSMISSÃO	CAP (litros)	DIFERENCIAL	CAP (litros)	DIR. INDR. RADIADOR	
RENEGADE	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
RENEGADE	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11
RENEGADE	SW30 API SL	4,25	2000W-2					11

MODELO	
--------	--