



使用说明书


家用冰箱

(冷藏冷冻)

型号 NR-C23WM1

目次

| | |
|-----------------------|----|
| 安全上的注意事项 | 3 |
| 遇到这种情况时 | 6 |
| 安装方法 | 7 |
| 存放食品的最佳方法 | 9 |
| 控制面板的名称与功用 | 10 |
| 有关温度设定 | 11 |
| 各功能的使用方法 | 12 |
| 冷藏室的使用方法(零部件名称) | 13 |
| 变温室的使用方法(零部件名称) | 14 |
| 冷冻室的使用方法(零部件名称) | 15 |
| 自动除霜 | 15 |
| 零部件的拆卸安装方法 | 16 |
| 维修保养方法 | 17 |
| 疑问解答 | 19 |
| 保修和售后服务 | 21 |
| 电路图 | 22 |
| 装箱单 | 23 |
| 规格 | 封底 |



使用得当，省电不少

另附保修证

- 请仔细阅读本说明书和保修证后妥善保管，以备需要时查阅。
使用前务必请仔细阅读「安全上的注意事项」。
- 如果您需要修理或咨询时,请您与客户咨询服务中心(800-8100781)联系或访问Panasonic官方网站(<http://panasonic.cn>),我们将竭诚为您提供优质的服务。
- 衷心感谢您购买Panasonic电冰箱。

特长



此商品为
NR-C23WM1

- **风直冷结合技术，省时省力**

- ◆ 无需人工除霜，冷冻速度快且温度均匀；
- ◆ 食品不串味，且保鲜效果更好。

- **高效节能**

- ◆ 采用高性能的变频压缩机，耗电更少、噪音更低；
- ◆ 采用双循环制冷系统。

- **实现从冷藏到冷冻的自由变温
(4°C ~ -18°C)**

可以根据自己的生活习惯和季节的变化设定合适的温度，使用更方便。

- **全电脑温控**

- ◆ 冷藏室、变温室和冷冻室分别由电脑系统控制；
- ◆ 显示屏可显示冷藏室、变温室和冷冻室温度；
- ◆ 温度设定简单方便；
- ◆ 忘关冷藏室门提示功能。

- **速冻功能**

快速冷冻，保持食品的原汁原味。

安全上的注意事项

务请遵照下述注意事项

为了避免危害使用者以及给他人造成财产损失，特此说明下列务必遵守的事项。

■采用了错误使用方法时产生的危害以及损失的程度，予以区分说明。



警告

有可能导致死亡或重伤
的事项。



注意

有可能发生人身伤害或
损坏财产的事项。



警告

- 不要用湿手去触摸电源插头



禁止



有时会引起触电。

- 不要将冰箱安装在潮湿和容易溅到水的地方



禁止



这样会使电绝缘下降，因而
有可能导致触电和火灾。

- 不要将盛有水的容器放在冰箱上



禁止



翻倒出来的水会使电气元件
绝缘下降而漏电，往往会使
起火灾和触电。

- 不要吊在冰箱门上玩



禁止



这样会导致冰箱翻倒、手卡
在里边而受伤。

- 不要往冰箱箱体内部倒水



禁止



因电绝缘的下降，可能会引
起触电和火灾。

- 不要在冰箱内部使用电吹风等电器产品或发热器具



禁止



有可能对冰箱内部造成损坏。

- 千万不要自己动手拆开
修理和改造冰箱



禁止



有可能因冰箱着火和异常工
作而受伤。

- 冰箱正常使用或废弃时，
不要损坏冰箱的制冷管路，以免发生意外



禁止

如果破坏制冷管路，导致制冷剂泄漏，
当制冷剂遇到火时有可能会引起火灾。

- 不要使用刀或尖锐的器
具对冰箱进行除霜



禁止

有可能破坏制冷管路，导致
制冷剂泄漏，当制冷剂遇到
火时有可能会引起火灾。

- 不要将易燃物品放入冰
箱



禁止



醚、轻质汽油、液化气体、
香蕉水、粘接剂等有燃烧爆
炸的危险。

- 不要将药品和学术资料
保管在冰箱内



禁止



需要严加保管的物品，不应
保存在家用冰箱内。

- 不要在冰箱附近使用易燃
性喷剂



禁止



可能会因冰箱门开关等电触
点的火星而导致着火的危险。

■ 要定期清除电源插头上的灰尘



必须

若电源插头上积满灰尘等，则会因湿气等原因导致绝缘不良或火灾。请拔下电源插头，用干布擦拭干净。



■ 电源插头要切实插到底



必须




若不完全插到底，可能会导致触电或因发热而引起火灾。

● 请不要使用已损坏的电源插头及出现松动的插座。

■ 为保证安全，请不要在冰箱顶盖上放置电源插座、稳压电源、微波炉等



必须



可能会发生电磁干扰或其他意外。

■ 冰箱应放置在通风良好的地方，四周应留有空隙



必须

一旦制冷剂泄漏，有可能会引起火灾。

■ 易燃性气体泄漏时，不要去碰冰箱，要打开窗户通风换气



必须



冰箱门开关等电触点的火星引起爆炸，有可能引起火灾和烫伤。

■ 由于采用了可燃性的制冷剂，隔热保温材料中使用了环戊烷，因此废弃时应用妥善的方法加以丢弃



必须

■ 当您废弃处置冰箱时，要卸下冰箱门封条



必须

若幼婴被关在里边，将十分危险。冰箱门封条只要拉一下就能卸下来。



■ 检修时，请务必拔下电源插头



必须拔出
插头



可能会导致触电或人身伤害事故。

■ 异常时(发出焦糊味等)要拔下电源插头，中断运转



必须拔出
插头



若不拔下电源插头，可能会发生意外。

■ 不要将类似点燃的蜡烛等火源放置在冰箱上



当心火灾



可能会引起火灾。

■ 必须使用独立的、带接地线的专用三芯电源插座，并确保电源回路可靠接地



必须接地



■ 不要损坏电源线及电源插头



当心触电



(请勿损坏电源线或对其进行加工；
请勿过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎、
重物重压；请勿将其靠近发热器具。
如果使用带伤的电源线，可能
会引起触电、短路或发生火灾。
● 电源线及电源插头的修理请
委托当地Panasonic修理店。

注意

■ 不要将瓶类放进冷冻室和变温室



禁止



有可能因瓶内东西冷冻后瓶碎裂而受伤。

■ 放置瓶类等物品时，物品不要超出搁板边缘



禁止



若硬塞入大瓶，开关门时，可能会掉落而伤及人体。

■ 不要用湿手去碰冷冻室内的食品和容器



禁止



有可能冻伤手。
(尤其是金属制品)

■ 不要食用有异味或变色的食品



禁止




有时食用腐败的食品会导致生病。

■ 手不要伸向冰箱底面



禁止



清洁时，若手伸向底面，可能会被铁板划伤手。

■ 冰箱下部的滑轮不要在易擦伤的地面上滑动



禁止



有时滑轮会擦伤地面材料。
●请将保护用的板铺在易擦伤的地面上。

■ 开、关冰箱门时要确认是否有他人触摸冰箱，避免门夹住手指



必须



有时手指会夹在门与箱体的间隙中，导致人身伤害。

遇到这种情况时

停电时

减少开冰箱门的次数，避免再放入新买的食品。（以防止冰箱内温度的上升）



拔下的电源插头应等待10分钟以后再插进去

若马上插进去会给压缩机增加负荷，有可能发生故障。



电压波动范围较大(超过187—242V范围)时

若在此情况下使用冰箱，可能会导致其无法正常使用或发生其他意外。建议加装500W以上的自动稳压器配合使用。

涂漆表面受损时

先用纸和刷子将锈除去，并尽早贴上防水性墙纸。



安装方法

为了节省电费、抑制噪音，务必请您正确安全地安装冰箱。

拆除包装

拆除包装箱、泡沫底座及所有固定用的胶带。

腾出散热空间

为冷却食品，冰箱将向四周散发热量。如图所示，左、右要腾出4cm以上，背面、上部要腾出10cm以上的空隙。(产生振动噪音时则拉开些)

安装在不受热气和太阳光照射之处
这样可抑制冷却能力的下降，节省电费。

安装在湿气少，通风情况良好之处
这样可抑制发霉，节省电费。

安装在结实的水平处

转动可调支脚，并使之固定。
(防止振动和噪音)

若放在地毯和聚氯乙烯制的地板材质上时，在冰箱下要先铺上一块结实的木板。(防止受热而变色)

静置


安装调平后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

门把手的位置

- ① 冷藏室的门把手在门的左侧边；
- ② 变温室的门把手在门的左侧边；
- ③ 冷冻室的门把手在门的左侧边。

安装方法

请务必将冰箱放置在水平地面上，按箭头方向调整左右可调支脚，使其与地面接触牢靠，避免产生振动噪音。



移动和搬运准备


- ①取出食品及制冰盒里的水或冰块。
- ②拔下电源插头。
- ③提起可调支脚。
(容易受损的地板上应垫上一块保护用木板)
- ④将冰箱机身拉到跟前。
- ⑤放掉蒸发盘里的水(排水方法如下)。
 - 放好盛水容器，旋下排水塞(背面下部)。
 - 用螺丝刀用力捅破排水口内的挡水片，放掉蒸发盘里的水(第二次只要取下塞子即可)。
 - 排空水后，一定要紧固好塞子(防止漏水)。



移动和搬运方法

应由两个人以上搬运。

- ①拧紧可调支脚。
- ②握住可调支脚及把手部位。



请注意

- 请不要拿着冰箱门搬运，也不要横着装载。
(会引起故障)

存放食品的最佳方法

安装好
以后…

- 擦拭冰箱内部
首先将冰箱内部擦拭干净。



- 撕掉变温室内生物保鲜装置背面的封条
若不撕掉封条，将不会产生保鲜效果。

- 等充分冷却以后再将食品放进去
即使插上电源，也不可能马上就冷却。

外边气温较高的
夏季，有时需要
4个多小时才能
冷却。



存放食
品时…

- 擦拭食品
食品上有许多我们意想不到的污迹。



- 包好食品
防止食品的干燥和串味。



- 使其变凉
带热的东西会使冰箱内部的温度上升，导致电费的浪费。



食品保存方法

冷藏室

宜于保存烹调好的食品、鸡蛋、饮料、调味品、各种罐头和瓶装食品等。

果蔬盒

宜于保存蔬菜、水果等。

变温室

根据不同的温度带，保存相应的食品。

冷冻室

宜于保存冰淇淋、冷冻食品、长期保存的食品。



(本说明书的示意图与实物有所区别)

控制面板的名称与功用

开始使用

- 接通电源后，显示屏背光灯亮，约5秒后显示屏显示冷藏室、变温室、冷冻室温度（闪烁）。
- 刚接通电源时闪烁显示“8°C”、“8°C”、“-12°C”，到显示温度不闪烁约需3-4小时。
(此为环境温度约32°C，不放入食品且关上门，冰箱运转正常的情况下)
- 在夏天，环境温度较高时，到显示温度不闪烁所需的时间会更长。

温度显示

冷藏室

由于刚接通电源时，库内尚未冷却，故温度显示为“8°C”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于8°C时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。

显示库内实际温度



变温室

由于刚接通电源时，库内尚未冷却，故温度显示为“8°C”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于8°C时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。

显示库内实际温度



冷冻室

由于刚接通电源时，库内尚未冷却，故温度显示为“-12°C”（此时温度显示呈闪烁状），当温度低于-12°C时，便转为实际温度显示，温度显示不闪烁。

显示库内实际温度



请注意

- 有时在夏季等炎热的时候因放入没冷却的食品、或因开闭门，导致库内温度上升，显示数值会高于食品的温度。故请适当地减少开门次数。
- 周围低气温时，接通电源后，冷藏室、变温室显示的温度是实际温度，此时的温度显示不闪烁；冷冻室显示的温度为“-12°C”，此时温度显示呈闪烁状。


有关温度设定

温度设定方法

- 冰箱出厂时，冷藏室的设定温度为4°C，变温室的设定温度为1°C，冷冻室的设定温度为-20°C，若要改变制冷效果，可重新对温度进行设定；
- 冷藏室的温度设定范围为7°C ~ 2°C，变温室的温度设定范围为4°C ~ -18°C，冷冻室的温度设定范围为-17°C ~ -25°C。

冷藏室温度设定

(例：温度设定从4°C到7°C)



- ①按一下 冷藏设定/关闭 键
•显示屏显示设定温度(闪烁)



- ②按3次 冷藏设定/关闭 键
•温度设定变为7°C


- ③温度设定完成,约5秒后恢复温度显示

•温度设定按下列顺序循环变化

7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2

变温室温度设定

(例：温度设定从1°C到-7°C)



- ①按一下 变温设定 键
•显示屏显示设定温度(闪烁)



- ②按8次 变温设定 键
•温度设定变为-7°C

- ③温度设定完成,约5秒后恢复温度显示


•温度设定按下列顺序循环变化

4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 → -2 → -17 → -18

•如果您想快速进行温度设定，可以持续按住 变温设定 键约3秒，可以使温度快速设定。

冷冻室温度设定

(例：温度设定从-20°C到-17°C)



- ①按一下 冷冻设定 键
•显示屏显示设定温度(闪烁)



- ②按6次 冷冻设定 键
•温度设定变为-17°C

- ③温度设定完成,约5秒后恢复温度显示

•温度设定按下列顺序循环变化

-17 → -18 → -19 → -20 → -21 → -22 → -23 → -24 → -25

INVERTER

变频
1 2 3 4 5

冷藏室
4°C

变温室
1°C

冷冻室
-20°C

速冻 *

冷藏设定/关闭



变温设定



冷冻设定



速冻



* ***

使用须知

- 把冷藏室温度设定在2°C长时间使用，食品有可能会冻结；
- 果蔬盒的温度会随着冷藏室的设定温度而自动变化；
- 冰箱内温度会因环境温度、设置状态、使用条件及食品的多少而有所变化。
- 因测试方法和工具不同，实际测试温度与显示温度略有差异。
- 在速冻模式下，冷冻室实际测试温度与显示温度有差异。
- 本冰箱是通过微电脑处理器来控制库内温度。当环境温度发生变化、压缩机运转或停止、以及开关门时，库内温度会产生波动，从而导致显示温度与设定温度略有偏差。

各功能的使用方法

压缩机转速显示

- 显示压缩机的运转速度。



- 压缩机停止运转。



- 压缩机超低速运转。



- 压缩机低速运转。



- 压缩机中速运转。



- 压缩机高速运转。



- 压缩机超高速运转。

冷藏关闭

- 若要停止冷藏室制冷，可使用此功能。

进入冷藏关闭模式

- 按 键约3秒
- 显示屏上冷藏室温度显示变为「OFF」。



解除冷藏关闭模式

- 再按 键约3秒
- 显示屏上显示冷藏室温度。
- 在冷藏关闭模式下，冷藏室灯将不亮。
- 在冷藏关闭模式下，冷藏设定键将不起作用。



使用须知

- 在速冻模式下，压缩机连续制冷，冷藏室、变温室温度仍按设定温度控制；而冷冻室温度不受设定温度的控制，可以降得非常低，因此显示温度与设定温度的差异会很大。
- 进入速冻模式后，一旦冷冻室温度降得足够低，就可以按 键解除速冻模式；如果您忘记解除速冻模式，冰箱会在微电脑控制下，在默认的速冻时间（50小时）运行完后自动解除。
- 在速冻模式下，冰箱可能会长时间不停机或短暂停机。
- 在冷藏关闭模式下，门蜂鸣提示仍起作用。

请注意

- 若拔下电源插头或停电的情况下，已设定的速冻、冷藏关闭功能会自动解除。

速冻

- 若要快速冷冻食品或要快速制作冰块时，可使用速冻功能。

进入速冻模式

- 按 键约0.5秒
- 显示屏上显示「速冻 *」



解除速冻模式

- 再按 键约0.5秒
- 显示屏上「速冻 *」消失
- 显示屏上「速冻 *」消失，速冻功能结束（速冻功能最长为50小时）。

门蜂鸣提示


- 为了提醒您冷藏室门是否已关闭，设计有门蜂鸣提示功能。

- 打开冷藏室门一分钟，门蜂鸣系统开始动作。
- 关门后停止。

| 冷藏室门打开时间 | 蜂鸣 |
|----------|-------|
| 1分钟后 | 滴滴 |
| 3分钟后 | 滴滴，滴滴 |
| 5分钟后 | 连续音 |

- 门开得很小时，无蜂鸣提示。

冷藏室的使用方法(零部件名称)



果蔬盒的使用方法

● 果蔬盒应拉到跟前使用。

拉到跟前使用完以后，务必请再推回原处。若不推回原处而关上冷藏室门，果蔬盒或门会因此而破损。



请注意

- 为保持较高的湿度，果蔬盒内因食品种类和数量的不同，有时会出现水滴积存的现象。请将积存的水滴擦掉。

变温室的使用方法(零部件名称)

本冰箱特设变温室，温度可以在4°C ~ -18°C之间设定。

- 当温度设定在4°C ~ 1°C之间时，可作为冷藏室使用。
- 当温度设定在1°C ~ 0°C之间时，宜于保存肉、鱼和加工食品等。
- 当温度设定在-3°C ~ -7°C时，具有以下优点：

- 与冷藏相比，可以持久地保持肉及鱼的鲜美味道；
- 与冷冻相比，食用或烹饪前无需解冻，更加方便；
- 无需解冻：食用前无需人工或微波解冻，降低耗电量，方便生活；
- 切割容易：可以简单轻松地切割，切割后保持形状而不碎；
- 适于保存的食品：肉、鱼、半烹饪食品、火腿、黄油等。

- 当温度设定在-18°C时，可以作为冷冻室使用。

使用之前…

若不撕掉生物保鲜装置背面的封条，将不会产生保鲜效果。

生物保鲜装置含有有效植物成分(从一种香料植物HERB中提取)，保鲜效果更佳。

请取出生物保鲜装置，撕掉背面的封条，然后照原样装好，再进行使用。

- 变温室可凭借生物保鲜装置的植物成份，保鲜时间更持久。

生物保鲜装置



生物保鲜装置的安装和使用方法

- ①拉出上变温室抽屉。
- ②取出生物保鲜装置。



- ③撕掉背面的封条，将开口面朝左，安装在原处。




- 请用油性笔，填写使用开始年月日，以作为更换日期的参考。
- 生物保鲜装置的有效期为3年，使用期满后请向指定修理店购买后更换。

请注意

- 请勿直接闻已开封的生物保鲜装置，也不要将其浸入水中及进行清洗。否则，可能会产生刺鼻的臭味，或导致成分变质。
- 将生物保鲜装置与食品靠的太近时，生物保鲜装置释放出来的气味可能会转移到食品中。
- 请勿用气味熏生物保鲜装置。否则，可能会产生刺鼻的臭味。

冷冻室的使用方法(零部件名称)


冷冻室有三个冷冻室抽屉，不同种类的食品可分装在冷冻室抽屉里。



请注意


停电的时候要减少开冰箱门的次数，并避免再放入新买的食品。

如何制冰



水位线

取出制冰盒，将水放至水位线，并将制冰盒放到原位，进行制冰。



取冰块时，用手抓住制冰盒两边扭一下即可取出。


自动除霜

冷藏室

- 冷藏室为自动除霜，后壁上的结霜化为水经排水孔流出至冰箱背面的蒸发盘中，压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜和有水珠，是制冷和自动化霜过程的正常现象。

请注意

- 一定要保持排水孔的畅通，以使化霜水经此处顺利流到蒸发盘中，一旦堵塞，请用透孔销进行疏通，疏通完毕后请将透孔销放回原处。



冷冻室/变温室

- 不必进行人工除霜，蒸发器上的霜会自动融化，流到蒸发盘中蒸发掉。

零部件的拆卸安装方法

冷藏室

冷藏室搁板



将冷藏室搁板里侧稍微抬起后向前拉出。

冷藏室门搁架、密封盒、瓶架



轻轻地往上顶，然后卸下。

果蔬盒




将果蔬盒拉至跟前，前部稍微抬起后向前拉出。

变温室



①打开变温室门。



②将变温室抽屉拉至跟前，前部稍微抬起后向前拉出。

冷冻室



①打开冷冻室门。



②将冷冻室抽屉拉至跟前，前部稍微抬起后向前拉出。

保护膜

在门的表面上覆盖有一层保护膜，可以保护冰箱的外观在运输过程中不受到损伤。

您可以根据自己的需要保留或撕去它。操作过程中建议不使用小刀等尖锐工具，如若使用请注意避免划伤。

维修保养方法

1 冰箱擦拭之前请断开电源

2 门把手装饰条的擦拭

因门把手装饰条采用了特殊材料的设计，为防止表面受损，请勿使用化工类的洗洁精等物品擦拭清扫，最好使用干的或略微潮湿的软布擦拭。

3 一般部位的擦拭

一般部位用含温水的软布擦拭。污迹难于擦拭时，可抹上厨房中性洗洁精，然后用含温水的布擦拭。

若仍然残留水滴，则再用干布擦干。

● 维修保养后的检查

- ① 电源软线有无损伤？
- ② 电源插头有无变热？
- ③ 电源插头是否完全插入插座？

请注意

● 如果冰箱电源线或LED照明灯损坏，必须由指定的维修店来更换，切不要私自更换。

● 停用的时候

如果冰箱需要停止使用较长时间，请拔下电源插头，并参照上面所述的方法清洁冰箱，并打开冰箱门2~3天，使内部干燥，以防止发霉、异味等。

● 一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

● 若有不清楚之处，请速与客户咨询服务中心联系。

能用水洗的零部件

冷藏室



● 冷藏室搁板



- 冷藏室门搁架
- 瓶架
- 密封盒
- 蛋托
- 滑动限位器
- 果蔬盒
- 透孔销

变温室



● 变温室抽屉

冷冻室



- 冷冻室上抽屉
- 冷冻室中抽屉
- 冷冻室下抽屉
- 制冰盒

维修保养方法

平时用干布擦。

每年拔掉电源插头一次，拆下冷藏室门搁架和搁板进行清洁保养。



容易变脏的地方

冰箱门封条



变脏后容易受损，并导致冷气泄漏。

汤汁承接部位



若脏物和汤汁积存，应及时擦掉。

请注意

请勿用下列物品清洗：

- 碱性或弱碱性的洗洁精。
使用这些物品会致使塑料部件裂开。
- 研磨粉、肥皂粉、石油、开水、炊帚、
酸、轻质汽油、香蕉水、酒精等。
(损坏涂漆表面和塑料)
- 沾上食用油时，务请擦掉。
(有可能会导致塑料部件裂开)



疑问解答


检查完下列事项后，冰箱仍然反常，请拔下电源插头，并及时与客户咨询服务中心联系。

- 冰箱停止运转后可能会听到“咕噜、咕噜”声
- 刚关上或打开冰箱门不久，能听到声响
- 打开冰箱门之后，你会听到象气流或流水似的声音
- 冰箱开始工作时可能会听到“嗒嗒”声




- 那是由于制冷剂回流到压缩机时在管路中发出的流动声，这是正常现象。
- 那是因为冰箱内部的空气急剧变冷，冰箱内部压力暂时比外部压力低之故，这是正常现象。
- 那是因为制冷剂在管路中流动时发出的声音，这是正常现象。
- 那是由于三通阀工作时发出的声音，这是正常现象。

压缩机运转声大




- 进入速冻状态后，压缩机的运转声较正常工作时大，这是因为在速冻状态下压缩机高速运转，从而使压缩机的运转声有所增大，这是正常现象。
- 当一次放入较多的食品或环境温度较高的情况下，压缩机的转速会变大，也会使压缩机的运转声较正常时大，这是正常现象。

噪音太大
有异常声音



- 安装地面是否平坦结实？
- 冰箱后面是否离墙太近？
- 冰箱上面是否放着其它东西？
- 冰箱开始工作或停止工作时的声音一般较大，这是正常现象。
- 安装在地板上可能会有响声。

压缩机运转时间长



- 冰箱是否处于速冻模式状态？
- 冰箱初次使用时，运转时间长，这是正常现象。
- 夏季环境温度高，运转时间长，这是正常现象。
- 频繁开启冰箱门。
- 冰箱门未关严。
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻。

完全不能冷却

- 是否停电?
- 电源插头是否插好?
- 电源电压是否220V?

冷却效果差

- 温度设定是否过高?
- 是否受太阳光直接照射或周围有无微波炉等发热器具?
- 是否将热的食品直接放入冰箱?
- 是否存放了过多的食品?
- 打开冰箱门的次数是否太多?
- 冰箱与周围是否保持了适当的距离?

感到冷藏室不冷

- 冰箱是否处于冷藏关闭模式状态?
- 在冬天或季节变换时，外界气温下降较大，与冰箱内温度的差异变小，有时会感到冷藏室不怎么冷，这种现象属正常而非故障。

冰箱外边结露

湿度变高时，会产生结露现象。请用干布擦拭。

冷藏室内结露

温度较高以及冰箱门打开的时间较长，开启次数较多时，往往会引起结露现象。

果蔬盒上结露


- 那是因为防止蔬菜变干，使之多存放几天而特意保持室内高湿度之故。
- 请擦掉果蔬盒底部积存的露水。

冰箱箱体表面发热

冰箱内装有散热管，以防止结露。刚开始使用及夏季尤其会变热，这是正常现象。

耗电量

规格中所标注的耗电量是按照国家标准：在25°C的环境温度下，冷藏室控制在5°C，变温室控制在1°C，冷冻室控制在-18°C情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高或开门频繁时，实际耗电量高于规格中的标注值是正常的。



保修和售后服务

■ 保修证（另附）

务请您在购买的销售店确认保修证并填写购买日期、销售店名，仔细阅读完以后妥善保管起来。

保修期限：自购买日起整机一年，
主要部件三年。
制冷系统保修五年。

■ 当您委托修理时

当您按照第十九、二十、二十一页上的内容确认以后食品仍然不能冷却时，请您先拔掉电源插头，与客户咨询服务中心联系。


● 保修期限内

依照保修证的规定，负责修理。

● 超过保修期限时

对于那些经修理能够使用的产品，根据用户的要求进行收费修理。

电路图



装箱单

| 名称 | 数量 | 型号 |
|--------|----|-----------|
| | | NR-C23WM1 |
| 电冰箱 | 1 | |
| 冷藏室搁板 | 3 | |
| 果蔬盒 | 1 | |
| 透孔销 | 1 | |
| 冷藏室门搁架 | 1 | |
| 蛋托8 | 2 | |
| 密封盒 | 1 | |
| 瓶架 | 1 | |
| 滑动限位器 | 1 | |
| 变温室抽屉 | 2 | |
| 生物保鲜装置 | 1 | |
| 制冰盒 | 1 | |
| 冷冻室上抽屉 | 1 | |
| 冷冻室中抽屉 | 1 | |
| 冷冻室下抽屉 | 1 | |
| 说明书 | 1 | |
| 合格证 | 1 | |
| 保修证 | 1 | |

规 格

| 商品名称 | 家用 电 冰 箱 (冷 藏 冷 冻 箱) | |
|-------------|------------------------|-----|
| 型号 | NR-C23WM1 | |
| 气候类型 | ST | |
| 防触电保护类别 | I类 | |
| 总有效容积 | 226L | |
| 冷藏室容积 | 132L | |
| 变温室容积 | 34L | |
| 冷冻室容积 | 60L | |
| 额定电压 | 220V ~ | |
| 额定频率 | 50Hz | |
| 制冰量 | 2.0kg / 24h | ※1 |
| 冷冻能力 | 12.0kg / 24h | ※2 |
| 额定电流 | 0.83A | |
| 灯的最大额定输入功率 | 1W | |
| 除霜输入功率 | 147W | |
| 耗电量 | 0.64kWh / 24h | ※3 |
| 能源效率等级 | 2级 | |
| 制冷剂名称及装入量 | R600a | 60g |
| 噪声值(声功率级) | 37dB(A) | |
| 发泡剂 | 环戊烷 | |
| 重量 | 66kg | |
| 外形尺寸(宽x深x高) | 550 x 638 x 1760(mm) | |

※1 标示24h的制冰量：冷藏室的设定温度为4°C，变温室的设定温度为1°C，冷冻室的设定温度为-25°C。

※2 标示24h的冷冻能力：变温室的设定温度为1°C，在速冻状态下测得。

※3 标示24h的耗电量：变温室的设定温度为1°C的情况下测得。

本产品执行GB/T8059.4-93,GB4706.1-2005,GB4706.13-2008,GB12021.2-2008等标准

注：本产品说明书内容如有变动恕不另行通知

备忘栏 (填写必要事项可防止遗忘)

| | | | |
|------|-----------|----|-----------|
| 购买日期 | 年 月 日 | 型号 | NR-C23WM1 |
| 销售店名 | | 电话 | |

无锡松下冷机有限公司

地址：江苏省无锡市锡新一路1号

原产地：中国 邮编：214028 电话：(0510)85282648

发行：2010年8月

© 2010 Panasonic Home Appliances Refrigerator (Wuxi) Co.,Ltd. All Rights Reserved.

W0810-0
AK-KWA200