

FL IBS SC/I-T

订单号: 2831060



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2831060>

INTERBUS 以太网网关，第4代

□□□□	
EAN	4017918818531
包装	1 stk.
关税	85389091
重量/件	0.3331 KG
产品目录信息	页面 120 (AX-2009)

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
29.08.2008



请注意这里提供的数据来源
于在线目录。如需详细的
信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>
上的用户使用信息。该信息适用网络
下载的一般条款。

□□□□	
□□	
接口	以太网
连接类型	1个端口10/100BaseT(X)，自适应
传输速度	10/100 MBit/s
传输长度	100 m
接口	INTERBUS主站接口
连接类型	9位D-SUB插座板
接口	INTERBUS诊断
连接类型	6位的MINI-DIN插孔

传输速度	9600 Baud
□□	
基本功能	以太网：终端设备，符合IEEE 802.3，TCP/IP协议，支持BootP和TFTP协议
	INTERBUS：第4代主站
管理	集成管理代理，SNMP协议，集成Web服务器功能
支持的浏览器	Netscape Communicator4.5版本和更高版本或Internet Explorer4.01 版本和更高版本
状态和诊断显示	2位，7段显示和LED：UL（通讯电压），COL（冲突），链接，接受，传输，全双工，100Mbit/s线速，INTERBUS：RDY/RUN, BSA, FAIL, PF
支持的设备数目	512 (其中的256个字为远程总线设备/段)
过程数据量	256 个字（4096个二进制输入/输出）
带参数通道的设备数目(PCP)	62
□□□□	
电源电压	24 V DC (通过 COMBICON，可连接导线最大横截面 2.5 mm ²)
残波	3,6 V _{PP} (在允许的电压范围内)
供电电压范围	18,5 V DC ... 30,2 V DC
典型电流耗量	200 mA (至U _S)
□□□□	
重量	240 g
宽度	45 mm
高度	99 mm
深度	117 mm
保护等级	IP20
环境温度（运行）	0 °C ... 55 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	30 % ... 95 % (无冷凝)
电磁兼容性	符合EMC准则 89/336/EEC
发射干扰	EN 50081-2
抗干扰	EN 61000-6-2:2005
□□□□	
测试类型	符合IEC 60068-2-27的冲击试验
测试结果	操作：25g，11ms持续时间，半正弦冲击脉冲
测试类型	符合IEC 60068-2-27的冲击试验

测试结果	存储/运输：50g，11ms持续时间，半正弦冲击脉冲
测试类型	符合IEC 60068-2-6抗振标准
测试结果	操作/存储/运输：5 g，150 Hz，标准3
测试类型	符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验
测试结果	1 m

□□EMC□□

根据标准进行开发	IEC 61000-6.2
测试标准	IEC 61000-4-2 (ESD)
测试结果	标准 B
测试标准	IEC61000-4-3 (抗辐射干扰)
测试结果	标准 A
测试标准	IEC61000-4-4 (脉冲)
测试结果	标准 B
测试标准	IEC61000-4-5 (过电压)
测试结果	标准 B
测试标准	IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度)
测试结果	标准 A
测试标准	EN 55011 (电磁干扰)
测试结果	A级

□□/□□



认证

CUL, GOST, UL

Ex认证：

CUL-EX LIS, UL-EX LIS

CUL

额定电压 U_N	24 V
额定电流 I_N	0,2 A
AWG/kcmil	30-12

UL

额定电压 U_N	24 V
额定电流 I_N	0,2 A

AWG/kcmil		30-12
□□		
项目	名称	描述
□□		
2744869	FL CRIMPTOOL	压线钳，用于装配RJ45连接器FL PLUG RJ45...，用于现场装配
□□/□□□		
2744571	FL PLUG RJ45 GN/2	RJ45连接器，屏蔽，带弯曲保护套管，2个，绿色用于交叉电缆，用于现场装配。用于交叉连接，推荐使用绿色弯曲保护套管的接头套。
2744856	FL PLUG RJ45 GR/2	RJ45连接器，屏蔽，带弯曲保护套管，2个，灰色用于交叉电缆，用于现场装配。用于非交叉连接，推荐使用带灰色防弯曲保护套管的接头套。
2730611	PRG CAB MINI DIN	连接电缆，用于连接远程现场控制器和PC机（RS-232），以便通过PC WORX进行编程，长度3m
□□/□□		
2744830	FL CAT5 FLEX	CAT5-SF/UTP电缆（J-LI02YS（ST）CH 2 x 2 x 26 AWG），轻型柔性安装电缆，2 x 2 x 0.14 mm ² ，绞线，屏蔽，外护套：直径 5.75 mm ± 0.15 mm
2744814	FL CAT5 HEAVY	CAT5-SF/UTP电缆（J-02YS（ST）CHP 2 x 2 x 24 AWG），重型安装电缆，2 x 2 x 0.22 mm ² ，实心导线，屏蔽，外护套：直径 7.8 mm，内护套：直径 5.75 mm ± 0.15 mm
□□		
2832056	CD FL IBS SC	CD-ROM，带PDF格式的用户文件、驱动软件和样本程序
□□		
2831044	FL SWT	Factory Manager是用于自动化领域以太网网络的多语言组态和诊断软件
2721439	IBS CMD SWT G4	第4代INTERBUS网络组态软件
2721442	IBS CMD SWT G4 E	第4代INTERBUS网络组态软件
2729127	IBS OPC SERVER	INTERBUS OPC服务器，分布式INTERBUS、以太网网络和可视化系统之间的数据接口。

□□□

标志





PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
电话 +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



菲尼克斯电气
保存的技术修改内容；