

EZ-2S/2C 工业型条码打印机

行销世界各国十余年，足迹遍及五大洲，
 EZ-2S/EZ-2C 以卓越的稳定性，广获各界好评，举
 凡食、衣、住、行、育、乐等需求条码及标签输出
 之硬体设备者，均可以最即时、最方便、最直接
 的方式，彻底寻得解决之道



详细参数	
EZ-2S:	
列印模式	热感应式(行印式)
解析度	203dpi
列印速度	1 - 2 寸/秒
列印长度	203 mm (8 寸)
列印宽度	最大 56 mm (2.20 寸)
纸张规格	纸卷直径: 内挂式 O.D. 4 寸 / 外挂式 O.D. 10 寸 纸芯内径: 25.4 mm (1 寸) 宽度: 最大 60.0 mm (2.36 寸), 最小 25.0 mm (1 寸) 长度: 最小 6 mm (0.25 寸) 厚度: 0.06 - 0.15 mm 标签材质: 热感应式纸材 标签类型: 标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据
软体	EZ 条码机程式命令语言 软体: 视窗版 QLabel-II plus 标签编辑专用软体 驱动程式 & 动态连结函式库: 可使用于 Windows 3.1, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 & XP
字型	CG Triumvirate 字型. 水平可 4 倍放大, 垂直可 8 倍放大, 经由 Q-Label II plus 条码标签编辑软体或搭配驱动程式可输出 Windows 所有字型。
图形	经由 Q-Label II plus 条码标签编辑软体或搭配驱动程式可输出 Windows 环境下的多种图形。
条码	内建多种常用条码. 经由条码标签编辑软体可输出 EAN 8/13 (add on 2 of 5), Code 39, Code93, Codabar, Code 128, EAN 128, UPC A, UPC E, Interleaved 2 of 5, 及二维条码 MaxiCode, PDF417 等
传输介	串列埠, 并列埠

面	
传输协定	XON/XOFF, DSR/DTR
记忆体	64KB EPROM, 32KB SRAM
操作控制	双色 LED 指示灯(待机、错误讯息)及出纸设定控制键
电源	外接式独立电源 AC 110V 或 240V, DC 24V3A / 24V5A
环境温度	操作温度: 40°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -40°F to 122°F (-20°C to 50°C)
环境湿度	操作湿度: 30-85%, 没有水气凝结之通风环境. 储存湿度: 10-90%, 没有水气凝结之通风环境.
安规及认证	CE, UL, CSA, FCC Class A
实体尺寸	长度: 127 mm (5.0 寸) 高度: 215 mm (8.5 寸) 宽度: 144 mm (5.5 寸) 重量: 1.3 Kg (2.86 lbs)
选购配备	单机操作键盘(KP-200), 黑线标签纸侦测器
EZ-2C:	
裁刀类型	旋转裁剪式
裁切能力	可达 80g/m ²
裁切宽度	56mm