

TTP-243e/243/342



支持工业等级 300 公尺以上的碳带,内建 512KB 记忆体.
内附外接纸卷架,可以使用大卷的标签纸有自动标签纸剥离的功能 , 标准黑标感测器.具有自我检测及除错模式的功能.提供多种的选购配件,扩充印表机的功能.

产品名称	TTP-243E	TTP-243	TTP-342
列印模式	热转式/热感式		
解析度	203dpi(8dots/mm)	230dpi(8dots/mm)	300dpi(12dots/mm)
列印速度	每秒 3" (76mm)	每秒 3" (76mm)	每秒 2" (50.8mm)
最大列印宽度	25mm(1")~104mm(4.09")		
列印长度	6mm(0.24")~2,286mm(90")	6mm(0.24")~2,286mm(90")	6mm(0.24")~1016mm(40")
记忆体	512KBFlashROM,2MBDRAM	1MB Flash ROM,2MB DRAM	1MB Flash ROM,2MB DRAM
感测器	纸张间距,纸张用尽,碳带用尽,黑标,印字头抬起		
自动剥离功能	无	标准	标准
外壳	塑钢		
操作面板	LED 指示灯(电源,错误,待机),按键(暂停,出纸,)		
尺寸	213 mm W; 314 mm D; 188mm H		
净毛重	净重=4.8kg,毛重=6kg		
指令集	TSPL		
通讯介面	RS232,Centronics Parallel Ports 并存		
软体	Laber View XLT+,Nice Lable, Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000(可在文书软体产生条码), Windows DLL		
操作温度	5oC~40oC		
储存温度	-10oC~60oC		
电气规格	100~240V 自动转换电源供应		
安规认证	CE, FCC Class A ,UL,CUL ,TUV		
纸张厚度	0.06 mm~0.25 mm(0.002"~0.01")		
纸张类型	纸卷式, 标签式(连续纸, 间距纸, 折叠纸, 票券, 吊牌; 等)		
纸张宽度	25.4 mm~114 mm(1"~4.49")		
最大纸卷尺寸	内部纸架: 110 mm (4.3") 外径搭配 25 mm (1") 纸芯 外部纸架: 214 mm(8.4")外径搭配 76 mm (3") 纸芯		
碳带轴心尺寸	25.4 mm (1")		
碳带宽度	25.4 mm~110 mm (1"~4.33")		

最大碳带长度	300m		
一维条码	Code 39, Code 39C, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C., Code 11, Codebar, interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5)digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET;		
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix		
内建字型	5 种内建字型 (字型大小由 0.059"~0.23"), Windows 字型可透过软体下载使用)		
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o		
图形种类	支援 pcx, bmp, jpg 等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转		
单机操作键盘	KU-007 Plus 可程式化, 中文显示键盘		
通讯介面	USB, RS-422/485 介面, 内部网络连接器		
自动切刀	无	4"宽 (纸张厚度 ≤0.25mm)	4"宽 (纸张厚度 ≤0.25mm)
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡		
记忆体扩充	记忆体最大可扩充至 4MB Flash ROM		