JOHNSON CONTROLS

YBDB/YBOC(H) 系列

(包括YBDB-B, YBDB-A)

风管式分体空调机组

YORK

风管式分体空调机组系列/机组命名

YBDB/YBOC(H)系列

约克风管式分体空调机YBDB/YBOC(H)系列为集中送风系统，由室外机YBOC(H)系列，室内机YBDB系列组成。用户可根据不同场合选择单冷、热泵机组。

YBDB-A系列风管式分体空调机单冷室内机与热泵室内机通用，YBDB25A、YBDB30A、YBDB45A、YBDB60A既可立式安装，也可卧式安装，YBDB90A、YBDB120A立式安装。

YBDB-B系列风管式分体空调机单冷室内机与热泵室内机不通用，**YBDB25B、YBDB30B、YBDB45B、YBDB60B**为卧式安装，**YBDB90B、YBDB120B**为立式安装。



室内机——YBDB 25 C(H) E000R 0 B



室外机——YBOC(H) 25 E1 B



控制器显示图

YBDB控制器



ⓐ“启停”键	按住该键5秒后，切换开机/关机状态。
ⓑ调温“▲▼”键	在开机运行（非设置状态）状态下，按“▲”或“▼”键可以在16—30度之间调整设定温度。调整期间“SETPOINT”显示。5秒后设定值被确认，“SETPOINT”消失。
ⓒ“新风”键	预留“新风”键
ⓓ“电热”键	用于强制关闭辅助电加热，停止按键5秒钟后确认。再按一次可恢复辅助电加热功能。
ⓔ“机型”键	在关机状态下，按下该键可修改当前机型。在开机状态下，按下该键可切换到各个分机的运行状态。液晶中部右侧显示分机号。
ⓕ“睡眠”键	用于进入或退出睡眠工作状态，停止按键5秒钟后确认。在睡眠工作状态下“睡眠”图标显示。
ⓖ“显示”键	该键可查询相应室外机的传感器采样值及系统工作状态，液晶左侧显示代码，右侧显示查询信息。连续按该键可以切换显示以下内容：室内盘管温度——室外盘管温度——室外环境温度——辅助电加热使能状态——机组型号——室外压缩机个数。
ⓗ“复位”键	当有故障报警时，该键用作手动复位键，按该键3秒后可听到蜂鸣器响一声，表示开始检测报警器，5秒后若确认故障已消除，则液晶上的报警代码消失，系统恢复正常运行；否则继续保持报警状态。
ⓘ“模式”键	用于切换工作模式：按自动—制冷—吹风—制热—自动循环变化。
ⓙ“设置”键	在开机状态下，按该键再松手后，液晶屏幕左侧显示参数代号，右侧显示参数值。连续按该键，则依次循环显示各设定参数，按“▲”或“▼”键可改变相应参数值。按其他任意键可结束参数调整操作，或等待8秒系统自动退出。
ⓚ“时钟”键	按该键，“时：分”闪烁，按“▲”或“▼”键调整，再按该键确认； 继续按该键，“年–月–日”闪烁，按“▲”或“▼”键调整，再按该键确认；
ⓛ“定时”键	**定时开机设置：**按该键，直至出现“ON”、“定时开”符号闪烁，以及“时：分”闪烁，按“▲”或“▼”键调整定时开机分钟小时，再按该键确认； **取消定时开机设置：**调整定时开机小时至“00”，开机分钟至“00”。 **定时关机设置：**按该键，直至出现“OFF”、“定时关”符号闪烁，以及“时：分”闪烁，按“▲”或“▼”键调整定时关机分钟，定时关机小时，再按该键确认； **取消定时关机设置：**调整定时关机小时至“00”，定时关机分钟至“00”。

YBDB-B系列机组特点说明及技术参数

YBDB-B系列包括YBDB25 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120六个机型，体积更小，重量更轻，更加方便安装和维护。六个机型均为皮带轮驱动，余压可调使风管布置更加灵活。

YBDB-B系列技术参数

型号		制冷量 kW	制热量 kW	室外机组输入功率		室外风机			压缩机			室内机		室内风机		重量	
室内机	室外机			制冷 kW	制热 kW	数量	电机功率 W	风量	数量	运行电流 A	堵转电流 A	风量 m^3/h	机外静压 Pa	电机功率 kW	电机转速 rmp	室内机	室外机
YBDB25CE000R0B	YBOC25E2B	26	-	8.4	-	1	300	11000	2	8.2(2)	62(2)	5000	150	1.1	1390	148	201
YBDB25HE000R0B	YBOH25E2B	25	28	8.6	7.8	1	300	11000	2	8.2(2)	62(2)	5000	150	1.1	1390	148	210
YBDB30CE000R0B	YBOC30E2B	30	-	9.6	-	1	750	14000	2	10(2)	74(2)	6000	150	1.5	1390	176	205
YBDB30HE000R0B	YBOH30E2B	30	33	10	8.9	1	750	14000	2	10(2)	74(2)	6000	150	1.5	1390	176	214
YBDB45CE000R0B	YBOC45E2B	44	-	4.8+10.4	-	1+1	300+750	21000	2	8.1/17.5	62.7/130	9000	200	3.0	1410	218	370
YBDB45HE000R0B	YBOH45E2B	43	46	4.9+10.7	4.3+9.3	1+1	300+750	21000	2	8.1/17.5	62.7/130	9000	200	3.0	1410	218	374
YBDB60CE000R0B	2×YBOC30E1B	60	-	2×9.4	-	1×2	2×750	2×14000	1×2	17.5(2)	130(2)	12000	250	4.0	1440	265	2×196
YBDB60HE000R0B	2×YBOH30E1B	58	64	2×9.15	2×8.2	1×2	2×750	2×14000	1×2	17.5(2)	130(2)	12000	250	4.0	1440	265	2×205
YBDB90E000RV0B	3×YBOC30E1B	96	-	3×9.4	-	1×3	3×750	3×14000	1×3	17.5(3)	130(3)	18000	250	5.5	1445	460	3×196
YBDB90E000RV0B	3×YBOH30E1B	96	97	3×9.15	3×8.2	1×3	3×750	3×14000	1×3	17.5(3)	130(3)	18000	250	5.5	1445	460	3×205
YBDB120E000RV0B	4×YBOC30E1B	127	-	4×9.4	-	1×4	4×750	4×14000	1×4	17.5(4)	130(4)	22000	250	7.5	1445	548	4×196
YBDB120E000RV0B	4×YBOH30E1B	127	128	4×9.15	4×8.2	1×4	4×750	4×14000	1×4	17.5(4)	130(4)	22000	250	7.5	1445	548	4×205

注：1. 表中机外静压为不带热水盘管机组的参数；
2. 换热器为高效冲缝片；
3. 风机为离心式前曲叶片，电机为380V 3N~50Hz；
4. 涡旋压缩机380V 3N~50Hz、风机电机380V 3N~50Hz；
5. 连接管方式为焊接
制冷：室外35℃(DB)/24℃(WB)，室内27℃(DB)/19℃(WB)
制热：室外7℃(DB)/6℃(WB)，室内20℃

YBDB-B系列外形及机组尺寸

室外机－YBOC(H)25/30双系统机组



室外机－YBOC(H)30单系统
(两台30单系统室外机拖一台60室内机)



室外机 – YBOC(H)45双泵系统机组



室内机 – YBDB25/30/45/60



型号 \ 尺寸	G1	G2	G3	G4
YBDB25HE000R0B	3/8"	3/8"	3/4"	3/4"
YBDB30HE000R0B	3/8"	3/8"	3/4"	3/4"
YBDB45HE000R0B	5/8"	3/8"	1-3/8"	3/4"
YBDB60HE000R0B	5/8"	5/8"	1-3/8"	1-3/8"

室内机-YBDB90/120



型号 \ 尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
YBDB25HE000R0B	1388	968.5	670	1220	900	638	1269	1102	805	218	90.5	305	100	80	394.4	340.4	109.5
YBDB30HE000R0B	1588	968.5	670	1420	900	638	1469	1302	805	218	90.5	305	100	80	394.4	340.4	109.5
YBDB45HE000R0B	1968	1021	749	1800	950	724	1849	1682	855	219	76	225	100	80	473.4	406.4	123
YBDB60HE000R0B	2268	1021	825	2100	950	795	2149	1982	855	208	72	381	90	90	473.4	406.4	123

型号 \ 尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
YBDB90HE000R0B	1884	969	1757	1784	919	1588	1818	1714	600	1874	1386	464	911	175	508	508	-
YBDB120HE000R0B	2004	969	2062	1904	919	1893	1934	1834	600	1994	1386	464	911	175	457	457	457

风机性能曲线

YBDB-B 25/30



YBDB-B 45/60/90/120



室外机组安装间距(m):

机组型号	YBOC (H) 25-45
机组上面	3
前面	1
侧面	0.6
底面	0.2
多台安装间距	1.2

注：L2 型、R2 型、K2 型双联风机性能与 L 型 、R型、K 型风机曲线上所示性能比较，在压力相同情况下，双联风机性能如下：风量 x 2；转速 x 1.05；内功率 x 2.15；噪声 +3

YBDB-A系列机组特点说明

YBDB-A系列机组特点

适用范围广

该系列产品适用于餐馆、学校、办公室、工厂、商店、娱乐场所和高档住宅等场合，众多的机型可以让用户方便地选用以避免冷量浪费。

高静压大风量

风量5000m³/h - 22000m³/h，皮带轮驱动，余压可调使风管布置更加灵活。

控制方便

可以使用液晶显示有线控制器进行控制，线控器与机组间的连线可长达30米，用户可以根据使用需要选取合适的安装位置。

模块化设计

60、90 和120室外机组采用模块化设计，分别由2 - 4台YBOC(H)30机组组成。具体如下：

- YBDB60 + YBOC(H)30 x 2
- YBDB90 + YBOC(H)30 x 3
- YBDB120 + YBOC(H)30 x 4

当有多台室外机时，可采用集中控制方式，进行精确、灵活的能量调节，均衡每台室外机的运行时间，节省运行费用，延长压缩机的使用寿命。采用多回路在部分负荷运行时节能，同时可避免单台压缩机卸载时温度波动大，启动频繁的问题。

安装便捷

YBDB25 - 60室内机组既可以卧式安装也可以立式安装， YBDB90，120可以立式安装，方便用户的多样选择；

室内机组分左式和右式，可以两侧接管，方便安装和维护。

运行宁静

室内机组采用低噪音设计，在机体内壁贴附了保温吸音材料，风机采用低噪音风机，创造了一个安静良好的环境。

YBDB-A系列产品结构

YBDB25,30系列

YBDB25,30系列为单冷媒回路，一台25,30外机分别拖一台25,30内机。



YBDB45系列

YBDB45系列为双冷媒回路，一台45外机拖一台45内机。



YBDB60,90,120系列

YBDB60,90,120系列为多冷媒回路，都是由多台30外机拖一台内机。



YBDB-A系列外形及机组尺寸

YBDB-A系列室外机 YBOC(H)(25/30,45)外形图



YBOC(H)25/30A



YBOC(H)45A

YBDB标准机组尺寸图（25/30）





型号	A	B	C	D
YBDB25E000RA	1420	1334	1260	1370
YBDB30E000RA	1660	1574	1500	1610

YBDB带电加热和UV灯机组尺寸图（25/30）







型号	A	B	C	D	E
YBDB25E200RA	1420	1334	1298	1370	145
YBDB30E200RA	1660	1574	1538	1610	145
YBDB25E00TRA	1420	1334	1298	1370	171
YBDB30E00TRA	1660	1574	1538	1610	171

YBDB-A系列外形及机组尺寸

YBDB带热水盘管机组尺寸图（25/30）









型号	A	B	C	D
YBDB25E020RA	1420	1334	1302	1370
YBDB30E020RA	1660	1574	1542	1610

YBDB标准立式机组尺寸图（25/30）









型号	A	B	C	D
YBDB25E000RA	1416	1334	1260	1366
YBDB30E000RA	1656	1574	1500	1606

YBDB标准机组尺寸图（45/60）



型号	YBDB45E000RA	YBDB60E000RA
A	1770	1960
B	1684	1874
C	1610	1800
D	1720	1910
E	472	557
F	405	478
G	77	82
H	385	490
I	1-1/8"	1-3/8"
J	744	849
K	402	471
L	148	145
M	240	311
N	670	775
O	385	447
P	485	547
Q	99	156
R	1317	1520
S	200	250
T	900	1020

YBDB带电加热和UV灯机组尺寸图（45/60）



型号	YBDB45E200RA YBDB45E00TRA	YBDB60E200RA YBDB60E00TRA
A	1770	1960
B	1684	1874
C	1648	1838
D	1720	1910
E	472	557
F	405	478
G	77	82
H	385	490
I	1-1/8"	1-3/8"
J	744	849
K	402	471
L	148	145
M	240	311
N	708	813
O	385	447
P	485	547
Q	99	156
R	1317	1520
S	200	250
T	900	1020

YBDB-A系列外形及机组尺寸

YBDB带热水盘管机组尺寸图（45/60）



型号	YBDB45E020RA	YBDB60E020RA
A	1770	1960
B	1684	1874
C	1652	1842
D	1720	1910
E	472	557
F	405	478
G	77	82
H	385	490
I	1-1/8"	1-3/8"
J	744	849
K	402	471
L	148	145
M	240	311
N	708	813
O	385	447
P	485	547
Q	99	156
R	1317	1520
S	200	250
T	900	1020
U	R1-1/4	R1-1/2
V	128	159
W	482	521

YBDB标准立式机组尺寸图（45/60）



型号	YBDB45E000RA	YBDB60E000RA
A	1766	1955
B	1684	1874
C	1610	1800
D	1716	1905
E	472	557
F	405	478
G	77	82
H	385	490
I	1-1/8"	1-3/8"
J	744	849
K	402	471
L	148	145
M	240	311
N	670	775
O	402	464
P	502	564
Q	809	971
R	1334	1554
S	172	187
T	400	475

YBDB标准和带电加热机组尺寸图（90）



YBDB带UV灯机组尺寸图 (90)



YBDB带热水盘管机组尺寸图（90）



YBDB标准和带电加热机组尺寸图（120）



YBDB带UV灯机组尺寸图（120）



YBDB带热水盘管机组尺寸图（120）



YBDB-A系列技术参数

型号		制冷量 kW	制热量 kW	室外机组输入功率		室内机		室内风机		室外风机			压缩机			重量	
室内机	室外机			制冷 kW	制热 kW	风量 m^3/h	机外余压 Pa	电机功率 kW	电机转速 rpm	数量	电机功率 W	风量 m^3/h	数量	运行电流 A	堵转电流 A	室内机	室外机
YBDB25E000	YBOC25	25.2	-	8.1	-	5000	150	1.1	1390	1	300	11000	1	16.4	107	216	227
YBDB25E000	YBOH25	24.6	27.2	8.26	7.89	5000	150	1.1	1390	1	300	11000	1	16.4	107	216	229
YBDB30E000	YBOC30	30	-	9.12	-	6000	150	1.5	1390	1	450	13000	1	17.7	118	237	239
YBDB30E000	YBOH30	29	31	9.19	8.17	6000	150	1.5	1390	1	450	13000	1	17.7	118	237	240
YBDB45E000	YBOC45	45	-	14.34	-	9000	150	3	1410	2	300	22000	2	14	111	310	441
YBDB45E000	YBOH45	44	48	15	12.94	9000	150	3	1410	2	300	22000	2	14	111	310	443
YBDB60E000	2×YBOC30	60	-	2×9.12	-	12000	200	4	1440	1×2	2×450	2×13000	1×2	2×17.7	2×118	380	2×239
YBDB60E000	2×YBOH30	58	62	2×9.19	2×8.17	12000	200	4	1440	1×2	2×450	2×13000	1×2	2×17.7	2×118	380	2×240
YBDB90E000	3×YBOC30	100	-	3×9.12	-	18000	250	5.5	1445	1×3	3×450	3×13000	1×3	3×17.7	3×118	460	3×239
YBDB90E000	3×YBOH30	97	110	3×9.19	3×8.17	18000	250	5.5	1445	1×3	3×450	3×13000	1×3	3×17.7	3×118	460	3×240
YBDB120E000	4×YBOC30	130	-	4×9.12	-	22000	250	7.5	1445	1×4	4×450	4×13000	1×4	4×17.7	4×118	548	4×239
YBDB120E000	4×YBOH30	127	140	4×9.19	4×8.17	22000	250	7.5	1445	1×4	4×450	4×13000	1×4	4×17.7	4×118	548	4×240

注：1. 制冷：室外35℃(DB)／24℃(DB)、室内进风27℃(DB)／19℃(DB)。 制热：室外7℃(DB)／6℃(DB)、室内进风20℃(DB)。
2. 换热器为高效亲水冲缝片。
3. 风机为离心式前曲叶片，电机为380 3N~50Hz。
4. 节流元件为热力膨胀阀。
5. 连接管的连接方式为焊接。
6. 热水盘管制热量工况：进／出水60℃/50℃，进风温度20℃。

YBDB标准热水盘管制热能力表

型号	室内机风量 m^3/h	进水温度 ℃	出水温度 ℃	进风温度20℃			进风温度24℃			管排数	迎风面尺寸 (mm×mm)	管高数	回路数	进水管径
				水流量 L/S	水阻力 kPa	全热量 kW	水流量 L/S	水阻力 kPa	全热量 kW					
YBDB25A	5000	60	50	0.8	9.4	30.9	0.7	7.3	27.0	2	1108×533.4	14	5	1-1/4"
		70	60	1.0	16.0	40.9	0.9	13.3	37.0					
		80	70	1.2	24.4	50.8	1.2	20.9	47.0					
		90	80	1.5	34.4	60.7	1.4	30.3	56.9					
YBDB30A	6000	60	50	0.9	16.2	38.1	0.8	12.6	33.4		1348×533.4	14	5	1-1/4"
		70	60	1.2	27.3	50.2	1.1	22.6	45.5					
		80	70	1.5	41.4	62.2	1.4	35.6	57.6					
		90	80	1.8	58.4	74.2	1.7	51.5	69.6					
YBDB45A	9000	60	50	1.2	28.7	49.9	1.1	22.3	43.7		1458×571.5	15	5	1-1/4"
		70	60	1.6	48.9	65.8	1.5	40.4	59.7					
		80	70	2.0	74.6	81.6	1.8	64.0	75.5					
		90	80	2.4	105.6	97.5	2.2	92.9	91.4					
YBDB60A	12000	60	50	1.8	13.3	75.3	1.6	10.3	65.8		1648×609.6	16	8	1-1/2"
		70	60	2.4	22.9	99.9	2.2	18.9	90.5					
		80	70	3.0	35.1	124.4	2.8	30.1	115.0					
		90	80	3.7	49.9	148.8	3.4	43.9	139.5					
YBDB90A	18000	60	50	1.6	10.2	63.2	1.4	7.8	57.8		2*1450×772	2*20	2*10	2* 1-1/2"
		70	60	2.1	17.5	87.5	1.9	14.5	79.3					
		80	70	2.7	26.9	108.8	2.5	23.1	100.6					
		90	80	3.2	38.4	130.0	3.0	33.8	121.9					
YBDB120A	22000	60	50	1.9	12.5	87.6	1.7	9.7	70.1		2*1570×914	2*24	2*12	2* 1-1/2"
		70	60	2.6	21.8	106.2	2.3	17.9	96.2					
		80	70	3.2	33.6	132.1	3.0	28.8	122.2					
		90	80	3.9	48.0	157.9	3.6	42.2	148.0					

注：YBDB90/120机组热水盘管为两个相同的单元盘管上下叠加组合，两组进出口。表中参数（流量、阻力、热量）为一个单元的技术参数。

YBDB-A系列技术参数

制热参数表：

型号	室内机进风温度℃	室外机环境温度℃							
		-7		2		7		21	
		制热量 kW	输入功率 kW	制热量 kW	输入功率 kW	制热量 kW	输入功率 kW	制热量 kW	输入功率 kW
YBDB25A / YBOH25A	27	--	--	--	--	--	--	35.1	11.85
	20	18.5	7.68	20.4	8.28	27.9	9.12	--	--
	7	--	--	--	--	28.3	8.16	--	--
YBDB30A / YBOH30A	27	--	--	--	--	--	--	38.4	11.54
	20	20.6	8.19	22.6	8.75	31.4	9.62	--	--
	7	--	--	--	--	31.9	8.49	--	--
YBDB45A / YBOH45A	27	--	--	--	--	--	--	58.1	18.59
	20	29.1	13.14	32.3	13.68	47.2	14.74	--	--
	7	--	--	--	--	47.9	13.28	--	--

制冷参数表：

型号	室内机进风温度℃	室外机环境温度℃							
		21		27		35		43	
		制冷量 kW	输入功率 kW	制冷量 kW	输入功率 kW	制冷量 kW	输入功率 kW	制冷量 kW	输入功率 kW
YBDB25A / YBOH25A	35	–	–	–	–	28.7	9.92	–	–
	32	–	–	–	–	–	–	24.9	10.96
	27	–	–	29.5	8.23	24.6	9.76	–	–
	21	23.5	7.30	–	–	–	–	–	–
YBDB30A / YBOH30A	35	–	–	–	–	32.9	11.04	–	–
	32	–	–	–	–	–	–	28.7	12.12
	27	–	–	33.8	9.08	29	10.82	–	–
	21	26.9	8.11	–	–	–	–	–	–
YBDB45A / YBOH45A	35	–	–	–	–	50.8	17.4	–	–
	32	–	–	–	–	–	–	44.2	19.2
	27	–	–	52.1	14.4	44	17.1	–	–
	21	41.6	12.8	–	–	–	–	–	–
YBDB25A / YBOC25A	35	–	–	–	–	28.9	9.81	–	–
	32	–	–	–	–	–	–	25.2	10.77
	27	–	–	29.7	8.10	25	9.52	–	–
	21	23.7	7.21	–	–	–	–	–	–
YBDB30A / YBOC30A	35	–	–	–	–	34.3	11.3	–	–
	32	–	–	–	–	–	–	29.9	12.4
	27	–	–	35.2	9.24	30	11.08	–	–
	21	28.1	8.31	–	–	–	–	–	–
YBDB45A / YBOC45A	35	–	–	–	–	51.6	17.2	–	–
	32	–	–	–	–	–	–	44.9	18.9
	27	–	–	52.9	14.2	45	16.9	–	–
	21	42.3	12.7	–	–	–	–	–	–

室外机组安装间距(m)：

型号	机组上面	前面	侧面	底面	多台安装间距
YBOC(H) 25A / 30A / 45A	3	1	0.6	0.2	1.2

注：室内机组25、30、45、60系列均可立式、卧式安装，
注意回风口至边墙的回风间距不得少于1m距离。

YBDB-A辅助电加热参数表

型号	YBDB25A	YBDB30A	YBDB45A	YBDB60A	YBDB90A	YBDB120A
辅助电加热 kW	9	12	15	21	31.5	42

YBDB-A标准热水盘管制热参数表

型号	YBDB25A	YBDB30A	YBDB45A	YBDB60A	YBDB90A	YBDB120A
热量 kW	31	38	50	75	126	175

YBDB-A系列风机性能

风机性能曲线图

YBDB25A/YBDB30A
风机性能曲线图



YBDB45A
风机性能曲线图



YBDB60A
风机性能曲线图



YBDB90A/120A
风机性能曲线图



江森自控是提供能源管理与建筑系统产品与服务的世界级领导者，一向致力于为客户打造健康、舒适而又安全的建筑环境，发挥最高效益的同时又能善用能源。

我们为建筑物及工业厂房提供一站式的整合系统和服务，包括供暖与制冷整合设备、照明、防火、安全产品及无线基础设施，满足各种环境设施的不同要求，最大程度为客户创造便利。

江森自控采用全面的生命周期管理方法，有效管理建筑物内部运营及其技术，涵盖了规划与设计，安装与整合，优化与维护，以及房地产和设施管理服务整合等各个环节，环环相扣，照顾周全。

我们在亚洲及太平洋地区拥有100多个销售和服务办事处，分布在15个国家和地区。在中国，江森自控的销售与服务网络以上海、北京、广州、杭州、南京和济南为中心，超过4,000名技术专家，服务整个中国市场。无锡、广州和上海三地的工厂，位于无锡的亚洲研发中心，以及位于上海的学习和发展中心，有效保障了江森自控向客户提供极具竞争力的先进产品和技术，一流的服务人才。

江森自控的良好声誉和综合实力，旗下的Metasys楼宇自控系统和约克暖通空调冷冻设备，赢得了众多客户的青睐。其中包括中国乃至全亚洲首家获得LEED绿色建筑认证的北京世纪财富中心，建成后将成为新的世界第一高楼的上海环球金融中心，拥有亚洲最大的冰蓄冷区域供冷系统的广州大学城等。2008北京奥运会的五大标志性项目——国家体育场、国家体育馆、北京奥运大厦、首都国际机场3号航站楼、以及中央电视台新台址，也都不约而同地选择了江森自控。

JOHNSON CONTROLS

www.johnsoncontrols.com

大中华总部（香港）
电话: +852 2331 9286
传真: +852 2331 9840

上海办事处／维修服务站
电话: +86 (21) 6276 6509
传真: +86 (21) 6277 3543

南京办事处／维修服务站
电话: +86 (25) 8479 9857
传真: +86 (25) 8479 9624

济南办事处／维修服务站
电话: +86 (531) 8318 5555
传真: +86 (531) 8318 5500

无锡工厂
电话: +86 (510) 8521 6966
传真: +86 (510) 8521 8169

北京办事处／维修服务站
电话: +86 (10) 6554 5580
传真: +86 (10) 6554 5560

广州办事处／维修服务站
电话: +86 (20) 8363 5222
传真: +86 (20) 8363 5828

杭州办事处／维修服务站
电话: +86 (571) 8779 7796
传真: +86 (571) 8779 7048

广州工厂
电话: +86 (763) 468 1111
传真: +86 (763) 468 1114

冷冻项目中心
电话: +86 (21) 6276 6509
传真: +86 (21) 6277 3986

©2006 Johnson Controls, Inc.

ASIAPUBL-14002.SC(1006)