

1 概述

XYJ2-60 型吸油烟机（以下简称油烟机），是专为船舶厨房设计制造的排除油烟、改善厨房环境的设备。它具有噪音小、排气量大、操作方便的特点。

2 型号说明

XYJ □ - ■ □

| | | L

附加代号，用汉语拼音字母表示

| | L

规格代号，用数字表示总排风量，单位： m^3/min

| L

设计序号，用数字表示

L

产品代号，XYJ-表示吸油烟机，用汉语拼音字母表示

3 主要技术参数

型 号	额定电压 V/Hz	风机功率 W	风 量 m^3/min	噪 声 dB	重 量 kg
XYJ2-60	2~220/50	210×2	34×2	≤70	52

4 结构特征

4.1 油烟机壳体均采用不锈钢材料制作。

4.2 设有可移动的油网及接油杯。

4.3 油烟机配置两台轴流式风机，顶部设有排气口。

5 安装

5.1 电气安装

5.1.1 须提供单独的交流电源。

5.1.2 油烟机必须可靠的接地。

5.2 油烟机安装

5.2.1 用 M8 螺栓将油烟机与墙体及顶部构架固定。

5.2.2 将油烟机出烟口与外部主烟道连接。

5.2.3 将电源进线接入油烟机。

5.2.4 装上油网和油杯。

6 使用与操作

按下“风机”按钮可启动风机；再次按动“风机”按钮即可断开风机。

7 维护

7.1 油烟机的电气维修工作应由电工进行。

7.2 在进行各种修理、检查或清洁时，油烟机必须处于完全断电状态。

7.3 应经常清洁油烟机的油杯和油网。

8 注意事项

8.1 油烟机应在规定的工作电压范围内使用。

8.2 严禁用水冲洗 油烟机外壳。

9 故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法	备注
风机不转	电源未接通	接通电源	
	熔断器芯熔断	更换熔断器芯	
	风机损坏	更换风机	
	电容损坏	更换电容	

10 随机附件

集油杯 2 只

11 随机文件

11.1 产品合格证 1 份

11.2 使用维护说明书 1 份

11.3 装箱清单 1 份

11.4 船检证书 1 份（根据用户要求提供）

12 附图

12.1 外形图 1 份

12.1 电路图 1 份