

# 济南易雕数控设备制造有限公司

## YD-1626 激光切割机配置

技 术 参 数		价 格	设 备 图 片
*工作尺寸	1600mm×2600mm	<b>¥ 45000 元</b> 含培训，运费，包装费 3-7 分阶段交易式。 （预付款 30%首付款 下单，验收 机器交付 剩余 70% 尾款。	
外形尺寸	3570*2130*1130		
包装尺寸	4200*2260*1320		
激光管功率	150W		
激光管类型	二氧化碳封闭式激光管		
切割速度	0-1000mm/min		
重复定位精度	±0.05mm		
工作电压	220V/50HZ		
工作温度	0℃--45℃		
最小文字成型大小	英文 1mm 汉字 2mm		
<b>支持格式</b>	PLT、AI、DXF、BMP、DST、ETC		
软件兼容	Coreldraw, PhotoShop, AutoCAD, Tiandao Tajima		
驱动电机	研控步进电机		
冷却方式	<b>水冷水保护</b>		
驱动系统	<b>步进</b>		
控制系统	<b>DSP 控制系统</b>		
自动送料装置	<b>有</b>		
<b>适用范围</b>	本机器广泛应用于布料，纺织品，皮革，帆布，超纤皮，海绵，真皮，无纺布，沙发座套，汽车座套，汽车脚垫，服装布料，地毯等材料的切割		
<b>详细配置</b>	电 机： 步进电机及驱动系统； 主 板： 液晶显示、智能主板；脱机工作，实现 U 盘下载 冷却系统： 自动循环水冷系统；CW5000 冷水机 激 光 管： 130W CO2 激光器 底 板： 不锈钢网带； 导 轨： 进口导轨 镜 片： 进口激光镜片； 皮 带： 进口皮带		

# 济南易雕数控设备制造有限公司

<b>性能特点</b>	敞式设计，加工高效、效果好，精度高，尤其适合大幅面连续线条雕花，各种材料座套的切型、下料。采用履带式工作平台，可配合送料装置（选配），对座套材料进行快速连续切割。切割系统可对排版后，单个排版长度超过切割幅面的超长排版，进行整版完成裁剪。可选配智能排料软件，对切割图形进行快速省料排版。
<b>服务承诺：</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、售前为客户提供激光机基本知识及使用咨询服务，推荐最适当的机型。</li><li>2、售前免费为客户打样，从技术上协助客户完成加工制作工艺。</li><li>3、售前免费进行使用培训，客户可学会后再购机，以减低投资风险。</li><li>4、上门维护维修处理时间不超过 24 小时，保修期内免费维修。</li><li>5、对于本地的客户，如果激光机出现故障而未能及时修复，客户有加工订单急需交货的，可到我公司免费使用激光机。</li><li>6、经常上门回访，解决可能存在的问题和隐患，并协助客户提高使用技术，交流使用经验。</li><li>7、客户使用中遇到疑难问题可随时咨询。</li></ol>

