Topfield TF7700HSCI

典雅的高清电视 PVR 接收机 还可以外接存储

↑前几期的《国际卫星电视与宽带》中,我们已经介绍了 高端接收机制造厂家Topfield具备高清电视功能的产 品, 特别是其顶级型号1TF7700HD PVR接收机, 具有双调谐器 的PVR 功能,而且内置硬盘(2008年03期)。

机。其后面板具有USB接口, 可以接驳外置硬盘或U盘。 此外,TF7700HSCI 还是一款

接收机,并兼容DVB-S、 DVB-S2- QPSK 和 DVB-S2-8 PSK.



YUV信号,一个光线数字音频 输出接口、一个 RS-232 接口 和USB 2.0接口, 当然,还有一 进一出式的IF接头。

Topfield 的后面板上还有 一个小开关,用来选择视频 信号从HDMI 、YUV 或欧插接 口输出,在主菜单中也有相应 的设定。

遥控器手感很好, 按钮分类

清卫星电视频道。不要忘了每 个星期都会有新的高清节目 出现在不同的卫星上, 所以即 使接收机上没有预置也是可 以理解的。我们不能对于制 造厂家求全责备。

它的好处还在于实际上 增加新的卫星和转发器数 据时相当容易。同时,编辑 已有数据也很简单。与所有 其它 Topfield 接收机一



该机菜单语言包括德语、 英语、法语、意大利语、西班 牙安语、阿拉伯语、希腊语、 土耳其语、瑞典语、丹麦语、 挪威语、荷兰语、俄语、波兰 语、波斯语、芬兰、捷克语、泰 语、匈牙利语、保加利亚语和 斯洛伐克语。

附加设定包括各种OSD系统 设定选项以及A/ V输出的信 号制式选项。



后面板设定的DIP图像输出 可以选择到 HDMI或YUV, 而欧 插只有 S视频或CVBS方式。 如果选择欧插,则 RGB 也只 从欧插输出。

即使越来越多的节目供 应商使用 16:9 的格式, 但是还是有许多播出者仍然 使用比较旧的 4:3 格式。 TF7700HSCI 可以让使用者选 择是观看满屏的变焦模式, 还是在图像左右两侧留有黑 边。

为防电视不能播放16:9 信 号, 接收机有两种信号输出 方式:播出机器所输出的格式 和在屏幕中央播放的格式。 如果用户使用标准的 4:3 电



清楚。我们所测试的接收机 附有一本非常详细的英文使 用手册, 当然, 不同国家会提 供不同的翻译版本。

日常使用

当第一次打开接收机的时 显示出来的主菜单直到 所有基本设定和至少一个频 道扫描都完成后才能够关 闭。预置的节目目录很简单, 没有初始安装。

卫星目录包括欧洲、亚洲和 美洲的143 个卫星。制造厂家 听取了用户们关于目录内容陈 旧的意见,对转发器目录进行 了彻底的核查。因此,现在几 乎可以找到每一个最新的高 样,TF7700HSCI支持 DiSEaC 1.0、1.1、1.2 和 1.3(USALS)协 议,可以接驳从最简单的复合 馈源到DiSEqC极轴天线, 甚至 还有16 个LNB的环焦天线。

该机预置了多种不同的 C波段和 Ku波段本振频率 (LOF)。如果你还想使用一 S波段天线,那也没有问 题,TF7700HSCI可以手动输入 LOF.

当接收机与天线匹配好以 后, 下个步骤就是频道扫 描。 通常,Topfield 接收 机会用差不多4分钟的时间, 完成对一个有 110 个转发器 的卫星上所有频道的扫描。

当然, 除了自动频道扫 描,它也可进行人工扫描。对 于那些经验丰富的用户,可以 手动输入PID码。

TOPFIELD

也可进行网络 如果需要, 扫描。这样, 当节目供应商在 不同的转发器上改变频道播 放安排时,你可以用接收机找 到他们提供的每一个频道。

在系统设定中, 用户可以 根据需要设置接收机,使其 满足收看电视的需要。其设定 具有广泛的多样性,如自动地 更新时钟,还可以使用某一按 钮, 使接收机开启或关闭计时 和标准时间功能。



通过USB接口,可以将 你喜爱的节目录制到 外置硬盘上。

视,这样做也 没有问题。

在视频格式菜单中, 使 用者可以选择HDMI 信号输出 格式(1080i、720p、 576i 或 576p),或者让接收机自动根 据节目源选择信号输出格式。 这个功能实际上相当实用,因 为标准的标清信号可能会被 适配器改良成1080i 格式,那 样图像会发虚,所以选择576i 或 576p是正确的。

在我们的测试中,接收机 立刻辨认出ORF1播出的高清 电视信号,自动转换成正确的 720p 格式。当换到一个标清 频道时, TF7700HSCI立刻使 用 576p 格式。

而德国付费高清电视频道的 1080i 格式也很快被接收机识 别出来。可以用遥控器上的一 个按钮轻松地切换图像格式。


通过手动选择PAL和NTSC制 接收机能很好地显示这 两种信号。对于发烧友来说这 是个好消息: 他们可以正常收 里。 看来自美国的传送节目。

与大多数其它 Topfield 接 收机一样,TF7700HSCI可以储 存 5000 个电视和收音机频 道。对一个DiSEqC 1.3 的 CI 接收机来说,这还不够。

需要设置喜爱频道目录、卫星 数据信息等。如果设定中出现 问题,最初的设置可以很快地 恢复。而后,接收机就会完全 恢复到最初的设定状态。

当所有的初始设定结束 后,按下退出按钮退出主菜 可以获知即将播出节目的信 息。

TF7700HSCI 可以快速浏览 节目信息, 按下"OK"按钮可 以从 EPG上设定定时器,而与 此同时,节目会继续通过一个 小的视窗播放(甚至包括高清



主菜单|

因为频道存储能力的限制, 必要时需要进行有效的目录 频道编辑。Topfield 可以让 用户在编辑频道目录时轻松 地删除、移动或重新命名频 道,或用一个密码锁住它们。 按下某一按钮,可以将所看 到的频道编入喜爱频道目录

系统恢复功能是一个非常 实用的功能。用户可以快速地 进行所有设定,如时常会根据

单,接收机就会转到频道目录 中的第一个频道上。

正如我们对Topfield期望 的那样,屏幕上会出现一个 信息条,内容包括该频道的 EPG信息、当前时间、频道 信息(图文电视文件、加密 方式、字幕和复合馈源序号 等)和转发器数据等。再次按 下信息按钮,会提供有关当 前频道的节目供应商等方面 更详细的信息。按下向导按钮

节目)。按下"OK"按钮,可以 显示频道目录,而使用遥控器 上的那些彩色功能按钮,可以 将卫星分类或限制某些特别 的卫星。

两个高清频道之间的切换 正好是2秒,而标清频道之间 的切换则较快。

由于不同图像格式之间的自 动调整需要较多的时间,在高 清电视和标清电视频道之间



的转换需要3~4秒。如果你觉 只需关掉自动转换 得太慢. 功能,并根据需要用遥控器手 动改变图像格式。

Topfield 制造的调谐器 给我们留下了很好的印象, 它能很好地接收信号较弱的 卫星,例如26 °E上的BADR卫 星、7 。W上的NILESAT卫星 或28.2 °E上的ASTRA 2D卫

遗憾的是,我们在用户手册 中找不到任何接收SCPC信号 的调谐器技术数据,这使我们 的测试没有任何数据范围来 对比。我们的实际测试显示该 机对符号码率为 2.0Ms/秒的 信号也能接收播放。

我们还很高兴地进行了高 清电视的接收测试。播放效果 很流畅,没有任何图像出现花 屏或停顿。我们看到,不管是 FTA 的还是加密的,不同卫星 的各种不同高清电视频道都 被TF7700HSCI清晰地播放出 来。

对于这一点, TF7700HSCI 与其它高清接收机没什么 两样,所不同的是它有有所 提高: 这就是其USB 2.0 接 口。

我们在测试时,连接上了希 捷的FreeAgent Pro移动硬盘 和 4GB 的U盘。 当连接上的 时候,存储装置很快被接收机 驱动起来. TF7700HSCI马上 识别出新的存储媒体,录像和 播放功能立刻可以使用了。

当录制一个频道的时候(即 使是一个高清频道),还可以 同时观看同一转发器上所有 其它的频道(当然也包括高清 频道)。它也以一边录制一个 频道,一边观看一个以前录制 的节目。

不管我们在接收机上进行 什么操作, 我们都没有在录 制和重放的时候发现任何冲 突和停顿。

总之, 我们没有发现其性 能与内置硬盘的接收机有任 何不同。这使用户具有一个优 势: 具有更大的弹性来使用外

TELE-satellite World

www.TELE-satellite.com/... Download this report in other languages from the Internet: www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/ara/topfield.pdf

العربية Indonesia Indonesian Български Česky Bulgarian Deutsch German English Spanish English Español فارسي Français Ελληνικά Farsi French Greek Croatian Hrvatski Italian Hungarian Mandarin Italiano Magyar Dutch Polish Nederlands Polski Português Românesc Portuguese Romanian Russian Swedish Svenska

Turkish

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/bul/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/ces/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/deu/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/eng/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/esp/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/far/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/fra/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/hel/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/hrv/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/fta/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/mag/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/man/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/nod/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/pol/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/por/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/rom/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/rus/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/sve/topfield.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/tur/topfield.pdf

Available online starting from 26 September 2008

接存储装置,如携带其到其 它地方。

Türkçe

录制在外接硬盘或U盘上 的节目也可以在个人计算机 上播放,或使用适当的工具 软件烧录在DVD光盘上。而录 制的高清电视节目在我们的 计算机上播放时也没有任何 问题。

Topfield 始终不断地在努 力改进其产品。接收机可以 通过卫星、U盘或者其它接口 进行软件更新。这使得用户 可以轻松地更新接收机的软

Topfield通过其网站免费 提供频道目录编辑工具软 件; www.i-tpfield.com







AC INPUT 90-250V - 50/60Hz Max. Power Consumption: 37W



R0834B73101671

MADE IN KOREA

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



频道搜索菜单 |





专家的结论

+

TF7700HSCI 是一款优质的兼容标清和高 清电视标准的接收机,它具有多种实用功 能。由于它具有简单易懂的OSD界面,对于整 个的家庭来讲,可以将其作为日常使用的卫 星接收机。




Test Cente

它具有基于 H.264 标准的DVB- S2格式的 高清电视接收功能,并具有HDMI 输出端口,

这些超级清晰的信号可以轻松地连接到等离子或 LCD 电 视上。由于具有USB 2.0 接口,可以连接外置硬盘或U盘 上,使TF7700HSCI 成为了全能的 PVR 接收机,录制的节 目可以携带到任何地方并可以在电脑上重放。

只能存储 5000个频道,后面板上还应该有个主电源开 关。

TECHNIC	
DATA	
Manufacturer	Topfield, Seongnam/Korea
Fax	+82-31-7082607
E-Mail	inquiry@topfield.co.kr
Model	TF7700HSCI
Function	Digital Satellite Receiver for SDTV/HDTV in DVBS and DVBS2 (QPSK/8PSK) MPEG2 and MPEG4
Channel Memory	5000
Symbolrate	2-45 Ms/sec.
SCPC Compatible	yes
DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3
USALS	yes
HDMI Connection	yes
Scart Connectors	2
Audio/Video Output	3 x RCA
Component Output	3x RCA
S-Video Output	no
UHF Modulator	no
Programmable 0/12 Volt	no
Digital Audio Output	yes
EPG	yes
C/Ku-Band Compatible	yes
PVR Function	yes (via external USB 2.0 storage medium)
Power Supply	90-250 VAC, 50/60 Hz
Dimensions	43/26.5/6cm
Weight	2.9kg



(能耗/图)最初的 15 分钟:进行频道切换操作,录制节目,重放,等等。 第二个 15 分钟: 待机



信息条 |



扩展EPG |



带有操作菜单的频道目录



录制高清电视节目 |



浏览先前录制的节目