

数据手册

富士通 PRIMERGY CX2570 M5

两路服务器节点

通过加速优化的超高密度服务器节点更快地提取洞察

富士通 PRIMERGY 服务器将为您提供应对任何工作负载以及不断变化的业务要求所需的服务器。随着业务过程的扩张，对于应用的需求也不断提高。每个业务过程都有各自的资源足迹，因此您需要寻求一种方式优化计算，以便更好地服务用户。PRIMERGY 产品组合包括用于中小企业和分支机构的可扩展 PRIMERGY 塔式服务器、多功能机架式服务器以及超融合横向扩展服务器，使您的计算能力契合业务优先级。这些服务器应用了大量技术创新，质量久经业务考验，极高的效率降低了运行成本和复杂性，提高了日常运行的灵活性，可实现无缝整合，有助于您把注意力集中在核心业务功能。

PRIMERGY CX 横向扩展服务器系统多节点系统是云、超融合和高性能计算解决方案的理想基础。它们为数据中心和分支机构提供了巨大的计算能力，同时为服务器密度、能耗、热量优化和降低总体运营成本提供了最佳经济效益。

PRIMERGY CX2570 M5

富士通 PRIMERGY CX2570 M5 服务器提供最新的处理器技术、高速内存以及最先进的 GPU，专为横向扩展工作负载而构建，如高性能计算、深度学习和数据分析。它配备了新一代的英特尔®至强®可扩展处理器系列，可提供高性能（高达 205W TDP），每个处理器三个 UPI 链路以及每个 CPU 最大 28 核。最多 16 个 DIMM 插槽，可配备标准 DDR4 内存模块（最高 2.933 MT/s）以及新的英特尔®傲腾™ 数据中心级持久内存模块，总容量高达 2TB。

CX2570 M5 存储选项包括每个节点六个 2.5 英寸 SAS/SATA HDD/SSD 磁盘，还可以选择在服务器节点中直接使用两个 M.2 驱动器或双 microSD 卡作为内部启动设备。受 AI 和数据科学需求的启发，一个节点中最多可以使用两个基于 PCIe 的 GPU 或最多四个基于 SXM2 的加速卡。为了应对这些最复杂的 HPC 和 AI 挑战，节点可以使用液体冷却。PRIMERGY CX400 M4 机箱可配备最多两个 CX2570 M5 服务器节点。PRIMERGY CX400 M4 机箱及其节点支持富士通基础设施管理器（ISM）软件，让企业可以通过一个直观的用户界面控制和洞察整个数据中心，从服务器、存储、网络 and 云管理软件到电力和冷却系统。



特性与优势

主要特性	优势
高效解决性能瓶颈 多种不同类型的英特尔®至强®可扩展处理器选项。每个处理器最大 28 核，最多 56 线程，12 个内存通道，以及每个处理器 48 个 PCIe 通道，可显著提高性能和效率。此外，处理器互连速度已提高到 10.4 GT/s。	双处理器性能，足以应对未来及数据增长的场景——计算能力提升，树立了未来的标准。一些创新使这款新一代 CPU（代号为“Cascade Lake”）比当前的英特尔®至强®可扩展处理器更强大，从而为要求苛刻的工作负载提供强大的计算能力和更大的内存带宽。
增加 DDR4 内存带宽 高达 2048 GB DDR4 内存，16 个 DIMM 插槽。每个英特尔至强处理器支持 6 个内存通道（每个通道 2 个插槽），内存速度更快，最高可达 2.933 MT/s。	增强的 DDR4 内存可实现更高带宽和更低功耗。任何应用的正确选择。
变革内存和存储 创新的英特尔® 傲腾™ 数据中心级持久内存技术，将经济实惠的大容量和持久性（非易失性）融合在一起。它彻底改变了过去数据中心内存的层次结构，并使大量数据集更接近 CPU，加速提取深度洞察。与 DDR4 内存技术一起，每个服务器节点支持多达 4x 英特尔® 傲腾™ DC 持久性内存 NV-DIMM 模块，总内存容量超过 3.5TB。	提供下一代英特尔® 至强® 可扩展处理器（代号“Cascade Lake”），英特尔® 傲腾™ 数据中心级持久内存技术将转变关键数据工作负载 - 从云和数据库，到内存分析和内容交付网络。
加速最严苛的工作负载 多种不同的 GPU 加速卡（NVIDIA® Tesla® V100/ P100 / M60 / M10）可供选择，用于图形虚拟化、HPC、深度学习和 AI 等不同用途。受 AI 和数据科学需求的启发，一个节点中最多可以使用两个基于 PCIe 的 GPU 或最多四个基于 SXM2 的加速卡。	数据科学家和研究人员现在可以比使用传统 CPU 更快地解析数 PB 级数据，应用范围包括从能量探索到深度学习。
变革数据中心管理 富士通基础架构管理器软件（ISM）提供跨多个数据中心的集中管理。全新的免费 ISM Essential 许可证，可提供基本的服务器管理和集成监控功能。	ISM 软件通过集中基础架构管理帮助提高数据中心效率和整体 IT 生产力，为软件定义数据中心铺平了道路。

技术规格

PRIMERGY CX2570 M5	
基础装置	PRIMERGY CX2570 M4 SXM2 液体冷却
外壳类型	液体冷却节点
产品类型	两路 2U 服务器节点
主板	
处理器数量和类型	1-2 颗英特尔®至强®可扩展处理器
主板类型	D 3853
芯片组	英特尔® C621
英特尔® 至强® 铜牌处理器	英特尔® 至强® 铜牌 3204 (6C, 1.90 GHz, TLC: 8.25 MB, 睿频加速: 1.90 GHz, 9.6 GT/s, 内存总线: 2,133 MHz, 85 W, AVX Base 1.50 GHz, AVX Turbo 1.50 GHz)
英特尔® 至强® 银牌处理器	英特尔® 至强® 银牌 4208 (8C, 2.10 GHz, TLC: 11 MB, 睿频加速: 2.50 GHz, 9.6 GT/s, 内存总线: 2,400 MHz, 85 W, AVX Base 1.60 GHz, AVX Turbo 2.00 GHz)
	英特尔® 至强® 银牌 4210 (10C, 2.20 GHz, TLC: 13.75 MB, 睿频加速: 2.70 GHz, 9.6 GT/s, 内存总线: 2,400 MHz, 85 W, AVX Base 1.90 GHz, AVX Turbo 2.30 GHz)
	英特尔® 至强® 银牌 4214 (12C, 2.20 GHz, TLC: 16.5 MB, 睿频加速: 2.70 GHz, 9.6 GT/s, 内存总线: 2,400 MHz, 85 W, AVX Base 1.80 GHz, AVX Turbo 2.40 GHz)
	英特尔® 至强® 银牌 4214Y (12C, 2.20 GHz, TLC: 16.5 MB, 睿频加速: 2.70 GHz, 9.6 GT/s, 内存总线: 2,400 MHz, 85 W, AVX Base 1.80 GHz, AVX Turbo 2.40 GHz)
	英特尔® 至强® 银牌 4215 (8C, 2.50 GHz, TLC: 11 MB, 睿频加速: 3.00 GHz, 9.6 GT/s, 内存总线: 2,400 MHz, 85 W, AVX Base 2.00 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)
	英特尔® 至强® 银牌 4216 (16C, 2.10 GHz, TLC: 22 MB, 睿频加速: 2.70 GHz, 9.6 GT/s, 内存总线: 2,400 MHz, 100 W, AVX Base 1.40 GHz, AVX Turbo 2.30 GHz)
英特尔® 至强® 金牌处理器	英特尔® 至强® 金牌 5215 (10C, 2.50 GHz, TLC: 13.75 MB, 睿频加速: 3.00 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,666 MHz, 85 W, AVX Base 2.00 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 5215M (10C, 2.50 GHz, TLC: 13.75 MB, 睿频加速: 3.00 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,666 MHz, 85 W, AVX Base 2.00 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 5217 (8C, 3.00 GHz, TLC: 11 MB, 睿频加速: 3.40 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,666 MHz, 115 W, AVX Base 2.50 GHz, AVX Turbo 3.00 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 5218 (16C, 2.30 GHz, TLC: 22 MB, 睿频加速: 2.80 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,666 MHz, 125 W, AVX Base 1.80 GHz, AVX Turbo 2.30 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 5220 (18C, 2.20 GHz, TLC: 24.75 MB, 睿频加速: 2.70 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,666 MHz, 125 W, AVX Base 1.80 GHz, AVX Turbo 2.50 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 5222 (4C, 3.80 GHz, TLC: 16.5 MB, 睿频加速: 3.90 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 105 W, AVX Base 3.30 GHz, AVX Turbo 3.80 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 6230 (20C, 2.10 GHz, TLC: 27.5 MB, 睿频加速: 2.80 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 125 W, AVX Base 1.60 GHz, AVX Turbo 2.40 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 6240 (18C, 2.60 GHz, TLC: 24.75 MB, 睿频加速: 3.30 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 150 W, AVX Base 2.00 GHz, AVX Turbo 2.80 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 6240Y (18C, 2.60 GHz, TLC: 24.75 MB, 睿频加速: 3.30 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 150 W, AVX Base 2.00 GHz, AVX Turbo 2.80 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 6242 (16C, 2.80 GHz, TLC: 22 MB, 睿频加速: 3.50 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 150 W, AVX Base 2.30 GHz, AVX Turbo 3.10 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 6244 (8C, 3.60 GHz, TLC: 24.75 MB, 睿频加速: 4.30 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 150 W, AVX Base 3.00 GHz, AVX Turbo 3.90 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 6248 (20C, 2.50 GHz, TLC: 27.5 MB, 睿频加速: 3.20 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 150 W, AVX Base 1.90 GHz, AVX Turbo 2.80 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 6252 (24C, 2.10 GHz, TLC: 35.75 MB, 睿频加速: 2.80 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 150 W, AVX Base 1.70 GHz, AVX Turbo 2.40 GHz)
	英特尔® 至强® 金牌 6254 (18C, 3.10 GHz, TLC: 24.75 MB, 睿频加速: 3.90 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 200 W, AVX Base 2.70 GHz, AVX Turbo 3.40 GHz)
英特尔® 至强® 铂金处理器	英特尔® 至强® 铂金 8260 (24C, 2.40 GHz, TLC: 35.75 MB, 睿频加速: 3.10 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 165 W, AVX Base 1.90 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)
	英特尔® 至强® 铂金 8260M (24C, 2.40 GHz, TLC: 35.75 MB, 睿频加速: 3.10 GHz, 10.4 GT/s,

	内存总线: 2,933 MHz, 165 W, AVX Base 1.90 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)
	英特尔® 至强® 铂金 8260Y (24C, 2.40 GHz, TLC: 35.75 MB, 睿频加速: 3.10 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 165 W, AVX Base 1.80 GHz, AVX Turbo 2.50 GHz)
	英特尔® 至强® 铂金 8268 (24C, 2.90 GHz, TLC: 35.75 MB, 睿频加速: 3.50 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 205 W, AVX Base 2.40 GHz, AVX Turbo 3.00 GHz)
	英特尔® 至强® 铂金 8270 (26C, 2.70 GHz, TLC: 35.75 MB, 睿频加速: 3.40 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 205 W, AVX Base 2.20 GHz, AVX Turbo 2.90 GHz)
	英特尔® 至强® 铂金 8276 (28C, 2.20 GHz, TLC: 38.5 MB, 睿频加速: 3.00 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 165 W, AVX Base 1.70 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)
	英特尔® 至强® 铂金 8276M (28C, 2.20 GHz, TLC: 38.5 MB, 睿频加速: 3.00 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 165 W, AVX Base 1.70 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)
	英特尔® 至强® 铂金 8280 (28C, 2.70 GHz, TLC: 38.5 MB, 睿频加速: 3.30 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 205 W, AVX Base 2.20 GHz, AVX Turbo 2.90 GHz)
	英特尔® 至强® 铂金 8280M (28C, 2.70 GHz, TLC: 38.5 MB, 睿频加速: 3.30 GHz, 10.4 GT/s, 内存总线: 2,933 MHz, 205 W, AVX Base 2.20 GHz, AVX Turbo 2.90 GHz)
内存插槽	16 (每个 CPU 8 个 DIMM, 6 个通道, 每通道 2 个插槽)
内存插槽类型	DIMM (DDR4 / DDR-T, 用于非易失性内存模块)
内存容量 (最小, 最大)	8 GB - 2048 GB
内存保护	高级 ECC SDDC
内存说明	每个 CPU 的两对通道中配备相同模块的内存镜像模式 (每组 4 个或 6 个模块) 插槽备用模式每个 CPU 最少 2 个模块, 单插槽 (1R) 或双插槽 (2R) 或 1 模块四插槽 (4R)。
标准内存模块	8 GB (1 个模块 8 GB) DDR4, 寄存式, ECC, 2,933 MT/s, PC4-2933, DIMM, 1Rx8 16 GB (1 个模块 16 GB) DDR4, 寄存式, ECC, 2,933 MT/s, PC4-2933, DIMM, 2Rx8 16 GB (1 个模块 16 GB) DDR4, 寄存式, ECC, 2,933 MT/s, PC4-2933, DIMM, 1Rx4 32 GB (1 个模块 32 GB) DDR4, 寄存式, ECC, 2,933 MT/s, PC4-2933, DIMM, 2Rx4 64 GB (1 个模块 64 GB) DDR4, 寄存式, ECC, 2,933 MT/s, PC4-2933, DIMM, 2Rx4
内存说明	性能模式在所有六个通道中具有相同的模块 (每组 6 个模块)。
升级说明	PRIMERGY CX400 M4 机箱内 2 节点
接口	
USB 3.0 端口	2 x USB 3.0 (后侧), 带高密度连接器
显卡 (15 针)	1 x VGA (1x 后侧), 带高密度连接器
LAN/以太网 (RJ-45)	2 / 1x Gbit/s 以太网 + 1x 板载服务 LAN
管理 LAN (RJ45)	管理 LAN 流量可切换至共享的板载 Gbit LAN 端口
板载或集成控制器	
RAID 控制器	8 端口 RAID 0/1 或 RAID 5/6 控制器 (选件)
SATA 控制器	英特尔® C621
LAN 控制器	英特尔® 1210 板载 10/100/1000 Mbit/s 以太网
远程管理控制器	兼容 IPMI 2.0 集成远程管理控制器 (IRMC S5, 512 MB 附带内存, 包括图形控制器)
可信平台模块 (TPM)	可选 TPM
磁盘托架	
存储磁盘托架	最多 6x 2.5 英寸 (位于 PRIMERGY CX400 M4 机箱内)
存储磁盘托架配置	最多 6x 2.5 英寸 HDD/SSD 设备可安装到 CX400 M4 中, 2x M.2 设备可安装到 CX2570 M5 节点
一般系统信息	
风扇配置	CX400 M4 机箱的冗余和热插拔风扇部分
操作面板	
操作按钮	开/关开关 ID 按钮
状态 LED	电源 (绿色) 系统状态 (橙色) LAN 速度 (绿色/黄色)

	LAN 连接（绿色） 标识（蓝色）
BIOS	
BIOS 特征	符合 UEFI 传统 BIOS 兼容性客户配置选项 支持 IPMI BIOS 设置保存与修复 支持远程 iSCSI 启动 支持远程 PXE 启动

操作系统和虚拟化软件

操作系统说明

操作系统发布链接 <http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d4ebd846-aa0c-478b-8f58-4cfbf3230473>

服务器管理和基础架构管理

标准

基础架构管理器 (ISM) Essential 版本
 节点管理
 健康状态监控和控制
 容量/阈值管理
 功率管理
 集中管理
 自动发现
 远程管理
 更新管理
 登录和审核
 ServerView 套件 (控制)
 ServerView 操作管理器 (包括 PDA 和 ASR & R)
 ServerView 代理和 CIM 提供商
 ServerView 无代理管理
 ServerView 系统监视器
 SVOM- 事件管理器
 ServerView RAID 管理器
 ServerView RAID 管理器
 SVOM- 阈值管理器
 功率监视器 (监视功耗)
 功率管理 (iRMC)
 基于 SVOM/SV-RAID 的存储管理 (服务器)
 ServerView 套件 (维护)
 iRMC S5 (远程管理)
 系统更新管理 (BIOS、固件、Windows 驱动器和 SV 代理)
 性能管理 (SVOM)
 资产管理
 Primecollect
 客户自助服务
 在线诊断
 ServerView 套件 (集成)
 用于 MS 系统中心、VMware vCenter、VMware vRealize、Nagios 和 HP SIM 的 ServerView 集成包

选配项

基础架构管理器 (ISM)
 自动设备配置
 批量 OS 安装
 节点管理
 健康状态监控和控制
 容量/阈值管理
 功率管理
 集中管理
 自动发现
 虚拟 IO 管理
 网络拓扑管理
 远程管理
 更新管理
 登录和审核
 集成到
 企业管理
 供应商特定管理
 监控第三方平台
 ServerView 组件 (维护)
 ServerView eLCM
 iRMC 高级包, 包括高级视频重定向 (AVR), 视频捕捉和虚拟媒体

尺寸

尺寸 (宽×深×高)	174.3 x 580 x 40.5 mm
重量	4.5 kg
节点尺寸	2U 半宽
立架 (宽×深×高)	
重量	11.2 kg

环境

工作环境温度	5 - 35 °C
工作相对湿度	10 - 85 % (无凝结)
温度和湿度说明	空气冷却可支持高达 165W 的 CPU
最大海拔	3,000 m
工作环境	FTS 04230 - 数据中心操作指引 (安装规范)
工作环境链接	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e4813edf-4a27-461a-8184-983092c12dbe

合规性

全球	CB RoHS（物质限制符合全球 RoHS 法规） WEEE（废弃电气电子设备） IEC 60950
欧洲	CE A 类* EN 60950 - 1 EN 50371 EN 55022 EN 61000-3-3 EN 55024
美国/加拿大	UL/CSA ICES-003/NMB-003 A 类
日本	VCCI A 类
台湾	CNS 13436 CNS 13438 A 类
合规性链接	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

合规性说明	必须满足所有欧洲和北美洲国家的安全要求。可以根据请求应用为满足法规或其他原因所需的国家审批。 *警告： 本产品为 A 类产品。在生活环境中，本产品可能会产生无线电干扰，此时，用户可能需要采取相应的措施。
-------	---

组件

磁盘	HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512e, 热插拔, 2.5 英寸, 关键业务级
	HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, 热插拔, 2.5 英寸, 关键业务级
	HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512e, 热插拔, 2.5 英寸, 关键业务级
固态硬盘	SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, 读密集型, 热插拔, 2.5 英寸, 企业级, 0.9 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, 混合使用型, 热插拔, 2.5 英寸, 企业级, 3 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, 读密集型, 热插拔, 2.5 英寸, 企业级, 0.9 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, 混合使用型, 热插拔, 2.5 英寸, 企业级, 3.6 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, 读密集型, 热插拔, 2.5 英寸, 企业级, 1.4 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, 混合使用型, 热插拔, 2.5 英寸, 企业级, 3.6 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 7.68 TB, 读密集型, 热插拔, 2.5 英寸, 企业级, 0.5 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, 读密集型, 热插拔, 2.5 英寸, 企业级, 1.0 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, 混合使用型, 热插拔, 2.5 英寸, 企业级, 3 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, 读密集型, 热插拔, 2.5 英寸, 企业级, 0.9 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, 混合使用型, 热插拔, 2.5 英寸, 企业级, 3 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 256 GB, 非热插拔, 企业级, 0.13 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 128 GB, 非热插拔, 企业级, 0.13 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
PCIe SSD & SATA DOM SSD	PCIe-SSD SFF, 6.4 TB, 混合使用型, 热插拔, 2.5 英寸, 闪存, 3.2 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	PCIe-SSD SFF, 3.2 TB, 混合使用型, 热插拔, 2.5 英寸, 闪存, 3.1 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
	PCIe-SSD SFF, 1.6 TB, 混合使用型, 热插拔, 2.5 英寸, 闪存, 3.0 DWPDP (每日整盘写入次数, 持续五年)
光纤通道控制器	光纤通道主机总线适配器 1 x 32 Gbit/s Cavium QLE2740 MMF LC 型
	光纤通道主机总线适配器 2 x 32 Gbit/s Cavium QLE2742 MMF LC 型
	光纤通道主机总线适配器 1 x 32 Gbit/s Emulex LPe32000-M6-F MMF LC 型
	光纤通道主机总线适配器 2 x 32 Gbit/s Emulex LPe32002-M6-F MMF LC 型
	光纤通道主机总线适配器 1 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2690 LC 型
	光纤通道主机总线适配器 2 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2692 LC 型
	光纤通道主机总线适配器 1 x 16 Gbit/s Emulex LPe31000-M6-F MMF LC 型
通信网络	光纤通道主机总线适配器 2 x 16 Gbit/s Emulex LPe31002-M6-F MMF LC 型
	以太网控制器 1 x 100 Gbit/s PCIe 3.0 x16 QSFP28 (Cavium)
	以太网控制器 1 x 100 Gbit/s PCIe 3.0 x16 QSFP28 (Mellanox)
	以太网控制器 2 x 10 Gbit/s; 1 Gbit/s PCIe 3.0 x8 RJ45 (英特尔®)
	以太网控制器 2 x 10 Gbit/s; 1 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP+ (Cavium)
	以太网控制器 2 x 10 Gbit/s / 25 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP28 (Cavium)
	以太网控制器 2 x 10 Gbit/s / 25 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP28 (英特尔®)
	以太网控制器 2 x 10 Gbit/s / 25 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP28 (Mellanox)
	以太网控制器 2 x 10 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP+ (英特尔®)
	以太网控制器 2 x 1 Gbit/s PCIe 2.1 x4 RJ45 (英特尔®)
	以太网控制器 2 x 40 Gbit/s PCIe 3.0 x16 QSFP (Mellanox)
	以太网控制器 4 x 10 Gbit/s; 1 Gbit/s PCIe 3.0 x8 RJ45 (英特尔®)
	以太网控制器 4 x 10 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP+ (英特尔®)

	以太网控制器 4 x 1 Gbit/s PCIe 2.1 x4 RJ45 (英特尔®) Dynamic LoM 2 x 10 Gbit/s RJ45 的接口模块 (英特尔®) Dynamic LoM 2 x 10 Gbit/s SFP+的接口模块 (英特尔®) Dynamic LoM 4 x 10 Gbit/s SFP+的接口模块 (英特尔®) Dynamic LoM 4 x 1 Gbit/s RJ45 的接口模块 (英特尔®) MPO x 40 Gbit/s Omni Path 1 x PCIe 3.0 x16 (英特尔®)
GPU 卡	4992 核

更多信息

富士通产品、解决方案和服务

除富士通 PRIMERGY 服务器外,富士通还提供各种平台解决方案。这些解决方案结合了可靠的富士通产品以及一流的服务、专业知识和世界各地的合作。

富士通组合产品

富士通以行业标准为基础,提供从客户端到数据中心解决方案的全套IT硬件和软件产品、服务、解决方案和云产品组合,包括各种业务解决方案以及完整的云产品。这样,客户便可以利用替代资源并提供模型,从而增加业务灵活性并提高IT运营的可靠性。

计算产品

<http://www.fujitsu.com/cn/products/computing/>

软件

<http://www.fujitsu.com/cn/products/software/>

更多信息

欲了解富士通 PRIMERGY CX 服务器的更多信息,请联系富士通销售代表或富士通商业伙伴,或者访问我们的网站。 <http://www.fujitsu.com/cn/products/computing/servers/primergy/cxserver/>

富士通绿色政策创新

富士通绿色政策创新是我们为了减小环境负担而实施的全球项目。

我们旨在利用全球的专业知识,通过IT为后代不断创造可持续发展的环境。

更多信息,请访问

<http://www.fujitsu.com/cn/about/local/businesspolicy/csr/environment/>



版权

保留所有权利,包括知识产权。保留更改技术数据的权利。恕不另行通知。对于数据和插图完整性、真实性或准确性不承担任何责任。

各名称可能属于各自制造商的商标和/或版权,任何第三方因各自目的而使用文中名称可能会侵犯其所有者的权利。

©Copyright 2019 Fujitsu (China) Holdings Co., Ltd.

免责声明

技术数据可能会有变更,恕不另行通知。对于数据和插图的完整性、真实性或准确性不承担任何责任。各名称可能属于各自制造商的商标和/或版权,任何第三方因各自目的而使用文中名称可能会侵犯其所有者的权利。

联系方式

富士通(中国)信息系统有限公司

地址:上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦5-6楼

电话:021-5887-1000

传真:021-5877-5280

网站: <http://cn.fujitsu.com>