

infanti®

Mercedes-Benz S63 AMG

Modelo: HL169

Manual de propietario



*Imágen solo de referencia

+3 AÑOS


Por favor, le atentamente el manual antes de comenzar la instalación. Guarde este manual junto con el comprobante de compra para futuras consultas.

ADVERTENCIAS:

PELIGRO DE ASFIXIA - Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

ADVERTENCIAS:

Debe ser instalado por un adulto.

"Mercedez-Benz"  y el diseño del producto incluido está sujeto a protección de propiedad intelectual perteneciente a Daimler's . Nuestra empresa está autorizada a utilizar esta marca comercial.



PRECAUCIÓN

Los tornillos contienen puntas o bordes afilados potencialmente peligrosos. Se requiere la instalación por parte de un adulto.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones, siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto. No utilizar cerca de autopistas, otros vehículos, superficies inclinadas, escalones, piscinas u otras fuentes de agua. Debe usar siempre zapatos al conducir.

**El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Imágenes solo referenciales**

IMPORTANTE

Debe cargar la batería durante 12 horas antes de utilizar el vehículo por primera vez.

Recuerda. . .

- ✓ Cargue la batería inmediatamente después de cada uso.
- ✓ Cargue la batería al menos una vez al mes incluso si el vehículo no se ha utilizado.

La batería se dañará permanentemente y anulará su garantía si no sigue las instrucciones. Por favor, consulte la sección de cuidado de la batería en este manual para obtener mayor información.

2

Información importante

- Su nuevo vehículo requiere la instalación de un adulto. Por favor, dedique al menos 30 minutos para realizar esta acción.

- Debe cargar la batería durante 12 horas antes de utilizar el vehículo por primera vez. Recomendamos que cargue su batería antes de usarla. Por favor, consulte la carga de la batería a partir de la página 6 del manual de instrucciones.

- Lea detenidamente este manual para obtener información importante de seguridad e indicaciones de funcionamiento antes de utilizar su vehículo.

Conservar este manual de instrucciones para futura consulta, ya que contienen información importante.

- No utilice el vehículo sobre el pasto o maleza.

- Este vehículo está diseñado para su uso en: hormigón, asfalto u otras superficies duras; en terreno generalmente plano.

- Recomendamos el uso para niños a partir de 3 años en adelante.

- Informe a los niños sobre el funcionamiento y las normas de conducción segura antes de que den su primer paseo.

- El conductor debe ir siempre sentado, no parado.

- Usar zapatos siempre al conducir el vehículo.

- Sólo es adecuado para un(a) conductor(a) a la vez.

- No coloque las manos, los pies o cualquier parte del cuerpo, la ropa u otros artículos cuando el vehículo esté en movimiento.

- No permita que los niños toquen o se acerquen al vehículo en movimiento.

- Utilice este vehículo SÓLO en el exterior.

La mayoría de los pisos interiores pueden dañarse al conducir en el interior del hogar.

- Para evitar dañar los motores y los engranajes, no remolque nada detrás del vehículo ni lo sobrecargue. No exceda la capacidad de peso máxima de 66 lbs. (30 kg).

Advertencias:

- Se recomienda el uso de elementos de protección.

- No debe utilizar en lugares donde circulan vehículos y donde caminan los peatones.

- Utilizar con precaución. Se requieren ciertas habilidades para conducir sin causar accidentes, daños a sí mismo o a los demás.

Advertencia

3

Evite lesiones graves

- Recomendamos el uso para niños a partir de 3 años en adelante. No está destinado a niños menores de 3 años debido a la falta de capacidad para operar con seguridad.
- Peso máximo 66 lbs. (30 kg). Máximo 1 niño a la vez.
- No deje al niño jugando solo, siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto.
- Este producto contiene partes pequeñas que deben ser manipuladas exclusivamente por un adulto. Manténgalo alejado de los niños hasta que esté instalado.
- Lea detenidamente el manual de instrucciones para obtener información antes de su uso.
- Debe revisar periódicamente: batería, cargador, cable, enchufes, tornillos, etc. En caso de encontrar algún daño o falencia, esta debe ser reparada antes de empezar a utilizar.
- Las baterías pueden caerse y herir a un niño si el vehículo se vuelca. Utilice siempre la cubierta de la batería.
- Cuando la temperatura desciende por debajo de 0°F (-18°C), no se recomienda el uso de este producto en exteriores.
- En caso de frío extremo, los materiales plásticos pueden perder resistencia y volverse quebradizos y agrietarse en caso de impacto. Guárdelo en un lugar seco y protegido.
- No utilice el vehículo al aire libre si está lloviendo. Guárdelo en un lugar seco cuando no este en uso.
- Desconecte el cable de la batería cuando el vehículo no esté en uso, para evitar que los niños conduzcan sin la debida supervisión de un adulto.
- Asegúrese siempre de que el asiento esté bien sujeto a la carrocería.
- El cargador y la batería no son juguetes y deben ser examinados periódicamente para detectar daños en cable, enchufe, carrocería y otras piezas.
- En caso de daños, no debe ser utilizado hasta que se reemplace las piezas.
- No modifique nunca el sistema eléctrico. El uso de un tipo de batería o cargador incorrecto podría provocar un incendio o una explosión.
- El compartimento de la batería y la zona bajo el asiento no son zonas de almacenamiento, no guarde ningún artículo cerca del motor. El almacenamiento de otros artículos puede provocar un peligro de incendio.

Normas de conducción segura

- SIEMPRE DEBE ESTAR BAJO LA SUPERVISION DE UN ADULTO.
- ASEGÚRESE DE QUE LOS NIÑOS CONOZCAN Y SIGAN ESTAS NORMAS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA.
- Está prohibido conducir en los siguientes entornos no seguros:
 - No conducir el vehículo en arena, gravilla fina o tierra suelta, podría dañar las partes móviles, el motor o el sistema eléctrico.
 - Un lugar donde circulan vehículos y donde caminan los peatones.
 - No usar en caminos, cerca de vehículos motorizados, lugares escarpados, inclinados o escalones piscinas u otros cuerpos de agua.
- **Enseñe primero la seguridad:** Aunque la mayoría de los niños pueden dominar las habilidades físicas de conducción para controlar los vehículos, no tienen la capacidad de juicio madura. No debe permitir que un niño conduzca sin la supervisión de un adulto. Tome el tiempo necesario para evaluar cuidadosamente el nivel de habilidad y su capacidad para manejar el vehículo con seguridad. Los niños no siempre pueden reconocer los peligros, incluso después de recibir instrucciones. Por lo tanto enseñe todas las normas de seguridad apropiadas antes de permitir que conduzca el vehículo y recuerde que **NO HAY SUSTITUTO PARA LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO.**
- Normas de conducción:**
 - El conductor debe ir siempre sentado, no parado.
 - Usar zapatos siempre al conducir el vehículo.
 - Máximo un niño a la vez.
 - No conducir en la calle o cerca de vehículos en movimiento.
 - No conducir cerca del agua, obstáculos o desniveles.
 - No conducir sobre arena, tierra o gravilla.
 - Atención con los obstáculo del camino ya que podría chocar y causar lesiones.
 - No conducir en pendientes o en terrenos muy inclinados.
 - No conducir cerca de vapores inflamables (por ejemplo, gasolina, disolvente de pintura, acetona, cera líquida, etc.) El uso del vehículo cerca de líquidos o vapores inflamables puede causar una explosión o un incendio.
 - No coloque nada cerca de las piezas móviles como motores, engranajes o ruedas. Las piezas giratorias pueden enganchar el pelo, los dedos, etc., lo que puede causar lesiones graves.

Advertencias de seguridad de la batería

PELIGRO DE ELECTRICIDAD



ADVERTENCIA

La batería puede caerse y herir a un niño si el vehículo vuelca. Utilice siempre la tapa de la batería.

PREVENIR INCENDIOS

- No modifique nunca el sistema eléctrico. Las alteraciones podrían provocar un incendio.
- Las baterías pueden caerse y herir a un niño si el vehículo se vuelca. Utilice siempre la cubierta de la batería.
- El uso de un tipo de batería o cargador incorrecto podría provocar un incendio o una explosión con resultado de lesiones graves.
- La batería debe ser manipulada sólo por un adulto.
- La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). La caída de la batería podría provocar lesiones graves.
- Nunca permita que los niños jueguen o carguen la batería.
- La carga de la batería debe ser realizada únicamente por un adulto. Un niño podría resultar herido por la electricidad que se produce al cargar la batería.
- Nunca levante o transporte la batería por los cables o el conector. Esto puede dañar la batería y posiblemente provocar un incendio con resultado de lesiones graves. Levante y transporte la batería sólo por la base. Lea las instrucciones de seguridad de la batería.
- Examine siempre la batería, el cargador y sus conectores para detectar un desgaste excesivo o daños cada vez que cargue la batería. Si se detectan daños no utilice el cargador ni la batería hasta que haya sustituido la pieza desgastada o dañada.



PRECAUCIÓN

Utilice el cargador sólo en lugares secos

Acerca de los fusibles térmicos

- Su batería de 6/12 voltios está equipada con un fusible térmico incorporado. El fusible térmico es un dispositivo de seguridad que se restablece automáticamente y detiene el funcionamiento del vehículo si éste está sobrecargado o en condiciones de conducción demasiado severas. Una vez que el fusible se ha disparado, se restablecerá automáticamente después de aproximadamente 10 segundos y permitirá que el vehículo vuelva a funcionar normalmente. Para evitar que se produzcan repetidas desconexiones automáticas, no sobrecargue el vehículo superando la capacidad máxima de peso de 66 libras (30 kg) o remolcando cualquier cosa detrás del vehículo. Evite condiciones de conducción severas, como subir pendientes muy pronunciadas o chocar con objetos fijos.

Notas importantes

- La batería debe cargarse durante al menos 12 horas antes de utilizarla en su vehículo por primera vez.
- No es necesario sacar la batería del vehículo para recargarla.
- La batería debe estar en posición vertical mientras se carga.
- Los cargadores y las baterías no son juguetes, los niños no pueden tocar ni jugar con estos productos.
- No cortocircuite la batería.
- Le recomendamos que cargue la batería antes de comenzar la instalación de su nuevo vehículo.
- Compruebe el cargador, la batería y el enchufe antes de cargar. Si encuentra algún daño, deje de usarlo hasta que sea reparado y reutilizado. Contacte a su distribuidor más cercano.
- Si se detectan daños, no cargue la batería ni la utilice en su vehículo. El ácido de la batería es muy corrosivo y puede causar graves daños a las superficies en contacto, por el ácido contenido en el interior de la batería. Tome precauciones para proteger la superficie sobre la que carga la batería.
- Si su batería es vieja y no acepta una carga, no la deje en el vehículo. Retire siempre una batería muerta del vehículo.
- Las baterías no recargables no deben ser
- Las baterías recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Sólo deben utilizarse baterías del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.
- Las baterías deben colocarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito.

CARGA DE LA BATERÍA





PELIGRO

- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Asegúrese de que el conector del cargador coincida con el conector de la batería.

- Asegúrese de que la marca, el voltaje y la frecuencia del cargador se ajustan a la toma de corriente.
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito.

5




Carga de la batería

La primera carga tardará unas 12 horas.

1. Abra el puerto del cargador de batería (ubicado en el tablero).
2. Inserte el conector del cargador de batería en el puerto del cargador.
3. Enchufe el cargador en un tomacorriente de pared estándar de 120V. Nota: Es posible que el cargador se caliente durante la carga. Esto es normal y no es motivo de preocupación.
4. Una vez que la carga esté completa (al menos 8-10 horas, pero no más de 20 horas de corrido, con la primera carga en aproximadamente 12 horas), desenchufe el cargador del tomacorriente de pared y desenchufe el conector de la batería del puerto del cargador de la carrocería.

- Enchufa el conector de la batería en el puerto del cargador.
- Enchufe el cargador en una toma de corriente estándar. El cargador puede estar caliente durante la carga.
- Utilice únicamente el cargador de 6 / 12 voltios para cargar su batería de 6 / 12 voltios. Nota: si el flujo de energía a la toma de corriente está controlado por un interruptor, asegúrese de que el interruptor está encendido.
- Recargue la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso.
- Antes de utilizar por primera vez, cargue la batería durante al menos 12 horas. Nunca cargue la batería durante más de 24 horas.
- No cargue ni almacene la batería al revés. La carga produce gases explosivos. Cargue la batería lejos de llamas, chispas y cigarrillos encendidos. Cargue la batería en un área bien ventilada.
- Una vez cargada la batería, desconecte el conector de la batería del conector del cargador y desenchufe de la toma de corriente. La batería está ahora lista para ser instalada en su vehículo. Consulte la siguiente sección de la batería para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación en su vehículo.



Cambio de batería

1. Quite el tornillo de la parte trasera de los asientos y levante los asientos.
2. Desconecte los conectores de la batería.
3. Retire los 4 tornillos laterales de la batería
4. Saque con cuidado la batería del compartimento.

Cuidado y manejo de la batería

Cuidado

- Si se produce una fuga en la batería, evite el contacto con el ácido que pierde y coloque la batería dañada en una bolsa de plástico sellada. Si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos, lávese con agua fría durante al menos 15 minutos y contacte a un médico de manera inmediata. En caso de ingestión de ácido, administre agua, leche de magnesio o clara de huevo. No debe suministrar nunca eméticos ni provocar el vómito. Contacte inmediatamente a un médico.
- Cargue una batería nueva durante al menos 12 horas antes del primer uso.
- Nunca cargue la batería durante más de 24 horas.
- La carga excesiva o insuficiente de la batería puede acortar su vida útil y disminuir el tiempo de funcionamiento del vehículo.
- Después de la primera carga, recargue la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso.
- Cargue la batería después de cada uso independientemente del tiempo que estuvo en uso.
- La batería debe estar en posición vertical mientras se carga.
- No deje que la batería se descargue por completo antes de cargarla.
- Cargue la batería antes de guardar el vehículo.
- Cargue la batería al menos una vez al mes, incluso si el vehículo no se ha utilizado.
- Si deja la batería descargada, se estropeará.
- Si el vehículo va a estar almacenado durante más de dos meses, asegúrese de desconectar el conector del motor de la batería.
- No almacene la batería a temperaturas superiores a 75° F o inferiores a 10°F.
- Evite que la batería se mueva libremente dentro del compartimento. Asegúrese de que todos los tornillos de la tapa de la batería estén bien apretados.
- Revise el cargador, la batería y el enchufe antes de cargar. Si encuentra algún daño, deje de usarlo hasta que sea reparado y reutilizado. Contacte a su distribuidor más cercano.
- Recuerde retirar del vehículo una batería agotada.
- Las fugas y la corrosión de la batería pueden dañar el vehículo.

Eliminar



- Su batería es una batería de plomo-ácido y debe ser reciclada o eliminada de forma ecológica.
- Nunca tire la batería a la basura doméstica normal.
- La incineración, el vertido o la mezcla de baterías de plomo-ácido selladas con la basura doméstica están prohibidos por ley en la mayoría de las regiones.
- Retire siempre las baterías agotadas de su juguete.
- Deshágase de las pilas agotadas de forma adecuada. Nunca las quemes ni las entierre.
- No tire una batería de plomo al fuego. La batería puede explotar o tener una fuga.

PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LA BATERÍA, DEBE RECARGARLA DESPUÉS DE CADA USO. DEBE CARGAR LA BATERÍA SI NO SE HA UTILIZADO DURANTE 30 DÍAS O MÁS.

Lista de piezas

7

- Por favor identifique todas las piezas antes de la instalación y guarde todo el material de embalaje,
- para asegurarse que no se desecha ninguna pieza.
- Las piezas metálicas han sido recubiertas con lubricante para protegerlas durante el transporte.
- Limpie con una toalla de papel para eliminar el exceso de lubricante.



Carrocería x1




Volante X 1




Espejos laterales
x2 (LJR)



Asiento x 1



Ruedas delanteras (x2)



Ruedas traseras (x2)



Tornillo x 1
(05x38mm)



Tornillo x3
(04x12mm)



Tuerca x 1
(5mm)




Cargador
(6V/12V)



Manual x1

For wheels:



Golilla x7
0 (12x 1.5mm)

Pasador x 4



Parabrisas x 1



Tapa de la rueda x4


Tools needed: (Not included)



Destornillador

Llave para tuercas

Spare parts:



Golilla x2
(012 X 1.5mm)

Tuerca x 1
(5mm)

Tornillo x2
(04x 12mm)


Pasador x2

Instalación




Advertencias


DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO. Contiene partes pequeñas, bordes y puntas afiladas por lo que deben ser manipulado exclusivamente por un adulto. Mantenga a los niños a distancia durante la instalación. Los niños no deben manipular piezas, batería, ni ayudar en la instalación del vehículo.



- Deslice la rueda trasera con los dientes del engranaje hacia adentro en el eje trasero. Alinee los dientes del engranaje de la rueda con las ranuras de la caja de cambios. Inserte un pasador en el orificio del eje trasero y hágalo en forma de "M" como se muestra en imagen, realice con un alicate.




- "Inserte" la tapa de la rueda en el centro. Repita el proceso para el otro lado.




- Inserte un pasador en el orificio del eje delantero y hágalo en forma de "M" con un alicate. Repita el proceso para el otro lado.

Instalación


9



4 "Inserte" la tapa de la rueda en el centro. Repita el proceso para el otro lado.





5 Conecte los conectores e inserte el volante en la barra de dirección, asegure con un tornillo y una tuerca.



6 Coloque el parabrisas con las dos ranuras laterales entre el tablero y la carrocería, presione al mismo tiempo y fíjelo con 2 tornillos.


Instalación

10



7 Inserte las ranuras de los espejos en la ranura de la carrocería, empújelos hasta que escuche el sonido click para completar la instalación. Repita el proceso para el otro lado.

8 Coloque los conectores de la batería.



9 Coloque el asiento en las ranuras de la carrocería y fíjelo con 1 tornillo.

Como utilizar el vehículo

11

Interruptor de encendido

Botón de encendido y apagado.

Iniciar la marcha

Empuje la palanca de cambios hacia arriba y pise el acelerador lentamente.

Reversa

Empuje la palanca de cambios en posición baja y pise el acelerador lentamente.

Detener

El vehículo se detendrá automáticamente después de soltar el acelerador.

Juego de sonido



Pulse los botones de los costados del volante. Cada botón emitirá un sonido diferente.

Dispositivo de seguridad

APAGADO AUTOMÁTICO. Si el motor se sobrecarga por cualquier motivo incluso el uso inadecuado, el conector eléctrico cortará automáticamente la alimentación y la reanudará después de que las piezas se hayan enfriado.

Mantención

- Limpiar sólo con un paño seco y suave.
- No lavar con agua o agentes corrosivos.
- Guarde el vehículo en un lugar seco cuando no lo utilice, ya que la humedad podría provocar la corrosión de los componentes metálicos y las piezas eléctricas.
- Recuerde cargar la batería mensualmente mientras el vehículo no esté en uso continuo.
- Compruebe y apriete regularmente todos los tornillos y piezas.
- Compruebe todas las piezas de plástico para ver si hay grietas. Reemplace si es necesario.



Solución de problemas

Problemas	Causa del problema	Solución
El vehículo no funciona	El fusible se ha desconectado.	El fusible térmico es un dispositivo de seguridad que puede "desconectarse" y detener el vehículo si está sobrecargado o si las condiciones de conducción son severas. El fusible se restablecerá automáticamente después de aprox. 10 segundos y el vehículo funcionará normalmente. Para evitar paradas automáticas, no sobrecargue el vehículo superando el límite de peso de 30kg (66 lbs) O remolcando cualquier objeto detrás del vehículo. Evite condiciones de conducción severas, como subir pendientes muy pronunciadas o chocar con objetos fijos.
	Cables o conectores sueltos	Compruebe todos los cables y conectores. Asegúrese de que la batería está conectado firmemente y que no hay cables sueltos alrededor.
	Batería agotada	Una batería usada o mal cuidada puede estar agotada. Si no está seguro de si está agotada o no, puede hacer que la comprueben en su centro de servicio técnico más cercano.
	Batería con poca carga	Una batería nueva debe haber sido cargada al menos 12 horas antes de utilizar el vehículo por primera vez. Después de eso se debe recargar la batería al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca cargue más de 24 horas. Verifique todos los conectores; asegúrese de que el cargador esté enchufado a la toma de corriente.
	El cargador no funciona	Para saber si el cargador funciona o no, debes tener un medidor de voltios. Si crees que hay un problema con el cargador, llévalo al servicio técnico más cercano para que lo comprueben.
	Interruptor dañado	Cuando se exponen al agua o a la humedad, los interruptores pueden corroerse o atascarse debido a la suciedad, la arena o el polvo suelto. Póngase en contacto con servicio técnico para el diagnóstico y la reparación.
El vehículo estaba funcionando pero se detuvo repentinamente.	Cables y conectores sueltos	Compruebe todos los cables y conectores. Asegúrese de que la batería está conectado firmemente y que no hay cables sueltos alrededor.
	El fusible se ha desconectado.	El fusible térmico es un dispositivo de seguridad que puede "desconectarse" y detener el vehículo si está sobrecargado o si las condiciones de conducción son severas. El fusible se restablecerá automáticamente después de aprox. 10 segundos y el vehículo funcionará normalmente. Para evitar paradas automáticas, no sobrecargue el vehículo superando el límite de peso de 30 kg (66 lbs). O remolcando cualquier objeto detrás del vehículo. Si el fusible se desconecta con frecuencia, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de la marca.

Solución de problemas

13


Problemas	Causa del problema	Solución
Tiempo de duración corto, (menos de 1 hora por carga)	Batería con poca carga	Una batería nueva debe haber sido cargada al menos 12 horas antes de utilizar el vehículo por primera vez. Después de eso se debe recargar la batería al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca cargue más de 24 horas. Verifique todos los conectores; asegúrese de que el cargador esté enchufado a la toma de corriente.
	Batería con sobrecarga	Nunca cargue la batería más de 24 horas. Si cree que la batería puede estar dañada debido a la "carga", póngase en contacto con el servicio técnico para que la examinen.
	La batería no acepta una carga completa	Una batería recargable no dura eternamente, incluso con los cuidados adecuados. La vida media de la batería es de 1 a 3 años, dependiendo del uso del vehículo y de las condiciones de uso. Reemplace la batería por una nueva. No reemplace las piezas o conectores. Para obtener una batería de repuesto, póngase en contacto con el Centro de Servicio al cliente.
Baja velocidad	Batería con poca carga	Una batería nueva debe haber sido cargada al menos 12 horas antes de utilizar el vehículo por primera vez. Después de eso se debe recargar la batería al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca cargue más de 24 horas. Verifique todos los conectores; asegúrese de que el cargador esté enchufado a la toma de corriente.
	La batería necesita ser cargada	Asegúrese de cargar la batería después de cada uso.
	La batería usada no acepta una carga completa	Una batería recargable no dura eternamente, incluso con los cuidados adecuados. La vida media de la batería es de 1 a 3 años, dependiendo del uso del vehículo y de las condiciones de uso. Reemplace la batería por una nueva. No reemplace las piezas o conectores. Para obtener una batería de repuesto, póngase en contacto con el Centro de Servicio al cliente.
	vehículo está sobrecargado	No permita más de un pasajero a la vez, respete la capacidad de peso de 30 kg y no remolque nada detrás del vehículo.
	Las condiciones de conducción son demasiado extremas	Utilizar sólo en un piso relativamente plano.

Solución de problemas

Problemas	Causa del problema	Solución
Funcionamiento irregular del vehículo	Cables y conectores sueltos	Revise si los conectores están unidos firmemente. Si los cables cercanos al motor están sueltos.
	Daños en el conector eléctrico del motor	Póngase en contacto con su centro de servicio para su diagnóstico y reparación.
El vehículo necesita un empujón para comenzar a avanzar	Cables y conectores sueltos	Revise si los conectores están unidos firmemente. Si los cables cercanos al motor están sueltos.
	"Punto muerto" en el motor	Póngase en contacto con su centro de servicio para su diagnóstico y reparación.
Sonidos fuertes del motor o caja de cambios	Engranajes rotos	Póngase en contacto con su centro de servicio para su diagnóstico y reparación.
El cargador se calienta durante el uso	Es normal y no hay que preocuparse	No es necesario hacer nada.
La batería hace ruido y se calienta durante la carga	Es normal y no hay que preocuparse	Si la batería no hace ruido durante la carga, no significa que no acepte la carga.

Diagrama de piezas

15



NOTA: Algunas piezas deben ser ensambladas en ambos lados del vehículo.

No. Pieza	Cantidad	No. Pieza	Cantidad	No. Pieza	Cantidad
1. Luces delanteras (L/R)	2	8. Volante	1	15. Eje Trasero	1
2. Parachoque delantero	1	9. Asiento	1	16. Batería	1
3. Carrocería	1	10. Luces traseras (L/R)	2	17. Tapa de la rueda	4
4. Capó	1	11. Parachoque trasero	1	18. Ruedas delanteras	2
5. Parabrisas	1	12. Soporte carrocería trasero	1	19. Eje delantero	1
6. Espejos laterales (L/R)	2	13. Rodamiento trasero	1		
7. Tablero	1	14. Ruedas traseras	2		



Representante exclusivo en Chile:

DOREL JUVENILE CHILE S.A.
Av. El Retiro 9800 Parque Los Maitenes Sur,
Pudahuel Santiago-Chile.
Fono: 56 2 23399000
www.infanti.cl - www.dorel.cl

Representante exclusivo en Perú:

COMEXA COMERCIALIZADORA
EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Los Libertadores 445, San Isidro
Lima - Perú
Fono: 4413029

Representante exclusivo en Colombia:

CONTINENTE S.A.S.
NIT 890.101.279-0
Av. Cra 19 No. 103-43,
Bogotá- Colombia
Fono: +57 1 6115961
www.infanti.com.co

Representante exclusivo en Panamá,

Centro América, Caribe, Ecuador y Venezuela:
BOING GLOBAL, S. DE R. L
RUC 1583585-1-1332
Cocosolito, Zona Libre de Colon Manzana 22
Local 3-2a Y 3-3ª
Ciudad de Panama - República de Panamá
Fono: +507 449-4383

Representante exclusivo en Uruguay y Paraguay:

ALLERTON S.A.
Veraciero 3190 - Montevideo - 12100
Uruguay
Fono: (+598) 2505.6666
Mail: allerton@allerton.com.uy
FB: InfantiUruguay

Representante exclusivo en Brasil:

COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07
Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28010-035

Representante exclusivo en Sudáfrica:

BAMBINO INTERNACIONAL (PTY) LTD.
562 Umblo Road
Durban 4000, South Africa
e-mail: bambino@globbrand.co.za

IMPORTANTE:

Infanti, trabaja para mantener la seguridad de tu bebé.
HAZ TU PARTE! La seguridad es una responsabilidad compartida. Proteje a tu bebé. Lee y entiende las instrucciones, normas de seguridad y etiquetas antes de utilizar este producto.

Los accesorios pueden ser vendidos por separado o pueden no estar disponible dependiendo de la región. Recomendamos que revise el producto antes de efectuar su compra.

Accessories can be sold separately or may not be available depending on the region. Please check the product before purchasing.

DOREL JUVENILE CHILE S.A. otorga una Garantía Voluntaria sólo al comprador que adquirió el producto (en adelante indistintamente el "comprador original"), en virtud de la cual durante el periodo posterior al vencimiento de la Garantía Legal, que en cualquier caso no podrá exceder de un año contado desde la entrega del producto al comprador original, el producto estará libre de defectos de material y mano de obra.

Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra por los cuales no sea apto para los fines y usos previsibles, DOREL JUVENILE CHILE S.A. a su costo reparará o reemplazará el producto, según decida a su entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos asociados con embalar y hacer llegar el producto a DOREL JUVENILE CHILE S.A. en la siguiente dirección: San Ignacio 901 comuna de Quilicura, Santiago (teléfono: 56-2-2339 9000, o visite www.infanti.cl). Junto con el producto, el comprador original deberá hacer llegar también el comprobante de venta y los antecedentes que demuestren que la Garantía Voluntaria se encuentra vigente.

Por su parte, será de cargo de DOREL JUVENILE CHILE S.A. los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador original. Esta Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el propietario repara o modifica el producto por su cuenta o mediante terceros ajenos a DOREL JUVENILE CHILE S.A., o si el producto sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplicable durante el periodo de vigencia de la Garantía Legal, cualquiera sea la duración de esta última. Los derechos que otorga la Garantía Legal no serán aplicables durante la vigencia de la Garantía Voluntaria. Asimismo, la presente Garantía Voluntaria en ningún caso extenderá los plazos de la Garantía Legal.

PÓLIZA DE GARANTÍA

DOREL JUVENILE CHILE S.A.
San Ignacio 901 Quilicura - Santiago
Teléfono: 56-2-23399000
www.infanti.cl



DOREL JUVENILE
Care for Precious Life