WHS-05 热封试验仪

产品介绍

WHS-05 热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数，为用户提供精确的热封试验指标。控制系统全数字化，关键部件采用国际知名品牌产品，自动化程度高，操作简便。

产品特征

1、控制系统数字化显示，全自动化操作；

2、数字 P.I.D.温度控制,温控精度高；

3、热封刀材料采用铝合金材质，温度传导快速热封合面温度均匀一致。

4、定制专用模具发热管，升温迅速，寿命长久；

5、双气缸结构，内在可调节压力平衡机制，保证封刀上下运动左右一致；

6、气动控制元件精度高，全套采用国际知名品牌；

7、防烫设计和漏电保护设计，操作更安全；

8、加热元件精心设计，使设备使用寿命长；

9、自动和手动两种工作模式，可实现高效操作；

10、根据人机工程学原理特别优化设计操作面板，操作便捷；

11、仪器双侧配置散热风扇，风量大散热均匀快速；

技术参数

热封温度：室温+10-250℃

控温精度：±0.5℃

热封压力：0-0.7MPa

热封时间：0.01-99.99s

热封面：40*10*5 块

加热方式：单加热/双加热，上下封刀均可单独开关、单独控温

试验模式：手动模式/自动模式

气源压力：≤0.7MPa（气源用户自备）

试验条件：标准实验室环境

电源：220V 50Hz

仪器尺寸：550*330*460mm

重量：约 35kg

标准配置：主机、脚踏开关、气源线、空气过滤器、电源线、说明书

执行标准

QBT 2358、YBB 00122003、ASTM F2029