



Dell PowerEdge 服务器参数快速索引指南 (仅供内部使用 , 具体参数仅供参考 , 如果有偏差 , 请以网站或者 Specs sheet 为准)															
产品类型	产品型号		说明	外形	CPU	处理器插槽	芯片组	内存	硬盘类型	内部 RAID 控制器	I/O 插槽	板载以太网卡	电源	管理	竞争对手机型
机架式服务器	R210 II		是入门级但又达到企业就绪的超高密度单路 1U 机架式服务器	1U	四核英特尔® 至强® 处理器 E3-1200 双核英特尔® 酷睿™ 处理器 i3-2100	1	Intel® C202	最高可配 32 GB (4 个 DIMM)	2 个 3.5 " SAS/SATA 或 4 个 2.5" SAS/SATA	PERC H200, PERC S100, PERC S300	共 1 个 PCIe x16 G2	1 个双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网	一个有线电源, 250 瓦 (80+ SILVER)	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL120G7 IBM x3250 M4 曙光 i210r-G
	R310		基于英特尔处理器的企业级单路机架式服务器	1U	四核英特尔® 至强® 3400 系列处理器	1	Intel® 3420	高达 32GB (6 个 R-DIMM 插槽或 4 个 U-DIMM)	4 个热插拔 3.5"SAS/SATA 或 4 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR	共 2 个 PCIe G2: 1 个 PCIe x16 G2, 1 个 PCIe x8 G2	1 个双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网	一个有线电源 (350 W) / 可选冗余电源 (400 W)	iDRAC6, Dell OpenManage	HP DL120G7 IBM x3250 M3
	R320		一款企业级单路服务器, 可提供完美的计算能力、可扩展性和价值	1U	英特尔® 至强® 处理器 E5-2400 产品系列, E5-1410英特尔奔腾® 处理器1400 产品系列	1	英特尔 C600 系列	最高可配 96 GB (6 个 DIMM 插槽)	8 个 2.5 英寸热插拔 SAS、SATA 或 SSD	PERC S110(软件 RAID), PERC H310, PERC H710,	共 2 个 PCIe: 1 个 PCIe x16 G3, 1 个 PCIe x4 G2(x8 接头)	1 个 Broadcom® 5720 双端口 1GbE LOM	白金级高效热插拔冗余电源 (350 瓦), 青铜级高效有线电源 (350 瓦)	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	
	R410		功能强大的双路 1U 服务器, 非常适合在空间受限的数据中心和 HPCC 环境。	1U	英特尔® 至强® 处理器 5600 系列	2	Intel® 5500	高达 64GB (8 个 DIMM 插槽)	4 个热插拔 3.5"SAS/SATA 或 4 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 1 个 PCIe x 16 (True x16, Gen2)	1 个集成双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网卡	非冗余, 480W (80+ BRONZE) 可选冗余, 500W (80+ GOLD)	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL160G6 IBM x3550 M3 联想 R510 G7 曙光 i610r-GV 华为 RH1285
	R420		是一款双路 1U 机架式服务器, 可提供主流性能和密度	1U	英特尔® 至强® 处理器 E5-2400 产品系列	2	英特尔 C600 系列	最高可配 192 GB (12 个 DIMM 插槽)	8 个 2.5 英寸热插拔 SSD/SAS /SATA, 或 4 个 3.5 英寸热插拔 SAS/SATA/SSD	PERC S110(软件 RAID), PERC H310, PERC H710, PERC H710P	共 2 个 PCIe: 单 CPU 时 1 个 PCIe x16 G3, 1 个 PCIe x4 G2(x8 接头) 双 CPU 时 2 个 PCIe x16 G3	1 个 Broadcom® 5720 双端口 1GbE LOM	白金级能效 560 瓦和 350 瓦 (仅对于 1 个处理器) 电源, 白银级能效有线 650 瓦电源	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮 NF5140M3 HP DL160e Gen8 / DL360e Gen8 IBM x3530 M4 Cisco C22 M3
	R415		居于 AMD 具备企业级功能的双路机架式服务器, 在处理能力和价格之间取得了完美平衡	1U	AMD 皓龙™ 4100/4200 系列处理器	2	AMD (SR5670 和 SP5100)	最高可配 128 GB (8 个 DIMM 插槽)		PERC H200, PERC H700, PERC S300, SAS 6/iR	共 1 个 PCIe x 16 (G2)	1 个集成双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网卡	无冗余, 480 瓦 (80+ BRONZE) 可选冗余, 500 瓦 (80+ SILVER)	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL165G7 曙光 A410r-G
	R510		双路 2U 大容量的多用途机架式服务器	2U	英特尔® 至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5500	高达 128GB (8 个 DIMM 插槽)	4 个 3.5" SAS/SATA 或 8 个热插拔 3.5" 或 2.5"SAS/SATA/SSD 或 12 个热插拔 3.5" 或 2.5"SAS/SATA/SSD+2 个 3.5" 或 2.5"SAS/SATA	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR	共 3 个 PCIe G2: 1 个 x8, 2 个 x4(x8 接头) 或者共 1 个 x16 G2 (接 GPU)	1 个集成双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网卡	无冗余, 480 瓦 可选冗余, 750 瓦, 1100 瓦	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮 NF5280M2 HP DL180G6 IBM x3630 M3 / x3650 M3 联想 R520 G7 / R525G3 曙光 i420r-G 华为 RH2285 Cisco UCS C210 M2
	R520		可为数据密集型应用程序提供均衡的性能和存储可扩展性。	2U	英特尔® 至强® 处理器 E5-2400 产品系列	2	英特尔 C600 系列	最高可配 192 GB (12 个 DIMM 插槽)	8 个 3.5 英寸热插拔 SAS、SATA 或固态硬盘	PERC S110(软件 RAID), PERC H310, PERC H710, PERC H710P	共 4 个 PCIe: 单 CPU 时 1 个 x4 G2 (x8 接头), 1x8 G3 (x16 接头), 2 个 x4 G3 (x8 接头); 双 CPU 时 3 个 x8 G3 (x16 接头), 1x16 G3;	1 个 Broadcom® 5720 双端口 1GbE LOM	白金级高效热插拔冗余电源 (495 瓦或 750 瓦) 白银级高效有线电源 (550 瓦) 黄金级高效直流电源 (1100 瓦)	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮 NF5240M3 IBM x3630 M4 HP DL380e Gen8 华为 RH2285V2 Cisco C24 M3
	R515		基于 AMD 处理器的双路 2U 大容量机架式服务器。	2U	AMD 皓龙™ 4100/4200 系列处理器	2	AMD (SR5670 SP5100)	最高可配 128 GB (8 个 DIMM)	8 个热插拔 3.5" 或 2.5"SAS/SATA/SSD 或 12 个热插拔 3.5" 或 2.5"SAS/SATA/SSD+2 个 3.5" 或 2.5"SAS/SATA	PERC H200, PERC H700, PERC S300,	共 3 个 PCIe G2; 1 个 x8, 2 个 x4 (x8 接头) 或者共 1 个 x16 G2 (接 GPU)	1 个集成双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网卡	冗余 750 瓦热插拔电源	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	曙光 A420r-G
	R610		双路 1U 机架式服务器, 非常适合需要卓越的虚拟化、系统管理、密度和能源效率的企业数据中心及远程站点	1U	英特尔® 至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	高达 192GB (12 个 DIMM 插槽 / 每处理器 6 个)	6 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 2 个 x8 PCIe Gen2	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	两个热插拔、高效的 502 瓦智能节能 PSU 或两个 717 瓦的热插拔高输出 PSU	iDRAC6, Dell OpenManage	浪潮 NF5120 联想 R510 G7 HP DL360G7 IBM x3550 M3 曙光 i610r-GV Cisco UCS C200 M2
	R620		新一代双路 1U 机架式服务器, 超大内存、存储和 I/O 设计, 最强劲的 1U 服务器	1U	英特尔® 至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	高达 768GB (24 个 DIMM 插槽)	10 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC S110, PERC H310, PERC H710, PERC H710P PERC H810	单 CPU 时 共 2 个 PCIe G3: 1 个 x16, 1 个 x8(x16 接头) 双 CPU 时 共 3 个 PCIe G3: 2 个 x16, 1 个 x8(x16 接头) 支持最多 1 个 GPU	1 个 4 端口 Broadcom 5720 千兆网卡或 , 1 个 4 端口 Intel i350 千兆网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Broadcom 57800 网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Intel X540 网卡	两个热插拔冗余 495W, 750W, 1100W, 1100W DC 电源	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮 NF5160M3 HP DL360p Gen8 IBM x3550 M4 联想 RD530 Cisco C220 M3
	R710		具有增强的虚拟化功能、改进的能效和创新的系统管理工具, 可帮助您提高运营效率和降低总拥有成本	2U	英特尔® 至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	最高可配 288 GB (18 个 DIMM 插槽)	6 个热插拔 3.5"SAS/SATA/SSD 或 8 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 4 个 PCIe G2 (2 个 x8 , 2 个 x4), 或共 3 个 PCIe G2 (1 个 x16 , 2 个 x4)	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	两个 570 瓦的热插拔高效 PSU, 或两个 870 瓦的高输出热插拔 PSU	iDRAC6, Dell OpenManage	浪潮 NF5220/NF5580 联想 R520 G7 / R525G3 HP DL380G7 IBM x3650 M3 曙光 i620r-G Cisco UCS C250 M2
	R720		具有超大内存、大容量存储着高带宽 I/O, 最理想的数据中心选择	2U	英特尔® 至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	高达 768GB (24 个 DIMM 插槽)	8 个热插拔 3.5"SAS/SATA 或 16 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC S110, PERC H310, PERC H710, PERC H710P PERC H810	共 7 个 PCIe G3 : 6 个 x8(x16 接头), 1 个 x16, 或者 4 个 x8(x16 接头), 2 个 x16 支持最多 2 个 GPU	1 个 4 端口 Broadcom 5720 千兆网卡或 , 1 个 4 端口 Intel i350 千兆网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 aBdocr om 578 00 网卡或 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Intel X540 网卡	两个热插拔冗余 495W, 750W, 1100W, 1100W DC 电源	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮 NF5280M3 联想 RD630 IBM x3650 M4 HP DL380p Gen8 曙光 i620-G10 华为 RH2288V2 Cisco C240 M3
	R720xd		具有增强的虚拟化功能、改进的能效和创新的系统管理工具, 可帮助您提高运营效率和降低总拥有成本	2U	英特尔® 至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	高达 768GB (24 个 DIMM 插槽)	12 个热插拔 3.5" SAS/SATA/SSD + 2 个 SAS/SSD 或 24 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD + 2 个 SAS/SSD	PERC S110, PERC H310, PERC H710, PERC H710P PERC H810	共 6 个 PCIe G3 : 4 个 x8(x16 接头), 2 个 x16	1 个 4 端口 Broadcom 5720 千兆网卡或 , 1 个 4 端口 Intel i350 千兆网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Broadcom 57800 网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Intel X540 网卡	两个热插拔冗余 495W, 750W, 1100W, 1100W DC 电源	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮 NF5280M3 HP DL380e Gen8 Cisco C240 M3
	R715		基于 AMD 处理器的双路 2U 服务器, 以实惠的价格提供卓越的性能。	2U	AMD 皓龙™ 6100/6200 系列处理器	2	AMD SR5650、SR5670、SP5100	最高可配 256 GB (16 个 DIMM 插槽)	6 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 6 个 PCIe G2 : 2 个 x8, 3 个 x8(x16 接头), 1 个 x4(x8 接头)	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	两个 750 瓦或 1100 瓦热插拔电源	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL385G7 IBM x3755 M3 曙光 A620r-G
	R810		四路 2U 机架式服务器, 非常适合需要在高效 2U 外形规格中实现关键任务数据中心	2U	英特尔® 至强® 7500/6500 系列处理器	4	Intel® 7500	最高 512 GB (32 个 DIMM 插槽)	6 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 6 个 PCIe G2 : 5 个 x8 (3 个 x16 接头) 1 个 x4 (x8 接头)	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	两个冗余 1100 瓦热插拔电源	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL580G7 IBM x3690 X5 华为 RH2488V2 Cisco UCS C260 M2
	R820		具有高性能的 4 插槽、2U 机架式服务器	2U	英特尔® 至强® 处理器 E5-4600 产品系列	4	英特尔 C600 系列	最高可配 15TB (48 个 DIMM 插槽)	16 个 2.5 英寸热插拔 SAS、SATA 或 SSD	PERC H310, PERC H710, PERC H710P	共 6 个 PCIe G2 : 2 个 x16 4 个 x8(x16 接头) 支持最多 2 个 GPU	1 个 4 端口 Broadcom 5720 千兆网卡或 , 1 个 4 端口 Intel i350 千兆网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Broadcom 57800 网卡或 , 1 个 2 端口万兆和 2 端口千兆的 Intel X540 网卡	白金级能效的 750 瓦电源或超白金级能效的 1100 瓦电源	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	IBM x3750 M4 华为 RH2485V2
	R815		节省空间的四路 2U 机架式服务器, 采用最新的 AMD 皓龙™ 处理器	2U	AMD 皓龙™ 6100/6200 系列处理器	4	AMD (SR5650、SR5670、SP5100)	最高可配 1TB (32 个 DIMM 插槽)	6 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 6 个 PCIe G2 : 5 个 x8 (3 个 x16 接头) 1 个 x4 (x8 接头)	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	2 个 1100 瓦热插拔冗余电源	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	HP DL585G7 IBM x3755 M3 曙光 A840r-G
	R910		四路 4U 机架式服务器, 提供卓越的性能和可靠性, 能够实现大规模工作负载整合或最大的虚拟机密度。	4U	八核英特尔® 至强® 7500 系列处理器 十核英特尔® 至强® E7-4800 和 E7-8800 产品系列	4	Intel® 7500	最高可配 2 TB (64 个 DIMM 插槽)	16 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700,	最多 10 个 PCIe G2 : 7 个 PCIe Gen 2 (2 个 x4、4 个 x8、1 个 x16) 2 个 x4、4 个 x8、1 个 x16	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡或 , 1 个双端口集成 Broadcom® 57711 万兆网卡加 1 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	热插拔冗余 PSU : 4 个 750 瓦 (智能节能 PSU) 或 4 个 1100 瓦 (高输出 PSU)	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮 NF8560M2/NF8520 HP DL580 IBM x3850 X5 /3950 X5 联想 R680 G7 / R630G7 曙光 i840r-GP 华为 RH5485 Cisco UCS C460 M2
产品类型	产品型号		说明	外形	电源		风扇		I/O 模块			管理模块		主要管理功能	
刀片机箱	M1000e		无与伦比的能效和 I/O 吞吐量, 为您带来卓越的性能、可扩展性和灵活性, 满足多代刀片式服务器的需求。	10U 盘柜可容纳多达 16 台半高刀片式服务器或 8 台全高刀片式服务器	可以选择 3 个或 6 个热插拔电源, N+N 冗余		9 个可热插拔冗余风扇模块, 均为标准配置		三个冗余结构可容纳多达 6 个 I/O 模块; 可用的交换机包括戴尔和 Cisco® 1Gb/10Gb 以太网交换机 (配模块化托架)、戴尔 10Gb 以太网交换机 (配模块化托架)、戴尔以太网直通模块、Brocade® 4Gb 光纤通道模块、Brocade® 8Gb 光纤通道模块、光纤通道直通模块、Mellanox® DDR 与 QDR InfiniBand 交换机			1 个 (标准) 或 2 个 (冗余) 机箱管理控制器 (CMC); 可选集成 KVM 切换器 (用于 应急 管理)		动态电源管理允许预先定义各刀片式服务器的功率限制; 实时报告盘柜和刀片式服务器的功耗; 实时监控散热状况; 安全的 SSL 和命令行界面; 前控制面板配交互式液晶屏, 可用于模块设置、了解信息和排除故障	

产品类型	产品型号		说明	外形	CPU	处理器插槽	芯片组	内存	硬盘类型	内部 RAID 控制器	I/O 插槽	板载以太网卡	电源	管理	竞争对手机型
塔式服务器	T110 II		基于英特尔处理器的单路塔式服务器，是小型企业首台服务器的理想之选	塔式	四核英特尔® 至强® E3-1200 处理器 双核英特尔® 酷睿® i3-2100 处理器	1	Intel® C202	最高可配 32 GB(4 个 DIMM)	4 个 3.5" SAS/SATA 或 6 个 2.5" SAS/SATA	PERC H200, PERC S100, PERC S300	共4 个PCIe G2 : 2 个x8 (1个带有x16接口) , 1 个x4 (带有x8接口) , 1 个x1	1 个单端口 Broadcom® 5722 千兆以太网	一个有线电源(305 瓦)	BMC, IPMI 2.0	浪潮 NP3020M2 HP ML110G7 IBM x3100 M4 联想 T100 G11 联想 T168 G7
	T310		基于英特尔处理器的单路塔式服务器, 为成长性企业和远程办公室首选	塔式	四核英特尔® 至强® 3400 系列处理器	1	Intel® 3400	高达 32GB (6 个 R-DIMM 插槽或 4 个 U-DIMM)	4 个热插拔 3.5"SAS/SATA 或 4 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 5 个 PCIe G2: 2 个 x8 (1 个带有 x16 接口) 1 个 x4 (带有 x8 接口) 2 个 x1	1 个双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网	一个有线电源 (375 W) / 可选冗余电源 (400 W)	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	IBM x3200 M3
	T320		一个安静的单插槽塔式服务器中提供卓越的性能和可靠性	塔式	英特尔®至强®处理器 E5-2400 产品系列, E5-1410 英特尔奔腾® 处理器1400 产品系列	1	英特尔 C600 系列	最高可配96 GB (6 个 DIMM 插槽)	4 个3.5 英寸有线SAS/SATA或 8 个3.5 英寸热插拔SAS/SATA或 16 个 2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD	PERC S110(软件RAID), PERC H310, PERC H710, PERC H710P	5 个 PCIe 插槽: 1 个x16 G3, 2 个x4 G3(x8接头), 1个x4 G2(x8接头),1个x1 G2(x8接头),支持最多1个GPU	1 个Broadcom® 5720 双端口1GbE LOM	白金级高效热插拔冗余电源 (495 瓦或 750 瓦), 白银级高效有线电源 (350 瓦)	iDRAC7 with LC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	IBM x3300 M4
	T410		戴尔推出的一款高度灵活的超值双路塔式服务器	塔式	英特尔® 至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5500	高达 128GB (8 个 DIMM 插槽)	6 个热插拔 3.5"SAS/SATA 或 6 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR, PERC 6/i	共5个 PCIe: 3个x4 G2(x8接头), 1个x4 G1(x8接头), 1个x8 G2(x16接头),	1 个双端口 Broadcom® 5716 千兆以太网卡	非冗余电源, 525W. / 可选冗余电源, 580W	iDRAC6, BMC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮 NP3060/NP3560 HP ML330G6 IBM x3400 M3s 联想 T260 G3 曙光 I450-G
	T420		可在安静的办公场合提供卓越的性能,可扩展性和可靠性	塔式	英特尔®至强®处理器 E5-2400 产品系列	2	英特尔 C600 系列	最高可配192 GB (12 个 DIMM 插槽)	4 个3.5 英寸有线SAS/SATA或 8 个3.5 英寸热插拔SAS/SATA或 16 个 2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD	PERC S110(软件RAID), PERC H310, PERC H710, PERC H710P	6 个 PCIe 插槽: 2 个x16 Gen3, 2 个x4 G3(x8接头), 1个x4 G2(x8接头),1个x1 G2(x8接头),支持最多2个GPU	1 个Broadcom® 5720 双端口1GbE LOM	白金级高效热插拔冗余电源 (495 瓦, 750 瓦, 1100 瓦),白银级高效有线电源 (550 瓦)	iDRAC7 with LC, 符合 IPMI 2.0, Dell OpenManage	IBM x3300 M4 HP ML350e Gen8
	T610		双路 5U 塔式服务器, 非常适合高可用、虚拟化及大存储容量的企业数据中心。	塔式或 5U 机架式	英特尔® 至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	高达 192GB (12 个 DIMM 插槽)	8 个热插拔 3.5"SAS/SATA 或 8 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 5 个 PCIe: 2 PCIe x8, 3 PCIe x4 G2	1 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆网卡	两个热插拔冗余 570W 电源或两个热插拔 870W 电源	iDRAC6, Dell OpenManage	HP ML350G6 IBM x3400 M3 联想 T280 G3 曙光 I650-G
	T620		双路 5U 塔式服务器, 超大内部存储和内存, 虚拟化及大存储容量的企业应用首选。	塔式或 5U 机架式	英特尔® 至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	高达 768GB (24 个 DIMM 插槽)	12 个热插拔 3.5"SAS/SATA/SSD 或 32 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC S110, PERC H310, PERC H710, PERC H710P PERC H810	共7个PCIe: 1个x8 G2, 2个x8 G3,4个x16 G3 支持最多4个GPU	1 个双端口集成英特尔 i350-AM2 千兆网卡	两个热插拔冗余 495W, 750W, 1100W, 1100W DC 电源	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	IBM x3500 M4 HP ML350p Gen8
	T710		双路 5U 塔式服务器, 能支持更多的虚拟机, 更大的内部存储容量并增强系统性能。	塔式或 5U 机架式	英特尔® 至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	高达 192GB (18 个 DIMM 插槽)	8 个热插拔 3.5"SAS/SATA 或 16 个 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700, PERC S100, PERC S300, SAS 6/iR, PERC 6/i	共 6 个 PCIe G2: 1 个 PCIe16, 4 个 PCIe1x8, 1 个 PCIe1x4	2 个双端口集成 Broadcom® 5709c 千兆以太网卡	2 个热插拔冗余电源 –1100 瓦	iDRAC6, Dell OpenManage	HP ML370G6 IBM x3500 M3 联想 T350 G7
刀片式服务器	M420		四分之一高刀片式服务器可提供前所未有的计算密度, 每个机箱最多可容纳32 个易于单独维修的刀片式服务器	1/4高	英特尔®至强®处理器 E5-2400 产品系列	2	英特尔 C600 系列	最高可配192 GB (6 个 DIMM 插槽)	2 个1.8 英寸热插拔SATA 固态硬盘	PERC H310	共1个x8 Mezz PCIe Gen3	1 个双端口集成Broadcom® 57810s 万兆网卡	由M1000e机箱供电, 请参看M1000e刀片机箱	iDRAC7 with LC, Dell OpenManage, CMC	HP BL2x220 G7
	M520		双插槽半高刀片式服务器能够使主流业务应用的价值和性能实现完美的平衡	半高	英特尔®至强®处理器 E5-2400 产品系列	2	英特尔 C600 系列	高达 192GB (12 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔2.5"SAS/SATA/SSD	PERC S110(软件RAID), PERC H310, PERC H710, PERC H710P	共2个x8 Mezz PCIe Gen3	2 个Broadcom® 5720 双端口1GbE网卡	由M1000e机箱供电, 请参看M1000e刀片机箱	iDRAC7 with LC, Dell OpenManage, CMC	IBM HS22E HP BL420c Gen8 华为BH621 V2 / BH622 V2 Cisco B22 M3
	M610		双路半高刀片式服务器, 专为运行虚拟化、主流业务和数据库应用程序而设计。	半高	英特尔® 至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	高达 192GB (12 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 2 个 x8 PCIe Gen2	1 个双端口集成 Broadcom® 5709s 千兆网卡	由 M1000e 机箱供电, 请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	浪潮 NX585 HP BL280cG6/BL460cG7 IBM HS22 联想 B710R 曙光 CB60-T / CB60-G2 / CB60-G 华为 BH620 Cisco B200 M2
	M620		双路半高刀片式服务器, 超大内存, 专为运行虚拟化、主流业务和数据库应用程序而设计。	半高	英特尔® 至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	高达 768GB (24 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC S110, PERC H310, PERC H710, PERC H710P	共 2 个 x8 PCIe Gen3	1 个双端口 Broadcom BCM57810S 万兆网卡或, 1 个双端口 QLogic QMD8262-k 万兆网卡或, 1 个双端口 Intel x520-k 万兆网卡	由 M1000e 机箱供电, 请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	浪潮NX5440 IBM HS23 HP BL460c Gen8 华为BH622 V2 Cisco B200 M3
	M610X		非常适合具有独特的 I/O 或计算需求、需要使用业内标准 PCIe 插槽的组织。	全高	英特尔® 至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	高达 192GB (12 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5"SAS/SATA/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 4 个 PCIe G2: 2 个 x8 Mezz 2 个全长 x16 插槽	1 个双端口集成 Broadcom® 5709s 千兆网卡	由 M1000e 机箱供电, 请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	HP WS460cG6
	M710		适用于虚拟化和对性能要求非常高的关键业务应用程序	全高	英特尔® 至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	最高可配 288 GB (18 个 DIMM 插槽)	4 个热插拔 2.5"SAS/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 4 个 x8 Mezz PCIe Gen2	2 个双端口集成 Broadcom® 5709s 千兆网卡	由 M1000e 机箱供电, 请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	浪潮NX580
	M710HD		可帮助您高效运行业务、减少数据中心空间、简化数据管理并削减系统维护时间。	半高	英特尔® 至强® 5500/5600 系列处理器	2	Intel® 5520	最高可配 288 GB (18 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5"SAS/SSD	PERC H200	共 2 个 x8 Mezz PCIe Gen2	2 个双端口集成 Broadcom® 5709s 千兆网卡或, 1 个双端口集成 Broadcom® 57712 万兆网卡	由 M1000e 机箱供电, 请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	HP BL490cG7 IBM HS22V Cisco B250 M2
	M820		可为核心业务应用程序或整合环境提供卓越的性能和可扩展性, 并且不会影响企业级功能	全高	英特尔®至强®处理器 E5-4600 产品系列	4	英特尔 C600 系列	最高可配1.5TB (48 个 DIMM 插槽)	4 个热插拔 2.5"SAS/SSD	PERC H310, PERC H710, PERC H710P	共 4 个 x8 Mezz PCIe Gen3	1 个双端口Broadcom BCM57810S万兆网卡或, 1 个双端口 QLogic QMD8262-k万兆网卡或, 1 个双端口 Intel x520-k 万兆网卡	由 M1000e 机箱供电, 请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC7 with LC2.0, IPMI 2.0, Dell OpenManage	Cisco B420 M3
	M910		非常适合希望最大化核心应用程序的性能和可扩展性, 同时尽可能降低电力和物理空间要求	全高	八核英特尔®至强® 7500 和 6500 系列处理器, 十核英特尔®至强® 7-2 80064800 68800 系列产品	4	Intel® 7500	最高可配 1 TB (32 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5"SAS/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 4 个 x8 Mezz PCIe Gen2	2 个双端口集成 Broadcom® 5709s 千兆网卡	由 M1000e 机箱供电, 请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	HP BL680cG7 IBM HX5 Cisco B440 M2
	M915		是需要最大 I/O 可扩展性和性能的任务关键型应用程序的理想之选。	全高	AMD 皓龙™ 6100/6200 系列处理器	4	AMD (SR5670, SP5100)	最高可配 512 GB1 (32 个 DIMM 插槽)	2 个热插拔 2.5"SAS/SSD	PERC H200, PERC H700,	共 4 个 x8 Mezz PCIe Gen2	2 个双端口集成 Broadcom® 5709s 千兆网卡或, 1 个双端口集成 Broadcom® 57712 万兆网卡	由 M1000e 机箱供电, 请参看 M1000e 刀片机箱	iDRAC6, Dell OpenManage, CMC	HP BL685cG7 曙光 CB85-G / CB85-F
PowerEdge C 服务器	C6220		2U 支持多达 4 个双路服务器节点, 且采用高密度的环保方式封装, 具有容量、性能高和灵活等优点。	2U	英特尔® 至强® E5-2600 系列处理器	2	Intel® C600	每节点高达 512GB (16 个 DIMM 插槽)	4 节点: 每节点 6 个 2.5" 或 3 个 3.5" 热插拔 SAS/SATA/SSD 2 节点: 每节点 6 个 2.5" 或 6 个 3.5" 热插拔 SAS/SATA/SSD	LSI 2008, LSI 9260-8i, LSI 9202-16e	1U 节点: 每节点共 2 个 PCIe Gen3 (1 个 x16, 1 个 x8) 2U 节点: 每节点共 3 个 PCIe Gen3 (2 个 x16, 1 个 x8)	1 个集成双端口英特尔® i350 千兆以太网卡 (每节点)	两个热插拔 1200W 或 1400W 电源	嵌入式 BMC, 支持 IPMI 2.0	HP SL2x170zG6/SL390sG7 IBM dx360 M3 联想 SD224x4 华为 X6000
	C6145		2U 机架空间中装入两台基于 4 路 AMD® 皓龙™ 6100 系列处理器的服务器。	2U	AMD 皓龙™ 6100/6200 系列处理器	4	AMD SR5670 和 AMD SR5690	每节点最高容量达 256GB (32 个 DIMM 插槽)	1 节点: 每节点 12 个 3.5" 或 24 个 2.5" 热插拔 SAS/SATA/SSD 2 节点: 每节点 6 个 3.5" 或 12 个 2.5" 热插拔 SAS/SATA/SSD	SP5100 onboard, LSI 2008, LSI 9260-8i	共 4 个 PCIe (每节点): 1 个 PCIe x 8 mezz G2 3 个 PCIe x 16 G2	1 个集成双端口英特尔® 82576 千兆以太网卡 (每节点)	两个热插拔 1100W, 或 1400W 电源	嵌入式 BMC, 支持 IPMI 2.0	HP SL165zG7/SL335sG7
	C5000		在此 3U 机架式机箱中可配备多达 12 个单路 C5125/C5220 服务器。	3U	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	两个热插拔 1400W 电源	不适用	华为X6000
	C5220		单路 Intel 服务器, 可以在 C5000 共享基础架构中安装多达 12 个独立服务器节点。	安装在 3U C5000 机箱中	四核英特尔® 至强® E3-1200 处理器 双核英特尔® 酷睿® i3-2100 处理器	1	Intel® C204	每节点最高 32GB (4 个 DIMM 插槽)	每节点 4 个 2.5" 或 2 个 3.5"SATA/SAS/SSD	Intel C204 RAID, LSI 2008 SAS RAID	共 1 个 x8 PCIe mezz – 只针对 8 节点机型, 12 节点机型没有 PCIe	1 个集成双端口英特尔® 82580 千兆以太网卡 (每节点)	参看 C5000 机箱	嵌入式 BMC, 支持 IPMI 2.0	华为XH310 V2 /XH311 V2