

# TALON 1000X-4



## TALON 1000X

MODELO 2022

## CARACTERÍSTICAS

### MOTOR

2 cilindros en paralelo montado longitudinalmente, OHC, Unicam®, 4 válvulas por cilindro.

### DIAM. X CARRERA

92.0mm X 75.1 mm

### CILINDRADA

999 cc

### TRANSMICIÓN

DCT Automático con 6 velocidades con sub-transmisión alta/baja + Reversa

### ENFRIADO

Enfriado por líquido

### TANQUE

29 litros

### COLORES



  
HONDA  
COMOTO



[www.comotohonda.mx](http://www.comotohonda.mx)  
[contacto@comotohonda.com](mailto:contacto@comotohonda.com)

# FICHA TÉCNICA

## MOTOR

MOTOR: 2 cilindros en paralelo montado longitudinalmente, OHC, Unicam®, 4 válvulas por cilindro

CILINDRADA: 999 cc

DIÁMETRO X CARRERA: 92.0mm X 75.1 mm

TRANSMISIÓN: DCT Automático con 6 velocidades con sub-transmisión alta/baja + Reversa. 2 modos de manejo con 2WD e i-4WD, 3 Modos de manejo (estándar, deportivo y manual con Paletas de Cambio)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Enfriado por líquido.

## SISTEMA DE IGNICIÓN

SISTEMA DE ENCENDIDO: Completamente transistorizado con avance electrónico.

SISTEMA DE ARRANQUE: Eléctrico.

## SUSPENSIÓN Y FRENOS

SUSPENSIÓN DELANTERA: Doble horquilla 370mm de recorrido, amortiguadores

FOX Pódium 2.0 con Quick Switch 3

SUSPENSIÓN TRASERA: Brazo de arrastre Multi Link; 380 mm de recorrido, amortiguadores FOX Pódium 2.5 con Quick Switch 3

FRENO DELANTERO Y TRASERO: Disco Hidráulico doble de 250mm. Sistema de distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

## MEDIDAS Y PESO

PESO EN ORDEN DE MARCHA: 787.0 kg (inc. Equipo estándar, todos los fluidos y tanque de combustible lleno)

LARGO / ANCHO / ALTURA: 3,873 / 1,625 / 1,993 mm

DISTANCIA ENTRE EJES: 2,956 mm

DISTANCIA LIBRE AL SUELO: 325 mm

NEUMÁTICO DELANTERO: 28X9.00R15 NHS

NEUMÁTICO TRASERO: 28X11.00R15 NHS

## CAPACIDAD

CAPACIDAD DE CARGA: 528.0 kg. (Incluye peso de conductor, pasajero, carga y accesorios).

CAPACIDAD DE TANQUE: 29 litros

# TALON 1000X

