

欧伟士智能浴帝使用说明书

Product Specification

*使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保留备用

本说明书适用于以下型号

YD-2200

YD-2500

YD-2800

售后服务电话

400-858-8338

目录

产品技术参数 ····· 02

安装方式 ····· 03

按钮说明 ····· 05

UI说明 ····· 06

APP操作 ····· 10

电器原理图 ····· 14

装箱清单 ····· 14

三包凭证 ····· 15

质保卡 ····· 17

您好!

欢迎您选用欧伟士多功能浴室暖风机

本产品采PTC电热元件加热空气：利用风机鼓动空气流动经PTC电热元件强迫对流原理对室内空气加热，使室内升温迅速，加热效率高。

在寒冷的冬季里为您营造温暖、舒适的生活环境。

产品执行标准

GB4706.1-2005

家用和类似用途电器的安全 通用要求

GB4706.23- -2007

家用和类似用途电器的安全室内加热器的特殊要求

CMIIT ID:2019DP11626

本设备无线电发射模块核准代码

产品技术参数

产品名称	欧伟士多功能浴室暖风机
型号	YD-2200 / YD-2500 / YD-2800
功率	2200W / 2500W / 2800W
电源插座	10A / 16A / 16A
建议供暖面积	5㎡ / 8㎡ / 10㎡
尺寸（长 * 宽 * 厚）	520（不含挂杆）x339x86mm
重量	约6Kg（含配件）
产品颜色	银色 / 白色
额定电压	220V
额定频率	50Hz
加热档位	1档、2档
风速	低档、高档
APP 控制	有
电源线长度	2米
UVC	开、关
运行时间	任意设定

*产品技术参数如有变更，恕不另行通知，请以实际产品参数为准。

安装方式

墙面打孔/免打孔两种安装方式

安装前选择卫生间合适的位置，离电源插座不要超过直线距离1.5m，安装高度以产品3号挂件下沿口不低于离地面1.5m，根据不同需求自定。

a、打孔安装

粘贴定位卡纸，将大挂件放入卡纸1、2、3号对应孔位，在挂件中对应的圆孔进行墙面标记（4号挂件不用）；

将标记好的位置用专用开孔器打孔(M6钻头)，用膨胀管+螺丝将大挂件固定在墙壁上。

b、免打孔安装

粘贴定位卡纸，将大挂件用专用胶水黏贴在定位卡纸1、2、3、4号对应孔位（4号挂件为套安全钢丝绳所用），切记胶水不用太多，均匀即可，黏贴后用胶带临时固定。


胶水固定注意事项

1、墙面必须是平整光滑的瓷砖、墙砖、大理石面；
2、安装前须把墙面、挂件擦干净，装机须等胶水72小时完全固化；
3、在挂机前先将安全钢丝绳小头固定在1号小挂件上方螺丝上，另一头套紧在4号挂件中；
4、挂机前务必把定位卡纸取下，否则会造成进风口被堵住风险，后果自负。

固定小挂件安装机器

采用专用螺丝将小挂件锁在机身背板对应的孔位上，小挂件安装如图B所示，将装好小挂件的机器扣到墙面大挂件上，小挂件应与大挂件左右中心对齐由上往下挂扣到位，3号挂件须用螺丝把大、小挂件从底部锁紧。

安装方式





警告 严禁胶水未满72小时悬挂机器！
悬挂机器前请去掉定位卡纸！

按钮说明



旋转旋钮 选择模式



点击屏幕
进入取暖温度界面

基本规格

1. 电源电压：AC220V ± 10%，50Hz
2. 负载电流：< 16A
3. 测量环境温度范围：0~ 60 ℃
4. 显示环境温度范围：0~60 ℃，分辨率为 1℃
5. 设定温度范围：5~40 ℃，步进为 1℃
6. LCD 规格：1.36 英寸 OLED 液晶屏，分辨率 128*96
7. 20 个 RGB 三色 LED 组成圆环光带
8. 旋钮正反双向操作，温控中间一个实体按键
9. 蜂鸣器做交互反馈

UI说明

1 工作模式

共4个工作模式：待机模式，取暖模式，消毒模式，自定义模式。

转动旋钮可切换工作模式，点击屏幕进入对应模式的设置界面。

1.1 待机模式

该模式下，设备处于静止状态，完全不工作(如图一)，5分钟内无操作自动息屏。



图一

UI说明

1.2 取暖模式

该模式下，根据用户的设定温度和环境温度，设备控制发热体加热从而使室温恒定在设定温度附近，Ui 显示（如图二）。 加热逻辑：当环境温度低于设定温度时，使用高档风速+2档进行加热送风；当环境温度达到设定温度后，改为低档风速+1档进行加热送风；当环境温度高于设定温度 3 度以上时，停止加热送风。 按旋钮中间的按键可设置取暖温度（如图三）和取暖时间（如图四），此时通过旋钮可调整参数，通过按键或5秒后自动生效，温度设置范围为 5~40 度，时间设置范围为 5~95 分钟。 当取暖时间到达设定时间后自动切换为待机模式。



图二 图三 图四

1.3 消毒模式

该模式下，设备控制紫外 LED 开启 + 低档风速运行，Ui 显示（如图五）。按旋钮中间的按键可设置消毒时间（如图六），此时通过旋钮可调整时间，通过按键或 5 秒后自动生效，设置范围为 5~95 分钟(如图七)。当消毒时间到达设定时间后自动切换为待机模式。

UI说明



图五 图六 图七

1.4 自定义模式

该模式下，Ui 显示（如图八）。用户可以在 APP 上设置风速，加热档位，紫外线是否打开，运行时间。该模式不能在面板上设置，只支持在 APP 上设置。 高温保护：当温度探头检测到温度高于 50 度时，启动过热保护功能停止加热。

1.5 设备冷却

设备在取暖模式，自定义模式中从加热状态切换到无热无风状态，为把设备内部热气及时排出，风机就会延迟20秒才停转，此时会有设备冷却的过程。（如图九）



图八 图九

2 导风旋钮

将旋钮旋转至图a导风角度为垂直， 旋转至图b导风角度为30° （取暖模式）， 旋转至图c导风角度为60° 。



图a 图b 图c

3 默认出厂设置

工作模式： 待机模式

取暖模式： 设定温度—40度

取暖时间—95分钟

消毒模式：消毒时间—30分钟

自定义模式：加热档位—1档

风速—高档风

紫外 LED—关闭

运行时间—8H

4 APP 下载使用说明

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。

或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

请注意，“已接入米家”（works with mijia）仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、执行标准、质量监管等方面负责。

已接入米家 works with mijia

4.1 登陆页面说明

a. 手机上米家 APP 进入首页，点击米家页面，然后进入登陆页面。
b. 新用户先注册账号。提示输入信息，点击注册。新用户注册成功后，返回登陆页面。

c. 如果忘记密码，点击“忘记密码”，进入找回密码页面；根据对话框提示操作，重新设置密码即可；密码设置成功后返回登陆页面。
d. 可使用微信登陆和短信登陆进行快捷登陆。


注册/登陆页面


注册页面


重置密码

4.2 配网

设备在待机模式按旋钮中间屏幕，显示“配网”，再按旋钮中间屏幕，显示“连网中，3s退出”，此时表示设备进入配网状态；然后在米家APP添加设备页面中选择“附近设备”方式进行配网，搜索到设备图标后点击进入路由器设置页面。选择 WiFi 路由器并输入路由器密码按“下一步”进行连网，配网成功后会有提示音表示联网成功。


添加设备页面


附近设备页面


设备搜索页面


路由器设置页面


添加成功页面


4.3 APP 功能操作

点击设备操作页面1右下角图标，选择待机模式，取暖模式，消毒模式，自定义模式。点击设备操作页面1右上角图标进行其他个性化设置。


设备操作页面 1


设备操作页面 2


其他设置



装箱清单

产品主机、说明书、安装卡纸、挂件、螺丝、胶水、其他

欧伟士多功能浴室暖风机产品售后服务严格依据《中国人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1、自您购买（签收）次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由欧伟士售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2、自您购买（签收）次日起8-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由欧伟士售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3、自您购买（签收）次日起1年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由欧伟士售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：营运过程中需使用包装箱，保证产品运输安全,建议您自购买（签收）之日起至少保留包装箱15天。

产品性能故障表

名称	性能故障
欧伟士多功能浴室暖风机	暖风机无法开机
	开机后不制热
	工作时屏幕不亮
	按键功能失效

类型	保修内容	保修期限
主机	主机	三年

非保修调理

以下情况不予办理退换货或保修

- 任何非欧伟士官方店出售的商品（列号不符）；
- 对于过保商品(超过三包保修期的商品)；
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的安装所造成的商品质量问题，或撕毁、涂改标贴、机器序号；
- 商品的外包装、附件、赠品、说明书不完整；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合性能故障的情况；
- 无有效购买时间记录；

因人为原因导致产品及其配件产生的故障。

客户信息

用户姓名 /User name	
通讯地址 /Address	
联系电话 /Phone NO.	
产品名称及型号 /Product Name and Model Number	
产品购买日期 /Purchase Date	

维修记录

维修日期	故障描述及更换配件	维修中心	维修人

*凭含有效购买时间的信息资料（包含购物小票、购物订单截图等），确认购买时间。若无购买时间记录，则以出厂合格证日期后延后30天为保修起始日期。

制 造 商：江苏欧伟士智能科技有限公司
品牌运营：无锡玩咖电子商务有限公司
地　　址：江苏省江阴市鹏鹿之城12-13号

售后电话：400-858-8338
公司官网：www.owskj.com

安全警告

1、为避免暖风机过热，禁止覆盖暖风机；
2、暖风机出风口不得置于插座上方；
3、暖风机禁止淋水；
4、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、 其维修部或类似部门的专业人员更换。

禁止覆盖

欧伟士

米家手机 APP 下载

制造商 江苏欧伟士智能科技有限公司 丨 **品牌运营** 无锡玩咖电子商务有限公司
江苏省江阴市鹏鹿之城12-13号 丨 400-858-8338 丨 www.owskj.com