

Dahua Camara PTZ Tipo Domo

Modelo	SD6C23C-H
Camara fotografica	
Sensor de imagen	1/4 "CMOS
Píxeles efectivos	640 (H) x 480 (V)
Resolución horizontal	Color: 540 líneas de TV
Sistema de la exploración	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	1/50 (60) s ~ 1 / 100,000
Min. Iluminación	Color: 0.5Lux / F1.6 B / W: 0Lux (IR encendido)
S / N Ratio	Más de 50dB
Salida de vídeo	BNC (1,0 Vp-p / 75Ω), PAL / NTSC
Características de la cámara	
Día Noche	Auto (ICR) / Color / B / W
La compensación de contraluz	BLC
Balance blanco	Automático, ATW, interior, exterior, Manual
Ganar control	Auto / Manual
Reducción de ruido	2D
El enmascaramiento de privacidad	N / A
Zoom digital	N / A
Lente	
Longitud focal	3,9 mm ~ 89.7mm; 23x zoom óptico
Max Apertura	F1.6 ~ F3.7
Control de Foco	Auto / Manual
Punto de vista	H: 53,5 ° ~ 2.6 °
Cerrar Focus Distancia	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Pan / Rango de inclinación	Pan: 0 ° ~ 360 ° sin fin; Inclinación: -15 ° ~ 90 ° , tirón auto 180 °
Control de velocidad manual	Pan: 0.1 ° ~ 160 ° / s; Inclinación: 0,1 ° ~ 120 ° / s
Velocidad preestablecida	Pan: 240 ° / s; Inclinación: 200 ° / s
Programar	80 (DH-SD), 255 (Pelco-P / D)
Modo PTZ	5 Patrón, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan
Configuración de velocidad	Distancia focal / adaptación de velocidad orientada Humano-
Encienda Acción	Auto restaurar a PTZ anterior y el estado de la lente después del apagón
Movimiento Inactivo	Activar preset / Pan / Scan / Información / Patrón si no hay un comando en el período especificado
Tiempo de tareas	La activación automática del Preset / Pan / Scan / Información / Patrón de tiempo preestablecido
Protocolo	DH-SD, Pelco-P / D (reconocimiento automático)
IR Distancia	100m (2 cerca + 4 lejos IR LED IR LED)
Interfaz auxiliar	
RS485	1 puerto
General	
Fuente de alimentación	AC24V / 3A (± 10%)
Consumo de energía	15W, 28W (IR encendido, calentador encendido)
Ambiente de trabajo	-40°C ~ 60°C / Menos de 90% de humedad relativa
Protección de ingreso	IP66
Dimensiones	Φ204.7 (mm) x 335.9 (mm)
Peso	5,0 kg