



FLIR CM78 1000A Alicate Amperímetro com Termômetro IR

O FLIR CM78 é um alicate amperímetro de classe comercial de 1.000 Amp que combina: multímetro digital True RMS, termômetro Infravermelho com mira a laser e termopar tipo K. Trabalhos mais seguros e rápidos.

- Um Termômetro Infravermelho integrado possibilita medições sem contato rápidas em painéis elétricos, equipamentos e motores
- Lâmpadas com Led Duplo otimizadas para conectar em cabos e iluminar áreas mal iluminadas, eliminando a necessidade de segurar uma lanterna com a outra mão
- O FLIR Tools Mobile conecta o CM78 ao seu Smartphone e Tablet via Bluetooth*
- Tecnologia METEERLINK™ que transmite leituras em tempo real para um termovisor FLIR com tecnologia Meterlink.

Recursos:

- Tensão e Corrente TRMS, Luz de Fundo do Visor, Mín, Máx, Médio, Desligamento Automático, Espera, Relativo, Retenção de Pico, Indicador de Status da Bateria

Inclui:

- 6 Pilhas AAA, Manual/CD do Usuário, Pontas de Prova TA80



SUMÁRIO TÉCNICO	FAIXA MÁXIMA	PRECISÃO BÁSICA
Corrente CA / CC	1000A	±2.5%
Tensão CA / CC	1000V	±1.5%
Resistência	40.00MΩ	±1.5%
Capacitância	4.000mF	±3%
Frequência	4000Hz	±1.5%
Temperatura (Infravermelho)	-20 a 270°C	±2%
Relação de Distância ao Alvo	8:1	
Temperatura (Tipo K)	-20 a 760°C	±3%

* Veja mais em www.flir.com.br



INFORMAÇÕES GERAIS

Alcance Bluetooth	32ft (10m)
Abertura da Garra	1.7in (42mm, 1500MCM)
Classificação	CAT IV-600V, CAT III-1000V
Garantia	Vitalicia Limitada*

Informações de Pedido

CM78..... Alicate Amperímetro True RMS 1000A FLIR CM78 + Termômetro Infravermelho

TA80..... Sondas de Teste FLIR TA80 10Amp (CAT IV-1000V)



NASHUA

FLIR Systems, Inc.
PH: +1 603-324-7600

PORTLAND

Corporate Headquarters
FLIR Systems, Inc.
PH: +1 866.477.3687

CANADA

FLIR Systems, Ltd.
PH: +1 800.613.0507

MEXICO/LATIN AMERICA

FLIR Systems Brasil
Av. Antonio Bardella
PH: +55 15 3238 8070

O equipamento aqui descrito pode necessitar de autorização do Governo dos EUA para fins de exportação. Alterações contrárias às leis dos EUA são proibidas. Imagens utilizadas apenas para fins ilustrativos. Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. ©2012-2013 FLIR Systems, Inc. Todos os direitos reservados. 044.CM78PT - 10/13A

www.flir.com.br
NASDAQ: FLIR