

RAYCLIC 连接套件



nVent RAYCHEM RayClic 连接系统是一套简单、快速、可靠的连接套件，专为指定 nVent RAYCHEM XL-Trace、IceStop 和 HWAT 自调控伴热电缆而开发。由于采用了绝缘置换技术进行电气连接，因此无需热风枪或电缆剥线。

FEATURES

简单、快速、直观的连接：无需电缆剥线或使用特殊工具

由于安装时间缩短，因此降低了系统总体安装成本：冷施工，无需热风枪或特殊工具

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

冷施工，无需热风枪，无需特殊工具

SPECIFICATIONS

最高暴露温度： 65 ° C
连接类型： 冷态安装
颜色： 灰色

Table 1/1

零件号	名称	描述	电压	电流
001013-000	RAYCLIC-X-02	X-Branch	240 V	20 A
235422-000	RAYCLIC-CE-02	Power Connection to One Heating Cable	240 V	20 A
364855-000	RAYCLIC-S-02	两通连接件	240 V	20 A
441524-000	RAYCLIC-T-02	T-Branch	240 V	20 A
636284-000	RAYCLIC-PT-02	Power Connection and T-Branch	240 V	20 A
716976-000	RAYCLIC-PS-02	Power Connection to Two Heating Cables	240 V	20 A
014023-000	RAYCLIC-T-03	T-Branch	120 - 277 V	30 A
233053-000	RAYCLIC-PC-03	Power Connection to One Heating Cable	120 - 277 V	30 A
559871-000	RAYCLIC-S-03	两通连接件	120 - 277 V	30 A

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

要正确设计和安装 RayClic 连接系统，请使用连接套件随附的相应产品设计指南和安装说明。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美
Tel +1. 800. 545. 6258
Fax +1. 800. 527. 5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,
Africa
Tel +32. 16. 213. 511
Fax +32. 16. 213. 604
thermal.info@nvent.com

亚太地区
Tel +86. 21. 2412. 1688
Fax +86. 21. 5426. 3167
cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲
Tel +1. 713. 868. 4800
Fax +1. 713. 868. 2333
thermal.info@nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
[nVent.com](http://nvent.com) CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER