

Lentes de distancia focal variable de la Serie 13VD

FORMATO DE 1/3 DE PULGADA, AUTO IRIS (COMANDO DIRECTO)

Características del producto

- Montura CS
- Filtro zonal
- Para uso con cámaras de formato de 1/3 de pulgada
- Auto iris, enfoque manual y zoom
- Capacidad de alta resolución en cuerpo compacto



13VD5-40


Las lentes de distancia focal variable de 1/3 de pulgada de la **Serie 13VD** de Pelco ofrecen conjuntos versátiles y flexibles en una sola lente. Cada lente auto iris de esta serie cubre un intervalo específico de distancias focales. Ajuste estas lentes para obtener el campo visual exacto, en lugar del "campo visual casi correcto".

Las lentes de la **Serie 13VD**, apropiadas para situaciones de iluminación de interior y exterior, se adaptan a todas las cámaras con montura CS de 1/3 de pulgada que requieren lentes auto iris con comando directo. Además, todas las lentes auto iris incluyen un filtro zonal. Las lentes de la **Serie 13VD** vienen con una conexión cuadrada estándar de 4 patillas ya instalada para facilitar la instalación y para su comodidad.

Las lentes de esta serie están disponibles con zoom de 2,1X, 2,4X, 2,7X, 4,3X, 8X, 10X y 15X con diversas distancias focales.

Las lentes de la Serie VD de Pelco son lentes de tipo "intrapot", que optimizan el intervalo dinámico del iris. Una apertura máxima no menor a F1.8 hasta una apertura mínima de F360 son características de todas estas lentes. Esto permite características de rendimiento excelentes en una gran variedad de condiciones de iluminación.

Elija el modelo de lente que mejor satisfaga sus necesidades en la sección de Especificaciones técnicas de esta hoja de especificaciones de productos.



	Alt	ØAn	Lg
13VD1-3	1,80 (4,57)	1,56 (3,96)	2,05 (5,21)
13VD2.5-6	1,80 (4,57)	1,55 (3,94)	1,85 (4,70)
13VD2.8-12	1,83 (4,65)	1,58 (4,01)	2,33 (5,92)
13VD3-8	1,65 (4,20)	1,30 (3,30)	1,78 (4,52)
13VD5-40	1,95 (4,95)	1,66 (4,22)	2,85 (7,24)
13VD5-50	2,13 (5,41)	1,63 (4,14)	2,33 (5,92)
13VD5.5-82.5	2,15 (5,46)	1,89 (4,80)	3,23 (8,20)

NOTA: LOS VALORES ENTRE PARÉNTESIS ESTÁN EXPRESADOS EN CENTÍMETROS; EL RESTO DE LOS VALORES ESTÁ EN PULGADAS.



C758ES/MODIFICADO 1-07



Empresa registrada en la
Organización de Normas Internacionales;
Sistema de Calidad ISO 9001



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS

	13VD1-3	13VD2.5-6	13VD2.8-12	13VD3-8
Tipo	Distancia focal variable	Distancia focal variable	Distancia focal variable	Distancia focal variable
Tamaño del formato	1/3 de pulgada (8,5 mm)	1/3 de pulgada (8,5 mm)	1/3 de pulgada (8,5 mm)	1/3 de pulgada (8,5 mm)
Tipo de montura	CS	CS	CS	CS
Distancia focal	1,6-3,4 mm	2,5-6 mm	2,8-12 mm	3-8 mm
Relación de zoom	2,1X	2,4X	4,3X	2,7X
Apertura relativa (F)	1.4-360	1.4-125	1.4-360	1.0-360
Funcionamiento				
Iris	Automático (comando directo)	Automático (comando directo)	Automático (comando directo)	Automático (comando directo)
Enfoque	Manual	Manual	Manual	Manual
Zoom	Manual	Manual	Manual	Manual
Ángulo de visión				
Diagonal	106,1°~180,0°	56,8°~133,3°	—	—
Horizontal	84,3°~180,0°	45,6°~107,6°	24,1°~97,4°	36°~91°
Vertical	55,8°~114,1°	34,2°~80,9°	18,1°~72,5°	27°~67°
Distancia mínima al objeto	0,2 m	0,2 m	0,3 m	0,2 m
Distancia focal posterior	7,06~11,54 mm	8,72~14,24 mm	8,6 mm	8,36 mm
Tamaño del filtro (mm)	N/C	N/C	N/C	N/C
Peso de la unidad	0,23 lb (0,11 kg)	0,20 lb (0,09 kg)	0,17 lb (0,08 kg)	0,09 lb (0,04 kg)
Peso de envío	1 lb (0,45 kg)	1 lb (0,45 kg)	1 lb (0,45 kg)	1 lb (0,45 kg)
	13VD5-40	13VD5-50	13VD5.5-82.5	
Tipo	Distancia focal variable	Distancia focal variable	Distancia focal variable	
Tamaño del formato	1/3 de pulgada (8,5 mm)	1/3 de pulgada (8,5 mm)	1/3 de pulgada (8,5 mm)	
Tipo de montura	CS	CS	CS	
Distancia focal	5-40 mm	5-50 mm	5,5-82,5 mm	
Relación de zoom	8X	10X	15X	
Apertura relativa (F)	1.6-360	1.4-360	1.8-360	
Funcionamiento				
Iris	Automático (comando directo)	Automático (comando directo)	Automático (comando directo)	
Enfoque	Manual	Manual	Manual	
Zoom	Manual	Manual	Manual	
Ángulo de visión				
Diagonal	8,8°~66,9°	—	4,2°~64,7°	
Horizontal	65°~53,6°	5,3°~53,4°	3,1°~50,7°	
Vertical	4,8°~40,2°	4,1°~40,1°	2,3°~37,5°	
Distancia mínima al objeto	Consulte a la fábrica	0,5 m	0,2 m	
Distancia focal posterior	10-14,3 mm	10,05 mm	8,65~10,32 mm	
Tamaño del filtro (mm)	40,5P0,5	N/C	46P0,75	
Peso de la unidad	0,30 lb (0,14 kg)	0,25 lb (0,11 kg)	0,44 lb (0,20 kg)	
Peso de envío	1 lb (0,45 kg)	1 lb (0,45 kg)	1 lb (0,45 kg)	

CERTIFICACIONES

- CE, Clase B (todos los modelos)

ACCESORIOS OPCIONALES

LDC100

Convertidor de comando de auto iris.
Convierte una lente auto iris con comando directo en una lente auto iris con comando de video. Compatible con todos los formatos de tamaño de lente.



Oficina Central Mundial de Pelco, Inc.:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699, EE.UU.

EE.UU. y Canadá Tel.: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150

Internacional Tel.: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120

www.pelco.com

Pelco y el logotipo de Pelco son marcas registradas de Pelco, Inc.
Las especificaciones del producto y la disponibilidad pueden ser modificadas sin aviso previo.
©Copyright 2007, Pelco, Inc. Todos los derechos reservados.