

COBOL for AIX



プログラミング・ガイド

バージョン 5.1

COBOL for AIX



プログラミング・ガイド

バージョン 5.1

— お願い —

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、 895 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

| 本書は、IBM COBOL for AIX バージョン 5.1 (プログラム番号 5724-Z87)、および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。製品のレベルに合った正しい版をご使用ください。

| www.ibm.com/shop/publications/order/ においてソフトコピー資料を無償で表示またはダウンロードできます。

| お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

| 原典： SC27-5404-00
| COBOL for AIX
| Programming Guide
| Version 5.1
| First Edition (June 2015)

| 発行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

| 担当： トランスレーション・サービス・センター

| © Copyright IBM Corporation 1995, 2015.

目次

表	xiii

前書き	xv

本書について	xv
本書の使い方	xv
略語	xv
限定を示すエレメント (アイコン)	xvi
構文図の読み方	xvi
例の示し方	xviii
関連情報	xviii
改訂の要約	xviii
バージョン 5.1	xviii
ご意見の送付方法	xix
アクセシビリティ	xix
インターフェース情報	xix
キーボード・ナビゲーション	xix
本書のアクセシビリティ	xix
IBM およびアクセシビリティ	xx

第 1 部 プログラムのコーディング . . . 1

第 1 章 プログラムの構造 3

プログラムの識別	3
プログラムを再帰的として識別する	4
収容プログラムによってプログラムに呼び出し可能のマークを付ける	4
プログラムを初期状態に設定する	4
ソース・リストのヘッダーの変更	5
コンピューター環境の記述	5
例: FILE-CONTROL 段落	6
照合シーケンスの指定	6
シンボリック文字を定義する	8
ユーザー定義のクラスを定義する	8
オペレーティング・システムに対するファイルの識別 (ASSIGN)	9
データの記述	10
入出力操作でのデータの使用	11
WORKING-STORAGE と LOCAL-STORAGE の比較	12
別のプログラムからのデータの使用	14
データの処理	16
PROCEDURE DIVISION 内でロジックが分割される方法	17
宣言	21

第 2 章 データの使用 23

変数、構造、リテラル、および定数の使用	23
変数の使用	23
データ項目とグループ項目の使用	24
リテラルの使用	26

定数の使用	27
形象定数の使用	27
データ項目への値の割り当て	27
例: データ項目の初期化	29
構造の初期化 (INITIALIZE)	32
基本データ項目への値の割り当て (MOVE)	33
グループ・データ項目への値の割り当て (MOVE)	34
算術結果の割り当て (MOVE または COMPUTE)	35
画面またはファイルからの入力への割り当て (ACCEPT)	36
画面上またはファイル内での値の表示 (DISPLAY)	37
組み込み関数の使用 (組み込み関数)	38
テーブル (配列) とポインターの使用	39

第 3 章 数値および算術演算 41

数値データの定義	41
数値データの表示	43
数値データの保管方法の制御	44
数値データの形式	46
外部 10 進数 (DISPLAY および NATIONAL) 項目	46
外部浮動小数点 (DISPLAY および NATIONAL) 項目	46
2 進数 (COMP) 項目	47
固有 2 進数 (COMP-5) 項目	47
バック 10 進数 (COMP-3) 項目	48
内部浮動小数点 (COMP-1 および COMP-2) 項目	48
例: 数値データおよび内部表現	49
データ形式の変換	51
変換および精度	52
ゾーンおよびバック 10 進数データのサイン表記	53
非互換データの検査 (数値のクラス・テスト)	54
算術の実行	54
COMPUTE およびその他の算術ステートメントの使用	55
算術式の使用	55
数字組み込み関数の使用	56
例: 数字組み込み関数	57
固定小数点演算と浮動小数点演算の対比	59
浮動小数点計算	60
固定小数点計算	60
算術比較 (比較条件)	61
例: 固定小数点計算および浮動小数点計算	61
通貨記号の使用	62
例: 複数の通貨符号	63

第 4 章 テーブルの処理 65

テーブルの定義 (OCCURS)	66
テーブルのネスト	67
例: 添え字付け	68
例: 指標付け	68

テーブル内の項目の参照	69
添え字付け	69
索引付け	70
テーブルに値を入れる方法	72
テーブルの動的なロード	72
テーブルの初期化 (INITIALIZE)	72
テーブルの定義時の値の割り当て (VALUE).	74
例: PERFORM と添え字付け	76
例: PERFORM および索引付け	77
可変長テーブルの作成 (DEPENDING ON)	78
可変長テーブルのロード	80
可変長テーブルへの値の割り当て	80
テーブルの探索	81
逐次探索 (SEARCH)	81
二分探索 (SEARCH ALL).	83
組み込み関数を使用したテーブル項目の処理	84
例: 組み込み関数を使用したテーブルの処理	85

第 5 章 プログラム・アクションの選択と 反復 87

プログラム・アクションの選択	87
アクションの選択項目のコーディング	87
条件式のコーディング	92
プログラム・アクションの繰り返し	96
インラインまたはライン外 PERFORM の選択	96
ループのコーディング	98
テーブルのループ処理	99
複数の段落またはセクションの実行	99

第 6 章 スtringの処理 101

データ項目の結合 (STRING)	101
例: STRING ステートメント	102
データ項目の分割 (UNSTRING)	104
例: UNSTRING ステートメント	105
ヌル終了Stringの取り扱い	107
例: ヌル終了String	108
データ項目のサブStringの参照	108
参照修飾子	110
例: 参照修飾子としての演算式	111
例: 参照修飾子としての組み込み関数	111
データ項目の計算および置換 (INSPECT)	112
例: INSPECT ステートメント	112
データ項目の変換 (組み込み関数)	114
大/小文字の変換 (UPPER-CASE、LOWER-CASE)	114
逆順への変換 (REVERSE)	115
数値への変換 (NUMVAL、NUMVAL-C)	115
あるコード・ページから別のコード・ページへの変換	116
データ項目の評価 (組み込み関数)	117
照合シーケンスに関する単一文字の評価	117
最大または最小データ項目の検出	118
データ項目の長さの検出	120
コンパイルの日付の検出	121

第 7 章 ファイルの処理 123

ファイルの概念と用語	123

ファイルの識別	125
DB2 ファイルの識別	127
SFS ファイルの識別	128
ファイル・システム決定の優先順位	129
ファイル・システム	130
DB2 ファイル・システム	131
QSAM ファイル・システム	133
RSD ファイル・システム	133
SdU ファイル・システム	134
SFS ファイル・システム	135
STL ファイル・システム	136
ファイル・システム要約	136
ファイル編成およびアクセス・モードの指定	137
ファイル編成およびアクセス・モード	137
世代別データ・グループ	141
世代別データ・グループの作成	142
世代別データ・グループの使用	144
生成ファイルの名前形式	145
生成ファイルの挿入と折り返し	146
世代別データ・グループの限界処理 (limit processing)	148
ファイルの連結	150
オプション・ファイルのオープン	151
ファイル状況フィールドの設定	151
ファイル構造の詳細記述	152
ファイルの入出力ステートメントのコーディング	153
例: COBOL でのファイルのコーディング	153
ファイル位置標識	155
ファイルのオープン	156
ファイルからのレコードの読み取り	158
ファイルへのレコード書き込み時に使用するステートメント	159
ファイルへのレコードの追加	160
ファイル内のレコードの置換	161
ファイルからのレコードの削除	162
ファイルの更新に使用する PROCEDURE DIVISION ステートメント	162
DB2 ファイルの使用	164
同一プログラム内での DB2 ファイルと SQL ステートメントの使用	165
QSAM ファイルの使用	167
SFS ファイルの使用	168
例: SFS ファイルへのアクセス	169
SFS パフォーマンスの向上	171

第 8 章 ファイルのソートおよびマージ 175

ソートおよびマージ・プロセス	176
ソートまたはマージ・ファイルの記述	176
ソートまたはマージへの入力の記述	177
例: SORT 用のソート・ファイルおよび入力ファイルの記述	178
入力プロシージャのコーディング	178
ソートまたはマージからの出力の記述	179
出力プロシージャのコーディング	180
入出力プロシージャに関する制約事項	181
ソートまたはマージの要求	181

ソートまたはマージ基準の設定	182
代替照合シーケンスの選択	183
例: 入出力プロシージャを使用したソート	184
ソートまたはマージの成否の判断	185
ソートおよびマージ・エラー番号	186
ソートまたはマージ操作の途中停止	188

第 9 章 エラーの処理 191

ストリングの結合および分割におけるエラーの処理	191
算術演算でのエラーの処理	192
例: 0 による除算の検査	192
入出力操作でのエラーの処理	193
ファイルの終わり条件 (AT END) の使用	194
ERROR 宣言のコーディング	195
ファイル状況キーの使用	196
ファイル・システム状況コードの使用	197
INVALID KEY 句のコーディング	200
プログラム呼び出し時のエラーの処理	201

第 2 部 各国語環境に合わせたプログラムの対応 203

第 10 章 国際環境でのデータの処理 205

COBOL ステートメントと国別データ	206
組み込み関数と国別データ	209
Unicode および言語文字のエンコード	210
COBOL での国別データ (Unicode) の使用	211
国別データ項目の定義	211
国別リテラルの使用	212
国別文字形象定数の使用	213
国別数値データ項目の定義	214
国別グループ	215
国別グループの使用	216
文字データの保管	219
国別 (Unicode) 表現との間の変換	219
英数字、DBCS、および整数から国別への変換 (MOVE)	220
英数字または DBCS から国別への変換 (NATIONAL-OF)	221
国別の英数字への変換 (DISPLAY-OF)	221
デフォルト・コード・ページのオーバーライド	222
例: 国別データとの間の変換	222
UTF-8 データの処理	223
中国語 GB 18030 データの処理	224
国別 (UTF-16) データの比較	225
2 つのクラス国別オペランドの比較	225
クラス国別オペランドとクラス数値オペランドの比較	227
国別数値オペランドと他の数値オペランドの比較	227
国別と他の文字ストリング・オペランドとの比較	227
国別データ・オペランドと英数字グループ・オペランドの比較	228
DBCS サポート用のコーディング	228
DBCS データの定義	229
DBCS リテラルの使用	229

有効な DBCS 文字に関するテスト	230
DBCS データを含む英数字データ項目の処理	231

第 11 章 ロケールの設定 233

アクティブ・ロケール	233
文字データのコード・ページの指定	234
環境変数を使用したロケールの指定	235
システム設定からのロケールの決定	237
変換が使用可能なメッセージのタイプ	237
サポートされるロケールおよびコード・ページ	238
ロケール付きの照合シーケンスの制御	240
ロケール付きの英数字照合シーケンスの制御	241
ロケール付きの DBCS 照合シーケンスの制御	242
ロケール付きの国別照合シーケンスの制御	243
照合シーケンスに依存する組み込み関数	244
アクティブ・ロケールおよびコード・ページ値へのアクセス	244
例: コード・ページ ID の取得および変換	246

第 3 部 プログラムのコンパイル、リンク、実行、およびデバッグ . . . 249

第 12 章 プログラムのコンパイル、リンク、実行 251

環境変数の設定	251
コンパイラ環境変数とランタイム環境変数	252
コンパイラ環境変数	255
ランタイム環境変数	257
例: 環境変数の設定とアクセス	261
プログラムのコンパイル	262
コマンド行からのコンパイル	263
シェル・スクリプトを使用したコンパイル	264
PROCESS (CBL) ステートメントでのコンパイラ・オプションの指定	265
デフォルトのコンパイラ構成の変更	266
ソース・プログラムのエラーの訂正	269
コンパイラ診断メッセージの重大度コード	270
コンパイラ・メッセージのリストの生成	271
cob2、cob2_j、および cob2_r オプション	272
コンパイルに適用されるオプション	272
リンクに適用されるオプション	273
コンパイルとリンクの両方に適用されるオプション	274
プログラムのリンク	275
リンカーへのオプションの引き渡し	276
リンカーの入出力ファイル	278
リンク内のエラーの訂正	281
プログラムの実行	281
COBOL for AIX ライブラリー・コンポーネント	282

第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行 285

オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル	285
オブジェクト指向アプリケーションの準備	286

例: COBOL クラス定義のコンパイルとリンク . . .	288
オブジェクト指向アプリケーションの実行. . .	288
main メソッドで始まるオブジェクト指向ア ケーションの実行	289
COBOL プログラムで始まるオブジェクト指向ア プリケーションの実行	289
JDK サポート	290

第 14 章 コマンド行でのコンパイラ ー・オプションの指定 291

フラグ・オプション	291
-# (ポンド記号).	292
-?, ?	292
-q32、-q64	293
-c	293
-cmain	294
-comprc_ok	295
-F	295
-g	296
-host	296
-I	297
-main	298
-o	298
-p, -pg.	299
-v	300
-q オプション	301
コンパイラ・オプション	301
矛盾するコンパイラ・オプション	303
ADATA	305
ADDR	305
ARCH	307
ARITH.	308
BINARY	309
CALLINT.	309
CHAR	310
CICS	312
COLLSEQ	314
COMPILE.	315
CURRENCY.	316
DATEPROC	317
DIAGTRUNC	318
DYNAM	319
ENTRYINT	320
EXIT	320
FLAG	322
FLAGSTD	323
FLOAT	325
LIB.	326
LINECOUNT.	327
LIST	327
LSTFILE	328
MAP	328
MAXMEM	329
MDECK	330
NCOLLSEQ	331
NSYMBOL	332

NUMBER.	333
OPTIMIZE	333
PGMNAME	335
PROFILE	336
QUOTE/APOST.	337
SEPOBJ	337
SEQUENCE	339
SIZE	339
SOSI	340
SOURCE	341
SPACE	342
SPILL	343
SQL	343
SRCFORMAT	344
SSRANGE	345
TERMINAL	346
TEST	347
THREAD	347
TRUNC	348
VBREF	351
WSCLEAR	352
XREF	353
YEARWINDOW	354
ZWB	355

第 15 章 コンパイラ指示ステートメ ント 357

第 16 章 ランタイム・オプション . . . 363

CHECK	363
DEBUG	364
ERRCOUNT	364
FILESYS	365
TRAP	366
UPSI	367

第 17 章 デバッグ 369

ソース言語によるデバッグ	369
プログラム・ロジックのトレース.	370
入出力エラーの検出および処理	370
データの妥当性検査	371
初期化されていないデータの移動、初期化、また は設定.	371
プロシージャに関する情報の生成	372
コンパイラ・オプションを使用したデバッグ . . . 374	
コーディング・エラーの検出	375
行シーケンス問題の検出.	375
有効範囲の検査.	375
診断するエラーのレベルの選択	376
プログラム・エンティティ定義および参照の検 出	378
データ項目のリスト	379
デバッガーの使用	380
リストの入手	380
例: 短縮リスト.	382
例: SOURCE および NUMBER 出力	384

例: MAP 出力	385
例: XREF 出力: データ名相互参照	388
例: VBREF コンパイラー出力	391
オフセット情報を含むメッセージによるデバッグ	391
ユーザー出口のデバッグ	392
アセンブラー・ルーチンのデバッグ	393

第 4 部 データベースへのアクセス 395

第 18 章 DB2 環境用のプログラミング 397

DB2 コプロセッサ	397
SQL ステートメントのコーディング	398
DB2 コプロセッサを用いた SQL INCLUDE の使用	399
SQL ステートメントでのバイナリー項目の使用	399
SQL ステートメントの成否の判断	400
コンパイル前の DB2 の起動	400
SQL オプションを使用したコンパイル	400
DB2 サブオプションの分離	401
パッケージ名およびバインド・ファイル名の使用	401

第 19 章 COBOL プログラムの開発 (CICS の場合) 403

CICS のもとで実行する COBOL プログラムのコーディング	404
CICS のもとでのシステム日付の取得	405
CICS での動的呼び出し	406
SFS データへのアクセス	409
CICS での COBOL および C/C++ 間の呼び出し	409
CICS プログラムのコンパイルおよび実行	409
組み込みの CICS 変換プログラム	410
CICS プログラムのデバッグ	411

第 20 章 Open Database Connectivity (ODBC) 413

ODBC と組み込み SQL の比較	413
バックグラウンド	414
ODBC 対応ソフトウェアのインストールおよび構成	414
COBOL からの ODBC 呼び出しのコーディング: 概要	414
ODBC に適したデータ型の使用	415
ODBC 呼び出しにおける引数としてのポインタの受け渡し	415
ODBC 呼び出しにおける関数戻り値へのアクセス	417
ODBC 呼び出しにおけるビットのテスト	417
ODBC API 用の COBOL コピーブックの使用	419
例: ODBC コピーブックを使用したサンプル・プログラム	420
例: ODBC プロシージャ用のコピーブック	421
例: ODBC データ定義用のコピーブック	424
COBOL 用に切り捨てまたは省略される ODBC 名	424
ODBC 呼び出しを行うプログラムのコンパイルおよびリンク	426

第 5 部 XML および COBOL の併用 427

第 21 章 XML 入力の処理 429

COBOL での XML パーサー	430
XML 文書へのアクセス	431
XML 文書の構文解析	431
XML を処理するためのプロシージャの作成	433
XML イベント	434
XML テキストの COBOL データ項目への変換	437
XML 文書のエンコード方式	438
XML 入力文書エンコード	439
UTF-8 でエンコードされた XML 文書の構文解析	441
XML PARSE の例外処理	443
XML パーサーによるエラーの処理方法	444
エンコード競合の処理	445
XML 構文解析の終了	446
例: XML の処理用プログラム	449

第 22 章 XML 出力の生成 451

XML 出力の生成	451
生成される XML 出力のエンコードの制御	455
XML GENERATE 例外の処理	456
例: XML の生成	458
プログラム XGFX	458
プログラム Pretty	459
プログラム XGFX からの出力	462
XML 出力の拡張	462
例: XML 出力の拡張	463
例: エレメントまたは属性名のハイフンを下線に変換する	466

第 6 部 オブジェクト指向プログラムの開発 469

第 23 章 オブジェクト指向プログラムの作成 471

例: 口座	472
サブクラス	473
クラスの定義	475
クラス定義用の CLASS-ID 段落	476
クラス定義用の REPOSITORY 段落	477
クラス・インスタンス・データ定義用の WORKING-STORAGE SECTION	479
例: クラスの定義	480
クラス・インスタンス・メソッドの定義	480
クラス・インスタンス・メソッド定義用の METHOD-ID 段落	481
クラス・インスタンス・メソッド定義用の INPUT-OUTPUT SECTION	482
クラス・インスタンス・メソッド定義用の DATA DIVISION	482

クラス・インスタンス・メソッド定義用の PROCEDURE DIVISION	483
インスタンス・メソッドのオーバーライド	485
インスタンス・メソッドの多重定義	486
属性 (get および set) メソッドのコーディング 例: メソッドの定義	487 488
クライアントの定義	489
クライアント定義用の REPOSITORY 段落	491
クライアント定義用の DATA DIVISION	492
オブジェクト参照の比較および設定	493
メソッドの呼び出し (INVOKE)	494
クラスのインスタンスの作成および初期化	499
クラスのインスタンスの解放	501
例: クライアントの定義	502
サブクラスの定義	503
サブクラス定義用の CLASS-ID 段落	504
サブクラス定義用の REPOSITORY 段落	504
サブクラス・インスタンス・データ定義用の WORKING-STORAGE SECTION	505
サブクラス・インスタンス・メソッドの定義	505
例: サブクラスの定義 (メソッドに関して)	506
ファクトリー・セクションの定義	507
ファクトリー・データ定義用の WORKING-STORAGE SECTION	508
ファクトリー・メソッドの定義	509
例: ファクトリーの定義 (メソッドに関して)	512
プロシージャ指向 COBOL プログラムのラッピ ング	517
OO アプリケーションの構造化	518
例: java コマンドを使用して実行される COBOL アプリケーション	519

第 24 章 Java メソッドとの通信 521

JNI サービスへのアクセス	521
Java 例外の処理	523
ローカル参照とグローバル参照の管理	524
Java アクセス制御	526
Java とのデータ共有	526
COBOL および Java での相互運用可能なデータ 型のコーディング	527
Java 用の配列およびストリングの宣言	528
Java 配列の取り扱い	529
Java ストリングの取り扱い	532

第 7 部 複雑なアプリケーションを 扱う作業 535

第 25 章 プラットフォーム間でのアプ リケーションの移植 537

コンパイルするメインフレーム・アプリケーション の取得	537
実行するメインフレーム・アプリケーションの取得: 概要	538
データ表現による違いの修正	538
移植性に影響する環境の違いの修正	541

言語エレメントによる違いの修正	542
メインフレーム上で実行するコードの作成	542
AIX と Windows の間で移植できるアプリケーショ ンを作成	543

第 26 章 サブプログラムの使用 545

メインプログラム、サブプログラム、および呼び出 し	545
メインプログラムまたはサブプログラムの終了と再 入	546
ネストされた COBOL プログラムの呼び出し	547
ネストされたプログラム	548
例: ネストされたプログラムの構造	549
名前の有効範囲	549
ネストなし COBOL プログラムの呼び出し	550
CALL identifier および CALL literal	551
例: CALL identifier を使用した動的呼び出し	552
COBOL および C/C++ プログラム間の呼び出し	553
環境の初期設定	554
COBOL と C/C++ 間でのデータの受け渡し	554
スタック・フレームの縮小と実行単位またはプロ セスの終了	555
COBOL および C/C++ のデータ型	556
例: C 関数を呼び出す COBOL プログラム	557
例: COBOL プログラムによって呼び出される C プログラムと COBOL を呼び出す C/C++ プロ グラム	558
例: C プログラムによって呼び出される COBOL プログラム	559
例: コンパイルおよび実行の結果の例	559
例: C++ 関数を呼び出す COBOL プログラム	559
再帰呼び出しの実行	560
戻りコードの受け渡し	561

第 27 章 データの共有 563

データの受け渡し	563
呼び出し側プログラムの中での引数の記述	565
呼び出し先プログラムの中でのパラメーターの記 述	565
OMITTED 引数に関するテスト	566
LINKAGE SECTION のコーディング	567
引数を受け渡すための PROCEDURE DIVISION の コーディング	567
受け渡されるデータのグループ化	568
ヌル終了ストリングの処理	568
ポインターによるチェーン・リストの処理	569
プロシージャ・ポインターと関数ポインターの使 用	572
戻りコード情報の引き渡し	573
RETURN-CODE 特殊レジスターの使用	573
PROCEDURE DIVISION RETURNING . . . の使 用	573
CALL . . . RETURNING の指定	574
EXTERNAL 節によるデータの共有	574
プログラム間でのファイルの共有 (外部ファイル) 例: 外部ファイルの使用	575 575

コマンド行引数の使用	578
例: -host オプションを使用しないコマンド行引数	579
例: -host オプションを使用したコマンド行引数	580
第 28 章 共用ライブラリーの使用	581
スタティック・リンクおよび共用ライブラリーの使用	581
共用ライブラリーへの参照をリンカーが解決する方法	582
例: サンプルの共用ライブラリーの作成	583
例: サンプルの共用ライブラリー用の Make ファイルの作成	585
第 29 章 マルチスレッド化のための COBOL プログラムの準備	587
マルチスレッド化	587
マルチスレッド化による言語エレメントの処理	589
実行単位の有効範囲を持つエレメントの処理	589
プログラム呼び出しインスタンスの有効範囲を持つエレメントの処理	590
マルチスレッド化を使用した COBOL 言語エレメントの有効範囲	590
マルチスレッド化サポートのための THREAD の選択	591
マルチスレッド化されたプログラムへの制御権移動	591
マルチスレッド化されたプログラムの終了	592
マルチスレッド化による COBOL 制限の処理	593
例: マルチスレッド環境での COBOL の使用	593
thrcob.c のソース・コード	594
subd.cbl のソース・コード	595
sube.cbl のソース・コード	595
第 30 章 COBOL ランタイム環境の事前初期設定	597
永続的な COBOL 環境の初期設定	597
事前初期設定された COBOL 環境の終了	598
例: COBOL 環境の事前初期設定	600
第 31 章 2 桁年の日付の処理	603
2000 年言語拡張 (MLE)	604
この拡張の原則と目標	605
日付に関連したロジック問題の解決	606
世紀ウィンドウの使用	607
内部ブリッジングの使用	608
完全フィールド拡張への移行	610
年先行型、年単独型、および年末尾型の日付フィールドの使用	612
互換性のある日付	613
例: 年先行型日付フィールドの比較	613
その他の日付形式の使用	614
例: 年の分離	614
リテラルを日付として操作する	615
仮定による世紀ウィンドウ	616
非日付の処理	617
符号条件の使用	618

日付フィールドに対する算術の実行	619
ウィンドウ表示日付フィールドのオーバーフローの考慮	619
評価の順序の指定	620
日付処理の明示的制御	621
DATEVAL の使用	622
UNDATE の使用	622
例: DATEVAL	622
例: UNDATE	623
日付関連診断メッセージの分析および回避	623
日付処理上の問題の回避	625
パック 10 進数フィールドの問題の回避	626
拡張日付フィールドからウィンドウ表示日付フィールドへの移動	626

第 8 部 パフォーマンスおよび生産性の向上 629

第 32 章 プログラムのチューニング	631
最適なプログラミング・スタイルの使用	632
構造化プログラミングの使用	632
一括表示表現	632
シンボリック定数の使用	633
定数計算のグループ化	633
重複計算のグループ化	634
効率的なデータ型の選択	634
効率的な計算データ項目の選択	635
一貫性のあるデータ型の使用	635
算術式の効率化	636
指数計算の効率化	636
テーブルの効率的処理	636
テーブル参照の最適化	638
コードの最適化	640
最適化	640
パフォーマンスを向上させるコンパイラー機能の選択	641
パフォーマンスに関連するコンパイラー・オプション	642
パフォーマンスの評価	644

第 33 章 コーディングの単純化	645
反復コーディングの除去	645
例: COPY ステートメントの使用	646
日時の取り扱い	647
日時呼び出し可能サービスからのフィードバックの取得	648
日時の呼び出し可能サービスからの条件の処理	648
例: 日付の操作	648
例: 出力用の日付形式	649
フィードバック・トークン	650
ピクチャー文字項およびストリング	651
例: 日時のピクチャー・ストリング	653
世紀ウィンドウ	654

第 9 部 付録 657

付録 A. 以前のバージョンからの移行と 互換性 659

バック 10 進値変換	659
ファイル・フォーマット	659
QSAM ファイル・システム	661
オブジェクト・コード	661
データ・サイズ制限	661
EXTERNAL データの初期化	662
2 GB を超える STL ファイルおよび SdU ファイル	662
SFS ファイル	663
ファイル ID	663
オブジェクト指向構文、および Java 5 または Java 6	663
XML 生成	664
32 ビット・アプリケーションの 64 ビット・モードへの移行	664

付録 B. ホスト COBOL との違いの要 約 667

コンパイラー・オプション	667
データ表現	668
ゾーン 10 進数データ	668
バック 10 進データ	668
浮動小数点データの表示	668
国別データ	668
EBCDIC および ASCII データ	668
データ変換用のコード・ページの決定	669
DBCS 文字ストリング	669
ランタイム環境変数	669
ファイル指定	670
言語間通信 (ILC)	671
入出力	672
ランタイム・オプション	672
ソース・コードの行サイズ	672
言語エレメント	673

付録 C. System z ホスト・データ形式 についての考慮事項 677

CICS アクセス	677
日時呼び出し可能サービス	677
浮動小数点のオーバーフロー例外	677
DB2	678
Java とのインターオペラビリティのためのオブジェクト指向構文	678
分散コンピューティング環境アプリケーション	678
ファイル・データ	678
SORT	678

付録 D. 中間結果および算術精度 679

中間結果用の用語	680
例: 中間結果の計算	681
固定小数点データと中間結果	681
加算、減算、乗算、および除算	681
指数	682

例: 固定小数点の算術での指数	683
中間結果での切り捨て	684
バイナリー・データと中間結果	684
固定小数点算術で評価される組み込み関数	685
整数関数	685
混合関数	685
浮動小数点データと中間結果	686
浮動小数点演算で評価される指数	687
浮動小数点演算で評価される組み込み関数	687
非算術ステートメントの算術式	688

付録 E. 複合 OCCURS DEPENDING ON 691

例: 複合 ODO	691
長さの計算方法	692
ODO オブジェクトの値の設定	692
ODO オブジェクト値の変更の影響	692
ODO オブジェクト値を変更する際の指標エラーを防止する	693
エレメントを可変テーブルに追加する際のオーバーレイを防止する	694

付録 F. 日時呼び出し可能サービス 697

CEECLDLY: 日付から COBOL 整数形式への変換	699
CEEDATE: リリアン日付から文字形式への変換	703
CEEDATM: 秒から文字タイム・スタンプへの変換	707
CEEDAYS: 日付からリリアン形式への変換	711
CEEDYWK: リリアン日付からの曜日の計算	715
CEEGMT: 現在のグリニッジ標準時の取得	717
CEEGMT0: グリニッジ標準時から現地時間までのオフセットの取得	719
CEEISEC: 整数から秒への変換	721
CEELOCT: 現在の現地日時の取得	724
CEEQCEN: 世紀ウィンドウの照会	726
CEESCEN: 世紀ウィンドウの設定	728
CEESECI: 秒から整数への変換	730
CEESECS: タイム・スタンプから秒への変換	733
CEEUTC: 協定世界時の取得	737
IGZEDT4: 現在日付の取得	738

付録 G. XML 参照資料 739

XML PARSE 例外	739
継続を許可する XML PARSE 例外	739
継続を許可しない XML PARSE 例外	745
XML 準拠	748
XML GENERATE 例外	751

付録 H. EXIT コンパイラー・オプション ン 753

ユーザー出口作業域と作業域拡張 (work area extension)	753
出口モジュールのパラメーター・リスト	754
INEXIT の処理	756
LIBEXIT の処理	756
PRTEXIT の処理	757
ADEXIT の処理	758

MSGEXIT の処理	758
コンパイラー・メッセージの重大度のカスタマイズ	759
例: MSGEXIT ユーザー出口	762
出口モジュールでのエラー処理	767

付録 I. JNI.cpy コピーブック 769

付録 J. COBOL SYSADATA ファイルの内容 775

SYSADATA ファイルに影響するコンパイラー・オプション	775
SYSADATA レコード・タイプ	776
例: SYSADATA	777
SYSADATA レコード記述	778
共通ヘッダー・セクション	779
ジョブ識別レコード: X'0000'	781
ADATA 識別レコード: X'0001'	782
コンパイル単位の開始終了レコード: X'0002'	782
オプション・レコード: X'0010'	782
外部シンボル・レコード: X'0020'	793
構文解析ツリー・レコード: X'0024'	794
トークン・レコード: X'0030'	808

ソース・エラー・レコード: X'0032'	822
ソース・レコード: X'0038'	822
COPY REPLACING レコード: X'0039'	823
記号レコード: X'0042'	823
記号相互参照レコード: X'0044'	836
ネストされたプログラム・レコード: X'0046'	837
ライブラリー・レコード: X'0060'	838
統計レコード: X'0090'	839
EVENTS レコード: X'0120'	839

付録 K. ランタイム・メッセージ 845

特記事項	895
商標	897

用語集 899

資料名リスト 937

COBOL for AIX	937
関連資料	937

索引 939

表

1. 限定エレメント	xvi	38. MAP 出力で使用される用語および記号	386
2. FILE SECTION 記入項目	12	39. ODBC C タイプおよび対応する COBOL 宣言	415
3. プログラム内でのデータ項目の割り当て	28	40. ODBC コピーブック	419
4. COMP-5 データ項目の値の範囲	48	41. COBOL 用に切り捨てまたは省略される ODBC 名	424
5. 2 進数値項目の内部表現	49	42. XML パーサーの使用する特殊レジスター	433
6. 固有数値項目の内部表現	50	43. XML-CODE に対する処理プロシーチャーの変更の結果	436
7. CHAR(EBCDIC) および FLOAT(HEX) が有効であるときの数値項目の内部表現	51	44. 空白文字 (white-space characters) の 16 進値	440
8. 算術演算子の評価の順序	56	45. さまざまな EBCDIC CCSID 用特殊文字の 16 進値	441
9. 数字組み込み関数	57	46. ENCODING 句を省略した場合に生成される XML のエンコード	456
10. ファイル編成およびアクセス・モード	137	47. クラス定義の構成	475
11. 順次ファイルに有効な COBOL ステートメント	157	48. インスタンス・メソッド定義の構成	480
12. 行順次ファイルに有効な COBOL ステートメント	157	49. COBOL クライアントの構成	490
13. 索引付きファイルおよび相対ファイルに有効な COBOL ステートメント	158	50. COBOL クライアントでの引数の合致	496
14. ファイルへのレコード書き込み時に使用するステートメント	160	51. COBOL クライアントでの戻されるデータ項目の合致	498
15. ファイルの更新に使用する PROCEDURE DIVISION ステートメント	163	52. ファクトリー定義の構成	508
16. ソートおよびマージ・エラー番号	186	53. ファクトリー・メソッド定義の構成	509
17. COBOL ステートメントと国別データ	206	54. ローカルおよびグローバル参照の JNI サービス	526
18. 組み込み関数と国別文字データ	209	55. COBOL および Java で相互運用可能なデータ型	527
19. グループ・セマンティクスで処理される国別グループ項目	218	56. COBOL および Java で相互運用可能な配列およびストリング	528
20. エンコード方式と英数字、DBCS、および国別データのサイズ	219	57. COBOL および Java で相互運用可能でない配列型	529
21. サポートされるロケールおよびコード・ページ	238	58. JNI 配列サービス	530
22. 照合シーケンスに依存する組み込み関数	244	59. jstring 参照と国別データ間の変換サービス	532
23. TZ 環境パラメーター変数	255	60. jstring 参照と UTF-8 データ間の変換サービス	533
24. cob2 コマンドからの出力	264	61. ASCII 文字と EBCDIC 文字との対比	539
25. シェル・スクリプト内のコンパイラー・オプション構文の例	265	62. ASCII での比較と EBCDIC での比較の対比	539
26. スタンザ属性	268	63. IEEE と 16 進数の対比	540
27. コンパイラー診断メッセージの重大度コード	270	64. COBOL および C/C++ のデータ型	556
28. 共通リンカー・オプション	276	65. CALL ステートメントでデータを渡す方法	564
29. リンカーで想定されるデフォルトのファイル名	281	66. マルチスレッド化を使用した COBOL 言語エレメントの有効範囲	590
30. クラス定義のコンパイルおよびリンクのコマンド	287	67. 2000 年問題のソリューションの利点および欠点	606
31. JVM をカスタマイズするための Java コマンド・オプション	289	68. パフォーマンスに関連するコンパイラー・オプション	642
32. コンパイラー・オプション	302	69. パフォーマンス調整のワークシート	644
33. 相互に排他的なコンパイラー・オプション	304	70. ピクチャー文字項およびストリング	651
34. 被比較数のデータ型および照合シーケンスが比較に与える影響	315	71. 日本元号	653
35. ランタイム・オプション	363	72. 日時のピクチャー・ストリングの例	653
36. コンパイラー・メッセージの重大度レベル	376	73. COBOL for AIX バージョン 3 およびバージョン 4.1 ファイル・システムの要約	660
37. コンパイラー・オプションとリストの対応	381		

74. Enterprise COBOL for z/OS と COBOL for AIX 間の言語の違い	673	101. SYSADATA コンパイル単位の開始終了レコード	782
75. 最大浮動小数点値	677	102. SYSADATA オプション・レコード	782
76. 日時呼び出し可能サービス	697	103. SYSADATA 外部シンボル・レコード	793
77. 日時組み込み関数	698	104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード	794
78. CEECBLDY のシンボリック条件	700	105. SYSADATA トークン・レコード	808
79. CEEDATE のシンボリック条件	704	106. SYSADATA ソース・エラー・レコード	822
80. CEEDATM のシンボリック条件	707	107. SYSADATA ソース・レコード	822
81. CEEDAYS のシンボリック条件	713	108. SYSADATA COPY REPLACING レコード	823
82. CEEDYWK のシンボリック条件	715	109. SYSADATA 記号レコード	823
83. CEEGMT のシンボリック条件	718	110. SYSADATA 記号相互参照レコード	836
84. CEEGMTO のシンボリック条件	720	111. SYSADATA ネストされたプログラム・レコード	837
85. CEEISEC のシンボリック条件	723	112. SYSADATA ライブラリー・レコード	838
86. CEELOCT のシンボリック条件	725	113. SYSADATA 統計レコード	839
87. CEEQCEN のシンボリック条件	727	114. SYSADATA EVENTS TIMESTAMP レコードのレイアウト	840
88. CEESCEN のシンボリック条件	729	115. SYSADATA EVENTS PROCESSOR レコードのレイアウト	840
89. CEESECI のシンボリック条件	731	116. SYSADATA EVENTS FILE END レコードのレイアウト	840
90. CEESECS のシンボリック条件	735	117. SYSADATA EVENTS PROGRAM レコードのレイアウト	841
91. 続行可能な XML PARSE 例外	740	118. SYSADATA EVENTS FILE ID レコードのレイアウト	841
92. 継続を許可しない XML PARSE 例外	745	119. SYSADATA EVENTS ERROR レコードのレイアウト	842
93. XML GENERATE 例外	751	120. ランタイム・メッセージ	845
94. 出口モジュールのパラメーター・リスト	754		
95. MSGEXIT の処理	759		
96. FIPS (FLAGSTD) メッセージのカテゴリ	761		
97. SYSADATA レコード・タイプ	776		
98. SYSADATA 共通ヘッダー・セクション	779		
99. SYSADATA ジョブ識別レコード	781		
100. ADATA 識別レコード	782		

前書き

本書について

IBM® COBOL for AIX®, IBM の AIX 用 COBOL コンパイラおよびランタイムをご利用いただき、ありがとうございます。

ホスト用の COBOL とワークステーション用の COBOL には多少の違いがあります。COBOL for AIX と Enterprise COBOL for z/OS® の言語およびシステムの違いについて詳しくは、667 ページの『付録 B. ホスト COBOL との違いの要約』を参照してください。

本書の使い方

本書は、IBM COBOL for AIX プログラムの作成、コンパイル、リンク・エディット、および実行に役立ちます。さらに、オブジェクト指向クラスおよびメソッドの定義、メソッドの呼び出し、およびプログラムでのオブジェクトの参照を行うのに役立ちます。

本書は、アプリケーション・プログラムの開発の経験と、COBOL に関する多少の知識を前提としています。本書では、COBOL 言語の定義ではなく、プログラミングの目的に合った COBOL の使用に重点を置いています。COBOL 構文の詳細については、「*COBOL for AIX* 言語解説書」を参照してください。

また、本書は AIX の知識がある方を対象としています。AIX について詳しくは、お使いのオペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

略語

本書では、短縮形で使用される用語があります。最も頻繁に使用される製品名の省略形を以下にリストします。

使用される用語	長形式
CICS®	IBM TXSeries®
COBOL for AIX	IBM COBOL for AIX
DB2®	IBM Database 2

これらの略語のほかに、本書では「85 COBOL 標準」という用語が使用されています。この用語は、以下の規格の組み合わせを示します。

- ISO 1989:1985、プログラム言語 - COBOL
- ISO/IEC 1989/AMD1:1992、プログラム言語 - COBOL - 組み込み関数モジュール
- ISO/IEC 1989/AMD2:1994、プログラム言語 - COBOL 用修正および説明改訂
- ANSI INCITS 23-1985、プログラム言語 - COBOL
- ANSI INCITS 23a-1989、プログラム言語 - COBOL 用組み込み関数モジュール
- ANSI INCITS 23b-1993、プログラム言語 - COBOL 用修正と改訂

ISO 規格は、米国標準規格と一致しています。

その他の用語（一般に理解されていない場合）は、初出時にイタリック体 で示され、用語集にリストされています。

限定を示すエレメント (アイコン)

機能が 85 COBOL 標準の IBM 拡張である言語エレメント、または機能が 2002 COBOL 標準専用である（この機能が IBM 拡張であることも意味します）言語エレメントの説明では、テキストのセグメントを説明するために以下のようなアイコンが使用されます。

表 1. 限定エレメント

修飾子/アイコン	意味
IBM 拡張、または IBM 拡張の始まり 	このテキストは、85 COBOL 標準 言語仕様に対する IBM 拡張について説明します。
IBM 拡張の終わり 	
2002 COBOL 標準、または2002 COBOL 標準の始まり 	このテキストは、2002 COBOL 標準 の一部として導入されている機能を記述します。この機能が IBM 拡張であることも意味します。
2002 COBOL 標準 の終わり 	

注: COBOL for AIX V5.1 以降のリリースでは、2002 COBOL 標準 および IBM 拡張を含む新機能には、前掲の表にあるアイコンでマークが付けられます。COBOL for AIX V5.1 より前のリリースの機能には、段階的にマークが付けられます。

構文図の読み方

本書中の構文図を読むには、以下の説明を参照してください。

- 構文図は、左から右、上から下へと線をたどってください。

>>--- 記号は、構文図の開始を示します。

---> 記号は、構文図が次の行に続くことを示します。

>--- 記号は、構文図が前の行からの続きであることを示します。


---< 記号は、構文図の終わりを示します。

完全なステートメントではない構文単位の図は、>--- 記号で始まり、---> 記号で終わります。


- 必須項目は、横線（幹線）上に示されています。




- 任意指定項目は、幹線の下に示されています。




- 複数の項目から選択できる場合には、それらの項目は縦方向に重ねて示されます。それらの項目のうち 1 つを選択しなければならない場合には、それらの項目のうちの 1 つが幹線上に示されます。




いずれか 1 つの項目の選択が任意である場合は、重ねられた項目全体が主経路の下に示されます。




項目のうちの 1 つがデフォルトであれば、それが幹線より上に示され、残りの選択項目は幹線より下に示されます。



- 幹線の上を左に戻る矢印は、その項目を繰り返して指定できることを示しています。



反復矢印にコンマが含まれている場合は、繰り返す項目をコンマで区切って指定する必要があります。



- キーワードは大文字で示されています (例えば、FROM)。これは表記どおり正確につづらなければなりません。変数は日本語または小文字で示されます (例えば *column-name*)。それらの変数は、ユーザーが指定する名前や値を表します。
- 句読記号、括弧、算術演算子などの記号が示されている場合には、これらも構文の一部として入力しなければなりません。

例の示し方

本書では、コーディング技法を説明するために、サンプル COBOL ステートメント、プログラムの一部分、および短いプログラムの例が多く示されています。プログラム・コードの例は、小文字、大文字、または大/小文字混合で書かれており、これらのいずれでもプログラムを作成できることを示しています。

例を説明テキストと明確に区別する場合は、例はモノスペース・フォントで示されます。

テキスト内の COBOL キーワードとコンパイラ・オプションは、通常は、SMALL UPPERCASE (小さい英大文字フォント) で示されます。プログラム変数名などのようなその他の用語は、明確にするために、イタリック・フォント で示される場合があります。

関連情報

このプログラミング・ガイドに記載されている情報は、オンラインの IBM COBOL for AIX Knowledge Center (<http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6SGM/welcome>) でもご覧いただけます。この Knowledge Center には、「*COBOL for AIX* 言語解説書」 およびデバッガーの使用に関する情報もあります。

改訂の要約

ここでは、バージョン 5.1 で COBOL for AIX に加えられた主要な変更を示します。本書で解説されている変更には、読者の便宜のため、参照ページが記載されています。COBOL for AIX バージョン 5.1 に関する変更 (技術的な変更と用語に対する編集上の変更の両方) については、PDF 版では左マージンに縦線 (|) でマークが付けられています。

バージョン 5.1

- SYSADATA 構文解析ツリー・レコード/シンボル・レコードが更新されて、レコード・キー名サポートが組み込まれました (794 ページの『構文解析ツリー・レコード: X'0024'』および 823 ページの『記号レコード: X'0042'』)。

- コンパイラーが特定のシェル・スクリプト文字を解釈しないように、円記号 (¥) エスケープ文字が導入されました。
- COBOL for AIX V5.1 のランタイム・ライブラリー・コンポーネントを、開発したアプリケーションとともに再配布できなくなりました。COBOL for AIX 製品のランタイムは、COBOL for AIX コンパイラーと同じマシン上にある開発環境でのみ使用できます。実行専用の環境に COBOL アプリケーションをデプロイするには、新しい COBOL Runtime Environment for AIX V5.1 製品が必要となります (282 ページの『COBOL for AIX ライブラリー・コンポーネント』)。

ご意見の送付方法

本書または Enterprise COBOL の他のマニュアルについてご意見がありましたら、IBM 発行のマニュアルに関する情報の Web ページ (<http://www.ibm.com/jp/manuals/>) よりお送りください。今後の参考にさせていただきます。(URL は、変更になる場合があります)

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

アクセシビリティ

アクセシビリティ機能は、運動障害や視覚障害などの障害を持つユーザーが情報技術製品を快適に使用できるようにサポートします。AIX のアクセシビリティ機能により、COBOL for AIX のアクセシビリティが提供されます。

AIX の主要なアクセシビリティ機能:

- スクリーン・リーダーおよび画面拡大機能ソフトウェアで一般的に使用されるインターフェース
- キーボードのみによるナビゲーション
- AT および端末エミュレーション・ソフトウェアを使用して直接接続またはネットワーク接続されたリモート Windows/Linux システムを経由するアクセシビリティ対応のコマンド行インターフェース

インターフェース情報

支援テクノロジー製品は、AIX のユーザー・インターフェースと連動します。固有のガイダンス情報については、AIX インターフェースへのアクセスに使用する支援テクノロジー製品の資料を参照してください。

キーボード・ナビゲーション

AIX インターフェースへのアクセスについては、AIX インフォメーション・センターにある『AIX のアクセシビリティ機能』を参照してください。

本書のアクセシビリティ

IBM COBOL for AIX Knowledge Center で提供される英語版 XHTML 形式による本書の情報には、視覚に障害を持つ方々もスクリーン・リーダーを使用してアクセスできます。

スクリーン・リーダーが構文図やソース・コード例を正確に読み上げたり、ピリオド、コンマ、または PICTURE 記号を含むテキストを正確に読み上げたりできるようにするには、スクリーン・リーダーがすべての句読文字を読み上げるように設定する必要があります。

IBM およびアクセシビリティ

アクセシビリティに関する IBM の取り組みについて詳しくは、IBM Human Ability and Accessibility Center を参照してください。

第 1 部 プログラムのコーディング

第 1 章 プログラムの構造

このタスクについて

COBOL プログラムは、4 つの DIVISION (IDENTIFICATION DIVISION、ENVIRONMENT DIVISION、DATA DIVISION、および PROCEDURE DIVISION) から成ります。それぞれの DIVISION には、固有の論理関数があります。

プログラムを定義するには、IDENTIFICATION DIVISION のみが必要です。

COBOL クラスまたはメソッドを定義するには、プログラムの場合とは違った方法でいくつかの部を定義することが必要です。

関連タスク

『プログラムの識別』

5 ページの『コンピューター環境の記述』

10 ページの『データの記述』

16 ページの『データの処理』

475 ページの『クラスの定義』

480 ページの『クラス・インスタンス・メソッドの定義』

518 ページの『OO アプリケーションの構造化』

プログラムの識別

IDENTIFICATION DIVISION は、プログラムの名前を指定し、また必要があればその他の識別情報を与えるために使用されます。

このタスクについて

オプションの AUTHOR、INSTALLATION、DATE-WRITTEN、および DATE-COMPILED 段落を使用して、プログラムに関する記述情報を指定することができます。

DATE-COMPILED 段落に入力したデータは、最新のコンパイル日付で置き換えられます。

```
IDENTIFICATION DIVISION.  
Program-ID.      Helloprog.  
Author.          A. Programmer.  
Installation.    Computing Laboratories.  
Date-Written.    09/08/2010.  
Date-Compiled.   09/15/2010.
```

PROGRAM-ID 段落を使用して、プログラムの名前を指定します。割り当てるプログラム名は、以下のように使用されます。

- プログラムを呼び出すために他のプログラムがその名前を使用します。
- プログラムのコンパイル時に生成されるプログラム・リストの各ページ (最初のページを除く) のヘッダーにその名前が入れられます。

ヒント: プログラム名に大/小文字の区別がある場合は、コンパイラーの探索対象である名前とのミスマッチが起こらないようにしてください。 PGMNAME コンパイラー・オプションでの該当する設定が有効であるか検査してください。

関連タスク

5 ページの『ソース・リストのヘッダーの変更』
『プログラムを再帰的として識別する』
『収容プログラムによってプログラムに呼び出し可能のマークを付ける』
『プログラムを初期状態に設定する』

関連参照

コンパイラー限界値 (COBOL for AIX 言語解説書)
プログラム名の規則 (COBOL for AIX 言語解説書)

プログラムを再帰的として識別する

前の呼び出しがまだアクティブである間にプログラムに再帰的に再入できるようにするには、PROGRAM-ID 節に RECURSIVE 属性をコーディングしてください。

このタスクについて

RECURSIVE は、コンパイル単位の最外部のプログラムにのみコーディングすることができます。 ネストされたサブプログラムも、ネストされたサブプログラムを含むプログラムも、再帰的にすることはできません。

関連タスク

15 ページの『再帰的またはマルチスレッド化されたプログラムでのデータの共用』
560 ページの『再帰呼び出しの実行』

収容プログラムによってプログラムに呼び出し可能のマークを付ける

収容プログラムまたは収容プログラム内の任意のプログラムによってプログラムを呼び出せることを指定するには、PROGRAM-ID 段落で COMMON 属性を使用してください。 ただし、COMMON プログラムは、それ自体に含まれているプログラムによって呼び出すことはできません。

このタスクについて

含まれているプログラムだけが COMMON 属性を持つことができます。

関連概念

548 ページの『ネストされたプログラム』

プログラムを初期状態に設定する

プログラムを呼び出すたびにプログラムおよびそのプログラムに含まれるネストされたプログラムを初期状態にすることを指定するには、PROGRAM-ID 段落の INITIAL 節を使用します。

このタスクについて

プログラムが初期状態に設定されるのは、以下のとおりです。

- VALUE 節を持つデータ項目が、指定された値に設定された。
- 変更された GO TO ステートメントおよび PERFORM ステートメントが、それぞれ初期状態になった。
- 非 EXTERNAL ファイルがクローズされた。

関連タスク

546 ページの『メインプログラムまたはサブプログラムの終了と再入』

関連参照

352 ページの『WSCLEAR』

ソース・リストのヘッダーの変更

ソース・リストの最初のページのヘッダーには、コンパイラおよび現行リリース・レベルの識別、コンパイルの日時、およびページ番号が入っています。

このタスクについて

以下の例はこれら 5 つのエLEMENTを示しています。

PP 5724-Z87 IBM COBOL for AIX 5.1.0 Date 09/15/2010 Time 15:05:19 Page 1

ヘッダーは、コンパイル・プラットフォームを示します。コンパイラ指示 TITLE ステートメントを使用すれば、リストの後続のページのヘッダーをカスタマイズすることができます。

関連参照

TITLE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

コンピューター環境の記述

プログラムの ENVIRONMENT DIVISION では、コンピューター環境に依存するプログラムの局面について記述します。

このタスクについて

CONFIGURATION SECTION を使用して、次の項目を指定します。

- プログラムをコンパイルするコンピューター (SOURCE-COMPUTER 段落)
- プログラムを実行するコンピューター (OBJECT-COMPUTER 段落)
- 通貨記号やシンボリック文字などの特殊な項目 (SPECIAL-NAMES 段落)
- ユーザー定義のクラス (REPOSITORY 段落)

INPUT-OUTPUT SECTION の FILE-CONTROL および I-O-CONTROL 段落は、以下の目的に使用します。

- プログラム内のファイルの特性を識別および記述する。
- ファイルを対応するシステム・ファイル名と直接的または間接的に関連付けます。

- オプションとして、ファウルに関連したファイル・システムを指定します (例: SFS または STL)。これは、実行時にも行えます。
- ファイルのアクセス方法に関する情報を提供します。

『例: FILE-CONTROL 段落』

関連タスク

『照合シーケンスの指定』

8 ページの『シンボリック文字を定義する』

8 ページの『ユーザー定義のクラスを定義する』

9 ページの『オペレーティング・システムに対するファイルの識別 (ASSIGN)』

関連参照

セクションおよび段落 (COBOL for AIX 言語解説書)

例: FILE-CONTROL 段落

次の例は、FILE-CONTROL 段落を使用して、COBOL プログラム内の各ファイルと、ファイル・システムに既知の物理ファイルに関連付ける方法を示しています。この例は、索引付きファイル用の FILE-CONTROL 段落を示しています。

```
SELECT COMMUTER-FILE (1)
  ASSIGN TO COMMUTER (2)
  ORGANIZATION IS INDEXED (3)
  ACCESS IS RANDOM (4)
  RECORD KEY IS COMMUTER-KEY (5)
  FILE STATUS IS (5)
    COMMUTER-FILE-STATUS
    COMMUTER-STL-STATUS.
```

- (1) SELECT 文節は、COBOL プログラム内のファイルに対応するシステム・ファイルと関連付けます。
- (2) ASSIGN 文節は、プログラム内のファイル名を、システムに既知のファイル名と関連付けます。COMMUTER は、システム・ファイル名または環境変数名を表す場合があります。この実行時値は、オプションのディレクトリーおよびパス名とともに、システム・ファイル名として使用されます。
- (3) ORGANIZATION 節は、ファイルの編成を記述します。この文節を省略した場合は、ORGANIZATION IS SEQUENTIAL が定義されたものと見なされます。
- (4) ACCESS MODE 文節は、ファイル内のレコードを処理できるようにする方式 (順次、ランダム、または動的) を定義します。この文節を省略した場合は、ACCESS IS SEQUENTIAL が定義されたものと見なされます。
- (5) 使用するファイルおよびファイル・システムのタイプによって、FILE-CONTROL 段落に追加のステートメントを指定することができます。

関連タスク

5 ページの『コンピューター環境の記述』

照合シーケンスの指定

PROGRAM COLLATING SEQUENCE 節、および SPECIAL-NAMES 段落の ALPHABET 節を使用すれば、英数字項目に対するいくつかの操作で使用される照合シーケンスを設定できます。

このタスクについて

これらの節では、英数字項目に対する以下の操作の照合シーケンスを指定します。

- 比較条件および条件名条件で明示的に指定された比較
- HIGH-VALUE および LOW-VALUE の設定
- SEARCH ALL
- SORT および MERGE (SORT または MERGE ステートメントの COLLATING SEQUENCE 句でオーバーライドされていない場合)

『例: 照合シーケンスの指定』

以下のいずれかのアルファベットを基に、使用するシーケンスを選択できます。

- EBCDIC: EBCDIC 文字セットに関連付けられた照合シーケンスを参照します。
- NATIVE: ロケールの設定で指定された照合シーケンスを参照します。ロケール設定は、コンパイル時に有効化された各国語ロケール名を参照します。通常、インストール時に設定されます。
- STANDARD-1: *ANSI INCITS X3.4, Coded Character Sets - 7-bit American National Standard Code for Information Interchange (7-bit ASCII)* により定義された ASCII 文字セットに関連付けられた照合シーケンスを参照します。
- STANDARD-2: *ISO/IEC 646 -- Information technology -- ISO 7-bit coded character set for information interchange, International Reference Version* により定義されたコード化文字セットに関連付けられた照合シーケンスを参照します。
- SPECIAL-NAMES 段落で定義された ASCII シーケンスの代替。

自分で定義した照合シーケンスを指定することもできます。

制約事項: コード・ページが DBCS、拡張 UNIX コード (EUC)、または UTF-8 の場合、ALPHABET 節を使用することはできません。

PROGRAM COLLATING SEQUENCE 節は国別または DBCS オペランドを含む比較に影響を及ぼしません。

関連タスク

- 183 ページの『代替照合シーケンスの選択』
- 225 ページの『国別 (UTF-16) データの比較』
- 233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』
- 240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』

例: 照合シーケンスの指定

次の例は、比較およびソート/マージの場合に大文字と小文字が同様に処理される照合シーケンスを指定する際に使用できる ENVIRONMENT DIVISION コーディングを示しています。

SPECIAL-NAMES 段落の ASCII シーケンスを変更すると、SPECIAL-NAMES 段落に含まれている文字の照合シーケンスだけでなく、全体の照合シーケンスが影響を受けます。

```
IDENTIFICATION DIVISION.  
...  
ENVIRONMENT DIVISION.
```

```

CONFIGURATION SECTION.
Object-Computer.
  Program Collating Sequence Special-Sequence.
Special-Names.
  Alphabet Special-Sequence Is
    "A" Also "a"
    "B" Also "b"
    "C" Also "c"
    "D" Also "d"
    "E" Also "e"
    "F" Also "f"
    "G" Also "g"
    "H" Also "h"
    "I" Also "i"
    "J" Also "j"
    "K" Also "k"
    "L" Also "l"
    "M" Also "m"
    "N" Also "n"
    "O" Also "o"
    "P" Also "p"
    "Q" Also "q"
    "R" Also "r"
    "S" Also "s"
    "T" Also "t"
    "U" Also "u"
    "V" Also "v"
    "W" Also "w"
    "X" Also "x"
    "Y" Also "y"
    "Z" Also "z".

```

関連タスク

6 ページの『照合シーケンスの指定』

シンボリック文字を定義する

SYMBOLIC CHARACTERS 節を使用すると、指定したアルファベットの任意の文字に記号名を与えることができます。 序数位置を用いて文字を識別してください。位置 1 は文字 'X'00' に対応します。

このタスクについて

例えば、プラス文字 (ASCII アルファベットで、X'2B') に名前を与えるには、次のようにコーディングします。

```
SYMBOLIC CHARACTERS PLUS IS 44
```

ロケールによって指定されたコード・ページがマルチバイト文字のコード・ページである場合には、SYMBOLIC CHARACTERS 節を使用することはできません。

関連タスク

233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』

ユーザー定義のクラスを定義する

CLASS 節は、節内にリストした文字のセットに名前を与えるために使用します。

このタスクについて

例えば、次の節をコーディングして、数字のセットに名前を与えます。

```
CLASS DIGIT IS "0" THROUGH "9"
```

クラス名は、クラス条件でのみ参照できます。(このユーザー定義クラスは、オブジェクト指向クラスと同じ概念ではありません。)

ロケールによって指定されたコード・ページがマルチバイト文字のコード・ページである場合には、CLASS 節を使用することはできません。

オペレーティング・システムに対するファイルの識別 (ASSIGN)

ASSIGN 文節は、プログラム内で既知のファイルの名前を、オペレーティング・システムで使用される関連ファイルに関連付けます。

このタスクについて

ASSIGN 文節には、環境変数、システム・ファイル名、リテラル、データ名を使用することができます。環境変数を割り当て名として指定した場合は、実行時に環境変数が評価され、その値が (オプションのディレクトリーおよびパス名を含む) システム・ファイル名として使用されます。

デフォルト以外のファイル・システムを使用する場合は、システム・ファイル名の前にファイル・システム ID を指定するなどの方法で、ファイル・システムを明示的に示す必要があります。例えば、MYFILE が STL ファイルで、プログラム内でファイル名として F1 を使用する場合、ASSIGN 文節は次のようにコーディングできます。

```
SELECT F1 ASSIGN TO STL-MYFILE
```

MYFILE が環境変数ではない場合、または空ストリングが設定されている環境変数である場合、前述のコードは MYFILE をシステム・ファイル名として扱います。MYFILE が、実行時に空ストリング以外の値を持つ環境変数である場合は、環境変数の値が使用されます。

例えば、MYFILE がコマンド `export MYFILE=SdU-YOURFILE` で設定されている場合、システム・ファイル名は YOURFILE となり、ファイルは SdU (SMARTdata ユーティリティ) ファイルとして扱われ、ASSIGN 節にコーディングされたファイル・システム ID (STL) はオーバーライドされます。

割り当て名を引用符または一重引用符で囲んだ場合 (例: "STL-MYFILE")、環境変数に値が指定されていても無視されます。リテラル割り当て名が使用されます。

関連タスク

10 ページの『実行時の入出力ファイルの変更』

125 ページの『ファイルの識別』

関連参照

129 ページの『ファイル・システム決定の優先順位』

365 ページの『FILESYS』

ASSIGN 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

実行時の入出力ファイルの変更

SELECT 節でコーディングした *file-name* は、COBOL プログラム全体にわたって定数として使用されますが、そのファイルの名前を実行時に異なるシステム・ファイルに関連付けることができます。

このタスクについて

COBOL プログラム内の *file-name* を変更するには、入力ステートメントと出力ステートメントを変更し、プログラムを再コンパイルしなければなりません。または、DD ステートメントの *export* の *assignment-name* コマンドを変更して、実行時に異なるファイルを使用できます。

OPEN ステートメントの実行時に有効な環境変数値が、COBOL ファイル名とシステム・ファイル名の関連付け (任意のパス指定を含む) に使用されます。

例: さまざまな入力ファイルの使用:

この例では、プログラムの実行前に環境変数を設定することにより、同じ COBOL プログラムを使用してさまざまなファイルにアクセスできる場合を示します。

次の SELECT 節を含む COBOL プログラムを考えてみます。

```
SELECT MASTER ASSIGN TO MASTERA
```

プログラムは、そのプログラム内の MASTER というファイルを使用して、checking または savings ファイルにアクセスするものとします。これを行うには、プログラムの実行前に次のうち該当する方のステートメントを使用して、MASTERA 環境変数を設定します。なお、次のステートメントでは、checking ファイルおよび savings ファイルが /accounts ディレクトリーにあることを前提としています。

```
export MASTERA=/accounts/checking
export MASTERA=/accounts/savings
```

したがって、ソースを変更または再コンパイルしなくても、同じプログラムを使用して、プログラム内の MASTER というファイルとして checking または savings ファイルのどちらにでもアクセスすることができます。

データの記述

データの特徴性を定義し、データ定義をグループ化して、DATA DIVISION の 1 つ以上のセクションに入れなければなりません。

このタスクについて

これらのセクションは、以下のタイプのデータを定義するときに使用できます。

- 入出力操作で使用するデータ: FILE SECTION
- 内部処理用に作成するデータ。
 - ストレージを静的に割り振り、実行単位 の存続期間中存在させる場合: WORKING-STORAGE SECTION
 - プログラムに入るたびにストレージを割り振り、プログラムからの戻り時に割り振りを解除させる場合: LOCAL-STORAGE SECTION
- 別のプログラムからのデータ: LINKAGE SECTION

COBOL for AIX コンパイラーでは、DATA DIVISION エLEMENTの最大サイズの制限があります。詳細については、下記のコンパイラー限界値に関する関連参照を参照してください。

関連概念

12 ページの『WORKING-STORAGE と LOCAL-STORAGE の比較』

関連タスク

『入出力操作でのデータの使用』

14 ページの『別のプログラムからのデータの使用』

関連参照

272 ページの『cob2、cob2_j、および cob2_r オプション』

305 ページの『ADDR』

コンパイラー限界値 (COBOL for AIX 言語解説書)

入出力操作でのデータの使用

入出力操作で使用するデータは、FILE SECTION で定義します。

このタスクについて

データに関する以下の情報を提供してください。

- プログラムが使用する入出力ファイルの名前を指定します。FD 記入項目を使用して、PROCEDURE DIVISION の入出力ステートメントで参照できるファイルに名前を与えます。

FILE SECTION 内で定義されたデータ項目は、ファイルが正常にオープンされるまでは PROCEDURE DIVISION のステートメントにとって使用可能ではありません。

- FD 記入項目の後のレコード記述で、ファイル内のレコードおよびフィールドを記述します。レコード名は、WRITE および REWRITE ステートメントの対象となります。

同じ実行単位内のプログラムは、同じ COBOL ファイル名を参照できます。

別々にコンパイルされたプログラムには EXTERNAL 節を使用することができます。EXTERNAL として定義されたファイルは、実行単位の中でそのファイルを記述する任意のプログラムによって参照することができます。

ネストされた構造、すなわち含まれている構造の中のプログラムには、GLOBAL 節を使用できます。あるプログラムが別のプログラムを (直接または間接的に) 含む場合には、どちらのプログラムも GLOBAL ファイル名を参照することによって共通のファイルにアクセスすることができます。

COBOL ソース・プログラムで外部またはグローバル・ファイル定義を使用せずに、物理ファイルを共有できます。例えば、アプリケーションに 2 つの COBOL ファイル名があるが、それらの COBOL ファイルが 1 つのシステム・ファイルに関連付けられるように指定できます。

```
SELECT F1 ASSIGN TO MYFILE.  
SELECT F2 ASSIGN TO MYFILE.
```

関連概念

548 ページの『ネストされたプログラム』

関連タスク

575 ページの『プログラム間でのファイルの共用 (外部ファイル)』

関連参照

『FILE SECTION 記入項目』

FILE SECTION 記入項目

FILE SECTION で使用できる項目の要約を以下の表に示します。

表 2. FILE SECTION 記入項目

節	定義対象
FD	PROCEDURE DIVISION の入出力ステートメント (OPEN、CLOSE、READ、START、および DELETE) 内で参照される <i>file-name</i> 。SELECT 節内の <i>file-name</i> と一致しなければなりません。 <i>file-name</i> は、 <i>assignment-name</i> を通じてシステム・ファイルに関連付けられます。
RECORD CONTAINS <i>n</i>	論理レコード (固定長) のサイズ。整数サイズは、レコード内のデータ項目の USAGE とは無関係に、レコードのバイト数を示します。
RECORD IS VARYING	論理レコード (可変長) のサイズ。整数サイズが指定された場合は、レコード内のデータ項目の USAGE とは無関係に、レコードのバイト数を示します。
RECORD CONTAINS <i>n</i> TO <i>m</i>	論理レコード (可変長) のサイズ。整数サイズは、レコード内のデータ項目の USAGE とは無関係に、レコードのバイト数を示します。
VALUE OF	ファイルに関連付けられているラベル・レコードの項目。コメントのみ。
DATA RECORDS	ファイルに関連付けられているレコードの名前。コメントのみ。
RECORDING MODE	順次ファイル用レコード・タイプ

関連参照

FILE SECTION (COBOL for AIX 言語解説書)

WORKING-STORAGE と LOCAL-STORAGE の比較

データ項目の割り振りと初期化がどのように行われるかは、それらの項目が WORKING-STORAGE SECTION の項目であるか LOCAL-STORAGE SECTION の項目であるかによって異なります。

プログラムの呼び出し時には、そのプログラムに関連付けられた WORKING-STORAGE が割り振られます。

VALUE 節を持つすべてのデータ項目は、そのときに適切な値に初期化されます。その実行単位の存続期間中、WORKING-STORAGE 項目はそれぞれ最後に使われた状態を維持します。例外は次のとおりです。

- PROGRAM-ID 段落に INITIAL が指定されたプログラム。

この場合、WORKING-STORAGE データ項目は、プログラムに入るたびに再初期化されます。

- 動的に呼び出されてから取り消されるサブプログラム。

この場合、WORKING-STORAGE データ項目は、CANCEL 後のプログラムへの最初の再入時に再初期化されます。

WORKING-STORAGE は、実行単位の終了時に割り振り解除されます。

COBOL のクラス定義における WORKING-STORAGE については、関連するタスクを参照してください。

LOCAL-STORAGE データの別のコピーがプログラムまたはメソッドの個々の呼び出しに対して割り振られ、プログラムまたはメソッドから戻る時点で解放されます。LOCAL-STORAGE 項目に対して VALUE 節を指定すると、起動または呼び出しのたびに、項目はその値に初期化されます。VALUE 節を指定しないと、項目の初期値は未定義になります。

『例: ストレージ・セクション』

関連タスク

546 ページの『メインプログラムまたはサブプログラムの終了と再入』

587 ページの『第 29 章 マルチスレッド化のための COBOL プログラムの準備』

479 ページの『クラス・インスタンス・データ定義用の WORKING-STORAGE SECTION』

関連参照

WORKING-STORAGE SECTION (*COBOL for AIX* 言語解説書)

LOCAL-STORAGE SECTION (*COBOL for AIX* 言語解説書)

例: ストレージ・セクション

次の例は、WORKING-STORAGE と LOCAL-STORAGE の両方を使用する再帰的プログラムです。

```
CBL apost,pgmn(1u)
*****
* Recursive Program - Factorials
*****
IDENTIFICATION DIVISION.
Program-Id. factorial recursive.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 numb pic 9(4) value 5.
01 fact pic 9(8) value 0.
LOCAL-STORAGE SECTION.
01 num pic 9(4).
PROCEDURE DIVISION.
    move numb to num.

    if numb = 0
        move 1 to fact
    else
        subtract 1 from numb
        call 'factorial'
```

```

        multiply num by fact
    end-if.

    display num '! = ' fact.
    goback.
End Program factorial.

```

このプログラムは、次のような出力を生成します。

```

0000! = 00000001
0001! = 00000001
0002! = 00000002
0003! = 00000006
0004! = 00000024
0005! = 00000120

```

次の表は、プログラムの連続する再帰呼び出し (CALL) および結果として起こる戻り (GOBACK) における、LOCAL-STORAGE および WORKING-STORAGE 内のデータ項目の値の変化を示しています。戻り時、fact は 5! の値を次々に累算します (5 階乗)。

再帰呼び出し (CALL)	LOCAL-STORAGE の num の値	WORKING-STORAGE の numb の値	WORKING-STORAGE の fact の値
メイン	5	5	0
1	4	4	0
2	3	3	0
3	2	2	0
4	1	1	0
5	0	0	0

戻り (GOBACK)	LOCAL-STORAGE の num の値	WORKING-STORAGE の numb の値	WORKING-STORAGE の fact の値
5	0	0	1
4	1	0	1
3	2	0	2
2	3	0	6
1	4	0	24
メイン	5	0	120

関連概念

12 ページの『WORKING-STORAGE と LOCAL-STORAGE の比較』

別のプログラムからのデータの使用

データを共有する方法は、プログラムのタイプによって異なります。別々にコンパイルされたプログラムでは、ネストされたプログラムや、再帰的またはマルチスレッド化されたプログラムの場合とは異なる方法でデータを共有します。

このタスクについて

関連タスク

『別々にコンパイルされたプログラムでのデータの共用』
『ネストされたプログラムでのデータの共用』
『再帰的またはマルチスレッド化されたプログラムでのデータの共用』
563 ページの『データの受け渡し』

別々にコンパイルされたプログラムでのデータの共用

多くのアプリケーションは、相互に呼び出し、データを受け渡しする、別個にコンパイルされたプログラムから構成されます。呼び出されるプログラム内の LINKAGE SECTION を用いて、別のプログラムから渡されるデータを記述します。

このタスクについて

呼び出し側プログラムでは、CALL . . . USING または INVOKE . . . USING ステートメントをコーディングしてデータを渡してください。

関連タスク

563 ページの『データの受け渡し』
567 ページの『LINKAGE SECTION のコーディング』

ネストされたプログラムでのデータの共用

アプリケーションの中には、ネストされたプログラム (他のプログラムに含まれているプログラム) から構成されるものもあります。レベル 01 のデータ項目には、GLOBAL 属性を指定できます。この属性を使用すると、宣言を含むネストされたプログラムがこれらのデータ項目にアクセスできるようになります。

このタスクについて

ネストされたプログラムは、COMMON 属性で宣言された兄弟プログラム (同一の含まれているプログラム内で同じネスト・レベルにあるプログラム) のデータ項目にもアクセスできます。

関連概念

548 ページの『ネストされたプログラム』

再帰的またはマルチスレッド化されたプログラムでのデータの共用

プログラムが RECURSIVE 属性を持っている場合、またはプログラムを THREAD コンパイラー・オプションを指定してコンパイルする場合、プログラムの以降の呼び出しでは、LINKAGE SECTION で定義されたデータにアクセスできません。

このタスクについて

LINKAGE SECTION のレコードをアドレッシングするには、以下のいずれかの技法を使用します。

- プログラムに引数を渡し、プログラムの USING 句に適切な位置のレコードを指定する。
- フォーマット-5 の SET ステートメントを使用する。

プログラムが RECURSIVE 属性を持っている場合、またはプログラムを THREAD コンパイラー・オプションを指定してコンパイルする場合、レコードのアドレスは、プログラム起動の特定のインスタンスについて有効です。同じプログラムの別の実行インスタンスにあるレコードのアドレスは、その実行インスタンスに対して再設定する必要があります。アドレスが設定されていないデータ項目を参照すると、予測できない結果が生じます。

関連概念

587 ページの『マルチスレッド化』

関連タスク

560 ページの『再帰呼び出しの実行』

関連参照

347 ページの『THREAD』

SET ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

データの処理

プログラムの PROCEDURE DIVISION では、他の部で定義したデータを処理する実行可能ステートメントをコーディングします。PROCEDURE DIVISION には、1 つまたは 2 つのヘッダーと、プログラムのロジックが入れられます。

このタスクについて

PROCEDURE DIVISION は、部のヘッダーとプロシージャ名のヘッダーで始まります。プログラムの部のヘッダーは、単に次のようにすることができます。

PROCEDURE DIVISION.

あるいは、USING 句を使用してパラメーターを受け取ったり、RETURNING 句を使用して値を戻すような部のヘッダーをコーディングすることができます。

参照によって (デフォルト) あるいは内容によって渡された引数を受け取るには、プログラムの部のヘッダーを次のようにコーディングしてください。

```
PROCEDURE DIVISION USING dataname
PROCEDURE DIVISION USING BY REFERENCE dataname
```

dataname は、DATA DIVISION の LINKAGE SECTION で定義しなければなりません。

値によって渡されたパラメーターを受け取るには、プログラムの部のヘッダーを次のようにコーディングしてください。

```
PROCEDURE DIVISION USING BY VALUE dataname
```

結果として値を戻すためには、部のヘッダーを次のようにコーディングしてください。

```
PROCEDURE DIVISION RETURNING dataname2
```

また、PROCEDURE DIVISION のヘッダーの中で USING と RETURNING を組み合わせることもできます。

```
PROCEDURE DIVISION USING dataname RETURNING dataname2
```


dataname および *dataname2* は、LINKAGE SECTION で必ず定義しなければなりません。

関連概念

『PROCEDURE DIVISION 内でロジックが分割される方法』

関連タスク

567 ページの『LINKAGE SECTION のコーディング』

567 ページの『引数を受け渡すための PROCEDURE DIVISION のコーディング』

573 ページの『PROCEDURE DIVISION RETURNING . . .の使用』

645 ページの『反復コーディングの除去』

関連参照

手続き部ヘッダー (*COBOL for AIX* 言語解説書)

USING 句 (*COBOL for AIX* 言語解説書)

CALL ステートメント (*COBOL for AIX* 言語解説書)

PROCEDURE DIVISION 内でロジックが分割される方法

プログラムの PROCEDURE DIVISION は、セクションと段落に分割されます。セクションおよび段落には、文、ステートメント、および句が含まれています。

セクション

処理ロジックの論理的な副区分。

セクションにはセクション・ヘッダーがあり、オプションとして後ろに 1 つ以上の段落が続きます。

セクションは、PERFORM ステートメントのサブジェクトにすることができます。セクションのタイプの 1 つは宣言用です。

段落 セクション、プロシーチャー、またはプログラムの再分割。

段落は、後ろにピリオドが付いた名前を持ち、その後に文が続く場合と続かない場合があります。

段落は、ステートメントのサブジェクトにすることができます。

文 1 つ以上の COBOL ステートメントの並びであって、ピリオドで終わるもの。

ステートメント

2 つの数値の加算など、COBOL 処理の定義されたステップを実行します。

ステートメントはワードの有効な組み合わせで、COBOL 動詞で始まります。ステートメントには、命令ステートメント (無条件アクションを示す)、条件ステートメント、およびコンパイラ指示ステートメントがあります。ステートメントの論理的な終わりを示すためには、ピリオドではなく明示範囲終了符号を使用することをお勧めします。

句 ステートメントの再分割。

関連概念

19 ページの『コンパイラ指示ステートメント』

20 ページの『範囲終了符号』

『命令ステートメント』
『条件ステートメント』
21 ページの『宣言』

関連参照

PROCEDURE DIVISION の構成 (*COBOL for AIX* 言語解説書)

命令ステートメント

命令ステートメント (ADD、MOVE、INVOKE、または CLOSE など) は、取るべき無条件アクションを指示します。

命令ステートメントは、暗黙のまたは明示的な範囲終了符号を使用して終了することができます。

明示範囲終了符号で終わる条件ステートメントは、**範囲区切りステートメント** と呼ばれる命令ステートメントになります。命令ステートメント (または範囲区切りステートメント) のみをネストすることができます。

関連概念

『条件ステートメント』
20 ページの『範囲終了符号』

条件ステートメント

条件ステートメントには、単純な条件ステートメント (IF、EVALUATE、SEARCH) と、条件句またはオプションを含む命令ステートメントから構成された条件ステートメントの 2 種類があります。

条件ステートメントは、暗黙のまたは明示的な範囲終了符号を使用して終了することができます。条件ステートメントを明示的に終わらせると、それは範囲区切りステートメント (命令ステートメント) になります。

範囲区切りステートメントは、次のような方法で使用できます。

- COBOL 条件ステートメントの操作の範囲を区切り、ネストのレベルを明示的に指示する場合。

例えば、ネストされた IF の中の IF ステートメントの範囲を終了させるために、ピリオドではなく END-IF 句を使用します。

- COBOL 構文が命令ステートメントを必要とする条件ステートメントをコーディングする場合。

例えば、インライン PERFORM のオブジェクトとして条件ステートメントをコーディングします。

```
PERFORM UNTIL TRANSACTION-EOF
  PERFORM 200-EDIT-UPDATE-TRANSACTION
  IF NO-ERRORS
    PERFORM 300-UPDATE-COMMUTER-RECORD
  ELSE
    PERFORM 400-PRINT-TRANSACTION-ERRORS
  END-IF
READ UPDATE-TRANSACTION-FILE INTO WS-TRANSACTION-RECORD
```

```
        AT END
        SET TRANSACTION-EOF TO TRUE
    END-READ
END-PERFORM
```

インライン PERFORM ステートメントには、明示範囲終了符号が必須ですが、これはライン外の PERFORM ステートメントについては無効です。

追加のプログラム制御として、条件ステートメントと一緒に NOT 句を使用することもできます。例えば、NOT ON SIZE ERROR のように、特定の例外が発生しない場合に実行される命令を指定することができます。NOT 句は、CALL ステートメントの ON OVERFLOW 句とは一緒に使用できませんが、ON EXCEPTION 句とは一緒に使用できます。

条件ステートメントをネストしてはなりません。ネストされるステートメントは、命令ステートメント（または範囲区切りステートメント）でなければならず、命令ステートメントの規則に従っていなければなりません。

以下に、範囲終了符号なしでコーディングされる場合の条件ステートメントの例を示します。

- ON SIZE ERROR が指定された算術ステートメント
- ON OVERFLOW が指定されたデータ操作ステートメント
- ON OVERFLOW が指定された CALL ステートメント
- INVALID KEY、AT END、または AT END-OF-PAGE が指定された I/O ステートメント
- AT END が指定された RETURN

関連概念

18 ページの『命令ステートメント』

20 ページの『範囲終了符号』

関連タスク

87 ページの『プログラム・アクションの選択』

関連参照

条件ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

コンパイラ指示ステートメント

コンパイラ指示ステートメントは、コンパイラに、プログラム構造、COPY 処理、リスト制御について特定のアクションを行わせます。制御フロー、または CALL インターフェース規約。

コンパイラ指示ステートメントは、プログラム・ロジックの一部ではありません。

関連参照

357 ページの『第 15 章 コンパイラ指示ステートメント』

コンパイラ指示ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

範囲終了符号

範囲終了符号は動詞またはステートメントの終了を示します。明示的または暗黙的な範囲終了符号にすることができます。

明示範囲終了符号は、文を終了させることなく、動詞を終了させます。これは、ENDの後にハイフンと、終了させる動詞の名前を続けたものから構成されます (例えば、END-IF)。暗黙範囲終了符号はピリオド (.) で、まだ終了していないすべての先行ステートメントの範囲を終了します。

次のプログラム・フラグメントにおける 2 つのピリオドは、それぞれ IF ステートメントを終了させます。そのため、このコードは、明示範囲終了符号を持つ以下の例と同等です。

```
IF ITEM = "A"
    DISPLAY "THE VALUE OF ITEM IS " ITEM
    ADD 1 TO TOTAL
    MOVE "C" TO ITEM
    DISPLAY "THE VALUE OF ITEM IS NOW " ITEM.
IF ITEM = "B"
    ADD 2 TO TOTAL.

IF ITEM = "A"
    DISPLAY "THE VALUE OF ITEM IS " ITEM
    ADD 1 TO TOTAL
    MOVE "C" TO ITEM
    DISPLAY "THE VALUE OF ITEM IS NOW " ITEM
END-IF
IF ITEM = "B"
    ADD 2 TO TOTAL
END-IF
```

暗黙の範囲終了符号を使用すると、ステートメントの終わる場所が不明確になることがあります。結果として、ステートメントを意図に反して終了させ、プログラムのロジックが変わる可能性があります。明示範囲終了符号を使用すると、プログラムが理解しやすくなり、ステートメントを意図に反して終了させることがなくなります。例えば、次のプログラム・フラグメントで、最初の暗黙の範囲例の最初のピリオドの位置を変更すると、コードの意味が変更されます。

```
IF ITEM = "A"
    DISPLAY "VALUE OF ITEM IS " ITEM
    ADD 1 TO TOTAL.
    MOVE "C" TO ITEM
    DISPLAY " VALUE OF ITEM IS NOW " ITEM
IF ITEM = "B"
    ADD 2 TO TOTAL.
```

最初のピリオドが IF ステートメントを終わらせるため、その後の MOVE ステートメントおよび DISPLAY ステートメントは、字下げの意味を無視し、ITEM の値に関係なく実行されます。

プログラムをより読みやすくし、ステートメントの意図しない終了を防ぐために、特に段落内では、明示範囲終了符号を使用するようにすべきです。暗黙の範囲終了符号は、段落の終わりまたはプログラムの終わりでのみ使用してください。

条件ステートメント内にネストされている命令ステートメントについての明示的範囲終了符号をコーディングする際には、注意が必要です。範囲終了符号が、それが

意図されたステートメントと対にされるようにしてください。次の例では、範囲終了符号は最初の READ ステートメントと対になるように意図されましたが、実際には 2 つ目と対にされます。

```
READ FILE1
  AT END
    MOVE A TO B
  READ FILE2
END-READ
```

明示範囲終了符号が意図されたステートメントと対にされるようにするために、上記の例を次のようにコーディングし直すことができます。

```
READ FILE1
  AT END
    MOVE A TO B
  READ FILE2
  END-READ
END-READ
```

関連概念

18 ページの『条件ステートメント』

18 ページの『命令ステートメント』

宣言

宣言は、例外条件が起こったときに実行される 1 つ以上の特殊目的セクションを提供します。

各宣言セクションは、そのセクションの機能を識別する USE ステートメントで始まります。プロシージャールの中に、条件が起こった場合に取りべきアクションを指定します。

関連タスク

370 ページの『入出力エラーの検出および処理』

関連参照

宣言 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

第 2 章 データの使用

このタスクについて

ここに示す情報は、非 COBOL プログラマーが、他のプログラム言語で使用されているデータに関する用語を COBOL 用語と関連付けるのに役立ちます。ここでは、COBOL の基礎である変数、構造、リテラル、定数、値の割り当てと表示、組み込み関数、およびテーブル (配列) とポインターについて紹介します。

関連タスク

『変数、構造、リテラル、および定数の使用』
27 ページの『データ項目への値の割り当て』
37 ページの『画面上またはファイル内での値の表示 (DISPLAY)』
38 ページの『組み込み関数の使用 (組み込み関数)』
39 ページの『テーブル (配列) とポインターの使用』
205 ページの『第 10 章 国際環境でのデータの処理』

変数、構造、リテラル、および定数の使用

大半の高水準プログラム言語では、変数、構造 (グループ項目)、リテラル、または定数としてデータを表すという概念は同じです。

このタスクについて

COBOL プログラムのデータは、英字、英数字、2 バイト文字セット (DBCS)、国別、または数値が可能です。また指標名を定義したり、USAGE POINTER、USAGE FUNCTION-POINTER、USAGE PROCEDURE-POINTER、または USAGE OBJECT REFERENCE として記述されたデータ項目を定義することもできます。データ定義はすべて、プログラムの DATA DIVISION に入れます。

関連タスク

『変数の使用』
24 ページの『データ項目とグループ項目の使用』
26 ページの『リテラルの使用』
27 ページの『定数の使用』
27 ページの『形象定数の使用』

関連参照

データのクラスおよびカテゴリ (COBOL for AIX 言語解説書)

変数の使用

変数は、プログラム実行時に値を変更できるデータ項目です。ただし、値は、データ項目に名前と長さを与えるときに定義されたデータ型に制限されます。

このタスクについて

例えば、お客様名がプログラム内の英数字データ項目であれば、次に示すように、そのお客様名を定義し使用することができます。

```
Data Division.
01 Customer-Name           Pic X(20).
01 Original-Customer-Name Pic X(20).
. . .
Procedure Division.
    Move Customer-Name to Original-Customer-Name
. . .
```

代わりに、PICTURE 節を Pic N(20) と指定し、その項目に USAGE NATIONAL 節を指定することにより、上記のお客様名を国別データ項目として定義できます。国別データ項目は Unicode UTF-16 で表され、その場合、ほとんどの文字が 2 バイトのストレージで表されます。

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

関連タスク

211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』

関連参照

332 ページの『NSYMBOL』

219 ページの『文字データの保管』

PICTURE 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

データ項目とグループ項目の使用

連データ項目は、階層データ構造の一部となることができます。 従属データ項目を持たないデータ項目は、基本項目 と呼ばれます。 1 つ以上の従属データ項目で構成されるデータ項目をグループ項目と呼びます。

このタスクについて

レコードは、基本項目またはグループ項目のどちらでも構いません。 グループ項目は、英数字グループ項目 または国別グループ項目 のいずれでも構いません。

例えば、以下の Customer-Record は英数字グループ項目であり、それぞれが基本データ項目を含んでいる 2 つの従属英数字グループ項目 (Customer-Name と Part-Order) で構成されています。これらのグループ項目は暗黙的に USAGE DISPLAY を持ちます。 以下に示すように、PROCEDURE DIVISION の MOVE ステートメントで、グループ項目全体またはグループ項目の一部を参照できます。

```
Data Division.
File Section.
FD Customer-File
   Record Contains 45 Characters.
01 Customer-Record.
   05 Customer-Name.
      10 Last-Name           Pic x(17).
      10 Filler              Pic x.
      10 Initials            Pic xx.
   05 Part-Order.
      10 Part-Name           Pic x(15).
      10 Part-Color          Pic x(10).
```

```

Working-Storage Section.
01 Orig-Customer-Name.
   05 Surname          Pic x(17).
   05 Initials         Pic x(3).
01 Inventory-Part-Name Pic x(15).
. . .
Procedure Division.
   Move Customer-Name to Orig-Customer-Name
   Move Part-Name to Inventory-Part-Name
. . .

```

代わりに、以下に示すように DATA DIVISION の宣言を変更することにより、Customer-Record を、2 つの従属国別グループ項目で構成される国別グループ項目として定義できます。国別グループ項目の振る舞いは、ほとんどの操作でカテゴリー国別の基本データ項目と同じです。GROUP-USAGE NATIONAL 節は、グループ項目およびその従属グループ項目が国別グループであることを示します。国別グループ内の従属基本項目は、明示的または暗黙的に USAGE NATIONAL として記述されている必要があります。

```

Data Division.
File Section.
FD Customer-File
   Record Contains 90 Characters.
01 Customer-Record          Group-Usage National.
   05 Customer-Name.
      10 Last-Name          Pic n(17).
      10 Filler             Pic n.
      10 Initials           Pic nn.
   05 Part-Order.
      10 Part-Name          Pic n(15).
      10 Part-Color         Pic n(10).
Working-Storage Section.
01 Orig-Customer-Name       Group-Usage National.
   05 Surname               Pic n(17).
   05 Initials              Pic n(3).
01 Inventory-Part-Name      Pic n(15) Usage National.
. . .
Procedure Division.
   Move Customer-Name to Orig-Customer-Name
   Move Part-Name to Inventory-Part-Name
. . .

```

上記の例のグループ項目は、グループ・レベルで USAGE NATIONAL 節を指定することもできます。グループ・レベルの USAGE 節は、グループ内のそれぞれの基本データ項目に適用されます (ですから、これは便利な省略表現と言えます)。ただし、USAGE NATIONAL 節を指定しているグループは、グループ内の基本項目の表記にもかかわらず、国別グループではありません。この USAGE 節を指定しているグループは英数字グループであり、多数の操作 (移動や比較など) において USAGE DISPLAY の基本データ項目と同様の振る舞いをします (ただし、データの編集や変換は行われません)。

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

215 ページの『国別グループ』

関連タスク

211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』

216 ページの『国別グループの使用』

関連参照

12 ページの『FILE SECTION 記入項目』

219 ページの『文字データの保管』

グループ項目のクラスおよびカテゴリー (*COBOL for AIX 言語解説書*)

PICTURE 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

MOVE ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

USAGE 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

リテラルの使用

リテラル とは、値が文字それ自体によって与えられる文字ストリングのことです。データ項目に使用したい値が分かっている場合には、PROCEDURE DIVISION でそのデータ値のリテラル表記を使用できます。

このタスクについて

値のデータ項目を定義したり、データ名を使用してデータ項目を参照したりする必要はありません。例えば、以下に示すように英数字リテラルを移動することにより、出力ファイル用のエラー・メッセージを準備できます。

```
Move "Name is not valid" To Customer-Name
```

以下に示すように数値リテラルを使用すれば、データ項目を特定の整数値と比較できます。次の例では、"Name is not valid" は英数字リテラルであり、03519 は数値リテラルです。

```
01 Part-number      Pic 9(5).  
...  
    If Part-number = 03519 then display "Part number was found"
```

英数字リテラル内では、16 進表記形式 (X') を使用して、制御文字 X'00' から X'1F' を表すことができます。これらの制御文字を英数字リテラルの基本形式で指定すると、結果は予測不能です。

NSYMBOL(NATIONAL) コンパイラー・オプションが有効であるときには、開始区切り文字 N" または N' を使用して国別リテラルを指定でき、NSYMBOL(DBCS) コンパイラー・オプションが有効であるときには、同様にして DBCS リテラルを指定できます。

開始区切り文字 NX" または NX' を使用すれば、(NSYMBOL コンパイラー・オプションの設定とは無関係に) 16 進表記の国別リテラルを指定できます。4 桁の 16 進数字のそれぞれのグループが、単一国別文字を指定します。

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

関連タスク

212 ページの『国別リテラルの使用』

229 ページの『DBCS リテラルの使用』

関連参照

332 ページの『NSYMBOL』

リテラル (*COBOL for AIX 言語解説書*)

定数の使用

定数は、1 つの値しか持たないデータ項目です。COBOL では、定数を表す構造を定義していません。ただし、データ記述に VALUE 節をコーディングすることにより (INITIALIZE ステートメントをコーディングする代わりに)、初期値を使用してデータ項目を定義することができます。

このタスクについて

```
Data Division.  
01 Report-Header   pic x(50)  value "Company Sales Report".  
.  
.  
01 Interest        pic 9v9999 value 1.0265.
```

上記の例は、英数字および数字データ項目を初期化します。同様に、VALUE 節を、国別または DBCS 定数の定義に使用できます。

関連タスク

- 211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』
- 228 ページの『DBCS サポート用のコーディング』

形象定数の使用

通常用いられる特定の定数およびリテラルは、**形象定数** と呼ばれる予約語として次のものが用意されています。ZERO、SPACE、HIGH-VALUE、LOW-VALUE、QUOTE、NULL、および ALL *literal*。これらは固定値を表すため、形象定数はデータ定義を必要としません。

このタスクについて

以下に例を示します。

```
Move Spaces To Report-Header
```

関連タスク

- 213 ページの『国別文字形象定数の使用』
- 228 ページの『DBCS サポート用のコーディング』

関連参照

形象定数 (COBOL for AIX 言語解説書)

データ項目への値の割り当て

データ項目を定義した後、いつでもそれに値を割り当てることができます。COBOL における割り当ては、その背後にある目的によって多くの形式を取ります。

このタスクについて

表 3. プログラム内でのデータ項目の割り当て

目的	方法
データ項目または大きいデータ域に値を割り当てる。	以下のいずれかの方法を使用する。 • INITIALIZE ステートメント • MOVE ステートメント • STRING または UNSTRING ステートメント • VALUE 節 (データ項目を、プログラムが初期状態にあるときにそれに与えたい値に設定する場合)
算術の結果を割り当てる。	COMPUTE、ADD、SUBTRACT、MULTIPLY、または DIVIDE ステートメントを使用します。
データ項目内の文字または文字グループを検査または置換します。	INSPECT ステートメントを使用する。
ファイルから値を受け取る。	READ (または READ INTO) ステートメントを使用する。
システム入力装置またはファイルから値を受け取る。	ACCEPT ステートメントを使用する。
定数を設定します。	データ項目の定義内で VALUE 節を使用し、そのデータ項目を受け取り側として使用しない。このような項目は、コンパイラが読み取り専用の定数としての扱いを強制しなくても、実質的に定数となります。
次のいずれかの処置。 • テーブル・エレメントに関連付けられた値を指標に設定する • 外部スイッチの状況を ON または OFF に設定する • 条件名にデータを移動して、条件を真にする • POINTER、PROCEDURE-POINTER、または FUNCTION-POINTER データ項目にアドレスを設定する • OBJECT REFERENCE データ項目にオブジェクト・インスタンスに関連付ける	SET ステートメントを使用する。

29 ページの『例: データ項目の初期化』

関連タスク

32 ページの『構造の初期化 (INITIALIZE)』

33 ページの『基本データ項目への値の割り当て (MOVE)』

34 ページの『グループ・データ項目への値の割り当て (MOVE)』

36 ページの『画面またはファイルからの入力の割り当て (ACCEPT)』

101 ページの『データ項目の結合 (STRING)』

104 ページの『データ項目の分割 (UNSTRING)』

35 ページの『算術結果の割り当て (MOVE または COMPUTE)』

112 ページの『データ項目の計算および置換 (INSPECT)』

205 ページの『第 10 章 国際環境でのデータの処理』

例: データ項目の初期化

以下の例は、INITIALIZE ステートメントを使用して、英数字、国別編集、および数字編集データ項目を含めたいろいろな種類のデータ項目を初期化する方法を示しています。

INITIALIZE ステートメントは、機能の面で 1 つ以上の MOVE ステートメントと同等です。初期化に関する関連作業を見るならば、グループ項目に対して INITIALIZE ステートメントを使用して、ある特定データ・カテゴリ内にあるすべての従属データ項目をどのように便利な方法で初期化できるかが分かります。

データ項目のブランクまたはゼロへの初期化:

INITIALIZE *identifier-1*

<i>identifier-1</i> PICTURE	<i>identifier-1</i> (初期化前)	<i>identifier-1</i> (初期化後)
9(5)	12345	00000
X(5)	AB123	bbbb ¹
N(3)	004100420031 ²	002000200020 ³
99XX9	12AB3	bbbb ¹
XXBX/XX	ABbC/DE	bbbb/bb ¹
**99.9CR	1234.5CR	**00.0bb ¹
A(5)	ABCDE	bbbb ¹
+99.99E+99	+12.34E+02	+00.00E+00

1. 記号 *b* は、ブランク・スペースを表します。
2. 国別 (UTF-16) 文字「AB1」の 16 進表記。例では、*identifier-1* が Usage National を持っているとして想定しています。
3. 国別 (UTF-16) 文字「 」 (3 個のブランク・スペース) の 16 進表記。*identifier-1* が Usage National として定義されておらず、また NSYMBOL(DBCS) が有効である場合、INITIALIZE は代わりに DBCS スペース (「2020」) を *identifier-1* に保管することに注意してください。

英数字データ項目の初期化:

```
01 ALPHANUMERIC-1 PIC X VALUE "y".
01 ALPHANUMERIC-3 PIC X(1) VALUE "A".
...
INITIALIZE ALPHANUMERIC-1
REPLACING ALPHANUMERIC DATA BY ALPHANUMERIC-3
```

ALPHANUMERIC-3	ALPHANUMERIC-1 (初期化前)	ALPHANUMERIC-1 (初期化後)
A	y	A

英数字右揃えデータ項目の初期化:

```
01 ANJUST PIC X(8) VALUE SPACES JUSTIFIED RIGHT.
01 ALPHABETIC-1 PIC A(4) VALUE "ABCD".
...
INITIALIZE ANJUST
REPLACING ALPHANUMERIC DATA BY ALPHABETIC-1
```

ALPHABETIC-1	ANJUST (初期化前)	ANJUST (初期化後)
ABCD	bbbbbb ¹	bbbABC ¹
1. 記号 <i>b</i> は、ブランク・スペースを表します。		

英数字編集データ項目の初期化:

```

01 ALPHANUM-EDIT-1 PIC XXBX/XXX VALUE "ABbC/DEF".
01 ALPHANUM-EDIT-3 PIC X/BB VALUE "M/bb".
...
INITIALIZE ALPHANUM-EDIT-1
REPLACING ALPHANUMERIC-EDITED DATA BY ALPHANUM-EDIT-3

```

ALPHANUM-EDIT-3	ALPHANUM-EDIT-1 (初期化前)	ALPHANUM-EDIT-1 (初期化後)
M/bb ¹	ABbC/DEF ¹	M/bb/bbb ¹
1. 記号 <i>b</i> は、ブランク・スペースを表します。		

国別データ項目の初期化:

```

01 NATIONAL-1 PIC NN USAGE NATIONAL VALUE N"AB".
01 NATIONAL-3 PIC NN USAGE NATIONAL VALUE N"CD".
...
INITIALIZE NATIONAL-1
REPLACING NATIONAL DATA BY NATIONAL-3

```

NATIONAL-3	NATIONAL-1 (初期化前)	NATIONAL-1 (初期化後)
00430044 ¹	00410042 ²	00430044 ¹
1. 国別文字「CD」の 16 進表記 2. 国別文字「AB」の 16 進表記		

国別編集データ項目の初期化:

```

01 NATL-EDIT-1 PIC 0NN USAGE NATIONAL VALUE N"123".
01 NATL-3 PIC NNN USAGE NATIONAL VALUE N"456".
...
INITIALIZE NATL-EDIT-1
REPLACING NATIONAL-EDITED DATA BY NATL-3

```

NATL-3	NATL-EDIT-1 (初期化前)	NATL-EDIT-1 (初期化後)
003400350036 ¹	003100320033 ²	003000340035 ³
1. 国別文字「456」の 16 進表記 2. 国別文字「123」の 16 進表記 3. 国別文字「045」の 16 進表記		

数値 (ゾーン 10 進数) データ項目の初期化:

```

01 NUMERIC-1 PIC 9(8) VALUE 98765432.
01 NUM-INT-CMPT-3 PIC 9(7) COMP VALUE 1234567.
...
INITIALIZE NUMERIC-1
REPLACING NUMERIC DATA BY NUM-INT-CMPT-3

```

NUM-INT-CMPT-3	NUMERIC-1 (初期化前)	NUMERIC-1 (初期化後)
1234567	98765432	01234567

数値 (国別 10 進数) データ項目の初期化:

```
01 NAT-DEC-1      PIC 9(3)  USAGE  NATIONAL VALUE 987.
01 NUM-INT-BIN-3   PIC 9(2)  BINARY VALUE 12.
. . .
      INITIALIZE NAT-DEC-1
        REPLACING NUMERIC DATA BY NUM-INT-BIN-3
```

NUM-INT-BIN-3	NAT-DEC-1 (初期化前)	NAT-DEC-1 (初期化後)
12	003900380037 ¹	003000310032 ²

1. 国別文字「987」の 16 進表記
2. 国別文字「012」の 16 進表記

数字編集 (USAGE DISPLAY) データ項目の初期化:

```
01 NUM-EDIT-DISP-1 PIC $$Z9V  VALUE "$127".
01 NUM-DISP-3      PIC 999V   VALUE 12.
. . .
      INITIALIZE NUM-EDIT-DISP-1
        REPLACING NUMERIC DATA BY NUM-DISP-3
```

NUM-DISP-3	NUM-EDIT-DISP-1 (初期化前)	NUM-EDIT-DISP-1 (初期化後)
012	\$127	\$ 12

数字編集 (USAGE NATIONAL) データ項目の初期化:

```
01 NUM-EDIT-NATL-1 PIC $$Z9V  NATIONAL VALUE N"$127".
01 NUM-NATL-3      PIC 999V   NATIONAL VALUE 12.
. . .
      INITIALIZE NUM-EDIT-NATL-1
        REPLACING NUMERIC DATA BY NUM-NATL-3
```

NUM-NATL-3	NUM-EDIT-NATL-1 (初期化前)	NUM-EDIT-NATL-1 (初期化後)
003000310032 ¹	0024003100320037 ²	0024002000310032 ³

1. 国別文字「012」の 16 進表記
2. 国別文字「\$127」の 16 進表記
3. 国別文字「\$ 12」の 16 進表記

関連タスク

- 32 ページの『構造の初期化 (INITIALIZE)』
- 72 ページの『テーブルの初期化 (INITIALIZE)』
- 41 ページの『数値データの定義』

関連参照

- 332 ページの『NSYMBOL』

構造の初期化 (INITIALIZE)

INITIALIZE ステートメントをそのグループ項目に適用することによって、グループ項目内のすべての従属データ項目の値を初期化することができます。ただし、グループ内のすべての項目を初期化することが必要な場合を除き、グループ全体を初期化することは非効率的です。

このタスクについて

以下の例は、プログラムが作成するトランザクション・レコードの各フィールドをスペースおよびゼロにリセットする方法を示しています。フィールドの値は、作成される各レコードで同一というわけではありません。(トランザクション・レコードは、英数字グループ項目 TRANSACTION-OUT として定義されています。)

```
01 TRANSACTION-OUT.  
   05 TRANSACTION-CODE      PIC X.  
   05 PART-NUMBER            PIC 9(6).  
   05 TRANSACTION-QUANTITY  PIC 9(5).  
   05 PRICE-FIELDS.  
       10 UNIT-PRICE         PIC 9(5)V9(2).  
       10 DISCOUNT          PIC V9(2).  
       10 SALES-PRICE        PIC 9(5)V9(2).  
   ...  
   INITIALIZE TRANSACTION-OUT
```

レコード	TRANSACTION-OUT (初期化前)	TRANSACTION-OUT (初期化後)
1	R0013830002400000000000000000	b0000000000000000000000000 ¹
2	R0013900004800000000000000000	b0000000000000000000000000 ¹
3	S0014100001200000000000000000	b0000000000000000000000000 ¹
4	C001383000000000425000000000	b0000000000000000000000000 ¹
5	C002010000000000000010000000	b0000000000000000000000000 ¹
1. 記号 <i>b</i> は、ブランク・スペースを表します。		

同様に国別グループ項目内のすべての従属データ項目の値は、そのグループ項目に INITIALIZE ステートメントを適用することにより、リセットできます。以下の構造は、上記の構造と似ていますが、Unicode UTF-16 データを使用している点で異なります。

```
01 TRANSACTION-OUT GROUP-USAGE NATIONAL.  
   05 TRANSACTION-CODE      PIC N.  
   05 PART-NUMBER            PIC 9(6).  
   05 TRANSACTION-QUANTITY  PIC 9(5).  
   05 PRICE-FIELDS.  
       10 UNIT-PRICE         PIC 9(5)V9(2).  
       10 DISCOUNT          PIC V9(2).  
       10 SALES-PRICE        PIC 9(5)V9(2).  
   ...  
   INITIALIZE TRANSACTION-OUT
```

トランザクション・レコードの直前の内容とは無関係に、上記の INITIALIZE ステートメントの実行後には次のようになります。

- TRANSACTION-CODE には NX"0020" (国別スペース) が入ります。
- TRANSACTION-OUT の残りの 27 の国別文字の位置には、NX"0030" (国別 10 進数のゼロ) が入ります。

INITIALIZE ステートメントを使用して英数字または国別グループ・データ項目を初期化すると、そのデータ項目はグループ項目として、つまりグループ・セマンティクスで処理されます。グループ内の基本データ項目は、上記の例に示されているように認識および処理されます。INITIALIZE ステートメントの REPLACING 句をコーディングしない場合、次のようになります。

- SPACE は、英字、英数字、英数字編集、DBCS、カテゴリー国別、および国別編集の各受信項目用の暗黙の送信項目です。
- ZERO は、数字および数字編集受信項目用の暗黙の送信項目です。

関連概念

215 ページの『国別グループ』

関連タスク

72 ページの『テーブルの初期化 (INITIALIZE)』

216 ページの『国別グループの使用』

関連参照

INITIALIZE ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

基本データ項目への値の割り当て (MOVE)

MOVE ステートメントを使用して、基本データ項目に値を割り当てます。

このタスクについて

以下の文は、基本データ項目 Customer-Name の内容を、基本データ項目 Orig-Customer-Name に割り当てます。

Move Customer-Name to Orig-Customer-Name

Customer-Name が Orig-Customer-Name より長い場合は、右側で切り捨てが起こります。Customer-Name が短い場合には、Orig-Customer-Name の右側の余分な文字位置がスペースで埋められます。

数値を含んでいるデータ項目の場合、文字データ項目の場合よりも移動が複雑になることがあります。これは、数値には表現方法が幾通りもあるためです。文字データでは桁ごとの移動が行われますが、一般に数値では、可能な場合には代数值が移動されます。例えば、以下の MOVE ステートメントの場合、Item-x には、値 3.0 (0030 で表される) が入ります。

```
01 Item-x      Pic 999v9.  
...  
Move 3.06 to Item-x
```

英字、英数字、英数字編集、DBCS、整数、または数字編集の各データ項目を、カテゴリー国別または国別編集データ項目に移動でき、送出項目が変換されます。国別データ項目をカテゴリー国別または国別編集のデータ項目に移動できます。カテゴリー国別データ項目の内容に数値が含まれている場合、その項目を、数値、数字編集、外部浮動小数点、または内部浮動小数点のデータ項目に移動できます。国別編集データ項目は、カテゴリー国別データ項目または別の国別編集データ項目にのみ移動できます。埋め込みや切り捨てが行われることがあるので、

基本移動の詳細については、MOVE ステートメントに関する以下の関連資料を参照してください。

以下の例は、国別データ項目に移動される、ギリシャ語の英数字データ項目を示しています。

```
.....
01 Data-in-Unicode    Pic N(100) usage national.
01 Data-in-Greek      Pic X(100).
.....
      Read Greek-file into Data-in-Greek
      Move Data-in-Greek to Data-in-Unicode
```

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

関連タスク

『グループ・データ項目への値の割り当て (MOVE)』

219 ページの『国別 (Unicode) 表現と間の変換』

関連参照

データのクラスおよびカテゴリー (*COBOL for AIX 言語解説書*)

MOVE ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

グループ・データ項目への値の割り当て (MOVE)

グループ・データ項目に値を割り当てるには、MOVE ステートメントを使用してください。

このタスクについて

国別グループ項目 (GROUP-USAGE NATIONAL 節で記述されているデータ項目) を別の国別グループ項目に移動できます。それぞれの国別グループ項目がカテゴリー国別の基本項目であるかのように、すなわち、それぞれの項目が PIC N(*m*) (ここで、*m* はその項目の長さ (国別文字位置数) です) として記述されているかのように、コンパイラーは移動を処理します。

英数字グループ項目を、英数字グループ項目または国別グループ項目に移動できます。国別グループ項目を英数字グループ項目に移動することもできます。コンパイラーはこのような移動をグループ移動として実行します。すなわち、送信グループまたは受信グループ内の個々の基本項目を考慮に入れずに、また送信データ項目を変換せずに実行します。送信および受信グループ項目内の従属データ記述の互換性が保たれるようにしてください。実行時に破壊オーバーラップが起きたとしても移動は行われます。

CORRESPONDING 句を MOVE ステートメントにコーディングすれば、従属基本項目を、あるグループ項目から別のグループ項目の同一名の対応する従属基本項目に移動できます。

```
01 Group-X.
   02 T-Code    Pic X      Value "A".
   02 Month     Pic 99     Value 04.
   02 State     Pic XX     Value "CA".
   02 Filler    PIC X.
01 Group-N     Group-Usage National.
   02 State     Pic NN.
```

```

02 Month      Pic 99.
02 Filler     Pic N.
02 Total      Pic 999.
. . .
MOVE CORR Group-X TO Group-N

```

上記の例では、Group-N 内の State および Month は、Group-X から State および Month の国別表現の値をそれぞれ受け取ります。Group-N 内の他のデータ項目は未変更のままです。(受信グループ項目内の Filler 項目は、MOVE CORRESPONDING ステートメントによっては変更されません。)

MOVE CORRESPONDING ステートメントでは、送信グループ項目および受信グループ項目はグループ項目として扱われ、基本データ項目としては扱われません。グループ・セマンティクスが適用されます。すなわち、それぞれのグループ内の基本データ項目が認識され、結果は、対応するデータ項目のそれぞれのペアが、別個の MOVE ステートメントで参照された場合と同じになります。データ変換は、以下の関連した解説書に明記されている MOVE ステートメントの規則に従って実行されます。どのタイプの基本データ項目が対応するかについての詳細は、CORRESPONDING 句に関する関連した解説書を参照してください。

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』
 215 ページの『国別グループ』

関連タスク

33 ページの『基本データ項目への値の割り当て (MOVE)』
 216 ページの『国別グループの使用』
 219 ページの『国別 (Unicode) 表現との間の変換』

関連参照

グループ項目のクラスおよびカテゴリー (*COBOL for AIX 言語解説書*)
 MOVE ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)
 CORRESPONDING 句 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

算術結果の割り当て (MOVE または COMPUTE)

データ項目に数値を割り当てるときには、MOVE ステートメントではなく COMPUTE ステートメントを使用することを考慮してください。

このタスクについて

```

Move w to z
Compute z = w

```

上記の例では、ほとんどの場合、2 つのステートメントは同じ効果があります。ただし、MOVE ステートメントは割り当て時に切り捨てを行います。DIAGTRUNC コンパイラー・オプションを使用して、数値受け取り側で切り捨てが起こる可能性がある MOVE ステートメントについてコンパイラーが警告を出すように要求することができます。

ただし、実行時に左側の有効数字が失われる場合、COMPUTE ステートメントを使用するとこの条件を検出し、それに対処することができます。COMPUTE ステートメントの ON SIZE ERROR 句を使用すると、コンパイラーはサイズ・オーバーフロー条件

を検出するコードを生成します。条件が起これば、ON SIZE ERROR 句内のコードが実行され、z の内容は未変更のままになります。ON SIZE ERROR 句を指定しないと、割り当て時に切り捨てが行われます。MOVE ステートメントの ON SIZE ERROR サポートはありません。

COMPUTE ステートメントを使用して、算術式または組み込み関数の結果をデータ項目に割り当てることもできます。以下に例を示します。

```
Compute z = y + (x ** 3)
Compute x = Function Max(x y z)
```

関連参照

318 ページの『DIAGTRUNC』

組み込み関数 (COBOL for AIX 言語解説書)

画面またはファイルからの入力の割り当て (ACCEPT)

データ項目に値を割り当てる方法の 1 つとして、画面またはファイルから値を読み取ることができます。

このタスクについて

画面からデータを入力するには、最初にモニターを SPECIAL-NAMES 段落内の簡略名と関連付けます。次に、ACCEPT を使用して、画面から入力された入力行をデータ項目に割り当てます。以下に例を示します。

```
Environment Division.
Configuration Section.
Special-Names.
    Console is Names-Input.
. . .
    Accept Customer-Name From Names-Input
```

画面ではなくファイルから読み取る場合は、次のいずれかの変更を行います。

- Console を device に変更します (ここで、device は任意の有効なシステム装置 (例えば、SYSIN) です)。以下に、その例を示します。

```
SYSIN is Names-Input
```

- export コマンドを使用して、環境変数 CONSOLE を有効なファイル指定に設定します。以下に、その例を示します。

```
export CONSOLE=/myfiles/myinput.rpt
```

環境変数名は、使用されているシステム装置名と同じものでなければなりません。上記の例では、システム装置は Console ですが、環境変数をシステム装置名に割り当てる方法は、すべての有効なシステム装置に対してサポートされます。例えば、システム装置が SYSIN の場合は、ファイル指定に割り当てなければならない環境変数も SYSIN となります。

ACCEPT ステートメントは、入力行をデータ項目に割り当てます。入力行がデータ項目より短い場合は、適切な表現のスペースがデータ項目に埋め込まれます。画面から読み取るとき、入力行がデータ項目より長いと、残った文字は廃棄されます。ファイルから読み取るとき、入力行がデータ項目より長いと、残った文字はファイルの次の入力行として保存されます。

ACCEPT ステートメントを使用するなら、値を英数字または国別グループ項目に割り当てたり、USAGE DISPLAY、USAGE DISPLAY-1、または USAGE NATIONAL が指定されている基本データ項目に割り当てたりすることができます。

値を USAGE NATIONAL データ項目に割り当てると、入力データは、現在のランタイム・ロケールに関連付けられているコード・ページから国別 (Unicode UTF-16) 表現に変換されます。ただし、これは、端末からの入力の場合に限られます。

入力データが他の装置からのものであるときに変換を実行させるには、NATIONAL-OF 組み込み関数を使用します。

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

関連タスク

251 ページの『環境変数の設定』

221 ページの『英数字または DBCS から国別への変換 (NATIONAL-OF)』

405 ページの『CICS のもとでのシステム日付の取得』

関連参照

ACCEPT ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

SPECIAL-NAMES 段落 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

画面上またはファイル内での値の表示 (DISPLAY)

DISPLAY ステートメントを使用すると、データ項目の値を画面に表示したり、ファイルに書き込むことができます。

このタスクについて

Display "No entry for surname '" *Customer-Name* "' found in the file."

上記の例で、データ項目 *Customer-Name* の内容が JOHNSON の場合、ステートメントは、次のメッセージを画面に表示します。

No entry for surname 'JOHNSON' found in the file.

データを画面以外の宛先に書き込みたい場合には、UPON 句を使用してください。例えば、次のステートメントは、SYSOUT 環境変数の値として指定したファイルに書き込みます。

Display "Hello" upon sysout.

USAGE NATIONAL データ項目の値を表示するとき、出力データは、現在のロケールに関連付けられているコード・ページに変換されます。

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

関連タスク

221 ページの『国別の英数字への変換 (DISPLAY-OF)』

404 ページの『CICS のもとで実行する COBOL プログラムのコーディング』

関連参照

257 ページの『ランタイム環境変数』

DISPLAY ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

組み込み関数の使用 (組み込み関数)

一部の高水準プログラム言語には組み込み関数があります。組み込み関数は、プログラム内で、定義済み属性および事前定義値を持つ変数であるかのように参照することができます。COBOL では、これらの関数は **組み込み関数 (intrinsic functions)** と呼ばれます。これらの関数はストリングと数値を操作する機能を提供します。

このタスクについて

組み込み関数の値は参照時に自動的に導き出されるため、関数を DATA DIVISION で定義する必要はありません。引数として使用する非リテラル・データ項目だけを定義してください。形象定数を引数として使用することはできません。

関数 ID は、COBOL 予約語 FUNCTION と、それに続く関数名 (Max など) と、それに続く関数の評価に使用される任意の引数 (x、y、z など) の組み合わせです。例えば、強調表示された語句のグループは関数 ID です。

```
Unstring Function Upper-case(Name) Delimited By Space
      Into Fname Lname
Compute A = 1 + Function Log10(x)
Compute M = Function Max(x y z)
```

関数 ID は、関数の呼び出しと、関数によって戻されるデータ値の両方を表します。関数 ID は、実際にデータ項目を表すため、戻り値の属性を持つデータ項目が使用できる場所ならば、PROCEDURE DIVISION のほとんどの場所で使用することができます。

COBOL ワード function は予約語ですが、関数名は予約されていません。このため、関数名を他のコンテキスト (データ項目の名前など) で使用することができます。例えば、Sqrt は、組み込み関数を呼び出し、プログラム内のデータ項目を指定するために使用できます。

```
Working-Storage Section.
01 x                      Pic 99  value 2.
01 y                      Pic 99  value 4.
01 z                      Pic 99  value 0.
01 Sqrt                   Pic 99  value 0.
. . .
  Compute Sqrt = 16 ** .5
  Compute z = x + Function Sqrt(y)
. . .
```

関数 ID は、英数字、国別、数字、または整数のいずれかのタイプの値を表します。英数字関数または国別関数の関数 ID には、サブストリング指定 (参照修飾子) を組み込むことができます。数字組み込み関数は、それらが戻す数値のタイプに応じてさらに分類されます。

関数 MAX、MIN、DATEVAL、および UNDATE は、指定された引数の型に応じていずれかのタイプの値を返します。

関数 DATEVAL、UNDAT、および YEARWINDOW は、ウィンドウ表示日付フィールドの操作および変換を援助するために、2000 年言語拡張として提供されています。

関数は、ネストされた関数の結果が外側の関数の引数についての要件を満たす限り、引数として他の関数を参照することができます。例えば、Function Sqrt(5) は数値を戻します。したがって、下記の MAX 関数への 3 つの引数はすべて、この関数についての許容される引数型である数値になります。

```
Compute x = Function Max((Function Sqrt(5)) 2.5 3.5)
```

関連タスク

84 ページの『組み込み関数を使用したテーブル項目の処理』

114 ページの『データ項目の変換 (組み込み関数)』

117 ページの『データ項目の評価 (組み込み関数)』

テーブル (配列) とポインターの使用

COBOL では、配列はテーブルと呼ばれます。テーブルは、OCCURS 節を使用して DATA DIVISION に定義される論理的に連続するデータ項目の集合です。

このタスクについて

ポインターは、仮想記憶アドレスを含むデータ項目です。ポインターは、USAGE IS POINTER 節を使用して DATA DIVISION の中に明示的に定義するか、または ADDRESS OF 特殊レジスターとして暗黙的に定義します。

ポインター・データ項目を使用して以下の操作を実行することができます。

- CALL . . BY REFERENCE ステートメントを使用してプログラム間でポインター・データ項目の受け渡しを行う。
- SET ステートメントを使用してそれらを他のポインターへ移動する。
- 比較条件を使用して他のポインターと比較し、等しいかどうかを調べる。
- VALUE IS NULL を使用して、それらが無効なアドレスを含むように初期化する。

ポインター・データ項目は、以下のことを行うために使用してください。

- 限定された基底アドレッシングの実施。特に、レコード域 (OCCURS DEPENDING ON で定義されるために可変位置である) のアドレスを受け渡ししたい場合。
- チェーン・リストの処理。

関連タスク

66 ページの『テーブルの定義 (OCCURS)』

572 ページの『プロシージャ・ポインターと関数ポインターの使用』

関連参照

305 ページの『ADDR』

第 3 章 数値および算術演算

このタスクについて

一般的に、COBOL 数値データは、一連の 10 進数字の桁として表示することができます。ただし、数値項目は、算術符号や通貨記号などの特殊な特性を持つこともできます。

算術演算を効率的に実行できるように数値データを定義、表示、および格納するには、次のようにします。

- 数値データを定義するには、PICTURE 節と、文字 9、+、-、P、S、および V を使用します。
- 数値データを表示するには、PICTURE 節と、MOVE および DISPLAY ステートメントと一緒に編集文字 (Z、コンマ、ピリオドなど) を使用します。
- 数値データの格納方法を制御するには、さまざまな形式を指定した USAGE 節を使用します。
- データ値が適切であるかどうかを妥当性検査するには、数値のクラス・テストを使用します。
- 算術を実行するには、ADD、SUBTRACT、MULTIPLY、DIVIDE、および COMPUTE ステートメントを使用します。
- 必要な通貨記号を指定するには、CURRENCY SIGN 節と適切な PICTURE 文字を使用します。

関連タスク

『数値データの定義』

43 ページの『数値データの表示』

44 ページの『数値データの保管方法の制御』

54 ページの『非互換データの検査 (数値のクラス・テスト)』

54 ページの『算術の実行』

62 ページの『通貨記号の使用』

数値データの定義

数値項目を定義するには、数値の 10 進数の桁数を表すためにデータ記述で文字 9 を指定した PICTURE 節を使用します。英数字データ項目用の X を使用しないでください。

このタスクについて

例えば、以下の Count-y は数値データ項目であり、USAGE DISPLAY を持つ外部 10 進数項目 (ゾーン 10 進数項目) です。

```
05 Count-y          Pic 9(4) Value 25.  
05 Customer-name    Pic X(20) Value "Johnson".
```


同様に、国別文字 (UTF-16) を保持する数値データ項目を定義できます。例えば、以下の Count-n は USAGE NATIONAL を持つ外部 10 進数データ (国別 10 進数項目) です。

```
05 Count-n          Pic 9(4) Value 25 Usage National.
```

デフォルトのコンパイラ・オプションである ARITH(COMPAT) (互換モード と呼ばれる) を使用してコンパイルする場合は、PICTURE 節には最大 18 桁までコーディングすることができます。ARITH(EXTEND) (拡張モード と呼ばれる) を使用してコンパイルする場合は、PICTURE 節には最大 31 桁までコーディングすることができます。

それ以外にコーディングできる特殊な意味を持つ文字は、次のとおりです。

- P** 先行ゼロまたは後続ゼロを示します。
- S** 正または負の符号を示します。
- V** 小数点を暗黙指定します。

次の例の s は、値が符号付きであることを意味します。

```
05 Price Pic s99v99.
```

したがって、このフィールドには、正または負の値を格納することができます。v は、暗黙の小数点の位置を示しますが、ストレージ上の位置を占めないの、項目のサイズには含まれません。デフォルトでは s はストレージ上の位置を必要としないので、通常、s は数値項目のサイズに含まれません。

しかし、プログラムまたはデータを別のマシンに移植する予定である場合、ゾーン 10 進数データ項目用の符号をストレージ上の別個の位置としてコーディングすることができます。次の場合、符号は 1 バイトを占めます。

```
05 Price Pic s99V99 Sign Is Leading, Separate.
```

このようにすれば、現在使用中のマシンとは非分離符号を格納するための規約が異なるマシンを使用する場合に、予測外の結果が生じることがなくなります。

分離符号は、印刷または表示されるゾーン 10 進数データ項目にとっても望ましいものです。

分離符号は、符号付きの国別 10 進数データ項目には必要です。符号は、以下の例のように 2 バイトのストレージを占有します。

```
05 Price Pic s99V99 Usage National Sign Is Leading, Separate.
```

PICTURE 節に内部浮動小数点データ (COMP-1 または COMP-2) を指定することはできません。しかし、VALUE 節を使用して、内部浮動小数点リテラルの初期値を提供できます。

```
05 Compute-result Usage Comp-2 Value 06.23E-24.
```

外部浮動小数点データについては、以下に参照されている例および数値データの形式に関する関連概念を参照してください。

49 ページの『例: 数値データおよび内部表現』

関連概念

46 ページの『数値データの形式』

679 ページの『付録 D. 中間結果および算術精度』

関連タスク

『数値データの表示』

44 ページの『数値データの保管方法の制御』

54 ページの『算術の実行』

214 ページの『国別数値データ項目の定義』

関連参照

53 ページの『ゾーンおよびパック 10 進数データのサイン表記』

219 ページの『文字データの保管』

308 ページの『ARITH』

SIGN 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

数値データの表示

数値項目を特定の編集記号 (小数点、コンマ、ドル記号、借方記号、貸方記号など) を付けて定義すると、項目の表示または印刷時に、項目をより見やすく理解しやすいようにすることができます。

このタスクについて

例えば、以下のコードの Edited-price は、USAGE DISPLAY を持つ数字編集項目です。(数字編集項目に節 USAGE IS DISPLAY を指定することができますが、これは暗黙の指定です。これは、項目が文字形式で保管されることを意味します。)

```
05 Price          Pic      9(5)v99.  
05 Edited-price   Pic  $zz,zz9.99.  
...  
Move Price To Edited-price  
Display Edited-price
```

Price の内容が 0150099 (値 1,500.99 を表す) である場合は、コードを実行すると \$ 1,500.99 が表示されます。Edited-price の PICTURE 節内の z は、先行ゼロの抑止を示します。

英数字ではなく国別 (UTF-16) 文字を保持する数字編集データ項目を定義できます。そのためには、数字編集項目を USAGE NATIONAL と定義してください。USAGE NATIONAL を持つ数字編集項目の場合の編集記号の効果は、USAGE DISPLAY を持つ数字編集項目の場合と同様ですが、編集が国別文字で行われる点は異なります。例えば、上記のコードで Edited-price が USAGE NATIONAL と宣言された場合、項目は国別文字を使用して編集および表示されます。

基本数値項目または数字編集項目に BLANK WHEN ZERO 節をコーディングすることにより、値ゼロが項目に保管されたとき、その項目がスペースで充てんされるようにすることができます。例えば、以下のそれぞれの DISPLAY ステートメントの場合、ゼロではなくブランクが表示されます。

```
05 Price          Pic      9(5)v99.  
05 Edited-price-D Pic  $99,999.99  
    Blank When Zero.  
05 Edited-price-N Pic  $99,999.99 Usage National
```

```
Blank When Zero.  
.....  
Move 0 to Price  
Move Price to Edited-price-D  
Move Price to Edited-price-N  
Display Edited-price-D  
Display Edited-price-N
```

算術式の中、あるいは ADD、SUBTRACT、MULTIPLY、DIVIDE、または COMPUTE ステートメントの中で、数字編集項目を送信オペランドとして使用することはできません。(これらのステートメントのいずれかで数字編集項目が受信フィールドであるとき、あるいは MOVE ステートメントが数字編集受信フィールド、および数字編集または数値送信フィールドを持っているとき、数字編集が行われます)。数字編集項目は、主として、数値データの表示または印刷のために使用されます。

数字編集項目は、数値項目または数字編集項目に移動することができます。以下の例では、数字編集項目の値 (USAGE DISPLAY を持っているか USAGE NATIONAL を持っているかにかかわらず) は数値項目に移動します。

```
Move Edited-price to Price  
Display Price
```

上記の最初の例のステートメントの直後にこれら 2 つのステートメントが続いている場合、Price は 0150099 (値 1,500.99 を表す) と表示されます。Edited-price が USAGE NATIONAL を持っている場合にも、Price は 0150099 と表示されます。

数字編集項目を、英数字データ項目、英数字編集データ項目、浮動小数点データ項目、および国別データ項目に移動することもできます。数字編集データの有効な受信項目の完全なリストについては、MOVE ステートメントに関する関連した解説書を参照してください。

49 ページの『例: 数値データおよび内部表現』

関連タスク

37 ページの『画面上またはファイル内での値の表示 (DISPLAY)』
『数値データの保管方法の制御』
41 ページの『数値データの定義』
54 ページの『算術の実行』
214 ページの『国別数値データ項目の定義』
219 ページの『国別 (Unicode) 表現と間の変換』

関連参照

MOVE ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)
BLANK WHEN ZERO 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

数値データの保管方法の制御

データ記述記入項目に USAGE 節をコーディングすることによって、コンピューターが数値データを保管する方法を制御することができます。

このタスクについて

次のような理由から、形式を制御する場合があります。

- 計算データ型を使用して実行する算術の方が、USAGE DISPLAY や USAGE NATIONAL データ型を使用して実行する算術より効率的である。
- パック 10 進数形式の方が、USAGE DISPLAY または USAGE NATIONAL データ型に比べ、1 桁当たりのストレージが少なく済む。
- パック 10 進数形式の方が 2 進数形式の場合よりも、DISPLAY または NATIONAL 形式との変換が効率的である。
- 浮動小数点形式は、位取りが大きく変化するような算術オペランドおよび結果を格納するのに最適であり、最大数の有効数字が維持される。
- データをあるマシンから別のマシンに移すときに、データ形式を保持する必要がある。

プログラム内で使用する数値データは、COBOL で使用可能な以下の形式のいずれかです。

- 外部 10 進数 (USAGE DISPLAY または USAGE NATIONAL)
- 外部浮動小数点 (USAGE DISPLAY または USAGE NATIONAL)
- 内部 10 進数 (USAGE PACKED-DECIMAL)
- 2 進数 (USAGE BINARY)
- 固有 2 進数 (USAGE COMP-5)
- 内部浮動小数点 (USAGE COMP-1 または USAGE COMP-2)

COMP および COMP-4 は BINARY と同義であり、COMP-3 は PACKED-DECIMAL と同義です。

コンパイラーは、表示可能な数値をそれらの数値の内部表現に変換してから、それらを算術演算で使います。したがって、データ項目を DISPLAY や NATIONAL ではなく BINARY または PACKED-DECIMAL と定義すると、さらに効率的になることがよくあります。以下に例を示します。

```
05 Initial-count Pic S9(4) Usage Binary Value 1000.
```

どの USAGE 節を使用して値の内部表現を制御するかにかかわらず、使用する PICTURE 節の規約および VALUE 節の 10 進値は同じです (ただし、内部浮動小数点データの場合は別で、この場合、PICTURE 節を使用できません)。

49 ページの『例: 数値データおよび内部表現』

関連概念

46 ページの『数値データの形式』

51 ページの『データ形式の変換』

679 ページの『付録 D. 中間結果および算術精度』

関連タスク

41 ページの『数値データの定義』

43 ページの『数値データの表示』

54 ページの『算術の実行』

関連参照

52 ページの『変換および精度』

53 ページの『ゾーンおよびパック 10 進数データのサイン表記』

数値データの形式

数値データに使用できる形式には幾つかあります。

外部 10 進数 (DISPLAY および NATIONAL) 項目

カテゴリー数値データ項目で USAGE DISPLAY が (コーディングされているため、あるいはデフォルトにより) 有効である場合、ストレージのそれぞれの位置 (バイト) は 1 つの 10 進数字を含みます。項目は表示可能な形式で保管されます。USAGE DISPLAY を持つ外部 10 進数項目は、ゾーン 10 進数 データ項目と呼ばれます。

カテゴリー数値データ項目で USAGE NATIONAL が有効である場合、それぞれの 10 進数字ごとに 2 バイトのストレージが必要です。項目は UTF-16 形式で保管されます。USAGE NATIONAL を持つ外部 10 進数項目は、国別 10 進数 データ項目と呼ばれます。

国別 10 進数データ項目は、符号付きの場合には、SIGN SEPARATE 節が有効になっている必要があります。ゾーン 10 進数項目のその他の規則すべてが国別 10 進数項目に適用されます。国別 10 進数項目は、他のカテゴリー数値データ項目を使用できる場所ならどこでも使用できます。

外部 10 進数 (ゾーン 10 進数と国別 10 進数の両方) データ項目は、プログラムとファイル、端末、またはプリンターとの間で数値をやり取りすることを主な目的としています。外部 10 進数項目は、算術処理で、オペランドおよび受け取り側として使用することもできます。ただし、プログラムで多数の算術計算を集中的に実行し、効率を優先させるのであれば、算術計算で使用するデータ項目には、COBOL の計算数値タイプを使用した方がよい場合もあります。

外部浮動小数点 (DISPLAY および NATIONAL) 項目

浮動小数点データ項目で USAGE DISPLAY が (コーディングされているため、あるいはデフォルトにより) 有効である場合、それぞれの PICTURE 文字位置 (使用されている場合、暗黙の小数点である v を除く) は 1 バイトのストレージを占有します。項目は表示可能な形式で保管されます。USAGE DISPLAY を持つ外部浮動小数点項目は、USAGE NATIONAL を持つ外部浮動小数点項目と区別する必要があるとき、本書では表示浮動小数点 データ項目と呼ばれます。

以下の例では、Compute-Result が暗黙的に表示浮動小数点項目として定義されています。

```
05 Compute-Result Pic -9v9(9)E-99.
```

負符号 (-) は、仮数および指数が必ず負の数値でなければならないことを意味するものではありません。負符号は、数値が表示されるときに、正数であれば符号がブランクとなり、負数であれば符号が負符号となることを意味しています。正符号 (+) をコーディングすると、符号は、正数であれば正符号となり、負数であれば負符号となります。

浮動小数点データ項目で USAGE NATIONAL が有効である場合、それぞれの PICTURE 文字位置 (使用されている場合、v を除く) は 2 バイトのストレージを占有します。項目は国別文字 (UTF-16) として保管されます。USAGE NATIONAL を持つ外部浮動小数点項目は、国別浮動小数点 データ項目と呼ばれます。

表示浮動小数点項目の既存の規則は、国別浮動小数点項目に適用されます。

以下の例では、`Compute-Result-N` は国別浮動小数点項目です。

```
05 Compute-Result-N Pic -9v9(9)E-99 Usage National.
```

`Compute-Result-N` が表示される場合、`Compute-Result` について上述したように符号が表示されますが、国別文字で表示されます。

外部浮動小数点項目に `VALUE` 節を使用することはできません。

浮動小数点数は、外部 10 進数と同様、(コンパイラによって) 数値の内部表現に変換しなければ、算術演算で使用することはできません。デフォルト・オプションの `ARITH (COMPAT)` を使用してコンパイルした場合、外部浮動小数点数は長精度 (64 ビット) の浮動小数点形式に変換されます。ただし、`ARITH (EXTEND)` を使用してコンパイルすれば、外部浮動小数点数は拡張精度 (128 ビット) の浮動小数点形式に変換されます。

2 進数 (COMP) 項目

`BINARY`、`COMP`、および `COMP-4` は同義語です。2 進数形式の数値は、2、4、または 8 バイトのストレージを占めます。`PICTURE` 文節で項目が符号付きであることが指定されている場合は、左端のビットが演算符号として使用されます。

2 進数は、付随する `PICTURE` 記述が 4 個以下の 10 進数字であれば 2 バイトを占め、5 個から 9 個の 10 進数字であれば 4 バイトを占め、10 個から 18 個の 10 進数字であれば 8 バイトを占めます。9 桁以上の 2 進数項目には、コンパイラによる余分な処理が必要となります。

2 進数項目には、例えば、指標、添え字、スイッチ、および算術オペランドや結果を入れることができます。

2 進データ (`BINARY`、`COMP`、または `COMP-4`) の切り捨て方法を指定するには、`TRUNC(STD|OPT|BIN)` コンパイラ・オプションを使用してください。

固有 2 進数 (COMP-5) 項目

`USAGE COMP-5` として定義したデータ項目は、ストレージ内では 2 進データとして表されます。しかし、これらは、`USAGE COMP` 項目とは異なり、`PICTURE` 節の 9 の数で暗黙指定される値に制限されるのではなく、固有 2 進数表現 (2、4、または 8 バイト) の容量までの大きさの値を含むことができます。

数値データを `COMP-5` 項目に移動または保管すると、`COBOL PICTURE` サイズ制限ではなく、2 進数フィールド・サイズで切り捨てが行われます。`COMP-5` 項目を参照する場合、演算では完全な 2 進数フィールド・サイズが使用されます。

したがって、`COMP-5` は、データが `COBOL PICTURE` 節に適合しない可能性のある非 `COBOL` プログラムから生じる 2 進データ項目の場合に特に有用です。

次の表は、`COMP-5` データ項目に指定可能な値の範囲を示しています。

表 4. COMP-5 データ項目の値の範囲

PICTURE	ストレージ表現	数値
S9(1) から S9(4)	2 進数ハーフワード (2 バイト)	-32768 から +32767
S9(5) から S9(9)	2 進数フルワード (4 バイト)	-2,147,483,648 から +2,147,483,647
S9(10) から S9(18)	2 進数ダブルワード (8 バイト)	-9,223,372,036,854,775,808 から +9,223,372,036,854,775,807
9(1) から 9(4)	2 進数ハーフワード (2 バイト)	0 から 65535
9(5) から 9(9)	2 進数フルワード (4 バイト)	0 から 4,294,967,295
9(10) から 9(18)	2 進数ダブルワード (8 バイト)	0 から 18,446,744,073,709,551,615

COMP-5 項目の PICTURE 節に、スケーリング (すなわち、小数部の桁数または暗黙の整数桁数) を指定することができます。その場合は、上記にリストされた最大容量とほぼ同じ大きさをスケーリングする必要があります。例えば、PICTURE S99V99 COMP-5 として記述したデータ項目は、ストレージ内では 2 進数ハーフワードとして表され、-327.68 から +327.67 までの範囲の値をサポートします。

VALUE 節のラージ・リテラル: COMP-5 項目の VALUE 節に指定されたりテラルは、一部の例外を除いて、固有 2 進数表現の容量までの大きさの値を含むことができます。例外については、*COBOL for AIX 言語解説書*を参照してください。

TRUNC コンパイラー・オプションの設定に関係なく、COMP-5 データ項目は、TRUNC(BIN) でコンパイルされたプログラムでは、2 進データのように動作します。

パック 10 進数 (COMP-3) 項目

PACKED-DECIMAL と COMP-3 は同義語です。パック 10 進数項目は、PICTURE 記述でコーディングされる 2 つの 10 進数字ごとに 1 バイトのストレージを占めます。ただし、右端のバイトだけが例外で、右端のバイトには 1 つの数字と符号が入ります。この形式が最も効率的に使用されるのは、PICTURE 記述で奇数の桁をコーディングして、左端のバイトが完全に使用されるようにするときです。パック 10 進数項目は、算術演算の目的では固定小数点数として扱われます。

内部浮動小数点 (COMP-1 および COMP-2) 項目

COMP-1 は短精度浮動小数点形式を指し、COMP-2 は長精度浮動小数点形式を指します。これらの形式は、それぞれ 4 バイトと 8 バイトのストレージを占めます。

COMP-1 および COMP-2 データ項目は、FLOAT(NATIVE) コンパイラー・オプション (デフォルト) が有効である場合、IEEE 形式で表されます。FLOAT(S390) (またはその同義語 FLOAT(HEX)) が有効な場合は、COMP-1 および COMP-2 データ項目が一貫して System z[®]、つまり 16 進数の浮動小数点形式で表わされます。詳細については、FLOAT オプションに関する関連参照を参照してください。

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

679 ページの『付録 D. 中間結果および算術精度』

関連タスク

41 ページの『数値データの定義』

214 ページの『国別数値データ項目の定義』

関連参照

219 ページの『文字データの保管』

348 ページの『TRUNC』

325 ページの『FLOAT』

データのクラスおよびカテゴリー (COBOL for AIX 言語解説書)

SIGN 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

VALUE 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

例: 数値データおよび内部表現

次の表は、数値項目の内部表現を示しています。

次の表は、バイナリー・データ・タイプの数値項目の内部表現を示しています。

表 5. 2 進数値項目の内部表現

数値タイプ	PICTURE および USAGE 節とオプションの SIGN 節	値	内部表現
2 進数	PIC S9999 BINARY	+ 1234	04 D2
	PIC S9999 COMP PIC S9999 COMP-4	- 1234	FB 2E
	PIC S9999 COMP-5	+ 12345 ¹	30 39
		- 12345 ¹	CF C7
	PIC 9999 BINARY PIC 9999 COMP PIC 9999 COMP-4	1234	04 D2
	PIC 9999 COMP-5	60000 ¹	EA 60
1. この例では、COMP-5 データ項目に含めることのできる値が、PICTURE 節の 9 の数によって暗黙指定された値に制限されるのではなく、固有 2 進数表現 (2、4、または 8 バイト) の容量までの大きさの値を入れることができることを示しています。			

次の表は、固有データ形式の数値項目の内部表現を示しています。 CHAR(NATIVE) および FLOAT(NATIVE) コンパイラー・オプションが有効であるとしします。

表 6. 固有数値項目の内部表現

数値タイプ	PICTURE および USAGE 節とオプションの SIGN 節	値	内部表現
外部 10 進数	PIC S9999 DISPLAY	+ 1234	31 32 33 34
		- 1234	31 32 33 74
		1234	31 32 33 34
	PIC 9999 DISPLAY	1234	31 32 33 34
	PIC 9999 NATIONAL	1234	00 31 00 32 00 33 00 34
	PIC S9999 DISPLAY SIGN LEADING	+ 1234	31 32 33 34
		- 1234	71 32 33 34
	PIC S9999 DISPLAY SIGN LEADING SEPARATE	+ 1234	2B 31 32 33 34
		- 1234	2D 31 32 33 34
	PIC S9999 DISPLAY SIGN TRAILING SEPARATE	+ 1234	31 32 33 34 2B
		- 1234	31 32 33 34 2D
	PIC S9999 NATIONAL SIGN LEADING SEPARATE	+ 1234	00 2B 00 31 00 32 00 33 00 34
		- 1234	00 2D 00 31 00 32 00 33 00 34
	PIC S9999 NATIONAL SIGN TRAILING SEPARATE	+ 1234	00 31 00 32 00 33 00 34 00 2B
		- 1234	00 31 00 32 00 33 00 34 00 2D
内部 10 進数	PIC S9999 PACKED-DECIMAL PIC S9999 COMP-3	+ 1234	01 23 4C
		- 1234	01 23 4D
	PIC 9999 PACKED-DECIMAL PIC 9999 COMP-3	1234	01 23 4C
内部浮動小数点	COMP-1	+ 1234	44 9A 40 00
		- 1234	C4 9A 40 00
	COMP-2	+ 1234	40 93 48 00 00 00 00 00
		- 1234	C0 93 48 00 00 00 00 00
外部浮動小数点	PIC +9(2).9(2)E+99 DISPLAY	+ 12.34E+02	2B 31 32 2E 33 34 45 2B 30 32
		- 12.34E+02	2D 31 32 2E 33 34 45 2B 30 32
	PIC +9(2).9(2)E+99 NATIONAL	+ 12.34E+02	00 2B 00 31 00 32 00 2E 00 33 00 34 00 45 00 2B 00 30 00 32
		- 12.34E+02	00 2D 00 31 00 32 00 2E 00 33 00 34 00 45 00 2B 00 30 00 32

次の表は、System z ホスト・データ形式の数値項目の内部表現を示しています。
CHAR(EBCDIC) および FLOAT(HEX) コンパイラ・オプションが有効であるとし
ます。

表 7. CHAR(EBCDIC) および FLOAT(HEX) が有効であるときの数値項目の内部表現

数値タイプ	PICTURE および USAGE 節とオプションの SIGN 節	値	内部表現
外部 10 進数	PIC S9999 DISPLAY	+ 1234	F1 F2 F3 C4
		- 1234	F1 F2 F3 D4
		1234	F1 F2 F3 C4
	PIC 9999 DISPLAY	1234	F1 F2 F3 F4
	PIC 9999 NATIONAL	1234	00 31 00 32 00 33 00 34
	PIC S9999 DISPLAY SIGN LEADING	+ 1234	C1 F2 F3 F4
		- 1234	D1 F2 F3 F4
	PIC S9999 DISPLAY SIGN LEADING SEPARATE	+ 1234	4E F1 F2 F3 F4
		- 1234	60 F1 F2 F3 F4
	PIC S9999 DISPLAY SIGN TRAILING SEPARATE	+ 1234	F1 F2 F3 F4 4E
		- 1234	F1 F2 F3 F4 60
	PIC S9999 NATIONAL SIGN LEADING SEPARATE	+ 1234	00 2B 00 31 00 32 00 33 00 34
		- 1234	00 2D 00 31 00 32 00 33 00 34
	PIC S9999 NATIONAL SIGN TRAILING SEPARATE	+ 1234	00 31 00 32 00 33 00 34 00 2B
		- 1234	00 31 00 32 00 33 00 34 00 2D
内部 10 進数	PIC S9999 PACKED-DECIMAL PIC S9999 COMP-3	+ 1234	01 23 4C
		- 1234	01 23 4D
	PIC 9999 PACKED-DECIMAL PIC 9999 COMP-3	1234	01 23 4C
内部浮動小数点	COMP-1	+ 1234	43 4D 20 00
		- 1234	C3 4D 20 00
	COMP-2	+ 1234	43 4D 20 00 00 00 00 00
		- 1234	C3 4D 20 00 00 00 00 00
外部浮動小数点	PIC +9(2).9(2)E+99 DISPLAY	+ 12.34E+02	4E F1 F2 4B F3 F4 C5 4E F0 F2
		- 12.34E+02	60 F1 F2 4B F3 F4 C5 4E F0 F2
	PIC +9(2).9(2)E+99 NATIONAL	+ 12.34E+02	00 2B 00 31 00 32 00 2E 00 33 00 34 00 45 00 2B 00 30 00 32
		- 12.34E+02	00 2D 00 31 00 32 00 2E 00 33 00 34 00 45 00 2B 00 30 00 32

データ形式の変換

プログラム内のコードがデータ形式の異なる項目の相互作用を含んでいると、コンパイラーはそれらの項目を一時的に (比較および算術演算の場合) または永続的に (MOVE、COMPUTE、またはその他の算術ステートメントの受け取り側への割り当ての場合) 変換します。

可能であれば、コンパイラーは、直接的な 1 桁ずつの移動ではなく、数値を保持する移動を実行します。

変換には、通常、追加のストレージと処理時間が必要とされます。これは、演算が実行される前に、データが内部作業域に移動され、変換されるためです。さらに、結果を作業域に戻し、再度変換することが必要な場合もあります。

固定小数点データ形式 (外部 10 進数、パック 10 進数、または 2 進数) 間の変換は、ターゲット・フィールドがソース・オペランドのすべての桁を含むことができれば、精度が失われることなく完了します。

固定小数点データ形式と浮動小数点データ形式 (短精度浮動小数点、長精度浮動小数点、または外部浮動小数点) 間の変換では、精度が失われる可能性があります。このような変換は、固定小数点と浮動小数点の両方のオペランドが混在する算術計算時に起こります。

関連参照

『変換および精度』

53 ページの『ゾーンおよびパック 10 進数データのサイン表記』

変換および精度

数値変換によっては精度が低下する場合があるほか、精度が保持されたり、丸めが行われる場合もあります。

固定小数点項目と外部浮動小数点項目は、どちらも 10 進数の特性を持つため、以下の例での固定小数点項目への参照は、特に明記しない限り、外部浮動小数点項目への参照を含みます。

コンパイラーが固定小数点形式を内部浮動小数点形式に変換するときには、基数 10 の固定小数点数は、内部で使用する数体系に変換されます。

コンパイラーが比較のために短精度形式を長精度形式に変換するときには、短精度数値の埋め込みにはゼロが使用されます。

精度が低下する変換

USAGE COMP-1 データ項目が 6 桁を超える固定小数点データ項目に移動されるときには、固定小数点データ項目は有効数字を 6 個だけ受け取り、残りの桁は 0 になります。

精度を保つ変換

6 桁以下の固定小数点データ項目が USAGE COMP-1 データ項目に移動され、その後で固定小数点データ項目に戻される場合は、元の値がリカバリーされます。

USAGE COMP-1 データ項目が 6 桁以上の固定小数点データ項目に移動され、その後で USAGE COMP-1 データ項目に戻される場合は、元の値がリカバリーされます。

15 桁以下の固定小数点データ項目が USAGE COMP-2 データ項目に移動され、その後で固定小数点データ項目に戻される場合は、元の値がリカバリーされます。

USAGE COMP-2 データ項目が 18 桁以上の固定小数点 (外部浮動小数点ではなく) データ項目に移動され、その後で USAGE COMP-2 データ項目に戻される場合は、元の値がリカバリーされます。

丸めを生じさせる変換

USAGE COMP-1 データ項目、USAGE COMP-2 データ項目、外部浮動小数点データ項目、または浮動小数点リテラルが固定小数点データ項目に移動されると、ターゲット・データ項目の低位桁で丸めが起こります。

USAGE COMP-2 データ項目が USAGE COMP-1 データ項目に移動されると、ターゲット・データ項目の低位桁で丸めが起こります。

固定小数点データ項目の PICTURE に外部浮動小数点データ項目の PICTURE よりも多くの桁位置が含まれている場合に、固定小数点データ項目が外部浮動小数点データ項目に移動されると、ターゲット・データ項目の低位桁で丸めが起こります。

関連概念

679 ページの『付録 D. 中間結果および算術精度』

ゾーンおよびパック 10 進数データのサイン表記

サイン表記は、ゾーン 10 進数データおよび内部 10 進数データの処理や相互作用に影響します。

X'*sd*' (ここで *s* はサイン表記であり、*d* は数字を表します) が与えられた場合、SIGN IS SEPARATE 節を持たない ゾーン 10 進数 (USAGE DISPLAY) データの有効なサイン表記は次のとおりです。

正: 0、1、2、3、8、9、A、および B

負: 4、5、6、7、C、D、E、および F

CHAR(NATIVE) コンパイラー・オプションが有効であると、内部生成される符号は、正および符号なしの場合で 3、負の場合で 7 になります。

CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションが有効であると、内部生成される符号は、正の場合で C、符号なしの場合で F、負の場合で D になります。

X'*ds*' (*d* は数字を表し、*s* はサイン表記です) が与えられた場合、内部 10 進数 (USAGE PACKED-DECIMAL) データの有効なサイン表記は次のとおりです。

正: A、C、E、および F

負: B および D

内部生成される符号は、正および符号なしの場合で C、負の場合で D になります。

符号なし内部 10 進数のサイン表記は、COBOL for AIX とホスト COBOL とでは異なります。ホスト COBOL は、符号なし内部 10 進数の符号として F を内部生成します。

関連参照

355 ページの『ZWB』

668 ページの『データ表現』

非互換データの検査 (数値のクラス・テスト)

コンパイラーは、データ項目に指定された値を PICTURE および USAGE 節に有効であると見なし、それらの値の妥当性検査を行いません。データ項目を後続の処理で使用する前に、その内容が PICTURE および USAGE 節に適合していることを確認してください。

このタスクについて

値がプログラムに渡され、それらの値に対する互換性のないデータ記述を持つ項目に割り当てられることがよくあります。例えば、非数値データが、数値として定義されたフィールドに移動されたり、渡されたりすることがあります。また、符号付き数値が、符号なしとして定義されたフィールドに渡されることもあります。いずれの場合も、受け取り側フィールドには無効なデータが含まれます。項目にそのデータ記述と互換性のない値が与えられると、PROCEDURE DIVISION 内でのその項目への参照が未定義になり、結果が予測できなくなります。

数値のクラス・テストを使用して、データ妥当性検査を行うことができます。以下に例を示します。

```
Linkage Section.  
01 Count-x Pic 999.  
...  
Procedure Division Using Count-x.  
    If Count-x is numeric then display "Data is good"
```

数値のクラス・テストでは、データ項目の内容が、そのデータ項目の PICTURE および USAGE にとって有効な値のセットと照合されます。

算術の実行

いくつかの COBOL 言語機能 (COMPUTE、算術式、数値組み込み関数、数学呼び出し可能サービス、および日付呼び出し可能サービスを含む) のいずれかを使用して、算術を実行できます。どれを選択するかは、特定の必要を機能が満たすかどうかによって違ってきます。

このタスクについて

ほとんどの一般的な算術計算の場合、COMPUTE ステートメントが適切です。数値リテラル、数値データ、または算術演算子を使用する必要がある場合は、算術式を使用できます。数値表現が許可されている場合には、数値組み込み関数を使用すれば時間を節約できます。

関連タスク

55 ページの『COMPUTE およびその他の算術ステートメントの使用』

55 ページの『算術式の使用』

56 ページの『数値組み込み関数の使用』

COMPUTE およびその他の算術ステートメントの使用

ほとんどの算術計算では、ADD、SUBTRACT、MULTIPLY、および DIVIDE ステートメントではなく、COMPUTE ステートメントが使用されます。いくつかの個々の算術ステートメントの代わりに、1 つの COMPUTE ステートメントをコーディングするだけでよいことがよくあります。

このタスクについて

COMPUTE ステートメントは、算術式の結果を 1 つ以上のデータ項目に割り当てます。

```
Compute z      = a + b / c ** d - e
Compute x y z = a + b / c ** d - e
```

COMPUTE 以外の算術ステートメントを使用した算術計算の中には、いっそう直感的なものがあります。以下に例を示します。

COMPUTE	等価の算術ステートメント
Compute Increment = Increment + 1	Add 1 to Increment
Compute Balance = Balance - Overdraft	Subtract Overdraft from Balance
Compute IncrementOne = IncrementOne + 1 Compute IncrementTwo = IncrementTwo + 1 Compute IncrementThree = IncrementThree + 1	Add 1 to IncrementOne, IncrementTwo, IncrementThree

さらに、剰余を処理したい除算については、DIVIDE ステートメント (REMAINDER 句を指定した) を使用したい場合もあります。REM 組み込み関数も、剰余を処理する機能を提供します。

算術計算を実行するとき、ゾーン 10 進数データ項目を使用するのと同様に、国別 10 進数データ項目をオペランドとして使用できます。また、表示浮動小数点オペランドを使用するのと同様に、国別浮動小数点データ項目を使用することもできます。

関連概念

59 ページの『固定小数点演算と浮動小数点演算の対比』

679 ページの『付録 D. 中間結果および算術精度』

関連タスク

41 ページの『数値データの定義』

算術式の使用

数値データ項目が許可されているステートメント内の多くの場所で、算術式を使用できます (ただし、どの場所でも使用できるわけではありません)。

このタスクについて

例えば、算術式を比較条件の被比較数として使用することができます。

If (a + b) > (c - d + 5) Then. . .

算術式は、単一の数字リテラル、単一の数値データ項目、または単一の組み込み関数参照で構成することができます。また、これらの項目のいくつかを算術演算子で結合して構成することもできます。

算術演算子は、次の優先順位に従って評価されます。

表 8. 算術演算子の評価の順序

演算子	意味	評価の順序
単項 + または -	代数符号	1 番目
**	指数	2 番目
/ または *	除算または乗算	3 番目
2 項 + または -	加算または減算	最後

優先順位が同じレベルの演算子は、左から右へと評価されます。ただし、演算子とともに括弧を使用して、それらが評価される順序を変更することができます。括弧の中の式は、個々の演算子が評価される前に評価されます。必要であるかどうかにかかわらず、括弧を使用するとプログラムが読みやすくなります。

関連概念

59 ページの『固定小数点演算と浮動小数点演算の対比』

679 ページの『付録 D. 中間結果および算術精度』

数字組み込み関数の使用

数字組み込み関数は、数式を使用できる場所でのみ使用することができます。これらの関数を使用すると、時間の節約に役立ちます。これは、これらの関数を取り扱う多種類の一般的な計算をコーディングする必要がなくなるためです。

このタスクについて

数字組み込み関数は符号付き数値を戻し、一時数値データ項目として扱われます。

数字関数は、以下のカテゴリーに分類されます。

整数 整数を戻すもの。

浮動小数点

長精度 (64 ビット) または拡張精度 (128 ビット) の浮動小数点値を戻すもの (これは、デフォルト・オプション ARITH(COMPAT) を使用してコンパイルするか、ARITH(EXTEND) を使用してコンパイルするかによって決まります)。

混合 引数によって、整数、浮動小数点値、または小数部の桁がある固定小数点数を戻すもの。

組み込み関数を使用すると、次の表に概説されているようなさまざまな種類の算術演算を実行することができます。

表 9. 数字組み込み関数

数値処理	日付および時刻	金融	数学	統計
LENGTH MAX MIN NUMVAL NUMVAL-C ORD-MAX ORD-MIN	CURRENT-DATE DATE-OF-INTEGERS DATE-TO-YYYYMMDD DATEVALDAY-OF-INTEGERS DAY-TO-YYYYDDD INTEGER-OF-DATE INTEGER-OF-DAY UNDATEWHEN-COMPILED YEAR-TO-YYYY YEARWINDOW	ANNUITY PRESENT-VALUE	ACOS ASIN ATAN COS FACTORIAL INTEGER INTEGER-PART LOG LOG10 MOD REM SIN SQRT SUM TAN	MEAN MEDIAN MIDRANGE RANDOM RANGE STANDARD-DEVIATION VARIANCE

『例: 数字組み込み関数』

ある関数を別の関数の引数として参照することができます。ネストされた関数は、外側の関数からは独立して評価されます (ただし、コンパイラーが混合関数を固定小数点命令と浮動小数点命令のどちらを使用して評価すべきかを判別するときは例外です)。

算術式を数字関数への引数としてネストすることもできます。例えば、次の例には、3 つの関数引数 (a、b、および算術式 (c / d)) がありません。

Compute x = Function Sum(a b (c / d))

ALL 添え字を使用すると、あるテーブル (または配列) のすべてのエレメントを関数の引数として参照することができます。

また、整数タイプの特殊レジスターは、整数の引数を使用できる場所であればどこでも引数として使用することができます。

関連概念

59 ページの『固定小数点演算と浮動小数点演算の対比』

679 ページの『付録 D. 中間結果および算術精度』

関連参照

308 ページの『ARITH』

例: 数字組み込み関数

以下の例と付随する説明では、それぞれのカテゴリーごとに組み込み関数を示します。

以下の例がゾーン 10 進数データ項目を示している場合、代わりに国別 10 進数項目を使用できます。(ただし、符号付き国別 10 進数項目の場合は、SIGN SEPARATE 節が有効でなければなりません。)

一般数値処理

2 つの価格（ドル記号付きの英数字項目として以下に示されています）のうちの最大値を見つけ、その値を出力レコードの数値フィールドに入れ、それから出力レコードの長さを判別したいとしましょう。 そのためには、NUMVAL-C（英数字または国別リテラルあるいは英数字または国別データ項目の、数値を戻す関数）、および MAX 関数と LENGTH 関数を使用できます。

```
01 X                      Pic 9(2).
01 Price1                 Pic x(8)  Value "$8000".
01 Price2                 Pic x(8)  Value "$2000".
01 Output-Record.
   05 Product-Name       Pic x(20).
   05 Product-Number     Pic 9(9).
   05 Product-Price      Pic 9(6).
. . .
Procedure Division.
   Compute Product-Price =
       Function Max (Function Numval-C(Price1) Function Numval-C(Price2))
   Compute X = Function Length(Output-Record)
```

さらに、Product-Name の内容が大文字になるようにするために、次のステートメントを使用することができます。

```
Move Function Upper-case (Product-Name) to Product-Name
```

日付および時刻

次の例は、今日から 90 日後の満期日を計算する方法を示しています。

CURRENT-DATE 関数から戻される最初の 8 文字は、日付を 4 桁の年、2 桁の月、および 2 桁の日という形式 (YYYYMMDD) で表します。 この日付がその整数値に変換されます。そのあと、この値に 90 が追加され、整数が YYYYMMDD 形式に再度変換されます。

```
01 YYYYMMDD              Pic 9(8).
01 Integer-Form          Pic S9(9).
. . .
   Move Function Current-Date(1:8) to YYYYMMDD
   Compute Integer-Form = Function Integer-of-Date(YYYYMMDD)
   Add 90 to Integer-Form
   Compute YYYYMMDD = Function Date-of-Integer(Integer-Form)
   Display 'Due Date: ' YYYYMMDD
```

金融

ビジネス投資の判断では、計画された投資の利益率を評価するために、予期される将来の現金流入の現在価格を計算することがしばしば必要になります。 将来の特定の時期に受け取ることが期待される金額の現在価格は、今日特定の利率で投資された場合に、累積されてその将来の金額になるであろう金額です。

例えば、計画された \$1,000 の投資で、次の 3 年間にわたり、それぞれ年 1 回の支払いで \$100、\$200、および \$300 の支払いの流れになるとします。 次の COBOL ステートメントは、10% の利率でこれらの現金流入の現在の値を計算する方法を示しています。

```
01 Series-Amt1           Pic 9(9)V99      Value 100.
01 Series-Amt2           Pic 9(9)V99      Value 200.
01 Series-Amt3           Pic 9(9)V99      Value 300.
01 Discount-Rate         Pic S9(2)V9(6)   Value .10.
01 Todays-Value          Pic 9(9)V99.
. . .
```

```

Compute Todays-Value =
Function
  Present-Value(Discount-Rate Series-Amt1 Series-Amt2 Series-Amt3)

```

ANNUITY 関数は、ローンの元金および利息を返済するために必要な分割払いの支払金（年賦金）の金額を判断することが必要とされるビジネス問題で使用できます。一連の支払いの特徴は、各期間の長さと、期間ごとの金額および利率が一定であるということです。次の例は、\$15,000 のローンを 12% の年利で 3 年間で返済するのに必要な月賦金額を計算する方法を示しています（36 か月払い、1 か月当たりの利率 = .12/12）。

```

01 Loan          Pic 9(9)V99.
01 Payment       Pic 9(9)V99.
01 Interest      Pic 9(9)V99.
01 Number-Periods Pic 99.
. . .
Compute Loan = 15000
Compute Interest = .12
Compute Number-Periods = 36
Compute Payment =
  Loan * Function Annuity((Interest / 12) Number-Periods)

```

数学

次の COBOL ステートメントでは、組み込み関数をネストし、算術式を引数として使用し、前の複雑な計算を簡単に行う方法を示しています。

```

Compute Z = Function Log(Function Sqrt (2 * X + 1)) + Function Rem(X 2)

```

ここでは、組み込み関数 REM (REMAINDER 節を指定した DIVIDE ステートメントではなく) が、X を 2 で割った剰余を加数に戻します。

統計

組み込み関数を使用すると、統計情報の計算が簡単になります。さまざまな市民税を分析していて、平均値、中央値、および範囲（最高税額と最低税額の差）を計算したいとします。

```

01 Tax-S          Pic 99v999 value .045.
01 Tax-T          Pic 99v999 value .02.
01 Tax-W          Pic 99v999 value .035.
01 Tax-B          Pic 99v999 value .03.
01 Ave-Tax        Pic 99v999.
01 Median-Tax     Pic 99v999.
01 Tax-Range      Pic 99v999.
. . .
Compute Ave-Tax   = Function Mean   (Tax-S Tax-T Tax-W Tax-B)
Compute Median-Tax = Function Median (Tax-S Tax-T Tax-W Tax-B)
Compute Tax-Range = Function Range  (Tax-S Tax-T Tax-W Tax-B)

```

関連タスク

115 ページの『数値への変換 (NUMVAL、NUMVAL-C)』

固定小数点演算と浮動小数点演算の対比

プログラム内の算術計算では（それが算術ステートメント、組み込み関数、式、または相互にネストされたこれらの組み合わせのいずれであっても）、算術計算のコーディング方法によって、浮動小数点演算になるか、固定小数点演算になるかが決まります。

プログラム内の多くのステートメントには、算術計算が伴うことがあります。例えば、以下のそれぞれの COBOL ステートメントには、ある種の算術計算が必要です。

- 一般算術計算

```
compute report-matrix-col = (emp-count ** .5) + 1
add report-matrix-min to report-matrix-max giving report-matrix-tot
```

- 式および関数

```
compute report-matrix-col = function sqrt(emp-count) + 1
compute whole-hours       = function integer-part((average-hours) + 1)
```

- 算術比較

```
if report-matrix-col <      function sqrt(emp-count) + 1
if whole-hours           not = function integer-part((average-hours) + 1)
```

浮動小数点計算

通常、算術計算に以下のいずれかの特性がある場合、それは浮動小数点演算で評価されます。

- オペランドまたは結果フィールドが浮動小数点である。

オペランドは、浮動小数点リテラルとしてコーディングするか、あるいは USAGE COMP-1、USAGE COMP-2、または外部浮動小数点（浮動小数点 PICTURE を指定した USAGE DISPLAY または USAGE NATIONAL）として定義されたデータ項目としてコーディングした場合に浮動小数点になります。

オペランドがネストされた算術式である場合、または数字組み込み関数への参照である場合、そのオペランドは次の条件のいずれかが当てはまるとき、浮動小数点演算になります。

- 算術式内の引数が浮動小数点になる。
- 関数が浮動小数点関数である。
- 関数が 1 つ以上の浮動小数点引数を持つ混合関数である。

- 指数に小数部の桁が含まれている。

指数は、小数部の桁を含むか（小数部の桁を含むリテラルを使用する場合）、小数部の桁を含む PICTURE を項目に与えるか、あるいは結果が小数部の桁を持つ算術式または関数を使用します。

算術式または数字関数は、オペランドまたは引数（除数および指数を除く）に小数部の桁がある場合には、小数部の桁がある結果をもたらします。

固定小数点計算

通常、算術演算に上記の浮動小数点についての特性がない場合、コンパイラはそれを固定小数点演算で評価します。すなわち、算術計算が固定小数点として処理されるのは、すべてのオペランドが固定小数点で、結果フィールドが固定小数点と定義されており、しかもどの指数も小数部の桁がある値を表さない場合だけです。また、ネストされた算術式および関数参照も、固定小数点値を表さなければなりません。

算術比較 (比較条件)

関係演算子を使用して数式を比較する場合、数式 (それらがデータ項目、算術式、関数参照、またはこれらの組み合わせのいずれであっても) は、計算全体のコンテキストでは、被比較数です。すなわち、それぞれの属性が互いの計算に影響を与える可能性があり、両方の式が固定小数点で評価されるか、または両方の式が浮動小数点で評価されることになります。これは、簡略比較にも当てはまります (比較の中で一方の被比較数が明示的に指定されない場合でも)。以下に例を示します。

```
if (a + d) = (b + e) and c
```

このステートメントには、 $(a + d) = (b + e)$ と $(a + d) = c$ の 2 つの比較があります。 $(a + d)$ は、2 番目の比較では明示的に指定されていませんが、その比較の被比較数です。したがって、 c の属性が $(a + d)$ の計算に影響を与える可能性があります。

比較演算 (および比較の中にネストされた算術式の評価) は、一方の被比較数が浮動小数点値であるかまたは結果が浮動小数点値になる場合、コンパイラによって浮動小数点演算として処理されます。

比較演算 (および比較の中にネストされた算術式の評価) は、両方の被比較数が固定小数点値であるかまたは結果が固定小数点値になる場合、コンパイラによって固定小数点演算として処理されます。

暗黙的な比較 (関係演算子を使用されない) は、単位として処理されません。ただし、2 つの被比較数は、浮動小数点演算または固定小数点演算での評価に関しては、個別に扱われます。以下の例では、実際には、それぞれの属性に関係なく評価され、その後で相互に比較される 5 つの算術式があります。

```
evaluate (a + d)
    when (b + e) thru c
    when (f / g) thru (h * i)
    . . .
end-evaluate
```

『例: 固定小数点計算および浮動小数点計算』

関連参照

688 ページの『非算術ステートメントの算術式』

例: 固定小数点計算および浮動小数点計算

次の例は、固定小数点演算と浮動小数点演算を使用して評価されるステートメントを示しています。

従業員表のデータ項目を次のように定義すると仮定します。

```
01 employee-table.
   05 emp-count          pic 9(4).
   05 employee-record occurs 1 to 1000 times
       depending on emp-count.
       10 hours          pic +9(5)e+99.
   . . .
01 report-matrix-col      pic 9(3).
01 report-matrix-min      pic 9(3).
```

```

01 report-matrix-max    pic 9(3).
01 report-matrix-tot    pic 9(3).
01 average-hours        pic 9(3)v9.
01 whole-hours          pic 9(4).

```

以下のステートメントは、浮動小数点演算を使用して評価されます。

```

compute report-matrix-col = (emp-count ** .5) + 1
compute report-matrix-col = function sqrt(emp-count) + 1
if report-matrix-tot < function sqrt(emp-count) + 1

```

以下のステートメントは、固定小数点演算を使用して評価されます。

```

add report-matrix-min to report-matrix-max giving report-matrix-tot
compute report-matrix-max =
    function max(report-matrix-max report-matrix-tot)
if whole-hours not = function integer-part((average-hours) + 1)

```

通貨記号の使用

多くのプログラムでは金融情報を処理する必要があり、それらの情報を適切な通貨記号で出力表示する必要があります。 **COBOL 通貨サポート** (およびご使用のプリンターやディスプレイ装置に合ったコード・ページ) を使用するなら、プログラムで幾つかの通貨記号を使用できます。

このタスクについて

以下の記号の 1 つ以上を使用できます。

- ドル記号 (\$) のような記号
- 複数文字からなる通貨記号 (USD または EUR など)
- 欧州経済通貨同盟 (EMU) によって確立されているユーロ記号

金融情報を表示するための記号を指定するには、それらの記号に関連付けられる PICTURE 文字を指定した CURRENCY SIGN 節を (CONFIGURATION SECTION の SPECIAL-NAMES 段落の中で) 使用してください。次の例で、PICTURE 文字 \$ は、通貨記号として \$US を使用することを示しています。

```

    Currency Sign is "$US" with Picture Symbol "$".
77 Invoice-Amount      Pic $,$$9.99.
    . . .
    Display "Invoice amount is " Invoice-Amount.

```

この例で、Invoice-Amount に 1500.00 が含まれている場合は、次のように出力されます。

```
Invoice amount is $US1,500.00
```

プログラム内で複数の CURRENCY SIGN 節を使用することにより、複数の通貨記号を表示することができます。

16 進リテラルを使用して通貨記号の値を表すことができます。ソース・プログラムのデータ入力方法では、対象とする文字を簡単に入力できない場合、16 進数リテラルを使用すると役立つことがあります。次の例は、通貨記号として使用される 16 進値 X'80' を示しています。

```

Currency Sign X'80' with Picture Symbol 'U'.
. . .
01 Deposit-Amount          Pic UUUUU9.99.

```

キーボード上にユーロ記号に相当する文字がない場合は、それを CURRENCY SIGN 節で 16 進値として指定する必要があります。

ユーロ記号の 16 進値は、コード・ページ 1252 (Latin 1) の場合、X'80' です。

関連参照

316 ページの『CURRENCY』
CURRENCY SIGN 節 (「*COBOL for AIX* 言語解説書」)

例: 複数の通貨符号

次の例は、ユーロ通貨 (EUR) とスイスのフラン (CHF) の両方で値を表示する方法を示すものです。

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. EuroSamp.
Environment Division.
Configuration Section.
Special-Names.
    Currency Sign is "CHF " with Picture Symbol "F"
    Currency Sign is "EUR " with Picture Symbol "U".
Data Division.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 Deposit-in-Euro          Pic S9999V99 Value 8000.00.
01 Deposit-in-CHF           Pic S9999V99.
01 Deposit-Report.
    02 Report-in-Franc      Pic -FFFFF9.99.
    02 Report-in-Euro       Pic -UUUUU9.99.
01 EUR-to-CHF-Conv-Rate     Pic 9V99999 Value 1.53893.
. . .
PROCEDURE DIVISION.
Report-Deposit-in-CHF-and-EUR.
    Move Deposit-in-Euro to Report-in-Euro
    Compute Deposit-in-CHF Rounded
        = Deposit-in-Euro * EUR-to-CHF-Conv-Rate
    On Size Error
        Perform Conversion-Error
    Not On Size Error
        Move Deposit-in-CHF to Report-in-Franc
        Display "Deposit in euro = " Report-in-Euro
        Display "Deposit in franc = " Report-in-Franc
    End-Compute
    Goback.
Conversion-Error.
    Display "Conversion error from EUR to CHF"
    Display "Euro value: " Report-in-Euro.

```

上記の例は、次のような表示出力を作成します。

```

Deposit in euro = EUR 8000.00
Deposit in franc = CHF 12311.44


```

この例で使用されている交換レートは例として使われているだけです。

第 4 章 テーブルの処理

このタスクについて

テーブル は、合計額や月平均額のような同じデータ記述を持つデータ項目の集合です。テーブルは、テーブル名とテーブル・エレメント と呼ばれる従属項目から成ります。テーブルは、配列に相当する COBOL 用語です。



上記の例では、SAMPLE-TABLE-ONE が、テーブルを含むグループ項目です。TABLE-COLUMN は、3 回出現する 1 次元テーブルのテーブル・エレメントを指しています。

反復項目を DATA DIVISION に別個の連続する項目として定義するのではなく、DATA DIVISION 記入項目の OCCURS 節を使用してテーブルを定義します。この方法には、次のような利点があります。

- コードは、項目 (テーブル・エレメント) の単位を明確に示します。
- 添え字と指標を使用してテーブル・エレメントを参照することができます。
- データ項目の反復が容易です。

テーブルは、プログラムの処理速度、特にレコードを探索するプログラムの速度を高めるうえで大切なものです。

関連概念

691 ページの『付録 E. 複合 OCCURS DEPENDING ON』

関連タスク

66 ページの『テーブルの定義 (OCCURS)』

67 ページの『テーブルのネスト』

69 ページの『テーブル内の項目の参照』

72 ページの『テーブルに値を入れる方法』

78 ページの『可変長テーブルの作成 (DEPENDING ON)』

81 ページの『テーブルの探索』

84 ページの『組み込み関数を使用したテーブル項目の処理』

636 ページの『テーブルの効率的処理』

テーブルの定義 (OCCURS)

テーブルをコーディングするには、テーブルにグループ名を与え、 n 回繰り返される従属項目 (テーブル・エレメント) を定義します。

このタスクについて

```
01 table-name.  
   05 element-name OCCURS  $n$  TIMES.  
   . . . (subordinate items of the table element)
```

上記の例では、table-name は、英数字グループ項目の名前です。テーブル・エレメント定義 (OCCURS 節が組み込まれている) は、テーブルを含むグループ項目に従属しています。OCCURS 節をレベル 01 記述で使用することはできません。

テーブルに入れるのが Unicode (UTF-16) データのみであり、テーブルを含んでいるグループ項目がほとんどの操作で基本カテゴリー国別項目と同様に振る舞うようにさせたい場合には、グループ項目に GROUP-USAGE NATIONAL 節をコーディングします。

```
01 table-nameN Group-Usage National.  
   05 element-nameN OCCURS  $m$  TIMES.  
       10 elementN1 Pic nn.  
       10 elementN2 Pic S99 Sign Is Leading, Separate.  
       . . .
```

国別グループに従属する基本項目は、明示的または暗黙的に USAGE NATIONAL として記述する必要があります。また符合付きの従属数値データ項目は、暗黙的または明示的に SIGN IS SEPARATE 節で記述されている必要があります。

2 次元から 7 次元までのテーブルを作成するには、ネストされた OCCURS 節を使用してください。

可変長テーブルを作成するには、OCCURS 節に DEPENDING ON 句をコーディングしてください。

テーブルの 1 つ以上のキー・フィールドの値に基づいて、テーブル・エレメントが昇順または降順に配列されるよう指定するには、OCCURS 節の ASCENDING または DESCENDING KEY 句 (あるいはその両方) をコーディングしてください。キーの名前は重要度の高い順に指定します。キーは、クラス英字、英数字、DBCS、国別、または数値にすることができます。(USAGE NATIONAL を持っている場合、キーはカテゴリー国別にすることができます。あるいは国別編集、数字編集、国別 10 進数、または国別浮動小数点の項目にすることもできます。)

テーブルの二分探索 (SEARCH ALL) を行うには、OCCURS 節の ASCENDING または DESCENDING KEY 句をコーディングする必要があります。

83 ページの『例: 二分探索』

関連概念

215 ページの『国別グループ』

関連タスク

67 ページの『テーブルのネスト』

69 ページの『テーブル内の項目の参照』

72 ページの『テーブルに値を入れる方法』
78 ページの『可変長テーブルの作成 (DEPENDING ON)』
216 ページの『国別グループの使用』
83 ページの『二分探索 (SEARCH ALL)』
41 ページの『数値データの定義』


関連参照

OCCURS 節 (COBOL for AIX 言語解説書)
SIGN 節 (COBOL for AIX 言語解説書)
ASCENDING KEY および DESCENDING KEY 句
(COBOL for AIX 言語解説書)
SORT ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

テーブルのネスト


2 次元テーブルを作成するには、ある 1 次元テーブルのそれぞれのオカレンス (出現) の中で別の 1 次元テーブルを定義します。

このタスクについて



例えば、上の SAMPLE-TABLE-TWO の TABLE-ROW は、2 回出現する 1 次元テーブルのエレメントです。TABLE-COLUMN は、2 次元テーブルのエレメントで、TABLE-ROW のそれぞれのオカレンスで 3 回出現します。

3 次元テーブルを作成するには、ある 1 次元テーブル (それ自体が別の 1 次元テーブルのそれぞれのオカレンスに含まれている) のそれぞれのオカレンスの中で別の 1 次元テーブルを定義します。以下に例を示します。



SAMPLE-TABLE-THREE の TABLE-DEPTH は 1 次元テーブルのエレメントで、2 回出現します。TABLE-ROW は 2 次元テーブルのエレメントで、TABLE-DEPTH のそれぞれのオカレンスで 2 回出現します。TABLE-COLUMN は 3 次元テーブルのエレメントで、TABLE-ROW のそれぞれのオカレンスで 3 回出現します。

2 次元テーブルでは、2 つの添え字が行番号と列番号に対応します。 3 次元テーブルでは、3 つの添え字が深さ番号、列番号、および行番号に対応します。

『例: 添え字付け』

『例: 指標付け』

関連タスク

66 ページの『テーブルの定義 (OCCURS)』

69 ページの『テーブル内の項目の参照』

72 ページの『テーブルに値を入れる方法』

78 ページの『可変長テーブルの作成 (DEPENDING ON)』

81 ページの『テーブルの探索』

84 ページの『組み込み関数を使用したテーブル項目の処理』

636 ページの『テーブルの効率的処理』

関連参照

OCCURS 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

例: 添え字付け

次の例は、リテラル添え字を使用している、SAMPLE-TABLE-THREE への有効な参照を示しています。 2 番目の例では、スペースは必須です。

TABLE-COLUMN (2, 2, 1)

TABLE-COLUMN (2 2 1)

いずれのテーブル参照でも、最初の値 (2) は TABLE-DEPTH 内の 2 番目のオカレンスを参照し、2 つ目の値 (2) は TABLE-ROW 内の 2 番目のオカレンスを参照し、3 つ目の値 (1) は TABLE-COLUMN 内の 1 番目のオカレンスを参照します。

次の SAMPLE-TABLE-TWO への参照では、変数添え字が使用されています。 SUB1 と SUB2 が、テーブルの範囲内の正の整数値を含むデータ名であれば、この参照は有効になります。

TABLE-COLUMN (SUB1 SUB2)

関連タスク

69 ページの『添え字付け』

例: 指標付け

次の例は、指標で参照されるエレメントの変位を計算する方法を示しています。

次の 3 次元テーブル SAMPLE-TABLE-FOUR を考えてみてください。

01 SAMPLE-TABLE-FOUR

05 TABLE-DEPTH OCCURS 3 TIMES INDEXED BY INX-A.

10 TABLE-ROW OCCURS 4 TIMES INDEXED BY INX-B.

15 TABLE-COLUMN OCCURS 8 TIMES INDEXED BY INX-C PIC X(8).

SAMPLE-TABLE-FOUR に対して次の相対指標付け参照をコーディングするとします。

TABLE-COLUMN (INX-A + 1, INX-B + 2, INX-C - 1)

この参照によって、TABLE-COLUMN への変位が次のように計算されます。

```
(contents of INX-A) + (256 * 1)
+ (contents of INX-B) + (64 * 2)
+ (contents of INX-C) - (8 * 1)
```

この計算は、次のエレメント長に基づいています。

- TABLE-DEPTH のそれぞれのオカレンスは 256 バイトの長さです (4 * 8 * 8)。
- TABLE-ROW のそれぞれのオカレンスは 64 バイトの長さです (8 * 8)。
- TABLE-COLUMN のそれぞれのオカレンスは 8 バイトの長さです。

関連タスク

70 ページの『索引付け』

テーブル内の項目の参照

テーブル・エレメントは集合名を持ちますが、その中の個々の項目は固有のデータ名を持っていません。

このタスクについて

項目を参照するには、次の 3 つの方法のいずれかを使用できます。

- テーブル・エレメントのデータ名と一緒に、そのオカレンス番号 (添え字 と呼ばれる) を括弧で囲んで使用する。この手法は、添え字付け と呼ばれます。
- テーブル・エレメントのデータ名と一緒に、項目を位置指定するために (テーブルの先頭からの変位として) テーブルのアドレスに追加される値 (指標 と呼ばれる) を使用する。この手法は、指標付け、または指標名を使用する添え字付け と呼ばれます。
- 添え字と指標の両方を使用する。

関連タスク

『添え字付け』

70 ページの『索引付け』

添え字付け

可能な一番小さい添え字値は 1 であり、これはテーブル・エレメントの最初に現れるものを指します。1 次元テーブルでは、添え字は行番号に対応します。

このタスクについて

添え字としてはリテラルまたはデータ名を使用できます。リテラルの添え字を持つデータ項目が固定長である場合は、コンパイラーがそのデータ項目の位置を解決します。

データ名を変数添え字として使用する場合、データ名を基本数値整数として記述する必要があります。最も効率的な形式は、PICTURE サイズが 5 桁よりも少ない COMPUTATIONAL (COMP) です。添え字として使用されるデータ名に添え字を付けることはできません。アプリケーションのために生成されるコードが、実行時に変数添え字の位置を解決します。

リテラルまたは変数の添え字を、指定した整数分だけ増分または減分することができます。以下に例を示します。

TABLE-COLUMN (SUB1 - 1, SUB2 + 3)

テーブル・エレメント全体ではなく、その一部を変更することができます。 これを行うには、変更するサブストリングの文字位置と長さを参照すればよいだけです。以下に例を示します。

```
01 ANY-TABLE.  
   05 TABLE-ELEMENT    PIC X(10)  
      OCCURS 3 TIMES    VALUE "ABCDEFGHIJ".  
   . . .  
   MOVE "??" TO TABLE-ELEMENT (1) (3 : 2).
```

上の例の MOVE ステートメントは、ストリング「??」を、文字位置 3 から始めて 2 の長さだけ、テーブル・エレメント 1 に移動します。

ANY-TABLE 変更前: ABCDEF ~~GHIJ~~ ABCDEF ~~GHIJ~~ ABCDEF ~~GHIJ~~	ANY-TABLE 変更後: AB??EFGHIJ ABCDEF ~~GHIJ~~ ABCDEF ~~GHIJ~~

68 ページの『例: 添え字付け』

関連タスク

『索引付け』

72 ページの『テーブルに値を入れる方法』

81 ページの『テーブルの探索』

636 ページの『テーブルの効率的処理』

索引付け

指標名を識別する OCCURS 節の INDEXED BY 句を使用して、指標を作成します。

このタスクについて

例えば、以下のコードにおける INX-A は指標名です。

```
05 TABLE-ITEM PIC X(8)  
   OCCURS 10 INDEXED BY INX-A.
```

コンパイラーは、指標に含まれる値を、オカレンス番号 (添え字) から 1 引いた値にテーブル・エレメントの長さを掛けた値として計算します。したがって、TABLE-ITEM の 5 回目のオカレンスの場合、INX-A に含まれる 2 進値は、(5 - 1) * 8、すなわち 32 です。

指標名を使用して別のテーブルを参照できるのは、両方のテーブル記述のテーブル・エレメントの数が同じであり、テーブル・エレメントが同じ長さである場合のみです。

USAGE IS INDEX 節を使用して指標データ項目を作成でき、また任意のテーブルで指標データ項目を使用できます。例えば、以下のコードの INX-B は指標データ項目です。

```
77 INX-B  USAGE IS INDEX.  
   . . .  
   SET INX-A TO 10
```

```

SET INX-B TO INX-A.
PERFORM VARYING INX-A FROM 1 BY 1 UNTIL INX-A > INX-B
    DISPLAY TABLE-ITEM (INX-A)
    . . .
END-PERFORM.

```

上のテーブル TABLE-ITEM を全探索するのに、指標名 INX-A を使用します。テーブルの最後のエレメントの指標を保持するには、指標データ項目 INX-B を使用します。このタイプのコーディングの利点は、テーブル・エレメントのオフセットの計算が最小限で済み、UNTIL 条件の変換が不要であることです。

SET ステートメントを使用すれば、上のステートメント SET INX-B TO INX-A のように、指標名に保管した値を指標データ項目に割り当てることができます。例えば、レコードを可変長テーブルにロードする際に、最終レコードの指標値を、USAGE IS INDEX として定義されたデータ項目に保管できます。その後で、現行指標値を最終レコードの指標値と比較することにより、テーブルの終わりをテストすることができます。この手法は、テーブルを初めから終わりまで検索したり、テーブルを処理したりする場合に有用です。

例えば次のように、基本整数データ項目またはゼロ以外の整数リテラルによって指標名を増分したり、減分したりすることができます。

```
SET INX-A DOWN BY 3
```

整数は出現回数を表します。索引に対して加算または減算される前に、指標値に変換されます。

SET、PERFORM VARYING、または SEARCH ALL ステートメントを使用して、指標名を初期化してください。その後で、指標名を SEARCH ステートメントまたは関係条件ステートメントで使用できます。値を変更するには、PERFORM、SEARCH、または SET ステートメントを使用してください。

物理的変位を比較するので、SEARCH および SET ステートメントでのみ、あるいは指標または他の指標データ項目との比較にのみ、指標データ項目を直接使用できます。指標データ項目を添え字または指標として使用することはできません。

68 ページの『例: 指標付け』

関連タスク

69 ページの『添え字付け』

72 ページの『テーブルに値を入れる方法』

81 ページの『テーブルの探索』

84 ページの『組み込み関数を使用したテーブル項目の処理』

636 ページの『テーブルの効率的処理』

関連参照

305 ページの『ADDR』

INDEXED BY 句 (COBOL for AIX 言語解説書)

INDEX 句 (COBOL for AIX 言語解説書)

SET ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

テーブルに値を入れる方法

テーブルを定義するときに、テーブルの動的ロード、INITIALIZE ステートメントによるテーブルの初期化、または VALUE 節による値の割り当てによって、値をテーブルに入れることができます。

このタスクについて

関連タスク

『テーブルの動的なロード』

80 ページの『可変長テーブルのロード』

『テーブルの初期化 (INITIALIZE)』

74 ページの『テーブルの定義時の値の割り当て (VALUE)』

80 ページの『可変長テーブルへの値の割り当て』

テーブルの動的なロード

テーブルの初期値がプログラムの実行のたびに異なる場合は、初期値を指定せずにテーブルを定義することができます。代わりに、プログラムでテーブルを参照する前に、変更済みの値をテーブルに動的に読み込むことができます。

このタスクについて

テーブルをロードするには、PERFORM ステートメントと添え字付けまたは索引付けのいずれかを使用してください。

データを読み取ってテーブルをロードするときは、データがテーブルに割り振られているスペースを超えないように確認してください。最大項目カウントには、名前付きの値 (リテラルではなく) を使用してください。そうすれば、テーブルをより大きくする場合に、リテラルへのすべての参照を変更する代わりに、1 つの値を変更するだけで済みます。

76 ページの『例: PERFORM と添え字付け』

77 ページの『例: PERFORM および索引付け』

関連参照

PERFORM ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

テーブルの初期化 (INITIALIZE)

1 つ以上の INITIALIZE ステートメントをコーディングすることにより、テーブルをロードできます。

このタスクについて

例えば、以下に示す TABLE-ONE という名前のテーブルのそれぞれの基本数値データ項目に値 3 を移動するには、次のステートメントをコーディングできます。

```
INITIALIZE TABLE-ONE REPLACING NUMERIC DATA BY 3.
```

文字「X」を、TABLE-ONE のそれぞれの基本英数字データ項目に移動するには、次のステートメントをコーディングできます。

```
INITIALIZE TABLE-ONE REPLACING ALPHANUMERIC DATA BY "X".
```

INITIALIZE ステートメントを使用してテーブルを初期化するとき、テーブルはグループ項目として (つまり、グループ・セマンティクスで) 処理されます。すなわち、グループ内の基本データ項目が認識されて処理されます。例えば、TABLE-ONE が、以下のように定義された英数字グループであるとしましょう。

```
01 TABLE-ONE.
  02 Trans-out Occurs 20.
    05 Trans-code Pic X Value "R".
    05 Part-number Pic XX Value "13".
    05 Trans-quant Pic 99 Value 10.
    05 Price-fields.
      10 Unit-price Pic 99V Value 50.
      10 Discount Pic 99V Value 25.
      10 Sales-Price Pic 999 Value 375.
    . . .
  Initialize TABLE-ONE Replacing Numeric Data By 3
                           Alphanumeric Data By "X"
```

以下の表は、上記の INITIALIZE ステートメントの実行前および実行後に 20 個の 12 バイト・エレメント Trans-out(n) のそれぞれが含んでいる内容を示しています。

Trans-out(n) (実行前)	Trans-out(n) (実行後)
R13105025375	XXb030303003 ¹
1. 記号 <i>b</i> は、ブランク・スペースを表します。	

同様に INITIALIZE ステートメントを使用して、国別グループとして定義されたテーブルをロードできます。例えば、上記の TABLE-ONE で GROUP-USAGE NATIONAL 節を指定した場合で、Trans-code および Part-number の PICTURE 節に X ではなく N が指定されている場合、以下のステートメントは、上記の INITIALIZE ステートメントと同じ効果を持つことになります (ただし、TABLE-ONE のデータは代わりに UTF-16 でエンコードされます)。

```
Initialize TABLE-ONE Replacing Numeric Data By 3
                           National Data By N"X"
```

REPLACING NUMERIC 句は、浮動小数点データ項目も初期化します。

INITIALIZE ステートメントの REPLACING 句を同様に使用して、テーブル内の基本データ項目 ALPHABETIC、DBCS、ALPHANUMERIC-EDITED、NATIONAL-EDITED、および NUMERIC-EDITED のすべてを初期化できます。

INITIALIZE ステートメントでは、値を可変長テーブル (つまり、OCCURS DEPENDING ON 節を使用して定義されたテーブル) に割り当てることはできません。

29 ページの『例: データ項目の初期化』

関連タスク

32 ページの『構造の初期化 (INITIALIZE)』

74 ページの『テーブルの定義時の値の割り当て (VALUE)』

80 ページの『可変長テーブルへの値の割り当て』

99 ページの『テーブルのループ処理』

24 ページの『データ項目とグループ項目の使用』

216 ページの『国別グループの使用』

関連参照

INITIALIZE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

テーブルの定義時の値の割り当て (VALUE)

テーブルに安定値 (日や月など) が入る場合、テーブルの定義時に特定の値を設定できます。

このタスクについて

テーブル内の静的値は、次のいずれかの方法で設定します。

- 各テーブル項目を個別に初期化する。
- テーブル全体をグループ・レベルで初期化する。
- 特定のテーブル・エレメントのすべてのオカレンスを同じ値に初期化する。

関連タスク

『それぞれのテーブル項目の個別の初期化』

75 ページの『グループ・レベルでのテーブルの初期化』

75 ページの『ある特定テーブル・エレメントのすべての出現の初期化』

32 ページの『構造の初期化 (INITIALIZE)』

それぞれのテーブル項目の個別の初期化

テーブルが小さい場合は、VALUE 節を使用してそれぞれの項目の値を個別に設定できます。

このタスクについて

以下のコード例に示されている手法を使用します。

手順

1. テーブルに入れられる項目を含むレコード (以下の Error-Flag-Table など) を定義します。
2. 各項目の初期値を VALUE 節で設定します。
3. そのレコードをテーブルに入れるための REDEFINES 記入項目をコーディングします。

タスクの結果

```
*****
***          E R R O R   F L A G   T A B L E          ***
*****
01 Error-Flag-Table                                Value Spaces.
   88 No-Errors                                    Value Spaces.
      05 Type-Error                                Pic X.
      05 Shift-Error                               Pic X.
      05 Home-Code-Error                           Pic X.
      05 Work-Code-Error                           Pic X.
      05 Name-Error                                Pic X.
      05 Initials-Error                             Pic X.
      05 Duplicate-Error                            Pic X.
      05 Not-Found-Error                            Pic X.
01 Filler Redefines Error-Flag-Table.
   05 Error-Flag Occurs 8 Times
      Indexed By Flag-Index                        Pic X.
```

上の例で、01 レベルの VALUE 節は、それぞれのテーブル項目を同じ値に初期化します。代わりに、それぞれのテーブル項目に独自の VALUE 節を記述して、その項目を別個の値に初期化することもできます。

もっと大きなテーブルを初期化する場合は、MOVE、PERFORM、または INITIALIZE ステートメントを使用します。

関連タスク

32 ページの『構造の初期化 (INITIALIZE)』

80 ページの『可変長テーブルへの値の割り当て』

関連参照

REDEFINES 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

OCCURS 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

グループ・レベルでのテーブルの初期化

英数字または国別グループ・データ項目をコーディングし、VALUE 節でそれにテーブル全体の内容を割り当てます。次に、従属データ項目で、OCCURS 節を使用して個々のテーブル項目を定義します。

このタスクについて

以下の例の英数字グループ・データ項目 TABLE-ONE は、TABLE-TWO の 4 個の要素それぞれを初期化する VALUE 節を使用しています。

```
01 TABLE-ONE VALUE "1234".
   05 TABLE-TWO OCCURS 4 TIMES PIC X.
```

以下の例の国別グループ・データ項目 Table-OneN は、従属データ項目 Table-TwoN の 3 個の要素それぞれを初期化する VALUE 節を使用しています (要素のそれぞれは暗黙的に USAGE NATIONAL です)。英数字リテラルを使用する VALUE 節 (以下に示されている) または国別リテラルを使用する VALUE 節で国別グループ・データ項目を初期化できることに注意してください。

```
01 Table-OneN Group-Usage National Value "AB12CD34EF56".
   05 Table-TwoN Occurs 3 Times Indexed By MyI.
      10 ElementOneN Pic nn.
      10 ElementTwoN Pic 99.
```

Table-OneN の初期化後に、ElementOneN(1) には、NX"00410042" ('AB' の UTF-16 表現) が入り、国別 10 進数項目 ElementTwoN(1) には、NX"00310032" ('12' の UTF-16 表現) が入ります。以下同様です。

関連参照

OCCURS 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

GROUP-USAGE 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

ある特定テーブル・要素のすべての出現の初期化

テーブル・要素のデータ記述にある VALUE 節を使用して、その要素のすべてのインスタンスを指定した値に初期化することができます。

このタスクについて

```
01 T2.
   05 T-OBJ                      PIC 9    VALUE 3.
   05 T OCCURS 5 TIMES
       DEPENDING ON T-OBJ.
       10 X                      PIC XX   VALUE "AA".
       10 Y                      PIC 99   VALUE 19.
       10 Z                      PIC XX   VALUE "BB".
```

例えば、上のコードによって、すべての X エlement (1 から 5) が AA に初期化され、すべての Y Element (1 から 5) が 19 に初期化され、すべての Z Element (1 から 5) が BB に初期化されます。その後、T-OBJ が 3 に設定されます。

関連タスク

80 ページの『可変長テーブルへの値の割り当て』

関連参照

OCCURS 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

例: PERFORM と添え字付け

この例は、設定されたエラー・コードが検出されるまで、添え字付けを使用してエラー・フラグ (error-flag) テーブルを全探索します。エラー・コードが見つかったと、対応するエラー・メッセージが報告書印刷フィールドに移動されます。

```
*****
***          E R R O R   F L A G   T A B L E          ***
*****
01 Error-Flag-Table                      Value Spaces.
   88 No-Errors                          Value Spaces.
   05 Type-Error                         Pic X.
   05 Shift-Error                        Pic X.
   05 Home-Code-Error                    Pic X.
   05 Work-Code-Error                    Pic X.
   05 Name-Error                         Pic X.
   05 Initials-Error                     Pic X.
   05 Duplicate-Error                    Pic X.
   05 Not-Found-Error                    Pic X.
01 Filler Redefines Error-Flag-Table.
   05 Error-Flag Occurs 8 Times
       Indexed By Flag-Index             Pic X.
77 Error-on                             Pic X Value "E".
*****
***          E R R O R   M E S S A G E   T A B L E      ***
*****
01 Error-Message-Table.
   05 Filler                             Pic X(25) Value
       "Transaction Type Invalid".
   05 Filler                             Pic X(25) Value
       "Shift Code Invalid".
   05 Filler                             Pic X(25) Value
       "Home Location Code Inval.".
   05 Filler                             Pic X(25) Value
       "Work Location Code Inval.".
   05 Filler                             Pic X(25) Value
       "Last Name - Blanks".
   05 Filler                             Pic X(25) Value
       "Initials - Blanks".
   05 Filler                             Pic X(25) Value
       "Duplicate Record Found".
   05 Filler                             Pic X(25) Value
       "Commuter Record Not Found".
01 Filler Redefines Error-Message-Table.
```

```

05 Error-Message Occurs 8 Times
    Indexed By Message-Index      Pic X(25).
. . .
PROCEDURE DIVISION.
. . .
Perform
    Varying Sub From 1 By 1
    Until No-Errors
    If Error-Flag (Sub) = Error-On
        Move Space To Error-Flag (Sub)
        Move Error-Message (Sub) To Print-Message
        Perform 260-Print-Report
    End-If
End-Perform
. . .

```

例: PERFORM および索引付け

この例は、設定されたエラー・コードが検出されるまで、指標付けを使用してエラー・フラグ (error-flag) テーブルを全探索します。エラー・コードが見つかると、対応するエラー・メッセージが報告書印刷フィールドに移動されます。

```

*****
***          E R R O R   F L A G   T A B L E          ***
*****
01 Error-Flag-Table                                Value Spaces.
88 No-Errors                                       Value Spaces.
05 Type-Error                                    Pic X.
05 Shift-Error                                   Pic X.
05 Home-Code-Error                              Pic X.
05 Work-Code-Error                              Pic X.
05 Name-Error                                    Pic X.
05 Initials-Error                               Pic X.
05 Duplicate-Error                              Pic X.
05 Not-Found-Error                              Pic X.
01 Filler Redefines Error-Flag-Table.
05 Error-Flag Occurs 8 Times
    Indexed By Flag-Index                        Pic X.
77 Error-on                                       Pic X Value "E".
*****
***          E R R O R   M E S S A G E   T A B L E      ***
*****
01 Error-Message-Table.
05 Filler                                       Pic X(25) Value
    "Transaction Type Invalid".
05 Filler                                       Pic X(25) Value
    "Shift Code Invalid".
05 Filler                                       Pic X(25) Value
    "Home Location Code Inval.".
05 Filler                                       Pic X(25) Value
    "Work Location Code Inval.".
05 Filler                                       Pic X(25) Value
    "Last Name - Blanks".
05 Filler                                       Pic X(25) Value
    "Initials - Blanks".
05 Filler                                       Pic X(25) Value
    "Duplicate Record Found".
05 Filler                                       Pic X(25) Value
    "Commuter Record Not Found".
01 Filler Redefines Error-Message-Table.
05 Error-Message Occurs 8 Times
    Indexed By Message-Index                    Pic X(25).
. . .
PROCEDURE DIVISION.
. . .
Set Flag-Index To 1

```

```

Perform Until No-Errors
  Search Error-Flag
    When Error-Flag (Flag-Index) = Error-On
      Move Space To Error-Flag (Flag-Index)
      Set Message-Index To Flag-Index
      Move Error-Message (Message-Index) To
        Print-Message
      Perform 260-Print-Report
    End-Search
  End-Perform
. . .

```

可変長テーブルの作成 (DEPENDING ON)

テーブル・エレメントが出現する回数が実行前にわからない場合には、可変長テーブルを定義してください。そのためには、OCCURS DEPENDING ON (ODO) 節を使用します。

このタスクについて

```
X OCCURS 1 TO 10 TIMES DEPENDING ON Y
```

上の例で、X は *ODO* サブジェクトと呼び、Y は *ODO* オブジェクトと呼びます。

可変長レコードを正しく操作するためには、次の 2 つの要因が影響します。

- レコード長を正しく計算すること

グループ項目の可変部分の長さは、DEPENDING ON 句のオブジェクトと OCCURS 節のサブジェクトの長さとの積です。

- OCCURS DEPENDING ON 節のオブジェクトにおけるデータの PICTURE 節との適合性

ODO オブジェクトの内容がその PICTURE 節と一致していない場合には、プログラムが異常終了することがあります。ODO オブジェクトに、テーブル・エレメントの現在のオカレンス回数を正しく指定するようにしてください。

次の例は、OCCURS DEPENDING ON 節のサブジェクトとオブジェクトの両方を含むグループ項目 (REC-1) を示しています。グループ項目の長さがどのようにして決定されるかは、それがデータを送り出しているのか、データを受け取っているのかによって異なります。

```

WORKING-STORAGE SECTION.
01 MAIN-AREA.
   03 REC-1.
      05 FIELD-1                               PIC 9.
      05 FIELD-2 OCCURS 1 TO 5 TIMES
        DEPENDING ON FIELD-1                   PIC X(05).
01 REC-2.
   03 REC-2-DATA                               PIC X(50).

```

REC-1 (この場合は送り出し項目) を REC-2 に移動したい場合、REC-1 の長さは、FIELD-1 の現行値を使用して、移動の直前に決定されます。FIELD-1 の内容がその PICTURE 節と一致している場合 (すなわち、FIELD-1 がゾーン 10 進数項目を含んでいる場合)、REC-1 の実際の長さに基づいて移動は続行可能です。それ以外の場合は、結果は予測できません。移動を開始する前に、ODO オブジェクトに正しい値が含まれていることを確認してください。

REC-1 (この場合は受け取り項目) に移動を行う場合、REC-1 の長さは、最大のオカレンス回数を使用して決定されます。この例では、FIELD-2 の 5 回のオカレンスと FIELD-1 の合計で 26 バイトの長さになります。この場合、REC-1 を受け取り項目として参照する前に、ODO オブジェクト (FIELD-1) を設定する必要はありません。ただし、移動によって受信フィールドの ODO オブジェクトを有効に設定するためには、送信フィールドの ODO オブジェクト (非表示) を 1 から 5 の間の有効な数値に設定しなければなりません。

しかし、REC-1 の後に可変位置グループ (複合 ODO) が続いているような REC-1 (この場合も受け取り項目) に移動を行う場合は、REC-1 の実際の長さは、ODO オブジェクト (FIELD-1) の現行値を使用して、移動の直前に計算されます。次の例では、REC-1 と REC-2 は同じレコードにありますが、REC-2 は REC-1 に従属していないため、可変位置項目です。

```
01 MAIN-AREA
  03 REC-1.
    05 FIELD-1 PIC 9.
    05 FIELD-3 PIC 9.
    05 FIELD-2 OCCURS 1 TO 5 TIMES
      DEPENDING ON FIELD-1 PIC X(05).
  03 REC-2.
    05 FIELD-4 OCCURS 1 TO 5 TIMES
      DEPENDING ON FIELD-3 PIC X(05).
```

コンパイラーは、実際の長さが使用されたことを知らせるメッセージを出します。この場合には、グループ項目を受信フィールドとして使用する前に、ODO オブジェクトの値を設定することが必要となります。

次の例は、ODO オブジェクト (下記の LOCATION-TABLE-LENGTH) がグループの外側にあるときの、可変長テーブルの定義方法を示します。

```
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD LOCATION-FILE.
01 LOCATION-RECORD.
  05 LOC-CODE PIC XX.
  05 LOC-DESCRIPTION PIC X(20).
  05 FILLER PIC X(58).
WORKING-STORAGE SECTION.
01 FLAGS.
  05 LOCATION-EOF-FLAG PIC X(5) VALUE SPACE.
  88 LOCATION-EOF VALUE "FALSE".
01 MISC-VALUES.
  05 LOCATION-TABLE-LENGTH PIC 9(3) VALUE ZERO.
  05 LOCATION-TABLE-MAX PIC 9(3) VALUE 100.
*****
*** LOCATION TABLE ***
*** FILE CONTAINS LOCATION CODES. ***
*****
01 LOCATION-TABLE.
  05 LOCATION-CODE OCCURS 1 TO 100 TIMES
    DEPENDING ON LOCATION-TABLE-LENGTH PIC X(80).
```

関連概念

691 ページの『付録 E. 複合 OCCURS DEPENDING ON』

関連タスク

80 ページの『可変長テーブルへの値の割り当て』

80 ページの『可変長テーブルのロード』

694 ページの『エレメントを可変テーブルに追加する際のオーバーレイを防止する』

120 ページの『データ項目の長さの検出』

関連参照

OCCURS DEPENDING ON 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

可変長テーブルのロード

do-until 構造 (TEST AFTER ループ) を使用して、可変長テーブルのロードを制御することができます。例えば、次のコードが実行されると、LOCATION-TABLE-LENGTH には、テーブルの最後の項目の添え字が入れられます。

このタスクについて

```
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD  LOCATION-FILE.
01  LOCATION-RECORD.
    05  LOC-CODE          PIC XX.
    05  LOC-DESCRIPTION   PIC X(20).
    05  FILLER            PIC X(58).
. . .
WORKING-STORAGE SECTION.
01  FLAGS.
    05  LOCATION-EOF-FLAG PIC X(5) VALUE SPACE.
    88  LOCATION-EOF     VALUE "YES".
01  MISC-VALUES.
    05  LOCATION-TABLE-LENGTH PIC 9(3) VALUE ZERO.
    05  LOCATION-TABLE-MAX    PIC 9(3) VALUE 100.
*****
***          L O C A T I O N   T A B L E          ***
***          FILE CONTAINS LOCATION CODES.        ***
*****
01  LOCATION-TABLE.
    05  LOCATION-CODE OCCURS 1 TO 100 TIMES
        DEPENDING ON LOCATION-TABLE-LENGTH PIC X(80).
. . .
PROCEDURE DIVISION.
. . .
    Perform Test After
        Varying Location-Table-Length From 1 By 1
        Until Location-EOF
        Or Location-Table-Length = Location-Table-Max
    Move Location-Record To
        Location-Code (Location-Table-Length)
    Read Location-File
        At End Set Location-EOF To True
    End-Read
End-Perform
```

可変長テーブルへの値の割り当て

DEPENDING ON 句を持つ OCCURS 節を含んでいる、従属データ項目のある英数字または国別グループ項目に、VALUE 節をコーディングできます。DEPENDING ON 句を含むそれぞれの従属構造は、最大オカレンス回数を使用して初期化されます。

このタスクについて

DEPENDING ON 句を使用してテーブル全体を定義する場合、ODO (OCCURS DEPENDING ON) オブジェクトの最大定義値を使用して、全エレメントが初期化されます。

ODO オブジェクトが VALUE 節で初期化される場合、これは必然的に、ODO サブジェクトが初期化された後に初期化されます。

```
01 TABLE-THREE          VALUE "3ABCDE".  
   05 X                   PIC 9.  
   05 Y OCCURS 5 TIMES  
       DEPENDING ON X PIC X.
```

例えば、上記のコードで、ODO サブジェクト Y(1) は「A」に、Y(2) は「B」に、・・・Y(5) は「E」に初期化され、最後に ODO オブジェクト X が 3 に初期化されます。TABLE-THREE への後続の参照 (DISPLAY ステートメントでの参照など) は、X とテーブルの最初の 3 つのエレメント (Y(1) から Y(3)) を参照します。

関連タスク

74 ページの『テーブルの定義時の値の割り当て (VALUE)』

関連参照

OCCURS DEPENDING ON 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

テーブルの探索

COBOL は、2 つのテーブルの検索手法 (逐次 および バイナリー) を提供します。

このタスクについて

逐次探索を行うには、SEARCH と索引付けを使用します。可変長テーブルの場合は、PERFORM と添え字付けまたは指標付けを使用することができます。

二分探索を行うには、SEARCH ALL と索引付けを使用します。

二分探索の方が、逐次探索よりも効率が相当よくなる可能性があります。逐次探索の場合、比較の数は、 n の回数、すなわちテーブルの項目の数です。二分探索の場合、比較の数は、 n の対数 (基底 2) の回数にすぎません。ただし、二分探索を行うには、テーブル項目をあらかじめソートしておく必要があります。

関連タスク

『逐次探索 (SEARCH)』

83 ページの『二分探索 (SEARCH ALL)』

逐次探索 (SEARCH)

SEARCH ステートメントを使用して、現行指標設定値を開始点として逐次 (順次) 探索を行います。指標設定値を変更するには、SET ステートメントを使用してください。

このタスクについて

WHEN 句の条件は、それらが指定された順番に評価されます。

- どの条件も満たされない場合には、指標が次のテーブル・エレメントに対応するように増加され、WHEN 条件が再度評価されます。
- WHEN 条件の 1 つが満たされると、探索は終了します。指標は条件を満たしたテーブル・エレメントを指したままになります。

- テーブル全体が探索され、どの条件も満たされなかった場合には、AT END 命令ステートメントが実行されます (存在する場合)。 AT END をコーディングしなかった場合、制御はプログラム内の次のステートメントに渡ります。

それぞれの SEARCH ステートメントでは、テーブルの 1 つのレベル (1 つのテーブル・エレメント) だけを参照することができます。 テーブルの複数のレベルを探索するには、ネストされた SEARCH ステートメントを使用してください。 ネストされたそれぞれの SEARCH ステートメントは、END-SEARCH で区切らなければなりません。

パフォーマンス: 検出された条件がテーブル内の中間点より後にくる場合には、SET ステートメントを使用してその点より後から探索を開始するように索引を設定することによって、探索を速めることができます。 また、最も頻繁に使用されるデータがテーブルの先頭になるようにテーブルを配置すると、逐次探索をより効率的に行うことができます。 テーブルが大きくて、事前にソートされている場合には、二分探索の方が効率的です。

『例: 逐次探索』

関連参照

SEARCH ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

例: 逐次探索

次の例は、3 次元テーブルの最も内部にあるテーブルから特定のストリングを見つける方法を示しています。

テーブルの各次元には独自の指標が割り当てられています (それぞれ 1、4、および 1 に設定されています)。 最も内部のテーブル (TABLE-ENTRY3) には昇順キーがあります。

```
01 TABLE-ONE.
   05 TABLE-ENTRY1 OCCURS 10 TIMES
      INDEXED BY TE1-INDEX.
   10 TABLE-ENTRY2 OCCURS 10 TIMES
      INDEXED BY TE2-INDEX.
   15 TABLE-ENTRY3 OCCURS 5 TIMES
      ASCENDING KEY IS KEY1
      INDEXED BY TE3-INDEX.
      20 KEY1 PIC X(5).
      20 KEY2 PIC X(10).

PROCEDURE DIVISION.

   SET TE1-INDEX TO 1
   SET TE2-INDEX TO 4
   SET TE3-INDEX TO 1
   MOVE "A1234" TO KEY1 (TE1-INDEX, TE2-INDEX, TE3-INDEX + 2)
   MOVE "AAAAAAAAA00" TO KEY2 (TE1-INDEX, TE2-INDEX, TE3-INDEX + 2)

   SEARCH TABLE-ENTRY3
   AT END
      MOVE 4 TO RETURN-CODE
   WHEN TABLE-ENTRY3(TE1-INDEX, TE2-INDEX, TE3-INDEX)
      = "A1234AAAAAAAAA00"
      MOVE 0 TO RETURN-CODE
   END-SEARCH
```

実行後の値

```

TE1-INDEX = 1
TE2-INDEX = 4
TE3-INDEX points to the TABLE-ENTRY3 item
               that equals "A1234AAAAAAA00"
RETURN-CODE = 0

```

二分探索 (SEARCH ALL)

SEARCH ALL を使用して二分探索を行う場合、開始する前に指標を設定する必要はありません。指標は常に、OCCURS 節内の最初の指標名と関連付けられるものです。この指標は、探索の効率を最大にするために、実行中に変わります。

このタスクについて

SEARCH ALL ステートメントを使用してテーブルを探索するには、テーブルで OCCURS 節の ASCENDING または DESCENDING KEY 句 (あるいはその両方) を指定する必要があります、また ASCENDING および DESCENDING KEY 句で指定されたキーに基づいて既に順序付けられている必要があります。

SEARCH ALL ステートメントの WHEN 句では、テーブルの ASCENDING または DESCENDING KEY 句で指定されているキーをテストできますが、前に現れているすべてのキー (ある場合) をテストする必要があります。テストは等価条件でなければならず、WHEN 句ではキー (テーブルに関連した最初の指標名で添え字が付けられている) かまたはキーに関連した条件名を指定する必要があります。WHEN 条件は、論理連結語として AND のみを使用した複数の単純条件から形成した複合条件であっても構いません。

それぞれのキーとその比較の対象はデータ項目の比較規則に従って、互換性がなければなりません。ただし、キーを国別リテラルまたは ID と比較する場合、キーは国別データ項目にする必要があることに注意してください。

『例: 二分探索』

関連タスク

66 ページの『テーブルの定義 (OCCURS)』

関連参照

SEARCH ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

一般比較条件 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

例: 二分探索

次の例は、テーブルの二分探索をコーディングする方法を示しています。

テーブルにそれぞれが 40 バイトの 90 個の要素が含まれており、3 つのキーがあるとします。1 次キーと 2 次キー (KEY-1 と KEY-2) は昇順ですが、最も重要でないキー (KEY-3) は降順です。

```

01 TABLE-A.
   05 TABLE-ENTRY OCCURS 90 TIMES
       ASCENDING KEY-1, KEY-2
       DESCENDING KEY-3
       INDEXED BY INDX-1.
   10 PART-1      PIC 99.
   10 KEY-1       PIC 9(5).

```

```

10 PART-2      PIC 9(6).
10 KEY-2       PIC 9(4).
10 PART-3      PIC 9(18).
10 KEY-3       PIC 9(5).

```

このテーブルは、次のステートメントを使用して探索することができます。

```

SEARCH ALL TABLE-ENTRY
  AT END
  PERFORM NOENTRY
  WHEN KEY-1 (INDX-1) = VALUE-1 AND
    KEY-2 (INDX-1) = VALUE-2 AND
    KEY-3 (INDX-1) = VALUE-3
  MOVE PART-1 (INDX-1) TO OUTPUT-AREA
END-SEARCH

```

3 つのキーのそれぞれが比較対象の値 (それぞれ VALUE-1、VALUE-2、および VALUE-3) と等しい項目が検出された場合、その項目の PART-1 は OUTPUT-AREA へ移動されます。TABLE-A 内のどの項目でも一致するキーが検出されない場合には、NOENTRY ルーチンが実行されます。

組み込み関数を使用したテーブル項目の処理

組み込み関数を使用して、英字、英数字、国別、または数値のテーブル項目を処理できます。(DBCS データ項目は NATIONAL-OF 組み込み関数でのみ処理できます)。テーブル項目のデータ記述は、関数の引数要件と互換性があるようにする必要があります。

このタスクについて

個々のデータを関数引数として参照するには、添え字または指標を使用してください。例えば、Table-One が 3 x 3 の数値項目の配列であるとする、次のようなステートメントを使用して中間エレメントの平方根を求めることができます。

```
Compute X = Function Sqrt(Table-One(2,2))
```

テーブル内のデータを繰り返し処理することが必要な場合もあります。複数の引数を受け入れる組み込み関数の場合、添え字 ALL を使用して、テーブル内またはテーブルの単次元内のすべての項目を参照することができます。反復は自動的に処理されるため、コードがより短く、単純になります。

複数の引数を受け入れる関数の場合は、スカラーと配列引数を混在させることができます。

```
Compute Table-Median = Function Median(Arg1 Table-One(ALL))
```

85 ページの『例: 組み込み関数を使用したテーブルの処理』

関連タスク

38 ページの『組み込み関数の使用 (組み込み関数)』

114 ページの『データ項目の変換 (組み込み関数)』

117 ページの『データ項目の評価 (組み込み関数)』

関連参照

組み込み関数 (COBOL for AIX 言語解説書)

例: 組み込み関数を使用したテーブルの処理

以下の例は、ALL 添え字を使用してテーブル内のエレメントの一部または全部に組み込み関数を適用する方法を示しています。

Table-Two が 2 x 3 x 2 の配列であるとする、次のステートメントは、エレメント Table-Two(1,3,1)、Table-Two(1,3,2)、Table-Two(2,3,1)、および Table-Two(2,3,2) の値を合計します。

```
Compute Table-Sum = FUNCTION SUM (Table-Two(ALL, 3, ALL))
```

次の例は、全従業員のさまざまな給与値を計算します。従業員の給与は Employee-Table にエンコードされています。

```
01 Employee-Table.
   05 Emp-Count      Pic s9(4) usage binary.
   05 Emp-Record     Occurs 1 to 500 times
                       depending on Emp-Count.
       10 Emp-Name    Pic x(20).
       10 Emp-Idme    Pic 9(9).
       10 Emp-Salary  Pic 9(7)v99.
. . .
Procedure Division.
   Compute Max-Salary = Function Max(Emp-Salary(ALL))
   Compute I          = Function Ord-Max(Emp-Salary(ALL))
   Compute Avg-Salary = Function Mean(Emp-Salary(ALL))
   Compute Salary-Range = Function Range(Emp-Salary(ALL))
   Compute Total-Payroll = Function Sum(Emp-Salary(ALL))
```

第 5 章 プログラム・アクションの選択と反復

このタスクについて

COBOL 制御言語を使用すると、論理テストの結果に基づいてプログラム・アクションを選択すること、プログラムおよびデータの選択された部分を繰り返すこと、および 1 つのグループとして実行すべきステートメントを識別することができます。

これらの制御には、IF、EVALUATE、および PERFORM ステートメントと、スイッチおよびフラグの使用が含まれます。

関連タスク

『プログラム・アクションの選択』

96 ページの『プログラム・アクションの繰り返し』

プログラム・アクションの選択

1 つ以上のデータ項目のテストされた値に基づいて、さまざまなプログラム・アクションに備えることができます。

このタスクについて

COBOL の IF および EVALUATE ステートメントは、条件式によって 1 つ以上のデータ項目をテストします。

関連タスク

『アクションの選択項目のコーディング』

92 ページの『条件式のコーディング』

関連参照

IF ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

EVALUATE ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

アクションの選択項目のコーディング

IF . . . ELSE は、2 つの処理アクション間での選択項目をコーディングする場合に使用します。(THEN という語はオプションです。) 3 つ以上の可能なアクションからいずれかを選択するようにするには、EVALUATE ステートメントを使用します。

このタスクについて

```
IF condition-p
    statement-1
ELSE
    statement-2
END-IF
```

2 つの処理選択項目の一方がアクションを取らない場合は、IF ステートメントに ELSE を指定してもしなくてもかまいません。ELSE 節はオプションであるため、IF ステートメントは次のようにコーディングすることができます。

```
IF condition-q
  statement-1
END-IF
```

このコーディングは、簡単な場合に適しています。ロジックが複雑になった場合は、おそらく、ELSE 節を使用する必要があります。例えば、処理選択項目の 1 つだけに対応するアクションがある、ネストされた IF ステートメントがあるとします。その場合は、次のように、ELSE 節と CONTINUE ステートメントを使用して IF ステートメントの NULL ブランチをコーディングすることができます。

```
IF condition-q
  statement-1
ELSE
  CONTINUE
END-IF
```

EVALUATE ステートメントは IF ステートメントの拡張形式であり、これを使用すると、IF ステートメントのネスト（論理エラーやデバッグ問題の一般的原因となる）を避けることができます。

関連タスク

『ネストされた IF ステートメントの使用』
89 ページの『EVALUATE ステートメントの使用』
92 ページの『条件式のコーディング』

ネストされた IF ステートメントの使用

IF ステートメントが、その可能な分岐の 1 つとして別の IF ステートメントを含んでいるとき、これらの IF ステートメントはネストされている といいます。論理上は、ネストされた IF ステートメントの深さに制限はありません。

このタスクについて


ただし、ネストされた IF ステートメントを多用しないでください。明示範囲終了符号および字下げが役に立つとはいえ、ロジックをたどるのが困難になる可能性があります。プログラムが 2 つを超える値について変数をテストしなければならない場合には、おそらく EVALUATE を使用する方が適切です。

以下に、ネストされた IF ステートメントの疑似コードを示します。

```
IF condition-p
  IF condition-q
    statement-1
  ELSE
    statement-2
  END-IF
statement-3
ELSE
  statement-4
END-IF
```

上記の疑似コードでは、IF ステートメントと順次構造が外側の IF の 1 つの分岐にネストされています。このような構造では、ネストされた IF を閉じる END-IF が非常に重要になります。ピリオドは外側の IF 構造も終了させるため、ピリオドではなく END-IF を使用してください。

次の図は、上記の疑似コードの論理構造を示しています。



関連タスク

87 ページの『アクションの選択項目のコーディング』

関連参照

明示範囲終了符号 (COBOL for AIX 言語解説書)

EVALUATE ステートメントの使用

ネストされた一連の IF ステートメントではなく、EVALUATE ステートメントを使用して、いくつかの条件をテストし、かつそれぞれについて異なるアクションを指定できます。したがって、EVALUATE ステートメントを使用すると、ケース構造 またはデシジョン・テーブルをインプリメントすることができます。

このタスクについて

また以下の例に示されているように、EVALUATE ステートメントを使用して、複数の条件で同じ処理が行われるようにすることもできます。

90 ページの『例: THRU 句を使用した EVALUATE』

91 ページの『例: 複数の WHEN 句を使用する EVALUATE』

EVALUATE ステートメントでは、WHEN 句の前のオペランドは選択サブジェクトと呼ばれ、WHEN 句の中のオペランドは選択サブジェクトと呼ばれます。選択サブジェクトは、ID、リテラル、条件式、あるいはワード TRUE または FALSE にすることが

できます。選択オブジェクトは、ID、リテラル、条件式、算術式、あるいはワード TRUE、FALSE、または ANY にすることができます。

複数の選択サブジェクトを ALSO 句で分離することができます。複数の選択オブジェクトも ALSO 句で分離することができます。それぞれの選択オブジェクト・セット内の選択オブジェクトの数は、次の例に示されているように、選択サブジェクトの数と等しくする必要があります。

91 ページの『例: 複数の条件をテストする EVALUATE』

選択オブジェクト内に現れる ID、リテラル、または算術式は、選択サブジェクト・セット内の対応するオペランドと比較できるよう、有効なオペランドにする必要があります。選択オブジェクト内に現れる条件あるいはワード TRUE または FALSE は、選択サブジェクト・セット内の条件式あるいはワード TRUE または FALSE に対応していなければなりません。(選択オブジェクトとしてワード ANY を使用すると、任意のタイプの選択サブジェクトに対応付けることができます。)

EVALUATE ステートメントの実行は、次のいずれかの条件が発生すると終了します。

- 選択された WHEN 句に関連付けられているステートメントが実行された。
- WHEN OTHER 句に関連付けられているステートメントが実行された。
- いずれの WHEN 条件も満たされない。

WHEN 句は、ソース・プログラムに現れている順序どおりにテストされます。ですから、最高のパフォーマンスが得られるようにこれらの句を順序付ける必要があります。最初に、適合する可能性が最も高い選択オブジェクトを含んでいる WHEN 句をコーディングし、その後、次に可能性の高いものという順にコーディングしてください。例外は WHEN OTHER 句です。これは最後に置かなければなりません。

関連タスク

87 ページの『アクションの選択項目のコーディング』

関連参照

EVALUATE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

一般比較条件 (COBOL for AIX 言語解説書)

例: THRU 句を使用した EVALUATE:

この例は、THRU 句をコーディングすることにより、いくつかの条件をある範囲の値でコーディングして同じ処理が行われるようにする方法を示しています。THRU 句内のオペランドは、同じクラスにする必要があります。

この例では、CARPOOL-SIZE は選択サブジェクトであり、1、2、および 3 THRU 6 は選択オブジェクトです。

```
EVALUATE CARPOOL-SIZE
  WHEN 1
    MOVE "SINGLE" TO PRINT-CARPOOL-STATUS
  WHEN 2
    MOVE "COUPLE" TO PRINT-CARPOOL-STATUS
  WHEN 3 THRU 6
    MOVE "SMALL GROUP" TO PRINT-CARPOOL STATUS
  WHEN OTHER
    MOVE "BIG GROUP" TO PRINT-CARPOOL STATUS
END-EVALUATE
```

次のネストされた IF ステートメントも同じロジックを表します。

```
IF CARPOOL-SIZE = 1 THEN
  MOVE "SINGLE" TO PRINT-CARPOOL-STATUS
ELSE
  IF CARPOOL-SIZE = 2 THEN
    MOVE "COUPLE" TO PRINT-CARPOOL-STATUS
  ELSE
    IF CARPOOL-SIZE >= 3 and CARPOOL-SIZE <= 6 THEN
      MOVE "SMALL GROUP" TO PRINT-CARPOOL-STATUS
    ELSE
      MOVE "BIG GROUP" TO PRINT-CARPOOL-STATUS
    END-IF
  END-IF
END-IF
```

例: 複数の WHEN 句を使用する EVALUATE:

次の例は、いくつかの条件で同じ処置が行われるようにしなければならない場合は複数の WHEN 句をコーディングできることを示しています。この方法は、THRU 句のみを使用する場合と比べてさらに柔軟性があります。条件が、ある範囲の値に評価される必要もなく、また同じクラスを持つ必要もないからです。

```
EVALUATE MARITAL-CODE
  WHEN "M"
    ADD 2 TO PEOPLE-COUNT
  WHEN "S"
  WHEN "D"
  WHEN "W"
    ADD 1 TO PEOPLE-COUNT
END-EVALUATE
```

次のネストされた IF ステートメントも同じロジックを表します。

```
IF MARITAL-CODE = "M" THEN
  ADD 2 TO PEOPLE-COUNT
ELSE
  IF MARITAL-CODE = "S" OR
    MARITAL-CODE = "D" OR
    MARITAL-CODE = "W" THEN
    ADD 1 TO PEOPLE-COUNT
  END-IF
END-IF
```

例: 複数の条件をテストする EVALUATE:

この例は、ALSO 句を使用して、2 つの選択サブジェクトを分離し (True ALSO True)、それぞれの選択オブジェクト・セット内の対応する 2 つの選択オブジェクトを分離する (例えば、When A + B < 10 Also C = 10) 方法を示しています。

WHEN 句の中の選択オブジェクトはどちらも、関連した処置が実行される前に、TRUE、TRUE 条件を満たす必要があります。両方のオブジェクトが TRUE に評価されなければ、次の WHEN 句が処理されます。

```
Identification Division.
  Program-ID. MiniEval.
Environment Division.
  Configuration Section.
Data Division.
  Working-Storage Section.
    01  Age           Pic 999.
    01  Sex           Pic X.
    01  Description   Pic X(15).
    01  A             Pic 999.
```

```

01  B          Pic 9999.
01  C          Pic 9999.
01  D          Pic 9999.
01  E          Pic 99999.
01  F          Pic 999999.
Procedure Division.
PN01.
    Evaluate True Also True
        When Age < 13 Also Sex = "M"
            Move "Young Boy" To Description
        When Age < 13 Also Sex = "F"
            Move "Young Girl" To Description
        When Age > 12 And Age < 20 Also Sex = "M"
            Move "Teenage Boy" To Description
        When Age > 12 And Age < 20 Also Sex = "F"
            Move "Teenage Girl" To Description
        When Age > 19 Also Sex = "M"
            Move "Adult Man" To Description
        When Age > 19 Also Sex = "F"
            Move "Adult Woman" To Description
        When Other
            Move "Invalid Data" To Description
    End-Evaluate
    Evaluate True Also True
        When A + B < 10 Also C = 10
            Move "Case 1" To Description
        When A + B > 50 Also C = ( D + E ) / F
            Move "Case 2" To Description
        When Other
            Move "Case Other" To Description
    End-Evaluate
Stop Run.

```

条件式のコーディング

IF および EVALUATE ステートメントを使用して、条件式の真理値に従って実行されるプログラム・アクションをコーディングすることができます。

このタスクについて

以下の条件を指定できます。

- 次のような比較条件
 - 数値比較
 - 英数字比較
 - DBCS 比較
 - 国別比較
- クラス条件 (データ項目が次の条件に当てはまるかどうかのテストなど)
 - IS NUMERIC
 - IS ALPHABETIC
 - IS DBCS
 - IS KANJI
 - IS NOT KANJI
- 条件名条件 (定義した条件変数の値のテスト)
- 符号条件 (数値オペランドが IS POSITIVE、NEGATIVE、または ZERO の条件に当てはまるかどうかのテスト)

- 切り替え状況条件 (SPECIAL-NAMES 段落で名前を付けた UPSI スイッチの状況のテスト)
- 次のような複合条件
 - 否定条件。NOT (A IS EQUAL TO B) など
 - 複合条件 (論理演算子 AND または OR を組み合わせた条件)

関連概念

『スイッチおよびフラグ』

関連タスク

『スイッチおよびフラグの定義』

95 ページの『スイッチとフラグのリセット』

54 ページの『非互換データの検査 (数値のクラス・テスト)』

225 ページの『国別 (UTF-16) データの比較』

230 ページの『有効な DBCS 文字に関するテスト』

関連参照

367 ページの『UPSI』

一般比較条件 (COBOL for AIX 言語解説書)

クラス条件 (COBOL for AIX 言語解説書)

条件名項目の規則 (COBOL for AIX 言語解説書)

符号条件 (COBOL for AIX 言語解説書)

複合条件 (COBOL for AIX 言語解説書)

スイッチおよびフラグ

プログラム中のいくつかの決定は、データ項目の値が真か偽か、オンかオフか、はいかいいえかに基づきます。スイッチとして働くレベル 88 項目に意味のある名前 (条件名) を付けて定義して、これらの両方向決定を制御してください。

その他のプログラム決定は、データ項目の特定の値または値の範囲に依存します。フィールドにオンまたはオフ以外の値を与えるために条件名を使用するときには、そのフィールドはフラグと呼ばれるのが普通です。

フラグおよびスイッチを使用すると、コードの変更が容易になります。条件の値を変更する必要がある場合は、そのレベル 88 条件名の値を変更するだけで済みます。

例えば、特定の給与範囲についてフィールドをテストするために、プログラムが条件名を使用するとします。別の給与範囲を検査するようにプログラムを変更しなければならない場合は、DATA DIVISION 内の条件名の値を変更するだけで済みます。PROCEDURE DIVISION で変更を行う必要はありません。

関連タスク

『スイッチおよびフラグの定義』

95 ページの『スイッチとフラグのリセット』

スイッチおよびフラグの定義

DATA DIVISION では、スイッチまたはフラグとして機能するレベル 88 項目を定義して、それらに分かりやすい名前を与えます。

このタスクについて

フラグを持つ 2 つを超える値をテストするには、複数のレベル 88 項目を使用することによって、フィールドに複数の条件名を割り当ててください。

意味のある条件名が選択されており、かつそれらに割り当てられた値が論理値に関連付けられているならば、プログラムを読むときコードを追跡するのが容易になります。

『例: スイッチ』

『例: フラグ』

例: スイッチ

以下の例は、レベル 88 項目を使用してプログラム内のさまざまな 2 進値 (オン/オフ) 条件をテストする方法を示しています。

例えば、Transaction-File という名前の入力ファイルのファイル終了 (EOF) 条件をテストするには、データ定義を以下のように記述できます。

```
WORKING-STORAGE SECTION.  
01 Switches.  
    05 Transaction-EOF-Switch Pic X value space.  
        88 Transaction-EOF      value "y".
```

レベル 88 記述では、Transaction-EOF-Switch の値が 'y' なら、Transaction-EOF という名前の条件がオンになることが指定されています。PROCEDURE DIVISION 内で Transaction-EOF を参照することは、Transaction-EOF-Switch = "y" をテストすることと同じ条件を表します。例えば、次のステートメントによって報告書が印刷されるのは、Transaction-EOF-Switch が 'y' に設定されている場合に限られます。

```
If Transaction-EOF Then  
    Perform Print-Report-Summary-Lines
```

例: フラグ

以下の例は、EVALUATE ステートメントと一緒にいくつかのレベル 88 項目を使用して、プログラム内のいくつかある条件のうちどれが真であるかを判別する方法を示しています。

例えば、マスター・ファイルを更新するプログラムを考えてみましょう。更新内容は、トランザクション・ファイルから読み取られます。ファイル内のレコードには、3 つの機能 (追加、変更、または削除) のうちどれを実行するかを指示するフィールドが入っています。入力ファイルのレコード記述で、レベル 88 項目を使用して機能コード用のフィールドをコーディングします。

```
01 Transaction-Input Record  
    05 Transaction-Type      Pic X.  
        88 Add-Transaction   Value "A".  
        88 Change-Transaction Value "C".  
        88 Delete-Transaction Value "D".
```

これらの条件名をテストしてどの機能が実行されるかを判別するための、PROCEDURE DIVISION 内のコードは、次のようになります。

```

Evaluate True
  When Add-Transaction
    Perform Add-Master-Record-Paragraph
  When Change-Transaction
    Perform Update-Existing-Record-Paragraph
  When Delete-Transaction
    Perform Delete-Master-Record-Paragraph
End-Evaluate

```

スイッチとフラグのリセット

プログラムの随所で、スイッチまたはフラグを、それらのデータ記述における元の値にリセットすることが必要になる場合があります。 そのためには、SET ステートメントを使用するか、データ項目をスイッチまたはフラグに移動するように定義します。

このタスクについて

SET *condition-name* TO TRUE ステートメントを使用すると、スイッチまたはフラグは、データ記述の中で割り当てられた元の値に設定されます。 複数の値を持つレベル 88 項目の場合、SET *condition-name* TO TRUE は、最初の値 (次の例では A) を割り当てます。

```
88 Record-is-Active Value "A" "0" "S"
```

SET ステートメントと意味のある条件名を使用すれば、他のプログラマーにもコードが容易に追跡できるようになります。

『例: スイッチをオンに設定する』

96 ページの『例: スイッチをオフに設定する』

例: スイッチをオンに設定する

以下の例は、値 TRUE をレベル 88 項目に移動する SET ステートメントをコーディングすることでスイッチをオンにする方法を示しています。

例えば、次の例にある SET ステートメントは、ステートメント Move "y" to Transaction-EOF-Switch をコーディングした場合と同じ働きをします。

```

01 Switches
  05 Transaction-EOF-Switch Pic X Value space.
  88 Transaction-EOF      Value "y".
. . .
Procedure Division.
000-Do-Main-Logic.
  Perform 100-Initialize-Paragraph
  Read Update-Transaction-File
  At End Set Transaction-EOF to True
End-Read

```

次の例では、入力レコードのトランザクション・コードに基づいて、出力レコード内のフィールドに値を割り当てる方法を示します。

```

01 Input-Record.
  05 Transaction-Type Pic X(9).
01 Data-Record-Out.
  05 Data-Record-Type Pic X.
    88 Record-Is-Active Value "A".
    88 Record-Is-Suspended Value "S".
    88 Record-Is-Deleted Value "D".
  05 Key-Field Pic X(5).

```

```

. . .
Procedure Division.
    Evaluate Transaction-Type of Input-Record
        When "ACTIVE"
            Set Record-Is-Active to TRUE
        When "SUSPENDED"
            Set Record-Is-Suspended to TRUE
        When "DELETED"
            Set Record-Is-Deleted to TRUE
    End-Evaluate

```

例: スイッチをオフに設定する

次の例は、値をレベル 88 項目に移動する MOVE ステートメントをコーディングすることでスイッチをオフにする方法を示しています。

例えば、次のコードのように、SWITCH-OFF というデータ項目を使用してオン/オフ・スイッチをオフに設定できます。そうすると、ファイルの終わりに達していないことを示すようにスイッチがリセットされます。

```

01 Switches
   05 Transaction-EOF-Switch      Pic X Value space.
   88 Transaction-EOF            Value "y".
01 SWITCH-OFF                    Pic X Value "n".
. . .
Procedure Division.
    . . .
    Move SWITCH-OFF to Transaction-EOF-Switch

```

プログラム・アクションの繰り返し

PERFORM ステートメントを使用すると、指定された回数だけ同じコードを繰り返すか（つまりループ）、判断の結果に基づいてループすることができます。

このタスクについて

また、PERFORM ステートメントを使用すると、段落を実行し、その後で次の実行可能ステートメントに暗黙的に制御権を戻すようにすることもできます。実際には、この PERFORM ステートメントは、プログラムの異なる多くの部分から入ることができる閉じたサブルーチンをコーディングするための手段です。

PERFORM ステートメントはインラインまたはライン外にすることができます。

関連タスク

- 『インラインまたはライン外 PERFORM の選択』
- 98 ページの『ループのコーディング』
- 99 ページの『テーブルのループ処理』
- 99 ページの『複数の段落またはセクションの実行』

関連参照

PERFORM ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

インラインまたはライン外 PERFORM の選択

インライン PERFORM は、プログラムの通常フローで実行される命令ステートメントです。ライン外 PERFORM は、指定された段落への分岐およびその段落からの暗黙の戻りを引き起こします。

このタスクについて

インラインまたはライン外のいずれの PERFORM ステートメントをコーディングするかを決定するには、以下の点を考慮してください。

- PERFORM ステートメントを複数の場所で使用しますか。

プログラム内のいくつかの場所で同じコード部分を使用したい場合、ライン外 PERFORM を使用してください。

- どちらのステートメントの配置の方が読みやすいですか。

実行するコードが短い場合は、インライン PERFORM の方が読みやすくなります。ただし、コードがいくつもの画面にわたる場合は、ライン外 PERFORM を使用した方が、プログラムのロジック・フローは分かりやすくなります。(ただし、構造化プログラミングの各段落は 1 つの論理機能を実行するようにする必要があります。)

- 効率性を優先させますか。

インライン PERFORM の場合は、ライン外 PERFORM で発生する分岐のオーバーヘッドが避けられます。しかし、ライン外 PERFORM コーディングでもコード最適化を利用できるので、効率性を過度に重要視する必要はありません。

1974 COBOL 標準では、PERFORM ステートメントはライン外であり、このため、別の段落への分岐と暗黙の戻りが必要になります。実行された段落が、プログラムのそれ以降の順次フローの中にある場合は、ロジック・フローの中でもう一度実行されます。この追加の実行を回避するためには、段落を通常の順次フローの外側 (例えば、GOBACK の後) に置くか、または段落のそばに分岐をコーディングしてください。

インライン PERFORM のサブジェクトは、命令ステートメントです。したがって、インライン PERFORM 内のステートメント (命令ステートメント以外) は、明示範囲終了符号を付けてコーディングしなければなりません。

『例: インライン PERFORM ステートメント』

例: インライン PERFORM ステートメント

この例は、必須の範囲終了符号と必須の END-PERFORM 句を持つインライン PERFORM ステートメントの構造を示しています。

```
Perform 100-Initialize-Paragraph
* The following statement is an inline PERFORM:
Perform Until Transaction-EOF
    Read Update-Transaction-File Into WS-Transaction-Record
    At End
        Set Transaction-EOF To True
    Not At End
        Perform 200-Edit-Update-Transaction
        If No-Errors
            Perform 300-Update-Commuter-Record
        Else
            Perform 400-Print-Transaction-Errors
* End-If is a required scope terminator
End-If
```

Perform 410-Re-Initialize-Fields
 * End-Read is a required scope terminator
 End-Read
 End-Perform

ループのコーディング

PERFORM . . . TIMES ステートメントは、段落を指定された回数だけ実行する場合に使用します。

このタスクについて

```
PERFORM 010-PROCESS-ONE-MONTH 12 TIMES
INSPECT . . .
```

上記の例では、制御が PERFORM ステートメントに達すると、段落 010-PROCESS-ONE-MONTH のコードが 12 回実行されてから、制御が INSPECT ステートメントに移ります。

PERFORM . . . UNTIL ステートメントは、選択した条件が満たされるまで段落を実行する場合に使用します。以下のいずれかの形式を使用することができます。

```
PERFORM . . . WITH TEST AFTER . . . UNTIL . . .
PERFORM . . . [WITH TEST BEFORE] . . . UNTIL . . .
```


PERFORM . . . WITH TEST AFTER . . . UNTIL ステートメントは、段落を少なくとも 1 回実行し、その後テストしてからそれ以降を実行したい場合に使用します。このステートメントは、do-until 構造と同等です。



次の例では、暗黙の WITH TEST BEFORE 句によって do-while 構造が提供されます。

```
PERFORM 010-PROCESS-ONE-MONTH
  UNTIL MONTH GREATER THAN 12
INSPECT . . .
```

制御が PERFORM ステートメントに達すると、条件 MONTH GREATER THAN 12 がテストされます。条件が満たされると、制御が INSPECT ステートメントに移ります。条件が満たされない場合には、010-PROCESS-ONE-MONTH が実行され、条件が再度テストされます。このサイクルは、条件が真になるまで継続されます。(プログラムを読みやすくするために、WITH TEST BEFORE 節をコーディングすることが必要な場合もあります。)



テーブルのループ処理

PERFORM . . . VARYING ステートメントを使用してテーブルを初期化することができます。この形式の PERFORM ステートメントでは、条件が満たされるまで変数が増加または減少され、テストされます。

このタスクについて

そのあと、PERFORM ステートメントを使用して、テーブルを操作するループを制御することができます。以下のいずれかの形式を使用することができます。

```
PERFORM . . . WITH TEST AFTER . . . . VARYING . . . . UNTIL . . . .  
PERFORM . . . [WITH TEST BEFORE] . . . . VARYING . . . . UNTIL . . . .
```

以下のコードのセクションは、テーブル全体をループ処理して無効データがないか検査する例を示しています。

```
PERFORM TEST AFTER VARYING WS-DATA-IX  
    FROM 1 BY 1 UNTIL WS-DATA-IX = 12  
    IF WS-DATA (WS-DATA-IX) EQUALS SPACES  
        SET SERIOUS-ERROR TO TRUE  
        DISPLAY ELEMENT-NUM-MSG5  
    END-IF  
END-PERFORM  
INSPECT . . .
```

上記の PERFORM ステートメントに制御が達すると、WS-DATA-IX は 1 に設定され、PERFORM ステートメントが実行されます。その後、条件 WS-DATA-IX = 12 がテストされます。条件が真である場合には、制御が INSPECT ステートメントに渡ります。条件が偽である場合、WS-DATA-IX が 1 だけ増やされて、PERFORM ステートメントが実行され、条件が再度テストされます。この実行とテストのサイクルは、WS-DATA-IX が 12 になるまで継続されます。

上記のループは、項目 WS-DATA の 12 個のフィールドに関する入力検査を制御します。アプリケーションでは空のフィールドは許可されません。ですから、コードのセクションはループし、必要に応じてエラー・メッセージを発行します。

複数の段落またはセクションの実行

構造化プログラミングでは、通常、単一の段落を実行します。ただし、PERFORM . . . THRU ステートメントをコーディングすれば、段落グループ、単一セクション、またはセクション・グループを実行できます。

このタスクについて

PERFORM . . . THRU ステートメントを使用するときには、段落 EXIT ステートメントをコーディングして、一連の段落のエンドポイントを明確に示してください。

関連タスク

84 ページの『組み込み関数を使用したテーブル項目の処理』

第 6 章 スtring の処理

このタスクについて

COBOL は、String・データ項目に対して多種類の操作を実行するための言語構造体を提供します。

例えば、次のようなことが可能です。

- データ項目の結合または分割。
- ヌル終了Stringの操作 (文字のカウントや移動など)。
- 通常の位置 (必要があれば、および長さ) によるサブStringへの参照。
- データ項目の計算および置換 (データ項目内に特定文字が現れた回数のカウントなど)。
- データ項目の変換 (大文字または小文字への変更など)。
- データ項目の評価 (データ項目の長さの判別など)。

関連タスク

『データ項目の結合 (STRING)』

104 ページの『データ項目の分割 (UNSTRING)』

107 ページの『ヌル終了Stringの取り扱い』

108 ページの『データ項目のサブStringの参照』

112 ページの『データ項目の計算および置換 (INSPECT)』

114 ページの『データ項目の変換 (組み込み関数)』

117 ページの『データ項目の評価 (組み込み関数)』

205 ページの『第 10 章 国際環境でのデータの処理』

データ項目の結合 (STRING)

STRING ステートメントは、いくつかのデータ項目またはリテラルの、すべてまたは一部を 1 つのデータ項目に結合する場合に使用します。1 つの STRING ステートメントを複数の MOVE ステートメントの代わりに使用できます。

このタスクについて

STRING ステートメントは、示された順序でデータを受信データ項目に転送します。STRING ステートメントでは、以下のものも指定します。

- 送信フィールド・セットごとの区切り文字。検出されると、これにより送信フィールドの転送は停止されます (DELIMITED BY 句)
- (オプション) すべての送信データが処理される前に受信フィールドが満杯になっている場合に実行する処置 (ON OVERFLOW 句)
- (オプション) データの転送先である受信フィールド内の左端文字位置を示す、整数データ項目 (WITH POINTER 句)

受信データ項目を編集項目にはなりません。また表示浮動小数点項目や国別浮動小数点項目にしてもなりません。受信データ項目が何を持っているかによって次のような違いが生じます。

- USAGE DISPLAY を持っている場合、ステートメント内のそれぞれの ID は (POINTER ID を除いて) USAGE DISPLAY を持っている必要があり、ステートメント内のそれぞれのリテラルは英数字でなければなりません。
- USAGE NATIONAL を持っている場合、ステートメント内のそれぞれの ID は (POINTER ID を除いて) USAGE NATIONAL を持っている必要があり、ステートメント内のそれぞれのリテラルは国別でなければなりません。
- USAGE DISPLAY-1 を持っている場合、ステートメント内のそれぞれの ID は (POINTER ID を除いて) USAGE DISPLAY-1 を持っている必要があり、ステートメント内のそれぞれのリテラルは DBCS でなければなりません。

STRING ステートメントによってデータが書き込まれる、受信フィールドの特定部分のみが変更されます。

『例: STRING ステートメント』

関連タスク

191 ページの『ストリングの結合および分割におけるエラーの処理』

関連参照

STRING ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

例: STRING ステートメント

次の例は、レコードから情報を選択して出力行にフォーマットする STRING ステートメントを示しています。

FILE SECTION は以下のレコードを定義します。

```
01 RCD-01.  
  05 CUST-INFO.  
    10 CUST-NAME      PIC X(15).  
    10 CUST-ADDR      PIC X(35).  
  05 BILL-INFO.  
    10 INV-NO         PIC X(6).  
    10 INV-AMT        PIC $$,$$$$.99.  
    10 AMT-PAID       PIC $$,$$$$.99.  
    10 DATE-PAID      PIC X(8).  
    10 BAL-DUE        PIC $$,$$$$.99.  
    10 DATE-DUE       PIC X(8).
```

WORKING-STORAGE SECTION は以下の各フィールドを定義します。

```
77 RPT-LINE          PIC X(120).  
77 LINE-POS          PIC S9(3).  
77 LINE-NO           PIC 9(5) VALUE 1.  
77 DEC-POINT         PIC X VALUE ".,".
```

レコード RCD-01 には、以下の情報が含まれています (記号 *b* はブランク・スペースを示します)。

```
J.B.bSMITHbbbbbb  
444bSPRINGbST.,bCHICAGO,bILL.bbbbbbb  
A14275  
$4,736.85
```

\$2,400.00
09/22/76
\$2,336.85
10/22/76

PROCEDURE DIVISION では、以下の設定値は STRING ステートメントの前にきます。

- RPT-LINE は SPACES に設定されます。
- LINE-POS (POINTER フィールドとして使用されるデータ項目) は 4 に設定されます。

STRING ステートメントを以下に示します。

```
STRING  
  LINE-NO SPACE CUST-INFO INV-NO SPACE DATE-DUE SPACE  
  DELIMITED BY SIZE  
  BAL-DUE  
  DELIMITED BY DEC-POINT  
  INTO RPT-LINE  
  WITH POINTER LINE-POS.
```

STRING ステートメントが実行される前、POINTER フィールドの LINE-POS は値 4 を持っているの、データは受信フィールド RPT-LINE に移動されるとき、文字位置 4 から開始されます。位置 1 から 3 の文字は未変更のままです。

DELIMITED BY SIZE を指定している送信項目は、その全体が受信フィールドに移動されます。BAL-DUE は DEC-POINT で区切られているので、受信フィールドへの BAL-DUE の移動は、小数点 (DEC-POINT の値) が検出されると停止します。

STRING の結果

STRING ステートメントが実行されると、次の表に示されるように、項目は RPT-LINE に移動されます。

項目	位置
LINE-NO	4 - 8
スペース	9
CUST-INFO	10 - 59
INV-NO	60 - 65
スペース	66
DATE-DUE	67 - 74
スペース	75
BAL-DUE の小数点より前の部分	76 - 81

STRING ステートメントの実行後、LINE-POS の値は 82 であり、RPT-LINE は以下に示す値を持ちます。

Column					
4	10		60	67	76
↓	↓		↓	↓	↓
00001	J.B. SMITH	444 SPRING ST., CHICAGO, ILL.	A14275	10/22/76	\$2,336

データ項目の分割 (UNSTRING)

UNSTRING ステートメントは、送信フィールドを複数の受信フィールドに分割するために使用します。1 つの UNSTRING ステートメントを複数の MOVE ステートメントの代わりに使用できます。

このタスクについて

UNSTRING ステートメントでは、以下のものを指定することができます。

- 区切り文字。区切り文字の 1 つが送信フィールドで検出されると、現行受信フィールドは受け取りを停止し、次のフィールド (ある場合) が受け取りを開始します (DELIMITED BY 句)
- 区切り文字用のフィールド。送信フィールドで区切り文字が検出されると、現行受信フィールドは受け取りを停止します (DELIMITER IN 句)
- 現行受信フィールドに入れられた文字の数を保管する整数データ項目 (COUNT IN 句)
- UNSTRING 処理が開始される送信フィールド内の左端文字位置を示す、整数データ項目 (WITH POINTER 句)
- 操作対象の受信フィールドの数の計算値を保管する、整数データ項目 (TALLYING IN 句)
- 送信データ項目の最後に達する前にすべての受信フィールドが満杯になった場合に実行する処置 (ON OVERFLOW 句)

送信データ項目および DELIMITED BY 句の区切り文字は、カテゴリ英字、英数字、英数字編集、DBCS、国別、または国別編集にする必要があります。

受信データ項目は、カテゴリ英字、英数字、数値、DBCS、または国別にすることができます。数値の受信データ項目は、ゾーン 10 進数または国別 10 進数にする必要があります。受信データ項目が何を持っているかによって次のような違いが生じます。

- USAGE DISPLAY を持っている場合、送信項目およびステートメント内のそれぞれの区切り文字項目は USAGE DISPLAY を持っている必要があり、ステートメント内のそれぞれのリテラルは英数字でなければなりません。
- USAGE NATIONAL を持っている場合、送信項目およびステートメント内のそれぞれの区切り文字項目は USAGE NATIONAL を持っている必要があり、ステートメント内のそれぞれのリテラルは国別でなければなりません
- USAGE DISPLAY-1 を持っている場合、送信項目およびステートメント内のそれぞれの区切り文字項目は USAGE DISPLAY-1 を持っている必要があり、ステートメント内のそれぞれのリテラルは DBCS でなければなりません

105 ページの『例: UNSTRING ステートメント』

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

関連タスク

191 ページの『ストリングの結合および分割におけるエラーの処理』

関連参照

UNSTRING ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

データのクラスおよびカテゴリー (COBOL for AIX 言語解説書)

例: UNSTRING ステートメント

次の例は、選択した情報を入力レコードから転送する UNSTRING ステートメントを示しています。情報の中には、印刷用に編成されているものもあれば、その後の処理用に編成されているものもあります。

FILE SECTION は以下のレコードを定義します。

```
* Record to be acted on by the UNSTRING statement:
01 INV-RCD.
   05 CONTROL-CHARS          PIC XX.
   05 ITEM-INDENT             PIC X(20).
   05 FILLER                  PIC X.
   05 INV-CODE                PIC X(10).
   05 FILLER                  PIC X.
   05 NO-UNITS                PIC 9(6).
   05 FILLER                  PIC X.
   05 PRICE-PER-M             PIC 99999.
   05 FILLER                  PIC X.
   05 RTL-AMT                 PIC 9(6).99.

*
* UNSTRING receiving field for printed output:
01 DISPLAY-REC.
   05 INV-NO                  PIC X(6).
   05 FILLER                  PIC X VALUE SPACE.
   05 ITEM-NAME               PIC X(20).
   05 FILLER                  PIC X VALUE SPACE.
   05 DISPLAY-DOLS            PIC 9(6).

*
* UNSTRING receiving field for further processing:
01 WORK-REC.
   05 M-UNITS                 PIC 9(6).
   05 FIELD-A                 PIC 9(6).
   05 WK-PRICE REDEFINES FIELD-A PIC 9999V99.
   05 INV-CLASS               PIC X(3).

*
* UNSTRING statement control fields:
77 DBY-1                     PIC X.
77 CTR-1                     PIC S9(3).
77 CTR-2                     PIC S9(3).
77 CTR-3                     PIC S9(3).
77 CTR-4                     PIC S9(3).
77 DLTR-1                    PIC X.
77 DLTR-2                    PIC X.
77 CHAR-CT                   PIC S9(3).
77 FLDS-FILLED               PIC S9(3).
```

PROCEDURE DIVISION では、以下の設定値は UNSTRING ステートメントの前にきます。

- ピリオド (.) は、DBY-1 内では区切り文字として配置されます。
- CHAR-CT (POINTER フィールド) は 3 に設定します。
- 値ゼロ (0) を FLDS-FILLED (TALLYING フィールド) に入れます。
- データは読み取られてレコード INV-RCD に入れます。このレコードのフォーマットを以下のとおりです。

Column						
1	10	20	30	40	50	60
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ZYFOUR-PENNY-NAILS			707890/BBA	475120	00122	000379.50

UNSTRING ステートメントを以下に示します。

```
* Move subfields of INV-RCD to the subfields of DISPLAY-REC
* and WORK-REC:
  UNSTRING INV-RCD
    DELIMITED BY ALL SPACES OR "/" OR DBY-1
  INTO ITEM-NAME      COUNT IN CTR-1
    INV-NO            DELIMITER IN DLTR-1  COUNT IN CTR-2
    INV-CLASS
    M-UNITS          COUNT IN CTR-3
    FIELD-A
    DISPLAY-DOLS DELIMITER IN DLTR-2  COUNT IN CTR-4
  WITH POINTER CHAR-CT
  TALLYING IN  FLDS-FILLED
  ON OVERFLOW GO TO UNSTRING-COMPLETE.
```

UNSTRING ステートメントの実行前には POINTER フィールドである CHAR-CT の値は 3 であるので、INV-RCD 内の CONTROL-CHARS フィールドの 2 つの文字位置は無視されます。

UNSTRING の結果

この UNSTRING ステートメントを実行すると、以下のステップで処理が行われます。

1. INV-RCD の桁 3 から 18 (FOUR-PENNY-NAILS) が ITEM-NAME に入れられ、区域内で左寄せされ、未使用の 4 つの文字位置にスペースが埋め込まれます。値 16 が CTR-1 に入れられます。
2. ALL SPACES が区切り文字としてコーディングされているので、桁 19 から 23 の 5 つの連続スペース文字は 1 つの区切り文字とみなされます。
3. 桁 24 から 29 (707890) が INV-NO に入れられます。区切り文字のスラッシュ (/) が DLTR-1 に入れられ、値 6 が CTR-2 に入れられます。
4. 桁 31 から 33 (BBA) が INV-CLASS に入れられます。区切り文字は SPACE ですが、区切り文字の受取域としてフィールドが定義されていないので、桁 34 のスペースは迂回されます。
5. 桁 35 から 40 (475120) が M-UNITS に入れられます。値 6 が CTR-3 に入れられます。区切り文字は SPACE ですが、区切り文字の受取域としてフィールドが定義されていないので、桁 41 のスペースは迂回されます。
6. 桁 42 から 46 (00122) が FIELD-A に入れられ、領域内で右寄せされます。高位桁位置にはゼロ (0) が埋め込まれます。区切り文字は SPACE ですが、区切り文字の受取域としてフィールドが定義されていないので、桁 47 のスペースは迂回されます。
7. 桁 48 から 53 (000379) が DISPLAY-DOLS に入れられます。DBY-1 内のピリオド (.) 区切り文字が DLTR-2 に入れられ、値 6 が CTR-4 に入れられます。
8. すべての受信フィールドに対して操作が行われたが、INV-RCD の 2 文字が検査されなかったため、ON OVERFLOW ステートメントが実行されます。UNSTRING ステートメントの実行は完了です。

UNSTRING ステートメントの実行後、フィールドには以下の値が入っています。

フィールド	値
DISPLAY-REC	707890 FOUR-PENNY-NAILS 000379
WORK-REC	475120000122BBA
CHAR-CT (POINTER フィールド)	55
FLDS-FILLED (TALLYING フィールド)	6

ヌル終了ストリングの取り扱い

さまざまな仕組みを使用して、ヌル終了ストリング (例えば C プログラムとの間で受け渡されるストリング) を構成し、操作することができます。

このタスクについて

例えば、次のようなことが可能です。

- ヌル終了リテラル定数 (Z". . . ")。
- INSPECT ステートメントを使用して、ヌル終了ストリング内の文字数をカウントする。

```
MOVE 0 TO char-count
INSPECT source-field TALLYING char-count
                        FOR CHARACTERS
                        BEFORE X"00"
```

- UNSTRING ステートメントを使用して、ヌル終了ストリング内の文字をターゲット・フィールドに移動し、文字カウントを得る。

```
WORKING-STORAGE SECTION.
01 source-field          PIC X(1001).
01 char-count            COMP-5 PIC 9(4).
01 target-area.
   02 individual-char OCCURS 1 TO 1000 TIMES DEPENDING ON char-count
                        PIC X.
. . .
PROCEDURE DIVISION.
   UNSTRING source-field DELIMITED BY X"00"
                        INTO target-area
                        COUNT IN char-count

   ON OVERFLOW
      DISPLAY "source not null terminated or target too short"
END-UNSTRING
```

- SEARCH ステートメントを使用して、後続ヌルまたはスペース文字を見つける。検査するストリングを単一文字からなるテーブルとして定義してください。
- ループのフィールドの各文字を検査する (PERFORM)。フィールドの各文字は、source-field (I:1) のような参照修飾子を使用して検査することができます。

108 ページの『例: ヌル終了ストリング』

関連タスク

568 ページの『ヌル終了ストリングの処理』

関連参照

英数字リテラル (COBOL for AIX 言語解説書)

例: ヌル終了ストリング

以下の例は、ヌル終了ストリングを処理できるいくつかの方法を示しています。

```
01 L pic X(20) value z'ab'.
01 M pic X(20) value z'cd'.
01 N pic X(20).
01 N-Length pic 99 value zero.
01 Y pic X(13) value 'Hello, World!'.
. . .
* Display null-terminated string:
  Inspect N tallying N-length
    for characters before initial x'00'
  Display 'N: ' N(1:N-Length) ' Length: ' N-Length
. . .
* Move null-terminated string to alphanumeric, strip null:
  Unstring N delimited by X'00' into X
. . .
* Create null-terminated string:
  String Y      delimited by size
    X'00' delimited by size
  into N.
. . .
* Concatenate two null-terminated strings to produce another:
  String L      delimited by x'00'
    M          delimited by x'00'
  X'00' delimited by size
  into N.
```

データ項目のサブストリングの参照

参照修飾子を使用することにより、USAGE DISPLAY、DISPLAY-1、または NATIONAL を持つデータ項目のサブストリングを参照します。参照修飾子を使用すると、組み込み関数によって戻される英数字または国別文字ストリングのサブストリングを参照することもできます。

このタスクについて

以下の例は、参照修飾子を使用して、Customer-Record という名前のデータ項目の 20 文字のサブストリングを参照する方法を示しています。

```
Move Customer-Record(1:20) to Orig-Customer-Name
```

データ項目の直後に括弧で囲んだ参照修飾子をコーディングします。例に示されるように、参照修飾子は、次の順で、コロンの分離された 2 つの値を含むことができます。

1. サブストリングを開始したい文字の序数位置 (左からの)
2. (オプション) 必要なサブストリングの長さ (文字位置)

USAGE DISPLAY を持つ項目の参照修飾子の位置および長さは、1 バイト文字で表されます。USAGE DISPLAY-1 または NATIONAL を持つ項目の参照修飾子の位置および長さは、それぞれ DBCS 文字位置および国別文字位置で表されます。

参照修飾子の長さを省略すると (先頭文字の序数位置とその後のコロンのみをコーディングすると)、サブストリングは項目の最後まで延長されます。可能であれば、より単純でエラーになりにくいコーディング手法として、長さを省略してください。

参照修飾子を使用すると、英数字グループ、英数字編集データ項目、数字編集データ項目、表示浮動小数点データ項目、およびゾーン 10 進数データ項目を含め、USAGE DISPLAY データ項目のサブストリングを参照できます。これらのデータ項目のいずれかを参照修飾した場合、結果はカテゴリ英数字になります。英字データ項目を参照修飾した場合、結果はカテゴリ英字になります。

参照修飾子を使用すると、国別グループ、国別編集データ項目、数字編集データ項目、国別浮動小数点データ項目、および国別 10 進数データ項目を含め、USAGE NATIONAL データ項目のサブストリングを参照することができます。これらのデータ項目のいずれかを参照修飾した場合、結果はカテゴリ国別になります。例えば、次のように国別 10 進数データ項目を定義するとしましょう。

```
01 NATL-DEC-ITEM Usage National Pic 999 Value 123.
```

NATL-DEC-ITEM はカテゴリ数値なので、NATL-DEC-ITEM を算術式で使用できます。しかし、NATL-DEC-ITEM(2:1) (国別文字 2、16 進数表記では NX"0032") はカテゴリ国別なので、これを算術式で使用することはできません。

参照修飾子を使用すると、可変長項目を含め、テーブル項目のサブストリングを参照することができます。テーブル記入項目のサブストリングを参照するには、参照修飾子の前に添え字式をコーディングします。例えば、PRODUCT-TABLE は、正しくコーディングされた文字ストリング・テーブルであると想定しましょう。D をテーブル内の 2 番目のストリングの 4 文字目に移動するために、次のステートメントをコーディングできます。

```
MOVE 'D' to PRODUCT-TABLE (2), (4:1)
```

参照修飾子の中の 2 つの値の一方または両方を、変数または算術式としてコーディングできます。

111 ページの『例: 参照修飾子としての演算式』

数字関数 ID は、算術式を使用できる場所ならどこでも使用できるので、左端文字位置または長さ (あるいはその両方) として、数字関数 ID を参照修飾子の中でコーディングできます。

111 ページの『例: 参照修飾子としての組み込み関数』

参照修飾子の中のそれぞれの数値は少なくとも 1 の値でなければなりません。サブストリングの最後を越えて参照することがないよう、2 つの数値の合計が、データ項目の全長を 2 文字位置以上超えるようなことがあってはなりません。

左端の文字位置または長さ値が固定小数点の非整数の場合には、整数を作成するために切り捨てが行われます。浮動小数点の非整数の場合には、整数を作成するための丸めが行われます。

以下のオプションを使用すると、範囲外の参照修飾子が検出され、実行時メッセージによって違反が示されます。

- SSRANGE コンパイラー・オプション
- CHECK ランタイム・オプション

関連概念

『参照修飾子』

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

関連タスク

69 ページの『テーブル内の項目の参照』

関連参照

345 ページの『SSRANGE』

参照変更 (COBOL for AIX 言語解説書)

関数定義 (COBOL for AIX 言語解説書)

参照修飾子

参照修飾子を使用すると、データ項目のサブストリングを容易に参照できます。

例えば、システムから現在の時刻を取り出して、その値を拡張形式で表示したいとします。現在の時刻は、ACCEPT ステートメントを使用して取り出すことができます。このステートメントは、次の形式で、時、分、秒、および 100 分の 1 秒を戻します。

HHMMSSss

しかし、現在の時刻を次の形式で表示したいとします。

HH:MM:SS

参照修飾子を使用しない場合は、両方の形式についてのデータ項目を定義しなければなりません。さらに、1 つの形式を別の形式に変換するためのコードも書く必要があります。

参照修飾子を使用する場合は、TIME エlementを記述するサブフィールドに名前を指定する必要はありません。必要なデータ定義は、システムによって戻される時刻用のデータ定義だけです。以下に例を示します。

```
01 REFMOD-TIME-ITEM    PIC X(8).
```

次のコードは、時刻値を取り出して、拡張します。

```
ACCEPT REFMOD-TIME-ITEM FROM TIME.
DISPLAY "CURRENT TIME IS: "
* Retrieve the portion of the time value that corresponds to
* the number of hours:
REFMOD-TIME-ITEM (1:2)
".."
* Retrieve the portion of the time value that corresponds to
* the number of minutes:
REFMOD-TIME-ITEM (3:2)
".."
* Retrieve the portion of the time value that corresponds to
* the number of seconds:
REFMOD-TIME-ITEM (5:2)
```

111 ページの『例: 参照修飾子としての演算式』

111 ページの『例: 参照修飾子としての組み込み関数』

関連タスク

36 ページの『画面またはファイルからの入力の割り当て (ACCEPT)』

108 ページの『データ項目のサブストリングの参照』
211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』

関連参照

参照変更 (COBOL for AIX 言語解説書)

例: 参照修飾子としての演算式

あるフィールドに右揃えされたいくつかの文字が入っている場合に、それらの文字を別のフィールドに移動し、右ではなく左に揃えたいとします。これは、参照修飾子と INSPECT ステートメントを使用して行うことができます。

プログラムに次のデータが入っているとします。

```
01 LEFTY      PIC X(30).  
01 RIGHTY     PIC X(30) JUSTIFIED RIGHT.  
01 I          PIC 9(9)  USAGE BINARY.
```

プログラムは、先行するスペースの数をカウントし、参照修飾子内の算術式を使用して、右揃えされた文字を別のフィールドに移動し、左寄せします。

```
MOVE SPACES TO LEFTY  
MOVE ZERO TO I  
INSPECT RIGHTY  
    TALLYING I FOR LEADING SPACE.  
IF I IS LESS THAN LENGTH OF RIGHTY THEN  
    MOVE RIGHTY ( I + 1 : LENGTH OF RIGHTY - I ) TO LEFTY  
END-IF
```

MOVE ステートメントは、RIGHTY の文字を、I + 1 で計算された位置から、LENGTH OF RIGHTY - I で計算された長さだけ、フィールド LEFTY に移動します。

例: 参照修飾子としての組み込み関数

コンパイル時にサブストリングの左端位置またはその長さを知らない場合、参照修飾子の中で組み込み関数を使用できます。

例えば、以下のコード・フラグメントにより、Customer-Record のサブストリングがデータ項目 WS-name に移動されます。サブストリングは、実行時に決定されます。

```
05 WS-name      Pic x(20).  
05 Left-posn    Pic 99.  
05 I            Pic 99.  
...  
Move Customer-Record(Function Min(Left-posn I):Function Length(WS-name)) to WS-name
```

整数関数を使わなければならない位置で非整数関数を使用したい場合、INTEGER または INTEGER-PART 関数を使用して結果を整数に変換できます。以下に例を示します。

```
Move Customer-Record(Function Integer(Function Sqrt(I)): ) to WS-name
```

関連参照

INTEGER (COBOL for AIX 言語解説書)

INTEGER-PART (COBOL for AIX 言語解説書)

データ項目の計算および置換 (INSPECT)

INSPECT ステートメントを使用して、データ項目内の文字または文字グループを検査し、必要に応じてそれらを置換します。

このタスクについて

INSPECT ステートメントを使用して以下のタスクを行います。

- データ項目内に特定文字が現れる回数をカウントします (TALLYING 句)。
- データ項目またはデータ項目内の選択部分に、指定された文字 (スペース、アスタリスク、またはゼロなど) を充てんします (REPLACING 句)。
- データ項目内に特定文字または文字ストリングがあればそれらすべてを、指定された置換文字に変換します (CONVERTING 句)。

検査する項目として、以下のデータ項目の 1 つを指定できます。

- USAGE DISPLAY、USAGE DISPLAY-1、または USAGE NATIONAL として明示的または暗黙的に記述された基本項目
- 英数字グループ項目または国別グループ項目

検査する項目に何が指定されているかによって次のような違いが生じます。

- USAGE DISPLAY が指定されている場合、ステートメント内のそれぞれの ID は (TALLYING カウント・フィールドを除いて) USAGE DISPLAY が指定されている必要があります、ステートメント内のそれぞれのリテラルは英数字でなければなりません。
- USAGE NATIONAL が指定されている場合、ステートメント内のそれぞれの ID は (TALLYING カウント・フィールドを除いて) USAGE NATIONAL が指定されている必要があります、ステートメント内のそれぞれのリテラルは国別でなければなりません。
- USAGE DISPLAY-1 が指定されている場合、ステートメント内のそれぞれの ID は (TALLYING カウント・フィールドを除いて) USAGE DISPLAY-1 が指定されている必要があります、ステートメント内のそれぞれのリテラルは DBCS リテラルでなければなりません。

『例: INSPECT ステートメント』

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

関連参照

INSPECT ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

例: INSPECT ステートメント

以下の例では、文字を検査して置き換える INSPECT ステートメントの使用法をいくつか示します。

次の例では、INSPECT ステートメントは、データ項目 DATA-2 内の文字を検査して置き換えます。データ項目内に現れる先行ゼロ (0) の数は、累算されて COUNTR に入れます。文字 C の最初のインスタンスの後に続く文字 A の最初のインスタンスは、文字 2 に置き換えられます。

```

77 COUNTR          PIC 9   VALUE ZERO.
01 DATA-2        PIC X(11).
. . .
    INSPECT DATA-2
      TALLYING COUNTR FOR LEADING "0"
      REPLACING FIRST "A" BY "2" AFTER INITIAL "C"

```

DATA-2 (実行前)	COUNTR (実行後)	DATA-2 (実行後)
00ACADEMY00	2	00AC2DEMY00
0000ALABAMA	4	0000ALABAMA
CHATHAM0000	0	CH2THAM0000

次の例では、INSPECT ステートメントは、データ項目 DATA-3 内の文字を検査して置き換えます。引用符 (") の最初のインスタンスより前にある各文字は、文字 0 で置き換えられます。

```

77 COUNTR          PIC 9   VALUE ZERO.
01 DATA-3        PIC X(8).
. . .
    INSPECT DATA-3
      REPLACING CHARACTERS BY ZEROS BEFORE INITIAL QUOTE

```

DATA-3 (実行前)	COUNTR (実行後)	DATA-3 (実行後)
456"ABEL	0	000"ABEL
ANDES"12	0	00000"12
"Twas BR	0	"Twas BR

次の例では、AFTER 句と BEFORE 句を指定した INSPECT CONVERTING を使用して、データ項目 DATA-4 内の文字を検査して置き換えます。文字 / の最初のインスタンスより後にあり、文字 ? (もしあれば) の最初のインスタンスより前にあるすべての文字が、小文字から大文字に変換されます。

```

01 DATA-4        PIC X(11).
. . .
    INSPECT DATA-4
      CONVERTING
        "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" TO
        "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
      AFTER INITIAL "/"
      BEFORE INITIAL "?"

```

DATA-4 (実行前)	DATA-4 (実行後)
a/five/?six	a/FIVE/?six
r/Rexx/RRRr	r/REXX/RRRR
zfour?inspe	zfour?inspe

データ項目の変換 (組み込み関数)

組み込み関数を使用して、文字ストリング・データ項目を他のいくつかのフォーマットに (例: 大文字または小文字に、逆順に、数字に、あるコード・ページから別のコード・ページに) 変換できます。

このタスクについて

NATIONAL-OF および DISPLAY-OF 組み込み関数を使用して、国別 (Unicode) ストリングとの間で変換を行うことができます。

INSPECT ステートメントを使用して文字を変換することもできます。

112 ページの『例: INSPECT ステートメント』

関連タスク

『大/小文字の変更 (UPPER-CASE、LOWER-CASE)』

115 ページの『逆順への変換 (REVERSE)』

115 ページの『数値への変換 (NUMVAL、NUMVAL-C)』

116 ページの『あるコード・ページから別のコード・ページへの変換』

大/小文字の変更 (UPPER-CASE、LOWER-CASE)

UPPER-CASE および LOWER-CASE 組み込み関数を使用すれば、英数字、英字、または国別ストリングの大/小文字を容易に変更できます。

このタスクについて

```
01 Item-1 Pic x(30) Value "Hello World!".
01 Item-2 Pic x(30).
...
Display Item-1
Display Function Upper-case(Item-1)
Display Function Lower-case(Item-1)
Move Function Upper-case(Item-1) to Item-2
Display Item-2
```

上記のコードは、次のメッセージをシステムの論理出力装置に表示します。

```
Hello World!
HELLO WORLD!
hello world!
HELLO WORLD!
```

DISPLAY ステートメントは、Item-1 の実際の内容は変更せず、文字の表示方法にのみ影響を与えます。しかし、MOVE ステートメントでは、Item-2 の内容が大文字に置き換わります。

変換では、現在のロケールで定義された大/小文字マッピングを使用します。関数の結果の長さは、引数の長さとは異なることがあります。

関連タスク

36 ページの『画面またはファイルからの入力の割り当て (ACCEPT)』

37 ページの『画面上またはファイル内での値の表示 (DISPLAY)』

逆順への変換 (REVERSE)

REVERSE 組み込み関数を使用して、ストリング内の文字の順序を反転させることができます。

このタスクについて

Move Function Reverse(Orig-cust-name) To Orig-cust-name

例えば、上記ステートメントは、Orig-cust-name 中の文字の順序を逆にします。開始値が JOHNSONbbb であれば、ステートメントの実行後の値は bbbNOSNH0J になります (b はブランク・スペースを表します)。

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

数値への変換 (NUMVAL、NUMVAL-C)

NUMVAL および NUMVAL-C 関数は、文字ストリング (英数字または国別リテラル、あるいはクラス英数字またはクラス国別データ項目) を数値に変換します。これらの関数を使用して、数値的に処理できるよう、フリー・フォーマット文字表現の数値を数値形式に変換します。

このタスクについて

```
01 R      Pic x(20) Value "- 1234.5678".
01 S      Pic x(20) Value " $12,345.67CR".
01 Total  Usage is Comp-1.
. . .
Compute Total = Function Numval(R) + Function Numval-C(S)
```

NUMVAL-C は、上の例で示されているように、引数に通貨記号またはコンマ (またはその両方) が含まれているときに使用します。文字ストリングの前または後ろに代数符号を入れることができ、その符号が処理されます。引数は、デフォルト・オプション ARITH(COMPAT) (互換モード) でコンパイルするときは 18 桁を超えてはならず、ARITH(EXTEND) (拡張モード) でコンパイルするときは 31 桁を超えてはなりません (桁数には編集記号は含みません)。

NUMVAL および NUMVAL-C は、互換モードでは長精度 (64 ビット) 浮動小数点値を返し、拡張モードでは拡張精度 (128 ビット) 浮動小数点値を返します。これらの関数への参照は、数値データ項目への参照を表します。

最大でも、正確に長精度浮動小数点に変換できるのは 15 桁の 10 進数字までです (変換および精度に関する以下の関連参照で説明されています)。NUMVAL または NUMVAL-C の引数が 15 桁を超える場合、ARITH(EXTEND) コンパイラー・オプションを指定して、引数の値を正確に表現できる拡張精度関数結果が戻されるようにすることをお勧めします。

NUMVAL または NUMVAL-C を使用する場合は、数値データを固定形式で静的に定義したり、入力データを正確な方法で入力したりする必要はありません。例えば、次のように入力される数値を定義するとします。

```
01 X      Pic S999V99 leading sign is separate.
. . .
Accept X from Console
```


アプリケーションのユーザーは、PICTURE 節で定義されているとおりに正確に数値を入力しなければなりません。以下に例を示します。

```
+001.23  
-300.00
```

しかし、NUMVAL 関数を使用する場合は、次のようにコーディングすることができます。

```
01 A   Pic x(10).  
01 B   Pic S999V99.  
...  
      Accept A from Console  
      Compute B = Function Numval(A)
```

入力は次のようにすることができます。

```
1.23  
-300
```

関連概念

- 46 ページの『数値データの形式』
- 51 ページの『データ形式の変換』
- 210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

関連タスク

- 219 ページの『国別 (Unicode) 表現と間の変換』

関連参照

- 52 ページの『変換および精度』
- 308 ページの『ARITH』

あるコード・ページから別のコード・ページへの変換

DISPLAY-OF 組み込み関数と NATIONAL-OF 組み込み関数をネストすると、任意のコード・ページを別の任意のコード・ページに簡単に変換できます。

このタスクについて

例えば、次のコードでは、EBCDIC のストリングを ASCII のストリングに変換しています。

```
77 EBCDIC-CCSID PIC 9(4) BINARY VALUE 1140.  
77 ASCII-CCSID  PIC 9(4) BINARY VALUE 819.  
77 Input-EBCDIC PIC X(80).  
77 ASCII-Output PIC X(80).  
...  
* Convert EBCDIC to ASCII  
  Move Function Display-of  
    (Function National-of (Input-EBCDIC EBCDIC-CCSID),  
      ASCII-CCSID)  
  to ASCII-output
```

関連概念

- 210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

関連タスク

- 219 ページの『国別 (Unicode) 表現と間の変換』

データ項目の評価 (組み込み関数)

組み込み関数を使用して、照合シーケンス内の文字の序数位置を判別したり、一連のものから最大項目または最小項目を検出したり、データ項目の長さを検出したり、あるいはプログラムがコンパイルされた時間を判別したりできます。

このタスクについて

以下の組み込み関数を使用します。

- CHAR および ORD。これらは、プログラム内で使用される照合シーケンスを基準にして、整数および単一の英字または英数字を評価するためのものです。
- MAX、MIN、ORD-MAX、および ORD-MIN。これらは、USAGE NATIONAL データ項目を含む一連のデータ項目から最大項目または最小項目を検出するためのものです。
- LENGTH。これは、データ項目の長さ (USAGE NATIONAL データ項目を含む) を調べるためのものです。
- WHEN-COMPILED。これは、プログラムがコンパイルされた日時を調べるためのものです。

関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

関連タスク

『照合シーケンスに関する単一文字の評価』

118 ページの『最大または最小データ項目の検出』

120 ページの『データ項目の長さの検出』

121 ページの『コンパイルの日付の検出』

照合シーケンスに関する単一文字の評価

照合シーケンス内のある特定の文字 (英字または英数字) の序数位置を検出するには、引数として文字を持つ ORD 関数を使用します。ORD はその序数位置を表す整数を返します。

このタスクについて

以下のように、データ項目の 1 文字のサブストリングを ORD への引数として使用することができます。

```
IF Function Ord(Customer-record(1:1)) IS > 194 THEN . . .
```

ある文字の照合シーケンスにおける序数位置がわかっていて、それに対応する文字を検索する場合には、CHAR でその整数の序数位置を引数として使用することができます。CHAR は、要求された文字を返します。以下に例を示します。

```
INITIALIZE Customer-Name REPLACING ALPHABETIC BY Function Char(65)
```

関連参照

CHAR (COBOL for AIX 言語解説書)

ORD (COBOL for AIX 言語解説書)

最大または最小データ項目の検出

2 つ以上の英数字、英字、または国別データ項目のうち、どれが最大値を持つかを判別する場合には、MAX または ORD-MAX 組み込み関数を使用します。どの項目が最小値を持つかを判別するには、MIN または ORD-MIN を使用します。これらの関数は、照合シーケンスに従って評価します。

このタスクについて

数値項目 (USAGE NATIONAL のあるものを含む) を比較するには、MAX、ORD-MAX、MIN、または ORD-MIN を使用します。これらの組み込み関数を使用すると、引数の代数值が比較されます。

MAX および MIN 関数は、指定された引数の 1 つの内容を返します。例えば、プログラムに以下のデータ定義が含まれているとします。

```
05 Arg1   Pic x(10) Value "THOMASSON ".
05 Arg2   Pic x(10) Value "THOMAS    ".
05 Arg3   Pic x(10) Value "VALLEJO   ".
```

次のステートメントは、VALLEJO**bbbb** を Customer-record の最初の 10 文字位置に割り当てます (ここで *b* はブランク・スペースを表します)。

```
Move Function Max(Arg1 Arg2 Arg3) To Customer-record(1:10)
```

代わりに MIN を使用すると、THOMAS**bbbb** が割り当てられます。

ORD-MAX および ORD-MIN 関数は、提供した引数のリストの中で最大値または最小値を持つ引数の (左からカウントした) 序数位置を表す整数を返します。上記の例で ORD-MAX 関数を使用すると、数字関数への参照が有効場所にないので、コンパイラーはエラー・メッセージを出します。以下に、ORD-MAX の有効な使用例を示します。

```
Compute x = Function Ord-max(Arg1 Arg2 Arg3)
```

上記のステートメントは、前の例と同じ引数を使用した場合、整数 3 を *x* に割り当てます。代わりに ORD-MIN を使用した場合には、整数 2 が返されます。Arg1、Arg2、および Arg3 が配列 (テーブル) の連続エレメントであったなら、上の例はもっと現実的なものになると思われます。

任意の引数に国別項目を指定する場合、すべての引数をクラス国別と指定する必要があります。

関連タスク

54 ページの『算術の実行』

84 ページの『組み込み関数を使用したテーブル項目の処理』

119 ページの『英数字または国別関数によって戻される可変結果』

関連参照

MAX (COBOL for AIX 言語解説書)

MIN (COBOL for AIX 言語解説書)

ORD-MAX (COBOL for AIX 言語解説書)

ORD-MIN (COBOL for AIX 言語解説書)

英数字または国別関数によって戻される可変結果

英数字または国別関数の結果は、関数引数によって、長さや値が異なることがあります。

このタスクについて

次の例では、R3 に移動されるデータの量および COMPUTE ステートメントの結果は、R1 および R2 の値とサイズによって異なります。

```
01 R1    Pic x(10) value "e".
01 R2    Pic x(05) value "f".
01 R3    Pic x(20) value spaces.
01 L     Pic 99.
. . .
      Move Function Max(R1 R2) to R3
      Compute L = Function Length(Function Max(R1 R2))
```

このコードの結果は次のようになります。

- R2 は R1 より大きいものと評価されます。
- スtring 'fbbbb' が R3 に移動されます (ここで *b* はブランク・スペースを表します)。 (R3 内の残りの文字位置にはスペースが埋められます。)
- L は値 5 と評価されます。

R1 が「e」ではなく「g」を含んでいたなら、コードの結果は以下のようになります。

- R1 は、R2 より大きいと評価されます。
- String 'gbbbbbbbbb' が R3 に移動されます。 (R3 内の残りの文字位置にはスペースが埋められます。)
- 値 10 が L に割り当てられます。

プログラムが関数引数として国別データを使用する場合、同様に関数結果の長さおよび値が変化します。例えば、以下のコードは上のフラグメントと等しいですが、英数字データではなく国別データを使用します。

```
01 R1    Pic n(10) national value "e".
01 R2    Pic n(05) national value "f".
01 R3    Pic n(20) national value spaces.
01 L     Pic 99    national.
. . .
      Move Function Max(R1 R2) to R3
      Compute L = Function Length(Function Max(R1 R2))
```

このコードの結果は以下のようになります。これらは、国別文字についてのものであることを除けば、最初の結果のセットと似ています。

- R2 は R1 より大きいものと評価されます。
- String NX"0066 0020 0020 0020 0020" (国別文字 'fbbbb' と同等のもの。ここで、*b* はブランク・スペース) は、ここでは読みやすくするためスペースが挿入された 16 進表記で示されており、R3 に移動されます。R3 内の空白文字位置には、国別スペースが埋め込まれます。
- L は値 5 (R2 の国別文字位置の長さ) と評価されます。

英数字または国別の関数からの可変長出力を取り扱うことがあります。 それに応じてプログラムを設計しなければなりません。 例えば、書き込むレコードによって長さが異なる可能性があるときには、可変長レコード・ファイルの使用を考えることが必要になります。

```
File Section.  
FD Output-File Recording Mode V.  
01 Short-Customer-Record Pic X(50).  
01 Long-Customer-Record Pic X(70).  
Working-Storage Section.  
01 R1 Pic x(50).  
01 R2 Pic x(70).  
...  
If R1 > R2  
    Write Short-Customer-Record from R1  
Else  
    Write Long-Customer-Record from R2  
End-if
```

関連タスク

118 ページの『最大または最小データ項目の検出』

54 ページの『算術の実行』

関連参照

MAX (*COBOL for AIX* 言語解説書)

データ項目の長さの検出

LENGTH 関数を多くのコンテキスト (テーブルおよび数値データを含む) で使用して、項目の長さを判別することができます。例えば、LENGTH 関数を呼び出して、英数字または国別リテラルの長さ、あるいは DBCS 以外の不特定タイプのデータ項目の長さを判別できます。

このタスクについて

LENGTH 関数は、国別項目 (リテラル、あるいは USAGE NATIONAL を持つ任意の項目 (国別グループ項目を含む)) の長さを、引数の長さ (国別文字位置の数) に等しい整数として戻します。これは、他の任意のデータ項目の長さを、引数の長さ (英数字位置の数) に等しい整数として戻します。

次の COBOL ステートメントは、データ項目を、顧客名を入れるレコードのフィールドに移動する例を示しています。

```
Move Customer-name To Customer-record(1:Function Length(Customer-name))
```

LENGTH OF 特殊レジスターを使用することもできます。この特殊レジスターは国別データの場合でも、長さをバイト単位で戻します。Function Length(Customer-name) または LENGTH OF Customer-name のどちらをコーディングしても、英数字項目の場合は同じ結果 (Customer-name のバイト単位の長さ) が戻されます。

LENGTH 関数は、算術式が許可される場所でしか使用できません。しかし、LENGTH OF 特殊レジスターはさまざまなコンテキストで使用することができます。例えば、整数引数を受け入れる組み込み関数に対する引数として LENGTH OF 特殊レジスターを使用できます。(組み込み関数を LENGTH OF 特殊レジスターに対するオペランドとして使用することはできません。) LENGTH OF 特殊レジスターは、CALL ステートメントのパラメーターとして使用することもできます。

関連タスク

54 ページの『算術の実行』

78 ページの『可変長テーブルの作成 (DEPENDING ON)』

84 ページの『組み込み関数を使用したテーブル項目の処理』

関連参照

305 ページの『ADDR』

LENGTH (COBOL for AIX 言語解説書)

LENGTH OF (COBOL for AIX 言語解説書)

コンパイルの日付の検出

WHEN-COMPILED 組み込み関数を使用して、プログラムがいつコンパイルされたのかを知ることができます。21 文字の結果は、コンパイル時の 4 桁の年、月、日、および時刻 (時間、分、秒、および百分の 1 秒)、およびグリニッジ標準時との差 (時間と分) を示します。

このタスクについて

最初の 16 桁の形式は次のとおりです。

YYYYMMDDhhmmsshh

代わりに WHEN-COMPILED 特殊レジスターを使用して、次のフォーマットで、コンパイルの日時を知ることができます。

MM/DD/YYhh.mm.ss

WHEN-COMPILED 特殊レジスターは、2 桁の年のみをサポートし、秒の小数部を扱いません。この特殊レジスターは、MOVE ステートメントの送信フィールドとしてのみ使用できます。

関連参照

WHEN-COMPILED (COBOL for AIX 言語解説書)

第 7 章 ファイルの処理

このタスクについて

ファイルからのデータ読み取りとファイルへのデータ書き込みは、大半の COBOL プログラムで重要となります。プログラムは情報を検索し、それを要求どおりに処理した後、結果を書き込みます。

ただし、処理を行う前に、各ファイルを識別してそれらの物理構造を記述し、順次、相対、索引付き、行順次のいずれでファイルが編成されているかを示す必要があります。ファイルを識別するには、ファイルとそのファイル・システムに名前を付ける必要があります。また、処理が正しく行われたことを検証するために、後で検査が可能なファイル状況フィールドを設定することも可能です。

ファイルの処理で実行できる主なタスクでは、まずファイルをオープンして読み取り、(ファイル編成およびアクセスのタイプに応じて) レコードの追加、置換、または削除を行います。

関連概念

『ファイルの概念と用語』

130 ページの『ファイル・システム』

141 ページの『世代別データ・グループ』

関連タスク

125 ページの『ファイルの識別』

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モードの指定』

150 ページの『ファイルの連結』

151 ページの『オプション・ファイルのオープン』

151 ページの『ファイル状況フィールドの設定』

152 ページの『ファイル構造の詳細記述』

153 ページの『ファイルの入出力ステートメントのコーディング』

164 ページの『DB2 ファイルの使用』

167 ページの『QSAM ファイルの使用』

168 ページの『SFS ファイルの使用』

ファイルの概念と用語

ファイルに関する COBOL for AIX の情報では、以下の概念と用語が使用されています。

システム・ファイル名

ハード・ディスクまたはその他の外部メディア上のファイルの名前。システム・ファイル名は、固有性を確実にするために、パスまたはその他の接頭部で修飾されることがあります。ファイルは、特定のファイル・システム内に存在します。

ファイル・システムには通常、ファイルを管理するためのコマンドが提供されています。次の例は、ls コマンドを使用して STL ファイル・システム内のファイル Transaction.log に関する詳細を出力する方法と、システムの応答を示しています。

```
> ls -l Transaction.log
-rw-r--r--    1 cobdev    cobdev    6144 May 27 17:29 Transaction.log
```

内部ファイル名

FILE SECTION のファイル記述項目で FD キーワードの後に指定されるユーザー定義語。プログラム内でファイルを参照するために使用されます。

以下の例では、LOG-FILE は内部ファイル名です。

```
Data division.
File section.
FD  LOG-FILE.
01  LOG-FILE-RECORD.
```

プログラムは、OPEN、CLOSE、READ、WRITE、および START などの入出力カステートメントを使用して、内部ファイルに対して操作を行います。この用語が示すように、内部ファイル名は、プログラムの外では意味を持ちません。

ASSIGN 節は、下に説明するように、内部ファイル名をシステム・ファイル名と関連付ける手段です。

ファイル・システム ID

ファイルが保管されていて、ファイルへのアクセスが経由されるファイル・システムを指定する 3 文字のストリング。

外部ファイル名

内部ファイル名と、それに関連付けられるシステム・ファイル名の間を仲介する働きをする名前。外部ファイル名は、プログラム外でも可視であり、通常、プログラムの実行前に *file-information* (オプションのファイル・システム ID にシステム・ファイル名が続くもの) に設定される環境変数の名前として使用されます。

(外部ファイル名は、外部ファイル (FD 項目で EXTERNAL キーワードにより定義されるファイル) の名前とは区別されます。)

ASSIGN 文節は、FILE-CONTROL 段落で指定され、内部ファイル名をシステム・ファイル名に関連付けます。ASSIGN 文節には次の 3 つの基本形式があります。

- ```
SELECT internal-file-name ASSIGN TO user-defined-word
```
- ```
SELECT internal-file-name ASSIGN TO 'literal'
```
- ```
SELECT internal-file-name ASSIGN USING data-name
. . .
MOVE file-information TO data-name
```

*user-defined word* および *literal* はそれぞれ、最大で 3 つのコンポーネントをハイフンで分離して構成します。左から右に、次のコンポーネントがあります。

1. (オプション) コメント
2. (オプション) ファイル・システム ID



3. ユーザー定義言が指定された場合は外部ファイル名、リテラルが指定された場合はシステム・ファイル名

*file-information* は、最大で 2 つのコンポーネントをハイフンで分離して構成します。左から右に、次のコンポーネントがあります。

1. (オプション) ファイル・システム ID
2. システム・ファイル名

#### 関連概念

130 ページの『ファイル・システム』

#### 関連タスク

『ファイルの識別』

#### 関連参照

ASSIGN 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

---

## ファイルの識別

ファイルを識別するには、FILE-CONTROL 段落で SELECT および ASSIGN 文節を使用して、COBOL プログラム内部で使われるファイル名を、対応するシステム・ファイル名に関連付けます。

### このタスクについて

この指定の簡単な形式は次のとおりです。

```
SELECT internalFilename ASSIGN TO fileSystemID-externalFilename
```

*internalFilename* は、ファイルを参照するためにプログラム内部で使われる名前を指定します。内部名は通常、外部ファイル名またはシステム・ファイル名と異なります。

ASSIGN 文節には、アクセスしたいファイルの外部名 (*externalFilename*) を指定します。またオプションで、ファイルが存在する、またはファイルが作成されるファイル・システム (*fileSystemID*) を指定します。

*fileSystemID* をコーディングしてファイル・システムを識別する場合は、以下のいずれかの値を使用します。

**DB2** DB2 リレーショナル・データベース・ファイル・システム

**LSQ** 行順次ファイル・システム

**QSAM** 待機順次アクセス方式ファイル・システム

**RSD** レコード順次区切りファイル・システム

RSD を指定できるのは、固定長または可変長レコードを持つ SEQUENTIAL ファイルの場合だけです。

**SdU** SMARTdata ユーティリティ・ファイル・システム

**SFS** Encina Structured File Server ファイル・システム

**STL** 標準言語ファイル・システム

**VSA** 仮想記憶アクセス方式。SFS または SdU ファイル・システムを暗黙に示します。

システム・ファイル名の最初 (一番左) の部分が環境変数

ENCINA\_CDS\_ROOT の値に一致する場合は、SFS が暗黙的に示されます。

一致しない場合、VSA は SdU ファイル・システムを暗黙に示します。

LINE SEQUENTIAL ファイルの場合、LSQ (行順次ファイル・システム) を指定またはデフォルトで使用できます。

INDEXED、RELATIVE、および SEQUENTIAL ファイルの場合、DB2、SdU、SFS、または STL を指定できます。固定長および可変長レコードを持つ SEQUENTIAL ファイルの場合、RSD は有効な選択になります。

特定のファイルにファイル・システムを指定しない場合、ファイル・システムは、優先順位に関する関連参照で説明されている優先順位に従って決定されます。

内部ファイル名をシステム・ファイル名に関連付けるには、以下に説明するように、ASSIGN 文節で以下の項目のいずれかを使用します。

- ユーザー定義語
- リテラル
- データ名

#### ユーザー定義語使用によるファイルの識別

ユーザー定義語を使用して内部ファイル名をシステム・ファイル名に関連付けるには、以下の形式で SELECT 文節と ASSIGN 文節をコーディングします。

```
SELECT internalFilename ASSIGN TO userDefinedWord
```

内部ファイル名のシステム・ファイル名への関連付けは、実行時に完了します。次の例は、環境変数 TRANLOG を使用して、内部ファイル名 LOG-FILE を STL ファイル・システムのファイル Transaction.log に関連付ける方法を示しています。

```
SELECT LOG-FILE ASSIGN TO TRANLOG
...
export TRANLOG=STL-Transaction.log
```

LOG-FILE の OPEN ステートメントの実行時に環境変数 TRANLOG が設定されていない場合、またはヌル・ストリングに設定されている場合、LOG-FILE は、デフォルトのファイル・システムにある TRANLOG という名前のファイルに関連付けられます。

#### リテラル使用によるファイルの識別

リテラルを使用して内部ファイル名をシステム・ファイル名に関連付けるには、以下の形式で SELECT 文節と ASSIGN 文節をコーディングします。

```
SELECT internalFilename ASSIGN TO 'fileSystemID-systemFilename'
```

リテラルには、システム・ファイル名およびオプションでファイル・システムを指定します。

次の例は、内部ファイル名 myFile を SFS ファイル・システムのサーバー *sfsServer* にあるファイル *extFile* に関連付ける方法を示しています。

```
SELECT myFile ASSIGN TO 'SFS-./.:cics/sfs/sfsServer/extFile'
```

リテラルは明示的にファイル・システムとシステム・ファイル名を指定するため、ファイルの関連付けはコンパイル時に解決されます。

ASSIGN 文節のコーディングについて詳しくは、適切な関連参照を参照してください。

### データ名使用によるファイルの識別

データ名を使用して内部ファイル名をシステム・ファイル名に関連付けるには、以下の形式で SELECT 文節と ASSIGN 文節をコーディングします。

```
SELECT internalFilename ASSIGN USING dataName
```

ファイルが処理される前に、ファイル・システムとファイル名の変数 *dataName* に転記します。

次の例は、内部ファイル名 *myFile* を SdU ファイル・システムのファイル *FebPayroll* に関連付ける方法を示しています。

```
SELECT myFile ASSIGN USING fileData
. . .
01 fileData PIC X(50).
. . .
 MOVE 'SdU-FebPayroll' TO fileData
 OPEN INPUT myFile
```

関連付けは、実行時に無条件で解決されます。

### 関連概念

- 130 ページの『ファイル・システム』
- 139 ページの『行順次ファイル編成』
- 141 ページの『世代別データ・グループ』

### 関連タスク

- 9 ページの『オペレーティング・システムに対するファイルの識別 (ASSIGN)』
- 『DB2 ファイルの識別』
- 128 ページの『SFS ファイルの識別』
- 150 ページの『ファイルの連結』

### 関連参照

- 129 ページの『ファイル・システム決定の優先順位』
- 257 ページの『ランタイム環境変数』
- ASSIGN 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

## DB2 ファイルの識別

DB2 ファイル・システムのファイルを識別するには、ファイル・システム ID DB2 を指定するかまたはデフォルトで使します。

### このタスクについて

システム・ファイル名には、基になる DB2 表のスキーマを含める必要があります。スキーマは、システム・ファイル名の接頭部として直接指定します。

CICS TXSeries との相互協調処理には、スキーマ名 CICS を使用します。例えば、TRANS という名前の DB2 ファイルをスキーマ CICS で環境変数 EXTFILENAME に関連付けるには、次のコマンドを使用できます。

```
export EXTFILENAME=DB2-CICS.TRANS
```

または、より柔軟性を高めるには、ファイル・システムとシステム・ファイル名を別々に指定します。

```
export COBRTOPT=FILESYS=DB2
export EXTFILENAME=CICS.TRANS
```

DB2 ファイルの使用について詳しくは、以下の適切な関連タスクを参照してください。

#### 関連タスク

- 125 ページの『ファイルの識別』
- 164 ページの『DB2 ファイルの使用』
- 197 ページの『ファイル・システム状況コードの使用』
- 251 ページの『環境変数の設定』

#### 関連参照

- 131 ページの『DB2 ファイル・システム』
- 365 ページの『FILESYS』

## SFS ファイルの識別

SFS ファイル・システムのファイルを識別するには、ファイル・システム ID SFS を指定するかまたはデフォルトで使

### このタスクについて

システム・ファイル名の一番左の部分は、ランタイム環境変数 ENCINA\_CDS\_ROOT の値に一致する必要があります。以下に例を示します。

```
export ENCINA_CDS_ROOT=./cics/sfs
export EXTFN=SFS-./cics/sfs/sfsServer/INVENTORY
```

環境変数 CICS\_TK\_SFS\_SERVER を必要な SFS サーバーに設定した場合は、システム・ファイル名に対して、完全修飾名を使用する代わりに省略表現の指定を使用できます。システム・ファイル名には、CICS\_TK\_SFS\_SERVER の値が接頭部として追加され、その後ろにスラッシュが続いて、完全修飾されたシステム・ファイル名が作成されます。以下に例を示します。

```
export ENCINA_CDS_ROOT=./cics/sfs
export CICS_TK_SFS_SERVER=./cics/sfs/sfsServer
export EXTFN=SFS-INVENTORY
```

次の export コマンドは、代替索引を 2 つ持つ索引付き SFS ファイルを識別するように環境変数 MYFILE を設定する方法を示す、より複雑な例です。

```
export MYFILE="./cics/sfs/sfsServer/mySFSfil(¥
./cics/sfs/sfsServer/mySFSfil;myaltfil1,¥
./cics/sfs/sfsServer/mySFSfil;myaltfil2)"
```

このコマンドは、以下の情報を提供します。

- ./cics/sfs/sfsServer は、Encina サーバーの完全修飾名です。

- *mySFSfil* はベース SFS ファイルです。
- */./cics/sfs/sfsServer/mySFSfil* は、完全修飾ベース・システム・ファイル名です。
- *myaltfil1* および *myaltfil2* は、代替索引ファイルです。

各代替索引ファイルの場合、ファイル名は、その完全修飾ベース・システム・ファイル名と、その後にセミコロン (;) および代替索引ファイル名が続く形式にする必要があります (*/./cics/sfs/sfsServer/mySFSfil;myaltfil1*)。

`export` コマンドでは、代替索引ファイルの指定と指定の間のコンマは必須です。

#### 関連タスク

- 125 ページの『ファイルの識別』
- 168 ページの『SFS ファイルの使用』
- 197 ページの『ファイル・システム状況コードの使用』

#### 関連参照

- 135 ページの『SFS ファイル・システム』

## ファイル・システム決定の優先順位

特定の SEQUENTIAL、INDEXED、または RELATIVE ファイルに適用されるファイル・システムは、次の優先順位 (一番上から一番下) に従って決定されます。

1. *assignment-name* ランタイム環境変数、または ASSIGN 文節にコーディングされた USING データ項目の値によって指定されたファイル・システム
2. ASSIGN 文節にコーディングされたりテラルまたはユーザー定義語の右から 2 番目のコンポーネントによって指定されたファイル・システム。ただし、そのコンポーネントが少なくとも 3 文字である場合 (および、ASSIGN 文節に関する資料に記述されたその他の基準を満たしている場合)
3. FILESYS ランタイム・オプションで指定されたデフォルトのファイル・システム (COBRTOPT ランタイム環境変数で指定)

上記の方法でファイル・システムが決定できない場合、システム・ファイル名の一番左の部分が ENCINA\_CDS\_ROOT 環境変数の実行時値に一致する場合は SFS ファイル・システムが、一致しない場合は SdU ファイル・システムがデフォルトで選択されます。

#### 関連概念

- 130 ページの『ファイル・システム』

#### 関連タスク

- 9 ページの『オペレーティング・システムに対するファイルの識別 (ASSIGN)』
- 125 ページの『ファイルの識別』

#### 関連参照

- 257 ページの『ランタイム環境変数』
- 365 ページの『FILESYS』
- ASSIGN 節 (*COBOL for AIX* 言語解説書)

---

## ファイル・システム

順次、相対、索引付き、または行順次編成のレコード単位ファイルへは、ファイル・システムを通してアクセスします。

COBOL for AIX は、順次ファイル、相対ファイル、および索引付きファイルについて以下のファイル・システムをサポートします。

•

### **DB2 (DB2 リレーショナル・データベース) ファイル・システム**

バッチ COBOL プログラムが、DB2 に保管される CICS ファイルを作成したり、そのファイルにアクセスしたりできます。

•

### **SdU (SMARTdata ユーティリティー) ファイル・システム**

SdU ファイル・システム内のファイルは、PL/I プログラムと共有できます。

•

### **SFS (Encina Structured File Server) ファイル・システム**

CICS によって使用されるファイル・システムの 1 つ。Encina SFS は、CICS の一部として提供されます。SFS ファイルは PL/I プログラムと共用できる。

•

### **STL (標準言語) ファイル・システム**

ローカル・ファイルの基本機能を提供します。

COBOL for AIX は、順次ファイルについて以下のファイル・システムをサポートします。

•

### **QSAM (待機順次アクセス方式) ファイル・システム**

COBOL プログラムが、FTP を使用してメインフレームから AIX に転送された QSAM ファイルにアクセスできます。

•

### **RSD (レコード順次区切り) ファイル・システム**

COBOL プログラムが、他の言語で書かれたプログラムとデータを共有できます。RSD ファイルは、固定長または可変長レコードを持つ順次のみですが、レコード内のあらゆる COBOL データ型に対応しています。レコード内のテキスト・データは、大半のファイル・エディターで編集することができます。

特定の順次、相対、または索引付きファイルに使用するファイル・システムは、いくつかの方法で指定できます。詳細については、ファイル・システム決定の優先順位に関する関連参照を参照してください。

行順次編成のレコード単位ファイルには、LSQ (行順次) ファイル・システムからのみアクセスできます。

DB2 ファイルは、db2 コマンド行ユーティリティで管理します。SFS ファイルは、sfsadmin コマンド行ユーティリティで管理します。その他のファイルはすべて、行順次の AIX ファイル・システムに存在し、cp、ls、mv、および rm などの標準 AIX コマンドで管理します。(ただし、SdU ファイルには cp または mv コマンドを使用しないでください。SdU ファイルは内部で相互に参照しあう複数のコンポーネント・ファイルで構成されているためです。)

どのファイル・システムでも、COBOL ステートメントを使用して COBOL ファイルの読み取りと書き込みを行うことができます。大半のプログラムは、どのファイル・システムでも同じように動作します。ただし、あるファイル・システムで書き込まれたファイルを、別のファイル・システムで読み取ることはできません。

### 関連概念

139 ページの『行順次ファイル編成』

### 関連タスク

9 ページの『オペレーティング・システムに対するファイルの識別 (ASSIGN)』

125 ページの『ファイルの識別』

### 関連参照

129 ページの『ファイル・システム決定の優先順位』

『DB2 ファイル・システム』

133 ページの『QSAM ファイル・システム』

133 ページの『RSD ファイル・システム』

134 ページの『SdU ファイル・システム』

135 ページの『SFS ファイル・システム』

136 ページの『STL ファイル・システム』

136 ページの『ファイル・システム要約』

662 ページの『2 GB を超える STL ファイルおよび SdU ファイル』

677 ページの『付録 C. System z ホスト・データ形式についての考慮事項』

## DB2 ファイル・システム

DB2 ファイル・システムは、順次ファイル、索引付きファイル、および相対ファイルをサポートします。DB2 ファイル・システムは CICS TXSeries との拡張相互協調処理を提供していて、DB2 に保管されている CICS ESDS、KSDS、および RRDS ファイルにバッチ COBOL プログラムがアクセスできるようにします。

DB2 ファイル・システムの実装により、各 COBOL 操作がデータベースにコミットされ、トランザクションまたはその他のデータベースのセマンティクスが COBOL プログラムから不可視になります。

DB2 データベース管理システム (DBMS) はバックアップ、圧縮、暗号化、およびユーティリティ機能を提供しており、また、DB2 ユーザーに慣れ親しんだ保守および管理プロトコルを提供しています。

db2 コマンド行ユーティリティは、DB2 ファイルの管理機能を提供します。例えば、次のように db2 describe コマンドを使用して、DB2 ファイル・システム内にある CICS.Transaction.log というファイルについての詳細を出力することができます。

```
> db2 describe table CICS.%"Transaction.log%"
```



| Column name | Data type<br>schema | Data type name | Column<br>Length | Scale | Nulls |
|-------------|---------------------|----------------|------------------|-------|-------|
| RBA         | SYSIBM              | CHARACTER      | 8                | 0     | No    |
| F1          | SYSIBM              | CHARACTER      | 41               | 0     | No    |
| F2          | SYSIBM              | VARCHAR        | 29               | 0     | No    |

db2 ユーティリティによって提供される機能の詳細については、db2 コマンドを入力してください。

DB2 ファイル・システムは、非階層型です。

#### 制約事項:

- 特定のプログラムは、1 つのデータベース内のみの DB2 ファイルを使用できません。
- 複数のスレッドとともに使用する場合、DB2 ファイル・システムは安全ではありません。

#### TXSeries との相互協調処理:

TXSeries との相互協調処理を行う場合、DB2 ファイルには以下の追加要件があります。

- DB2 表のスキーマ名は、CICS である必要があります。以下の項目のいずれかで、完全修飾名を指定します。
  - ASSIGN TO リテラル。例えば、ASSIGN TO 'CICS.MYFILE'
  - 環境変数。例えば、export ENVAR=CICS.MYFILE
  - ASSIGN USING のデータ名値。例えば、MOVE 'CICS.MYFILE' TO fileData

スキーマの後ろの残りのファイル名は大文字である必要があります。

- 固定長ファイルの最大レコード長は次のとおりです。
  - 索引付き (KSDS): 4005 バイト
  - 相対 (RRDS): 4001 バイト
  - 順次 (ESDS): 4001 バイト
- 固定長ファイルの最大レコード長よりも大きいレコード長を持つファイルは、可変長として定義する必要があります。
- 最大レコード長は 32,767 バイトです。
- DB2 ファイルが COBOL プログラムによって作成される場合、ランタイム・オプション FILEMODE(SMALL) が有効になっている必要があります。

#### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

#### 関連タスク

127 ページの『DB2 ファイルの識別』

164 ページの『DB2 ファイルの使用』

#### 関連参照

136 ページの『ファイル・システム要約』

ファイル・タイプへの CLOSE ステートメントの効果 (COBOL for AIX 言語解説書)



## QSAM ファイル・システム

QSAM (待機順次アクセス方式) ファイル・システムは、固定、可変、およびスパンの各レコードをサポートします。QSAM ファイル・システムを使用すると、メインフレームから AIX に転送した QSAM ファイルに直接アクセスできます。

AIX ベース・システム、Windows ベース・システム、およびメインフレームの間でファイルを移植できます。さらに、QSAM ファイルはレコード内のすべての COBOL データ・タイプをサポートします。

QSAM ファイル・システムは、スレッドとともに使用しても安全です。ただし、複数のスレッドが同時にファイルのレベル 01 のレコードにアクセスしないようにしてください。複数のスレッドが同じ QSAM を操作することは可能ですが、`pthread_cont_wait` 呼び出しまたはそれと同等のものを追加して、アクティブ・スレッド上でのファイル・アクセスが完了するまで、1 スレッドを除く他のすべてのスレッドを強制的に待機させるようにする必要があります。

FTP にオプション `binary` および `quote site rdw` を指定したものを使用して、QSAM ファイルをメインフレームから入手することができます。ファイルに EBCDIC 文字データが含まれている場合、文字データを EBCDIC として読み書きするために、AIX COBOL プログラムを `-host` を指定してコンパイルします。QSAM ファイルが既に存在している場合は、同じファイルをメインフレームにアップロードできます。このファイルが存在しない場合は、正しいファイル属性を使用して、このファイルを作成する必要があります。

注: QSAM ファイル・システムは、以前のいくつかの PTF 資料では RAW ファイル・システムと呼ばれていました。

### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

### 関連タスク

167 ページの『QSAM ファイルの使用』

### 関連参照

136 ページの『ファイル・システム要約』

## RSD ファイル・システム

RSD (レコード順次区切り) ファイル・システムは、固定長または可変長レコードを持つ順次ファイルに対応しています。RSD ファイルは、ブラウズ、編集、コピー、削除、印刷などの標準的なシステム・ファイル・ユーティリティー機能を使用して処理することができます。

RSD ファイルは優れたパフォーマンスを提供します。また、AIX システムと Windows ベースのシステムとの間でファイルを容易に移植でき、異なる言語で書かれたプログラムやアプリケーションの間でファイルを共用することができます。

RSD ファイルは、固定長または可変長レコード内のあらゆる COBOL データ型に対応しています。書き込まれた各レコードの後には、改行制御文字が続きます。読み取り操作の場合は、ファイル・レコード域にレコード長を示すデータが格納されます。

RSD ファイル・システムは、スレッドとともに使用しても安全です。ただし、複数のスレッドが同時にファイルのレベル 01 のレコードにアクセスしないようにしてください。複数のスレッドが同一の RSD ファイルを操作することは可能ですが、`pthread_cond_wait` 呼び出しまたは同等のを使用して、アクティブ・スレッド上でのファイル・アクセスが完了するまで、他のすべてのスレッドを待機させるようにする必要があります。

#### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

## SdU ファイル・システム

SdU (SMARTdata ユーティリティ) ファイル・システムは、順次ファイル、索引付きファイル、および相対ファイルをサポートします。

OPEN OUTPUT ステートメントと WRITE ステートメントを使用して SdU ファイルを作成する場合、に複数のファイルが作成されます。

- ファイル属性は、接尾部が `.DDMEA` となっているファイルに保管されます。
- 1 次索引は、ファイル名の先頭に文字 `@` が付けられたファイルに保管されます。
- 代替索引は、ファイル名が接尾部 `.@00` や `.@01` などで終わるファイルに保管されます。

SdU ファイルは、内部で相互に参照しあう複数のファイルで構成されているため、SdU ファイルのコピー、移動、または名前変更を行わないでください。SdU ファイルを削除 (`rm` コマンドを使用して) する際は、必ずその SdU ファイルのコンポーネント・ファイルもすべて削除するようにしてください。コンポーネント・ファイルの一部は、ピリオド (.) で始まるため、非表示になっています。例えば、現行ディレクトリーにある `Log123` という名前の SdU ファイルのコンポーネントをすべてリストするには、次のコマンドを使用します。

```
ls -l *Log123* .*Log123*
```

SdU ファイル・システムは 85 COBOL 標準 に準拠しています。

#### 制約事項:

- SdU ファイルへは、COBOL または PL/I プログラム以外からアクセスしてはいけません。これは、SdU ファイルのメタデータが、上記での説明のとおり、ファイルとは別に保管されるためです。
- 複数のスレッドとともに使用する場合、SdU ファイル・システムは安全ではありません。

#### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

#### 関連参照

136 ページの『ファイル・システム要約』

662 ページの『2 GB を超える STL ファイルおよび SdU ファイル』  
VSAM ファイル・システム 応答メッセージ

## SFS ファイル・システム

Encina SFS (Structured File Server) ファイル・システムは、順次 (入力順)、相対、および索引付き (クラスター) の 3 タイプのファイル編成をサポートするレコード単位のファイル・システムです。SFS ファイル・システムには、ファイルへの順次、ランダム、または動的アクセスに必要な、基本的な機能が備わっています。

SFS ファイルは、読み取り、書き込み、再書き込み、および削除など、標準のファイル操作を使用して処理できます。

各 SFS ファイルには、ファイル内でのレコードの物理的順序を定義する内部 1 次索引が 1 つあり、任意の数の副次索引を格納することができます。副次索引は、レコードにアクセスできる代替シーケンスを提供します。

SFS ファイル内のすべてのデータは、SFS サーバーによって管理されます。SFS には、システム・ツール、`sfsadmin` を備えています。これは、ファイルおよび索引の作成や SFS サーバー上で使用可能なボリュームの判別などの管理機能を、コマンド行インターフェースを使用して実行するためのツールです。詳しくは、関連参照にある Encina の資料を参照してください。

SFS ファイル・システムは、非階層型です。つまり、SFS ファイルの識別時にサーバー名の後に指定できるのは、ディレクトリー名ではなく、個々のファイル名のみです。

SFS ファイルへの COBOL アクセスは非トランザクション・アクセスです。SFS ファイルに対する各操作は、*atomic*、つまり全体として実行されるか全く実行されないかのいずれかです。SFS システム障害が発生すると、COBOL アプリケーションが完了したファイルの操作の結果が SFS ファイルに反映されない場合があります。

SFS ファイル・システムは 85 COBOL 標準 に準拠しています。

SFS ファイル・システムを使用すると、PL/I プログラムと共用するファイルの読み取りと書き込みを容易に行うことができます。

### 制約事項:

- 複数のスレッドとともに使用する場合、SFS ファイル・システムは安全ではありません。
- 64 ビット COBOL for AIX プログラムを使用して SFS ファイルを処理することはできません。

### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

### 関連タスク

125 ページの『ファイルの識別』

128 ページの『SFS ファイルの識別』

168 ページの『SFS ファイルの使用』  
171 ページの『SFS パフォーマンスの向上』  
*Encina SFS Programming Guide*

#### 関連参照

『ファイル・システム要約』  
*Encina Administration Guide Volume 2: Server Administration*  
VSAM ファイル・システム 応答メッセージ

## STL ファイル・システム

STL ファイル・システム (標準言語ファイル・システム) は、順次ファイル、索引付きファイル、および相対ファイルに対応しています。これは、ファイルにアクセスするための基本のファイル機能を提供します。

STL ファイル・システムは 85 COBOL 標準 に準拠しており、パフォーマンスが高く、AIX システムと Windows ベースのシステムの間で容易に移植できることも特長です。

STL ファイル・システムは、スレッドとともに使用しても安全です。ただし、複数のスレッドが同時にファイルのレベル 01 のレコードにアクセスしないようにしてください。複数のスレッドが同一の STL ファイルを操作することは可能ですが、`pthread_cond_wait` 呼び出しまたは同等のを使用して、アクティブ・スレッド上でのファイル・アクセスが完了するまで、他のすべてのスレッドを待機させるようにする必要があります。

#### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

#### 関連参照

『ファイル・システム要約』  
662 ページの『2 GB を超える STL ファイルおよび SdU ファイル』

## ファイル・システム要約

COBOL for AIX バージョン 4.1.1 プログラムは、FILEMODE オプションを無視し、大容量形式ファイルを作成します。

COBOL for AIX のバージョン 3 およびバージョン 4.1 では、COBOL for AIX プログラムが小容量形式または大容量形式のどちらのファイルを作成するかを、それぞれランタイム・オプション FILEMODE(SMALL) または FILEMODE(LARGE) を指定することで指示できました。COBOL for AIX のバージョン 4.1.1 からは、COBOL for AIX プログラムが小容量形式または大容量形式のどちらのファイルを作成するかは指示できなくなりました。ただし、小容量形式で作成されたファイルの読み書きは可能です。

COBOL for AIX バージョン 2、バージョン 3、およびバージョン 4.1 との互換性について詳しくは、659 ページの『ファイル・フォーマット』を参照してください。

DB2 ファイルの詳細については、DB2 の資料を参照してください。ファイル制限の詳細については、コンパイラ限界値に関する関連参照を参照してください。

## 関連概念

130 ページの『ファイル・システム』

## 関連参照

305 ページの『ADDR』

659 ページの『ファイル・フォーマット』

662 ページの『2 GB を超える STL ファイルおよび SdU ファイル』

DB2 データベース: 管理の概念および構成リファレンス (SQL 制限)

Encina Administration Guide Volume 2: Server Administration

コンパイラ限界値 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## ファイル編成およびアクセス・モードの指定

FILE-CONTROL 段落では、以下に示すように、ファイルの物理構造とアクセス・モードを定義する必要があります。

### このタスクについて

FILE-CONTROL.

```
SELECT file ASSIGN TO FileSystemID-Filename
ORGANIZATION IS org ACCESS MODE IS access.
```

*org* に対しては、SEQUENTIAL (デフォルト)、LINE SEQUENTIAL、INDEXED、RELATIVE のいずれかを選択することができます。

*access* に対しては、SEQUENTIAL (デフォルト)、RANDOM、DYNAMIC> のいずれかを選択することができます。

順次ファイルおよび行順次ファイルは、順次にアクセスする必要があります。 索引付きファイルと相対ファイルの場合は 3 つのアクセス・モードをすべて使用することができます。

## ファイル編成およびアクセス・モード

ファイル編成は、順次、行順次、索引付き、相対のいずれかの形式で行うことができます。アクセス・モードは、ファイルの編成方法ではなく、COBOL でのファイルの読み取り方法と書き込み方法を定義します。

プログラムの設計時には、ファイル編成とアクセス・モードを決定する必要があります。

次の表は、COBOL ファイルのファイル編成とアクセス・モードをまとめたものです。

表 10. ファイル編成およびアクセス・モード

| ファイル編成 | レコードの順序       | レコードは削除または置換可能か                          | アクセス・モード |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------|
| 順次     | レコードが書き込まれた順序 | レコードは削除できないが、そのスペースを同じ長さのレコードに再利用することが可能 | 順次のみ     |

表 10. ファイル編成およびアクセス・モード (続き)

| ファイル編成 | レコードの順序            | レコードは削除または置換可能か | アクセス・モード      |
|--------|--------------------|-----------------|---------------|
| 行順次    | レコードが書き込まれた順序      | いいえ             | 順次のみ          |
| 索引付き   | キー・フィールドによる照合シーケンス | はい              | 順次、ランダム、または動的 |
| 相対     | 相対レコード番号の順序        | はい              | 順次、ランダム、または動的 |

ファイル管理システムは、入出力装置からの入出力要求とレコード検索を処理します。

#### 関連概念

『順次ファイルの編成』

139 ページの『行順次ファイル編成』

139 ページの『索引付きファイル編成』

139 ページの『相対ファイル編成』

140 ページの『順次アクセス』

140 ページの『ランダム・アクセス』

140 ページの『動的アクセス』

#### 関連タスク

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モードの指定』

### 順次ファイルの編成

順次ファイルに含まれるレコードは、それらが入力された順序で編成されています。レコードの順序は固定されます。

順次ファイル内のレコードの読み取りや書き込みは、順次形式でのみ行うことができます。

順次ファイルにレコードを挿入したら、そのレコードの長さを調整したり、削除することはできません。ただし、長さが変わらなければ、レコードを更新 (REWRITE) することはできます。新しいレコードはファイルの終わりに追加されます。

ファイル内のレコードの順序が重要でない場合は、レコード数の多少にかかわらず、順次編成を選択することをお勧めします。順次出力は、レポートを印刷する際にも便利です。

#### 関連概念

140 ページの『順次アクセス』

#### 関連参照

156 ページの『順次ファイルに有効な COBOL ステートメント』



## 行順次ファイル編成

行順次ファイルは順次ファイルと似ていますが、レコード内にデータとして文字しか含めることができない点が異なります。行順次ファイルは、オペレーティング・システムのネイティブ・バイト・ストリーム・ファイルでサポートされています。

ADVANCING 句を持つ WRITE ステートメントを使用して作成される行順次ファイルは、プリンターまたはディスクに送信することができます。

### 関連概念

138 ページの『順次ファイルの編成』

### 関連タスク

125 ページの『ファイルの識別』

### 関連参照

157 ページの『行順次ファイルに有効な COBOL ステートメント』

## 索引付きファイル編成

索引付きファイルには、レコード・キーによって順序指定されたレコードが含まれています。レコード・キーは、レコードを固有に識別し、それがアクセスされる順序を他のレコードとの関連で判別します。

各レコードには、レコード・キーを含むフィールドがあります。レコードのレコード・キーは、例えば、従業員番号や送り状番号にすることができます。

また、索引付きファイルでは、代替索引 (レコードの別の論理配置を使用してファイルにアクセスできるレコード・キー) を使用することも可能です。例えば、従業員番号ではなく、従業員の部門を介してファイルにアクセスすることができます。

索引付きファイルに対して使用できるレコード伝送 (アクセス) モードは、順次モード、ランダム・モード、または動的モードです。索引付きファイルの順次読み取りまたは書き込みの順序は、キー値の順序になります。

**EBCDIC についての考慮事項:** 照合シーケンスが変更された場合と同様に、索引付きファイルがローカル EBCDIC ファイルの場合は、EBCDIC キーが COBOL プログラムの外部にあるものとして認識されません。例えば、外部ソート・プログラムは、EBCDIC にも対応していない限り、期待どおりの順序でレコードをソートすることはありません。

### 関連参照

157 ページの『索引付きファイルおよび相対ファイルに有効な COBOL ステートメント』

## 相対ファイル編成

相対レコード・ファイルには、相対キー、すなわちファイルの先頭から相対したレコードの位置を表すレコード番号によって順序指定されたレコードが含まれています。

例えば、ファイルの最初のレコードの相対レコード番号は 1 で、10 番目のレコードの相対レコード番号は 10 というようになっています。レコードは、固定長でも可変長でも構いません。

相対ファイルのレコード伝送モードは、順次、ランダム、または動的です。相対ファイルの順次読み取りまたは書き込みの順序は、相対レコード番号の順序です。

#### 関連参照

157 ページの『索引付きファイルおよび相対ファイルに有効な COBOL ステートメント』

### 順次アクセス

順次アクセスの場合は、FILE-CONTROL 段落で ACCESS IS SEQUENTIAL をコーディングします。

索引付きファイルのレコードは、ファイル位置標識の現在位置から始まって、選択されたキー・フィールド (基本または代替) の順にアクセスされます。

相対ファイルのレコードは、相対レコード番号の順にアクセスされます。

#### 関連概念

『ランダム・アクセス』

『動的アクセス』

#### 関連参照

155 ページの『ファイル位置標識』

### ランダム・アクセス

ランダム・アクセスの場合は、FILE-CONTROL 段落で ACCESS IS RANDOM をコーディングします。

索引付きファイルのレコードは、キー・フィールドに入れられた値 (基本、代替、相対) に従ってアクセスされます。 代替索引は 1 つ以上存在する可能性があります。

相対ファイルのレコードは、相対キーに入れられた値に従ってアクセスされます。

#### 関連概念

『順次アクセス』

『動的アクセス』

### 動的アクセス

動的アクセスの場合は、FILE-CONTROL 段落で ACCESS IS DYNAMIC をコーディングします。

動的アクセスでは、同じプログラム内での順次アクセスとランダム・アクセスの混在がサポートされています。 動的アクセスでは、順次処理とランダム処理の両方を実行する 1 つの COBOL ファイル定義を使用することで、あるレコードへは順次にアクセスし、別のレコードへはキーによってアクセスすることができます。

例えば、従業員レコードの索引付きファイルがあり、従業員の時間給がレコード・キーを形成しているものとします。 また、プログラムでは、時間給が \$12.00 から \$18.00 の従業員と、時間給が \$25.00 以上の従業員について処理するものとします。 この情報にアクセスするには、1200 のキーに基づいて (ランダム検索 READ を使用して) 最初のレコードをランダムに検索します。 次に、給与フィールドが 1800 を超えるまで、(READ NEXT を使用して) 順次読み取りを行います。 今度は



2500 のキーに基づいて、ランダム読み取りに切り替えます。このランダム読み取りの後、ファイルの終わりに到達するまで、順次読み取りを行います。

#### 関連概念

140 ページの『順次アクセス』

140 ページの『ランダム・アクセス』

---

## 世代別データ・グループ

世代別データ・グループ (GDG) は、複数の関連ファイルの発生順の集合です。GDG は、関連データの複数バージョンの処理を簡素化します。

GDG 内の各ファイルは、世代別データ・セット (GDS) または 世代 と呼ばれます。(本書では、世代別データ・セットは 生成ファイル と呼びます。ワークステーション上のファイル という用語は、ホスト上のデータ・セット という用語と同じです。)

GDG 内で、世代は ORGANIZATION、レコード形式、およびレコード長を含む、類似または非類似属性 (like or unlike attributes) を持つことができます。グループ内のすべての世代で、属性の一貫性があり、編成が順次編成であれば、これらの世代を単一ファイルとして取り出せます。

関連ファイルのグループ化には利点があります。以下に、その例を示します。

- グループ内のファイルを共通名で参照できる。
- グループ内のファイルが世代順に保持される。
- 期限切れのファイルを自動的に破棄できる。

GDG 内の世代は、その経過時間を示す、順次順序の相対名および絶対名を持ちます。

生成ファイルの相対名は、グループ名の後ろに整数が括弧内に続く形式です。例えば、グループ名が hlq.PAY の場合は、以下のようになります。

- hlq.PAY(0) は、現行世代を表します。
- hlq.PAY(-1) は、1 つ前の世代を表します。
- hlq.PAY(+1) は、新世代を追加することを指定します。

生成ファイルの絶対名には、世代番号とバージョン番号が含まれます。例えば、グループ名が hlq.PAY の場合は、以下のようになります。

- hlq.PAY.g0005v00 は、生成ファイル 5、バージョン 0 を表します。
- hlq.PAY.g0006v00 は、生成ファイル 6、バージョン 0 を表します。

絶対名および相対名の形式について詳しくは、関連タスクを参照してください。

世代順は通常、ファイルがグループに追加された順序と同じですが、必ずしもそうとは限りません。絶対名および相対名を使用して生成ファイルを追加した方法によっては、グループ内の予期しない位置に世代が挿入されることがあります。詳細については、生成ファイルの挿入と折り返しに関する関連参照を参照してください。

GDG はすべての COBOL for AIX ファイル・システムでサポートされます。

**制約事項:** GDG には、代替索引を持つ SFS 索引付きファイルも、またはファイル名に代替索引のリストを必要とする SdU 索引付きファイルも含めることはできません。この制限は、括弧で囲んだ代替索引リストの構文と、同じく括弧で囲んだ式を必要とする GDG 相対名の構文との間のあいまいさが原因です。

世代別データ・グループの作成および初期化については、適切な関連タスクを参照してください。

世代別グループを削除、再構築、クリーンアップ、変更、またはリストするには、また、グループ内の世代を追加または削除するには、`gdgmgr` ユーティリティーを使用します。`gdgmgr` 機能の要約を参照するには、コマンド `gdgmgr -h` を発行します。`gdgmgr` ユーティリティーの詳細については、`man` ページを参照してください。

### 関連タスク

『世代別データ・グループの作成』

144 ページの『世代別データ・グループの使用』

### 関連参照

145 ページの『生成ファイルの名前形式』

146 ページの『生成ファイルの挿入と折り返し』

148 ページの『世代別データ・グループの限界処理 (limit processing)』

670 ページの『ファイル指定』

## 世代別データ・グループの作成

世代別データ・グループ (GDG) を作成するには、まず、`-c` フラグを指定して `gdgmgr` コマンドを使用して GDG カタログを作成します。(GDG カタログは、AIX ネイティブ・ファイル・システム内のパイナリー・ファイルです。GDG カタログ名の形式は、`gdgBaseName.catalogue` です。)

### このタスクについて

次に、通常はファイルを作成する COBOL プログラムを実行して、その GDG に生成ファイルを入れます。

### AIX LSQ ファイル・システムの場合

LSQ、RSD、SdU、または STL ファイル・システムで GDG カタログを作成するには、`-c` フラグを指定して `gdgmgr` コマンドを使用します。例えば、カタログ `./myGroups/transactionGroup.catalogue` を作成するには、次のコマンドを発行します。

```
gdgmgr -c ./myGroups/transactionGroup
```

カタログは、デフォルトで現行作業ディレクトリー (`./`) に作成されます。上記に示すように、オプションで、`gdgmgr` コマンドでカタログ名の前にパス名を付けることができます。カタログと生成ファイルは、同じディレクトリーに作成される必要があります。

### SFS ファイル・システムの場合

SFS ファイル・システムで GDG カタログを作成するには、`-c` フラグを指定して `gdgmgr` コマンドを使用します。SFS ファイル名は、完全修飾形式または短縮形式のいずれかで指定できます。例えば、次のコマンドでは、完全修飾の SFS 名を使用して GDG カタログを作成します。

```
gdgmgr -c /./cics/sfs/sfsServer/baseName
```

代わりに、最初に環境変数 `CICS_TK_SFS_SERVER` を設定してから、`-F` フラグで SFS ファイル・システムも指定して `gdgmgr` コマンドを発行すると、短縮形式の SFS ファイル名を指定できます。以下に例を示します。

```
export CICS_TK_SFS_SERVER=/./cics/sfs/sfsServer
gdgmgr -F SFS -c baseName
```

SFS グループのデフォルトの GDG ホーム・ディレクトリー (`~/gdg`) を指定変更するには、環境変数 `gdg_home` を設定します。例えば、次のコマンドでは、GDG カタログ `~/groups/forSFS/sfs/sfsServer/myGroup.catalogue` が作成されます。

```
export gdg_home=~/groups/forSFS
gdgmgr -c /./cics/sfs/sfsServer/myGroup
```

特定のグループ内の SFS 生成ファイルはすべて、同じ SFS サーバー上にある必要があります。

## DB2 ファイル・システムの場合

DB2 ファイル・システムで GDG カタログを作成するには、以下のステップを実行します。

1. 使用する DB2 インスタンスのプロファイルを実行して、DB2 環境を初期化します。
2. 環境変数 `DB2DBDFT` を、グループのデータベースに設定します。
3. DB2 ファイル・システムを指定する `-F` フラグと、`-c` フラグを指定して `gdgmgr` コマンドを使用します。必須カタログ名にスキーマを直接指定します。

例えば、次のコマンドでは、カタログ `~/gdg/db2/db2inst1/database/cics.dbGroup.catalogue` が作成されます。

```
./home/db2inst1/sqllib/db2profile
export DB2DBDFT=database
gdgmgr -F DB2 -c cics.dbGroup
```

DB2 ファイルの GDG カタログのホーム・ディレクトリーは、環境変数 `$gdg_home` から取得されるか、あるいはデフォルトで `~/gdg` になります。

世代別データ・グループ内の生成ファイルはすべて、1 つのスキーマ下の 1 つのデータベース内にある必要があります。

## 関連概念

130 ページの『ファイル・システム』

141 ページの『世代別データ・グループ』

## 関連タスク

127 ページの『DB2 ファイルの識別』

128 ページの『SFS ファイルの識別』

144 ページの『世代別データ・グループの使用』

## 関連参照

148 ページの『世代別データ・グループの限界処理 (limit processing)』

## 世代別データ・グループの使用

世代別データ・グループを使用するには、世代別データ・グループの参照方法、およびグループ内の生成ファイルの絶対名および相対名の形成方法を理解する必要があります。

### このタスクについて

グループ名の後ろにオプションで括弧内にアスタリスクを付けて、グループ全体を参照します (例 `abc.SALES(*)`)。どちらの形式でも、グループ内のすべてのファイルを示します。ファイルは、現行世代を先頭にして世代順で連結されます。特定の世代を参照してグループに追加するには、グループ名の後ろに絶対参照または相対参照のいずれかを使用します。

#### 絶対名の場合

絶対参照を使用してグループの特定の世代を指定するには、グループ名の後ろに絶対世代番号およびバージョン番号を使用します。例えば、グループ名が `abc.SALES` の場合は、以下ようになります。

- `abc.SALES.g0001v00` は、生成ファイル 1、バージョン 0 を参照します。
- `abc.SALES.g0002v00` は、生成ファイル 2、バージョン 0 を参照します。

#### 相対名の場合

相対参照を使用してグループの特定の世代を指定するには、グループ名の後ろに整数を括弧内に入れて使用します。例えば、グループ名が `abc.SALES` の場合は、以下ようになります。

- `abc.SALES(0)` は、現行世代を参照します。
- `abc.SALES(-1)` は、1 つ前の世代を参照します。
- `abc.SALES(+1)` は、新世代を追加することを指定します。

絶対名および相対名について詳しくは、生成ファイルの名前形式に関する関連参照を参照してください。

絶対参照または相対参照が構文的に有効な場合、ランタイムは、適切な名前の世代別データ・グループのカタログの存在を確認して、意図した世代データ参照が世代別データ・グループまたは生成ファイルを参照するかどうか判断します。カタログが見つからない場合、参照は、世代別データ・グループまたは生成ファイルの名前としてではなく、通常のファイル ID として扱われます。

符号なしまたは負の相対参照は、同等の絶対ファイル ID に解決されます。同等の ID の判断には、カタログが調べられます。解決対象の相対参照に対応する絶対名がカタログ内にない場合、その参照は通常のファイル ID として扱われます。

符号付きの正の相対参照は通常、グループに新しい世代を追加することを表します。増分は現行（ゼロ番目の）世代の世代番号に追加されて、新規世代の番号が形成されます。符号付きの正の相対参照は、同等の絶対名を指定する代替りの手段です。

### 世代の折り返し (Generation wrapping)

増分と現行世代番号の合計が 9999 よりも大きい場合、新しい世代番号は折り返して (9999 の減算) 形成されます。例については、生成ファイルの挿入と折り返しに関する関連参照を参照してください。

グループにその新規番号を持つ世代が含まれておらず、以下の条件のいずれかが真の場合、新規世代はグループ内の適切な順序位置に追加されます。

- ファイルが OPTIONAL ではなく、オープン・モードが OUTPUT である。
- ファイルが OPTIONAL で、オープン・モードが I-O または EXTEND である。

グループにその新規番号を持つ世代が既に含まれている場合は、オープン・モードが INPUT でないと、既存の世代が再利用され、上書きされることがあります。

### 関連概念

141 ページの『世代別データ・グループ』

### 関連タスク

142 ページの『世代別データ・グループの作成』

### 関連参照

『生成ファイルの名前形式』


148 ページの『世代別データ・グループの限界処理 (limit processing)』

146 ページの『生成ファイルの挿入と折り返し』

670 ページの『ファイル指定』

## 生成ファイルの名前形式

次の構文は、世代別データ・グループ (GDG) および生成ファイルへの絶対参照および相対参照の形成方法を示しています。



### ***gdgBaseName***

世代別データ・グループおよび GDG カタログのベース名 (AIX ネイティブ・ファイル・システム内のバイナリー・ファイル *gdgBaseName.catalogue*)。

*gdgBaseName* には任意の有効なファイル名を使用できます。ただし、例えば *my(+1)Base* のような絶対参照または相対参照のようなベース名を指定することは避けてください。

### ***.gxxxxvyy***

絶対世代およびバージョン番号。この組み合わせで特定の世代を識別します。ここで、

- *xxxx* は、0001 から 9999 までの符号なしの 4 桁の 10 進数です。
- *yy* は 00 です。00 のみがサポートされているバージョン番号です。ゼロ以外のバージョン番号は無視されます。

したがって、絶対名の形式は *gdgBaseName.gxxxxvyy* です。

- \* グループ全体を指定する相対接尾部。グループ内のすべてのファイルが、現行世代を先頭にして世代順に連結されます。

グループ全体への参照の形式は、*gdgBaseName(\*)* または、*gdgBaseName* です。

- mmm*** 0 から 999 までの相対世代番号。特定の世代を識別します。相対世代番号では、現行世代を (0)、前の世代 (古い世代) を (1) または (-1) のように参照します。負の符号はオプションです。

存在しない世代への参照はエラーになります。

したがって、既存の世代の相対名の形式は、*gdgBaseName(mmm)* または *gdgBaseName(-mmm)* です。

- +nnnn*** 1 から 9999 までの正の世代番号。通常は、世代が作成されて GDG に追加されることを識別します。

1 より大きい番号を指定すると、世代番号がスキップされます。例えば、世代が 1 つしか存在しない場合に、*gdgBaseName(+3)* を指定すると、2 世代がスキップされます。

参照の解決先がグループ内の既存ファイルである場合、*gdgBaseName(+1234)* のような参照を入力用にオープンするのはエラーではありません。

### **関連概念**

141 ページの『世代別データ・グループ』

### **関連タスク**

144 ページの『世代別データ・グループの使用』

### **関連参照**

『生成ファイルの挿入と折り返し』

670 ページの『ファイル指定』

## **生成ファイルの挿入と折り返し**

GDG 内の世代は通常、現行世代の後ろに挿入されて、新しい現行世代になります。



増分と現行世代番号の合計が 9999 よりも大きい場合、折り返し (9999 の減算) が行われて、新しい世代番号が現行世代番号よりも小さくなります。この場合、新しい世代は現行世代の前に挿入され、グループ内で前の (古い) 世代になる場合があります。

次のような初期グループを考えてみます。

```
0: base.g0001v00
```

コロンの前の番号はエポック番号と呼ばれ、この番号により挿入が予測どおりに行われ、世代番号に限界が設定されます。

通常、新しい世代は、折り返しが行われた後に新しい世代番号によって示される位置でグループ内に挿入され、GDG 内のエポック番号は変わりません。

以下の例はそれぞれ、最も古い世代が最初にリストされ、最新の現行世代が最後にリストされています。イタリックは、グループに追加された新規世代を示します。

上記の初期グループの例を考えてみます。 `base(+1)` を指定すると、現行世代番号 (0001) が 1 増加します。この結果、グループには次のように新しい世代 0002 が含まれることになります。

```
0: base.g0001v00
0: base.g0002v00
```

次に `base(+4)` を指定すると、現行世代番号 (0002) が 4 増加します。この結果、グループには次のように新しい世代 (0006) が含まれることになります。

```
0: base.g0001v00
0: base.g0002v00
0: base.g0006v00
```

次に、`base(+9997)` を指定すると、現行世代番号 (0006) が 9997 増加します。結果の世代番号 (10003) は 9999 より大きくなるため、折り返されて 0004 になります。結果のグループでは、この新しい世代 (0004) は、次のように現行世代 (0006) の前に挿入されます。

```
0: base.g0001v00
0: base.g0002v00
0: base.g0004v00
0: base.g0006v00
```

この最後の挿入後に、`base(+9997)` を入力でオープンするのは誤りではありません。これは、`base(+9997)` への参照が、既存ファイル `base.g0004v00` を示し、グループの構造には何も変化を与えないためです。

通常、新しい世代のエポック番号は、現行世代のエポック番号と同じです。ただし、次に示す 2 つのケースでは、エポック番号が調整されて、新しい世代の挿入位置が少し明確でなくなります。

- 現行世代番号が 9000 以上で、新しい世代番号が 1000 未満の場合、折り返しが行われます。ただし、新しい世代のエポック番号が増えて、新しい世代の世代番号が現行世代より小さいにも関わらず、新しい世代が現行世代の後に挿入されます。

例えば、次の初期グループを考えてみます。



```
0: base.g1000v00
0: base.g9000v00
```

base(+1499) を指定すると、現行世代番号 (9000) が 1499 増加します。結果の世代番号 (10499) は 9999 より大きくなるため、折り返されて 0500 になります。結果のグループで、新しい世代 (0500) は、大きいエポック番号が与えられて、次のようにグループ内で最も小さい世代番号を持つにも関わらず、新しい現行世代になります。

```
0: base.g1000v00
0: base.g9000v00
1: base.g0500v00
```

- 現行世代番号が 1000 未満で、新しい世代番号が 9000 以上の場合、現行世代のエポック番号が既にゼロでなかった限り、新しい世代のエポック番号は減少します。既にゼロだった場合、既存の世代のエポック番号が増加して、新しい世代は、世代番号が大きいにも関わらず、すべての世代の前に挿入されます。

例えば、次の初期グループを考えてみます。

```
0: base.g0001v00
0: base.g0999v00
```

base(+8501) を指定すると、現行世代 (0999) が 8501 増加します。結果の世代番号 (9500) は 9999 未満であるため、折り返しは行われません。結果のグループには、新しい世代 (9500) が含まれますが、エポック番号は 0 です。既存の世代のエポック番号は、1 に増加します。結果として、新しい世代が、次のようにグループ内で最も古い世代になります。

```
0: base.g9500v00
1: base.g0001v00
1: base.g0999v00
```

#### 関連概念

141 ページの『世代別データ・グループ』

#### 関連タスク

144 ページの『世代別データ・グループの使用』

#### 関連参照

145 ページの『生成ファイルの名前形式』

670 ページの『ファイル指定』

## 世代別データ・グループの限界処理 (limit processing)

新しい世代が世代別データ・グループに追加されると (通常は OPEN ステートメントの結果として) いつでも、限界処理 (limit processing) が行われます。また、gdgmgr ユーティリティの -C (クリーンアップ) オプションを使用して、手動で限界処理 (limit processing) を行うこともできます。

グループの empty オプションが有効な場合、有効期限が切れたファイルはすべて限界処理 (limit processing) によりグループから削除されます。グループの empty オプションが有効でない場合は、追加が行われると、最も古い世代から最も新しい世代の順で、グループが限界を満たすまで有効期限が切れたファイルが削除されます。

生成ファイルが期限切れとみなされるのは、現在のシステム日付とファイル作成日の差異が、グループの `days` プロパティで指定された日数を超えた場合です。

グループから削除された生成ファイルは、グループの `scratch` オプションが有効な場合、ファイル・システムからも削除されます。

DB2 および SFS ファイルのグループでは、`-D days` オプションがサポートされておらず、グループの `days` プロパティは強制的にゼロになります。このため、これらのファイルの経過日数は、限界処理 (limit processing) 時の要因にはなりません。

『例: 限界処理』

## 関連概念

141 ページの『世代別データ・グループ』

## 関連タスク

142 ページの『世代別データ・グループの作成』

144 ページの『世代別データ・グループの使用』

## 関連参照

670 ページの『ファイル指定』

## 例: 限界処理

次の例は、限界処理 (limit processing) が世代別データ・グループの内容に影響を与える様子を示しています。

限界が 3 世代、`days` オプションが 5 で設定され、`noempty` オプションが設定されている世代別データ・グループ `audit` があるとします。この世代別データ・グループは、次の 4 つの新規メンバー生成ファイルで作成されています。

```
0: audit.g0001v00
0: audit.g0003v00
0: audit.g0005v00
0: audit.g0007v00
```

このグループが作成された際はどのファイルも有効期限を過ぎていないため、グループは 3 世代の限界を超えていても許されます。ただし、7 日後には、既存の世代の有効期限がすべて切れています。したがって、ここで新しい世代が追加されると、追加後に限界に準拠するように最も古い期限切れの世代が 2 つ削除されます。

通常、世代の追加はプログラムの実行によって行われますが、次の例では、別の方法で世代を追加する方法と、その結果のグループの内容を示しています。

```
gdgmgr -a "audit(+2)" -1

0: audit.g0005v00
0: audit.g0007v00
0: audit.g0009v00
```

元のグループで代わりに `empty` オプションが指定されている場合、追加後のグループの内容は次のように生成ファイルが 1 つのみになります。

```
0: audit.g0009v00
```

---

## ファイルの連結

COBOL for AIX では、個々のファイル ID をコロン (:) で区切ることにより、複数のファイルを連結できます。

### このタスクについて

例えば、次の `export` コマンドは、`MYFILE` 環境変数を `STL-/home/myUserID/file1`、続けて `STL-/home/myUserID/file2` に設定します。

```
export MYFILE='STL-/home/myUserID/file1:STL-/home/myUserID/file2'
```

上記の `export` コマンドと、COBOL 内部ファイル名と `MYFILE` 環境変数を関連付ける `SELECT` および `ASSIGN` 文節を使用すると、COBOL プログラムでこの 2 つのファイルが単一のファイルとして扱われるようになります。

```
SELECT concatfile ASSIGN TO MYFILE
```

連結がサポートされるのは、連結に使用する *assignment-name* が環境変数 (上記のとおり)、リテラル、または `USING` データ名の場合です。

ファイル ID の連結に割り当てられる COBOL 内部ファイルは、以下の基準を満たしている必要があります。

- `ORGANIZATION` は `SEQUENTIAL` または `LINE SEQUENTIAL` です。
- `ACCESS MODE` は `SEQUENTIAL` です。
- ファイルの `OPEN` ステートメントのモードが `INPUT` です。

どのファイル・システムにあるファイルも連結することができます。特定の連結で、任意の、またはすべてのファイル ID についてファイル・システム ID を指定できます。ただし、連結内のファイル ID はすべて、同一のファイル・システムを指定しているか、または実行時にデフォルトで同一のファイル・システムに設定される必要があります。また、ファイルはすべて属性が整合している必要があります。

**GDG:** 世代別データ・グループ (GDG) 全体を連結することも、1 つ以上のグループから個別の生成ファイルを連結することもできます。連結で GDG を指定すると、最初に最新の生成ファイルが読み取られ、次に 2 番目に最新のファイルが読み取られ、といったように読み取りが続き、最後にグループ内の最も古い世代の生成ファイルが読み取られます。新しく定義した、空の GDG を連結に含めるのは誤りです。

連結内の個々のファイル ID の検証は、対応する COBOL ファイルが開かれる時まで行われません。ファイルが開かれるときに、連結内の最初のファイル ID が解決されて、オープンが試行されます。

`OPEN` が成功すると、連結内の最初のファイルが最後のレコードに達するまで読み込まれます。次の `READ` ステートメントで、連結内の次のファイル ID が解決されてオープンされます。

OPEN ステートメントがオプションの COBOL ファイルで実行された場合に、連結内のファイルがすべて利用不可の場合は、OPEN が成功してファイル状況キーは 05 に設定されます。最初の READ 操作はファイルの終わりを返し、AT END 条件が存在します。

#### 関連概念

141 ページの『世代別データ・グループ』

#### 関連タスク

125 ページの『ファイルの識別』

194 ページの『ファイルの終わり条件 (AT END) の使用』

#### 関連参照

663 ページの『ファイル ID』

ASSIGN 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

ファイル連結 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

---

## オプション・ファイルのオープン

存在しないファイルのオープンや読み取りをプログラムが試みると、通常はエラーが発生します。

### このタスクについて

ただし、存在しないファイルのオープンが意味をなす場合もあります。このような場合は、次のように SELECT 文節にキーワード OPTIONAL をコーディングします。

```
SELECT OPTIONAL file ASSIGN TO filename
```

ファイルが使用可能であるのか、またはオプションであるのかによって、OPEN の処理、ファイルの作成、および結果のファイル状況キーに影響があります。例えば、EXTEND、I-O、または INPUT モードで、存在しない OPTIONAL 以外のファイルを開くと、結果は OPEN エラーになり、ファイル状況 35 が返されます。ただし、ファイルが OPTIONAL である場合、同じ OPEN ステートメントでファイル状況 05 が返され、オープン・モード EXTEND および I-O ではファイルが作成されます。

#### 関連タスク

193 ページの『入出力操作でのエラーの処理』

196 ページの『ファイル状況キーの使用』

#### 関連参照

ファイル状況キー (*COBOL for AIX 言語解説書*)

OPEN ステートメントに関する注意事項 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

---

## ファイル状況フィールドの設定

ファイル状況キーは、FILE-CONTROL 段落の FILE STATUS 文節および DATA DIVISION のデータ定義を使用して設定します。

## このタスクについて

```
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.

 FILE STATUS IS file-status
WORKING-STORAGE SECTION.
01 file-status PIC 99.
```

ファイル状況キー *file-status* は、2 文字のカテゴリ英数字またはカテゴリ国別項目として、あるいは 2 桁のゾーン 10 進数 (USAGE DISPLAY) (上記に示すとおり) または国別 10 進数 (USAGE NATIONAL) 項目として指定します。

**制限:** FILE STATUS 文節で参照されるデータ項目を可変的な場所に置くことはできません。例えば、可変長テーブルの後に置くことはできません。

### 関連タスク

196 ページの『ファイル状況キーの使用』

### 関連参照

FILE STATUS 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## ファイル構造の詳細記述

DATA DIVISION の FILE SECTION では、キーワード FD と、FILE-CONTROL 段落において対応する SELECT 文節で使用した同じファイル名を使用して、ファイル記述を開始します。

## このタスクについて

```
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD filename
01 recordname
 nn . . . fieldlength & type
 nn . . . fieldlength & type
 . . .
```

上記の例では、*filename* は、OPEN、READ、および CLOSE ステートメントでも使用されるファイル名です。

*recordname* は、WRITE および REWRITE ステートメントで使用されるレコードの名前です。1 つのファイルに対して複数のレコードを指定することができます。

*fieldlength* はフィールドの論理長です。*type* はフィールドの形式を指定します。この方法でレコード記述項目をレベル 01 以上に分ける場合、各エレメントはレコードのフィールドに対して正確にマップしなければなりません。

### 関連参照

データ関係 (COBOL for AIX 言語解説書)

レベル番号 (COBOL for AIX 言語解説書)

PICTURE 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

USAGE 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## ファイルの入出力ステートメントのコーディング

ENVIRONMENT DIVISION および DATA DIVISION でファイルの識別と記述を行った後、プログラムの PROCEDURE DIVISION でファイル・レコードを処理することができます。

### このタスクについて

COBOL プログラムは、使用するファイルのタイプ (順次、行順次、索引付き、相対のいずれか) に従ってコーディングします。入力および出力のコーディングを行う際の一般的なフォーマット (後述の例を参照) には、ファイルのオープン、読み取り、情報の書き込み、およびクローズが含まれます。

『例: COBOL でのファイルのコーディング』

### 関連タスク

- 125 ページの『ファイルの識別』
- 137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モードの指定』
- 151 ページの『オプション・ファイルのオープン』
- 151 ページの『ファイル状況フィールドの設定』
- 152 ページの『ファイル構造の詳細記述』
- 156 ページの『ファイルのオープン』
- 158 ページの『ファイルからのレコードの読み取り』
- 160 ページの『ファイルへのレコードの追加』
- 161 ページの『ファイル内のレコードの置換』
- 162 ページの『ファイルからのレコードの削除』

### 関連参照

- 155 ページの『ファイル位置標識』
- 159 ページの『ファイルへのレコード書き込み時に使用するステートメント』
- 162 ページの『ファイルの更新に使用する PROCEDURE DIVISION ステートメント』

## 例: COBOL でのファイルのコーディング

入出力コーディングの一般形式を、以下の例に示します。コードの後、ユーザーが指定した情報 (例内の小文字のテキスト) について説明します。

```
IDENTIFICATION DIVISION.
...
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
 SELECT filename ASSIGN TO assignment-name (1) (2)
 ORGANIZATION IS org ACCESS MODE IS access (3) (4)
 FILE STATUS IS file-status (5)
...
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD filename
01 recordname (6)
 nn . . . fieldlength & type (7) (8)
 nn . . . fieldlength & type
...
WORKING-STORAGE SECTION.
01 file-status PIC 99.
...
PROCEDURE DIVISION.
```

```

OPEN iomode filename (9)
. . .
READ filename
. . .
WRITE recordname
. . .
CLOSE filename
STOP RUN.

```

### (1) *filename*

任意の有効な COBOL 名。SELECT 文節および FD 項目、および OPEN、READ、START、DELETE、および CLOSE の各ステートメントでは、同じファイル名を使用する必要があります。この名前は、必ずしもシステム・ファイル名でなくても構いません。各ファイルには、独自の SELECT 節、FD 項目、および入出力ステートメントが必要です。WRITE および REWRITE では、ファイルに対して定義されたレコードを指定します。

### (2) *assignment-name*

ASSIGN TO *assignment-name* をコーディングして、ターゲット・ファイル・システム ID とシステム・ファイル名を直接指定するか、または環境変数を使用して値を間接的に設定することができます。

OPEN の際にシステム・ファイル名を識別したい場合は、ASSIGN USING *data-name* を指定できます。当該ファイルに対して OPEN ステートメントが実行されるときには、*data-name* の値が使用されます。また、オプションで、ハイフンを分離文字として使用してシステム・ファイル名の前にファイル・システム ID を付けることも可能です。

次の例は、inventory-file を MOVE ステートメントにより動的にファイル /user/inventory/parts と関連付ける方法を示しています。

```

SELECT inventory-file ASSIGN USING a-file . . .
. . .
FD inventory-file . . .
. . .
77 a-file PIC X(25) VALUE SPACES.
. . .
 MOVE "/user/inventory/parts" TO a-file
 OPEN INPUT inventory-file

```

次の例は、inventory-file を索引付き Encina SFS ファイル parts と動的に関連付ける方法と、代替索引ファイル altpart1 および altpart2 を Encina サーバーの完全修飾名 (この例では /./:/cics/sfs) と関連付ける方法を示しています。

```

SELECT inventory-file ASSIGN USING a-file . . .
 ORGANIZATION IS INDEXED
 ACCESS MODE IS DYNAMIC
 RECORD KEY IS FILESFILE-KEY
 ALTERNATE RECORD KEY IS ALTKEY1
 ALTERNATE RECORD KEY IS ALTKEY2. . . .
. . .
FILE SECTION.
FD inventory-file . . .
. . .
WORKING-STORAGE SECTION.
01 a-file PIC X(80). . .
. . .
 MOVE "/./:/cics/sfs/parts(/./:/cics/sfs/parts;altpart1,/./:/
 cics/sfs/parts;altpart2)" TO a-file
 OPEN INPUT inventory-file

```



**(3) *org***

編成 (SEQUENTIAL、LINE SEQUENTIAL、INDEXED、または RELATIVE) を示します。この文節を省略した場合は、デフォルトの ORGANIZATION SEQUENTIAL が使用されます。

**(4) *access***

アクセス・モード (SEQUENTIAL、RANDOM、または DYNAMIC) を示します。この文節を省略した場合は、デフォルトの ACCESS SEQUENTIAL が使用されます。

**(5) *file-status***

COBOL ファイル状況キー。ファイル状況キーを、2 文字の英数字または国別データ項目として、あるいは 2 桁のゾーン 10 進数または国別 10 進数項目として指定してください。

**(6) *recordname***

WRITE および REWRITE ステートメントで使用されるレコードの名前。1 つのファイルに対して複数のレコードを指定することができます。

**(7) *fieldlength***

フィールドの論理長。

**(8) *type***

ファイルのレコード形式と一致していなければなりません。レコード記述項目をレベル 01 以上に分ける場合は、各エレメントはレコードのフィールドに対して正確にマップします。

**(9) *iomode***

オープン・モードを指定します。ファイルから読み取りだけを行う場合は、INPUT をコーディングします。ファイルへの書き込みだけを行う場合は、OUTPUT (新規ファイルのオープンまたは既存ファイル上での書き込み) または EXTEND (ファイル末尾へのレコードの追加) をコーディングします。読み取りと書き込みの両方を行う場合は、I-O をコーディングします。

**制約事項:** 行順次ファイルの場合、I-O は OPEN ステートメントの有効なモードではありません。

## ファイル位置標識

ファイル位置標識は、順次 COBOL 要求の場合にアクセスされる次のレコードを示します。

ファイル位置標識は、プログラマーがプログラム内に明示的に設定するものではありません。この標識は、成功した OPEN、START、READ、READ NEXT、および READ PREVIOUS ステートメントによって設定されます。その後の READ、READ NEXT、または READ PREVIOUS 要求は、設定されたファイル位置標識の位置を使用した後、それを更新します。

ファイル位置標識は、出力ステートメント WRITE、REWRITE、または DELETE によって使用されたり、影響を受けたりすることはありません。ファイル位置標識は、ランダム処理では意味がありません。

## ファイルのオープン

WRITE、START、READ、REWRITE、または DELETE ステートメントを使用してファイル内のレコードを処理するためには、前もってそのファイルを OPEN ステートメントを使用してオープンしておかなければなりません。

### このタスクについて

PROCEDURE DIVISION.

```
 . . .
 OPEN iomode filename
```

上記の例では、*iomode* はオープン・モードを指定します。ファイルから読み取りだけを行う場合は、オープン・モードに対して INPUT をコーディングします。ファイルへの書き込みだけを行う場合は、オープン・モードに対して OUTPUT (新規ファイルのオープンまたは既存ファイル上での書き込み) または EXTEND (ファイル末尾へのレコードの追加) をコーディングします。

すでにレコードが入っているファイルをオープンするには、OPEN INPUT、OPEN I-O (行順次ファイルの場合は無効)、または OPEN EXTEND を使用してください。

レコードが格納されている SdU ファイルまたは SFS ファイルに対して OPEN OUTPUT とコーディングすると、COBOL ランタイムがそのファイルを削除し、その後で COBOL で提供される属性を持つファイルを作成します。SdU ファイルまたは SFS ファイルを削除したくない場合は、代わりに OPEN I-O とコーディングしてファイルをオープンします。

順次ファイル、行順次ファイル、または相対ファイルを EXTEND としてオープンする場合には、ファイル内の最後の既存レコードの後に、追加されたレコードが置かれます。索引付きファイルを EXTEND としてオープンする場合には、追加するそれぞれのレコードが、ファイル内の最高位レコードよりも大きいレコード・キーを持っていなければなりません。

### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

### 関連タスク

151 ページの『オプション・ファイルのオープン』

### 関連参照

『順次ファイルに有効な COBOL ステートメント』

157 ページの『行順次ファイルに有効な COBOL ステートメント』

157 ページの『索引付きファイルおよび相対ファイルに有効な COBOL ステートメント』

662 ページの『2 GB を超える STL ファイルおよび SdU ファイル』

OPEN ステートメント

(COBOL for AIX 言語解説書)

### 順次ファイルに有効な COBOL ステートメント

次の表に、順次ファイルに対して使用可能な入出力ステートメントの組み合わせを示します。「X」のマークは、当該列の最上部に記載されているオープン・モードで、当該ステートメントが使用できることを示しています。

表 11. 順次ファイルに有効な COBOL ステートメント

| アクセス・モード | COBOL ステートメント | OPEN INPUT | OPEN OUTPUT | OPEN I-O | OPEN EXTEND |
|----------|---------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 順次       | OPEN          | X          | X           | X        | X           |
|          | WRITE         |            | X           |          | X           |
|          | START         |            |             |          |             |
|          | READ          | X          |             | X        |             |
|          | REWRITE       |            |             | X        |             |
|          | DELETE        |            |             |          |             |
|          | CLOSE         | X          | X           | X        | X           |

#### 関連概念

138 ページの『順次ファイルの編成』

140 ページの『順次アクセス』

### 行順次ファイルに有効な COBOL ステートメント

次の表に、行順次ファイルに対して使用可能な入出力ステートメントの組み合わせを示します。「X」のマークは、当該列の最上部に記載されているオープン・モードで、当該ステートメントが使用できることを示しています。

表 12. 行順次ファイルに有効な COBOL ステートメント

| アクセス・モード | COBOL ステートメント | OPEN INPUT | OPEN OUTPUT | OPEN I-O | OPEN EXTEND |
|----------|---------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 順次       | OPEN          | X          | X           |          | X           |
|          | WRITE         |            | X           |          | X           |
|          | START         |            |             |          |             |
|          | READ          | X          |             |          |             |
|          | REWRITE       |            |             |          |             |
|          | DELETE        |            |             |          |             |
|          | CLOSE         | X          | X           |          | X           |

#### 関連概念

139 ページの『行順次ファイル編成』

140 ページの『順次アクセス』

### 索引付きファイルおよび相対ファイルに有効な COBOL ステートメント

次の表に、索引付きファイルおよび相対ファイルに対して使用可能な入出力ステートメントの組み合わせを示します。「X」のマークは、当該列の最上部に記載されているオープン・モードで、当該ステートメントが使用できることを示しています。

表 13. 索引付きファイルおよび相対ファイルに有効な COBOL ステートメント

| アクセス・モード | COBOL ステートメント | OPEN INPUT | OPEN OUTPUT | OPEN I-O | OPEN EXTEND |
|----------|---------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 順次       | OPEN          | X          | X           | X        | X           |
|          | WRITE         |            | X           |          | X           |
|          | START         | X          |             | X        |             |
|          | READ          | X          |             | X        |             |
|          | REWRITE       |            |             | X        |             |
|          | DELETE        |            |             | X        |             |
|          | CLOSE         | X          | X           | X        | X           |
| ランダム     | OPEN          | X          | X           | X        |             |
|          | WRITE         |            | X           | X        |             |
|          | START         |            |             |          |             |
|          | READ          | X          |             | X        |             |
|          | REWRITE       |            |             | X        |             |
|          | DELETE        |            |             | X        |             |
|          | CLOSE         | X          | X           | X        |             |
| 動的       | OPEN          | X          | X           | X        |             |
|          | WRITE         |            | X           | X        |             |
|          | START         | X          |             | X        |             |
|          | READ          | X          |             | X        |             |
|          | REWRITE       |            |             | X        |             |
|          | DELETE        |            |             | X        |             |
|          | CLOSE         | X          | X           | X        |             |

#### 関連概念

139 ページの『索引付きファイル編成』

139 ページの『相対ファイル編成』

140 ページの『順次アクセス』

140 ページの『ランダム・アクセス』

140 ページの『動的アクセス』

## ファイルからのレコードの読み取り

READ ステートメントを使用して、ファイルからレコードを取り出します。レコードを読み取るには、OPEN INPUT または OPEN I-O (OPEN I-O は行順次ファイルでは無効) を使用してファイルをオープンする必要があります。各 READ の後で、ファイル状況キーを検査してください。

### このタスクについて

順次ファイルおよび行順次ファイルの中のレコードは、それらが書き込まれたシーケンスでしか検索することができません。

索引付きおよび相対レコード・ファイルの中のレコードは、順次 (索引付きファイルの場合はキーの昇順に従い、相対ファイルの場合は相対レコード位置に従う)、ランダム、または動的に検索することができます。

動的アクセスを使用する場合は、レコードの順次読み取りと、特定のレコードの直接読み取りを切り替えることができます。順次検索の場合は、READ NEXT と READ PREVIOUS をコーディングします。(キーによる) ランダム検索の場合は、READ を使用します。

特定のレコードから順次に読み取るには、READ NEXT または READ PREVIOUS ステートメントの前に START ステートメントを使用して、ファイル位置指示子が特定のレコードを指すように設定します。START の後に READ NEXT をコーディングすると、次のレコードが読み取られ、ファイル位置標識は次のレコードにリセットされます。START の後に READ PREVIOUS をコーディングすると、前のレコードが読み取られ、ファイル位置標識は前のレコードにリセットされます。ファイル位置標識は、START を使用してランダムに移動することができますが、すべての読み取りはそのポイントから順次に行われることになります。

レコードの順次読み取りを続行することも、START を使用してファイル位置標識を移動することも可能です。以下に例を示します。

```
START file-name KEY IS EQUAL TO ALTERNATE-RECORD-KEY
```

重複が存在する代替索引に基づいて、索引付きファイルに対して直接 READ が実行されると、その代替キー値を持つファイル (基本クラスター) の最初のレコードのみが検索されます。同じ代替キーを持つレコードのそれぞれを検索するためには、一連の READ NEXT ステートメントが必要です。同じ代替キーを持つ読み取り対象レコードがまだほかにある場合は、ファイル状況値 02 が戻されます。そのキー値を持つ最後のレコードが読み取られると、値 00 が戻されます。

#### 関連概念

- 140 ページの『順次アクセス』
- 140 ページの『ランダム・アクセス』
- 140 ページの『動的アクセス』
- 137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

#### 関連タスク

- 156 ページの『ファイルのオープン』
- 196 ページの『ファイル状況キーの使用』

#### 関連参照

- 155 ページの『ファイル位置標識』
- FILE STATUS 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

## ファイルへのレコード書き込み時に使用するステートメント

次の表に、ファイルの作成または拡張時に使用できる COBOL ステートメントを示します。

表 14. ファイルへのレコード書き込み時に使用するステートメント

| 除算          | 順次                         | 行順次                             | 索引付き                    | 相対                       |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ENVIRONMENT | SELECT                     |                                 |                         |                          |
|             | ASSIGN                     |                                 |                         |                          |
|             | ORGANIZATION IS SEQUENTIAL | ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL | ORGANIZATION IS INDEXED | ORGANIZATION IS RELATIVE |
|             | n/a                        |                                 | RECORD KEY              | RELATIVE KEY             |
|             |                            |                                 | ALTERNATE RECORD KEY    |                          |
|             | FILE STATUS                |                                 |                         |                          |
|             | ACCESS MODE                |                                 |                         |                          |
| DATA        | FD 記入項目                    |                                 |                         |                          |
| PROCEDURE   | OPEN OUTPUT                |                                 |                         |                          |
|             | OPEN EXTEND                |                                 |                         |                          |
|             | WRITE                      |                                 |                         |                          |
|             | CLOSE                      |                                 |                         |                          |

#### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

#### 関連タスク

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モードの指定』  
 156 ページの『ファイルのオープン』  
 151 ページの『ファイル状況フィールドの設定』  
 『ファイルへのレコードの追加』

#### 関連参照

162 ページの『ファイルの更新に使用する PROCEDURE DIVISION ステートメント』

## ファイルへのレコードの追加

COBOL の WRITE ステートメントは、既存のレコードを置き換えずに、ファイルにレコードを追加します。追加されるレコードは、ファイルの定義時に設定された最大レコード・サイズを超えてはなりません。それぞれの WRITE ステートメントの後で、ファイル状況キーを検査してください。

### このタスクについて

**レコードを順次に追加する場合:** OUTPUT または EXTEND としてオープンされたファイルの終わりにレコードを順次に追加するには、ACCESS IS SEQUENTIAL を使用し、WRITE ステートメントをコーディングしてください。

順次ファイルおよび行順次ファイルは、必ず順次に書き込まれます。

索引付きファイルの場合は、昇順キー配列で新規のレコードを追加しなければなりません。ファイルが EXTEND としてオープンされている場合、追加されるレコードのレコード・キーは、ファイルがオープンされた時点のファイルの最高位基本レコード・キーよりも大きくなければなりません。

相対ファイルの場合、レコードは正しい順序になっていなければなりません。  
SELECT 文節に RELATIVE KEY データ項目をコーディングすると、書き込まれるレコードの相対レコード番号がそのデータ項目に入れます。

**レコードをランダムまたは動的に追加する場合:** ACCESS IS RANDOM または ACCESS IS DYNAMIC をコーディングしているレコードを索引付きファイルに書き込むとき、レコードは任意の順序で書き込むことができます。

#### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

#### 関連タスク

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モードの指定』

196 ページの『ファイル状況キーの使用』

#### 関連参照

159 ページの『ファイルへのレコード書き込み時に使用するステートメント』

162 ページの『ファイルの更新に使用する PROCEDURE DIVISION ステートメント』

662 ページの『2 GB を超える STL ファイルおよび SdU ファイル』

FILE STATUS 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

## ファイル内のレコードの置換

ファイル内のレコードを置換するには、ファイルを I-O で開いた場合は REWRITE を使用します。ファイルが I-O 以外で開かれた場合、レコードは置換されず、状況キーが 49 に設定されます。

### このタスクについて

それぞれの REWRITE ステートメントの後で、ファイル状況キーを検査してください。

順次ファイルの場合、置換レコードの長さは元のレコードの長さと同じでなければなりません。索引ファイルまたは可変長相対ファイルの場合、置換するレコードの長さを変更することができます。

レコードをランダムまたは動的に置換するには、まずレコードを READ する必要はありません。そうではなく、次のように置換対象のレコードを検索します。

- 索引付きファイルの場合、レコード・キーを RECORD KEY データ項目に移動してから、REWRITE を使用します。
- 相対ファイルの場合、相対レコード番号を RELATIVE KEY データ項目に移動してから、REWRITE を使用します。

#### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

#### 関連タスク

156 ページの『ファイルのオープン』

196 ページの『ファイル状況キーの使用』



#### 関連参照

FILE STATUS 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

## ファイルからのレコードの削除

既存のレコードを索引付きまたは相対ファイルから削除するには、ファイルを I-O として開き、DELETE ステートメントを使用します。順次または行順次ファイルには DELETE を使用できません。

### このタスクについて

ACCESS IS SEQUENTIAL の場合は、削除するレコードを COBOL プログラムがまず読み取る必要があります。DELETE ステートメントは、読み取られたレコードを除去します。DELETE の前の READ が成功しなかった場合には、削除は行われず、ファイル状況キーが 92 に設定されます。

ACCESS IS RANDOM または ACCESS IS DYNAMIC の場合は、削除するレコードを COBOL プログラムが読み取る必要はありません。レコードを削除するには、レコードのキーを RECORD KEY データ項目に移動してから、DELETE を発行します。

それぞれの DELETE ステートメントの後で、ファイル状況キーを検査してください。

#### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

#### 関連タスク

156 ページの『ファイルのオープン』

158 ページの『ファイルからのレコードの読み取り』

196 ページの『ファイル状況キーの使用』

#### 関連参照

FILE STATUS 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

## ファイルの更新に使用する PROCEDURE DIVISION ステートメント

次の表に、順次ファイル、行順次ファイル、索引付きファイル、および相対ファイルの PROCEDURE DIVISION で使用できるステートメントを示します。

表 15. ファイルの更新に使用する **PROCEDURE DIVISION** ステートメント

| アクセス方式                        | 順次                                                                                   | 行順次                           | 索引付き                                                                                           | 相対                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCESS IS<br>SEQUENTIAL       | OPEN EXTEND<br>WRITE<br>CLOSE<br><br>または<br><br>OPEN I-O<br>READ<br>REWRITE<br>CLOSE | OPEN EXTEND<br>WRITE<br>CLOSE | OPEN EXTEND<br>WRITE<br>CLOSE<br><br>または<br><br>OPEN I-O<br>READ<br>REWRITE<br>DELETE<br>CLOSE | OPEN EXTEND<br>WRITE<br>CLOSE<br><br>または<br><br>OPEN I-O<br>READ<br>REWRITE<br>DELETE<br>CLOSE |
| ACCESS IS<br>RANDOM           | 適用されない                                                                               | 適用されない                        | OPEN I-O<br>READ<br>WRITE<br>REWRITE<br>DELETE<br>CLOSE                                        | OPEN I-O<br>READ<br>WRITE<br>REWRITE<br>DELETE<br>CLOSE                                        |
| ACCESS IS<br>DYNAMIC (順次処理)   | 適用されない                                                                               | 適用されない                        | OPEN I-O<br>READ NEXT<br>READ PREVIOUS<br>START<br>CLOSE                                       | OPEN I-O<br>READ NEXT<br>READ PREVIOUS<br>START<br>CLOSE                                       |
| ACCESS IS<br>DYNAMIC (ランダム処理) | 適用されない                                                                               | 適用されない                        | OPEN I-O<br>READ<br>WRITE<br>REWRITE<br>DELETE<br>CLOSE                                        | OPEN I-O<br>READ<br>WRITE<br>REWRITE<br>DELETE<br>CLOSE                                        |

#### 関連概念

137 ページの『ファイル編成およびアクセス・モード』

#### 関連タスク

156 ページの『ファイルのオープン』

158 ページの『ファイルからのレコードの読み取り』

160 ページの『ファイルへのレコードの追加』

161 ページの『ファイル内のレコードの置換』

162 ページの『ファイルからのレコードの削除』

#### 関連参照

159 ページの『ファイルへのレコード書き込み時に使用するステートメント』

## DB2 ファイルの使用

AIX で実行される COBOL アプリケーションから DB2 ファイルにアクセスするには、アプリケーションのコンパイルおよびリンクに関するガイドラインや、DB2 ファイル・システム、DB2 インスタンスおよびデータベース、および DB2 ファイルを識別するためのガイドラインに従う必要があります。

### このタスクについて

1. cob2 コマンドを使用して、アプリケーション内の COBOL プログラムをコンパイルおよびリンクします。
2. 使用する DB2 インスタンスのプロファイルを実行して、DB2 環境を初期化します。

例えば、インスタンス db2inst1 を使用するために次のコマンドを発行する場合があります。

```
. /home/db2inst1/sqllib/db2profile
```

3. DB2 インスタンスが実行されていること、およびアクセス先のデータベースに接続可能なことを確認してください。

次の例は、データベース db2cob に接続するために使用できる db2 コマンドと、システムの応答を示しています。

```
> db2 connect to db2cob
 Database Connection Information
 Database server = DB2/AIX64 9.7.0
 SQL authorization ID = MYUID
 Local database alias = DB2COB
```

**制約事項:** COBOL アプリケーションは、一度に 1 つのデータベースおよび DB2 インスタンス内のみの DB2 ファイルにアクセスできます。

4. 環境変数 DB2DBDFT を、対象データベースに設定します。以下に、その例を示します。

```
export DB2DBDFT=db2cob
```

5. DB2 を使用するファイルには、DB2 ファイル・システムを指定します (FILESYS ランタイム・オプションの値として、または割り当て名値に直接指定)。スキーマ名を含め、完全修飾 DB2 表名を使用します。

例えば、次のコマンドにより、トランザクション・ファイル TRANFILE が、DB2 ファイル・システムのシステム・ファイル名 TEST.TRANS に割り当て完了されます。

```
export TRANFILE=DB2-TEST.TRANS
```

### DB2 ファイルの作成:

DB2 ファイルは、次のいくつかの方法のいずれかで作成できます。

- COBOL プログラム内で OPEN ステートメントを使用
- TXSeries の cicsddt ユーティリティーを使用

cicsddt コマンドについて詳しくは、以下の関連参照に記載されている TXSeries Knowledge Center を参照してください。

- db2 create コマンドを使用

例えば、次のコマンド・シーケンスを使用すると、スキーマ CICS で EXAMPLE という名前の相対ファイルを作成できます。

```
db2 create table cics.example%
"(rba char(4) not null for bit data, f1 varchar(80) not null for bit data)"
db2 create unique index cics.example0 on cics.example%
"(rba) disallow reverse scans"
db2 create unique index cics.example0@ on cics.example%
"(rba desc) disallow reverse scans"
```

結果の表は、db2 describe コマンドを発行すると表示できます。 以下に、その例を示します。

```
> db2 describe table cics.example
```

| Column name | Data type<br>schema | Data type name | Column<br>Length | Scale | Nulls |
|-------------|---------------------|----------------|------------------|-------|-------|
| RBA         | SYSIBM              | CHARACTER      | 4                | 0     | No    |
| F1          | SYSIBM              | VARCHAR        | 80               | 0     | No    |

2 record(s) selected.

ファイル CICS.EXAMPLE は、COBOL の FILE SECTION での定義で 0 から 79 の間の最小レコード長と互換性のある可変長レコードを持ちます。

db2 ユーティリティによって提供される機能の詳細については、db2 コマンドを入力してください。

CICS TXSeries で DB2 ファイルを使用する場合に適用される追加要件については、DB2 ファイル・システムに関する関連参照を参照してください。

#### 関連タスク

- 125 ページの『ファイルの識別』
- 127 ページの『DB2 ファイルの識別』
- 『同一プログラム内での DB2 ファイルと SQL ステートメントの使用』
- 263 ページの『コマンド行からのコンパイル』
- 397 ページの『第 18 章 DB2 環境用のプログラミング』

#### 関連参照

- 131 ページの『DB2 ファイル・システム』
- 252 ページの『コンパイラ環境変数とランタイム環境変数』
- 365 ページの『FILESYS』

*TXSeries for Multiplatforms Knowledge Center*

## 同一プログラム内での DB2 ファイルと SQL ステートメントの使用

同一プログラム内で EXEC SQL ステートメントと DB2 ファイルの入出力を使用するには、次に説明するとおり、いくつかの重要事項を理解しておく必要があります。

## このタスクについて

- 両機能 (EXEC SQL ステートメントと DB2 ファイル入出力) とともに、同じ DB2 接続を使用します。
- DB2 ファイル・システムを使用する各 COBOL 入出力更新操作は、すぐにデータベースにコミットされます。
- 既存の DB2 接続が使用可能な場合、DB2 ファイル・システムはその接続を使用します。

接続が使用不可の場合、DB2 ファイル・システムは、DB2DBDFT 環境変数の値で参照されるデータベースに接続を確立します。

EXEC SQL ステートメントと DB2 ファイルの入出力では、同じデータベースを使用できます。または、接続を明示的に制御する場合は、別のデータベースを使用できます。

### 同じデータベースを使用する場合

同一プログラム内の EXEC SQL ステートメントと DB2 ファイル入出力で同じデータベースを使用する方が、別々のデータベースを使用するよりも簡単です。ただし、簡単ではあっても、以下のように、この構成を注意深く扱う必要があります。

- 異常を避けるため、DB2 ファイル・システムによる既存の接続の使用に依存しないでください。どちらの種類 (DB2 ファイル入出力、または EXEC SQL) のデータベースへのアクセスが先に行われるかに関係なく一貫性のある結果を得るために、EXEC SQL ステートメントが使用するデータベースと同じデータベースに環境変数 DB2DBDFT を設定します。
- DB2 ファイルの更新操作は、データベースへの保留中の処理をすべてコミットします。したがって、保留中の EXEC SQL 更新はすべて、DB2 ファイルの入出力操作を開始する前にロールバックまたはコミットしてください。

入力用に DB2 ファイルをオープンしてファイルを読み取ってもデータベースのコミットは行われませんが、この動作に依存しないことをお勧めします。

### 別々のデータベースを使用する場合

同一プログラム内の EXEC SQL ステートメントと DB2 ファイル入出力で別々のデータベースを使用するには、次の例に示すように、データベース接続を明示的に制御する必要があります。

データベース db2pli で EXEC SQL ステートメントを使用し、環境変数 DB2DBDFT を設定してデータベース db2cob で DB2 ファイル入出力を行うとします。

```
export DB2DBDFT=db2cob
```

次の例では、(疑似コードを示す不等号括弧で) 示されている手順シーケンスを行っても、インライン・コメントに説明されているとおり、目的とするデータベースは正しく使用されません。

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <DB2 file I/O>                      | >> Uses database db2cob (from DB2DBDFT) |
| EXEC SQL CONNECT TO db2pli END-EXEC | >> Switches to database db2pli          |
| <Other EXEC SQL operations>         | >> Use database db2pli                  |
| <DB2 file I/O>                      | >> Uses the existing connection--and    |
| ...                                 | >> thus database db2pli--incorrectly!   |

目的のデータベースにアクセスするには、まず EXEC SQL ステートメントで使用されたデータベースを切断してから DB2 ファイルの入出力操作を行います。次に、環境変数 DB2DBDFT の値に依存するか、または DB2 ファイル入出力に使用するデータベースへ明示的に接続します。

次の手順シーケンスは、DB2DBDFT に依存して目的の接続を正しく行う様子を示しています。

```
<DB2 file I/O> *> Uses database db2cob (from DB2DBDFT)
EXEC SQL CONNECT TO db2pli END-EXEC *> Switches to database db2pli
<Other EXEC SQL operations> *> Use database db2pli
* Commit or roll back pending operations
* here, because the following statement
* unconditionally commits pending work:
EXEC SQL CONNECT RESET END-EXEC *> Disconnect from database db2pli
<DB2 file I/O> *> Uses database db2cob (from DB2DBDFT)
. . .
```

#### 関連タスク

398 ページの『SQL ステートメントのコーディング』

#### 関連参照

252 ページの『コンパイラ環境変数とランタイム環境変数』

---

## QSAM ファイルの使用

QSAM (待機順次アクセス方式) ファイルは、キーなしのファイルであり、レコードは入力順に配置されます。

### このタスクについて

プログラムでは、これらのファイルを順次でのみ処理することができ、READ ステートメントを使用して、レコードをファイル内に存在しているのと同じ順序で検索します。各レコードは先行レコードの後に置かれます。プログラムで QSAM ファイルを処理するには、次のような COBOL 言語ステートメントを使用します。

- ENVIRONMENT DIVISION および DATA DIVISION 内で QSAM ファイルを識別および記述する
- PROCEDURE DIVISION 内でこれらのファイル内のレコードを処理する

レコードの作成後は、ファイル内でレコードの長さや位置を変えることはできず、また削除することもできません。

#### 関連タスク

125 ページの『ファイルの識別』

#### 関連参照

133 ページの『QSAM ファイル・システム』

365 ページの『FILESYS』

---

## SFS ファイルの使用

AIX で実行される COBOL アプリケーションから Encina SFS ファイルにアクセスするには、コンパイルおよびリンクに関するガイドラインや、ファイル・システム、Encina SFS サーバー、および SFS ファイルを識別するためのガイドラインに従う必要があります。

### このタスクについて

#### 手順

1. cob2 コマンドを使用して、アプリケーション内の COBOL プログラムをコンパイルおよびリンクします。
2. アプリケーションがアクセスする Encina SFS サーバーが稼働中であることを確認します。
3. ENCINA\_CDS\_ROOT 環境変数を、Encina SFS サーバーの完全修飾名に設定します。

以下に例を示します。

```
export ENCINA_CDS_ROOT=./cics/sfs/sfsServer
```

または、より柔軟性を高めるため、またアプリケーションで複数の SFS サーバーを使用する場合には必ず、ENCINA\_CDS\_ROOT にサーバー名の直前までの (サーバー名を含めない) パスを設定します。

```
export ENCINA_CDS_ROOT=./cics/sfs
```

4. (オプション) アプリケーションで 1 つ以上の SFS ファイルを作成し、encinaSfsVol 以外の名前を持つ SFS データ・ボリューム上にファイルを割り当てたい場合は、次の名前のいずれかか両方を指定することができます。
  - SFS ファイルが作成される SFS データ・ボリュームの名前。このためには、ランタイム環境変数 ENCINA\_SFS\_DATA\_VOLUME に値を割り当てます。SFS サーバーに対してデータ・ボリュームが定義されている必要があります。SFS サーバーに対してどのデータ・ボリュームが使用可能かわからない場合は、コマンド `sfsadmin list lvols` を発行します。

デフォルトでは、SFS ファイルは encinaSfsVol という名前のデータ・ボリューム上に作成されます。

- 代替索引ファイルが存在する場合は、それが作成される SFS データ・ボリュームの名前。このためには、ランタイム環境変数 ENCINA\_SFS\_INDEX\_VOLUME に値を割り当てます。SFS サーバーに対してデータ・ボリュームが定義されている必要があります。

デフォルトでは、代替索引ファイルは対応するベース・ファイルと同じボリューム上に作成されます。

5. 各 SFS ファイルを識別します。
  - ランタイム・オプション FILESYS を次のように設定して、デフォルトのファイル・システムを SFS に設定します。

```
export COBRTOPT=FILESYS=SFS
```



または、各 SFS ファイルの `export` コマンドで、下に示すように、ファイル・システム ID SFS とハイフン (-) をファイル名と SFS サーバー名の前に付けます。

- Encina SFS サーバー名はファイル名の前に付ける必要があります。
- 代替索引ファイル名はすべて、基本ファイル名で始まり、その後セミコロン (;) と代替索引名を付ける必要があります。

例えば、`./cics/sfs/sfsServer` が Encina SFS サーバーで、`SFS04A` が代替索引 `SFS04A1` を含む SFS ファイルの場合、`SFS04A` を識別するには次の `export` コマンドを発行します。

```
export SFS04AEV="SFS-./cics/sfs/sfsServer/SFS04A(./cics/sfs/sfsServer/SFS04A;SFS04A1)"
```

## タスクの結果

SFS サーバーおよびファイルの完全修飾名について詳しくは、Encina SFS ファイルの識別に関する関連タスクを参照してください。

『例: SFS ファイルへのアクセス』

### 関連タスク

125 ページの『ファイルの識別』

128 ページの『SFS ファイルの識別』

171 ページの『SFS パフォーマンスの向上』

*Encina SFS Programming Guide*

### 関連参照

135 ページの『SFS ファイル・システム』

257 ページの『ランタイム環境変数』

365 ページの『FILESYS』

663 ページの『SFS ファイル』

*Encina Administration Guide Volume 2: Server Administration*

## 例: SFS ファイルへのアクセス

下記の例は、コーディング可能な COBOL ファイルの記述を示しています。さらに、2 つの SFS ファイルを作成してそれらにアクセスするために発行できる `sfsadmin` コマンドと `export` コマンドも示しています。

SFS04 は、代替索引を含まない索引付きファイルです。SFS04A は、1 つの代替索引 SFS04A1 を含む索引付きファイルです。

### COBOL ファイル記述

```
...
Environment division.
Input-output section.
File-control.
 select SFS04-file
 assign to SFS04EV
 access dynamic
 organization is indexed
 record key is SFS04-rec-num
 file status is SFS04-status.
```

```

select SFS04A-file
 assign to SFS04AEV
 access dynamic
 organization is indexed
 record key is SFS04A-rec-num
 alternate record key is SFS04A-date-time
 file status is SFS04A-status.

Data division.
File section.
FD SFS04-file.
 01 SFS04-record.
 05 SFS04-rec-num pic x(10).
 05 SFS04-rec-data pic x(70).
FD SFS04A-file.
 01 SFS04A-record.
 05 SFS04A-rec-num pic x(10).
 05 SFS04A-date-time.
 07 SFS04A-date-yyyyymmdd pic 9(8).
 07 SFS04A-time-hhmmsshh pic 9(8).
 07 SFS04A-date-time-counter pic 9(8).
 05 SFS04A-rec-data pic x(1000).

```

## sfsadmin コマンド

sfsadmin create clusteredfile コマンドを発行してそれぞれの索引付きファイルを作成し、sfsadmin add index コマンドを発行して代替索引を追加します。

```

sfsadmin create clusteredfile SFS04 2 ¥
PrimaryKey byteArray 10 ¥
DATA byteArray 70 ¥
primaryIndex -unique 1 PrimaryKey sfsVolume
#
sfsadmin create clusteredfile SFS04A 3 ¥
PrimaryKey byteArray 10 ¥
AltKey1 byteArray 24 ¥
DATA byteArray 1000 ¥
primaryIndex -unique 1 PrimaryKey sfsVolume
#
sfsadmin add index SFS04A SFS04A1 1 AltKey1

```

上記の最初の sfsadmin create clusteredfile コマンドで示されているように、次の項目を指定する必要があります。

- 新規索引付きファイルの名前 (この例では SFS04)
- レコード当たりのフィールド数 (2)
- 各フィールドの記述 (PrimaryKey および DATA で、それぞれがバイト配列)
- 1 次索引の名前 (primaryIndex)
- -unique オプション
- 1 次索引内のフィールド数 (1)
- 1 次索引内のフィールドの名前 (PrimaryKey)
- ファイルの保管先のデータ・ボリュームの名前 (sfsVolume)

Encina SFS では、デフォルトでクラスター・ファイルの 1 次索引に重複キーを使用できます。ただし、COBOL では 1 次索引のキー値がファイル内で固有でなければならぬため、上記のように -unique オプションを指定する必要があります。

上記の sfsadmin add index コマンドで示されているように、次の項目を指定する必要があります。

- 代替索引の追加先のファイルの名前 (この例では SFS04A)
- 新規索引の名前 (SFS04A1)
- 新規索引でキーとして使用するフィールドの数 (1)
- 新規索引内のフィールドの名前 (AltKey1)

コマンド `sfsadmin create clusteredfile` および `sfsadmin add index` の構文について詳しくは、関連参照を参照してください。

## export コマンド

SFS ファイルを処理するプログラムを実行する前に、以下の `export` コマンドを発行して、ファイルにアクセスする Encina SFS サーバー (`sfsServer`) へのパス (`././cics/sfs`)、およびファイルを保管するデータ・ボリューム (`sfsVolume`) を指定します。

```
Set environment variables required by the SFS file system
for SFS files:
export ENCINA_CDS_ROOT=././cics/sfs/
export ENCINA_SFS_DATA_VOLUME=sfsVolume
export ENCINA_SFS_INDEX_VOLUME=sfsVolume

Set SFS as the default file system:
export COBRTOPT=FILESYS=SFS

Enable use of a short-form SFS specification:
export CICS_TK_SFS_SERVER=././cics/sfs/sfsServer

Set the environment variable to access SFS file SFS04
(an example of using a short-form SFS specification):
export SFS04EV=SFS04

Set the environment variable to access SFS
file SFS04A and the alternate index SFS04A1:
export SFS04AEV="././cics/sfs/sfsServer/SFS04A(././cics/sfs/sfsServer/SFS04A;SFS04A1)"
```

## 関連参照

*Encina Administration Guide Volume 2: Server Administration*

## SFS パフォーマンスの向上

SFS ファイルにアクセスするアプリケーションのパフォーマンスを向上させる方法が 2 つあります。1 つは、クライアント・マシンでクライアント側のキャッシュを使用するという方法です。もう 1 つは、SFS ファイルに変更内容を保存する頻度を減らすという方法です。

## このタスクについて

### 関連タスク

128 ページの『SFS ファイルの識別』

172 ページの『クライアント側のキャッシュの使用可能化』

173 ページの『変更の保存回数の削減』

*Encina SFS Programming Guide*

## 関連参照

135 ページの『SFS ファイル・システム』

## クライアント側のキャッシュの使用可能化

デフォルトでは、SFS ファイル内のレコードは SFS サーバーとの間で読み書きされ、レコードにアクセスするたびにリモート・プロシージャ・コール (RPC) が必要です。ただし、クライアント側のキャッシュを有効にすると、レコードへのアクセスに必要な時間が短くなるため、パフォーマンスを向上させることができます。

### このタスクについて

クライアント側のキャッシュを使用している場合、レコードはクライアント・マシンのローカル・メモリー (キャッシュ) に保管され、1 回の RPC でサーバーに送信 (フラッシュ) されます。読み取りキャッシュと挿入キャッシュという 2 種類のキャッシュのいずれか、または両方とも指定することができます。

- 読み取りキャッシュを使用可能にすると、ファイルの最初の順次読み取りにより、現行レコードおよび隣接レコードの数がサーバーから読み取られ、読み取りキャッシュ内に入れられます。以降の順次読み取り、更新、および削除は、サーバー上ではなく読み取りキャッシュ内で行われます。
- 挿入キャッシュを使用可能にすると、挿入操作 (読み取り、更新、または削除ではなく) は、サーバー上ではなく挿入キャッシュ内で行われます。

アプリケーション内のすべての SFS ファイルに対してクライアント側のキャッシュを使用可能にするには、アプリケーションを実行する前に `ENCINA_VSAM_CACHE` 環境変数を設定します。 `ENCINA_VSAM_CACHE` の設定を示す構文図については、ランタイム環境変数に関する関連参照を参照してください。

キャッシュ・サイズとして単一の値をコーディングして、読み取りキャッシュと挿入キャッシュに同じページ数を使用するよう指定したり、値をコロン (:) で区切って読み取りおよび挿入キャッシュに対して異なる値をコーディングすることができます。サイズの単位はページ数として表現します。読み取りキャッシュ、挿入キャッシュ、またはその両方のサイズとしてゼロをコーディングすると、そのタイプのキャッシュは使用不可になります。例えば、次のコマンドは、アプリケーション内の各 SFS ファイルの読み取りキャッシュのサイズを 16 ページに設定し、挿入キャッシュのサイズを 64 ページに設定します。

```
export ENCINA_VSAM_CACHE=16:64
```

また、クライアント側のキャッシュをより柔軟なものにするために、次のフラグのいずれかまたは両方を指定することもできます。

- 非コミット・データ (新規または変更済みだが、サーバーに送信されなかったレコードで、ダーティー・レコードとも言う) の読み取りを許可するには、`ALLOW_DIRTY_READS` を指定します。

このフラグは、アクセスするファイルがロックされている必要があるという読み取りキャッシュの制限を取り除きます。

- 任意の挿入のキャッシュを許可するには、`INSERTS_DESPITE_UNIQUE_INDICES` を指定します。

このフラグは、クラスター・ファイルのすべてのアクティブな索引と、入力順および相対ファイルのアクティブな代替索引が、重複を許可している必要があるという、挿入キャッシュの制限を取り除きます。

例えば、次のコマンドは最大の柔軟性を可能にします。

```
export ENCINA_VSAM_CACHE=16:64:ALLOW_DIRTY_READS,INSERTS_DESPITE_UNIQUE_INDICES
```

特定のファイルのそれぞれにクライアント側のキャッシュを設定するには、キャッシュ方針を変更したい各ファイルの OPEN ステートメントの前に、ENCINA\_VSAM\_CACHE を設定する putenv() 呼び出しをコーディングします。プログラムの中では、putenv() 呼び出しで行う環境変数の設定は、export コマンドで行う環境変数の設定に優先します。

261 ページの『例: 環境変数の設定とアクセス』

#### 関連タスク

251 ページの『環境変数の設定』

#### 関連参照

135 ページの『SFS ファイル・システム』

257 ページの『ランタイム環境変数』

### 変更の保存回数の削減

通常、RPC は、クライアント側のキャッシュを使用しない (つまり、SFS の強制操作機能が使用可能になっている) SFS ファイルに対して書き込み操作または更新操作を行うたびに実行されます。入出力操作の結果として発生するファイルの変更はすべて、制御がアプリケーションに返される前にディスクにコミットされます。

#### このタスクについて

この動作は、ファイルが閉じられるまで SFS ファイル上の入出力操作の結果がディスクにコミットされないように変更することができます (つまり、遅延書き込み方針を使用します)。SFS ファイルに対する変更が、毎回即時に保存されるわけではなく、アプリケーションを高速で実行することができます。

アプリケーション内のすべての SFS ファイルに対するデフォルトのコミット動作を変更するには、アプリケーションを実行する前に、ENCINA\_VSAM\_AUTO\_FLUSH 環境変数を OFF に設定します。

```
export ENCINA_VSAM_AUTO_FLUSH=OFF
```

特定のファイルのそれぞれにフラッシュ値を設定するには、フラッシュ値を変更したい各ファイルの OPEN ステートメントの前に、ENCINA\_VSAM\_FLUSH を設定する putenv() 呼び出しをコーディングします。プログラムの中では、putenv() 呼び出しで行う環境変数の設定は、export コマンドで行う環境変数の設定に優先します。

261 ページの『例: 環境変数の設定とアクセス』

SFS ファイルに対してクライアント側のキャッシュが有効な場合 (つまり、環境変数 ENCINA\_VSAM\_CACHE がゼロ以外の有効な値に設定されている場合)、そのファイルの ENCINA\_VSAM\_AUTO\_FLUSH は無視されます。そのファイルに対して強制操作は使用できません。

#### 関連タスク

251 ページの『環境変数の設定』

#### 関連参照

135 ページの『SFS ファイル・システム』

257 ページの『ランタイム環境変数』

---

## 第 8 章 ファイルのソートおよびマージ

### このタスクについて

SORT または MERGE ステートメントを使用すると、レコードを特定のシーケンスで並べることができます。同じ COBOL プログラムの中に SORT ステートメントと MERGE ステートメントを混在させることができます。

#### SORT ステートメント

(ファイルまたは内部プロシージャから) 順序付けられていない入力を受け入れ、要求されたシーケンスで出力を (ファイルまたは内部プロシージャに) 作成します。ソートの前に、レコードを追加、削除、または変更することができます。

#### MERGE ステートメント

2 つ以上の順序付けられたファイルからのレコードを比較し、それらを順序正しく結合します。マージの前に、レコードを追加、削除、または変更することができます。

プログラムにいくつかのソート操作およびマージ操作を含めても構いません。また、同じ操作を何度も実行しても構いませんし、異なる操作を実行しても構いません。ただし、1 つの操作が終了してからでなければ、別の操作を開始することはできません。

ソートまたはマージで行う手順は一般的に次のようになります。

### 手順

1. ソートまたはマージに使用するソート・ファイルまたはマージ・ファイルを記述する。
2. ソートまたはマージする入力を記述する。レコードをソート前に処理したい場合には、入力プロシージャをコーディングしてください。
3. ソートまたはマージからの出力を記述する。レコードをソートまたはマージした後に処理したい場合には、出力プロシージャをコーディングしてください。
4. ソートまたはマージを要求する。
5. ソートまたはマージ操作が成功したかどうかを判別する。

### タスクの結果

#### 関連概念

176 ページの『ソートおよびマージ・プロセス』

#### 関連タスク

176 ページの『ソートまたはマージ・ファイルの記述』

177 ページの『ソートまたはマージへの入力の記述』

179 ページの『ソートまたはマージからの出力の記述』

181 ページの『ソートまたはマージの要求』



185 ページの『ソートまたはマージの成否の判断』  
188 ページの『ソートまたはマージ操作の途中停止』

#### 関連参照

SORT ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)  
MERGE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## ソートおよびマージ・プロセス

ファイルのソート時に、ファイル内のレコードはすべて、それぞれのレコード内の 1 つ以上のフィールドの内容 (キー) に従って順序付けられます。レコードは、各キーの昇順または降順にソートすることができます。

複数のキーがある場合は、レコードはまず最初の (基本) キーの内容に従ってソートされ、次に 2 番目のキーの内容に従ってソートされる、というようになります。

ファイルをソートするには、COBOL SORT ステートメントを使用します。

複数のファイルのマージ時には (これらのファイルはソート済みでなければなりません)、レコードは、各レコード内の 1 つ以上のキーの内容に従って結合され、順序付けされます。レコードは、各キーの昇順または降順に順序付けすることができます。ソートの場合と同様、レコードはまず最初の (基本) キーの内容に従って順序付けされ、次に 2 番目のキーの内容に従って順序付けされる、というようになります。

MERGE . . . USING を使用して、順序付けられた 1 つのファイルとして結合したい複数のファイルの名前を指定します。マージ操作では、入力ファイルのレコード内のキーを比較し、順序付けられたレコードを 1 つずつ、出力プロシージャの RETURN ステートメントに、または GIVING 句で指定されたファイルに渡します。

#### 関連タスク

182 ページの『ソートまたはマージ基準の設定』

#### 関連参照

SORT ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)  
MERGE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## ソートまたはマージ・ファイルの記述

ソートまたはマージに使用するソート・ファイルを記述してください。

WORKING-STORAGE または LOCAL-STORAGE からのデータ項目のみをソートまたはマージする場合でも、SELECT 節および SD 項目が必要です。

### このタスクについて

次のようにコーディングします。

#### 手順

1. ENVIRONMENT DIVISION の FILE-CONTROL 段落に 1 つ以上の SELECT 節をコーディングし、ソート・ファイルの名前を指定します。以下に、その例を示します。

```
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
 SELECT Sort-Work-1 ASSIGN TO SortFile.
```

*Sort-Work-1* は、プログラム内のファイルの名前です。この名前を使用してファイルを参照してください。

2. そのソート・ファイルを、DATA DIVISION の FILE SECTION の SD 記入項目で記述します。それぞれの SD 記入項目がレコード記述を含んでいなければなりません。以下に例を示します。

```
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
SD Sort-Work-1
 RECORD CONTAINS 100 CHARACTERS.
01 SORT-WORK-1-AREA.
 05 SORT-KEY-1 PIC X(10).
 05 SORT-KEY-2 PIC X(10).
 05 FILLER PIC X(80).
```

## タスクの結果

SD 記入項目で記述するファイルは、ソートまたはマージ操作に使用される作業ファイルです。このファイルに入力または出力操作を実行することはできません。

### 関連参照

12 ページの『FILE SECTION 記入項目』

---

## ソートまたはマージへの入力の記述

ソートまたはマージ用の入力ファイルは、以下の手順に従って記述してください。

### このタスクについて

#### 手順

1. ENVIRONMENT DIVISION の FILE-CONTROL 段落に 1 つ以上の SELECT 節をコーディングし、入力ファイルの名前を指定します。以下に、その例を示します。

```
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
 SELECT Input-File ASSIGN TO InFile.
```

*Input-File* は、プログラム内のファイルの名前です。この名前を使用してファイルを参照してください。

2. その入力ファイル (マージの場合は複数のファイル) を、DATA DIVISION の FILE SECTION の FD 記入項目で記述します。以下に、その例を示します。

```
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD Input-File
 RECORD CONTAINS 100 CHARACTERS.
01 Input-Record PIC X(100).
```

## タスクの結果

### 関連タスク

『入力プロシージャのコーディング』  
181 ページの『ソートまたはマージの要求』

### 関連参照

12 ページの『FILE SECTION 記入項目』

## 例: SORT 用のソート・ファイルおよび入力ファイルの記述

次の例は、ソート作業ファイルおよび入力ファイルを記述するのに必要な ENVIRONMENT DIVISION および DATA DIVISION の記入項目を示しています。

```
ID Division.
Program-ID. SmpISort.
Environment Division.
Input-Output Section.
File-Control.
*
* Assign name for a working file is treated as documentation.
*
 Select Sort-Work-1 Assign To SortFile.
 Select Sort-Work-2 Assign To SortFile.
 Select Input-File Assign To InFile.
. . .
Data Division.
File Section.
SD Sort-Work-1
 Record Contains 100 Characters.
01 Sort-Work-1-Area.
 05 Sort-Key-1 Pic X(10).
 05 Sort-Key-2 Pic X(10).
 05 Filler Pic X(80).
SD Sort-Work-2
 Record Contains 30 Characters.
01 Sort-Work-2-Area.
 05 Sort-Key Pic X(5).
 05 Filler Pic X(25).
FD Input-File
 Record Contains 100 Characters.
01 Input-Record Pic X(100).
. . .
Working-Storage Section.
01 EOS-Sw Pic X.
01 Filler.
 05 Table-Entry Occurs 100 Times
 Indexed By X1 Pic X(30).
. . .
```

### 関連タスク

181 ページの『ソートまたはマージの要求』

## 入力プロシージャのコーディング

入力ファイルのレコードを、それらがソート・プログラムに解放される前に処理する場合には、SORT ステートメントの INPUT PROCEDURE 句を使用してください。

### このタスクについて

入力プロシージャーを使用して、以下のことを行うことができます。

- データ項目を WORKING-STORAGE または LOCAL-STORAGE からソート・ファイルに解放する。
- プログラム内の別な場所で既に読み取られているレコードを解放する。
- 入力レコードからレコードを読み取り、それらを選択または処理し、それらをソート・ファイルに解放する

それぞれの入力プロシージャーは、段落またはセクションのいずれかで構成されなければなりません。例えば、WORKING-STORAGE または LOCAL-STORAGE の表からのレコードをソート・ファイル SORT-WORK-2 に解放するには、次のようにコーディングすることができます。

```
 SORT SORT-WORK-2
 ON ASCENDING KEY SORT-KEY
 INPUT PROCEDURE 600-SORT3-INPUT-PROC
 . . .
600-SORT3-INPUT-PROC SECTION.
 PERFORM WITH TEST AFTER
 VARYING X1 FROM 1 BY 1 UNTIL X1 = 100
 RELEASE SORT-WORK-2-AREA FROM TABLE-ENTRY (X1)
 END-PERFORM.
```

レコードをソート・プログラムに転送するためには、すべての入力プロシージャーに少なくとも 1 つの RELEASE または RELEASE FROM ステートメントが含まれていなければなりません。例えば、X から A を解放するには、次のようにコーディングできます。

```
MOVE X TO A.
RELEASE A.
```

あるいは、次のようにコーディングできます。

```
RELEASE A FROM X.
```

次の表では、RELEASE ステートメントと RELEASE FROM ステートメントを比較しています。

| RELEASE                                                                                                                      | RELEASE FROM                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOVE EXT-RECORD<br>TO SORT-EXT-RECORD<br>PERFORM RELEASE-SORT-RECORD<br>. . .<br>RELEASE-SORT-RECORD.<br>RELEASE SORT-RECORD | PERFORM RELEASE-SORT-RECORD<br>. . .<br>RELEASE-SORT-RECORD.<br>RELEASE SORT-RECORD<br>FROM SORT-EXT-RECORD |

関連参照

181 ページの『入出力プロシージャーに関する制約事項』  
RELEASE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

ソートまたはマージからの出力の記述

ソートまたはマージからの出力がファイルである場合は、以下の手順に従ってファイルを記述しなければなりません。

## このタスクについて

### 手順

1. ENVIRONMENT DIVISION の FILE-CONTROL 段落に SELECT 節をコーディングし、出力ファイルの名前を指定します。 以下に、その例を示します。

```
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
 SELECT Output-File ASSIGN TO OutFile.
```

*Output-File* は、プログラム内のファイルの名前です。 この名前を使用してファイルを参照してください。

2. その出力ファイル (マージの場合は複数のファイル) を、DATA DIVISION の FILE SECTION の FD 記入項目で記述します。 以下に、その例を示します。

```
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD Output-File
 RECORD CONTAINS 100 CHARACTERS.
01 Output-Record PIC X(100).
```

### タスクの結果

#### 関連タスク

『出力プロシーチャーのコーディング』  
181 ページの『ソートまたはマージの要求』

#### 関連参照

12 ページの『FILE SECTION 記入項目』

## 出力プロシーチャーのコーディング

ソート済みのレコードをソート作業ファイルから別のファイルに書きこむ前に、それらの選択、編集、またはそれ以外の変更を行うには、SORT ステートメントの OUTPUT PROCEDURE 句を使用してください。

### このタスクについて

それぞれの出力プロシーチャーは、セクションまたは段落のいずれかで構成されなければなりません。また、出力プロシーチャーには、以下の両方を含めなければなりません。

- 少なくとも 1 つ以上の RETURN ステートメントまたは INTO 句を含んだ 1 つの RETURN ステートメント
- レコードの処理に必要なステートメント。レコードは、RETURN ステートメントによって一度に 1 つずつ使用可能になります。

RETURN ステートメントによって、ソート済みの各レコードが出力プロシーチャーから使用可能になります。(ソート・ファイルに対する RETURN ステートメントは、入力ファイルに対する READ ステートメントに似ています。)

RETURN ステートメントとともに AT END および END-RETURN 句を使用することができます。AT END 句の命令ステートメントは、ソート・ファイルからすべてのレコ

ードが戻された後で実行されます。 END-RETURN 明示範囲終了符号は、RETURN ステートメントの有効範囲を区切る役割をします。

RETURN ではなく RETURN INTO を使用すると、レコードは WORKING-STORAGE、LOCAL-STORAGE、または出力域に戻されます。

#### 関連参照

『入出力プロシージャに関する制約事項』  
RETURN ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## 入出力プロシージャに関する制約事項

SORT によって呼び出されるそれぞれの入力または出力プロシージャ、および MERGE によって呼び出される各出力プロシージャには、いくつかの制約事項が適用されます。

以下の制約事項に従ってください。

- プロシージャに SORT または MERGE ステートメントを含めてはなりません。
- プロシージャの中で ALTER、GO TO、および PERFORM ステートメントを使用することによって、入力または出力プロシージャの外側にあるプロシージャ名を参照することができます。しかし、GO TO または PERFORM ステートメントの後で、その入力または出力プロシージャに制御権を戻さなければなりません。
- PROCEDURE DIVISION のその他の部分に、入力または出力プロシージャの内部への制御権の移動を記述してはなりません (ただし、宣言セクションからの制御権の戻りは例外です)。
- 入力または出力プロシージャの中から、プログラムを呼び出すことができます。ただし、呼び出されるプログラムから SORT または MERGE ステートメントを出すことはできません。呼び出されるプログラムは呼び出し元に戻る必要があります。
- SORT または MERGE 操作時には、SD データ項目が使用されます。出力プロシージャの中で、最初の RETURN が実行される前に、このデータ項目を使用してはなりません。最初の RETURN ステートメントの前に、データをこのレコード域に移動すると、戻される最初のレコードが上書きされます。

#### 関連タスク

178 ページの『入力プロシージャのコーディング』

180 ページの『出力プロシージャのコーディング』

---

## ソートまたはマージの要求

事前処理を行わずに 1 つの入力ファイル (MERGE の場合は複数のファイル) からレコードを読み取るには、SORT . . . USING または MERGE . . . USING を使用し、さらに SELECT 節で宣言した入力ファイルの名前も使用します。

### このタスクについて

ソート済みまたはマージ済みレコードを、これ以上処理せずに、ソート・プログラムまたはマージ・プログラムから別のファイルへ転送するには、 SORT . . .

GIVING または MERGE . . . GIVING、および SELECT 節で宣言された出力ファイルの名前を使用してください。以下に例を示します。

```
SORT Sort-Work-1
 ON ASCENDING KEY Sort-Key-1
 USING Input-File
 GIVING Output-File.
```

SORT . . . USING または MERGE . . . USING の場合、コンパイラーは入力プロシージャーを生成します。このプロシージャーは、ファイルをオープンし、レコードを読み取り、レコードをソート・プログラムまたはマージ・プログラムに渡し、ファイルをクローズします。SORT または MERGE ステートメントが実行を開始するとき、ファイルが開いた状態にしないでください。SORT . . . GIVING または MERGE . . . GIVING の場合、コンパイラーは出力プロシージャーを生成します。このプロシージャーは、ファイルをオープンし、レコードを返し、レコードを書き込み、ファイルをクローズします。SORT または MERGE ステートメントが実行を開始するとき、ファイルが開いた状態にしないでください。

178 ページの『例: SORT 用のソート・ファイルおよび入力ファイルの記述』

ソート・レコードがソートされる前にソート・レコードに対して入力プロシージャーが実行されるようにする場合は、SORT . . . INPUT PROCEDURE を使用します。ソート済みレコードに対して出力プロシージャーが実行されるようにする場合は、SORT . . . OUTPUT PROCEDURE を使用します。以下に例を示します。

```
SORT Sort-Work-1
 ON ASCENDING KEY Sort-Key-1
 INPUT PROCEDURE EditInputRecords
 OUTPUT PROCEDURE FormatData.
```

184 ページの『例: 入出力プロシージャーを使用したソート』

**制約事項:** MERGE ステートメントで入力プロシージャーを使用することはできません。マージ操作への入力ソースは、既にソート済みのファイルの集合でなければなりません。ただし、マージ済みレコードに対して出力プロシージャーが実行されるようにする場合は、MERGE . . . OUTPUT PROCEDURE を使用します。以下に例を示します。

```
MERGE Merge-Work
 ON ASCENDING KEY Merge-Key
 USING Input-File-1 Input-File-2 Input-File-3
 OUTPUT PROCEDURE ProcessOutput.
```

FILE SECTION では、SD 記入項目の *Merge-Work*、および FD 記入項目の入力ファイルを定義する必要があります。

#### 関連参照

SORT ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

MERGE ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## ソートまたはマージ基準の設定

ソートまたはマージ基準を設定するには、操作の実行対象のキーを定義します。



## このタスクについて

以下の手順を実行します。

### 手順

1. ソートまたはマージするファイルのレコード記述の中で、キー（複数の場合もある）を定義します。

**制約事項:** キーは可変位置にすることはできません。

2. SORT または MERGE ステートメントの中で、ASCENDING 句または DESCENDING KEY 句（あるいはその両方）をコーディングすることにより、順序付けに使用するキー・フィールドを指定してください。複数のキーをコーディングする場合、一部を昇順にし、残りを降順にすることができます。

キーの名前は重要度の高い順に指定します。左端のキーが基本キーです。次のキーが 2 次キー、というようになります。

### タスクの結果

SORT および MERGE キーは、クラス英字、英数字、国別（コンパイラ・オプション NCOLLSEQ(BIN) が有効化されている場合）、数値（ただし、USAGE NATIONAL の数値ではない）にすることができます。USAGE NATIONAL を持っている場合、キーはカテゴリー国別にするか、あるいは国別編集または数字編集データ項目にすることができます。キーを、国別 10 進数データ項目にしたり、国別浮動小数点データ項目にすることはできません。

国別キーの照合順序は、キーのバイナリーの順序によって決まります。キーとして国別データ項目を指定する場合は、SORT または MERGE ステートメントの COLLATING SEQUENCE 句はいずれもそのキーに適用されません。

同じ COBOL プログラムの中に SORT ステートメントと MERGE ステートメントを混在させることができます。プログラムはいくつのソート操作およびマージ操作でも実行することができます。ただし、1 つの操作が終了してからでなければ、次の操作を開始することはできません。

### 関連タスク

240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』

### 関連参照

331 ページの『NCOLLSEQ』

SORT ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

MERGE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## 代替照合シーケンスの選択

レコードのソートまたはマージは、1 バイト文字キーで指定した照合シーケンスで行うことができます。OBJECT-COMPUTER 段落で PROGRAM COLLATING SEQUENCE 節をコーディングしない限り、デフォルトの照合シーケンスは、コンパイル時に有効化されているロケール設定で指定された照合シーケンスです。

## このタスクについて

デフォルト・シーケンスをオーバーライドするには、SORT または MERGE ステートメントの COLLATING SEQUENCE 句を使用してください。プログラムの SORT または MERGE ステートメントごとに異なる照合シーケンスを使用することができます。

PROGRAM COLLATING SEQUENCE 節および COLLATING SEQUENCE 句は、クラス英字または英数字のキーにのみ適用されます。COLLATING SEQUENCE 句は、1 バイト ASCII コード・ページが有効化されている場合にのみ有効です。

### 関連タスク

6 ページの『照合シーケンスの指定』

240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』

182 ページの『ソートまたはマージ基準の設定』

### 関連参照

OBJECT-COMPUTER 段落 (COBOL for AIX 言語解説書)

SORT ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

データのクラスおよびカテゴリ (COBOL for AIX 言語解説書)

## 例: 入出力プロシージャを使用したソート

以下は、SORT ステートメントにおける入出力プロシージャの使用例です。この例では、基本キー (SORT-GRID-LOCATION) と 2 次キー (SORT-SHIFT) を SORT ステートメントで使用する前に、それらのキーをどのように定義できるかも示します。

```
DATA DIVISION.
. . .
SD SORT-FILE
 RECORD CONTAINS 115 CHARACTERS
 DATA RECORD SORT-RECORD.
01 SORT-RECORD.
 05 SORT-KEY.
 10 SORT-SHIFT PIC X(1).
 10 SORT-GRID-LOCATION PIC X(2).
 10 SORT-REPORT PIC X(3).
 05 SORT-EXT-RECORD.
 10 SORT-EXT-EMPLOYEE-NUM PIC X(6).
 10 SORT-EXT-NAME PIC X(30).
 10 FILLER PIC X(73).
. . .
WORKING-STORAGE SECTION.
01 TAB1.
 05 TAB-ENTRY OCCURS 10 TIMES
 INDEXED BY TAB-INDX.
 10 WS-SHIFT PIC X(1).
 10 WS-GRID-LOCATION PIC X(2).
 10 WS-REPORT PIC X(3).
 10 WS-EXT-EMPLOYEE-NUM PIC X(6).
 10 WS-EXT-NAME PIC X(30).
 10 FILLER PIC X(73).
. . .
PROCEDURE DIVISION.
. . .
 SORT SORT-FILE
 ON ASCENDING KEY SORT-GRID-LOCATION SORT-SHIFT
 INPUT PROCEDURE 600-SORT3-INPUT
 OUTPUT PROCEDURE 700-SORT3-OUTPUT.
. . .
600-SORT3-INPUT.
```

```

 PERFORM VARYING TAB-INDX FROM 1 BY 1 UNTIL TAB-INDX > 10
 RELEASE SORT-RECORD FROM TAB-ENTRY(TAB-INDX)
 END-PERFORM.
 . . .
700-SORT3-OUTPUT.
 PERFORM VARYING TAB-INDX FROM 1 BY 1 UNTIL TAB-INDX > 10
 RETURN SORT-FILE INTO TAB-ENTRY(TAB-INDX)
 AT END DISPLAY 'Out Of Records In SORT File'
 END-RETURN
 END-PERFORM.

```

## 関連タスク

181 ページの『ソートまたはマージの要求』

---

## ソートまたはマージの成否の判断

SORT または MERGE ステートメントは、各ソートまたはマージ操作の終了後に、0 (正常終了) または 16 (異常終了) のいずれかの完了コードを返します。完了コードは、SORT-RETURN 特殊レジスターに保管されます。

### このタスクについて

それぞれの SORT または MERGE ステートメントの後で、正常終了かどうかをテストしなければなりません。以下に例を示します。

```

 SORT SORT-WORK-2
 ON ASCENDING KEY SORT-KEY
 INPUT PROCEDURE IS 600-SORT3-INPUT-PROC
 OUTPUT PROCEDURE IS 700-SORT3-OUTPUT-PROC.
 IF SORT-RETURN NOT=0
 DISPLAY "SORT ENDED ABNORMALLY. SORT-RETURN = " SORT-RETURN.
 . . .
600-SORT3-INPUT-PROC SECTION.
 . . .
700-SORT3-OUTPUT-PROC SECTION.
 . . .

```

プログラムの中で SORT-RETURN をまったく参照しないと、COBOL ランタイムで完了コードがテストされます。16 の場合、COBOL は、ランタイム診断メッセージを出し、実行単位 (マルチスレッド化環境では、スレッド) を終了します。診断メッセージには、ソートまたはマージのエラー番号が入っています。これは、問題の原因の決定に役立たせることができます。

SORT または MERGE ステートメントの 1 つ以上 (しかし、必ずしも全部ではない) について SORT-RETURN をテストすると、COBOL ランタイムで完了コードが検査されません。ただし、SORT または MERGE ステートメントの後に、iwzGetSortErrno サービスを呼び出すことによって、例えば以下のように、ソートまたはマージのエラー番号を取得することができます。

```

77 sortErrno PIC 9(9) COMP-5.
. . .
CALL 'iwzGetSortErrno' USING sortErrno
. . .

```

エラー番号とその意味のリストについては、以下に示す関連参照を参照してください。

## 関連参照

『ソートおよびマージ・エラー番号』

## ソートおよびマージ・エラー番号

プログラム内で SORT-RETURN を参照しない場合で、ソースまたはマージ操作からの完了コードが 16 である場合、COBOL for AIX はランタイム診断メッセージを発行します。これには、以下の表に示すゼロ以外のエラー番号のいずれかが含まれています。

表 16. ソートおよびマージ・エラー番号

| エラー番号 | 説明                           |
|-------|------------------------------|
| 0     | エラーなし                        |
| 1     | レコードの順序が間違っています              |
| 2     | 同等鍵付きレコードが検出されました            |
| 3     | 複数の main 関数が指定されました (内部エラー)  |
| 4     | パラメーター・ファイルにエラーがあります         |
| 5     | パラメーター・ファイルをオープンできませんでした     |
| 6     | オペランドがオプションから欠落しています         |
| 7     | オペランドが拡張オプションから欠落しています       |
| 8     | オプション内のオペランドが無効です            |
| 9     | 拡張オプション内のオペランドが無効です          |
| 10    | 無効なオプションが指定されました             |
| 11    | 無効な拡張オプションが指定されました           |
| 12    | 無効な一時ディレクトリーが指定されました         |
| 13    | 無効なファイル名が指定されました             |
| 14    | 無効なフィールドが指定されました             |
| 15    | フィールドがレコード内にありません            |
| 16    | フィールドがレコード内で短すぎます            |
| 17    | SELECT の指定に構文エラーがあります        |
| 18    | 無効な定数が SELECT で指定されました       |
| 19    | SELECT 内の定数とデータ型の間の比較が無効です   |
| 20    | SELECT 内の 2 つのデータ型の間の比較が無効です |
| 21    | 形式の指定に構文エラーがあります             |
| 22    | 再フォーマットの指定に構文エラーがあります        |
| 23    | 無効な定数が再フォーマットの指定で指定されました     |
| 24    | 合計の指定に構文エラーがあります             |
| 25    | フラグが複数回指定されました               |
| 26    | 指定された出力が多すぎます                |
| 27    | 入力ソースが指定されませんでした             |
| 28    | 出力宛先が指定されませんでした              |
| 29    | 無効な修飾子が指定されました               |
| 30    | 合計は許可されません                   |

表 16. ソートおよびマージ・エラー番号 (続き)

| エラー番号 | 説明                                     |
|-------|----------------------------------------|
| 31    | レコードが短すぎます                             |
| 32    | レコードが長すぎます                             |
| 33    | 無効なパックまたはゾーン・フィールドが検出されました             |
| 34    | ファイルに読み取りエラーがあります                      |
| 35    | ファイルに書き込みエラーがあります                      |
| 36    | 入力ファイルをオープンできません                       |
| 37    | メッセージ・ファイルをオープンできません                   |
| 38    | SdU または SFS ファイル・エラー                   |
| 39    | ターゲット・バッファのスペースが不十分です                  |
| 40    | 一時ディスク・スペースが足りません                      |
| 41    | 出力ファイルのスペースが足りません                      |
| 42    | 予期しないシグナルがトラップされました                    |
| 43    | エラーが入力出口から戻されました                       |
| 44    | エラーが出力出口から戻されました                       |
| 45    | 予期しないデータが出力ユーザー出口から戻されました              |
| 46    | 無効なバイトを使用した値が入力出口から戻されました              |
| 47    | 無効なバイトを使用した値が出力出口から戻されました              |
| 48    | SMARTsort がアクティブではありません                |
| 49    | 実行を継続するためのストレージが不十分です                  |
| 50    | パラメーター・ファイルが大きすぎます                     |
| 51    | 単一引用符が一致しません                           |
| 52    | 引用符が一致しません                             |
| 53    | 競合オプションが指定されました                        |
| 54    | レコード内の長さフィールドが無効です                     |
| 55    | レコード内の最終フィールドが無効です                     |
| 56    | 必要なレコード形式が指定されませんでした                   |
| 57    | 出力ファイルをオープンできません                       |
| 58    | 一時ファイルをオープンできません                       |
| 59    | ファイル編成が無効です                            |
| 60    | 指定されたファイル編成のユーザー出口がサポートされていません         |
| 61    | ロケールがシステムに認識されていません                    |
| 62    | レコードに無効なマルチバイト文字があります                  |
| 63    | ファイルは SdU でも SFS でもありませんでした            |
| 64    | SORT に指定されたキーが、索引付き出力ファイルの定義に使用できません   |
| 65    | SdU または SFS ファイルのレコード長が正しくありませんでした     |
| 66    | SMARTsort オプションのファイル作成が失敗しました          |
| 67    | 完全修飾された、非相対パス名を作業ディレクトリーとして指定する必要があります |
| 68    | 必須オプションを指定する必要があります                    |
| 69    | パス名が無効です                               |

表 16. ソートおよびマージ・エラー番号 (続き)

| エラー番号 | 説明                       |
|-------|--------------------------|
| 79    | 一時ファイルの最大数に達しました         |
| 501   | 関数が無効です                  |
| 502   | レコード・タイプが無効です            |
| 503   | レコード長が無効です               |
| 504   | タイプ長エラー                  |
| 505   | タイプが無効です                 |
| 506   | キー数が一致しません               |
| 507   | タイプが長すぎます                |
| 508   | キー・オフセットが無効です            |
| 509   | 昇順または降順キーが無効です           |
| 510   | オーバーラップ・キーが無効です          |
| 511   | キーが定義されませんでした。           |
| 512   | 入力ファイルが指定されませんでした        |
| 513   | 出力ファイルが指定されませんでした        |
| 514   | 入力ファイルのタイプが混在しています       |
| 515   | 出力ファイルのタイプが混在しています       |
| 516   | 入力作業バッファが無効です            |
| 517   | 出力作業バッファが無効です            |
| 518   | COBOL 入力の入出力エラー          |
| 519   | COBOL 出力の入出力エラー          |
| 520   | 関数がサポートされていません           |
| 521   | 無効なキー                    |
| 522   | 無効な USING ファイル           |
| 523   | 無効な GIVING ファイル          |
| 524   | 作業ディレクトリーが提供されませんでした     |
| 525   | 作業ディレクトリーが存在しません         |
| 526   | ソート共通が割り振られませんでした        |
| 527   | ソート共通用のストレージがありません       |
| 528   | バイナリー・バッファが割り振られませんでした   |
| 529   | 行順次ファイル・バッファが割り振られませんでした |
| 530   | ワークスペースの割り振りが失敗しました      |
| 531   | FCB の割り振りが失敗しました         |

## ソートまたはマージ操作の途中停止

ソートまたはマージ操作を停止するには、整数 16 を SORT-RETURN 特殊レジスターに移動させます。

## このタスクについて

次のいずれかの方法で、レジスターに 16 を移動してください。

- 入力または出力プロシージャーの中で MOVE を使用する。

ソートまたはマージ処理は、次の RELEASE または RETURN ステートメントが実行された直後に停止されます。

- USING または GIVING ファイルの処理中に入る宣言セクションの中でこのレジスターをリセットする。

ソートまたはマージ処理は、宣言セクションから出たときに停止されます。

制御は、その後、SORT または MERGE ステートメントの次のステートメントに戻ります。





---

## 第 9 章 エラーの処理

### このタスクについて

起こり得るシステムまたは実行時の問題を予測するコードをプログラムに入れてください。そのようなコードを含めない場合、出力データまたはファイルが破損しても、ユーザーは問題が発生していることに気付くことさえない可能性があります。

エラー処理コードでは、状態の処理、メッセージの発行、プログラムの停止などのアクションを取ることができます。例えば、データ入力エラーまたはご使用のシステムで定義されたエラーに対して、独自のエラー検出ルーチンを作成することができます。どのようなイベントであっても、警告メッセージをコーディングするのはよいことです。

COBOL for AIX には、エラー状態を予測して訂正するのに役に立つ特殊なエレメントがいくつか含まれています。

- STRING および UNSTRING 操作の ON OVERFLOW
- 算術演算の ON SIZE ERROR
- 入出力エラーを処理するためのエレメント
- CALL ステートメントの ON EXCEPTION または ON OVERFLOW

### 関連タスク

『ストリングの結合および分割におけるエラーの処理』

192 ページの『算術演算でのエラーの処理』

193 ページの『入出力操作でのエラーの処理』

201 ページの『プログラム呼び出し時のエラーの処理』

---

## ストリングの結合および分割におけるエラーの処理

ストリングの結合または分割中に、STRING または UNSTRING に使用されるポインターは、受信フィールドの範囲外になる可能性があります。オーバーフロー条件が存在する可能性はありますが、COBOL ではオーバーフローの発生を許可しません。

### このタスクについて

その代わりに、STRING 操作や UNSTRING 操作は完了せず、受信フィールドは未変更のままとなり、制御は次の順次ステートメントに移動します。STRING または UNSTRING ステートメントの ON OVERFLOW 句をコーディングしないと、操作未完了の通知が出されません。

次のステートメントを考えてください。

```
String Item-1 space Item-2 delimited by Item-3
 into Item-4
 with pointer String-ptr
 on overflow
 Display "A string overflow occurred"
End-String
```

以下に、ステートメントの実行前と実行後のデータ値を示します。

| データ項目                            | PICTURE | 実行前の値               | 実行後の値               |
|----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Item-1                           | X(5)    | AAAAA               | AAAAA               |
| Item-2                           | X(5)    | EEEEAA              | EEEEAA              |
| Item-3                           | X(2)    | EA                  | EA                  |
| Item-4                           | X(8)    | bbbbbb <sup>1</sup> | bbbbbb <sup>1</sup> |
| String-ptr                       | 9(2)    | 0                   | 0                   |
| 1. 記号 <i>b</i> は、ブランク・スペースを表します。 |         |                     |                     |

String-ptr の値は (0) で、受信フィールドには達しないため、オーバーフロー条件が発生し、STRING 操作は完了しません (String-ptr が 9 より大きい場合にも、オーバーフローが起こります)。ON OVERFLOW が指定されていなかった場合は、Item-4 の内容が未変更のままであったことについて通知されません。

## 算術演算でのエラーの処理

算術演算の結果が、それらを入れる固定小数点フィールドより大きかったり、0 除算が試みられたりすることがあります。いずれの場合も、ADD、SUBTRACT、MULTIPLY、DIVIDE、または COMPUTE ステートメントの後の ON SIZE ERROR 節でその状況进行处理することができます。

### このタスクについて

ON SIZE ERROR が固定小数点オーバーフローおよび 10 進オーバーフローで正常に動作するようにするためには、TRAP(ON) ランタイム・オプションを指定する必要があります。

以下の場合、ON SIZE ERROR 節の命令ステートメントが実行され、結果フィールドは変更されません。

- 固定小数点オーバーフロー
- 0 による除算
- 0 の 0 乗
- 0 の負数乗
- 負数の分数乗

### 例: 0 による除算の検査

次の例は、ゼロ除算が発生した場合にプログラムが通知メッセージを出すように ON SIZE ERROR 命令ステートメントをコーディングする方法を示しています。

```
DIVIDE-TOTAL-COST.
 DIVIDE TOTAL-COST BY NUMBER-PURCHASED
 GIVING ANSWER
 ON SIZE ERROR
 DISPLAY "ERROR IN DIVIDE-TOTAL-COST PARAGRAPH"
 DISPLAY "SPENT " TOTAL-COST, " FOR " NUMBER-PURCHASED
 PERFORM FINISH
```

END-DIVIDE

...  
FINISH.  
STOP RUN.

ゼロ除算が発生すると、プログラムはメッセージを作成し、プログラム実行を停止します。

---

## 入出力操作でのエラーの処理

入力または出力操作が失敗しても、COBOL が自動的に訂正処置をとることはありません。重大エラーではない入出力エラー後にプログラムの実行を継続するかどうかを選択してください。


### このタスクについて

特定の入力または出力の状態またはエラーの代行受信および処理には、以下のいずれかの技法を使用することができます。

- ファイル終わり条件 (AT END)
- ERROR 宣言
- FILE STATUS 節およびファイル状況キー
- ファイル・システム状況コード
- READ または WRITE ステートメント内の命令ステートメント句
- INVALID KEY 句

プログラムを継続させる場合には、適切なエラー・リカバリー手順もコーディングする必要があります。例えば、ファイル状況キーの値を検査する手順をコーディングすることができます。入力または出力エラーをこれらのいずれかの方法で処理しなかったときは、COBOL ランタイム・メッセージが書き込まれ、実行単位が終了します。

次の図は、ファイル・システムの入力または出力エラーの後のロジック・フローを示しています。



## 関連タスク

- 151 ページの『オプション・ファイルのオープン』
- 『ファイルの終わり条件 (AT END) の使用』
- 195 ページの『ERROR 宣言のコーディング』
- 196 ページの『ファイル状況キーの使用』
- 197 ページの『ファイル・システム状況コードの使用』
- 200 ページの『INVALID KEY 句のコーディング』

## 関連参照

ファイル状況キー (COBOL for AIX 言語解説書)

## ファイルの終わり条件 (AT END) の使用

READ ステートメントの AT END 句をコーディングすると、エラーまたは正常な条件をプログラムの設計に従って処理することができます。ファイルの終わり、AT END 句が実行されます。AT END 句をコーディングしないと、対応する ERROR 宣言が実行されます。

## このタスクについて

多くの設計では、ファイルの終わりまでの順次読み取りが意図的に行われており、AT END 条件が予期されます。例えば、マスター・ファイルを更新するために、トランザクションが入っているファイルを処理していると想定します。

```
PERFORM UNTIL TRANSACTION-EOF = "TRUE"
 READ UPDATE-TRANSACTION-FILE INTO WS-TRANSACTION-RECORD
 AT END
 DISPLAY "END OF TRANSACTION UPDATE FILE REACHED"
 MOVE "TRUE" TO TRANSACTION-EOF
 END READ
 . . .
END-PERFORM
```

NOT AT END 句が実行されるのは、READ ステートメントが正常に完了した場合だけです。ファイルの終わり以外の何らかの条件のために READ 操作が失敗すると、AT END 句も NOT AT END 句も実行されません。その代わりに、関連する宣言型プロシージャを実行した後で、READ ステートメントの終わりに制御が渡されます。

AT END 句または EXCEPTION 宣言型プロシージャのいずれもコーディングせずに、代わりにファイルの状況キー節をコーディングすることもできます。その場合は、ファイルの終わり条件を検出した入力ステートメントまたは出力ステートメントの後の次の順次命令に、制御が渡されます。その場所に、適切な操作を実行するコードを記述します。

### 関連参照

AT END 句 (COBOL for AIX 言語解説書)

## ERROR 宣言のコーディング

プログラムの実行時に入力または出力エラーが発生した場合に制御が与えられる ERROR 宣言型プロシージャを 1 つ以上コーディングすることができます。そのようなプロシージャをコーディングしないと、入力または出力エラーの発生後に、ジョブが取り消されるか、異常終了します。

## このタスクについて

このようなプロシージャをそれぞれ PROCEDURE DIVISION の宣言セクションに入れます。以下のものをコーディングすることができます。

- プログラム全体用の単一の共通プロシージャ
- 各ファイル・オープン・モードのプロシージャ (INPUT、OUTPUT、I-O、または EXTEND)
- それぞれのファイルごとの個々のプロシージャ

ERROR 宣言プロシージャでは、訂正処置の試行、操作の再試行、実行の継続または終了などをコーディングすることができます。(ただし、ブロック化ファイルの処理を継続する場合、エラーが発生したレコードより後ろにあるブロック内の残りのレコードが失われることがあります。) エラーについてさらに詳しい分析を行う場合は、ERROR 宣言型プロシージャとファイル状況キーを組み合わせで使用することができます。

## タスクの結果

### 関連参照

EXCEPTION/ERROR 宣言 (COBOL for AIX 言語解説書)

## ファイル状況キーの使用

それぞれの入力または出力ステートメントがファイルに対して実行された後、システムはファイル状況キーの 2 つの桁位置の値を更新します。一般に、最初の桁がゼロの場合、操作が正常に行われたことを表し、両方の桁がゼロの場合、異常がなかったことを意味します。

### このタスクについて

ファイル状況キーは、次のようにコーディングして設定してください。

- FILE-CONTROL 段落の FILE STATUS 節:

```
FILE STATUS IS data-name-1
```

- DATA DIVISION (WORKING-STORAGE、LOCAL-STORAGE、または LINKAGE SECTION) のデータ定義 (一例として):


```
WORKING-STORAGE SECTION.
01 data-name-1 PIC 9(2) USAGE NATIONAL.
```

ファイル状況キー *data-name-1* を、2 文字のカテゴリ英数字またはカテゴリ国別項目として、あるいは 2 桁のゾーン 10 進数または国別 10 進数項目として指定してください。この *data-name-1* を可変位置にすることはできません。

プログラムはファイル状況キーを検査して、エラーが発生したかどうか、また発生した場合にはどんなタイプのエラーが発生したかを発見できます。例えば、FILE STATUS 節が

```
FILE STATUS IS FS-CODE
```

FS-CODE は、次のような状況に関する情報を保持するために、COBOL によって使用されます。



各ファイルについて、以下の規則に従ってください。

- ファイルごとに異なるファイル状況キーを定義します。

すると、アプリケーション論理エラーやディスク・エラーのような、ファイル入力または出力例外の原因を判別することができます。

- 各入出力要求後にファイル状況キーを検査します。

ファイル状況キーが 0 以外の値を含んでいる場合、プログラムはエラー・メッセージを発生するか、またはその値に基づいてアクションを実行できます。



ファイル状況キー・コードをリセットする必要はありません。ファイル状況キー・コードは各入出力が試みられた後で設定されます。

ファイル状況キーに加えて、2 番目の ID を FILE STATUS 節にコーディングして、ファイル・システムの入力または出力要求に関するさらに詳細な情報を取得できます。詳細については、ファイル・システム状況コードに関する関連タスクを参照してください。

ファイル状況キーは単独でも、INVALID KEY 句と一緒にでも使用でき、EXCEPTION または ERROR 宣言を補足するためにも使用できます。このようにファイル状況キーを使用すると、それぞれの入力または出力操作の結果に関する正確な情報が得られます。

『例: ファイル状況キー』

198 ページの『例: ファイル・システム状況コードの検査』

### 関連タスク

151 ページの『ファイル状況フィールドの設定』

『ファイル・システム状況コードの使用』

200 ページの『INVALID KEY 句のコーディング』

370 ページの『入出力エラーの検出および処理』

### 関連参照

FILE STATUS 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

ファイル状況キー (COBOL for AIX 言語解説書)

### 例: ファイル状況キー

次の例は、ファイルを開いた後にファイル状況キーの簡単な検査を行う方法を示しています。

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SIMCHK.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
 SELECT MASTERFILE ASSIGN TO AS-MASTERA
 FILE STATUS IS MASTER-CHECK-KEY
 . . .
DATA DIVISION.
 . . .
WORKING-STORAGE SECTION.
01 MASTER-CHECK-KEY PIC X(2).
 . . .
PROCEDURE DIVISION.
 OPEN INPUT MASTERFILE
 IF MASTER-CHECK-KEY NOT = "00"
 DISPLAY "Nonzero file status returned from OPEN " MASTER-CHECK-KEY
 . . .
```

## ファイル・システム状況コードの使用

入力または出力要求の結果を正確に特定する上で、2 桁のファイル状況キーは一般的過ぎることがよくあります。FILE STATUS 文節に 2 番目のデータ項目をコーディングすることにより、DB2、LSQ、QSAM、RSD、SdU、SFS、および STL ファイル・システム要求に関する詳細情報を取得することができます。

## このタスクについて

FILE STATUS IS *data-name-1 data-name-8*

上記の例では、データ項目 *data-name-1* は 2 桁の COBOL ファイル状況キーを指定します。これは、2 文字のカテゴリ英数字またはカテゴリ国別項目、あるいは 2 桁のゾーン 10 進数または国別 10 進数項目でなければなりません。データ項目 *data-name-8* は、COBOL ファイル状況キーが 0 でない場合にファイル・システムの状況コードが入れられるデータ項目を指定します。*data-name-8* の長さは 6 バイト以上で、英数字項目でなければなりません。

### LSQ、QSAM、RSD、SFS、STL、および SdU ファイル:

LSQ、QSAM、RSD、SFS、STL、および SdU ファイル・システム入出力要求に関しては、*data-name-8* の長さが 6 バイトの場合、ファイル状況コードが含まれます。*data-name-8* が 6 バイト長を超える場合は詳細情報付きのメッセージも含まれます。

```
01 my-file-status-2.
 02 exception-return-value PIC 9(6).
 02 additional-info PIC X(100).
```

*exception-return-value* には、FILE STATUS で記されたエラーをさらに詳細化できる値が含まれます。*additional-info* には、*exception-return-value* で記されたエラーの詳細診断情報が含まれます。この情報は、問題の診断に役立ちます。

**DB2 ファイル:** DB2 ファイル・システムの入出力要求の場合、*data-name-8* をグループ項目として定義します。以下に例を示します。

```
01 FileStatus2.
 02 FS2-SQLCODE PICTURE S9(9) COMP.
 02 FS2-SQLSTATE PICTURE X(5).
```

FS2-SQLCODE および FS2-SQLSTATE の実行時値は、以前に完了した操作の SQL フィードバック情報を表します。

『例: ファイル・システム状況コードの検査』

### 関連タスク

542 ページの『言語エレメントによる違いの修正』

### 関連参照

131 ページの『DB2 ファイル・システム』

133 ページの『QSAM ファイル・システム』

134 ページの『SdU ファイル・システム』

135 ページの『SFS ファイル・システム』

136 ページの『STL ファイル・システム』

FILE STATUS 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

ファイル状況キー (COBOL for AIX 言語解説書)

### 例: ファイル・システム状況コードの検査

次の例は、索引付きファイルを 5 番目のレコードから読み取り、それぞれの入力または出力要求の後で、ファイル状況キーを検査します。ファイル状況キーがゼロ以外の場合に、ファイル状況コードが表示されます。

さらに、以下に、処理中のファイルに 6 つのレコードが入っていたことを想定した場合の、このプログラムからの出力を図示しています。

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. EXAMPLE.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
 SELECT FILESYSFILE ASSIGN TO FILESYSFILE
 ORGANIZATION IS INDEXED
 ACCESS DYNAMIC
 RECORD KEY IS FILESYSFILE-KEY
 FILE STATUS IS FS-CODE, FILESYS-CODE.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD FILESYSFILE
 RECORD 30.
01 FILESYSFILE-REC.
 10 FILESYSFILE-KEY PIC X(6).
 10 FILLER PIC X(24).
WORKING-STORAGE SECTION.
01 RETURN-STATUS.
 05 FS-CODE PIC XX.
 05 FILESYS-CODE PIC X(6).
PROCEDURE DIVISION.
 OPEN INPUT FILESYSFILE.
 DISPLAY "OPEN INPUT FILESYSFILE FS-CODE: " FS-CODE.

 IF FS-CODE NOT = "00"
 PERFORM FILESYS-CODE-DISPLAY
 STOP RUN
 END-IF.

 MOVE "000005" TO FILESYSFILE-KEY.
 START FILESYSFILE KEY IS EQUAL TO FILESYSFILE-KEY.
 DISPLAY "START FILESYSFILE KEY=" FILESYSFILE-KEY
 " FS-CODE: " FS-CODE.

 IF FS-CODE NOT = "00"
 PERFORM FILESYS-CODE-DISPLAY
 END-IF.

 IF FS-CODE = "00"
 PERFORM READ-NEXT UNTIL FS-CODE NOT = "00"
 END-IF.

 CLOSE FILESYSFILE.
 STOP RUN.

READ-NEXT.
 READ FILESYSFILE NEXT.
 DISPLAY "READ NEXT FILESYSFILE FS-CODE: " FS-CODE.
 IF FS-CODE NOT = "00"
 PERFORM FILESYS-CODE-DISPLAY
 END-IF.
 DISPLAY FILESYSFILE-REC.

FILESYS-CODE-DISPLAY.
 DISPLAY "FILESYS-CODE ==>", FILESYS-CODE.
```

## INVALID KEY 句のコーディング

INVALID KEY 句は、 索引付きファイルおよび相対ファイルの、READ、START、WRITE、REWRITE、および DELETE ステートメントに組み込むことができます。INVALID KEY 句に制御が与えられるのは、誤った索引キーのために入力エラーまたは出力エラーが発生した場合です。

### このタスクについて

状況キーを評価し、特定の INVALID KEY 条件を判別するには、INVALID KEY 句と一緒に FILE STATUS 節を使用してください。

INVALID KEY 句は、いくつかの点で ERROR 宣言とは異なります。INVALID KEY 句:

- 限られたタイプのエラーのみで作動します。ERROR 宣言は、すべての形式をカバーします。
- 入出力ステートメントで直接コーディングされます。ERROR 宣言は、別途にコーディングされます。
- 単一の入出力操作で固有です。ERROR 宣言はより一般的です。

INVALID KEY 条件を引き起こすステートメントで INVALID KEY をコーディングすると、制御は INVALID KEY 命令ステートメントに転送されます。コーディングした ERROR 宣言は実行されません。

NOT INVALID KEY 句をコーディングした場合、ステートメントが正常に完了したときにのみ実行されます。INVALID KEY 以外の条件のために操作が失敗すると、INVALID KEY 句も NOT INVALID KEY 句も実行されません。代わりに、関連した ERROR 宣言をプログラムが実行した後、制御はステートメントの最後に渡されます。

『例: FILE STATUS および INVALID KEY』

### 例: FILE STATUS および INVALID KEY

次の例は、ファイル状況コードおよび INVALID KEY 句を使用して、入力または出力ステートメントが失敗した理由をもっと明確に判別する方法を示しています。

マスター顧客レコードを含んでいるファイルがあり、トランザクション更新ファイルの情報が反映されるように、それらのレコードの一部を更新する必要があると想定しましょう。プログラムは、各トランザクション・レコードを読み取り、マスター・ファイルの中の対応するレコードを見つけ、必要な更新を行います。どちらのファイルのレコードにもそれぞれ顧客番号用のフィールドがあり、マスター・ファイルの中の各レコードには固有の顧客番号があります。

顧客レコードのマスター・ファイル用の FILE-CONTROL 記入項目には、索引編成を定義するステートメント、ランダム・アクセス、基本レコード・キーとして MASTER-CUSTOMER-NUMBER、およびファイル状況キーとして CUSTOMER-FILE-STATUS が含まれています。

```
.
 (read the update transaction record)
.
MOVE "TRUE" TO TRANSACTION-MATCH
MOVE UPDATE-CUSTOMER-NUMBER TO MASTER-CUSTOMER-NUMBER
READ MASTER-CUSTOMER-FILE INTO WS-CUSTOMER-RECORD
```

```
INVALID KEY
 DISPLAY "MASTER CUSTOMER RECORD NOT FOUND"
 DISPLAY "FILE STATUS CODE IS: " CUSTOMER-FILE-STATUS
 MOVE "FALSE" TO TRANSACTION-MATCH
END-READ
```

---

## プログラム呼び出し時のエラーの処理

プログラムが、別々にコンパイルされたプログラムを動的に呼び出すとき、呼び出されるプログラムが使用できないことがあります。例えば、システムがストレージ不足だったり、プログラム・オブジェクトを見つけることができない場合です。CALL ステートメントに ON EXCEPTION 句も ON OVERFLOW 句もない場合、アプリケーションは異常終了する可能性があります。

### このタスクについて

一連のステートメントを実行してユーザー定義のエラー処理を行う場合は、ON EXCEPTION 句を使用します。例えば、以下のフラグメントでは、プログラム REPORTA が利用不可である場合、制御は ON EXCEPTION 句に渡されます。

```
MOVE "REPORTA" TO REPORT-PROG
CALL REPORT-PROG
 ON EXCEPTION
 DISPLAY "Program REPORTA not available, using REPORTB."
 MOVE "REPORTB" TO REPORT-PROG
 CALL REPORT-PROG
 END-CALL
END-CALL
```

ON EXCEPTION 句は、初期ロードでの呼び出し先プログラムの可用性に対してのみ適用されます。呼び出し先プログラムがロードされたが、何かしらの理由（初期設定など）で失敗した場合、ON EXCEPTION 句は実行されません。



---

## 第 2 部 各国語環境に合わせたプログラムの対応





---

## 第 10 章 国際環境でのデータの処理

COBOL for AIX は、実行時に国別文字データとして Unicode UTF-16 をサポートします。UTF-16 は、プレーン・テキストをエンコードするための一貫性のある効率的な方法を提供します。UTF-16 を使用すると、さまざまな国の言語で動作するソフトウェアを開発できます。

### このタスクについて

以下の COBOL 機能を使用して、国別データおよびそのようなデータの文化的に依存した照合順序を処理するプログラムのコーディングおよびコンパイルを行います。

- データ型およびリテラル:
  - 文字データ型。USAGE NATIONAL 節や、カテゴリ国別、国別編集、または数字編集のデータを定義する PICTURE 節で定義します。
  - 数値データ型。USAGE NATIONAL 節や、数値データ項目 (国別 10 進数項目) または外部浮動小数点データ項目 (国別浮動小数点項目) を定義する PICTURE 節で定義します。
  - リテラル接頭部 N または NX で指定される国別リテラル
  - 形象定数 ALL *national-literal*
  - 形象定数 QUOTE、SPACE、HIGH-VALUE、LOW-VALUE、または ZERO。これらは、国別文字コンテキストで使用されるときには国別文字 (UTF-16) 値を持ちます。
- COBOL ステートメント。COBOL ステートメントおよび国別データに関する以下の関連参照に示されています。
- 組み込み関数
  - NATIONAL-OF は、英数字または 2 バイト文字セット (DBCS) 文字ストリングを USAGE NATIONAL (UTF-16) に変換します。
  - DISPLAY-OF は、国別文字ストリングを選択されたコード・ページ (EBCDIC、ASCII、EUC、または UTF-8) の USAGE DISPLAY に変換します。
  - その他の組み込み関数は、組み込み関数および国別データに関する以下の関連参照に示されています。
- GROUP-USAGE NATIONAL 節。USAGE NATIONAL データ項目のみを含み、ほとんどの操作でカテゴリ国別基本項目と同様に振る舞う、グループを定義するためのものです。
- コンパイラー・オプション:
  - NSYMBOL は、リテラル内の N 記号および PICTURE 節に対して国別処理と DBCS 処理のどちらを使用するかを制御します。
  - NCOLLSEQ。国別オペランドの比較のために、照合シーケンスを指定します。

英数字または DBCS データ項目から国別表現への暗黙変換を利用することもできます。ユーザーがこれらの項目を国別データ項目へ移動させるとき、またはこれらの項目を国別データ項目と比較するとき、コンパイラーは (ほとんどの場合に) この変換を実行します。

#### 関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

215 ページの『国別グループ』

#### 関連タスク

211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』

219 ページの『国別 (Unicode) 表現との間の変換』

223 ページの『UTF-8 データの処理』

224 ページの『中国語 GB 18030 データの処理』

225 ページの『国別 (UTF-16) データの比較』

228 ページの『DBCS サポート用のコーディング』

233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』

#### 関連参照

『COBOL ステートメントと国別データ』

209 ページの『組み込み関数と国別データ』

331 ページの『NCOLLSEQ』

332 ページの『NSYMBOL』

データのクラスおよびカテゴリー (COBOL for AIX 言語解説書)

データ・カテゴリーおよび PICTURE 規則 (COBOL for AIX 言語解説書)

MOVE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

一般比較条件 (COBOL for AIX 言語解説書)

## COBOL ステートメントと国別データ

PROCEDURE DIVISION および以下の表に示すコンパイラー指示ステートメントで、国別データを使用できます。

表 17. COBOL ステートメントと国別データ

| COBOL ステートメント | 国別にできるもの                                                                                                      | 説明                                                                        | 詳細の参照先                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ACCEPT        | ID-1、ID-2                                                                                                     | <i>identifier-1</i> がランタイム・ロケールで指示されたコード・ページから変換されるのは、入力端末からのものである場合のみです。 | 36 ページの『画面またはファイルからの入力の割り当て (ACCEPT)』 |
| ADD           | ID はすべて USAGE NATIONAL を持つ数値項目にすることができます。<br><i>identifier-3</i> (GIVING) は、USAGE NATIONAL を持つ数字編集にすることができます。 |                                                                           | 55 ページの『COMPUTE およびその他の算術ステートメントの使用』  |

表 17. COBOL ステートメントと国別データ (続き)

| COBOL ステートメント           | 国別にできるもの                                                                                                                                                            | 説明                                                                                                                                                                            | 詳細の参照先                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CALL                    | <i>identifier-2</i> , <i>identifier-3</i> ,<br><i>identifier-4</i> , <i>identifier-5</i> ;<br><i>literal-2</i> , <i>literal-3</i>                                   |                                                                                                                                                                               | 563 ページの『データの受け渡し』                       |
| COMPUTE                 | <i>identifier-1</i> は、USAGE<br>NATIONAL を持つ数値または<br>数字編集にすることができます。<br><i>arithmetic-expression</i><br>は、USAGE NATIONAL を持<br>つ数値項目を含むことができ<br>ます。                  |                                                                                                                                                                               | 55 ページの『COMPUTE およびそ<br>他の算術ステートメントの使用』  |
| COPY . . .<br>REPLACING | REPLACING 句の <i>operand-1</i> ,<br><i>operand-2</i>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | 357 ページの『第 15 章 コンパイラ<br>指示ステートメント』      |
| DISPLAY                 | <i>identifier-1</i>                                                                                                                                                 | <i>identifier-1</i> は、現在のロケ<br>ールに関連付けられている<br>コード・ページに変換され<br>ます。                                                                                                            | 37 ページの『画面上またはファイル内<br>での値の表示 (DISPLAY)』 |
| DIVIDE                  | ID はすべて USAGE<br>NATIONAL を持つ数値項目に<br>することができます。<br><i>identifier-3</i> (GIVING) および<br><i>identifier-4</i> (REMAINDER) は、<br>USAGE NATIONAL を持つ数字<br>編集にすることができます。 |                                                                                                                                                                               | 55 ページの『COMPUTE およびそ<br>他の算術ステートメントの使用』  |
| INITIALIZE              | <i>identifier-1</i> . REPLACING 句の<br><i>identifier-2</i> または<br><i>literal-1</i> .                                                                                 | REPLACING NATIONAL または<br>REPLACING NATIONAL-EDITED<br>を指定する場合、 <i>identifier-2</i><br>または <i>literal-1</i> は、<br><i>identifier-1</i> への移動におけ<br>る送信オペランドとして有<br>効でなければなりません。 | 29 ページの『例: データ項目の初期<br>化』                |
| INSPECT                 | ID はすべてリテラルです。<br>(TALLYING 整数データ項目<br>である <i>identifier-2</i> は USAGE<br>NATIONAL を持つことができ<br>ます。)                                                                 | これらのいずれか<br>(TALLYING ID である<br><i>identifier-2</i> を除く) が<br>USAGE NATIONAL を持ってい<br>る場合、すべてが国別でな<br>ければなりません。                                                               | 112 ページの『データ項目の計算およ<br>び置換 (INSPECT)』    |
| INVOKE                  | <i>identifier-2</i> または <i>literal-1</i><br>としてのメソッド名。BY<br>VALUE 句の <i>identifier-3</i> また<br>は <i>literal-2</i> 。                                                 |                                                                                                                                                                               | 494 ページの『メソッドの呼び出し<br>(INVOKE)』          |
| MERGE                   | マージ・キー、<br>NCOLLSEQ(BIN) を指定した<br>場合                                                                                                                                | COLLATING SEQUENCE 句は適<br>用されません。                                                                                                                                             | 182 ページの『ソートまたはマージ基<br>準の設定』             |

表 17. COBOL ステートメントと国別データ (続き)

| COBOL ステートメント     | 国別にできるもの                                                                                                                    | 説明                                                                                                                               | 詳細の参照先                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MOVE              | 送り出し側と受け取り側の両方、または受け取り側のみ                                                                                                   | 有効な MOVE オペランドについては、暗黙変換が実行されます。                                                                                                 | 33 ページの『基本データ項目への値の割り当て (MOVE)』<br><br>34 ページの『グループ・データ項目への値の割り当て (MOVE)』 |
| MULTIPLY          | ID はすべて USAGE NATIONAL を持つ数値項目にすることができます。<br><i>identifier-3</i> (GIVING) は、USAGE NATIONAL を持つ数字編集にすることができます。               |                                                                                                                                  | 55 ページの『COMPUTE およびその他の算術ステートメントの使用』                                      |
| SEARCH ALL (二分探索) | キー・データ項目とその比較対象の両方                                                                                                          | キー・データ項目とその比較対象は、比較規則に従って互換性がなければなりません。比較対象がクラス国別である場合、キーもそうでなければなりません。                                                          | 83 ページの『二分探索 (SEARCH ALL)』                                                |
| SORT              | ソート・キー、NCOLLSEQ(BIN) を指定した場合                                                                                                | COLLATING SEQUENCE 句は適用されません。                                                                                                    | 182 ページの『ソートまたはマージ基準の設定』                                                  |
| STRING            | ID はすべてリテラルです。(POINTER 整数データ項目である <i>identifier-4</i> は USAGE NATIONAL を持つことができます。)                                         | <i>identifier-3</i> (受信データ項目) が国別である場合、すべての ID およびリテラル (POINTER ID である <i>identifier-4</i> を除く) は国別でなければなりません。                   | 101 ページの『データ項目の結合 (STRING)』                                               |
| SUBTRACT          | ID はすべて USAGE NATIONAL を持つ数値項目にすることができます。<br><i>identifier-3</i> (GIVING) は、USAGE NATIONAL を持つ数字編集にすることができます。               |                                                                                                                                  | 55 ページの『COMPUTE およびその他の算術ステートメントの使用』                                      |
| UNSTRING          | ID はすべてリテラルです。( <i>identifier-6</i> および <i>identifier-7</i> (それぞれ COUNT および TALLYING 整数データ項目) は USAGE NATIONAL を持つことができます。) | <i>identifier-4</i> (受信データ項目) が USAGE NATIONAL を持っている場合、送信データ項目およびそれぞれの区切り文字は USAGE NATIONAL を持っている必要があり、それぞれのリテラルは国別でなければなりません。 | 104 ページの『データ項目の分割 (UNSTRING)』                                             |

表 17. COBOL ステートメントと国別データ (続き)

| COBOL ステートメント | 国別にできるもの                                                                                                                                                                    | 説明                                           | 詳細の参照先                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| XML GENERATE  | <i>identifier-1</i> (生成された XML 文書)、 <i>identifier-2</i> (ソース・フィールド)、 <i>identifier-4</i> または <i>literal-4</i> (名前空間 ID)、 <i>identifier-5</i> または <i>literal-5</i> (名前空間接頭部) |                                              | 451 ページの『第 22 章 XML 出力の生成』 |
| XML PARSE     | <i>identifier-1</i> (XML 文書)                                                                                                                                                | XML-NTEXT 特殊レジスターには、構文解析時に国別文字文書フラグメントが入ります。 | 429 ページの『第 21 章 XML 入力の処理』 |

#### 関連タスク

41 ページの『数値データの定義』  
 43 ページの『数値データの表示』  
 211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』  
 225 ページの『国別 (UTF-16) データの比較』

#### 関連参照

331 ページの『NCOLLSEQ』  
 データのクラスおよびカテゴリー (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## 組み込み関数と国別データ

以下の表に示す組み込み関数で、クラス国別の引数を使用できます。

表 18. 組み込み関数と国別文字データ

| 組み込み関数                | 関数型 | 詳細の参照先                                     |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------|
| DISPLAY-OF            | 英数字 | 221 ページの『国別の英数字への変換 (DISPLAY-OF)』          |
| LENGTH                | 整数  | 120 ページの『データ項目の長さの検出』                      |
| LOWER-CASE、UPPER-CASE | 国別  | 114 ページの『大/小文字の変更 (UPPER-CASE、LOWER-CASE)』 |
| NUMVAL、NUMVAL-C       | 数値  | 115 ページの『数値への変換 (NUMVAL、NUMVAL-C)』         |
| MAX、MIN               | 国別  | 118 ページの『最大または最小データ項目の検出』                  |
| ORD-MAX、ORD-MIN       | 整数  | 118 ページの『最大または最小データ項目の検出』                  |
| REVERSE               | 国別  | 115 ページの『逆順への変換 (REVERSE)』                 |

ゾーン 10 進数引数が許可されていれば、国別 10 進数引数を使用できます。表示浮動小数点引数が許可されていれば、国別浮動小数点引数を使用できます。(整数または数値引数を取ることのできる組み込み関数の完全なリストについては、引数に関する以下の関連参照を参照してください。)

## 関連タスク

41 ページの『数値データの定義』

211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』

## 関連参照

引数 (COBOL for AIX 言語解説書)

データのクラスおよびカテゴリー (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## Unicode および言語文字のエンコード

COBOL for AIX では、Unicode の基本的な実行時サポートを提供しています。Unicode では、全世界で一般的に使用されている文字や記号をすべて網羅する数万文字の取り扱いが可能となります。

文字セットは、定義された文字のセットですが、コード化表現と関連してはいません。コード化文字セット (本書ではコード・ページ とも呼んでいます) は、セットの文字をそのコード化表現に関係付ける明確な規則セットです。各コード・ページには名前があり、文字セットを表現するための記号を設定した一種のテーブルとなっています。それぞれの記号は、固有のビット・パターン、すなわちコード・ポイント を持ちます。コード・ページにはそれぞれ、コード化文字セット ID (CCSID) があり、1 から 65,536 までの値をとります。

Unicode には、*Unicode Transformation Format (UTF)* と呼ばれるいくつかのエンコード・スキーム (UTF-8、UTF-16、および UTF-32 など) があります。COBOL for AIX では、国別リテラルおよび USAGE NATIONAL を持つデータ項目の表現として、ビッグ・エンディアン・フォーマットの UTF-16 (CCSID 1200) を使用します。

UTF-8 は、ASCII インパリアント文字 a から z、A から Z、0 から 9、および特殊文字 ( ' @ , . + - = / \* ( ) など) を、ASCII で表現される場合と同様に表します。UTF-16 は、これらの文字を NX'00nn' として表します (ここで、X'nn' は ASCII での文字表現です)。

例えば、ストリング「ABC」は、UTF-16 では NX'004100420043' として表されます。UTF-8 では、「ABC」は X'414243' として表されます。

1 つ以上のエンコード・ユニット を使用して、コード化文字セットから文字を表します。UTF-16 の場合、エンコード・ユニットは 2 バイトのストレージを使用します。任意の EBCDIC、ASCII、または EUC コード・ページで定義された文字はいずれも、国別データ表現に変換されたときに 1 つの UTF-16 エンコード・ユニットで表現されます。

**クロスプラットフォームに関する考慮事項:** Enterprise COBOL for z/OS および COBOL for AIX は、国別データでビッグ・エンディアン・フォーマットの UTF-16 をサポートします。COBOL for Windows は、国別データでリトル・エンディアン・フォーマットの UTF-16 (UTF-16LE) をサポートします。UTF-16LE 表現でエンコードされた Unicode データを別のプラットフォームから COBOL for AIX へ移植する場合、そのデータをビッグ・エンディアン・フォーマットの UTF-16 に変換してデータを国別データとして処理する必要があります。このような変換は、COBOL for AIX では、NATIONAL-OF 組み込み関数を使用して行うことができます。

#### 関連タスク

219 ページの『国別 (Unicode) 表現と間の変換』

#### 関連参照

219 ページの『文字データの保管』

238 ページの『サポートされるロケールおよびコード・ページ』

文字セットとコード・ページ (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## COBOL での国別データ (Unicode) の使用

COBOL for AIX では、いくつかの方法で国別 (UTF-16) データを指定できます。

### このタスクについて

次の国別データ型が使用可能です。

- 国別データ項目 (カテゴリー国別、国別編集、および数字編集)
- 国別リテラル
- 国別文字としての形象定数
- 数値データ項目 (国別 10 進数および国別浮動小数点)

加えて、明示的または暗黙的に USAGE NATIONAL を持つデータ項目のみを含んでおり、ほとんどの操作でカテゴリー国別基本項目と同様に振る舞う、国別グループを定義できます。

これらの宣言は、必要とされるストレージ量に影響します。

#### 関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

215 ページの『国別グループ』

#### 関連タスク

『国別データ項目の定義』

212 ページの『国別リテラルの使用』

213 ページの『国別文字形象定数の使用』

214 ページの『国別数値データ項目の定義』

216 ページの『国別グループの使用』

219 ページの『国別 (Unicode) 表現と間の変換』

225 ページの『国別 (UTF-16) データの比較』

#### 関連参照

219 ページの『文字データの保管』

データのクラスおよびカテゴリー (COBOL for AIX 言語解説書)

## 国別データ項目の定義

国別 (UTF-16) 文字ストリングを保持する国別データ項目を、USAGE NATIONAL 節で定義します。



## このタスクについて

以下のカテゴリーの国別データ項目を定義できます。

- 国別
- 国別編集
- 数字編集

カテゴリー国別データ項目を定義するには、1 つ以上の PICTURE 記号 N のみを含む PICTURE 節をコーディングしてください。

国別編集データ項目を定義するには、以下のそれぞれの記号の少なくとも 1 つを含む PICTURE 節をコーディングしてください。

- 記号 N
- 単純追加編集記号 B、0、または /

クラス国別の数字編集データ項目を定義するには、数字編集項目を定義する PICTURE 節 (例えば、`-$999.99`) をコーディングしてください。また、USAGE NATIONAL 節をコーディングしてください。USAGE NATIONAL を持つ数字編集データ項目は、USAGE DISPLAY を持つ数字編集項目を使用するのと同様に使用できます。

また、PICTURE 節により数値として定義された基本項目に BLANK WHEN ZERO 節をコーディングすれば、データ項目を数字編集として定義することもできます。

PICTURE 節をコーディングしたが、1 つ以上の PICTURE 記号 N のみを含むデータ項目用に USAGE 節をコーディングしなかった場合、コンパイラー・オプション NSYMBOL(NATIONAL) を使用して、そうした項目が国別データ項目 (DBCS 項目ではなく) として取り扱われるようにしてください。

### 関連タスク

43 ページの『数値データの表示』

### 関連参照

332 ページの『NSYMBOL』

BLANK WHEN ZERO 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## 国別リテラルの使用

国別リテラルを指定するには、接頭部文字 N を使用し、オプション NSYMBOL(NATIONAL) を指定してコンパイルします。

### このタスクについて

次のいずれかの表記を使用できます。

- `N"character-data"`
- `N'character-data'`

オプション NSYMBOL(DBCS) を指定してコンパイルする場合、リテラル接頭部文字 N は国別リテラルではなく DBCS リテラルを指定します。

国別リテラルを 16 進値として指定するには、接頭部 NX を使用します。次のいずれかの表記を使用できます。

- NX"hexadecimal-digits"
- NX'hexadecimal-digits'

次の MOVE ステートメントのそれぞれは、国別データ項目 Y を文字「AB」の UTF-16 値に設定します。

```
01 Y pic NN usage national.
...
 Move NX"00410042" to Y
 Move N"AB" to Y
 Move "AB" to Y
```

国別リテラルを必要とするコンテキストで英数字 16 進数リテラルを使用しないでください。そのような使用法は誤解を招きやすくなります。例えば、次のステートメントの場合も、UTF-16 文字「AB」(16 進ビット・パターン 4142 ではない)が、Y に移動されます (Y は、USAGE NATIONAL で定義されます)。

```
Move X"4142" to Y
```

国別リテラルは、SPECIAL-NAMES 段落で使用したり、プログラム名として使用したりすることはできません。国別リテラルは、METHOD-ID 段落のオブジェクト指向メソッドを指定したり、INVOKE ステートメント内のメソッド名を指定したりするのに使用できます。

SOSI コンパイラー・オプションを使用して、国別リテラル内のシフトアウトおよびシフトインの処理方法を制御します。

### 関連タスク

26 ページの『リテラルの使用』

### 関連参照

332 ページの『NSYMBOL』

340 ページの『SOSI』

国別リテラル (COBOL for AIX 言語解説書)

## 国別文字形象定数の使用

国別文字を必要とするコンテキストでは、形象定数の ALL *national-literal* を使用できます。ALL 国別リテラル は、国別リテラルを構成する連続したエンコード・ユニットの連結によって生成される、ストリングの全部または一部を表します。

### このタスクについて

国別文字を必要とするコンテキスト (MOVE ステートメント、暗黙移動、または、国別オペランドを持つ比較条件など) では、形象定数 QUOTE、SPACE、HIGH-VALUE、LOW-VALUE、または ZERO を使用できます。こうしたコンテキストでは、形象定数は国別文字 (UTF-16) 値を表します。

国別文字を必要とするコンテキストで形象定数 HIGH-VALUE を使用すると、その値は NX'FFFF' です。国別文字を必要とするコンテキストで LOW-VALUE を使用すると、その値は NX'0000' です。NCOLLSEQ(BIN) コンパイラー・オプションが有効化されている場合にのみ、国別文字が必要なコンテキストで、HIGH-VALUE または LOW-VALUE を使用できます。

**制約事項:** HIGH-VALUE または HIGH-VALUE から割り当てられた値は、あるデータ表現から別のデータ表現への値の変換 (例えば、USAGE DISPLAY と USAGE NATIONAL の間の変換、または CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションが有効な場合の ASCII と EBCDIC の間の変換) が起こるような仕方では使用してはなりません。X'FF' (EBCDIC 照合シーケンスが使用されているときの、英数字コンテキストでの HIGH-VALUE の値) は有効な EBCDIC または ASCII 文字を表しませんし、NX'FFFF' は有効な国別文字を表しません。このような値を別の表現に変換すると、置換文字が使用されることとなります (X'FF' でも NX'FFFF' でもなくなります)。次の例を見てください。

```
01 natl-data PIC NN Usage National.
01 alph-data PIC XX.
...
 MOVE HIGH-VALUE TO natl-data, alph-data
 IF natl-data = alph-data. . .
```

上の IF ステートメントは、オペランドのそれぞれが HIGH-VALUE に設定された場合であっても、偽と評価されます。基本英数字オペランドが国別オペランドと比較される前に、英数字オペランドは、一時国別データ項目に移動させられたかのように扱われ、英数字文字は対応する国別文字に変換されます。しかし、X'FF' が UTF-16 に変換される場合、UTF-16 項目は置換文字値を取得するので、NX'FFFF' と比較して等しいとはみなされません。

#### 関連タスク

219 ページの『国別 (Unicode) 表現と間の変換』

225 ページの『国別 (UTF-16) データの比較』

#### 関連参照

310 ページの『CHAR』

331 ページの『NCOLLSEQ』

形象定数 (COBOL for AIX 言語解説書)

DISPLAY-OF (COBOL for AIX 言語解説書)

## 国別数値データ項目の定義

国別文字 (UTF-16) で表される数値データを保持するデータ項目を、USAGE NATIONAL 節で定義します。国別 10 進数項目および国別浮動小数点項目を定義できます。

### このタスクについて

国別 10 進数項目を定義するには、記号 9、P、S、および V のみを含む PICTURE 節をコーディングしてください。PICTURE 節が S を含んでいる場合、その項目で SIGN IS SEPARATE 節が有効でなければなりません。

国別浮動小数点項目を定義するには、浮動小数点項目を定義する PICTURE 節をコーディングしてください (例えば、+99999.9E-99)。

国別 10 進数項目は、ゾーン 10 進数項目と同じように使用できます。国別浮動小数点項目は、表示浮動小数点項目と同じように使用できます。

## 関連タスク

41 ページの『数値データの定義』

43 ページの『数値データの表示』

## 関連参照

SIGN 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

# 国別グループ

GROUP-USAGE NATIONAL 節で明示的または暗黙的に指定される国別グループは、USAGE NATIONAL を持つデータ項目のみを含みます。ほとんどの場合、国別グループ項目は、PIC N(*m*) (ここで、*m* はグループ内の国別 (UTF-16) 文字の数です) として記述されたカテゴリ国別基本項目として再定義されているかのように処理されます。

ただし、国別グループに対する操作の中には (英数字グループに対する一部の操作の場合と同様に)、グループ・セマンティクスが適用されるものがあります。そのような操作 (例えば、MOVE CORRESPONDING や INITIALIZE) は、国別グループ内の基本項目を認識または処理します。

可能な場合、USAGE NATIONAL 項目を含んでいる英数字グループではなく、国別グループを使用してください。国別グループでの国別データの処理の場合、英数字グループ内の国別データの処理と比較して、いくつかの利点があります。

- 国別グループを、USAGE NATIONAL を持つもっと長いデータ項目に移動させると、受信項目に国別文字が埋め込まれます。これに対して、国別文字を含む英数字グループを、国別文字を含むもっと長い英数字グループに移動させると、埋め込みには英数字スペースが使用されます。その結果、データ項目の取り扱いを誤ることがあります。
- 国別グループを、USAGE NATIONAL を持つもっと短いデータ項目に移動させると、国別グループは国別文字境界で切り捨てられます。これに対して、国別文字を含む英数字グループを、国別文字を含むもっと短い英数字グループに移動させると、国別文字の 2 バイト間で切り捨てが起こります。
- 国別グループを国別編集または数字編集項目に移動させると、グループの内容が編集されます。これに対し、英数字グループを編集項目に移動させた場合、編集は行われません。
- 国別グループを、STRING、UNSTRING、または INSPECT ステートメントのオペランドとして使用した場合、次のようになります。
  - グループの内容は、1 バイト文字としてではなく、国別文字として処理されます。
  - TALLYING および POINTER オペランドは、国別文字の論理レベルで作動します。
  - 国別グループ・オペランドは、他の国別オペランド・タイプの混じり合ったものと一緒にサポートされます。

これに対し、これらのコンテキストで国別文字を含む英数字グループを使用した場合、文字はバイトごとに処理されます。結果として、取り扱いが無効になったり、データの破壊が起こることがあります。

**USAGE NATIONAL グループ:** グループ項目では、グループ内のそれぞれの基本データ項目の USAGE の便利な省略表現として、グループ・レベルで USAGE NATIONAL 節を指定できます。ただし、このようなグループは国別グループではなく、英数字グループであり、多数の操作 (移動や比較など) において USAGE DISPLAY の基本データ項目のように振る舞います (ただし、データの編集や変換は行われません)。

#### 関連タスク

34 ページの『グループ・データ項目への値の割り当て (MOVE)』  
101 ページの『データ項目の結合 (STRING)』  
104 ページの『データ項目の分割 (UNSTRING)』  
112 ページの『データ項目の計算および置換 (INSPECT)』  
『国別グループの使用』

#### 関連参照

GROUP-USAGE 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## 国別グループの使用

グループ・データ項目を国別グループとして定義するには、グループ・レベルで項目の GROUP-USAGE NATIONAL 節をコーディングしてください。グループは、明示的または暗黙的に USAGE NATIONAL を持つデータ項目のみを含むことができます。

### このタスクについて

以下のデータ記述項目は、レベル 01 グループとその従属グループが国別グループ項目であることを指定します。

```
01 Nat-Group-1 GROUP-USAGE NATIONAL.
 02 Group-1.
 04 Month PIC 99.
 04 DayOf PIC 99.
 04 Year PIC 9999.
 02 Group-2 GROUP-USAGE NATIONAL.
 04 Amount PIC 9(4).99 USAGE NATIONAL.
```

上の例で、Nat-Group-1 は国別グループであり、その従属グループ Group-1 および Group-2 も国別グループです。Group-1 に関して GROUP-USAGE NATIONAL 節が暗黙指定され、Group-1 の従属項目に関して USAGE NATIONAL が暗黙指定されています。Month、DayOf、および Year は国別 10 進数項目であり、Amount は USAGE NATIONAL を持つ数字編集項目です。

英数字グループ内の国別グループは、次の例のようにして従属させることができます。

```
01 Alpha-Group-1.
 02 Group-1.
 04 Month PIC 99.
 04 DayOf PIC 99.
 04 Year PIC 9999.
 02 Group-2 GROUP-USAGE NATIONAL.
 04 Amount PIC 9(4).99.
```

上の例で、Alpha-Group-1 および Group-1 は英数字グループであり、Group-1 内の従属項目に関して USAGE DISPLAY が暗黙指定されています。(Alpha-Group-1 が USAGE NATIONAL をグループ・レベルで指定した場合、Group-1 の従属項目のそれぞれについて USAGE NATIONAL が暗黙指定されることになります。しかし、

Alpha-Group-1 および Group-1 は (国別グループではなく) 英数字グループになり、移動や比較などの操作時に英数字グループと同様の振る舞いを示します。) Group-2 は国別グループであり、数字編集項目 Amount に関して USAGE NATIONAL が暗黙指定されています。

国別グループ内で英数字グループを従属させることはできません。 国別グループ内の基本項目はすべて明示的または暗黙的に USAGE NATIONAL として記述されている必要があり、国別グループ内のグループ項目はすべて明示的または暗黙的に GROUP-USAGE NATIONAL として記述されている必要があります。

### 関連概念

215 ページの『国別グループ』

### 関連タスク

『国別グループを基本項目として使用』

218 ページの『国別グループをグループ項目として使用』

### 関連参照

GROUP-USAGE 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

## 国別グループを基本項目として使用

ほとんどの場合、国別グループは基本データ項目であるかのように使用できます。

### このタスクについて

次の例で、国別グループ項目 Group-1 は国別編集項目 Edited-date へ移動されます。 Group-1 は移動時に基本データ項目として扱われるので、受信データ項目で編集が行われます。移動後の Edited-date の値は、国別文字で 06/23/2010 になります。

```
01 Edited-date PIC NN/NN/NNNN USAGE NATIONAL.
01 Group-1 GROUP-USAGE NATIONAL.
 02 Month PIC 99 VALUE 06.
 02 DayOf PIC 99 VALUE 23.
 02 Year PIC 9999 VALUE 2010.
 . . .
 MOVE Group-1 to Edited-date.
```

Group-1 が代わりに英数字グループであり、その中で従属項目のそれぞれが USAGE NATIONAL を持っているとした場合 (それぞれの基本項目ごとに USAGE NATIONAL 節で明示的に指定されるか、あるいはグループ・レベルで USAGE NATIONAL 節で暗黙的に指定されている場合)、基本移動ではなくグループ移動が行われます。移動時には編集も変換も行われません。移動後の Edited-date の最初の 8 つの文字位置の値は、国別文字で 06232010 になり、残りの 2 つの文字位置の値は 4 バイトの英数字スペースになります。

### 関連タスク

34 ページの『グループ・データ項目への値の割り当て (MOVE)』

228 ページの『国別データ・オペランドと英数字グループ・オペランドの比較』

218 ページの『国別グループをグループ項目として使用』

### 関連参照

MOVE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)



## 国別グループをグループ項目として使用

国別グループを使用することがある場合、それはグループ・セマンティクスで処理されます。つまり、グループ内の基本項目は認識または処理されます。

### このタスクについて

次の例で、国別グループ項目 Group-OneN に作用する INITIALIZE ステートメントにより、国別文字の値 15 はグループ内の数値項目にのみ移動されます。

```
01 Group-OneN Group-Usage National.
 05 Trans-codeN Pic N Value "A".
 05 Part-numberN Pic NN Value "XX".
 05 Trans-quanN Pic 99 Value 10.
 . . .
 Initialize Group-OneN Replacing Numeric Data By 15
```

上の Group-OneN の Trans-quanN のみが数値なので、Trans-quanN のみが値 15 を受け取ります。その他の従属項目は未変更です。

以下の表は、国別グループがグループ・セマンティクスで処理されるケースを要約したものです。

表 19. グループ・セマンティクスで処理される国別グループ項目

| 言語機能                                           | 国別グループ項目の使用法                                                      | 説明                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ADD、SUBTRACT、または MOVE ステートメントの CORRESPONDING 句 | CORRESPONDING 句の規則に従って、グループとして処理する国別グループ項目を指定してください。              | 国別グループ内の基本項目は、英数字グループ内の USAGE NATIONAL を持つ基本項目と同様に処理されます。  |
| INITIALIZE ステートメント                             | INITIALIZE ステートメントの規則に従って、グループとして処理する国別グループを指定してください。             | 国別グループ内の基本項目は、英数字グループ内の USAGE NATIONAL を持つ基本項目と同様に初期化されます。 |
| 名前の修飾                                          | 国別グループ項目の名前を使用して、国別グループ内の基本データ項目の名前および従属グループ項目の名前を修飾してください。       | 英数字グループの場合と同じ修飾の規則に従ってください。                                |
| RENAMES 節の THROUGH 句                           | THROUGH 句で国別グループ項目を指定するには、英数字グループ項目の場合と同じ規則を使用してください。             | 結果は英数字グループ項目です。                                            |
| XML GENERATE ステートメントの FROM 句                   | XML GENERATE ステートメントの規則に従って、グループとして処理する国別グループ項目を FROM 句で指定してください。 | 国別グループ内の基本項目は、英数字グループ内の USAGE NATIONAL を持つ基本項目と同様に処理されます。  |

### 関連タスク

32 ページの『構造の初期化 (INITIALIZE)』

72 ページの『テーブルの初期化 (INITIALIZE)』

33 ページの『基本データ項目への値の割り当て (MOVE)』

34 ページの『グループ・データ項目への値の割り当て (MOVE)』  
120 ページの『データ項目の長さの検出』  
451 ページの『XML 出力の生成』

#### 関連参照

修飾 (COBOL for AIX 言語解説書)

RENAMES 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

## 文字データの保管

以下のテーブルを使用して英数字 (DISPLAY)、DBCS (DISPLAY-1)、および Unicode (NATIONAL) のエンコード方式を比較し、ストレージの使用法について計画を立ててください。

表 20. エンコード方式と英数字、DBCS、および国別データのサイズ

| 特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISPLAY                                        | DISPLAY-1                                      | NATIONAL              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 文字エンコード・ユニット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 バイト                                          | 2 バイト                                          | 2 バイト                 |
| コード・ページ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASCII、EUC、<br>UTF-8、または<br>EBCDIC <sup>3</sup> | ASCII DBCS ま<br>たは EBCDIC<br>DBCS <sup>3</sup> | UTF-16BE <sup>1</sup> |
| 図形文字当たりのエンコー<br>ド・ユニット数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                              | 1                                              | 1 または 2 <sup>2</sup>  |
| 図形文字当たりのバイト数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 バイト                                          | 2 バイト                                          | 2 または 4 バイ<br>ト       |
| <p>1. ソース・プログラム内の国別リテラルは、実行時に使用できるように UTF-16 に変換されます。</p> <p>2. 大部分の文字は 1 つのエンコード・ユニットを使用して UTF-16 で表現されます。特に次の文字は、文字ごとに単一の UTF-16 エンコード・ユニットを使用して表現されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COBOL 文字 A から Z、a から z、0 から 9、スペース、+ -*/= \$,;"'()&gt; &lt;:'</li><li>• EBCDIC、ASCII、または EUC コード・ページから変換されるすべての文字</li></ul> <p>3. ロケールに応じて、CHAR(NATIVE) または CHAR(EBCDIC) オプション、および EBCDIC_CODEPAGE 環境変数の設定</p> |                                                |                                                |                       |

#### 関連概念

210 ページの『Unicode および言語文字のエンコード』

#### 関連タスク

234 ページの『文字データのコード・ページの指定』

#### 関連参照

310 ページの『CHAR』

---

## 国別 (Unicode) 表現との間の変換

暗黙的または明示的にデータ項目を国別 (UTF-16) 表現に変換できます。



## このタスクについて

MOVE ステートメントを使用すれば、暗黙的に、英字、英数字、DBCS、または整数データを国別データに変換できます。暗黙変換は、英数字データ項目を USAGE NATIONAL 付きデータ項目と比較する IF ステートメントなど、他の COBOL ステートメントでも行われます。

組み込み関数 NATIONAL-OF および DISPLAY-OF をそれぞれ使用して、明示的に国別データ項目に変換したり、国別データ項目から変換したりすることができます。これらの組み込み関数を使用すると、データ項目で有効にされるコード・ページとは異なるコード・ページを変換用に指定することができます。

### 関連タスク

- 『英数字、DBCS、および整数から国別への変換 (MOVE)』
- 221 ページの『英数字または DBCS から国別への変換 (NATIONAL-OF)』
- 221 ページの『国別の英数字への変換 (DISPLAY-OF)』
- 222 ページの『デフォルト・コード・ページのオーバーライド』
- 225 ページの『国別 (UTF-16) データの比較』
- 233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』

## 英数字、DBCS、および整数から国別への変換 (MOVE)

MOVE ステートメントを使用して、データを国別表現に暗黙的に変換できます。

### このタスクについて

次の種類のデータをカテゴリ国別または国別編集データ項目に移動させることができ、そのようにしてデータを国別表現に変換できます。

- 英字
- 英数字
- 英数字編集
- DBCS
- USAGE DISPLAY の整数
- USAGE DISPLAY の数字編集

同様に次の種類のデータを、USAGE NATIONAL を持つ数字編集データ項目に移動させることができます。

- 英数字
- 表示浮動小数点 (USAGE DISPLAY の浮動小数点)
- USAGE DISPLAY の数字編集
- USAGE DISPLAY の整数

国別データへの移動に関する完全な規則については、MOVE ステートメントに関する関連参照を参照してください。

例えば、以下の MOVE ステートメントは、英数字リテラル "AB" を国別データ項目 UTF16-Data に移動させます。

01 UTF16-Data Pic N(2) Usage National.

.....  
Move "AB" to UTF16-Data

上記の MOVE ステートメントの実行後、UTF16-Data には、英数字「AB」の国別表現である NX'00410042' が入ります。

USAGE NATIONAL を持つ受信データ項目で埋め込みが必要な場合、デフォルトの UTF-16 スペース文字 (NX'0020') が使用されます。切り捨てが必要な場合、それは国別文字位置の境界で行われます。

#### 関連タスク

33 ページの『基本データ項目への値の割り当て (MOVE)』

34 ページの『グループ・データ項目への値の割り当て (MOVE)』

43 ページの『数値データの表示』

228 ページの『DBCS サポート用のコーディング』

#### 関連参照

MOVE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## 英数字または DBCS から国別への変換 (NATIONAL-OF)

英字、英数字、または DBCS データを国別データ項目に変換するには、NATIONAL-OF 組み込み関数を使用してください。データ項目に対して有効になっているコード・ページとは異なるコード・ページでソースがエンコードされている場合は、ソース・コード・ページを 2 番目の引数として指定してください。

### このタスクについて

222 ページの『例: 国別データと間の変換』

#### 関連タスク

223 ページの『UTF-8 データの処理』

224 ページの『中国語 GB 18030 データの処理』

231 ページの『DBCS データを含む英数字データ項目の処理』

#### 関連参照

NATIONAL-OF (COBOL for AIX 言語解説書)

## 国別の英数字への変換 (DISPLAY-OF)

2 番目の引数として指定されたコード・ページで表現される英数字 (USAGE DISPLAY) 文字ストリングへ国別データを変換するには、DISPLAY-OF 組み込み関数を使用してください。

### このタスクについて

2 番目の引数を省略した場合、出力のコード・ページは、実行時のロケールによって決定されます。

1 バイト文字セット (SBCS) 文字と DBCS 文字を結合した EBCDIC または ASCII コード・ページを指定すると、戻されるストリングは SBCS 文字と DBCS 文字の

混合になることがあります。関数で有効なコード・ページが EBCDIC コード・ページである場合、DBCS サブストリングはシフトイン文字とシフトアウト文字で区切られています。

『例: 国別データとの間の変換』

#### 関連概念

233 ページの『アクティブ・ロケール』

#### 関連タスク

223 ページの『UTF-8 データの処理』

224 ページの『中国語 GB 18030 データの処理』

#### 関連参照

DISPLAY-OF (COBOL for AIX 言語解説書)

## デフォルト・コード・ページのオーバーライド

状況によっては、実行時に有効なコード・ページとは異なるコード・ページにデータを変換しなければならない場合や、そうしたコード・ページからデータを変換しなければならない場合があります。そうするには、コード・ページを明示的に指定した変換関数を使用して項目を変換します。

### このタスクについて

DISPLAY-OF 組み込み関数の引数としてコード・ページを指定した場合に、そのコード・ページが、実行時に有効なコード・ページとは異なる場合、暗黙的変換を伴う操作 (国別データ項目への割り当てまたは国別データ項目との比較など) で、関数結果を使用しないでください。このような操作は、実行時のコード・ページが使用されることを想定しています。

## 例: 国別データとの間の変換

次の例は、国別 (UTF-16) データ項目との間での変換に、NATIONAL-OF および DISPLAY-OF 組み込み関数ならびに MOVE ステートメントを使用する方法を示しています。また、複数のコード・ページでエンコードされたストリングに対して操作を行うときの明示的変換の必要性も示しています。

```
* . . .
01 Data-in-Unicode pic N(100) usage national.
01 Data-in-Greek pic X(100).
01 other-data-in-US-English pic X(12) value "PRICE in $ =".
* . . .
 Read Greek-file into Data-in-Greek
 Move function National-of(Data-in-Greek, "ISO8859-7")
 to Data-in-Unicode
* . . . process Data-in-Unicode here . . .
 Move function Display-of(Data-in-Unicode, "ISO8859-7")
 to Data-in-Greek
 Write Greek-record from Data-in-Greek
```

上記の例は、入力コード・ページが指定されているので正しく機能します。

Data-in-Greek は、ISO8859-7 (Ascii ギリシャ語) で表されるデータとして変換され

ます。しかし、以下のステートメントの場合、項目内の文字すべてが、たまたまギリシャ語と英語の両方のコード・ページで表現が同じであるものでなければ、変換が誤ったものになります。

Move Data-in-Greek to Data-in-Unicode

有効なロケールが `en_US.ISO8859-1` であるとする、上記の MOVE ステートメントは、コード・ページ ISO8859-1 から UTF-16BE への変換に基づいて、Data-in-Greek を Unicode に変換します。Data-in-Greek は ISO8859-7 でエンコードされるので、この変換では期待される結果が得られません。

ロケールを `el_GR.ISO8859-7` に設定した場合は (つまり、プログラムが ASCII データをギリシャ語で処理する場合は)、同じ例を次のようにコーディングすることができます。

```
* . . .
01 Data-in-Unicode pic N(100) usage national.
01 Data-in-Greek pic X(100).
* . . .
 Read Greek-file into Data-in-Greek
* . . . process Data-in-Greek here ...
* . . . or do the following (if need to process data in Unicode):
 Move Data-in-Greek to Data-in-Unicode
* . . . process Data-in-Unicode
 Move function Display-of(Data-in-Unicode) to Data-in-Greek
 Write Greek-record from Data-in-Greek
```

### 関連タスク

233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』

---

## UTF-8 データの処理

UTF-8 データを処理するには、最初に UTF-8 データを国別データ項目の UTF-16 に変換します。国別データを処理したあとで、データを出力のために再び UTF-8 に変換します。この変換には、それぞれ、組み込み関数 `NATIONAL-OF` および `DISPLAY-OF` を使用します。UTF-8 データにはコード・ページ 1208 を使用します。

### このタスクについて

ASCII または EBCDIC データを UTF-8 に変換するには、以下の手順に従ってください (有効なロケールのコード・ページが UTF-8 ではない場合に限りです。UTF-8 である場合、ネイティブ英数字データは UTF-8 でエンコード済みです)。

### 手順

1. 関数 `NATIONAL-OF` を使用して、ASCII または EBCDIC スtring を国別 String (UTF-16) に変換します。
2. 関数 `DISPLAY-OF` を使用して、国別 String を UTF-8 に変換します。

## タスクの結果

次の例は、ギリシャ語の EBCDIC データを UTF-8 に変換しています。

```
01 Greek-EBCDIC pic X(10) value "αβγδεζηθ".
01 UnicodeString pic N(10).
01 UTF-8-String pic X(20).
 Move function National-of(Greek-EBCDIC, 00875) to UnicodeString
 Move function Display-of(UnicodeString, 01208) to UTF-8-String
```

**使用上の注意:** 参照変更を使用して UTF-8 でエンコードされたデータを参照する場合には注意してください。 UTF-8 文字のエンコードでは、1 文字に使用されるバイト数が異なります。マルチバイト文字を分割する可能性がある処理は避けてください。

### 関連タスク

- 108 ページの『データ項目のサブストリングの参照』
- 219 ページの『国別 (Unicode) 表現との間の変換』
- 441 ページの『UTF-8 でエンコードされた XML 文書の構文解析』

---

## 中国語 GB 18030 データの処理

GB 18030 は、中華人民共和国の政府機関によって指定された国別文字標準です。

### このタスクについて

COBOL for AIX は、GB 18030 をサポートしています。有効化されたロケールで指定されたコード・ページが GB18030 (GB 18030 をサポートするコード・ページ) である場合、GB18030 でエンコードされた、GB 18030 文字を含む USAGE DISPLAY データ項目は、プログラムで処理できます。GB 18030 文字は、それぞれ 1 から 4 バイトです。そのため、プログラム・ロジックでは、データのマルチバイトの性質を意識する必要があります。

以下の方法で、GB 18030 文字を処理できます。

- 国別データ項目を使用して、UTF-16、CCSID 01200 で表される GB 18030 文字を定義および処理します。
- データを UTF-16 へ変換し、その UTF-16 データを処理した後にデータを元のコード・ページ表現へ逆変換することにより、任意のコード・ページ (GB18030 (CCSID 1392) を含む) のデータを処理します。

変換を必要とする中国語 GB 18030 を処理する必要がある場合、まず入力データを国別データ項目の UTF-16 に変換してください。国別データ項目を処理した後、出力用としてそれを中国語 GB 18030 に逆変換してください。この変換には、組み込み関数 NATIONAL-OF および DISPLAY-OF を使用し、GB18030 または 1392 を各関数の 2 番目の引数として指定します。

次の例は、これらの変換を示しています。

```

01 Chinese-ASCII pic X(16) value "オリンピック运动会".
01 Chinese-GB18030-String pic X(16).
01 UnicodeString pic N(14).
. . .
Move function National-of(Chinese-ASCII, 1392) to UnicodeString
* Process data in Unicode
Move function Display-of(UnicodeString, 1392) to Chinese-GB18030-String

```

#### 関連タスク

219 ページの『国別 (Unicode) 表現との変換』  
 228 ページの『DBCS サポート用のコーディング』

#### 関連参照

219 ページの『文字データの保管』

---

## 国別 (UTF-16) データの比較

国別 (UTF-16) データ、すなわち USAGE NATIONAL を持つデータ項目 (クラス国別かクラス数値かにかかわらず) および国別リテラルを、比較条件の他の種類のデータと明示的または暗黙的に比較することができます。

### このタスクについて

以下のステートメントで、国別データを使用する条件式をコード化できます。

- EVALUATE
- IF
- INSPECT
- PERFORM
- SEARCH
- STRING
- UNSTRING

国別データ項目と他のデータ項目の比較について詳しくは、関連参照を参照してください。

#### 関連タスク

『2 つのクラス国別オペランドの比較』  
 227 ページの『クラス国別オペランドとクラス数値オペランドの比較』  
 227 ページの『国別数値オペランドと他の数値オペランドの比較』  
 227 ページの『国別と他の文字ストリング・オペランドとの比較』  
 228 ページの『国別データ・オペランドと英数字グループ・オペランドの比較』

#### 関連参照

関連条件 (*COBOL for AIX 言語解説書*)  
 一般比較条件 (*COBOL for AIX 言語解説書*)  
 国別比較 (*COBOL for AIX 言語解説書*)  
 グループ比較 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## 2 つのクラス国別オペランドの比較

クラス国別の 2 つのオペランドの文字値を比較できます。

## このタスクについて

一方 (または両方) のオペランドは、次の項目タイプのいずれかにすることができます。

- 国別グループ
- カテゴリー国別または国別編集の基本データ項目
- USAGE NATIONAL を持つ数字編集データ項目

オペランドの 1 つは、代わりに国別リテラルまたは国別組み込み関数にすることができます。

以下のように、NCOLLSEQ コンパイラー・オプションを使用して、実行する比較のタイプを決定します。

### NCOLLSEQ(BINARY)

同じ長さの 2 つのクラス国別オペランドを比較する場合、対応する文字のすべてのペアが等しいならば、それらは等しいと判別されます。対応する文字の対に等しくないものがある場合は、等しくない最初の文字のペアの 2 進値を比較することによって、より大きい 2 進値を持つオペランドが判別されます。

長さの異なるオペランドを比較する場合、短いほうのオペランドは、長いほうのオペランドの長さの位置までその右側にデフォルトの UTF-16 スペース文字 (NX'0020') が埋め込まれているものとして扱われます。

### NCOLLSEQ(LOCALE)

ロケール・ベースの比較を使用する場合に、有効なロケールに関連付けられた照合順序のアルゴリズムを使用してオペランドが比較されます。末尾のスペースはオペランドから切り捨てられます。例外として、すべてスペースで構成されるオペランドは、シングル・スペースに切り捨てられます。

長さの異なるオペランドを比較する場合、短い方のオペランドは、スペースを使用して延長されません。これは、そのような延長によって、ロケールの期待される結果が変化してしまうことがあるからです。

PROGRAM COLLATING SEQUENCE 節は、2 つのクラス国別オペランドの比較には影響しません。

### 関連概念

215 ページの『国別グループ』

### 関連タスク

216 ページの『国別グループの使用』

### 関連参照

331 ページの『NCOLLSEQ』

国別比較 (COBOL for AIX 言語解説書)



## クラス国別オペランドとクラス数値オペランドの比較

国別リテラルまたはクラス国別データ項目を、整数リテラルまたは整数として定義された数値データ項目 (すなわち、国別 10 進数項目またはゾーン 10 進数項目) と比較できます。リテラルにできるのは多くても 1 つのオペランドです。

### このタスクについて

国別リテラルまたはクラス国別データ項目を、浮動小数点データ項目 (すなわち、表示浮動小数点または国別浮動小数点項目) と比較することもできます。

数値オペランドは、まだ国別表現でない場合には、国別 (UTF-16) 表現に変換されます。オペランドの国別文字値が比較されます。

#### 関連参照

一般比較条件 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## 国別数値オペランドと他の数値オペランドの比較

国別数値オペランド (国別 10 進数オペランドおよび国別浮動小数点オペランド) は、USAGE NATIONAL を持つクラス数値のデータ項目です。

### このタスクについて

USAGE とは無関係に、数値オペランドの代数値を比較できます。そのため、国別 10 進数項目または国別浮動小数点項目を、バイナリー項目、内部 10 進数項目、ゾーン 10 進数項目、表示浮動小数点項目、または他の任意の数値項目と比較できます。

#### 関連タスク

214 ページの『国別数値データ項目の定義』

#### 関連参照

一般比較条件 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## 国別と他の文字ストリング・オペランドとの比較

国別リテラルまたはクラス国別データ項目の文字値を、以下の他の文字ストリング・オペランド (USAGE DISPLAY の英字、英数字、英数字編集、DBCS、または数字編集) のいずれかの文字値と比較できます。

### このタスクについて

これらのオペランドは、基本国別データ項目へ移動されたかのように扱われます。文字は国別 (UTF-16) 表現へ変換され、2 つの国別文字オペランドの比較が進行します。

#### 関連タスク

213 ページの『国別文字形象定数の使用』

230 ページの『DBCS リテラルの比較』

#### 関連参照

国別比較 (*COBOL for AIX 言語解説書*)



## 国別データ・オペランドと英数字グループ・オペランドの比較

国別リテラル、国別グループ項目、または USAGE NATIONAL を持つ任意の基本データ項目を、英数字グループと比較できます。

### このタスクについて

どちらのオペランドも変換されません。国別オペランドは、国別オペランドと同じサイズ (バイト単位) の英数字グループ項目に移動されたかのように扱われ、2 つのグループが比較されます。英数字比較は、英数字グループ・オペランドの従属項目の表現とは無関係に行われます。

例えば、Group-XN は、USAGE NATIONAL を持つ 2 つの従属項目からなる英数字グループです。

```
01 Group-XN.
 02 TransCode PIC NN Value "AB" Usage National.
 02 Quantity PIC 999 Value 123 Usage National.

 . . .
 If N"AB123" = Group-XN Then Display "EQUAL"
 Else Display "NOT EQUAL".
```

上記の IF ステートメントが実行されると、国別リテラル N"AB123" の 10 バイトが、バイトごとに Group-XN の内容と比較されます。項目は比較されて同じと見なされると、「EQUAL」が表示されます。

### 関連参照

グループ比較 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## DBCS サポート用のコーディング

IBM COBOL for AIX は、2 バイト文字セット (DBCS) を使用する言語を含む多数の各国語のいずれでもアプリケーションの使用をサポートします。

### このタスクについて

以下のリストは、DBCS のサポートを要約したものです。

- ユーザー定義語での DBCS 文字 (マルチバイト名)
- コメントでの DBCS 文字
- DBCS データ項目 (PICTURE N、G、または G と B で定義します)
- DBCS リテラル
- 照合シーケンス
- SOSI コンパイラー・オプション

### 関連タスク

- 229 ページの『DBCS データの定義』
- 229 ページの『DBCS リテラルの使用』
- 230 ページの『有効な DBCS 文字に関するテスト』
- 231 ページの『DBCS データを含む英数字データ項目の処理』
- 233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』
- 240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』

## 関連参照

340 ページの『SOSI』

## DBCS データの定義

DBCS データ項目を定義するには、PICTURE および USAGE 節を使用してください。DBCS データ項目では、PICTURE 記号の G、G と B、または N を使用できます。

### このタスクについて

DBCS データ項目は、USAGE DISPLAY-1 節を使用して指定できます。PICTURE 記号の G を使用する場合、USAGE DISPLAY-1 を指定する必要があります。PICTURE 記号の N を指定したが、USAGE 節を省略した場合、NSYMBOL コンパイラー・オプションの設定に応じて USAGE DISPLAY-1 または USAGE NATIONAL が暗黙指定されます。

DBCS 項目の定義で USAGE 節と一緒に VALUE 節を使用する場合、DBCS リテラルまたは形象定数 SPACE または SPACES を指定する必要があります。

データ項目に USAGE DISPLAY-1 が (明示的または暗黙的に) 存在する場合、選択されたロケールは、DBCS 文字を含んだコード・ページを示す必要があります。ロケールのコード・ページに DBCS 文字が含まれない場合には、そのデータ項目はエラーとしてフラグを立てられます。

参照変更の処理の目的のため、DBCS データ項目のそれぞれの文字は、コード・ページ幅に相当するバイト数 (つまり、2) を占有するとみなされます。

## 関連タスク

233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』

## 関連参照

238 ページの『サポートされるロケールおよびコード・ページ』

332 ページの『NSYMBOL』

## DBCS リテラルの使用

DBCS リテラルを表すには、接頭部 N または G を使用できます。

### このタスクについて

すなわち、次のいずれかの方法で DBCS リテラルを指定できます。

- N'DBCS 文字' (コンパイラー・オプション NSYMBOL(DBCS) が有効である場合)
- G'*dbcs characters*'

APOST または QUOTE コンパイラー・オプションの設定にかかわらず、引用符 (") または単一引用符 (') を DBCS リテラルの区切り文字として使用できます。

DBCS リテラルに対して、同じ開始区切り文字と終了区切り文字をコーディングする必要があります。

SOSI コンパイラー・オプションが有効化されている場合、シフトアウト (SO) 制御文字 X'1E' は、開始区切り文字の直後に続けなければなりません。シフトイン (SI) 制御文字 X'1F' は終了区切り文字の直前に来るようにする必要があります。

DBCS リテラルのほかにも、英数字リテラルを使用して、サポートされるコード・ページの 1 つの任意の文字を指定できます。ただし、SOSI コンパイラー・オプションが有効化されている場合には、英数字リテラルの中にある DBCS 文字のストリングは、SO および SI 文字によって区切る必要があります。

マルチバイト文字を含んでいる英数字リテラルを継続させることはできません。さらに DBCS リテラルの長さは、B 領域の単一ソース行で使用可能なスペースによって限定されます。したがって、DBCS リテラルの最大長は 28 個の 2 バイト文字です。

マルチバイト文字を含んでいる英数字リテラルはバイトごとに、すなわち 1 バイト文字に適したセマンティクスによって、処理されます。ただし、(例えば、国別データ項目への割り当てや国別データ項目との比較のように) 明示的または暗黙的に国別データ表現に変換された場合は、そのような仕方では処理されません。

### 関連タスク

『DBCS リテラルの比較』  
27 ページの『形象定数の使用』

### 関連参照

332 ページの『NSYMBOL』  
337 ページの『QUOTE/APOST』  
340 ページの『SOSI』  
DBCS リテラル (*COBOL for AIX* 言語解説書)

## DBCS リテラルの比較

DBCS リテラルの比較は、コンパイル時のロケールに基づきます。このため、対象とする実行時のロケールがコンパイル時のロケールと同じでない限り、2 つの DBCS リテラル間の暗黙的な関係条件を表すステートメント内で (VALUE G'*literal-1*' THRU G'*literal-2*' など) DBCS リテラルを使用することは避けてください。

### このタスクについて

#### 関連タスク

225 ページの『国別 (UTF-16) データの比較』  
233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』

#### 関連参照

314 ページの『COLLSEQ』  
DBCS リテラル (*COBOL for AIX* 言語解説書)  
DBCS 比較 (*COBOL for AIX* 言語解説書)

## 有効な DBCS 文字に関するテスト

漢字クラス・テストでは、有効な日本語図形文字に関するテストが行われます。このテストには、カタカナ、ひらがな、ローマ字、および漢字の文字セットが含まれます。

## このタスクについて

漢字および DBCS クラス・テストは、System z 定義と整合するように定義されます。両方のクラス・テストは、2 バイト文字を z/OS に定義された 2 バイト文字に変換して、内部で実行されます。変換された 2 バイト文字は、DBCS および日本語 GRAPHIC 文字がないかテストされます。

漢字クラス・テストは、最初のバイトの X'41' から X'7E' および 2 番目のバイトの X'41' から X'FE' の範囲、さらにスペース文字 X'4040' について、変換された文字を検査することで行われます。

DBCS クラス・テストでは、コード・ページの有効な図形文字に関するテストが行われます。

DBCS クラス・テストは、それぞれの文字の最初と 2 番目のバイト双方の X'41' から X'FE' の範囲、およびスペース文字 X'4040' について、変換された文字を検査することで行われます。

### 関連タスク

92 ページの『条件式のコーディング』

### 関連参照

クラス条件 (COBOL for AIX 言語解説書)

## DBCS データを含む英数字データ項目の処理

DBCS 文字を含んでいる英数字データ項目に対してバイト指向の操作 (例えば、STRING、UNSTRING、または参照変更) を行うと、結果は予測不能です。そうではなく項目を国別データ項目に変換してから、処理する必要があります。

## このタスクについて

すなわち、以下のステップを実行してください。

### 手順

1. MOVE ステートメントまたは NATIONAL-OF 組み込み関数を使用して、項目を国別データ項目の UTF-16 に変換します。
2. 必要に応じて国別データ項目を処理します。
3. DISPLAY-OF 組み込み関数を使用して、結果を英数字データ項目に逆変換します。

## タスクの結果

### 関連タスク

101 ページの『データ項目の結合 (STRING)』

104 ページの『データ項目の分割 (UNSTRING)』

108 ページの『データ項目のサブストリングの参照』

219 ページの『国別 (Unicode) 表現との間の変換』



---

## 第 11 章 ロケールの設定

アプリケーションの実行時に有効になるロケールの国/地域別情報を反映させるようにアプリケーションを記述することができます。国/地域別情報には、ソート順、文字種別、各国語、さらには日付と時刻、数値、通貨、住所、および電話番号の形式が含まれます。

### このタスクについて

COBOL for AIX では、適切なコード・ページや照合シーケンスを選択したり、言語エレメントやコンパイラ・オプションを使用して、Unicode、1 バイト文字セット、および 2 バイト文字セット (DBCS) を処理することができます。

#### 関連概念

『アクティブ・ロケール』

#### 関連タスク

234 ページの『文字データのコード・ページの指定』

235 ページの『環境変数を使用したロケールの指定』

240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』

244 ページの『アクティブ・ロケールおよびコード・ページ値へのアクセス』

---

## アクティブ・ロケール

ロケール とは、国/地域別環境に関する情報をエンコードするデータの集合をいいます。アクティブ・ロケールとは、プログラムをコンパイルまたは実行するときに有効なロケールです。アプリケーションの国/地域別環境を設定するには、アクティブ・ロケールを指定します。

一度にアクティブにできるロケールは 1 つだけです。

アクティブ・ロケールは、プログラム全体を通して国/地域別依存のインターフェースの動作に影響します。

- 文字データに使用されるコード・ページ
- メッセージ
- 照合シーケンス
- 日時形式
- 文字の種別および大/小文字の変換

アクティブ・ロケールは、次の項目には影響しません。これらについては、85 COBOL 標準で特定の言語および動作が定義されています。

- 小数点およびグループ化された分離文字
- 通貨記号

アクティブ・ロケールは、プログラムをコンパイルおよび実行するためのコード・ページを決定します。

- コンパイルに使用されるコード・ページはコンパイル時のロケール設定に基づきます。
- アプリケーションの実行に使用されるコード・ページは実行時のロケール設定に基づきます。

ソース・プログラム内のリテラル値の評価は、コンパイル時にアクティブなロケールを使用して処理されます。例えば、プログラムを実行するために国別リテラルをソース表現から UTF-16 に変換する処理では、コンパイル時のロケールを使用します。

COBOL for AIX は、該当する環境変数とシステム設定の組み合わせからアクティブ・ロケールの設定を決定します。まず最初に、環境変数を使用されます。該当するロケールのカテゴリーが環境変数によって定義されていない場合、COBOL ではデフォルトとシステム設定を使用します。

#### 関連概念

237 ページの『システム設定からのロケールの決定』

#### 関連タスク

『文字データのコード・ページの指定』

235 ページの『環境変数を使用したロケールの指定』

240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』

#### 関連参照

237 ページの『変換が使用可能なメッセージのタイプ』

---

## 文字データのコード・ページの指定

ソース・プログラムでは、COBOL の名前、リテラル、およびコメント内では、サポートされるコード・ページで表現される文字を使用できます。実行時に、USAGE DISPLAY、USAGE DISPLAY-1、または USAGE NATIONAL で記述されているデータ項目内では、サポートされるコード・ページで表現される文字を使用することができません。

### このタスクについて

特定の英数字データ項目に対して有効となるコード・ページは、以下の側面によって決まります。

- 使用される USAGE 文節
- NATIVE 句を USAGE 文節と共に使用したかどうか
- CHAR(NATIVE) または CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションを使用したかどうか
- EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数の値
- アクティブなロケール

USAGE NATIONAL データ項目の場合、コード・ページは必ずビッグ・エンディアン形式の UTF-16 です。

USAGE DISPLAY データ項目の場合、COBOL for AIX は以下のように ASCII、UTF-8、EUC、 および EBCDIC の各コード・ページからコード・ページを選択します。

- USAGE 文節の NATIVE 句で記述されたデータ項目、または CHAR(NATIVE) オプションを有効にしてコンパイルされたデータ項目は、ASCII コード・ページ、EUC コード・ページ、または UTF-8 コード・ページでエンコードされます。
- USAGE 文節の NATIVE 句を使用せずに記述されたデータ項目のうち、CHAR(EBCDIC) オプションを有効にしてコンパイルされたデータ項目は、EBCDIC コード・ページでエンコードされます。

USAGE DISPLAY-1 データ項目の場合、COBOL for AIX は以下のように ASCII コード・ページまたは EBCDIC コード・ページを選択します。

- USAGE 文節の NATIVE 句で記述されたデータ項目、または CHAR(NATIVE) オプションを有効にしてコンパイルされたデータ項目は、ASCII DBCS コード・ページでエンコードされます。
- USAGE 文節の NATIVE 句を使用せずに記述されたデータ項目のうち、CHAR(EBCDIC) オプションを有効にしてコンパイルされたデータ項目は、EBCDIC DBCS コード・ページでエンコードされます。

COBOL では、適切なコード・ページを次のように決定します。

#### ASCII, UTF-8, EUC

実行時のアクティブ・ロケールから

#### EBCDIC

EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数が設定されている場合は、この変数から決定される。それ以外の場合は、現行のロケール設定からデフォルトの EBCDIC コード・ページが決定される。

#### 関連タスク

『環境変数を使用したロケールの指定』

#### 関連参照

238 ページの『サポートされるロケールおよびコード・ページ』

257 ページの『ランタイム環境変数』

310 ページの『CHAR』

1 バイト文字の COBOL ワード

(COBOL for AIX 言語解説書)

マルチバイト文字のユーザー定義語

(COBOL for AIX 言語解説書)

---

## 環境変数を使用したロケールの指定

COBOL プログラムのロケール情報を提供するには、いずれかの環境変数を使用します。



## このタスクについて

すべてのロケール・カテゴリー（メッセージ、照合シーケンス、日付と時刻形式、文字種別、および大/小文字の変換）に使用するコード・ページを指定するには、`LC_ALL` を使用します。

特定のロケール・カテゴリーの値を設定するには、以下の該当する環境変数を使用します。

- `LC_MESSAGES` は、肯定応答および否定応答の形式を指定するために使用します。また、これを使用して、メッセージ（エラー・メッセージやリスト・ヘッダーなど）が米国英語か日本語のどちらになるかを決定できます。日本語以外のロケールの場合は、米国英語が使用されます。
- `LC_COLLATE` は、関連条件内や `SORT` および `MERGE` ステートメント内などの、より大比較またはより小比較に有効な照合シーケンスを指定するために使用します。
- `LC_TIME` は、コンパイラ・リストに示される日付と時刻の形式を指定するために使用します。それ以外の日付および時刻の値はすべて `COBOL` 言語の構文に従います。
- `LC_CTYPE` は、文字の種別、大/小文字の変換、およびその他の文字属性を指定するために使用します。

上記のロケール環境変数のいずれかで指定されないロケール・カテゴリーは、`LANG` 環境変数の値から設定されます。

ロケールの環境変数を設定するには、次のような形式のコマンドを使用します（`.codepageID` はオプションです）。

```
export LC_XXXX=ll_CC.codepageID
```

ここで、`LC_XXXX` はロケール・カテゴリーの名前、`ll` は小文字の 2 文字の言語コード、`CC` は大文字の 2 文字の ISO 国別コード、および `codepageID` はネイティブ `DISPLAY` と `DISPLAY-1` データに使用されるコード・ページです。`COBOL for AIX` では、`POSIX` で定められたロケール規約を使用しています。

例えば、ロケールを `ISO8859-1` でエンコードされるカナダ・フランス語に設定するには、`COBOL` アプリケーションをコンパイルして実行するコマンド・ウィンドウで、次のコマンドを発行します。

```
export LC_ALL=fr_CA.ISO8859-1
```

ロケール名の有効な値（`ll_CC`）と、指定するコード・ページ（`codepageID`）はロケール名に有効でなければなりません。有効な値は、後述のロケールおよびコード・ページの表に示されています。

### 関連概念

237 ページの『システム設定からのロケールの決定』

### 関連タスク

234 ページの『文字データのコード・ページの指定』

#### 関連参照

- 238 ページの『サポートされるロケールおよびコード・ページ』
- 252 ページの『コンパイラ環境変数とランタイム環境変数』

## システム設定からのロケールの決定

COBOL for AIX が該当するロケール・カテゴリーの値を環境変数から決定できない場合は、次のデフォルト設定が使用されます。

言語コードおよび国別コードは環境変数から決定されるが、コード・ページは決定されないという場合、COBOL for AIX は、言語と国別コードの組み合わせに対してデフォルト・システム・コード・ページを使用します。

言語と国別コードの組み合わせに複数のコード・ページが適用される場合があります。AIX システムでデフォルトのコード・ページを選択したくない場合は、コード・ページを明示的に指定する必要があります。

**UTF-8:** UTF-8 エンコードは、あらゆる言語と国別コードの組み合わせに対応しています。

#### 関連タスク

- 234 ページの『文字データのコード・ページの指定』
- 235 ページの『環境変数を使用したロケールの指定』
- 244 ページの『アクティブ・ロケールおよびコード・ページ値へのアクセス』
- 251 ページの『環境変数の設定』

#### 関連参照

- 238 ページの『サポートされるロケールおよびコード・ページ』
- 252 ページの『コンパイラ環境変数とランタイム環境変数』

## 変換が使用可能なメッセージのタイプ

以下のメッセージは各国語サポート、すなわちコンパイラ、ランタイム、およびデバッガー・ユーザー・インターフェース・メッセージ、およびリスト・ヘッダー(ロケール・ベースの日付と時刻形式を含む)に対応しています。

アクティブ・ロケールで指定された該当するテキストおよび形式が、これらのメッセージおよびリスト・ヘッダーに使用されます。

メッセージの言語とロケールに影響する LANG および NLSPATH 環境変数については、下の『関連参照』を参照してください。

#### 関連概念

- 233 ページの『アクティブ・ロケール』

#### 関連タスク

- 235 ページの『環境変数を使用したロケールの指定』

#### 関連参照

- 252 ページの『コンパイラ環境変数とランタイム環境変数』

## サポートされるロケールおよびコード・ページ

次の表に、ご使用のシステムで使用可能なロケールと、各ロケールでサポートされるコード・ページを示します。 COBOL for AIX は、システム上でコンパイル時と実行時に使用できるロケールをサポートしています。

システム上で使用可能なロケールは、通常は /usr/lib/nls/loc に置かれています。

表 21. サポートされるロケールおよびコード・ページ

| ロケール名 <sup>1</sup> | 言語 <sup>2</sup> | 国または地域 <sup>3</sup> | ASCII ベースのコード・ページ <sup>4</sup> | EBCDIC コード・ページ <sup>5</sup>                                                                     | 言語グループ  |
|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| any                |                 |                     | UTF-8                          | ロケールに適用可能な EBCDIC コード・ページは、ロケールのコード・ページ値にかかわらず、ロケール名 <i>language</i> および <i>COUNTRY</i> 部に基きます。 |         |
| ar_AA              | アラビア語           | アラビア諸国              | ISO8859-6                      | IBM-16804、IBM-420                                                                               | アラビア語   |
| be_BY              | ベロルシア語          | ベラルーシ               | ISO8859-5                      | IBM-1025、IBM-1154                                                                               | Latin 5 |
| bg_BG              | ブルガリア語          | ブルガリア               | ISO8859-5                      | IBM-1025、IBM-1154                                                                               | Latin 5 |
| ca_ES              | カタロニア語          | スペイン                | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-285、IBM-1145                                                                                | Latin 1 |
| cs_CZ              | チェコ語            | チェコ共和国              | ISO8859-2                      | IBM-870、IBM-1153                                                                                | Latin 2 |
| da_DK              | デンマーク語          | デンマーク               | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-277、IBM-1142                                                                                | Latin 1 |
| de_CH              | ドイツ語            | スイス                 | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-500、IBM-1148                                                                                | Latin 1 |
| de_DE              | ドイツ語            | ドイツ                 | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-273、IBM-1141                                                                                | Latin 1 |
| el_GR              | ギリシャ語           | ギリシャ                | ISO8859-7                      | IBM-4971、IBM-875                                                                                | ギリシャ語   |
| en_AU              | 英語              | オーストラリア             | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-037、IBM-1140                                                                                | Latin 1 |
| en_BE              | 英語              | ベルギー                | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-500、IBM-1148                                                                                | Latin 1 |
| en_GB              | 英語              | 英国                  | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-037、IBM-1140                                                                                | Latin 1 |
| en_JP              | 英語              | 日本                  | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-037、IBM-1140                                                                                | Latin 1 |
| en_US              | 英語              | 米国                  | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-037、IBM-1140                                                                                | Latin 1 |
| en_ZA              | 英語              | 南アフリカ               | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-037、IBM-1140                                                                                | Latin 1 |
| es_ES              | スペイン語           | スペイン                | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-284、IBM-1145                                                                                | Latin 1 |
| fi_FI              | フィンランド語         | フィンランド              | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-278、IBM-1143                                                                                | Latin 1 |

表 21. サポートされるロケールおよびコード・ページ (続き)

| ロケール名 <sup>1</sup> | 言語 <sup>2</sup> | 国または地域 <sup>3</sup> | ASCII ベースのコード・ページ <sup>4</sup> | EBCDIC コード・ページ <sup>5</sup>       | 言語グループ  |
|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|
| fr_BE              | フランス語           | ベルギー                | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-297、IBM-1148                  | Latin 1 |
| fr_CA              | フランス語           | カナダ                 | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-037、IBM-1140                  | Latin 1 |
| fr_CH              | フランス語           | スイス                 | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-500、IBM-1148                  | Latin 1 |
| fr_FR              | フランス語           | フランス                | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-297、IBM-1148                  | Latin 1 |
| hr_HR              | クロアチア語          | クロアチア               | ISO8859-2                      | IBM-870、IBM-1153                  | Latin 2 |
| hu_HU              | ハンガリー語          | ハンガリー               | ISO8859-2                      | IBM-870、IBM-1153                  | Latin 2 |
| is_IS              | アイスランド語         | アイスランド              | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-871、IBM-1149                  | Latin 1 |
| it_CH              | イタリア語           | スイス                 | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-500、IBM-1148                  | Latin 1 |
| it_IT              | イタリア語           | イタリア                | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-280、IBM-1144                  | Latin 1 |
| iw_IL              | ヘブライ語           | イスラエル国              | ISO8859-8                      | IBM-12712、IBM-424                 | ヘブライ語   |
| Iw_IL              | ヘブライ語           | イスラエル国              | IBM-856                        | IBM-12712、IBM-424                 | ヘブライ語   |
| ja_JP              | 日本語             | 日本                  | IBM-eucJP                      | IBM-930、IBM-939、IBM-1390、IBM-1399 | 表意文字言語  |
| Ja_JP              | 日本語             | 日本                  | IBM-943、IBM-932                | IBM-930、IBM-939、IBM-1390、IBM-1399 | 表意文字言語  |
| ko_KR              | 韓国語             | 大韓民国                | IBM-eucKR                      | IBM-933、IBM-1364                  | 表意文字言語  |
| lt_LT              | リトアニア語          | リトアニア               | IBM-1257                       | n/a                               | リトアニア語  |
| lv_LV              | ラトビア語           | ラトビア                | IBM-1257                       | n/a                               | ラトビア語   |
| mk_MK              | マケドニア語          | マケドニア               | ISO8859-5                      | IBM-1025、IBM-1154                 | Latin 5 |
| nl_BE              | オランダ語           | ベルギー                | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-500、IBM-1148                  | Latin 1 |
| nl_NL              | オランダ語           | オランダ                | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-037、IBM-1140                  | Latin 1 |
| no_NO              | ノルウェー語          | ノルウェー               | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-277、IBM-1142                  | Latin 1 |
| pl_PL              | ポーランド語          | ポーランド               | ISO8859-2                      | IBM-870、IBM-1153                  | Latin 2 |
| pt_BR              | ポルトガル語          | ブラジル                | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-037、IBM-1140                  | Latin 1 |
| pt_PT              | ポルトガル語          | ポルトガル               | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-037、IBM-1140                  | Latin 1 |
| ro_RO              | ルーマニア語          | ルーマニア               | ISO8859-2                      | IBM-870、IBM-1153                  | Latin 2 |
| ru_RU              | ロシア語            | ロシア連邦               | ISO8859-5                      | IBM-1025、IBM-1154                 | Latin 5 |
| sh_SP              | セルビア語 (ラテン語)    | セルビア                | ISO8859-2                      | IBM-870、IBM-1153                  | Latin 2 |
| sk_SK              | スロバキア語          | スロバキア               | ISO8859-2                      | IBM-870、IBM-1153                  | Latin 2 |

表 21. サポートされるロケールおよびコード・ページ (続き)

| ロケール名 <sup>1</sup> | 言語 <sup>2</sup> | 国または地域 <sup>3</sup> | ASCII ベースのコード・ページ <sup>4</sup> | EBCDIC コード・ページ <sup>5</sup> | 言語グループ  |
|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| sl_SI              | スロベニア語          | スロベニア               | ISO8859-2                      | IBM-870、IBM-1153            | Latin 2 |
| sq_AL              | アルバニア語          | アルバニア               | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-500、IBM-1148            | Latin 1 |
| sv_SE              | スウェーデン語         | スウェーデン              | ISO8859-1、IBM-850、8859-15      | IBM-278、IBM-1143            | Latin 1 |
| th_TH              | タイ語             | タイ                  | TIS-620                        | IBM-9030                    | タイ語     |
| tr_TR              | トルコ語            | トルコ                 | ISO8859-9                      | IBM-1026、IBM-1155           | トルコ語    |
| uk_UA              | ウクライナ語          | ウクライナ               | ISO8859-5、IBM-1124             | IBM-1123、IBM-1154           | Latin 5 |
| zh_CN              | 中国語 (簡体字)       | 中国                  | IBM-eucCN                      | IBM-1388                    | 表意文字言語  |
| Zh_CN              | 中国語             | 中国                  | GB18030                        | IBM-1388                    | 表意文字言語  |
| zh_TW              | 中国語 (繁体字)       | 台湾                  | IBM-eucTW                      | IBM-1371、IBM-937            | 表意文字言語  |

- サポートされる ISO 言語コードと ISO 国別コードの有効な組み合わせ (*language\_COUNTRY*) を示します。表に示されているロケール名の各文字が大文字か小文字かは重要で、ロケールに対して特定のコード・ページが選択 (または暗示) されているロケール名の大/小文字を反映しない場合があります。選択したロケール名の各文字の適切な大/小文字については、ロケール・ディレクトリー (通常は `/usr/lib/nls/loc` に置かれている) にあるロケール・ファイル名を参照してください。UTF-8 コード・ページを含むロケール名は、通常はすべて大文字です (例えば、ZH\_CN.UTF-8)。
- 関連した言語を示します。
- 関連した国または地域を示します。
- 対応する *language\_COUNTRY* 値を持つロケールのコード・ページ ID として有効なコード・ページを示します。これらの表のエントリーは、確定したものではありません。有効なロケールの現在のリストについては、お使いのシステムのマニュアルで実行している AIX の特定のバージョンと構成について確認してください。選択するロケールは有効でなければなりません。つまり、プログラムを開発する場所と実行する場所の両方にインストールされている必要があります。
- 対応する *language\_COUNTRY* 値を持つロケールのコード・ページ ID として有効なコード・ページを示します。これらのコード・ページは、EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数の内容として有効です。EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数が設定されていない場合は、この列内の右端に示すコード・ページ項目が、対応するロケールの EBCDIC コード・ページとして選択されます。

## 関連タスク

234 ページの『文字データのコード・ページの指定』

235 ページの『環境変数を使用したロケールの指定』

## ロケール付きの照合シーケンスの制御

比較、ソート、マージなどのさまざまな操作は、プログラムおよびデータ項目に有効な照合シーケンスを使用します。照合シーケンスの制御方法は、データのクラスに対して有効なコード・ページに応じて、英字、英数字、DBCS、または国別のいずれかになります。

## このタスクについて

英字、英数字、または DBCS クラスである項目にロケール・ベースの照合シーケンスが適用されるのは、COLLSEQ(LOCALE) コンパイラー・オプションが有効な場合のみで、COLLSEQ(BIN) または COLLSEQ(EBCDIC) が有効な場合には適用されません。同様に、国別クラス項目のロケール・ベースの照合シーケンスが適用されるのは、NCOLLSEQ(LOCALE) コンパイラー・オプションが有効な場合のみで、NCOLLSEQ(BIN) が有効な場合は適用されません。

COLLSEQ(LOCALE) または NCOLLSEQ(LOCALE) コンパイラー・オプションが有効な場合、ロケール・ベースの照合順序によって影響を受ける構文または意味体系規則を持つ言語エレメントには、コンパイル時のロケールが使用されます。それらは以下のようなものです。

- 条件名 VALUE 文節内の THRU 句
- EVALUATE ステートメント内の *literal-3* THRU *literal-4* 句
- ALPHABET 文節内の *literal-1* THRU *literal-2* 句
- SYMBOLIC CHARACTERS 文節で指定された文字の順序位置
- CLASS 文節内の THRU 句

COLLSEQ(LOCALE) コンパイラー・オプションが有効な場合、SORT および MERGE ステートメントの英数字キーの照合シーケンスは常に実行時のロケールに基づきます。

### 関連タスク

- 6 ページの『照合シーケンスの指定』
- 182 ページの『ソートまたはマージ基準の設定』
- 234 ページの『文字データのコード・ページの指定』
- 235 ページの『環境変数を使用したロケールの指定』
- 『ロケール付きの英数字照合シーケンスの制御』
- 242 ページの『ロケール付きの DBCS 照合シーケンスの制御』
- 243 ページの『ロケール付きの国別照合シーケンスの制御』
- 244 ページの『アクティブ・ロケールおよびコード・ページ値へのアクセス』

### 関連参照

- 238 ページの『サポートされるロケールおよびコード・ページ』
- 314 ページの『COLLSEQ』
- 331 ページの『NCOLLSEQ』

## ロケール付きの英数字照合シーケンスの制御

プログラム照合シーケンスの場合、1 バイト英数字の照合シーケンスは、コンパイル時または実行時のロケールに基づきます。

### このタスクについて

ソース・プログラムで PROGRAM COLLATING SEQUENCE を指定すると、照合シーケンスはコンパイル時に設定され、実行時のロケールに関係なく使用されます。逆に、COLLSEQ コンパイラー・オプションを使用して照合シーケンスを設定すると、実行時のロケールが優先されます。

有効なコード・ページが 1 バイト ASCII コード・ページの場合、SPECIAL-NAMES 段落で以下の文節を指定できます。

- ALPHABET 文節
- SYMBOLIC CHARACTERS 文節
- CLASS 文節

有効なソース・コード・ページに DBCS 文字が含まれている場合にこれらの文節を指定すると、文節が診断され、コメントとして扱われます。COBOL のユーザー定義の英字名およびシンボリック文字の規則では、複数文字のシーケンスに依存する照合シーケンスではなく、文字単位の照合シーケンスを前提としています。

PROGRAM COLLATING SEQUENCE 文節を OBJECT-COMPUTER 段落内で指定した場合、*alphabet-name* に関連付けられている照合シーケンスを使用して、英数字比較の真の値が決定されます。また、PROGRAM COLLATING SEQUENCE 文節は、SORT または MERGE ステートメントで COLLATING SEQUENCE 句を指定していない限り、USAGE DISPLAY のソートおよびマージ・キーに適用されます。

COLLATING SEQUENCE 句または PROGRAM COLLATING SEQUENCE 文節を指定しない場合、有効な照合シーケンスはデフォルトで NATIVE になり、アクティブなロケール設定に基づきます。この設定は、SORT および MERGE ステートメントと、プログラムの照合シーケンスに適用されます。

この照合シーケンスは、次の項目の処理に影響します。

- ALPHABET 文節 (for example, *literal-1* THRU *literal-2* など)
- SYMBOLIC CHARACTERS 仕様
- レベル 88 の項目、比較条件、SORT および MERGE ステートメントに対する VALUE 範囲の指定

#### 関連タスク

6 ページの『照合シーケンスの指定』

240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』

『ロケール付きの DBCS 照合シーケンスの制御』

243 ページの『ロケール付きの国別照合シーケンスの制御』

182 ページの『ソートまたはマージ基準の設定』

#### 関連参照

314 ページの『COLLSEQ』

データのクラスおよびカテゴリ (COBOL for AIX 言語解説書)

英数字比較 (COBOL for AIX 言語解説書)

## ロケール付きの DBCS 照合シーケンスの制御

実行時のロケール・ベースの照合シーケンスは、リテラルの比較の場合を除き、常に DBCS データに適用されます。



## このタスクについて

クラス DBCS のデータ項目およびリテラルは、任意の関係演算子を持つ比較条件で使用することができます。その他のオペランドはクラス DBCS かクラス national、または英数字グループでなければなりません。DBCS 項目と編集済み DBCS 項目の間に区別はありません。

2 つの DBCS オペランドを比較する場合、COLLSEQ(LOCALE) コンパイラー・オプションが有効であれば、照合シーケンスはアクティブ・ロケールによって決定されます。有効でない場合、照合シーケンスは DBCS 文字のバイナリー値によって決定されます。PROGRAM COLLATING SEQUENCE 文節は、クラス DBCS のデータ項目またはリテラルを含む比較には影響しません。

DBCS 項目を国別項目と比較する場合、DBCS オペランドは、DBCS オペランドと同じ長さの基本国別項目に移動されるかのように処理されます。DBCS 文字は国別表現へ変換され、2 つの国別文字オペランドの比較が進行します。

DBCS 項目を英数字グループと比較する場合、変換または編集は行われません。2 つの英数字オペランドについては、比較が実行されます。比較は、データ表現には関係なくデータの各バイトを処理します。

### 関連タスク

- 6 ページの『照合シーケンスの指定』
- 229 ページの『DBCS リテラルの使用』
- 240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』
- 241 ページの『ロケール付きの英数字照合シーケンスの制御』
- 『ロケール付きの国別照合シーケンスの制御』

### 関連参照

- 314 ページの『COLLSEQ』
- データのクラスおよびカテゴリー (COBOL for AIX 言語解説書)
- 英数字比較 (COBOL for AIX 言語解説書)
- DBCS 比較 (COBOL for AIX 言語解説書)
- グループ比較 (COBOL for AIX 言語解説書)

## ロケール付きの国別照合シーケンスの制御

USAGE NATIONAL の国別リテラルまたはデータ項目は、任意の関係演算子を持つ比較条件で使用することができます。PROGRAM COLLATING SEQUENCE 文節は国別オペランドを含む比較に影響を及ぼしません。

## このタスクについて

実行時にアクティブなロケールと関連付けられた照合順序のアルゴリズムに基づく比較を有効にするには、NCOLLSEQ(LOCALE) コンパイラー・オプションを使用します。NCOLLSEQ(BINARY) が有効な場合、照合シーケンスは国別文字のバイナリー値によって決定されます。

SORT または MERGE ステートメントがクラス国別になるのは、NCOLLSEQ(BIN) オプションが有効な場合のみです。



### 関連タスク

- 225 ページの『国別 (UTF-16) データの比較』
- 240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』
- 242 ページの『ロケール付きの DBCS 照合シーケンスの制御』
- 182 ページの『ソートまたはマージ基準の設定』

### 関連参照

- 331 ページの『NCOLLSEQ』
- データのクラスおよびカテゴリー (COBOL for AIX 言語解説書)
- 国別比較 (COBOL for AIX 言語解説書)

## 照合シーケンスに依存する組み込み関数

次の組み込み関数は、文字の順序位置によって異なります。

ASCII コード・ページの場合、これらの組み込み関数は有効な照合シーケンスに基づいてサポートされます。EUC コード・ページまたは DBCS 文字を含むコード・ページの場合は、1 バイト文字の順序位置が、1 バイト文字の 16 進数表現に対応するものとします。例えば、「A」の順序位置は 66 (X'41' + 1)、「\*」の順序位置は 43 (X'2A' + 1) となります。

表 22. 照合シーケンスに依存する組み込み関数

| 組み込み関数                                         | 戻り                       | コメント                                |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| CHAR                                           | 順序位置引数に対応する文字            |                                     |
| MAX                                            | 最大値を含む引数の内容              | 引数は、英字、英数字、国別、または数字です。 <sup>1</sup> |
| MIN                                            | 最小値を含む引数の内容              | 引数は、英字、英数字、国別、または数字です。 <sup>1</sup> |
| ORD                                            | 文字引数の順序位置                |                                     |
| ORD-MAX                                        | 最大値を含む引数の、引数リスト内での整数順序位置 | 引数は、英字、英数字、国別、または数字です。 <sup>1</sup> |
| ORD-MIN                                        | 最小値を含む引数の、引数リスト内での整数順序位置 | 引数は、英字、英数字、国別、または数字です。 <sup>1</sup> |
| 1. 関数に数値の引数が含まれている場合は、コード・ページと照合シーケンスが適用されません。 |                          |                                     |

これらの組み込み関数は、DBCS データ型ではサポートされません。

### 関連タスク

- 6 ページの『照合シーケンスの指定』
- 225 ページの『国別 (UTF-16) データの比較』
- 240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』

---

## アクティブ・ロケールおよびコード・ページ値へのアクセス

コンパイル時に有効なロケールを検証するには、コンパイラ・リストの最後の数行を検査します。

## このタスクについて

アプリケーションによっては、実行時にアクティブなロケールおよび EBCDIC コード・ページを検証し、コード・ページ ID を対応する CCSID に変換することが必要な場合もあります。このような照会や変換は、呼び出し可能なライブラリー・ルーチンを使用して実行することができます。

実行時にアクティブなロケールおよび EBCDIC コード・ページにアクセスするには、以下のようにライブラリー関数 `_iwzGetLocaleCP` を呼び出します。

```
CALL "_iwzGetLocaleCP" USING output1, output2
```

変数 `output1` は、次のフォーマットでヌル終了ロケール値を表す、20 文字の英数字項目です。

- 2 文字の言語コード
- 下線 ()
- 2 文字の国別コード
- ピリオド (.)
- ロケールのコード・ページ値

例えば、`en_US.IBM-1252` は、言語コード `en`、国別コード `US`、コード・ページ `IBM-1252` のロケール値を表しています。

変数 `output2` は、有効なヌル終了 EBCDIC コード・ページ ID を表す、10 文字の英数字項目 (`IBM-1140` など) です。

コード・ページ ID を対応する CCSID に変換するには、次のようにライブラリー関数 `_iwzGetCCSID` を呼び出します。

```
CALL "_iwzGetCCSID" USING input, output RETURNING returncode
```

`input` は、ヌル終了コード・ページ ID を表す英数字項目です。

`output` は、4 バイトの符号付き 2 進数データ項目 (`PIC S9(5) COMP-5` として定義された項目など) です。入力コード・ページ ID ストリングまたはエラー・コード `-1` に対応する CCSID が戻されます。

`returncode` は、次のように設定される、4 バイトの符号付き 2 進数データ項目です。

- |           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>  | 成功                                                                              |
| <b>1</b>  | コード・ページ ID は有効だが、関連する CCSID がない。 <code>output</code> は <code>-1</code> に設定されます。 |
| <b>-1</b> | コード・ページ ID が有効なコード・ページではない。 <code>output</code> は <code>-1</code> に設定されます。      |

これらのサービスを呼び出すには、`PGMNAME(MIXED)` および `NODYNAM` コンパイラ・オプションを使用する必要があります。

246 ページの『例: コード・ページ ID の取得および変換』

## 関連タスク

233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』

## 関連参照

319 ページの『DYNAM』

335 ページの『PGMNAME』

357 ページの『第 15 章 コンパイラ指示ステートメント』

## 例: コード・ページ ID の取得および変換

次の例は、呼び出し可能サービス `_iwzGetLocaleCP` および `_iwzGetCCSID` を使用して、有効なロケールと EBCDIC コード・ページをそれぞれ取得し、コード・ページ ID を対応する CCSID に変換する方法を示しています。

```
cb1 pgmname(lm)
 Identification Division.
 Program-ID. "Sampl".
 Data Division.
 Working-Storage Section.
 01 locale-in-effect.
 05 ll-cc pic x(5).
 05 filler-period pic x.
 05 ASCII-CP Pic x(14).
 01 EBCDIC-CP pic x(10).
 01 CCSID pic s9(5) comp-5.
 01 RC pic s9(5) comp-5.
 01 n pic 99.

 Procedure Division.
 Get-locale-and-codepages section.
 Get-locale.
 Display "Start Sampl."
 Call "_iwzGetLocaleCP"
 using locale-in-effect, EBCDIC-CP
 Move 0 to n
 Inspect locale-in-effect
 tallying n for characters before initial x'00'
 Display "locale in effect: " locale-in-effect (1 : n)
 Move 0 to n
 Inspect EBCDIC-CP
 tallying n for characters before initial x'00'
 Display "EBCDIC code page in effect: "
 EBCDIC-CP (1 : n).

 Get-CCSID-for-EBCDIC-CP.
 Call "_iwzGetCCSID" using EBCDIC-CP, CCSID returning RC
 Evaluate RC
 When 0
 Display "CCSID for " EBCDIC-CP (1 : n) " is " CCSID
 When 1
 Display EBCDIC-CP (1 : n)
 " does not have a CCSID value."
 When other
 Display EBCDIC-CP (1 : n) " is not a valid code page."
 End-Evaluate.

 Done.
 Goback.
```

ロケールを `ja_JP.ibm-943` (set `LC_ALL=ja_JP.ibm-943`) に設定した場合、このサンプル・プログラムからの出力は次のようになります。

```
Start Samp1.
locale in effect: ja_JP.IBM-943
EBCDIC code page in effect: IBM-1399
CCSID for IBM-1399 is 0000001399
```

#### 関連タスク

235 ページの『環境変数を使用したロケールの指定』



---

## 第 3 部 プログラムのコンパイル、リンク、実行、およびデバッグ





---

## 第 12 章 プログラムのコンパイル、リンク、実行

続くセクションでは、環境変数の設定、コンパイル、リンク、実行、エラーの訂正、および ライブラリー・コンポーネントの再配布の方法について説明します。

### このタスクについて

#### 関連タスク

『環境変数の設定』

262 ページの『プログラムのコンパイル』

269 ページの『ソース・プログラムのエラーの訂正』

275 ページの『プログラムのリンク』

281 ページの『リンク内のエラーの訂正』

281 ページの『プログラムの実行』

282 ページの『COBOL for AIX ライブラリー・コンポーネント』

#### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

---

## 環境変数の設定

プログラムに必要な値を設定するには、環境変数を使用します。環境変数の値を指定するには、`export` コマンドまたは `putenv()` POSIX 関数を使用します。環境変数を設定しなかった場合は、デフォルト値が適用されるか、またはその変数は定義されません。

### このタスクについて

環境変数 は、変化する可能性のあるユーザー環境またはプログラム環境の一部を定義します。例えば、プログラムが別のプログラムによって動的に呼び出されたときに、COBOL ランタイムでそのプログラムを検索できる場所を定義するには、`COBPATH` 環境変数を使用します。環境変数は、コンパイラーおよびランタイム・ライブラリーの両方で使用されます。

IBM COBOL for AIX をインストールすると、インストール・プロセスによって、COBOL for AIX コンパイラーおよびランタイム・ライブラリーにアクセスするための環境変数が設定されます。単純な COBOL プログラムをコンパイルおよび実行するために設定する必要がある環境変数は、`NLSPATH` および `LANG` だけです。これらの変数は、インストール時に設定されます。

`export` コマンドを使用すれば、2 つある以下の場所のどちらかで環境変数の値を変更できます。

- コマンド・シェルのプロンプト (例: `XTERM` ウィンドウ)。この環境変数の定義は、該当のシェルまたはその下位シェル (該当のシェルから直接または間接的に呼び出されるシェル) から実行するプログラム (プロセスまたは子プロセス) に適用されます。

- ホーム・ディレクトリーにある `.profile` ファイル。`.profile` ファイル内の環境変数を定義すると、それらの変数の値は AIX セッションを開始するときに必ず自動的に定義され、その値がすべてのシェル・プロセスに適用されます。

また、`putenv()` POSIX 関数を使用して COBOL プログラム内から環境変数を設定したり、`getenv()` POSIX 関数を使用して環境変数にアクセスすることもできます。

一部の環境変数 (`COBPATH` や `NLSPATH` など) は、ファイル検索を行うディレクトリーを定義します。複数のディレクトリー・パスがリストされる場合は、各パスがコロンで区切られます。環境変数で定義されたパスは、`export` コマンド内の最初のパスから最後のパスへの順番に評価されます。環境変数のパス内で同じ名前のファイルが複数定義されている場合は、最初に見つかったファイルのコピーが使用されます。

例えば、次の `export` コマンドを発行した場合、2 つのディレクトリーを含むように `COBPATH` 環境変数 (この環境変数は、動的にアクセスされるプログラムを COBOL ランタイムが検索できる場所を定義します) が設定されます。これらのディレクトリーのうち、最初に指定されたディレクトリーが先に検索されます。

```
export COBPATH=/users/me/bin:/mytools/bin
```

261 ページの『例: 環境変数の設定とアクセス』

#### 関連タスク

267 ページの『コンパイルの調整』

#### 関連参照

『コンパイラー環境変数とランタイム環境変数』

255 ページの『コンパイラー環境変数』

257 ページの『ランタイム環境変数』

## コンパイラー環境変数とランタイム環境変数

COBOL for AIX は以下の環境変数を使用します。これらは、コンパイラーおよびランタイムの両方で共通です。

### COBPATH

EXIT コンパイラー・オプションが識別したユーザー定義コンパイラー出口プログラムの位置指定に使用されるパスを指定します。COBOL ランタイムが共有ライブラリーなどの動的にアクセスされるプログラムを探すためのディレクトリー・パスを指定します。

動的ロードが必要なプログラムを実行するには、この変数を設定する必要があります。以下に例を示します。

```
export COBPATH=/pgmpath/pgmshlib
```

### DB2DBDFT

組み込み SQL ステートメントを含む、または DB2 ファイル・システムを使用するプログラムに使用するデータベースを指定します。

**LANG** ロケールを指定します (環境変数を使用したロケールの指定に関する関連タスクを参照)。後述のように、`LANG` は `NLSPATH` 環境変数の値にも影響を与えます。

例えば、次のコマンドは言語ロケール名を米国英語に設定します。

```
export LANG=en_US
```

### **LC\_ALL**

ロケールを指定します。LC\_ALL を使用するロケール設定は、LANG またはその他の LC\_xx 環境変数を使用する設定よりも優先されます (環境変数を使用したロケールの指定に関する関連タスクを参照)。

### **LC\_COLLATE**

ロケールの照合動作を指定します。LC\_ALL が指定されている場合は、この設定がオーバーライドされます。

### **LC\_CTYPE**

ロケールのコード・ページを指定します。LC\_ALL が指定されている場合は、この設定がオーバーライドされます。

### **LC\_MESSAGES**

ロケールのメッセージの言語を指定します。LC\_ALL が指定されている場合は、この設定がオーバーライドされます。

### **LC\_TIME**

日時情報の形式に使用するロケールを決定します。LC\_ALL が指定されている場合は、この設定がオーバーライドされます。

### **LOCPATH**

ロケール情報データベース用の検索パスを指定します。パスは、コロンで区切られたディレクトリー名のリストです。

LOCPATH は、英数字データ項目のロケール・ベースの比較など、ロケールを参照するすべての操作に使用されます。

### **NLSPATH**

メッセージ・カタログおよびヘルプ・ファイルの絶対パス名を指定します。NLSPATH の設定は必須です。インストール時には usr/lib/nls/msg/%L/%N:/usr/lib/nls/msg/%L/%N.cat の初期値が設定されます。%L には、LANG 環境変数で指定された値が代入されます。%N には、COBOL で使用されるメッセージ・カタログ名が代入されます。

COBOL for AIX インストールは、usr/lib/nls/msg/xx 内のメッセージに入れます。ここで、xx は、COBOL for AIX がサポートする言語です。デフォルトは en\_US です。

NLSPATH を設定する際には、値を置き換えるのではなく NLSPATH に値を追加してください。この環境変数は、他のプログラムが使用する可能性があります。以下に例を示します。

```
DIR=xxxx
nlspath=$DIR/%L/%N:$NLSPATH
export NLSPATH
```

xxxx は、COBOL がインストールされているディレクトリーです。ディレクトリー xxxx には、COBOL メッセージ・カタログを含むディレクトリー xxxx/en\_US (英語の言語設定の場合) が含まれている必要があります。

この製品には、次の言語によるメッセージが組み込まれています。

**en\_US** 英語

## ja\_JP、Ja\_JP

日本語

メッセージの言語とロケール設定の言語は別に指定することができます。例えば、環境変数 `LANG` を `en_US` に設定し、環境変数 `LC_ALL` を `ja_JP.IBM-eucJP` に設定することが可能です。この例では、COBOL コンパイラまたはランタイム・メッセージはすべて英語で処理され、プログラム内のネイティブ ASCII (DISPLAY または DISPLAY-1) データはコード・ページ IBM-eucJP (ASCII 日本語コード・ページ) のエンコードとして処理されます。

コンパイラは、`NLSPATH` および `LANG` 環境変数の値の組み合わせを使用して、メッセージ・カタログにアクセスします。`NLSPATH` が正しく設定されているが、`LANG` が上記のロケール値のいずれかに設定されていない場合は、警告メッセージが生成され、コンパイラは `en_US` メッセージ・カタログをデフォルトに設定します。`NLSPATH` 値が無効の場合、終了エラー・メッセージが生成されます。

ランタイム・ライブラリーも `NLSPATH` を使用してメッセージ・カタログにアクセスします。`NLSPATH` を正しく設定しないと、ランタイム・メッセージが短縮形で戻されます。

**TMP** `SORT` および `MERGE` 関数の一時作業ファイル (必要な場合) の場所を指定します。デフォルトは不定で、ソート・ユーティリティー・インストール・プログラムによって設定されます。

以下に例を示します。

```
export TMP=/tmp
```

**TZ** ロケールによって使用される時間帯情報を記述します。`TZ` の形式は次のとおりです。

```
export TZ=SSS[+|-]nDDD[,sm,sw,sd,st,em,ew,ed,et,shift]
```

`TZ` がない場合は、デフォルトのロケール値として `EST5EDT` が使用されます。標準時間帯しか指定しない場合は、*n* (GMT からの時間差) のデフォルト値が 5 ではなく 0 になります。

*sm*、*sw*、*sd*、*st*、*em*、*ew*、*ed*、*et*、*shift* のうち 1 つでも値を指定する場合は、これらすべての値を指定する必要があります。これらの値のうち 1 つでも無効な場合は、ステートメント全体が無効と見なされ、時間帯情報は変更されません。

例えば、次のステートメントは、標準時間帯を `CST`、夏時間調整を `CDT`、`CST` と `UTC` の時間差を 6 時間に設定します。夏時間調整の開始値と終了値は設定されません。

```
export TZ=CST6CDT
```

これ以外に考えられる値としては、Pacific United States を表す `PST8PDT` や、Mountain United States を表す `MST7MDT` があります。

## 関連タスク

235 ページの『環境変数を使用したロケールの指定』

## 関連参照

238 ページの『サポートされるロケールおよびコード・ページ』  
『TZ 環境パラメーター変数』

## TZ 環境パラメーター変数

TZ 変数値の定義は次のとおりです。

表 23. TZ 環境パラメーター変数

| 変数           | 説明                                                                                              | デフォルト値 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>SSS</i>   | 標準時間帯 ID。 アルファベットで始まる 3 文字でなければなりません、スペースが含まれていても構いません。                                         | EST    |
| <i>n</i>     | 標準時間帯と、協定世界時 (UTC) (以前はグリニッジ標準時 (GMT)) との時間差。 正数はグリニッジ子午線より西の時間帯を示します。 負数はグリニッジ子午線より東の時間帯を示します。 | 5      |
| <i>DDD</i>   | 夏時間調整 (DST) 時間帯 ID。 アルファベットで始まる 3 文字でなければなりません、スペースが含まれていても構いません。                               | EDT    |
| <i>sm</i>    | DST の開始月 (1 から 12)                                                                              | 4      |
| <i>sw</i>    | DST の開始週 (-4 から 4)                                                                              | 1      |
| <i>sd</i>    | DST の開始日 ( <i>sw</i> が 0 以外の場合は 0 から 6、 <i>sw</i> が 0 の場合は 1 から 31)                             | 0      |
| <i>st</i>    | DST の開始時刻 (秒単位)                                                                                 | 3600   |
| <i>em</i>    | DST の終了月 (1 から 12)                                                                              | 10     |
| <i>ew</i>    | DST の終了週 (-4 から 4)                                                                              | -1     |
| <i>ed</i>    | DST の終了日 ( <i>ew</i> が 0 以外の場合は 0 から 6、 <i>ew</i> が 0 の場合は 1 から 31)                             | 0      |
| <i>et</i>    | DST の終了時刻 (秒単位)                                                                                 | 7200   |
| <i>shift</i> | 時間変化量 (秒単位)                                                                                     | 3600   |

## コンパイラ環境変数

COBOL for AIX は、以下に示すように、コンパイラのための環境変数をいくつか使用します。

COBOL ワードは大/小文字を区別しないため、*library-name* や *text-name* などの COBOL ワードの文字はすべて、大文字として扱われます。したがって、そのような名前に対応する環境変数名は大文字でなければなりません。例えば、COPY MyCopy に対応する環境変数名は MYCOPY です。

### COBCPYEXT

COPY *name* ステートメントにファイル接尾部が指定されていない場合は、コピーブックの検索に使用するためのファイル接尾部を指定します。 3 文字のファイル接尾部を 1 つ以上指定します。拡張子の前のピリオドはなくても構いません。複数のファイル接尾部を指定する場合は、スペースまたはコンマで区切ります。

COBCPYEXT が定義されていない場合は、CPY、CBL、COB (小文字の cpy、cbl、cob も同等) の各接尾部が検索されます。

## COBLSTDIR

コンパイラー・リスト・ファイルの書き込み先ディレクトリーを指定します。有効な任意のパスを指定します。絶対パスを指定するには、先行スラッシュを指定します。それ以外の場合は、現行ディレクトリーからの相対パスになります。末尾のスラッシュはオプションです。

COBLSTDIR が定義されていない場合は、コンパイラー・リストが現行ディレクトリーに書き込まれます。

## COBOPT

コンパイラー・オプションを指定します。複数のコンパイラー・オプションを指定するには、各オブジェクトをスペースまたはコンマで区切ります。コマンド・シェルに対して意味を持つブランクまたは文字がリストに含まれている場合は、オプション・リストを引用符で囲みます。以下に、その例を示します。

```
export COBOPT="TRUNC(OPT) TERMINAL"
```

個々のコンパイラー・オプションにデフォルト値が適用されます。

**注:** コンパイラーは、特定のシェル・スクリプト文字を正しく解釈しません。特に、次の機能が使用できません。

- 等号 (=) は左括弧 ( に解釈されます。
- コロン (;) は右括弧 ) に解釈されます。
- 下線 ( ) は単一引用符 (') に解釈されます。

円記号 (¥) エスケープ文字を追加すれば、このような解釈を防ぐことができます。円記号 (¥) が (エスケープ文字ではなく) 円記号そのものを表すようにしたい場合は、円記号 (¥) を重ねて (¥¥) 使用します。

## *library-name*

ユーザー定義語として *library-name* を指定した場合は、名前が環境変数として使用され、この環境変数の値がコピーブックの位置を指定するパスに使用されます。

ライブラリー名を指定しない場合は、コンパイラーが次の順序でライブラリー・パスを検索します。

1. 現行ディレクトリー
2. -lxxx オプションで指定されたパス (設定されている場合)
3. SYSLIB 環境変数で指定されたパス

ファイルが検出されると、検索は終了します。

詳細については、コンパイラー指示ステートメントに関する関連参照で COPY ステートメントのドキュメンテーションを参照してください。

## SYSLIB

ライブラリー名による修飾なしのテキスト名で、COBOL の COPY ステートメントに使用するパスを指定します。また、SQL INCLUDE ステートメントに使用するパスも指定します。



### *text-name*

ユーザー定義語として *text-name* を指定した場合は、環境変数の値がファイル名として使用され、またコピーブックのパス名として使用される場合があります。

複数のパス名を指定するには、各パス名をコロン (:) で区切ります。

詳細については、コンパイラー指示ステートメントに関する関連参照で COPY ステートメントのドキュメンテーションを参照してください。

### 関連概念

397 ページの『DB2 コプロセッサ』

### 関連タスク

399 ページの『DB2 コプロセッサを用いた SQL INCLUDE の使用』

### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

301 ページの『コンパイラー・オプション』

357 ページの『第 15 章 コンパイラー指示ステートメント』

## ランタイム環境変数

COBOL ランタイム・ライブラリーでは、次のランタイムのみの環境変数を使用します。

### 割り当て名

ASSIGN 節で COBOL ファイルの外部ファイル名に指定するユーザー定義語。例えば、次の ASSIGN 節の OUTPUTFILE が割り当て名です。

```
SELECT CARPOOL ASSIGN TO OUTPUTFILE
```

実行時に、環境変数を、COBOL ファイルと関連付けるシステム・ファイルの名前に設定します。以下に例を示します。

```
export OUTPUTFILE=january.car_results
```

上記のコマンドを発行した後に、COBOL ファイル CARPOOL に対して入出力ステートメントを行うと、現行ディレクトリー内のシステム・ファイル january.car\_results に対して操作が行われます。

環境変数を設定しない場合、または空のストリングを設定した場合、COBOL は環境変数のリテラル名をシステム・ファイル名として使用します (上記の ASSIGN の例では、現行ディレクトリー内の OUTPUTFILE)。

ASSIGN 節では、標準言語ファイル・システム (STL) またはレコード順次区切りファイル・システム (RSD) など、デフォルト以外のファイル・システムに格納されたファイルを指定できます。以下に例を示します。

```
SELECT CARPOOL ASSIGN TO STL-OUTPUTFILE
```

この場合でも、環境変数 OUTPUTFILE (STL-OUTPUTFILE ではなく) を設定します。

### CICS\_TK\_SFS\_SERVER

完全修飾 Encina SFS サーバー名を指定します。以下に、その例を示します。

```
export CICS_TK_SFS_SERVER=./cics/sfs/sfsServer
```

## CLASSPATH

オブジェクト指向アプリケーションに必要な Java™ .class ファイルのディレクトリー・パスを指定します。

## COBJVMINITOPTIONS

COBOL が JVM を初期化するとき使用される Java 仮想マシン (JVM) オプションを指定します。

## COBMSGGS

ランタイム・エラー・メッセージの書き込み先ファイルの名前を指定します。

ランタイム・エラー・メッセージをファイルに取り込むには、`export` コマンドを使用して `COBMSGGS` をファイル名に設定します。アプリケーションを強制終了させるランタイム・エラーがプログラム内で発生した場合は、`COBMSGGS` の値として設定されたファイルに、強制終了の理由を示すエラー・メッセージが入ります。

`COBMSGGS` が設定されていない場合は、エラー・メッセージが端末に出力されます。

## COBOL\_BCD\_NOVALIDATE

変換および算術演算に先立ってパック 10 進数データ項目を妥当性検査するように指定します。

この環境変数を 1 に設定すると、変換と算術演算に先立って実行される数字と符号の妥当性検査はスキップされます。

この環境変数の使用は、データ項目が `IS NUMERIC` (数値である) または `IS NOT NUMERIC` (数値でない) のどちらであるかをテストする数値のクラス・テストには影響しません。

## COBRTOPT

COBOL ランタイム・オプションを指定します。

ランタイム・オプションが複数ある場合は、コンマまたはコロンの区切りをします。サブオプションの区切り文字には、括弧または等号 (=) を使用します。オプションは大/小文字の区別をしません。例えば、次の 2 つのコマンドは同じです。

```
export COBRTOPT="CHECK(ON):UPSI(000000000)"
export COBRTOPT=check=on,upsi=000000000
```

特定のランタイム・オプションに複数の設定を指定すると、右端の設定が有効になります。

各ランタイム・オプションにはデフォルトが適用されます。詳細については、ランタイム・オプションに関する関連参照をご覧ください。

## EBCDIC\_CODEPAGE

`CHAR(EBCDIC)` または `CHAR(S390)` コンパイラー・オプションを使用してコンパイルされるプログラムが処理する EBCDIC データに適用できる EBCDIC コード・ページを指定します。

EBCDIC コード・ページを設定するには、次のコマンドを発行します。この場合、`codepage` には使用するコード・ページの名前が入ります。



```
export EBCDIC_CODEPAGE=codepage
```

EBCDIC\_CODEPAGE が設定されていない場合は、サポートされるロケールとコード・ページに関する関連参照に示されているように、現在のロケールに基づいてデフォルトの EBCDIC コード・ページが選択されます。

CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションが有効で、有効なロケールに対して複数の EBCDIC コード・ページを適用できる場合は、ロケールのデフォルト EBCDIC コード・ページが受け入れ可能でなければ、EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数を設定する必要があります。

#### **ENCINA\_CDS\_ROOT**

Encina SFS サーバー・ベース名を指定します。 以下に、その例を示します。

```
export ENCINA_CDS_ROOT=././cics/sfs
```

#### **ENCINA\_SFS\_DATA\_VOLUME**

SFS ファイルが作成される SFS データ・ボリュームの名前を指定します。 以下に、その例を示します。

```
export ENCINA_SFS_DATA_VOLUME=sfs_sfs_serv
```

このデータ・ボリュームは、アプリケーションがアクセスする SFS サーバーに対して定義されている必要があります。

この変数が設定されていない場合は、デフォルト名 `encinaSfsVol` が使用されます。

#### **ENCINA\_SFS\_INDEX\_VOLUME**

代替索引ファイルが作成される SFS データ・ボリュームの名前を指定します。 以下に、その例を示します。

```
export ENCINA_SFS_INDEX_VOLUME=sfs_sfs_serv
```

このデータ・ボリュームは、アプリケーションがアクセスする SFS サーバーに対して定義されている必要があります。

この変数が設定されていない場合は、代替索引ファイルが、対応するベース索引ファイルと同じデータ・ボリューム上に作成されます。

#### **ENCINA\_VSAM\_AUTO\_FLUSH**

Encina SFS ファイルに対する入出力操作ごとのすべての変更が、制御がアプリケーションに戻される前にディスクにコミットされるかどうか (つまり、SFS の強制操作機能を使用可能にするかどうか) を指定します。 この環境変数に OFF を指定することによって、SFS ファイルを使用するアプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。 以下に、その例を示します。

```
export ENCINA_VSAM_AUTO_FLUSH=OFF
```


この環境変数が OFF に設定されている場合、SFS は遅延書き込み方針を使用します。つまり、SFS ファイルに対する変更は、ファイルがクローズされるまではディスクに書き込まれません。

SFS のクライアント側のキャッシュが有効な場合 (つまり、環境変数 `ENCINA_VSAM_CACHE` がゼロ以外の有効な値に設定されている場合)、`ENCINA_VSAM_AUTO_FLUSH` の設定は無視されます。強制操作は使用不可です。

SFS のクライアント側のキャッシュが有効でない場合、`ENCINA_VSAM_AUTO_FLUSH` の値はデフォルトの `ON` に設定されます。

### ENCINA\_VSAM\_CACHE

SFS ファイルに対するクライアント側のキャッシュが使用可能かどうかを指定します。クライアント側のキャッシュを使用可能にすることによって、SFS ファイルを使用するアプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。



サイズの単位はページ数です。ゼロのサイズは、キャッシュが使用不可であることを示します。指定できるフラグは次のとおりです。

### ALLOW\_DIRTY\_READS

アクセスするファイルがロックされている必要があるという読み取りキャッシュの制限を取り除きます。

### INSERTS\_DESPITE\_UNIQUE\_INDICES

クラスター・ファイルのすべてのアクティブな索引と、入力順および相対ファイルのアクティブな代替索引が、重複を許可する場合のみ挿入をキャッシュするという、挿入キャッシュの制限を取り除きます。

例えば、次のコマンドは読み取りキャッシュのサイズを 16 ページに設定し、挿入キャッシュのサイズを 64 ページに設定します。また、ダーティ読み取りを可能にし、ユニーク索引であっても挿入を可能にします。

```
export ENCINA_VSAM_CACHE=16:64:ALLOW_DIRTY_READS, ¥
INSERTS_DESPITE_UNIQUE_INDICES
```

デフォルトでは、クライアント側のキャッシュは使用不可です。

### LIBPATH

COBOL ランタイム・ライブラリーの絶対パス名を指定します。デフォルトはインストール時に設定されます。

**PATH** 実行可能プログラムのディレクトリー・パスを指定します。

## **SYSIN、SYSIPT、SYSOUT、SYSLIST、SYSLST、CONSOLE、SYSPUNCH、SYSPCH**

これらの COBOL 環境名は、ACCEPT および DISPLAY ステートメントで使用される簡略名に対応する環境変数名として使用されます。

環境変数を設定しない場合、デフォルトでは、SYSIN および SYSIPT が論理入力装置 (キーボード) に割り当てられます。SYSOUT、SYSLIST、SYSLST、CONSOLE は、システムの論理出力装置 (画面) に割り当てられます。SYSPUNCH および SYSPCH には、デフォルトでは値が割り当てられません。これらは明示的に定義しない限り無効です。

例えば、次のコマンドは CONSOLE を定義します。

```
export CONSOLE=/users/mypath/myfile
```

CONSOLE は、次のソース・コードとともに使用される場合があります。

```
SPECIAL-NAMES.
 CONSOLE IS terminal
 . . .
 DISPLAY 'Hello World' UPON terminal
```

### **関連タスク**

125 ページの『ファイルの識別』

168 ページの『SFS ファイルの使用』

171 ページの『SFS パフォーマンスの向上』

### **関連参照**

310 ページの『CHAR』

363 ページの『第 16 章 ランタイム・オプション』

## **例: 環境変数の設定とアクセス**

次の例は、標準の POSIX 関数 `getenv()` および `putenv()` を呼び出すことによって、COBOL プログラムから環境変数にアクセスする方法と環境変数を設定する方法を示しています。

`getenv()` と `putenv()` は C 関数なので、BY VALUE によって引数を渡さなければなりません。文字ストリングは、ヌル終了ストリングを指し示す BY VALUE ポインターとして渡さなければなりません。これらの関数を呼び出すプログラムは、NODYNAM オプションと PGMNAME(LONGMIXED) オプションを指定してコンパイルします。

```
CBL pgmname(longmixed),nodynam
Identification division.
Program-id. "envdemo".
Data division.
Working-storage section.
01 P pointer.
01 PATH pic x(5) value Z"PATH".
01 var-ptr pointer.
01 var-len pic 9(4) binary.
01 putenv-arg pic x(14) value Z"MYVAR=ABCDEFGH".
01 rc pic 9(9) binary.
Linkage section.
01 var pic x(5000).
Procedure division.
* Retrieve and display the PATH environment variable
 Set P to address of PATH
 Call "getenv" using by value P returning var-ptr
```

```

If var-ptr = null then
 Display "PATH not set"
Else
 Set address of var to var-ptr
 Move 0 to var-len
 Inspect var tallying var-len
 for characters before initial X"00"
 Display "PATH = " var(1:var-len)
End-if
* Set environment variable MYVAR to ABCDEFG
Set P to address of putenv-arg
Call "putenv" using by value P returning rc
If rc not = 0 then
 Display "putenv failed"
 Stop run
End-if
Goback.

```

---

## プログラムのコンパイル

COBOL プログラムは、コマンド行から、またはシェル・スクリプトまたは Make ファイルを使用してコンパイルできます。

### このタスクについて

IBM 以外または自由形式の COBOL ソースの場合は、最初にソース変換ユーティリティ `scu` を使用して、コンパイルできるようにソースを変換する必要がある場合があります。 `scu` 機能の要約を参照するには、コマンド `scu -h` を入力してください。詳しくは、`scu` の `man` ページを参照するか、またはソース変換ユーティリティに関する関連参照を参照してください。

**コンパイラー・オプションの指定:** COBOL プログラムをコンパイルする際に使用するオプションは、次の方法で指定することができます。例えば、次のようなことが可能です。

- コマンド行で `COBOPT` 環境変数を設定する。
- コンパイラー・オプションを `cob2`、`cob2_j`、または `cob2_r` コマンドへのオプションとして指定します。これらのコマンドは、コマンド行、シェル・スクリプト、または Make ファイルで使用できます。
- `PROCESS (CBL)` または `*CONTROL` ステートメントを使用する。 `PROCESS` を使用して指定するオプションは他のオプション指定をオーバーライドします。

コンパイラー・オプションの設定と、設定方法の相対的な優先順位について詳しくは、矛盾するコンパイラー・オプションに関する関連参照を参照してください。

### 関連タスク

- 263 ページの『コマンド行からのコンパイル』
- 264 ページの『シェル・スクリプトを使用したコンパイル』
- 265 ページの『`PROCESS (CBL)` ステートメントでのコンパイラー・オプションの指定』
- 266 ページの『デフォルトのコンパイラー構成の変更』
- 537 ページの『第 25 章 プラットフォーム間でのアプリケーションの移植』

### 関連参照


- 255 ページの『コンパイラー環境変数』
- 272 ページの『`cob2`、`cob2_j`、および `cob2_r` オプション』

301 ページの『コンパイラー・オプション』  
303 ページの『矛盾するコンパイラー・オプション』  
659 ページの『付録 A. 以前のバージョンからの移行と互換性』  
667 ページの『付録 B. ホスト COBOL との違いの要約』  
参照形式 (COBOL for AIX 言語解説書)  
ソース変換ユーティリティー (scu) (COBOL for AIX 言語解説書)

## コマンド行からのコンパイル

コマンド行から COBOL プログラムをコンパイルするには、そのプログラムのタイプに応じて、cob2、cob2\_j、または cob2\_r コマンドを発行します。これらのコマンドはそれぞれ、リンカーも呼び出します。

### このタスクについて



コマンドを次のように選択します。

- オブジェクト指向クライアント・プログラムおよびクラス定義の場合は cob2\_j
- THREAD コンパイラー・オプションを必要とするそのほかの CICS 以外のアプリケーションの場合は cob2\_r
- 上記以外の場合は cob2

cob2\_j または cob2\_r を使用してコンパイルすると、THREAD コンパイラー・オプションがデフォルトの呼び出しオプションとして自動的に組み込まれます。

複数のファイルをコンパイルするには、コマンド行の任意の位置でファイル名を指定します。オプションおよびファイル名を区切るには、スペースを使用します。例えば、次の 2 つのコマンドは同じです。

```
cob2 -g -qlib filea.cbl fileb.cbl -q"flag(w)"
cob2 filea.cbl -g -q"flag(w)" fileb.cbl -qlib
```

この 3 つの cob2\* コマンドはそれぞれ、コマンド行に指定する順にコンパイラーとリンカー・オプションを受け入れます。指定したオプションは、コマンド行のすべてのファイルに適用されます。

サフィックスが .cbl または .cob のソース・ファイルのみがコンパイラーに渡されます。それ以外のすべてのファイルはリンカーに渡されます。

コンパイラー入出力のデフォルトの位置は、現行ディレクトリーです。

**注:** コンパイラーは、特定のシェル・スクリプト文字を正しく解釈しません。特に、次の機能が使用できません。

- 等号 (=) は左括弧 ( に解釈されます。
- コロン (:) は右括弧 ) に解釈されます。
- 下線 ( \_ ) は単一引用符 ( ' ) に解釈されます。

円記号 (¥) エスケープ文字を追加すれば、このような解釈を防ぐことができるため、文字をストリングで渡すことができます。円記号 (¥) が (エスケープ文字ではなく) 円記号そのものを表すようにしたい場合は、円記号 (¥) を重ねて (¥¥) 使用します。

『例: コンパイルでの cob2 の使用』

### 関連タスク

- 266 ページの『デフォルトのコンパイラ構成の変更』
- 275 ページの『プログラムのリンク』

### 関連参照

- 272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』
- 301 ページの『コンパイラ・オプション』

## 例: コンパイルでの cob2 の使用

次の例に、さまざまな cob2 呼び出しで生成される出力を示します。

表 24. cob2 コマンドからの出力

| コンパイル対象                             | 入力                          | 生成されるファイル                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| alpha.cbl                           | cob2 -c alpha.cbl           | alpha.o                                                      |
| alpha.cbl および beta.cbl              | cob2 -c alpha.cbl beta.cbl  | alpha.o, beta.o                                              |
| alpha.cbl (LIST および ADATA オプションを使用) | cob2 -qlist,adata alpha.cbl | alpha.wlist、alpha.o <sup>1</sup> 、alpha.lst、 alpha.adt、a.out |
| 1. リンクが成功すると、これらのファイルは削除されます。       |                             |                                                              |

278 ページの『例: リンクでの cob2 の使用』

### 関連タスク

- 263 ページの『コマンド行からのコンパイル』

### 関連参照

- 305 ページの『ADATA』
- 327 ページの『LIST』

## シェル・スクリプトを使用したコンパイル

シェル・スクリプトを使用すれば、cob2 コマンド、cob2\_j コマンド、または cob2\_r コマンドを自動化できます。

### このタスクについて

無効な構文がコマンドに渡されないようにするには、次の指針に従います。

- コンパイラ・サブオプションを区切るには、括弧ではなく等号とコロンを使用してください。

- コンパイラー・サブオプションを区切るには、単一引用符ではなく下線を使用してください。
- オプション・ストリングを引用符 (") で囲む場合を除き、ストリング内にはブランクを使用しないでください。


表 25. シェル・スクリプト内のコンパイラー・オプション構文の例

| シェル・スクリプトでの使用                     | コマンド行での使用                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| -qFLOAT=NATIVE:,CHAR=NATIVE:      | -qFLOAT(NATIVE),CHAR(NATIVE)      |
| -qEXIT=INEXIT=_String_,MYMODULE:: | -qEXIT(INEXIT('String',MYMODULE)) |

## PROCESS (CBL) ステートメントでのコンパイラー・オプションの指定

COBOL プログラム内では、ほとんどのコンパイラー・オプションを PROCESS (CBL) ステートメント内にコーディングできます。このステートメントは、IDENTIFICATION DIVISION ヘッダーの前、かつコメント行またはコンパイラー指示ステートメントの前にコーディングする必要があります。

### このタスクについて



シーケンス・フィールドを使用しない場合、PROCESS ステートメントは 1 桁目以降から開始できます。シーケンス・フィールドを使用する場合、シーケンス番号は 1 桁目で始まり、6 文字が含まれる必要があります。最初の文字は数字でなければなりません。シーケンス・フィールドを付けて使用する場合には、PROCESS は 8 桁目以降で開始できます。

CBL を PROCESS の同義語として使用することができます。CBL は、シーケンス・フィールドを使用しない場合、同様に 1 桁目以降で開始できます。シーケンス・フィールドを付けて使用する場合には、CBL は 8 桁目以降で開始できます。

PROCESS および CBL ステートメントは、プログラムで固定ソース形式を使用する場合は 72 桁目以前で、プログラムで拡張ソース形式 (Extended Source) を使用する場合は 252 桁目以前で終了させる必要があります。

PROCESS または CBL ステートメントと options-list の最初のオプションとは、1 つ以上のブランクで区切らなければなりません。オプションはコンマまたはブランクで区切ります。個々のオプションとそのサブオプションの間にスペースを入れてはなりません。



複数の PROCESS または CBL ステートメントをコーディングすることができます。そうする場合は、間にステートメントを入れずに、ステートメントを続けて使用する必要があります。複数の PROCESS または CBL ステートメントにわたってオプションを継続することはできません。

## 関連参照

344 ページの『SRCFORMAT』

参照形式 (COBOL for AIX 言語解説書)

CBL (PROCESS) ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## デフォルトのコンパイラ構成の変更

cob2 コマンドで使用するデフォルト・オプションは、構成ファイル (デフォルトでは /etc/cob2.cfg) から取得されます。cob2 (または cob2\_j、cob2\_r) で使用するオプションは、そのコマンドに -# オプションを指定することによって表示できます。

### このタスクについて

デフォルトの構成ファイルを使用している場合、コマンド cob2 -# abc.cb1 によって次のような出力が表示されます。

```
exec: /usr/lpp/cobol/bin/IGYCCOB2 abc.cb1
exec: /usr/bin/ld -bPT:0x10000000 -bPD:0x20000000 -bhalt:5 /lib/crt0.o abc.o
 -lcob2_r -L/usr/lpp/cobol/lib -lc128 -lc128 -lc
```

/etc/cob2.cfg を (cat コマンドで) 編集したり表示したりすると、使用する COBOL コンパイラを指定する行が表示されます。

```
DEFLT: compiler1 = /usr/lpp/cobol/bin/IGYCCOB2
```

ファイル内のその他の行は、リンカーとさまざまなオプションを指定します。

cob2.cfg 構成ファイルを変更して、デフォルト・オプションやコンパイラとライブラリーの場所などを変更することができます。例えば、cob2.cfg の cob2\_j スタンプは Java ライブラリー名です。使用している Java のリリース・レベルを示すために、Java ライブラリー名の更新が必要になる場合があります。

デフォルトの構成ファイルを変更する代わりに、目的に合うようにファイルのコピーを調整することができます。

注: コンパイラは、特定のシェル・スクリプト文字を正しく解釈しません。特に、次の機能が使用できません。

- 等号 (=) は左括弧 ( に解釈されます。
- コロン (:) は右括弧 ) に解釈されます。
- 下線 ( ) は単一引用符 (') に解釈されます。

円記号 (¥) エスケープ文字を追加すれば、このような解釈を防ぐことができるため、文字をストリングで渡すことができます。円記号 (¥) が (エスケープ文字ではなく) 円記号そのものを表すようにしたい場合は、円記号 (¥) を重ねて (¥¥) 使用します。



## 関連概念

290 ページの『JDK サポート』

## 関連タスク

『コンパイルの調整』

## 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

268 ページの『構成ファイル内のスタンザ』

## コンパイルの調整

要件に合わせてコンパイルを調整するために、デフォルト構成ファイルのコピーを変更して、それをさまざまな方法で 사용할 수 있습니다。

### このタスクについて

構成ファイル `/etc/cob2.cfg` には、`cob2:`、`cob2_j:`、および `cob2_r:` を開始するセクション (スタンザ) があります。これらのスタンザをリストするには、コマンド `ls /usr/bin/cob2*` を使用します。結果のリストは次の行を示しています。

```
/usr/bin/cob2
/usr/bin/cob2_j
/usr/bin/cob2_r
```

後ろ 2 つのファイルは、最初のファイルにリンクされています。コマンド `cob2`、`cob2_j`、および `cob2_r` は、同じモジュールを実行します。ただし、`cob2` は `cob2` スタンザを使用し、`cob2_j` は `cob2_j` スタンザを使用します (他も同様)。

以下のステップを実行すれば、コンパイルを調整できます。

### 手順

1. デフォルト構成ファイル `/etc/cob2.cfg` のコピーを作成します。
2. 特定のコンパイル要件またはその他の COBOL コンパイル環境をサポートするよう、コピーを変更する。
3. (オプション) `-#` オプションを付けて `cob2` コマンドを発行して、変更の影響を表示します。
4. `/etc/cob2.cfg` の代わりにコピーを使用する。

### タスクの結果

特定のコンパイル用に変更した構成ファイルのコピーを、選択して使用するようになるには、`cob2` (または `cob2_j`、`cob2_r`) コマンドに `-F` オプションを付けて発行します。例えば、`myfile.cbl` をコンパイルするために、構成ファイルとして `/etc/cob2.cfg` ではなく `/u/myhome/myconfig.cfg` を使用するには、次のコマンドを発行します。

```
cob2 myfile.cbl -F/u/myhome/myconfig.cfg
```

`mycob2` など、独自のスタンザを追加する場合、`-F` オプションを使用すれば、その独自のスタンザを指定できます。

```
cob2 myfile.cbl -F/u/myhome/myconfig.cfg:mycob2
```

または、mycob2 コマンドを定義することができます。

```
ln -s /usr/bin/cob2 /u/myhome/mycob2
mycob2 myfile.cbl -F/u/myhome/myconfig
```

あるいは、mycob2 を /etc/cob2.cfg に追加することができます。

```
ln -s /usr/bin/cob2 mycob2
mycob2 myfile.cbl
```

ln コマンドで指定するディレクトリー (上記の /u/myhome など) はすべて、PATH 環境変数内になければなりません。

各スタンザ内の属性リストについては、スタンザに関する関連参照を参照してください。任意の項目を変更することができます。例えば、リンカーで使用するライブラリーのリストにライブラリーを追加するには、runlib2 属性を変更します。

## 関連タスク

251 ページの『環境変数の設定』

## 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』  
『構成ファイル内のスタンザ』

## 構成ファイル内のスタンザ

次の表に示すように、構成ファイル内のスタンザには、複数ある属性のうちのいずれかを含めることができます。

接尾部に \_64 を持つ属性名は、cob2 コマンドの -q64 オプションを指定するとき使用されます。-q32 が指定されたりデフォルトになっていたりする場合は、対応する接尾部なしの属性名が使用されます。

表 26. スタンザ属性

| 属性                  | 説明                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compiler1           | COBOL コンパイラー・コンポーネントのパス名。cob2 のデフォルトは /usr/lpp/cobol/bin/IGYCCOB2 です。                                                                      |
| compopts            | コンマまたはスペースで区切られた、複数のコンパイラー・オプションのストリング。各オプションの前に -q フラグを付けるか、またはストリング全体を引用符で囲んで、その前に -q フラグを付けます。コンマを含むオプション値がある場合は、そのオプションを引用符で囲む必要があります。 |
| crt, crt_64         | リンカーに最初のパラメーターとして渡されるオブジェクト・ファイルのパス名。-p または -pg オプションのいずれかを指定しない場合は、crt の値が使用されます。デフォルトは /lib/crt0.o または /lib/crt0_64.o です。                |
| gcrt, gcrt_64       | リンカーに最初のパラメーターとして渡されるオブジェクト・ファイルのパス名。-pg オプションを指定すると、gcrt の値が使用されます。デフォルトは /lib/gcrt0.o または /lib/gcrt0_64.o です。                            |
| ld                  | COBOL プログラムをリンクするために使用されるパス名。デフォルトは /usr/bin/ld です。                                                                                        |
| ldflags, ldflags_64 | オプション・フラグのストリング。コンマで区切り、リンカーに渡されます。                                                                                                        |

表 26. スタンザ属性 (続き)

| 属性                     | 説明                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mcrt, mcrt_64          | -p オプションを指定した場合は、リンカーに最初のパラメーターとして渡されるオブジェクト・ファイルのパス名。デフォルトは /lib/mcrt0.o または /lib/mcrt0_64.o です。                                     |
| proflibs               | リンカーで使用する、コンマで区切られたプロファイル・ライブラリー。デフォルトは -l/lib/profiled、-l/usr/lib/profiled です。                                                       |
| runlib1                | コンマで区切られた、runlib2 内にリストされたライブラリーのパス名。                                                                                                 |
| runlib2,<br>runlib2_64 | リンカーで使用する、コンマで区切られたライブラリー。プロファイルとプロファイル以外の両方に使用します。デフォルトはスタンザに依存します。                                                                  |
| use                    | ローカル・スタンザとは別に、属性をとるスタンザ。単一値の属性では、ローカル、つまりデフォルトのスタンザが提供されていない場合は、use スタンザ内の値が適用されます。コンマで区切られたリストの場合、use スタンザからの値がローカル・スタンザからの値に追加されます。 |

## 関連タスク

266 ページの『デフォルトのコンパイラー構成の変更』

267 ページの『コンパイルの調整』

## 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

# ソース・プログラムのエラーの訂正

ソース・コード・エラーに関するメッセージは、そのエラーが発生した場所 (LINEID) を示します。メッセージのテキストは、どんな問題であるかを知らせます。この情報を使用して、ソース・プログラムを訂正することができます。

## このタスクについて

エラーを訂正するとしても、必ずしもすべての診断メッセージのソース・コードを修正する必要があるとは限りません。警告レベルまたは通知レベルのメッセージは、プログラムの中に残っていても支障はなく、そのメッセージを除去するために、再コーディングやコンパイルを行う必要はありません。ただし、重大レベルやエラー・レベルのエラーは、プログラム障害の可能性が大きいいため、訂正しなければなりません。

低い方の 4 つのレベルの重大度とは対照的に、回復不能 (U レベル) エラーは、ソース・プログラムの間違いの結果として生じたものではない場合があります。コンパイラー自体あるいはオペレーティング・システム中の欠陥から生じる可能性があります。この場合は、コンパイラーが強制的に早期終了させられ、完全なオブジェクト・コードまたは完全なリストを作成しないため、問題を解決するしかありません。多くの S レベルの構文エラーを持つプログラムに関するメッセージが発生した場合には、これらのエラーを訂正し、プログラムを再度コンパイルしてください。また、コンパイル・ジョブに変更を加えることによって、ジョブ・セットアップの問題 (ファイル定義の欠落やコンパイラー処理用のストレージの不足など) を解決す

ることが可能です。コンパイル・ジョブ・セットアップが正しく、S レベルの構文エラーを訂正した場合は、IBM に連絡して他の U レベル・エラーの調査を要求してください。

ソース・プログラムのエラーを訂正した後で、プログラムを再コンパイルしてください。この 2 回目のコンパイルが成功した場合は、リンク・エディット・ステップに進んでください。コンパイラによってまだ問題が検出される場合は、通知メッセージだけが戻されるようになるまで、上記の手順を繰り返さなければなりません。

#### 関連タスク

271 ページの『コンパイラ・メッセージのリストの生成』

275 ページの『プログラムのリンク』

#### 関連参照

271 ページの『コンパイラ検出エラーに関するメッセージおよびリスト』

## コンパイラ診断メッセージの重大度コード

コンパイラが検出できる条件は、5 つの重大度のレベルまたはカテゴリーに分けられます。

表 27. コンパイラ診断メッセージの重大度コード

| メッセージのレベルまたはカテゴリー | 戻りコード | 目的                                                                                                    |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通知 (I)            | 0     | 通知にすぎません。アクションを取る必要はありません。プログラムは正しく実行されます。                                                            |
| 警告 (W)            | 4     | エラーの可能性あることを示します。プログラムはおそらく、書かれたとおりに正しく実行されます。                                                        |
| エラー (E)           | 8     | 明確にエラーである条件があることを意味します。コンパイラはエラーの訂正を試みましたが、プログラムの実行結果は予期したものではない可能性があります。エラーを訂正しなければなりません。            |
| 重大 (S)            | 12    | 重大なエラーを示す条件があることを意味します。コンパイラはエラーを訂正できませんでした。プログラムは正しく実行されず、また、実行を試みてはなりません。オブジェクト・コードは作成されない可能性があります。 |
| 回復不能 (U)          | 16    | コンパイルが終了するほどの重大なエラー条件があることを示します。                                                                      |

コンパイル終了時の最終の戻りコードは、通常、コンパイル中のメッセージで最も高い戻りコードになります。

コンパイラ診断メッセージを抑制したり、その重大度を変更したりすることができますが、これは、最終のコンパイル戻りコードに影響する可能性があります。詳細については、関連情報を参照してください。

#### 関連タスク

759 ページの『コンパイラ・メッセージの重大度のカスタマイズ』

## 関連参照

758 ページの『MSGEXIT の処理』

## コンパイラー・メッセージのリストの生成

ERRMSG というプログラム名を持つプログラムをコンパイルすることで、コンパイラー診断メッセージとそのメッセージ番号、重大度、およびテキストの全リストを生成することができます。

### このタスクについて

次に示すように、PROGRAM-ID 段落のみをコーディングして、その他のプログラムを省略することができます。

```
Identification Division.
Program-ID. ErrMsg.
```

### 関連タスク

759 ページの『コンパイラー・メッセージの重大度のカスタマイズ』

## 関連参照

『コンパイラー検出エラーに関するメッセージおよびリスト』

272 ページの『コンパイラー診断メッセージの形式』

## コンパイラー検出エラーに関するメッセージおよびリスト

コンパイラーはソース・プログラムを処理するときに、COBOL 言語を調べてエラーがないかどうかを検査し、診断メッセージを発行します。これらのメッセージは、コンパイラー・リスト内では (FLAG オプションに従って) 照合されます。

コンパイラー・リスト・ファイルはコンパイラー・ソース・ファイルと同じ名前ですが、サフィックス .lst が付きます。例えば、myfile.cbl のリスト・ファイルは myfile.lst となります。リスト・ファイルは、cob2 (あるいは cob2\_j または cob2\_r) コマンドを発行したディレクトリーに書き込まれます。

リストに示されたメッセージには、問題の性質、重大度、およびその問題が検出されたコンパイラー・フェーズについての情報が記載されます。可能な限り、メッセージはエラーを訂正するための具体的な指示を与えます。

コンパイラー・オプション、CBL および PROCESS ステートメント、および BASIS、COPY、または REPLACE ステートメントの処理中に検出されたエラーに関するメッセージは、リストの上部近くに表示されます。

(行番号で順序付けされた) コンパイル・エラーに関するメッセージは、プログラムごとにリストの終わり近くに表示されます。

コンパイル中に検出されたすべての問題の要約は、リストの下部に表示されます。

### 関連タスク

269 ページの『ソース・プログラムのエラーの訂正』

『コンパイラー・メッセージのリストの生成』

## 関連参照

『コンパイラー診断メッセージの形式』

270 ページの『コンパイラー診断メッセージの重大度コード』

322 ページの『FLAG』

## コンパイラー診断メッセージの形式

コンパイラーが発行する各メッセージには、ソース行番号、メッセージ ID、およびメッセージ・テキストが含まれます。

各メッセージの形式は次のとおりです。

*nnnnnn IGYppxxx-l message-text*

**nnnnnn**

コンパイラーが処理している最後の行のソース・ステートメントの番号。ソース・ステートメント番号は、プログラムのソース印刷出力にリストされます。コンパイル時に **NUMBER** オプションを指定すると、番号は元のソース・プログラム番号になります。 **NONUMBER** を指定すると、番号はコンパイラーによって生成された番号になります。

**IGY** COBOL コンパイラーがメッセージを発行したことを識別する接頭部。

**pp** メッセージの原因となった条件が、コンパイラーのどのフェーズまたはサブフェーズで検出されたかを識別する 2 文字。アプリケーション・プログラマーはこの情報を無視することができます。コンパイラー・エラーの疑いがあると診断した場合は、IBM にサポートを依頼してください。

**xxxx** メッセージを識別する 4 桁の数字。

**l** メッセージの重大度レベルを示す文字 (I、W、E、S、または U)。

*message-text*

メッセージ・テキスト。エラー・メッセージの場合はエラーの原因となった条件の簡単な説明。

**ヒント:** FLAG オプションを使用してメッセージを抑止した場合は、プログラム内にさらにエラーがある可能性があることを認識しておいてください。

## 関連参照

270 ページの『コンパイラー診断メッセージの重大度コード』

322 ページの『FLAG』

---

## cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション

以下にリストされているオプションは、呼び出しコマンド **cob2**、**cob2\_j**、および **cob2\_r** のすべてに適用されます。

## コンパイルに適用されるオプション

**-c** プログラムをコンパイルしますが、リンクしません。

**-comprc\_ok=n**

コンパイラーからの戻りコードに基づいて動作を制御します。戻りコードが **n** 以下であれば、コマンドは継続してリンク・ステップに進むか、またはコ



ンパイルの場合のみの場合には、ゼロの戻りコードで終了します。コンパイラーによって生成された戻りコードが  $n$  より大きい場合は、コマンドは同じ戻りコードで終了します。

デフォルトは `-comprc_ok=4` です。

**-host** ホスト COBOL データ表現と言語セマンティクスに対して以下のコンパイラー・オプションを設定します。

- CHAR(EBCDIC)
- COLLSEQ(EBCDIC)
- NCOLLSEQ(BIN)
- FLOAT(S390)

**-host** オプションは、COBOL プログラムのコマンド行引数の形式を、ポインターの配列から、ストリングの長さを含むハーフワード接頭部がある EBCDIC 文字ストリングに変更します。追加情報については、コマンド行引数に関する以下の関連タスクを参照してください。

**-host** オプションを使用するときに、C または PL/I オブジェクト・ファイル内のメインルーチンをアプリケーションのメインの入り口点にしたい場合は、**-cmain** リンカー・オプションを以下で説明するように使用する必要があります。

**-lxxx** `library-name` も `SYSLIB` も指定されていない場合に、コピーブックの検索に使用するディレクトリーへのパス `xxx` を追加します。(このオプションは、小文字の `l` ではなく大文字の `L` です。)

各 **-I** オプションに使用できるパスは 1 つだけです。複数のパスを追加するには、**-I** オプションを必要な数だけ使用してください。 `I` と `xxx` の間にスペースを入れないでください。

`COPY` ステートメントを使用する場合には、`LIB` コンパイラー・オプションを必ず有効にしなければなりません。

**-qxxx** コンパイラーにオプションを渡します。`xxx` には任意のコンパイラー・オプションが入ります。 **-q** と `xxx` の間にスペースを入れないでください。

コンパイラー・オプションまたはサブオプションに括弧が含まれている場合や、一連のオプションが指定されている場合には、各オプションを引用符で囲みます。

複数のオプションを指定する場合は、各オプションをブランクまたはコンマで区切ります。例えば、次の 2 つのオプション・ストリングは同じです。

`-qoptiona,optionb`

`-q"optiona optionb"`

シェル・スクリプトを使用して `cob2` タスクを自動化する予定の場合は、**-qxxx** オプションに対して特殊な構文が用意されています。詳しくは、シェル・スクリプトでのコンパイルに関する関連タスクを参照してください。

## リンクに適用されるオプション

**-cmain** (**-host** の指定も行う場合のみ効果があります。) メインルーチンを含む C

または PL/I オブジェクト・ファイルを、実行可能ファイル内のメインの入り口点にします。C の場合、メインルーチンは関数名 `main()` で識別されます。PL/I の場合、メインルーチンは `PROC OPTIONS(MAIN)` ステートメントで識別されます。

リンクする C または PL/I オブジェクト・ファイルに、1 つ以上の COBOL オブジェクト・ファイルを持つメインルーチンが含まれている場合は、`-cmain` を使用して、C または PL/I ルーチンをメインの入り口点として指定する必要があります。C または PL/I メインルーチンを含む実行可能ファイル内のメインの入り口点として、COBOL プログラムを指定することはできません。これを行うと、予測不能な動作が発生し、診断は行われません。

#### **-main:xxx**

`xxx` を、リンカーに渡されるファイルのリスト内の最初のファイルにします。このオプションの目的は、指定したファイルを実行可能ファイル内のメインプログラムにすることです。`xxx` はオブジェクト・ファイルまたはアーカイブ・ライブラリーを一意的に識別する必要があります、接尾部はそれぞれ `.o` または `.a` でなければなりません。

`-main` が指定されていない場合は、コマンド内に指定した最初のオブジェクト、アーカイブ・ライブラリー、またはソース・ファイルが、リンカーに渡されるファイルのリスト内の最初のファイルです。

`-main:xxx` の構文が無効な場合、または `xxx` がコマンドによって処理されるオブジェクト・ファイルまたはソース・ファイルの名前ではない場合は、コマンドが終了します。

**-o xxx** 実行可能なモジュール `xxx` に名前を付けます。ここで、`xxx` は任意の名前です。`-o` オプションを使用しない場合、実行可能なモジュールの名前はデフォルトの `a.out` に指定されます。

**-p** コンパイラーが最小のプロファイル情報を含む AIX プロファイル (プログラムのパフォーマンスの評価に使用するコマンド) のために生成するオブジェクト・ファイルを設定するよう、リンカーに指示します。

**-pg** コンパイラーが最大のプロファイル情報を含む AIX グラフ・プロファイル (プログラムのパフォーマンスの評価に使用するコマンド) のために生成するオブジェクト・ファイルを設定するよう、リンカーに指示します。

## コンパイルとリンクの両方に適用されるオプション

**-Fxxx** `/etc/cob2.cfg` 構成ファイルに指定されているデフォルトではなく、構成ファイルまたはスタンザとして `xxx` を使用します。`xxx` の形式は以下のいずれかです。

- `configuration_file:stanza`
- `configuration_file`
- `:stanza`

**-g** デバッガーで使用されるシンボリック情報を生成します。

**-q32** 32 ビット・オブジェクト・プログラムが生成されることを指定します。  
**ADDR(32)** コンパイラー・オプションを設定します。**-b32** リンカー・オブ



ションを設定します。このオプションは、32 ビットの実行可能モジュールを作成するようにリンカーに指示します。

- q64** 64 ビット・オブジェクト・プログラムが生成されることを指定します。  
ADDR(64) コンパイラー・オプションを設定します。 **-b64** リンカー・オプションを設定します。このオプションは、64 ビットの実行可能モジュールを作成するようにリンカーに指示します。
- v** コンパイルおよびリンクのステップを表示し、各ステップを実行します。
- #** コンパイル・ステップとリンク・ステップを表示しますが、それらを実行しません。
- , ?** cob2、cob2\_j、または cob2\_r コマンドのヘルプを表示します。

#### 関連タスク

- 263 ページの『コマンド行からのコンパイル』
- 264 ページの『シェル・スクリプトを使用したコンパイル』
- 276 ページの『リンカーへのオプションの引き渡し』
- 578 ページの『コマンド行引数の使用』

#### 関連参照

- 255 ページの『コンパイラー環境変数』
- 305 ページの『ADDR』

---

## プログラムのリンク

指定したオブジェクト・ファイルをリンクして、実行可能ファイルまたは共有オブジェクトを作成するには、リンカーを使用します。

### このタスクについて

リンカーは、次の方法で起動することができます。以下のものを使用することができます。

- cob2、cob2\_j、または cob2\_r コマンド。

これらの各コマンドは、**-c** オプションを指定する場合を除き、リンカーを呼び出します。アプリケーションのタイプによってどのコマンドを使用するかについては、コマンド行からのコンパイルに関する関連タスクを参照してください。

cob2、cob2\_j、および cob2\_r は、COBOL マルチスレッド・ライブラリーとリンクします。さらに、cob2\_j は Java Native Interface (JNI) ランタイム・ライブラリーとリンクします。

**C とのリンク:** リンカーは、.o ファイルは受け入れますが、.c ファイルは受け入れません。C と COBOL のファイルをまとめてリンクしたい場合は、xlc -c コマンドを使用して、最初に C ソース・ファイル用の .o ファイルを作成します。

- ld コマンド:

リンカーは、ld コマンドを使用して明示的に呼び出すことができます。ただし、コンパイラー呼び出しコマンドは、いくつかのリンカー・オプションとライブラ

リー名を、自動的にリンカーに渡します。ほとんどの場合は、コンパイラー呼び出しコマンドのいずれかを使用して、.o ファイルをリンク・エディットすることをお勧めします。

- **Make ファイル:**

Make ファイルを使用して、プログラムのビルドに必要な一連の操作 (コンパイルやリンクなど) を編成することができます。 Make ファイルでリンカー・ステートメントを使用して、必要な出力の種類を指定することができます。

リンカー・オプションは、上記のいずれかの方法を使用して指定することができます。

278 ページの『例: リンクでの cob2 の使用』

### 関連タスク

263 ページの『コマンド行からのコンパイル』

『リンカーへのオプションの引き渡し』

581 ページの『第 28 章 共用ライブラリーの使用』

### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

278 ページの『リンカーの入出力ファイル』

280 ページの『リンカーの検索規則』

659 ページの『付録 A. 以前のバージョンからの移行と互換性』

AIX プログラミングの一般概念: プログラムの作成およびデバッグ (make)

## リンカーへのオプションの引き渡し

呼び出しコマンド (cob2、cob2\_j、または cob2\_r)、ld コマンド、または Makefile ステートメントのいずれにおいても、リンカー・オプションを指定できます。

### このタスクについて

呼び出しコマンドで指定するオプションのうち、このコマンドで認識されないものは、リンカーに渡されます。

呼び出しコマンド・オプションによっては、プログラムのリンクに影響するものがあります。特定のコマンドのオプション・セットについて詳しくは、そのコマンドの資料を調べてください。使用可能なリンカー・オプションの完全なセットについて詳しくは、ld コマンドに関する関連参照を参照してください。

以下の表は、COBOL プログラムのために必要になることが多いと思われるオプションを示しています。ここに示されているように、各オプションの前にはハイフン (-) を付けます。

表 28. 共通リンカー・オプション

| オプション                           | 目的                               |
|---------------------------------|----------------------------------|
| -bdynamic、-bshared、または -bstatic | -l オプションの処理と共有オブジェクトの処理方法を制御します。 |

表 28. 共通リンカー・オプション (続き)

| オプション                                   | 目的                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -bD:nnnn                                | リンカーに <i>nnnn</i> バイトの静的ユーザー・データ用のヒープ・スペースを割り振るように指示します。(デフォルト値は 0 です。) このスペースは、非常に大きなデータ項目 (特に WORKING-STORAGE SECTION のデータ項目) が定義されたプログラムを実行するために必要になる場合があります。 |
| -bE:zog.exp                             | エクスポート・ファイル <i>zog.exp</i> に指定されたシンボルをエクスポートします                                                                                                                  |
| -bhalt:error_level                      | リンカー・コマンドの処理が停止する前に許可されている、最大エラー・レベルを指定します                                                                                                                       |
| -bI:zog.imp または<br>-bimport:zog.imp     | インポート・ファイル <i>zog.imp</i> から記号をインポートします                                                                                                                          |
| -bloadmap:name                          | リンカー・アクションとメッセージのログがファイル <i>name</i> に保管されるよう要求します                                                                                                               |
| -bmap:name                              | 出力オブジェクト・ファイルのアドレス・マップを、ファイル <i>name</i> に書き込みます                                                                                                                 |
| -bmaxdata:bytes または<br>-bmaxstack:bytes | 領域のサイズが制約であるプログラムのプログラム・データ・セグメントとスタック・セグメント用に予約する最大容量を指定します                                                                                                     |
| -bM:SRE                                 | 出力モジュールを共有の再入可能オブジェクトにします                                                                                                                                        |
| -bnoentry                               | このオブジェクトがメインの入り口点を持たないことを示します                                                                                                                                    |
| -bnso                                   | 共有オブジェクトを通常オブジェクト・ファイルとして静的にリンクします                                                                                                                               |
| -brtl または -bnortl                       | -l オプションを使用して指定するライブラリーを検索するために、どのアルゴリズムを使用するかを決定します                                                                                                             |
| -Ldir                                   | -l オプションで指定したライブラリーを検索するためのディレクトリーを指定します (デフォルト: /usr/lib)                                                                                                       |
| -lname                                  | 指定した library-file を検索します。 <i>name</i> は、ファイル <i>libname.a</i> を選択します (デフォルト: cob2.cfg にリストされているライブラリー)                                                           |
| -Snnnn                                  | <i>nnnn</i> バイトのユーザー・スタックを割り振るようにリンカーに指示します。(デフォルト値は 0 です。) このスペースは、非常に大きなデータ項目 (特に LOCAL-STORAGE SECTION のデータ項目) が定義されたプログラムを実行するために必要になる場合があります。               |

278 ページの『例: リンクでの cob2 の使用』

#### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

278 ページの『リンカーの入出力ファイル』

280 ページの『リンカーの検索規則』

AIX Commands Reference, Volume 3 (ld command)

## 例: リンクでの cob2 の使用

COBOL 呼び出しコマンドを使用して、プログラムのコンパイルとリンクを両方とも実行することができます。次の例では、cob2 の使用法を示します。

- 2 つのファイルをコンパイルした後でそれらのファイルをまとめてリンクするとき、-c オプションは使用しないでください。例えば、alpha.cbl および beta.cbl をコンパイルしてリンクし、a.out を生成するには、次のように入力します。

```
cob2 alpha.cbl beta.cbl
```

このコマンドは、alpha.o と beta.o を作成し、その後に alpha.o、beta.o、および COBOL ライブラリーをリンクします。リンク・ステップが成功すると、a.out という名前の実行可能プログラムが作成され、alpha.o と beta.o が削除されます。

- コンパイルしたファイルをライブラリーとリンクするには、次のように入力します。

```
cob2 zog.cbl -brtl -bshared -lmylib
```

このコマンドによりリンカーは、検索パス内の各ディレクトリーで最初にライブラリー libmylib.so を検索し、次にアーカイブ・ライブラリー・ファイル libmylib.a を検索します。これは、いずれかが検出されるまで続きます。

- オプションを使用してライブラリーの検索を制限するには、次のように入力します。

```
cob2 zog.cbl -bdynamic -llib1 -bstatic -llib2 -brtl
```

この場合、最初のライブラリー指定を満たすために、リンカーによって各ディレクトリーでライブラリー liblib1.so が最初に検索され、次にアーカイブ・ライブラリー・ファイル liblib1.a が検索されます (前の例を参照)。ただし、同時にリンカーは、それらの同じライブラリー内の liblib2.a を検索するだけです。

- 呼び出しコマンド行で -b リンカー・オプションを使用して、静的にリンクされたオブジェクト・ファイルを作成するには、次のように入力します。

```
cob2 -bnso -bI:/usr/lib/syscalls.exp file1.cbl file2.cbl
```

- コンパイルとリンクを別々のステップで実行するには、次のようなコマンドを入力します。

```
cob2 -c file1.cbl # Produce one object file
cob2 -c file2.cbl file3.cbl # Or multiple object files
cob2 file1.o file2.o file3.o # Link with appropriate libraries
```

- beta.cbl および gamma.cbl を sh\_bg という共用ライブラリー・オブジェクト内に結合するには、次のように入力します。

```
cob2 -o sh_bg beta.cbl gamma.cbl -bM:SRE -bnoentry
```

583 ページの『例: サンプルの共用ライブラリーの作成』

264 ページの『例: コンパイルでの cob2 の使用』

## リンカーの入出力ファイル

リンカーはオブジェクト・ファイルどうしをリンクし、ライブラリー・ファイルが指定されている場合は実行可能出力ファイルを生成します。実行可能出力は、実行可能プログラム・ファイルか共有オブジェクトのいずれかになります。

## リンカー入力

- オプション
- オブジェクト・ファイル (\*.o)
- アーカイブ・ライブラリー・ファイル (\*.a)
- 動的ライブラリー・ファイル (\*.so)
- インポート・ファイル (\*.imp)

## リンカー出力

- 実行可能ファイル (デフォルトでは a.out)
- 共有オブジェクト
- 戻りコード

**インポート・ファイル:** インポート・ファイルは、実行時に解決する外部シンボルを識別する ASCII ファイルです。インポート・ファイルは、インポートされたシンボルを定義する共有オブジェクトを識別します。システム・ローダーは、このシンボルを検出して解決します。インポート・ファイルの最初の行が `#!` (ポンド記号、感嘆符) で始まる場合は、そのファイルをコマンド行で通常の入力ファイルとして指定することができます。それ以外の場合は、`-bI` または `-bimport` オプションを使用して、インポート・ファイルを指定する必要があります。

**エクスポート・ファイル:** エクスポート・ファイルは、インポートする別の実行可能なオブジェクト・ファイルで利用できる外部シンボルを識別する ASCII ファイルです。エクスポート・ファイルのファイル・フォーマットは、インポート・ファイルのファイル・フォーマットと同じです。

**ライブラリー・ファイル:** ライブラリーは、接尾部が `.a` または `.so` のファイルです。ライブラリーを指定するには、絶対または相対パス名を指定するか、`-l` (小文字の L) オプションを `-lname` の形式で 사용할 ことができます。後者の形式は、ファイル `libname.a` を指定し、動的モードの場合はファイル `libname.so` を指定して、複数のディレクトリー内で検索されるようにします。これらの検索ディレクトリーには、`-L` オプションを使用して指定するディレクトリーと、標準ライブラリー・ディレクトリ `/usr/lib` および `/lib` が含まれます。

環境変数 `LIBPATH` は、コマンド行でいずれかを明示的に指定するライブラリー (例えば、`libc.a`) の検索や、`-l` オプション (例えば、`-lc`) を使用したライブラリーの検索には使用しません。`-l` オプションを使用して指定したライブラリーを検索するディレクトリーを示すには、`-Ldir` オプションを使用する必要があります。

共有オブジェクト、または共有オブジェクトを含むアーカイブ・ファイルを、`-lName` オプションではなく絶対または相対パス名を使用して指定すると、そのパス名が出力ファイルのローダー・セクション内のインポート・ファイルの ID ストリングに組み込まれます。この動作は、`-bnoipath` オプションを使用してオーバーライドすることができます。

AIX `ar` コマンドを使用して、単一のアーカイブ・ファイル内に 1 つ以上のファイルを結合してライブラリー・ファイルを作成することができます。

583 ページの『例: サンプルの共用ライブラリーの作成』

## 関連タスク

276 ページの『リンカーへのオプションの引き渡し』

## 関連参照

『リンカーの検索規則』

281 ページの『リンカー・ファイル名のデフォルト』

*AIX Commands Reference, Volume 1* (ar command)

## リンカーの検索規則

リンカーは、オブジェクト・ファイル (.o)、アーカイブ・ライブラリー・ファイル (.a)、またはインポート・ファイル (.imp) を検索するとき、その検索内容を満たすまで複数の場所を探します。

リンカーが検索する場所は次のとおりです。

### 1. ファイルに対して指定するディレクトリー

ファイルとともにパスを指定した場合、リンカーはそのパスだけを検索し、そこでファイルが検出されなければリンクを停止します。

### 2. パスを指定しなかった場合は、現行ディレクトリー

### 3. 環境変数 LIBPATH の値 (定義されている場合)

ファイルの検索は、ld オプションによって異なります。-brtl を指定する場合は、ランタイム・リンクが使用可能です。-bdynamic または -bshared のいずれかとともに使用する場合は、-l オプションを使用して指定するライブラリーの検索は、接尾部 .so または .a によって行われます。検索場所となる各ディレクトリーで接尾部 .so のファイルが検索されます。この検索が失敗すると、接尾部 .a のファイルが検索されます。どちらも見つからなければ、検索は次のディレクトリーで続行します。

/usr/lib 内のデフォルトのライブラリー以外のライブラリーを使用する場合は、その他のライブラリーの場所を示す -L オプションを 1 つ以上指定することができます。また、LIBPATH 環境変数を設定することもできます。これにより、実行時にライブラリーの検索パスを指定することができます。

リンカーがファイルを検出できない場合は、エラー・メッセージを生成してリンクを停止します。

## 関連タスク

276 ページの『リンカーへのオプションの引き渡し』

## 関連参照

281 ページの『リンカー・ファイル名のデフォルト』

*AIX プログラミングの一般概念: プログラムの作成およびデバッグ*

## リンカー・ファイル名のデフォルト

ファイル名を入力しない場合、リンカーはデフォルト名を想定します。

表 29. リンカーで想定されるデフォルトのファイル名

| ファイル        | デフォルトのファイル名                                                                                                       | デフォルトの接尾部  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| オブジェクト・ファイル | なし。少なくとも 1 つのオブジェクト・ファイル名を入力する必要があります。                                                                            | .o         |
| 出力ファイル      | a.out                                                                                                             | なし         |
| マップ・ファイル    | 出力ファイルのベース名                                                                                                       | マップ        |
| ライブラリー・ファイル | オブジェクト・ファイルで定義されたデフォルトのライブラリー。デフォルトのライブラリーを定義するには、コンパイラー・オプションを使用します。追加のライブラリーを指定した場合は、デフォルトのライブラリーの前にそれらが検索されます。 | .a または .so |
| インポート・ファイル  | なし。インポート・ファイルの名前を明示的に入力してください。                                                                                    | .imp       |
| エクスポート・ファイル | なし。エクスポート・ファイルの名前を明示的に入力してください。                                                                                   | .exp       |

---

## リンク内のエラーの訂正

PGMNAME(UPPER) コンパイラー・オプションを使用すると、CALL ステートメントで参照されるサブプログラムの名前が大文字に変換されます。リンカーは大/小文字を区別して名前を認識するため、この変換はリンカーに影響します。

### このタスクについて

例えば Call "RexxStart" は、コンパイラーによって Call "REXXSTART" に変換されます。呼び出し先プログラムの実名が RexxStart の場合、リンカーはこのプログラムを検出できず、REXXSTART が未解決の外部参照であることを示すエラー・メッセージを生成します。

このタイプのエラーは一般に、他のソフトウェア・プロダクトに備わっている API ルーチンを読み出す場合に起こります。API ルーチンの名前に大文字と小文字が混在している場合は、次の両方の処置を行ってください。

- PGMNAME(MIXED) コンパイラー・オプションを使用する。
- CALL ステートメントで、API ルーチンの名前が正しく (大/小文字が正確に) 指定されていることを確認する。

---

## プログラムの実行

COBOL プログラムを実行するには、環境変数を設定し、実行可能プログラムを実行するコマンドを発行して、実行時エラーがあればそのエラーを修正します。



## このタスクについて

### 手順

1. 必要な環境変数がすべて設定されていることを確認します。

以下に、その例を示します。

- システム・ファイル名に値を割り当てる環境変数名をプログラムが使用する場合は、その環境変数を設定する必要があります。
- プログラムでランタイム・オプションを使用する場合は、それらの値を COBRTOPT ランタイム環境変数に指定します。

2. プログラムを実行します。コマンド行で、実行可能モジュールの名前を入力するか、そのモジュールを呼び出すコマンド・ファイルを実行します。必要なプログラム実引数をコマンド行で含めます。

例えば、コマンド `cob2 alpha.cbl beta.cbl-o gamma` が成功した場合は、`gamma` を入力してプログラムを実行することができます。

3. ランタイム・エラーを訂正します。

デバッガーを使用して、エラーの発生時点でプログラム状態を調べることができます。

### タスクの結果

ヒント: ランタイム・メッセージが省略されているか不完全な場合は、環境変数 `LANG` または `NLSPATH`、あるいはその両方の設定が間違っている可能性があります。

#### 関連タスク

251 ページの『環境変数の設定』

380 ページの『デバッガーの使用』

578 ページの『コマンド行引数の使用』

#### 関連参照

363 ページの『第 16 章 ランタイム・オプション』

659 ページの『付録 A. 以前のバージョンからの移行と互換性』

845 ページの『付録 K. ランタイム・メッセージ』

---

## COBOL for AIX ライブラリー・コンポーネント

IBM COBOL for AIX V5.1 のランタイム・ライブラリー・コンポーネントは、開発したアプリケーションとともに再配布することはできません。COBOL for AIX 製品のランタイムは、COBOL for AIX コンパイラーと同じマシン上にある開発環境でのみ使用できます。実行専用の環境に COBOL アプリケーションをデプロイするには、新しい COBOL Runtime Environment for AIX V5.1 製品が必要となります。

### このタスクについて

COBOL Runtime Environment for AIX は、COBOL アプリケーションを実行するために使用される COBOL for AIX 製品のランタイム・ライブラリー・コンポーネントです。IBM COBOL アプリケーションをデプロイするには、そのアプリケーション



ンを実行するための COBOL ランタイム環境が必要です。この注文可能な COBOL  
ランタイム環境があれば、COBOL for AIX V5.1 製品のランタイム・ライブラリー  
を再配布する必要はなく、再配布は許可もされません。



---

## 第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行

オブジェクト指向 (OO) アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行は、以下に示す説明に従って、コマンド行で行うことができます。

### このタスクについて

#### 関連概念

290 ページの『JDK サポート』

#### 関連タスク

『オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル』

286 ページの『オブジェクト指向アプリケーションの準備』

288 ページの『オブジェクト指向アプリケーションの実行』

---

## オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル

オブジェクト指向アプリケーションをコンパイルする場合、`cob2_j` コマンドを使用して、COBOL クライアント・プログラムおよびクラス定義をコンパイルし、`javac` コマンドを使用して、Java クラス定義をコンパイルし、バイトコード (サフィックス `.class`) を生成します。

### このタスクについて

`cob2_j` コマンドを使用してコンパイルした場合には、`THREAD` コンパイラー・オプションがデフォルトの起動オプションとして自動的に組み込まれます。また、Java Native Interface (JNI) ライブラリーがリンカーに渡されるライブラリー・リストに組み込まれます。(ただし、使用している Java のリリース・レベルのライブラリーに更新する必要があることがあります。詳細については、JDK サポートに関する関連概念と、デフォルトのコンパイラー構成の変更に関する関連タスクを参照してください。)

クラス定義を含む COBOL ソース・ファイルは、他のクラスまたはプログラム定義を含むことはできません。

COBOL クラス定義をコンパイルすると、2 つの出力ファイルが生成されます。

- ・ クラス定義のオブジェクト・ファイル (`.o`) 。
- ・ COBOL クラス定義に対応するクラス定義を含む Java ソース・プログラム (`.java`)。この生成済みの Java クラス定義は、決して編集しないでください。COBOL クラス定義を変更する場合は、更新された COBOL クラス定義を再コンパイルして、オブジェクト・ファイルと Java クラス定義の両方を再生成しなければなりません。

`COPY` ステートメントを使用して COBOL クライアント・プログラムまたはクラス定義にファイル `JNI.cpy` を組み込む場合は、COBOL インストール・ディレクトリー (通常 `/usr/lpp/cobol/include`) の `include` サブディレクトリーをコピーブック

の検索順序に指定します。cob2\_j コマンドの -I オプションを使用するか、SYSLIB 環境変数を設定することによって、include サブディレクトリを指定することができます。

#### 関連概念

290 ページの『JDK サポート』

#### 関連タスク

251 ページの『環境変数の設定』

262 ページの『プログラムのコンパイル』

266 ページの『デフォルトのコンパイラ構成の変更』

『オブジェクト指向アプリケーションの準備』

288 ページの『オブジェクト指向アプリケーションの実行』

521 ページの『JNI サービスへのアクセス』

#### 関連参照

255 ページの『コンパイラ環境変数』

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

347 ページの『THREAD』

---

## オブジェクト指向アプリケーションの準備

オブジェクト指向 COBOL アプリケーションをリンクするには、cob2\_j コマンドを使用します。cob2\_j を使用してリンクした場合には、スレッド対応ライブラリがアプリケーションのリンクに使用されます。

### このタスクについて

オブジェクト指向 COBOL クライアント・プログラムを実行できるよう準備するには、オブジェクト・ファイルをリンクして共有ライブラリを作成します。

COBOL クラス定義を実行できるように準備する。

### 手順

1. オブジェクト・ファイルをリンクし、共有ライブラリを作成します。

結果として生成される 共有ライブラリの名前は、libClassname.so、に必要があります。ここで、Classname は外部クラス名です。クラスがパッケージの一部であり、外部クラス名にピリオド (.) が使用されている場合は、共有ライブラリ名ではピリオドを下線に変更する必要があります。例えば、Account クラスが com.acme パッケージの一部である場合、外部クラス名 (クラスの REPOSITORY 段落記入項目に定義されている) は com.acme.Account であり、このクラスの 共有ライブラリ名は libcom\_acme\_Account.so でなければなりません。

2. 生成された Java ソースを Java コンパイラでコンパイルして、クラス・ファイル (.class) を生成します。

## タスクの結果

*Classname* に対応するクラス定義が格納されている COBOL ソース・ファイル *Classname.cbl* の場合は、次のコマンドを使用して、アプリケーションのコンポーネントのコンパイルとリンクを行います。

表 30. クラス定義のコンパイルおよびリンクのコマンド

| コマンド                                                                     | 入力                    | 出力                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| cob2_j -c <i>Classname.cbl</i>                                           | <i>Classname.cbl</i>  | <i>Classname.o</i> ,<br><i>Classname.java</i> |
| cob2_j -o <i>libClassname.so</i> -bnoentry -bM:SRE<br><i>Classname.o</i> | <i>Classname.o</i>    | <i>libClassname.so</i>                        |
| javac <i>Classname.java</i>                                              | <i>Classname.java</i> | <i>Classname.class</i>                        |

cob2\_j および javac コマンドが正常に発行されると、プログラムの実行可能コンポーネントである、共用ライブラリー *libClassname.so* およびクラス・ファイル *Classname.class* が生成されます。これらのコマンドによって生成されるファイルは、すべて現行作業ディレクトリーに置かれます。

288 ページの『例: COBOL クラス定義のコンパイルとリンク』

### 関連タスク

262 ページの『プログラムのコンパイル』

477 ページの『クラス定義用の REPOSITORY 段落』

276 ページの『リンカーへのオプションの引き渡し』

581 ページの『第 28 章 共用ライブラリーの使用』


### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

663 ページの『オブジェクト指向構文、および Java 5 または Java 6』

## 例: COBOL クラス定義のコンパイルとリンク

次の例は、Manager.cbl という COBOL クラス定義をコンパイルおよびリンクするときに使用するコマンドと生成されるファイルを示したものです。



クラス・ファイル `Manager.class` と共用ライブラリー `libManager.so` は、アプリケーションの実行可能コンポーネントであり、現行作業ディレクトリーに生成されます。

## 関連タスク

276 ページの『リンカーへのオプションの引き渡し』

## オブジェクト指向アプリケーションの実行

オブジェクト指向の COBOL アプリケーションは、コマンド行から実行できます。

## このタスクについて

COBOL クラスのための 共用ライブラリーが置かれているディレクトリーを LIBPATH 環境変数で指定します。また、それらの COBOL クラスと関連付けられた Java クラス・ファイルが置かれているディレクトリー・パスを次のように CLASSPATH 環境変数で指定します。

- パッケージの一部ではないクラスの場合は、`.class` ファイルが収められているディレクトリーでクラス・パスを終了します。
- パッケージの一部であるクラスの場合は、「`root`」パッケージ (完全なパッケージ名における最初のパッケージ) が収められているディレクトリーでクラス・パスを終了します。
- `.class` ファイルを含む `.jar` ファイルの場合は、`.jar` ファイルの名前でクラス・パスを終了します。

複数のパス・エントリーはコロンで区切ります。

**関連タスク**

- 『main メソッドで始まるオブジェクト指向アプリケーションの実行』
- 『COBOL プログラムで始まるオブジェクト指向アプリケーションの実行』
- 281 ページの『プログラムの実行』
- 251 ページの『環境変数の設定』
- 471 ページの『第 23 章 オブジェクト指向プログラムの作成』
- 518 ページの『OO アプリケーションの構造化』

**main メソッドで始まるオブジェクト指向アプリケーションの実行**

COBOL と Java の混合アプリケーションの最初のルーチンが、Java クラスの main メソッドまたは COBOL クラスの main ファクトリー・メソッドである場合は、java コマンドを使用し、main メソッドを含むクラスの名前を指定して、アプリケーションを実行します。

**このタスクについて**

java コマンドは、Java 仮想マシン (JVM) を初期化します。JVM の初期化をカスタマイズするには、以下の例で示すように、java コマンドのオプションを指定します。

表 31. JVM をカスタマイズするための Java コマンド・オプション

| 目的                                                                        | オプション          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| システム・プロパティを指定する                                                           | -Dname=value   |
| ガーベッジ・コレクションについての詳しいメッセージを JVM が生成するよう要求する                                | -verbose:gc    |
| クラス・ロードについての詳しいメッセージを JVM が生成するよう要求する                                     | -verbose:class |
| ネイティブ・メソッドおよび他の Java ネイティブ・インターフェース・アクティビティについての詳しいメッセージを JVM が生成するよう要求する | -verbose:jni   |
| Java の初期ヒープ・サイズを value バイトに設定する                                           | -Xmsvalue      |
| Java の最大ヒープ・サイズを value バイトに設定する                                           | -Xmxvalue      |

JVM がサポートするオプションの詳細については、java -h コマンドの出力、または関連参照を参照してください。

**関連参照**

IBM SDK for Java - Tools Documentation  
Java Technology Edition SDK User Guides

**COBOL プログラムで始まるオブジェクト指向アプリケーションの実行**

COBOL と Java の混合アプリケーションの先頭のルーチンが COBOL プログラムである場合は、コマンド・プロンプトでプログラム名を指定してアプリケーション



を実行します。COBOL プログラムのプロセスで JVM がまだ実行されていない場合は、COBOL のランタイムが JVM を自動的に初期化します。

## このタスクについて

JVM の初期化をカスタマイズするには、COBJVMINITOPTIONS 環境変数を設定してオプションを指定します。オプションを区切るには、ブランクを使用します。以下に例を示します。

```
export COBJVMINITOPTIONS="-Xms100000000 -Xmx200000000 -verbose:gc"
```

### 関連タスク

281 ページの『プログラムの実行』

251 ページの『環境変数の設定』

### 関連参照

*IBM SDK for Java - Tools Documentation*

*Java Technology Edition SDK User Guides*

---

## JDK サポート

オブジェクト指向構文を持つアプリケーションをコンパイルするための cob2\_j コマンドは、そのアプリケーションを Java 1.4.2 ライブラリーにデフォルトでリンクします。

それ以降の JDK (Java 5 (JDK 5.0) または Java 6 (JDK 6) など) を使用するには、デフォルト・コンパイラ構成ファイル cob2.cfg の cob2\_j スタンザを修正して、上位の Java ライブラリーのパス名を示すようにします。

オブジェクト指向構文を使用する 64 ビット COBOL アプリケーションは、64 ビット JDK を必要とします。オブジェクト指向構文を使用する 32 ビット COBOL アプリケーションは、32 ビット JDK を必要とします。64 ビット JDK ライブラリーを取得するには、cob2\_j コマンドの -q64 オプションを指定します。-q32 オプションを指定した場合、32 ビット JDK ライブラリーが選択されます。

### 関連タスク

266 ページの『デフォルトのコンパイラ構成の変更』

### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

305 ページの『ADDR』

663 ページの『オブジェクト指向構文、および Java 5 または Java 6』

---

## 第 14 章 コマンド行でのコンパイラー・オプションの指定

コマンド行で指定されるほとんどのオプションは、オプションのデフォルト設定と、構成ファイルに設定されたオプションをオーバーライドします。

コマンド行オプションには、次の 2 種類があります。

- フラグ・オプション
- `-qoption_keyword` (コンパイラー特定)

### 関連概念

『フラグ・オプション』

301 ページの『`-q` オプション』

### 関連タスク

262 ページの『プログラムのコンパイル』

---

## フラグ・オプション

COBOL for AIX は、AIX システムで使用される多くの共通の標準的フラグ・オプションをサポートします。フラグ・オプションでは、大/小文字が区別されます。フラグ・オプションは、呼び出しコマンド `cob2`、`cob2_j`、および `cob2_r` のすべてに適用されます。

また、COBOL for AIX は、他のプログラミング・ツールおよびユーティリティー (例えば、`scu` コマンド) に割り当てられたフラグもサポートします。

フラグ・オプションの中には、フラグの一部を形成する引数を持つものがあります。以下に、その例を示します。

```
cob2 stem.cbl -l/home/tools/test3/new.cfg:cob2
```

ここで、`new.cfg` はカスタム構成ファイルです。

1 つのストリングで引数を取らないフラグを指定することができます。以下に、その例を示します。

```
cob2 -ocv file.cbl
```

```
cob2 -o -c -v file.cbl
```

引数を取るフラグ・オプションは単一ストリングの一部として指定することができますが、引数を取るフラグは 1 つしか使用できず、そのフラグは最後に指定されるオプションでなければなりません。例えば、他のフラグと一緒に `-o` フラグを (実行可能ファイルの名前を指定するために) 使用できるのは、`-o` オプションとその引数が最後に指定されている場合だけです。以下に、その例を示します。

```
cob2 -ocv test test.cbl
```

これは、以下の指定と同じ効果があります。

```
cob2 -o -c -vtest test.cbl
```

ほとんどのフラグ・オプションは 1 文字ですが、中には 2 文字のものもあります。-pg (拡張プロファイル) を指定することと、-p -g を指定することとは、同じではないことに注意してください。該当する文字の組み合わせを使用する別のオプションがある場合は、単一ストリングで複数のオプションを指定しないように注意してください。

#### 関連概念

291 ページの『第 14 章 コマンド行でのコンパイラー・オプションの指定』

301 ページの『-q オプション』

## -# (ポンド記号)

### 目的

実際にコンパイラー・コンポーネントを呼び出さずに、コマンド行に指定されたコンパイルのステップをプレビューする。このオプションが使用可能である場合、情報は標準出力に書き込まれ、呼び出されるプリプロセッサ、コンパイラー、およびリンカー内のプログラムの名前とそれぞれのプログラムに指定されるデフォルト・オプションが表示されます。プリプロセッサ、コンパイラー、およびリンカーは呼び出されません。このオプションは、コンパイルとリンクの両方に適用されます。

### 構文

▶▶-#—————▶▶

### デフォルト

コンパイラーはコンパイルの進行を表示しません。

### USAGE

このコマンドを使用して、特定のコンパイルで呼び出されるコマンドとファイルを判別することができます。これにより、ソース・コードのコンパイル、および既存のファイル (.lst ファイルなど) の上書きのオーバーヘッドが回避されます。このオプションは -v と同じ情報を表示しますが、コンパイラーは呼び出しません。-# オプションは、-v オプションをオーバーライドします。

関連参照 300 ページの『-v』

## -?, ?

### 目的

cob2、cob2\_j、または cob2\_r コマンドのヘルプを表示します。このオプションは、コンパイルとリンクの両方に適用されます。

### 構文

▶▶-?—————▶▶

## デフォルト

コンパイラーは、コマンド・ヘルプ情報を表示しません。

## -q32、-q64

### 目的

**-q32:** 32 ビット・オブジェクト・プログラムが生成されることを指定します。  
ADDR(32) コンパイラー・オプションを設定します。 **-b32** リンカー・オプションを設定します。このオプションは、32 ビットの実行可能モジュールを作成するようにリンカーに指示します。

**-q64:** 64 ビット・オブジェクト・プログラムが生成されることを指定します。  
ADDR(64) コンパイラー・オプションを設定します。 **-b64** リンカー・オプションを設定します。このオプションは、64 ビットの実行可能モジュールを作成するようにリンカーに指示します。

どちらのオプションもコンパイルとリンクに適用されます。

### 構文

▶▶ **-q** 32  
64

## デフォルト

### -q32

関連参照 305 ページの『ADDR』

## -C

### 目的

完了済みのオブジェクトがリンカーへ送信されるのを防ぐ。このオプションが有効になっているとき、コンパイラーは出力オブジェクト・ファイル *file\_name.o* を作成します。このオプションはコンパイルにのみ適用されます。

### 構文

▶▶ **-C**

## デフォルト

コンパイラーはデフォルトにより、リンカーを呼び出して、オブジェクト・ファイルを最終実行可能ファイルにリンクします。

### 例

- `alpha.cb1` という名前の 1 つのファイルをコンパイルするには、次のように入力します。  
`cob2 -C alpha.cb1`

コンパイルされたファイルには、alpha.o という名前が付けられます。

- alpha.cb1 および beta.cb1 という名前の 2 つのファイルをコンパイルするには、次のように入力します。

```
cob2 -c alpha.cb1 beta.cb1
```

コンパイルされたファイルには、alpha.o および beta.o という名前が付けられます。

- 2 つのファイルをリンクするには、-c オプションを指定せずにそれらのファイルをコンパイルします。例えば、alpha.cb1 および beta.cb1 をコンパイルしてリンクし、gamma を生成するには、次のように入力します。

```
cob2 alpha.cb1 beta.cb1 -o gamma
```

このコマンドは、alpha.o と beta.o を作成し、その後に alpha.o、beta.o、および COBOL ライブラリーをリンクします。リンク・ステップが成功すると、gamma という名前の実行可能プログラムが作成されます。

- LIST および NODATA オプションを使用して alpha.cb1 をコンパイルするには、次のように入力します。

```
cob2 -qlist,noadata alpha.cb1
```

## **-cmain**

### **目的**

-host の指定も行う場合のみ効果があります。メインルーチンを含む C または PL/I オブジェクト・ファイルを、実行可能ファイル内のメインの入り口点にします。C の場合、メインルーチンは関数名 main() で識別されます。PL/I の場合、メインルーチンは PROC OPTIONS(MAIN) ステートメントで識別されます。

リンクする C または PL/I オブジェクト・ファイルに、1 つ以上の COBOL オブジェクト・ファイルを持つメインルーチンが含まれている場合は、-cmain を使用して、C または PL/I ルーチンをメインの入り口点として指定する必要があります。C または PL/I メインルーチンを含む実行可能ファイル内のメインの入り口点として、COBOL プログラムを指定することはできません。これを行うと、予測不能な動作が発生し、診断は行われません。このオプションはリンクにのみ適用されます。

### **構文**

▶▶—cmain—————▶▶

### **デフォルト**

-nocmain

### **関連参照**

296 ページの『-host』

## **-comprc\_ok**

### **目的**

コンパイラーからの戻りコードに基づいて動作を制御します。戻りコードが  $n$  以下であれば、コマンドは継続してリンク・ステップに進むか、またはコンパイルの場合のみの場合には、ゼロの戻りコードで終了します。コンパイラーによって生成された戻りコードが  $n$  より大きい場合は、コマンドは同じ戻りコードで終了します。このオプションはコンパイルにのみ適用されます。

### **構文**

▶▶ `-comprc_ok=`*value*▶▶

### **デフォルト**

デフォルトは **-comprc\_ok=4** です。

### **USAGE**

このオプションが有効になっているとき、コンパイラーは出力オブジェクト・ファイル *file\_name.o* を作成します。

## **-F**

### **目的**

/etc/cob2.cfg 構成ファイルに指定されているデフォルトではなく、構成ファイルまたはスタンザとして *xxx* を使用します。*xxx* の形式は以下のいずれかです。

- *configuration\_file:stanza*
- *configuration\_file*
- *:stanza*

このオプションは、コンパイルとリンクの両方に適用されます。

### **構文**

▶▶ `-F` *file\_path* *:—stanza*▶▶

### **デフォルト**

デフォルトで、コンパイラーはインストール時に指定された構成ファイルを使用し、そのファイルで定義されているスタンザを現在使用中の呼び出しコマンドに対して使用します。

### **パラメーター**

*File\_path*

使用される代替のコンパイラー構成ファイルの絶対パス名です。



## 構文

▶▶ `--host` ◀◀

## デフォルト

コンパイラーは、ホスト COBOL データ表現と言語セマンティクスに対してコンパイラー・オプションを設定しません。

## 関連参照

294 ページの『`-cmain`』

CHAR

COLLSEQ

NCOLLSEQ

FLOAT

## -I

## 目的

`library-name` も `SYSLIB` も指定されていない場合に、コピーブックの検索に使用するディレクトリーへのパス `xxx` を追加します。(このオプションは、小文字の `l` ではなく大文字の `I` です。)

各 `-I` オプションに使用できるパスは 1 つだけです。複数のパスを追加するには、`-I` オプションに必要な数だけ使用してください。 `I` と `xxx` の間にスペースを入れないでください。

`COPY` ステートメントを使用する場合には、`LIB` コンパイラー・オプションを必ず有効にしなければなりません。このオプションはコンパイルにのみ適用されます。

## 構文

▶▶ `-I directory_path` ◀◀

## パラメーター

*directory\_path*

コンパイラーがヘッダー・ファイルを検索するディレクトリーのパスです。

## デフォルト

コピーブックを検索する場合の検索場所としてデフォルト・ディレクトリーはありません。

## USAGE

構成ファイルとコマンド行の両方に `-I directory` オプションが指定されている場合は、構成ファイルに指定されたパスが最初に検索されます。 `-I directory` オプションは、コマンド行に複数回指定することができます。複数の `-I` オプションを指定



した場合は、ディレクトリーは、コマンド行に指定された順序で検索されます。 `-I` オプションは、絶対パス名を使用して組み込まれたファイルに対して影響を与えません。

## 例

`myprogram.cbl` をコンパイルして、組み込まれたファイルを `/usr/tmp` and then `/oldstuff/history` で検索するには、次のように入力します。

```
cob2 myprogram.cbl -I/usr/tmp -I/oldstuff/history
```

関連参照 326 ページの『LIB』

## -main

### 目的

`xxx` を、リンカーに渡されるファイルのリスト内の最初のファイルにします。このオプションの目的は、指定したファイルを実行可能ファイル内のメインプログラムにすることです。 `xxx` はオブジェクト・ファイルまたはアーカイブ・ライブラリーを一意的に識別する必要があり、接尾部はそれぞれ `.o` または `.a` でなければなりません。

`-main` が指定されていない場合は、コマンド内に指定した最初のオブジェクト、アーカイブ・ライブラリー、またはソース・ファイルが、リンカーに渡されるファイルのリスト内の最初のファイルです。

`-main:xxx` の構文が無効な場合、または `xxx` がコマンドによって処理されるオブジェクト・ファイルまたはソース・ファイルの名前ではない場合は、コマンドが終了します。

このオプションはリンクにのみ適用されます。

### 構文

►►—`-main:—directory_name`—————◄◄

### デフォルト

`-main` オプションは指定されません。

## -o

### 目的

実行可能なモジュール `xxx` に名前を付けます。ここで、`xxx` は任意の名前です。 `-o` オプションを使用しない場合、実行可能なモジュールの名前はデフォルトの `a.out` に指定されます。このオプションはリンクにのみ適用されます。

### 構文

►►—`-o—path`—————◄◄

## パラメーター

### *path*

ソース・ファイルからコンパイルするオプションを使用する場合、ファイルまたはディレクトリーの名前に *path* を使用できます。 *path* は、相対パスまたは絶対パスの名前にすることができます。 オブジェクト・ファイルからリンクするオプションを使用する場合、ファイル名に *path* を使用しなければなりません。 *path* が既存のディレクトリーの名前である場合、コンパイラーによって作成されたファイルは、そのディレクトリーに配置されます。 *path* が既存のディレクトリーではない場合、 *path* は、コンパイラーによって作成されたファイルの名前です。例については、以下を参照してください。

## デフォルト

**-c** オプションを指定すると、出力オブジェクト・ファイル *file\_name.o* が各入力ファイルに対して生成されます。リンカーは呼び出されず、オブジェクト・ファイルは現行ディレクトリーに入れられます。コンパイルの完了時にすべての処理が停止されます。 **-o** オプションを使用して、別のサフィックスを指定したり、サフィックスなしを指定したりしない限り、コンパイラーはオブジェクト・ファイルに *.o* サフィックスを付けます (例: *file\_name.o*)。

## USAGE

**-c** オプションを **-o** と併用した場合に、パスが既存のディレクトリーではないときは、一度にコンパイルできるソース・ファイルは 1 つのみです。この場合、コンパイラー呼び出し時に複数のソース・ファイル名がリストされる場合、コンパイラーは、警告メッセージを出して **-o** を無視します。

## 例

*myaccount* という名前のディレクトリーが存在しないと想定し、結果として *myaccount* という実行可能ファイルが作成されるように *myprogram.cbl* をコンパイルするには、以下のように入力します。

```
cob2 myprogram.cbl -o myaccount
```

*test.cbl* をオブジェクト・ファイルのみにコンパイルし、そのオブジェクト・ファイルに *new.o* と名付けるには、以下のように入力します。

```
cob2 test.cbl -c -o new.o
```

## 関連参照

## **-p, -pg**

### 目的

**-p:** コンパイラーが最小のプロファイル情報を含む AIX プロファイル (プログラムのパフォーマンスの評価に使用するコマンド) のために生成するオブジェクト・ファイルを設定するよう、リンカーに指示します。このオプションはリンクにのみ適用されます。

**-pg:** コンパイラーが最大のプロファイル情報を含む AIX プロファイル (プログラムのパフォーマンスの評価に使用するコマンド) のために生成するオブジェクト・ファイルを設定するよう、リンカーに指示します。このオプションはリンクにのみ適用されます。

プロファイル・オプションとコンパイルすると、コンパイラーは、それぞれのルーチンが呼び出される回数を数えるモニター・コードを作成します。コンパイラーは、各サブプログラムの開始ルーチンを開始時にモニター・サブルーチンを呼び出す開始ルーチンに置換します。**-p** でコンパイルされたプログラムを実行して、それが正常に終了すると、記録された情報は **mon.out** ファイルに書き込まれます。**-pg** でコンパイルされたプログラムは **gmon.out** ファイルを書き込みます。

## 構文

▶ **-p** **-pg** ▶

## デフォルト

適用されない

### 関連参照

336 ページの『PROFILE』

## **-v**

### 目的

コンパイルおよびリンクのステップを表示し、各ステップを実行します。このオプションは、コンパイルとリンクの両方に適用されます。**-v** オプションが有効な場合、情報はコンマで区切られたリストに表示されます。このオプションは、コンパイルとリンクの両方に適用されます。

注: **-v** オプションは、**-#** オプションによってオーバーライドされます。

## 構文

▶ **-v** ▶

## デフォルト

コンパイラーはコンパイルの進行を表示しません。

## 例

**myprogram.cb1** をコンパイルして、コンパイルの進行を監視したり、コンパイルの進行、呼び出し中のプログラム、および指定されているオプションを記述するメッセージを表示できるようにするには、以下のように入力します。

**cob2 myprogram.cb1 -v**

関連参照 292 ページの『**-#** (ポンド記号)』


## -q オプション

コンパイラーにオプションを渡します。xxx には任意のコンパイラー・オプションが入ります。-q と xxx の間にスペースを入れないでください。コンパイラー・オプションまたはサブオプションに括弧が含まれている場合や、一連のオプションが指定されている場合には、各オプションを引用符で囲みます。コンパイラー・オプションまたはサブオプションに括弧が含まれている場合や、一連のオプションが指定されている場合には、各オプションを引用符で囲みます。

複数のオプションを指定するには、各オプションをブランクまたはコンマで区切ります。例えば、次の 2 つのオプション・ストリングは同じです。

```
-qoptiona,optionb
-q"optiona optionb"
```

シェル・スクリプトを使用して cob2 タスクを自動化する予定の場合は、-qxxx オプションに対して特殊な構文が用意されています。詳しくは、シェル・スクリプトでのコンパイルに関する関連タスクを参照してください。



### 関連概念

291 ページの『第 14 章 コマンド行でのコンパイラー・オプションの指定』

### 関連参照

『コンパイラー・オプション』

303 ページの『矛盾するコンパイラー・オプション』

### 関連タスク

シェル・スクリプトを使用したコンパイル

## コンパイラー・オプション

コンパイルに対する指示および制御の方法には、コンパイラー・オプションを使用する方法と、コンパイラー指示ステートメント (コンパイラー指示) を使用する方法とがあります。

コンパイラー・オプションは、次の表にリストされているプログラムの局面に影響を与えます。各オプションに結び付けられている情報は、そのオプションを指定するための構文を与えるもので、オプション、そのパラメーター、および他のパラメーターとの相互作用を説明しています。

表 32. コンパイラー・オプション

| プログラムの局面        | コンパイラー・オプション          | デフォルト                                                     | オプションの省略形      |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| ソース言語           | 308 ページの『ARITH』       | ARITH(COMPAT)                                             | AR(C E)        |
|                 | 312 ページの『CICS』        | NOCICS                                                    | なし             |
|                 | 316 ページの『CURRENCY』    | NOCURRENCY                                                | CURR NOCURR    |
|                 | 326 ページの『LIB』         | LIB                                                       | なし             |
|                 | 332 ページの『NSYMBOL』     | NSYMBOL(NATIONAL)                                         | NS(NAT DBCS)   |
|                 | 333 ページの『NUMBER』      | NONUMBER                                                  | NUM NONUM      |
|                 | 337 ページの『QUOTE/APOST』 | QUOTE                                                     | Q APOST        |
|                 | 339 ページの『SEQUENCE』    | SEQUENCE                                                  | SEQ NOSEQ      |
|                 | 340 ページの『SOSI』        | NOSOSI                                                    | なし             |
|                 | 343 ページの『SQL』         | SQL("")                                                   | なし             |
|                 | 344 ページの『SRCFORMAT』   | SRCFORMAT(COMPAT)                                         | SF(C E)        |
|                 | 344 ページの『SRCFORMAT』   | SRCFORMAT(COMPAT)                                         | SF(C E)        |
| 日付処理            | 317 ページの『DATEPROC』    | NODATEPROC、または<br>DATEPROC(FLAG) (DATEPROC<br>だけが指定された場合) | DP NODP        |
|                 | 354 ページの『YEARWINDOW』  | YEARWINDOW(1900)                                          | YW             |
| マップおよびリスト       | 327 ページの『LINECOUNT』   | LINECOUNT(60)                                             | LC             |
|                 | 327 ページの『LIST』        | NOLIST                                                    | なし             |
|                 | 328 ページの『LSTFILE』     | LSTFILE(LOCALE)                                           | LST            |
|                 | 328 ページの『MAP』         | NOMAP                                                     | なし             |
|                 | 341 ページの『SOURCE』      | SOURCE                                                    | S NOS          |
|                 | 342 ページの『SPACE』       | SPACE(1)                                                  | なし             |
|                 | 346 ページの『TERMINAL』    | TERMINAL                                                  | TERM NOTERM    |
|                 | 351 ページの『VBREF』       | NOVBREF                                                   | なし             |
|                 | 353 ページの『XREF』        | XREF(FULL)                                                | X NOX          |
| オブジェクト・モジュールの生成 | 315 ページの『COMPILE』     | NOCOMPILE(S)                                              | C NOC          |
|                 | 335 ページの『PGMNAME』     | PGMNAME(UPPER)                                            | PGMN(LU LM)    |
|                 | 337 ページの『SEPOBJ』      | SEPOBJ                                                    | なし             |
| オブジェクト・コード制御    | 305 ページの『ADDR』        | ADDR(32)                                                  | なし             |
|                 | 307 ページの『ARCH』        | ARCH(POWERPC)                                             | ARCH(PPC PWR7) |
|                 | 309 ページの『BINARY』      | BINARY(NATIVE)                                            | なし             |
|                 | 310 ページの『CHAR』        | CHAR(NATIVE)                                              | なし             |
|                 | 314 ページの『COLLSEQ』     | COLLSEQ(BIN)                                              | CS(L E BIN B)  |
|                 | 318 ページの『DIAGTRUNC』   | NODIAGTRUNC                                               | DTR NODTR      |
|                 | 325 ページの『FLOAT』       | FLOAT(NATIVE)                                             | なし             |
|                 | 331 ページの『NCOLLSEQ』    | NCOLLSEQ(BINARY)                                          | NCS(L BIN B)   |
|                 | 333 ページの『OPTIMIZE』    | NOOPTIMIZE                                                | OPT NOOPT      |
|                 | 348 ページの『TRUNC』       | TRUNC(STD)                                                | なし             |
|                 | 355 ページの『ZWB』         | ZWB                                                       | なし             |
| CALL ステートメントの動作 | 319 ページの『DYNAM』       | NODYNAM                                                   | DYN NODYN      |

表 32. コンパイラー・オプション (続き)

| プログラムの局面 | コンパイラー・オプション       | デフォルト                  | オプションの省略形                                                                |
|----------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| デバッグと診断  | 322 ページの『FLAG』     | FLAG(I,I)              | F NOF                                                                    |
|          | 323 ページの『FLAGSTD』  | NOFLAGSTD              | なし                                                                       |
|          | 345 ページの『SSRANGE』  | NOSSRANGE              | SSR NOSSR                                                                |
|          | 347 ページの『TEST』     | NOTEST                 | なし                                                                       |
| その他      | 305 ページの『ADATA』    | NOADATA                | なし                                                                       |
|          | 309 ページの『CALLINT』  | CALLINT(SYSTEM,NODESC) | なし                                                                       |
|          | 320 ページの『ENTRYINT』 | ENTRYINT(SYSTEM)       | なし                                                                       |
|          | 320 ページの『EXIT』     | NOEXIT                 | NOEX EX(INX NOINX、<br>LIBX NOLIBX、PRTX NOPRTX、<br>ADX NOADX、MSGX NOMSGX) |
|          | 329 ページの『MAXMEM』   | MAXMEM(2000)           | なし                                                                       |
|          | 330 ページの『MDECK』    | NOMDECK                | NOMD MD MD(C NOC)                                                        |
|          | 336 ページの『PROFILE』  | PROFILE                | なし                                                                       |
|          | 339 ページの『SIZE』     | SIZE(8388608)          | SZ                                                                       |
|          | 343 ページの『SPILL』    | SPILL(512)             | なし                                                                       |
|          | 347 ページの『THREAD』   | NOTHREAD               | なし                                                                       |
|          | 352 ページの『WSCLEAR』  | NOWSCLEAR              | なし                                                                       |

**インストール先のデフォルト:** 上記のオプションでリストされているデフォルトは、製品出荷時のデフォルトです。

#### オプション仕様:

- コンパイラー・オプションおよびサブオプションは大/小文字を区別しません。
- サブオプションとして引数が続くコンパイラー・オプションの場合は、`option=argument` を指定する代わりに、`option(argument)` というフォーマットを必ず使用する必要があります。

**パフォーマンスに関する考慮事項:** ADDR、ARCH、ARITH、CHAR、DYNAM、FLOAT、OPTIMIZE、SSRANGE、TEST、THREAD、TRUNC、および WSCLEAR の各コンパイラー・オプションは実行時のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。

#### 関連タスク

262 ページの『プログラムのコンパイル』

631 ページの『第 32 章 プログラムのチューニング』

#### 関連参照

357 ページの『第 15 章 コンパイラー指示ステートメント』

642 ページの『パフォーマンスに関連するコンパイラー・オプション』

## 矛盾するコンパイラー・オプション

COBOL for AIX コンパイラーは、次の 2 つのいずれかの場合に、矛盾するコンパイラー・オプションに遭遇することがあります。つまり、同じオプションの肯定形

式と否定形式の両方がオプションの優先順位の階層の中で同じレベルで指定されている場合、または相互に排他的なオプションが同じレベルで指定されている場合です。

コンパイラーは、次の優先順位 (高位から下位の順) に従ってオプションを認識します。

1. PROCESS (または CBL) ステートメントで指定されたオプション
2. cob2、cob2\_j、または cob2\_r コマンド呼び出しで指定されたオプション
3. COBOPT 環境変数のオプション・セット
4. 構成 (.cfg) ファイルの compopts 属性のオプション・セット
5. IBM デフォルト・オプション

矛盾するオプションを階層の同じレベルで指定した場合は、最後に指定したオプションの方が有効になります。

互いに排他的なコンパイラー・オプションを同じレベルで指定すると、コンパイラーはオプションの一方を対立しない値に強制し、エラー・メッセージを生成します。例えば、PROCESS ステートメントで SQL と NOLIB の両方を任意の順序で指定した場合は、次の表に示すように、SQL が有効になり、NOLIB は無視されます。

表 33. 相互に排他的なコンパイラー・オプション

| 指定される | 無視される    | 強制       |
|-------|----------|----------|
| CICS  | ADDR(64) | ADDR(32) |
|       | DYNAM    | NODYNAM  |
|       | NOLIB    | LIB      |
|       | THREAD   | NOTHREAD |
| MDECK | NOLIB    | LIB      |
| SQL   | NOLIB    | LIB      |

しかし、高レベルの優先順位で指定されたオプションは、低レベルの優先順位で指定されたオプションをオーバーライドします。例えば、COBOPT 環境変数では SQL をコーディングし、PROCESS ステートメントでは NOLIB をコーディングすると、PROCESS ステートメントでコーディングされたオプションと、PROCESS ステートメントでコーディングされたオプションによって強制的にオンにされたオプションの優先順位の方が高いため、NOLIB が有効になります。

### 関連タスク

262 ページの『プログラムのコンパイル』

### 関連参照

255 ページの『コンパイラー環境変数』

268 ページの『構成ファイル内のスタンザ』

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

357 ページの『第 15 章 コンパイラー指示ステートメント』

## ADATA

ADATA は、コンパイラーに追加のコンパイル情報のレコードを収めた SYSADATA ファイルを作成させる場合に使用します。

### ADATA オプションの構文



デフォルト: NOADATA

省略形: なし

SYSADATA 情報は他のツールによって使用され、使用のために ADATA ON が設定されます。

SYSADATA ファイルのサイズは、通常、関連するプログラムのサイズに比例します。

**オプションの指定:** PROCESS (または CBL) ステートメントで ADATA オプションを指定することはできません。指定できるのは、以下のいずれかの方法に限られます。

- cob2 コマンドまたはそのバリエーションのいずれかのオプションとして
- COBOPT 環境変数
- 構成 (.cfg) ファイルの compopts 属性

### 関連参照

255 ページの『コンパイラー環境変数』

268 ページの『構成ファイル内のスタンザ』

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

775 ページの『付録 J. COBOL SYSADATA ファイルの内容』

## ADDR

32 ビットのオブジェクト・プログラムを生成するのか、64 ビットのオブジェクト・プログラムを生成するのかを指示するには、ADDR コンパイラー・オプションを使用します。

### ADDR オプションの構文





デフォルト: ADDR(32)

省略形: なし

#### オプション指定:

他のコンパイラー・オプションを指定するいずれかの方法で ADDR オプションを指定できます。プログラムのコンパイルについては、関連タスクに説明があります。ただし、PROCESS (または CBL) ステートメントで ADDR を指定する場合は、以下の点に注意が必要です。

- バッチ・コンパイルでは、最初のプログラムに対してのみ ADDR を指定できます。バッチでは、後続のプログラムに対してオプションの値を変更することはできません。
- リンク・ステップで一致する 32 ビットまたは 64 ビット・オプションを使用する必要があります (cob2 または ld を使用)。

cob2 コマンド (あるいは、そのバリエーションである cob2\_j または cob2\_r) の -q オプションを使用してコンパイラー・オプションを指定すると、ADDR(32) を 32 に省略したり、ADDR(64) を 64 に省略したりできます。以下に例を示します。

```
cob2 -q64 prog64.cbl
```

#### ストレージ割り振り:

以下の COBOL データ型に対するストレージ割り振りは、ADDR コンパイラー・オプションの設定に依存します。

- USAGE POINTER (ADDRESS OF 特殊レジスターおよび JNIEnvPtr 特殊レジスターも同様。これらは暗黙的にこの使用法を持つ)
- USAGE PROCEDURE-POINTER
- USAGE FUNCTION-POINTER
- USAGE OBJECT REFERENCE
- USAGE INDEX

ADDR(32) が有効な場合、上記にリストされたいずれかの使用法を持つ項目がプログラムに含まれているとき、その項目ごとに 4 バイトが割り振られます。ADDR(64) が有効な場合、項目ごとに 8 バイトが割り振られます。

上記のいずれかの USAGE を持つデータ項目に対して SYNCHRONIZED 文節が指定されている場合、ADDR(32) が有効になっていると、その項目はフルワード境界に調整され、ADDR(64) が有効になっていると、その項目はダブルワード境界に調整されます。

ADDR オプションの設定は、いくつかのコンパイラー限界値に影響します。詳細については、コンパイラー限界値に関する関連参照を参照してください。

#### LENGTH OF 特殊レジスター:

ADDR(32) が有効な場合、LENGTH OF 特殊レジスターには次の暗黙の定義があります。

```
PICTURE 9(9) USAGE IS BINARY
```

ADDR(64) が有効な場合、LENGTH OF 特殊レジスターには次の暗黙の定義があります。

PICTURE 9(18) USAGE IS BINARY

#### LENGTH 組み込み関数:

ADDR(32) が有効な場合、LENGTH 組み込み関数の戻り値は 9 桁の整数です。

ADDR(64) が有効な場合、戻り値は 18 桁の整数です。

#### プログラミングの要件および制約事項:

- アプリケーション内のプログラム・コンポーネントはすべて、同じ ADDR オプション設定を使用してコンパイルしなければなりません。1 つのアプリケーションで 32 ビット・プログラムと 64 ビット・プログラムを混用することはできません。
- 言語間通信: 複数言語アプリケーションでは、64 ビット COBOL プログラムは 64 ビット C/C++ プログラムと結合でき、32 ビット COBOL プログラムは 32 ビット C/C++ プログラムまたは PL/I プログラムと結合できます。
- オブジェクト指向アプリケーション: オブジェクト指向構文を使用する 64 ビット COBOL アプリケーションは、64 ビット JDK を必要とします。オブジェクト指向構文を使用する 32 ビット COBOL アプリケーションは、32 ビット JDK を必要とします。
- CICS: CICS TXSeries 環境で実行される COBOL プログラムは 32 ビット・プログラムでなければなりません。

#### 関連概念

290 ページの『JDK サポート』

#### 関連タスク

120 ページの『データ項目の長さの検出』

262 ページの『プログラムのコンパイル』

404 ページの『CICS のもとで実行する COBOL プログラムのコーディング』

553 ページの『COBOL および C/C++ プログラム間の呼び出し』

#### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

303 ページの『矛盾するコンパイラー・オプション』

664 ページの『32 ビット・アプリケーションの 64 ビット・モードへの移行』

コンパイラー限界値 (COBOL for AIX 言語解説書)

## ARCH

ARCH を使用すると、プログラムのコード生成を POWER7<sup>®</sup> プロセッサでの実行用、または POWER7 を含むサポートされているすべての POWER<sup>®</sup> プロセッサでの実行用のどちらにするかを選択できます。

### ARCH オプションの構文

➡➡ ARCH( POWERPC  
POWER7 ) ————— ➡➡

デフォルト: ARCH(PowerPC)

省略形: ARCH(PPC|PWR7)

ARCH(PowerPC) では、サポートされているすべての POWER システム間で平衡されるコード生成が行われます。コードは POWER7 プロセッサ固有のハードウェア機能を利用しません。

ARCH(Power7) は、POWER7 プロセッサでの実行用にコード生成を適合させます。これにより、POWER7 プロセッサでのパフォーマンスが向上する可能性があります。

POWER7 より前の POWER プロセッサでプログラムを実行する場合は、ARCH(Power7) を使用したコンパイルは行わないことをお勧めします。

## ARITH

ARITH は、整数にコーディングできる最大桁数、および固定小数点の中間結果で使用する桁数に影響を与えます。

### ARITH オプションの構文

➡➡ ARITH( COMPAT  
EXTEND ) ————— ➡➡

デフォルト: ARITH(COMPAT)

省略形: AR(C|E)

ARITH(EXTEND) を指定すると、次のようになります。

- パック 10 進数、外部 10 進数、 および数字編集のデータ項目の PICTURE 節で指定できる桁位置の最大数が、18 から 31 へ引き上げられます。
- 固定小数点数値リテラルに指定できる桁数の最大数が、18 から 31 に上がります。以下の場所を含め、数値リテラルが現在許可されているところであればどこでも、長精度の数値リテラルを使用することができます。
  - PROCEDURE DIVISION ステートメントのオペランド
  - VALUE 節 (長精度 PICTURE を含む数値データ項目に関する)
  - 条件名の値 (長精度 PICTURE を含む数値データ項目に関する)

- NUMVAL および NUMVAL-C への引数の中で指定できる桁数の最大数が、18 から 31 に上がります。
- FACTORIAL 関数への整数引数の最大値は、29 です。
- 算術ステートメントの中間結果は、拡張モード を使用します。

ARITH(COMPAT) を指定すると、次のようになります。

- パック 10 進数、外部 10 進数、 および数字編集のデータ項目の PICTURE 節の桁位置の最大数は 18 です。
- 固定小数点数値リテラルに指定できる桁数の最大数は、18 です。
- NUMVAL および NUMVAL-C への引数の中で指定できる桁数の最大数は、18 です。
- FACTORIAL 関数への整数引数の最大値は、28 です。
- 算術ステートメントの中間結果は、互換モード を使用します。

関連概念

679 ページの『付録 D. 中間結果および算術精度』

BINARY

BINARY はコメントとして扱われます。

BINARY オプションの構文




デフォルト: BINARY(NATIVE)

省略形: なし

CALLINT

CALLINT は、CALL ステートメントによって行われる呼び出しに適用できる呼び出しインターフェース規約を示したり、引数記述子を生成するのかどうかを示したりする場合に使用します。

CALLINT オプションの構文



デフォルト: CALLINT(SYSTEM,NODESC)

省略形: なし

特定の CALL ステートメントでこのオプションをオーバーライドするには、コンパイラ指示 >>CALLINT を使用します。

CALLINT には 2 つのサブオプション・セットがあります。

- 呼び出しインターフェース規約の選択

**SYSTEM** SYSTEM サブオプションは、プラットフォームの標準システムのリンケージ規約が呼び出し規約となることを指定します。

SYSTEM は、AIX でサポートされる唯一の呼び出しインターフェース規約です。

**OPTLINK**

OPTLINK サブオプションをコーディングする場合は、コンパイラが I レベル診断メッセージを生成し、ディレクティブ全体 (最初のキーワードのみではなく) が無視されます。

**CDECL** CDECL サブオプションをコーディングする場合は、コンパイラが I レベル診断メッセージを生成し、ディレクティブ全体 (最初のキーワードのみではなく) が無視されます。

- 引数記述子が生成されるかどうかの指定

**DESC** DESC サブオプションは、CALL ステートメントの各引数に、引数記述子が渡されることを指定します。引数記述子の詳細については、下記の関連参照を参照してください。

**重要:** オブジェクト指向プログラムでは、DESC サブオプションを指定しないでください。

**DESCRIPTOR**

DESCRIPTOR サブオプションは、DESC サブオプションと同義です。

**NODESC** NODESC サブオプションは、CALL ステートメントのどの引数に対しても、引数記述子を渡さないことを指定します。

**NODESCRIPTOR**

NODESCRIPTOR サブオプションは、NODESC サブオプションと同義です。

**関連参照**

357 ページの『第 15 章 コンパイラ指示ステートメント』

## CHAR

CHAR は、USAGE DISPLAY および USAGE DISPLAY-1 データ項目の表記および実行時の処置に影響を与えます。

## CHAR オプションの構文

►► CHAR( 

|        |
|--------|
| NATIVE |
| EBCDIC |
| S390   |

 ) ◀◀

デフォルト: CHAR(NATIVE)

省略形: なし

プラットフォームのネイティブの文字表現 (ネイティブ形式) を使用するには、CHAR(NATIVE) を指定します。COBOL for AIX の場合、ネイティブ形式は、実行時に有効なロケールによって示されるコード・ページによって定義されます。コード・ページは、単一バイトの ASCII コード・ページまたは ASCII ベースのマルチバイト・コード・ページ (UTF-8、EUC、または ASCII DBCS) にすることができます。

CHAR(EBCDIC) と CHAR(S390) は同義です。これらは、DISPLAY および DISPLAY-1 データ項目が System z の文字表現 (つまり EBCDIC) であることを示します。

ただし、USAGE 文節の NATIVE 句で定義された DISPLAY および DISPLAY-1 データ項目は、CHAR(EBCDIC) オプションの影響を受けません。これらは常にプラットフォームのネイティブ形式で格納されます。

CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションは、実行時の処理に次のような影響を及ぼします。

- **USAGE DISPLAY および USAGE DISPLAY-1 項目:** USAGE DISPLAY で記述されたデータ項目内の文字は、単一バイトの EBCDIC 形式として処理されます。USAGE DISPLAY-1 で記述されたデータ項目内の文字は、EBCDIC DBCS 形式として処理されます (後続の記述で、*EBCDIC* という用語は、USAGE DISPLAY の単一バイトの EBCDIC 形式および USAGE DISPLAY-1 の EBCDIC DBCS 形式を指しています)。
  - ネイティブ形式でエンコードされたデータは、端末からの ACCEPT で EBCDIC 形式に変換されます。
  - EBCDIC データは、端末への DISPLAY でネイティブ形式に変換されます。
  - 英数字リテラルおよび DBCS リテラルの内容は、EBCDIC でエンコードされたデータ項目への割り当てのため、EBCDIC 形式に変換されます。  
CHAR(EBCDIC) オプションが有効な場合の文字データの比較に関する規則については、COLLSEQ オプションに関する下記の関連参照を参照してください。
  - 編集には EBCDIC 文字を使用します。
  - 埋め込みには EBCDIC スペースを使用します。英数字操作 (割り当てや比較など) に使用されるグループ項目は、グループ内の基本項目の定義に関わらず、単一バイトの EBCDIC スペースで埋め込まれます。
  - USAGE DISPLAY 項目への割り当て、またはこの項目との関係条件において、VALUE 文節内で使用される表意定数 SPACE または SPACES は、1 バイトの EBCDIC スペース (つまり X'40') として扱われます。

- DISPLAY-1 項目への割り当て、またはこの項目との関係条件において、VALUE 文節内で使用される表意定数 SPACE または SPACES は、1 バイトの EBCDIC DBCS スペース (つまり X'4040') として扱われます。
- Class テストは、EBCDIC の値範囲に基づいて実行されます。

#### • USAGE DISPLAY 項目

- CALL *identifier*、CANCEL *identifier*、または形式 6 SET ステートメント内の *program-name* はネイティブ形式に変換されます (*identifier* で示されるデータ項目が EBCDIC でエンコードされている場合)。
- ASSIGN USING *data-name* の *data-name* で示されるデータ項目内の *file-name* は、ネイティブ形式に変換されます (データ項目が EBCDIC でエンコードされている場合)。
- SORT-CONTROL 特殊レジスター内の *file-name* は、ソートまたはマージ関数に渡される前にネイティブ形式に変換されます (SORT-CONTROL には、暗黙的な定義 USAGE DISPLAY があります)。
- ゾーン 10 進数データ (USAGE DISPLAY を使用した数値 PICTURE 文節) および display 浮動小数点データは、EBCDIC 形式として処理されます。例えば、PIC S9 value "1" の値は、X'31' ではなく X'F1' です。

- **グループ項目:** 英数字グループ項目は、USAGE DISPLAY 項目と同様に扱われます。(英数字グループ項目の USAGE 文節は、グループ自体ではなくグループ内の基本項目に適用されます。)

16 進数リテラルが文字データに割り当てられるか、文字データと比較される場合は、16 進数リテラルが EBCDIC 文字を表すものと想定されます。例えば、X'C1' は、値 'A' を持つ英数字項目と等しくなります。

表意定数 HIGH-VALUE または HIGH-VALUES、LOW-VALUE または LOW-VALUES、SPACE または SPACES、ZERO または ZEROS、および QUOTE または QUOTES は論理的に、EBCDIC でエンコードされたデータ項目の割り当てまたは比較を行うための EBCDIC 文字表現として扱われます。

英数字の USAGE DISPLAY 項目間の比較では、照合シーケンスとして、2 進数 (16 進数) 値に基づく文字順序シーケンスが使用され、1 バイト文字の代替照合シーケンスが指定されている場合は、これによって変更されます。

#### 関連タスク

234 ページの『文字データのコード・ページの指定』

#### 関連参照

314 ページの『COLLSEQ』

438 ページの『XML 文書のエンコード方式』


677 ページの『付録 C. System z ホスト・データ形式についての考慮事項』

## CICS

CICS コンパイラー・オプションを指定すると、組み込みの CICS 変換プログラムが使用可能になり、CICS サブオプションを指定できるようになります。COBOL ソース・プログラムに EXEC CICS ステートメントが含まれており、プログラムが別個の CICS 変換プログラムで処理されていない場合は、CICS オプションを使用する必要があります。



## CICS オプションの構文



デフォルト: NOCICS

省略形: なし

CICS オプションは、CICS プログラムをコンパイルする場合にのみ使用してください。CICS オプションを指定してコンパイルされたプログラムは、非 CICS 環境では実行することができません。

NOCICS オプションを指定した場合、ソース・プログラム内で検出された CICS ステートメントはすべて診断され、破棄されます。

引用符または単一引用符のどちらかを使用して、CICS サブオプションのストリングを区切ります。

CBL または PROCESS ステートメントで、上記の構文を使用することができます。cob2 または cob2\_r コマンドで CICS オプションを使用した場合、ストリング区切り文字として使用できるのは、単一引用符 (') のみです (-q"CICS('options')")。

長い CICS サブオプション・ストリングを、複数のサブオプション・ストリングに分割して、複数の CBL または PROCESS ステートメントに置くことができます。CICS サブオプションは出現順に連結されます。例えば、ソース・ファイル mypgm.cbl に以下のコードが含まれているとします。

```
cb1 . . . CICS("string2") . . .
cb1 . . . CICS("string3") . . .
```

コマンド cob2\_r mypgm.cbl -q"CICS('string1')" を発行すると、コンパイラーは、次のサブオプション・ストリングを組み込み CICS 変換プログラムに渡します。

```
"string1 string2 string3"
```

ここに示すように、連結されたストリングはシングル・スペースで区切られます。同じ CICS サブオプションのインスタンスが複数見つかった場合は、連結ストリングにおいて最後に指定されたものが有効となります。コンパイラーでは、連結されたサブオプション・ストリングのサイズは 4KB に制限されます。

## 関連概念

410 ページの『組み込みの CICS 変換プログラム』

関連タスク 403 ページの『第 19 章 COBOL プログラムの開発 (CICS の場合)』



## 関連参照

303 ページの『矛盾するコンパイラー・オプション』

## COLLSEQ

COLLSEQ は、英数字および DBCS オペランドを比較するための照合シーケンスを指定します。

### COLLSEQ オプションの構文

```
➡ COLLSEQ([BINARY
 [LOCALE
 [EBCDIC]]) _____ ➡
```

デフォルト: COLLSEQ(BINARY)

省略形: CS(L|E|BIN|B)

COLLSEQ に次のサブオプションを指定できます。

- COLLSEQ(EBCDIC): ASCII 照合シーケンスではなく EBCDIC 照合シーケンスを使用します。
- COLLSEQ(LOCALE): (ロケールの照合に関する国/地域別情報と整合した) ロケールに依存する照合を使用します。
- COLLSEQ(BIN): 16 進値の文字を使用します。ロケール設定は影響しません。この設定を行うと、実行時のパフォーマンスが向上します。

STANDARD-1、STANDARD-2、または EBCDIC の英字名を持つソースに PROGRAM COLLATING SEQUENCE 文節を使用する場合は、英数字オペランドの比較では COLLSEQ オプションが無視されます。PROGRAM COLLATING SEQUENCE is NATIVE を指定した場合は、COLLSEQ オプションが適用されます。それ以外の場合は、PROGRAM COLLATING SEQUENCE 文節で指定された英字名がリテラルで定義されているときに、COLLSEQ オプションによって指定された照合シーケンスが使用されます。このオプションは、この英字名で指定されたユーザー定義のシーケンスによって変更されます。(詳細については、ALPHABET 文節の関連参照をご覧ください。)

PROGRAM COLLATING SEQUENCE 文節は、DBCS 比較には影響しません。

前述のサブオプション NATIVE は推奨できません。NATIVE サブオプションを指定する場合は、COLLSEQ(LOCALE) が前提となります。

次の表に、PROGRAM COLLATING SEQUENCE 文節が指定されていない場合に、比較に使用されるデータの型 (ASCII または EBCDIC) および有効な COLLSEQ オプションに基づいて、適用できる変換および照合シーケンスをまとめます。このオプションが指定されている場合は、コンパイラー・オプションの指定よりもソースの指定が優先されます。CHAR オプションによって、データが ASCII になるか EBCDIC になるかが決まります。

表 34. 被比較数のデータ型および照合シーケンスが比較に与える影響

| 被比較数               | COLLSEQ(BIN)                                          | COLLSEQ(LOCALE)                               | COLLSEQ(EBCDIC)                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 両方とも ASCII         | 変換は行われません。比較は 2 進数値 (ASCII) に基づきます。                   | 変換は行われません。比較は現行のロケールに基づきます。                   | 両方の被比較数が EBCDIC に変換されます。比較は 2 進数値 (EBCDIC) に基づきます。     |
| ASCII と EBCDIC の混在 | EBCDIC の被比較数が ASCII に変換されます。比較は 2 進数値 (ASCII) に基づきます。 | EBCDIC の被比較数が ASCII に変換されます。比較は現行のロケールに基づきます。 | ASCII の被比較数が EBCDIC に変換されます。比較は 2 進数値 (EBCDIC) に基づきます。 |
| 両方とも EBCDIC        | 変換は行われません。比較は 2 進数値 (EBCDIC) に基づきます。                  | 両方の被比較数が ASCII に変換されます。比較は現行のロケールに基づきます。      | 変換は行われません。比較は 2 進数値 (EBCDIC) に基づきます。                   |

#### 関連タスク

6 ページの『照合シーケンスの指定』

240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』

#### 関連参照

310 ページの『CHAR』

ALPHABET 文節 (COBOL for AIX 言語解説書)

## COMPILE

COMPILE オプションは、重大エラーがあっても完全コンパイルを強制的に行う場合に限り、使用してください。すべての診断およびオブジェクト・コードが生成されます。コンパイルの結果として重大エラーが発生した場合は、生成されたオブジェクト・コードを実行しないでください。実行した場合の結果は保証されず、異常終了する場合があります。

#### COMPILE オプションの構文



デフォルト: NOCOMPILE(S)

省略形: CINOC

NOCOMPILE にサブオプションを指定しないで使用すると、構文検査を要求します (診断だけが作成され、オブジェクト・コードは生成されません)。サブオプションなしで NOCOMPILE を使用すると、オブジェクト・コードが生成されないため、いくつかのコンパイラ・オプション (LIST、OPTIMIZE、SSRANGE、および TEST) が無効になります。

NOCOMPILE にサブオプション W、E、または S を付けて使用すると、条件付き完全コンパイルを行います。コンパイラが指定されたレベルのエラーを見つけると、完全コンパイル (診断およびオブジェクト・コード) は停止し、構文検査だけを継続します。

#### 関連タスク

375 ページの『コーディング・エラーの検出』

#### 関連参照

271 ページの『コンパイラ検出エラーに関するメッセージおよびリスト』

## CURRENCY

CURRENCY オプションを使用すれば、COBOL プログラムで使用する代替のデフォルト通貨記号を指定することができます。(デフォルトの通貨記号はドル記号 (\$) です。)

### CURRENCY オプションの構文



デフォルト: NOCURRENCY

省略形: CURRINOCURR

NOCURRENCY を指定すると、代替のデフォルト通貨記号が使用されません。

デフォルト通貨記号を変更するには、CURRENCY(*literal*) オプションを使用します。ここで、*literal* は、単一文字を表す有効な COBOL 英数字リテラル (または 16 進リテラル) です。リテラルは、次のリストのものにすることはできません。

- 数値 0 から 9
- 英大文字 A B C D E G N P R S V X Z またはその英小文字
- スペース
- 特殊文字 \* + - / , . ; ( ) " =
- 形象定数
- ヌル終了リテラル
- DBCS リテラル
- 国別リテラル

プログラムが 1 つの通貨タイプしか処理しない場合には、CURRENCY SIGN 節の代わりに CURRENCY オプションを使用して、プログラムの PICTURE 節で使用する通貨記号を指定できます。プログラムで複数の通貨タイプを処理する場合は、CURRENCY SIGN 節と WITH PICTURE SYMBOL 句を併用して、異なる通貨記号タイプを指定しなければなりません。

CURRENCY オプションと CURRENCY SIGN 節の両方をプログラムで使った場合は、CURRENCY オプションの方が無視されます。CURRENCY SIGN 節で指定した通貨記号を、PICTURE 節で使うことができます。

NOCURRENCY オプションが有効なときに、CURRENCY SIGN 節を省略すると、通貨記号の PICTURE 記号としてドル記号 (\$) が使われます。

**区切り文字:** CURRENCY オプション・リテラルは、QUOTE|APOST コンパイラー・オプションの設定に関係なく、単一引用符または二重引用符で区切ることができます。


#### 関連タスク

62 ページの『通貨記号の使用』

## DATEPROC

DATEPROC オプションは、COBOL コンパイラーの 2000 年言語拡張を使用可能にする場合に使用します。

### DATEPROC オプションの構文



デフォルト: NODATEPROC、または DATEPROC(FLAG) (DATEPROC だけが指定された場合)

省略形: DPINODP

#### DATEPROC(FLAG)

DATEPROC(FLAG) を指定すると、2000 年言語拡張が使用可能になり、言語エレメントが拡張機能を使用するか、または言語エレメントが拡張機能の影響を受けるたびに、コンパイラーは診断メッセージを作成します。このメッセージは通常は通知レベルまたは警告レベルのメッセージであり、日付依存型処理に関連するステートメントを識別します。日付構造のエラーまたは矛盾の可能性を識別する追加のメッセージが生成されることもあります。

診断メッセージの作成とソース・リスト内またはソース・リストの後にそれらのメッセージが示されるかどうかは、FLAG コンパイラー・オプションの設定に左右されます。

### DATEPROC(NOFLAG)

DATEPROC(NOFLAG) を指定すると、2000 年言語拡張は有効になりますが、COBOL ソースにエラーまたは矛盾がない限り、コンパイラーは関連メッセージを作成しません。

### NODATEPROC

NODATEPROC は、このコンパイル単位に関して拡張機能を使用可能にしないことを示します。このオプションは、日付関連プログラム構造に、次のような影響を与えます。

- DATE FORMAT 節は構文検査されますが、プログラムの実行には影響しなくなります。
- DATEVAL と UNDATE 組み込み関数は無効です。すなわち、組み込み関数によって戻り値は引数の値と同じになります。
- YEARWINDOW 組み込み関数は値 0 を返します。

### 関連参照


322 ページの『FLAG』

354 ページの『YEARWINDOW』

## DIAGTRUNC

DIAGTRUNC を使用すると、受け取り側が数値である MOVE ステートメントの場合に、受け取りデータ項目の整数桁数が送り出しデータ項目またはリテラルよりも少ないときには、コンパイラーは、重大度 4 (警告) の診断メッセージを出します。複数の受け取り側があるステートメントでは、切り捨てられる可能性があるそれぞれの受け取り側ごとにメッセージが出されます。

### DIAGTRUNC オプションの構文



デフォルト: NODIAGTRUNC

省略形: DTR|NODTR

診断メッセージは、次のようなステートメントに関連した暗黙の移動の場合にも出されます。

- INITIALIZE
- READ . . . INTO
- RELEASE . . . FROM
- RETURN . . . INTO
- REWRITE . . . FROM
- WRITE . . . FROM

送信フィールドが参照変更である場合を除いて、英数字データ名またはリテラルの送り出し側から数値の受け取り側への移動についても、診断メッセージが出されません。

TRUNC(BIN) オプションを指定した場合、COMP-5 の受け取り側についても、2 進数の受け取り側についても、診断メッセージはありません。

#### 関連概念

46 ページの『数値データの形式』

110 ページの『参照修飾子』

#### 関連参照

348 ページの『TRUNC』

## DYNAM

DYNAM を使用すると、CALL *literal* ステートメントにより呼び出された、ネストされていない、別々にコンパイルされたプログラムを実行時に動的にロードしたり (CALL の場合)、削除したり (CANCEL の場合) することができます。

CALL *identifier* ステートメントの場合、ターゲット・プログラムは常に実行時にロードされ、このオプションの影響を受けません。

### DYNAM オプションの構文



デフォルト: NODYNAM

省略形: DYNINODYN

ON EXCEPTION 句の条件は、DYNAM オプションが有効化されている場合にのみ、CALL *literal* ステートメントで使用できます。

**制約事項:** DYNAM コンパイラー・オプションは、EXEC CICS ステートメントまたは EXEC SQL ステートメントを含むプログラムに使用してはいけません。

NODYNAM を使用すれば、ターゲット・プログラム名は、リンカーで解決されます。

DYNAM オプションを使用した場合、次のステートメントの動作は、

```
CALL "myprogram" . . .
```

次のステートメントと同じ動作です。

```
MOVE "myprogram" to id-1
CALL id-1 ...
```

#### 関連概念

551 ページの『CALL *identifier* および CALL *literal*』

## 関連参照

303 ページの『矛盾するコンパイラー・オプション』

## ENTRYINT

このオプションはコメントとして扱われます。

### ENTRYINT オプションの構文



デフォルト: ENTRYINT(SYSTEM)

省略形: なし

## EXIT

EXIT オプションを使用して、各種コンパイラー関数に代わるユーザー提供モジュールを指定します。


コンパイラー入力には、INEXIT サブオプションを使用して SYSIN に代わるモジュールを指定し (1 次コンパイラー入力)、LIBEXIT サブオプションを使用して SYSLIB に代わるモジュールを指定します (コピー・ライブラリー入力)。コンパイラー出力には、PRTEXIT サブオプションを使用して, SYSPRINT に代わるモジュールを指定します (コンパイラー・リスト・ファイル)。

SYSADATA (補助コンパイル情報) レコードごとに、そのレコードがファイルに書き込まれた直後に呼び出されるモジュールを指定するには、 ADEXIT サブオプションを使用します。

コンパイラー・メッセージをカスタマイズする (重大度を割り当てる診断メッセージへの FIPS (FLAGSTD) メッセージの変換など、コンパイラー・メッセージの重大度を変更したり、それを抑制したりする) には、 MSGEXIT サブオプションを使用します。メッセージのカスタマイズに指定したモジュールは、コンパイラーが診断メッセージまたは FIPS メッセージを出すたびに呼び出されます。

出口モジュールを作成するときには、モジュールが共用ライブラリーとしてリンクされていることを確認してから、COBOL コンパイラーで実行してください。出口モジュールは、プラットフォームのシステム・リンケージ規約とともに呼び出されます。

## EXIT オプションの構文



デフォルト: NOEXIT

省略形: NOEX|EX(INX|NOINX, LIBX|NOLIBX, PRTX|NOPRTX, ADX|NOADX, MSGX|NOMSGX)

**オプションの指定:** PROCESS (または CBL) ステートメントで EXIT オプションを指定することはできません。指定できるのは、以下のいずれかの方法に限られます。

- cob2、cob2\_j、または cob2\_r コマンドでのオプションとして
- COBOPT 環境変数

サブオプションは、コンマまたはスペースで区切って任意の順序で指定できます。サブオプションの肯定形式と否定形式の両方を指定した場合は、最後に指定された形式が有効になります。同じサブオプションを複数回指定すると、最後に指定したものが有効になります。

サブオプションをまったく指定せずに EXIT オプションを指定する (つまり、EXIT( ) を指定する) と、NOEXIT が有効になります。

### INEXIT(['str1'],mod1)

コンパイラーは、SYSIN ではなく、ユーザー提供のロード・モジュール (mod1 はモジュール名) からソース・コードを読み取ります。

### LIBEXIT(['str2'],mod2)

コンパイラーは、library-name または SYSLIB ではなく、ユーザー提供のロード・モジュール (mod2 はモジュール名) からコピーブックを入手します。COPY ステートメントまたは BASIS ステートメントと一緒に使用するためです。

### PRTEXTIT(['str3'],mod3)

コンパイラーは、プリンター宛先の出力を、SYSPRINT ではなく、ユーザー提供のロード・モジュール (mod3 はモジュール名) に渡します。



**ADEXIT(['str4'],mod4)**

コンパイラーは、SYSADATA 出力を、ユーザー提供のロード・モジュール (mod4 はモジュール名) に渡します。

**MSGEXIT(['str5'],mod5)**

コンパイラーは、メッセージ番号を渡し、コンパイラー診断メッセージのデフォルトの重大度、または FIPS コンパイラー・メッセージのカテゴリ (数字コード) をユーザー提供ロード・モジュールに渡します (ここで、mod5 はモジュール名です)。

名前 mod1、mod2、 mod3、mod4、および mod5 は、同じものを参照することが可能です。

サブオプション str1、str2、 str3、str4、および str5 は、ロード・モジュールに渡される文字ストリングです。これらのストリングはオプションです。ストリングは最高 64 文字までの長さにする事ができ、単一引用符で囲む必要があります。任意の文字をストリングに使用できますが、単一引用符を組み込む場合は二重にしなければなりません。小文字は大文字に変換されます。

**文字ストリング形式:** str1、str2、 str3、str4、または str5 のいずれかが指定されると、そのストリングは次のフォーマットで適切なユーザー出口モジュールに渡されます。ここで、LL は、ストリングの長さを含む (ハーフワード境界に位置する) ハーフワードです。

|    |       |
|----|-------|
| LL | ストリング |
|----|-------|

762 ページの『例: MSGEXIT ユーザー出口』

**関連参照**

323 ページの『FLAGSTD』

753 ページの『付録 H. EXIT コンパイラー・オプション』

**FLAG**

重大度レベル x 以上のエラーのソース・リストの終わりに診断メッセージを作成するには、FLAG(x) を使用します。



デフォルト: FLAG(I,I)

省略形: FINOF

$x$  および  $y$  は、I、W、E、S、U のいずれかになります。

FLAG( $x,y$ ) を使用すると、重大度レベル  $x$  以上のエラーに関して診断メッセージをソース・リストの終わりに作成し、重大度レベル  $y$  以上のエラーに関してはエラー・メッセージをソース・リストに直接組み込むことができます。 $y$  に指定する重大度は、 $x$  に指定する重大度より低い値にすることができません。FLAG( $x,y$ ) を使用する場合は、SOURCE コンパイラー・オプションも指定する必要があります。

ソース・リスト内のエラー・メッセージは、メッセージ・コードを指す矢印の中にステートメント番号を埋め込むことによって、強調されます。メッセージ・コードの後にメッセージ・テキストが続きます。以下に例を示します。

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 000413      | MOVE CORR WS-DATE TO HEADER-DATE                              |
| ==000413==> | IGYPS2121-S " WS-DATE " was not defined as a data-name. . . . |

FLAG( $x,y$ ) が有効である場合は、重大度  $y$  以上のメッセージが、リスト内でそのメッセージの原因となった行の後に組み込まれます。(例外のメッセージについては、以下に示す関連参照資料を参照してください。)

エラーのフラグ付けを抑止する場合は、NOFLAG を使用してください。NOFLAG を使用しても、コンパイラー・オプションのエラー・メッセージは抑止されません。

### 組み込みメッセージ

- レベル U メッセージを組み込みに指定するのはお勧めできません。レベル U のメッセージの組み込みの指定は受け入れられますが、ソース内には何のメッセージも作成されません。
- FLAG オプションは、コンパイラー・オプションの処理前に作成された診断メッセージには影響しません。
- コンパイラー・オプション、CBL ステートメントまたは PROCESS ステートメント、または BASIS、COPY、および REPLACE の各ステートメントの処理中に生成された診断メッセージがソース・リストに組み込まれることはありません。このようなメッセージはすべて、コンパイラー出力の先頭に表示されます。
- \*CONTROL または \*CBL ステートメントの処理中に作成されたメッセージは、ソース・リストに組み込まれません。

### 関連参照

271 ページの『コンパイラー検出エラーに関するメッセージおよびリスト』

## FLAGSTD

FLAGSTD は、準拠していると見なされる 85 COBOL 標準のレベルまたはサブセットを指定し、プログラムに組み込まれている 85 COBOL 標準エレメントに関して通知メッセージを取得する場合に使用します。

フラグ付け処理には、次の項目のどれかを指定することができます。

- 連邦情報処理標準 (FIPS) COBOL の選択されたサブセット
- オプション・モジュールのいずれか
- 廃止された言語エレメント

- サブセットとオプション・モジュールの任意の組み合わせ
- サブセットと古くなったエレメントの任意の組み合わせ
- IBM 拡張 (IBM 拡張にフラグが付けられるのは、FLAGSTD が指定され、かつ、「非規格準拠外」として識別された場合です。)

#### FLAGSTD オプションの構文



デフォルト: NOFLAGSTD

省略形: なし

*x* は、準拠していると見なされる 85 COBOL 標準のサブセットを指定します。

**M** 最小サブセットからのものではない言語エレメントに、「規格準拠外」というフラグを付けます。

**I** 最小サブセットまたは中間サブセットからのものではない言語エレメントに、「規格準拠外」というフラグを付けます。

**H** 高位サブセットが使用されており、言語エレメントにはサブセットによってフラグが付けられません。IBM 拡張であるエレメントは、「規格準拠外、IBM 拡張」とフラグが付けられます。

*yy* は、単一文字または 2 文字の組み合わせによって、サブセットに組み込むオプション・モジュールを指定します。

**D** デバッグ・モジュール・レベル 1 のエレメントには、「規格準拠外」というフラグを付けません。

**N** 分割モジュール・レベル 1 のエレメントには、「規格準拠外」というフラグを付けません。

**S** 分割モジュール・レベル 2 のエレメントには、「規格準拠外」というフラグを付けません。

**S** を指定すると、**N** が含まれます (**N** は **S** のサブセットです)。

**0** (英字) は、廃止された言語エレメントに「廃止」のフラグを付けるように指定します。

通知メッセージはソース・プログラム・リストに表示され、以下の情報を示しています。

- エレメントの「廃止」、「規格準拠外」、または「非規格準拠外」(廃止になり、しかも規格準拠外の言語エレメントには廃止のフラグだけを立てます)。
- そのエレメントが含まれている節、ステートメント、またはヘッダー。

- そのエレメントが含まれる節、ステートメント、またはヘッダーのソース・プログラム行および開始位置。
- そのエレメントが属するサブセットまたはオプション・モジュール。

FLAGSTD には、予約語の標準セットが必要です。

次の例では、関連メッセージ・コードおよびテキストとともに、フラグ付き節、ステートメント、またはヘッダーが使用された行番号と桁が示されています。その後、フラグ付き項目の総数と、その項目のタイプの要約があります。

| LINE                | COL | CODE      | FIPS MESSAGE TEXT                                                                                         |
|---------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |     | IGYDS8211 | Comment lines before "IDENTIFICATION DIVISION": nonconforming nonstandard, IBM extension to ANS/ISO 1985. |
| 11.14               |     | IGYDS8111 | "GLOBAL clause": nonconforming standard, ANS/ISO 1985 high subset.                                        |
| 59.12               |     | IGYPS8169 | "USE FOR DEBUGGING statement": obsolete element in ANS/ISO 1985.                                          |
| FIPS MESSAGES TOTAL |     |           | STANDARD      NONSTANDARD      OBSOLETE                                                                   |
|                     |     | 3         | 1                  1                  1                                                                   |

EXIT コンパイラー・オプションの MSGEXIT サブオプションを使用することによって、FIPS 通知メッセージを診断メッセージに変換したり、 FIPS メッセージを抑制したりできます。詳細については、MSGEXIT の処理に関する関連参照と、関連タスクを参照してください。

関連タスク

759 ページの『コンパイラー・メッセージの重大度のカスタマイズ』

関連参照

758 ページの『MSGEXIT の処理』

FLOAT

プラットフォームのネイティブの浮動小数点表現形式を使用するには、FLOAT(NATIVE) を指定します。 COBOL for AIX の場合、ネイティブ形式は IEEE 形式になります。



デフォルト: FLOAT(NATIVE)

省略形: なし

FLOAT(HEX) と FLOAT(S390) は同義です。これらは、COMP-1 および COMP-2 データ項目が一貫して System z (つまり 16 進数の浮動小数点形式) で表現されることを示します。

- 16 進数の浮動小数点値は、算術演算 (計算または比較) が行われる前に IEEE 形式に変換されます。
- IEEE 浮動小数点値は、浮動小数点データ・フィールドに格納される前に、16 進形式に変換されます。
- 浮動小数点項目への割り当ては、ソースの浮動小数点データ (外部の浮動小数点など) を必要に応じて 16 進数の浮動小数点値に変換することによって行われます。

ただし、USAGE 文節の NATIVE キーワードで定義された COMP-1 および COMP-2 データ項目は、FLOAT(S390) オプションの影響を受けません。これらは常にプラットフォームのネイティブ形式で格納されます。

#### 関連参照

677 ページの『付録 C. System z ホスト・データ形式についての考慮事項』

## LIB

プログラムで COPY、BASIS、または REPLACE ステートメントを使用する場合は、LIB コンパイラー・オプションを有効にする必要があります。

#### LIB オプションの構文



デフォルト: LIB

省略形: なし

COPY ステートメントと BASIS ステートメントの場合は、さらに、コピーされたコードをコンパイラーが獲得するライブラリー (複数も可) を定義する必要があります。

- ライブラリー名を (リテラルではなく) ユーザー定義のワードで指定する場合は、コピーブックに必要なディレクトリーおよびパスを指すように、対応する環境変数を設定する必要があります。
- COPY ステートメントで library-name を省略した場合は、cob2、cob2\_j、または cob2\_r コマンドの -Ixxx オプションを使用して、検索対象のパスを指定することができます。
- ライブラリー名がリテラルで指定された場合には、そのリテラル値は、実際のパス名として扱われます。

## 関連参照

357 ページの『第 15 章 コンパイラー指示ステートメント』  
303 ページの『矛盾するコンパイラー・オプション』

## LINECOUNT

LINECOUNT(*nnn*) は、コンパイル・リストの各ページに印刷する行数を指定する場合に使用します。ページ編集を抑止する場合には、LINECOUNT(0) を使用してください。

### LINECOUNT オプションの構文

▶▶—LINECOUNT(*nnn*)————▶▶

デフォルト: LINECOUNT(60)

省略形: LC

*nnn* は、10 から 255 の整数か、0 でなければなりません。

LINECOUNT(0) を指定すると、コンパイル・リストではページ替えが行われません。

コンパイラーは、タイトル用に *nnn* のうちの 3 行を使用します。例えば、LINECOUNT(60) を指定すると、57 行のソース・コードが出力リストの各ページに印刷されます。

## LIST

LIST コンパイラー・オプションは、ソース・コードのアセンブラー言語拡張のリストを作成する場合に使用します。

### LIST オプションの構文

▶▶  
┌ NOLIST  
└ LIST  
————▶▶

デフォルト: NOLIST

省略形: なし

PROCEDURE DIVISION でコーディングした \*CONTROL (または \*CBL) LIST、または NOLIST ステートメントはすべて無効です。コメントとして扱われます。

アセンブラー・リストは、名前がソース・プログラムと同じで、接尾部が `.wlist` のファイルに書き込まれます。

### 関連タスク

380 ページの『リストの入手』

### 関連参照

\*CONTROL (\*CBL) ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## LSTFILE

生成されたコンパイラー・リストを、有効なロケールで指定されたコード・ページでエンコードするには、`LSTFILE(LOCALE)` を指定します。生成されたコンパイラー・リストを UTF-8 でエンコードするには、`LSTFILE(UTF-8)` を指定します。

### LSTFILE オプションの構文

▶▶ `LSTFILE( LOCALE  
UTF-8 )` ▶▶

デフォルト: `LSTFILE(LOCALE)`

省略形: `LST`

### 関連参照

233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』

## MAP

`DATA DIVISION` で定義されている項目のリストを作成するには、`MAP` を使用します。

### MAP オプションの構文

▶▶ `NOMAP  
MAP` ▶▶

デフォルト: `NOMAP`

省略形: なし

出力には、以下の項目が含まれます。

- `DATA DIVISION` のマップ
- グローバル・テーブル

- リテラル・プール
- ネストされたプログラム構造マップ、およびプログラム属性
- プログラムの WORKING-STORAGE および LOCAL-STORAGE のサイズ

MAP 出力を制限したい場合は、DATA DIVISION で \*CONTROL MAP または NOMAP ステートメントを使用してください。\*CONTROL NOMAP の後のソース・ステートメントは、\*CONTROL MAP ステートメントによって出力が通常の MAP 形式に戻されない限り、リストには含められません。以下に例を示します。

|                |            |
|----------------|------------|
| *CONTROL NOMAP | *CBL NOMAP |
| 01 A           | 01 A       |
| 02 B           | 02 B       |
| *CONTROL MAP   | *CBL MAP   |

MAP オプションが有効になっている場合は、ソース・コード・リストに MAP 報告書も組み込まれます。圧縮 MAP 情報は、DATA DIVISION の WORKING-STORAGE SECTION、FILE SECTION、LOCAL-STORAGE SECTION、および LINKAGE SECTION のデータ名定義の右側に示されます。XREF データと組み込み MAP 要約の両方が同じ行にある場合は、組み込み MAP 要約が先にリストされます。

385 ページの『例: MAP 出力』

#### 関連概念

369 ページの『第 17 章 デバッグ』

#### 関連タスク

380 ページの『リストの入手』

#### 関連参照

\*CONTROL (\*CBL) ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## MAXMEM

MAXMEM を OPTIMIZE と一緒に使用して、コンパイラーが特定のメモリー集中の最適化のローカル・テーブルのために使用するメモリーの量を、*size* KB に制限します。特定の最適化に対して該当のメモリーが不十分な場合は、最適化の対象範囲が減らされます。

### MAXMEM オプションの構文

▶—MAXMEM(*size*)—◀

デフォルト: MAXMEM(2048)

省略形: なし

値 -1 は、最適化ごとに、限界値のチェックなしで必要なだけのメモリーをとることを許可します。コンパイルされるソース・ファイル、ソース内のサブプログラム



のサイズ、マシン構成、およびシステムでのワークロードによっては、この量が、使用可能なシステム・リソースを超える場合があります。

#### 使用上の注意

- MAXMEM によって設定される限界値は、コンパイラ全体に対してではなく、特定の最適化に対するメモリー量です。コンパイル処理の全体を通して必要なテーブルは、この限界値には影響しないか、組み込まれません。
- 限界値を大きく設定しても、コンパイラが必要とするメモリーが少ないソース・ファイルのコンパイルにはマイナスの影響はありません。
- 最適化の対象範囲を制限しても、必ずしも結果のプログラムが低速になるわけではありません。単に、パフォーマンスを向上させるためのすべての方法を見つける前に、コンパイラが終了することがあるだけです。
- 限界値を大きくしても、必ずしも結果のプログラムが高速になるわけではありません。単に、パフォーマンスを向上させるための方法が存在する場合に、コンパイラがそれを見つけやすくなるだけです。

これは、コンパイルされるソース・ファイル、ソース内のサブプログラムのサイズ、マシン構成、およびシステムでのワークロードによっては、設定する限界値が高すぎるとページ・スペースが使い尽くされることがあります。特に、MAXMEM(-1)を指定すると、コンパイラが無制限の記憶量を使用しようとすることができ、最悪の場合マシンのリソースが使い尽くされることがあります。


#### 関連参照

333 ページの『OPTIMIZE』

## MDECK

MDECK コンパイラ・オプションは、ライブラリー処理 (すなわち、COPY、BASIS、REPLACE、EXEC SQL INCLUDE、および EXEC SQLIMS INCLUDE ステートメントの結果) 後の更新済み入力ソースのコピーがファイルに書き込まれることを指定します。

MDECK 出力は、COBOL ソース・ファイルと同じ名前および接尾部 .dek を持つ、現行ディレクトリー内のファイルに書き込まれます。



デフォルト: NOMDECK

省略形: NOMD|MD|MD(C|NOC)

オプション指定:

PROCESS (または CBL) ステートメントで MDECK オプションを指定することはできません。指定できるのは、以下のいずれかの方法に限られます。

- cob2、cob2\_j、または cob2\_r コマンドでのオプションとして
- **COBOPT** 環境変数で
- 構成 (.cfg) ファイルの compopts 属性

#### サブオプション:

- MDECK(COMPILE) が有効である場合、ライブラリー処理および MDECK 出力ファイルの生成が完了した後、正常にコンパイルが継続されますが、その際、コンパイラは COMPILEINOCOMPILE オプションの設定値に従って行われます。
- MDECK(NOCOMPILE) が有効である場合、ライブラリー処理が完了し、拡張ソース・プログラム・ファイルが書き込まれた後、コンパイルは終了します。コンパイラは、COMPILE オプションの設定値に関係なく、構文検査やコード生成をこれ以上行いません。

サブオプションなしの MDECKMDECK を指定した場合、MDECK(COMPILE)MDECK (COMPILE) が暗黙指定されます。

#### MDECK 出力ファイルの内容:

MDECK オプションを、EXEC CICS、EXEC SQL、または EXEC SQLIMS ステートメントを含むプログラムとともに使用する場合、これらの EXEC ステートメントは MDECK 出力にそのまま組み込まれます。ただし、SQL オプションまたは SQLIMS オプションを使用してコンパイルを行うと、対応する EXEC SQL INCLUDE ステートメントまたは EXEC SQLIMS INCLUDE ステートメントが MDECK 出力において拡張されます。

CBL、PROCESS、\*CONTROL、および \*CBL カード・イメージは、MDECK 出力ファイルの適切な位置に渡されます。

バッチ・コンパイル (単一入力ファイル内に複数の COBOL ソース・プログラムが含まれている) の場合、完全な拡張ソースを含んでいる単一 MDECK 出力ファイルが作成されます。

SEQUENCE コンパイラ・オプション処理はすべて MDECK ファイル内に反映されます。

COPY ステートメントは、コメントとして MDECK ファイルに組み込まれます。

#### 関連参照

268 ページの『構成ファイル内のスタンザ』

303 ページの『矛盾するコンパイラ・オプション』

357 ページの『第 15 章 コンパイラ指示ステートメント』

## NCOLLSEQ

NCOLLSEQ は、クラス国別オペランドを比較するための照合シーケンスを指定します。

### NCOLLSEQ オプションの構文

▶▶ NCOLLSEQ( BINARY  
LOCALE ) ▶▶

デフォルト: NCOLLSEQ(BINARY)

省略形: NCS(L|BIN|B)

16 進値の文字ペアを使用するには、NCOLLSEQ(BIN) を指定します。

有効なロケール値と関連付けられた照合順序のアルゴリズムを使用するには、NCOLLSEQ(LOCALE) を使用します。

#### 関連タスク

225 ページの『2 つのクラス国別オペランドの比較』

240 ページの『ロケール付きの照合シーケンスの制御』

## NSYMBOL

NSYMBOL オプションは、リテラルおよび PICTURE 節で使用される N 記号の解釈を制御し、国別処理や DBCS 処理が必要かどうかを指示します。

### NSYMBOL オプションの構文

▶▶ NSYMBOL( NATIONAL  
DBCS ) ▶▶

デフォルト: NSYMBOL(NATIONAL)

省略形: NS(NAT|DBCS)

NSYMBOL(NATIONAL) を指定した場合:

- USAGE 節のない、記号 N のみからなる PICTURE 節で定義されたデータ項目は、USAGE NATIONAL 節が指定されている場合のように扱われます。
- N". . ." または N'. . .' の形式のリテラルは、国別リテラルとして扱われます。

NSYMBOL(DBCS) を指定した場合:

- USAGE 節のない、記号 N のみからなる PICTURE 節で定義されたデータ項目は、USAGE DISPLAY-1 節が指定されている場合のように扱われます。
- N". . ." または N'. . .' の形式のリテラルは、DBCS リテラルとして扱われます。


NSYMBOL(DBCS) オプションは、前リリースの IBM COBOL との互換性を提供します。 NSYMBOL(NATIONAL) オプションは、上記の言語エレメントの処理を、この点に関して 2002 COBOL 標準に準拠させます。

NSYMBOL(NATIONAL) は、Unicode データや Java とのインターオペラビリティのためのオブジェクト指向構文を使用するアプリケーションの場合の推奨オプションです。

## NUMBER

NUMBER コンパイラー・オプションは、ソース・コードの中に行番号があり、それらの番号がエラー・メッセージと SOURCE、MAP、LIST、および XREF のリストで必要な場合に使用してください。

### NUMBER オプションの構文



デフォルト: NONUMBER

省略形: NUMINONUM

NUMBER を要求すると、コンパイラーは、桁 1 から 6 に数字だけが含まれているかどうか、および番号が数字の照合シーケンスになっているかどうかを検査します。(これに反して、SEQUENCE を使用すると、これらの桁の文字が EBCDIC 照合シーケンスになっているかどうかを検査されます。) 行番号が順序どおりになっていないことがわかると、コンパイラーは先行のステートメントの行番号より 1 だけ大きい値の行番号を割り当てます。コンパイラーは、新規の値に 2 つのアスタリスクでフラグを立て、シーケンス・エラーを示すメッセージをリストに組み込みます。シーケンス検査は、先行の行の新しく割り当てられた値に基づいて、次のステートメントから継続されます。


COPY ステートメントを使用する場合、NUMBER が有効なときは、ソース・プログラムの行番号とコピーブックの行番号が対応している必要があります。

ソース・コードの中に行番号がない場合や、コンパイラーにソース・コードの行番号を無視させる場合には、NONUMBER を使用してください。NONUMBER が有効であると、コンパイラーは、ソース・ステートメントの行番号を生成し、それらの番号をリストで参照として使用します。

## OPTIMIZE

OPTIMIZE は、オブジェクト・プログラムの実行時間を短縮するために使用します。最適化によって、オブジェクト・プログラムが使用するストレージの量を減らすこともできます。実行される最適化には、定数の伝搬、命令スケジューリング、および結果が使用されない計算の除去があります。

## OPTIMIZE オプションの構文



デフォルト: NOOPTIMIZE

省略形: OPTINOOPT

サブオプションなしで OPTIMIZE を指定すると、OPTIMIZE(STD) が有効になります。

FULL サブオプションは、OPT(STD) で実行される最適化に加えて、コンパイラーが DATA DIVISION から未参照のデータ項目を廃棄し、さらにこれらのデータ項目をそれぞれの VALUE 節の値に初期化するコードの生成を抑止するように要求します。OPT(FULL) が有効であると、未参照のレベル 77 項目および基本レベル 01 項目がすべて破棄されます。さらに、どの従属項目も参照されなければ、レベル 01 グループ項目も破棄されます。削除された項目はリストの中で示されます。MAP オプションが有効であれば、データ・マップ情報内の XXXXX の BL 番号は、そのデータ項目が破棄されたことを示します。

**推奨:** データベース・アプリケーションには、OPTIMIZE(FULL) を使用してください。これによって、関連する COPY ステートメントに含まれる未使用の定数が除去されるため、大幅にパフォーマンスが向上する可能性があります。ただし、データベース・アプリケーションが未使用のデータ項目に依存している場合には、以下の推奨を参照してください。

**未使用データ項目:** プログラムで未使用データ項目を意図的に利用している場合は、OPT(FULL) を使用しないでください。従来は、次のような 2 つの方法が一般に使用されていました。

- 参照されたテーブルの後に未参照のテーブルを置き、2 番目のテーブルにアクセスするために最初のテーブルの範囲外添え字を使用する (以前の OS/VS COBOL プログラムで時折使用されていた手法)。ご使用のプログラムがこの手法を使用するかどうかを判別するには、SSRANGE コンパイラー・オプションと CHECK(ON) ランタイム・オプションを一緒に使用します。この問題に対処するには、新しい COBOL の大きなテーブルのコーディング機能を使用して、テーブルを 1 つだけ使用します。
- 目印となるデータ項目を WORKING-STORAGE SECTION に置いて、プログラム・データの始めと終わりを識別できるようにする、あるいはそのデータを使用するライブラリー・ツール用のプログラムのコピーに印を付けてプログラムのバージョンを識別できるようにする方法。この問題を解決するには、これらの項目を VALUE

節ではなく、PROCEDURE DIVISION ステートメントで初期化します。この方法を使用すると、コンパイラーはこれらの項目が使用されているものと見なし、削除しません。

重大レベル以上のエラーが起こった場合、OPTIMIZE オプションはオフにされます。

#### 関連概念

640 ページの『最適化』

#### 関連参照

303 ページの『矛盾するコンパイラー・オプション』

329 ページの『MAXMEM』

## PGMNAME

PGMNAME オプションは、プログラム名および入り口点名の処理を制御します。

### PGMNAME オプションの構文

►► PGMNAME ( UPPER  
└──┬──  
MIXED ) \_\_\_\_\_ ►►

デフォルト: PGMNAME(UPPER)

省略形: PGMN(LUILM)

COBOL for OS/390® & VM との互換性を保つため、LONGMIXED および LONGUPPER もサポートされています。

LONGUPPER は、UPPER、LU、または U と省略することができ、LONGMIXED は、MIXED、LM、または M と省略することができます。

**COMPAT:** PGMNAME(COMPAT) を指定すると、PGMNAME(UPPER) が設定され、警告メッセージが戻されます。

PGMNAME オプションは、以下のコンテキストで使用される名前の処理を制御します。

- PROGRAM-ID 段落で定義されたプログラム名
- ENTRY ステートメントのプログラム入り口点名
- 以下におけるプログラム名参照:
  - ネストされたプログラムを参照する CALL ステートメント、静的にリンクされたプログラム、または 共用ライブラリー
  - 静的にリンクされたプログラム、または 共用ライブラリー を参照する SET プロシージャ・ポインターまたは関数ポインター・ステートメント
  - ネストされたプログラムを参照する CANCEL ステートメント

## PGMNAME(UPPER)

PGMNAME(UPPER) を使用する場合、PROGRAM-ID 段落で COBOL ユーザー定義語として指定されるプログラム名は、次のようなユーザー定義語に関する通常の COBOL 規則に従っていなければなりません。

- プログラム名の長さは最大 30 文字です。
- 名前で使用される文字はすべて英字、数字、ハイフン、または下線でなければなりません。
- 少なくとも 1 文字は英字にする必要があります。
- ハイフンを先頭文字や末尾文字として使用することはできません。
- 下線を先頭文字として使用することはできません。

定義または参照のいずれかで、プログラムをリテラルとして指定する場合は、次のようになります。

- プログラム名の長さは最高 160 文字まで。
- 名前で使用される文字はすべて英字、数字、ハイフン、または下線でなければなりません。
- 少なくとも 1 文字は英字にする必要があります。
- ハイフンを先頭文字や末尾文字として使用することはできません。
- 下線はどの位置でも使用できます。

外部プログラム名は、大文字に変換された英字で処理されます。

## PGMNAME(MIXED)

PGMNAME(MIXED) を使用する場合、プログラム名は、切り捨てられたり、変換されたり、大文字への変換をされることなく、現状のまま処理されます。

PGMNAME(MIXED) を使用する場合、すべてのプログラム名定義は、プログラム名のリテラル形式を使用して、PROGRAM-ID 段落または ENTRY ステートメントで指定する必要があります。

## PROFILE

PROFILE は、AIX プロファイル (prof ユーティリティを使用したパフォーマンス分析) 用のオブジェクト・ファイルを準備するようコンパイラーに指示します。このコンパイラー・オプションは、cob2 コマンドまたはそのバリエーションのいずれかの -p オプションとともに使用します。

### PROFILE オプションの構文



デフォルト: NOPROFILE

省略形: なし

### 関連タスク

263 ページの『コマンド行からのコンパイル』

### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

## QUOTE/APOST

QUOTE は、形象定数 [ALL] QUOTE または [ALL] QUOTES が 1 つ以上の引用符 (") 文字を表すようにする場合に使用します。APOST は、形象定数 [ALL] QUOTE または [ALL] QUOTES が 1 つ以上の引用符 (') 文字を表すようにする場合に使用します。

### QUOTE/APOST オプションの構文



デフォルト: QUOTE

省略形: QIAPOST

**区切り文字:** APOST または QUOTE オプションが有効であるかどうかに関係なく、単一引用符または二重引用符のいずれかをリテラル区切り文字として使用できます。リテラルの開始の区切り文字として使用する区切り文字は、そのリテラルの終了の区切り文字としても使用しなければなりません。

## SEPOBJ

SEPOBJ は、バッチ・コンパイル内で最外部にある各 COBOL プログラムを、単一のオブジェクト・ファイルとしてではなく個別のオブジェクト・ファイルとして生成するかどうかを指定します。

### SEPOBJ オプションの構文



デフォルト: SEPOBJ

省略形: なし




## バッチ・コンパイル


コンパイラーがバッチを 1 回呼び出すことで、複数の最外部プログラム (ネストされていないプログラム) がコンパイルされる場合は、コンパイラー・オプション SEPOBJ によって、そのバッチ・コンパイルのオブジェクト・プログラム出力に対し生成されるファイルの数が決まります。

COBOL ソース・ファイル pgm.cbl に、pgm1、pgm2、pgm3 という名前の 3 つの COBOL 最外部プログラムが含まれているとします。次の図に、オブジェクト・プログラム出力が 1 ファイル (NOSEPOBJ の場合) または 3 ファイルの場合 (SEPOBJ) のどちらで生成されるかを示します。

### NOSEPOBJ を使用したバッチ・コンパイル



### SEPOBJ を使用したバッチ・コンパイル



### 使用上の注意

- 上記の例の pgm2 または pgm3 が、別のプログラムからの CALL *identifier* によって呼び出される場合、85 COBOL 標準に準拠するには SEPOBJ オプションを使用する必要があります。
- NOSEPOBJ が有効な場合は、ソース・ファイルの名前に接尾部 .o を付けたものが、オブジェクト・ファイルの名前になります。SEPOBJ が有効な場合は、PROGRAM-ID の名前に接尾部 .o を付けたものが、オブジェクト・ファイルの名前になります。
- PROGRAM-ID とオブジェクト・ファイルの名前が一致しない場合、CALL *identifier* で呼び出されるプログラムは、(PROGRAM-ID の名前ではなく) オブジェクト・ファイルの名前で参照されなければなりません。

オブジェクト・ファイルには、当該プラットフォームおよびファイル・システムに対応した、有効なファイル名を付ける必要があります。

## SEQUENCE

SEQUENCE を使用すると、コンパイラーは桁 1 から 6 を調べ、ソース・ステートメントが ASCII 照合シーケンスに従って昇順に並んでいるかどうかを検査します。昇順になっていないステートメントがあると、コンパイラーは診断メッセージを出します。

桁 1 から 6 がブランクのソース・ステートメントはこのシーケンス検査には関与しないため、メッセージは出されません。

### SEQUENCE オプションの構文



デフォルト: SEQUENCE

省略形: SEQINOSEQ

SEQUENCE オプションを有効にして COPY ステートメントを使用する場合、ソース・プログラムのシーケンス・フィールドと、コピーブック・シーケンス・フィールドが対応している必要があります。

NUMBER と SEQUENCE を使用すると、シーケンス検査は、ASCII 照合シーケンスではなく、数字に従って行われます。

この検査と診断メッセージを抑止する場合は、NOSEQUENCE を使用してください。


### 関連タスク

375 ページの『行シーケンス問題の検出』

## SIZE

SIZE は、コンパイラー・フロントエンドでコンパイルに使用できるようにする主記憶域の量を示す場合に使用します。コンパイラー・フロントエンドとは、コードの生成や最適化の前に行われるコンパイルのフェーズのことです。

### SIZE オプションの構文



デフォルト: 8388608 バイト (約 8 MB)

省略形: SZ

*nnnnn* には、少なくとも 800768 以上の 10 進数を指定します。

*nnnK* は、1 KB 単位で 10 進数を指定します。1 KB = 1024 バイトです。受け入れられる最小値は 782K です。

## SOSI

SOSI オプションは、コメント内、英数字、国別、および DBCS リテラル内、および DBCS ユーザー定義語内の値 X'1E' および X'1F' の扱いに影響を与えます。

### SOSI オプションの構文



デフォルト: NOSOSI

省略形: なし

**NOSOSI** NOSOSI を使用すると、値 X'1E' および X'1F' を持つ文字位置がデータ文字として扱われます。

NOSOSI は 85 COBOL 標準 に準拠しています。

**SOSI** SOSI を使用すると、シフトアウト (SO) およびシフトイン (SI) 制御文字によって、COBOL ソース・プログラム内の ASCII DBCS 文字ストリングが区切られます。SO 文字と SI 文字は、それぞれ X'1E' と X'1F' のエンコード値を持ちます。

SO 文字と SI 文字は、COBOL for AIX の COBOL ソース・コードには影響を与えません。ただし、リモート・ファイルが EBCDIC から ASCII に変換されるときデータの処理を正しく行うために、これらの SO 文字と SI 文字がホスト DBCS の SO 文字と SI 文字のプレースホルダーとして機能する場合は例外です。

SOSI オプションが有効な場合は、COBOL for AIX の既存の COBOL 規則に加えて、次の規則が適用されます。

- すべての DBCS 文字ストリング (ユーザー定義語、DBCS リテラル、英数字リテラル、国別リテラル、およびコメント内) は、SO および SI 文字で区切る必要があります。
- ユーザー定義語には、DBCS 文字と SBCS 文字の両方を含めることはできません。
- DBCS ユーザー定義語の最大長は 14 DBCS 文字です。

- 2 バイトの小文字英字がユーザー定義語内で使用される場合は、それに対応する 2 バイトの大文字英字と同等になりません。
- DBCS ユーザー定義語には少なくとも 1 文字を含める必要がありますが、1 バイト表現に、その文字に対応する文字があってはなりません。
- A から Z、a から z、0 から 9、ハイフン (-)、および下線 (\_) の 1 バイト文字の 2 バイト表現を、DBCS ユーザー定義語に含めることができます。1 バイト表現でこれらの文字に適用される規則は、2 バイト表現でも適用されます。例えば、ユーザー定義語では、ハイフンを先頭または末尾文字にすることはできず、下線を先頭文字にすることはできません。
- SOSI コンパイラー・オプションが有効な場合は、X'1E' または X'1F' 値を含む DBCS および国別リテラルに対して次の規則が適用されます。
  - X'1E' および X'1F' を使用した文字位置は、SO および SI 文字として扱われます。
  - X'1E' および X'1F' を使用した文字位置は、国別 16 進数表記の文字ストリングに組み込まれ、基本表記からは除去されました。
- SOSI コンパイラー・オプションが有効な場合は、X'1E' または X'1F' 値を含む英数字リテラルに対して次の規則が適用されます。
  - X'1E' および X'1F' を使用した文字位置は、SO および SI 文字として扱われます。
  - X'1E' および X'1F' を使用した文字位置は、16 進数表記の文字ストリングに組み込まれ、基本表記とヌル終了表記からは除去されました。
- 引用符で区切られた N-literal 内に DBCS の引用符を埋め込むには、DBCS の引用符 1 つを表現するために DBCS の引用符を連続して 2 個使用します。N-literal が引用符で区切られている場合は、このリテラルに単一の DBCS 引用符を含めないでください。この規則は、一重引用符にも適用されます。
- SHIFT-OUT および SHIFT-IN 特殊レジスターは、SOSI オプションが有効かどうかにかかわらず、X'0E' および X'0F' を使用して定義されます。

一般に、ホストの COBOL プログラムが SO および SI 文字のエンコード値に依存する場合は、AIX ワークステーションで同じ動作をしません。

#### 関連タスク

540 ページの『ASCII マルチバイト・ストリングと EBCDIC DBCS ストリングの違いの処理』

#### 関連参照

文字ストリング (COBOL for AIX 言語解説書)

## SOURCE

SOURCE は、ソース・プログラムのリストを入手する場合に使用します。このリストには、PROCESS または COPY ステートメントによって組み込まれたすべてのステートメントが入ります。

### SOURCE オプションの構文



デフォルト: SOURCE

省略形: SINOS

ソース・リストに組み込みメッセージが必要な場合は、SOURCE を必ず指定します。

コンパイラ出力リストにソース・コードを出したくない場合は、NOSOURCE を使用してください。

SOURCE 出力を制限したい場合は、PROCEDURE DIVISION で \*CONTROL SOURCE または NOSOURCE ステートメントを使用してください。Source \*CONTROL NOSOURCE ステートメントの後のソース・ステートメントは、後続の \*CONTROL SOURCE ステートメントによって出力が通常の SOURCE 形式に戻されない限り、リストには含められません。

385 ページの『例: MAP 出力』

#### 関連参照

\*CONTROL (\*CBL) ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## SPACE

SPACE は、ソース・コード・リストで 1 行送り、2 行送り、または 3 行送りを選択するために使用します。

### SPACE オプションの構文



デフォルト: SPACE(1)

省略形: なし

SPACE が意味を持つのは、SOURCE コンパイラ・オプションが有効な場合だけです。

#### 関連参照

341 ページの『SOURCE』

## SPILL

このオプションは、レジスターの予備区域とは別に設定されるサイズ (KB) を指定します。コンパイルするプログラムが非常に複雑であったり大きかったりする場合は、このオプションが必要になることがあります。

### SPILL オプションの構文

▶—SPILL(*n*)————▶

デフォルト: SPILL(512)

省略形: なし

予備サイズ *n* は 96 から 32704 までの任意の整数です。

## SQL

SQL コンパイラー・オプションを使用すると、DB2 コプロセッサを使用可能にし、DB2 サブオプションを指定できるようになります。COBOL ソース・プログラムに SQL ステートメントが含まれており、プログラムが DB2 プリコンパイラーで処理されていない場合には、SQL オプションを必ず指定しなければなりません。

### SQL オプションの構文

▶—NOSQL  
SQL  
    ("DB2-suboption-string")————▶

デフォルト: NOSQL

省略形: なし

NOSQL が有効な場合は、ソース・プログラム内で検出された SQL ステートメントは診断され、破棄されます。

DB2 サブオプションのストリングは、引用符または単一引用符を使用して区切ってください。

CBL または PROCESS ステートメントで、上記の構文を使用することができます。cob2 コマンド またはそのバリエーションである cob2\_j または cob2\_r で SQL オプションを使用する場合、サブオプション・ストリング区切り文字として使用できるのは、単一引用符 (') のみです: -q"SQL('suboptions')"

注: コンパイラーは、特定のシェル・スクリプト文字を正しく解釈しません。特に、次の機能が使用できません。

- 等号 (=) は左括弧 ( に解釈されます。
- コロン (:) は右括弧 ) に解釈されます。
- 下線 ( ) は単一引用符 (') に解釈されます。

円記号 (¥) エスケープ文字を追加すれば、このような解釈を防ぐことができます。円記号 (¥) が (エスケープ文字ではなく) 円記号そのものを表すようにしたい場合は、円記号 (¥) を重ねて (¥¥) 使用します。

例えば、内蔵 DB2 コプロセッサを操作して DEFERRED\_PREPARE プリコンパイル・オプションを使用する場合は、次のように SQL オプションを指定します。

```
SQL('... DEFERRED¥_PREPARE ...')
```

#### 関連タスク

397 ページの『第 18 章 DB2 環境用のプログラミング』

400 ページの『SQL オプションを使用したコンパイル』

401 ページの『DB2 サブオプションの分離』

#### 関連参照

303 ページの『矛盾するコンパイラー・オプション』

## SRCFORMAT

SRCFORMAT を使用すると、COBOL ソースが 72 桁の固定ソース形式、または 252 桁の拡張ソース形式 (Extended Source) のどちらに準拠しているかを指示できます。

### SRCFORMAT オプションの構文

►► SRCFORMAT (COMPAT | EXTEND) ◀◀

デフォルト: SRCFORMAT (COMPAT)

省略形: SF(C|E)

SRCFORMAT (COMPAT) は、プライマリー・コンパイル入力 (primary compilation input)、および組み込まれている COPY テキストの各ソース行が 72 桁で終わることを指示します。ソース行が 72 バイトよりも短い場合は、スペース文字が最大 72 バイトまでソース行に論理的に追加されます。ソース行が 72 バイトよりも長い場合は、最初の 72 バイトのみがプログラム・ソースとして使用されます。(バイト 73 から 80 が存在する場合は、シリアル番号が含まれているものと見なされます。これらはコンパイラー・リストに出力されますが、それ以外は無視されます。)

SRCFORMAT (EXTEND) は、プライマリー・コンパイル入力 (primary compilation input)、および組み込まれている COPY テキストの各ソース行が 252 桁で終わるこ

とを指示します。ソース行が 252 バイトよりも短い場合は、スペース文字が最大 252 バイトまでソース行に論理的に追加されます。ソース行が 252 バイトよりも長い場合は、最初の 252 バイトのみがプログラム・ソースとして使用され、残りは無視されます。(拡張ソース形式 (Extended Source) では、シリアル番号の指定はありません。)

どちらの形式でも、1 から 6 桁目はシーケンス番号として解釈されます。

**オプションの指定:** PROCESS (または CBL) ステートメントで SRCFORMAT オプションを指定することはできません。指定できるのは、以下のいずれかの方法に限られます。

- cob2 コマンドまたはそのバリエーションのいずれかのオプションとして
- COBOPT 環境変数
- 構成 (.cfg) ファイルの compopts 属性

ソース変換ユーティリティー scu を使用すると、IBM 以外または自由形式の COBOL ソースを変換して、COBOL for AIX でコンパイルできるようになります。scu 機能の要約を参照するには、コマンド scu -h を入力してください。詳細については、scu の man ページを参照するか、または適切な関連参照を参照してください。

**制約事項:** 拡張ソース形式 (Extended Source) は、スタンドアロン DB2 プリコンパイラーまたは分離型 CICS 変換プログラムと互換性がありません。

#### 関連参照

268 ページの『構成ファイル内のスタンザ』

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

参照形式 (COBOL for AIX 言語解説書)

ソース変換ユーティリティー (scu) (COBOL for AIX 言語解説書)

## SSRANGE

範囲外のストレージ参照を検査するコードを生成するには、SSRANGE を使用します。

#### SSRANGE オプションの構文



デフォルト: NOSSRANGE

省略形: SSRINOSSR

SSRANGE は、添え字 (ALL 添え字を含む) または指標が、関連するテーブルの領域外の区域を参照しようとしているかどうかを検査するコードを生成します。各添え字



または指標の妥当性は、個別に検査されることはありません。代わりに、テーブルの範囲外を参照しないように、有効アドレスが検査されます。

定義された最大長の範囲内で参照を行うようにするために、可変長項目も検査されます。

次の点を確認するために、参照変更式が検査されます。

- 開始位置が 1 以上である。
- 開始位置が、サブジェクト・データ項目の現在の長さより大きくない。
- 長さの値 (指定されている場合) が 1 以上である。
- 開始位置と長さの値 (指定されている場合) がサブジェクト・データ項目の終わりを越えた区域を参照していない。

SSRANGE が有効であり、範囲外条件が検出されると、エラー・メッセージが生成され、プログラムは終了します。

CHECK(OFF) ランタイム・オプションを指定すれば、範囲検査を抑制することができます。そうすれば、範囲検査コードはオブジェクト・コードで休止状態になります。オプションとして、範囲検査コードを使用して、予期しないエラーを再コンパイルせずに解決する場合に役立てることもできます。

**重要:** 範囲検査が行われるのは、プログラムを SSRANGE オプションを指定してコンパイルし、かつ CHECK(ON) オプションを指定して実行した場合のみです。

#### 関連概念

110 ページの『参照修飾子』

#### 関連タスク

375 ページの『有効範囲の検査』

#### 関連参照

363 ページの『CHECK』

## TERMINAL

TERMINAL を使用すると、進行メッセージと診断メッセージをディスプレイ装置に送ることができます。

### TERMINAL オプションの構文



デフォルト: TERMINAL

省略形: TERMINOTERM

この追加の出力が不要な場合は、NOTERMIAL を使用してください。

## TEST

TEST は、デバッガーがシンボリック・ソース・レベルのデバッグを実行できるようにするシンボルおよびステートメントの情報が含まれるオブジェクト・コードを生成する場合に使用します。

### TEST オプションの構文



デフォルト: NOTEST

省略形: なし

デバッグ情報が入ったオブジェクト・コードを生成しない場合は、NOTEST を使用します。 NOTEST を使用してコンパイルされたプログラムは、デバッガーで実行されますが、デバッグ・サポートは限られています。

WITH DEBUGGING MODE 節を使用した場合には、TEST オプションはオフになります。TEST は、オプション・リストに表示されますが、診断メッセージが出されて、競合のため TEST が無効である旨が通知されます。

### 関連タスク

380 ページの『デバッガーの使用』

## THREAD

THREAD は、COBOL プログラムで、 複数のスレッドを持つ実行単位での実行が有効化されることを示します。

### THREAD オプションの構文



デフォルト: NOTHREAD

省略形: なし

実行単位内のすべてのプログラムは、同じオプション (THREAD または NOTHREAD) を使用してコンパイルされる必要があります。

THREAD オプションが有効化されている場合には、次の要素はサポートされません。これらの言語要素が検出された場合は、エラーとして診断されます。

- ALTER ステートメント
- DEBUG-ITEM 特殊レジスタ
- プロシージャ名が指定されていない GO TO ステートメント
- PROGRAM-ID 節の INITIAL 句
- RERUN
- 分割モジュール
- STOP リテラル・ステートメント
- STOP RUN
- USE FOR DEBUGGING ステートメント

#### 使用上の注意

- RERUN は、THREAD ではエラーとしてフラグを立てられますが、NOTTHREAD ではコメントとして許可されます。
- THREAD オプションを使用する場合には、以下のコマンドを使用してコンパイルします。
  - cob2\_j。オブジェクト指向 (OO) クライアントおよびクラス用です
  - cob2\_r。他の非 CICS プログラム用です

cob2\_j および cob2\_r を使用すると、THREAD がデフォルトの呼び出しオプションとして自動的に組み込まれます。

**パフォーマンスの考慮:** THREAD オプションを使用する場合は、自動的に生成される逐次化ロジックのオーバーヘッドが原因で、実行時のパフォーマンスが多少低下することがあります。

#### 関連タスク

263 ページの『コマンド行からのコンパイル』

587 ページの『第 29 章 マルチスレッド化のための COBOL プログラムの準備』

## TRUNC

TRUNC は、バイナリー・データが移動および算術演算時に切り捨てられる方法に影響を与えます。

#### TRUNC オプションの構文



デフォルト: TRUNC(STD)

省略形: なし

TRUNC は、COMP-5 データ項目には効力を持ちません。COMP-5 項目は、TRUNC サブオプションの指定に関係なく、TRUNC(BIN) が有効である場合と同様に処理されます。

#### TRUNC(STD)

TRUNC(STD) は、MOVE ステートメントおよび算術式の中の USAGE BINARY 受信フィールドにのみ適用されます。TRUNC(STD) が有効であると、算術式の最終結果または MOVE ステートメント中の送信フィールドは、BINARY 受信フィールドの PICTURE 節の桁数に切り捨てられます。

#### TRUNC(OPT)

TRUNC(OPT) はパフォーマンス・オプションです。TRUNC(OPT) が有効であると、コンパイラーは、データが MOVE ステートメントおよび算術式にある USAGE BINARY 受信フィールドの PICTURE の指定に従うものと想定します。結果は最適な方法で処理され、PICTURE 節の中の桁数か、またはストレージ内の 2 進数フィールドのサイズ (ハーフワード、フルワード、またはダブルワード) に切り捨てられます。

**ヒント:** TRUNC(OPT) オプションを使用するのは、2 進数区域に移動されるデータが、2 進数項目に対する PICTURE 節で定義された値よりも高い精度の値にならないことが確実である場合に限定してください。そうしないと、結果は予測できません。この切り捨ては、想定される最も効果的な方法で実行されます。そのため、結果は、生成される特定のコード・シーケンスに左右されます。特定のステートメントに対して生成されたコード・シーケンスを見なければ、切り捨ての予想は不可能です。

#### TRUNC(BIN)

TRUNC(BIN) オプションは、USAGE BINARY データを処理するすべての COBOL 言語に適用されます。TRUNC(BIN) が有効な場合、すべての 2 進数項目 (USAGE COMP、COMP-4、または BINARY) は、固有ハードウェア 2 進数項目として、すなわち、それぞれが個々に USAGE COMP-5 と宣言されたものとして処理されます。

- BINARY 受信フィールドは、ハーフワード、フルワード、またはダブルワード境界でのみ切り捨てられます。
- BINARY 送信フィールドは、受け取り側が数値であれば、ハーフワード、フルワード、またはダブルワードとして処理されます。受け取り側が数値でない場合、TRUNC(BIN) は効力を持ちません。
- フィールドの全 2 進内容が重要です。
- DISPLAY は切り捨てを行わずに、2 進フィールドの内容全体を変換します。

**推奨事項:** 他のプロダクトによって設定される 2 進値を使用するプログラムの場合、推奨オプションは TRUNC(BIN) です。他のプロダクト (DB2、C/C++、および PL/I など) は、COBOL の 2 進数データ項目に、データ項目の PICTURE 節に従わない値を入れることがあります。データが BINARY データ項目用の PICTURE 節に矛盾しない場合は、CICS プログラムで TRUNC(OPT) を使用することができます。

USAGE COMP-5 には、個々のデータ項目に TRUNC(BIN) の性質を適用する効果があります。したがって、すべての 2 進数データ項目に対して TRUNC(BIN) を使用することによるパフォーマンス上のオーバーヘッドは、非 COBOL プログラムまたは他のプロダクトやサブシステムに渡されるデータ項目など、一部の 2 進数データ項目にのみ COMP-5 を指定することによって回避できます。COMP-5 の使用は、どの TRUNC サブオプションが有効であっても影響を受けません。

**VALUE 節における大きなリテラル:** コンパイラー・オプション TRUNC(BIN) を使用する場合、2 進数データ項目 (COMP、COMP-4、または BINARY) 用の VALUE 節に指定された数字リテラルは、PICTURE 節の 9 の数により暗黙指定される値に制限されることはなく、通常、固有 2 進表現 (2、4、または 8 バイト) の容量までの大きさの値を持つことができます。

TRUNC の例 1

```
01 BIN-VAR PIC S99 USAGE BINARY.
...
MOVE 123451 to BIN-VAR
```

次の表に、MOVE ステートメント後のデータ項目の値を示します。

| データ項目               | 10 進数  | 16 進数       | 表示     |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 送り出し側               | 123451 | 001011E213B | 123451 |
| 受け取り側<br>TRUNC(STD) | 51     | 00133       | 51     |
| 受け取り側<br>TRUNC(OPT) | -7621  | E213B       | 2J     |
| 受け取り側<br>TRUNC(BIN) | -7621  | E213B       | 762J   |

ハーフワードのストレージが BIN-VAR に割り振られます。プログラムが TRUNC(STD) オプションでコンパイルされた場合は、この MOVE ステートメントの結果は 51 で、フィールドは、PICTURE 節に適合するように切り捨てられます。

プログラムが TRUNC(BIN) オプションでコンパイルされた場合、MOVE ステートメントの結果は -7621 です。このような異常に見える結果になるのは、非ゼロの高位桁が切り捨てられたためです。ここでは、生成されたコード・シーケンスは、下位のハーフワード量 X'E23B' を受け取り側に移動させるだけです。切り捨てられた新しい値はオーバーフローして 2 進数ハーフワードの符号ビットになるため、値が負の数になります。

123451 は BIN-VAR の PICTURE 節より高い精度を持つため、この MOVE ステートメントを TRUNC(OPT) オプションでコンパイルしてはなりません。TRUNC(OPT) を使用した場合も、結果は -7621 になります。これは、10 進数の切り捨てを行わないことによって、最高のパフォーマンスが得られたためです。

TRUNC の例 2

```
01 BIN-VAR PIC 9(6) USAGE BINARY
...
MOVE 1234567891 to BIN-VAR
```

次の表に、MOVE ステートメント後のデータ項目の値を示します。

| データ項目               | 10 進数      | 16 進数       | 表示         |
|---------------------|------------|-------------|------------|
| 送り出し側               | 1234567891 | 49I96I02ID3 | 1234567891 |
| 受け取り側<br>TRUNC(STD) | 567891     | 00I08IAAI53 | 567891     |
| 受け取り側<br>TRUNC(OPT) | 567891     | 53IAAI08I00 | 567891     |
| 受け取り側<br>TRUNC(BIN) | 1234567891 | 49I96I02ID3 | 1234567891 |

TRUNC(STD) を指定すると、送り出しデータは BINARY 受け取り側の PICTURE 節に適合するように、6 桁の整数に切り捨てられます。

TRUNC(OPT) を指定すると、コンパイラーは送り出しデータの精度が BINARY 受け取り側の PICTURE 節の精度よりも大きくないと想定します。この場合、最も効率のよいコード・シーケンスは、TRUNC(STD) が指定されているものとして切り捨てを行うことです。

TRUNC(BIN) を指定すると、BIN-VAR に割り振られた 2 進数フルワードにすべての送り出しデータが収まるため、切り捨ては行われません。

**関連概念**

46 ページの『数値データの形式』

**関連参照**

VALUE 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

**VBREF**

VBREF は、ソース・プログラムの中で使用されるすべての動詞と、これらの動詞が使用されている行番号の間の相互参照を入手するために使用します。また、VBREF はプログラムの中でそれぞれの動詞が使用された回数の合計も出します。



デフォルト: NOVBREF

省略形: なし

コンパイルの効率を高める場合は、NOVBREF を使用してください。

## WSCLEAR

WSCLEAR を使用すると、初期化時に、プログラムの WORKING-STORAGE の EXTERNAL 以外のデータ項目をクリアして 2 進ゼロにすることができます。ストレージは、VALUE 文節が適用される前にクリアされます。

### WSCLEAR オプションの構文



デフォルト: NOWSCLEAR

省略形: なし

ストレージのクリア処理をバイパスするには、NOWSCLEAR を使用します。

*nnn* は 0 から 255 までの任意の整数です。サブオプションを指定しない WSCLEAR は、WSCLEAR(0) と同じです。

WSCLEAR オプションは、コマンド・ラインまたは COBOL ステートメントのいずれかで指定できます。ただし、COBOL ステートメントで指定された WSCLEAR オプションは、コマンド・ラインで指定されたオプションよりも優先されます。

- コマンド・ラインで WSCLEAR を *nnn* サブオプションとともに指定するには、フォーマット `-qwsclear(nnn)` を使用します。この場合、コマンド・プロセッサは 0 から 255 の範囲内にある文字のみをスキャンし、範囲外の他の文字は無視します。エラー・メッセージは出されません。

例えば、`-qwsclear(99999)` を指定する場合、コマンド・プロセッサは WSCLEAR(99) のみを取ります。

- COBOL ステートメントで WSCLEAR を *nnn* サブオプションとともに指定するには、フォーマット `WSCLEAR(nnn)` を使用します。

WSCLEAR(*nnn*) を指定する場合、*nnn* によって表されるバイト値は、WORKING-STORAGE データの各バイトを初期化して特定の値にするために使用されます。これは VALUE 属性が指定されていないデータ項目にのみ適用されます。

**パフォーマンスの考慮事項:** WSCLEAR を使用するとき、オブジェクト・プログラムのサイズやパフォーマンスが懸念される場合は、OPTIMIZE(FULL) も使用します。これにより、DATA DIVISION から未参照のデータ項目をすべて除去するようコンパイラーに命令が出されるため、初期化の時間が短縮されます。

### 関連参照

333 ページの『OPTIMIZE』

662 ページの『EXTERNAL データの初期化』



## XREF

XREF は、ソート済みの相互参照リストを作成するために使用します。

### XREF オプションの構文



デフォルト: XREF(FULL)

省略形: XINOX

XREF、XREF(FULL)、または XREF(SHORT) を選択できます。サブオプションを付けずに XREF を指定すると、XREF(FULL) が有効になります。

リストのセクションには、プログラム内で参照されるすべてのプログラム名、データ名、およびプロシージャー名、およびそれらの名前が定義されている行番号が表示されます。外部プログラム名が識別されます。

388 ページの『例: XREF 出力: データ名相互参照』

389 ページの『例: XREF 出力: プログラム名相互参照』

また、関連コピーブックを取得したファイルでプログラム内の COPY または BASIS ステートメントを相互参照するセクションも含まれています。

389 ページの『例: XREF 出力: COPY/BASIS 相互参照』

ロケール設定によって指定された照合シーケンスの順序で、名前はリストされます。名前が 1 バイト文字であっても、マルチバイト文字 (DBCS など) を含んでいても、この順序が使用されます。

XREF と SOURCE を使用した場合は、データ名とプロシージャー名の相互参照情報が元のソースと同じ行に印刷されます。行番号参照またはその他の情報は、リスト・ページの右側に表示されます。組み込み関数を参照するソース行の右側には、IFN という文字と、その関数の引数が定義されている場所の行番号が印字されます。組み込み参照に含められた情報によって、ID が未定義であるか (UND)、複数回定義されているか (DUP)、項目が暗黙定義であるか (IMP) (特殊レジスターや形象定数など)、プログラム名が外部プログラム名であるか (EXT) がわかります。

XREF と NOSOURCE を使用すると、ソート済みの相互参照リストだけが得られます。

XREF(SHORT) は、相互参照リスト内の明示的に参照されたデータ項目だけを印刷します。XREF(SHORT) は、マルチバイトデータ名とプロシージャー名、および単一バイトの名前に適用されます。



NOXREF を使用すると、このリストは抑止されます。

#### 使用上の注意

- MOVE CORRESPONDING ステートメントで使用されるグループ名は、XREF リストに入れます。それらのグループの基本名もリストされています。
- データ名の XREF リストでは、文字 M が前に付いている行番号は、そのデータ項目がその行のステートメントによって明示的に変更されたことを示しています。
- XREF リストは追加のストレージを使用します。

#### 関連概念

369 ページの『第 17 章 デバッグ』

#### 関連タスク

380 ページの『リストの入手』

## YEARWINDOW

YEARWINDOW を使用すると、COBOL コンパイラーによるウィンドウ表示日付フィールド処理に適用する 100 年ウィンドウ (世紀ウィンドウ) の最初の年を指定することができます。

### YEARWINDOW オプションの構文

►►—YEARWINDOW(*base-year*)—————◄◄

デフォルト: YEARWINDOW(1900)

省略形: YW

*base-year* は、世紀ウィンドウの最初の年を表します。 次のいずれかの値で指定します。

- 1900 から 1999 の間の符号なし 10 進整数

符号なし整数は固定ウィンドウの開始年号を指定します。 例えば、YEARWINDOW(1930) は 1930 から 2029 年の世紀ウィンドウを指定します。

- -1 から -99 の負の整数

負の整数は、スライディング・ウィンドウを示します。 ウィンドウの最初の年は、現在の年に負の整数を加えて計算されます。 例えば、YEARWINDOW(-80) は、世紀ウィンドウの最初の年がプログラム実行年より 80 年前であることを指定します。

#### 使用上の注意

- YEARWINDOW オプションは、DATEPROC オプションも有効でない限り、効力を持ちません。
- 実行時には、次の 2 つの条件が真でなければなりません。

- 世紀ウィンドウの開始年号が 1900 年代の年号である。
- 現在の年号がコンパイル単位の世紀ウィンドウ内にある。

例えば、現在の年号が 2010 年で、DATEPROC オプションが有効な場合に、YEARWINDOW(1900) というオプションを指定すると、プログラムは終了し、エラー・メッセージが出されます。

## ZWB

ZWB を使用してコンパイルすると、コンパイラーは、実行時に符号付きゾーン 10 進数 (DISPLAY) フィールドを英数字基本フィールドと比較する前に、そのフィールドから符号を除去します。

### ZWB オプションの構文



デフォルト: ZWB

省略形: なし

ゾーン 10 進数項目がスケール項目である場合 (すなわち、記号 P をその PICTURE スtring内に含んでいる場合)、比較でその 10 進数項目を使用しても ZWB の影響を受けません。そのような項目では常に、英数字フィールドとの比較が行われる前に符号が除去されます。

ZWB はプログラムの実行方法に影響します。同一の COBOL プログラムでも、このオプションの設定に応じて異なる結果が生成されることがあります。

NOZWB は、入力数字フィールドで SPACES をテストする場合に使用します。



## 第 15 章 コンパイラー指示ステートメント

プログラムのコンパイルを指示するには、いくつかのコンパイラー指示ステートメントと 1 つのディレクティブが役に立ちます。

以下は、コンパイラー指示ステートメントおよびディレクティブです。

### \*CONTROL (\*CBL) ステートメント

このコンパイラー指示ステートメントは、出力の作成を抑制するかまたは可能にするかを選択します。キーワードの \*CONTROL と \*CBL は同義語です。

### >>CALLINTERFACE 指示

このコンパイラー指示は呼び出しのインターフェース規約を指定し、引数記述子を生成するかどうかを示します。 >>CALLINTERFACE を使用して指定された規約は、別の >>CALLINTERFACE 指定が行われるまで有効です。

>>CALLINT は、>>CALLINTERFACE の略語です。

>>CALLINTERFACE を使用できるのは、PROCEDURE DIVISION の中だけです。

>>CALLINTERFACE ディレクティブの構文と使用法は、CALLINT コンパイラー・オプションと類似しています。例外は次のとおりです。

- この指示構文には括弧が含まれません。
- この指示は、後述のように、選択した呼び出しに適用できます。
- この指示構文には、キーワード DESCRIPTOR とその変形が含まれます。

サブオプションなしで >>CALLINT を指定すると、使用される呼び出し規約が CALLINT コンパイラー・オプションで区切られます。

**DESCRIPTOR のみ:** >>CALLINT ディレクティブは、以下の形式の場合以外はコメントとして扱われます。

- >>CALLINT SYSTEM DESCRIPTOR、または同等に >>CALLINT DESCRIPTOR
- >>CALLINT SYSTEM NODESCRIPTOR、または同等に >>CALLINT NODESCRIPTOR

これらのディレクティブは、DESCRIPTOR のオン/オフを切り替えます。SYSTEM は無視されます。

SYSTEM の代わりに OPTLINK または CDECL (有効な COBOL for Windows 値) をコーディングすると、コンパイラーが I レベル診断メッセージを生成し、ディレクティブ全体 (最初のキーワードだけでなく) が無視されます。


>>CALLINT 指示を指定する場所は、COBOL プロシーチャー・ステートメントが指定可能な場所であればどこでも構いません。例えば、次の構文は有効です。

```
MOVE 3 TO
>>CALLINTERFACE SYSTEM
RETURN-CODE.
```

>>CALLINT の影響は、現行のプログラムに限定されます。ネストされたプログラム、または同じバッチ内でコンパイルされたプログラムは、>>CALLINT コンパイラー指示で指定された規約ではなく、CALLINT コンパイラー・オプションで指定された呼び出し規約を継承します。

>>CALLINT SYSTEM DESCRIPTORを使用して呼び出されるルーチンを記述する場合、引数受け渡しの仕組みは次のようになります。

CALL "PROGRAM1" USING arg-1, arg-2, ... arg-n



### pointer to descr-n

特定の引数に対する記述子を指します。引数に対する記述子が存在しない場合は 0 になります。

### descriptor-ID

このバージョンの記述子を識別するには、COBDESC0 に設定します。これにより、記述子の入力形式が将来変更される場合にも対応できるようになります。

### descType

PICTURE X(n) を使用した USAGE DISPLAY、あるいは PICTURE G(n) または N(n) を使用した USAGE DISPLAY-1 の基本データ項目の場合は、X'02' (descElmt) に設定します。それ以外 (数値フィールド、構造体、テーブル) の場合はすべて、X'00' に設定します。

### dataType

次のように設定します。

- descType = X'00' の場合: dataType = X'00'
- descType = X'02' で、USAGE が DISPLAY の場合: dataType = X'02' (typeChar)
- descType = X'02' で、USAGE が DISPLAY-1 の場合: dataType = X'09' (typeGChar)

### descInfl

常に X'00' に設定します。

### descInf2

次のように設定します。

- descType = X'00' の場合: descInf2 = X'00'
- descType = X'02' の場合:
  - CHAR(EBCDIC) オプションが有効で、USAGE 文節内の NATIVE オプションで引数が定義されていない場合: descInf2 = X'40'
  - それ以外の場合: descInf2 = X'00'


### length-1

引数記述子には、固定長引数の引数長か、可変長項目の現行の長さが入ります。

### length-2

引数が可変長項目の場合は、その引数の最大長を示します。固定長引数の場合、length-2 と length-1 は等しくなります。

## COPY ステートメント



このコンパイラ指示ステートメントは、事前に作成されたテキストを COBOL プログラムに入れます。

*text-name* も *library-name* もプログラム内で固有である必要はありません。これらは、プログラム内の他のユーザー定義語と同じにすることができます。

事前に作成されたテキストを含む *text-name* (コピーブックの名前) を指定する必要があります。例えば、COPY *my-text* のようになります。 *text-name* に修飾子として *library-name* を付けることができます。例えば、COPY *my-text of inventory-lib* のようになります。 *text-name* が修飾されない場合は、SYSLIB の *library-name* が想定されます。

### *library-name*

*library-name* をリテラルとして指定した場合、リテラルの内容は実際のパスとして扱われます。ユーザー定義語として *library-name* を指定した場合は、名前が環境変数として使用され、この環境変数の値がコピーブックの位置を指定するパスに使用されます。複数のパス名を指定するには、各パス名をコロン (:) で区切ります。

*library-name* を指定しない場合、このパスは『*text-name*』に説明するとおり 사용됩니다。

### *text-name*

*text-name* をリテラルとして指定した場合、リテラルの内容は実際のパスとして扱われます。 *text-name* をユーザー定義語として指定した場合、処理は *text-name* に対応する環境変数が設定されているかどうかによって異なります。環境変数が設定されている場合、環境変数の値はコピーブックのファイル名 (およびパス名) として使用されます。

次の 3 つの条件がすべて満たされる場合は、*text-name* が絶対パスとして扱われます。

- *library-name* は使用されません。
- *text-name* がリテラル、または環境変数である。
- 最初の文字が *'* である。

例えば、次のパスは絶対パスとして扱われます。

```
COPY "/mycpylib/mytext.cpy"
```

*text-name* に対応する環境変数が設定されていない場合、コピーブックは次の名前で検索されます。

1. 接尾部が .cpy の *text-name*
2. 接尾部が .cbl の *text-name*
3. 接尾部が .cob の *text-name*
4. 接尾部のない *text-name*

例えば、COPY MyCopy は次の順序で検索を行います。

1. MYCOPY.cpy (前述のとおり、指定されたすべてのパス内)
2. MYCOPY.cbl (前述のとおり、指定されたすべてのパス内)
3. MYCOPY.cob (前述のとおり、指定されたすべてのパス内)
4. MYCOPY (前述のとおり、指定されたすべてのパス内)

COBOL は、その名前がリテラルに含まれている場合 (「MyCopy」) 以外は、デフォルトでは *library-name* と *text-name* を大文字にします。この例では、MyCopy と MYCOPY は同じではありません。ファイル名が大/小文字混合 (MyCopy.cbl など) の場合は、*text-name* を COPY ステートメントでリテラルとして定義します。

## **-I オプション**

それ以外の場合 (*library-name* も *text-name* もパスを示さない場合)、検索パスは -I オプションに依存します。

COPY A と COPY A OF MYLIB を等しくするには、-I\$MYLIB を指定します。

上記の規則に基づくと、COPY "/X/Y" はルート・ディレクトリー内で検索され、COPY "X/Y" は現行ディレクトリー内で検索されます。

COPY A OF SYSLIB は COPY A と同等です。-I オプションは、*library-name* 修飾が明示的に指定された COPY ステートメントや、ライブラリー名が SYSLIB のステートメントには影響しません。

*library-name* と *text-name* の両方を指定すると、コンパイラーは、*library-name* の末尾が / でない場合に、2 つの値の間にパス区切り文字 (/) を挿入します。例えば、COPY MYCOPY OF MYLIB を次のように設定します。

```
export MYCOPY=MYPDS(MYMEMBER)
export MYLIB=MYFILE
```

この場合、結果として MYFILE/MYPDS(MYMEMBER) が作成されます。

*text-name* をユーザー定義語として指定した場合は、ローカル・ファイルにアクセスすることができ、メインフレームのソースを変更せずに z/OS 上の PDS メンバーにアクセスすることもできます。以下に例を示します。

COPY mycopybook

この例では、環境変数 *mycopybook* が h/mypds(mycopy) に設定されている場合は、次のようになります。

- h は特定のホストに割り当てられます。
- mypds は z/OS PDS 名です。
- mycopy は PDS メンバー名です。

NFS (ネットワーク・ファイル・システム) を使用して AIX から z/OS ファイルにアクセスできます。NFS により、AIX パス名を使用して z/OS ファイルにアクセスできます。ただし、NFS では、z/OS 命名規約に従うためにパス区切り文字が「.」に変換されます。名前の形式が適切になるように、環境変数に値を割り当てるときはこのことに注意してください。例えば、次のように設定します。

```
export MYCOPY=(MYMEMBER)
export MYLIB=M/MYFILE/MYPDS
```

結果として次のパスが作成されるため、これは機能しません。

M/MYFILE/MYPDS/(MYMEMBER)

これは、パス区切り文字の変換後に次のようになります。

M.MYFILE.MYPDS.(MYMEMBER)

#### PROCESS (CBL) ステートメント

このコンパイラ指示ステートメントは、最も外側の IDENTIFICATION DIVISION ヘッダーの前に置かれるもので、プログラムのコンパイル時に使用されるコンパイラ・オプションを指定します。

#### 関連タスク

5 ページの『ソース・リストのヘッダーの変更』

263 ページの『コマンド行からのコンパイル』

265 ページの『PROCESS (CBL) ステートメントでのコンパイラ・オプションの指定』

#### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

CALLINTERFACE (COBOL for AIX 言語解説書)

CBL (PROCESS) ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

\*CONTROL (\*CBL) ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

COPY ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)





## 第 16 章 ランタイム・オプション

次の表に、サポートされているランタイム・オプションの一覧を示します。

表 35. ランタイム・オプション

| オプション              | 説明                                                                        | デフォルト          | 省略形                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 『CHECK』            | エラー検査のフラグを立てます。                                                           | CHECK(ON)      | CH                                    |
| 364 ページの『DEBUG』    | USE FOR DEBUGGING 宣言で指定された COBOL デバッグ・セクションがアクティブかどうかを指定します。              | NODEBUG        | なし                                    |
| 364 ページの『ERRCOUNT』 | 重大度 1 (W レベル) の条件が何回発生すると実行単位が異常終了するかを指定します。                              | ERRCOUNT(20)   | なし                                    |
| 365 ページの『FILESYS』  | ASSIGN 文節または環境変数のいずれかを通して、明示的なファイル・システム選択が行われないファイルに使用されるファイル・システムを指定します。 | FILESYS(VSA)   | FS(DB2 QSAM RSD SdU SFS STL VSA VSAM) |
| 366 ページの『TRAP』     | COBOL が例外を代行受信するかどうかを指定します。                                               | TRAP(ON)       | なし                                    |
| 367 ページの『UPSI』     | COBOL ルーチンを使用するアプリケーションに対して、8 つの UPSI スイッチのオン/オフを設定します。                   | UPSI(00000000) | なし                                    |

注: バージョン 4.1.1 から、COBOL for AIX プログラムは、FILEMODE オプションを無視し、大容量形式ファイルを作成します。ただし、COBOL for AIX バージョン 2、バージョン 3、およびバージョン 4.1 との互換性のために、小容量形式で作成されたファイルの読み書きは可能です。詳細については、659 ページの『ファイル・フォーマット』を参照してください。

ランタイム・オプションは、COBRTOPT ランタイム環境変数を設定することにより指定します。

### 関連タスク

251 ページの『環境変数の設定』

281 ページの『プログラムの実行』

### 関連参照

257 ページの『ランタイム環境変数』

## CHECK

CHECK により、エラー検査にフラグが設定されます。COBOL では、索引、添え字、参照変更範囲によって、エラー検査が行われます。

### CHECK オプションの構文

▶▶ CHECK( ON  
OFF ) ▶▶

デフォルト: CHECK(ON)

省略形: CH

**ON**      ランタイム検査を実行することを指定します。

**OFF**     ランタイム検査を実行しないことを指定します。

**使用上の注意:** コンパイル時に NOSSRANGE が有効だった場合は、CHECK(ON) が無効になります。

**パフォーマンスの考慮事項:** SSRANGE を使用して COBOL プログラムをコンパイルした後、アプリケーションのテストまたはデバッグを行わない場合は、CHECK(OFF) を指定するとパフォーマンスが向上します。

---

## DEBUG

DEBUG は、USE FOR DEBUGGING 宣言で指定された COBOL デバッグ・セクションがアクティブかどうかを指定します。

### DEBUG オプションの構文

▶▶ NODEBUG  
DEBUG ▶▶

デフォルト: NODEBUG

**DEBUG**   デバッグ・セクションをアクティブにします。

**NODEBUG**

デバッグ・セクションを抑制します。

**パフォーマンスについての考慮事項:** パフォーマンスを高めるには、このオプションをデバッグ時だけに使用してください。

---

## ERRCOUNT

ERRCOUNT は、警告メッセージが何回発生すると実行単位が異常終了するかを指示します。

### ERRCOUNT オプションの構文



デフォルト: ERRCOUNT (20)

*number* は、正の場合、実行単位の実行中に発生し得る警告メッセージ数です。警告メッセージ数が *number* を超えると、実行単位が異常終了します。


*number* が 0 の場合は、発生し得る警告メッセージ数に制限がないことを指示します。 *number* を負にすることはできません。

重大度が警告より高い条件によるメッセージが発生すると、ERRCOUNT オプションの値に関係なく、実行単位が終了します。

## FILESYS

FILESYS は、ASSIGN 文節または環境変数によってファイル・システムが明示的に指定されなかったファイルに使用されるファイル・システムを指定します。このオプションは、順次ファイル、相対ファイル、および索引付きファイルに適用されます。このオプションは、行順次ファイルには適用されません。行順次ファイルの場合、ファイル・システムは LSQ (行順次) として指定するか、またはデフォルトでそれになるように設定する必要があります。

### FILESYS オプションの構文



デフォルト: FILESYS (VSA)

省略形: FS (DB2 | QSA | RSD | SdU | SFS | STL | VSA)

**DB2** ファイル・システムは DB2 リレーショナル・データベースです。

**QSAM** ファイル・システムはメインフレーム QSAM ファイルと互換性があります。

**RSD** ファイル・システムはレコード順次区切りです。

**SdU** ファイル・システムは SMARTdata ユーティリティです。

**SFS** ファイル・システムは Encina Structured File Server です。

**STL** ファイル・システムは STL (標準言語) ファイル・システムです。

#### **VSA または VSAM**

VSA または VSAM (仮想記憶アクセス方式) は SFS または SdU ファイル・システムのいずれかを暗黙に示します。

システム・ファイル名が環境変数 ENCINA\_CDS\_ROOT の値 (通常 /./cics/sfs) で始まる場合、このサブオプションは SFS ファイル・システムを暗黙に示します。その他の場合は、SdU ファイル・システムを暗黙に示します。

#### **関連概念**

130 ページの『ファイル・システム』

139 ページの『行順次ファイル編成』

#### **関連タスク**

125 ページの『ファイルの識別』

#### **関連参照**

129 ページの『ファイル・システム決定の優先順位』

257 ページの『ランタイム環境変数』

ASSIGN 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## **TRAP**

TRAP は、COBOL が例外を代行受信するかどうかを指示します。

#### **TRAP オプションの構文**

```
▶▶—TRAP(

ON
OFF

)————▶▶
```

デフォルト: TRAP(ON)

TRAP(OFF) が有効であり、なおかつ例外条件を処理する独自のトラップ・ハンドラーを使用しない場合は、これらの条件が発生すると、オペレーティング・システムによるデフォルトのアクションが実行されます。例えば、プログラムが無許可の場所にデータを格納しようとする、デフォルトのシステム・アクションとして、メッセージが出されて処理が終了します。

**ON** COBOL による例外の代行受信をアクティブにします。


**OFF** COBOL による例外の代行受信を非アクティブにします。

#### **使用上の注意**

- TRAP(OFF) を使用するの、プログラムの例外を COBOL が処理する前に分析する必要があります。必要がある場合だけにしてください。

- 非 CICS 環境で TRAP(OFF) を指定すると、例外ハンドラーが設定されません。
- (例外診断の目的で) TRAP(OFF) を使用して実行すると、COBOL が TRAP(ON) を必要とするため、多数の副次作用が発生する可能性があります。TRAP(OFF) を使用して実行すると、ソフトウェアで発生した条件、プログラム・チェック、または異常終了が検出されない場合でも、副次作用が発生する可能性があります。TRAP(OFF) が有効な場合にプログラム・チェックまたは異常終了が検出されると、次の副次作用が発生する可能性があります。
  - COBOL によって取得されたリソースが解放されない。
  - COBOL によってオープンされたファイルがクローズしない。このため、レコードが失われる可能性があります。
  - メッセージまたはダンプ出力が生成されない。

**UPSI**



それぞれの  $n$  は、UPSI スイッチ (0 から 7) のうちの 1 つを表します。左端の  $n$  が 1 番目のスイッチを表しています。それぞれの  $n$  は 0 (オフ) または 1 (オン) のいずれかになります。



---

## 第 17 章 デバッグ

アプリケーションの動作における問題の原因を判別するには、ソース言語デバッグと対話式デバッグの 2 つの異なる方法を使用することができます。

ソース言語デバッグの場合、COBOL は、デバッグを容易にするいくつかの言語エレメント、コンパイラー・オプション、およびリスト出力を提供します。

対話式デバッグの場合は、Debugger for AIX を使用できます。

### 関連タスク

- 『ソース言語によるデバッグ』
- 374 ページの『コンパイラー・オプションを使用したデバッグ』
- 380 ページの『デバッガーの使用』
- 380 ページの『リストの入手』
- 391 ページの『オフセット情報を含むメッセージによるデバッグ』
- 392 ページの『ユーザー出口のデバッグ』
- 393 ページの『アセンブラー・ルーチンのデバッグ』

---

## ソース言語によるデバッグ

さまざまな COBOL 言語機能を使用して、プログラムの障害の原因を正確に示すことができます。

### このタスクについて

障害のあるプログラムが既に実動中の大規模なアプリケーションの一部である場合 (ソース更新を除外する) は、プログラムの障害部分をシミュレートするような小さいテスト・ケースを作成してください。テスト・ケースでは、以下の問題の検出に役立つようなデバッグ機能をコーディングしてください。

- プログラム・ロジックのエラー
- 入出力エラー
- データ型のミスマッチ
- 初期化されていないデータ
- プロシーチャーの問題

### 関連タスク

- 370 ページの『プログラム・ロジックのトレース』
- 370 ページの『入出力エラーの検出および処理』
- 371 ページの『データの妥当性検査』
- 371 ページの『初期化されていないデータの移動、初期化、または設定』
- 372 ページの『プロシーチャーに関する情報の生成』

### 関連参照

ソース言語のデバッグ (COBOL for AIX 言語解説書)



## プログラム・ロジックのトレース

プログラムのロジックは、DISPLAY ステートメントを追加することによってトレースしてください。

### このタスクについて

例えば、問題が EVALUATE ステートメントまたは 1 組のネストされた IF ステートメントにあると判断した場合は、それぞれのパスで DISPLAY ステートメントを使用して、ロジック・フローを調べます。問題の原因が数値の計算方法にあると判断した場合は、DISPLAY ステートメントを使用して、いくつかの中間結果の値を検査することができます。

プログラムの中で明示範囲終了符号を使用してステートメントを終了させるようにすると、ロジックはより明確であり、したがってトレースしやすくなります。

例えば、特定のルーチンが開始して終了したかどうかを判別する場合は、プログラムに次のようなコードを挿入してみてください。

```
DISPLAY "ENTER CHECK PROCEDURE"
 .
 . (checking procedure routine)
 .
DISPLAY "FINISHED CHECK PROCEDURE"
```

ルーチンが正しく作動していることを確認したら、次のいずれかの方法で DISPLAY ステートメントを使用不可にします。

- 各 DISPLAY ステートメントの行の 7 桁目にアスタリスクを置き、コメント行に変換する。
- 各 DISPLAY ステートメントの 7 桁目に D を置き、コメント行に変換する。これらのステートメントを再活動化したい場合は、ENVIRONMENT DIVISION に WITH DEBUGGING MODE 節を含めると、7 桁目の D は無視され、DISPLAY ステートメントが実施されます。

プログラムを実動に移す前に、使用したすべてのデバッグ・エイドを削除するか使用不可にしてから、プログラムを再コンパイルします。プログラムはより効果的に実行され、使用するストレージは小さくなります。

### 関連概念

20 ページの『範囲終了符号』

### 関連参照

DISPLAY ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## 入出力エラーの検出および処理

ファイル状況キーは、プログラムのエラーが、ストレージ・メディアで起こっている入出力エラーによるものかどうかを判別するのに役立ちます。

### このタスクについて

ファイル状況キーをデバッグ・エイドとして使用するためには、各入出力ステートメントの後で、状況キーの値がゼロ以外かどうか検査します。値がゼロでない (エ

ラー・メッセージで報告される) 場合には、プログラム内の入出力プロシージャのコーディングを調べます。状況キーの値に基づいてエラーを訂正するためのプロシージャを組み込むこともできます。

問題がプログラムの入出力プロシージャにあると判断した場合は、USE EXCEPTION/ERROR 宣言を組み込んで、問題のデバッグに役立てることができます。その後、ファイルのオープンに失敗すると、適切な EXCEPTION/ERROR 宣言が実行されます。適切な宣言とは、ファイルに固有なもの、あるいはオープン属性 (INPUT、OUTPUT、I-O、または EXTEND) 用に提供されたものです。

各 USE AFTER STANDARD ERROR ステートメントを、PROCEDURE DIVISION の中の DECLARATIVES キーワードに続くセクションにコーディングします。

#### 関連タスク

195 ページの『ERROR 宣言のコーディング』

196 ページの『ファイル状況キーの使用』

#### 関連参照

ファイル状況キー (COBOL for AIX 言語解説書)

## データの妥当性検査

プログラムが非数値データに対して算術を実行しようとしているか、または入力レコードの誤ったデータ型を受け取ろうとしている可能性がある場合、クラス・テスト (クラス条件) を使用してデータ型を妥当性検査してください。

### このタスクについて

クラス・テストを使用すると、データ項目の内容が、ALPHABETIC、ALPHABETIC-LOWER、ALPHABETIC-UPPER、DBCS、KANJI、または NUMERIC のいずれであるかを検査できます。データ項目が暗黙的または明示的に USAGE NATIONAL として記述されている場合、クラス・テストは、指定された文字クラスに関連した文字の国別文字表現を検査します。

#### 関連タスク

92 ページの『条件式のコーディング』

230 ページの『有効な DBCS 文字に関するテスト』

#### 関連参照

クラス条件 (COBOL for AIX 言語解説書)

## 初期化されていないデータの移動、初期化、または設定

問題の原因がテーブルまたはデータ項目のフィールドに残された残余データにあると考えられるときは、INITIALIZE または SET ステートメントを使用して、テーブルまたはデータ項目を初期化してください。

### このタスクについて

問題が起きたり起きなかったりし、しかも同一のデータで起きるとは限らない場合、スイッチが初期化されていないが多くの場合正しい値 (0 または 1) に偶然に設定されることが原因であると考えられます。SET ステートメントを使用してスイッ

チを初期化するようにすれば、初期化されていないスイッチが問題の原因であると判断できるか、考えられる原因からそのスイッチを除外することができます。

#### 関連参照

INITIALIZE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

SET ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## プロシージャに関する情報の生成

プログラムまたはテスト・ケースおよびその実行方法に関する情報を生成するには、USE FOR DEBUGGING 宣言をコーディングします。この宣言を使用すると、ステートメントをプログラムに組み込んで、プログラムの実行時にいつそれらのステートメントを実行しなければならないかを指示することができます。

### このタスクについて

例えば、プロシージャが何度実行されるかを決定するには、デバッグ・プロシージャを USE FOR DEBUGGING 宣言に組み込み、カウンターを使用して、制御がそのプロシージャに渡される回数の記録をとることができます。カウンター技法を使用して、次のような項目を検査できます。

- PERFORM ステートメントが実行される回数。特定のルーチンが使用されているかどうか、および制御構造が正しいかどうか。
- ループが実行される回数、ループが実行されているかどうか、およびループの回数が正確かどうか。

プログラムに、デバッグ行かデバッグ・ステートメント、またはその両方を入れることができます。

デバッグ行 は、桁 7 の D で識別されているステートメントです。プログラムのデバッグ行をアクティブにするには、ENVIRONMENT DIVISION の SOURCE-COMPUTER 行に WITH DEBUGGING MODE 節をコーディングする必要があります。この節が含まれていないと、デバッグ行はコメントとしてしか扱われません。

デバッグ・ステートメント とは、PROCEDURE DIVISION の DECLARATIVES セクションにコーディングされたステートメントです。それぞれの USE FOR DEBUGGING 宣言は別個のセクションにコーディングしなければなりません。デバッグ・ステートメントは、次のようにコーディングしてください。

- DECLARATIVES セクション内のみ。
- ヘッダー USE FOR DEBUGGING の後に置く。
- 最外部のプログラムだけに置く (ネストされたプログラムでは無効です)。デバッグ・ステートメントが、ネストされたプログラムに含まれているプロシージャによって起動されることはありません。

プログラムでデバッグ・ステートメントを使用するには、WITH DEBUGGING MODE 節を指定し、さらに、DEBUG ランタイム・オプションを使用する必要があります。

#### オプションに関する制約事項:

- THREAD オプションを指定してコンパイルするプログラムでは、USE FOR DEBUGGING 宣言を使用できません。

- `USE FOR DEBUGGING` 宣言は、`WITH DEBUGGING MODE` 節が指定されていると、`TEST` コンパイラー・オプションと相互に排他的な関係にあります。 `USE FOR DEBUGGING` 宣言と `WITH DEBUGGING MODE` 節が存在していると、`TEST` オプションは取り消されます。

『例: `USE FOR DEBUGGING`』

## 関連参照

SOURCE-COMPUTER 段落 (*COBOL for AIX* 言語解説書)

デバッグ行 (*COBOL for AIX* 言語解説書)

デバッグ・セクション (*COBOL for AIX* 言語解説書)

DEBUGGING 宣言 (*COBOL for AIX* 言語解説書)

## 例: `USE FOR DEBUGGING`

この例は、以下のプログラム・セグメントは、`DISPLAY` ステートメントと `USE FOR DEBUGGING` 宣言を使用してプログラムをテストする際に必要となるステートメントの種類を示しています。

`DISPLAY` ステートメントは、情報を端末または出力ファイルに書き込みます。 `USE FOR DEBUGGING` 宣言は、ルーチンが実行される回数を示すカウンターと一緒に使用されます。

```
Environment Division.
. . .
Data Division.
. . .
Working-Storage Section.
. . . (other entries your program needs)
01 Trace-Msg PIC X(30) Value " Trace for Procedure-Name : ".
01 Total PIC 9(9) Value 1.
. . .
Procedure Division.
Declaratives.
Debug-Declaratives Section.
 Use For Debugging On Some-Routine.
Debug-Declaratives-Paragraph.
 Display Trace-Msg, Debug-Name, Total.
End Declaratives.

Main-Program Section.
. . . (source program statements)
 Perform Some-Routine.
. . . (source program statements)
 Stop Run.
Some-Routine.
. . . (whatever statements you need in this paragraph)
 Add 1 To Total.
Some-Routine-End.
```

プロシージャ `Some-Routine` が実行されるたびに、`DECLARATIVES SECTION` の `DISPLAY` ステートメントがこのメッセージを出します。

```
Trace For Procedure-Name : Some-Routine 22
```

メッセージの終わりにある番号 22 は、データ項目 `Total` の累算された値で、`Some-Routine` が実行された回数を示しています。 デバッグ宣言内のステートメントは、名前を指定されたプロシージャが実行される前に実行されます。

DISPLAY ステートメントを使用して、プログラムの実行をトレースし、プログラム中のフローを示すこともできます。これを行うには、DISPLAY ステートメントから Total を除去し、DECLARATIVES SECTION の USE FOR DEBUGGING を次のように変更します。

USE FOR DEBUGGING ON ALL PROCEDURES.

これで、最外部プログラムのそれぞれの非デバッグ・プロシージャーが実行される前にメッセージが表示されるようになります。

---

## コンパイラー・オプションを使用したデバッグ

ある種のコンパイラー・オプションは、プログラム内のエラーの検出、プログラム内の各種エレメントの検出、リストの取得、およびデバッグのためのプログラムの準備に役立ちます。

### このタスクについて

コンパイラー・オプション (括弧内に示されているもの) を使用して、以下のエラーを検出することができます。

- 重複データ名のような構文エラー (NOCOMPILE)
- セクションの欠落 (SEQUENCE)
- 無効な添え字値 (SSRANGE)

コンパイラー・オプションを使用して、プログラム内にある以下のエレメントを検出することができます。

- エラー・メッセージおよび関連するエラーの発生場所 (FLAG)
- プログラム・エンティティ定義および参照。 (XREF)
- DATA DIVISION 内のデータ項目 (MAP)
- 動詞参照 (VBREF)

ソースのコピー (SOURCE) または生成されたコードのリスト (LIST) を取得できます。

TEST コンパイラー・オプションを使用して、デバッグできるようプログラムを準備します。

### 関連タスク

- 375 ページの『コーディング・エラーの検出』
- 375 ページの『行シーケンス問題の検出』
- 375 ページの『有効範囲の検査』
- 376 ページの『診断するエラーのレベルの選択』
- 378 ページの『プログラム・エンティティ定義および参照の検出』
- 379 ページの『データ項目のリスト』
- 380 ページの『リストの入手』

### 関連参照

- 301 ページの『コンパイラー・オプション』

## コーディング・エラーの検出

条件付きでコンパイルしたり、構文検査のみを行ったりする場合は、NOCOMPILE オプションを使用してください。SOURCE オプションと一緒に使用すると、NOCOMPILE は、コーディングの間違い (欠落している定義、正しく定義されていないデータ項目、重複するデータ名など) を見つけるのに役立つリストを作成します。

### このタスクについて

**構文のみの検査:** プログラムの構文検査のみを行い、オブジェクト・コードを生成しないようにするには、サブオプションなしの NOCOMPILE を使用してください。一緒に SOURCE オプションを指定すると、コンパイラーはリストを作成します。

NOCOMPILE を指定すると、いくつかのコンパイラー・オプションが抑制されます。詳細については、COMPILE オプションに関する下記の関連参照を参照してください。

**条件付きコンパイル:** 条件付きでコンパイルするには、NOCOMPILE(*x*) (ここで、*x* はエラーの重大度レベルの 1 つです) を使用してください。エラーすべてが *x* より低い重大度である場合に、プログラムはコンパイルされます。使用できる重大度レベルは、S (重大)、E (エラー)、および W (警告) であり、この順序で低くなります。

レベル *x* またはそれ以上のエラーが発生した場合、コンパイルは停止し、プログラムの構文検査のみが行われます。

#### 関連参照

315 ページの『COMPILE』

## 行シーケンス問題の検出

順序どおりになっていないステートメントを見つけるには、SEQUENCE コンパイラー・オプションを使用してください。シーケンス中断は、ソース・プログラムのセクションが移動または削除されたことを表します。

### このタスクについて

SEQUENCE を使用すると、コンパイラーはソース・ステートメント番号を検査し、昇順になっているかどうかを調べます。順序どおりになっていないステートメント番号の横には、2 つのアスタリスクが入れられます。これらのステートメントの合計数はソース・リストに続く診断の最初の行として印刷されます。

#### 関連参照

339 ページの『SEQUENCE』

## 有効範囲の検査

SSRANGE コンパイラー・オプションを使用して、アドレスが適切な範囲内にあるかどうかを調べます。

### このタスクについて

SSRANGE を使用すると、以下のアドレスが検査されます。



- 添え字付きまたは指標付きデータ参照: 指定されたテーブルの最大境界内に、必要なエレメントの有効アドレスがあるかどうか。
- 可変長データ参照 (OCCURS DEPENDING ON 節を含むデータ項目への参照): 実際の長さが正であるかどうか、そしてグループ・データ項目に対して定義された最大長より短いかどうか。
- 参照変更データ参照: オフセットと長さが正であるかどうか。 オフセットと長さの合計がデータ項目の最大長より短いかどうか。

SSRANGE オプションが有効である場合、以下の両方の条件が真であれば、実行時に検査が行われます。

- 指標付き、添え字付き、可変長、または参照変更データ項目が含まれている COBOL ステートメントが実行される。
- CHECK ランタイム・オプションが ON である。

参照されるデータを含むデータ項目の範囲外に有効アドレスがある場合は、エラー・メッセージが生成され、プログラムは停止します。メッセージでは、参照されたテーブルまたは ID、およびエラーが発生した行番号が識別されます。エラーの原因となった参照のタイプによっては、追加情報が提供されます。

与えられたデータ参照内のすべての添え字、指標、または参照修飾子がリテラルであり、データ項目の外側を参照する結果になる場合は、SSRANGE コンパイラー・オプションの設定値に関係なく、コンパイル時にエラーが診断されます。

**パフォーマンスの考慮:** SSRANGE が指定されると、パフォーマンスは少し低下することがあります。これは、それぞれの添え字付きまたは指標付き項目を検査するために必要なオーバーヘッドが余分にかかるためです。

**関連参照**

- 345 ページの『SSRANGE』
- 642 ページの『パフォーマンスに関連するコンパイラー・オプション』

**診断するエラーのレベルの選択**

FLAG コンパイラー・オプションを使用すると、コンパイル時に診断するエラーのレベルを指定すること、およびエラー・メッセージをリストに組み込みかどうかを指示することができます。すべてのエラーが通知されるようにするには、FLAG(I) または FLAG(I,I) を使用してください。

**このタスクについて**

最初のパラメーターには、発行される構文エラー・メッセージのうち最も重大度レベルの低いものを指定してください。オプションとして、2 番目のパラメーターには、ソース・リストに組み込む構文メッセージのうち最も重大度レベルの低いものを指定します。この重大度レベルは、最初のパラメーターのレベルと同じかそれ以上でなければなりません。両方のパラメーターを指定する場合は、一緒に SOURCE コンパイラー・オプションも指定する必要があります。

表 36. コンパイラー・メッセージの重大度レベル

| 重大度レベル   | 結果のメッセージ    |
|----------|-------------|
| U (回復不能) | U (メッセージのみ) |

表 36. コンパイラー・メッセージの重大度レベル (続き)

| 重大度レベル  | 結果のメッセージ               |
|---------|------------------------|
| S (重大)  | すべての S および U メッセージ     |
| E (エラー) | すべての E、S、および U メッセージ   |
| W (警告)  | すべての W、E、S、および U メッセージ |
| I (通知)  | すべてのメッセージ              |

2 番目のパラメーターを指定すると、コンパイラーがエラーを検出するために利用できる情報が十分ある時点で、構文エラー・メッセージ (U レベルのメッセージを除く) がソース・リストに組み込まれます。ライブラリー・コンパイラー・フェーズで出されるメッセージ以外のすべての組み込みメッセージは、それらが参照するステートメントの直後に続きます。エラーがあるステートメントの番号もメッセージに示されます。組み込みメッセージは、ソース・リストの終わりに出される残りの診断メッセージで繰り返されます。

NOSOURCE コンパイラー・オプションを指定した場合は、構文エラー・メッセージはリストの終わりにだけ入れられます。回復不能エラーに関するメッセージはソース・リストに組み込まれません。この重大度のエラーはコンパイルを終了させるからです。

『例: 組み込みメッセージ』

## 関連タスク

271 ページの『コンパイラー・メッセージのリストの生成』

## 関連参照

270 ページの『コンパイラー診断メッセージの重大度コード』

271 ページの『コンパイラー検出エラーに関するメッセージおよびリスト』

322 ページの『FLAG』

## 例: 組み込みメッセージ

次の例は、FLAG オプションに 2 番目のパラメーターを指定することによって生成される組み込みメッセージを示しています。要約の中のメッセージのいくつかは複数の COBOL ステートメントに適用されます。

```

LineID PL SL ----+*A-1-B--+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|-+----8 Map and Cross Reference
...
000977 /
000978 *****
000979 *** I N I T I A L I Z E P A R A G R A P H **
000980 *** Open files. Accept date, time and format header lines. **
000981 IA4690*** Load location-table. **
000982 *****
000983 100-initialize-paragraph.
000984 move spaces to ws-transaction-record IMP 339
000985 move spaces to ws-commuter-record IMP 315
000986 move zeroes to commuter-zipcode IMP 326
000987 move zeroes to commuter-home-phone IMP 327
000988 move zeroes to commuter-work-phone IMP 328
000989 move zeroes to commuter-update-date IMP 332
000990 open input update-transaction-file 203
==000990==> IGYP2052-S An error was found in the definition of file "LOCATION-FILE". The
reference to this file was discarded.
000991 location-file 192
000992 i-o commuter-file 180
000993 output print-file 216

```



```

000994 if loccode-file-status not = "00" or
000995 update-file-status not = "00" or
000996 updprint-file-status not = "00"
000997 1 display "Open Error ..."
000998 1 display " Location File Status = " loccode-file-status
000999 1 display " Update File Status = " update-file-status
001000 1 display " Print File Status = " updprint-file-status
001001 1 perform 900-abnormal-termination
001002 end-if
001003 IA4760 if commuter-file-status not = "00" and not = "97"
001004 1 display "100-OPEN"
001005 1 move 100 to comp-code
001006 1 perform 500-stl-error
001007 1 display "Commuter File Status (OPEN) = "
001008 1 commuter-file-status
001009 1 perform 900-abnormal-termination
001010 IA4790 end-if
001011 accept ws-date from date
==001011==> IGYP2121-S "WS-DATE" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
001012 IA4810 move corr ws-date to header-date
==001012==> IGYP2121-S "WS-DATE" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
001013 accept ws-time from time
==001013==> IGYP2121-S "WS-TIME" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
001014 IA4830 move corr ws-time to header-time
==001014==> IGYP2121-S "WS-TIME" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
001015 IA4840 read location-file
...
LineID Message code Message text
192 IGYS1050-E File "LOCATION-FILE" contained no data record descriptions.
The file definition was discarded.
899 IGYP2052-S An error was found in the definition of file "LOCATION-FILE".
The reference to this file was discarded.
Same message on line: 990
1011 IGYP2121-S "WS-DATE" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
Same message on line: 1012
1013 IGYP2121-S "WS-TIME" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
Same message on line: 1014
1015 IGYP2053-S An error was found in the definition of file "LOCATION-FILE".
This input/output statement was discarded.
Same message on line: 1027
1026 IGYP2121-S "LOC-CODE" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
1209 IGYP2121-S "COMMUTER-SHIFT" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
Same message on line: 1230
1210 IGYP2121-S "COMMUTER-HOME-CODE" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
Same message on line: 1231
1212 IGYP2121-S "COMMUTER-NAME" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
Same message on line: 1233
1213 IGYP2121-S "COMMUTER-INITIALS" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
Same message on line: 1234
1223 IGYP2121-S "WS-NUMERIC-DATE" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
Messages Total Informational Warning Error Severe Terminating
Printed: 19 1 18
* Statistics for COBOL program FLAGOUT:
* Source records = 1755
* Data Division statements = 279
* Procedure Division statements = 479
Locale = en_US.IS0859-1 (1)
End of compilation 1, program FLAGOUT, highest severity: Severe.
Return code 12

```

(1) コンパイラーが使用したロケール

## プログラム・エンティティ定義および参照の検出

XREF(FULL) コンパイラー・オプションを使用すると、データ名、プロシージャ名、またはプログラム名が定義および参照されている場所を見つけることができます。また、コピーブックを取得したファイルへの、COPY または BASIS ステートメントの相互参照を作成するためにも使用します。

## このタスクについて

ソート済み相互参照には、そのデータ名、プロシージャ名、またはプログラム名が定義されている行番号およびそのデータ名、プロシージャ名、またはプログラム名へのすべての参照の行番号が入れられます。

明示的に参照されているデータ項目だけを含める場合は、XREF(SHORT) オプションを使用します。

XREF (FULL または SHORT) と SOURCE オプションの両方を使用すると、変更された相互参照がソース・リストの右側に印刷されます。この組み込み相互参照は、データ名またはプロシージャ名が定義されている行番号を示します。

詳細については、XREF コンパイラー・オプションに関する関連参照を参照してください。

388 ページの『例: XREF 出力: データ名相互参照』

389 ページの『例: XREF 出力: プログラム名相互参照』

389 ページの『例: XREF 出力: COPY/BASIS 相互参照』

390 ページの『例: XREF 出力: 組み込み相互参照』

### 関連タスク

380 ページの『リストの入手』

### 関連参照

353 ページの『XREF』

## データ項目のリスト

DATA DIVISION 項目および暗黙的に宣言されたすべての項目のリストを作成するには、MAP コンパイラー・オプションを使用します。

## このタスクについて

MAP オプションを指定すると、圧縮 MAP 情報を含む組み込み MAP 要約が、COBOL ソース・データ定義の右側に生成されます。XREF データと組み込み MAP 要約の両方が同じ行にあるときは、組み込み要約の方が先に印刷されます。

MAP リストおよび組み込み MAP 要約の各部分は、ソース全体を通じ、\*CONTROL MAPINOMAP (または \*CBL MAPINOMAP) ステートメントを使用して、選択または抑制することができます。以下に例を示します。

```
*CONTROL NOMAP
 01 A
 02 B
*CBL CONTROL MAP
```

385 ページの『例: MAP 出力』

### 関連タスク

380 ページの『リストの入手』

### 関連参照

328 ページの『MAP』

---

## デバッガーの使用

COBOL for AIX はデバッガーを備えています。TEST コンパイラー・オプションを使用すれば、デバッガーによって実行可能プログラムをステップスルーできるように、COBOL プログラムを準備することができます。

### このタスクについて

あるいは、cob2 コマンド (またはそのバリエーションのいずれか) の -g オプションを使用して、デバッガーを使用するためにプログラムを準備することもできます。

65,535 行を超えるアプリケーションの場合は、-q64 オプションも使用してコンパイルする必要があります。

デバッガーを呼び出して実行可能ファイルを検査するには、IBM Debugger for AIX Windows クライアントを開始し、コマンド `irmtdbgc -qhost=host filename program_arguments` を発行して AIX 上でデバッグ・エンジンを開始します。ここで *host* は、デバッグ・ユーザー・インターフェースを実行するマシンのホスト名を示し、*filename* はご使用のプログラムの名前です。

irmtdbgc コマンドの構文について詳しくは、デバッガー・エンジンの開始に関する関連参照を参照してください。

### 関連タスク

263 ページの『コマンド行からのコンパイル』

### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

347 ページの『TEST』

デバッガー・エンジンの開始 (*IBM Debugger for AIX*)

---

## リストの入手

コンパイラー・オプションを使用して適切なコンパイラー・リストを要求することによって、デバッグに必要な情報を入手してください。

### このタスクについて

**重要:** コンパイラーによって作成されるリストは、プログラミング・インターフェースではなく、容易に変更できるものです。

表 37. コンパイラー・オプションとリストの対応

| 用途                                                                                                          | リスト                                                             | 内容                                                                                                                                                          | コンパイラー・オプション                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>プログラムに有効なオプションのリスト、プログラムの内容に関する統計、およびコンパイルに関する診断メッセージを検査する。</p> <p>コンパイル時に、有効なロケールを検査する。</p>             | 短縮リスト                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>プログラムに有効なオプションのリスト</li> <li>プログラムの内容に関する統計</li> <li>コンパイルに関する診断メッセージ<sup>1</sup></li> </ul> <p>有効なロケールを示すロケール行</p>   | NOSOURCE、NOXREF、NOVBREF、NOMAP、NOLIST |
| プログラムのテストおよびデバッグを援助する。プログラムのデバッグ後にレコードを得る。                                                                  | ソース・リスト                                                         | ソースのコピー                                                                                                                                                     | 341 ページの『SOURCE』                     |
| 特定のデータ項目を見つける。再入可能性または最適化を考慮した後の最終ストレージ割り振りを調べる。プログラムが定義されている場所を見つけ、その属性を検査する。                              | DATA DIVISION 項目のマッピング                                          | <p>すべての DATA DIVISION 項目および暗黙的に宣言されたすべての項目</p> <p>組み込みマップ要約 (DATA DIVISION 内の、データ宣言が含まれている行のリストの右マージン)</p> <p>ネストされたプログラム・マップ (ネストされたプログラムが含まれているプログラム)</p> | 328 ページの『MAP』 <sup>2</sup>           |
| 名前が定義、参照、または変更されている場所を調べる。プロシージャが参照されているコンテキスト (例えば、動詞が PERFORM ブロックで使用されたかどうか) を判別する。コピーブックの取得元のファイルを判別する。 | 名前のソートされた相互参照リスト。COPY/BASIS ステートメントおよびコピーブック・ファイルのソートされた相互参照リスト | <p>データ名、プロシージャ名、プログラム名。これらの名前への参照。</p> <p>COPY/BASIS テキスト名とライブラリー名、および関連コピーブックを取得したファイル</p> <p>埋め込まれた変更済み相互参照は、データ名およびプロシージャ名が定義された行番号を提供します。</p>           | 353 ページの『XREF』 <sup>2,3</sup>        |
| プログラム内で障害のある動詞を見つける。または、プログラムの実行中に移動されるデータ項目のストレージ内でのアドレスを調べる。                                              | コンパイラーによって生成される PROCEDURE DIVISION コードおよびアセンブラ・コード <sup>3</sup> | 生成されたコード                                                                                                                                                    | 327 ページの『LIST』 <sup>2,4</sup>        |

表 37. コンパイラー・オプションとリストの対応 (続き)

| 用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | リスト         | 内容                                    | コンパイラー・オプション    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 特定の動詞のインスタンスを見つける。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | アルファベット順の動詞 | 使用されたそれぞれの動詞、各動詞が使用された回数、各動詞が使用された行番号 | 351 ページの『VBREF』 |
| <p>1. メッセージを除去するには、コンパイル診断情報のレベルを左右するオプション (例えば、FLAG) をオフにしてください。</p> <p>2. コンパイル済みプログラムの行番号を使用するには、NUMBER コンパイラー・オプションを使用してください。コンパイラーは、ステートメントが読み込まれるときに、桁 1 から 6 にあるソース・ステートメント行番号のシーケンスを検査します。行番号が順序どおりになっていないことがわかると、コンパイラーは先行のステートメントの行番号より 1 だけ大きい値の番号を割り当てます。新しい値には、2 つのアスタリスクのフラグが付けられます。シーケンス・エラーを示す診断メッセージがコンパイル・リストに入れられます。</p> <p>3. プロシージャ参照のコンテキストは、行番号の前の文字で示されます。</p> <p>4. アセンブラー・リストはリスト・ファイル (ソース・プログラムと同じ名前であるがサフィックスが .wlist であるファイル) に書き込まれます。</p> |             |                                       |                 |

## 『例: 短縮リスト』

384 ページの『例: SOURCE および NUMBER 出力』

385 ページの『例: MAP 出力』

385 ページの『例: 組み込みマップ要約』

387 ページの『例: ネストされたプログラム・マップ』

388 ページの『例: XREF 出力: データ名相互参照』

389 ページの『例: XREF 出力: プログラム名相互参照』

389 ページの『例: XREF 出力: COPY/BASIS 相互参照』

390 ページの『例: XREF 出力: 組み込み相互参照』

391 ページの『例: VBREF コンパイラー出力』

## 関連タスク

271 ページの『コンパイラー・メッセージのリストの生成』

## 関連参照

271 ページの『コンパイラー検出エラーに関するメッセージおよびリスト』

## 例: 短縮リスト

下記リストに示された括弧付きの番号は、リストに続く説明の番号と対応しています。診断メッセージの原因となったエラーのいくつかは、説明を行うために故意に挿入されたものです。

```

PROCESS(CBL) statements: (1)
CBL NOSOURCE,NOXREF,NOVBREF,NOMAP,NOLIST (2)
Options in effect: (3)
NOADATA
 ADDR(32)
 QUOTE
 ARCH(POWERPC)
 ARITH(COMPAT)
 CALLINT(NODESCRIPTOR)
 CHAR(NATIVE)
NOCICS
 COLLSEQ(BINARY)
NOCOMPILE(S)
NOCURRENCY
NODATEPROC

```

```

NODIAGTRUNC
NODYNAM
NOEXIT
 FLAG(1,1)
NOFLAGSTD
 FLOAT(NATIVE)
 LIB
 LINECOUNT(60)
NOLIST
 LSTFILE(LOCALE)
NOMAP
 MAXMEM(2048K)
NOMDECK
 NCOLLSEQ(BINARY)
 NSYMBOL(NATIONAL)
NONUMBER
NOOPTIMIZE
 PGMNAME(LONGUPPER)
NOPROFILE
 SEPOBJ
 SEQUENCE
 SIZE(8388608)
NOSOSI
NOSOURCE
 SPACE(1)
 SPILL(512)
NOSQL
 SRCFORMAT(COMPAT)
NOSSRANGE
 TERM
NOTEST
NOTHREAD
 TRUNC(STD)
NOVBREF
NOWSCLEAR
NOXREF
 YEARWINDOW(1900)
ZWB

```

```

LineID Message code Message text (4)
 IGYDS0139-W Diagnostic messages were issued during processing of compiler options. These messages are
 located at the beginning of the listing.
193 IGYDS1050-E File "LOCATION-FILE" contained no data record descriptions. The file definition was discarded.
889 IGYPS2052-S An error was found in the definition of file "LOCATION-FILE". The reference to this file
 was discarded.
 Same message on line: 983
993 IGYPS2121-S "WS-DATE" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
 Same message on line: 994
995 IGYPS2121-S "WS-TIME" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
 Same message on line: 996
997 IGYPS2053-S An error was found in the definition of file "LOCATION-FILE". This input/output statement
 was discarded.
 Same message on line: 1009
1008 IGYPS2121-S "LOC-CODE" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
1219 IGYPS2121-S "COMMUTER-SHIFT" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
 Same message on line: 1240
1220 IGYPS2121-S "COMMUTER-HOME-CODE" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
 Same message on line: 1241
1222 IGYPS2121-S "COMMUTER-NAME" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
 Same message on line: 1243
1223 IGYPS2121-S "COMMUTER-INITIALS" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
 Same message on line: 1244
1233 IGYPS2121-S "WS-NUMERIC-DATE" was not defined as a data-name. The statement was discarded.
Messages Total Informational Warning Error Severe Terminating (5)
Printed: 21 2 1 18
* Statistics for COBOL program SLISTING: (6)
* Source records = 1765
* Data Division statements = 277
* Procedure Division statements = 513
Locale = en_US.ISO8859-1 (7)
End of compilation 1, program SLISTING, highest severity: Severe. (8)
Return code 12

```

- (1) PROCESS (または CBL) ステートメントで指定されたオプションに関するメッセージ。このメッセージは、オプションが指定されていない場合には表示されません。
- (2) PROCESS (または CBL) ステートメントの中にコーディングされたオプション。
- (3) このコンパイルの開始時のオプションの状況。

- (4) プログラム診断メッセージ。最初のメッセージは、ライブラリー・フェーズ診断 (ある場合) に言及しています。ライブラリー・フェーズの診断は、常時リストの先頭に示されます。
- (5) このプログラムの診断メッセージのカウントで、重大度レベルによってグループ化されたもの。
- (6) プログラム SLISTING のプログラム統計。
- (7) コンパイラーが使用したロケール。
- (8) コンパイル単位のプログラム統計。 バッチ・コンパイルを実行する (1 回のコンパイルで複数の最外部 COBOL プログラムを実行する) 場合、戻りコードは、コンパイル全体について最高レベルのメッセージ重大度です。

## 例: SOURCE および NUMBER 出力

次に示されているリストの部分では、プログラマーは 2 つのステートメントに順序どおりでない番号を付けています。 リスト内の注釈番号は、番号が付いた後続の説明と対応しています。

| LineID   | PL  | SL           | (1)<br>-----A-1-B-----2-----3-----4-----5-----6-----7- -----8 | Cross-Reference |
|----------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| (2)      | (3) | (4)          |                                                               |                 |
|          |     | 087000/***** |                                                               |                 |
|          |     | 087100***    | D O M A I N L O G I C                                         | **              |
|          |     | 087200***    |                                                               | **              |
|          |     | 087300***    | Initialization. Read and process update transactions until    | **              |
|          |     | 087400***    | EOE. Close files and stop run.                                | **              |
|          |     | 087500*****  |                                                               |                 |
|          |     | 087600       | procedure division.                                           |                 |
|          |     | 087700       | 000-do-main-logic.                                            |                 |
|          |     | 087800       | display "PROGRAM SRCOUT - Beginning"                          |                 |
|          |     | 087900       | perform 050-create-stl-master-file.                           |                 |
|          |     | 088150       | display "perform 050-create-stl-master finished".             |                 |
| 088151** |     | 088125       | perform 100-initialize-paragraph                              |                 |
|          |     | 088200       | display "perform 100-initialize-paragraph finished"           |                 |
|          |     | 088300       | read update-transaction-file into ws-transaction-record       |                 |
|          |     | 088400       | at end                                                        |                 |
|          | 1   | 088500       | set transaction-eof to true                                   |                 |
|          |     | 088600       | end-read                                                      |                 |
|          |     | 088700       | display "READ completed"                                      |                 |
|          |     | 088800       | perform until transaction-eof                                 |                 |
|          | 1   | 088900       | display "inside perform until loop"                           |                 |
|          | 1   | 089000       | perform 200-edit-update-transaction                           |                 |
|          | 1   | 089100       | display "After perform 200-edit "                             |                 |
|          | 1   | 089200       | if no-errors                                                  |                 |
|          | 2   | 089300       | perform 300-update-commuter-record                            |                 |
|          | 2   | 089400       | display "After perform 300-update "                           |                 |
|          | 1   | 089650       | else                                                          |                 |
| 089651** | 2   | 089600       | perform 400-print-transaction-errors                          |                 |
|          | 2   | 089700       | display "After perform 400-errors "                           |                 |
|          | 1   | 089800       | end-if                                                        |                 |
|          | 1   | 089900       | perform 410-re-initialize-fields                              |                 |
|          | 1   | 090000       | display "After perform 410-reinitialize"                      |                 |
|          | 1   | 090100       | read update-transaction-file into ws-transaction-record       |                 |
|          | 1   | 090200       | at end                                                        |                 |
|          | 2   | 090300       | set transaction-eof to true                                   |                 |
|          | 1   | 090400       | end-read                                                      |                 |
|          | 1   | 090500       | display "After '2nd READ' "                                   |                 |
|          |     | 090600       | end-perform                                                   |                 |

- (1) スケール行では、区域 A、区域 B、およびソース・コード桁番号にラベルを付けます。
- (2) コンパイラーが割り当てるソース・コード行番号。
- (3) プログラム (PL) とステートメント (SL) のネスト・レベル。
- (4) プログラムの第 1 から 6 桁 (シーケンス番号域)。

例: MAP 出力

次の例は、MAP オプションからの出力を示しています。 その下の説明で使用されている番号は、出力に付けられている番号と対応しています。

Data Division Map

(1)  
Data Definition Attribute codes (rightmost column) have the following meanings:  
D = Object of OCCURS DEPENDING    G = GLOBAL    LSEQ= ORGANIZATION LINE SEQUENTIAL  
E = EXTERNAL    O = Has OCCURS clause    SEQ= ORGANIZATION SEQUENTIAL  
VLO=Variably Located Origin    OG= Group has own length definition    INDX= ORGANIZATION INDEXED  
VL= Variably Located    R = REDEFINES    REL= ORGANIZATION RELATIVE

| (2)    | (3) (4)                        | (5)                  | (6) | (7)       | (8)        |
|--------|--------------------------------|----------------------|-----|-----------|------------|
| Source | Hierarchy and                  |                      |     |           | Data Def   |
| LineID | Data Name                      | Length(Displacement) |     | Data Type | Attributes |
| 4      | PROGRAM-ID IGYTCARA-----*      |                      |     |           |            |
| 180    | FD COMMUTER-FILE               |                      |     | File      | INDX       |
| 182    | 1 COMMUTER-RECORD              | 80                   |     | Group     |            |
| 183    | 2 COMMUTER-KEY                 | 16(0000000)          |     | Display   |            |
| 184    | 2 FILLER                       | 64(0000016)          |     | Display   |            |
| 186    | FD COMMUTER-FILE-MST           |                      |     | File      | INDX       |
| 188    | 1 COMMUTER-RECORD-MST          | 80                   |     | Group     |            |
| 189    | 2 COMMUTER-KEY-MST             | 16(0000000)          |     | Display   |            |
| 190    | 2 FILLER                       | 64(0000016)          |     | Display   |            |
| 192    | FD LOCATION-FILE               |                      |     | File      | SEQ        |
| 203    | FD UPDATE-TRANSACTION-FILE     |                      |     | File      | SEQ        |
| 208    | 1 UPDATE-TRANSACTION-RECORD    | 80                   |     | Display   |            |
| 216    | FD PRINT-FILE                  |                      |     | File      | SEQ        |
| 221    | 1 PRINT-RECORD                 | 121                  |     | Display   |            |
| 228    | 1 WORKING-STORAGE-FOR-IGYTCARA | 1                    |     | Display   |            |

- (1)      データ定義属性コードの説明。
- (2)      データ項目が定義されたソース行番号。
- (3)      レベル定義または番号。    コンパイラーは、次の方法でこの番号を生成します。
  - 階層の第 1 レベルは常に 01 です。    レベル 02 から 49 としてコーディングした項目のレベルごとに 1 を加えます。
  - レベル番号の 66、77、および 88、そして標識 FD と SD は変更されません。
- (4)      ソース・モジュールでソース順序で 사용되는データ名。
- (5)      データ項目の長さ。    ベース・ロケーター値。
- (6)      収容構造の先頭からの 16 進変位。
- (7)      データ型および使用法。
- (8)      データ定義属性コード。    定義は DATA DIVISION マップの先頭で説明されています。

『例: 組み込みマップ要約』  
387 ページの『例: ネストされたプログラム・マップ』

関連参照

386 ページの『MAP 出力で使用する用語および記号』

例: 組み込みマップ要約

次の例は、MAP オプションによって作成される組み込みマップ要約を示しています。この要約は、DATA DIVISION の、データ宣言を含む行のリストの右マージンに現れます。

|        |                          |  |
|--------|--------------------------|--|
| 000002 | Identification Division. |  |
| 000003 |                          |  |
| 000004 | Program-id.    EMBMAP.   |  |



|        |        |                                       |                        |                |
|--------|--------|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| 000176 | ..     | Data division.                        |                        |                |
| 000177 |        | File section.                         |                        |                |
| 000178 |        |                                       |                        |                |
| 000179 |        |                                       |                        |                |
| 000180 |        | FD COMMUTER-FILE                      |                        |                |
| 000181 |        | record 80 characters.                 |                        | (1) (2)        |
| 000182 |        | 01 commuter-record.                   |                        | 80             |
| 000183 |        | 05 commuter-key                       | PIC x(16).             | 16(0000000)    |
| 000184 |        | 05 filler                             | PIC x(64).             | 64(0000016)    |
| 000221 | IA1620 | 01 print-record                       | pic x(121).            | 121            |
| 000227 |        | Working-storage section.              |                        |                |
| 000228 |        | 01 Working-storage-for-EMBMAP         | pic x.                 | 1              |
| 000229 |        |                                       |                        |                |
| 000230 |        | 77 comp-code                          | pic S9999 comp.        | 2              |
| 000231 |        | 77 ws-type                            | pic x(3) value spaces. | 3              |
| 000232 |        |                                       |                        |                |
| 000233 |        |                                       |                        |                |
| 000234 |        | 01 i-f-status-area.                   |                        | 2              |
| 000235 |        | 05 i-f-file-status                    | pic x(2).              | 2(0000000)     |
| 000236 |        | 88 i-o-successful                     | value zeroes.          | IMP            |
| 000237 |        |                                       |                        |                |
| 000238 |        |                                       |                        |                |
| 000239 |        | 01 status-area.                       |                        | 8              |
| 000240 |        | 05 commuter-file-status               | pic x(2).              | (3) 2(0000000) |
| 000241 |        | 88 i-o-okay                           | value zeroes.          | IMP            |
| 000246 |        |                                       |                        |                |
| 000247 |        | 77 update-file-status                 | pic xx.                | 2              |
| 000248 |        | 77 loccode-file-status                | pic xx.                | 2              |
| 000249 |        | 77 updprint-file-status               | pic xx.                | 2              |
| 000877 |        | procedure division.                   |                        |                |
| 000878 |        | 000-do-main-logic.                    |                        |                |
| 000879 |        | display "PROGRAM EMBMAP - Beginning". |                        |                |
| 000880 |        | perform 050-create-stl-master-file.   |                        | 931            |

- (1) データ項目の長さ (10 進数)
- (2) ベース・ロケータ値の先頭からの 16 進変位。
- (3) 特殊定義記号:
- UND** ユーザー名が未定義です。
- DUP** ユーザー名が 1 回を超えて定義されています。
- IMP** 暗黙的に定義された名前 (特殊レジスターや形象定数など)。
- IFN** 組み込み関数参照。
- EXT** 外部参照。
- \* NOCOMPILE オプションが有効なため、プログラム名が未解決です。

## MAP 出力で使用される用語および記号

次の表は、MAP コンパイラー・オプションによって作成されるリストで使用される用語および記号を説明しています。

表 38. MAP 出力で使用される用語および記号

| 用語         | 説明                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ALPHABETIC | 英字 (PICTURE A)                                         |
| ALPHA-EDIT | 英字編集                                                   |
| AN-EDIT    | 英数字編集                                                  |
| BINARY     | バイナリー (USAGE BINARY、COMPUTATIONAL、または COMPUTATIONAL-5) |
| COMP-1     | 単精度内部浮動小数点 (USAGE COMPUTATIONAL-1)                     |
| COMP-2     | 倍精度内部浮動小数点 (USAGE COMPUTATIONAL-2)                     |

表 38. MAP 出力で使用される用語および記号 (続き)

| 用語             | 説明                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| DBCS           | DBCS (USAGE DISPLAY-1)                              |
| DBCS-EDIT      | DBCS 編集                                             |
| DISP-FLOAT     | 表示浮動小数点 (USAGE DISPLAY)                             |
| DISPLAY        | 英数字 (PICTURE X)                                     |
| DISP-NUM       | ゾーン 10 進数 (USAGE DISPLAY)                           |
| DISP-NUM-EDIT  | 数字編集 (USAGE DISPLAY)                                |
| FD             | ファイル定義                                              |
| FUNCTION-PTR   | 外部呼び出し可能関数を指すポインター (USAGE FUNCTION-POINTER)         |
| GROUP          | 英数字固定長グループ                                          |
| GRP-VARLEN     | 英数字可変長グループ                                          |
| INDEX          | 指標 (USAGE INDEX)                                    |
| INDEX-NAME     | 指標名                                                 |
| NATIONAL       | カテゴリー国別 (USAGE NATIONAL)                            |
| NAT-EDIT       | 国別編集 (USAGE NATIONAL)                               |
| NAT-FLOAT      | 国別浮動小数点 (USAGE NATIONAL)                            |
| NAT-GROUP      | 国別グループ (GROUP-USAGE NATIONAL)                       |
| NAT-GRP-VARLEN | 国別可変長グループ (GROUP-USAGE NATIONAL)                    |
| NAT-NUM        | 国別 10 進数 (USAGE NATIONAL)                           |
| NAT-NUM-EDIT   | 国別数字編集 (USAGE NATIONAL)                             |
| OBJECT-REF     | オブジェクト参照 (USAGE OBJECT REFERENCE)                   |
| PACKED-DEC     | 内部 10 進数 (USAGE PACKED-DECIMAL または COMPUTATIONAL-3) |
| POINTER        | ポインター (USAGE POINTER)                               |
| PROCEDURE-PTR  | 外部呼び出し可能プログラムを指すポインター (USAGE PROCEDURE-POINTER)     |
| SD             | ソート・ファイル定義                                          |
| 01 から 49、77    | データ記述に関するレベル番号                                      |
| 66             | RENAMES に関するレベル番号                                   |
| 88             | 条件名に関するレベル番号                                        |

## 例: ネストされたプログラム・マップ

この例は、MAP コンパイラー・オプションを指定することによって作成される、ネストされたプロシーチャーのマップを示しています。括弧内の番号は、後続の注釈に対応しています。

Nested Program Map

(1)

Program Attribute codes (rightmost column) have the following meanings:

C = COMMON  
I = INITIAL  
U = PROCEDURE DIVISION USING...

(2)

(3)

(4)

(5)

| Source<br>LineID | Nesting<br>Level | Program Name from PROGRAM-ID paragraph | Program<br>Attributes |
|------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 2                |                  | NESTED. . . . .                        |                       |
| 12               | 1                | X1. . . . .                            |                       |
| 20               | 2                | X11 . . . . .                          |                       |
| 27               | 2                | X12 . . . . .                          |                       |
| 35               | 1                | X2. . . . .                            |                       |

- (1) プログラム属性コードの説明
- (2) プログラムが定義されたソース行番号
- (3) プログラムのネストの深さ
- (4) プログラム名
- (5) プログラム属性コード

## 例: XREF 出力: データ名相互参照

次の例は、XREF コンパイラー・オプションによって作成される、データ名のソート済み相互参照を示しています。括弧内の番号は、後続の注釈に対応しています。

An "M" preceding a data-name reference indicates that the data-name is modified by this reference.

| (1)<br>Defined | (2)<br>Cross-reference of data-names | (3)<br>References   |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| 265            | ABEND-ITEM1                          |                     |
| 266            | ABEND-ITEM2                          |                     |
| 347            | ADD-CODE . . . . .                   | 1102 1162           |
| 381            | ADDRESS-ERROR. . . . .               | M1126               |
| 280            | AREA-CODE. . . . .                   | 1236 1261 1324 1345 |
| 382            | CITY-ERROR . . . . .                 | M1129               |

(4)  
Context usage is indicated by the letter preceding a procedure-name reference. These letters and their meanings are:

A = ALTER (procedure-name)  
D = GO TO (procedure-name) DEPENDING ON  
E = End of range of (PERFORM) through (procedure-name)  
G = GO TO (procedure-name)  
P = PERFORM (procedure-name)  
T = (ALTER) TO PROCEED TO (procedure-name)  
U = USE FOR DEBUGGING (procedure-name)

| (5)<br>Defined | (6)<br>Cross-reference of procedures | (7)<br>References                         |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 877            | 000-DO-MAIN-LOGIC                    |                                           |
| 930            | 050-CREATE-STL-MASTER-FILE . .       | P879                                      |
| 982            | 100-INITIALIZE-PARAGRAPH . . .       | P880                                      |
| 1441           | 1100-PRINT-I-F-HEADINGS. . . .       | P915                                      |
| 1481           | 1200-PRINT-I-F-DATA. . . . .         | P916                                      |
| 1543           | 1210-GET-MILES-TIME. . . . .         | P1510                                     |
| 1636           | 1220-STORE-MILES-TIME. . . . .       | P1511                                     |
| 1652           | 1230-PRINT-SUB-I-F-DATA. . . .       | P1532                                     |
| 1676           | 1240-COMPUTE-SUMMARY . . . . .       | P1533                                     |
| 1050           | 200-EDIT-UPDATE-TRANSACTION. .       | P886                                      |
| 1124           | 210-EDIT-THE-REST. . . . .           | P1116                                     |
| 1159           | 300-UPDATE-COMMUTER-RECORD . .       | P888                                      |
| 1207           | 310-FORMAT-COMMUTER-RECORD . .       | P1164 P1179                               |
| 1258           | 320-PRINT-COMMUTER-RECORD. . .       | P1165 P1176 P1182 P1192                   |
| 1288           | 330-PRINT-REPORT . . . . .           | P1178 P1202 P1256 P1280 P1340 P1365 P1369 |
| 1312           | 400-PRINT-TRANSACTION-ERRORS .       | P890                                      |

データ名の相互参照:

- (1) その名前が定義されている行番号。
- (2) データ名。

(3) その名前が使用されている行番号。M が行番号の前に置かれている場合は、データ項目がその位置で明示的に変更されたことを意味します。

プロシージャ参照の相互参照:

- (4) プロシージャ参照のコンテキスト取扱コードの説明。
- (5) そのプロシージャ名が定義されている行番号。
- (6) プロシージャ名。
- (7) そのプロシージャが参照されている行番号およびそのプロシージャのコンテキスト取扱コード。

『例: XREF 出力: プログラム名相互参照』  
『例: XREF 出力: COPY/BASIS 相互参照』  
390 ページの『例: XREF 出力: 組み込み相互参照』

例: XREF 出力: プログラム名相互参照

次の例は、XREF コンパイラー・オプションによって作成される、プログラム名のソート済み相互参照を示しています。括弧内の番号は、後続の注釈に対応しています。

| (1)<br>Defined | (2)<br>Cross-reference of programs | (3)<br>References |
|----------------|------------------------------------|-------------------|
| EXTERNAL       | EXTERNAL1. . . . .                 | 25                |
| 2              | X. . . . .                         | 41                |
| 12             | X1 . . . . .                       | 33 7              |
| 20             | X11. . . . .                       | 25 16             |
| 27             | X12. . . . .                       | 32 17             |
| 35             | X2 . . . . .                       | 40 8              |

- (1) そのプログラム名が定義されている行番号。プログラムが外部の場合は、定義行番号の代わりに EXTERNAL という語が表示されます。
- (2) プログラム名。
- (3) そのプログラムが参照されている行番号。

例: XREF 出力: COPY/BASIS 相互参照

次の例は、の XREF コンパイラー・オプションで生成された関連コピーブックのライブラリー名およびファイル名に対するコピーブックのソート済み相互参照を示しています。括弧内の番号は、後続の注釈に対応しています。

COPY/BASIS cross-reference of text-names, library names and file names

| (1)<br>Text-name       | (1)<br>Library-name | (2)<br>File name                      |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                        |                     | (3) (4)                               |
| "realxrealzlongxlo>    | 'thisislongdirecto> | <toryname/realxrealzlongxname.cpy     |
| "realxrealzlongxlo>    | SYSLIB (default)    | (5) ./cbldir1/realxrealzlongxname.cpy |
| "copyA.cpy"            | SYSLIB (default)    | ./cbldir1/copyA.cpy                   |
| './copydir2/copyM.cbl' | SYSLIB (default)    | ./copydir2/copyM.cbl                  |
| '/copyB.cpy'           | SYSLIB              | ./cbldir1/copyB.cpy                   |
| '/copydir/copyM.cbl'   | SYSLIB              | ./cbldir1/copydir/copyM.cbl           |
| 'cbldir1/copyC.cpy'    | ALTDD2              | ./cbldir1/copyC.cpy                   |
| 'copydir/copyM.cbl'    | SYSLIB              | ./cbldir1/copydir/copyM.cbl           |
| 'copydir2/copyM.cbl'   | SYSLIB (default)    | ./copydir2/copyM.cbl                  |
| 'copydir3/stuff.cpy'   | ALTDD2              | ./copydir3/stuff.cpy                  |
| 'stuff.cpy'            | ALTDD               | ./copydir3/stuff.cpy                  |
| OTHERDD                | ALTDD2              | ./cbldir1/other.cob                   |
| REALXLONGXLONGYNAMEX   | SYSLIB (default)    | ./REALXLONGXLONGYNAMEX                |

...

(5)

./ = /afs/stllp.sanjose.ibm.com/usr1/cobdev/tmross/stuff/subdir

Note: Some names were truncated. > = truncated on right < = truncated on left

- (1) ソースの COPY ステートメントからのものです。例えば、上の相互参照の 5 番目の項目に対応する COPY ステートメントは次のようなものです。

COPY '/copyB.cpy' OF SYSLIB

- (2) COPY メンバーをコピーした元のファイルの完全修飾パス

- (3) 長いテキスト名またはライブラリー名の右側の切り捨ては、大なり記号 (>) で示されます。

- (4) 長いファイル名の左側の切り捨ては、小なり記号 (<) で示されます。

- (5) 相互参照では、ファイル名の現行作業ディレクトリー部分は ./ で表されます。相互参照の下に、現行作業ディレクトリー名を展開した完全なディレクトリー名が示されます。

## 関連参照

353 ページの『XREF』

## 例: XREF 出力: 組み込み相互参照

次の例は、ソース・リストに組み込まれる変更済み相互参照を示しています。この相互参照は XREF コンパイラー・オプションによって作成されます。

| LineID | PL | SL | -----*A-1-B--*-----2-----3-----4-----5-----6-----7- --*-----8 | Map and Cross Reference |
|--------|----|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 000878 |    |    | procedure division.                                           |                         |
| 000879 |    |    | 000-do-main-logic.                                            |                         |
| 000880 |    |    | display "PROGRAM IGYTCARA - Beginning".                       |                         |
| 000881 |    |    | perform 050-create-st1-master-file.                           | 932 (1)                 |
| 000882 |    |    | perform 100-initialize-paragraph.                             | 984                     |
| 000883 |    |    | read update-transaction-file into ws-transaction-record       | 204 340                 |
| 000884 |    |    | at end                                                        |                         |
| 000885 | 1  |    | set transaction-eof to true                                   | 254                     |
| 000886 |    |    | end-read.                                                     |                         |
| ...    |    |    |                                                               |                         |
| 000984 |    |    | 100-initialize-paragraph.                                     |                         |
| 000985 |    |    | move spaces to ws-transaction-record                          | IMP 340 (2)             |
| 000986 |    |    | move spaces to ws-commuter-record                             | IMP 316                 |
| 000987 |    |    | move zeroes to commuter-zipcode                               | IMP 327                 |
| 000988 |    |    | move zeroes to commuter-home-phone                            | IMP 328                 |
| 000989 |    |    | move zeroes to commuter-work-phone                            | IMP 329                 |
| 000990 |    |    | move zeroes to commuter-update-date                           | IMP 333                 |
| 000991 |    |    | open input update-transaction-file                            | 204                     |
| 000992 |    |    | location-file                                                 | 193                     |
| 000993 |    |    | i-o commuter-file                                             | 181                     |
| 000994 |    |    | output print-file                                             | 217                     |
| ...    |    |    |                                                               |                         |
| 001442 |    |    | 1100-print-i-f-headings.                                      |                         |
| 001443 |    |    |                                                               |                         |
| 001444 |    |    | open output print-file.                                       | 217                     |
| 001445 |    |    |                                                               |                         |
| 001446 |    |    | move function when-compiled to when-comp.                     | IFN 698 (2)             |
| 001447 |    |    | move when-comp (5:2) to compile-month.                        | 698 640                 |
| 001448 |    |    | move when-comp (7:2) to compile-day.                          | 698 642                 |
| 001449 |    |    | move when-comp (3:2) to compile-year.                         | 698 644                 |
| 001450 |    |    |                                                               |                         |
| 001451 |    |    | move function current-date (5:2) to current-month.            | IFN 649                 |
| 001452 |    |    | move function current-date (7:2) to current-day.              | IFN 651                 |
| 001453 |    |    | move function current-date (3:2) to current-year.             | IFN 653                 |
| 001454 |    |    |                                                               |                         |
| 001455 |    |    | write print-record from i-f-header-line-1                     | 222 635                 |
| 001456 |    |    | after new-page.                                               | 138                     |
| ...    |    |    |                                                               |                         |

- (1) プログラム内のデータ名またはプロシージャー名の定義の行番号。

- (2) 特殊定義記号:

**UND** ユーザー名が未定義です。

**DUP** ユーザー名が 1 回を超えて定義されています。

**IMP** 暗黙的に定義された名前 (特殊レジスターや形象定数など)。

**IFN** 組み込み関数参照。

**EXT** 外部参照。

**\*** **NOCOMPILE** オプションが有効なため、プログラム名が未解決です。

## 例: VBREF コンパイラー出力

次の例は、プログラム内のすべての動詞のアルファベット順のリストと、各動詞が参照されている場所を示しています。このリストは、VBREF コンパイラー・オプションによって作成されます。

| (1) | (2)                | (3)                                                                                 |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | ACCEPT . . . . .   | 1010 1012                                                                           |
| 2   | ADD . . . . .      | 1290 1306                                                                           |
| 1   | CALL . . . . .     | 1406                                                                                |
| 5   | CLOSE . . . . .    | 898 945 970 1526 1535                                                               |
| 20  | COMPUTE . . . . .  | 1506 1640 1644 1657 1660 1663 1664 1665 1678 1682 1686 1691 1696 1701 1709 1713     |
|     |                    | 1718 1723 1728 1733                                                                 |
| 2   | CONTINUE . . . . . | 1062 1069                                                                           |
| 2   | DELETE . . . . .   | 964 1193                                                                            |
| 48  | DISPLAY . . . . .  | 878 906 917 918 919 933 940 942 947 953 960 966 972 996 997 998 999 1003 1006 1037  |
|     |                    | 1090 1168 1171 1185 1195 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1401 1402 1403 1404     |
|     |                    | 1405 1433 1485 1486 1492 1497 1498 1520 1521 1528 1529 1624                         |
| 2   | EVALUATE . . . . . | 1161 1557                                                                           |
| 47  | IF . . . . .       | 887 905 932 939 946 952 959 965 971 993 1002 1036 1051 1054 1071 1074 1077 1089     |
|     |                    | 1102 1111 1115 1125 1128 1131 1134 1137 1141 1145 1148 1151 1167 1184 1194 1240     |
|     |                    | 1247 1265 1272 1289 1321 1330 1339 1351 1361 1484 1496 1519 1527                    |
| 183 | MOVE . . . . .     | 907 937 957 983 984 985 986 987 988 1004 1011 1013 1025 1038 1052 1055 1060 1067    |
|     |                    | 1072 1075 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1091 1103 1112 1126 1129 1132 1135 1139     |
|     |                    | 1143 1146 1149 1152 1160 1163 1169 1175 1177 1180 1181 1186 1191 1196 1201 1208     |
|     |                    | 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1229 1230     |
|     |                    | 1231 1232 1233 1234 1235 1239 1241 1244 1248 1250 1251 1253 1254 1255 1257 1258     |
|     |                    | 1259 1260 1264 1266 1269 1273 1275 1276 1278 1279 1291 1294 1299 1301 1303 1307     |
|     |                    | 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1322 1323 1327 1328 1331 1333 1334 1336     |
|     |                    | 1338 1341 1342 1343 1344 1348 1349 1352 1354 1355 1357 1362 1364 1368 1374 1375     |
|     |                    | 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1414 1417 1422 1425 1445 1446 1447 1448 1450 1451     |
|     |                    | 1452 1457 1464 1489 1502 1507 1508 1509 1517 1551 1561 1566 1571 1576 1581 1586     |
|     |                    | 1591 1596 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1627 1679 1683 1688 1693 1698 1703 1710     |
|     |                    | 1715 1720 1725 1730 1735                                                            |
| 5   | OPEN . . . . .     | 931 951 989 1443 1483                                                               |
| 62  | PERFORM . . . . .  | 879 880 885 886 888 890 892 908 909 915 916 934 935 941 943 948 949 954 955 961     |
|     |                    | 962 967 968 973 974 1000 1005 1008 1023 1039 1092 1093 1116 1164 1165 1170 1172     |
|     |                    | 1176 1178 1179 1182 1187 1188 1192 1197 1198 1202 1246 1256 1271 1280 1329 1340     |
|     |                    | 1350 1359 1365 1369 1504 1510 1511 1532 1533                                        |
| 8   | READ . . . . .     | 881 893 958 1014 1026 1085 1490 1514                                                |
| 1   | REWRITE . . . . .  | 1183                                                                                |
| 4   | SEARCH . . . . .   | 1058 1065 1413 1421                                                                 |
| 46  | SET . . . . .      | 883 895 1016 1028 1041 1057 1064 1084 1087 1363 1412 1420 1493 1499 1516 1522 1548  |
|     |                    | 1550 1559 1560 1564 1565 1569 1570 1574 1575 1579 1580 1584 1585 1589 1590 1594     |
|     |                    | 1595 1599 1600 1604 1605 1609 1610 1614 1615 1619 1620 1639 1643                    |
| 2   | STOP . . . . .     | 920 1434                                                                            |
| 4   | STRING . . . . .   | 1236 1261 1324 1345                                                                 |
| 33  | WRITE . . . . .    | 938 1166 1292 1293 1295 1296 1297 1298 1300 1302 1305 1454 1459 1462 1465 1467 1469 |
|     |                    | 1471 1512 1654 1655 1667 1668 1669 1740 1742 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750     |

(1) その動詞がプログラムで使用されている回数。

(2) 動詞。

(3) その動詞が使用されている行番号。

## オフセット情報を含むメッセージによるデバッグ

いくつかの IWZ メッセージには、失敗したプログラムの特定の行の識別に使用できるオフセット情報が含まれています。

### このタスクについて

この情報を使用するには、次のようにします。

#### 手順

1. LIST オプションを使用してプログラムをコンパイルします。次のステップにより、接尾部が .wlist のアセンブラー・リスト・ファイルが作成されます。
2. オフセット情報を含むメッセージを取得する場合は、COBOL プログラムに対するオフセット情報を検索します。次の例では、プログラムは IWZ903 で、対応する 16 進オフセットは 0x14c です (太字で強調表示されています)。

```

IWZ903S The system detected a data exception.
 Message routine called from offset 0x38 of routine iwzWriteERRmsg.
 iwzWriteERRmsg called from offset 0xa0 of routine _iwzBCD_ADD_Pckd.
 _iwzBCD_ADD_Pckd called from offset 0x14c of routine IWZ903.
IWZ901S Program exits due to severe or critical error.

```

3. .wlist ファイル内で 16 進オフセットを確認します。16 進オフセットの左側は、COBOL ステートメント番号です。次の例では、0x14c に対応するステートメント番号は 35 です (太字で強調表示されています)。

```

35| 000144 addi 39000004 1 LI gr8=4
35| 000148 bl 4BFFFEB9 0 CALL gr3=_iwzBCD_ADD_Pckd
35| 00014C ori 60000000 1
35| 000150 fmr. FC000091 0

```

4. プログラム・リスト内でこのステートメントを確認します。

#### 関連参照

327 ページの『LIST』

## ユーザー出口のデバッグ

ユーザー出口ルーチンをデバッグするには、cob2 ではなく、メインのコンパイラー・モジュール上でデバッガーを使用します。(メインのコンパイラー・モジュールは cob2 によって起動される個別のプロセスです。デバッガーは、1 つのプロセスしかデバッグできません。)

### このタスクについて

以下の手順を実行します。

#### 手順

1. cob2 とともに -# オプションを使用して、cob2 がメイン・コンパイラー・モジュールを呼び出す方法と、渡されるオプションを調べます。例えば、次のコマンドは、IWZRMGUX ユーザー出口を使用して *pgmname.cbl* をコンパイルします。

```
cob2 -c -q"EXIT(ADEXIT(IWZRMGUX))" pgmname.cbl
```

このコマンドを次のように修正します。

```
cob2 -# -c -q"EXIT(ADEXIT(IWZRMGUX))" pgmname.cbl
```

結果として、以下が表示されます (IGYCCOB2 はご使用のユーザー出口を呼び出します)。

```
IGYCCOB2 -q"EXIT(ADEXIT(IWZRMGUX))" pgmname.cbl
```

2. ユーザー出口を次のようにデバッグします。

```
irmtdbg -qhost=host IGYCCOB2 -q"EXIT(ADEXIT(IWZRMGUX))" pgmname.cbl
```

irmtdbg コマンドの構文について詳しくは、デバッガー・エンジンの開始に関する関連参照を参照してください。

### タスクの結果

デバッガーは、デバッグ情報を使用してユーザー出口を構築する場合に、ユーザー出口の開始時に自動的に停止します。

## 関連参照

デバッガー・エンジンの開始 (*IBM Debugger for AIX*)

---

## アセンブラー・ルーチンのデバッグ

アセンブラー・ルーチンをデバッグするには、「Disassembly (分解)」ビューを使用します。アセンブラー・ルーチンにはデバッグ情報がないため、デバッガーは自動的にこのビューに移動します。

### このタスクについて

「Disassembly (分解)」ビュー内で、逆アセンブルされたステートメントにブレークポイントを設定するには、接頭部域内をダブルクリックします。デフォルトでは、デバッガーは開始時に、最初のデバッグ可能ステートメントを検出するまで実行します。(デバッグ可能かどうかを問わず) アプリケーション内の最初の命令でデバッガーを停止させるには、`-i` オプションを使用する必要があります。以下に例を示します。

```
irmtdbgc -i -qhost=myhost progname
```

`irmtdbgc` コマンドの構文について詳しくは、デバッガー・エンジンの開始に関する関連参照を参照してください。

## 関連参照

デバッガー・エンジンの開始 (*IBM Debugger for AIX*)





---

## 第 4 部 データベースへのアクセス



---

## 第 18 章 DB2 環境用のプログラミング

一般に、COBOL プログラムのコーディングは、プログラムから DB2 データベースにアクセスするかどうかに関係なく同じになります。しかし、DB2 データの検索、更新、挿入、および削除を行い、さらにその他の DB2 サービスを使用するためには、SQL ステートメントを使用しなければなりません。

### このタスクについて

DB2 と通信するには、以下のステップを実行します。

- EXEC SQL および END-EXEC ステートメントで区切って、必要なすべての SQL ステートメントをコーディングします。
- DB2 を開始します (まだ開始されていない場合)。
- SQL コンパイラー・オプションを使用してコンパイルします。
- NODYNAM コンパイラー・オプションを使用してコンパイルします (アプリケーションが DB2 独立型プリコンパイラーを使用してコンパイルされている場合)。

注: NODYNAM コンパイラー・オプションは、EXEC CICS ステートメントまたは EXEC SQL ステートメントを含むプログラムに必要です。

COBOL 動的呼び出しによってロードされる COBOL ライブラリーで EXEC SQL ステートメントを使用する場合は、1 つ以上の EXEC SQL ステートメントがメインプログラムにはいってなければなりません。(呼び出し元の DB2 API は COBOL 動的呼び出しではロードできません。)

### 関連概念

『DB2 コプロセッサ』

### 関連タスク

164 ページの『DB2 ファイルの使用』

398 ページの『SQL ステートメントのコーディング』

400 ページの『コンパイル前の DB2 の起動』

400 ページの『SQL オプションを使用したコンパイル』

### 関連参照

319 ページの『DYNAM』

DB2 SQL リファレンス 第 1 巻

DB2 SQL リファレンス 第 2 巻

---

## DB2 コプロセッサ

DB2 コプロセッサを使用すると、コンパイラーは、別個のプリコンパイラーを使用することなく、組み込み SQL ステートメントを含むソース・プログラムを処理します。

DB2 コプロセッサを使用するには、SQL コンパイラ・オプションを指定してください。

コンパイラは、ソース・プログラムで SQL ステートメントを検出すると、DB2 コプロセッサとインターフェースします。EXEC SQL ステートメントと END-EXEC ステートメントの間のテキストはすべてコプロセッサに渡されます。コプロセッサが、SQL ステートメントに対して適切なアクションを取り、それらのために生成する固有 COBOL ステートメントをコンパイラに指示します。

DB2 プリコンパイラを使用するときに適用される COBOL 言語の使用に関する制約事項は、DB2 コプロセッサを使用するときには適用されません。

- SQL ステートメントで使用されているホスト変数を識別するのに EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION および EXEC SQL END DECLARE SECTION ステートメントを使用する必要はありません。
- 複数のネストなし COBOL プログラムが入っているソース・ファイルをバッチでコンパイルできます。
- ソース・プログラムはネストされたプログラムを含むことができます。
- ソース・プログラムは、オブジェクト指向 COBOL 言語拡張機能を含むことができます。
- 拡張ソース形式 (Extended Source) は完全にサポートされます。

#### 関連タスク

400 ページの『SQL オプションを使用したコンパイル』

#### 関連参照

343 ページの『SQL』

344 ページの『SRCFORMAT』

---

## SQL ステートメントのコーディング

SQL ステートメントは、EXEC SQL と END-EXEC で区切らなければなりません。EXEC SQL および END-EXEC 区切り文字はそれぞれ 1 行の中で完結している必要があります。複数行にわたって継続させることはできません。EXEC SQL ステートメント内に COBOL ステートメントをコーディングしないでください。

### このタスクについて

さらに、以下の特別なステップを実行する必要があります。

- EXEC SQL INCLUDE ステートメントをコーディングして、最外部プログラムの WORKING-STORAGE SECTION または LOCAL-STORAGE SECTION に SQL 通信域 (SQLCA) を組み込んでください。再帰的プログラムや THREAD コンパイラ・オプションを使用するプログラムの場合には、LOCAL-STORAGE をお勧めします。
- SQL ステートメントで使用するすべてのホスト変数を WORKING-STORAGE SECTION、LOCAL-STORAGE SECTION、または LINKAGE SECTION に定義する。ただし、EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION および EXEC SQL END DECLARE SECTION を指定する必要はありません。

**制約事項:** オブジェクト指向クラスまたはメソッドで SQL ステートメントを使用することはできません。

ラージ・オブジェクト (BLOB や CLOB など) および複合 SQL の場合でも SQL ステートメントを使用できます。

#### 関連タスク

165 ページの『同一プログラム内での DB2 ファイルと SQL ステートメントの使用』  
『DB2 コプロセッサを用いた SQL INCLUDE の使用』  
『SQL ステートメントでのバイナリー項目の使用』  
400 ページの『SQL ステートメントの成否の判断』

## DB2 コプロセッサを用いた SQL INCLUDE の使用

SQL コンパイラー・オプションを使用すると、SQL INCLUDE ステートメントは、ネイティブの COBOL COPY ステートメント (使用される検索パスおよびファイル・サフィックスを含む) とまったく同様に扱われます。

### このタスクについて

したがって、次の 2 行は同様に扱われます。(EXEC SQL INCLUDE ステートメントの終了を示すピリオドが必要です。)

```
EXEC SQL INCLUDE name END-EXEC.
COPY name.
```

SQL INCLUDE ステートメント内の *name* は、COPY *text-name* と同じ規則に従い、REPLACING 句を持たない COPY *text-name* ステートメントとまったく同様に処理されます。

COBOL は、SQL INCLUDE 処理に対して DB2 環境変数 DB2INCLUDE を使用しません。SQL INCLUDE 処理に DB2INCLUDE 環境変数を使用する場合は、ホーム・ディレクトリーまたは AIX コマンド・シェルのプロンプトで、この環境変数を、.profile ファイルに入っている COBOL SYSLIB 環境変数の設定と連結することができます。例えば、次のように指定します。

```
export SYSLIB=$DB2INCLUDE:$SYSLIB
```

#### 関連参照

357 ページの『第 15 章 コンパイラー指示ステートメント』  
COPY ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## SQL ステートメントでのバイナリー項目の使用

EXEC SQL ステートメントで指定するバイナリー・データ項目の場合は、USAGE COMP-5 としてか、USAGE BINARY、COMP、または COMP-4 として定義することができます。

### このタスクについて

バイナリー・データ項目を USAGE BINARY、COMP、または COMP-4 として定義する場合は、TRUNC(BIN) オプションを使用します。(この技法は、個々のデータ項目で USAGE COMP-5 を使用するよりも、パフォーマンスへの効果が大きくなることがあります。) 代わりに、TRUNC(OPT) または TRUNC(STD) が有効な場合は、コンパイラー

はその項目を受け入れますが、10 進数切り捨て規則のため、そのデータは無効なことがあります。切り捨てがデータの妥当性に影響を与えないようにしなければなりません。

#### 関連概念

46 ページの『数値データの形式』

#### 関連参照

348 ページの『TRUNC』

## SQL ステートメントの成否の判断

DB2 は、SQL ステートメントの実行を終了すると、戻りコードを SQLCA 構造体の SQLCODE フィールドおよび SQLSTATE フィールドに入れて送り、操作が成功したか失敗したかを示します。プログラムでは、戻りコードをテストし、必要なアクションがあればそれを実行します。

### このタスクについて

---

## コンパイル前の DB2 の起動

コンパイラーは DB2 コプロセッサと連動するため、プログラムをコンパイルする前に DB2 を起動する必要があります。

### このタスクについて

コンパイルを行うためにターゲット・データベースに接続する場合は、コンパイルを開始する前に接続するか、またはコンパイラーに接続を実行させることができます。コンパイラーに接続を実行させるには、次のいずれかの方法でデータベースを指定します。

- SQL オプション内に DATABASE サブオプションを使用する。
- DB2DBDFT 環境変数でデータベース名を指定する。

---

## SQL オプションを使用したコンパイル

SQL コンパイラー・オプションで指定されたオプション・ストリングは、DB2 コプロセッサで使用可能になります。ストリングの内容を表示するのは DB2 コプロセッサだけです。

### このタスクについて

例えば、次の cob2 コマンドは、データベース名 SAMPLE と DB2 オプション USER および USING をコプロセッサに渡します。

```
cob2 -q"sql('database sample user myname using mypassword')" mysql.cb1. . .
```

次のオプションは、DB2 プリコンパイラーにとっては意味があるものであり、DB2 プリコンパイラーによって使用されていましたが、コプロセッサでは無視されます。

- MESSAGES
- NOLINEMACRO

- OPTLEVEL
- OUTPUT
- SQLCA
- TARGET
- WCHARTYPE

#### 関連タスク

『DB2 サブオプションの分離』

『パッケージ名およびバインド・ファイル名の使用』

#### 関連参照

343 ページの『SQL』

DB2 コマンド解説書 (プリコンパイル)

## DB2 サブオプションの分離

複数の SQL オプション指定が連結されているので、(1 つの CBL ステートメントに収まらない可能性がある) 別々の DB2 サブオプションを複数の CBL ステートメントに分離できます。

### このタスクについて

サブオプション・ストリングに組み込まれるオプションは累積されます。コンパイラーは、複数のソースからこれらのサブオプションを、指定された順に連結します。例えば、ソース・ファイル mypgm.cbl に以下のコードが含まれているとします。

```
cb1 . . . SQL("string2") . . .
cb1 . . . SQL("string3") . . .
```

コマンド `cob2 mypgm.cbl -q:"SQL('string1')"` を発行すると、コンパイラーは次のサブオプション・ストリングを DB2 コプロセッサに渡します。

```
"string1 string2 string3"
```

連結ストリングはシングル・スペースで区切られます。コンパイラーが同じ SQL サブオプションの複数インスタンスを検出した場合は、連結ストリングの中の最後のサブオプション指定が有効になります。コンパイラーは、連結 DB2 サブオプション・ストリングの長さを 4 KB に限定しています。

## パッケージ名およびバインド・ファイル名の使用

SQL オプションで指定できるサブオプションは、package name と bind file name の 2 つです。これらの名前を指定しない場合は、ソース・ファイル名 (非バッチ・コンパイルの場合) または最初のプログラム (バッチ・コンパイルの場合) に基づいてデフォルト名が作成されます。

### このタスクについて

バッチ・コンパイルの後続のネストなしプログラムについては、各プログラムの PROGRAM-ID に基づいて名前が設定されます。



パッケージ名の場合は、ベース名 (ソース・ファイル名または PROGRAM-ID) が次のように変更されます。

- 8 文字を超える名前は 8 文字に切り詰められる。
- 小文字は大文字に変換される。
- A から Z、0 から 9、または \_ (下線) 以外の文字はすべて 0 に変更される。
- 先頭文字が英字でない場合は A に変換される。

したがって、ベース名が 9123aB-cd の場合、パッケージ名は A123AB0C となります。

バインド・ファイル名の場合は、ベース名に接尾部 .bnd が追加されます。明示的に指定しない限り、ファイル名は現行ディレクトリーと相対します。

---

## 第 19 章 COBOL プログラムの開発 (CICS の場合)

CICS アプリケーションは COBOL で記述することができ、TXSeries を使用して AIX ワークステーション上で実行することができます。

### このタスクについて

CICS で実行する COBOL アプリケーションを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. CICS 管理者が領域の環境ファイルを変更して、ランタイム・ディレクトリーを含むように環境変数 COBPATH、および LIBPATH を設定してあることを確認します。また、ランタイム・ディレクトリーに対するアクセス権が CICS 領域に付与されていることを確認します。

環境ファイルは /var/cics\_regions/xxxxxxx/environment です (xxxxxxx は領域の名前です)。

2. エディターを使用して次のタスクを実行し、アプリケーションを作成します。
  - COBOL ステートメントと CICS コマンドを使用して、プログラムをコーディングします。
  - COBOL コピーブックを作成します。
  - プログラムが使用する CICS 画面マップを作成します。
3. コマンド cicsmap を使用して、画面マップを処理します。
4. cicstcl コマンドのいずれかの形式を使用して、CICS コマンドを変換し、プログラムをコンパイルしてリンクします。
  - 組み込みの CICS 変換プログラムを利用する cicstcl -p
  - 分離型の CICS 変換プログラムを利用する -p フラグなしの cicstcl
5. CICS 領域に対するアプリケーションのリソース (トランザクション、アプリケーション・プログラム、ファイルなど) を定義します。これらのアクションを実行するには、CICS 管理者権限が必要です。
6. cicsterm コマンドを使用するなどして、CICS 領域にアクセスします。
7. アプリケーションと関連付けられた 4 文字のトランザクション ID を入力して、アプリケーションを実行します。

### タスクの結果

#### 関連概念

410 ページの『組み込みの CICS 変換プログラム』

#### 関連タスク

404 ページの『CICS のもとで実行する COBOL プログラムのコーディング』

409 ページの『CICS プログラムのコンパイルおよび実行』

411 ページの『CICS プログラムのデバッグ』

*TXSeries for Multiplatforms Knowledge Center*

---

## CICS のもとで実行する COBOL プログラムのコーディング

CICS 下で実行されるようにプログラムをコーディングするには、EXEC CICS コマンド・フォーマットを使用して CICS コマンドを PROCEDURE DIVISION 内にコーディングしてください。

### このタスクについて

```
EXEC CICS command-name command-options
END-EXEC
```

CICS コマンドの基本形式は上に示したようなものです。EXEC コマンド内では、スペースをワード分離文字として使用してください。コンマやセミコロンは使用しないでください。EXEC CICS コマンド内に COBOL ステートメントをコーディングしないでください。

一般に、CICS 環境では COBOL 言語がサポートされています。ただし、TXSeries で実行する COBOL プログラムをコーディングする際には、注意すべき制約事項と考慮事項がいくつかあります。

#### 制約事項:

- CICS TXSeries と相互協調処理を行う DB2 ファイルは、FILEMODE(SMALL) を有効にして作成される必要があります。
- オブジェクト指向プログラミング、および Java とのインターオペラビリティはサポートされていません。COBOL クラス定義およびメソッドは、CICS 環境では実行できません。
- ソース・プログラムには、ネスト済みプログラムを含めてはなりません。
- TXSeries で実行される COBOL プログラムは 32 ビットでなければなりません。

変数名として EXEC、CICS、END-EXEC を使用しないでください。また、メインプログラムに対してユーザー指定のパラメーターを使用しないでください。さらに、次の COBOL 言語エレメントのいずれも使用しないことをお勧めします。

- ENVIRONMENT DIVISION の FILE-CONTROL 記入項目
- DATA DIVISION の FILE SECTION
- USE 宣言部分 (USE FOR DEBUGGING を除く)

また、CICS 環境では、次の COBOL ステートメントを使用することもお勧めできません。

- ACCEPT format 1
- CLOSE
- DELETE
- DISPLAY UPON CONSOLE、DISPLAY UPON SYSPUNCH
- MERGE
- OPEN
- READ
- REWRITE
- SORT

- START
- STOP *literal*
- WRITE

ACCEPT ステートメントの一部の形式を除き、メインフレーム CICS では上記に示す COBOL 言語エレメントをサポートしません。これらの言語エレメントを使用する場合は、次の制限に注意してください。

- プログラムをメインフレーム CICS 環境に完全に移植することはできません。
- CICS 障害が発生した場合は、上記のステートメントを使用して更新されたりソースに対してバックアウト (失敗したタスクに関連するリソースを復元すること) を実行することができません。

**制約事項:** 分離または統合された CICS 変換プログラムによって変換され、TXSeries 上で動作する COBOL プログラムでサポートされる System z ホスト・データ形式はありません。

#### 関連タスク

- 『CICS のもとでのシステム日付の取得』
- 406 ページの『CICS での動的呼び出し』
- 409 ページの『SFS データへのアクセス』
- 409 ページの『CICS での COBOL および C/C++ 間の呼び出し』

#### 関連参照

- 131 ページの『DB2 ファイル・システム』
- 305 ページの『ADDR』
- 677 ページの『付録 C. System z ホスト・データ形式についての考慮事項』

## CICS のもとでのシステム日付の取得

CICS プログラムでシステム日付を検索するには、形式 2 の ACCEPT ステートメントまたは CURRENT-DATE 組み込み関数を使用してください。

### このタスクについて

以下の形式 2 の ACCEPT ステートメントを CICS で使用すると、システム日付を入手することができます。

- ACCEPT *identifier-2* FROM DATE (2 桁年)
- ACCEPT *identifier-2* FROM DATE YYYYMMDD
- ACCEPT *identifier-2* FROM DAY (2 桁年)
- ACCEPT *identifier-2* FROM DAY YYYYDDD
- ACCEPT *identifier-2* FROM DAY-OF-WEEK (1 桁の整数。1 は月曜日を表します。)

次に示す形式 2 の ACCEPT ステートメントを CICS で使用すると、システム時刻を入手することができます。

- ACCEPT *identifier-2* FROM TIME

あるいは、CURRENT-DATE 組み込み関数を使用できます。この組み込み関数も時刻を提供できます。

これらの方法は、CICS 環境と非 CICS 環境の両方で使用できます。

CICS プログラムでは、形式 1 の ACCEPT ステートメントは使用しないでください。

### 関連タスク

36 ページの『画面またはファイルからの入力の割り当て (ACCEPT)』

### 関連参照

CURRENT-DATE (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## CICS での動的呼び出し

CICS 環境では、CALL *identifier* ステートメントを使用して、動的呼び出しをすることができます。ただし、COBPATH 環境変数を正しく設定する必要があります。また、呼び出されたモジュールの名前が正しいことも確認する必要があります。

### このタスクについて

以下では、alpha が CICS ステートメントを含む COBOL プログラムである例を考えます。

```
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-COMMAREA PIC 9 VALUE ZERO.
77 SUBPNAME PIC X(8) VALUE SPACES
...
PROCEDURE DIVISION.
 MOVE 'alpha' TO SUBPNAME.
 CALL SUBPNAME USING DFHEIBLK, DFHCOMMAREA, WS-COMMAREA.
```

CICS 制御ブロック DFHEIBLK および DFHCOMMAREA (上記に示される) を alpha に渡す必要があります。

alpha のソースはファイル alpha.ccp 内にあります。コマンド cicstcl は、alpha.ccp の変換、コンパイル、およびリンクに使用されます。COBOL でのデフォルトは大文字の名前です。したがって、PGMNAME(MIXED) コンパイラー・オプションを使用してこのデフォルトを変更する場合以外は、ソース・ファイル ALPHA.ccp (alpha.ccp ではない) を指定して、ALPHA.ibmcob (alpha.ibmcob ではない) を作成する必要があります。

CICS 領域が green と呼ばれていると仮定します。その場合、ファイル ALPHA.ibmcob を /var/cics\_regions/green/bin にコピーする必要があり、AIX SMIT ツールを使用して CICS プログラムとして ALPHA を定義する必要があります。インストール・スタッフは、ファイル /var/cics\_regions/green/environment に次の行を追加する必要があります。

```
COBPATH=/var/cics_regions/green/bin
```

次に、スタッフは CICS の green 領域をシャットダウンしてから、再起動する必要があります。呼び出し先プログラムをその他のディレクトリー内に動的に入れる場合は、インストール・スタッフは COBPATH にそのディレクトリーを追加することと、CICS サーバーにそのディレクトリーへのアクセス権があることを確認してください。

## 関連タスク

『CICS での共有ライブラリーの動的呼び出し』

408 ページの『CICS での動的呼び出しのパフォーマンスのチューニング』

## 関連参照

252 ページの『コンパイラ環境変数とランタイム環境変数』


## CICS での共有ライブラリーの動的呼び出し

1 つ以上の COBOL プログラムが含まれる共用ライブラリーは、同一 CICS トランザクション内の複数の実行単位で使用しないでください。さもないと、予測不能な結果が生じます。

### このタスクについて

次の図は、2 つの異なる実行単位から同一のサブプログラムが呼び出された場合の CICS トランザクションを示しています。

- プログラム A は (C.so 内の) プログラム C を呼び出します。
- プログラム A は EXEC CICS LINK コマンドを使用してプログラム B にリンクします。この組み合わせが、同じトランザクション内の新しい実行単位になります。
- プログラム B は (C.so 内の) プログラム C を呼び出します。



プログラム A と B はプログラム C の同一コピーを共用するため、コピーの状態が変化すると両方のプログラムに影響を与えます。

CICS 環境では、実行単位内で初回呼び出し時にのみ、共有ライブラリー内のプログラムが初期化 (WSCLEAR コンパイラ・オプションまたは VALUE 文節のいずれかによる初期化) されます。1 つの COBOL サブプログラムが複数回呼び出される場合、呼び出し元のメインプログラムが同一であってもなくても、サブプログラムは初回呼び出し時にのみ初期化されます。

それぞれのメインプログラムからの初回呼び出し時に、サブプログラムを初期化する必要がある場合は、サブプログラムの個々のコピーを各呼び出し側プログラムと静的にリンクします。呼び出しのたびにサブプログラムを初期化する必要がある場合は、次のいずれかの方法を使用してください。

- 再初期化するデータを WORKING-STORAGE SECTION ではなく、サブプログラムの LOCAL-STORAGE SECTION に入れる。これは、WSCLEAR による初期化ではなく、VALUE 文節による初期化にのみ影響します。

- CANCEL を使用して、サブプログラムの使用後ごとにサブプログラムをキャンセルする。これにより、次の呼び出し時には、そのプログラムが初期状態になります。
- サブプログラムに INITIAL 属性を追加する。

#### 関連タスク

581 ページの『第 28 章 共用ライブラリーの使用』

#### 関連参照

352 ページの『WSCLEAR』

### CICS での動的呼び出しのパフォーマンスのチューニング

COBOL for AIX アプリケーションで、永続的な CICS トランザクションのパフォーマンスが、デフォルトでモジュール・キャッシングによって向上しました。

#### このタスクについて

モジュール・キャッシングは、CICS 領域の環境ファイルに次の設定を追加すると、使用不可に設定できます。

```
COB_CPM_SIZE_MAX=0
```

モジュールがキャッシュされると、その実行セマンティクスが変わることがあります。これは、VALUE 節を持たず、明示的な初期化ステートメントがない WORKING-STORAGE のデータ項目が、最後に使用された状態のままになるためです。メモリー内のプログラムがキャッシュされず、代わりにディスクから再ロードされる場合、これらの未初期化の変数の最後に使用された状態は失われます。

未初期化のデータ項目の値に依存しないでください。プログラムに入るたびに、このようなデータ項目を明示的に初期化するか、または一時的に WSCLEAR コンパイラー・オプションを使用して WORKING-STORAGE を 2 進ゼロにクリアしてください。

WSCLEAR は、プログラムの初期化に必要な時間、そしておそらくはスペースを増加させるため、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。モジュール・キャッシングが有効な場合に最高のパフォーマンスを得るには、アプリケーション・コードを検討して、変数を明示的に初期化するかどうか判断してください。必要なコードの変更を行ったら、次の方法でモジュール・キャッシングを再度使用可能に設定します。

1. CICS 領域の環境ファイルから COB\_CPM\_SIZE\_MAX 設定を削除する
2. CICS 領域を再始動する

アプリケーションをテストする際は、環境ファイルを使用しないでモジュール・キャッシングを動的に使用可能/使用不可に設定できます。

- モジュール・キャッシングを使用不可に設定するには、IWZ\_CPM\_DISABLE を呼び出します。
- モジュール・キャッシングを使用可能に設定するには、IWZ\_CPM\_ENABLE を呼び出します。



CICS NEWCOPY コマンドは、TXSeries で実行される COBOL for AIX アプリケーションではサポートされません。キャッシュされたモジュールの新しいコピーを取得するには、以下のいずれかを行うトランザクションを作成してください。

- "IWZ\_CPM\_UNLOAD\_ALL" を呼び出してキャッシュされたモジュールをすべてアンロードする
- 次を呼び出して特定のモジュールをアンロードする  
`"IWZ_CPM_UNLOAD" USING BY REFERENCE z"module_name"`

#### 関連参照

352 ページの『WSCLEAR』

## SFS データへのアクセス

ユーザーのプログラムが CICS で実行されていなければ、SFS ファイル・システム (TXSeries によって使用されるデフォルトのファイル・システム) から SFS ファイルにアクセスできます。

### このタスクについて

#### 関連タスク

- 125 ページの『ファイルの識別』
- 128 ページの『SFS ファイルの識別』
- 168 ページの『SFS ファイルの使用』

#### 関連参照

135 ページの『SFS ファイル・システム』

## CICS での COBOL および C/C++ 間の呼び出し

呼び出される側のプログラムに CICS コマンドが含まれていない場合に限り、COBOL から C/C++ プログラムへの呼び出し、または C/C++ プログラムから COBOL プログラムへの呼び出しを CICS で行うことができます。(呼び出し側プログラムに CICS コマンドを含めることはできません。)

### このタスクについて

COBOL プログラムは、C/C++ プログラムに CICS コマンドが含まれているかどうかに関係なく、EXEC CICS LINK または EXEC CICS XCTL コマンドを C/C++ プログラムに発行することができます。したがって、COBOL プログラムが、CICS コマンドを含む C/C++ プログラムを呼び出す場合は、COBOL CALL ステートメントではなく EXEC CICS LINK または EXEC CICS XCTL を使用してください。

#### 関連タスク

553 ページの『COBOL および C/C++ プログラム間の呼び出し』

---

## CICS プログラムのコンパイルおよび実行

COBOL for AIX TXSeries プログラムをコンパイルするには、cob2 コマンドを使用します。



## このタスクについて

TRUNC(BIN) は、CICS で実行する COBOL プログラムに推奨されるコンパイラー・オプションです。ただし、BINARY、COMP、および COMP-4 データ項目の値が切り捨てられていない値で、PICTURE の指定に準拠することが確実な場合は、TRUNC(OPT) を使用することにより、プログラムのパフォーマンスが向上する可能性があります。

EXEC CICS コマンド引数として、BINARY、COMP、または COMP-4 データ項目の代わりに COMP-5 データ項目を使用することができます。TRUNC(BIN) が有効な場合、COMP-5 データ項目は、BINARY、COMP、または COMP-4 データ項目と同様に扱われます。

CICS Client を使用するプログラムには、PGMNAME(MIXED) コンパイラー・オプションを使用する必要があります。

COBOL プログラムを (分離型または組み込みの CICS 変換プログラムを使用して) 変換する際に、DYNAM、NOLIB、THREAD、または ADDR(64) コンパイラー・オプションを使用しないでください。それ以外の COBOL コンパイラー・オプションはすべてサポートされます。

## タスクの結果

**ランタイム・オプション:** ファイルに使用するファイル・システムが ASSIGN 文節によって指定されていない場合は、FILESYS ランタイム・オプションを使用してデフォルトのファイル・システムを指定します。

### 関連概念

『組み込みの CICS 変換プログラム』

### 関連タスク

263 ページの『コマンド行からのコンパイル』

*TXSeries for Multiplatforms Knowledge Center*

### 関連参照

301 ページの『コンパイラー・オプション』

303 ページの『矛盾するコンパイラー・オプション』

365 ページの『FILESYS』

## 組み込みの CICS 変換プログラム

CICS コンパイラー・オプションを指定して COBOL プログラムをコンパイルする場合、COBOL コンパイラーは組み込みの CICS 変換プログラムと連動して、ソース・プログラム内のネイティブ COBOL ステートメントと組み込みの CICS ステートメントの両方を処理します。

コンパイラーは、CICS ステートメントを検出したとき、およびソース・プログラム内の重要な地点で、組み込みの CICS 変換プログラムとインターフェースをとります。EXEC CICS ステートメントと END-EXEC ステートメントの間のテキストはすべ

て変換プログラムに渡されます。変換プログラムは適切な処置を行ってから、通常は、生成するネイティブ言語ステートメントを指示してコンパイラーに制御を戻します。

`cicstcl` コマンドを使用して COBOL プログラムをコンパイルする場合は、`-p` フラグを指定して組み込みの CICS 変換プログラムを使用します。`cicstcl -p` コマンドは、CICS コンパイラー・オプションの適切なサブオプションでコンパイラーを呼び出します。

組み込みの CICS ステートメントは、分離型の変換も引き続き可能ですが、組み込みの CICS 変換プログラムを使用することを推奨します。分離型の変換プログラムを使用する場合に適用される一部の制約は、組み込みの変換プログラムを使用する場合には適用されません。組み込みの変換プログラムを使用することにはいくつかの利点があります。

- Debugger for AIX を使用して、分離型の CICS 変換プログラムによって生成される拡張ソースではなく、元のソースをデバッグすることができます。
- コピーブック内の EXEC CICS ステートメントステートメントを個別に変換する必要がありません。
- 変換済みで未コンパイル・バージョンのソース・プログラムに対応する中間ファイルが不要です。
- 出力リストは 2 つではなく 1 つだけ作成されます。
- REPLACE ステートメントを EXEC CICS ステートメントに影響させることができます。
- CICS ステートメントが含まれているプログラムをバッチ・コンパイル (一連のプログラムのコンパイル) でコンパイルすることができます。
- 拡張ソース形式 (Extended Source) は完全にサポートされます。

#### 関連タスク

404 ページの『CICS のもとで実行する COBOL プログラムのコーディング』

409 ページの『CICS プログラムのコンパイルおよび実行』

#### 関連参照

312 ページの『CICS』

344 ページの『SRCFORMAT』

---

## CICS プログラムのデバッグ

統合変換プログラムを使用して CICS プログラムをコンパイルする場合、分離型の CICS 変換プログラムが提供する拡張ソースをデバッグするのではなく、元のソース・レベルでプログラムをデバッグできます。

### このタスクについて

分離型の CICS 変換プログラムを使用する場合は、まず CICS プログラムを COBOL に変換します。次いで結果の COBOL プログラムを、他の COBOL プログラムと同様の方法でデバッグすることができます。

COBOL for AIX に付属の Debugger for AIX を使用して、CICS プログラムをデバッグすることも可能です。この場合は、分散デバッガーが使用するシンボリック情報を生成するようコンパイラーに指示する必要があります。

#### **関連概念**

369 ページの『第 17 章 デバッグ』

410 ページの『組み込みの CICS 変換プログラム』

#### **関連タスク**

263 ページの『コマンド行からのコンパイル』

*TXSeries for Multiplatforms Knowledge Center*

---

## 第 20 章 Open Database Connectivity (ODBC)

Open Database Connectivity (ODBC) は、アプリケーションが構造化照会言語 (SQL) を使用して複数のデータベース管理システムにアクセスできるようにするための、アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) に関する仕様です。COBOL アプリケーションに ODBC インターフェースを使用すると、ODBC インターフェースをサポートするデータベースおよびファイル・システムに動的にアクセスできるようになります。

ODBC を使用すると、1 つのアプリケーションから多数の異種データベース管理システムにアクセスできるため、インターオペラビリティを最大限に高めることができます。このため、特定種のデータ・ソースに限定せずに、アプリケーションの開発、コンパイル、および出荷までを行うことができます。ユーザーはその後、データベース・ドライバを追加して、アプリケーションに必要なデータベース管理システムとリンクすることができます。

ODBC インターフェースを使用すると、アプリケーションはドライバ・マネージャーを通して呼び出しを行うようになります。このドライバ・マネージャーは、アプリケーションの接続先となるデータベース・サーバーに必要なドライバを動的にロードします。その後は、このドライバが呼び出しを受け入れ、指定されたデータ・ソース (データベース) へ SQL を送信し、結果を戻します。

---

### ODBC と組み込み SQL の比較

データベース・アクセス用の組み込み SQL を使用する COBOL アプリケーションは、特定のデータベース用のプリコンパイラまたはコプロセッサによって処理する必要があり、ターゲット・データベースが変更された場合は再コンパイルする必要があります。ODBC は呼び出しインターフェースなので、組み込み SQL を使用した場合は異なり、ターゲット・データベースをコンパイル時に指定することはありません。複数のデータベース用に複数のアプリケーション・バージョンを用意する必要がないだけでなく、ターゲットとするデータベースをアプリケーションが動的に決定することができます。

ODBC の利点は次のとおりです。

- ODBC は、使用するデータベース・サーバーの種類を問わず、一貫性のあるインターフェースを提供します。
- 複数の同時接続を行うことができます。
- アプリケーションが稼働する各データベースとアプリケーションをバインドする必要がありません。COBOL for AIX はこのバインドを自動的に行いますが、自動的にバインドするのは、1 つのデータベースに対してのみです。接続先データベースを実行時に動的に選択する場合は、別のデータベースにバインドする追加ステップを実行する必要があります。

組み込み SQL には、次のような利点もあります。

- 静的 SQL は一般に、動的 SQL よりもパフォーマンスが高くなります。静的 SQL は実行時に準備する必要がないため、処理とネットワーク・トラフィックの両方を軽減することができます。
- 静的 SQL の場合、データベース管理者はユーザーに対し、使用するテーブルやビューそれぞれに対してアクセス権を与えるのではなく、パッケージに対するアクセス権を与えるだけで済みます。

---

## バックグラウンド

X/Open Company と SQL Access Group は共同で、X/Open Call Level Interface という呼び出し可能 SQL インターフェースに関する仕様を作成しました。このインターフェースの目的は、アプリケーションがどのデータベース・ベンダーのプログラミング・インターフェースにも依存しないようにして、アプリケーションの移植性を高めることです。

ODBC はもともと、Microsoft が X/Open CLI の先行ドラフトに基づいて、Microsoft オペレーティング・システム用に開発したものでした。それ以降は、他社ベンダーが UNIX システムなどの他のプラットフォーム上で動作する ODBC ドライバーを提供してきました。

---

## ODBC 対応ソフトウェアのインストールおよび構成

### このタスクについて

ODBC を COBOL for AIX でデータ・アクセスできるようにするには、ODBC ドライバー・マネージャーおよびドライバーをインストールし、インストール済み環境に必要な ODBC データベース・ドライバーを追加し、RDBMS クライアント (DB2 UDB、Oracle 7 SQL\*NET など) をインストールする必要があります。

---

## COBOL からの ODBC 呼び出しのコーディング: 概要

### このタスクについて

COBOL プログラムから ODBC にアクセスする際には、ODBC に適切なデータ型を使用し、引数を渡す方法、関数の戻り値にアクセスする方法、ビットをテストする方法などを理解する必要があります。IBM COBOL for AIX には、ODBC 呼び出しを支援するコピーブックが用意されています。

### 関連タスク

- 415 ページの『ODBC に適したデータ型の使用』
- 415 ページの『ODBC 呼び出しにおける引数としてのポインターの受け渡し』
- 417 ページの『ODBC 呼び出しにおける関数戻り値へのアクセス』
- 417 ページの『ODBC 呼び出しにおけるビットのテスト』
- 419 ページの『ODBC API 用の COBOL コピーブックの使用』
- 426 ページの『ODBC 呼び出しを行うプログラムのコンパイルおよびリンク』

## ODBC に適したデータ型の使用

ODBC API で指定されたデータ型は、API 定義の ODBC C タイプによって定義されます。示された ODBC C タイプの引数に対応する COBOL データ宣言を示します。

### このタスクについて

表 39. ODBC C タイプおよび対応する COBOL 宣言

| ODBC C タイプ   | COBOL 形式         | 説明                    |
|--------------|------------------|-----------------------|
| SQLSMALLINT  | COMP-5 PIC S9(4) | 符号付き短整数 (2 バイトの 2 進数) |
| SQLUSMALLINT | COMP-5 PIC 9(4)  | 符号なし短整数 (2 バイトの 2 進数) |
| SQLINTEGER   | COMP-5 PIC S9(9) | 符号付き長整数 (4 バイトの 2 進数) |
| SQLUINTEGER  | COMP-5 PIC 9(9)  | 符号なし長整数 (4 バイトの 2 進数) |
| SQLREAL      | COMP-1           | 浮動小数点 (4 バイト)         |
| SQLFLOAT     | COMP-2           | 浮動小数点 (8 バイト)         |
| SQLDOUBLE    | COMP-2           | 浮動小数点 (8 バイト)         |
| SQLCHAR      | POINTER          | 符号なし文字を指すポインター        |
| SQLHDBC      | POINTER          | 接続ハンドル                |
| SQLHENV      | POINTER          | 環境ハンドル                |
| SQLHSTMT     | POINTER          | ステートメント・ハンドル          |
| SQLHWND      | POINTER          | ウィンドウ・ハンドル            |

COBOL の符号なし文字を指すポインターは、ヌル終了文字列を指すポインターになります。ポインター項目のターゲットを PIC X(*n*) と定義します。*n* には、ヌル終了フィールドを表すのに十分な大きさの値を入れます。ODBC API によっては、ヌル終了文字列を引数として渡す必要があります。

System z ホスト・データ・フォーマットは使用しないでください。ODBC API は、パラメーターがネイティブ・フォーマットであることを予期します。

### 関連タスク

『ODBC 呼び出しにおける引数としてのポインターの受け渡し』  
417 ページの『ODBC 呼び出しにおける関数戻り値へのアクセス』

## ODBC 呼び出しにおける引数としてのポインターの受け渡し

ODBC が受け入れ可能なデータ型の 1 つに対するポインター引数を指定する場合、ポインター BY REFERENCE のターゲットを渡すか、ターゲット項目を指すポインター項目を定義してそれを BY VALUE で渡すか、ターゲットの ADDRESS OF を BY VALUE で渡すかのいずれかを実行する必要があります。

### このタスクについて

例えば、関数が次のように定義されているとします。

```
RETCODE SQLSomeFunction(PSomeArgument)
```

ここで、PSomeArgument は、SomeArgument を指す引数として定義されています。この引数を SQLSomeFunction に渡すには、次のいずれかの方法を使用します。

- SomeArgument BY REFERENCE を渡す。

```
CALL "SQLSomeFunction" USING BY REFERENCE SomeArgument
```

SomeArgument が入力引数の場合は、代わりに USING BY CONTENT SomeArgument を使用することができます。

- SomeArgument を指すポインター・データ項目 PSomeArgument を定義する。

```
SET PSomeArgument TO ADDRESS OF SomeArgument
CALL "SQLSomeFunction" USING BY VALUE PSomeArgument
```

- ADDRESS OF SomeArgument BY VALUE を渡す。

```
CALL "SQLSomeFunction" USING BY VALUE ADDRESS OF SomeArgument
```

最後の方法を使用できるのは、ターゲット引数 SomeArgument が LINKAGE SECTION 内のレベル 01 項目の場合のみです。このような場合は、次のいずれかの方法で、アドレス可能性を SomeArgument に設定することができます。

- ポインターまたは ID を使用して明示的に設定する。次に例を示します。

```
SET ADDRESS OF SomeArgument TO a-pointer-data-item
SET ADDRESS OF SomeArgument to ADDRESS OF an-identifier
```

- SomeArgument を引数として、ODBC 関数呼び出しの実行元プログラムへ渡すことで、暗黙的に設定する。

『例: ODBC 呼び出しにおける引数としてのポインターの受け渡し』

## 例: ODBC 呼び出しにおける引数としてのポインターの受け渡し

次のサンプル・プログラム部分は、SQLAllocHandle 関数の呼び出し方法を示しています。

```

. . .
WORKING-STORAGE SECTION.
 COPY "odbc3.cpy".

. . .
01 SQL-RC COMP-5 PIC S9(4).
01 Henv POINTER.

. . .
PROCEDURE DIVISION.
. . .
 CALL "SQLAllocHandle"
 USING
 By VALUE sql=handle-env
 sql=null-handle
 By REFERENCE Henv
 RETURNING SQL-RC
 IF SQL-RC NOT = (SQL-SUCCESS or SQL-SUCCESS-WITH-INFO)
 THEN
 DISPLAY "SQLAllocHandle failed."
 . . .
 ELSE
 . . .
. . .

```

SQLConnect 関数の呼び出し例を次に示します。

### 例 1:

```

. . .
CALL "SQLConnect" USING BY VALUE ConnectionHandle
 BY REFERENCE ServerName
 BY VALUE SQL-NTS
 BY REFERENCE UserIdentifier
 BY VALUE SQL-NTS

```



```

 BY REFERENCE AuthenticationString
 BY VALUE SQL-NTS
RETURNING SQL-RC
. . .

```

**例 2:**

```

. . .
SET Ptr-to-ServerName TO ADDRESS OF ServerName
SET Ptr-to-UserIdentifier TO ADDRESS OF UserIdentifier
SET Ptr-to-AuthenticationString TO ADDRESS OF AuthenticationString
CALL "SQLConnect" USING BY VALUE
 ConnectionHandle
 Ptr-to-ServerName
 SQL-NTS
 Ptr-to-UserIdentifier
 SQL-NTS
 Ptr-to-AuthenticationString
 SQL-NTS
RETURNING SQL-RC
. . .

```

### 例 3:

```

. . .
CALL "SQLConnect" USING BY VALUE
 ConnectionHandle
 ADDRESS OF ServerName
 SQL-NTS
 ADDRESS OF UserIdentifier
 SQL-NTS
 ADDRESS OF AuthenticationString
 SQL-NTS
RETURNING SQL-RC
. . .

```

例 3 では、Servername、UserIdentifier、および AuthenticationString をレベル 01 項目として LINKAGE SECTION 内で定義する必要があります。

BY REFERENCE または BY VALUE 句は、別の BY REFERENCE、BY VALUE、または BY CONTENT 句によってオーバーライドされるまで、すべての引数に適用されます。

## ODBC 呼び出しにおける関数戻り値へのアクセス

ODBC 呼び出しの関数戻り値を指定するには、CALL ステートメントの RETURNING 句を使用します。

### このタスクについて

```

CALL "SQLAllocEnv" USING BY VALUE Phenv RETURNING SQL-RC
IF SQL-RC NOT = SQL-SUCCESS
 THEN
 DISPLAY "SQLAllocEnv failed."
 . . .
 ELSE
 . . .
END-IF

```

## ODBC 呼び出しにおけるビットのテスト

ODBC API によっては、ビット・マスクを設定し、ビットを照会する必要があります。ライブラリー・ルーチン iwzODBCTestBits を使用してビットを照会することができます。



## このタスクについて

このルーチンを次のように呼び出します。

```
CALL "iwzODBCTestBits" USING identifier-1,
identifier-2 RETURNING identifier-3
```

**ID-1** フィールドはテストされます。これは、2 バイトまたは 4 バイトの 2 進数フィールド (つまり、USAGE COMP-5 PIC 9(4) または PIC 9(9)) でなければなりません。

### *identifier-2*

テスト対象のビットを選択するビット・マスク・フィールドです。これは、*identifier-1* と同じ USAGE および PICTURE を使用して定義する必要があります。

### *identifier-3*

テストの戻り値です (USAGE COMP-5 PIC S9(4) と定義します)。

- 0** *identifier-2* で選択されたどのビットも、*identifier-1* で ON になっていない。
- 1** *identifier-2* で選択されたすべてのビットが、*identifier-1* で ON になっている。
- 1** *identifier-2* で選択されたビットのうち、1 つ以上のビットが *identifier-1* に対して ON になっていて、1 つ以上のビットが OFF になっている。
- 100** 無効な入力引数が検出された (8 バイトの 2 進数フィールドが *identifier-1* として使用されているなど)。

odbc2.cpy および odbc3.cpy コピーブック内で定義されたビット・マスクを使用する COBOL 算術式で、1 つのフィールドに複数のビットを設定することができます。例えば、次のステートメントでは、InfoValue フィールド内に、SQL-CVT-CHAR、SQL-CVT-NUMERIC、および SQL-CVT-DECIMAL に対するビットを設定することができます。

```
COMPUTE InfoValue = SQL-CVT-CHAR + SQL-CVT-NUMERIC + SQL-CVT-DECIMAL
```

InfoValue を設定したら、これを 2 番目の引数として、iwzTestBits 関数に渡すことができます。

上記の算術式の各オペランドは、odbc2.cpy または odbc3.cpy コピーブックで定義されたとおりに、結合解除ビットを表します。結果として、加算では意図したビットが ON になるように設定されます。ただし演算子は論理 OR ではないので、このような算術式ではビットが繰り返されることがないように注意してください。例えば、次のコードを使用すると、InfoValue 上に意図した SQL-CVT-CHAR ビットが指定されなくなります。

```
COMPUTE InfoValue = SQL-CVT-CHAR + SQL-CVT-NUMERIC + SQL-CVT-DECIMAL + SQL-CVT-CHAR
```

## ODBC API 用の COBOL コピーブックの使用

IBM COBOL for AIX ではコピーブックが提供されており、これによって COBOL プログラムからの ODBC 呼び出しを使用して、ODBC ドライバー対応のデータベースに容易にアクセスできるようになります。これらのコピーブックは、そのまま使用することも、変更を加えて使用することも可能です。

### このタスクについて

以下で紹介するコピーブックは、ODBC Version 3.0 に対応しています。ただし、Version 2.x のコピーブックも付属しているため、ODBC Version 2.x のアプリケーション開発が必要な場合は、Version 3.0 のコピーブックの代わりに使用することができます。

表 40. ODBC コピーブック

| ODBC Version 3.0 対応のコピーブック | ODBC Version 2.x 対応のコピーブック | 説明                         | 場所                                |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| odbc3.cpy                  | odbc2.cpy                  | シンボルおよび定数                  | COBOL 用の include フォルダ             |
| odbc3d.cpy                 | odbc2d.cpy                 | DATA DIVISION 定義           | COBOL 用の samples フォルダ内の odbc フォルダ |
| odbc3p.cpy                 | odbc2p.cpy                 | PROCEDURE DIVISION ステートメント | COBOL 用の samples フォルダ内の odbc フォルダ |

SYSLIB 環境変数に include および odbc フォルダのパスを組み込んで、コンパイラーがコピーブックを確実に使用できるようにします。

odbc3.cpy は、ODBC API に対して記述された定数値のシンボルを定義します。このコピーブックは、ODBC API への呼び出しに使用される定数と、ODBC ガイドで指定されたシンボルをマップします。このコピーブックを使用して、引数と関数の戻り値を指定およびテストすることができます。

odbc3p.cpy は、ODBC の初期化、エラーの処理、およびクリーンアップに一般に使用される関数 (SQLAllocEnv、SQLAllocConnect、SQLAllocStmt、SQLFreeStmt、SQLDisconnect、SQLFreeConnect、SQLFreeEnv) 向けに用意されている COBOL ステートメントを使用できるようにします。

odbc3d.cpy には、WORKING-STORAGE SECTION (または LOCAL-STORAGE SECTION) で odbc3.cpy によって使用されるデータ宣言が含まれています。

これらのコピーブックでは、COBOL 固有の調整がいくつか行われています。

- 下線 ( \_ ) はハイフン ( - ) で置き換えられます。例えば、SQL\_SUCCESS は SQL-SUCCESS として指定されます。
- 30 文字を超える名前は切り捨てられるか、または 30 文字に短縮されます (下記の関連参照を参照)。

コピーブック odbc3.cpy を組み込むには、次のように COPY ステートメントを DATA DIVISION 内に指定します。

- プログラムの場合は、COPY ステートメントを WORKING-STORAGE SECTION 内 (プログラムがネストされている場合は最外部プログラム内) に指定します。
- ODBC 呼び出しを行う各メソッドの場合は、COPY ステートメントを、(クラス定義の WORKING-STORAGE SECTION ではなく) メソッドの WORKING-STORAGE SECTION 内に指定します。

『例: ODBC コピーブックを使用したサンプル・プログラム』

424 ページの『例: ODBC データ定義用のコピーブック』

421 ページの『例: ODBC プロシージャ用のコピーブック』

#### 関連参照

424 ページの『COBOL 用に切り捨てまたは省略される ODBC 名』

## 例: ODBC コピーブックを使用したサンプル・プログラム

以下の例は、3 つの ODBC コピーブックの使用を示しています。

```

cbl pgmname(mixed)

* ODBC3EG.CBL *

* Sample program using ODBC3, ODBC3D, and ODBC3P copybooks *

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. "ODBC3EG".
DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.
* copy ODBC API constant definitions
COPY "odbc3.cpy" SUPPRESS.
* copy additional definitions used by ODBC3P procedures
COPY "odbc3d.cpy".
* arguments used for SQLConnect
01 ServerName PIC X(10) VALUE Z"Oracle7".
01 ServerNameLength COMP-5 PIC S9(4) VALUE 10.
01 UserId PIC X(10) VALUE Z"TEST123".
01 UserIdLength COMP-5 PIC S9(4) VALUE 10.
01 Authentication PIC X(10) VALUE Z"TEST123".
01 AuthenticationLength COMP-5 PIC S9(4) VALUE 10.
PROCEDURE DIVISION.
Do-ODBC SECTION.
Start-ODBC.
DISPLAY "Sample ODBC 3.0 program starts"
* allocate henv & hdbc
PERFORM ODBC-Initialization
* connect to data source
CALL "SQLConnect" USING BY VALUE Hdbc
BY REFERENCE ServerName
BY VALUE ServerNameLength
BY REFERENCE UserId
BY VALUE UserIdLength
BY REFERENCE Authentication
BY VALUE AuthenticationLength
RETURNING SQL-RC
IF SQL-RC NOT = SQL-SUCCESS
MOVE "SQLConnect" to SQL-stmt
MOVE SQL-HANDLE-DBC to DiagHandleType
SET DiagHandle to Hdbc
PERFORM SQLDiag-Function
END-IF
* allocate hstmt
PERFORM Allocate-Statement-Handle

```

```

* add application specific logic here *

* clean-up environment
 PERFORM ODBC-Clean-Up.
* End of sample program execution
 DISPLAY "Sample COBOL ODBC program ended"
 GOBACK.
* copy predefined COBOL ODBC calls which are performed
 COPY "odbc3p.cpy".

* End of ODBC3EG.CBL: Sample program for ODBC 3.0 *

```

## 例: ODBC プロシージャ用のコピーブック

このサンプルでは、ODBC の初期化、クリーンアップ、およびエラー処理を行うためのプロシージャを示しています。

```

* ODBC3P.CPY *

* Sample ODBC initialization, clean-up and error handling *
* procedures (ODBC Ver 3.0) *

*** Initialization functions SECTION *****
ODBC-Initialization SECTION.
*
 Allocate-Environment-Handle.
 CALL "SQLAllocHandle" USING
 BY VALUE SQL-HANDLE-ENV
 BY VALUE SQL-NULL-HANDLE
 BY REFERENCE Henv
 RETURNING SQL-RC
 IF SQL-RC NOT = SQL-SUCCESS
 MOVE "SQLAllocHandle for Env" TO SQL-stmt
 MOVE SQL-HANDLE-ENV to DiagHandleType
 SET DiagHandle to Henv
 PERFORM SQLDiag-Function
 END-IF.
*
 Set-Env-Attr-to-Ver30-Behavior.
 CALL "SQLSetEnvAttr" USING
 BY VALUE Henv
 BY VALUE SQL-ATTR-ODBC-VERSION
 BY VALUE SQL-OV-ODBC3
 or SQL-OV-ODBC2
 for Ver 2.x behavior *
 BY VALUE SQL-IS-UIINTEGER
 RETURNING SQL-RC
 IF SQL-RC NOT = SQL-SUCCESS
 MOVE "SQLSetEnvAttr" TO SQL-stmt
 MOVE SQL-HANDLE-ENV to DiagHandleType
 SET DiagHandle to Henv
 PERFORM SQLDiag-Function
 END-IF.
*
 Allocate-Connection-Handle.
 CALL "SQLAllocHandle" USING
 By VALUE SQL-HANDLE-DBC
 BY VALUE Henv
 BY REFERENCE Hdbc
 RETURNING SQL-RC
 IF SQL-RC NOT = SQL-SUCCESS
 MOVE "SQLAllocHandle for Connection" to SQL-stmt
 MOVE SQL-HANDLE-ENV to DiagHandleType
 SET DiagHandle to Henv

```

```

 PERFORM SQLDiag-Function
 END-IF.
*** SQLAllocHandle for statement function SECTION *****
Allocate-Statement-Handle SECTION.
 Allocate-Stmt-Handle.
 CALL "SQLAllocHandle" USING
 By VALUE SQL-HANDLE-STMT
 BY VALUE Hdbc
 BY REFERENCE Hstmt
 RETURNING SQL-RC

 IF SQL-RC NOT = SQL-SUCCESS
 MOVE "SQLAllocHandle for Stmt" TO SQL-stmt
 MOVE SQL-HANDLE-DBC to DiagHandleType
 SET DiagHandle to Hdbc
 PERFORM SQLDiag-Function
 END-IF.
*** Cleanup Functions SECTION *****
ODBC-Clean-Up SECTION.
*
 Free-Statement-Handle.
 CALL "SQLFreeHandle" USING
 BY VALUE SQL-HANDLE-STMT
 BY VALUE Hstmt
 RETURNING SQL-RC

 IF SQL-RC NOT = SQL-SUCCESS
 MOVE "SQLFreeHandle for Stmt" TO SQL-stmt
 MOVE SQL-HANDLE-STMT to DiagHandleType
 SET DiagHandle to Hstmt
 PERFORM SQLDiag-Function
 END-IF.
*
 SQLDisconnect-Function.
 CALL "SQLDisconnect" USING
 BY VALUE Hdbc
 RETURNING SQL-RC

 IF SQL-RC NOT = SQL-SUCCESS
 MOVE "SQLDisconnect" TO SQL-stmt
 MOVE SQL-HANDLE-DBC to DiagHandleType
 SET DiagHandle to Hdbc
 PERFORM SQLDiag-Function
 END-IF.
*
 Free-Connection-Handle.
 CALL "SQLFreeHandle" USING
 BY VALUE SQL-HANDLE-DBC
 BY VALUE Hdbc
 RETURNING SQL-RC

 IF SQL-RC NOT = SQL-SUCCESS
 MOVE "SQLFreeHandle for DBC" TO SQL-stmt
 MOVE SQL-HANDLE-DBC to DiagHandleType
 SET DiagHandle to Hdbc
 PERFORM SQLDiag-Function
 END-IF.
*
 Free-Environment-Handle.
 CALL "SQLFreeHandle" USING
 BY VALUE SQL-HANDLE-ENV
 BY VALUE Henv
 RETURNING SQL-RC

 IF SQL-RC NOT = SQL-SUCCESS
 MOVE "SQLFreeHandle for Env" TO SQL-stmt
 MOVE SQL-HANDLE-ENV to DiagHandleType
 SET DiagHandle to Henv
 PERFORM SQLDiag-Function
 END-IF.
*** SQLDiag function SECTION *****
SQLDiag-Function SECTION.
 SQLDiag.

```

```

MOVE SQL-RC TO SAVED-SQL-RC
DISPLAY "Return Value = " SQL-RC
IF SQL-RC = SQL-SUCCESS-WITH-INFO
THEN
 DISPLAY SQL-stmt " successful with information"
ELSE
 DISPLAY SQL-stmt " failed"
END-IF
* - get number of diagnostic records - *
CALL "SQLGetDiagField"
 USING
 BY VALUE DiagHandleType
 DiagHandle
 0
 SQL-DIAG-NUMBER
 BY REFERENCE DiagRecNumber
 BY VALUE SQL-IS-SMALLINT
 BY REFERENCE OMITTED
 RETURNING SQL-RC
IF SQL-RC = SQL-SUCCESS or SQL-SUCCESS-WITH-INFO
THEN
* - get each diagnostic record - *
 PERFORM WITH TEST AFTER
 VARYING DiagRecNumber-Index FROM 1 BY 1
 UNTIL DiagRecNumber-Index > DiagRecNumber
 or SQL-RC NOT =
 (SQL-SUCCESS or SQL-SUCCESS-WITH-INFO)
* - get a diagnostic record - *
 CALL "SQLGetDiagRec"
 USING
 BY VALUE DiagHandleType
 DiagHandle
 DiagRecNumber-Index
 BY REFERENCE DiagSQLState
 DiagNativeError
 DiagMessageText
 BY VALUE DiagMessageBufferLength
 BY REFERENCE DiagMessageTextLength
 RETURNING SQL-RC
 IF SQL-RC = SQL-SUCCESS OR SQL-SUCCESS-WITH-INFO
 THEN
 DISPLAY "Information from diagnostic record number"
 " " DiagRecNumber-Index " for "
 SQL-stmt ":"
 DISPLAY " SQL-State = " DiagSQLState-Chars
 DISPLAY " Native error code = " DiagNativeError
 DISPLAY " Diagnostic message = "
 DiagMessageText(1:DiagMessageTextLength)
 ELSE
 DISPLAY "SQLGetDiagRec request for " SQL-stmt
 " failed with return code of: " SQL-RC
 " from SQLError"
 PERFORM Termination
 END-IF
 END-PERFORM
ELSE
* - indicate SQLGetDiagField failed - *
 DISPLAY "SQLGetDiagField failed with return code of: "
 SQL-RC
 END-IF
 MOVE Saved-SQL-RC to SQL-RC
 IF Saved-SQL-RC NOT = SQL-SUCCESS-WITH-INFO
 PERFORM Termination
 END-IF.
*** Termination Section*****
Termination Section.
Termination-Function.

```

```

 DISPLAY "Application being terminated with rollback"
 CALL "SQLTransact" USING BY VALUE henv
 hdbc
 SQL-ROLLBACK
 RETURNING SQL-RC
 IF SQL-RC = SQL-SUCCESS
 THEN
 DISPLAY "Rollback successful"
 ELSE
 DISPLAY "Rollback failed with return code of: "
 SQL-RC
 END-IF
 STOP RUN.

* End of ODBC3P.CPY *

```

## 例: ODBC データ定義用のコピーブック

以下のサンプルでは、メッセージ・テキストや戻りコードなどの項目に対するデータ定義を示しています。

```

* ODBC3D.CPY (ODBC Ver 3.0) *

* Data definitions to be used with sample ODBC function calls *
* and included in Working-Storage or Local-Storage Section *

* ODBC Handles
01 Henv POINTER VALUE NULL.
01 Hdbc POINTER VALUE NULL.
01 Hstmt POINTER VALUE NULL.
* Arguments used for GetDiagRec calls
01 DiagHandleType COMP-5 PIC 9(4).
01 DiagHandle POINTER.
01 DiagRecNumber COMP-5 PIC 9(4).
01 DiagRecNumber-Index COMP-5 PIC 9(4).
01 DiagSQLState.
 02 DiagSQLState-Chars PIC X(5).
 02 DiagSQLState-Null PIC X.
01 DiagNativeError COMP-5 PIC S9(9).
01 DiagMessageText PIC X(511) VALUE SPACES.
01 DiagMessageBufferLength COMP-5 PIC S9(4) VALUE 511.
01 DiagMessageTextLength COMP-5 PIC S9(4).
* Misc declarations used in sample function calls
01 SQL-RC COMP-5 PIC S9(4) VALUE 0.
01 Saved-SQL-RC COMP-5 PIC S9(4) VALUE 0.
01 SQL-stmt PIC X(30).

* End of ODBC3D.CPY *

```

## COBOL 用に切り捨てまたは省略される ODBC 名

次の表に、30 文字を超える ODBC 名と、それに対応する COBOL 名を示します。

表 41. COBOL 用に切り捨てまたは省略される ODBC 名

| ODBC C #define シンボル > 30 文字               | 対応する COBOL 名                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| SQL_AD_ADD_CONSTRAINT_DEFERRABLE          | SQL-AD-ADD-CONSTRAINT-DEFER    |
| SQL_AD_ADD_CONSTRAINT_INITIALLY_DEFERRED  | SQL-AD-ADD-CONSTRAINT-INIT-DEF |
| SQL_AD_ADD_CONSTRAINT_INITIALLY_IMMEDIATE | SQL-AD-ADD-CONSTRAINT-INIT-IMM |
| SQL_AD_ADD_CONSTRAINT_NON_DEFERRABLE      | SQL-AD-ADD-CONSTRAINT-NON-DEFE |

表 41. COBOL 用に切り捨てまたは省略される ODBC 名 (続き)

| ODBC C #define シンボル > 30 文字            | 対応する COBOL 名                   |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| SQL_AD_CONSTRAINT_NAME_DEFINITION      | SQL-AD-CONSTRAINT-NAME-DEFINIT |
| SQL_AT_CONSTRAINT_INITIALLY_DEFERRED   | SQL-AT-CONSTRAINT-INITIALLY-DE |
| SQL_AT_CONSTRAINT_INITIALLY_IMMEDIATE  | SQL-AT-CONSTRAINT-INITIALLY-IM |
| SQL_AT_CONSTRAINT_NAME_DEFINITION      | SQL-AT-CONSTRAINT-NAME-DEFINIT |
| SQL_AT_CONSTRAINT_NON_DEFERRABLE       | SQL-AT-CONSTRAINT-NON-DEFERRAB |
| SQL_AT_DROP_TABLE_CONSTRAINT_CASCADE   | SQL-AT-DROP-TABLE-CONSTRAINT-C |
| SQL_AT_DROP_TABLE_CONSTRAINT_RESTRICT  | SQL-AT-DROP-TABLE-CONSTRAINT-R |
| SQL_C_INTERVAL_MINUTE_TO_SECOND        | SQL-C-INTERVAL-MINUTE-TO-SECON |
| SQL_CA_CONSTRAINT_INITIALLY_DEFERRED   | SQL-CA-CONSTRAINT-INIT-DEFER   |
| SQL_CA_CONSTRAINT_INITIALLY_IMMEDIATE  | SQL-CA-CONSTRAINT-INIT-IMMED   |
| SQL_CA_CONSTRAINT_NON_DEFERRABLE       | SQL-CA-CONSTRAINT-NON-DEFERRAB |
| SQL_CA1_BULK_DELETE_BY_BOOKMARK        | SQL-CA1-BULK-DELETE-BY-BOOKMAR |
| SQL_CA1_BULK_UPDATE_BY_BOOKMARK        | SQL-CA1-BULK-UPDATE-BY-BOOKMAR |
| SQL_CDO_CONSTRAINT_NAME_DEFINITION     | SQL-CDO-CONSTRAINT-NAME-DEFINI |
| SQL_CDO_CONSTRAINT_INITIALLY_DEFERRED  | SQL-CDO-CONSTRAINT-INITIALLY-D |
| SQL_CDO_CONSTRAINT_INITIALLY_IMMEDIATE | SQL-CDO-CONSTRAINT-INITIALLY-I |
| SQL_CDO_CONSTRAINT_NON_DEFERRABLE      | SQL-CDO-CONSTRAINT-NON-DEFERRA |
| SQL_CONVERT_INTERVAL_YEAR_MONTH        | SQL-CONVERT-INTERVAL-YEAR-MONT |
| SQL_CT_CONSTRAINT_INITIALLY_DEFERRED   | SQL-CT-CONSTRAINT-INITIALLY-DE |
| SQL_CT_CONSTRAINT_INITIALLY_IMMEDIATE  | SQL-CT-CONSTRAINT-INITIALLY-IM |
| SQL_CT_CONSTRAINT_NON_DEFERRABLE       | SQL-CT-CONSTRAINT-NON-DEFERRAB |
| SQL_CT_CONSTRAINT_NAME_DEFINITION      | SQL-CT-CONSTRAINT-NAME-DEFINIT |
| SQL_DESC_DATETIME_INTERVAL_CODE        | SQL-DESC-DATETIME-INTERVAL-COD |
| SQL_DESC_DATETIME_INTERVAL_PRECISION   | SQL-DESC-DATETIME-INTERVAL-PRE |
| SQL_DL_SQL92_INTERVAL_DAY_TO_HOUR      | SQL-DL-SQL92-INTERVAL-DAY-TO-H |
| SQL_DL_SQL92_INTERVAL_DAY_TO_MINUTE    | SQL-DL-SQL92-INTERVAL-DAY-TO-M |
| SQL_DL_SQL92_INTERVAL_DAY_TO_SECOND    | SQL-DL-SQL92-INTERVAL-DAY-TO-S |
| SQL_DL_SQL92_INTERVAL_HOUR_TO_MINUTE   | SQL-DL-SQL92-INTERVAL-HR-TO-M  |
| SQL_DL_SQL92_INTERVAL_HOUR_TO_SECOND   | SQL-DL-SQL92-INTERVAL-HR-TO-S  |
| SQL_DL_SQL92_INTERVAL_MINUTE_TO_SECOND | SQL-DL-SQL92-INTERVAL-MIN-TO-S |
| SQL_DL_SQL92_INTERVAL_YEAR_TO_MONTH    | SQL-DL-SQL92-INTERVAL-YR-TO-MO |
| SQL_FORWARD_ONLY_CURSOR_ATTRIBUTES1    | SQL-FORWARD-ONLY-CURSOR-ATTR1  |
| SQL_FORWARD_ONLY_CURSOR_ATTRIBUTES2    | SQL-FORWARD-ONLY-CURSOR-ATTR2  |
| SQL_GB_GROUP_BY_CONTAINS_SELECT        | SQL-GB-GROUP-BY-CONTAINS-SELEC |
| SQL_ISV_CONSTRAINT_COLUMN_USAGE        | SQL-ISV-CONSTRAINT-COLUMN-USAG |
| SQL_ISV_REFERENTIAL_CONSTRAINTS        | SQL-ISV-REFERENTIAL-CONSTRAINT |
| SQL_MAXIMUM_CATALOG_NAME_LENGTH        | SQL-MAXIMUM-CATALOG-NAME-LENGT |
| SQL_MAXIMUM_COLUMN_IN_GROUP_BY         | SQL-MAXIMUM-COLUMN-IN-GROUP-B  |
| SQL_MAXIMUM_COLUMN_IN_ORDER_BY         | SQL-MAXIMUM-COLUMN-IN-ORDER-B  |
| SQL_MAXIMUM_CONCURRENT_ACTIVITIES      | SQL-MAXIMUM-CONCURRENT-ACTIVIT |



表 41. COBOL 用に切り捨てまたは省略される ODBC 名 (続き)

| ODBC C #define シンボル > 30 文字         | 対応する COBOL 名                   |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| SQL_MAXIMUM_CONCURRENT_STATEMENTS   | SQL-MAXIMUM-CONCURRENT-STAT    |
| SQL_SQL92_FOREIGN_KEY_DELETE_RULE   | SQL-SQL92-FOREIGN-KEY-DELETE-R |
| SQL_SQL92_FOREIGN_KEY_UPDATE_RULE   | SQL-SQL92-FOREIGN-KEY-UPDATE-R |
| SQL_SQL92_NUMERIC_VALUE_FUNCTIONS   | SQL-SQL92-NUMERIC-VALUE-FUNCTI |
| SQL_SQL92_RELATIONAL_JOIN_OPERATORS | SQL-SQL92-RELATIONAL-JOIN-OPER |
| SQL_SQL92_ROW_VALUE_CONSTRUCTOR     | SQL-SQL92-ROW-VALUE-CONSTRUCTO |
| SQL_TRANSACTION_ISOLATION_OPTION    | SQL-TRANSACTION-ISOLATION-OPTI |

## ODBC 呼び出しを行うプログラムのコンパイルおよびリンク

ODBC 呼び出しを行うプログラムを、コンパイラー・オプション PGMNAME(MIXED) を有効にしてコンパイルする必要があります。(ODBC の入り口点は、大文字小文字を区別します。)

### このタスクについて

#### 関連参照

335 ページの『PGMNAME』

---

## 第 5 部 XML および COBOL の併用



---

## 第 21 章 XML 入力の処理

XML PARSE ステートメントを使用すると、COBOL プログラム内で XML 入力を処理できます。

### このタスクについて

XML PARSE ステートメントは、COBOL ランタイムの一部である高速 XML パーサーとの間の COBOL 言語インターフェースです。

XML 入力の処理には、XML パーサーと、パーサー・イベントを処理する処理プロシージャーの間で制御を渡すことが含まれます。

XML 入力を処理するには、以下の COBOL 機能を使用します。

- XML PARSE ステートメントは、XML 構文解析を開始して、ソース XML 文書および処理プロシージャーを識別します。
- 処理プロシージャーは、構文解析を制御します。すなわち、XML イベントおよび関連文書フラグメントを受け取って処理し、パーサーに戻って処理を続行します。
- 特殊レジスターは、パーサーと処理プロシージャーの間で次のように情報を交換します。
  - XML-CODE は、XML 構文解析の状況を受け取り、時として、情報をパーサーに返します。
  - XML-EVENT は、各 XML イベントの名前をパーサーから受け取ります。
  - XML-NTEXT は、国別文字データとして返された XML 文書フラグメントを受け取ります。
  - XML-TEXT は、英数字データとして返された文書フラグメントを受け取ります。

### 関連概念

430 ページの『COBOL での XML パーサー』

### 関連タスク

431 ページの『XML 文書へのアクセス』

431 ページの『XML 文書の構文解析』

443 ページの『XML PARSE の例外処理』

446 ページの『XML 構文解析の終了』

### 関連参照

438 ページの『XML 文書のエンコード方式』

739 ページの『付録 G. XML 参照資料』

*Extensible Markup Language (XML)*

## COBOL での XML パーサー


COBOL for AIX ではイベント・ベースのインターフェースが提供されるため、これを使用して XML 文書を構文解析し、さらに COBOL データ構造に変換することができます。

XML パーサーがソース XML 文書内のフラグメントを検出し、作成した処理プロシージャによってそれらのフラグメントに対する操作が実行されます。フラグメントは XML イベントに関連付けられます。それぞれの XML イベントを処理するために独自の処理プロシージャをコーディングします。

XML PARSE ステートメントを実行すると、構文解析が開始されてパーサーでの処理プロシージャが確立されます。パーサーは、文書の処理中に検出した XML イベントごとに、処理プロシージャに制御を渡します。イベントの処理後、処理プロシージャは自動的に制御をパーサーに返します。処理プロシージャから正常に制御が返されるごとに、パーサーは XML 文書の分析を続けて次のイベントに報告します。この操作の間中、制御がパーサーと処理プロシージャの間を行き来します。

XML PARSE ステートメントに、構文解析の終了時に制御を渡したい 2 つの命令ステートメントを指定することもできます。1 つは正常終了の場合、もう 1 つは例外条件が存在する場合のためのステートメントです。

次の図は、パーサーと COBOL プログラム間で行われる基本的な制御受け渡しの概要を示しています。



通常、構文解析は XML 文書全体が構文解析されるまで続行されます。

XML パーサーは、XML 文書のさまざまな側面が整形形式であるかどうかを検査します。文書が整形形式であるのは、*XML specification* に記載されている XML 構文規則に準拠し、その他のいくつかの規則（終了タグの適切な使用、属性名が固有であることなど）に従っている場合です。

#### 関連概念

439 ページの『XML 入力文書エンコード』

#### 関連タスク

『XML 文書の構文解析』

443 ページの『XML PARSE の例外処理』

446 ページの『XML 構文解析の終了』

#### 関連参照

438 ページの『XML 文書のエンコード方式』

748 ページの『XML 準拠』

*XML specification*

---

## XML 文書へのアクセス

XML PARSE ステートメントを使用して XML 文書を構文解析する前に、その文書をプログラムでできるようにしておく必要があります。XML 文書を取得する一般的な方法としては、プログラムに対するパラメーターから取得する方法や、ファイルから文書を読み取る方法があります。

### このタスクについて

構文解析する XML 文書がファイル内に保管されている場合は、以下に示す通常の COBOL 機能を使用して文書をプログラムのデータ項目に入れてください。

- FILE-CONTROL 記入項目でプログラムに対してファイルを定義します。
- OPEN ステートメントでファイルをオープンします。
- READ ステートメントで、ファイルからすべてのレコードを読み取って、データ項目 (カテゴリー英数字またはカテゴリー国別の基本項目、あるいは英数字グループまたは国別グループ) に入れます。WORKING-STORAGE SECTION または LOCAL-STORAGE SECTION でデータ項目を定義できます。
- (オプション) STRING ステートメントで、個別レコードすべてを 1 つの連続ストリームに結合したり、無関係なブランクを除去したり、可変長レコードを処理したりします。

---

## XML 文書の構文解析

XML 文書を構文解析するには、次のコード・フラグメントで示すように、XML PARSE ステートメントを使用して、構文解析する XML 文書、および構文解析時に発生する XML イベントを扱うための処理プロシーチャーを指定します。

## このタスクについて

```
XML PARSE xml-document
 PROCESSING PROCEDURE xml-event-handler
 ON EXCEPTION
 DISPLAY 'XML document error ' XML-CODE
 STOP RUN
 NOT ON EXCEPTION
 DISPLAY 'XML document was successfully parsed.'
END-XML
```

XML PARSE ステートメントで、まず XML 文書文字ストリームを含む構文データ項目 (上の例では xml-document) を識別します。DATA DIVISION には、文書のエンコードが Unicode UTF-16 である場合には、カテゴリー国別の基本データ項目または国別グループ項目として構文解析データ項目を定義します。それ以外の場合には、基本英数字データ項目または英数字グループ項目として構文解析データ項目を定義します。

- 構文解析データ項目が国別の場合、XML 文書はビッグ・エンディアン形式の UTF-16 でエンコードする必要があります。
- 構文解析データ項目が英数字である場合には、そのコンテンツは、XML 文書のエンコードに関する、関連参照に説明されている、サポートされているコード・ページのいずれかでエンコードする必要があります。

次に、文書の構文解析で発生した XML イベントを処理する処理プロシージャの名前 (上記の例では xml-event-handler) を指定します。

さらに、以下のオプションで句の一方または両方を指定して (上記フラグメントを参照)、構文解析の終了後に行われるアクションを指示できます。

- ON EXCEPTION は、構文解析中に未処理の例外が発生した場合に制御を受け取ります。
- NOT ON EXCEPTION は、それ以外の場合に制御を受け取ります。

XML PARSE ステートメントを終了するには、明示範囲終了符号の END-XML を使用します。END-XML を使用して、条件ステートメント内で ON EXCEPTION 句または NOT ON EXCEPTION 句を使用する XML PARSE ステートメントをネストできます。

パーサーは、XML イベントごとに処理プロシージャに制御を渡します。処理プロシージャの終わりに到達すると、制御はパーサーに戻されます。XML パーサーと処理プロシージャ間での制御の受け渡しは、以下のイベントのいずれかが発生するまで継続します。

- XML 文書全体の構文解析が完了したことが、END-OF-DOCUMENT イベントによって示された場合。
- パーサーが文書内にエラーを検出し、EXCEPTION イベントをシグナル通知した場合。この場合、処理プロシージャは、パーサーに制御を戻す前に特殊レジスタ XML-CODE をゼロにリセットしません。

### 関連概念

434 ページの『XML イベント』

435 ページの『XML-CODE』

### 関連タスク

234 ページの『文字データのコード・ページの指定』  
『XML を処理するためのプロシーチャーの作成』  
441 ページの『UTF-8 でエンコードされた XML 文書の構文解析』

#### 関連参照

438 ページの『XML 文書のエンコード方式』  
739 ページの『XML PARSE 例外』  
XML PARSE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## XML を処理するためのプロシーチャーの作成

処理プロシーチャーには、XML イベントを処理するためのステートメントをコーディングします。

### このタスクについて

パーサーは、イベントを検出すると、特殊レジスター内の処理プロシーチャーに情報を渡します。これらの特殊レジスターのコンテンツは、COBOL データ構造の取り込みと、処理の制御に使用します。

XML-EVENT 特殊レジスターを検査して、パーサーが処理プロシーチャーに渡したイベントを判別します。XML-EVENT には、'START-OF-ELEMENT' などのイベント名が入ります。XML-TEXT または XML-NTEXT の特殊レジスターからイベントに関連付けられたテキストを取得します。

XML 特殊レジスターがネストされたプログラムで使用された場合は、最外部のプログラムで GLOBAL として暗黙的に定義されます。

XML の特殊レジスターに関する追加の詳細については、以下の表を参照してください。

表 42. XML パーサーの使用する特殊レジスター

| 特殊レジスター                   | 暗黙的な定義および使用法                            | 内容                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| XML-EVENT <sup>1, 3</sup> | PICTURE X(30) USAGE DISPLAY VALUE SPACE | XML イベントの名前                                                  |
| XML-CODE <sup>2</sup>     | PICTURE S9(9) USAGE BINARY VALUE ZERO   | 各 XML イベント用の例外コードまたはゼロ                                       |
| XML-TEXT <sup>1, 4</sup>  | 可変長基本カテゴリー英数字項目。                        | XML PARSE ID として英数字項目を指定した場合は、XML 文書のテキスト (パーサーが検出したイベントに対応) |
| XML-NTEXT <sup>1</sup>    | 可変長基本カテゴリー国別項目。                         | XML PARSE ID として国別項目を指定した場合は、XML 文書のテキスト (パーサーが検出したイベントに対応)  |

1. この特殊レジスターを受け取りデータ項目として使用することはできません。

2. XML GENERATE ステートメントでも XML-CODE が使用されます。したがって、処理プロシーチャー内に XML GENERATE ステートメントがある場合、XML GENERATE ステートメントの前に XML-CODE の値を保存し、XML GENERATE ステートメントの後に保存した値をリストアします。

3. 英数字データ項目で、RETURNING NATIONAL 句を XML PARSE ステートメントに指定した場合、テキストは対応する国別特殊レジスターで返されます。RETURNING NATIONAL 句は、XMLPARSE(XMLSS) オプションが有効である場合にのみ指定できます。

4. パーサーは、XMLPARSE(XMLSS) オプションが有効である場合にのみ、名前空間特殊レジスターを設定します。

5. この特殊レジスターの内容は、CHAR コンパイラー・オプション (EBCDIC、NATIVE、または S390) の設定によってエンコードされます。

6. XML-TEXT の内容にソース XML 文書のエンコードが含まれます (CHAR(NATIVE) コンパイラー・オプションが有効な場合は ASCII または UTF-8、CHAR(EBCDIC) が有効な場合は EBCDIC)。



#### 制約事項:

- 処理プロシージャで、XML PARSE ステートメントを直接実行してはなりません。ただし、INVOKE または CALL ステートメントを使用して、処理プロシージャからメソッドまたは最外部のプログラムに制御が渡る場合、ターゲットとなるメソッドまたはプログラムは同一または別の XML PARSE ステートメントを実行できます。複数のスレッドで実行されているプログラムから、同一または別の XML ステートメントを同時に実行することもできます。
- 処理プロシージャの範囲で、GOBACK または EXIT PROGRAM ステートメントを実行してはいけません。ただし、制御がそれぞれ INVOKE または CALL ステートメントで渡されたメソッドまたはプログラムから制御を返す場合を除きます。この場合は、処理プロシージャの範囲で実行されます。

処理プロシージャに STOP RUN ステートメントをコーディングすると、実行単位を終了させることができます。

コンパイラーは、各処理プロシージャの最後のステートメントの後に、戻り機構を挿入します。

447 ページの『例: XML の処理用プログラム』

#### 関連概念

『XML イベント』

435 ページの『XML-CODE』

436 ページの『XML-TEXT および XML-NTEXT』

#### 関連タスク

446 ページの『XML 構文解析の終了』

#### 関連参照

310 ページの『CHAR』

XML-EVENT (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## XML イベント

XML イベント は、XML 文書の処理中に XML パーサーがさまざまな条件 (END-OF-INPUT や EXCEPTION など) を検出したり、文書フラグメント (CONTENT-CHARACTERS や START-OF-CDATA-SECTION など) を検出した場合に発生します。

XML 構文解析中に発生するイベントごとに、パーサーは XML-EVENT 特殊レジスターに関連イベント名を設定し、XML-EVENT 特殊レジスターを処理プロシージャに渡します。イベントによっては、パーサーは他の特殊レジスターを設定して、イベントに関する追加情報を含めます。

ほとんどの場合、パーサーは次のように XML-TEXT または XML-NTEXT の特殊レジスターに、イベントを引き起こした XML フラグメントを設定します。XML 文書が国別データ項目である場合、またはパーサーが文字参照を検出した場合には XML-NTEXT、それ以外の場合には XML-TEXT を設定します。

パーサーは、文書内でエンコード競合や整形形式性エラーを検出すると、XML-EVENT を 'EXCEPTION' に設定し、XML-CODE 特殊レジスターで例外に関する情報を追加します。

XML イベント・セットについて詳しくは、XML-EVENT に関する関連参照を参照してください。

#### 関連概念

430 ページの『COBOL での XML パーサー』  
『XML-CODE』

436 ページの『XML-TEXT および XML-NTEXT』

#### 関連タスク

433 ページの『XML を処理するためのプロシーチャーの作成』

#### 関連参照

739 ページの『XML PARSE 例外』  
XML-EVENT (*COBOL for AIX* 言語解説書)

### XML-CODE

EXCEPTION イベント以外の各 XML イベントについて、パーサーは、XML-CODE 特殊レジスターの値にゼロを設定します。EXCEPTION イベントについては、パーサーは、XML-CODE に特定の例外を識別する値を設定します。

可能な例外コードについては、関連参照を参照してください。

パーサーが処理プロシーチャーから XML PARSE ステートメントに制御を戻したとき、XML-CODE には通常、パーサーによって設定された最新の値が入っています。ただし、EXCEPTION 以外のイベントでは、処理プロシーチャーで XML-CODE を -1 に設定すると、制御がパーサーに戻ったときに、ユーザー設定の例外条件で構文解析が終了し、XML-CODE には値 -1 が保持されます。

EXCEPTION XML イベントでは、制御がパーサーに戻る前に、処理プロシーチャーが XML-CODE を意味がある値に設定できる場合があります。（詳細については、XML PARSE 例外の処理とエンコード競合の処理に関する関連タスクを参照してください。）XML-CODE を他のゼロ以外の値に設定した場合、または他の例外のために設定した場合には、パーサーは XML-CODE を元の例外コードに再設定します。

以下の表では、XML-CODE をさまざまな値に設定した場合の結果を示しています。左端の列は、処理プロシーチャーに渡された XML イベントのタイプを表し、他の列の見出しは、処理プロシーチャーによって設定された XML-CODE の値を表します。それぞれの行と列が交差したところのセルに、XML イベントと XML-CODE 値の特定の組み合わせで処理プロシーチャーから戻ったときのパーサーのアクションが示されています。

表 43. XML-CODE に対する処理プロシージャの変更の結果

| XML イベント・タイプ                                                                                                                                              | -1                               | 0                                       | XML-CODE-100,000<br>(EBCDIC)<br>XML-CODE-200,000<br>(ASCII) | その他のゼロ以外の値             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| エンコード競合例外<br>(例外コード 50 から 99)                                                                                                                             | 設定を無視。元の XML-CODE 値を保持           | 個別の例外コードに応じてエンコードを選択 <sup>1</sup>       | 設定を無視。元の XML-CODE 値を保持                                      | 設定を無視。元の XML-CODE 値を保持 |
| エンコード選択例外<br>(例外コード > 100,000)                                                                                                                            | 設定を無視。元の XML-CODE 値を保持           | 外部コード・ページを使用して構文解析 <sup>2</sup>         | 差 (上記) をエンコード値として使用して構文解析 <sup>2</sup>                      | 設定を無視。元の XML-CODE 値を保持 |
| その他の例外                                                                                                                                                    | 設定を無視。元の XML-CODE 値を保持           | 例外コード 1 から 49 の場合にのみ限定的に継続 <sup>3</sup> | 設定を無視。元の XML-CODE 値を保持                                      | 設定を無視。元の XML-CODE 値を保持 |
| 通常イベント                                                                                                                                                    | 即時に終了。XML-CODE = -1 <sup>4</sup> | [XML-CODE に明らかな変更はなし]                   | 即時に終了。XML-CODE = -1                                         | 即時に終了。XML-CODE = -1    |
| 1. XML PARSE 例外に関する関連参照の例外コードを参照してください。<br>2. エンコード競合の処理に関する関連タスクを参照してください。<br>3. XML PARSE 例外の処理に関する関連タスクを参照してください。<br>4. XML 構文解析の終了に関する関連タスクを参照してください。 |                                  |                                         |                                                             |                        |

XML 生成でも XML-CODE 特殊レジスターが使用されます。詳細については、XML GENERATE 例外の処理に関する関連タスクを参照してください。

#### 関連概念

444 ページの『XML パーサーによるエラーの処理方法』

#### 関連タスク

433 ページの『XML を処理するためのプロシージャの作成』

443 ページの『XML PARSE の例外処理』

445 ページの『エンコード競合の処理』

446 ページの『XML 構文解析の終了』

456 ページの『XML GENERATE 例外の処理』

#### 関連参照

739 ページの『XML PARSE 例外』

751 ページの『XML GENERATE 例外』

XML-CODE (COBOL for AIX 言語解説書)

XML-EVENT (COBOL for AIX 言語解説書)

#### XML-TEXT および XML-NTEXT

ほとんどの XML イベントで、パーサーは XML-TEXT または XML-NTEXT を関連文書フラグメントに設定します。

通常、XML 文書が英数字データ項目である場合に、パーサーは XML-TEXT を設定します。パーサーは次の場合に、XML-NTEXT を設定します。

- XML 文書が国別データ項目である

- XML 文書が英数字データ項目であり、ATTRIBUTE-NATIONAL-CHARACTER または CONTENT-NATIONAL-CHARACTER イベントが発生した

特殊レジスター XML-TEXT と XML-NTEXT は、相互に排他的です。パーサーが XML-TEXT を設定した場合、XML-NTEXT は空で長さゼロになります。パーサーが XML-NTEXT を設定した場合、XML-TEXT は空で長さゼロになります。

XML-NTEXT 内の文字エンコード・ユニットの数を決定するには、LENGTH 組み込み関数 (例: FUNCTION LENGTH(XML-NTEXT)) を使用します。XML-NTEXT 内のバイト数を決定するには、特殊レジスター LENGTH OF XML-NTEXT を使用します。文字エンコード・ユニット数は、バイト数とは異なります。

XML-TEXT 内のバイト数を決定するには、特殊レジスター LENGTH OF XML-TEXT または LENGTH 組み込み関数を使用します (それぞれバイト数を返します)。

XML-TEXT および XML-NTEXT 特殊レジスターは、処理プロシージャー外では未定義です。

#### 関連概念

434 ページの『XML イベント』

435 ページの『XML-CODE』

#### 関連タスク

433 ページの『XML を処理するためのプロシージャーの作成』

#### 関連参照

XML-TEXT (COBOL for AIX 言語解説書)

XML-NTEXT (COBOL for AIX 言語解説書)

## XML テキストの COBOL データ項目への変換 このタスクについて

XML データは固定長ではなく、固定形式でもないので、XML データを COBOL データ項目に移動するときは、特別な技法を使用する必要があります。

英数字項目の場合、XML データを COBOL 項目の左端 (デフォルト) に配置するか、右端に配置するかを決める必要があります。データが右端に配置する場合は、項目の定義に JUSTIFIED RIGHT 節を指定します。

数字の XML 値、特に、'\$1,234.00' または '\$1234' といった「修飾」された通貨値には特別な配慮が必要です。この 2 つのストリングは、XML で同じものを意味することがありますが、COBOL 送信フィールドとして使用された場合には、まったく別の定義を必要とします。

XML データを COBOL データ項目に移動するには、以下の技法のいずれかを使用します。

- 適度に規則性のあるフォーマットの場合は、MOVE を使用して、適切な数字編集項目として再定義した英数字項目に移動します。次に、数字編集項目から移動して編集解除することにより、数字 (操作) 項目への最終的な移動を行います。(規則

性のあるフォーマットとは、例えば、小数点以下の桁数が同じで、999 より大きい値にはコンマ区切り文字が付くフォーマットです。)

- 英数字の XML データに対して以下の組み込み関数を使用すると、高度な柔軟性が簡単に実現できます。
  - NUMVAL を使用して、単純な数字を表現している XML データから単純な数値を抽出およびデコードします。
  - NUMVAL-C を使用して、通貨数量を表現している XML データから数値を抽出およびデコードします。

ただし、これらの関数を使用するとパフォーマンスが下がります。

#### 関連タスク

115 ページの『数値への変換 (NUMVAL、NUMVAL-C)』

211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』

433 ページの『XML を処理するためのプロシージャの作成』

---

## XML 文書のエンコード方式

XML 文書は、サポートされたコード・ページでエンコードする必要があります。

XML PARSE ステートメントで構文解析する XML 文書はエンコードが必要であり、XML GENERATE ステートメントで作成した XML 文書はエンコードされます。エンコードは以下のように行います。

- 国別データ項目の文書: ビッグ・エンディアン形式の Unicode UTF-16
- ネイティブ英数字データ項目の文書: Unicode UTF-8、または International Components for Unicode (ICU) 変換ライブラリーでサポートされる 1 バイト ASCII コード・ページ

ネイティブ英数字データ項目 は、CHAR(NATIVE) コンパイラー・オプションを有効にしてコンパイルしたカテゴリ英数字データ項目、または NATIVE 句が含まれるデータ記述記入項目を持つカテゴリ英数字データ項目です。

- ホスト英数字データ項目の文書: ICU 変換ライブラリーでサポートされる 1 バイト EBCDIC コード・ページ

ホスト英数字データ項目 は、CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションを有効にしてコンパイルしたカテゴリ英数字データ項目のうち、NATIVE 句が含まれないデータ記述記入項目を持つカテゴリ英数字データ項目です。

ICU 変換ライブラリーでサポートされるエンコードについては、ICU コンバーター・エクスプローラーに関する関連参照を参照してください。

#### 関連概念

439 ページの『XML 入力文書エンコード』

#### 関連タスク

440 ページの『エンコードの指定』

441 ページの『UTF-8 でエンコードされた XML 文書の構文解析』

451 ページの『第 22 章 XML 出力の生成』

## 関連参照

310 ページの『CHAR』

*International Components for Unicode: Converter Explorer*

## XML 入力文書エンコード

XML PARSE ステートメントを使用して XML 文書を構文解析するには、文書はサポートされているエンコードでエンコードされている必要があります。

特定の構文解析操作に対してサポートされているエンコードは、XML 文書を含むデータ項目のタイプに依存します。パーサーは、以下のデータ項目とエンコードのタイプをサポートします。

- ビッグ・エンディアン形式で、Unicode UTF-16 でエンコードされた内容を持つカテゴリー国別データ項目
- Unicode UTF-8 またはサポートされる 1 バイトの ASCII コード・ページのいずれかをエンコードされた内容を持つネイティブ英数字データ項目
- サポートされる 1 バイトの EBCDIC コード・ページのいずれかでエンコードされた内容を持つホスト英数字データ項目

サポートされているコード・ページについては、XML 文書のエンコードに関する関連参照を参照してください。

パーサーは、XML 文書の最初の数バイトを検査することによって実際の文書エンコードを判別します。実際の文書エンコードが ASCII または EBCDIC の場合、パーサーは正しく構文解析するために特定のコード・ページ情報を必要とします。この追加のコード・ページ情報は、文書エンコード宣言または外部コード・ページ情報から取得されます。

文書エンコード宣言は、XML 宣言のオプション部分で、文書の先頭にあります。詳細については、エンコードの指定に関する関連タスクを参照してください。

ASCII XML 文書の 外部コード・ページ (外部 ASCII コード・ページ) は、現行のランタイム・ロケールによって示されるコード・ページです。EBCDIC XML 文書の外部コード・ページ (外部 EBCDIC コード・ページ) は、次のいずれかになります。

- EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数で指定されたコード・ページ
- EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数を設定しなかった場合は、現行のランタイム・ロケールに対して選択されたデフォルトの EBCDIC コード・ページ

指定されたエンコードがサポートされているコード化文字セットのものではない場合、パーサーは構文解析操作を実行する前に XML 例外イベントをシグナル通知します。実際の文書エンコードが指定されたエンコードに一致しない場合には、パーサーは構文解析操作の開始後に該当する XML 例外をシグナル通知します。

サポートされていないコード・ページでエンコードされた XML 文書を構文解析するには、NATIONAL-OF 組み込み関数を使用して、まず文書を国別文字データ (UTF-16) に変換します。特殊レジスター XML-NTEXT で処理プロシーチャーに渡されるそれぞれの文書テキスト部分は、DISPLAY-OF 組み込み関数を使用して元のコード・ページに変換することができます。



## XML 宣言および空白文字 (white space)

XML 文書は、XML 宣言がない場合のみ、冒頭に空白文字 (*white space*) を置くことができます。

- XML 文書の冒頭が XML 宣言である場合、文書中の最初の不等号括弧 (<) がその文書の先頭文字である必要があります。
- XML 文書の冒頭が XML 宣言でない場合、文書中の最初の不等号括弧の前に置くことができるのは空白文字 (*white space*) のみです。

空白文字 (*white-space characters*) には、次の表に記載された 16 進値が含まれます。

表 44. 空白文字 (*white-space characters*) の 16 進値

| 空白文字 ( <i>white-space character</i> ) | EBCDIC | Unicode / ASCII |
|---------------------------------------|--------|-----------------|
| スペース                                  | X'40'  | X'20'           |
| 水平タブ                                  | X'05'  | X'09'           |
| 復帰                                    | X'0D'  | X'0D'           |
| 改行                                    | X'25'  | X'0A'           |
| 改行/次の行                                | X'15'  | X'85'           |

## 関連タスク

219 ページの『国別 (Unicode) 表現との間の変換』

『エンコードの指定』

441 ページの『UTF-8 でエンコードされた XML 文書の構文解析』

443 ページの『XML PARSE の例外処理』

## 関連参照

238 ページの『サポートされるロケールおよびコード・ページ』

438 ページの『XML 文書のエンコード方式』

441 ページの『XML マークアップ内の EBCDIC コード・ページ依存文字』

739 ページの『XML PARSE 例外』

## エンコードの指定

英数字データ項目の XML 文書を構文解析するためのエンコードを指定する方法を選択できます。

## このタスクについて

推奨する方法としては、文書からエンコード宣言を省略し、代わりに外部コード・ページの指定に従います。

エンコード宣言を省略することにより、異機種システム間で XML 文書をより簡単に伝送できるようになります。(エンコード宣言を組み込んだ場合、伝送プロセスで発生するコード・ページ変換を反映するためにエンコード宣言を更新する必要があります。)

エンコード宣言を持たない英数字 XML 文書の構文解析に使用されるコード・ページは、ランタイム・コード・ページです。

代わりに XML 宣言内にエンコード宣言を指定できます。多くの XML 文書は XML 宣言で始まります。以下に例を示します。

```
<?xml version="1.0" encoding="ibm-1140"?>
```

XML パーサーは、先頭バイトが XML 宣言で開始されていない XML 文書を検出すると例外を生成します。

エンコード宣言を指定する場合、ICU 変換ライブラリーでサポートされているいずれかの基本コード・ページ名または別名コード・ページ名を使用してください。コード・ページ名については、ICU コンバーター・エクスプローラーに関する関連参照を参照してください。

XML 構文解析にサポートされている CCSID については、XML 文書のエンコードに関する関連参照を参照してください。

関連概念

439 ページの『XML 入力文書エンコード』

関連タスク

『UTF-8 でエンコードされた XML 文書の構文解析』

445 ページの『エンコード競合の処理』

関連参照

238 ページの『サポートされるロケールおよびコード・ページ』

438 ページの『XML 文書のエンコード方式』

*International Components for Unicode: Converter Explorer*

XML マークアップ内の EBCDIC コード・ページ依存文字

XML マークアップで使用されるいくつかの特殊文字には、さまざまな EBCDIC コード・ページで異なる 16 進表記があります。

次の表に、各種 EBCDIC CCSID の特殊文字とそれぞれの 16 進値を示します。

表 45. さまざまな EBCDIC CCSID 用特殊文字の 16 進値

| 文字 | 1047  | 1140  | 1141  | 1142  | 1143  | 1144  | 1145  | 1146  | 1147  | 1148  | 1149  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [  | X'AD' | X'BA' | X'63' | X'9E' | X'B5' | X'90' | X'4A' | X'B1' | X'90' | X'4A' | X'AE' |
| ]  | X'BD' | X'BB' | X'FC' | X'9F' | X'9F' | X'51' | X'5A' | X'BB' | X'B5' | X'5A' | X'9E' |
| !  | X'5A' | X'5A' | X'4F' | X'4F' | X'4F' | X'4F' | X'BB' | X'5A' | X'4F' | X'4F' | X'4F' |
|    | X'4F' | X'4F' | X'BB' | X'BB' | X'BB' | X'BB' | X'4F' | X'4F' | X'BB' | X'BB' | X'BB' |
| #  | X'7B' | X'7B' | X'7B' | X'4A' | X'63' | X'B1' | X'69' | X'7B' | X'B1' | X'7B' | X'7B' |

UTF-8 でエンコードされた XML 文書の構文解析

Unicode UTF-8 でエンコードされた XML 文書を、他の XML 文書と同じように構文解析することができます。ただし、追加でいくつかの要件が適用されます。



## このタスクについて

UTF-8 XML 文書を構文解析するには、通常どおり XML 文書の構文解析に対して以下のように XML PARSE ステートメントをコーディングします。

```
XML PARSE xml-document
PROCESSING PROCEDURE xml-event-handler
...
END-XML
```

ただし、以下の追加要件に従ってください。

- 構文解析データ項目 (上記の例では `xml-document`) カテゴリ英数字でなければなりません。また、CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションが有効であってはなりません。
- XML 文書が ASCII ではなく UTF-8 として構文解析されるようにするには、以下の条件のうち、少なくとも 1 つが当てはまるようにしてください。
  - ランタイム・ロケールは UTF-8 ロケールである。
  - UTF-8 を指定する XML エンコード宣言 (`encoding="UTF-8"`) が文書に含まれている。
  - 文書は UTF-8 バイト・オーダー・マークで始まっている。
- `x'FFFF'` を超える Unicode スカラー値を持つ文字が文書に含まれていてはなりません。そのような文字には、文字参照 (`"&#xhhhhh;"`) を使用してください。

パーサーは、英数字特殊レジスター XML-TEXT で XML 文書のフラグメントを返します。

UTF-8 文字 1 文字は、可変個のバイト数でエンコードされます。英数字データに対するほとんどの COBOL 操作では、1 バイトのエンコード (1 文字が 1 バイトでエンコードされるエンコード) を想定しています。UTF-8 文字を英数字データとして操作する場合、データが正常に処理されるようにする必要があります。マルチバイト文字のバイトを分割する可能性がある操作 (参照変更や切り捨てを呼び出す移動操作など) は避けてください。英数字データのマルチバイト文字を処理するために、INSPECT などのステートメントを信頼して使用することはできません。

### 関連概念

436 ページの『XML-TEXT および XML-NTEXT』

### 関連タスク

223 ページの『UTF-8 データの処理』

431 ページの『XML 文書の構文解析』

440 ページの『エンコードの指定』

### 関連参照

310 ページの『CHAR』

438 ページの『XML 文書のエンコード方式』

XML PARSE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## XML PARSE の例外処理

XML パーサーは、構文解析中に異常またはエラーを検出すると、例外コードを XML-CODE 特殊レジスターに設定し、XML 例外イベントをシグナル通知します。

### このタスクについて

例外コードが特定範囲内にある場合、処理プロシージャで例外イベントを処理して構文解析を再開できます。

処理プロシージャで例外を処理するには、以下の手順に従ってください。

### 手順

1. XML-CODE の内容を検査します。
2. 例外を適切に処理します。
3. XML-CODE を、例外が処理されたことを示すゼロに設定します。
4. パーサーに制御を戻します。

### タスクの結果

これにより、例外条件がなくなります。

このような方法で例外を処理できるのは、XML-CODE に入れて渡される例外コードが以下の範囲の 1 つに含まれる場合 (エンコードの競合が検出されたことを示します) のみです。

- 50 から 99
- 100,001 から 165,535
- 200,001 - 265,535

**例外コード 1 から 49:** 処理プロシージャでは、例外コードが 1 から 49 の範囲内にある例外に対して、限られた例外処理を行うことができます。この範囲内の例外が発生した後、パーサーは、戻る前に XML-CODE がゼロに設定されている場合でも、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、それ以上標準イベントをシグナル通知しません。XML-CODE をゼロに設定した場合、パーサーは文書の構文解析を続行し、検出した例外をシグナル通知します (これは、文書内で複数のエラーを発見する方法として有効です。)

例外コードが 1 から 49 の範囲内の例外が発生した後の構文解析終了時には、ON EXCEPTION 句に指定されたステートメントに制御が渡されます。ON EXCEPTION 句がコーディングされていない場合、制御は XML PARSE ステートメントの終わりに渡されます。XML-CODE には、パーサーが最新の例外に設定したコードが含まれます。

例外コードが上記の範囲内にないすべての例外で、パーサーはこれ以上のイベントをシグナル通知しませんが、ON EXCEPTION 句に指定されたステートメントに制御を渡します。パーサーに制御を返す前に処理プロシージャで XML-CODE を設定したとしても、XML-CODE には元の例外コードが含まれます。

例外を処理する必要がない場合は、XML-CODE の値を変更しないでパーサーに制御を戻します。パーサーは、ON EXCEPTION 句で指定されたステートメントに制御を移します。ON EXCEPTION 句がコーディングされていない場合、制御は XML PARSE ステートメントの終わりに移動します。

構文解析の終了時点までに未処理の例外がなかった場合は、NOT ON EXCEPTION 句に指定されたステートメントに制御が渡されます。NOT ON EXCEPTION 句をコーディングしなかった場合、制御は XML PARSE ステートメントの終わりに移動します。XML-CODE には、ゼロが含まれます。

#### 関連概念

- 435 ページの『XML-CODE』
- 439 ページの『XML 入力文書エンコード』
- 『XML パーサーによるエラーの処理方法』

#### 関連タスク

- 433 ページの『XML を処理するためのプロシージャーの作成』
- 445 ページの『エンコード競合の処理』

#### 関連参照

- 438 ページの『XML 文書のエンコード方式』
- 739 ページの『XML PARSE 例外』

## XML パーサーによるエラーの処理方法

XML 文書の中にエラーがあるのを検出すると、XML パーサーは XML 例外イベントを生成し、制御を処理プロシージャーに渡します。

パーサーは、以下の情報を特殊レジスターに入れて処理プロシージャーに渡します。

- XML-EVENT に 'EXCEPTION' が設定されている。
- XML-CODE に数値の例外コードが設定されている。

例外コードは、XML PARSE 例外に関する関連参照に記載されています。

- XML-TEXT または XML-NTEXT には、例外検出ポイントまでの文書テキストが含まれています。

すべての他の XML 特殊レジスターは空で、長さゼロです。

例外コードが次のいずれかの範囲内にある場合には、構文解析を続行できるように処理プロシージャーが例外を処理できる場合があります。

- 1 から 99
- 100,001 から 165,535
- 200,001 - 265,535

例外コードがその他のゼロ以外の値である場合は、構文解析を続けることはできません。

**エンコード競合:** エンコード方式の矛盾の例外 (50 から 99 および 300 から 399) は、文書の構文解析が開始される前にシグナル通知されます。このような例外の場合、XML-TEXT または XML-NTEXT は長さがゼロになるか、文書のエンコード宣言値のみが入ります。

**例外コード 1 から 49:** 例外コードが 1 から 49 までの範囲にある例外は、XML 仕様によって致命的エラーになります。したがって、処理プロシージャーが例外を処理しても、パーサーは通常の構文解析を続けません。ただし、パーサーは、文書の終わりに到達するまで、または既存の XML EVENT トークン配列が使い尽くされるまで、その他のエラーの走査を続けます。このような例外の場合、パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベント以外については、追加の標準イベントをシグナル通知しません。

#### 関連概念

434 ページの『XML イベント』

435 ページの『XML-CODE』

439 ページの『XML 入力文書エンコード』

#### 関連タスク

443 ページの『XML PARSE の例外処理』

『エンコード競合の処理』

446 ページの『XML 構文解析の終了』

#### 関連参照

438 ページの『XML 文書のエンコード方式』

739 ページの『XML PARSE 例外』

*XML specification*

## エンコード競合の処理

ご使用の処理プロシージャーが、特定の文書エンコード競合の例外を処理できる場合があります。

### このタスクについて

構文解析データ項目が英数字であり、XML-CODE の例外コードが 100,001 から 165,535 または、200,001 から 265,535 の範囲にある例外イベントは、(エンコード宣言で指定された) 文書のコード・ページが、外部コード・ページ情報と矛盾していることを示しています。

この特殊ケースでは、XML-CODE の値から 100,000 または 200,000 (コード・ページがそれぞれ EBCDIC か ASCII かによる) を減算することで、文書のコード・ページを使用して構文解析を行うようにすることができます。例えば、XML-CODE が 101,140 に設定されている場合、文書のコード・ページは 1140 です。別の方法では、パーサーに戻る前に XML-CODE をゼロに設定して、外部コード・ページを使用して構文解析することもできます。

パーサーは、コード・ページ矛盾の例外イベント用の処理プロシージャーから戻ると、以下の 3 つの処置のいずれかをとりまします。

- XML-CODE をゼロに設定した場合、パーサーは、構文解析データ項目がネイティブ英数字項目かホスト英数字項目かによって、外部 ASCII コード・ページまたは外部 EBCDIC コード・ページをそれぞれ使用します。
- XML-CODE に文書のコード・ページ (すなわち、元の XML-CODE 値から 100,000、必要に応じて 200,000 を減算した値) を設定すると、パーサーは文書のコード・ページを使用します。

処理プロシージャからの戻り時に XML-CODE が非ゼロ値に設定されていたとき、パーサーが処理を続けるのはこのケースに該当する場合だけです。

- それ以外の場合、パーサーは文書の処理を停止し、例外条件とともに制御を XML PARSE ステートメントに戻します。XML-CODE は、当初に例外イベントへ渡された例外コードに設定されます。

#### 関連概念

435 ページの『XML-CODE』

439 ページの『XML 入力文書エンコード』

444 ページの『XML パーサーによるエラーの処理方法』

#### 関連タスク

443 ページの『XML PARSE の例外処理』

#### 関連参照

438 ページの『XML 文書のエンコード方式』

739 ページの『XML PARSE 例外』

---

## XML 構文解析の終了

プロシージャが通常の XML イベント (つまり、EXCEPTION 以外のイベント) からパーサーに戻る前に、処理プロシージャで XML-CODE を -1 に設定すると、残りの XML テキストを処理せずに直ちに構文解析を終了することができます。

### このタスクについて

この技法は、処理プロシージャで文書を十分に検査済みである場合、あるいは処理プロシージャが文書に何らかの異常を検出し、それ以上処理を続けても意味がない場合に使用できます。

このように構文解析を終了した場合、パーサーはそれ以上 XML イベント (例外イベントを含む) をシグナル通知しません。制御は、XML PARSE ステートメントの ON EXCEPTION 句が指定されている場合にはその句に渡されます。

ON EXCEPTION 句の命令ステートメントでは、XML-CODE に -1 が入っているかどうかをテストすることによって、構文解析が意図的に終了されたかどうかを判断します。ON EXCEPTION 句が指定されていない場合、制御は XML PARSE ステートメントの終わりに渡されます。

また、XML-CODE の値を変更せずに処理プロシージャからパーサーに戻ることによって、XML EXCEPTION イベントの発生後に構文解析を終了することができます。この場合、結果は意図的に終了した場合と似ていますが、XML-CODE に元の例外コードが入った状態でパーサーが XML PARSE ステートメントに戻る点は除きます。

## 関連概念

435 ページの『XML-CODE』

444 ページの『XML パーサーによるエラーの処理方法』

## 関連タスク

433 ページの『XML を処理するためのプロシーチャーの作成』

443 ページの『XML PARSE の例外処理』

---

## 例: XML の処理用プログラム

以下の例では、XML 文書の構文解析と、各種 XML イベントおよびその関連テキスト・フラグメントを報告する処理プロシーチャーを示しています。

構文解析のフローを簡単に追えるように、プログラム・ソースに XML 文書が示されています。例の後に、プログラムの出力が示されています。

パーサーと処理プロシーチャーとの間の相互作用を理解し、イベントと文書フラグメントを突き合わせるために、XML 文書とプログラムの出力を比較してください。

```
Process codepage(1047)
 Identification division.
 Program-id. XMLSAMPL.
 Data division.
 Working-storage section.

* XML document data, encoded as initial values of data items. *

1 xml-document-data.
2 pic x(39) value '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"'.
2 pic x(19) value ' standalone="yes"?>'.
2 pic x(39) value '<!--This document is just an example-->'.
2 pic x(10) value '<sandwich>'.
2 pic x(33) value '<bread type="baker's best"/>'.
2 pic x(36) value '<?spread We'll use real mayonnaise?>'.
2 pic x(29) value '<meat>Ham & turkey</meat>'.
2 pic x(34) value '<filling>Cheese, lettuce, tomato, '.
2 pic x(32) value 'and that's all, Folks!</filling>'.
2 pic x(25) value '<![CDATA[We should add a '.
2 pic x(20) value '<relish> element!]]>'.
2 pic x(28) value '<listprice>$4.99</listprice>'.
2 pic x(25) value '<discount>0.10</discount>'.
2 pic x(31) value '</sandwich>'.

* XML document, represented as fixed-length records. *

1 xml-document redefines xml-document-data.
2 xml-segment pic x(40) occurs 10 times.
1 xml-segment-no comp pic s9(4).
1 content-buffer pic x(100).
1 current-element-stack.
2 current-element pic x(30) occurs 10 times.

* Sample data definitions for processing numeric XML content. *

1 element-depth comp pic s9(4).
1 discount computational pic 9v99 value 0.
1 display-price pic $$9.99.
1 filling pic x(4095).
1 list-price computational pic 9v99 value 0.
1 ofr-ed pic x(9) justified.
1 ofr-ed-1 redefines ofr-ed pic 999999.99.
```

```

Procedure division.
Mainline section.
 Move 1 to xml-segment-no
 Display 'Initial segment {' xml-segment(xml-segment-no) '}'
 Display ' '
 XML parse xml-segment(xml-segment-no)
 processing procedure XML-handler
 On exception
 Display 'XML processing error, XML-Code=' XML-Code '.'
 Move 16 to return-code
 Goback
 Not on exception
 Display 'XML document successfully parsed.'
End-XML

* Process the transformed content and calculate promo price. *

 Display ' '
 Display '-----+++++***** Using information from XML '
 Display '*****+++++-----'
 Display ' '
 Move list-price to Display-price
 Display ' Sandwich list price: ' Display-price
 Compute Display-price = list-price * (1 - discount)
 Display ' Promotional price: ' Display-price
 Display ' Get one today!'
 Goback.
XML-handler section.
 Evaluate XML-Event
 * ==> Order XML events most frequent first
 When 'START-OF-ELEMENT'
 Display 'Start element tag: {' XML-Text '}'
 Add 1 to element-depth
 Move XML-Text to current-element(element-depth)
 When 'CONTENT-CHARACTERS'
 Display 'Content characters: {' XML-Text '}'
 * ==> In general, a split can occur for any element or attribute
 * ==> data, but in this sample, it only occurs for "filling"...
 If xml-information = 2 and
 current-element(element-depth) not = 'filling'
 Display 'Unexpected split in content for element '
 current-element(element-depth)
 Move -1 to xml-code
 End-if
 * ==> Transform XML content to operational COBOL data item...
 Evaluate current-element(element-depth)
 When 'filling'
 * ==> After reassembling separate pieces of character content...
 String xml-text delimited by size into
 content-buffer with pointer tally
 On overflow
 Display 'content buffer ('
 length of content-buffer
 ' bytes) is too small'
 Move -1 to xml-code
 End-string
 Evaluate xml-information
 When 2
 Display ' Character data for element "filling" '
 'is incomplete.'
 Display ' The partial data was buffered for '
 'content assembly.'
 When 1
 subtract 1 from tally
 move content-buffer(1:tally) to filling
 Display ' Element "filling" data (' tally
 ' bytes) is now complete:'

```



```

 Display ' {' filling(1:tally) '}'
 End-evaluate
 When 'listprice'
* ==> Using function NUMVAL-C...
 Move XML-Text to content-buffer
 Compute list-price =
 function numval-c(content-buffer)
 When 'discount'
* ==> Using de-editing of a numeric edited item...
 Move XML-Text to ofr-ed
 Move ofr-ed-1 to discount
 End-evaluate
 When 'END-OF-ELEMENT'
 Display 'End element tag: {' XML-Text '}'
 Subtract 1 from element-depth
 When 'END-OF-INPUT'
 Display 'End of input'
 Add 1 to xml-segment-no
 Display ' Next segment: {' xml-segment(xml-segment-no)
 '}'
 Display ' '
 Move 1 to xml-code
 When 'START-OF-DOCUMENT'
 Display 'Start of document'
 Move 0 to element-depth
 Move 1 to tally
 When 'END-OF-DOCUMENT'
 Display 'End of document.'
 When 'VERSION-INFORMATION'
 Display 'Version: {' XML-Text '}'
 When 'ENCODING-DECLARATION'
 Display 'Encoding: {' XML-Text '}'
 When 'STANDALONE-DECLARATION'
 Display 'Standalone: {' XML-Text '}'
 When 'ATTRIBUTE-NAME'
 Display 'Attribute name: {' XML-Text '}'
 When 'ATTRIBUTE-CHARACTERS'
 Display 'Attribute value characters: {' XML-Text '}'
 When 'ATTRIBUTE-CHARACTER'
 Display 'Attribute value character: {' XML-Text '}'
 When 'START-OF-CDATA-SECTION'
 Display 'Start of CData section'
 When 'END-OF-CDATA-SECTION'
 Display 'End of CData section'
 When 'CONTENT-CHARACTER'
 Display 'Content character: {' XML-Text '}'
 When 'PROCESSING-INSTRUCTION-TARGET'
 Display 'PI target: {' XML-Text '}'
 When 'PROCESSING-INSTRUCTION-DATA'
 Display 'PI data: {' XML-Text '}'
 When 'COMMENT'
 Display 'Comment: {' XML-Text '}'
 When 'EXCEPTION'
 Compute tally = function length (XML-Text)
 Display 'Exception ' XML-Code ' at offset ' tally '.'
 When other
 Display 'Unexpected XML event: ' XML-Event '.'
 End-evaluate
 .
End program XMLSAMPL.

```

以下の出力では、構文解析中に発生したイベントに、どの文書フラグメントが関連付けられていたかを確認することができます。

```

Start of document
Version: {1.0}
Encoding: {UTF-8}
Standalone: {yes}

```



```

Comment: {This document is just an example}
Start element tag: {sandwich}
Content characters: { }
Start element tag: {bread}
Attribute name: {type}
Attribute value characters: {baker}
Attribute value character: {'}
Attribute value characters: {s best}
End element tag: {bread}
Content characters: { }
PI target: {spread}
PI data: {please use real mayonnaise }
Content characters: { }
Start element tag: {meat}
Content characters: {Ham }
Content character: {&}
Content characters: { turkey}
End element tag: {meat}
Content characters: { }
Start element tag: {filling}
Content characters: {Cheese, lettuce, tomato, etc.}
End element tag: {filling}
Content characters: { }
Start of CData: {<![CDATA[}
Content characters: {We should add a <relish> element in future!}
End of CData: {]]>}
Content characters: { }
Start element tag: {listprice}
Content characters: {$4.99 }
End element tag: {listprice}
Content characters: { }
Start element tag: {discount}
Content characters: {0.10}
End element tag: {discount}
End element tag: {sandwich}
End of document.
XML document successfully parsed

```

-----+\*\*\*\*\* Using information from XML \*\*\*\*\*+-----

```

Sandwich list price: $4.99
Promotional price: $4.49
Get one today!

```

## 関連概念

434 ページの『XML イベント』

## 関連参照

XML-EVENT (*COBOL for AIX* 言語解説書)

---

## 第 22 章 XML 出力の生成

XML GENERATE ステートメントを使用して、COBOL プログラムから XML 出力を生成させることができます。

### このタスクについて

XML GENERATE ステートメントでは、ソースおよび出力データ項目を指定します。オプションとして、次のものも指定できます。

- 生成された XML 文字のカウンタを受け取るフィールド
- 生成された XML 文書のエンコード
- 生成された文書の名前空間
- 各エレメントの開始および終了タグを修飾する名前空間接頭部 (名前空間を指定した場合)
- 例外発生時に制御を受け取るステートメント

オプションとして、文書で XML 宣言を生成して、適格なソース・データ項目を出力でエレメントとしてではなく属性として表すことができます。

XML-CODE 特殊レジスターを使用して、XML 生成の状況を判別できます。

COBOL データ項目を XML に変換した後、得られた XML 出力をさまざまな方法で使用できます。例えば、Web サービスにそれを配置したり、ファイルに記述したり、他のプログラムにパラメーターとして渡したりできます。

### 関連タスク

『XML 出力の生成』

455 ページの『生成される XML 出力のエンコードの制御』

456 ページの『XML GENERATE 例外の処理』

462 ページの『XML 出力の拡張』

### 関連参照

*Extensible Markup Language (XML)*

XML GENERATE ステートメント (*COBOL for AIX* 言語解説書)

---

## XML 出力の生成

COBOL データを XML に変換するには、以下の例のように XML GENERATE ステートメントを使用してください。

### このタスクについて

```
XML GENERATE XML-OUTPUT FROM SOURCE-REC
 COUNT IN XML-CHAR-COUNT
ON EXCEPTION
 DISPLAY 'XML generation error ' XML-CODE
```

```

 STOP RUN
 NOT ON EXCEPTION
 DISPLAY 'XML document was successfully generated.'
END-XML

```

XML GENERATE ステートメントでは、XML 出力を受け取るデータ項目（上の例では XML-OUTPUT）をまず識別します。データ項目は、生成された XML 出力を格納できる十分な大きさに定義します。通常、データ名の長さに応じて、COBOL ソース・データ・サイズの 5 倍から 10 倍に定義します。

DATA DIVISION では、受信 ID を、英数字（英数字グループ項目またはカテゴリー英数字の基本項目のどちらか）として、あるいは国別（国別グループ項目またはカテゴリー国別の基本項目のどちらか）として定義できます。

次に、XML フォーマットに変換されるソース・データ項目（この例では SOURCE-REC）を識別します。ソース・データ項目は、英数字グループ項目、国別グループ項目、あるいはクラス英数字または国別の基本データ項目にすることができます。

COBOL データ項目の中には、XML に変換されず無視されるものがあります。XML に変換する英数字グループ項目または国別グループ項目の従属データ項目は、次のような場合は無視されます。

- REDEFINES 節を指定しているか、またはそのような再定義項目に従属しているもの。
- RENAMES 節を指定しているもの。

ソース・データ項目の中の次のような項目も、XML の生成時に無視されます。

- 基本 FILLER（または名前なしの）データ項目
- SYNCHRONIZED データ項目で挿入されている遊びバイト

XML を読みやすくするために余分な空白文字（例えば、改行または字下げ）が挿入されることはありません。

必要に応じて、COUNT IN 句をコーディングして、XML 出力の生成時に充てんされる XML 文字エンコード・ユニット数を取得できます。受け取る ID のカテゴリーが国別である場合、カウントは、UTF-16 文字エンコード・ユニット数です。すべての他のエンコード（UTF-8 を含む）では、カウントはバイト数です。

カウント・フィールドを参照変更長として使用して、生成された XML 出力を含む受け取りデータ項目の一部のみを取得できます。例えば、XML-OUTPUT(1:XML-CHAR-COUNT) は、XML-OUTPUT の最初の XML-CHAR-COUNT 文字位置を参照します。

次のプログラムの抜粋を検討します。

```

01 doc pic x(512).
01 docSize pic 9(9) binary.
01 G.
 05 A pic x(3) value "aaa".
 05 B.
 10 C pic x(3) value "ccc".
 10 D pic x(3) value "ddd".
 05 E pic x(3) value "eee".
 . . .
XML Generate Doc from G

```

上のコードによって、次の XML 文書が生成されます。ここで、A、B、および E は、エレメント G の子エレメントとして表され、C および D は、エレメント B の子エレメントになります。

```
<G><A>aaa<C>ccc</C><D>ddd</D><E>eee</E></G>
```

また、XML GENERATE ステートメントの ATTRIBUTES 句を指定することもできます。ATTRIBUTES 句を使用すると、生成された XML 文書に含まれる適格なデータ項目はすべて、それを含む XML エレメントの子エレメントとしてではなく、それを含む XML エレメントの属性として表現されます。データ項目が適格になるためには、データ項目は基本データ項目でなければならない、データ項目の名前は FILLER 以外でなければならない、そのデータ記述項目に OCCURS 節があってはなりません。データ項目を含む XML エレメントは、基本データ項目のすぐ上位にあるグループ・データ項目に対応しています。オプションで、TYPE OF 句を使用して、どのデータ項目を属性またはエレメントとして表現するか、より詳細な制御を指定できます。

例えば、上記プログラムの抜粋の XML GENERATE ステートメントが次のようにコーディングされたとします。

```
XML Generate Doc from G with attributes
```

このコードによって次の XML 文書が生成されます。ここで、A および E は、エレメント G の属性として表され、C および D はエレメント B の属性になります。

```
<G A="aaa" E="eee"><B C="ccc" D="ddd"></G>
```

オプションとして、XML GENERATE ステートメントの ENCODING 句をコーディングして、生成される XML 文書のエンコードを指定できます。ENCODING 句を使用しなかった場合、文書エンコードは受け取りデータ項目のカテゴリによって決まります。詳細については、生成された XML 出力のエンコードの制御に関する下記の関連タスクを参照してください。

オプションとして、XML-DECLARATION 句をコーディングして、生成された XML 文書にバージョン情報およびエンコード宣言を含んだ XML 宣言を組み込むことができます。受け取りデータ項目のカテゴリによって次のようになります。

- 国別の場合: エンコード宣言には値 UTF-16 が含まれます (encoding="UTF-16")。
- 英数字の場合: エンコード宣言は、ENCODING 句 (指定されている場合) またはランタイム・ロケールまたは EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数 (ENCODING 句が指定されていない場合) から派生します。

例えば、下記のプログラムの抜粋では、XML GENERATE の XML-DECLARATION 句を指定して、エンコードを UTF-8 で指定しています。

```
01 Greeting.
 05 msg pic x(80) value 'Hello, world!'.
 . . .
 XML Generate Doc from Greeting
 with Encoding "UTF-8"
 with XML-declaration
 End-XML
```

上のコードによって、次の XML 文書が生成されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Greeting><msg>Hello, world!</msg></Greeting>
```

XML-DECLARATION 句をコーディングしなければ、XML 宣言は生成されません。

オプションとして、NAMESPACE 句をコーディングして、生成される XML 文書の名前空間を指定することもできます。名前空間の値は有効な URI (*Uniform Resource Identifier*) (例: URL (*Uniform Resource Locator*)) である必要があります。詳細については、下記の URI 構文に関する関連概念を参照してください。

名前空間は、カテゴリーが国別または英数字の ID またはリテラルで指定します。

名前空間を指定して名前空間接頭部 (下記) を指定しない場合には、その名前空間は文書のデフォルト名前空間になります。つまり、ルート・エレメントで定義された名前空間が文書内のルート・エレメントを含む各エレメント名にデフォルトで適用されます。

例えば、次のデータ定義および XML GENERATE ステートメントを検討してみましょう。

```
01 Greeting.
 05 msg pic x(80) value 'Hello, world!'.
01 NS pic x(20) value 'http://example'.
 . . .
 XML Generate Doc from Greeting
 namespace is NS
```

次に示すとおり、結果として得られる XML 文書は、デフォルト名前空間 (http://example) を持ちます。

```
<Greeting xmlns="http://example"><msg>Hello, world!</msg></Greeting>
```

名前空間を指定しなければ、生成される XML 文書内のエレメント名は、どの名前空間にも属しません。

オプションとして、NAMESPACE-PREFIX 句をコーディングして、生成される文書内の各エレメントの開始および終了タグに適用する接頭部を指定することもできます。接頭部は、上述のように名前空間を指定した場合にのみ指定できます。

XML GENERATE ステートメントを実行する場合、接頭部の値はコロン (:) なしの有効な XML 名でなければなりません。詳しくは、名前空間に関する下記の関連参照を参照してください。値には末尾スペースを含めることができますが、接頭部の使用前に除去されます。

名前空間接頭部は、カテゴリーが国別または英数字の ID またはリテラルで指定します。

接頭部は、各エレメントの開始および終了タグを修飾するため、短くすることを推奨します。

例えば、次のデータ定義および XML GENERATE ステートメントを検討してみましょう。

```
01 Greeting.
 05 msg pic x(80) value 'Hello, world!'.
01 NS pic x(20) value 'http://example'.
01 NP pic x(5) value 'pre'.
 . . .
 XML Generate Doc from Greeting
 namespace is NS
 namespace-prefix is NP
```

次のように、結果として得られる XML 文書は明示的な名前空間 (<http://example>) を持ち、接頭部 `pre` がエレメント `Greeting` および `msg` の開始および終了タグに適用されます。

```
<pre:Greeting xmlns:pre="http://example"><pre:msg>Hello, world!</pre:msg></pre:Greeting>
```

さらに、XML 文書の生成後に制御を受け取るために、以下の句のいずれかまたは両方を指定できます。

- ON EXCEPTION. XML 生成時にエラーが発生したときに制御を受け取る場合。
- NOT ON EXCEPTION. エラーが発生しなかったときに制御を受け取る場合。

XML GENERATE ステートメントを終了するには、明示範囲終了符号の END-XML を使用します。条件ステートメントで ON EXCEPTION または NOT ON EXCEPTION 句を指定している XML GENERATE ステートメントをネストするには、END-XML をコーディングします。

XML への COBOL ソース・レコードの変換が完了するか、またはエラーが発生するまで、XML 生成は継続します。エラーが発生した場合、結果は次のようになります。

- XML-CODE 特殊レジスターには、ゼロ以外の例外コードが含まれます。
- ON EXCEPTION 句が指定されている場合、これに制御が渡されます。指定されていない場合は、XML GENERATE ステートメントの最後に制御が渡されます。

XML 生成時にエラーが発生しなかった場合、XML-CODE 特殊レジスターにはゼロが入り、制御は、NOT ON EXCEPTION 句が指定されている場合はこの句に、指定されていない場合は XML GENERATE ステートメントの最後に渡されます。

458 ページの『例: XML の生成』

## 関連概念

*Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax*

## 関連タスク

『生成される XML 出力のエンコードの制御』

456 ページの『XML GENERATE 例外の処理』

223 ページの『UTF-8 データの処理』

## 関連参照

XML GENERATE ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

*Extensible Markup Language (XML)*

*Namespaces in XML 1.0*

---

## 生成される XML 出力のエンコードの制御

XML GENERATE ステートメントを使用して XML 出力を生成する場合、出力を受け取るデータ項目のカテゴリによって、および XML GENERATE ステートメントの WITH ENCODING 句を使用して文書エンコードを指定することによって、出力のエンコードを制御することができます。

## このタスクについて

WITH ENCODING *codepage* 句を指定する場合、*codepage* は、COBOL XML 処理に対してサポートされているいずれかのコード・ページを識別するものでなければなりません。詳しくは、XML 文書のエンコードに関する下記の関連参照を参照してください。整数となる場合の *codepage* は、有効な CCSID 番号でなければなりません。クラス英数字または国別となる場合の *codepage* は、International Components for Unicode (ICU) 変換ライブラリーでサポートされるコード・ページ名を識別するものでなければなりません (下記の Converter Explorer 表を参照)。

WITH ENCODING 句をコーディングしなければ、生成される XML 出力は下表のとおりエンコードされます。

表 46. ENCODING 句を省略した場合に生成される XML のエンコード

| 受信 XML ID の定義                                                                                                                      | 生成される XML 出力のエンコード                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ネイティブ英数字 (CHAR(EBCDIC) が有効になっていないか、またはデータ記述に NATIVE 句が含まれる)                                                                        | 有効なランタイム・ロケールによって指定された ASCII または UTF-8 コード・ページ |
| ホスト英数字 (CHAR(EBCDIC) が有効になっていて、データ記述に NATIVE 句が含まれない)                                                                              | 有効な EBCDIC コード・ページ <sup>1</sup>                |
| 国別                                                                                                                                 | ビッグ・エンディアン形式の UTF-16                           |
| 1. EBCDIC_CODEPAGE 環境変数を使用することによって、EBCDIC コード・ページを設定できます。環境変数が設定されていない場合には、エンコードは、現在のランタイム・ロケールに関連付けられたデフォルトの EBCDIC コード・ページになります。 |                                                |

バイト・オーダー・マークは生成されません。

データ項目が XML へ変換される方法および XML エlement 名および属性名が COBOL データ名から形成される方法に関する詳細については、XML GENERATE ステートメントの操作に関する以下の関連参照を参照してください。

### 関連タスク

233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』

251 ページの『環境変数の設定』

### 関連参照

310 ページの『CHAR』

438 ページの『XML 文書のエンコード方式』

XML GENERATE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

XML GENERATE の操作 (COBOL for AIX 言語解説書)

*International Components for Unicode: Converter Explorer*

---

## XML GENERATE 例外の処理

XML 出力の生成時にエラーが検出された場合、例外条件が存在します。エラー・タイプを示す数値の例外コードが格納される、XML-CODE 特殊レジスターを検査するコードを記述することができます。



## このタスクについて

エラーを処理するには、XML GENERATE ステートメントの以下の句の一方または両方を使用してください。

- ON EXCEPTION
- COUNT IN

XML GENERATE ステートメントに ON EXCEPTION 句をコーディングした場合、指定された命令ステートメントに制御が転送されます。命令ステートメントをコーディングして、例えば、XML-CODE 値を表示できます。ON EXCEPTION 句がコーディングされていない場合、制御は XML GENERATE ステートメントの終わりに移動します。

エラーが発生する場合、XML 出力を受け取るデータ項目が十分大きくないという問題であることがあります。この場合、XML 出力は不完全となり、XML-CODE 特殊レジスターにエラー・コード 400 が格納されます。

次のステップを実行することにより、生成された XML 出力を検査することができます。

### 手順

1. XML GENERATE ステートメントに COUNT IN 句をコーディングしてください。

指定するカウント・フィールドは、XML 生成時に充てんされる XML 文字エンコード・ユニットのカウントを保持します。XML 出力を国別として定義した場合、カウントは UTF-16 文字エンコード・ユニット数であり、すべての他のエンコードの場合 (UTF-8 の場合を含む)、カウントはバイト数です。

2. カウント・フィールドを参照変更長として使用して、エラー発生時点までに生成された XML 文字を含んだデータ項目を受け取るサブストリングを参照してください。

例えば、XML-OUTPUT が XML 出力を受け取るデータ項目であり、XML-CHAR-COUNT がカウント・フィールドである場合、XML-OUTPUT(1:XML-CHAR-COUNT) は XML 出力を指します。

### タスクの結果

XML-CODE の内容を使用して、行うべき修正アクションを判別してください。XML 生成中に発生する可能性がある例外の一覧については、以下の関連参照を参照してください。

#### 関連タスク

108 ページの『データ項目のサブストリングの参照』

#### 関連参照

664 ページの『XML 生成』

751 ページの『XML GENERATE 例外』

XML-CODE (COBOL for AIX 言語解説書)



---

## 例: XML の生成

以下の例は、グループ・データ項目での購入注文の作成をシミュレートし、その購入注文の XML 版を生成します。

プログラム XGFX は XML GENERATE を使用して、ソース・レコードであるグループ・データ項目 purchaseOrder から基本データ項目 xmlPO に XML 出力を生成します。ソース・レコード内の基本データ項目は、必要に応じて文字形式に変換され、変換された文字は、ソース・レコードのデータ名から派生した名前を持つ XML 属性の値として挿入されます。

XGFX はプログラム Pretty を呼び出します。このプログラムは、処理プロシージャ p を指定した XML PARSE ステートメントを使用しており、XML の内容を一層容易に検査できるよう改行とインデントを含んだ XML 出力をフォーマット設定するようになっています。

## プログラム XGFX

```
Identification division.
 Program-id. XGFX.
Data division.
 Working-storage section.
 01 numItems pic 99 global.
 01 purchaseOrder global.
 05 orderDate pic x(10).
 05 shipTo.
 10 country pic xx value 'US'.
 10 name pic x(30).
 10 street pic x(30).
 10 city pic x(30).
 10 state pic xx.
 10 zip pic x(10).
 05 billTo.
 10 country pic xx value 'US'.
 10 name pic x(30).
 10 street pic x(30).
 10 city pic x(30).
 10 state pic xx.
 10 zip pic x(10).
 05 orderComment pic x(80).
 05 items occurs 0 to 20 times depending on numItems.
 10 item.
 15 partNum pic x(6).
 15 productName pic x(50).
 15 quantity pic 99.
 15 USPrice pic 999v99.
 15 shipDate pic x(10).
 15 itemComment pic x(40).
 01 numChars comp pic 999.
 01 xmlPO pic x(999).
Procedure division.
 m.
 Move 20 to numItems
 Move spaces to purchaseOrder

 Move '1999-10-20' to orderDate

 Move 'US' to country of shipTo
 Move 'Alice Smith' to name of shipTo
 Move '123 Maple Street' to street of shipTo
 Move 'Mill Valley' to city of shipTo
 Move 'CA' to state of shipTo
```

```

Move '90952' to zip of shipTo

Move 'US' to country of billTo
Move 'Robert Smith' to name of billTo
Move '8 Oak Avenue' to street of billTo
Move 'Old Town' to city of billTo
Move 'PA' to state of billTo
Move '95819' to zip of billTo
Move 'Hurry, my lawn is going wild!' to orderComment

Move 0 to numItems
Call 'addFirstItem'
Call 'addSecondItem'
Move space to xmlPO
Xml generate xmlPO from purchaseOrder count in numChars
 with xml-declaration with attributes
 namespace 'http://www.example.com' namespace-prefix 'po'
Call 'pretty' using xmlPO value numChars
Goback
.

Identification division.
 Program-id. 'addFirstItem'.
Procedure division.
 Add 1 to numItems
 Move '872-AA' to partNum(numItems)
 Move 'Lawnmower' to productName(numItems)
 Move 1 to quantity(numItems)
 Move 148.95 to USPrice(numItems)
 Move 'Confirm this is electric' to itemComment(numItems)
 Goback.
End program 'addFirstItem'.

Identification division.
 Program-id. 'addSecondItem'.
Procedure division.
 Add 1 to numItems
 Move '926-AA' to partNum(numItems)
 Move 'Baby Monitor' to productName(numItems)
 Move 1 to quantity(numItems)
 Move 39.98 to USPrice(numItems)
 Move '1999-05-21' to shipDate(numItems)
 Goback.
End program 'addSecondItem'.

End program XGFX.

```

## プログラム Pretty

```

Identification division.
 Program-id. Pretty.
Data division.
 Working-storage section.
 01 prettyPrint.
 05 pose pic 999.
 05 posd pic 999.
 05 depth pic 99.
 05 inx pic 999.
 05 elementName pic x(30).
 05 indent pic x(40).
 05 buffer pic x(998).
 05 lastitem pic 9.
 88 unknown value 0.
 88 xml-declaration value 1.
 88 element value 2.
 88 attribute value 3.

```

```

 88 charcontent value 4.
Linkage section.
 1 doc.
 2 pic x occurs 16384 times depending on len.
 1 len comp-5 pic 9(9).
Procedure division using doc value len.
 m.
 Move space to prettyPrint
 Move 0 to depth
 Move 1 to posd pose
 Xml parse doc processing procedure p
 Goback
 .
 p.
 Evaluate xml-event
 When 'VERSION-INFORMATION'
 String '<?xml version="' xml-text '"' delimited by size
 into buffer with pointer posd
 Set xml-declaration to true
 When 'ENCODING-DECLARATION'
 String ' encoding="' xml-text '"' delimited by size
 into buffer with pointer posd
 When 'STANDALONE-DECLARATION'
 String ' standalone="' xml-text '"' delimited by size
 into buffer with pointer posd
 When 'START-OF-ELEMENT'
 Evaluate true
 When xml-declaration
 String '?>' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 Set unknown to true
 Perform printline
 Move 1 to posd
 When element
 String '>' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 When attribute
 String '>' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 End-evaluate
 If elementName not = space
 Perform printline
 End-if
 Move xml-text to elementName
 Add 1 to depth
 Move 1 to pose
 Set element to true
 String '<' xml-text delimited by size
 into buffer with pointer pose
 Move pose to posd
 When 'ATTRIBUTE-NAME'
 If element
 String ' ' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 Else
 String '" ' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 End-if
 String xml-text '=' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 Set attribute to true
 When 'ATTRIBUTE-CHARACTERS'
 String xml-text delimited by size into buffer
 with pointer posd
 When 'ATTRIBUTE-CHARACTER'
 String xml-text delimited by size into buffer
 with pointer posd

```

```

When 'CONTENT-CHARACTERS'
 Evaluate true
 When element
 String '>' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 When attribute
 String '>' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 End-evaluate
 String xml-text delimited by size into buffer
 with pointer posd
 Set charcontent to true
When 'CONTENT-CHARACTER'
 Evaluate true
 When element
 String '>' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 When attribute
 String '>' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 End-evaluate
 String xml-text delimited by size into buffer
 with pointer posd
 Set charcontent to true
When 'END-OF-ELEMENT'
 Move space to elementName
 Evaluate true
 When element
 String '/>' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 When attribute
 String '/>' delimited by size into buffer
 with pointer posd
 When other
 String '</' xml-text '>' delimited by size
 into buffer with pointer posd
 End-evaluate
 Set unknown to true
 Perform printline
 Subtract 1 from depth
 Move 1 to posd
 When other
 Continue
 End-evaluate
.
printline.
Compute inx = function max(0 2 * depth - 2) + posd - 1
If inx > 120
 compute inx = 117 - function max(0 2 * depth - 2)
 If depth > 1
 Display indent(1:2 * depth - 2) buffer(1:inx) '...'
 Else
 Display buffer(1:inx) '...'
 End-if
Else
 If depth > 1
 Display indent(1:2 * depth - 2) buffer(1:posd - 1)
 Else
 Display buffer(1:posd - 1)
 End-if
End-if
.
End program Pretty.

```

## プログラム XGFX からの出力

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<po:purchaseOrder xmlns:po="http://www.example.com" orderDate="1999-10-20" orderComment="Hurry, my lawn is going wild!">
 <po:shipTo country="US" name="Alice Smith" street="123 Maple Street" city="Mill Valley" state="CA" zip="90952"/>
 <po:billTo country="US" name="Robert Smith" street="8 Oak Avenue" city="Old Town" state="PA" zip="95819"/>
 <po:items>
 <po:item partNum="872-AA" productName="Lawnmower" quantity="1" USPrice="148.95" shipDate=" " itemComment="Confirm..."
 </po:items>
 <po:items>
 <po:item partNum="926-AA" productName="Baby Monitor" quantity="1" USPrice="39.98" shipDate="1999-05-21" itemComme...
 </po:items>
</po:purchaseOrder>
```

### 関連タスク

429 ページの『第 21 章 XML 入力の処理』

### 関連参照

XML GENERATE の操作 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## XML 出力の拡張

XML フォーマットで表したい情報が既に DATA DIVISION のグループ項目に存在しているが、1 つ以上の要因のためその項目を使用して XML 文書を直接生成できないおそれがあります。

### このタスクについて

以下に例を示します。

- 必要データのほかに、項目には、XML 出力文書とは無関係な値を含んでいる従属データ項目が含まれています。
- 必要データ項目の名前が、外部表示には不適当なものであり、プログラマーにしか意味のないものである可能性があります。
- データ定義が必要なデータ型ではありません。再定義 (XML GENERATE ステートメントでは無視されます) のみが適切なフォーマットになっていると思われます。
- 無関係な従属グループ内で必要データ項目があまりに深くネストされています。XML 出力は、階層ではなく、デフォルトで行われるように「平ら」にする必要があります。
- 必要データ項目があまりに多くのコンポーネントに分割されており、収容グループの内容として出力する必要があります。
- グループ項目は必要情報を含んでいますが、順序が正しくありません。

こうした状態を取り扱うことのできるさまざまな方法があります。1 つの手法として考えられるのは、適切な特性を持つデータ項目を新しく定義し、作成した新しいデータ項目の適切なフィールドに必要なデータを移動することです。しかし、この手法は多少面倒な作業で、元のデータ項目と新しいデータ項目の同期を維持するため注意深い保守作業が必要となります。

いくつかの利点のある代替方法として、元のグループ・データ項目の再定義を準備し、その再定義から XML 出力を生成するという方法があります。このためには、元のデータ記述セットを出発点にして、以下の変更を行ってください。

- 基本データ項目の名前を FILLER に変更するか、またはそれらの名前を削除することにより、生成された XML から基本データ項目を除外します。

- 選択された基本項目およびそれらの基本項目を含んでいるグループ項目に、もっと意味のある適切な名前を付けます。
- 不要な中間グループ項目を除去して、階層を平らにします。
- 種々のデータ型を指定して、必要なトリミング動作が行われるようにします。
- 一連の XML GENERATE ステートメントを使用して、異なった出力順序を選択します。

上記の変更を最も安全に行うには、1 つ以上の REPLACE コンパイラ指示ステートメントを伴う元の宣言の別のコピーを使用します。

以下に示す例は、その方法を示しています。

#### 『例: XML 出力の拡張』

XML 文書を生成する際に、エレメントまたは属性名および値の中にハイフンを含んでいるものがあります。エレメントまたは属性値に含まれるハイフンはそのままにして、エレメントまたは属性名のハイフンを下線に変換することがあります。以下に示す例は、その方法を示しています。

466 ページの『例: エレメントまたは属性名のハイフンを下線に変換する』

#### 関連参照

XML GENERATE の操作 (COBOL for AIX 言語解説書)

## 例: XML 出力の拡張

次の例は、どうすれば XML 出力を変更させることができるかを示しています。

以下のデータ構造について考慮してください。構造から生成される XML には、訂正可能ないくつかの問題が含まれています。

```
01 CDR-LIFE-BASE-VALUES-BOX.
 15 CDR-LIFE-BASE-VAL-DATE PIC X(08).
 15 CDR-LIFE-BASE-VALUE-LINE OCCURS 2 TIMES.
 20 CDR-LIFE-BASE-DESC.
 25 CDR-LIFE-BASE-DESC1 PIC X(15).
 25 FILLER PIC X(01).
 25 CDR-LIFE-BASE-LIT PIC X(08).
 25 CDR-LIFE-BASE-DTE PIC X(08).
 20 CDR-LIFE-BASE-PRICE.
 25 CDR-LIFE-BP-SPACE PIC X(02).
 25 CDR-LIFE-BP-DASH PIC X(02).
 25 CDR-LIFE-BP-SPACE1 PIC X(02).
 20 CDR-LIFE-BASE-PRICE-ED REDEFINES
 CDR-LIFE-BASE-PRICE PIC $$$.$$.
 20 CDR-LIFE-BASE-QTY.
 25 CDR-LIFE-QTY-SPACE PIC X(08).
 25 CDR-LIFE-QTY-DASH PIC X(02).
 25 CDR-LIFE-QTY-SPACE1 PIC X(02).
 25 FILLER PIC X(02).
 20 CDR-LIFE-BASE-QTY-ED REDEFINES
 CDR-LIFE-BASE-QTY PIC ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZZ.
 20 CDR-LIFE-BASE-VALUE PIC X(15).
 20 CDR-LIFE-BASE-VALUE-ED REDEFINES
 CDR-LIFE-BASE-VALUE
 PIC $(4),$$,$$9.99.
 15 CDR-LIFE-BASE-TOT-VALUE-LINE.
 20 CDR-LIFE-BASE-TOT-VALUE PIC X(15).
```

このデータ構造にいくつかのサンプル値を取り込み、XML をそれから直接生成し、その後プログラム Pretty (458 ページの『例: XML の生成』に示されています) を使用してフォーマット設定すると、結果は次のようになります。

```
<CDR-LIFE-BASE-VALUES-BOX>
 <CDR-LIFE-BASE-VAL-DATE>01/02/03</CDR-LIFE-BASE-VAL-DATE>
 <CDR-LIFE-BASE-VALUE-LINE>
 <CDR-LIFE-BASE-DESC>
 <CDR-LIFE-BASE-DESC1>First</CDR-LIFE-BASE-DESC1>
 <CDR-LIFE-BASE-LIT> </CDR-LIFE-BASE-LIT>
 <CDR-LIFE-BASE-DTE>01/01/01</CDR-LIFE-BASE-DTE>
 </CDR-LIFE-BASE-DESC>
 <CDR-LIFE-BASE-PRICE>
 <CDR-LIFE-BP-SPACE>$2</CDR-LIFE-BP-SPACE>
 <CDR-LIFE-BP-DASH>3.</CDR-LIFE-BP-DASH>
 <CDR-LIFE-BP-SPACE1>00</CDR-LIFE-BP-SPACE1>
 </CDR-LIFE-BASE-PRICE>
 <CDR-LIFE-BASE-QTY>
 <CDR-LIFE-QTY-SPACE> 1</CDR-LIFE-QTY-SPACE>
 <CDR-LIFE-QTY-DASH>23</CDR-LIFE-QTY-DASH>
 <CDR-LIFE-QTY-SPACE1>.0</CDR-LIFE-QTY-SPACE1>
 </CDR-LIFE-BASE-QTY>
 <CDR-LIFE-BASE-VALUE> $765.00</CDR-LIFE-BASE-VALUE>
 </CDR-LIFE-BASE-VALUE-LINE>
 <CDR-LIFE-BASE-VALUE-LINE>
 <CDR-LIFE-BASE-DESC>
 <CDR-LIFE-BASE-DESC1>Second</CDR-LIFE-BASE-DESC1>
 <CDR-LIFE-BASE-LIT> </CDR-LIFE-BASE-LIT>
 <CDR-LIFE-BASE-DTE>02/02/02</CDR-LIFE-BASE-DTE>
 </CDR-LIFE-BASE-DESC>
 <CDR-LIFE-BASE-PRICE>
 <CDR-LIFE-BP-SPACE>$3</CDR-LIFE-BP-SPACE>
 <CDR-LIFE-BP-DASH>4.</CDR-LIFE-BP-DASH>
 <CDR-LIFE-BP-SPACE1>00</CDR-LIFE-BP-SPACE1>
 </CDR-LIFE-BASE-PRICE>
 <CDR-LIFE-BASE-QTY>
 <CDR-LIFE-QTY-SPACE> 2</CDR-LIFE-QTY-SPACE>
 <CDR-LIFE-QTY-DASH>34</CDR-LIFE-QTY-DASH>
 <CDR-LIFE-QTY-SPACE1>.0</CDR-LIFE-QTY-SPACE1>
 </CDR-LIFE-BASE-QTY>
 <CDR-LIFE-BASE-VALUE> $654.00</CDR-LIFE-BASE-VALUE>
 </CDR-LIFE-BASE-VALUE-LINE>
 <CDR-LIFE-BASE-TOT-VALUE-LINE>
 <CDR-LIFE-BASE-TOT-VALUE>Very high!</CDR-LIFE-BASE-TOT-VALUE>
 </CDR-LIFE-BASE-TOT-VALUE-LINE>
</CDR-LIFE-BASE-VALUES-BOX>
```

生成されたこの XML にはいくつかの問題があります。

- エレメント名が長く、あまり意味のあるものではありません。
- 不要なデータ、例えば、CDR-LIFE-BASE-LIT や CDR-LIFE-BASE-DTE があります。
- 必要データに、不必要な親があります。例えば、CDR-LIFE-BASE-DESC1 には親の CDR-LIFE-BASE-DESC があります。
- 他の必須フィールドが、あまりに多くのサブコンポーネントに分割されています。例えば、CDR-LIFE-BASE-PRICE には、1 つの金額に対して 3 つのサブコンポーネントがあります。

XML 出力のこのような特性は、ストレージを次のように再定義することにより修正できます。

```
1 BaseValues redefines CDR-LIFE-BASE-VALUES-BOX.
2 BaseValueDate pic x(8).
2 BaseValueLine occurs 2 times.
```

```

3 Description pic x(15).
3 pic x(9).
3 BaseDate pic x(8).
3 BasePrice pic x(6) justified.
3 BaseQuantity pic x(14) justified.
3 BaseValue pic x(15) justified.
2 TotalValue pic x(15).

```

上記のデータ値の定義のセットから XML を生成してフォーマット設定した結果は、一層便利なものになっています。

```

<BaseValues>
 <BaseValueDate>01/02/03</BaseValueDate>
 <BaseValueLine>
 <Description>First</Description>
 <BaseDate>01/01/01</BaseDate>
 <BasePrice>$23.00</BasePrice>
 <BaseQuantity>123.000</BaseQuantity>
 <BaseValue>$765.00</BaseValue>
 </BaseValueLine>
 <BaseValueLine>
 <Description>Second</Description>
 <BaseDate>02/02/02</BaseDate>
 <BasePrice>$34.00</BasePrice>
 <BaseQuantity>234.000</BaseQuantity>
 <BaseValue>$654.00</BaseValue>
 </BaseValueLine>
 <TotalValue>Very high!</TotalValue>
</BaseValues>

```

上に示すように、元のデータ定義を直接再定義できます。通常、元の定義を使用するほうがより安全ですが、コンパイラのテキスト操作機能を使用して、元の定義を適宜に変更することができます。その例を、以下の REPLACE コンパイラ指示ステートメントで示します。この REPLACE ステートメントは複雑に見えますが、元のデータ定義が変更されると、自己保持するという利点があります。

```

replace ==CDR-LIFE-BASE-VALUES-BOX== by
 ==BaseValues redefines CDR-LIFE-BASE-VALUES-BOX==
 ==CDR-LIFE-BASE-VAL-DATE== by ==BaseValueDate==
 ==CDR-LIFE-BASE-VALUE-LINE== by ==BaseValueLine==
 ==20 CDR-LIFE-BASE-DESC.== by ====
 ==CDR-LIFE-BASE-DESC1== by ==Description==
 ==CDR-LIFE-BASE-LIT== by ====
 ==CDR-LIFE-BASE-DTE== by ==BaseDate==
 ==20 CDR-LIFE-BASE-PRICE.== by ====
 ==25 CDR-LIFE-BP-SPACE PIC X(02).== by ====
 ==25 CDR-LIFE-BP-DASH PIC X(02).== by ====
 ==25 CDR-LIFE-BP-SPACE1 PIC X(02).== by ====
 ==CDR-LIFE-BASE-PRICE-ED== by ==BasePrice==
 ==REDEFINES CDR-LIFE-BASE-PRICE PIC $$$.$$.== by
 ==pic x(6) justified.==
 ==20 CDR-LIFE-BASE-QTY.
 25 CDR-LIFE-QTY-SPACE PIC X(08).
 25 CDR-LIFE-QTY-DASH PIC X(02).
 25 CDR-LIFE-QTY-SPACE1 PIC X(02).
 25 FILLER PIC X(02).== by ====
 ==CDR-LIFE-BASE-QTY-ED== by ==BaseQuantity==
 ==REDEFINES CDR-LIFE-BASE-QTY PIC ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZZ.== by
 ==pic x(14) justified.==
 ==CDR-LIFE-BASE-VALUE-ED== by ==BaseValue==
 ==20 CDR-LIFE-BASE-VALUE PIC X(15).== by ====
 ==REDEFINES CDR-LIFE-BASE-VALUE PIC $(4),$$,$$9.99.==
 by ==pic x(15) justified.==
 ==CDR-LIFE-BASE-TOT-VALUE-LINE. 20== by ====
 ==CDR-LIFE-BASE-TOT-VALUE== by ==TotalValue==.

```



元の定義セットの 2 番目のインスタンスが後に続いているこの REPLACE ステートメントの結果は、上に示されているグループ項目 BaseValues の推奨再定義と似ています。この REPLACE ステートメントは、不要な定義を除去し、保持すべき定義の変更を行うさまざまな手法の例を示しています。それぞれの状況に適したいずれかの手法をご利用ください。

#### 関連参照

XML GENERATE の操作 (COBOL for AIX 言語解説書)

REPLACE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

### 例: エレメントまたは属性名のハイフンを下線に変換する

ハイフンを含んでいるデータ名を持つ項目のあるデータ構造から XML 文書を生成すると、生成された XML にはハイフンを含んでいるエレメントまたは属性名が含まれることになります。この例は、エレメントまたは属性の値に含まれるハイフンを変更せずに、エレメントまたは属性の名前に含まれるハイフンを下線に変換する方法を示しています。

```
1 Customer-Record.
2 Customer-Number pic 9(9).
2 First-Name pic x(10).
2 Last-Name pic x(20).
```

上記のデータ構造にいくつかのサンプル値を取り込み、XML をそれから生成し、その後プログラム Pretty (458 ページの『例: XML の生成』に示されています) を使用してフォーマット設定すると、結果は次のようになります。

```
<Customer-Record>
 <Customer-Number>12345</Customer-Number>
 <First-Name>John</First-Name>
 <Last-Name>Smith-Jones</Last-Name>
</Customer-Record>
```

エレメント名はハイフンを含みますが、エレメント Last-Name の内容もハイフンを含んでいます。

この XML 文書がデータ項目 xmldoc の内容であり、charcnt が XML 文書の長さ設定されていると想定した場合、以下のコードを使用することにより、エレメント名の中のすべてのハイフンを下線に変更し、エレメント値は未変更のままにすることができます。

```
1 xmldoc pic x(16384).
1 charcnt comp-5 pic 9(5).
1 pos comp-5 pic 9(5).
1 tagstate comp-5 pic 9 value zero.
1 quotestate comp-5 pic 9 value zero.
```

```
...
dash-to-underscore.
 perform varying pos from 1 by 1
 until pos > charcnt
 if xmldoc(pos:1) = '<'
 move 1 to tagstate
 end-if
 if tagstate = 1
 if xmldoc(pos:1) = '''
 if quotestate = 0
 move 1 to quotestate
 else
 move 0 to quotestate
```

```

 end-if
 end-if
end-if
if tagstate = 1 and quotestate = 0 and xmldoc(pos:1) = '-'
 move '-' to xmldoc(pos:1)
else
 if xmldoc(pos:1) = '>'
 move 0 to tagstate
 end-if
end-if
end-perform.

```

データ項目 `xmldoc` 内の改訂された XML 文書には、エレメント名の中にハイフンの代わりに下線があります。ただし、次に示すように、エレメント値に含まれるハイフンは保持されています。

```

<Customer_Record>
 <Customer_Number>12345</Customer_Number>
 <First_Name>John</First_Name>
 <Last_Name>Smith-Jones</Last_Name>
</Customer_Record>

```



---

## 第 6 部 オブジェクト指向プログラムの開発



---

## 第 23 章 オブジェクト指向プログラムの作成

オブジェクト指向 (OO) プログラムを書く際には、必要とするクラス、およびクラスが作業を行うのに必要なメソッドとデータを決定する必要があります。

### このタスクについて

OO プログラムは、オブジェクト (状態と動作をカプセル化するエンティティ) ならびにオブジェクトのクラス、メソッド、およびデータに基づいています。クラスは、オブジェクトの状態および機能を定義するテンプレートです。通常、プログラムは、あるクラスの複数のオブジェクト・インスタンス (または単にインスタンス)、つまりそのクラスのメンバーである複数のオブジェクトを作成し、それを扱う仕事をします。それぞれのインスタンスの状態はインスタンス・データと呼ばれるデータに保管され、各インスタンスの機能は、インスタンス・メソッドと呼ばれます。クラスでは、そのクラスのすべてのインスタンスが共用するデータ (ファクトリーまたは静的データと呼ばれる)、およびいずれのオブジェクト・インスタンスとも無関係にサポートされるメソッド (ファクトリーまたは静的メソッドと呼ばれる) を定義できます。

COBOL for AIX を使用して、以下のことを行うことができます。

- メソッドとデータを COBOL でインプリメントした状態で、クラスを定義する。
- Java および COBOL クラスのインスタンスを作成する。
- Java および COBOL オブジェクトにメソッドを呼び出す。
- Java クラスまたはほかの COBOL クラスから継承するクラスを書き込む。
- 多重定義メソッドを定義して呼び出す。

COBOL for AIX プログラムで、Java Native Interface (JNI) が提供するサービスを呼び出して、COBOL 言語で直接使用可能な基本 OO 機能に加えて、Java 指向機能を取得できます。

COBOL for AIX クラスでは、CALL ステートメントをコーディングして、プロシージャ型 COBOL プログラムとインターフェースを取ることができます。したがって、COBOL クラス定義構文は、プロシージャ型 COBOL ロジックのラッパー・クラスを書き込むために特に役立ち、Java から既存の COBOL コードにアクセスすることを可能にします。

Java コードは、COBOL クラスのインスタンスを作成したり、これらのクラスのメソッドを呼び出したり、COBOL クラスを拡張したりすることができます。

### 制約事項:

- COBOL クラス定義およびメソッドは、EXEC SQL ステートメントを含むことができず、SQL コンパイラー・オプションを使用してコンパイルすることもできません。

- Java インターオペラビリティのためのオブジェクト指向構文を使用する  
COBOL プログラムは、EXEC CICS ステートメントを含むことができず、CICS で実行することもできません。CICS コンパイラー・オプションを使用してコンパイルすることができません。

『例: 口座』

#### 関連概念

290 ページの『JDK サポート』

#### 関連タスク

475 ページの『クラスの定義』

480 ページの『クラス・インスタンス・メソッドの定義』

489 ページの『クライアントの定義』

503 ページの『サブクラスの定義』

507 ページの『ファクトリー・セクションの定義』

285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』

#### 関連参照

*The Java Language Specification*

---

## 例: 口座

銀行にカスタマーが口座を開設し、その口座で預金や引き出しを行うときの例を見てみましょう。口座は、Account という名前の汎用クラスで表します。顧客は多数存在するため、Account クラスの複数インスタンスが同時に存在すると考えられます。

必要とするクラスを判別したら、次のステップでは、それらのクラスがそれぞれの作業を実行するために必要なメソッドを判別します。Account クラスは以下のサービスを提供する必要があります。

- 口座を開設する。
- 現在の収支を取る。
- 口座に預金する。
- 口座から預金を引き出す。
- 口座状況を報告する。

Account クラスの以下のメソッドは、上記の要件を満たします。

**init**     口座を開設し、それに口座番号を割り当てます。

#### **getBalance**

口座の現在の収支を戻します。

**credit**   指定の金額を口座に預金します。

**debit**   指定の金額を口座から引き出します。


**print**   口座番号と勘定残高を表示します。

Account クラスとそのメソッドを設計すると、クラスはいくつかのインスタンス・データを保持する必要があることがわかります。一般に、Account オブジェクトには次のようなインスタンス・データが必要です。

- 口座番号
- 勘定残高
- カスタマー情報: 名前、住所、自宅の電話番号、勤務先電話番号、社会保障番号など


ただし、上記の例を単純化するため、口座番号と勘定残高は、Account クラスが必要とする唯一のインスタンス・データであると想定します。

クラスやメソッドを設計するとき、ダイアグラムは役に立ちます。次のダイアグラムで、Account クラスの設計における最初の試みを示します。



ダイアグラムにおいて、括弧内のワードはインスタンス・データの名前です。番号とコロンに続くワードは、インスタンス・メソッドの名前です。

以下の構造は、クラスの相互関係を示しており、**継承の階層**と呼ばれています。Account クラスはクラス `java.lang.Object` から直接継承します。



## サブクラス

口座の例では、Account は汎用クラスです。ただし、銀行は、当座預金、普通預金、住宅ローンなど、多くの種類の口座を用意することができます。これらの口座のすべてには、口座の一般的特性がある一方で、すべての種類の口座に必ずしも共有されない追加特性が含まれている場合があります。


例えば、CheckingAccount クラスには、すべての口座が持つ口座番号や勘定残高に加えて、口座に書き込まれる当座ごとに適用される当座手数料が含まれる場合があります。また、CheckingAccount クラスには、当座を処理する（つまり、金額を読み取



る、支払人の借方に記入する、受取人の貸方に記入するなど) メソッドも必要です。したがって、`CheckingAccount` を `Account` のサブクラスとして定義し、そのサブクラスが必要とする追加のインスタンス・データやインスタンス・メソッドをそのサブクラスで定義することは意味があります。

`CheckingAccount` クラスを策定すると、当座をモデル化するクラスの必要性がわかります。クラス `Check` のインスタンスは、少なくとも、支払人、受取人、および当座の金額のインスタンス・データを必要とします。

実際のオブジェクト指向の口座システムでは多数の追加クラス (ならびにデータベースおよびトランザクション処理ロジック) を策定する必要があると思われますが、ここでは例を単純にするために省略されています。継承更新ダイアグラムを以下に示します。



番号とコロンの後にメソッド名が記されていないものは、その番号のメソッドがスーパークラスから継承されていることを示します。

**多重継承:** OO COBOL アプリケーションでは多重継承を使用できません。定義するすべてのクラスは、1 つの親だけを持っていなければなりません。 `java.lang.Object` は、すべての継承階層のルートになければなりません。したがって、OO COBOL アプリケーション内で定義されるオブジェクト指向システムのクラス構造はツリー状です。

488 ページの『例: メソッドの定義』

#### 関連タスク

475 ページの『クラスの定義』

480 ページの『クラス・インスタンス・メソッドの定義』

503 ページの『サブクラスの定義』

## クラスの定義

COBOL クラス定義は、IDENTIFICATION DIVISION および ENVIRONMENT DIVISION、その後にオプションのファクトリー定義とオプションのオブジェクト定義、さらにその後に END CLASS マーカーが続く構成となっています。

### このタスクについて

表 47. クラス定義の構成

| セクション                        | 目的                                                                    | 構文                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION DIVISION (必須) | クラスの名前。 継承情報を提供する。                                                    | 476 ページの『クラス定義用の CLASS-ID 段落』 (必須)<br>AUTHOR 段落 (オプション)<br>INSTALLATION 段落 (オプション)<br>DATE-WRITTEN 段落 (オプション)<br>DATE-COMPILED 段落 (オプション)                                      |
| ENVIRONMENT DIVISION (必須)    | コンピューター環境を記述する。 クラス定義内で使用されるクラス名を、コンパイル単位の外側で判明している、対応する外部クラス名に関連付ける。 | CONFIGURATION SECTION (必須)<br>477 ページの『クラス定義用の REPOSITORY 段落』 (必須)<br>SOURCE-COMPUTER 段落 (オプション)<br>OBJECT-COMPUTER 段落 (オプション)<br>SPECIAL-NAMES 段落 (オプション)                     |
| ファクトリー定義 (オプション)             | クラスのすべてのインスタンスが共有するデータとオブジェクト・インスタンスとは別々にサポートされるメソッドを定義する。            | IDENTIFICATION DIVISION.<br>FACTORY.<br>DATA DIVISION.<br>WORKING-STORAGE SECTION.<br>* (Factory data here)<br>PROCEDURE DIVISION.<br>* (Factory methods here)<br>END FACTORY. |
| オブジェクト定義 (オプション)             | インスタンス・データとインスタンス・メソッドを定義する。                                          | IDENTIFICATION DIVISION.<br>OBJECT.<br>DATA DIVISION.<br>WORKING-STORAGE SECTION.<br>* (Instance data here)<br>PROCEDURE DIVISION.<br>* (Instance methods here)<br>END OBJECT. |

SOURCE-COMPUTER、OBJECT-COMPUTER、または SPECIAL-NAMES 段落をクラス CONFIGURATION SECTION に指定すると、それらの段落は、そのクラスが導入するすべてのメソッドを含む、クラス定義全体に適用されます。

クラス CONFIGURATION SECTION は、プログラム CONFIGURATION SECTION と同じ記入項目で構成されています。ただし、クラス CONFIGURATION SECTION には INPUT-OUTPUT SECTION を含めることはできません。 INPUT-OUTPUT SECTION の定義は、クラス・レベルでその定義を行うのではなく、それを必要とする個々のメソッドにおいてのみ行います。

上記で説明したように、インスタンス・データとメソッドの定義は、そのクラス定義の OBJECT 段落内で、それぞれ、DATA DIVISION および PROCEDURE DIVISION において、行います。 個別のオブジェクト・インスタンスではなく、クラス自体に

関連付けるデータとメソッドを必要とするクラスに、クラス定義の FACTORY 段落内で、別々の DATA DIVISION および PROCEDURE DIVISION を定義します。

各 COBOL クラス定義は、別々のソース・ファイルになければなりません。

480 ページの『例: クラスの定義』

#### 関連タスク

479 ページの『クラス・インスタンス・データ定義用の WORKING-STORAGE SECTION』

480 ページの『クラス・インスタンス・メソッドの定義』

503 ページの『サブクラスの定義』

507 ページの『ファクトリー・セクションの定義』

5 ページの『コンピューター環境の記述』 285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』

#### 関連参照

COBOL クラス定義構成 (COBOL for AIX 言語解説書)

## クラス定義用の CLASS-ID 段落

クラスを指定し、それに継承情報を提供するには、IDENTIFICATION DIVISION の CLASS-ID 段落を使用してください。

### このタスクについて

Identification Division.            必須  
Class-id. Account inherits Base.    必須

以下のクラスを識別するには、CLASS-ID 段落を使用してください。

- 定義中のクラス (上記の例の Account)。
- 定義中のクラスがその特性を継承する元の即時スーパークラス。スーパークラスは、Java または COBOL でインプリメントされます。

上記の例において、inherits Base では、Account クラスは、クラス定義内で Base として認識されているクラスからメソッドとデータを継承することを示します。オブジェクト指向 COBOL プログラムにおいて、名前 Base は java.lang.Object を参照するために使用することをお勧めします。

クラス名では 1 バイト文字を使用する必要があり、クラス名は COBOL ユーザー定義語の通常の形成規則に準拠している必要があります。

ENVIRONMENT DIVISION の CONFIGURATION SECTION で REPOSITORY 段落を使用して、スーパークラス名 (例の Base) を外部に判明しているスーパークラス名 (Base の場合の java.lang.Object) に関連付けます。また、オプションとして、定義中のクラスの名前 (例の Account) を REPOSITORY 段落に指定し、その対応する外部クラス名にそれを関連付けることもできます。

すべてのクラスを java.lang.Object クラスから直接的または間接的に引き出さなければなりません。

#### 関連タスク

477 ページの『クラス定義用の REPOSITORY 段落』

## 関連参照

CLASS-ID 段落 (COBOL for AIX 言語解説書)

ユーザー定義語 (COBOL for AIX 言語解説書)

## クラス定義用の REPOSITORY 段落

指定された語をクラス定義内で使用するときその語がクラス名であることをコンパイラーに宣言する場合、さらに必要に応じてクラス名を対応する外部クラス名 (コンパイル単位の外側で認識されているクラス名) に関係付ける場合に、REPOSITORY 段落を使用してください。

### このタスクについて

外部クラス名は大/小文字が区別されます。したがって、Java 形成規則に準拠しなければなりません。例えば、Account クラス定義において、以下のようにコーディングします。

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Environment Division.            | 必須    |
| Configuration Section.           | 必須    |
| Repository.                      | 必須    |
| Class Base is "java.lang.Object" | 必須    |
| Class Account is "Account".      | オプション |

REPOSITORY 段落記入項目では、クラス定義内で Base および Account として参照されるクラスの外部クラス名は、それぞれ、java.lang.Object および Account であることが示されます。

REPOSITORY 段落では、クラス定義において明示的に参照するそれぞれのクラス名ごとに記入項目をコーディングする必要があります。以下に、その例を示します。

- ベース
- 定義中のクラスが継承する元のスーパークラス
- クラス定義内のメソッドで参照するクラス

REPOSITORY 段落記入項目において、名前に非 COBOL 文字が含まれている場合には、外部クラス名を指定しなければなりません。Java パッケージの一部である参照クラスごとに外部クラス名も指定しなければなりません。そのようなクラスごとに、外部クラス名をパッケージの完全修飾名として指定し、後にピリオド (.) が付き、続いてその後に Java クラスの単純名が付きます。例えば、Object クラスは java.lang パッケージの一部です。したがって、上記に示したように、その外部名を java.lang.Object として指定します。

REPOSITORY 段落で指定する外部クラス名は、完全修飾 Java クラス名の形成規則に準拠した英数字リテラルでなければなりません。

REPOSITORY 段落記入項目に外部クラス名を組み込まない場合、外部クラス名は以下の方法でクラス名から作成されます。

- クラス名は大文字に変換されます。
- 各ハイフンはゼロに変更されます。
- 数字の場合、最初の文字は以下のように変更されます。
  - 1 から 9 は A から I に変更されます。
  - 0 は J に変換されます。

- 下線は変更されません。

外部名は英大/小文字混合で名前付けされます。したがって、上記の例で、クラス Account は外部的には Account (英大/小文字混合) として認識されます。

オプションとして、定義中のクラス (上記の例の Account) の記入項目を REPOSITORY 段落に組み込むことができます。外部クラス名が非 COBOL 文字を含む場合は定義中のクラスの記入項目を組み込む必要があり、クラスが Java パッケージの一部となる場合には、完全パッケージ修飾クラス名を指定する必要があります。

『例: 外部クラス名および Java パッケージ』

#### 関連タスク

528 ページの『Java 用の配列およびストリングの宣言』

#### 関連参照

REPOSITORY 段落 (COBOL for AIX 言語解説書)

The Java Language Specification (Identifiers)

The Java Language Specification (Packages)

#### 例: 外部クラス名および Java パッケージ

次の例では、REPOSITORY 段落内の記入項目から外部クラス名を決定する方法を説明します。

```
Environment division.
Configuration section.
Repository.
 Class Employee is "com.acme.Employee"
 Class JavaException is "java.lang.Exception"
 Class Orders.
```

次の表には、ローカル・クラス名 (クラス定義内で使用されるクラス名)、そのクラスを含む Java パッケージ、および関連付けられた外部クラス名が記述されています。

| ローカル・クラス名     | Java パッケージ | 外部クラス名              |
|---------------|------------|---------------------|
| Employee      | com.acme   | com.acme.Employee   |
| JavaException | java.lang  | java.lang.Exception |
| Orders        | (名前付けなし)   | ORDERS              |

外部クラス名 (REPOSITORY 段落記入項目内のクラス名の後の名前とオプションの IS) は、パッケージ (ある場合) の完全修飾名から構成され、後にピリオドが付き、続いてその後にクラスの単純名が付きます。

#### 関連タスク

477 ページの『クラス定義用の REPOSITORY 段落』

#### 関連参照

REPOSITORY 段落 (COBOL for AIX 言語解説書)

## クラス・インスタンス・データ定義用の WORKING-STORAGE SECTION

COBOL クラスが必要とする インスタンス・データ、つまりクラスの各インスタンスに割り当てられるデータを記述するには、OBJECT 段落の DATA DIVISION にある WORKING-STORAGE SECTION を使用します。

### このタスクについて

IDENTIFICATION DIVISION 宣言の直前に入れる必要がある OBJECT キーワードは、クラスのインスタンス・データおよびインスタンス・メソッドの定義の開始を示します。例えば、Account クラスのインスタンス・データの定義は、以下のようになります。

```
IDENTIFICATION DIVISION.
Object.
 DATA DIVISION.
 WORKING-STORAGE SECTION.
 01 AccountNumber pic 9(6).
 01 AccountBalance pic S9(9) value zero.
 . . .
End Object.
```

インスタンス・データは、オブジェクト・インスタンスが作成されるときに割り振られ、Java ランタイムによるインスタンスのガーベッジ・コレクションが行われるまで存在します。

上記に示すように、単純インスタンス・データの初期化は、VALUE 節を使用して行うことができます。より複雑なインスタンス・データの初期化は、カスタマイズしたメソッドをコーディングし、クラスのインスタンスを作成して初期化して行うことができます。

COBOL インスタンス・データは、Java private 非静的メンバー・データと同等です。他のクラスまたはサブクラス (同じクラス内のファクトリー・メソッドがあればそのメソッドも) は、COBOL インスタンス・データを直接参照することはできません。インスタンス・データは、OBJECT 段落で定義するすべてのインスタンス・メソッドにグローバルです。OBJECT 段落の外側からインスタンス・データにアクセス可能にしたい場合には、アクセスを可能にするために属性 (get または set) インスタンス・メソッドを定義します。

インスタンス・データ定義のための WORKING-STORAGE SECTION の構文は、プログラムにおける場合と一般的に同じですが、次のような例外があります。

- EXTERNAL 属性を使用することはできません。
- GLOBAL 属性を使用できますが、効力はありません。

### 関連タスク

499 ページの『クラスのインスタンスの作成および初期化』

501 ページの『クラスのインスタンスの解放』

509 ページの『ファクトリー・メソッドの定義』

487 ページの『属性 (get および set) メソッドのコーディング』

## 例: クラスの定義

次の例では、Account クラスの定義での最初の試みを示します。ただし、メソッド定義は除きます。

```
cb1 thread,pgmname(longmixed)
IDENTIFICATION DIVISION.
Class-id. Account inherits Base.
ENVIRONMENT DIVISION.
Configuration section.
Repository.
 Class Base is "java.lang.Object"
 Class Account is "Account".
*
IDENTIFICATION DIVISION.
Object.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 AccountNumber pic 9(6).
01 AccountBalance pic S9(9) value zero.
*
PROCEDURE DIVISION.
*
* (Instance method definitions here)
*
End Object.
*
End class Account.
```

### 関連タスク

285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』  
489 ページの『クライアントの定義』

---

## クラス・インスタンス・メソッドの定義

クラス定義の OBJECT 段落の PROCEDURE DIVISION に COBOL インスタンス・メソッドを定義します。インスタンス・メソッドは、クラスのそれぞれのオブジェクト・インスタンスごとにサポートされる操作を定義します。

### このタスクについて

COBOL インスタンス・メソッド定義は、4 つの部 (COBOL プログラムに類似) とその後の END METHOD マーカーから構成されます。

表 48. インスタンス・メソッド定義の構成

| 除算                     | 目的            | 構文                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION<br>(必須) | メソッドの名前を指定する。 | 481 ページの『クラス・インスタンス・メソッド定義用の METHOD-ID 段落』 (必須)<br><br>AUTHOR 段落 (オプション)<br>INSTALLATION 段落 (オプション)<br>DATE-WRITTEN 段落 (オプション)<br>DATE-COMPILED 段落 (オプション) |



表 48. インスタンス・メソッド定義の構成 (続き)

| 除算                  | 目的                                                     | 構文                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ENVIRONMENT (オプション) | メソッド内で使用されるファイル名を、オペレーティング・システムに認識された、対応するファイル名に関連付ける。 | 482 ページの『クラス・インスタンス・メソッド定義用の INPUT-OUTPUT SECTION』 (オプション) |
| DATA (オプション)        | 外部ファイルを定義する。データのコピーを割り振る。                              | 482 ページの『クラス・インスタンス・メソッド定義用の DATA DIVISION』 (オプション)        |
| PROCEDURE (オプション)   | メソッドによって提供されるサービスを完了するために実行可能ステートメントをコーディングする。         | 483 ページの『クラス・インスタンス・メソッド定義用の PROCEDURE DIVISION』 (オプション)   |

**定義:** メソッドのシグニチャーは、メソッドの名前およびその仮パラメーターの数と型から構成されています。(COBOL メソッドの仮パラメーターの定義は、そのメソッドの PROCEDURE DIVISION ヘッダーの USING 句で行います。)

クラス定義内では、各メソッド名を固有にする必要はありませんが、各メソッドに固有のシグニチャーを与える必要があります。(メソッドに同じ名前を与えても、別々のシグニチャーを与えると、メソッドを多重定義 することになります。)

COBOL インスタンス・メソッドは Java public 非静的メソッドと同じです。

488 ページの『例: メソッドの定義』

#### 関連タスク

483 ページの『クラス・インスタンス・メソッド定義用の PROCEDURE DIVISION』

486 ページの『インスタンス・メソッドの多重定義』

485 ページの『インスタンス・メソッドのオーバーライド』

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

505 ページの『サブクラス・インスタンス・メソッドの定義』

509 ページの『ファクトリー・メソッドの定義』

## クラス・インスタンス・メソッド定義用の METHOD-ID 段落

インスタンス・メソッドを指定するには、METHOD-ID 段落を使用してください。IDENTIFICATION DIVISION 宣言とともに、METHOD-ID 段落の直前に置いて、メソッド定義の開始を表します。

### このタスクについて

例えば、Account クラス内の credit メソッドの定義は、以下のように開始します。

```
Identification Division.
Method-id. "credit".
```



メソッド名を英数字または各国語リテラルとしてコーディングします。メソッド名は、大/小文字を区別して処理されるため、Java メソッド名の形成規則に準拠する必要があります。

他の Java または COBOL メソッドもしくはプログラム (すなわち、クライアント) は、メソッド名を使用してメソッドを呼び出します。

#### 関連タスク

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』

#### 関連参照

*The Java Language Specification* (Meaning of method names)

*The Java Language Specification* (Identifiers)

METHOD-ID 段落 (*COBOL for AIX* 言語解説書)

## クラス・インスタンス・メソッド定義用の INPUT-OUTPUT SECTION

インスタンス・メソッドの ENVIRONMENT DIVISION は、1 つのセクション INPUT-OUTPUT SECTION のみを持つことができます。このセクションは、メソッド定義で使ったファイル名をオペレーティング・システムに認識された、対応するファイル名に関連付けます。

### このタスクについて

例えば、情報をファイルから読み取ったメソッドを Account クラスが定義した場合には、その Account クラスは、以下のようにコーディングされる INPUT-OUTPUT SECTION を持つと考えられます。

```
Environment Division.
Input-Output Section.
File-Control.
 Select account-file Assign AcctFile.
```

メソッドの INPUT-OUTPUT SECTION の構文は、プログラムの INPUT-OUTPUT SECTION の構文と同じです。

#### 関連タスク

5 ページの『コンピューター環境の記述』

#### 関連参照

INPUT-OUTPUT SECTION (*COBOL for AIX* 言語解説書)

## クラス・インスタンス・メソッド定義用の DATA DIVISION

インスタンス・メソッドの DATA DIVISION は、4 つのセクション (FILE SECTION、LOCAL-STORAGE SECTION、WORKING-STORAGE SECTION、および LINKAGE SECTION) の任意のもので構成されます。

## このタスクについて

### FILE SECTION

メソッド FILE SECTION では EXTERNAL ファイルしか定義できないことを除けば、プログラム FILE SECTION と同じです。

### LOCAL-STORAGE SECTION

メソッドの呼び出しごとに、LOCAL-STORAGE データの別個のコピーを割り振り、そのメソッドからの戻り時に解放します。メソッド LOCAL-STORAGE SECTION は、プログラム LOCAL-STORAGE SECTION に類似しています。

データ項目上の VALUE 節を指定すると、メソッドの呼び出しのたびに、項目はその値に初期化されます。

### WORKING-STORAGE SECTION

WORKING-STORAGE データの単一コピーが割り振られます。データは、実行単位が終了するまで、最後に使われた状態で持続します。メソッドの呼び出しのたびに、呼び出しているオブジェクトまたはスレッドに関係なく、データの同じ単一コピーを使用します。メソッド WORKING-STORAGE SECTION は、プログラム WORKING-STORAGE SECTION に類似しています。

データ項目上の VALUE 節を指定すると、メソッドの最初の呼び出しのときに、項目はその値に初期化されます。データ項目に対する EXTERNAL 節を指定することができます。

### LINKAGE SECTION

プログラム LINKAGE SECTION と同じです。

インスタンス・メソッドの DATA DIVISION および OBJECT 段落の DATA DIVISION の両方において、データ項目を同じ名前前で定義した場合、そのデータ名に対するメソッド内の参照は、そのメソッド・データ項目だけを参照します。メソッド DATA DIVISION が優先します。

### 関連タスク

10 ページの『データの記述』

574 ページの『EXTERNAL 節によるデータの共用』

### 関連参照

DATA DIVISION 概要 (COBOL for AIX 言語解説書)

## クラス・インスタンス・メソッド定義用の PROCEDURE DIVISION

インスタンス・メソッドが提供するサービスをインプリメントするための実行可能ステートメントを、インスタンス・メソッドの PROCEDURE DIVISION にコーディングしてください。

## このタスクについて

プログラムの PROCEDURE DIVISION でコーディングできるメソッドの PROCEDURE DIVISION において、ほとんどの COBOL ステートメントをコーディングすることができます。ただし、メソッドで以下のステートメントをコーディングすることはできません。

- ENTRY
- EXIT PROGRAM
- 85 COBOL 標準の以下の廃止されたエレメント:
  - ALTER
  - プロシージャ名が指定されていない GOTO
  - SEGMENT-LIMIT
  - USE FOR DEBUGGING

インスタンス・メソッドで EXIT METHOD または GOBACK ステートメントをコーディングして、呼び出し側のクライアントに制御を戻すことができます。両方のステートメントに同じ効果があります。メソッドが呼び出されるときに RETURNING 句が指定されていると、EXIT METHOD または GOBACK ステートメントは、呼び出し側のクライアントにデータの値を戻します。

各メソッドの PROCEDURE DIVISION では、暗黙の EXIT METHOD が最後のステートメントとして生成されます。

メソッドで STOP RUN を指定することができます。この指定を行うと、実行単位内で実行しているすべてのスレッドを含め、実行単位全体が終了します。

メソッド定義の終了は、END METHOD マーカーを使用して行う必要があります。例えば、次のステートメントは credit メソッドの終わりを示します。

```
End method "credit".
```

**渡された引数の取得のための USING 句:** メソッドの PROCEDURE DIVISION ヘッダーの USING 句に、メソッドの仮パラメーター (ある場合) を指定してください。引数が BY VALUE で渡される指定をしなければなりません。各パラメーターは、メソッドの LINKAGE SECTION で、レベル 01 またはレベル 77 項目として定義します。各パラメーターのデータ型は、Java と相互運用可能な型のいずれかでなければなりません。

**値を返すための RETURNING 句:** メソッドの PROCEDURE DIVISION ヘッダーの RETURNING 句に、メソッドの結果として戻されるデータ項目 (ある場合) を指定してください。データ項目は、メソッドの LINKAGE SECTION で、レベル 01 またはレベル 77 項目として定義します。戻り値のデータ型は、Java と相互運用可能な型のいずれかでなければなりません。

#### 関連タスク

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』  
 485 ページの『インスタンス・メソッドのオーバーライド』  
 486 ページの『インスタンス・メソッドの多重定義』  
 493 ページの『オブジェクト参照の比較および設定』  
 494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』  
 285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』

#### 関連参照

347 ページの『THREAD』  
 手続き部ヘッダー (COBOL for AIX 言語解説書)

## インスタンス・メソッドのオーバーライド

サブクラスで定義されたインスタンス・メソッドは、そのサブクラスで利用できるのであれば (これら 2 つのメソッドが同じシグニチャーを持っている場合)、継承されたインスタンス・メソッドをオーバーライドすると言います。

### このタスクについて

スーパークラス・インスタンス・メソッド `m1` を COBOL サブクラスでオーバーライドするには、スーパークラス・メソッドと名前が同じで、その `PROCEDURE DIVISION USING` 句 (ある場合) の仮パラメーターの数およびタイプがスーパークラス・メソッドと同じであるサブクラスでインスタンス・メソッド `m1` を定義します。 (スーパークラス・メソッドが Java でインプリメントされる場合には、対応する Java パラメーターのデータ型と相互運用可能な仮パラメーターをコーディングする必要があります。) クライアントがサブクラスのインスタンスで `m1` を呼び出すとき、スーパークラス・メソッドではなく、サブクラス・メソッドが呼び出されます。

例えば、`Account` クラスは、その `LINKAGE SECTION` および `PROCEDURE DIVISION` ヘッダーが以下のような、メソッド `debit` を定義します。

```
Linkage section.
01 inDebit pic S9(9) binary.
Procedure Division using by value inDebit.
```

`CheckingAccount` サブクラスを定義し、`Account` スーパークラスで定義された `debit` メソッドをオーバーライドする `debit` メソッドをそれに持たす場合には、`pic S9(9) binary` として指定された入力パラメーターを必ず 1 つ持つサブクラス・メソッドを定義します。クライアントが、`CheckingAccount` インスタンスへのオブジェクト参照を使用して、`debit` を呼び出すと、`CheckingAccount debit` メソッド (`Account` スーパークラス内の `debit` メソッドではなく) が呼び出されます。

メソッド戻り値の有無および `PROCEDURE DIVISION RETURNING` 句 (ある場合) で使われる戻り値のデータ型は、サブクラス・インスタンス・メソッドとオーバーライドしたスーパークラス・インスタンス・メソッドにおいて同一でなければなりません。

インスタンス・メソッドは、COBOL スーパークラスのファクトリー・メソッドをオーバーライドしてはならないし、Java スーパークラスの静的メソッドをオーバーライドすることもできません。

488 ページの『例: メソッドの定義』

### 関連タスク

483 ページの『クラス・インスタンス・メソッド定義用の `PROCEDURE DIVISION`』

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

498 ページの『オーバーライドされたスーパークラス・メソッドの呼び出し』

503 ページの『サブクラスの定義』

510 ページの『ファクトリー・メソッドまたは静的メソッドの隠蔽』

### 関連参照

*The Java Language Specification* (Inheritance, overriding, and hiding)

## インスタンス・メソッドの多重定義

クラスでサポートされる 2 つのメソッド (クラスで定義されているか、スーパークラスから継承されたかにかかわらず) は、それらが同じ名前を持っており、シグニチャーが異なる場合には、多重定義されているといえます。

### このタスクについて

例えば、別々の一組のパラメーターを使用してデータを初期化するために、クライアントが別々の版のメソッドを呼び出せるようにするときは、メソッドを多重定義します。

メソッドを多重定義するには、その PROCEDURE DIVISION USING 句 (ある場合) の仮パラメーターの数や型が、同じクラスでサポートされる同一の名前のメソッドと異なるメソッドを定義します。例えば、Account クラスは、必ず 1 つの仮パラメーターを持つインスタンス・メソッド init を定義します。init メソッドの LINKAGE SECTION および PROCEDURE DIVISION ヘッダーは、以下のようになります。

```
Linkage section.
01 inAccountNumber pic S9(9) binary.
Procedure Division using by value inAccountNumber.
```

クライアントはこのメソッドを呼び出し、inAccountNumber のデータ型と一致する引数を必ず 1 つ渡して、指定の口座番号 (およびデフォルトの勘定残高ゼロ) で Account インスタンスを初期化します。

ただし、Account クラスでは、例えば、開始の勘定残高も指定できる別の仮パラメーターを持つ、2 番目のインスタンス・メソッド init を定義することができます。この init メソッドの LINKAGE SECTION および PROCEDURE DIVISION ヘッダーは、以下のようになります。

```
Linkage section.
01 inAccountNumber pic S9(9) binary.
01 inBalance pic S9(9) binary.
Procedure Division using by value inAccountNumber
 inBalance.
```

クライアントは、必須メソッドのシグニチャーに一致する引数を渡すことで、いずれかの init メソッドを呼び出すことができます。

メソッド戻り値の有無は、多重定義したメソッドと共通している必要はありません。また、PROCEDURE DIVISION RETURNING 句 (ある場合) で指定する戻り値のデータ型は、多重定義したメソッドと同一である必要はありません。

ファクトリー・メソッドの多重定義は、インスタンス・メソッドを多重定義する場合とまったく同じ方法で行うことができます。

多重定義メソッドの定義および多重定義メソッドの呼び出しの解決に関する規則は、対応する Java 規則に基づきます。

### 関連タスク

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

509 ページの『ファクトリー・メソッドの定義』

## 関連参照

*The Java Language Specification (Overloading)*

## 属性 (get および set) メソッドのコーディング

X のための accessor (get) メソッドおよび mutator (set) メソッドをコーディングして X を定義するクラスの外側から、インスタンス変数 X へのアクセスを提供することができます。

### このタスクについて

COBOL のインスタンス変数は、*private* です。インスタンス変数を定義するクラスは、インスタンス変数を完全にカプセル化します。したがって、直接アクセスできるのは、同じ OBJECT 段落で定義するインスタンス・メソッドだけです。通常、優れた設計のオブジェクト指向アプリケーションは、クラスの外側からインスタンス変数にアクセスする必要はありません。

public インスタンス変数の概念は、Java および他のオブジェクト指向言語で定義されており、クラス属性の概念は CORBA で定義されていますが、どちらの概念も COBOL には直接サポートされていません。(CORBA 属性 は、変数が読み取り専用でない場合に、変数の値にアクセスするための自動生成 get メソッドと変数の値を変更するための自動生成 set メソッドを持つ、インスタンス変数です。)

『例: ゲット・メソッドのコーディング』

### 関連タスク

479 ページの『クラス・インスタンス・データ定義用の WORKING-STORAGE SECTION』  
16 ページの『データの処理』

### 例: ゲット・メソッドのコーディング

次の例は、インスタンス変数 AccountBalance の値をクライアントに戻すインスタンス・メソッド getBalance の、Account クラスにおける定義を示しています。getBalance および AccountBalance は、Account クラス定義の OBJECT 段落で定義されます。

```
Identification Division.
Class-id. Account inherits Base.
* (ENVIRONMENT DIVISION not shown)
* (FACTORY paragraph not shown)
*
Identification division.
Object.
Data division.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 AccountBalance pic S9(9) value zero.
* (Other instance data not shown)
*
Procedure Division.
*
Identification Division.
Method-id. "getBalance".
Data division.
Linkage section.
01 outBalance pic S9(9) binary.
*
Procedure Division returning outBalance.
Move AccountBalance to outBalance.
```

```

 End method "getBalance".
*
* (Other instance methods not shown)
 End Object.
*
 End class Account.

```

## 例: メソッドの定義

次の例は、直前の例に、Account クラスのインスタンス・メソッド定義を追加し、Java Check クラスの定義を示します。

(直前の例とは、480 ページの『例: クラスの定義』のことです。)

### Account クラス

```

cbl thread,pgmname(longmixed)
Identification Division.
Class-id. Account inherits Base.
Environment Division.
Configuration section.
Repository.
 Class Base is "java.lang.Object"
 Class Account is "Account".
*
* (FACTORY paragraph not shown)
*
Identification division.
Object.
Data division.
Working-storage section.
01 AccountNumber pic 9(6).
01 AccountBalance pic S9(9) value zero.
*
Procedure Division.
*
* init method to initialize the account:
Identification Division.
Method-id. "init".
Data division.
Linkage section.
01 inAccountNumber pic S9(9) binary.
Procedure Division using by value inAccountNumber.
 Move inAccountNumber to AccountNumber.
End method "init".
*
* getBalance method to return the account balance:
Identification Division.
Method-id. "getBalance".
Data division.
Linkage section.
01 outBalance pic S9(9) binary.
Procedure Division returning outBalance.
 Move AccountBalance to outBalance.
End method "getBalance".
*
* credit method to deposit to the account:
Identification Division.
Method-id. "credit".
Data division.
Linkage section.
01 inCredit pic S9(9) binary.
Procedure Division using by value inCredit.
 Add inCredit to AccountBalance.
End method "credit".

```



```

*
* debit method to withdraw from the account:
* Identification Division.
* Method-id. "debit".
* Data division.
* Linkage section.
* 01 inDebit pic S9(9) binary.
* Procedure Division using by value inDebit.
* Subtract inDebit from AccountBalance.
* End method "debit".
*
* print method to display formatted account number and balance:
* Identification Division.
* Method-id. "print".
* Data division.
* Local-storage section.
* 01 PrintableAccountNumber pic ZZZZZZ999999.
* 01 PrintableAccountBalance pic $$$,$$$,$$9CR.
* Procedure Division.
* Move AccountNumber to PrintableAccountNumber
* Move AccountBalance to PrintableAccountBalance
* Display " Account: " PrintableAccountNumber
* Display " Balance: " PrintableAccountBalance.
* End method "print".
*
* End Object.
*
* End class Account.

```

## Check クラス

```

/**
 * A Java class for check information
 */
public class Check {
 private CheckingAccount payer;
 private Account payee;
 private int amount;

 public Check(CheckingAccount inPayer, Account inPayee, int inAmount) {
 payer=inPayer;
 payee=inPayee;
 amount=inAmount;
 }

 public int getAmount() {
 return amount;
 }

 public Account getPayee() {
 return payee;
 }
}

```

### 関連タスク

285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』

---

## クライアントの定義

クラス内で 1 つ以上のメソッドからサービスを要求するプログラムまたはメソッドは、そのクラスの **クライアント** と呼ばれます。



## このタスクについて

COBOL クライアントまたは Java クライアントで、以下のことを行うことができます。

- Java および COBOL クラスのオブジェクト・インスタンスを作成する。
- Java および COBOL オブジェクトにインスタンス・メソッドを呼び出す。
- COBOL ファクトリー・メソッドおよび Java 静的メソッドを呼び出す。

COBOL クライアントでは、Java Native Interface (JNI) が提供するサービスを呼び出すこともできます。

COBOL クライアント・プログラムは、次のような通常の 4 つの部分で成り立っています。

表 49. COBOL クライアントの構成

| 除算                  | 目的                                                                    | 構文                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION (必須) | クライアントの名前。                                                            | 通常のようにコーディング。ただし、クライアント・プログラムは以下のとおりにする必要があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• スレッド対応 (THREAD オプションでコンパイル、スレッド化アプリケーション用コーディングの指針に準拠)</li></ul> |
| ENVIRONMENT (必須)    | コンピューター環境を記述する。クライアント内で使用されるクラス名を、コンパイル単位の外側で判明している、対応する外部クラス名に関連付ける。 | CONFIGURATION SECTION (必須)<br>491 ページの『クライアント定義用の REPOSITORY 段落』 (必須)                                                                                    |
| DATA (オプション)        | クライアントが必要とするデータを記述する。                                                 | 492 ページの『クライアント定義用の DATA DIVISION』 (オプション)                                                                                                               |
| PROCEDURE (オプション)   | クラスのインスタンスの作成、オブジェクト参照データ項目の操作、メソッドの呼び出し。                             | INVOKE、IF、および SET ステートメントを使用してコーディング                                                                                                                     |

502 ページの『例: クライアントの定義』

### 関連タスク

285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』

587 ページの『第 29 章 マルチスレッド化のための COBOL プログラムの準備』

521 ページの『第 24 章 Java メソッドとの通信』

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

499 ページの『クラスのインスタンスの作成および初期化』

493 ページの『オブジェクト参照の比較および設定』

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

511 ページの『ファクトリー・メソッドまたは静的メソッドの呼び出し』

## 関連参照

347 ページの『THREAD』

## クライアント定義用の REPOSITORY 段落

指定された語を COBOL クライアント内で使用するときその語がクラス名であることをコンパイラーに宣言する場合、さらに必要に応じてクラス名を対応する外部クラス名 (コンパイル単位の外側で認識されているクラス名) に関係付ける場合に、REPOSITORY 段落を使用してください。

### このタスクについて

外部クラス名は大/小文字が区別されます。したがって、Java 形成規則に準拠しなければなりません。例えば、Account および Check クラスを使用するクライアント・プログラムにおいて、以下のようにコーディングすることがあります。

```
Environment division. 必須
Configuration section. 必須
 Source-Computer.
 Object-Computer.
Repository. 必須
 Class Account is "Account"
 Class Check is "Check".
```

REPOSITORY 段落記入項目では、クライアント内で Account および Check として参照されるクラスの外部クラス名は、それぞれ、Account および Check であることが示されます。

REPOSITORY 段落では、クライアントにおいて明示的に参照するそれぞれのクラス名ごとに記入項目をコーディングする必要があります。REPOSITORY 段落記入項目において、名前に非 COBOL 文字が含まれている場合には、外部クラス名を指定しなければなりません。

Java パッケージの一部である参照クラスごとに外部クラス名を指定しなければなりません。そのようなクラスごとに、外部クラス名をパッケージの完全修飾名として指定し、後にピリオド (.) が付き、続いてその後に Java クラスの単純名が付きます。

REPOSITORY 段落で指定する外部クラス名は、完全修飾 Java クラス名の形成規則に準拠した英数字リテラルでなければなりません。

REPOSITORY 段落記入項目に外部クラス名を組み込まない場合、外部クラス名の作成は、クラス定義で外部クラス名が REPOSITORY 段落記入項目に組み込まれていない場合と同じ方法で、クラス名から行われます。外部名は英大/小文字混合で名前付けされます。したがって、上記の例で、クラス Account およびクラス Check は、それぞれ、外部的には Account および Check (英大/小文字混合) として認識されます。

CONFIGURATION SECTION の SOURCE-COMPUTER、OBJECT-COMPUTER、および SPECIAL-NAMES 段落はオプションです。

### 関連タスク

477 ページの『クラス定義用の REPOSITORY 段落』

## 関連参照

REPOSITORY 段落 (COBOL for AIX 言語解説書)

*The Java Language Specification* (Identifiers)

*The Java Language Specification* (Packages)

## クライアント定義用の DATA DIVISION

クライアントが必要とするデータを記述するには、DATA DIVISION の任意のセクションを使用できます。

### このタスクについて

```
Data Division.
Local-storage section.
01 anAccount usage object reference Account.
01 aCheckingAccount usage object reference CheckingAccount.
01 aCheck usage object reference Check.
01 payee usage object reference Account.
...
```

クライアントはクラスを参照するので、オブジェクト参照 (つまり、クラスのインスタンスへの参照) と呼ばれる 1 つ以上の特別なデータ項目を必要とします。インスタンス・メソッドへのすべての要求は、メソッドがサポートされる (すなわち、継承によって定義されているか、または使用可能である) クラスのインスタンスへのオブジェクト参照が必要です。COBOL クラスのインスタンスを参照する場合と同じ構文を使用して、オブジェクト参照をコーディングして Java クラスのインスタンスを参照します。上記の例では、usage object reference という句は、オブジェクト参照データ項目を表します。

上記コードの 4 つのオブジェクト参照はすべて、クラス名が OBJECT REFERENCE 句の後に現れるので、**型式化オブジェクト参照**と呼ばれます。型式化オブジェクト参照の参照先は、OBJECT REFERENCE 句で名前付けしたクラスのインスタンス、またはそのサブクラスのいずれか 1 つに限られます。したがって、anAccount は、Account クラスのインスタンス、またはそのサブクラスのいずれかを参照できますが、ほかのクラスのインスタンスを参照することはできません。同様に、aCheck の参照先は、Check クラスのインスタンス、またはそのサブクラスのインスタンスに限られます。

別の型のオブジェクト参照 (上に示されていない) には、OBJECT REFERENCE 句の後にクラス名がありません。そのような参照を**汎用オブジェクト参照**と呼びます。すべてのクラスのインスタンスを参照できるという意味です。汎用オブジェクト参照はコーディングしないようにしてください。このような参照は、非常に限られた環境 (INVOKE *class-name* NEW . . . ステートメントの RETURNING 句で使用する場合) でしか Java と相互運用可能ではないためです。

OBJECT REFERENCE 句で使用するクラス名は、CONFIGURATION SECTION の REPOSITORY 段落で定義しなければなりません。

### 関連タスク

493 ページの『LOCAL-STORAGE または WORKING-STORAGE の選択』

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

491 ページの『クライアント定義用の REPOSITORY 段落』

## 関連参照

RETURNING 句 (COBOL for AIX 言語解説書)

## LOCAL-STORAGE または WORKING-STORAGE の選択

一般に、クライアント・プログラムが必要とする作業データを定義する場合に、WORKING-STORAGE SECTION を使用できます。しかし、プログラムがマルチスレッドで同時に実行できるような場合、代わりに LOCAL-STORAGE SECTION にデータを定義することができます。

## このタスクについて

各スレッドは、LOCAL-STORAGE データの別々のコピーへのアクセス権を持っていますが、WORKING-STORAGE データの単一のコピーへのアクセス権は共用します。WORKING-STORAGE SECTION でデータを定義する場合には、データへのアクセスを同期化するか、または、2 つのスレッドが同時にそのデータへアクセスしないようにする必要があります。

## 関連タスク

587 ページの『第 29 章 マルチスレッド化のための COBOL プログラムの準備』

## オブジェクト参照の比較および設定

条件ステートメントまたは JNI サービス IsSameObject の呼び出しをコーディングすることによってオブジェクト参照を比較できます。また、SET ステートメントを使用して、オブジェクト参照を設定できます。

## このタスクについて

例えば、次の IF ステートメントのいずれかをコーディングして、オブジェクト参照 anAccount がオブジェクト・インスタンスをまったく参照していないことをチェックします。

```
If anAccount = Null . . .
If anAccount = Nulls . . .
```

IsSameObject の呼び出しをコーディングして、2 つのオブジェクト参照 (object1 と object2) が同じオブジェクト・インスタンスを指すかどうか、あるいはそれぞれがオブジェクト・インスタンスを指さないかどうかを検査することができます。引数および戻り値が Java と相互運用可能であることを確認し、呼び出し可能サービスへのアドレス可能度を確立するには、IsSameObject への呼び出しの前に、以下のデータ定義およびステートメントをコーディングします。

```
Local-storage Section.
. . .
01 is-same Pic X.
 88 is-same-false Value X'00'.
 88 is-same-true Value X'01' Through X'FF'.
Linkage Section.
 Copy JNI.
Procedure Division.
 Set Address Of JNIEnv To JNIEnvPtr
 Set Address Of JNINativeInterface To JNIEnv
 Call IsSameObject Using By Value JNIEnvPtr object1 object2
 Returning is-same
 If is-same-true . . .
```

メソッド内では、オブジェクト参照と SELF を比較する `IsSameObject` の呼び出しをコーディングすることにより、メソッドが呼び出されたオブジェクト・インスタンスをオブジェクト参照が指すかどうかを検査できます。

上記の代わりに、Java `equals` メソッド (`java.lang.Object` からの継承) を呼び出して、2 つのオブジェクト参照が同一のオブジェクト・インスタンスを参照するかを決定することができます。

SET ステートメントを使用することにより、オブジェクト参照がオブジェクト・インスタンスを指さないようにすることができます。以下に例を示します。

```
Set anAccount To Null.
```

また、SET ステートメントを使用して、1 つのオブジェクト参照が別のオブジェクト参照と同じインスタンスを参照するように設定することもできます。以下に例を示します。

```
Set anotherAccount To anAccount.
```

この SET ステートメントによって、`anotherAccount` は `anAccount` と同じオブジェクト・インスタンスを参照します。受け取り側 (`anotherAccount`) が汎用オブジェクト参照である場合、送り出し側 (`anAccount`) は、汎用オブジェクト参照か、または型式化オブジェクト参照のどちらかになります。受け取り側が型式化オブジェクト参照である場合は、送り出し側も、受け取り側と同じクラス、または、そのサブクラスのいずれか 1 つにバインドされた、型式化オブジェクト参照でなければなりません。

メソッド内では、オブジェクト参照を SELF に設定して、メソッドが呼び出されたオブジェクト・インスタンスをオブジェクト参照が参照するように設定することができます。以下に例を示します。

```
Set anAccount To Self.
```

### 関連タスク

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

521 ページの『JNI サービスへのアクセス』

### 関連参照

*The Java Native Interface* (`IsSameObject`)

## メソッドの呼び出し (INVOKE)

Java クライアントでは、COBOL でインプリメントされたクラスのオブジェクト・インスタンスを作成し、標準 Java 構文を使用して、それらのオブジェクトでメソッドを呼び出すことができます。COBOL クライアントでは、INVOKE ステートメントをコーディングすることにより、Java または COBOL クラスで定義されたメソッドを呼び出すことができます。

### このタスクについて

```
Invoke Account "createAccount"
 using by value 123456
 returning anAccount
Invoke anAccount "credit" using by value 500.
```

上の最初の例の INVOKE ステートメントは、クラス名 Account を使用して、createAccount という名前のメソッドを呼び出します。このメソッドは、Account クラスで定義または継承されている必要があります。また、次のいずれかの型である必要があります。

- Java 静的メソッド
- COBOL ファクトリー・メソッド

using by value 123456 という句は、123456 が、メソッドの入力引数であり、値により受け渡されることを表します。入力引数 123456 と戻されるデータ項目 anAccount は、(多重定義されているかもしれない) createAccount メソッドの仮パラメーターおよび戻りの型の定義にそれぞれ準拠している必要があります。

2 番目の INVOKE ステートメントは、戻されるオブジェクト参照 anAccount を使用して、インスタンス・メソッド credit (Account クラスに定義されている) を呼び出します。入力引数 500 は、(おそらく多重定義された) credit メソッドの仮パラメーターの定義に準拠しなければなりません。

実行時におけるその値がターゲット・メソッドのシグニチャー内のメソッド名と一致するリテラルとして、または ID として呼び出すメソッドの名前をコーディングします。メソッド名は、英数字または国別リテラルであるか、あるいはカテゴリー英字、英数字、または国別のデータ項目でなければならない、解釈されるときには大/小文字が区別されます。

INVOKE ステートメントを (上記の 2 番目の例のステートメントのように) オブジェクト参照を使用してコーディングする場合、そのステートメントは次の 2 つの形式のうちのいずれかで始まります。

```
Invoke objRef "literal-name" . . .
Invoke objRef identifier-name . . .
```

メソッド名が ID である場合には、オブジェクト参照 (objRef) を、指定する型のない USAGE OBJECT REFERENCE として、すなわち、汎用オブジェクト参照として、定義しなければなりません。

呼び出されたメソッドが、オブジェクト参照の参照先のクラスでサポートされない場合、重大エラー条件が実行時に発生します。ただし、INVOKE ステートメントで ON EXCEPTION 句をコーディングした場合は別です。

オプションの範囲終了符号 END-INVOKE を INVOKE ステートメントで 사용할 ことができます。

INVOKE ステートメントは RETURN-CODE 特殊レジスターを設定しません。

### 関連タスク

496 ページの『引数の引き渡し用の USING 句』

498 ページの『戻り値の取得用の RETURNING 句』

483 ページの『クラス・インスタンス・メソッド定義用の PROCEDURE DIVISION』

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

498 ページの『オーバーライドされたスーパークラス・メソッドの呼び出し』

511 ページの『ファクトリー・メソッドまたは静的メソッドの呼び出し』



## 関連参照

INVOKE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## 引数の引き渡し用の USING 句

引数をメソッドに渡す場合、INVOKE ステートメントの USING 句に引数を指定してください。それぞれの引数のデータ型が、意図されたターゲット・メソッドの対応する仮パラメーターの型と一致するように、それぞれの引数のデータ型をコーディングしてください。

## このタスクについて

表 50. COBOL クライアントでの引数の合致

| ターゲット・メソッドのプログラミング言語 | 引数はオブジェクト参照ですか | 引数の DATA DIVISION 定義を次のようにコーディングします        | 制約事項                                                                       |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| COBOL                | いいえ            | 対応する仮パラメーターの定義と同じ                          |                                                                            |
| Java                 | いいえ            | 対応する Java パラメーターと相互運用可能                    |                                                                            |
| COBOL または Java       | はい             | ターゲット・メソッドの対応するパラメーターと同じクラスに型式化されるオブジェクト参照 | COBOL クライアントでは (Java クライアントとは異なり)、引数のクラスを、対応するパラメーターのクラスのサブクラスにすることができません。 |

SET ステートメントまたは REDEFINES 節を使用して、オブジェクト参照引数を対応する仮パラメーターの型と一致させる方法については、以下に参照されている例を参照してください。

497 ページの『例: COBOL クライアントからの規格合致オブジェクト参照の引数の引き渡し』

ターゲット・メソッドが多重定義されている場合、引数のデータ型は、同じ名前を持つメソッドの中から選択するために使用されます。

引数が BY VALUE で渡される指定をしなければなりません。言い換えれば、引数は、呼び出されるメソッドの対応する仮パラメーターが変更されても影響を受けません。

各引数のデータ型は、Java と相互運用可能な型のいずれかでなければなりません。

## 関連タスク

483 ページの『クラス・インスタンス・メソッド定義用の PROCEDURE DIVISION』

486 ページの『インスタンス・メソッドの多重定義』

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

563 ページの『データの受け渡し』

## 関連参照

INVOKE ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

SET ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

REDEFINES 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## 例: COBOL クライアントからの規格合致オブジェクト参照の引数の引き渡し

以下の例は、COBOL クライアントのオブジェクト参照引数を、呼び出されるメソッドに対応する仮パラメーターの予想クラスに合致させる方法を示しています。

クラス C は、1 つのパラメーター (クラス `java.lang.Object` のオブジェクトへの参照) を持つメソッド M を定義します。

```
. . .
Class-id. C inherits Base.
. . .
Repository.
 Class Base is "java.lang.Object"
 Class JavaObject is "java.lang.Object".
Identification division.
Factory.
. . .
Procedure Division.
 Identification Division.
 Method-id. "M".
 Data division.
 Linkage section.
 01 obj object reference JavaObject.
 Procedure Division using by value obj.
. . .
```

メソッド M を呼び出すには、COBOL クライアントは、クラス `java.lang.Object` のオブジェクトへの参照である引数を渡す必要があります。以下のクライアントは、データ項目 `aString` を定義していますが、これを M に引数として渡すことができません。`aString` は、クラス `java.lang.String` のオブジェクトへの参照だからです。クライアントはまず SET ステートメントを使用して、`aString` をデータ項目 `anObj` (クラス `java.lang.Object` のオブジェクトへの参照) に割り当てます。( `java.lang.String` は `java.lang.Object` のサブクラスなので、この SET ステートメントは正しいものです。) その後クライアントは `anObj` を引数として M に渡します。

```
. . .
Repository.
 Class jstring is "java.lang.String"
 Class JavaObject is "java.lang.Object".
Data division.
Local-storage section.
01 aString object reference jstring.
01 anObj object reference JavaObject.
*
Procedure division.
. . . (statements here assign a value to aString)
Set anObj to aString
Invoke C "M"
 using by value anObj
```

SET ステートメントを使用して、クラス `java.lang.Object` のオブジェクトへの参照として `anObj` を取得する代わりに、クライアントは、以下のように REDEFINES 節で `aString` および `anObj` を定義することができます。



```

01 aString object reference jstring.
01 anObj redefines aString object reference JavaObject.

```

クライアントが値をデータ項目 aString (つまり、クラス java.lang.String のオブジェクトへの有効な参照) を割り当てた後、anObj を引数として M に渡すことができます。

#### 関連タスク

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』  
483 ページの『クラス・インスタンス・メソッド定義用の PROCEDURE DIVISION』

#### 関連参照

INVOKE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)  
SET ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)  
REDEFINES 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

### 戻り値の取得用の RETURNING 句

データ項目がメソッドの結果として戻される場合、その項目を、INVOKE ステートメントの RETURNING 句に指定してください。戻される項目は、クライアントの DATA DIVISION で定義します。

#### このタスクについて

INVOKE ステートメントの RETURNING 句に指定する項目は、以下の表に示すように、ターゲット・メソッドが戻す型と合致している必要があります。

表 51. COBOL クライアントでの戻されるデータ項目の合致

| ターゲット・メソッド<br>のプログラミング言語 | 戻される項目はオブジェクト参照ですか | 戻される項目の DATA DIVISION 定義を次のようにコーディングします    |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| COBOL                    | いいえ                | ターゲット・メソッドの RETURNING 項目の定義と同じ             |
| Java                     | いいえ                | 戻された Java データ項目と相互運用可能                     |
| COBOL または Java           | はい                 | ターゲット・メソッドが戻すオブジェクト参照と同じクラスに型式化されるオブジェクト参照 |

すべての場合において、戻り値のデータ型は、Java と相互運用可能になる型のうちのいずれかでなければなりません。

#### 関連タスク

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

#### 関連参照

INVOKE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

### オーバーライドされたスーパークラス・メソッドの呼び出し

ときおりクラス内で、現行クラスで定義された同じシグニチャーを持つメソッドを呼び出す代わりに、オーバーライドされたスーパークラス・メソッドを呼び出さなければならないことがあります。

## このタスクについて

例えば、CheckingAccount クラスが、その即時スーパークラス Account に定義されている debit インスタンス・メソッドをオーバーライドすると想定します。次のステートメントをコーディングして、CheckingAccount クラスのメソッド内で Account の debit メソッドを呼び出すことができます。

Invoke Super "debit" Using By Value amount.

debit メソッドのシグニチャーに一致するように、amount を PIC S9(9) BINARY として定義します。

CheckingAccount クラスは、Account クラスに定義されている print メソッドをオーバーライドします。print メソッドには仮パラメーターがありません。したがって、CheckingAccount クラス内のメソッドは、次のステートメントでスーパークラス print メソッドを呼び出すことができます。

Invoke Super "print".

キーワード SUPER は、現行クラス内のメソッドではなく、スーパークラス・メソッドを呼び出すことを指示します。(SUPER は、現在実行中のメソッドの起動に使用されているオブジェクトへの暗黙の参照です。)

472 ページの『例: 口座』

## 関連タスク

485 ページの『インスタンス・メソッドのオーバーライド』

## 関連参照

INVOKE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

# クラスのインスタンスの作成および初期化

Java または COBOL クラスで定義されたインスタンス・メソッドを使用するには、まずクラスのインスタンスを作成する必要があります。

## このタスクについて

クラス *class-name* の新しいインスタンスを生成するには、また、作成したオブジェクトへの参照 *object-reference* を取得するには、次の形式のステートメントをコーディングします (*object-reference* は、クライアントの DATA DIVISION で定義されます)。

INVOKE *class-name* NEW . . . RETURNING *object-reference*

メソッド内で INVOKE . . . NEW ステートメントをコーディングし、戻されたオブジェクト参照の使用がメソッド起動の期間に限定されていない場合は、JNI サービス NewGlobalRef を呼び出すことによって、戻されたオブジェクト参照をグローバル参照に変換しなければなりません。

Call NewGlobalRef using by value JNIEnvPtr *object-reference*  
returning *object-reference*

NewGlobalRef を呼び出さない場合には、戻されたオブジェクト参照はあくまでもローカル参照にすぎないため、メソッドが戻った後で自動的に解放されます。

## 関連タスク

『Java クラスのインスタンス化』

『COBOL クラスのインスタンス化』

521 ページの『JNI サービスへのアクセス』

524 ページの『ローカル参照とグローバル参照の管理』

492 ページの『クライアント定義用の DATA DIVISION』

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

## 関連参照

INVOKE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## Java クラスのインスタンス化

Java クラスをインスタンス化するには、対象のクラスでサポートされるパラメータ化コンストラクターを呼び出します。そのためには、INVOKE . . . NEW ステートメントで USING 句を RETURNING 句の直前にコーディングし、そのコンストラクターのシグニチャーに適合する引数の数および型を BY VALUE に渡します。

## このタスクについて

各引数のデータ型は、Java と相互運用可能な型のいずれかでなければなりません。デフォルトの (パラメーターなし) コンストラクターを呼び出すには、USING 句を省略します。

例えば、Check クラスのインスタンスを生成し、そのインスタンス・データを初期化し、生成した Check インスタンスへの参照 aCheck を取得するには、次のステートメントを COBOL クライアントにコーディングすることができます。

```
Invoke Check New
 using by value aCheckingAccount, payee, 125
 returning aCheck
```

## 関連タスク

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

## 関連参照

VALUE 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

INVOKE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## COBOL クラスのインスタンス化

COBOL クラスをインスタンス化するには、型式化オブジェクト参照または汎用オブジェクト参照を、INVOKE . . . NEW ステートメントの RETURNING 句に指定できます。ただし、USING 句をコーディングすることはできません。インスタンス・データは、クラス定義の VALUE 節に指定されたとおりに初期化されます。

## このタスクについて

したがって、INVOKE . . . NEW ステートメントは、単一のインスタンス・データのみを有する COBOL クラスのインスタンスを生成するときに役立ちます。例えば、次のステートメントは、Account クラスのインスタンスを作成し、Account クラス定

義の OBJECT 段落の WORKING-STORAGE SECTION の VALUE 節に指定されたとおりに、インスタンス・データを初期化し、新しいインスタンスへの参照 `outAccount` を提供します。

`Invoke Account New returning outAccount`

VALUE 節だけを使用して初期化することができない COBOL クラス・データの初期化を可能にするには、COBOL クラスを設計する際に、FACTORY 段落にパラメーター化生成メソッドを定義し、OBJECT 段落にパラメーター化初期化メソッドを定義する必要があります。

## 手順

1. パラメーター化ファクトリー生成メソッドで、以下の手順を実行します。
  - a. `INVOKE class-name NEW RETURNING objectRef` をコーディングして、`class-name` のインスタンスを作成し、VALUE 節を有するインスタンス・データ項目に初期値を与えます。
  - b. パラメーター化した初期化メソッドをインスタンス (`objectRef`) 上で呼び出し、指定された引数 `BY VALUE` をファクトリー・メソッドに渡します。
2. 初期化メソッドで、ロジックをコーディングし、仮パラメーターを介して指定された値を使用して、インスタンス・データ初期化を完了します。

## タスクの結果

COBOL クラスのインスタンスを作成して適切に初期化するために、クライアントはパラメーター化ファクトリー・メソッドを呼び出し、必要な引数 `BY VALUE` を渡します。クライアントに戻されるオブジェクト参照は、ローカル参照です。メソッド内にクライアント・コードがあり、戻されるオブジェクト参照を使用するのがそのメソッドの存続期間に限定されない場合、クライアント・コードは、JNI サービス `NewGlobalRef` を呼び出すことによって、戻されるオブジェクト参照をグローバル参照に変換しなければなりません。

512 ページの『例: ファクトリーの定義 (メソッドに関して)』

## 関連タスク

521 ページの『JNI サービスへのアクセス』

524 ページの『ローカル参照とグローバル参照の管理』

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

507 ページの『ファクトリー・セクションの定義』

## 関連参照

VALUE 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

INVOKE ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## クラスのインスタンスの解放

任意のクラスの個々のオブジェクト・インスタンスを解放するために、アクションを実行する必要はありません。したがって、オブジェクト・インスタンスを解放するために有効な構文はありません。Java ランタイム・システムは自動的にガーベジ・コレクションを実行します。すなわち、使用されなくなったオブジェクトのメモリーを再利用します。

## このタスクについて

ただし、参照済みオブジェクトのガーベッジ・コレクションを許可するために、ネイティブ COBOL クライアント内のオブジェクトへのローカル参照またはグローバル参照を明示的に解放する必要がある場合があります。

### 関連タスク

524 ページの『ローカル参照とグローバル参照の管理』

## 例: クライアントの定義

次の例では、Account クラスの小さいクライアント・プログラムを示します。

プログラムは以下を実行します。

- ファクトリー・メソッド `createAccount` を呼び出して、デフォルト収支ゼロの Account インスタンスを作成します。
- インスタンス・メソッド `credit` を呼び出して、\$500 をこの新規の口座に預金します。
- インスタンス・メソッド `print` を呼び出して、口座の状況を表示します。

(Account クラスは、488 ページの『例: メソッドの定義』に示されています。)

```
cb1 thread,pgmname(longmixed)
Identification division.
Program-id. "TestAccounts" recursive.
Environment division.
Configuration section.
Repository.
 Class Account is "Account".
Data Division.
* Working data is declared in LOCAL-STORAGE instead of
* WORKING-STORAGE so that each thread has its own copy:
Local-storage section.
01 anAccount usage object reference Account.
*
Procedure division.
Test-Account-section.
 Display "Test Account class"
* Create account 123456 with 0 balance:
 Invoke Account "createAccount"
 using by value 123456
 returning anAccount
* Deposit 500 to the account:
 Invoke anAccount "credit" using by value 500
 Invoke anAccount "print"
 Display space
*
 Stop Run.
End program "TestAccounts".
```

512 ページの『例: ファクトリーの定義 (メソッドに関して)』

### 関連タスク

509 ページの『ファクトリー・メソッドの定義』

511 ページの『ファクトリー・メソッドまたは静的メソッドの呼び出し』

285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』

---

## サブクラスの定義

クラス (サブクラス、派生クラス、または子クラスと呼ばれる) を別のクラス (スーパークラス、基本クラス、または親クラスと呼ばれる) の特殊化クラスにすることができます。

### このタスクについて

サブクラスは、そのスーパークラスのメソッドおよびインスタンス・データを継承し、*is-a* 関係によって、そのスーパークラスに関連付けられています。例えば、サブクラス *P* がスーパークラス *Q* から継承し、サブクラス *Q* がスーパークラス *S* から継承した場合、*P* のインスタンスは *Q* のインスタンスであり、また (推移性によって) *S* のインスタンスでもあります。したがって、*P* のインスタンスは、*Q* と *S* のメソッドおよびデータを継承します。

サブクラスを使用することの利点:

- コードの再利用: 継承を通じて、サブクラスは、スーパークラスに既に存在するメソッドを再利用することができます。
- 特化: サブクラスでは、スーパークラスが処理しないケースを処理するために新規のメソッドを追加することができます。また、スーパークラスが必要としない新規のデータ項目を追加することもできます。
- アクションの変更: サブクラスは、スーパークラスにあるシグニチャーと同じシグニチャーのメソッドを定義して、スーパークラスから継承するメソッドをオーバーライドすることができます。メソッドをオーバーライドするときは、メソッドの実行内容について、いくつかの小さい変更を行うだけの場合、または全面的な変更を行う場合があります。

**制約事項:** COBOL プログラムでは多重継承を使用することはできません。定義する各 COBOL クラスには、Java または COBOL でインプリメントされた即時スーパークラスは必ず 1 つだけでなければなりません。また、それぞれのクラスは、直接的または間接的に `java.lang.Object` から派生したものでなければなりません。継承のセマンティクスは、Java によって定義されます。

サブクラスの構造および構文は、クラス定義の構造および構文と同一です。サブクラス定義の OBJECT 段落内で、それぞれ、DATA DIVISION および PROCEDURE DIVISION に、インスタンス・データとメソッドを定義します。個別のオブジェクト・インスタンスにではなく、サブクラス自体に関連付けるデータとメソッドを必要とするサブクラスに、サブクラス定義の FACTORY 段落内で、別々の DATA DIVISION および PROCEDURE DIVISION を定義します。

COBOL インスタンス・データは `private` です。サブクラスが COBOL スーパークラスのインスタンス・データにアクセスすることができるのは、スーパークラスがそのアクセスを可能にするために属性 (`get` または `set`) インスタンス・メソッドを定義する場合に限られます。

472 ページの『例: 口座』

506 ページの『例: サブクラスの定義 (メソッドに関して)』

### 関連タスク

475 ページの『クラスの定義』



485 ページの『インスタンス・メソッドのオーバーライド』  
487 ページの『属性 (get および set) メソッドのコーディング』  
505 ページの『サブクラス・インスタンス・メソッドの定義』  
507 ページの『ファクトリー・セクションの定義』

#### 関連参照

*The Java Language Specification* (Inheritance, overriding, and hiding)  
COBOL クラス定義構成 (*COBOL for AIX* 言語解説書)

## サブクラス定義用の CLASS-ID 段落

### このタスクについて

サブクラスを指定し、それが特性を継承する直接の Java または COBOL スーパークラスを示すには、CLASS-ID 段落を使用してください。

Identification Division. 必須  
Class-id. CheckingAccount inherits Account. 必須

上記の例で、定義されるサブクラスは CheckingAccount です。CheckingAccount は、サブクラス定義において Account として認識されているクラスのすべてのメソッドを継承します。CheckingAccount メソッドが Account インスタンス・データにアクセスできるのは、Account クラスが、そのアクセスを可能にするために、属性 (get または set) メソッドを指定する場合に限られます。

ENVIRONMENT DIVISION の CONFIGURATION SECTION の REPOSITORY 段落に、即時スーパークラスの名前を指定しなければなりません。オプションとして、外部で認識されているクラスの名前にスーパークラス名を関連付けることができます。また、定義中のサブクラスの名前 (上記の例の CheckingAccount) を REPOSITORY 段落に指定し、その対応する外部クラス名にそれを関連付けることもできます。

#### 関連タスク

476 ページの『クラス定義用の CLASS-ID 段落』  
487 ページの『属性 (get および set) メソッドのコーディング』  
『サブクラス定義用の REPOSITORY 段落』

## サブクラス定義用の REPOSITORY 段落

指定された語をサブクラス定義内で使用するときその語がクラス名であることをコンパイラーに宣言する場合、さらに必要に応じてクラス名を対応する外部クラス名 (コンパイル単位の外側で認識されているクラス名) に関係付ける場合に、REPOSITORY 段落を使用してください。

### このタスクについて

例えば、CheckingAccount サブクラス定義では、これらの REPOSITORY 段落記入項目は、サブクラス定義内で CheckingAccount、Check、および Account として参照されるクラスの外部クラス名が、それぞれ、CheckingAccount、Check、および Account であることを示します。

Environment Division. 必須  
Configuration Section. 必須  
Repository. 必須

|                       |                      |       |
|-----------------------|----------------------|-------|
| Class CheckingAccount | is "CheckingAccount" | オプション |
| Class Check           | is "Check"           | 必須    |
| Class Account         | is "Account".        | 必須    |

REPOSITORY 段落では、サブクラス定義において明示的に参照するそれぞれのクラス名ごとに記入項目をコーディングする必要があります。以下に例を示します。

- 定義中のサブクラスが継承する元のユーザー定義スーパークラス
- サブクラス定義内のメソッドで参照するクラス

サブクラス内の REPOSITORY 段落記入項目をコーディングする場合の規則は、クラス内の REPOSITORY 段落記入項目をコーディングする場合の規則と同一です。

#### 関連タスク

477 ページの『クラス定義用の REPOSITORY 段落』

#### 関連参照

REPOSITORY 段落 (COBOL for AIX 言語解説書)

## サブクラス・インスタンス・データ定義用の WORKING-STORAGE SECTION

### このタスクについて

スーパークラスに定義したインスタンスに加えてサブクラスが必要とするインスタンス・データを記述するには、サブクラス OBJECT 段落の DATA DIVISION にある WORKING-STORAGE SECTION を使用します。クラスにインスタンス・データを定義するときに使用する構文と同じ構文を使用します。

例えば、Account クラスの CheckingAccount サブクラスのインスタンス・データの定義は、以下のようになります。

```
IDENTIFICATION DIVISION.
Object.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 CheckFee pic S9(9) value 1.
. . .
End Object.
```

#### 関連タスク

479 ページの『クラス・インスタンス・データ定義用の WORKING-STORAGE SECTION』

## サブクラス・インスタンス・メソッドの定義

サブクラスは、そのスーパークラスのメソッドを継承します。サブクラス定義において、継承したメソッドと同じシグニチャーのインスタンス・メソッドを定義して、サブクラスが継承するインスタンス・メソッドをオーバーライドすることができます。また、サブクラスが必要とする新しいメソッドを定義することもできます。



## このタスクについて

サブクラス・インスタンス・メソッドの構造と構文は、クラス・インスタンス・メソッドの構造と構文と同一です。サブクラス定義の OBJECT 段落の PROCEDURE DIVISION にサブクラス・インスタンス・メソッドを定義します。

『例: サブクラスの定義 (メソッドに関して)』

### 関連タスク

480 ページの『クラス・インスタンス・メソッドの定義』

485 ページの『インスタンス・メソッドのオーバーライド』

486 ページの『インスタンス・メソッドの多重定義』

## 例: サブクラスの定義 (メソッドに関して)

次の例は、Account クラスの CheckingAccount サブクラスのインスタンス・メソッド定義を示しています。

processCheck メソッドは、Check クラスの Java インスタンス・メソッド getAmount および getPayee を呼び出して、チェック・データを取得します。Account クラスから継承した credit および debit インスタンス・メソッドを呼び出して、当座の受取人を貸し方に記入し、支払人を借方に記入します。

print メソッドは、Account クラスに定義されている print インスタンス・メソッドをオーバーライドします。オーバーライドした print メソッドを呼び出して、口座状況を表示し、また当座手数料も表示します。CheckFee は、サブクラスに定義するインスタンス・データ項目です。

(Account クラスは、488 ページの『例: メソッドの定義』に示されています。)

### CheckingAccount クラス (Account のサブクラス)

```
cb1 thread,pgmname(longmixed)
Identification Division.
Class-id. CheckingAccount inherits Account.
Environment Division.
Configuration section.
Repository.
 Class CheckingAccount is "CheckingAccount"
 Class Check is "Check"
 Class Account is "Account".
*
* (FACTORY paragraph not shown)
*
Identification division.
Object.
Data division.
Working-storage section.
01 CheckFee pic S9(9) value 1.
Procedure Division.
*
* processCheck method to get the check amount and payee,
* add the check fee, and invoke inherited methods debit
* to debit the payer and credit to credit the payee:
Identification Division.
Method-id. "processCheck".
Data division.
Local-storage section.
01 amount pic S9(9) binary.
```

```

01 payee usage object reference Account.
Linkage section.
01 aCheck usage object reference Check.
*
 Procedure Division using by value aCheck.
 Invoke aCheck "getAmount" returning amount
 Invoke aCheck "getPayee" returning payee
 Invoke payee "credit" using by value amount
 Add checkFee to amount
 Invoke self "debit" using by value amount.
 End method "processCheck".
*
* print method override to display account status:
 Identification Division.
 Method-id. "print".
 Data division.
 Local-storage section.
 01 printableFee pic $$,$$$,$$9.
 Procedure Division.
 Invoke super "print"
 Move CheckFee to printableFee
 Display " Check fee: " printableFee.
 End method "print".
*
 End Object.
*
 End class CheckingAccount.

```

### 関連タスク

285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』  
 494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』  
 485 ページの『インスタンス・メソッドのオーバーライド』  
 498 ページの『オーバーライドされたスーパークラス・メソッドの呼び出し』

---

## ファクトリー・セクションの定義

個別のオブジェクト・インスタンスではなく、クラス自身に関連付けるデータおよびメソッドを定義するためには、クラス定義の FACTORY 段落を使用します。

### このタスクについて

COBOL ファクトリー・データ は、Java `private` 静的データと同じです。データの単一コピーは、そのクラス用にインスタンス生成され、クラスのすべてのオブジェクト・インスタンスに共用されます。クラスのすべてのインスタンスからデータを収集するときは、ごく一般的にファクトリー・データを使用します。例えば、ファクトリー・データ項目を定義して、作成するクラスのインスタンス数の現在高を集計できます。

COBOL ファクトリー・メソッド は Java `public` 静的メソッドと同じです。これらのメソッドは、どのオブジェクト・インスタンスとも無関係に、クラスによってサポートされます。VALUE 節を使用しただけではインスタンス・データを初期化できないときは、ごく一般的に、ファクトリー・メソッドを使用して、オブジェクトの生成をカスタマイズします。

対照的に、クラスのそれぞれのオブジェクト・インスタンスごとに作成されるデータを定義したり、クラスのそれぞれのオブジェクト・インスタンスごとにサポートされるメソッドを定義したりする場合には、クラス定義の OBJECT 段落を使用します。

ファクトリー定義は、以下の 3 つの部から構成され、その後に END FACTORY ステートメントが続きます。

表 52. ファクトリー定義の構成

| 除算                  | 目的                                                          | 構文                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION (必須) | ファクトリー定義の開始を示す。                                             | IDENTIFICATION DIVISION.<br>FACTORY.             |
| DATA (オプション)        | このクラス用に一度割り振られたデータを記述する (クラスのそれぞれのインスタンスごとに割り振られたデータとは正反対)。 | 『ファクトリー・データ定義用の WORKING-STORAGE SECTION』 (オプション) |
| PROCEDURE (オプション)   | ファクトリー・メソッドを定義する。                                           | ファクトリー・メソッドの定義: 509 ページの『ファクトリー・メソッドの定義』         |

512 ページの『例: ファクトリーの定義 (メソッドに関して)』

**関連タスク**

475 ページの『クラスの定義』

500 ページの『COBOL クラスのインスタンス化』

517 ページの『プロシージャ指向 COBOL プログラムのラッピング』

518 ページの『OO アプリケーションの構造化』

**ファクトリー・データ定義用の WORKING-STORAGE SECTION**

COBOL クラスが必要とする ファクトリー・データ、つまりクラスのすべてのオブジェクト・インスタンスに共有される、静的に割り当てられたデータを記述するには、FACTORY 段落の DATA DIVISION にある WORKING-STORAGE SECTION を使用します。

**このタスクについて**

IDENTIFICATION DIVISION 宣言の直前に入れる必要がある FACTORY キーワードは、クラスのファクトリー・データおよびファクトリー・メソッドの定義の開始を示します。例えば、Account クラスのファクトリー・データの定義は、以下のようになります。

```
IDENTIFICATION DIVISION.
Factory.
 DATA DIVISION.
 WORKING-STORAGE SECTION.
 01 NumberOfAccounts pic 9(6) value zero.
 . . .
End Factory.
```

上記に示すように、単純ファクトリー・データの初期化は、VALUE 節を使用して行うことができます。

COBOL ファクトリー・データは、Java `private` 静的データと同じです。他のクラスまたはサブクラス（必要に応じて、同じクラス内のインスタンス・メソッドも）は、COBOL ファクトリー・データを直接参照することはできません。ファクトリー・データは、FACTORY 段落で定義するすべてのファクトリー・メソッドにグローバルです。FACTORY 段落の外側からファクトリー・データにアクセス可能にする場合には、アクセスを可能にするためにファクトリー属性（`get` または `set`）メソッドを定義します。

**関連タスク**

- 487 ページの『属性（`get` および `set`）メソッドのコーディング』
- 500 ページの『COBOL クラスのインスタンス化』

**ファクトリー・メソッドの定義**

クラス定義の FACTORY 段落の PROCEDURE DIVISION に COBOL ファクトリー・メソッドを定義します。ファクトリー・メソッドは、クラスのどのオブジェクト・インスタンスとは無関係に、クラスによってサポートされる操作を定義します。COBOL ファクトリー・メソッドは Java `public` 静的メソッドと同じです。

**このタスクについて**

一般的には、そのインスタンスが複雑な初期化を必要とするクラスについて、すなわち、VALUE 節だけの使用では割り当てることができない値に対して、ファクトリー・メソッドを定義します。ファクトリー・メソッド内でインスタンス・メソッドを呼び出して、インスタンス・データを初期化することができます。ファクトリー・メソッドは、インスタンス・データに直接アクセスすることはできません。

ファクトリー属性（`get` および `set`）メソッドをコーディングして、FACTORY 段落の外側からファクトリー・データにアクセス可能にすることができます。例えば、同じクラスのインスタンス・メソッドから、またはクライアント・プログラムからファクトリー・データにアクセス可能にすることができます。例えば、Account クラスはファクトリー・メソッド `getNumberOfAccounts` を定義して、口座数の現在の集計を戻すことができます。

ファクトリー・メソッドを使用して、Java プログラムからアクセス可能になるようにプロシージャ指向の COBOL プログラムをラップすることもできます。`main` という名前のファクトリー・メソッドをコーディングすることで、`java` コマンドを使用してオブジェクト指向アプリケーションを実行したり、Java の標準的な方法に従ってアプリケーションを構成したりすることができます。詳細については、関連タスクを参照してください。

ファクトリー・メソッドの定義では、インスタンス・メソッドを定義するときに用いる構文と同じ構文を使用します。COBOL ファクトリー・メソッド定義は、4 つの部（COBOL プログラムに類似）とその後の `END METHOD` マーカーから構成されます。

表 53. ファクトリー・メソッド定義の構成

| 除算                     | 目的                    | 構文                         |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| IDENTIFICATION<br>(必須) | クラス・インスタンス・メソッドの場合と同じ | クラス・インスタンス・メソッドの場合と同じ (必須) |

表 53. ファクトリー・メソッド定義の構成 (続き)

| 除算                  | 目的                    | 構文                    |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENVIRONMENT (オプション) | クラス・インスタンス・メソッドの場合と同じ | クラス・インスタンス・メソッドの場合と同じ |
| DATA (オプション)        | クラス・インスタンス・メソッドの場合と同じ | クラス・インスタンス・メソッドの場合と同じ |
| PROCEDURE (オプション)   | クラス・インスタンス・メソッドの場合と同じ | クラス・インスタンス・メソッドの場合と同じ |

クラス定義内では、各ファクトリー・メソッド名を固有にする必要はありませんが、各ファクトリー・メソッドに固有のシグニチャーを与える必要があります。ファクトリー・メソッドの多重定義は、インスタンス・メソッドを多重定義する場合とまったく同じ方法で行うことができます。例えば、CheckingAccount サブクラスは、2 つの版のファクトリー・メソッド createCheckingAccount、すなわち、口座を初期化してデフォルトの収支ゼロを設定する版と、開始残高を渡せるようにする版を提供します。クライアントは、意図したメソッドのシグニチャーと一致する引数を渡して、createCheckingAccount メソッドのいずれかを呼び出すことができます。

ファクトリー・メソッドの DATA DIVISION および FACTORY 段落の DATA DIVISION の両方において、データ項目を同じ名前前で定義した場合、そのデータ名に対するメソッド内の参照は、そのメソッド・データ項目だけを参照します。メソッド DATA DIVISION が優先します。

512 ページの『例: ファクトリーの定義 (メソッドに関して)』

#### 関連タスク

518 ページの『OO アプリケーションの構造化』

517 ページの『プロシージャ指向 COBOL プログラムのラッピング』

500 ページの『COBOL クラスのインスタンス化』

480 ページの『クラス・インスタンス・メソッドの定義』

487 ページの『属性 (get および set) メソッドのコーディング』

486 ページの『インスタンス・メソッドの多重定義』

『ファクトリー・メソッドまたは静的メソッドの隠蔽』

511 ページの『ファクトリー・メソッドまたは静的メソッドの呼び出し』

#### ファクトリー・メソッドまたは静的メソッドの隠蔽

サブクラスで定義されたファクトリー・メソッドは、そのサブクラスで利用できるのであれば、継承された COBOL または Java メソッドを (これら 2 つのメソッドが同じシグニチャーを持っている場合) 隠蔽する と言います。

#### このタスクについて

スーパークラス・ファクトリー・メソッド f1 を COBOL サブクラスで隠すには、スーパークラス・メソッドと名前が同じで、その PROCEDURE DIVISION USING 句 (ある場合) の仮パラメーターの数およびタイプがスーパークラス・メソッドと同じであるサブクラスでファクトリー・メソッド f1 を定義します。 (スーパークラス・メソッドが Java でインプリメントされる場合には、対応する Java パラメーターのデータ型と相互運用可能な仮パラメーターをコーディングする必要があります)

す。) クライアントがサブクラス名を使用して f1 を呼び出すとき、スーパークラス・メソッドではなく、サブクラス・メソッドが呼び出されます。

メソッド戻り値の有無および PROCEDURE DIVISION RETURNING 句 (ある場合) で使われる戻り値のデータ型は、サブクラス・ファクトリー・メソッドと隠されたスーパークラス・メソッドにおいて同一でなければなりません。

ファクトリー・メソッドは、Java または COBOL スーパークラスに、インスタンス・メソッドを隠してはいけません。

512 ページの『例: ファクトリーの定義 (メソッドに関して)』

### 関連タスク

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

485 ページの『インスタンス・メソッドのオーバーライド』

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

### 関連参照

*The Java Language Specification (Inheritance, overriding, and hiding)*

手続き部ヘッダー (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## ファクトリー・メソッドまたは静的メソッドの呼び出し

COBOL ファクトリー・メソッドまたは Java 静的メソッドを COBOL メソッドまたはクライアント・プログラムで呼び出すには、クラス名を INVOKE ステートメントの第 1 オペランドとしてコーディングしてください。

### このタスクについて

例えば、クライアント・プログラムは次のステートメントをコーディングして、createCheckingAccount という名前の多重定義 CheckingAccount ファクトリー・メソッドの 1 つを呼び出して、口座番号 777777 および開始残高 \$300 の当座預金を作成することができます。

```
Invoke CheckingAccount "createCheckingAccount"
 using by value 777777 300
 returning aCheckingAccount
```

ファクトリー・メソッドを定義する同じクラス内からファクトリー・メソッドを呼び出す場合にも、クラス名を INVOKE ステートメントの第 1 オペランドとして使用します。

実行時におけるその値がメソッド名であるリテラルとして、または ID として呼び出すメソッドの名前をコーディングします。メソッド名は、英数字または国別リテラルであるか、あるいはカテゴリー英字、英数字、または国別のデータ項目でなければならない、解釈されるときには大/小文字が区別されます。

呼び出されたメソッドが、INVOKE ステートメントで指定されたクラスでサポートされない場合、重大エラー条件が実行時に発生します。ただし、INVOKE ステートメントで ON EXCEPTION 句をコーディングした場合は別です。



USING 句で COBOL ファクトリー・メソッドまたは Java 静的メソッドに引数を渡すときの適合要件と、RETURNING 句で戻り値を受けるときの適合要件は、インスタンス・メソッドを呼び出す場合と同じです。

『例: ファクトリーの定義 (メソッドに関して)』

#### 関連タスク

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

#### 関連参照

INVOKE ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## 例: ファクトリーの定義 (メソッドに関して)

次の例では、以前の例が、ファクトリー・データおよびメソッドの定義を示すように更新します。

以下の更新が示されます。

- Account クラスは、ファクトリー・データとパラメーター化ファクトリー・メソッド createAccount を追加します。こうすることで、渡される口座番号を使用して Account インスタンスの作成が可能になります。
- CheckingAccount サブクラスは、ファクトリー・データおよび多重定義のパラメーター化ファクトリー・メソッド createCheckingAccount を追加します。  
createCheckingAccount の 1 つのインプリメンテーションでデフォルトの収支ゼロの口座を初期化し、もう 1 つのインプリメンテーションで開始残高を渡せるようにします。クライアントは、必要なメソッドのシグニチャーに一致する引数を渡すことで、どちらのメソッドを呼び出すこともできます。
- TestAccounts クライアントは、Account および CheckingAccount クラスのファクトリー・メソッドによって提供されるサービスを呼び出して、Java Check クラスのインスタンスを生成します。
- TestAccounts クライアント・プログラムからの出力を表示します。

(以前の例とは、488 ページの『例: メソッドの定義』、502 ページの『例: クライアントの定義』、および 506 ページの『例: サブクラスの定義 (メソッドに関して)』のことです。)

また、上記の例の完全なソース・コードが COBOL インストール・ディレクトリーの samples サブディレクトリーに入っています。通常は /usr/lpp/cobol/samples/oo です。そこで MAKE ファイルを作成して、コードのコンパイルとリンクを行うことができます。

### Account クラス

```
cb1 thread,pgmname(longmixed),lib
Identification Division.
Class-id. Account inherits Base.
Environment Division.
Configuration section.
Repository.
 Class Base is "java.lang.Object"
 Class Account is "Account".
```

```

*
Identification division.
Factory.
Data division.
Working-storage section.
01 NumberOfAccounts pic 9(6) value zero.
*
Procedure Division.
*
* createAccount method to create a new Account
* instance, then invoke the OBJECT paragraph's init
* method on the instance to initialize its instance data:
Identification Division.
Method-id. "createAccount".
Data division.
Linkage section.
01 inAccountNumber pic S9(6) binary.
01 outAccount object reference Account.
* Facilitate access to JNI services:
Copy JNI.
Procedure Division using by value inAccountNumber
returning outAccount.
* Establish addressability to JNI environment structure:
Set address of JNIEnv to JNIEnvPtr
Set address of JNINativeInterface to JNIEnv
Invoke Account New returning outAccount
Invoke outAccount "init" using by value inAccountNumber
Add 1 to NumberOfAccounts.
End method "createAccount".
*
End Factory.
*
Identification division.
Object.
Data division.
Working-storage section.
01 AccountNumber pic 9(6).
01 AccountBalance pic S9(9) value zero.
*
Procedure Division.
*
* init method to initialize the account:
Identification Division.
Method-id. "init".
Data division.
Linkage section.
01 inAccountNumber pic S9(9) binary.
Procedure Division using by value inAccountNumber.
Move inAccountNumber to AccountNumber.
End method "init".
*
* getBalance method to return the account balance:
Identification Division.
Method-id. "getBalance".
Data division.
Linkage section.
01 outBalance pic S9(9) binary.
Procedure Division returning outBalance.
Move AccountBalance to outBalance.
End method "getBalance".
*
* credit method to deposit to the account:
Identification Division.
Method-id. "credit".
Data division.
Linkage section.
01 inCredit pic S9(9) binary.

```



```

 Procedure Division using by value inCredit.
 Add inCredit to AccountBalance.
 End method "credit".
*
* debit method to withdraw from the account:
 Identification Division.
 Method-id. "debit".
 Data division.
 Linkage section.
 01 inDebit pic S9(9) binary.
 Procedure Division using by value inDebit.
 Subtract inDebit from AccountBalance.
 End method "debit".
*
* print method to display formatted account number and balance:
 Identification Division.
 Method-id. "print".
 Data division.
 Local-storage section.
 01 PrintableAccountNumber pic ZZZZZ999999.
 01 PrintableAccountBalance pic $$$,$$$,$$9CR.
 Procedure Division.
 Move AccountNumber to PrintableAccountNumber
 Move AccountBalance to PrintableAccountBalance
 Display " Account: " PrintableAccountNumber
 Display " Balance: " PrintableAccountBalance.
 End method "print".
*
 End Object.
*
 End class Account.

```

## CheckingAccount クラス (Account のサブクラス)

```

cb1 thread,pgmname(longmixed),lib
Identification Division.
Class-id. CheckingAccount inherits Account.
Environment Division.
Configuration section.
Repository.
 Class CheckingAccount is "CheckingAccount"
 Class Check is "Check"
 Class Account is "Account".
*
 Identification division.
 Factory.
 Data division.
 Working-storage section.
 01 NumberOfCheckingAccounts pic 9(6) value zero.
*
 Procedure Division.
*
* createCheckingAccount overloaded method to create a new
* CheckingAccount instance with a default balance, invoke
* inherited instance method init to initialize the account
* number, and increment factory data tally of checking accounts:
 Identification Division.
 Method-id. "createCheckingAccount".
 Data division.
 Linkage section.
 01 inAccountNumber pic S9(6) binary.
 01 outCheckingAccount object reference CheckingAccount.
* Facilitate access to JNI services:
 Copy JNI.
 Procedure Division using by value inAccountNumber
 returning outCheckingAccount.
* Establish addressability to JNI environment structure:

```

```

 Set address of JNIEnv to JNIEnvPtr
 Set address of JNINativeInterface to JNIEnv
 Invoke CheckingAccount New returning outCheckingAccount
 Invoke outCheckingAccount "init"
 using by value inAccountNumber
 Add 1 to NumberOfCheckingAccounts.
 End method "createCheckingAccount".

*
* createCheckingAccount overloaded method to create a new
* CheckingAccount instance, invoke inherited instance methods
* init to initialize the account number and credit to set the
* balance, and increment factory data tally of checking accounts:
 Identification Division.
 Method-id. "createCheckingAccount".
 Data division.
 Linkage section.
 01 inAccountNumber pic S9(6) binary.
 01 inInitialBalance pic S9(9) binary.
 01 outCheckingAccount object reference CheckingAccount.
 Copy JNI.
 Procedure Division using by value inAccountNumber
 inInitialBalance
 returning outCheckingAccount.
 Set address of JNIEnv to JNIEnvPtr
 Set address of JNINativeInterface to JNIEnv
 Invoke CheckingAccount New returning outCheckingAccount
 Invoke outCheckingAccount "init"
 using by value inAccountNumber
 Invoke outCheckingAccount "credit"
 using by value inInitialBalance
 Add 1 to NumberOfCheckingAccounts.
 End method "createCheckingAccount".

*
 End Factory.

*
 Identification division.
 Object.
 Data division.
 Working-storage section.
 01 CheckFee pic S9(9) value 1.
 Procedure Division.

*
* processCheck method to get the check amount and payee,
* add the check fee, and invoke inherited methods debit
* to debit the payer and credit to credit the payee:
 Identification Division.
 Method-id. "processCheck".
 Data division.
 Local-storage section.
 01 amount pic S9(9) binary.
 01 payee usage object reference Account.
 Linkage section.
 01 aCheck usage object reference Check.
 Procedure Division using by value aCheck.
 Invoke aCheck "getAmount" returning amount
 Invoke aCheck "getPayee" returning payee
 Invoke payee "credit" using by value amount
 Add checkFee to amount
 Invoke self "debit" using by value amount.
 End method "processCheck".

*
* print method override to display account status:
 Identification Division.
 Method-id. "print".
 Data division.
 Local-storage section.
 01 printableFee pic $$,$$$,$$$9.

```

```

 Procedure Division.
 Invoke super "print"
 Move CheckFee to printableFee
 Display " Check fee: " printableFee.
 End method "print".
 *
 End Object.
 *
 End class CheckingAccount.

```

## Check クラス

```

/**
 * A Java class for check information
 */
public class Check {
 private CheckingAccount payer;
 private Account payee;
 private int amount;

 public Check(CheckingAccount inPayer, Account inPayee, int inAmount) {
 payer=inPayer;
 payee=inPayee;
 amount=inAmount;
 }

 public int getAmount() {
 return amount;
 }

 public Account getPayee() {
 return payee;
 }
}

```

## TestAccounts クライアント・プログラム

```

cbl thread,pgmname(longmixed)
Identification division.
Program-id. "TestAccounts" recursive.
Environment division.
Configuration section.
Repository.
 Class Account is "Account"
 Class CheckingAccount is "CheckingAccount"
 Class Check is "Check".
Data Division.
 * Working data is declared in Local-storage
 * so that each thread has its own copy:
 Local-storage section.
 01 anAccount usage object reference Account.
 01 aCheckingAccount usage object reference CheckingAccount.
 01 aCheck usage object reference Check.
 01 payee usage object reference Account.
 *
 Procedure division.
 Test-Account-section.
 Display "Test Account class"
 * Create account 123456 with 0 balance:
 Invoke Account "createAccount"
 using by value 123456
 returning anAccount
 * Deposit 500 to the account:
 Invoke anAccount "credit" using by value 500
 Invoke anAccount "print"
 Display space
 *

```

```

 Display "Test CheckingAccount class"
* Create checking account 777777 with balance of 300:
 Invoke CheckingAccount "createCheckingAccount"
 using by value 777777 300
 returning aCheckingAccount
* Set account 123456 as the payee:
 Set payee to anAccount
* Initialize check for 125 to be paid by account 777777 to payee:
 Invoke Check New
 using by value aCheckingAccount, payee, 125
 returning aCheck
* Debit the payer, and credit the payee:
 Invoke aCheckingAccount "processCheck"
 using by value aCheck
 Invoke aCheckingAccount "print"
 Invoke anAccount "print"
*
 Stop Run.
 End program "TestAccounts".

```

## TestAccounts クライアント・プログラムが生成する出力

```

Test Account class
Account: 123456
Balance: $500

Test CheckingAccount class
Account: 777777
Balance: $174
Check fee: $1
Account: 123456
Balance: $625

```

### 関連タスク

499 ページの『クラスのインスタンスの作成および初期化』  
 509 ページの『ファクトリー・メソッドの定義』  
 511 ページの『ファクトリー・メソッドまたは静的メソッドの呼び出し』  
 285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』

---

## プロシージャ指向 COBOL プログラムのラッピング

ラッパー は、オブジェクト指向コードとプロシージャ指向コードの間のインターフェースを提供するクラスです。ファクトリー・メソッドは、既存のプロシージャ型 COBOL コード用にラッパーを書き込み、Java プログラムからアクセス可能にするときの便利な方法を提供します。

### このタスクについて

COBOL コードをラップするためには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. FACTORY 段落を含む単純 COBOL クラスを作成する。
2. FACTORY 段落で、CALL ステートメントを使用してプロシージャ型プログラムを呼び出すファクトリー・メソッドをコーディングする。

## タスクの結果

Java プログラムは、静的メソッドの呼び出しの式を使用して、すなわち、COBOL プロシーチャー型プログラムを呼び出して、ファクトリー・メソッドを呼び出すことができます。

### 関連タスク

475 ページの『クラスの定義』

507 ページの『ファクトリー・セクションの定義』

509 ページの『ファクトリー・メソッドの定義』

---

## 00 アプリケーションの構造化

次の 3 つの方法のいずれかで、オブジェクト指向 COBOL 構文を使用するアプリケーションを構造化することができます。

### このタスクについて

オブジェクト指向アプリケーションは、次のいずれかで始めることができます。

- COBOL プログラム。名前は何でも構いません。

コマンド・プロンプトで実行可能モジュールの名前を指定することによって、プログラムを実行することができます。

- `main` という名前のメソッドを含む Java クラス定義。`main` は、単一の `String[]` 型パラメーターを持つ `public`、`static`、および `void` として宣言します。

`main` を含むクラスの名前を指定し、0 以上のストリングをコマンド行引数として渡すことで、`java` コマンドでアプリケーションを実行できます。

- `main` という名前のファクトリー・メソッドを含む COBOL クラス定義。`main` は、`RETURNING` 句を指定せず、`java.lang.String` 型のエレメントの配列であるクラスへのオブジェクト参照である単一の `USING` パラメーターを指定して宣言します。つまり、`main` は、事実上、`String[]` 型のパラメーターを 1 つ持つ、`public`、`static`、および `void` です。

`main` を含むクラスの名前を指定し、0 以上のストリングをコマンド行引数として渡すことで、`java` コマンドでアプリケーションを実行できます。

以下の場合には、この方法でオブジェクト指向アプリケーションを構成します。

- `java` コマンドを使用してアプリケーションを実行する。
- アプリケーションが Java クラスの `main` メソッドで開始しなければならない環境でアプリケーションを実行する。
- 標準的な Java プログラミング方式に従う。

519 ページの『例: `java` コマンドを使用して実行される COBOL アプリケーション』

### 関連タスク

285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』

281 ページの『プログラムの実行』

509 ページの『ファクトリー・メソッドの定義』

528 ページの『Java 用の配列およびストリングの宣言』

## 例: java コマンドを使用して実行される COBOL アプリケーション

以下の例では、main という名前のファクトリー・メソッドを含む COBOL クラス定義を示します。

いずれの場合も、main には RETURNING 句がなく、java.lang.String 型のエレメントの配列であるクラスへのオブジェクト参照である単一の USING パラメーターがあります。これらのアプリケーションは、java コマンドを使用して実行できます。

### メッセージの表示

```
cbl thread
Identification Division.
Class-id. CBLmain inherits Base.
Environment Division.
Configuration section.
Repository.
 Class Base is "java.lang.Object"
 Class stringArray is "jobjectArray:java.lang.String"
 Class CBLmain is "CBLmain".
*
Identification Division.
Factory.
 Procedure division.
*
 Identification Division.
 Method-id. "main".
 Data division.
 Linkage section.
 01 SA usage object reference stringArray.
 Procedure division using by value SA.
 Display " >> COBOL main method entered"
 .
 End method "main".
End factory.
End class CBLmain.
```

### 入カストリングのエコー

```
cbl thread,lib,ssrange
Identification Division.
Class-id. Echo inherits Base.
Environment Division.
Configuration section.
Repository.
 Class Base is "java.lang.Object"
 Class stringArray is "jobjectArray:java.lang.String"
 Class jstring is "java.lang.String"
 Class Echo is "Echo".
*
Identification Division.
Factory.
 Procedure division.
*
 Identification Division.
 Method-id. "main".
 Data division.
 Local-storage section.
 01 SAlen pic s9(9) binary.
```

```

01 I pic s9(9) binary.
01 SAelement object reference jstring.
01 SAelementlen pic s9(9) binary.
01 P pointer.
Linkage section.
01 SA object reference stringArray.
01 Sbuffer pic N(65535).
Copy "JNI.cpy" suppress.
Procedure division using by value SA.
 Set address of JNIEnv to JNIEnvPtr
 Set address of JNINativeInterface to JNIEnv
 Call GetArrayLength using by value JNIEnvPtr SA
 returning SALen
 Display "Input string array length: " SALen
 Display "Input strings:"
 Perform varying I from 0 by 1 until I = SALen
 Call GetObjectArrayElement
 using by value JNIEnvPtr SA I
 returning SAelement
 Call GetStringLength
 using by value JNIEnvPtr SAelement
 returning SAelementlen
 Call GetStringChars
 using by value JNIEnvPtr SAelement 0
 returning P
 Set address of Sbuffer to P
 Display function display-of(Sbuffer(1:SAelementlen))
 Call ReleaseStringChars
 using by value JNIEnvPtr SAelement P
 End-perform
.
End method "main".
End factory.
End class Echo.

```

### 関連タスク

285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』

509 ページの『ファクトリー・メソッドの定義』

521 ページの『第 24 章 Java メソッドとの通信』

---

## 第 24 章 Java メソッドとの通信

Java との言語間インターオペラビリティを達成するには、Java Native Interface (JNI) でのサービスの使用、データ型のコーディング、および COBOL プログラムのコンパイルに関する特定の規則および指針に従う必要があります。

### このタスクについて

Java で書き込まれたメソッドを COBOL プログラムから呼び出したり、COBOL で書き込まれたメソッドを Java プログラムから呼び出したりすることができます。Java の基本オブジェクト機能に対応するには、COBOL オブジェクト指向言語をコーディングする必要があります。追加の Java 機能に対応するには、JNI サービスを呼び出すことができます。

Java プログラムはマルチスレッド化され、非同期シグナルを用いる場合があります。したがって、THREAD オプションを使用して COBOL プログラムをコンパイルしてください。

### 関連概念

290 ページの『JDK サポート』

### 関連タスク

285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』

『JNI サービスへのアクセス』

526 ページの『Java とのデータ共用』

471 ページの『第 23 章 オブジェクト指向プログラムの作成』

587 ページの『第 29 章 マルチスレッド化のための COBOL プログラムの準備』

### 関連参照

*JDK 5.0 Documentation*

---

## JNI サービスへのアクセス

Java Native Interface (JNI) は、COBOL と Java を併用するアプリケーションを開発する際に使用できる多くの呼び出し可能サービスを提供します。このサービスへのアクセスを円滑に行うには、COBOL プログラムの LINKAGE SECTION に JNI.cpy をコピーします。


### このタスクについて

この JNI.cpy コピーブックには、以下の定義が含まれています。

- Java JNI タイプに対応する COBOL データ定義
- JNINativeInterface、呼び出し可能サービス関数にアクセスするための関数ポインターが含まれている JNI 環境構造



次の図に示すように、JNI 環境ポインターからの 2 つのレベルの間接化技法によって JNI 環境構造を取得します。



特殊レジスタ `JNIEnvPtr` を使用して JNI 環境ポインターを参照し、JNI 環境構造のアドレスを取得します。JNIEnvPtr は、USAGE POINTER として暗黙的に定義されます。それを受取データ項目として使用することはできません。JNI 環境構造の内容を参照する前に、以下のステートメントをコーディングして、そのアドレス可能性を確立する必要があります。

```

Linkage section.
COPY JNI
. . .
Procedure division.
 Set address of JNIEnv to JNIEnvPtr
 Set address of JNINativeInterface to JNIEnv
 . . .

```

上記コードは、以下の項目のアドレスを設定します。

- JNIEnv。JNI.cpy が提供するポインター・データ項目です。JNIEnvPtr は、環境ポインターが含まれている COBOL 特殊レジスタです。
- JNINativeInterface。JNI.cpy に含まれている COBOL グループ構造です。この構造には、JNI 呼び出し可能サービスの関数ポインターの配列が含まれている JNI 環境構造がマップされています。

上記のステートメントをコーディングした後に、関数ポインターを参照する CALL ステートメントを使用して、JNI 呼び出し可能サービスにアクセスすることができます。次の例に示すように、環境ポインターを必要とするサービスに、最初の引数として JNIEnvPtr 特殊レジスタを渡すことができます。

```

01 InputArrayObj usage object reference jlongArray.
01 ArrayLen pic S9(9) comp-5.
. . .
 Call GetArrayLength using by value JNIEnvPtr InputArrayObj
 returning ArrayLen

```

**重要:** すべての引数を値によって JNI 呼び出し可能サービスに渡します。相互互換性を保持するためには、引数はネイティブ・フォーマットである必要があります(データ記述項目の NATIVE 節で宣言されているなど)。

一部の JNI 呼び出し可能サービスは、Java クラス・オブジェクト参照を引数として必要とします。クラスに関連付けられたクラス・オブジェクトへの参照を取得するには、以下の JNI 呼び出し可能サービスのどちらかを使用します。

- `GetObjectClass`
- `FindClass`

**制約事項:** JNI 環境ポインターはスレッド固有のものです。スレッドから別のスレッドに渡すことはできません。

### 関連タスク

524 ページの『ローカル参照とグローバル参照の管理』

『Java 例外の処理』

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

489 ページの『クライアントの定義』

### 関連参照

305 ページの『ADDR』

769 ページの『付録 I. JNI.cpy コピーブック』

*The Java Native Interface*

## Java 例外の処理

JNI サービスを使用して、Java 例外を throw したり、catch したりします。

### このタスクについて

**例外のスロー:** COBOL メソッドから Java 例外をスローするには、次のいずれかのサービスを使用します。

- Throw
- ThrowNew

throw したオブジェクトは、`java.lang.Throwable` のサブクラスのインスタンスにする必要があります。

Java 仮想マシン (JVM) は、呼び出しを含んでいるメソッドが完了して JVM に戻るまで、throw された例外を認識して処理することはいりません。

**例外のキャッチ:** Java 例外をスローした可能性があるメソッドを呼び出してから、次の手順を行うことができます。

### 手順

1. 例外が発生したかどうかをテストします。
2. 例外が発生した場合は、その例外を処理します。
3. 例外をクリアします (クリアが適切な場合)。

### タスクの結果

次の JNI サービスを使用します。

- ExceptionOccurred
- ExceptionCheck
- ExceptionDescribe
- ExceptionClear

エラー分析を行うには、戻された例外オブジェクトによってサポートされるメソッドを使用します。このオブジェクトは、`java.lang.Throwable` クラスのインスタンスです。

『例: Java 例外の処理』

### 例: Java 例外の処理

次の例は、Java からの例外を catch するための JNI サービスの使用と、エラー分析を行うための `java.lang.Throwable` の `printStackTrace` メソッドの使用を示しています。

```
Repository.
 Class JavaException is "java.lang.Exception".
 . . .
Local-storage section.
01 ex usage object reference JavaException.
Linkage section.
COPY "JNI.cpy".
 . . .
Procedure division.
 Set address of JNIEnv to JNIEnvPtr
 Set address of JNINativeInterface to JNIEnv
 . . .
 Invoke anObj "someMethod"
 Perform ErrorCheck
 . . .
ErrorCheck.
 Call ExceptionOccurred
 using by value JNIEnvPtr
 returning ex
 If ex not = null then
 Call ExceptionClear using by value JNIEnvPtr
 Display "Caught an unexpected exception"
 Invoke ex "printStackTrace"
 Stop run
 End-if
```

## ローカル参照とグローバル参照の管理

Java 仮想マシンは、ネイティブ・メソッド (COBOL メソッドなど) で使用されるオブジェクト参照を追跡します。この追跡によって、ガーベッジ・コレクションの際、まだ使用中のオブジェクトが解放されないようにします。

### このタスクについて

オブジェクト参照には、以下の 2 つのクラスがあります。

#### ローカル参照

ローカル参照は、呼び出したメソッドが稼働している間のみ有効です。ネイティブ・メソッドが戻ると、ローカル参照の自動解放が実行されます。

#### グローバル参照

グローバル参照は、明示的に削除するまで有効です。グローバル参照は、JNI サービス `NewGlobalRef` を使用して、ローカル参照から作成することができます。

以下のオブジェクト参照は常にローカルです。

- メソッド・パラメーターとして受け取られるオブジェクト参照
- メソッドの `RETURNING` 値としてメソッドの起動から戻されるオブジェクト参照
- JNI 関数への呼び出しによって戻されるオブジェクト参照
- `INVOKE . . . NEW` ステートメントを使用して作成するオブジェクト参照

ローカル参照またはグローバル参照のいずれかをオブジェクト参照引数として JNI サービスに渡すことができます。

**RETURNING** 値としてローカル参照またはグローバル参照のいずれかを戻すメソッドをコーディングできます。ただし、いずれの場合も、呼び出すプログラムが受け取る参照はローカル参照です。

メソッドの起動で **USING** 引数としてローカル参照またはグローバル参照のいずれかを渡すことができます。ただし、いずれの場合も、呼び出されたメソッドが受け取る参照はローカル参照です。

ローカル参照は、それが作成されたスレッド内でのみ有効です。ローカル参照をスレッドから別のスレッドに渡すことはできません。

### 関連タスク

521 ページの『JNI サービスへのアクセス』  
『ローカル参照の削除、保管、および解放』

## ローカル参照の削除、保管、および解放

ローカル参照は、メソッド内で、随時に手動で削除できます。ローカル参照は、メソッドの **LOCAL-STORAGE SECTION** に定義したオブジェクト参照内にもみ保管します。

### このタスクについて

次のいずれかのデータ項目で参照を保管する場合にローカル参照をグローバル参照に変換するには、**SET** ステートメントを使用します。

- オブジェクト・インスタンス変数
- ファクトリー変数
- メソッドの **WORKING-STORAGE SECTION** 内のデータ項目

そうしないと、エラーが発生します。メソッドが戻ったときにこれらのストレージ域は保持されるので、ローカル参照は無効になります。

ほとんどのケースにおいて、メソッドが戻るときに発生するローカル参照の自動解放に依存することができます。ただし、一部のケースにおいては、JNI サービス **DeleteLocalRef** を使用して、メソッド内のローカル参照を明示的に解放する必要があります。以下に、明示的解放が適切な 2 つの状態を示します。

- メソッドにおいて、ラージ・オブジェクトにアクセスすることで、オブジェクトへのローカル参照を作成します。膨大な計算を行った後で、メソッドが戻ります。このラージ・オブジェクトを別の計算に必要としない場合には、このオブジェクトを解放してください。このローカル参照は、ガーベッジ・コレクションの間にオブジェクトを解放する妨げになるからです。
- メソッドに多数のローカル参照を作成しますが、それらのすべてのローカル参照を同時には使用しません。Java 仮想マシンは、各ローカル参照を追跡するためのスペースが必要です。不要になったローカル参照を解放すると、システムがメモリー不足にならないようにすることができます。

例えば、COBOL メソッドにおいて、大規模な配列のオブジェクトをループし、エレメントをローカル参照として検索し、それぞれの反復ごとに 1 つのエレメントを操作します。それぞれの反復後に、配列エレメントへのローカル参照を解放することができます。

ローカル参照およびグローバル参照を管理するには、以下の呼び出し可能サービスを使用してください。

表 54. ローカルおよびグローバル参照の JNI サービス

| サービス            | 入力引数                                                                                      | 戻り値                             | 目的                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| NewGlobalRef    | <ul style="list-style-type: none"><li>JNI 環境ポインター</li><li>ローカルまたはグローバル・オブジェクト参照</li></ul> | グローバル参照、またはシステムがメモリー不足のときは NULL | 入力オブジェクト参照が参照するオブジェクトに新規グローバル参照を作成する |
| DeleteGlobalRef | <ul style="list-style-type: none"><li>JNI 環境ポインター</li><li>グローバル・オブジェクト参照</li></ul>        | なし                              | 入力オブジェクト参照が参照するオブジェクトへのグローバル参照を削除する  |
| DeleteLocalRef  | <ul style="list-style-type: none"><li>JNI 環境ポインター</li><li>ローカル・オブジェクト参照</li></ul>         | なし                              | 入力オブジェクト参照が参照するオブジェクトへのローカル参照を削除する   |

#### 関連タスク

521 ページの『JNI サービスへのアクセス』

## Java アクセス制御

### このタスクについて

Java アクセス修飾子 `protected` および `private` は、Java Native Interface を使用すると、強制されません。したがって、COBOL プログラムは、Java クライアントからは呼び出し不可能な `protected` または `private` Java メソッドを呼び出すことができます。この使用法はお勧めできません。

---

## Java とのデータ共有

Java データ型と同じものを持つ COBOL データ型を共有することができます。(COBOL データ型には、Java データ型と同じものがありますが、同じでないものもあります。)

### このタスクについて

次の方法で Java とデータ項目を共有します。

- INVOKE ステートメントの USING 句に引数として渡します。
- Java メソッドから、USING 句のパラメーターとして受け取ります。
- INVOKE ステートメントの RETURNING 値として受け取ります。
- COBOL メソッドの PROCEDURE DIVISION ヘッダーの RETURNING 句の値として戻します。

配列およびストリングを渡したり受け取ったりするには、以下のように、それらをオブジェクト参照として宣言します。

- 特殊配列クラスのうちの 1 つのインスタンスが含まれているオブジェクト参照として、配列を宣言します。
- `jstring` クラスのインスタンスが含まれているオブジェクト参照として、ストリングを宣言します。

#### 関連タスク

『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

528 ページの『Java 用の配列およびストリングの宣言』

529 ページの『Java 配列の取り扱い』

532 ページの『Java ストリングの取り扱い』

494 ページの『メソッドの呼び出し (INVOKE)』

563 ページの『第 27 章 データの共用』

## COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング

Java との通信時には、COBOL プログラムは、特定のデータ型しか使用できません。

### このタスクについて

表 55. COBOL および Java で相互運用可能なデータ型

| Java の基本データ型                      | 対応する COBOL データ型                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>boolean</code> <sup>1</sup> | PIC X の後に以下の形式とまったく同じ 2 つの条件名を記述する。<br><i>level-number data-name</i> PIC X.<br>88 <i>data-name-false</i> value X'00'.<br>88 <i>data-name-true</i> value X'01' through X'FF'. |
| <code>byte</code> <sup>1</sup>    | 1 バイト英数字: PIC X または PIC A                                                                                                                                                    |
| <code>short</code>                | USAGE BINARY、COMP、COMP-4、または COMP-5、形式 <i>S9(n)</i> の PICTURE 節付き。ここで、 $1 \leq n \leq 4$                                                                                     |
| <code>int</code>                  | USAGE BINARY、COMP、COMP-4、または COMP-5、形式 <i>S9(n)</i> の PICTURE 節付き。ここで、 $5 \leq n \leq 9$                                                                                     |
| <code>long</code>                 | USAGE BINARY、COMP、COMP-4、または COMP-5、形式 <i>S9(n)</i> の PICTURE 節。ここで、 $10 \leq n \leq 18$                                                                                     |
| <code>float</code> <sup>2</sup>   | USAGE COMP-1                                                                                                                                                                 |
| <code>double</code> <sup>2</sup>  | USAGE COMP-2                                                                                                                                                                 |
| <code>char</code>                 | 1 文字基本国別: PIC N USAGE NATIONAL. (国別グループは不可です。)                                                                                                                               |
| クラス型 (オブジェクト参照)                   | USAGE OBJECT REFERENCE <i>class-name</i>                                                                                                                                     |

表 55. COBOL および Java で相互運用可能なデータ型 (続き)

| Java の基本データ型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 対応する COBOL データ型 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>1. boolean 型と byte 型はいずれも PIC X に対応しているため、この 2 つは区別する必要があります。PIC X は、前述の 2 つの条件名を指定して引数またはパラメーターを定義した場合にのみ、boolean 型として解釈されます。それ以外の場合、PIC X データ項目は、Java の byte 型として解釈されます。1 バイト英数字項目には、EBCDIC またはネイティブ・コンテンツを含めることができます。</p> <p>2. Java 浮動小数点データは、「IEEE Standard for Binary Floating Point Arithmetic」に従って形式設定されます。INVOKE ステートメントで引数として渡す浮動小数点データ項目、または Java メソッドからパラメーターとして受け取る浮動小数点データ項目は、ネイティブ・フォーマットである必要があります。そのため、cob2_j コマンドの -host オプション、または FLOAT(S390) オプションを使用してコンパイルした場合には、Java メソッドとやり取りする各浮動小数点データ項目は、データ記述で NATIVE 句を使用して宣言する必要があります。</p> |                 |

## 関連タスク

211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』

## 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

310 ページの『CHAR』

325 ページの『FLOAT』

# Java 用の配列およびストリングの宣言

Java と通信する場合には、特別な配列クラスを使用して配列を宣言し、jstring を使用してストリングを宣言してください。次の表に示されている COBOL データ型をコーディングします。

## このタスクについて

表 56. COBOL および Java で相互運用可能な配列およびストリング

| Java データ型  | 対応する COBOL データ型        |
|------------|------------------------|
| boolean[ ] | オブジェクト参照 jbooleanArray |
| byte[ ]    | オブジェクト参照 jbyteArray    |
| short[ ]   | オブジェクト参照 jshortArray   |
| int[ ]     | オブジェクト参照 jintArray     |
| long[ ]    | オブジェクト参照 jlongArray    |
| char[ ]    | オブジェクト参照 jcharArray    |
| Object[ ]  | オブジェクト参照 jobjectArray  |
| String     | オブジェクト・リファレンス jstring  |

Java とのインターオペラビリティのためにこれらのクラスのいずれかを使用するには、REPOSITORY 段落で項目をコーディングする必要があります。以下に例を示します。

```
Configuration section.
Repository.
 Class jbooleanArray is "jbooleanArray".
```



オブジェクト配列型に対する REPOSITORY 段落記入項目では、以下のいずれかの形式の外部クラス名を指定しなければなりません。

```
"jobjectArray"
"jobjectArray:external-classname-2"
```

最初のケースでは、REPOSITORY 記入項目は、配列エレメントが java.lang.Object 型のオブジェクトである配列クラスを指定しています。 2 番目のケースでは、REPOSITORY 記入項目は、配列のエレメントが external-classname-2 型のオブジェクトである配列クラスを指定しています。 jobjectArray 型の指定と、配列のエレメントの外部クラス名の間の分離文字として、コロンをコーディングします。

次の例は、両方のケースを示しています。この例では、oa は、java.lang.Object 型のオブジェクトであるエレメントの配列を定義しています。 また、aDepartment は、com.acme.Employee 型のオブジェクトであるエレメントの配列を定義しています。

```
Environment Division.
Configuration Section.
Repository.
 Class jobjectArray is "jobjectArray"
 Class Employee is "com.acme.Employee"
 Class Department is "jobjectArray:com.acme.Employee".
. . .
Linkage section.
01 oa usage object reference jobjectArray.
01 aDepartment usage object reference Department.
. . .
Procedure division using by value aDepartment.
. . .
```

519 ページの『例: java コマンドを使用して実行される COBOL アプリケーション』

以下の Java 配列型は現在、COBOL プログラムとの相互協調処理にはサポートされていません。

表 57. COBOL および Java で相互運用可能でない配列型

| Java データ型 | 対応する COBOL データ型            |
|-----------|----------------------------|
| float[ ]  | オブジェクト参照 jfloatArray       |
| double[ ] | オブジェクト・リファレンス jdoubleArray |

関連タスク

477 ページの『クラス定義用の REPOSITORY 段落』

Java 配列の取り扱い

COBOL プログラムで配列を表すには、その配列の Java タイプに対応するデータ・タイプの単一基本項目が含まれているグループ項目をコーディングします。その配列に適した OCCURS または OCCURS DEPENDING ON 節を指定します。

このタスクについて

例えば、次のコードは、jlongArray オブジェクトから 500 以下の整数値を受け取る構造を指定します。

```
01 jlongArray.
02 X pic S9(10) comp-5 occurs 1 to 500 times depending on N.
```



特殊な Java 配列クラスのオブジェクトを操作するには、JNI が提供するサービス呼び出します。 サービスを使用して、配列の個々のエレメントにアクセスして設定し、呼び出したサービスを使用して、以下を行います。

表 58. JNI 配列サービス

| サービス                                                                                                                                                                         | 入力引数                                                                                                                                                                                                                                                      | 戻り値                                           | 目的                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GetArrayLength                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインター</li> <li>配列オブジェクトの参照</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 2 進数フルワード整数としての配列の長さ                          | Java 配列オブジェクト内のエレメント数を取得する                                                                                                        |
| NewBooleanArray、<br>NewByteArray、<br>NewCharArray、<br>NewShortArray、 NewIntArray、<br>NewLongArray                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインター</li> <li>2 進数フルワード整数としての、配列内のエレメントの数</li> </ul>                                                                                                                                                        | 配列オブジェクトの参照、または配列を構成できない場合は NULL              | 新しい Java 配列オブジェクトを作成する                                                                                                            |
| GetBooleanArrayElements、<br>GetByteArrayElements、<br>GetCharArrayElements、<br>GetShortArrayElements、<br>GetIntArrayElements、<br>GetLongArrayElements                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインター</li> <li>配列オブジェクトの参照</li> <li>ブール項目へのポインター ポインターが NULL でない場合は、配列エレメントのコピーが作成されたときは、ブール項目は true に設定される。 コピーが作成された場合、変更を配列オブジェクトに書き戻す必要がある場合は、対応する ReleasexxxArrayElements サービスを呼び出さなければならない。</li> </ul> | ストレージ・バッファへのポインター                             | 配列エレメントを Java 配列からストレージ・バッファに抽出する。サービスにより、ポインターがストレージ・バッファに戻される。ポインターは、LINKAGE SECTION に定義される COBOL グループ・データ項目のアドレスとして使用することができる。 |
| ReleaseBooleanArrayElements、<br>ReleaseByteArrayElements、<br>ReleaseCharArrayElements、<br>ReleaseShortArrayElements、<br>ReleaseIntArrayElements、<br>ReleaseLongArrayElements | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインター</li> <li>配列オブジェクトの参照</li> <li>ストレージ・バッファへのポインター</li> <li>2 進数フルワード整数としてのリリース・モード。 詳細については、Java JNI の資料を参照。(推奨: 配列の内容をコピーして戻し、ストレージ・バッファを解放するには、0 を指定する。)</li> </ul>                                    | なし。配列のストレージは解放される。                            | Java 配列から抽出したエレメントが含まれているストレージ・バッファを解放し、条件によっては、更新された配列値を配列オブジェクトにマップして戻す。                                                        |
| NewObjectArray                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインター</li> <li>2 進数フルワード整数としての、配列内のエレメントの数</li> <li>配列エレメント・クラスに対するオブジェクト参照</li> <li>最初のエレメント値に対するオブジェクト参照。 すべての配列エレメントにはこの値が設定されます。</li> </ul>                                                              | 配列オブジェクトの参照、または配列を構成できない場合は NULL <sup>1</sup> | 新しい Java オブジェクト配列を作成する。                                                                                                           |

表 58. JNI 配列サービス (続き)

| サービス                                                                                                                                                                                          | 入力引数                                                                                                                                                          | 戻り値                   | 目的                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| GetObjectArrayElement                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• JNI 環境ポインター</li> <li>• 配列オブジェクトの参照</li> <li>• 2 進数フルワード整数としての、起点 0 の配列エレメント索引</li> </ul>                             | オブジェクト参照 <sup>2</sup> | オブジェクト配列内の特定の索引のエレメントを返す。 |
| SetObjectArrayElement                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• JNI 環境ポインター</li> <li>• 配列オブジェクトの参照</li> <li>• 2 進数フルワード整数としての、起点 0 の配列エレメント索引</li> <li>• 新しい値に対するオブジェクト参照</li> </ul> | なし <sup>3</sup>       | オブジェクト配列内のエレメントを設定する。     |
| 1. システムがメモリ不足の場合、NewObjectArray は例外を throw します。<br>2. 索引が有効でない場合、GetObjectArrayElement は例外を throw します。<br>3. 索引が有効でない場合、または新しい値が配列のエレメント・クラスのサブクラスでない場合、SetObjectArrayElement は例外を throw します。 |                                                                                                                                                               |                       |                           |

519 ページの『例: java コマンドを使用して実行される COBOL アプリケーション』  
『例: Java 整数配列の処理』

#### 関連タスク

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』  
528 ページの『Java 用の配列およびストリングの宣言』  
521 ページの『JNI サービスへのアクセス』

#### 例: Java 整数配列の処理

次の例は、Java 配列クラスと JNI サービスを使用した、COBOL での Java 整数配列の処理を示しています。

```

cbl lib,thread
Identification division.
Class-id. OOARRAY inherits Base.
Environment division.
Configuration section.
Repository.
 Class Base is "java.lang.Object"
 Class jintArray is "jintArray".
Identification division.
Object.
Procedure division.
 Identification division.
 Method-id. "ProcessArray".
 Data Division.
 Local-storage section.
 01 intArrayPtr pointer.
 01 intArrayLen pic S9(9) comp-5.
 Linkage section.
 COPY JNI.
 01 inIntArrayObj usage object reference jintArray.
 01 intArrayGroup.
 02 X pic S9(9) comp-5
 occurs 1 to 1000 times depending on intArrayLen.
 Procedure division using by value inIntArrayObj.
 Set address of JNIEnv to JNIEnvPtr

```

```

Set address of JNINativeInterface to JNIEnv

Call GetArrayLength
 using by value JNIEnvPtr inIntArrayObj
 returning intArrayLen
Call GetIntArrayElements
 using by value JNIEnvPtr inIntArrayObj 0
 returning IntArrayPtr
Set address of intArrayGroup to intArrayPtr

* . . . process the array elements X(I) . . .

Call ReleaseIntArrayElements
 using by value JNIEnvPtr inIntArrayObj intArrayPtr 0.
End method "ProcessArray".
End Object.
End class OOARRAY.

```

## Java スtringの取り扱い

COBOL は、Java スtring・データを Unicode で表します。Java スtringを COBOL プログラムで表すには、jstring クラスのオブジェクト参照としてStringを宣言してください。続いて、JNI サービスを使用して、COBOL 国別 (Unicode) または UTF-8 データを設定するか、オブジェクトから抽出します。

### このタスクについて

**Unicode 用のサービス:** jstring オブジェクト参照と COBOL USAGE NATIONAL データ項目との間の変換を行うには、以下の標準サービスを使用してください。これらのサービスへのアクセスは、JNINativeInterface 環境構造の関数ポインターを使用して行います。

表 59. jstring 参照と国別データ間の変換サービス

| サービス                        | 入力引数                                                                                                                                        | 戻り値                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NewString <sup>1</sup>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインター</li> <li>COBOL 国別データ項目などの、Unicode スtringへのポインター</li> <li>Stringの文字数。2 進数フルワード</li> </ul> | jstring オブジェクト参照。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GetStringLength             | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインター</li> <li>jstring オブジェクト参照</li> </ul>                                                     | jstring オブジェクト参照の Unicode 文字数。2 進数フルワード。                                                                                                                                                                                                                           |
| GetStringChars <sup>1</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインター</li> <li>jstring オブジェクト参照</li> <li>ブール・データ項目を指すポインター、または NULL</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>jstring オブジェクトから抜き出された Unicode 文字の配列を指すポインター、または NULL (操作が失敗した場合)。ポインターは、ReleaseStringChars を使用して解放されるまで有効。</li> <li>ブール・データ項目へのポインターが NULL でない場合、ブール値は、Stringのコピーが作成される場合には true に、コピーが作成されない場合には false に設定される。</li> </ul> |

表 59. jstring 参照と国別データ間の変換サービス (続き)

| サービス                                    | 入力引数                                                                                                                                      | 戻り値                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ReleaseStringChars                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインタ</li> <li>jstring オブジェクト参照</li> <li>GetStringChars から戻された Unicode 文字の配列へのポインタ</li> </ul> | なし。配列のストレージは解放される。 |
| 1. システムがメモリー不足の場合、このサービスは例外を throw します。 |                                                                                                                                           |                    |

**UTF-8 用のサービス:** 以下のサービス (JNI の拡張) を使用して、jstring オブジェクト参照と UTF-8 ストリングとの間の変換を行えます。メインフレームに移植可能である必要がないプログラムでこれらのサービスを使用します。これらのサービスへのアクセスは、JNI 環境構造 JNINativeInterface の関数ポインタを使用して行います。

表 60. jstring 参照と UTF-8 データ間の変換サービス

| サービス                                    | 入力引数                                                                                                                                                             | 戻り値                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NewStringUTF <sup>1</sup>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインタ</li> <li>ヌル終了 UTF-8 ストリングへのポインタ</li> </ul>                                                                     | jstring オブジェクト参照、またはストリングを構成できない場合は NULL                                                                                                                                                                                                                        |
| GetStringUTFLength                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインタ</li> <li>jstring オブジェクト参照</li> </ul>                                                                           | UTF-8 フォーマットでストリングを表すのに必要なバイト数、バイナリー・フルワード                                                                                                                                                                                                                      |
| GetStringUTFChars <sup>1</sup>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインタ</li> <li>jstring オブジェクト参照</li> <li>プール・データ項目を指すポインタ、または NULL</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>jstring オブジェクトから抜き出された UTF-8 文字の配列を指すポインタ、または NULL (操作が失敗した場合)。ポインタは、ReleaseStringUTFChars を使用して解放されるまで有効。</li> <li>プール・データ項目へのポインタが NULL でない場合、プール値は、ストリングのコピーが作成される場合には true に、コピーが作成されない場合には false に設定される。</li> </ul> |
| ReleaseStringUTFChars                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>JNI 環境ポインタ</li> <li>jstring オブジェクト参照</li> <li>GetStringUTFChars を使用して、jstring アーギュメントから取り出した UTF-8 ストリングへのポインタ</li> </ul> | なし、UTF-8 ストリングのストレージがリリースされます。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. システムがメモリー不足の場合、このサービスは例外を throw します。 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 関連タスク

521 ページの『JNI サービスへのアクセス』

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

528 ページの『Java 用の配列およびストリングの宣言』

211 ページの『COBOL での国別データ (Unicode) の使用』

285 ページの『第 13 章 オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル、リンク、および実行』



---

## 第 7 部 複雑なアプリケーションを扱う作業



---

## 第 25 章 プラットフォーム間でのアプリケーションの移植

AIX ワークステーションには、IBM メインフレームや Windows ベースのワークステーションとは異なるハードウェアやオペレーティング・システムのアーキテクチャが採用されています。このようなアーキテクチャーの違いのために、COBOL プログラムをこれらのプラットフォーム環境間で移植する際には、いくつかの問題が発生する可能性があります。

### このタスクについて

以下の関連タスクと関連参照では、開発プラットフォーム間の違いと、移植性の問題を最小限に抑えるための方法について説明します。

#### 関連タスク

『コンパイルするメインフレーム・アプリケーションの取得』

538 ページの『実行するメインフレーム・アプリケーションの取得: 概要』

542 ページの『メインフレーム上で実行するコードの作成』

543 ページの『AIX と Windows の間で移植できるアプリケーションを作成』

#### 関連参照

667 ページの『付録 B. ホスト COBOL との違いの要約』

---

## コンパイルするメインフレーム・アプリケーションの取得

プログラムをメインフレームから AIX ワークステーションに移行して、この新しい環境でコンパイルする場合は、正しいコンパイラー・オプションを選択して、メインフレームの COBOL とは異なる言語機能を意識する必要があります。COPY ステートメントを使用して、プログラムの移植に役立てることもできます。

### このタスクについて

**正しいコンパイラー・オプションの選択:** NOADV COBOL コンパイラー・オプション (メインフレームで利用可能) は、COBOL for AIX では適用できず、コメントとして扱われます。これにより、予測不能な結果が生じる可能性があります。コンパイラーは、オブジェクトに W レベルのメッセージでフラグを立てます。

**NOADV** NOADV を使用する必要のあるプログラムは装置制御文字に依存するため、一般には移植できません。プログラムが NOADV に依存する場合は、プリンター制御文字をファイル内のレベル 01 のレコードの先頭文字として想定しないように、プログラムを修正してください。

移植性に影響するホスト・コンパイラー・オプションについて詳しくは、コンパイラー・オプションに関する関連参照を参照してください。

**メインフレーム COBOL の言語機能の考慮:** メインフレーム COBOL プログラムで複数の言語機能が有効になっている場合に、COBOL for AIX を使用してコンパイルを行うと、エラーが発生したり、予期しない結果が生じたりすることがあります。詳しくは、言語エレメントに関する関連参照を参照してください。



**移植の問題に役立つ COPY ステートメントの使用:** 多くの場合、COPY ステートメントを使用してプラットフォーム固有のコードを分離すると、移植性の問題を回避することができます。例えば、あるプラットフォーム用のコンパイル時にプラットフォーム固有のコードを組み込み、別のプラットフォーム用のコンパイル時にはそのコードを除外することができます。また、COPY REPLACING 句を使用して、ファイル名などの移植不可能なソース・コード・エレメントをグローバル変更することも可能です。

#### 関連タスク

251 ページの『環境変数の設定』

#### 関連参照

667 ページの『コンパイラ・オプション』

673 ページの『言語エレメント』

COPY ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## 実行するメインフレーム・アプリケーションの取得: 概要

ソース・プログラムをダウンロードして AIX ワークステーション上で正常にコンパイルしたら、次にそのプログラムを実行します。多くの場合、ソースを大幅に変更しなくても、メインフレーム上での結果と同じものを取得できます。

### このタスクについて

ソースに変更を加えるべきかどうかを判断するには、基本的なハードウェアまたはソフトウェア・アーキテクチャーによって異なる COBOL 言語のエレメントや動作の修正方法を理解する必要があります。

#### 関連タスク

『データ表現による違いの修正』

541 ページの『移植性に影響する環境の違いの修正』

542 ページの『言語エレメントによる違いの修正』

## データ表現による違いの修正

プログラムに同じ動作をさせるためには、特定のデータ表現方法における違いを理解して、適切な処置を取る必要があります。

### このタスクについて

COBOL では、符号付きパック 10 進数および 2 進数データをメインフレーム上でも Windows ワークステーション上でも同じ方法で格納します。しかし、外部 10 進数データ、浮動小数点データ、データ、および符号なしパック 10 進数データは、デフォルトでは異なる方法で表現されます。文字データの表現は、データ項目を記述する USAGE 文節と実行時に有効なロケールによって異なる可能性があります。

大半のプログラムは、データ表現に関係なく、ワークステーション上でもメインフレーム上と同じ動作をします。

## 関連タスク

『ASCII SBCS 文字と EBCDIC SBCS 文字の違いの処理』

540 ページの『IEEE データと 16 進数データの違いの処理』

540 ページの『ASCII マルチバイト・ストリングと EBCDIC DBCS ストリングの違いの処理』

## 関連参照

668 ページの『データ表現』

## ASCII SBCS 文字と EBCDIC SBCS 文字の違いの処理

ASCII 文字と EBCDIC 文字のデータ表現の違いによる問題を避けるには、CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションを使用します。

## このタスクについて

AIX ワークステーションは ASCII 文字セットを使用しますが、メインフレームは EBCDIC 文字セットを使用します。したがって、大半の文字が、次の表に示すように異なる 16 進値を持ちます。

表 61. ASCII 文字と EBCDIC 文字との対比

| 文字         | ASCII の場合の 16 進値 | EBCDIC の場合の 16 進値 |
|------------|------------------|-------------------|
| '0' から '9' | X'30' から X'39'   | X'F0' から X'F9'    |
| 'a'        | X'61'            | X'81'             |
| 'A'        | X'41'            | X'C1'             |
| ブランク       | X'20'            | X'40'             |

また、次の表に示すように、文字データの EBCDIC 16 進値に依存するコードは、文字データが ASCII 値を持つ場合、ほとんどが失敗してしまいます。

表 62. ASCII での比較と EBCDIC での比較の対比

| 比較           | ASCII の場合の評価               | EBCDIC の場合の評価       |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| 'a' < 'A'    | 偽                          | 真                   |
| 'A' < 'I'    | 偽                          | 真                   |
| $x \geq '0'$ | 真の場合、 $x$ が数字であるかどうかは示されない | 真である場合、 $x$ はおそらく数字 |
| $x = X'40'$  | $x$ がブランクかどうかはテストされない      | $x$ かどうかはテストされる     |

このような違いがあるため、文字ストリングのソート結果は EBCDIC と ASCII では異なります。多くのプログラムでは、これらの違いによる影響はありませんが、プログラムが一部の文字ストリングの正確なソート順序に依存する場合は、論理エラーの可能性にも注意する必要があります。EBCDIC 照合シーケンスに依存するプログラムをワークステーションに移植する場合は、PROGRAM COLLATING SEQUENCE IS EBCDIC または COLLSEQ(EBCDIC) コンパイラー・オプションを使用して、EBCDIC 照合シーケンスを取得することができます。

## 関連参照

310 ページの『CHAR』

314 ページの『COLLSEQ』

## IEEE データと 16 進数データの違いの処理

IEEE と 16 進数の浮動小数点データ間の表現の違いによる一般的な問題を回避するには、FLOAT(S390) コンパイラー・オプションを使用します。

### このタスクについて

AIX ワークステーションは、IEEE 形式を使用して浮動小数点データを表現します。メインフレームは、System z の 16 進形式を使用します。次の表に、USAGE COMP-1 データと USAGE COMP-2 データに対する、正規化浮動小数点 IEEE と正規化 16 進数の違いをまとめます。

表 63. IEEE と 16 進数の対比

| 仕様           | COMP-1 データ<br>の IEEE      | COMP-1 データの<br>16 進数    | COMP-2 データ<br>の IEEE        | COMP-2 データの<br>16 進数    |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 範囲           | 1.17E-38* から<br>3.37E+38* | 5.4E-79* から<br>7.2E+75* | 2.23E-308* から<br>1.67E+308* | 5.4E-79* から<br>7.2E+75* |
| 指数表現         | 8 ビット                     | 7 ビット                   | 11 ビット                      | 7 ビット                   |
| 小数部表現        | 23 ビット                    | 24 ビット                  | 53 ビット                      | 56 ビット                  |
| 正確性のある桁<br>数 | 6 桁                       | 6 桁                     | 15 桁                        | 16 桁                    |

\* 値は正数でも負数でも構いません。

大半のプログラムでは、これらの違いによる問題は発生しません。ただし、データの 16 進数表現に依存するプログラムの場合は、移植時に注意が必要です。

**パフォーマンスについての考慮事項:** 一般に、System z の浮動小数点表記を使用すると、ソフトウェアが System z のハードウェア命令のセマンティクスをシミュレートする必要があるため、プログラムの実行速度が遅くなります。これは、特に FLOAT(S390) コンパイラー・オプションが有効で、なおかつプログラムに多数の浮動小数点計算がある場合の考慮事項です。

49 ページの『例: 数値データおよび内部表現』

## 関連参照

325 ページの『FLOAT』

## ASCII マルチバイト・ストリングと EBCDIC DBCS ストリングの違いの処理

DBCS 文字を含む英数字データ項目に対するメインフレームの動作を取得するには、CHAR(EBCDIC) および SOSI コンパイラー・オプションを使用します。ASCII DBCS 文字と EBCDIC DBCS 文字のデータ表現の違いによる問題を避けるには、CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションを使用します。

## このタスクについて

英数字データ項目では、メインフレームの 2 バイト文字ストリング (EBCDIC DBCS 文字を含む) はシフト・コードで囲まれますが、AIX ワークステーションのマルチバイト文字ストリング (ASCII DBCS、UTF-8、または EUC 文字を含む) はシフト・コードでは囲まれません。また、同じ文字の表現に使用される 16 進値も異なります。

DBCS データ項目で、メインフレームの 2 バイト文字ストリングはシフト・コードで囲まれますが、文字を表すために使用される 16 進値は、ワークステーションのマルチバイト・ストリングで同じ文字を表すために使用される 16 進値とは異なります。

大半のプログラムでは、これらの違いがあっても移植に問題はありません。ただし、プログラムが、マルチバイト・ストリングの 16 進値に依存する場合や、英数字ストリングに 1 バイト文字とマルチバイト文字が混在することを期待する場合は、コーディングの方法に注意してください。

### 関連参照

310 ページの『CHAR』

340 ページの『SOSI』

## 移植性に影響する環境の違いの修正

AIX ワークステーションとメインフレームのプラットフォーム間におけるファイル名や制御コードの違いは、プログラムの移植に影響する可能性があります。

## このタスクについて

AIX ワークステーション上のファイル命名規約は、メインフレーム上の命名規約とはかなり異なります。COBOL ソース・プログラム内でファイル名を使用する場合は、この違いが移植性に影響を与える可能性があります。例えば、次のファイル名は、AIX ワークステーション上では有効ですが、メインフレーム (場合によっては z/OS UNIX ファイル・システム 以外) 上では無効です。

```
/users/joesmith/programs/cobol/myfile.cbl
```

**大/小文字の区別:** メインフレームとは異なり、AIX は大/小文字を区別します。ソース・プログラムで使用される名前 (大文字のファイル名など) は、AIX ファイル・ディレクトリー内で適切に名前を付ける必要があります。

メインフレーム上で特定の意味を持たない一部の文字は、AIX では制御文字として解釈されます。この違いにより、ASCII テキスト・ファイルが誤って処理される可能性があります。ファイルには、次のどの文字も含めないようにしてください。

- X'0A' (LF: 改行)
- X'0D' (CR: 復帰)
- X'1A' (EOF: ファイルの終わり)

装置依存 (プラットフォーム固有) の制御コードをプログラムまたはファイル内に使用する場合は、これらの制御コードをサポートしていないプラットフォームにそのプログラムまたはファイルを移植しようとする、問題が生じる可能性があります。

す。他のプラットフォーム固有コードについても同様ですが、このようなコードはできるだけ分離して、アプリケーションを別のプラットフォームに移行する際に、容易にコードを置き換えられるようにすることが得策です。

## 言語エレメントによる違いの修正

一般に、移植可能な COBOL プログラムは、AIX ワークステーション上でもメインフレーム上と同様に動作することが期待できます。ただし、I/O 処理で使用されるファイル状況値の違いには注意してください。

### このタスクについて

プログラムがファイル状況データ項目に応答する場合は、最初のファイル状況データ項目と 2 番目のファイル状況データ項目のどちらに応答するかによって、次の 2 つの問題に注意してください。

- プログラムが最初のファイル状況データ項目 (*data-name-1*) に応答する場合は、*9n* の範囲内で返される値がプラットフォームによって異なることに注意してください。プログラムが特定の *9n* 値 (例えば 97) の解釈に依存する場合は、その値の持つ意味がワークステーション上とメインフレーム上とは異なる可能性があります。この場合は、一般的な I/O エラーとして任意の *9n* 値にプログラムが応答するように修正してください。
- プログラムが 2 番目のファイル状況データ項目 (*data-name-8*) に応答する場合は、返される値がプラットフォームとファイル・システムの両方によって異なることに注意してください。例えば、STL ファイル・システムは、ワークステーション上では、メインフレーム上の VSAM ファイル・システムとはレコード構造の異なる値を返します。2 番目のファイル状況データ項目の解釈に依存するプログラムは、たいていは移植できません。

### 関連タスク

196 ページの『ファイル状況キーの使用』

197 ページの『ファイル・システム状況コードの使用』

### 関連参照

FILE STATUS 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

ファイル状況キー (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## メインフレーム上で実行するコードの作成

IBM COBOL for AIX を使用して新しいアプリケーションを開発すると、AIX ワークステーションを使用した場合の生産性と柔軟性が向上します。ただし、COBOL プログラムの開発時は、IBM メインフレーム COBOL でサポートされていない機能は使用しないようにする必要があります。

### このタスクについて

**言語機能:** COBOL for AIX は、IBM メインフレーム COBOL コンパイラーがサポートしていない言語機能をいくつかサポートしています。メインフレーム上で実行するコードを AIX ワークステーション上で作成する場合は、次の機能を使用しないでください。

- DISPLAY-OF および NATIONAL-OF 組み込み関数への引数としてのコード・ページ名
- PREVIOUS 句を使用した READ ステートメント
- KEY 句で <, <=, または NOT > を使用した START ステートメント
- >>CALLINTERFACE コンパイラー指示

**コンパイラー・オプション:** 下の各コンパイラー・オプションは、IBM メインフレーム・コンパイラーでは使用できません。コードをメインフレームに移植する場合は、ソース・コードに次のどのコンパイラー・オプションも使用しないでください。

- BINARY(NATIVE) (コメントとして扱われる)
- CALLINT (コメントとして扱われる)
- CHAR(NATIVE)
- ENTRYINT (コメントとして扱われる)
- FLOAT(NATIVE)
- PROFILE

**ファイル名:** AIX とホスト・ファイル・システムではファイルの命名規約が異なることに注意してください。ソース・プログラム内でファイル名をハードコーディングすることは避けてください。この代わりに、各プラットフォーム上で定義する簡略名を使用して、これをメインフレームの DD 名または環境変数にマップします。その後、プログラムをコンパイルして、ソース・コードに変更を加えずにファイル名の変更に対応することができます。

特に、次の言語エレメントでのファイル参照方法を検討してください。

- ACCEPT または DISPLAY ターゲット名
- ASSIGN 文節
- COPY ステートメント (*text-name* または *library-name*)

**ファイル・サフィックス:** COBOL for AIX では、cob2 コマンドの 1 つを使用してコンパイルすると、サフィックスが .cbl または .cob の COBOL ソース・ファイルがコンパイラーに渡されます。メインフレーム COBOL では、z/OS UNIX ファイル・システム 内でコンパイルすると、サフィックスが .cbl のファイルのみがコンパイラーに渡されます。

**ネストされたプログラム:** メインフレーム上のマルチスレッド・プログラムは再帰的であればなりません。したがって、プログラムをメインフレームに移植して、それをマルチスレッド環境で実行できるようにしたい場合は、ネストされたプログラムをコーディングしないでください。

---

## AIX と Windows の間で移植できるアプリケーションを作成

Windows と AIX の言語サポートはほぼ同じです。ただし、Windows プラットフォームと AIX プラットフォームとの間には、留意しておかなければならない違いがあります。



## このタスクについて

Windows ベースのワークステーションと AIX のワークステーション間で移植可能なアプリケーションを開発する際には、以下の項目について考慮してください。

- ソース・プログラム内にハードコーディングされたファイル名は、問題を引き起こす可能性があります。名前をハード・コーディングする代わりに、簡略名を使用して、ソース・コードを変更せずにプログラムをコンパイルできるようにします。特に、次の言語エレメントでのファイル参照方法を検討してください。
  - ACCEPT および DISPLAY ステートメント
  - ASSIGN 文節
  - COPY (*text-name* または *library-name*) ステートメント
- COBOL for AIX では、.cbl または .cob いずれかのサフィックスを持つ COBOL ソース・ファイルがコンパイラに渡されます。COBOL for Windows では、拡張子 .cbl を持つ COBOL ファイルのみがコンパイラに渡されます。
- Windows では、整数をリトル・エンディアン 形式で表現します。AIX では、整数をビッグ・エンディアン 形式で保守します。したがって、整数の内部表現に依存する Windows COBOL プログラムは、大抵は AIX に移植できません。このような内部表現に依存するプログラムを記述することは避けてください。
- Windows では、クラス国別データ項目をリトル・エンディアン形式で表現します。AIX では、クラス国別データ項目をビッグ・エンディアン形式で表現します。したがって、このようなデータ項目の内部表現に依存している COBOL プログラムは、そのほとんどが COBOL for Windows と COBOL for AIX との間で移植できません。このような内部表現に依存するプログラムを記述することは避けてください。

クラス国別データ項目の内部表現に依存しないプログラムは、たいいていの場合、COBOL for Windows と COBOL for AIX との間で移植できますが、ファイル・データをターゲット・プラットフォームの表現に変換する必要があります。

---

## 第 26 章 サブプログラムの使用

### このタスクについて

多くのアプリケーションは、ともにリンクされた別々にコンパイルされたプログラムから構成されます。各プログラムが相互に呼び出す場合は、これらは通信できる必要があります。これらのプログラムは制御権を渡す必要があり、また通常は共通データに対するアクセス権を必要とします。

COBOL プログラムどうしが互いの内部にネストされている場合は、プログラム間でのやり取りも可能です。1 つのアプリケーションに必要なサブプログラムをすべて 1 つのソース・ファイルに含めることができるため、必要なコンパイルは 1 回だけで済みます。

### 関連概念

『メインプログラム、サブプログラム、および呼び出し』

### 関連タスク

546 ページの『メインプログラムまたはサブプログラムの終了と再入』

547 ページの『ネストされた COBOL プログラムの呼び出し』

550 ページの『ネストなし COBOL プログラムの呼び出し』

553 ページの『COBOL および C/C++ プログラム間の呼び出し』

560 ページの『再帰呼び出しの実行』

---

## メインプログラム、サブプログラム、および呼び出し

COBOL プログラムが実行単位の最初のプログラムであれば、その COBOL プログラムはメインプログラムです。それ以外の場合は、そのプログラムも実行単位内の他のすべての COBOL プログラムも、サブプログラムです。特定のソース・コードのステートメントまたはオプションが、COBOL プログラムをメインプログラムまたはサブプログラムとして識別することはありません。

COBOL プログラムがメインプログラムであるかサブプログラムであるかは、次の 2 つの理由により重要になることもあります。

- プログラム終了処理ステートメントの影響
- 戻った後に再入する際のそのプログラムの状態

PROCEDURE DIVISION で、あるプログラムから別のプログラム（通常サブプログラムと呼ばれる）を呼び出すことができ、この呼び出し先プログラム自体からも別のプログラムを呼び出すことができます。別のプログラムを呼び出すプログラムは呼び出し側プログラムと呼ばれ、そのプログラムが呼び出すプログラムは呼び出し先プログラムと呼ばれます。呼び出し先プログラムの処理が完了すると、そのプログラムは制御権を呼び出し側プログラムに戻すか、実行単位を終了することができます。

呼び出し先 COBOL プログラムは、PROCEDURE DIVISION の先頭で実行を開始します。



## 関連タスク

- 『メインプログラムまたはサブプログラムの終了と再入』
- 547 ページの『ネストされた COBOL プログラムの呼び出し』
- 550 ページの『ネストなし COBOL プログラムの呼び出し』
- 553 ページの『COBOL および C/C++ プログラム間の呼び出し』
- 560 ページの『再帰呼び出しの実行』

---

## メインプログラムまたはサブプログラムの終了と再入

プログラムが最後に使用された状態になるのかまたは初期状態になるのか、および戻り先がどの呼び出し元になるのかは、使用するステートメントにより異なる可能性があります。

### このタスクについて

メインプログラムで実行を終了させるには、メインプログラムで、STOP RUN または GOBACK ステートメントをコーディングする必要があります。STOP RUN は実行単位を終了して、メインプログラムおよびメインプログラムに呼び出されたサブプログラムによって開かれたすべてのファイルを閉じます。制御は、メインプログラムの呼び出し元に返されます。この呼び出し元は多くの場合、オペレーティング・システムです。GOBACK は、メインプログラムで同じ効果を発揮します。メインプログラムで実行された EXIT PROGRAM には効果がありません。

EXIT PROGRAM、GOBACK、または STOP RUN ステートメントを使用して、サブプログラムを終了することができます。EXIT PROGRAM または GOBACK ステートメントを使用した場合には、制御は、実行単位を終了させることなく、サブプログラムの直接の呼び出し元に戻ります。呼び出されるプログラムの中に次に実行可能なステートメントがない場合、暗黙の EXIT PROGRAM ステートメントが生成されます。サブプログラムを STOP RUN ステートメントを使用して終了させた場合には、その効果は、メインプログラムの場合と同じです。実行単位のすべての COBOL プログラムが終了し、制御はメインプログラムの呼び出し元に戻ります。

サブプログラムは通常、EXIT PROGRAM または GOBACK で終了されると、最後に使用された状態になります。次回にサブプログラムが実行単位内で呼び出されると、PERFORM ステートメントの戻り値が初期値にリセットされることを除けば、その内部値は終了時のまま残されます (それに対して、メインプログラムは呼び出されるたびに初期化されます)。

プログラムが初期状態になるのは、次のような場合です。

- 動的に呼び出され、その後取り消されるサブプログラムは、次に呼び出されると初期状態になります。
- PROGRAM-ID 段落に INITIAL 節を持つプログラムは、呼び出されるたびに初期状態になります。
- LOCAL-STORAGE SECTION で定義されているデータ項目は、プログラムが呼び出されるたびに、VALUE 節で指定されている初期状態にリセットされます。

### 関連概念

12 ページの『WORKING-STORAGE と LOCAL-STORAGE の比較』

## 関連タスク

『ネストされた COBOL プログラムの呼び出し』

560 ページの『再帰呼び出しの実行』

---

## ネストされた COBOL プログラムの呼び出し

ネストされたプログラムを呼び出すことによって、構造化プログラミング技法を使用したアプリケーションを作成することができます。また、データ項目を不用意に変更しないようにするために、PERFORM プロシージャの代わりに、ネストされたプログラムを呼び出すことができます。

### このタスクについて

ネストされたプログラムの呼び出しには、CALL *literal* ステートメントまたは CALL *identifier* ステートメントを使用します。

ネストされた プログラムは、それを直接収容するプログラムからのみ呼び出すことができます。ただし、ネストされた プログラムをその PROGRAM-ID 段落で COMMON として識別している場合は別です。その場合、共通プログラム は、共通プログラムと同じプログラム内の任意の (直接的または間接的) ネストされた プログラムから呼び出すことができます。COMMON として識別できるのは、ネストされた プログラムだけです。再帰呼び出しはできません。

ネストされたプログラム構造を使用する場合は、次のガイドラインに従ってください。

- 各プログラムに IDENTIFICATION DIVISION をコーディングします。他の部はすべてオプションです。
- 状況に応じて、それぞれの ネストされた プログラムの名前を固有にしてください。ネストされた プログラムの名前は (名前の有効範囲に関する関連参照で記述されているように) 固有である必要はありませんが、名前を固有にしておくと、アプリケーションの保守が一層容易になります。ネストされた プログラムの名前として、任意の有効なユーザー定義語または英数字リテラルを使用できます。
- 必要となる可能性のある CONFIGURATION SECTION 記入項目は、最外部のプログラムでコーディングします。ネストされた プログラムが CONFIGURATION SECTION を持つことはできません。
- それぞれの ネストされた プログラムを収容プログラム内に組み込む場合、収容プログラムの END PROGRAM マーカーの直前に組み込んでください。
- END PROGRAM マーカーを使用して、ネストされた プログラムと収容しているプログラムを終了させます。

### 関連概念

548 ページの『ネストされたプログラム』

### 関連参照

549 ページの『名前の有効範囲』

## ネストされたプログラム

COBOL プログラムには、他の COBOL プログラムをネスト すること、つまり、他の COBOL プログラムを含めることができます。ネストされたプログラム自体にも他のプログラムを含められます。ネストされたプログラムは、プログラムに直接的に含めることも、間接的に含めることもできます。

呼び出されるプログラムをネストすることには、主に次の 4 つの長所があります。

- ネストされたプログラムは、モジュラー機能の作成と構造化プログラミング手法の保守を行う方法を提供します。これらは、(PERFORM ステートメントを使用して) プロシーチャーを実行するために同じように使用することができます。ただし、制御フローはより構造化されたものになり、ローカル・データ項目を保護することができます。
- ネストされたプログラムにより、プログラムをアプリケーションに組み込む前にデバッグすることができます。
- ネストされたプログラムを使用すると、コンパイラーを一度起動するだけでアプリケーションをコンパイルできます。
- COBOL CALL ステートメントのさまざまな形式の中で、ネストされたプログラムへの呼び出しは最高のパフォーマンスを発揮します。

次の例は、直接的および間接的に含まれたプログラムのあるネストされた構造を説明したものです。

X は、X1 および X2 を直接的に、X11 および X12 を間接的に含む最外部プログラムである

X1 は X に直接的に含まれ、X11 および X12 を直接的に含む

X11 は X1 に直接的に含まれ、X に間接的に含まれる

X12 は X1 に直接的に含まれ、X に間接的に含まれる

X2 は X に直接的に含まれる

```
Id Division.
Program-Id. X.
Procedure Division.
 Display "I'm in X"
 Call "X1"
 Call "X2"
Stop Run.
Id Division.
Program-Id. X1.
Procedure Division.
 Display "I'm in X1"
 Call "X11"
 Call "X12"
Exit Program.
Id Division.
Program-Id. X11.
Procedure Division.
 Display "I'm in X11"
Exit Program.
End Program X11.
Id Division.
Program-Id. X12.
Procedure Division.
 Display "I'm in X12"
Exit Program.
End Program X12.
End Program X1.
Id Division.
Program-Id. X2.
Procedure Division.
 Display "I'm in X2"
Exit Program.
End Program X2.
End Program X.
```

『例: ネストされたプログラムの構造』

#### 関連タスク


547 ページの『ネストされた COBOL プログラムの呼び出し』

#### 関連参照

『名前の有効範囲』

### 例: ネストされたプログラムの構造

次の例は、一部のネストされたプログラムが **COMMON** として識別された、ネストされた構造を示しています。



次の表に、上記の例で示した構造の呼び出し階層について説明しています。 プログラム A12、A2、および A3 は **COMMON** として識別されており、それらに関連する呼び出しはそれぞれ異なります。

| 対象となるプログラム | 対象プログラムが呼び出せるプログラム | 対象プログラムを呼び出せるプログラム   |
|------------|--------------------|----------------------|
| A          | A1、A2、A3           | なし                   |
| A1         | A11、A12、A2、A3      | A                    |
| A11        | A111、A12、A2、A3     | A1                   |
| A111       | A12、A2、A3          | A11                  |
| A12        | A2、A3              | A1、A11、A111          |
| A2         | A3                 | A、A1、A11、A111、A12、A3 |
| A3         | A2                 | A、A1、A11、A111、A12、A2 |

この例では、次の点に注目してください。

- A2 は A1 を呼び出すことはできません。A1 は共通ではなく、A2 に含まれていないからです。
- A1 は A2 を呼び出すことができます。A2 は共通であるからです。

### 名前の有効範囲

ネストされた構造における名前は、ローカルとグローバルの 2 つのクラスに分けられます。 名前を宣言しているプログラムの有効範囲を超えてその名前が知られてい

るかどうか、クラスによって判別されます。 プログラム内で名前が参照された後で、特定の検索シーケンスで名前の宣言を見つけます。

## ローカル名

他に宣言されていない限り、名前はローカルです (プログラム名を除く)。 ローカル名は、それが宣言されているプログラム内からのみ見る、またはアクセスすることができます。 含まれているプログラムおよび収容プログラムが、ローカル名を見たり、アクセスすることはできません。

## グローバル名

グローバルである (GLOBAL 節を使用して示された) 名前は、その名前が宣言されているプログラムと、そのプログラムに直接的および間接的に含まれているすべてのプログラムから可視でありアクセス可能です。 したがって、含まれているプログラムは、単に項目の名前を参照するだけで、収容プログラムからの共通データおよびファイルを共用することができます。

グローバル項目に従属するすべての項目 (条件名と指標を含む) は、自動的にグローバルになります。

各宣言が異なるプログラムの中で現れるのであれば、GLOBAL 節を使用して同じ名前を複数回宣言することができます。 同じ収容構造の異なるプログラムに同じ名前を持たせることによって、ネストされた構造における名前のマスキングや隠蔽が可能であることに注意してください。ただし、このようなマスキングによって、名前宣言の検索時に問題が生じることがあります。

## 名前の宣言の探索

プログラム内で名前が参照されると、その名前の宣言を見つける探索が行われます。探索は、参照が含まれるプログラムで始まり、一致する名前が見つかるまで、順番に収容プログラムへ移って外側へ続けられます。 探索は次のプロセスに従います。

1. そのプログラム内の宣言が検索されます。
2. 一致する名前が見つからない場合は、連続する外側の収容プログラムの中で、グローバル宣言だけが検索されます。
3. 一致する最初の名前が検出されると、探索は終了します。 一致が検出されない場合、エラーが存在します。

探索はグローバル名に関するものであり、データ項目やファイル結合子などの名前に関連した特定の型のオブジェクトに関するものではありません。 オブジェクトの型に関係なく、何らかの一致する名前が見つかったら探索は停止します。 宣言されたオブジェクトが予期されたものと違う場合は、エラー状態が存在します。

---

## ネストなし COBOL プログラムの呼び出し

COBOL プログラムは、呼び出し元と同じ実行可能モジュールにリンクされた (スタティック・リンク) サブプログラムか、または 共用ライブラリー で提供された (ダイナミック・リンク) サブプログラムを呼び出すことができます。 COBOL for AIX では、共用ライブラリー からターゲット・サブプログラムを実行時に解決することができます。

## このタスクについて

ターゲット・プログラムを静的にリンクする場合は、プログラムが呼び出し元の実行可能モジュールの一部になり、呼び出し元とともにロードされます。ターゲット・プログラムを動的にリンクするか、実行時に呼び出しを解決する場合は、ターゲット・プログラムがライブラリー内に提供され、呼び出し元のロード時かターゲット・プログラムの呼び出し時にロードされます。

COBOL の *CALL literal* に対してサブプログラムの動的または静的リンクが実行されます。実行時の解決は、COBOL *CALL identifier* に対しては常に実行され、*CALL literal* に対しては DYNAM オプションが有効な場合に実行されます。

**制限:** 1 つのアプリケーションで 32 ビット COBOL プログラムと 64 ビット COBOL プログラムを混用することはできません。アプリケーション内のプログラム・コンポーネントはすべて、同じ ADDR コンパイラー・オプション設定を使用してコンパイルしなければなりません。

### 関連概念

『CALL identifier および CALL literal』

581 ページの『スタティック・リンクおよび共用ライブラリーの使用』

### 関連参照

305 ページの『ADDR』

319 ページの『DYNAM』

CALL ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## CALL identifier および CALL literal

*CALL identifier* を使用すると、呼び出し時に常にターゲット・プログラムがロードされます。この *identifier* には、実行時にネストなしサブプログラム名を含むデータ項目が入ります。*CALL literal* は、静的または動的に解決することができます。この *literal* には、ネストなしターゲット・サブプログラムの明示的な名前が入ります。

*CALL identifier* については、実行可能モジュールまたは 共用ライブラリー の名前が、ターゲット入り口点の名前と一致している必要があります。

*CALL literal* については、NODYNAM コンパイラー・オプションが有効な場合は、スタティック・リンクとダイナミック・リンクのどちらでも実行できます。DYNAM が有効な場合は、*CALL literal* が *CALL identifier* と同じ方法で解決されます。つまり、ターゲット・サブプログラムは呼び出し時にロードされ、実行可能モジュールの名前とターゲット入り口点の名前が一致していなければなりません。

これらの呼び出し定義は、COBOL プログラムがネストなしプログラムを呼び出す場合にのみ適用されます。COBOL プログラムがネストされたプログラムを呼び出す場合は、この呼び出しは、システムが介入せずに、コンパイラーによって解決されます。

**制約事項:** アプリケーション内の 2 つ以上の別々にリンクされた実行可能モジュールは、同一のネストなしサブプログラムを静的に呼び出さないでください。



## 関連概念

581 ページの『スタティック・リンクおよび共用ライブラリーの使用』

## 関連参照

319 ページの『DYNAM』

CALL ステートメント (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## 例: CALL identifier を使用した動的呼び出し

次の例は、CALL *identifier* を使用する動的呼び出しを行う方法を示しています。

最初のプログラム d11.cbl は、CALL *identifier* を使用して 2 番目のプログラム d11a.cbl を呼び出します。

### d11.cbl

\* Simple dynamic call to d11a

```
Identification Division.
Program-id. d11.
*
Environment Division.
Configuration Section.
Input-Output Section.
File-control.
*
Data Division.
File Section.
Working-storage Section.
01 var pic x(10).
Linkage Section.
*
Procedure Division.
 move "D11A" to var.
 display "Calling " var.
 call var.
 move "d11a " to var.
 display "Calling " var.
 call var.
 stop run.
End program d11.
```

### d11a.cbl

\* Called by d11.cbl using CALL identifier.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. d11a.
*
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
OBJECT-COMPUTER. ANY-THING.
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 num pic 9(4) binary value is zero.
*
PROCEDURE DIVISION.
LA-START.
 display "COBOL DL1A function." upon console.
 add 11 to num.
 display "num = " num
 goback.
```

## プロシージャ

上記の例を作成して実行するには、次の手順を実行します。

1. `cob2 d11.cbl -o d11` と入力して、実行可能モジュール `d11` を生成します。
2. `cob2 d11a.cbl -o DL1A` と入力して、実行可能モジュール `DL1A` を生成します。

`PGMNAME(MIXED)` オプションを使用してコンパイルしない限り、実行可能モジュールのプログラム名は大文字に変換されます。

3. コマンド `export COBPATH=.` を入力して、 現行ディレクトリーが動的呼び出しのターゲットの検索場所となるようにします。
4. `d11` と入力してプログラムを実行します。

`CALL identifier` のターゲットは呼び出し先プログラムの名前と一致する必要があるため、上の例の実行可能モジュールは、`d11a` としてではなく、`DL1A` として生成されています。

### 関連参照

335 ページの『PGMNAME』

---

## COBOL および C/C++ プログラム間の呼び出し

C/C++ で記述された関数は、COBOL プログラムから呼び出すことができ、また、COBOL プログラムを C/C++ 関数から呼び出すこともできます。

### このタスクについて

言語間アプリケーションでは、64 ビット COBOL プログラムを 64 ビット C/C++ 関数と結合したり、32 ビット COBOL プログラムを 32 ビット C/C++ 関数と結合したりできます。

**制約事項:** 1 つのアプリケーションで 32 ビット・コンポーネントと 64 ビット・コンポーネントを混用することはできません。

**COBOL と C++ の間で行われる言語間通信:** COBOL と C++ を混用する言語間アプリケーションでは、以下のガイドラインに従ってください。

- C++ から呼び出される COBOL プログラムの関数プロトタイプと、COBOL から呼び出される C++ 関数に、`extern "C"` を指定します。
- COBOL では、通常の C++ パラメーター規約に適合するように `BY VALUE` パラメーターを使用します。
- C++ では、COBOL `BY REFERENCE` 規約に適合するように参照パラメーターを使用します。

以下で参照される規則とガイドラインでは、これらの言語間呼び出しの実行方法について詳しく説明します。

参照される各セクションで「C/C++」を無条件で参照する場合、参照先は IBM XL C/C++ です。

### 関連タスク



409 ページの『CICS での COBOL および C/C++ 間の呼び出し』  
『環境の初期設定』  
『COBOL と C/C++ 間でのデータの受け渡し』  
555 ページの『スタック・フレームの縮小と実行単位またはプロセスの終了』  
563 ページの『第 27 章 データの共用』  
*XL C/C++ for AIX 最適化およびプログラミング・ガイド*

#### 関連参照

305 ページの『ADDR』  
556 ページの『COBOL および C/C++ のデータ型』

## 環境の初期設定

C/C++ と COBOL の間で呼び出しを行うには、ターゲット環境を適切に初期設定する必要があります。

### このタスクについて

C/C++ で記述されたメインプログラムが、COBOL プログラムに対して複数の呼び出しを行う場合は、次のいずれかの方法を使用します。

- COBOL プログラムを呼び出す前に、C/C++ プログラムに COBOL 環境を事前初期設定します。これにより最適なパフォーマンスが得られるため、この方法をお勧めします。
- COBOL プログラムを、COBOL を呼び出す C/C++ ルーチンの一部ではない実行可能ファイル内に入れます。その後で、COBOL メインプログラムを呼び出すたびに、C/C++ プログラムで以下のステップを実行します。
  1. プログラムをロードします。
  2. プログラムを呼び出します。
  3. プログラムをアンロードします。

#### 関連概念

597 ページの『第 30 章 COBOL ランタイム環境の事前初期設定』

## COBOL と C/C++ 間でのデータの受け渡し

COBOL データ型には、C/C++ データ型と同じものがありますが、同じでないものもあります。COBOL プログラムと C/C++ の関数間でデータを受け渡す場合は、データ交換を適切なデータ型のみで行うようにしてください。

### このタスクについて

デフォルトでは、COBOL は、引数を BY REFERENCE で受け渡します。引数 BY REFERENCE を受け渡す場合、C/C++ はその引数を指すポインターを取得します。引数を BY VALUE で受け渡す場合は、COBOL は実引数を渡します。BY VALUE は、次のデータ型にしか使用できません。

- 英数字
- USAGE NATIONAL 文字
- BINARY

- COMP
- COMP-1
- COMP-2
- COMP-4
- COMP-5
- FUNCTION-POINTER
- OBJECT REFERENCE
- POINTER
- PROCEDURE-POINTER

557 ページの『例: C 関数を呼び出す COBOL プログラム』

558 ページの『例: COBOL プログラムによって呼び出される C プログラムと COBOL を呼び出す C/C++ プログラム』

559 ページの『例: C++ 関数を呼び出す COBOL プログラム』

### 関連タスク

563 ページの『第 27 章 データの共用』

### 関連参照

556 ページの『COBOL および C/C++ のデータ型』

## スタック・フレームの縮小と実行単位またはプロセスの終了

ある言語で関数を呼び出すと、別の言語のプログラム・スタック・フレームが縮小してしまうような呼び出しは避けてください。

### このタスクについて

このガイドラインに該当する状況例を次に示します。

- ある言語で記述された一部のアクティブ・スタック・フレームを縮小する場合に、縮小されるスタック・フレーム内に別の言語で記述されたアクティブ・スタック・フレーム (C/C++ `longjmp()`) があるような場合。
- ある言語で記述されたスタック・フレームがアクティブなときに、COBOL の `STOP RUN` や C/C++ の `exit()` または `_exit()` などを発行すると、別の言語で記述された実行単位またはプロセスが終了します。このような場合は、プログラムの呼び出し側に戻ることで、呼び出されたプログラムが終了するような方法で、アプリケーションを構築してください。

C/C++ の `longjmp()`、COBOL の `STOP RUN`、C/C++ の `exit()` または `_exit()` 呼び出しが使用できるのは、操作を開始する言語以外の言語で記述されたアクティブ・スタック・フレームが縮小されない場合に限られます。縮小や終了を開始しない言語の場合は、その他に次のような悪影響が生じる可能性があります。

- 当該言語の通常の `cleanup` または `exit` 関数 (実行単位終了時の COBOL によるファイルのクローズ、強制終了された言語による動的獲得リソースのクリーンアップなど) が実行されない可能性があります。
- ユーザー指定の出口または関数 (デストラクターや C/C++ の `atexit()` 関数など) が出口や終了に対して呼び出されない可能性があります。

一般に、スタック・フレームの実行中に発生した例外は、その例外を招いた言語の規則に従って処理されます。 COBOL のインプリメンテーションで COBOL 言語セマンティクスをサポートする場合は、システム・サービスを介した例外の代行受信に依存しないため、TRAP(OFF) ランタイム・オプションを指定して、非 COBOL 言語の例外処理セマンティクスを有効にすることができます。

COBOL for AIX は、COBOL ランタイム環境の初期設定時の例外環境を保存し、COBOL 環境の終了時にはその例外環境を復元します。 COBOL では、インターフェース言語とツールが同じ規約に従うことを期待します。

#### 関連参照

366 ページの『TRAP』

## COBOL および C/C++ のデータ型

次の表に、COBOL および C/C++ で使用可能なデータ型の対応を示します。

表 64. COBOL および C/C++ のデータ型

| C/C++ データ型                | COBOL データ・タイプ                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| wchar_t                   | USAGE NATIONAL (PICTURE N)                                                            |
| char                      | PIC X                                                                                 |
| signed char               | 相当する COBOL データ型なし                                                                     |
| unsigned char             | 相当する COBOL データ型なし                                                                     |
| short signed int          | PIC S9-S9(4) COMP-5。 TRUNC(BIN) コンパイラー・オプションを使用した場合は、COMP、COMP-4、または BINARY が使用可能。    |
| short unsigned int        | PIC 9-9(4) COMP-5。 TRUNC(BIN) コンパイラー・オプションを使用した場合は、COMP、COMP-4、または BINARY が使用可能。      |
| long int                  | PIC 9(5)-9(9) COMP-5。 TRUNC(BIN) コンパイラー・オプションを使用した場合は、COMP、COMP-4、または BINARY が使用可能。   |
| long long int             | PIC 9(10)-9(18) COMP-5。 TRUNC(BIN) コンパイラー・オプションを使用した場合は、COMP、COMP-4、または BINARY が使用可能。 |
| float                     | COMP-1                                                                                |
| double                    | COMP-2                                                                                |
| enumeration               | レベル 88 に類似するが、同一ではない。                                                                 |
| char(n)                   | PICTURE X(n)                                                                          |
| array pointer (*) to type | 相当する COBOL データ型なし                                                                     |
| pointer(*) to function    | PROCEDURE-POINTER または FUNCTION-POINTER                                                |

#### 関連タスク

554 ページの『COBOL と C/C++ 間でのデータの受け渡し』

#### 関連参照

348 ページの『TRUNC』

## 例: C 関数を呼び出す COBOL プログラム

以下の例では、CALL ステートメントを使用して C 関数を呼び出す COBOL プログラムを示しています。

この例では、以下の概念を示しています。

- この CALL ステートメントは、呼び出し先プログラムが COBOL と C のどちらで記述されるかを示すものではありません。
- COBOL では、大小混合名を持つプログラムの呼び出しが可能です。
- 引数は、さまざまな方法で C プログラムに渡すことができます (例: BY REFERENCE または BY VALUE)。
- 非 void の C 関数を呼び出す CALL ステートメントでは、関数の戻り値を宣言する必要があります。
- COBOL データ型を適切な C データ型と対応させる必要があります。

```
CBL PGMNAME(MIXED)
* This compiler option allows for case-sensitive names for called programs.
*
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. "COBCALLC".
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 N4 PIC 9(4) COMP-5.
01 NS4 PIC S9(4) COMP-5.
01 N9 PIC 9(9) COMP-5.
01 NS9 PIC S9(9) COMP-5.
01 NS18 USAGE COMP-2.
01 D1 USAGE COMP-2.
01 D2 USAGE COMP-2.
01 R1.
 02 NR1 PIC 9(8) COMP-5.
 02 NR2 PIC 9(8) COMP-5.
 02 NR3 PIC 9(8) COMP-5.
PROCEDURE DIVISION.
 MOVE 123 TO N4
 MOVE -567 TO NS4
 MOVE 98765432 TO N9
 MOVE -13579456 TO NS9
 MOVE 222.22 TO NS18
 DISPLAY "Call MyFun with n4=" N4 " ns4=" NS4 " N9=" N9
 DISPLAY " ns9=" NS9 " ns18=" NS18
* The following CALL illustrates several ways to pass arguments.
*
 CALL "MyFun" USING N4 BY VALUE NS4 BY REFERENCE N9 NS9 NS18
 MOVE 1024 TO N4
* The following CALL returns the C function return value.
*
 CALL "MyFunR" USING BY VALUE N4 RETURNING NS9
 DISPLAY "n4=" N4 " and ns9= n4 times n4= " NS9
 MOVE -357925680.25 TO D1
 CALL "MyFunD" USING BY VALUE D1 RETURNING D2
 DISPLAY "d1=" D1 " and d2= 2.0 times d2= " D2
 MOVE 11111 TO NR1
 MOVE 22222 TO NR2
 MOVE 33333 TO NR3
 CALL "MyFunV" USING R1
 STOP RUN.
```

### 関連タスク

554 ページの『COBOL と C/C++ 間でのデータの受け渡し』

## 関連参照

CALL ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## 例: COBOL プログラムによって呼び出される C プログラムと COBOL を呼び出す C/C++ プログラム

次の例は、呼び出し先の C 関数が、COBOL CALL ステートメントで渡された順に引数を受け取ることを示しています。

ファイル MyFun.c には、次のソース・コードが含まれています。このソース・コードは COBOL プログラム tprog1 を呼び出します。

```
#include <stdio.h>
extern void TPROG1(double *);
void
MyFun(short *ps1, short s2, long *k1, long *k2, double *m)
{
 double x;
 x = 2.0*(*m);
 printf("MyFun got s1=%d s2=%d k1=%d k2=%d x=%f\n",
 *ps1, s2, *k1, *k2, x);
}

long
MyFunR(short s1)
{
 return(s1 * s1);
}

double
MyFunD(double d1)
{
 double z;
 /* calling COBOL */
 z = 1122.3344;
 (void) TPROG1(&z);
 /* returning a value to COBOL */
 return(2.0 * d1);
}

void
MyFunV(long *pn)
{
 printf("MyFunV got %d %d %d\n", *pn, *(pn+1), *(pn+2));
}
```

MyFun.c は、次の関数で構成されています。

### MyFun

さまざまな引数を渡す方法を示します。

### MyFunR

long 型変数を渡して戻す方法を示します。

### MyFunD

C が COBOL プログラムを呼び出す方法と、double 型変数を渡して戻す方法を示します。

### MyFunV

ポインターをレコードに渡す方法と、C プログラム内のレコードの項目にアクセスする方法を示します。

## 例: C プログラムによって呼び出される COBOL プログラム

次の例に、C プログラムによって呼び出される COBOL プログラムの記述方法を示します。

COBOL プログラム tprog1 がプログラム MyFun.c 内の C 関数 MyFunD によって呼び出されます (558 ページの『例: COBOL プログラムによって呼び出される C プログラムと COBOL を呼び出す C/C++ プログラム』を参照)。呼び出される COBOL プログラムには、以下のソース・コードが含まれます。

```
*
 IDENTIFICATION DIVISION.
 PROGRAM-ID. TPROG1.
*
 DATA DIVISION.
 LINKAGE SECTION.
*
 01 X USAGE COMP-2.
*
 PROCEDURE DIVISION USING X.
 DISPLAY "TPROG1 got x= " X
 GOBACK.
```

### 関連タスク

553 ページの『COBOL および C/C++ プログラム間の呼び出し』

## 例: コンパイルおよび実行の結果の例

この例は、COBOL プログラム cobcallc.cbl と tprog.cbl、および C プログラム MyFun.c をコンパイル、リンク、および実行する方法を示し、プログラムの実行結果を表示しています。

cobcallc.cbl、tprog.cbl、および MyFun.c をコンパイルしてリンクするには、以下のコマンドを発行します。

1. xlc -c MyFun.c
2. cob2 cobcallc.cbl MyFun.o tprog1.cbl -o cobcallc

プログラムを実行するには、コマンド cobcallc を発行します。結果は次のようになります。

```
call MyFun with n4=00123 ns4=-00567 n9=0098765432
 ns9=-0013579456 ns18=.222220000000000000E 03
MyFun got s1=123 s2=-567 k1=98765432 k2=-13579456 x=444.440000
n4=01024 and ns9= n4 times n4= 0001048576
TPROG1 got x= .11223344000000000000E+04
d1=-.357925680250000000E+09 and d2= 2.0 times d2= -.715851360500000000E+09
MyFunV got 11111 22222 33333
```

557 ページの『例: C 関数を呼び出す COBOL プログラム』

558 ページの『例: COBOL プログラムによって呼び出される C プログラムと

COBOL を呼び出す C/C++ プログラム』

『例: C プログラムによって呼び出される COBOL プログラム』

## 例: C++ 関数を呼び出す COBOL プログラム

以下の例では、引数 BY REFERENCE を渡す CALL ステートメントを使用して、C++ 関数を呼び出す COBOL プログラムを示しています。

この例では、以下の概念を示しています。

- この CALL ステートメントは、呼び出し先プログラムが COBOL と C++ のどちらで記述されるかを示すものではありません。
- 非 void の C++ 関数を呼び出す CALL ステートメントでは、関数の戻り値を宣言する必要があります。
- COBOL データ型は、適切な C++ データ型にマップされなければなりません。
- C++ 関数は、extern "C" として宣言する必要があります。
- COBOL 引数は、BY REFERENCE で受け渡されます。C++ 関数は、参照パラメータを使用してその引数を受け取ります。

#### COBOL プログラム driver:

```
cb1 pgmname(mixed)
Identification Division.
Program-Id. "driver".
Data division.
Working-storage section.
01 A pic 9(8) binary value 11111.
01 B pic 9(8) binary value 22222.
01 R pic 9(8) binary.
Procedure Division.
 Display "Hello World, from COBOL!"
 Call "sub" using by reference A B
 returning R
 Display R
 Stop Run.
```

#### C++ 関数 sub:

```
#include <iostream.h>
extern "C" long sub(long& A, long& B) {
 cout << "Hello from C++" << endl;
 return A + B;
}
```

#### 出力:

```
Hello World, from COBOL!
Hello from C++
00033333
```

#### 関連タスク

554 ページの『COBOL と C/C++ 間でのデータの受け渡し』

#### 関連参照

CALL ステートメント (*COBOL for AIX* 言語解説書)

---

## 再帰呼び出しの実行

呼び出し先プログラムは、その呼び出し側を直接または間接に実行することができます。例えば、プログラム X がプログラム Y を呼び出し、プログラム Y がプログラム Z を呼び出し、そして、プログラム Z がプログラム X を呼び出します。このような呼び出しを再帰的 と言います。

## このタスクについて

再帰呼び出しを行うには、再帰的に呼び出されるプログラムの PROGRAM-ID 段落で RECURSIVE 節をコーディングするか、THREAD コンパイラー・オプションを指定する必要があります。THREAD コンパイラー・オプションが指定されておらず、かつ PROGRAM-ID 段落で RECURSIVE 節がコーディングされていない COBOL プログラムを再帰的に呼び出そうとすると、実行単位が異常終了します。

### 関連タスク

4 ページの『プログラムを再帰的として識別する』

### 関連参照

347 ページの『THREAD』

PROGRAM-ID 段落 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## 戻りコードの受け渡し

RETURN-CODE 特殊レジスターを使用して、別々にコンパイルされたプログラム間で情報を受け渡すことができます。

## このタスクについて

呼び出し側に戻る前に RETURN-CODE を呼び出し先プログラムに設定して、戻される値を呼び出し側プログラムでテストすることができます。この手法は、通常は呼び出し先プログラムの成功レベルを示すのに使用します。例えば、ゼロの RETURN-CODE を使用して、呼び出し先プログラムが正常に実行されたことを示すことができます。

**正常終了:** メインプログラムが正常に終了すると、RETURN-CODE の値がオペレーティング・システムにユーザー戻りコードとして渡されます。ただし、AIX は、ユーザー戻りコード値を 0 から 255 までに制限します。このため、プログラムが終了するときに例えば RETURN-CODE に 258 が含まれている場合、AIX はサポートされている範囲内の値を循環し、結果としてユーザー戻りコードが 2 になります。

**回復不能な例外:** プログラムが回復不能な例外を検出すると、ユーザー戻りコードは 128 にシグナル番号を加えた値に設定されます。スレッド化されていないプログラムでは、実行単位が終了します。スレッド化されたプログラムでは、実行単位ではなく、プログラムが実行されているスレッドが終了します。

### 関連タスク

573 ページの『戻りコード情報の引き渡し』

### 関連参照

RETURN-CODE (COBOL for AIX 言語解説書)





---

## 第 27 章 データの共用

実行単位が互いに呼び出す、別々にコンパイルされた複数のプログラムで構成される場合、プログラムは互いに通信できなければなりません。また、通常は共通データにアクセスする必要があります。

### このタスクについて

ここでは、他のプログラムとデータを共用できるプログラムの作成方法を説明します。ここで言うサブプログラムは、別のプログラムが呼び出す任意のプログラムのことです。

#### 関連タスク

- 14 ページの『別のプログラムからのデータの使用』
- 526 ページの『Java とのデータ共用』  
『データの受け渡し』
- 567 ページの『LINKAGE SECTION のコーディング』
- 567 ページの『引数を受け渡すための PROCEDURE DIVISION のコーディング』
- 572 ページの『プロシージャ・ポインターと関数ポインターの使用』
- 573 ページの『戻りコード情報の引き渡し』
- 574 ページの『EXTERNAL 節によるデータの共用』
- 575 ページの『プログラム間でのファイルの共用 (外部ファイル)』
- 578 ページの『コマンド行引数の使用』

---

## データの受け渡し

プログラム間のデータの受け渡し方法には 3 つあり、それらから選択できます。BY REFERENCE、BY CONTENT、または BY VALUE。

### このタスクについて

#### BY REFERENCE

サブプログラムは、データのコピーを処理するのではなく、呼び出し側プログラムのストレージ内のデータ項目を参照して処理します。BY REFERENCE は、パラメーターに関して 3 つの方法のどれも指定されておらず、暗黙指定されてもいない場合の、パラメーターの想定引き渡しメカニズムです。

#### BY CONTENT

呼び出し側プログラムは、*literal* または *identifier* の内容だけを渡します。呼び出し先プログラムは、呼び出し側プログラム内の *literal* または *identifier* の値を変更できません。たとえ、*literal* または *identifier* を受け取ったデータ項目を変更する場合でも変更できません。

#### BY VALUE

呼び出し側プログラムまたはメソッドは、送り出しデータ項目を参照せず、*literal* または *identifier* の値を渡します。呼び出されるプログラムまたはメソッドは、その中のパラメーターを変更できます。しかし、サブプログラム

またはメソッドは送り出しデータ項目の一時コピーへのアクセス権しか持っていないので、どの変更内容も呼び出し側プログラムの引数に影響を与えません。

プログラムでどのようにデータを処理したいかに基づいて、上記のデータ受け渡し方法のどれを使用するかを決定してください。

表 65. CALL ステートメントでデータを渡す方法

| コード                                                                                                              | 目的                                                                                       | コメント                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALL . . . BY REFERENCE<br><i>identifier</i>                                                                     | 呼び出し側プログラムの CALL ステートメントの引数の定義と呼び出されるプログラムのパラメーターの定義に、同じメモリーを共用させる。                      | サブプログラムがパラメーターに対して行う変更は、呼び出し側プログラムの引数に影響を与えます。                                                                         |
| CALL . . . BY REFERENCE<br>ADDRESS OF <i>identifier</i>                                                          | <i>identifier</i> のアドレスを呼び出し先プログラムに渡します。ここで、 <i>identifier</i> は LINKAGE SECTION 内の項目です。 | サブプログラムがアドレスに対して行う変更は、呼び出し側プログラム内のアドレスに影響を与えます。                                                                        |
| CALL . . . BY CONTENT ADDRESS<br>OF <i>identifier</i>                                                            | <i>identifier</i> のアドレスのコピーを、呼び出し先プログラムに渡します。                                            | アドレスのコピーに任意の変更を加えても <i>identifier</i> のアドレスには影響しませんが、アドレスのコピーを使用する <i>identifier</i> を変更すると <i>identifier</i> が変更されます。 |
| CALL . . . BY CONTENT <i>ID</i>                                                                                  | <i>ID</i> のコピーをサブプログラムに渡す。                                                               | サブプログラムによってパラメーターを変更しても、呼び出し側の <i>ID</i> には影響しません。                                                                     |
| CALL . . . BY CONTENT <i>literal</i>                                                                             | 呼び出し先プログラムにリテラル値のコピーを渡す。                                                                 |                                                                                                                        |
| CALL . . . BY CONTENT LENGTH<br>OF <i>identifier</i>                                                             | データ項目の長さのコピーを渡す。                                                                         | 呼び出し側プログラムは、その LENGTH 特殊レジスターから <i>identifier</i> の長さを渡します。                                                            |
| 次のような BY REFERENCE と BY CONTENT の組み合わせ:<br><br>CALL 'ERRPROC'<br>USING BY REFERENCE A<br>BY CONTENT LENGTH OF A. | データ項目とその長さのコピーの両方をサブプログラムに渡す。                                                            |                                                                                                                        |
| CALL . . . BY VALUE <i>identifier</i>                                                                            | C/C++ プログラムなど、BY VALUE パラメーター・リンケージ規約を使用するプログラムにデータを渡す。                                  | <i>ID</i> のコピーがパラメーター・リストとして直接渡されます。                                                                                   |
| CALL . . . BY VALUE <i>literal</i>                                                                               | C/C++ プログラムなど、BY VALUE パラメーター・リンケージ規約を使用するプログラムにデータを渡す。                                  | リテラルのコピーがパラメーター・リストとして直接渡されます。                                                                                         |
| CALL . . . BY VALUE ADDRESS OF<br><i>identifier</i>                                                              | 呼び出し先プログラムに <i>identifier</i> のアドレスを渡す。データに対するポインターを必要とする C/C++ プログラムにデータを渡すのに推奨される方法。   | アドレスのコピーに任意の変更を加えても <i>identifier</i> のアドレスには影響しませんが、アドレスのコピーを使用する <i>identifier</i> を変更すると <i>identifier</i> が変更されます。 |
| CALL . . . RETURNING                                                                                             | 関数戻り値を使用して C/C++ 関数を呼び出す。                                                                |                                                                                                                        |

### 関連タスク

『呼び出し側プログラムの中での引数の記述』  
『呼び出し先プログラムの中でのパラメーターの記述』  
566 ページの『OMITTED 引数に関するテスト』  
574 ページの『CALL . . . RETURNING の指定』  
574 ページの『EXTERNAL 節によるデータの共用』  
575 ページの『プログラム間でのファイルの共用 (外部ファイル)』  
526 ページの『Java とのデータ共用』

### 関連参照

CALL ステートメント (*COBOL for AIX* 言語解説書)  
USING 句 (*COBOL for AIX* 言語解説書)  
INVOKE ステートメント (*COBOL for AIX* 言語解説書)

## 呼び出し側プログラムの中での引数の記述

呼び出し側プログラムでは、DATA DIVISION の他のデータ項目と同じ方法で、DATA DIVISION で引数を記述します。

### このタスクについて

引数のためのストレージは、最外部プログラムにおいてのみ割り振られます。例えば、プログラム A がプログラム B を呼び出し、プログラム B がプログラム C を呼び出すとします。データ項目はプログラム A で割り振られ、プログラム B と C の LINKAGE SECTION で記述され、そのデータの集合を 3 つのすべてのプログラムで使用できます。

ファイルのデータを参照する場合、データが参照される時には、そのファイルはオープンされていなければなりません。

引数を渡すためには、CALL ステートメントの USING 句をコーディングしてください。データ項目を BY VALUE で渡す場合、データ項目は基本項目でなければなりません。

### 関連タスク

567 ページの『LINKAGE SECTION のコーディング』  
567 ページの『引数を受け渡すための PROCEDURE DIVISION のコーディング』

### 関連参照

USING 句 (*COBOL for AIX* 言語解説書)

## 呼び出し先プログラムの中でのパラメーターの記述

どんなデータが呼び出し側プログラムから渡されるのか知っている必要があり、さらに呼び出し側プログラムが直接的または間接的に呼び出すそれぞれのプログラムの LINKAGE SECTION でそれを記述する必要があります。

### このタスクについて

呼び出し側プログラムから渡されるデータを受け取るパラメーターを指定するために、USING 句を PROCEDURE DIVISION ヘッダーの後にコーディングしてください。

引数がサブプログラムに BY REFERENCE で渡される場合、メインプログラムで引き渡しが行われ定義されているもの以外のパラメーターおよびフィールドの間の関係をサブプログラムが指定しても無効です。サブプログラムでは、以下を行うことはできません。

- 対応する引数よりバイト総数が大きくなるようパラメーターを定義する。
- 呼び出し側プログラムから引数として渡されたテーブルの限度を超えるエレメントを参照するような添え字参照を使用する。
- 定義されたパラメーターの長さを超えるデータにアクセスする参照変更を使用する。
- 呼び出し側プログラムで定義された以外のデータ項目にアクセスするためにパラメーターのアドレスを操作する。

これらの規則のいずれかに違反していると、予期しない結果となります。

### 関連タスク

567 ページの『LINKAGE SECTION のコーディング』

### 関連参照

USING 句 (COBOL for AIX 言語解説書)

## OMITTED 引数に関するテスト

CALL ステートメント内の引数の代わりに OMITTED キーワードをコーディングして、1 つ以上の BY REFERENCE 引数が、呼び出し先プログラムに渡されないように指定することができます。

### このタスクについて

例えば、プログラム sub1 を呼び出すときに、2 番目の引数を省略するには、次のステートメントをコーディングします。

```
Call 'sub1' Using PARM1, OMITTED, PARM3
```

CALL ステートメントの USING 句の引数は、数および位置において呼び出し先プログラムのパラメーターと一致しなければなりません。

呼び出し先プログラムで、対応するパラメーターのアドレスを NULL と比較して、引数が OMITTED として渡されたかどうかをテストすることができます。以下に例を示します。

```
Program-ID. sub1.
...
Procedure Division Using RPARM1, RPARM2, RPARM3.
 If Address Of RPARM2 = Null Then
 Display 'No 2nd argument was passed this time'
 Else
 Perform Process-Param-2
 End-If
```

### 関連参照

CALL ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

USING 句 (COBOL for AIX 言語解説書)


## LINKAGE SECTION のコーディング

呼び出し側プログラムの引数と同じ数のデータ名を、呼び出し先プログラムの ID リストにコーディングしてください。位置で同期させます。なぜならコンパイラーは、呼び出し側プログラムの最初の引数を、呼び出し先プログラムの最初の identifier に渡し、以下同様に行うからです。

### このタスクについて

呼び出し先プログラムの identifier リストのデータ名の数、呼び出し側プログラムから渡される引数の数よりも大きいと、エラーになります。コンパイラーは引数とパラメーターの突き合わせを試行しません。

次の図は、あるプログラムから別のプログラムにデータ項目が渡される様子を示しています (暗黙的に BY REFERENCE)。



呼び出し側プログラムでは、パーツ (PARTCODE) とパーツ・ナンバー (PARTNO) のコードは別のデータ項目です。それに対して、呼び出し先プログラムでは、パーツのコードとパーツ・ナンバーのコードが 1 つのデータ項目 (PART-ID) に結合されています。呼び出し先プログラムでは、PART-ID への参照は、これらの項目に対する唯一有効な参照です。

## 引数を受け渡すための PROCEDURE DIVISION のコーディング

引数 BY VALUE を渡す場合には、サブプログラムの PROCEDURE DIVISION ヘッダーにある USING BY VALUE 節をコーディングします。引数を BY REFERENCE または BY CONTENT で渡す場合は、引数の受け渡し方法をヘッダーで指示する必要はありません。

### このタスクについて

```
PROCEDURE DIVISION USING BY VALUE. . .
PROCEDURE DIVISION USING. . .
PROCEDURE DIVISION USING BY REFERENCE. . .
```

上の最初のヘッダーは、データ項目は渡された BY VALUE を示します。2 番目または 3 番目のヘッダーは、項目が渡された BY REFERENCE または BY CONTENT を示します。

#### 関連参照

手続き部ヘッダー (COBOL for AIX 言語解説書)

USING 句 (COBOL for AIX 言語解説書)

CALL ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## 受け渡されるデータのグループ化

### このタスクについて

プログラム間で渡す必要があるすべてのデータ項目をグループ化し、それらを 1 つのレベル 01 項目に入れることを考慮してください。 そうすると、1 個のレベル 01 レコードを渡すことができます。

データ項目を BY VALUE で渡す場合、データ項目は基本項目でなければならないことに注意してください。

レコード突き合わせの間違いの可能性をより少なくするためには、レベル 01 レコードをコピー・ライブラリーの中に置き、両方のプログラムにそれをコピーするようにします。すなわち、呼び出し側プログラムの WORKING-STORAGE SECTION と呼び出し先プログラムの LINKAGE SECTION の中でコピーします。

#### 関連タスク

567 ページの『LINKAGE SECTION のコーディング』

#### 関連参照

CALL ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## ヌル終了ストリングの処理

ヌル終了リテラルおよび 16 進リテラル X'00' と合わせてストリング処理動詞を使用する場合、COBOL はヌル終了ストリングをサポートします。

### このタスクについて

ヌル終了ストリング (例えば、C プログラムから渡された) は、次のコードのようなストリング処理メカニズムを使用して処理することができます。

```
01 L pic X(20) value z'ab'.
01 M pic X(20) value z'cd'.
01 N pic X(20).
01 N-Length pic 99 value zero.
01 Y pic X(13) value 'Hello, World!'.
```

ヌル終了ストリングの長さを決定して、そのストリングの値および長さを表示するには、次のようにコーディングします。

```
Inspect N tallying N-length for characters before initial X'00'
Display 'N: ' N(1:N-length) ' Length: ' N-length
```

ヌル終了ストリングを英数字ストリングに移動するが、ヌルを削除するには、次のようにコーディングします。

```
Unstring N delimited by X'00' into X
```

ヌル終了ストリングを作成するには、次のようにコーディングします。

```
String Y delimited by size
X'00' delimited by size
into N.
```

2 つのヌル終了ストリングを連結するには、次のようにコーディングします。

```
String L delimited by x'00'
M delimited by x'00'
X'00' delimited by size
into N.
```

#### 関連タスク

107 ページの『ヌル終了ストリングの取り扱い』

#### 関連参照

ヌル終了英数字リテラル (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## ポインターによるチェーン・リストの処理

レコード域のアドレスを渡したり受信する必要がある場合、ポインター・データ項目を使用できます。これは、USAGE IS POINTER 節を使用して定義されるデータ項目、または ADDRESS OF 特殊レジスターであるデータ項目のいずれかです。

### このタスクについて

ポインター・データ項目の代表的な適用は、チェーン・リスト (各レコードがそれぞれ次のレコードを指し示す一連のレコード) の処理です。

プログラム相互間のアドレスをチェーン・リストに入れて渡す場合は、NULL を使用して、以下の 2 つの方法のいずれかで、無効なアドレスの値 (非数値 0) をポインター項目に割り当てることができます。

- データ定義の中で VALUE IS NULL 節を使用する。
- SET ステートメントの中で送信フィールドとして NULL を使用する。

最後のレコードのポインター・データ項目がヌル値を含んでいるチェーン・リストの場合、このコードを使用して、リストの終わりを検査できます。

```
IF PTR-NEXT-REC = NULL
...
 (logic for end of chain)
```

リストの終わりに達していない場合、プログラムはレコードを処理して次のレコードに移ることができます。

呼び出し側プログラムから渡されるデータには、無視したいヘッダー情報が含まれていることがあります。ポインター・データ項目は数値ではないので、それらに対して直接に算術演算を行うことはできません。しかし、ヘッダー情報をバイパスするために、SET ステートメントを使用して、渡されたアドレスを増分することができます。

570 ページの『例: チェーン・リストを処理するためのポインターの使用』

#### 関連タスク

567 ページの『LINKAGE SECTION のコーディング』

567 ページの『引数を受け渡すための PROCEDURE DIVISION のコーディング』




## 関連参照

305 ページの『ADDR』  
SET ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

### 例: チェーン・リストを処理するためのポインターの使用

次の例は、リンク・リスト、つまりデータ項目のチェーン・リストを処理する方法を示しています。

この例では、個々の給与レコードで構成されるデータのチェーン・リストを示しています。次の図は、これらのレコードがストレージの中でどのようにリンクされているかを視覚化する 1 つの方法を示しています。最後のレコードを除いて、各レコードの最初の項目は次のレコードを指し示しています。最後のレコードの最初の項目は、それが最後のレコードであることを示すために、(有効なアドレスではなく)ヌル値を含んでいます。



これらのレコードを処理するアプリケーションの高水準擬似コードは、次のようになります。

```
Obtain address of first record in chained list from routine
Check for end of the list
Do until end of the list
 Process record
 Traverse to the next record
End
```

以下のコードには、このチェーン・リスト処理例で使用する呼び出し側プログラム `LISTS` の概要が含まれています。

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. LISTS.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.
77 PTR-FIRST POINTER VALUE IS NULL. (1)
77 DEPT-TOTAL PIC 9(4) VALUE IS 0.

LINKAGE SECTION.
01 SALARY-REC.
 02 PTR-NEXT-REC POINTER. (2)
 02 NAME PIC X(20).
 02 DEPT PIC 9(4).
 02 SALARY PIC 9(6).
01 DEPT-X PIC 9(4).

PROCEDURE DIVISION USING DEPT-X.

* FOR EVERYONE IN THE DEPARTMENT RECEIVED AS DEPT-X,
* GO THROUGH ALL THE RECORDS IN THE CHAINED LIST BASED ON THE
* ADDRESS OBTAINED FROM THE PROGRAM CHAIN-ANCH
```

```

* AND ACCUMULATE THE SALARIES.
* IN EACH RECORD, PTR-NEXT-REC IS A POINTER TO THE NEXT RECORD
* IN THE LIST; IN THE LAST RECORD, PTR-NEXT-REC IS NULL.
* DISPLAY THE TOTAL.

 CALL "CHAIN-ANCH" USING PTR-FIRST (3)
 SET ADDRESS OF SALARY-REC TO PTR-FIRST (4)

 PERFORM WITH TEST BEFORE UNTIL ADDRESS OF SALARY-REC = NULL (5)

 IF DEPT = DEPT-X
 THEN ADD SALARY TO DEPT-TOTAL
 ELSE CONTINUE
 END-IF
 SET ADDRESS OF SALARY-REC TO PTR-NEXT-REC (6)

 END-PERFORM

 DISPLAY DEPT-TOTAL
 GOBACK.

```

- (1) PTR-FIRST は、初期値 NULL を持つポインター・データ項目として定義されています。CHAIN-ANCH への呼び出しから正常に戻ると、PTR-FIRST には、チェーン・リスト内の最初のレコードのアドレスが入れられます。呼び出しで何か間違いが起こり、PTR-FIRST がチェーンの最初のレコードのアドレスの値を受け取っていないと、PTR-FIRST はヌル値のままであり、プログラムのロジックに従って、レコードは処理されません。
- (2) 呼び出し側プログラムの LINKAGE SECTION には、チェーン・リスト内のレコードの記述が含まれています。さらに、CALL ステートメントの USING 節で渡される部門コードの記述も含まれています。
- (3) 最初の SALARY-REC レコード域のアドレスを取得するために、LISTS プログラムはプログラム CHAIN-ANCH を呼び出します。
- (4) SET ステートメントのレコード記述 SALARY-REC の基礎となっているのは、PTR-FIRST に含まれているアドレスです。
- (5) この例のチェーン・リストは、最後のレコードに無効アドレスが含まれるようにセットアップされます。チェーン・リスト終了に対するこの検査は、do-while 構造を使用して行われます (最後のレコードのポインター・データ項目には値 NULL が割り当てられる構造になっています)。
- (6) LINKAGE-SECTION 内のレコードのアドレスは、SALARY-REC の最初のフィールドとして送信されるポインター・データ項目によって、次のレコードのアドレスに等しく設定されます。レコード処理ルーチンが繰り返され、チェーン・リスト内の次のレコードが処理されます。

別のプログラムから受け取ったアドレスを増分するには、LINKAGE SECTION および PROCEDURE DIVISION を次のようにセットアップすることができます。

```

LINKAGE SECTION.
01 RECORD-A.
 02 HEADER PIC X(12).
 02 REAL-SALARY-REC PIC X(30).
. . .
01 SALARY-REC.
 02 PTR-NEXT-REC POINTER.
 02 NAME PIC X(20).
 02 DEPT PIC 9(4).
 02 SALARY PIC 9(6).

```

```
PROCEDURE DIVISION USING DEPT-X.
 SET ADDRESS OF SALARY-REC TO ADDRESS OF REAL-SALARY-REC
```

この時点では、SALARY-REC のアドレスは、REAL-SALARY-REC、または RECORD-A + 12 のアドレスを基底にしています。

#### 関連タスク

569 ページの『ポインターによるチェーン・リストの処理』

---

## プロシージャ・ポインターと関数ポインターの使用

プロシージャ・ポインターとは、USAGE IS PROCEDURE-POINTER 文節によって定義されるデータ項目です。関数ポインターとは、USAGE IS FUNCTION-POINTER 文節によって定義されるデータ項目です。

### このタスクについて

ここでは、「ポインター」は、プロシージャ・ポインター・データ項目または関数ポインター・データ項目のどちらかを指します。プロシージャ・ポインター・データ項目または関数ポインター・データ項目は、以下の入り口点の入り口アドレス (ポインター) が入るように設定することができます。

- ・ ネストされていない別の COBOL プログラム。
- ・ 別の言語で作成されているプログラム。例えば、C 関数の入り口アドレスを受け取るためには、CALL ステートメントの CALL RETURNING 形式を使用して関数を呼び出してください。この結果、SET ステートメントの形式を使用してプロシージャ・ポインターに変換できるポインターが戻されます。
- ・ 別の COBOL プログラムの代替入り口点 (ENTRY ステートメントで定義されたもの)。

ポインター・データ項目を設定するには、SET ステートメントを使用する必要があります。以下に例を示します。

```
CALL 'MyCFunc' RETURNING ptr.
SET proc-ptr TO ptr.
CALL proc-ptr USING dataname.
```

ポインター項目を、CALL *identifier* ステートメントで呼び出されるロード・モジュールの入り口アドレスに設定し、後でプログラムが呼び出されたモジュールをキャンセルしたとします。この場合、ポインター項目は未定義の状態になり、後でその項目を参照しても、結果は信頼できないものになります。

#### 関連参照

305 ページの『ADDR』

664 ページの『32 ビット・アプリケーションの 64 ビット・モードへの移行』

PROCEDURE-POINTER 句 (COBOL for AIX 言語解説書)

SET ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## 戻りコード情報の引き渡し

プログラム間で戻りコードを渡すには、RETURN-CODE 特殊レジスターを使用します。(メソッドは RETURN-CODE 特殊レジスターに情報を戻しませんが、プログラムへの呼び出しの後でこのレジスターを検査できます。)

### このタスクについて

また、メソッドの PROCEDURE DIVISION ヘッダーで RETURNING 句を使用して、起動プログラムまたはメソッドに情報を戻すこともできます。PROCEDURE DIVISION . . . RETURNING で CALL . . . RETURNING を指定しても、RETURN-CODE レジスターは設定されません。

#### 関連タスク

561 ページの『戻りコードの受け渡し』

## RETURN-CODE 特殊レジスターの使用

### このタスクについて

COBOL プログラムがその呼び出し側に戻ると、RETURN-CODE 特殊レジスターの内容が、呼び出されたプログラムの RETURN-CODE 特殊レジスターの値によって設定されます。

呼び出し先プログラムによる RETURN-CODE の設定は、COBOL プログラム間の呼び出しに制限されています。そのため、COBOL プログラムが C プログラムを呼び出しても、COBOL プログラムの RETURN-CODE 特殊レジスターが設定されることは期待できません。

COBOL プログラムと C プログラムで同じように機能させるためには、COBOL プログラムが RETURNING 句を使用して C プログラムを呼び出すようにしなければなりません。C プログラム (関数) が関数値を正しく宣言していれば、呼び出し COBOL プログラムの RETURNING 値が設定されます。

INVOKE ステートメントを使用して RETURN-CODE 特殊レジスターを設定することはできません。

## PROCEDURE DIVISION RETURNING . . . の使用

呼び出し側プログラムに情報を戻すには、プログラムの PROCEDURE DIVISION ヘッダーで RETURNING 句を使用してください。

### このタスクについて

PROCEDURE DIVISION RETURNING *dataname2*

例の呼び出し先プログラムが正常にその呼び出し側に戻ると、*dataname2* の値が、CALL ステートメントの RETURNING 句で指定された ID に保管されます。

CALL . . . RETURNING *dataname2*

## CALL . . . RETURNING の指定

C/C++ 関数または COBOL サブルーチンへの呼び出しでは、CALL ステートメントの RETURNING 句を指定することができます。

### このタスクについて

RETURNING 句のフォーマットは次のとおりです。

```
CALL . . . RETURNING dataname2
```

呼び出し先プログラムの戻り値は *dataname2* に保管されます。 *dataname2* は、呼び出し側プログラムの DATA DIVISION で定義しなければなりません。 ターゲット関数で宣言される戻り値のデータ型は、*dataname2* のデータ型と同じでなければなりません。

---

## EXTERNAL 節によるデータの共用

EXTERNAL 節を使用すると、別々にコンパイルされたプログラムやメソッド (バッチ・シーケンスのプログラムを含む) がデータ項目を共用できるようになります。 WORKING-STORAGE SECTION のレベル 01 データ記述に EXTERNAL をコーディングします。

### このタスクについて

次の規則が適用されます。

- EXTERNAL グループ項目に従属する項目はそれ自体が EXTERNAL です。
- EXTERNAL データ項目の名前を、同じプログラムの中で別の EXTERNAL 項目の名前として使用することはできません。
- VALUE 文節は、EXTERNAL であるいずれの基本項目、グループ項目、従属項目についてもコーディングできません。

実行単位内で、ある COBOL プログラムまたはメソッドの項目のデータ記述が、その項目を含むプログラムのデータ記述と同じ場合は、そのプログラムまたはメソッドはその項目にアクセスして処理できます。例えば、プログラム A に次のデータ記述があるとしたします。

```
01 EXT-ITEM1 EXTERNAL PIC 99.
```

プログラム B は、WORKING-STORAGE SECTION に同じデータ記述が存在する場合、そのデータ項目にアクセスすることができます。

EXTERNAL データ項目にアクセス権を持っているプログラムはすべて、その項目の値を変更できます。そのため、保護しなければならないデータ項目には、この節を使用しないでください。

### 関連参照

662 ページの『EXTERNAL データの初期化』

## プログラム間でのファイルの共用 (外部ファイル)

実行単位の別々にコンパイルされたプログラムまたはメソッドが共用ファイルとしてファイルにアクセスできるようにするには、そのファイルに `EXTERNAL` 節を使用します。

### このタスクについて

以下の指針に従うことをお勧めします。

- ファイル状況コードを検査するすべてのプログラムの `FILE STATUS` 節で、同じデータ名を使用する。
- 同じファイル状況フィールドを検査するすべてのプログラムについて、ファイル状況フィールドのレベル 01 データ定義で `EXTERNAL` 節をコーディングする。

外部ファイルを使用すると、次のような利点があります。

- メインプログラムに入出力ステートメントが含まれていなくても、ファイルのレコード域を参照することができます。
- それぞれのサブプログラムが、`OPEN` や `READ` のような単一の入出力機能を制御することができます。
- それぞれのプログラムがファイルにアクセスすることができます。

『例: 外部ファイルの使用』

### 関連タスク

11 ページの『入出力操作でのデータの使用』

### 関連参照

`EXTERNAL` 節 (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## 例: 外部ファイルの使用

次の例は、いくつかのプログラムでの外部ファイルの使用を示しています。それぞれのサブプログラムにファイルの同じ記述が含まれていることを保証するために、`COPY` ステートメントを使用します。

次の表で、メインプログラムとサブプログラムについて説明します。

| 名前       | 機能                                       |
|----------|------------------------------------------|
| efl      | メインプログラム。すべてのサブプログラムを呼び出し、レコード域の内容を検査する。 |
| eflopeno | 出力用に外部ファイルをオープンし、ファイル状況コードを検査する。         |
| eflwrite | 外部ファイルにレコードを書き込み、ファイル状況コードを検査する。         |
| eflopeni | 入力用に外部ファイルをオープンし、ファイル状況コードを検査する。         |
| eflread  | 外部ファイルからレコードを読み取り、ファイル状況コードを検査する。        |
| eflclose | 外部ファイルをクローズし、ファイル状況コードを検査する。             |

各プログラムは、次の 3 つのコピーブックを使用します。

- `efselect` は `FILE-CONTROL` 段落に入れられます。

```
Select ef1
Assign To ef1
File Status Is efs1
Organization Is Sequential.
```

- effile は FILE SECTION に入れます。

```
Fd ef1 Is External
 Record Contains 80 Characters
 Recording Mode F.
01 ef-record-1.
02 ef-item-1 Pic X(80).
```

- efwrkstg は WORKING-STORAGE SECTION に入れます。

```
01 efs1 Pic 99 External.
```

## 外部ファイルを使用する入出力

```
IDENTIFICATION DIVISION.
Program-Id.
 ef1.
```

```
*
* This main program controls external file processing.
*
```

```
ENVIRONMENT DIVISION.
Input-Output Section.
File-Control.
```

```
 Copy efselect.
```

```
DATA DIVISION.
```

```
FILE SECTION.
```

```
 Copy effile.
```

```
WORKING-STORAGE SECTION.
```

```
 Copy efwrkstg.
```

```
PROCEDURE DIVISION.
```

```
 Call "eflopeno"
```

```
 Call "eflwrite"
```

```
 Call "eflclose"
```

```
 Call "eflopeni"
```

```
 Call "eflread"
```

```
 If ef-record-1 = "First record" Then
```

```
 Display "First record correct"
```

```
 Else
```

```
 Display "First record incorrect"
```

```
 Display "Expected: " "First record"
```

```
 Display "Found : " ef-record-1
```

```
 End-If
```

```
 Call "eflclose"
```

```
 Goback.
```

```
End Program ef1.
```

```
IDENTIFICATION DIVISION.
```

```
Program-Id.
```

```
 eflopeno.
```

```
*
* This program opens the external file for output.
*
```

```
ENVIRONMENT DIVISION.
Input-Output Section.
File-Control.
```

```
 Copy efselect.
```

```
DATA DIVISION.
```

```
FILE SECTION.
```

```
 Copy effile.
```

```
WORKING-STORAGE SECTION.
```

```
 Copy efwrkstg.
```

```
PROCEDURE DIVISION.
```

```
 Open Output ef1
```

```
 If efs1 Not = 0
```

```

 Display "file status " efs1 " on open output"
 Stop Run
 End-If
 Goback.
End Program eflopeno.
IDENTIFICATION DIVISION.
Program-Id.
 eflwrite.
*
* This program writes a record to the external file.
*
ENVIRONMENT DIVISION.
Input-Output Section.
File-Control.
 Copy efselect.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
 Copy effile.
WORKING-STORAGE SECTION.
 Copy efwrkstg.
PROCEDURE DIVISION.
 Move "First record" to ef-record-1
 Write ef-record-1
 If efs1 Not = 0
 Display "file status " efs1 " on write"
 Stop Run
 End-If
 Goback.
End Program eflwrite.
Identification Division.
Program-Id.
 eflopeni.
*
* This program opens the external file for input.
*
ENVIRONMENT DIVISION.
Input-Output Section.
File-Control.
 Copy efselect.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
 Copy effile.
WORKING-STORAGE SECTION.
 Copy efwrkstg.
PROCEDURE DIVISION.
 Open Input efl
 If efs1 Not = 0
 Display "file status " efs1 " on open input"
 Stop Run
 End-If
 Goback.
End Program eflopeni.
Identification Division.
Program-Id.
 eflread.
*
* This program reads a record from the external file.
*
ENVIRONMENT DIVISION.
Input-Output Section.
File-Control.
 Copy efselect.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
 Copy effile.
WORKING-STORAGE SECTION.
 Copy efwrkstg.

```



```

PROCEDURE DIVISION.
 Read ef1
 If efs1 Not = 0
 Display "file status " efs1 " on read"
 Stop Run
 End-If
 Goback.
End Program ef1read.
Identification Division.
Program-Id.
 ef1close.
*
* This program closes the external file.
*
ENVIRONMENT DIVISION.
Input-Output Section.
File-Control.
 Copy efselect.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
 Copy effile.
WORKING-STORAGE SECTION.
 Copy efwrkstg.
PROCEDURE DIVISION.
 Close ef1
 If efs1 Not = 0
 Display "file status " efs1 " on close"
 Stop Run
 End-If
 Goback.
End Program ef1close.

```

---

## コマンド行引数の使用

コマンド行でメインプログラムに引数を渡すことができます。オペレーティング・システムはメインプログラムを呼び出す際に、引数を含むヌル終了ストリングを使用します。

### このタスクについて

入力された引数が、その引数を受け取る COBOL データ名より短い場合は、ヌル終了ストリングの操作に関して下記の関連タスクで示されている手法で、その引数を分離します。

引数の処理方法は、cob2 コマンド (またはそのバリエーションのいずれか) の `-host` オプションを使用しているかどうかによって異なります。

`-host` オプションを指定しない場合、コマンド行引数がネイティブのデータ形式で受け渡され、AIX が次の引数を含むすべてのメインプログラムを呼び出します。

- コマンド行引数の数に 1 を加えた数
- プログラムの名前へのポインター
- 最初の引数へのポインター
- 2 番目の引数へのポインター
- . . .
- $n$  番目の引数へのポインター

-host オプションを指定すると、AIX では、ストリングの長さを含むハーフワード接頭部がある EBCDIC 文字ストリングを使用して、すべてのメインプログラムを呼び出します。コマンド行引数は、引用符 (") で囲んだ単一ストリングとして入力する必要があります。ストリング内の引用符文字を渡すには、引用符の前に円記号 (¥) のエスケープ文字を付けます。

『例: -host オプションを使用しないコマンド行引数』

580 ページの『例: -host オプションを使用したコマンド行引数』

### 関連タスク

107 ページの『ヌル終了ストリングの取り扱い』

568 ページの『ヌル終了ストリングの処理』

### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

## 例: -host オプションを使用しないコマンド行引数

この例は、-host オプションを使用していない場合のコマンド行引数の読み取り方法を示しています。

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. "targaix".
*
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
*
LINKAGE SECTION.
01 PARM-LEN PIC S9(9) COMP.
01 OS-PARM.
 02 PARMPTR-TABLE OCCURS 1 TO 100 TIMES DEPENDING ON PARM-LEN.
 03 PARMPTR POINTER.
01 PARM-STRING PIC XX.
*
PROCEDURE DIVISION USING BY VALUE PARM-LEN BY REFERENCE OS-PARM.
 display "parm-len=" parm-len
 SET ADDRESS OF PARM-STRING TO PARMPTR(2).
 display "parm-string= '" PARM-STRING "'";
 EVALUATE PARM-STRING
 when "01" display "case one"
 when "02" display "case two"
 when "95" display "case ninety-five"
 when other display "case unknown"
 END-EVALUATE
GOBACK.
```

次のプログラムをコンパイルし、実行するとします。

```
cob2 targaix.cbl
a.out 95
```

結果は次のとおりです。

```
parm-len=000000002
parm-string= '95'
case ninety-five
```

## 例: -host オプションを使用したコマンド行引数

この例は、-host オプションを使用している場合のコマンド行引数の読み取り方法を示しています。

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. "testarg".
*
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
*
linkage section.
01 os-parm.
 05 parm-len pic s999 comp.
 05 parm-string.
 10 parm-char pic x occurs 0 to 100 times
 depending on parm-len.
*
PROCEDURE DIVISION using os-parm.
 display "parm-len=" parm-len
 display "parm-string='" parm-string "'"
 evaluate parm-string
 when "01" display "case one"
 when "02" display "case two"
 when "95" display "case ninety-five"
 when other display "case unknown"
 end-evaluate
 GOBACK.
```

以下のように、このプログラムをコンパイルして実行するとします。

```
cob2 -host testarg.cbl
a.out "95"
```

結果の出力は、次のとおりです。

```
parm-len=002
parm-string='95'
case ninety-five
```

---

## 第 28 章 共用ライブラリーの使用

共用ライブラリーは、アプリケーションをパッケージ化するための便利で効率的な手段を提供し、AIX で広く使用されています。

### このタスクについて

COBOL 用語における共用ライブラリーとは、1 つ以上の最外部プログラムの集合を意味します。複数の COBOL プログラムを 1 つの実行可能ファイルにコンパイルおよびリンクできるのと同様に、1 つ以上のコンパイル済み最外部 COBOL プログラムをリンクし、共用ライブラリーを作成することができます。共用ライブラリーは通常、頻繁に呼び出される関数の集合として使用します。

共有ライブラリー内の最外部プログラムにはネストされたプログラムを含めることができますが、共用ライブラリーの外部にあるプログラムは、共有ライブラリー内の最外部プログラム (入り口点 と呼ばれる) しか呼び出すことができません。共有ライブラリー内の各プログラムは、サブプログラムと呼ばれます。

COBOL 共有ライブラリー、または COBOL と C/C++ 混合の共有ライブラリーを呼び出せます。

583 ページの『例: サンプルの共用ライブラリーの作成』

### 関連概念

545 ページの『メインプログラム、サブプログラム、および呼び出し』

『スタティック・リンクおよび共用ライブラリーの使用』

582 ページの『共用ライブラリーへの参照をリンカーが解決する方法』

---

## スタティック・リンクおよび共用ライブラリーの使用

スタティック・リンク は、呼び出し側プログラムと、1 つ以上の呼び出し先プログラムを単一の実行可能モジュールにリンクすることです。プログラムのロード時には、オペレーティング・システムによって、実行可能コードおよびデータが含まれる 1 つのファイルがメモリーに格納されます。

スタティック・リンクの主な利点は、これを使用して必要なものを完備した、独立した実行可能モジュールを作成することです。

ただし、スタティック・リンクには、次のような欠点があります。

- 外部プログラムが実行可能ファイルに組み込まれるため、実行可能ファイルのサイズが大きくなります。
- 実行可能ファイルの動作を変更するには、ファイルを再コンパイルしてリンクし直す必要があります。
- 複数の呼び出し側プログラムが呼び出し先プログラムにアクセスする必要がある場合は、メモリー内に呼び出し先プログラムの重複コピーをロードする必要があります。

これらの欠点に対処するため、共用ライブラリーを使用できます。

- 1 つ以上のサブプログラムを 1 つの共用ライブラリー内にビルドできます。また、複数のプログラムが、共用ライブラリー内にあるサブプログラムを呼び出せます。共用ライブラリーのコードは呼び出し側プログラムのコードとは別のため、呼び出し側プログラムのサイズを小さくできます。
- 共用ライブラリー内のサブプログラムを変更しても、呼び出し側プログラムを再コンパイルまたは再リンクする必要はありません。
- メモリー内に必要な共用ライブラリーのコピーは 1 つのみです。

通常、共用ライブラリーは、多数のプログラムで使用できる共通関数を提供します。例えば、共用ライブラリーを使用して、サブプログラム・パッケージ、サブシステム、および他のプログラムのインターフェースをインプリメントすることや、オブジェクト指向のクラス・ライブラリーを作成することが可能です。

583 ページの『例: サンプルの共用ライブラリーの作成』

#### 関連タスク

550 ページの『ネストなし COBOL プログラムの呼び出し』

---

## 共用ライブラリーへの参照をリンカーが解決する方法

プログラムをコンパイルするときには、コンパイラーによって、プログラム内のコードに対応するオブジェクト・モジュールが生成されます。外部オブジェクト・モジュールに含まれる任意のサブプログラム (C/C++ では関数、他の言語ではサブルーチン) を呼び出すと、コンパイラーは外部プログラム参照をターゲットのオブジェクト・モジュールに追加します。

リンカーは、共用ライブラリーへの外部参照を解決するために、実行可能ファイルのロード時に共用ライブラリー・コードの場所をローダーに通知する情報を実行可能ファイルに追加します。

COBOL CALL ステートメントによって行われる共用ライブラリーへの参照がすべて、リンカーで解決されるとは限りません。DYNAM コンパイラー・オプションが有効な場合は、CALL *literal* ステートメントが実行されるときに、COBOL がこれらの呼び出しを解決します。CALL *identifier* 呼び出しも動的に解決されます。

583 ページの『例: サンプルの共用ライブラリーの作成』

#### 関連概念

581 ページの『スタティック・リンクおよび共用ライブラリーの使用』

#### 関連タスク

407 ページの『CICS での共用ライブラリーの動的呼び出し』

#### 関連参照

278 ページの『リンカーの入出力ファイル』

319 ページの『DYNAM』

## 例: サンプルの共用ライブラリーの作成

次の例は、3 つの COBOL プログラムを示しています。そのうちの 1 つ (alpha) は、他の 2 つ (beta および gamma) を呼び出します。プログラムの後のプロシージャは、2 つの呼び出し先プログラムを含む共有ライブラリーを作成し、その共有ライブラリーを含むアーカイブ・ライブラリーを作成し、アーカイブ・ライブラリー内の呼び出し先プログラムにアクセスするモジュールに呼び出し側プログラムをコンパイルおよびリンクする方法を示しています。

### 例 1: alpha.cbl

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. alpha.
*
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 hello1 pic x(30) value is "message from alpha to beta".
01 hello2 pic x(30) value is "message from alpha to gamma".
*
PROCEDURE DIVISION.
 display "alpha begins"
 call "beta" using hello1
 display "alpha after beta"
 call "gamma" using hello2
 display "alpha after gamma"
 goback.
```

### 例 2: beta.cbl

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. beta.
*
ENVIRONMENT DIVISION.
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
*
Linkage section.
01 msg pic x(30).
*
PROCEDURE DIVISION using msg.
 DISPLAY "beta gets msg=" msg.
 goback.
```

### 例 3: gamma.cbl

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. gamma.
*
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
*
Linkage section.
01 msg pic x(30).
*
PROCEDURE DIVISION using msg.
 DISPLAY "gamma gets msg=" msg.
 goback.
```

## プロシージャ

これら 3 つのプログラムを結合する最も単純な方法は、それらのプログラムを次のコマンドを使用して単一の実行可能モジュール内にコンパイルおよびリンクすることです。

```
cob2 -o m_abg alpha.cbl beta.cbl gamma.cbl
```

その後、コマンド `m_abg` を発行してプログラムを実行できます。出力結果は次のようになります。

```
alpha begins
beta gets msg=message from alpha to beta
alpha after beta
gamma gets msg=message from alpha to gamma
alpha after gamma
```

プログラムを単一の実行可能モジュール内にリンクする代わりに、共有ライブラリー（以下のプロシージャの `sh_bg`）に `beta` と `gamma` を入れ、共有ライブラリー内の `beta` と `gamma` にアクセスする実行可能モジュールに `alpha` をコンパイルおよびリンクすることができます。これを行うには、以下のステップを実行します。

1. 共有ライブラリーがエクスポートする必要のあるシンボルを指定するエクスポート・ファイルを作成します。

```
#!
* symbols exported by shared library sh_bg:
BETA
GAMMA
```

COBOL はデフォルトで外部シンボルに大文字の名前を使用するため、上記のエクスポート・ファイル `bg.exp` 内のシンボル名は大文字です。大/小文字混合の名前が必要な場合は、`PGMNAME(MIXED)` コンパイラー・オプションを使用します。

エクスポート・ファイル `bg.exp` を指定する場合は、次の手順で示すとおり、共有ライブラリーを作成するときにオプション `-bE:bg.exp` を使用する必要があります。

2. 次のコマンドを使用して、`beta` と `gamma` を `sh_bg` という共有ライブラリー・オブジェクト内に結合します。

```
cob2 -o sh_bg beta.cbl gamma.cbl -bE:bg.exp -bM:SRE -bnoentry
```

このコマンドは、コンパイラーおよびリンカーに以下の情報を提供します。

- `-o sh_bg beta.cbl gamma.cbl` は、`beta.cbl` と `gamma.cbl` をコンパイルおよびリンクして、結果の出力モジュールに `sh_bg` という名前を付けます。
- `-bE:bg.exp` は、エクスポート・ファイル `bg.exp` に指定されたシンボルをエクスポートするよう、リンカーに指示します。
- `-bM:SRE` は、出力モジュールを共有の再入可能オブジェクトにするよう、リンカーに指示します。
- `-bnoentry` は、出力モジュールがメイン入り口点を持たないようにリンカーに指示します。（`sh_bg` は入り口点 `BETA` と `GAMMA` を持ちます。）

3. これで、共有ライブラリー `sh_bg` を使用できるようになりました。

ただし、複数の共有オブジェクトがある場合は、便宜上それらをアーカイブ・ライブラリーに入れることもできます。sh\_bg をアーカイブ・ライブラリー libbg.a に入れるには、次のコマンドを使用します。

```
ar -rv libbg.a sh_bg
```

4. 次の 2 つのコマンドのいずれかを発行して alpha.cbl を再コンパイルし、アーカイブ・ライブラリー libbg.a 内で解決される外部参照を持つ実行可能モジュール m\_alpha を生成します。

```
cob2 -o m_alpha alpha.cbl -L. -lbg
cob2 -o m_alpha alpha.cbl -L. libbg.a
```

ここで、

- -lxx は、libxx.a に対する標準 AIX の省略形です。
- -L. は、指定のアーカイブ・ライブラリーを現行ディレクトリー (.) で検索するようにリンカーに伝えます。

代わりに、ターゲットとなるアーカイブ・ライブラリーの絶対パスを指定することもできます。以下に例を示します。

```
cob2 -o m_alpha alpha.cbl -L/usr/jane/libraries -lbg
```

その後、コマンド m\_alpha を発行してプログラムを実行できます。これにより、上記のステップの前に示した出力と同じ出力が生成されます。

最後の 3 つのステップでコマンドを発行する代わりに、これらのコマンドを含む Make ファイルを作成することができます。

『例: サンプルの共用ライブラリー用の Make ファイルの作成』

## 関連タスク

276 ページの『リンカーへのオプションの引き渡し』

## 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

278 ページの『リンカーの入出力ファイル』

335 ページの『PGMNAME』

AIX プログラミングの一般概念: プログラムの作成およびデバッグ

AIX Commands Reference, Volume 1 (ar command)

## 例: サンプルの共用ライブラリー用の Make ファイルの作成

次の例は、共用ライブラリー用の Makefile である libbg.a の作成方法を示しています。これには beta および gamma という 2 つの呼び出し先プログラムがあります。

この Make ファイルは、エクスポート・ファイル bg.exp により共用ライブラリーがエクスポートするシンボルが定義されると仮定しています。

(共用ライブラリーの作成は、583 ページの『例: サンプルの共用ライブラリーの作成』に示されています。)

```
#
#
all: m_abg libbg.a m_alpha
```



```

Create m_abg containing alpha, beta, and gamma

m_abg: alpha.cbl beta.cbl gamma.cbl
 cob2 -o m_abg alpha.cbl beta.cbl gamma.cbl

Create libbg.a containing beta and gamma
sh_bg.o is a shared object that exports the symbols defined in bg.exp
libbg.a is a shared library that contains one shared object that
contains both beta and gamma
More objects can be added to the library

libbg.a: beta.cbl gamma.cbl bg.exp
 rm -f libbg.a
 cob2 -o sh_bg beta.cbl gamma.cbl -bE:bg.exp -bM:SRE -bnoentry
 ar -rv libbg.a sh_bg
 rm -f sh_bg

Create m_alpha containing alpha and using library libbg.a
m_alpha: alpha.cbl
 cob2 -o m_alpha alpha.cbl -L. libbg.a

clean:
 rm -f m_abg m_alpha sh_bg libbg.a *.lst

```

コマンド `m_abg` またはコマンド `m_alpha` を実行すると、同じ出力が得られます。

---

## 第 29 章 マルチスレッド化のための COBOL プログラムの準備

COBOL プログラムではプログラム・スレッドを開始したり管理したりはできませんが、COBOL プログラムを準備して、マルチスレッド化環境で実行させることができます。プロセス内の複数のスレッドで COBOL プログラムを実行することができます。

### このタスクについて

マルチスレッド化による実行のための明示的な COBOL 言語は存在しません。正しくは、THREAD コンパイラー・オプションを使用してコンパイルを行います。

THREAD コンパイラー・オプションを使用して COBOL プログラムをコンパイルすると、他のアプリケーションがこれらの COBOL プログラムを呼び出して、これらのプログラムを 1 つのプロセス内の複数のスレッドで実行するか、あるいは 1 つのスレッド内の複数のプログラム呼び出しインスタンスとして実行することができます。

593 ページの『例: マルチスレッド環境での COBOL の使用』

### 関連概念

『マルチスレッド化』

### 関連タスク

589 ページの『マルチスレッド化による言語エレメントの処理』

591 ページの『マルチスレッド化サポートのための THREAD の選択』

591 ページの『マルチスレッド化されたプログラムへの制御権移動』

592 ページの『マルチスレッド化されたプログラムの終了』

593 ページの『マルチスレッド化による COBOL 制限の処理』

### 関連参照

347 ページの『THREAD』

PROGRAM-ID 段落 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## マルチスレッド化

マルチスレッド化の COBOL サポートを使用するには、プロセス、スレッド、実行単位、プログラム起動インスタンスの相互関係を理解する必要があります。


オペレーティング・システムおよびマルチスレッド化アプリケーションは、プロセス内の実行フローを処理することができます。実行フローとは、プログラムのすべて、または一部が実行時に発生する一連のイベントです。1 つのプロセス内で実行されるプログラムは、リソースを共用できます。プロセスは操作することができます。例えば、システムがプロセスの実行に使用する時間において、プロセスに高い、または低い優先順位を持たせることができます。

プロセス内で、アプリケーションは 1 つ以上のスレッドを開始することができます。スレッドはそれぞれ、そのスレッドを制御するコンピューター命令のストリームです。マルチスレッド化プロセスは、1 つの命令ストリーム (スレッド) で始まり、タスクを実行する他の命令ストリームを後で作成することができます。これらの複数のスレッドは並行して実行することができます。スレッド内では、実行プログラムの間で制御権が移動します。

マルチスレッド化環境で、COBOL 実行単位 は、実行中のアクティブな COBOL プログラムが含まれているスレッドを含むプロセスの部分です。COBOL 実行単位は、スレッドのいずれかの実行スタックでアクティブな COBOL プログラムがなくなるまで継続します。例えば、呼び出される COBOL プログラムには GOBACK ステートメントが含まれていて、C プログラムに制御を戻します。実行単位内では、COBOL プログラムは非 COBOL プログラムを呼び出すことができ、逆に、非 COBOL プログラムは COBOL プログラムを呼び出すことができます。

スレッド内では、別々の COBOL および非 COBOL プログラムの間で制御が移動します。例えば、COBOL プログラムは別の COBOL プログラムまたは C プログラムを呼び出すことができます。別々に呼び出されたプログラムはそれぞれ、プログラム起動インスタンス です。特定プログラムのプログラム起動インスタンスは、指定したプロセス内で複数のスレッドに存在することができます。

次の図に、プロセス、スレッド、実行単位、およびプログラム起動インスタンスの間の関係を示します。



マルチプロセッシングまたはマルチスレッド化とマルチタスキングを混同しないでください。後者は、通常、アプリケーションの外部動作を説明するために使用される用語です。マルチタスキングでは、オペレーティング・システムが複数のアプリケーションを同時に実行しているように見えます。マルチタスキングは COBOL で実装されるマルチスレッド化とは関係がありません。

593 ページの『例: マルチスレッド環境での COBOL の使用』

## 関連タスク

『マルチスレッド化による言語エレメントの処理』

591 ページの『マルチスレッド化サポートのための THREAD の選択』

591 ページの『マルチスレッド化されたプログラムへの制御権移動』

592 ページの『マルチスレッド化されたプログラムの終了』

593 ページの『マルチスレッド化による COBOL 制限の処理』

#### 関連参照

347 ページの『THREAD』

---

## マルチスレッド化による言語エレメントの処理

COBOL プログラムは 1 つのプロセス内で複数のスレッドとして実行できるため、1 つの言語エレメントが、実行単位の有効範囲またはプログラム呼び出しインスタンスの有効範囲という 2 つの異なる有効範囲で解釈される可能性があります。これら 2 つの有効範囲のタイプは、参照できる項目の場所や、項目がストレージ内で持続する時間を判断する際に重要となります。

### このタスクについて

#### 実行単位の有効範囲

COBOL 実行単位の実行中は、言語エレメントが持続し、スレッド内の他のプログラムが言語エレメントを使用することができます。

#### プログラムの呼び出しインスタンスの有効範囲

言語エレメントは、プログラム呼び出しの特定のインスタンス内でのみ持続します。

項目の参照は、その項目が宣言された有効範囲またはその項目が含まれる有効範囲から行うことができます。例えば、実行単位の有効範囲を持つデータ項目は、その実行単位内のプログラム呼び出しの任意のインスタンスから参照することができます。

ある項目は、それが宣言されている項目が存続する限り、ストレージ内に存続します。例えば、プログラム呼び出しインスタンスの有効範囲を持つデータ項目は、そのインスタンスが実行中の間だけストレージ内に存続します。

#### 関連タスク

『実行単位の有効範囲を持つエレメントの処理』

590 ページの『プログラム呼び出しインスタンスの有効範囲を持つエレメントの処理』

#### 関連参照

590 ページの『マルチスレッド化を使用した COBOL 言語エレメントの有効範囲』

## 実行単位の有効範囲を持つエレメントの処理

リソースに実行単位の有効範囲 (WORKING-STORAGE で宣言された GLOBAL データなど) がある場合は、アプリケーション内のロジックを使用して、複数のスレッドからそのデータへのアクセスを同期する必要があります。

### このタスクについて

次のいずれか、または両方の処置をとることができます。

- 実行単位の有効範囲を持つ複数のスレッド・リソースから同時にアクセスしないようにアプリケーションを構成します。
- 別々のスレッドから同時にリソースにアクセスできるようにするには、C またはプラットフォームの関数による機能を使用して、アクセスを同期します。

実行単位の有効範囲を持つリソースを、個々のプログラム呼び出しインスタンス (個々のデータ・コピーを持つプログラムなど) 内で分離させたい場合は、LOCAL-STORAGE SECTION でデータを定義します。これにより、そのデータがプログラム呼び出しインスタンスの有効範囲を持つようになります。

## プログラム呼び出しインスタンスの有効範囲を持つ要素の処理

このような言語要素がある場合は、プログラム呼び出しインスタンスごとにストレージが割り振られます。したがって、1 つのプログラムが複数のスレッド間で複数回呼び出される場合でも、プログラムが呼び出されるたびに、別個のストレージが割り振られます。

### このタスクについて

例えば、プログラム X が 2 つ以上のスレッドで呼び出される場合、呼び出される X の各インスタンスは専用のリソース・セット (ストレージなど) を取得します。

これらの言語要素と関連付けられたストレージは、プログラム呼び出しインスタンスの有効範囲を持つため、複数のスレッド間でデータにアクセスすることはできません。データ・アクセスの同期化を考慮する必要はありませんが、データを明示的に渡さない限り、プログラムの呼び出し間でこのデータを共用することはできません。

## マルチスレッド化を使用した COBOL 言語要素の有効範囲

次の表に、さまざまな COBOL 言語要素の有効範囲をまとめます。

表 66. マルチスレッド化を使用した COBOL 言語要素の有効範囲

| 言語要素                   | 参照元       | 存続時間           |
|------------------------|-----------|----------------|
| ADDRESS-OF 特殊レジスター     | 関連レコードと同じ | プログラム起動インスタンス  |
| ファイル                   | 実行単位      | 実行単位           |
| 索引データ                  | プログラム     | プログラム起動インスタンス  |
| LENGTH OF 特殊レジスター      | 関連 ID と同じ | 関連 ID と同じ      |
| LINAGE-COUNTER 特殊レジスター | 実行単位      | 実行単位           |
| LINKAGE-SECTION データ    | 実行単位      | 基本データの有効範囲に基づく |
| LOCAL-STORAGE データ      | スレッド内     | プログラム起動インスタンス  |
| RETURN-CODE            | 実行単位      | プログラム起動インスタンス  |

表 66. マルチスレッド化を使用した COBOL 言語エレメントの有効範囲 (続き)

| 言語エレメント                                                       | 参照元  | 存続時間             |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------|
| SORT-CONTROL、SORT-CORE-SIZE、<br>SORT-RETURN、TALLY 特殊レジスタ<br>ー | 実行単位 | プログラム起動インスタ<br>ス |
| WHEN-COMPILED 特殊レジスター                                         | 実行単位 | 実行単位             |
| WORKING-STORAGE データ                                           | 実行単位 | 実行単位             |

## マルチスレッド化サポートのための THREAD の選択

マルチスレッド化をサポートするために、THREAD コンパイラー・オプションを使用します。プログラムが 1 つのアプリケーション によって単一プロセス内の複数のスレッドで呼び出される場合には、THREAD を使用します。ただし、THREAD は、シリアライゼーション・ロジックが自動的に生成されるため、パフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。

### このタスクについて

COBOL プログラムを複数のスレッドで実行するには、THREAD コンパイラー・オプションを使用して、アプリケーション内の COBOL プログラムのすべてをコンパイルしなければなりません。同じアプリケーション内では、THREAD を使用してコンパイルされたプログラムと NOTHREAD を使用してコンパイルされたプログラムを混在させることはできません。

オブジェクト指向 (OO) のクライアントおよびクラスは、cob2\_j コマンドを使用してコンパイルします。このコマンドにより、THREAD オプションがデフォルトの呼び出しオプションとして自動的に組み込まれます。

**言語制限:** THREAD オプションを使用する場合は、ある特定の言語エレメントを使用することができません。詳細は、下記の関連参照を参照してください。

**再帰:** THREAD コンパイラー・オプションを使用してプログラムをコンパイルした場合、スレッド化または非スレッド化環境で、そのプログラムを再帰的に呼び出すことができます。この再帰の機能は、PROGRAM-ID 段落で RECURSIVE 句を指定したかにかかわらず、使用可能です。

### 関連タスク

15 ページの『再帰的またはマルチスレッド化されたプログラムでのデータの共用』  
285 ページの『オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル』

### 関連参照

347 ページの『THREAD』

## マルチスレッド化されたプログラムへの制御権移動

マルチスレッド化環境用に COBOL プログラムを書くときは、適切なプログラム・リンケージ・ステートメントを選択します。

## このタスクについて

単一スレッド環境の場合のように、実行単位内で最初に呼び出されるとき、および呼び出されるプログラムに対する CANCEL 後に最初に呼び出されるときは、呼び出されるプログラムは初期状態にあります。

一般に、複数のスレッドを開始して管理するプログラムは、COBOL 事前初期設定インターフェースを使用することをお勧めします。

プログラムが、複数の COBOL スレッドを開始する場合 (例: C プログラムが COBOL プログラムを呼び出して、データの入出力を実行する場合)、COBOL プログラムが、必要でなくなったストレージの解放など、環境のクリーンアップを行うとは想定しないでください。特に、ファイルが自動的に閉じられるとは想定しないでください。アプリケーションが COBOL クリーンアップを制御できるように、COBOL 環境を事前初期設定する必要があります。

### 関連概念

597 ページの『第 30 章 COBOL ランタイム環境の事前初期設定』

### 関連タスク

『マルチスレッド化されたプログラムの終了』

546 ページの『メインプログラムまたはサブプログラムの終了と再入』

---

## マルチスレッド化されたプログラムの終了

GOBACK または EXIT PROGRAM を使用して、マルチスレッド・プログラムを終了させることができます。

### このタスクについて

プログラムの呼び出し側に戻るには、GOBACK を使用します。あるスレッド内の最初のプログラムから GOBACK を使用するとき、そのスレッドは終了します。

メインプログラムからの場合を除き、GOBACK と同様に、EXIT PROGRAM を使用します。メインプログラムでは EXIT PROGRAM は無効です。

COBOL 環境が事前初期設定されておらず、COBOL ランタイムが実行単位内に他の COBOL プログラムがアクティブではないと決定できる場合には、このスレッドの最初のプログラムから GOBACK が実行されたときに、実行単位を終了させる COBOL プロセス (すべての開かれている COBOL ファイルのクローズなど) が実行されます。この決定は、実行単位内で呼び出されるすべての COBOL プログラムが GOBACK または EXIT PROGRAM で呼び出し元に戻った場合に行うことができます。この決定は、次のような特定の状態では行うことができません。

- 1 つ以上のアクティブな COBOL プログラムがあるスレッドが終了された (例えば、例外のため、pthread\_exit によって)。
- longjmp が実行され、呼び出しスタックのアクティブな COBOL プログラムが失敗した。



スレッド化環境で、STOP RUN を効果的に実行する COBOL 関数はありません。この動作が必要な場合は、COBOL プログラムから C の exit 関数を呼び出し、ランタイム終了出口の後に \_iwezCOBOLTerm を使用することを考慮してください。

#### 関連タスク

546 ページの『メインプログラムまたはサブプログラムの終了と再入』

---

## マルチスレッド化による COBOL 制限の処理

一部の COBOL アプリケーションは、サブシステムまたは他のアプリケーションに依存します。マルチスレッド化環境において、これらの依存性などに起因して、COBOL プログラムに対するいくつかの制限が発生します。

### このタスクについて

一般的に、実行単位内のアプリケーションに可視であるリソースへのアクセスを同期化する必要があります。この要件の例外には、DISPLAY および ACCEPT があります。これらは複数のスレッドから使用できます。これらに対する同期化は、すべてランタイム環境によって提供されます。

**DB2:** 複数のスレッドで DB2 アプリケーションを実行することができます。ただし、DB2 データにアクセスするために必要なすべての同期を提供する必要があります。

**SORT および MERGE と DB2、SdU、および SFS ファイル入出力:** SORT と MERGE は、同時に 1 つのスレッドのみでアクティブになっている必要があります。同様に、DB2、SdU、および SFS ファイルの入出力も同時に 1 つのスレッドのみでアクティブになっている必要があります。ただし、COBOL ランタイム環境では、これらの制約のどちらも適用されません。そのため、アプリケーションでそうする必要があります。

#### 関連タスク

560 ページの『再帰呼び出しの実行』

#### 関連参照

131 ページの『DB2 ファイル・システム』

134 ページの『SdU ファイル・システム』

135 ページの『SFS ファイル・システム』

---

## 例: マルチスレッド環境での COBOL の使用

このマルチスレッド化のサンプルは、1 つの C メインプログラムと 2 つの COBOL プログラムで構成されています。

#### thrcob.c

2 つの COBOL スレッドを作成し、それらが完了してから終了する C メインプログラム

#### subd.cbl

thrcob.c で作成されたスレッドによって実行される COBOL プログラム



## sube.cbl

thrcob.c で作成されたスレッドによって実行される 2 番目の COBOL プログラム

マルチスレッド化の例を作成および実行するには、AIX シェル・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

- thrcob.c をコンパイルする: `xlc_r -c thrcob.c`
- subd.cbl をコンパイルする: `cob2_r -c -qTHREAD subd.cbl`
- sube.cbl をコンパイルする: `cob2_r -c -qTHREAD sube.cbl`
- 実行可能な thrcob を生成する: `cob2_r -o thrcob thrcob.o subd.o sube.o`
- プログラム thrcob を実行する: `thrcob`

## thrcob.c のソース・コード

```
/* Creates COBOL threads, SUBD and SUBE.
 Threads must be created with undetached state for join to work. */
typedef int (*PFN)();
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <setjmp.h>

extern int errno;
extern void *SUBD(void *);
extern void *SUBE(void *);

extern void _iwzCOBOLInit(int fcode, PFN StopFun, int *err_code, void *StopArg);
extern void _iwzCOBOLTerm(int fcode, int *err_code);

jmp_buf Jmpbuf;

int StopFun(long *stoparg)
{
 printf("inside StopFun. Got stoparg = %d\n", *stoparg);
 *stoparg = 123;
 longjmp(Jmpbuf,1);
}

long StopArg = 0;

void testrc(int rc, const char *s)
{
 if (rc != 0){
 printf("%s: Fatal error rc=%d\n",s,rc);
 exit(-1);
 }
}

void pgmy()
{
 pthread_t t1, t2;
 int rc;
 long i;
 long j;
 void *r1, *r2;
 pthread_attr_t attr;

 _iwzCOBOLInit(1, StopFun, &rc, &StopArg);
 printf("_iwzCOBOLInit got %d\n",rc);
 pthread_attr_init(&attr);
 pthread_attr_setdetachstate(&attr,PTHREAD_CREATE_UNDETACHED);
```

```

 i = 2000;
 rc = pthread_create(&t1, &attr, &SUBD, &i);
 testrc(rc,"create 1");
 j = 1000;
 rc = pthread_create(&t2, &attr, &SUBE, &j);
 testrc(rc,"create 2");
 printf("threads are %x and %x\n",t1, t2);

 rc = pthread_join(t1, &r1);
 printf("join %x got %d\n",t1,rc);
 rc = pthread_join(t2, &r2);
 printf("join %x got %d\n",t2,rc);

 _iwzCOBOLTerm(1, &rc);
 printf("_iwzCOBOLTerm expects rc=0, got rc=%d\n",rc);
 }

main()
{
 if (setjmp(Jmpbuf) ==0) (
 pgmy();
)
}

```

## subd.cbl のソース・コード

```

PROCESS PGMNAME(MIXED)
IDENTIFICATION DIVISION
PROGRAM-ID. "SUBD".
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL NAMES.
 DECIMAL-POINT IS COMMA.
INPUT-OUTPUT SECTION.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
Working-Storage SECTION.

Local-Storage Section.
01 n2 pic 9(8) comp-5 value 0.

Linkage Section.
01 n1 pic 9(8) comp-5.

PROCEDURE DIVISION using by Reference n1.
 Display "In SUBD "

 perform n1 times
 compute n2 = n2 + 1
 Display "From Thread 1: " n2
 CALL "Sleep" Using by value 1000
 end-perform

GOBACK.

```

## sube.cbl のソース・コード

```

PROCESS PGMNAME(MIXED)
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. "SUBE".
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
 DECIMAL-POINT IS COMMA.
INPUT-OUTPUT SECTION.
DATA DIVISION.

```

```
FILE SECTION.
Working-Storage SECTION.

Local-Storage Section.
01 n2 pic 9(8) comp-5 value 0.

Linkage Section.
01 n1 pic 9(8) comp-5.

PROCEDURE DIVISION using by reference n1.

 perform n1 times
 compute n2 = n2 + 1
 Display "From Thread 2: " n2
 *Go to sleep for 3/4 sec.
 CALL "Sleep" Using by value 750
 end-perform

GOBACK.
```

---

## 第 30 章 COBOL ランタイム環境の事前初期設定

事前初期設定を使用すると、アプリケーションが COBOL ランタイム環境を一度初期化した後、その環境を使用して複数の処理を実行してから、その環境を明示的に終了することができます。

事前初期設定を使用すると、C/C++ などの非 COBOL 環境から COBOL プログラムを複数回呼び出すことができます。

事前初期設定には、主に次のような利点があります。

- COBOL 環境を、いつでもプログラム呼び出し可能な状態にすることができる。

COBOL 実行単位内の最初の COBOL プログラムから戻っても、その実行単位は終了しないため、COBOL プログラムが非 COBOL 環境から呼び出される場合でも、最後に使われた状態で呼び出すことができます。

- パフォーマンスが高い。

COBOL ランタイム環境の作成と解除を何度も行うとオーバーヘッドが生じ、アプリケーションの処理速度が遅くなる可能性があります。

非 COBOL プログラムが、COBOL プログラムを最後に使われた状態で使用する必要がある場合は、複数言語アプリケーションに対して事前初期設定サービスを使用します。例えば、COBOL プログラムに対する最初の呼び出し時にファイルをオープンした場合、呼び出し側プログラムは、同じプログラムに対する後続の呼び出し時でも、そのファイルがオープンしていることを期待します。

**制約事項:** CICS では事前初期設定を行うことができません。

永続的な COBOL ランタイム環境の初期設定と終了を行うには、関連タスクで説明するインターフェースを使用します。事前初期設定された環境で使用される COBOL プログラムが共用ライブラリーに含まれている場合は、事前初期設定された環境が終了するまで、その共用ライブラリーを削除できません。

600 ページの『例: COBOL 環境の事前初期設定』

### 関連タスク

『永続的な COBOL 環境の初期設定』

598 ページの『事前初期設定された COBOL 環境の終了』

---

## 永続的な COBOL 環境の初期設定

以下のインターフェースを使用して、永続的な COBOL 環境を初期設定します。

### このタスクについて

### CALL `init_routine` の構文

▶▶—CALL—`init_routine(function_code,routine,error_code,token)`————▶▶

**CALL** `init_routine` の呼び出し。呼び出しの作成元言語に適した言語エレメントを使用します。

#### ***init\_routine***

初期設定ルーチンの名前: `_iwzCOBOLInit` または `IWZCOBOLINIT`

#### ***function\_code*** (入力)

値で渡される 4 バイトの 2 進数。 `function_code` は次のようになります。

- 1** この関数呼び出しの後に呼び出される最初の COBOL プログラムは、サブプログラムとして扱われます。

#### ***routine*** (入力)

実行単位が終了した場合に呼び出されるルーチンのアドレス。この関数に渡されるトークン引数は、実行単位の終了出口ルーチンに渡されます。このルーチンは、実行単位の終了時に呼び出された際に、ルーチンの呼び出し側へ戻らないで、代わりに `longjmp()` または `exit()` を使用する必要があります。

出口ルーチン・アドレスを指定しない場合は、事前初期設定が失敗したことを示す `error_code` が生成されます。

#### ***error\_code*** (出力)

4 バイトの 2 進数。 `error_code` は次のようになります。

- 0** 事前初期設定は正常に行われました。
- 1** 事前初期設定は失敗しました。

#### ***token*** (入力)

上の実行単位の終了時にこのルーチンが呼び出された際に指定された出口ルーチンに渡される 4 バイトのトークン。

#### **関連タスク**

『事前初期設定された COBOL 環境の終了』

---

## 事前初期設定された COBOL 環境の終了

以下のインターフェースを使用して、事前初期設定された永続的な COBOL 環境を終了します。

### このタスクについて

### CALL term\_routine の構文

▶—CALL—term\_routine(function\_code,error\_code)————▶◀

**CALL** term\_routine の呼び出し。呼び出しの作成元言語に適した言語エレメントを使用します。

#### term\_routine

終了ルーチンの名前: \_iwzCOBOLTerm または IWZCOBOLTERM

#### function\_code (入力)

値で渡される 4 バイトの 2 進数。function\_code は次のようになります。

- 1 COBOL の STOP RUN ステートメントが実行されたかのように、事前初期設定された COBOL ランタイム環境をクリーンアップします。例えば、すべての COBOL ファイルがクローズされます。ただし、制御権はこのサービスの呼び出し元に戻ります。

#### error\_code (出力)

4 バイトの 2 進数。error\_code は次のようになります。

- 0 終了は正常に行われました。
- 1 終了は失敗しました。


事前初期設定ルーチンの呼び出し後に呼び出される最初の COBOL プログラムは、サブプログラムとして扱われます。したがって、この (初期) プログラムからの GOBACK は、ファイルのクローズなどの実行単位の終了セマンティクスをトリガーしません。(STOP RUN などを使用した) 実行単位の終了では、実行単位の出口ルーチンが呼び出される前に、事前初期設定された COBOL 環境が解放されます。

**COBOL 環境がアクティブでない場合:** プログラムが終了ルーチンを呼び出し、COBOL 環境が既にアクティブでない場合、呼び出しは実行に何も影響を与えず、制御はエラー・コード 0 とともに呼び出し側に戻ります。

600 ページの『例: COBOL 環境の事前初期設定』

## 例: COBOL 環境の事前初期設定

次の図は、事前初期設定された COBOL 環境の仕組みを示しています。この例では、C プログラムが COBOL 環境を初期設定し、COBOL プログラムを呼び出した後、COBOL 環境を終了します。



次の例は、COBOL 事前初期設定の使用法を示しています。C メインプログラムは、COBOL プログラム XI0 を数回呼び出します。XI0 の最初の呼び出しでファイルをオープンし、2 回目の呼び出しでレコードを 1 つ書き込みます (以下同様)。そして最後の呼び出しで、ファイルをクローズします。この後、C プログラムは C ストリーム I/O を使用して、このファイルをオープンし、読み取ります。

このプログラムをテストおよび実行するには、コマンド・シェルから次のコマンドを入力します。

```
xlc -c testinit.c
cob2 testinit.o xio.cbl
a.out
```

結果は次のとおりです。

```
_iwcCOBOLInit got 0
xio entered with x=0000000000
xio entered with x=0000000001
xio entered with x=0000000002
xio entered with x=0000000003
xio entered with x=0000000004
xio entered with x=0000000009
StopArg=0
_iwcCOBOLTerm expects rc=0 and got rc=0
FILE1 contains ----
11111
22222
33333
---- end of FILE1
```

この例では、実行単位が COBOL の STOP RUN で終了するのではなく、メインプログラムが \_iwcCOBOLTerm を呼び出したときに終了している点に注意してください。

次の C プログラムは、ファイル testinit.c に入っています。

```

#ifdef _AIX
typedef int (*PFN)();
#define LINKAGE
#else
#include <windows.h>
#define LINKAGE _System
#endif

#include <stdio.h>
#include <setjmp.h>

extern void _iwzCOBOLInit(int fcode, PFN StopFun, int *err_code, void *StopArg);
extern void _iwzCOBOLTerm(int fcode, int *err_code);
extern void LINKAGE XIO(long *k);

jmp_buf Jmpbuf;
long StopArg = 0;

int LINKAGE
StopFun(long *stoparg)
{
 printf("inside StopFun\n");
 *stoparg = 123;
 longjmp(Jmpbuf,1);
}

main()
{
 int rc;
 long k;
 FILE *s;
 int c;

 if (setjmp(Jmpbuf) ==0) {
 _iwzCOBOLInit(1, StopFun, &rc, &StopArg);
 printf("_iwzCOBOLInit got %d\n",rc);
 for (k=0; k <= 4; k++) XIO(&k);
 k = 99; XIO(&k);
 }
 else printf("return after STOP RUN\n");
 printf("StopArg=%d\n", StopArg);
 _iwzCOBOLTerm(1, &rc);
 printf(" _iwzCOBOLTerm expects rc=0 and got rc=%d\n",rc);
 printf("FILE1 contains ---- \n");
 s = fopen("FILE1", "r");
 if (s) {
 while ((c = fgetc(s)) != EOF) putchar(c);
 }
 printf("---- end of FILE1\n");
}

```

次の COBOL プログラムは、ファイル xio.cbl に入っています。

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. xio.

ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
 SELECT file1 ASSIGN TO FILE1
 ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL
 FILE STATUS IS file1-status.

. . .
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD FILE1.

```



```

01 file1-id pic x(5).
. . .
WORKING-STORAGE SECTION.
01 file1-status pic xx value is zero.
. . .
LINKAGE SECTION.
*
01 x PIC S9(8) COMP-5.
. . .
PROCEDURE DIVISION using x.
. . .
 display "xio entered with x=" x
 if x = 0 then
 OPEN output FILE1
 end-if
 if x = 1 then
 MOVE ALL "1" to file1-id
 WRITE file1-id
 end-if
 if x = 2 then
 MOVE ALL "2" to file1-id
 WRITE file1-id
 end-if
 if x = 3 then
 MOVE ALL "3" to file1-id
 WRITE file1-id
 end-if
 if x = 99 then
 CLOSE file1
 end-if
 GOBACK.

```

---

## 第 31 章 2 桁年の日付の処理

### このタスクについて

2000 年言語拡張 (MLE) を使用すれば、COBOL プログラムの簡単な変更を行うだけで日付フィールドを定義できます。コンパイラーは、世紀ウィンドウを使用して整合性を保証したうえで、これらの日付を認識し、作用します。

COBOL プログラムで日付の自動認識が行われるようにするには、以下のステップを実行してください。

### 手順

1. プログラム内のデータ項目のうち、日付を含むデータ項目のデータ記述記入項目に DATE FORMAT 節を追加します。比較で使用されないものを含め、すべての日付を DATE FORMAT 節を使用して識別しなければなりません。
2. 日付を拡張する場合は、MOVE または COMPUTE ステートメントを使用して、ウィンドウ表示日付フィールドの内容を拡張日付フィールドにコピーします。
3. 必要であれば、DATEVAL および UNDATE 組み込み関数を使用して、日付フィールドと非日付の間で変換を行います。
4. YEARWINDOW コンパイラー・オプションを使用して、世紀ウィンドウを固定ウィンドウまたはスライディング・ウィンドウとして設定します。
5. DATEPROC(FLAG) コンパイラー・オプションを使用してプログラムをコンパイルし、診断メッセージを検討して、日付処理によって予期しない副次作用が起こっていないかどうかを調べます。
6. コンパイルの結果、通知レベルの診断メッセージだけしかなければ、DATEPROC(NOFLAG) コンパイラー・オプションを使用してプログラムを再コンパイルして、簡潔なリストを作成することができます。

### タスクの結果

特定のプログラミング手法を使用して、日付処理を利用したり、日付フィールド使用の効果を制御することができます (例えば、日付の比較、日付によるソートとマージ、および日付を伴う算術演算の実行など)。2000 年言語拡張は、比較、移動と保管、増減など、日付フィールドに関してよく使われる操作について、年先頭型、年単独型、年末尾型の日付フィールドをサポートします。

### 関連概念

604 ページの『2000 年言語拡張 (MLE)』

### 関連タスク

606 ページの『日付に関連したロジック問題の解決』

612 ページの『年先行型、年単独型、および年末尾型の日付フィールドの使用』

615 ページの『リテラルを日付として操作する』

619 ページの『日付フィールドに対する算術の実行』

621 ページの『日付処理の明示的制御』

623 ページの『日付関連診断メッセージの分析および回避』

625 ページの『日付処理上の問題の回避』

#### 関連参照

317 ページの『DATEPROC』 354 ページの『YEARWINDOW』

DATE FORMAT 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## 2000 年言語拡張 (MLE)

2000 年言語拡張 とは、西暦 2000 年以降の日付が関係するロジック問題に対処するのに役立つ、DATEPROC コンパイラー・オプションによってアクティブにされる COBOL for AIX の機能のことです。

使用可能にされた場合、言語拡張には以下のものが含まれます。

- DATE FORMAT 節。日付フィールドを識別し、日付における年部分の位置を指定するには、DATA DIVISION 内の項目にこの節を追加します。

DATE FORMAT 節にはいくつかの使用上の制約事項があります。例えば、USAGE NATIONAL を持つ項目にこの節を指定することはできません。詳細は、下記の関連参照を参照してください。

- 以下の組み込み関数について、関数からの戻り値を日付フィールドとして再解釈すること。
  - DATE-OF-INTEGER
  - DATE-TO-YYYYMMDD
  - DAY-OF-INTEGER
  - DAY-TO-YYYYDDD
  - YEAR-TO-YYYY
- 次の形式の ACCEPT ステートメントにおける概念上のデータ項目 DATE、DATE YYYYMMDD、DAY、および DAY YYYYDDD を日付フィールドとして再解釈すること。
  - ACCEPT *identifier* FROM DATE
  - ACCEPT *identifier* FROM DATE YYYYMMDD
  - ACCEPT *identifier* FROM DAY
  - ACCEPT *identifier* FROM DAY YYYYDDD
- 組み込み関数 UNDATE と DATEVAL。これらは、日付フィールドおよび非日付の選択的再解釈に使用されます。
- 組み込み関数 YEARWINDOW。これは、YEARWINDOW コンパイラー・オプションによって設定された世紀ウィンドウの開始年を検索します。

DATEPROC コンパイラー・オプションは、識別された日付フィールドの特殊な日付中心処理を使用可能にします。YEARWINDOW コンパイラー・オプションは、2 桁のウィンドウ表示西暦年を解釈するために使用する 100 年ウィンドウ (世紀ウィンドウ) を指定します。

#### 関連概念

605 ページの『この拡張の原則と目標』

## 関連参照

317 ページの『DATEPROC』

354 ページの『YEARWINDOW』

日付フィールドの使用に関する制約事項 (COBOL for AIX 言語解説書)

## この拡張の原則と目標

2000 年言語拡張から最大のメリットが得られるようにするには、COBOL 言語にこれが導入された理由を理解する必要があります。

2000 年言語拡張が焦点を当てているのは、次の原則だけです。

- 日付のセマンティクスを使用して再コンパイルされるプログラムは、十分にテストされ、企業にとって価値のある資産です。 関連する制限事項は、プログラムの 2 桁の年号が 1900-1999 の範囲に制限されることです。
- 日付の年号以外の部分には特別な処理は行われません。このため、サポートされる日付形式の年号以外の部分は X で表されます。 それ以外の表記を使用すると、既存のプログラムの意味が変わってしまうことがあります。 提供されている唯一の日付依存型セマンティクスは、プログラムの世紀ウィンドウに関して、日付の 2 桁の年部分を自動的に拡張 (および短縮) することです。
- 4 桁の年号部分を持つ日付が重要になるのは、通常、ウィンドウ表示日付と組み合わせで使用される場合です。 それ以外の場合、4 桁年号日付と非日付の間に違いはほとんどありません。

上記の原則に基づき、2000 年言語拡張はいくつかの目標を達成するように設計されています。 日付処理問題を解決するために満足しなければならない目標を評価し、それらを 2000 年言語拡張の目標と比較して、アプリケーションがそこからどのように利益を得ることができるかを判別しなければなりません。 新規アプリケーション、または既存アプリケーションへの拡張では、もっと後になるまで拡張できない古いデータをアプリケーションで使用している場合を除いて、拡張部分の使用を考慮してはなりません。

2000 年言語拡張の目標は、次のとおりです。

- 現在指定されているアプリケーション・プログラムの実用的な存続期間を拡張します。
- ソース変更を最小限にとどめ、可能であれば、DATA DIVISION の日付フィールドの宣言の増加だけに限定します。 世紀ウィンドウ・ソリューションをインプリメントするためには、PROCEDURE DIVISION のプログラム・ロジックを変更する必要がないようにします。
- 日付フィールドを追加するときは、プログラムの既存のセマンティクスを保持しなければなりません。 例えば、次のステートメントの場合のように、日付がリテラルとして表される場合、そのリテラルは、比較対象の日付フィールドと互換性があると見なされます (ウィンドウ操作または拡張されます)。

```
If Expiry-Date Greater Than 980101 . . .
```

既存のプログラムは、リテラルとして表された 2 桁年号の日付が 1900-1999 の範囲内にあると想定するので、拡張でこの想定が変更されることはありません。

- ウィンドウ操作機能は長期間の使用を目的としたものではありません。 後で実施できる長期の解決策が採用されるまで、アプリケーションの実用的な存続期間を拡張することを意図しています。
- 拡張日付フィールド機能は、ファイルおよびデータベースの日付フィールドの拡張を支援するものとして、長期間の使用を意図しています。

拡張部分は、完全指定または完全な日付中心のデータ型に、認識できるセマンティクス (例えばグレゴリオ暦の月と日の部分) を与えません。 拡張部分は、日付の年号部分に特別なセマンティクスを与えるだけです。

## 日付に関連したロジック問題の解決

日付処理問題を解決するための助けとして、世紀ウィンドウ、内部ブリッジング、または全フィールド拡張を使用する、いずれかのアプローチを採用することができます。

### このタスクについて

#### 世紀ウィンドウ

世紀ウィンドウを定義し、ウィンドウ表示日付を含むフィールドを指定します。 コンパイラーは、これらのデータ・フィールドの 2 桁の年号を世紀ウィンドウに従って解釈します。

#### 内部ブリッジング

ファイルおよびデータベースはまだ 4 桁年の日付に移行されていないが、プログラムでは 4 桁に拡張した年のロジックを使用したい場合、そのような日付を 4 桁年の日付として処理するための内部ブリッジング手法を使用することができます。

#### 全フィールド拡張

このソリューションは、2 桁の年の日付フィールドを、ファイルおよびデータベースの中で完全な 4 桁の年になるように明示的に拡張した後、そのフィールドをプログラムの中で拡張形式で使用方法です。 これは、すべてのアプリケーションについて信頼できる日付処理がなされる唯一の方法です。

それぞれの方法で 2000 年言語拡張を使用して解決することができますが、以下に示すようにそれぞれに利点と欠点があります。

表 67. 2000 年問題のソリューションの利点および欠点

| 局面          | 世紀ウィンドウ                             | 内部ブリッジング                              | 全フィールド拡張                                      |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| インプリメンテーション | 速くて容易ですが、すべてのアプリケーションに合うわけではありません。  | データ破壊のリスクがあります。                       | データベース、コピーブック、およびプログラムに対する変更をすべて同期させる必要があります。 |
| テスト         | プログラム・ロジックの変更はないので、テストはほとんど必要ありません。 | プログラム・ロジックに行われる変更が直接的なものなので、テストは簡単です。 |                                               |

表 67. 2000 年問題のソリューションの利点および欠点 (続き)

| 局面      | 世紀ウィンドウ                                       | 内部ブリッジング                                      | 全フィールド拡張          |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 修正期間    | プログラムは 2000 年を過ぎても機能しますが、長期的なソリューションとはなり得ません。 | プログラムは 2000 年を過ぎても機能しますが、永続的なソリューションとはなり得ません。 | 永続的なソリューションです。    |
| パフォーマンス | パフォーマンスが低下する可能性があります。                         | 良好なパフォーマンスが得られます。                             | 最適なパフォーマンスが得られます。 |
| 保守      |                                               |                                               | 保守が容易になります。       |

608 ページの『例: 世紀ウィンドウ』

609 ページの『例: 内部ブリッジング』

610 ページの『例: 拡張日付形式へのファイルの変換』

### 関連タスク

『世紀ウィンドウの使用』

608 ページの『内部ブリッジングの使用』

610 ページの『完全フィールド拡張への移行』

## 世紀ウィンドウの使用

世紀ウィンドウは、任意の 2 桁年が固有となる 100 年の間隔 (1950 から 2049 など) です。ウィンドウ表示日付フィールドについては、YEARWINDOW コンパイラー・オプションを使用して、世紀ウィンドウ開始日を指定することができます。

### このタスクについて

DATEPROC オプションが有効であると、コンパイラーは、プログラムの 2 桁の日付フィールドにこのウィンドウを適用します。例えば、1930-2029 の世紀ウィンドウの場合、COBOL は 2 桁の年号を次のように解釈します。

- 00 から 29 の年の値は、2000 から 2029 として解釈されます。
- 30 から 99 の年の値は、1930 から 1999 として解釈されます。

この世紀ウィンドウをインプリメントするには、プログラム内で DATE FORMAT 節を使用して日付フィールドを識別し、YEARWINDOW コンパイラー・オプションを使用して世紀ウィンドウを固定ウィンドウまたはスライディング・ウィンドウとして定義します。

- 固定ウィンドウの場合は、YEARWINDOW オプションの値として 1900 から 1999 の 4 桁の年号を指定します。

例えば、YEARWINDOW(1950) は、1950-2049 の固定ウィンドウを定義します。

- スライディング・ウィンドウの場合は、YEARWINDOW オプションの値として -1 から -99 の負の整数を指定します。

例えば、YEARWINDOW(-50) は、プログラムが稼働する年の 50 年前に始まるスライディング・ウィンドウを定義します。そのため、プログラムが 2010 年に稼働

中である場合、世紀ウィンドウは 1960 から 2059 であり、2011 年には世紀ウィンドウは自動的に 1961 から 2060 になります。以下同様です。

コンパイラーは、識別されている日付フィールドに対する操作に、世紀ウィンドウを自動的に適用します。ウィンドウ操作をインプリメントするための余分のプログラム・ロジックは必要ありません。

『例: 世紀ウィンドウ』

#### 関連参照

317 ページの『DATEPROC』 354 ページの『YEARWINDOW』

DATE FORMAT 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

日付フィールドの使用に関する制約事項 (COBOL for AIX 言語解説書)

#### 例: 世紀ウィンドウ

次の例は、DATE FORMAT 節を使用してプログラムを変更して自動日付ウィンドウ操作を使用する方法を (太字で) 示しています。

```
CBL LIB,QUOTE,NOOPT,DATEPROC(FLAG),YEARWINDOW(-60)
. . .
01 Loan-Record.
 05 Member-Number Pic X(8).
 05 DVD-ID Pic X(8).
 05 Date-Due-Back Pic X(6) Date Format yyxxxx.
 05 Date-Returned Pic X(6) Date Format yyxxxx.
. . .
 If Date-Returned > Date-Due-Back Then
 Perform Fine-Member.
```

PROCEDURE DIVISION に対する変更はありません。2 つの日付フィールドに DATE FORMAT 節を追加した意味は、コンパイラーがそれらをウィンドウ表示日付フィールドとして認識し、したがって、IF ステートメントを処理するときには世紀ウィンドウを適用するということです。例えば、Date-Due-Back が 100102 (2010 年 1 月 2 日) を含み、Date-Returned が 091231 (2009 年 12 月 31 日) を含んでいる場合、Date-Returned は Date-Due-Back より小さいので (以前なので)、プログラムは Fine-Member 段落を実行しません。(プログラムは、時間通りに DVD が戻されたかどうかを検査します。)

## 内部ブリッジングの使用

内部ブリッジングの場合、プログラムを適切に構成する必要があります。

### このタスクについて

以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 2 桁年号の日付を持つ入力ファイルを読み取る。
2. これらの 2 桁の日付をウィンドウ表示日付フィールドとして宣言し、コンパイラーがこれらの日付を自動的に 4 桁年号の日付に拡張できるように、これらを拡張日付フィールドに移動する。
3. プログラムの本体では、すべての日付処理に 4 桁年号の日付を使用する。
4. ウィンドウ操作により日付を 2 桁の年号に戻す。



5. 2 桁年号の日付を出力ファイルに書き込む。

## タスクの結果

このプロセスは、完全拡張日付ソリューションへの便利な移行パスになり、ウィンドウ表示日付を使用するよりもパフォーマンス上の利点もあるかもしれません。

この手法を使用すると、プログラム・ロジックへの変更は最小で済みます。単に、日付を拡張および短縮するステートメントを追加し、また日付を参照するステートメントを、レコードの中の 2 桁年号のフィールドではなく WORKING-STORAGE の中の 4 桁年号の日付フィールドを使用するように変更するだけです。

出力のために日付を変換して 2 桁の年に戻しているため、年が世紀ウィンドウの範囲外になる可能性を考慮しておいてください。例えば、日付フィールドに 2020 年が入っているが、世紀ウィンドウが 1920 から 2019 である場合、日付は世紀ウィンドウの外側になります。年を 2 桁年フィールドに移動させるだけでは誤りになります。この問題が生じないようにするには、COMPUTE ステートメントを使用して日付を保管し、ON SIZE ERROR 句を指定して日付が世紀ウィンドウの外側であるかどうかを検出することができます。

『例: 内部ブリッジング』

### 関連タスク

607 ページの『世紀ウィンドウの使用』

619 ページの『日付フィールドに対する算術の実行』

610 ページの『完全フィールド拡張への移行』

## 例: 内部ブリッジング

次の例は、プログラムを変更して内部ブリッジングをインプリメントする方法を(太字で)示しています。

```
CBL DATEPROC(FLAG),YEARWINDOW(-60)
 . . .
 File Section.
 FD Customer-File.
 01 Cust-Record.
 05 Cust-Number Pic 9(9) Binary.
 . . .
 05 Cust-Date Pic 9(6) Date Format yyxxxx.
 Working-Storage Section.
 77 Exp-Cust-Date Pic 9(8) Date Format yyyyxxxx.
 . . .
 Procedure Division.
 Open I-O Customer-File.
 Read Customer-File.
 Move Cust-Date to Exp-Cust-Date.
 . . .

 * Use expanded date in the rest of the program logic *

 . . .
 Compute Cust-Date = Exp-Cust-Date
 On Size Error
 Display "Exp-Cust-Date outside century window"
 End-Compute
 Rewrite Cust-Record.
```



## 完全フィールド拡張への移行

2000 年言語拡張を使用すれば、日付フィールドを完全に拡張するソリューションに向けて段階的に移行することができます。

### このタスクについて

以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 世紀ウィンドウ・ソリューションを適用し、より永続的なソリューションをインプリメントするためのリソースが用意されるまで、このソリューションを使用する。
2. 内部ブリッジング・ソリューションを適用する。これは、ファイルでは 2 桁年号の形式で日付を保持した状態のまま、プログラムの中では拡張日付を使用する方法です。プログラムの本体の中ではロジックにそれ以上の変更を行わないので、全フィールド拡張ソリューションにより容易に進むことができます。
3. ファイル設計およびデータベース定義を、4 桁年号の日付を使用するように変更する。
4. COBOL コピーブックを、4 桁年号の日付フィールドを反映するように変更する。
5. ユーティリティー・プログラム (または特殊な目的の COBOL プログラム) を実行して、古い形式のファイルから新しい形式にコピーする。
6. プログラムを再コンパイルし、レグレッション・テストおよび日付テストを行う。

### タスクの結果

最初の 2 つのステップを完了したら、それ以降のステップは何回でも繰り返すことができます。すべてのファイルのすべての日付フィールドを同時に変更する必要はありません。この方法では、段階的に変換するファイルを、業務上の必要性または他のアプリケーションとのインターフェースなどを基準にして選択することができます。

この方法を使用する場合、特別目的のプログラムを作成してファイルを拡張日付形式に変換する必要があります。

『例: 拡張日付形式へのファイルの変換』

#### 例: 拡張日付形式へのファイルの変換

次の例は、日付フィールドを拡張しながら、あるファイルから別のファイルにコピーする簡単なプログラムを示しています。日付が拡張されるため、出力ファイルのレコード長は入力ファイルのレコード長より長くなっています。

```
CBL LIB,QUOTE,NOOPT,DATEPROC(FLAG),YEARWINDOW(-80)

** CONVERT - Read a file, convert the date **
** fields to expanded form, write **
** the expanded records to a new **
** file. **

IDENTIFICATION DIVISION.
```

```

PROGRAM-ID. CONVERT.

ENVIRONMENT DIVISION.

INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
 SELECT INPUT-FILE
 ASSIGN TO INFILE
 FILE STATUS IS INPUT-FILE-STATUS.

 SELECT OUTPUT-FILE
 ASSIGN TO OUTFILE
 FILE STATUS IS OUTPUT-FILE-STATUS.

DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD INPUT-FILE
 RECORDING MODE IS F.
01 INPUT-RECORD.
 03 CUST-NAME.
 05 FIRST-NAME PIC X(10).
 05 LAST-NAME PIC X(15).
 03 ACCOUNT-NUM PIC 9(8).
 03 DUE-DATE PIC X(6) DATE FORMAT YYYYXX. (1)
 03 REMINDER-DATE PIC X(6) DATE FORMAT YYYYXX.
 03 DUE-AMOUNT PIC S9(5)V99 COMP-3.

FD OUTPUT-FILE
 RECORDING MODE IS F.
01 OUTPUT-RECORD.
 03 CUST-NAME.
 05 FIRST-NAME PIC X(10).
 05 LAST-NAME PIC X(15).
 03 ACCOUNT-NUM PIC 9(8).
 03 DUE-DATE PIC X(8) DATE FORMAT YYYYXXXX. (2)
 03 REMINDER-DATE PIC X(8) DATE FORMAT YYYYXXXX.
 03 DUE-AMOUNT PIC S9(5)V99 COMP-3.

WORKING-STORAGE SECTION.

01 INPUT-FILE-STATUS PIC 99.
01 OUTPUT-FILE-STATUS PIC 99.

PROCEDURE DIVISION.

 OPEN INPUT INPUT-FILE.
 OPEN OUTPUT OUTPUT-FILE.

READ-RECORD.
 READ INPUT-FILE
 AT END GO TO CLOSE-FILES.
 MOVE CORRESPONDING INPUT-RECORD TO OUTPUT-RECORD. (3)
 WRITE OUTPUT-RECORD.

 GO TO READ-RECORD.

CLOSE-FILES.
 CLOSE INPUT-FILE.
 CLOSE OUTPUT-FILE.

EXIT PROGRAM.

END PROGRAM CONVERT.

```

注:

- (1) 入力レコード内のフィールド DUE-DATE と REMINDER-DATE は 2 桁年コンボ

ーメントを持つグレゴリオ日付です。これらのフィールドは DATE FORMAT 節で定義されているので、コンパイラーはこれらをウィンドウ表示日付フィールドとして認識します。

- (2) 出力レコードには、同じ 2 つのフィールドが拡張日付形式で入れられます。これらのフィールドは DATE FORMAT 節で定義されているので、コンパイラーはこれらを 4 桁年号の日付フィールドとして扱います。
- (3) MOVE CORRESPONDING ステートメントは、INPUT-RECORD 内の各項目を OUTPUT-RECORD 内の対応する項目に移動します。2 つのウィンドウ表示日付フィールドが対応する拡張日付フィールドに移動されると、コンパイラーは現行の世紀ウィンドウを使用して年号値を拡張します。

---

## 年先行型、年単独型、および年末尾型の日付フィールドの使用

年先行型または年単独型のどちらかのタイプの 2 つの日付フィールドを比較するとき、その 2 つの日付には互換性がなければなりません。すなわち、その 2 つは、年以外の文字の数は同じでなければなりません。年部分の桁数は同じである必要はありません。

### このタスクについて

年先行型日付フィールドは、DATE FORMAT 指定が、YY または YYYY とその後に続く 1 つ以上の X で構成される日付フィールドです。年単独型日付フィールドの日付形式は YY または YYYY だけです。年末尾型日付フィールドは、DATE FORMAT 節で 1 つ以上の X とその後に YY または YYYY を指定している日付フィールドです。

年末尾型の日付形式は日付の表示によく使われますが、コンピューターにとってはあまり便利ではありません。それは、日付の中で最も比重の大きい部分である年が日付表現における比重の小さい部分になるからです。

機能的な年末尾型日付フィールドのサポートは、等しいか等しくないかの比較とある種の代入操作のみに限られます。オペランドは、日付形式が同一 (年末尾型) の日付であるか、または日付と非日付でなければなりません。コンパイラー自体には、年末尾型日付の操作のための自動ウィンドウ操作機能は含まれていません。年末尾型日付の算術演算など、サポートされていない方法で使用されると、コンパイラーはエラー・レベル・メッセージを提供します。

年末尾型日付のためのより一般的な日付処理が必要な場合は、日付の年部分を分離して処理する必要があります。

613 ページの『例: 年先行型日付フィールドの比較』

### 関連概念

613 ページの『互換性のある日付』

### 関連タスク

614 ページの『その他の日付形式の使用』

## 互換性のある日付

互換性のある日付 という用語の意味は、日付が DATA DIVISION で使用される場合と PROCEDURE DIVISION で使用される場合とでは異なります。

DATA DIVISION で使用する場合、日付フィールドの宣言、および従属データ項目や REDEFINES 節などの COBOL 言語エレメントを制御する規則が関係します。次の例では、Review-Year は Review-Date への従属データ項目として宣言することができるので、Review-Date と Review-Year には互換性があります。

```
01 Review-Record.
 03 Review-Date Date Format yyxxxx.
 05 Review-Year Pic XX Date Format yy.
 05 Review-M-D Pic XXXX.
```

PROCEDURE DIVISION での使用は、比較、移動、算術式などの演算で日付フィールドと一緒に使用する方法に関連しています。年先行型および年単独型フィールドに互換性があるとみなされるには、日付フィールドに同じ数の年以外の文字が含まれている必要があります。例えば、DATE FORMAT YYXXXX を持つフィールドは、同じ日付形式の別のフィールドや YYYYXXXX フィールドと互換性がありますが、YYXXXX フィールドとの互換性はありません。

年末尾型日付フィールドの場合は、DATE FORMAT 節が同じである必要があります。特に、ウィンドウ表示日付フィールドと拡張年末尾型日付フィールドとの相互演算は許されません。例えば、日付形式が XXXXY の日付フィールドを別の XXXXY 日付フィールドへ移動させることはできますが、XXXYYY 形式の日付フィールドへ移動させることはできません。

演算の中の日付フィールドに互換性があれば、日付フィールドに対して、または日付フィールドと非日付が組み合わせられたものに対して演算を実行できます。例えば、次のように定義されているとします。

```
01 Date-Gregorian-Win Pic 9(6) Packed-Decimal Date Format yyxxxx.
01 Date-Julian-Win Pic 9(5) Packed-Decimal Date Format yyxxx.
01 Date-Gregorian-Exp Pic 9(8) Packed-Decimal Date Format yyyyxxxx.
```

2 つのフィールドの年以外の数字の数が異なるので、次のステートメントは成立しません。

```
If Date-Gregorian-Win Less than Date-Julian-Win . . .
```

2 つのフィールドの年以外の数字の数が同じなので、次のステートメントは受け入れられます。

```
If Date-Gregorian-Win Less than Date-Gregorian-Exp . . .
```

この場合は、比較が確実に意味のあるものになるようにするために、世紀ウィンドウがウィンドウ表示日付フィールド (Date-Gregorian-Win) に適用されます。

非日付を日付フィールドと一緒に使用した場合、非日付は日付フィールドと互換性があると見なされるか、または単純な数値として扱われます。

## 例: 年先行型日付フィールドの比較

次の例では、ウィンドウ化日付フィールドが拡張日付フィールドと比較されます。

```

77 Todays-Date Pic X(8) Date Format yyyyxxxx.
01 Loan-Record.
 05 Date-Due-Back Pic X(6) Date Format yyxxxx.
. . .
 If Date-Due-Back > Todays-Date Then . . .

```

世紀ウィンドウが Date-Due-Back に適用されます。Todays-Date に DATE FORMAT 節を指定して、それを拡張日付フィールドとして定義しなければなりません。そうしないと、そのフィールドは非日付フィールドとして扱われ、その結果、そのフィールドは年の桁数が Date-Due-Back と同じであるものと見なされます。コンパイラーは 1900-1999 の仮定による世紀ウィンドウを適用するため、矛盾した比較が作成されます。

## その他の日付形式の使用

自動ウィンドウ操作に適格であるためには、日付フィールドは、フィールドの最初の部分または唯一の部分として 2 桁年を含んでいる必要があります。フィールドの残り (ある場合) は、1 から 4 文字を含んでいる必要がありますが、どんな内容であるかは重要ではありません。

### このタスクについて

アプリケーションの中に、このような基準に合わない日付フィールドがある場合は、DATE FORMAT 節によって日付の年部分だけを日付フィールドとして定義するためのコード変更が必要かもしれません。このようなタイプの日付形式の例として、次のようなものがあります。

- 2 桁年、月の省略語を含む 3 文字、および日を表す 2 桁で構成される 7 文字フィールド。日付フィールドには 1 から 4 文字の年以外の文字しか使えないため、この形式はサポートされません。
- 形式 DDMMYY のグレゴリオ暦日付。年の部分が日付の最初の部分ではないので、自動ウィンドウ操作は適用されません。このような年末尾型日付は、SORT または MERGE ステートメントではウィンドウ表示キーとして全面的にサポートされており、また一部の COBOL 操作でもサポートされています。

このような場合に日付のウィンドウ操作を使用する必要があるなら、日付の年部分を分離するために何らかのコードを追加する必要があります。

## 例: 年の分離

次の例は、DDMMYY という形式である日付フィールドの年部分を切り離すにはどうすればよいとを示しています。

```

03 Last-Review-Date Pic 9(6).
03 Next-Review-Date Pic 9(6).
. . .
Add 1 to Last-Review-Date Giving Next-Review-Date.

```

上記のコードでは、Last-Review-Date が 230110 (2010 年 1 月 23 日) を含んでいる場合、ADD ステートメントの実行後に Next-Review-Date には 230111 (2011 年 1 月 23 日) が入ることになります。これは、次の年次検査 (review) 日付を設定するための簡単な方法です。ただし、Last-Review-Date に 230199 が含まれる場合に 1 を加算すると 230200 になりますが、これは要求する結果ではありません。

これらの日付フィールドは年が日付フィールドの最初の部分ではないので、年の部分を分離するための何らかのコードを追加しないと、DATE FORMAT 節を適用することはできません。次の例では、2 つの日付フィールドの年部分が分離されており、COBOL は世紀ウィンドウを適用して矛盾のない結果を維持できます。

```
03 Last-Review-Date Date Format xxxxyy.
 05 Last-R-DDMM Pic 9(4).
 05 Last-R-YY Pic 99 Date Format yy.
03 Next-Review-Date Date Format xxxxyy.
 05 Next-R-DDMM Pic 9(4).
 05 Next-R-YY Pic 99 Date Format yy.
...
Move Last-R-DDMM to Next-R-DDMM.
Add 1 to Last-R-YY Giving Next-R-YY.
```

---

## リテラルを日付として操作する

ウィンドウ表示日付フィールドに、関連したレベル 88 条件名がある場合、VALUE 節のリテラルは、想定された世紀ウィンドウ 1900-1999 ではなく、コンパイル単位の世紀ウィンドウでウィンドウ操作が行われます。

### このタスクについて

例えば、次のようなデータ定義があるとします。

```
05 Date-Due Pic 9(6) Date Format yyxxxx.
88 Date-Target Value 101220.
```

世紀ウィンドウが 1950-2049 で、Date-Due の内容が 101220 (2010 年 12 月 20 日) であれば、以下の最初の条件は真に評価され、2 番目の条件は偽に評価されます。

```
If Date-Target. . .
If Date-Due = 101220
```

リテラル 101220 は非日付として扱われるため、1900-1999 の仮定による世紀ウィンドウに対してウィンドウ操作され、1909 年 12 月 20 日を表すことになります。しかし、レベル 88 の条件名の VALUE 節にリテラルが指定された場合には、そのリテラルは、それが付加されるデータ項目の一部になります。このデータ項目はウィンドウ表示日付フィールドなので、そのデータ項目が参照されるときには、必ず世紀ウィンドウが適用されます。

比較式の中で DATEVAL 組み込み関数を使用してリテラルを日付フィールドに変換することも可能です。結果の日付フィールドは、ウィンドウ表示日付フィールドまたは拡張日付フィールドとして扱われるので、比較に矛盾は生じません。例えば、上記の定義を使用すれば、以下の条件はどちらも真に評価されます。

```
If Date-Due = Function DATEVAL (101220 "YYXXXX")
If Date-Due = Function DATEVAL (20101220 "YYYYXXXX")
```

レベル 88 条件名では、VALUE 節に THRU オプションを指定できますが、スライディング・ウィンドウではなく固定世紀ウィンドウを YEARWINDOW コンパイラー・オプションで指定する必要があります。以下に例を示します。

```
05 Year-Field Pic 99 Date Format yy.
88 In-Range Value 98 Thru 06.
```



この形式の場合、範囲内の 2 番目の項目のウィンドウ操作値は、1 番目の項目のウィンドウ操作値より大きくなければなりません。ただし、コンパイラーがこの差を検査できるのは、YEARWINDOW コンパイラー・オプションで固定世紀ウィンドウが指定されている場合のみです (例えば、YEARWINDOW(-70) ではなく YEARWINDOW(1940) が指定されている場合)。

ウィンドウ操作の順序に関する要件は、年末尾型日付フィールドには適用されません。年末尾型日付フィールドに対して THROUGH 句を含む条件名 VALUE 節を指定する場合、2 つのリテラルは通常の COBOL 規則に従っていなければなりません。つまり、最初のリテラルは 2 番目のリテラルより小さくなければなりません。

#### 関連概念

『仮定による世紀ウィンドウ』

617 ページの『非日付の処理』

#### 関連タスク

621 ページの『日付処理の明示的制御』

## 仮定による世紀ウィンドウ

プログラムがウィンドウ表示日付フィールドを使用すると、コンパイラーは YEARWINDOW コンパイラー・オプションによって定義された世紀ウィンドウをコンパイル単位に適用します。ウィンドウ化日付フィールドを非日付と一緒に使用する場合で、コンテキスト上、非日付はウィンドウ化日付として扱う必要がある場合、コンパイラーは仮定による世紀ウィンドウを使用して非日付フィールドを解決します。

仮定による世紀ウィンドウは 1900-1999 であり、これは、一般にはコンパイル単位の世紀ウィンドウと同じではありません。

多くの場合、特にリテラルの非日付の場合、この仮定による世紀ウィンドウは正しい選択です。次の構成では、リテラルは、世紀ウィンドウが例えば 1975-2074 の場合でも、1972 年 1 月 1 日という元の意味を保たなければならず、2072 に変わるべきではありません。

```
01 Manufacturing-Record.
 03 Makers-Date Pic X(6) Date Format yyxxxx.
 . . .
 . . . If Makers-Date Greater than "720101" . . .
```

この仮定が正しくても、DATEVAL 組み込み関数を使用することによって年を明示し、警告レベルの診断メッセージ (仮定による世紀ウィンドウを適用することから生じるメッセージ) が出ないようにするのが適切です。

```
If Makers-Date Greater than
 Function Dateval("19720101" "YYYYXXXX") . . .
```

時には、仮定が正しくない場合があります。次の例の場合、Project-Controls が COPY メンバーの中にあり、このメンバーが、西暦 2000 年処理用にまだアップグレードされていない他のアプリケーションによって使用され、このため Date-Target では DATE FORMAT 節を指定することができないものとします。

```
01 Project-Controls.
 03 Date-Target Pic 9(6).
 . . .
```

```

01 Progress-Record.
 03 Date-Complete Pic 9(6) Date Format yyxxxx.
. . .
 If Date-Complete Less than Date-Target . . .

```

この例で、Date-Complete が Date-Target より前の日付 (より小) になるようにするには、次の 3 つの条件が真でなければなりません。

- 世紀ウィンドウが 1910-2009 である。
- Date-Complete が 991202 (グレゴリオ日付 1999 年 12 月 2 日) である。
- Date-Target が 000115 (グレゴリオ日付 2000 年 1 月 15 日) である。

ただし、Date-Target は、DATE FORMAT 節を持っていないので、非日付です。したがって、これに適用される世紀ウィンドウは、仮定による世紀ウィンドウ 1900-1999 であり、1900 年 1 月 15 日として処理されることになります。この結果、Date-Complete は Date-Target より大きいことになりますが、これは要求する結果ではありません。

この場合には、DATEVAL 組み込み関数を使用して、この比較のために Date-Target を日付フィールドに変換すべきです。以下に例を示します。

```

If Date-Complete Less than
 Function Dateval (Date-Target "YYXXXX") . . .

```

## 関連タスク

621 ページの『日付処理の明示的制御』

## 非日付の処理

コンパイラーが非日付をどのように扱うかはコンテキストによって異なります。

以下の項目は非日付です。

- リテラル値。
- データ記述に DATE FORMAT 節が含まれていないデータ項目。
- 一部の算術式の結果 (中間または最終的)。例えば、2 つの日付フィールドの差は非日付ですが、日付フィールドと非日付の和は日付フィールドです。
- UNDATE 組み込み関数からの出力。

非日付を日付フィールドと一緒に使用する場合、コンパイラーは非日付を形式が日付フィールドと互換性のある日付、または単純な数値と解釈します。この解釈は、次に示すように、日付フィールドおよび非日付が使われたコンテキストによって異なります。

- 比較

日付フィールドを非日付と比較する場合、非日付は、年と年以外の文字の文字数の点で日付フィールドと互換性があると見なされます。次の例では、971231 という非日付リテラルをウィンドウ表示日付フィールドと比較します。

```

01 Date-1 Pic 9(6) Date Format yyxxxx.
. . .
 If Date-1 Greater than 971231 . . .

```

非日付リテラル 971231 は、Date-1 と同じ DATE FORMAT を持っているかのように処理されますが、開始年 (base year) は 1900 です。



- 算術演算

サポートされるすべての算術演算で、非日付フィールドは単純数値として処理されます。次の例では、Date-2 のグレゴリオ日付に数値 10000 を加算しています。つまり、日付に 1 年が加えられます。

```
01 Date-2 Pic 9(6) Date Format yyxxxx.
...
 Add 10000 to Date-2.
```

- MOVE ステートメント

日付フィールドを非日付に移動することはサポートされません。しかし、UNDATE 組み込み関数を使用してこれを行うことができます。

非日付を日付フィールドに移動する場合、送信フィールドは、年と年以外の文字の文字数の点で、受信フィールドと互換性があると見なされます。例えば、非日付をウィンドウ表示日付フィールドに移動する場合、非日付フィールドには 2 桁年と互換性のある日付が入っているものと想定されます。

## 符号条件の使用

アプリケーションの中には、日付フィールドで、トリガーとして機能する（つまり、ある特殊な処理が必要であることを知らせる）ゼロのような特殊値を使用するものがあります。

### このタスクについて

例えば、Orders ファイルで Order-Date に 0 の値を使用すると、レコードはオーダー・レコードではなく顧客合計レコードであることを意味するという場合です。プログラムは、次のように日付を 0 と比較します。

```
01 Order-Record.
 05 Order-Date Pic S9(5) Comp-3 Date Format yyxxx.
...
 If Order-Date Equal Zero Then ...
```

しかし、この比較は有効ではありません。リテラル値の Zero は非日付であるため、仮定による世紀ウィンドウに対してウィンドウ操作されて値は 1900000 になります。

あるいは、次のように、リテラル比較の代わりに符号条件を使用できます。符号条件を使用すると、Order-Date は非日付として扱われ、世紀ウィンドウは考慮に入れられません。

```
If Order-Date Is Zero Then ...
```

このアプローチが適用されるのは、符号条件内のオペランドが算術式ではなく単純な ID である場合だけです。式を指定した場合は、適宜世紀ウィンドウが適用されてその式が最初に評価されます。そのあと、その式の結果に対して符号条件が比較されます。

代わりに UNDATE 組み込み関数を使用しても、同じ結果が得られます。

### 関連概念

617 ページの『非日付の処理』

#### 関連タスク

621 ページの『日付処理の明示的制御』

#### 関連参照

317 ページの『DATEPROC』

---

## 日付フィールドに対する算術の実行

任意の数値データ項目と同様に、数値日付フィールドにも算術操作を実行できます。必要に応じて、世紀ウィンドウが計算に使用されます。

### このタスクについて

しかし、算術式やステートメントのどこで日付フィールドを使用できるかについては制限があります。日付フィールドが含まれる算術演算は、次のものに限定されます。

- 日付フィールドへの非日付データの加算
- 日付フィールドからの非日付データの減算
- 互換性のある日付フィールドから日付フィールドを減算し、非日付の結果を与えること

以下の算術演算は使用できません。

- 互換性のない日付フィールド間の演算
- 2 つの日付フィールドの加算
- 非日付データからの日付フィールドの減算
- 日付フィールドに適用される単項減算
- 日付フィールドの関係した乗算、除算、またはべき乗計算
- 年末尾型日付フィールドを指定する算術式
- 年末尾型日付フィールドを指定する算術式 (送信フィールドが非日付の場合に、受け取りデータ項目として指定する場合を除く)

日付フィールドの年部分については日付のセマンティクスが提供されていますが、年以外の部分については提供されていません。例えば、値 980831 を含むグレゴリオ暦のウィンドウ操作日付フィールドに 1 を加算すると、980901 ではなく 980832 の結果になります。

#### 関連タスク

『ウィンドウ表示日付フィールドのオーバーフローの考慮』

620 ページの『評価の順序の指定』

## ウィンドウ表示日付フィールドのオーバーフローの考慮

(年末尾型でない) ウィンドウ表示日付フィールドが算術演算に関与するときは、世紀ウィンドウに応じて、まずフィールドの年号構成要素の値が 1900 または 2000 だけ増分されたかのように処理されます。

## このタスクについて

```
01 Review-Record.
 03 Last-Review-Year Pic 99 Date Format yy.
 03 Next-Review-Year Pic 99 Date Format yy.
 . . .
 Add 10 to Last-Review-Year Giving Next-Review-Year.
```

上の例で、世紀ウィンドウが 1910-2009 で、Last-Review-Year の値が 98 である場合は、1998 を与えるため、まず Last-Review-Year が 1900 だけ増分されたかのようにして計算が進められます。次に、ADD 演算が実行され、2008 の結果が与えられます。この結果は、08 として Next-Review-Year に保管されます。

しかし、次のステートメントを使用すると、2018 という結果になります。

```
Add 20 to Last-Review-Year Giving Next-Review-Year.
```

この結果は、世紀ウィンドウの範囲の外側になります。結果が Next-Review-Year に保管されると、それ以降に Next-Review-Year が参照された場合に 1918 として解釈されるので、誤りになります。この場合、演算の結果は、ON SIZE ERROR 句が ADD ステートメントに指定されているかどうかによって異なります。

- SIZE ERROR が指定されている場合、受信フィールドは変更されず、SIZE ERROR 命令ステートメントが実行されます。
- SIZE ERROR が指定されていない場合、結果は、左端から桁が切り捨てられて受信フィールドに保管されます。

この考慮事項は、内部ブリッジングを使用するときには大切です。出力ファイルに書き出すために 4 桁年号の日付フィールドを 2 桁に短縮するときは、日付が世紀ウィンドウの範囲内になるようにする必要があります。そうすると、2 桁年号の日付がフィールドで正しく表されるようになります。

適切な計算が行われるようにするには、短縮を行うための COMPUTE ステートメントに、ウィンドウ外条件を処理するための SIZE ERROR 句を指定しなければなりません。以下に例を示します。

```
Compute Output-Date-YY = Work-Date-YYYY
On Size Error Perform CenturyWindowOverflow.
```

ウィンドウ表示日付受け取り側についての SIZE ERROR 処理は、世紀ウィンドウの範囲外となるすべての年号値を認識します。すなわち、世紀ウィンドウの開始年より小さい年号値も、世紀ウィンドウの終了年より大きい年号値の場合と同様に、SIZE ERROR 条件を引き起こします。

### 関連タスク

608 ページの『内部ブリッジングの使用』

## 評価の順序の指定

算術式の中の日付フィールドに関する制限のために、以前は正常にコンパイルされたプログラムが、今では一部のデータ項目が日付フィールドに変更された結果、診断メッセージが出るようになることがあります。

## このタスクについて

```
01 Dates-Record.
 03 Start-Year-1 Pic 99 Date Format yy.
 03 End-Year-1 Pic 99 Date Format yy.
 03 Start-Year-2 Pic 99 Date Format yy.
 03 End-Year-2 Pic 99 Date Format yy.
 . . .
 Compute End-Year-2 = Start-Year-2 + End-Year-1 - Start-Year-1.
```

上の例では、評価される最初の算術式は次のものです。

Start-Year-2 + End-Year-1

しかし、2 つの日付フィールドを加算することは許可されません。これらの日付フィールドを解決するためには、括弧を使用して、許可される算術式の部分を分離しなければなりません。以下に例を示します。

Compute End-Year-2 = Start-Year-2 + (End-Year-1 - Start-Year-1).

この場合、評価される最初の算術式は次のものです。

End-Year-1 - Start-Year-1

ある日付フィールドから別の日付フィールドを減算することは許可され、非日付の結果が与えられます。次に、この非日付の結果が日付フィールド End-Year-1 に加算され、日付フィールドの結果が与えられ、これが End-Year-2 に保管されます。

---

## 日付処理の明示的制御

ある特定条件下でのみ、あるいはプログラムの特定部分でのみ、COBOL データ項目を日付フィールドとして処理することがあります。あるいは、アプリケーションに含まれる 2 桁年の日付フィールドを、他のソフトウェア・プロダクトとの対話があるためにウィンドウ化日付フィールドとして宣言できないことがあるかもしれません。

## このタスクについて

例えば、日付フィールドが、特に解釈のための操作をすることなく純粋な 2 進数の内容によってのみ認識されるコンテキストでは、そのフィールドの日付をウィンドウ操作することはできません。このような日付フィールドには、以下のものがあります。

- SdU ファイルのキー
- DB2 のようなデータベース・システムの検索フィールド
- CICS コマンドのキー・フィールド

逆に日付フィールドを、プログラムの特定の部分では非日付として扱いたいときがあるかもしれません。

COBOL は、このような条件を扱うために 2 つの組み込み関数を提供します。

### DATEVAL

非日付を日付フィールドに変換します。

**UNDATE** 日付フィールドを非日付に変換します。

## 関連タスク

『DATEVAL の使用』

『UNDATE の使用』

## DATEVAL の使用

DATEVAL 組み込み関数を使用して、非日付を日付フィールドに変換できます。その結果、COBOL により関連する日付処理がそのフィールドに適用されることになります。

### このタスクについて

この関数の最初の引数には変換対象の非日付を指定し、2 番目の引数には日付形式を指定します。2 番目の引数は、DATE FORMAT 節の日付パターンの指定に類似した指定を持つリテラル・ストリングです。

ほとんどの場合コンパイラーは、非日付の解釈について正しい仮定をしますが、その仮定に伴って警告レベルの診断メッセージを出します。一般にこのメッセージは、ウィンドウ表示日付がリテラルと比較された場合に発生します。

```
03 When-Made Pic x(6) Date Format yyxxxx.
.....
If When-Made = "850701" Perform Warranty-Check.
```

リテラルは、互換性のあるウィンドウ表示日付と見なされますが、1900 から 1999 の世紀ウィンドウが使われているので、これは 1985 年 7 月 15 日を表しています。DATEVAL 組み込み関数を使用してリテラルの日付の年を明示して、警告メッセージを出さないようにすることができます。

```
If When-Made = Function Dateval("19850701" "YYYYXXXX")
 Perform Warranty-Check.
```

『例: DATEVAL』

## UNDATE の使用

UNDATE 組み込み関数を使用して、日付フィールドを非日付に変換し、日付処理なしでそれを参照することができます。

### このタスクについて

**重要:** UNDATE を使用するのは最後の手段の場合を除いて、できる限り使わないようにしてください。プログラムでの日付フィールドのフローをコンパイラーが見失ってしまうからです。もし見失った場合、日付の比較が正しくウィンドウ操作されないことがあります。

MOVE および COMPUTE では、関数 UNDATE の代わりに DATE FORMAT 節を使用するようにしてください。

623 ページの『例: UNDATE』

## 例: DATEVAL

この例は、フィールドを非日付としておいたまま、比較ステートメントの中で DATEVAL 組み込み関数を使用するのが適切である事例を示しています。

プログラム内でフィールド `Date-Copied` が何回も参照されるが、その参照の大半はレコード間でその値を移動したり、印刷のために再フォーマットしたりするだけのものであると想定します。1 つの参照箇所においてのみ、(他の日付との比較の目的で) その内容を日付であると見なしています。この場合、このフィールドは非日付としておいたまま、比較ステートメントの中で `DATEVAL` 組み込み関数を使用するのが適切です。以下に例を示します。

```
03 Date-Distributed Pic 9(6) Date Format yyxxxx.
03 Date-Copied Pic 9(6).
. . .
If Function DATEVAL(Date-Copied "YYXXXX") Less than Date-Distributed . . .
```

この例では、`DATEVAL` は `Date-Copied` を日付フィールドに変換し、比較を意味のあるものになっています。

#### 関連参照

`DATEVAL` (*COBOL for AIX 言語解説書*)

## 例: UNDATE

次の例は、日付フィールドを非日付に変換する事例を示しています。

フィールドは `Invoice-Date` は、ウィンドウ操作される年間通算日の日付フィールドです。レコードによっては、`00999` という値を含んでいるものがあり、これはレコードが真の送り状レコードではなく、ファイル制御情報を含んでいるレコードであることを示します。

`Invoice-Date` には `DATE FORMAT` 節があります。プログラム内でのこのフィールドへの参照のほとんどが日付固有であるからです。しかし、制御レコードの有無が検査される場合には、年部分の値が `00` になっていると、何らかの混乱を招きます。`Invoice-Date` の `00` という年の値は、世紀ウィンドウに応じて、`1900` または `2000` のいずれかを表すことがあります。これは、非日付 (例の中ではリテラル `00999`) と比較されますが、それは、常に仮定による世紀ウィンドウに対してウィンドウ操作されるため、常に `1900` 年を表します。

比較が矛盾した結果にならないようにするためには、`UNDATE` 組み込み関数を使用して `Invoice-Date` を非日付に変換しなければなりません。したがって、`IF` ステートメントがどの日付フィールドも比較しない場合には、ウィンドウ操作を適用させる必要はありません。以下に例を示します。

```
01 Invoice-Record.
 03 Invoice-Date Pic x(5) Date Format yyxxx.
. . .
If FUNCTION UNDATE(Invoice-Date) Equal "00999" . . .
```

#### 関連参照

`UNDATE` (*COBOL for AIX 言語解説書*)

---

## 日付関連診断メッセージの分析および回避

`DATEPROC(FLAG)` コンパイラー・オプションが有効である場合、日付フィールドを定義または参照しているすべてのステートメントについて、コンパイラーは診断メッセージを作成します。



## このタスクについて

コンパイラ生成のすべてのメッセージと同じく、日付関連の各メッセージも以下の重大度レベルの 1 つを持っています。

- 通知レベル。これは、日付フィールドの定義または使用に注意を喚起するためのものです。
- 警告レベル。プログラムにコーディングされている情報が不十分なために、日付フィールドまたは非日付に関してコンパイラがなんらかの仮定を設定したことを示すため、または正しいことを手作業で検査しなければならない日付ロジックの場所を示すためのものです。コンパイルは続行し、仮定は適用されます。
- エラー・レベル。日付フィールドの使い方が誤っていることを表します。コンパイルは継続されますが、ランタイムの結果は予測不能です。
- 重大レベル。日付フィールドの使い方が誤っていることを表します。このエラーが生成される原因となったステートメントは、コンパイルから廃棄されます。

MLE メッセージを最も簡単に使用するには、FLAG オプション設定を使用してコンパイルします。これによって、ソース・リストの中でメッセージの参照する行の直後にメッセージが出力されるようになります。すべての MLE メッセージを表示したり、重大度によって選択したりできます。

すべての MLE メッセージを表示するには、FLAG(I,I) および DATEPROC(FLAG) コンパイラ・オプションを指定します。自分のプログラム内の日付フィールドが MLE でどのように処理されるかを理解するため、最初はすべてのメッセージを表示することをお勧めします。例えば、コンパイル・リストを使用してプログラム内のデータ使用の静的分析をしたい場合は、FLAG (I,I) を使用してください。

しかし、MLE 固有のコンパイルでは FLAG(W,W) を指定することをお勧めします。重大レベル (S レベル) エラー・メッセージとエラー・レベル (E レベル) メッセージはすべて訂正する必要があります。警告レベル (W レベル) のメッセージについては、各メッセージを調べ、以下の指針に従って、メッセージを除去するか、または回避不能なメッセージの場合はコンパイラが正しい仮定を行うようにしなければなりません。

- 診断メッセージが、DATE FORMAT 節を持っていないと日付データ項目を示すことがあります。これらの項目に DATE FORMAT 節を追加するか、またはこれらの項目への参照で DATEVAL 組み込み関数を使用してください。
- 日付フィールドを対象にする比較条件の中、または日付フィールドを含む算術式の中でリテラルを使用する場合には、特別な注意が必要です。リテラル (および非日付データ項目) に DATEVAL 関数を使用して、使用する DATE FORMAT パターンを指定することができます。UNDATE 関数は、最後の手段として、日付中心の動作を望まないコンテキストで使用される日付フィールドを使用可能にするために使用することができます。
- REDEFINES および RENAMES 節が指定されている場合、日付フィールドと非日付が同じ保管場所を占有していると、コンパイラは警告レベルの診断メッセージを出すことがあります。このような場合には注意深く調べて、種々の別名の付いたデータ項目のすべての使い方が正しいこと、および非日付と認識された再定義が実際にどれも日付でないこと、またはプログラム内の日付ロジックに悪影響を与えていないことを確認してください。

W レベル・メッセージが出ても気にしなければいいのですが、コードを変更して戻りコード = 0 のコンパイルを達成するのも良い方法です。

警告レベルの診断メッセージを回避するには、以下の簡単な指針に従ってください。

- 日付が入るデータ項目には DATE FORMAT 節を追加してください。その項目が比較で使用されない場合でもそのようにします。ただし、日付フィールドの使用上の制約事項に関しては、以下の関連参照を参照してください。例えば、暗黙的または明示的に USAGE NATIONAL として記述されているデータ項目では DATE FORMAT 節を使用できません。
- 日付フィールドが意味をなさないコンテキスト、例えば FILE STATUS、PASSWORD、ASSIGN USING、LABEL RECORD、または LINAGE 項目などでは、日付フィールドを指定しない。指定すると、警告レベルのメッセージが出されて、日付フィールドが非日付として扱われます。
- 日付フィールドの暗黙の別名または明示された別名が、日付フィールドだけからなるグループ項目などの中で互換性があることを確認する。
- 日付フィールドが VALUE 節を定義されている場合、その値が日付フィールド定義と互換性があることを確認する。
- 非日付を日付フィールドとして扱いたい場合 (例えば、非日付を日付フィールドに移動する場合や、ウィンドウ表示日付を非日付と比較する場合など) で、ウィンドウ表示日付比較を行う場合は、DATEVAL 組み込み関数を使用する。DATEVAL を使わないと、コンパイラは非日付の使用に関してある仮定を行い、警告レベルの診断メッセージを作成します。その仮定が正しくても、DATEVAL を使用すればメッセージを排除できます。
- 日付フィールドが非日付として処理されるようにしたい場合は、UNDATE 組み込み関数を使用してください。例えば、日付フィールドを非日付へ移動させる場合や、ウィンドウ表示比較を行いたくないときに非日付とウィンドウ表示日付フィールドを比較する場合などです。

#### 関連タスク

621 ページの『日付処理の明示的制御』

COBOL 2000 年言語拡張の手引き (日付関連診断メッセージの分析)

#### 関連参照

日付フィールドの使用に関する制約事項 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## 日付処理上の問題の回避

COBOL プログラムを変更して 2000 年言語拡張を使用する場合、予想外の振る舞いが生じるのを解決するために、プログラムの一部に特別の注意を向けなければならないことがあります。例えば、パック 10 進フィールドの問題、および拡張フィールドからウィンドウ日付フィールドに移行させるときに発生する問題を回避する必要が生じることがあります。



## このタスクについて

### 関連タスク

『バック 10 進数フィールドの問題の回避』

『拡張日付フィールドからウィンドウ表示日付フィールドへの移動』

## バック 10 進数フィールドの問題の回避

COMPUTATIONAL-3 フィールド (バック 10 進数形式) は、奇数桁数を持つものとして定義されることがよくあります。フィールドがその大きさの数値を保持しない場合でもそうです。それは、内部表現ではバック 10 進数の桁数が常に奇数になっているからです。

### このタスクについて

例えば、6 桁のグレゴリオ暦日付を入れるフィールドを PIC S9(6) COMP-3 として宣言できます。この宣言によって、4 バイトのストレージが予約されることになります。しかし、プログラマーは、最高次の桁が常に 0 の 4 バイトが予約されることを考慮して、PIC S9(7) としてフィールドを宣言している可能性があります。

このフィールドに DATE FORMAT YYXXXX という節を追加した場合、コンパイラから診断メッセージが出ます。PICTURE 節内の桁数が日付形式指定のサイズに一致しないからです。その場合、フィールド使用を 1 つずつ慎重に調べる必要があります。高位桁を使わない場合は、単にフィールド定義を PIC S9(6) に変更することができます。使用する場合 (例えば同じフィールドに日付以外の値も入れることがある場合)、他のなんらかのアクションが必要になります。

- REDEFINES 節を使用して、日付および非日付の両方としてフィールドを定義する (この場合も、警告レベルの診断メッセージが出ます)。
- 日付を入れる別の WORKING-STORAGE フィールドを定義し、数値フィールドを新規フィールドに移動する。
- データ項目に DATE FORMAT 節を追加せず、それを日付フィールドとして参照するところで DATEVAL 組み込み関数を使用する。

## 拡張日付フィールドからウィンドウ表示日付フィールドへの移動

拡張英数字日付フィールドをウィンドウ表示日付フィールドへ移動させる場合、この移動は、英数字移動に関する通常の COBOL 規約に従いません。送信フィールドと受信フィールドのどちらも日付フィールドである場合、移動は通常の左寄せではなく右寄せになります。拡張からウィンドウ操作への (縮小) 移動の場合、年の先頭の 2 桁が切り捨てられることになります。

### このタスクについて

送信フィールドの内容によっては、このような移動は結果的に誤りを生じることがあります。以下に例を示します。

```
77 Year-Of-Birth-Exp Pic x(4) Date Format yyyy.
77 Year-Of-Birth-Win Pic xx Date Format yy.
...
Move Year-Of-Birth-Exp to Year-Of-Birth-Win.
```

Year-Of-Birth-Exp が '1925' を含んでいる場合、Year-Of-Birth-Win は '25' が含まれます。しかし、世紀ウィンドウが 1930-2029 の場合、Year-Of-Birth-Win のあとの参照は 2025 と見なされます。しかし、それは誤っています。



---

## 第 8 部 パフォーマンスおよび生産性の向上



---

## 第 32 章 プログラムのチューニング

プログラムが分かりやすいものであってこそ、パフォーマンスの評価を行うことができます。制御フローが複雑であると、プログラムの理解や保守が困難になり、コードの最適化が妨げられます。

### このタスクについて

プログラムのパフォーマンスを向上させるには、少なくとも以下の点を調査してください。

- 基になるアルゴリズム: 最高のパフォーマンスを得るには、健全なアルゴリズムを使用することが不可欠です。以下に、その例を示します。
  - 百万個の品目をソートするような洗練されたアルゴリズムは、単純なアルゴリズムよりも何百万倍も高速になります。
  - プログラムが頻繁にデータにアクセスする場合は、データにアクセスするステップの数を減らします。
- データ構造: アルゴリズムに適したデータ構造を使用することが不可欠です。

より優れたコード・シーケンスを生成し、システム・サービスをより効率的に活用するようなプログラムを作成することができます。さらに、以下の点がパフォーマンスに影響します。

- コーディング技法: 最適化プログラムが効率的なデータ型を選択し、表を効率的に処理できるようにするプログラミング・スタイルを使用します。
- 最適化: OPTIMIZE コンパイラー・オプションを使用してコードを最適化することができます。
- コンパイラー・オプションおよび USE FOR DEBUGGING ON ALL PROCEDURES: 一部のコンパイラー・オプションと言語は、プログラムの効率に影響を与えます。
- ランタイム環境: ランタイム・オプションの選択を考慮します。
- CICS: トランザクションの応答時間を改善するには、EXEC CICS LINK ステートメントのインスタンスを CALL ステートメントに変換します。

CICS での動的呼び出しのパフォーマンスを改善する方法については、関連タスクを参照してください。

### 関連概念

640 ページの『最適化』

### 関連タスク

408 ページの『CICS での動的呼び出しのパフォーマンスのチューニング』

632 ページの『最適なプログラミング・スタイルの使用』

634 ページの『効率的なデータ型の選択』

636 ページの『テーブルの効率的処理』

640 ページの『コードの最適化』

641 ページの『パフォーマンスを向上させるコンパイラー機能の選択』

171 ページの『SFS パフォーマンスの向上』

#### 関連参照

363 ページの『第 16 章 ランタイム・オプション』

642 ページの『パフォーマンスに関連するコンパイラー・オプション』

---

## 最適なプログラミング・スタイルの使用

使用するコーディング・スタイルは、最適化プログラムがコードを処理する方法に影響を与えることがあります。構造化プログラミング手法の使用、一括表示表現、シンボリック定数の使用、および定数と重複計算のグループ化によって最適化を向上させることができます。

### このタスクについて

#### 関連タスク

『構造化プログラミングの使用』

『一括表示表現』

633 ページの『シンボリック定数の使用』

633 ページの『定数計算のグループ化』

634 ページの『重複計算のグループ化』

## 構造化プログラミングの使用

構造化プログラミング・ステートメント (EVALUATE やインライン PERFORM) を使用すると、プログラムが一層分かりやすいものになり、より直線的な制御フローができあがります。すると、最適化プログラムはプログラムのより多くの領域に作用することができるため、より効率のよいコードが与えられます。

### このタスクについて

トップダウン・プログラミング構成を使用してください。ライン外の PERFORM ステートメントは、トップダウン・プログラミングを行う本来の手段です。ライン外 PERFORM ステートメントがインラインの PERFORM ステートメントと同じくらい効率的になることがよくあります。これは、最適化プログラムがリンクージ・コードを簡略化または除去するためです。

次の構成は使用しないでください。

- ALTER ステートメント
- 逆方向ブランチ (PERFORM が不適當であるループに必要な場合を除く)。
- 
- 変則的な制御フローを伴う PERFORM プロシーチャー。例えば、プロシーチャーの終わりに制御が渡されないために、PERFORM ステートメントに戻れないなど。

## 一括表示表現

プログラム内の式を因数処理することによって、多数の不要な計算を除去できる可能性があります。

## このタスクについて

例えば、次のコードの最初のブロックは、2 番目のブロックより効率的になっています。

```
MOVE ZERO TO TOTAL
PERFORM VARYING I FROM 1 BY 1 UNTIL I = 10
 COMPUTE TOTAL = TOTAL + ITEM(I)
END-PERFORM
COMPUTE TOTAL = TOTAL * DISCOUNT

MOVE ZERO TO TOTAL
PERFORM VARYING I FROM 1 BY 1 UNTIL I = 10
 COMPUTE TOTAL = TOTAL + ITEM(I) * DISCOUNT
END-PERFORM
```

最適化プログラムは式の因数処理を行いません。

## シンボリック定数の使用

プログラム全体で最適化プログラムがデータ項目を定数として認識するようにさせるには、データ項目を VALUE 節で初期化し、プログラム内のどの場所でもそれを変更しないでください。

## このタスクについて

データ項目を BY REFERENCE によってサブプログラムに渡すと、最適化プログラムはその項目を外部データ項目と見なして、サブプログラムを呼び出すたびに、その項目が変更されるものと想定します。

リテラルをデータ項目に移動すると、最適化プログラムはそのデータ項目を定数と見なしますが、それは、MOVE ステートメントに続くプログラムの限られた領域内においてのみです。

## 定数計算のグループ化

式のいくつかの項目が定数である場合、最適化プログラムがそれらの項目を最適化できることを確認してください。コンパイラーは COBOL の左から右への評価規則に従います。したがって、すべての定数を式の左側に移動させるか、または括弧で囲んでグループ化します。

## このタスクについて

例えば、V1、V2、および V3 が変数で、C1、C2、および C3 が定数の場合、下記の左側にある式の方が、右側の対応する式より優れています。

効率がよい

$V1 * V2 * V3 * (C1 * C2 * C3)$   
 $C1 + C2 + C3 + V1 + V2 + V3$

効率がよくない

$V1 * V2 * V3 * C1 * C2 * C3$   
 $V1 + C1 + V2 + C2 + V3 + C3$

量産用プログラミングでは、式の右側に定数因子を置く傾向がよく見られます。しかしその結果、最適化が行われないために、効率のよくないコードが生成される可能性があります。



## 重複計算のグループ化

さまざまな式のコンポーネントが重複している場合は、コンパイラーがそれらを最適化できることを確認してください。算術式の場合、コンパイラーは、左から右への COBOL の評価規則に従います。したがって、すべての重複を式の左側に移動させるか、または括弧で囲んでグループ化します。

### このタスクについて

例えば、V1 から V5 が変数の場合、 $V2 * V3 * V4$  の計算は、次の 2 つのステートメントで重複します (共通の副次式と呼ばれます)。

```
COMPUTE A = V1 * (V2 * V3 * V4)
COMPUTE B = V2 * V3 * V4 * V5
```

次の例では、 $V2 + V3$  が共通の副次式です。

```
COMPUTE C = V1 + (V2 + V3)
COMPUTE D = V2 + V3 + V4
```

次の例には、共通の副次式はありません。

```
COMPUTE A = V1 * V2 * V3 * V4
COMPUTE B = V2 * V3 * V4 * V5
COMPUTE C = V1 + (V2 + V3)
COMPUTE D = V4 + V2 + V3
```

最適化プログラムは重複する計算を除去できます。人工的な一時計算を取り入れる必要はありません。そのようなものがなくても、多くの場合、プログラムはずっと分かりやすく高速になります。

---

## 効率的なデータ型の選択

適切なデータ型および PICTURE 節を選択すると、より効率的なコードを得ることができますが、それは USAGE DISPLAY および USAGE NATIONAL データ項目を、計算に頻繁に使用される領域で使用しない場合に効率的なコードが得られるのと同様です。

### このタスクについて

データ項目を長くしすぎると、パフォーマンスが低下するおそれがあります。ただし、データ項目の長さが 2 バイトの小さい累乗 (1、2、4、8、または 16) であり、そのデータ項目が、そのデータ項目のサイズに適合する 2 バイトの累乗の境界に位置合わせされている場合、通常、そのデータ項目は、奇数の長さや位置合わせのデータ項目と比較して、より素早く、より少ない命令で、初期化したり移動したりできます。

算術計算の速さは、2 進数、バック 10 進数、ゾーン 10 進数または DISPLAY、国別 10 進数の順番で高速です。

型に影響するオプションはパフォーマンスにも影響を及ぼす可能性があります。例えば、FLOAT(S390) や FLOAT(HEX) は FLOAT(NATIVE) よりもコストがかかります。

一貫性のあるデータ型を使用すると、データ項目に演算を実行する際に変換を行う必要性を減らすことができます。また、固定小数点データ型と浮動小数点データ型をいつ使用するかを慎重に判別することで、プログラム・パフォーマンスを向上させることができます。

#### 関連概念

46 ページの『数値データの形式』

#### 関連タスク

『効率的な計算データ項目の選択』

『一貫性のあるデータ型の使用』

636 ページの『算術式の効率化』

636 ページの『指数計算の効率化』

## 効率的な計算データ項目の選択

データ項目を主に算術に、または添え字として使用する場合、その項目のデータ記述項目に `USAGE BINARY` をコーディングしてください。2 進データを処理する操作は、10 進データを処理する操作よりも高速で行われます。

### このタスクについて

しかし、固定小数点算術ステートメントが大きな精度 (有効数字) の中間結果を持つ場合、コンパイラーは、オペランドをパック 10 進数形式に変換したうえで、10 進数演算を使用します。固定小数点算術ステートメントについては、コンパイラーは通常、精度が 8 桁以下にとどまる場合には、2 進オペランドを使用した簡単な計算に 2 進数算術演算を使用します。18 桁を超えると、コンパイラーは常に 10 進数算術演算を使用します。9 から 18 桁の精度では、コンパイラーはいずれの形式でも使用できます。

`BINARY` データ項目について最も効率的なコードを作成するには、以下の特性を持たせるようにしてください。

- 符号 (PICTURE 節の `S`)。
- 8 桁以下。

8 桁より大きいデータ項目、あるいは `DISPLAY` または `NATIONAL` データ項目と一緒に使用されるデータ項目の場合は、`PACKED-DECIMAL` を使用してください。

`PACKED-DECIMAL` データ項目について最も効率的なコードを作成するには、以下の特性を持たせるようにしてください。

- 符号 (PICTURE 節の `S`)。
- ハーフ・バイトを残さずに正確なバイト数を占めるように、奇数の桁数 (PICTURE 節の 9 の数)。

## 一貫性のあるデータ型の使用

種々の型のオペランドに対する操作では、オペランドの 1 つを残りのものと同じ型に変換する必要があります。各変換ごとにいくつかの命令が必要になります。例えば、いずれかのオペランドは小数点以下の桁数が適切な数になるように位取りを指定する必要があるかもしれません。

## このタスクについて

一貫性のあるデータ型を使用し、両方のオペランドに同じ使用法を与え、さらに適切な PICTURE 指定を与えることで、変換を大部分は回避できます。つまり、比較、加算、または減算を行う 2 つの数値は、同じ使用法を持つだけでなく、さらに小数部の桁数 (PICTURE 節の V の後の 9 の数) も同じでなければなりません。

## 算術式の効率化

オペランドをほとんど変換する必要がない場合、浮動小数点で評価される算術式の計算は最も効率的です。COMP-1 または COMP-2 であるオペランドを使用すると、最も効率のよいコードが作成されます。

## このタスクについて

浮動小数点データに高速変換を行うには、整数項目を BINARY または PACKED-DECIMAL (9 桁以下) として定義します。さらに、COMP-1 または COMP-2 の項目から、9 桁以下の固定小数点整数への変換は (SIZE ERROR が有効ではない場合)、COMP-1 または COMP-2 項目の値が 1,000,000,000 未満の場合に効率がよくなります。

## 指数計算の効率化

評価をもっと速く行い、結果をもっと正確にするには、大きな指数に対しては指数の浮動小数点を使用してください。

## このタスクについて

例えば、以下に示す最初のステートメントは、2 番目のステートメントより速かつより正確に計算されます。

```
COMPUTE fixed-point1 = fixed-point2 ** 100000.E+00
```

```
COMPUTE fixed-point1 = fixed-point2 ** 100000
```

これは、浮動小数点の指数があるため、べき乗計算の計算に浮動小数点演算が使用されるからです。

---

## テーブルの効率的処理

いくつかの手法を使用して、テーブル処理演算の効率を上げたり、最適化プログラムに影響を及ぼしたりすることができます。努力の成果が十分報われる可能性があります。テーブル処理操作がアプリケーションの主要部分である場合には特に当てはまります。

## このタスクについて

以下の 2 つのガイドラインは、テーブル・エレメントの参照方法を選択する際に影響を与えるものです。

- 添え字付けではなく索引付けを使用する。

コンパイラーは重複する指標や添え字を除去できますが、テーブル・エレメントへの元の参照は、指標を使用することで (たとえ添え字が BINARY であっても) よ

り効率的になります。これは、指標の値には既にエレメント・サイズが加味されているのに対して、添え字の値は使用時にエレメント・サイズを乗算しなければならないためです。指標には既にテーブルの先頭からの変位が含まれており、実行時にこの値を計算する必要はありません。ただし、添え字の方が理解しやすく維持するのが簡単かもしれません。

- 相対索引付けを使用する。

相対指標参照（つまり、符号なし数値リテラルが指標名に加えられるか、または指標名から引かれる参照）は、少なくとも直接指標参照と同じ位の速さで、時にはより高速で実行されます。オフセットを含めた代替索引を保管してもメリットはありません。

指標または添え字のいずれを使用する場合でも、以下のコーディング指針は、より良いパフォーマンスを得る助けとなります。

- 定数および重複する指標または添え字を左側に置く。

このように実行時の計算を削減または除去することができます。すべての指標または添え字が可変であっても、プログラム内で互いに近接している参照に関して、右端の添え字がもっとも頻繁に変化するように、テーブルを使用してみてください。この方法を使用すると、ページングだけでなくストレージ参照のパターンも改善されます。すべての指標または添え字が重複している場合、指標または添え字の計算全体が共通副次式になります。

- 関連するテーブルの長さとも一致するようなエレメントの長さを指定する。

異なるテーブルに添え字または指標を付けるときは、すべてのテーブルのエレメント長が同じ場合に、最も効率がよくなります。このように、テーブルの最後の次元のストライドが同じであるため、最適化プログラムは、1つのテーブルで計算された右端の指標または添え字を再利用できるようになります。エレメントの長さおよび各次元での出現回数が同じである場合、最後の次元以外は、次元のストライドもまた等しくなり、その結果、添え字計算相互間の共通性はより大きくなります。最適化プログラムは、右端以外の添え字または指標を再使用することができます。

- 指標および添え字検査をプログラムにコーディングすることによって、参照エラーを回避する。

指標および添え字を妥当性検査する必要がある場合は、SSRANGE コンパイラ・オプションを使用するよりも、独自の検査をコーディングする方が速い場合があります。

以下のガイドラインに従うことによって、テーブルの効率を改善することもできます。

- すべての添え字に 2 進数データ項目を使用する。

添え字を使用してテーブルをアドレッシングする場合は、8 桁以下の BINARY 符号付きデータ項目を使用してください。さらに場合によっては、データ項目の桁数を 4 桁以下にすると、処理時間を短縮できます。

- 可変長テーブル項目に 2 進数データ項目を使用する。

可変長項目を持つテーブルの場合は、OCCURS DEPENDING ON (ODO) のコードを改善することができます。可変長項目が参照されるたびに不要な変換が行われないようにするには、OCCURS . . . DEPENDING ON オブジェクトに対して BINARY を指定します。

- 可能であれば固定長データ項目を使用する。

可変長データ項目を使用する場合、それらの使用頻度が高くなる前に、固定長データ項目にコピーすると、オーバーヘッドを緩和することができます。

- 使用する探索メソッドのタイプに従ってテーブルを編成する。

テーブルが順次に探索される場合には、検索基準を満たす可能性が最も高いデータ値をテーブルの始まりに置くようにします。テーブルが二分探索アルゴリズムを使用して探索される場合は、検索キー・フィールドに基づいてアルファベット順にソートされたテーブルに、データ値を入れてください。

### 関連概念

『テーブル参照の最適化』

### 関連タスク

69 ページの『テーブル内の項目の参照』

634 ページの『効率的なデータ型の選択』

### 関連参照

345 ページの『SSRANGE』

## テーブル参照の最適化

COBOL コンパイラーは、テーブル参照を、いくつかの方法で最適化します。

テーブル・エレメント参照 ELEMENT(S1 S2 S3) (S1、S2、および S3 は添え字) の場合、コンパイラーは次の式を評価します。

$$\text{comp\_s1} * d1 + \text{comp\_s2} * d2 + \text{comp\_s3} * d3 + \text{base\_address}$$

ここで、comp\_s1 は 2 進数に変換された後の S1 の値、comp-s2 は 2 進数に変換された後の S2 の値 (以下同様) です。それぞれの次元のストライドは d1、d2、および d3 です。ある特定次元のストライドは、その次元での出現番号が 1 だけ違い、かつ他の出現番号が等しいようなテーブル・エレメント相互間の距離 (バイト単位) です。例えば、上記の例の 2 次元のストライド d2 は、ELEMENT(S1 1 S3) と ELEMENT(S1 2 S3) との間の距離 (バイト単位) です。

指標計算は添え字計算に類似していますが、指標値ではそれらの中にストライドを含めているので、乗算をする必要がないという点が異なります。指標計算には、指標をレジスターにロードすることも含まれます。これらのデータ転送は、個々の添え字計算の項を最適化する場合とほぼ同様に、最適化することができます。

コンパイラーは式を左から右へと評価していくので、定数または重複する添え字が左端にあると、最適化プログラムが計算を除去する可能性が最も高くなります。

## 定数項目と変数項目の最適化

C1、C2、. . . . . は、定数データ項目であり、V1、V2、. . . . . は変数データ項目です。したがって、テーブル・エレメント参照 ELEMENT(V1 C1 C2) の場合、コンパイラーは個々の項 comp\_c1 \* d2 および comp\_c2 \* d3 だけしか、式から定数として除去できません。

```
comp_v1 * d1 + comp_c1 * d2 + comp_c2 * d3 + base_address
```

しかし、テーブル・エレメント参照 ELEMENT(C1 C2 V1) の場合、コンパイラーは、副次式 comp\_c1 \* d1 + comp\_c2 \* d2 全体を、式から定数として除去することができます。

```
comp_c1 * d1 + comp_c2 * d2 + comp_v1 * d3 + base_address
```

テーブル・エレメント参照 ELEMENT(C1 C2 C3) では、添え字はすべて定数なので、実行時に添え字計算は行われません。式は次のとおりです。

```
comp_c1 * d1 + comp_c2 * d2 + comp_c3 * d3 + base_address
```

最適化プログラムを使用すると、この参照は、スカラー (テーブルでない) 項目への参照と同じくらい効率的になります。

## 重複項目の最適化

テーブル・エレメント参照 ELEMENT(V1 V3 V4) および ELEMENT(V2 V3 V4) では、個々の項 comp\_v3 \* d2 および comp\_v4 \* d3 だけが、テーブル・エレメントの参照に必要な式における共通副次式です。

```
comp_v1 * d1 + comp_v3 * d2 + comp_v4 * d3 + base_address
comp_v2 * d1 + comp_v3 * d2 + comp_v4 * d3 + base_address
```

しかし、2 つのテーブル・エレメント参照 ELEMENT(V1 V2 V3) および ELEMENT(V1 V2 V4) の場合は、副次式 comp\_v1 \* d1 + comp\_v2 \* d2 全体が、テーブル・エレメントの参照に必要な 2 つの式間で共通となります。

```
comp_v1 * d1 + comp_v2 * d2 + comp_v3 * d3 + base_address
comp_v1 * d1 + comp_v2 * d2 + comp_v4 * d3 + base_address
```

2 つの参照 ELEMENT(V1 V2 V3) および ELEMENT(V1 V2 V4) では、式は同じです。

```
comp_v1 * d1 + comp_v2 * d2 + comp_v3 * d3 + base_address
comp_v1 * d1 + comp_v2 * d2 + comp_v3 * d3 + base_address
```

最適化プログラムを使用すると、同じエレメントへの 2 度目 (およびそれ以降) の参照は、スカラー (テーブルでない) 項目への参照と同じ効率になります。

## 可変長項目の最適化

従属 OCCURS DEPENDING ON データ項目の入っているグループ項目は可変長です。プログラムは、可変長データ項目が参照されるたびに特殊コードを実行しなければなりません。

このコードはライン外のものであるので、最適化の妨げになる可能性があります。さらに、可変長データ項目を処理するためのコードは、固定サイズ・データ項目を処理するコードよりかなり効率が下がり、処理時間も大幅に増加することがあります。例えば、可変長データ項目を比較したり移動したりするためのコードには、ライブラリー・ルーチンの呼び出しが必要なため、固定長データ項目の場合の同じコードよりかなり低速になります。



## 直接指標付けと間接指標付けの比較

相対指標参照は、直接指標参照と同じくらい迅速に実行されます。

ELEMENT (I5, J3, K2) の直接索引付けには、次のプリプロセスが必要になります。

```
SET I5 TO I
SET I5 UP BY 5
SET J3 TO J
SET J3 DOWN BY 3
SET K2 TO K
SET K2 UP BY 2
```

この処理のため、直接索引付けは、ELEMENT (I + 5, J - 3, K + 2) の相対索引付けよりも効率が悪くなります。

### 関連概念

『最適化』

### 関連タスク

636 ページの『テーブルの効率的処理』

---

## コードの最適化

プログラムの最終テストの準備ができたなら、OPTIMIZE コンパイラー・オプションを指定して、テスト・コードと実動コードが同一になるようにしてください。

### このタスクについて

開発中に再コンパイルしないでプログラムを頻繁に実行する場合にも、OPTIMIZE を使用できます。ただし、頻繁に再コンパイルする場合は、アセンブラー言語の拡張部分 (LIST コンパイラー・オプション) を使用してプログラムの微調整を行う場合を除き、OPTIMIZE のオーバーヘッドが利点を上回ることがあります。

プログラムのユニット・テストについては、最適化されていないコードをデバッグする方が簡単です。

最適化プログラムがプログラムに対してどのように機能するかを確認するには、OPTIMIZE を使用した場合としない場合でのコンパイルを行い、生成されたコードを比較します。(生成されたコードのアセンブラー・リストを要求するには、LIST コンパイラー・オプションを使用します。)

### 関連概念

『最適化』

### 関連参照

327 ページの『LIST』

333 ページの『OPTIMIZE』

## 最適化

生成されたコードの効率を向上させるには、OPTIMIZE コンパイラー・オプションを使用できます。

OPTIMIZE を使用すると、COBOL 最適化プログラムが以下の最適化を行います。

- 不必要な制御権移動および非効率的な分岐を除去します。ソース・プログラムを見るだけではわからない、コンパイラーが生成する分岐も含みます。
- 可能であれば、最適化プログラムはステートメントをインラインに設定し、リンケージ・コードがなくて済むようにします。この最適化は、プロシージャー統合と呼ばれます。
- プログラムの結果に何の影響も与えない重複計算（添え字計算や繰り返しのステートメントなど）を除去します。
- プログラムのコンパイル時に定数計算を実行することによって、定数計算を除去します。
- 定数条件式を除去します。
- 連続した項目（MOVE CORRESPONDING の使用によって頻繁に発生するような）の移動を集約して、単一の移動にします。移動を集約するには、移動元も移動先も連続していなければなりません。
- 参照されないデータ項目を DATA DIVISION から廃棄し、これらのデータ項目をその VALUE 節に初期化するコードの生成を抑止します。（最適化プログラムがこのアクションを取るのは、FULL サブオプションが指定された場合だけです。）

---

## パフォーマンスを向上させるコンパイラー機能の選択

どんなパフォーマンス関連コンパイラー・オプションを選択するか、また USE FOR DEBUGGING ON ALL PROCEDURES ステートメントを使用するかどうかは、プログラムがどの程度うまく最適化されるかに影響を与えます。

### このタスクについて

カスタマイズ済みシステムには、最適なパフォーマンスを得るために特定のオプションが必要なものもあります。以下の手順を実行します。

#### 手順

1. システム・デフォルトの内容を調べるには、プログラムの短縮リストを入手し、リストされたオプション設定値を検討する。
2. プログラムをコンパイルするためのパフォーマンス関連オプションを選択する。

**重要:** COBOL プログラムの調整方法については、システム・プログラマーと相談してください。そうすれば、選択したオプションがインストール先のプログラムに適したものであるかどうかを確認できます。

### タスクの結果

考慮する必要のあるもう 1 つのコンパイラー機能として、USE FOR DEBUGGING ON ALL PROCEDURES ステートメントがあります。これは、コンパイラーの最適化プログラムに大きな影響を与える可能性があります。ON ALL PROCEDURES オプションは、プロシージャー名に移動するたびに、余分のコードを生成します。これはデバッグには大変便利ですが、プログラムは非常に大型になり、実質上最適化を抑制する可能性があります。

#### 関連概念

640 ページの『最適化』



## 関連タスク

640 ページの『コードの最適化』

380 ページの『リストの入手』

## 関連参照

『パフォーマンスに関連するコンパイラー・オプション』

# パフォーマンスに関連するコンパイラー・オプション

以下の表には、それぞれのオプションの目的、パフォーマンス上の利点と欠点、および使用上の注意（該当する場合）が示されています。

表 68. パフォーマンスに関連するコンパイラー・オプション

| コンパイラー・オプション                              | 目的                                                   | パフォーマンス上の長所                                                    | パフォーマンス上の欠点                                                              | 使用上の注意                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCH(POWER7)<br>( 307 ページの『ARCH』を参照)      | POWER7 プロセッサでの実行用にコード生成を行う                           | ARCH(POWER7) により、POWER7 アーキテクチャーの強化されたパフォーマンスを活用できます。          | POWER7 より前の POWER プロセッサではプログラムを実行できない場合があります。                            | なし                                                                                                  |
| ARITH(EXTEND)<br>( 308 ページの『ARITH』を参照)    | 10 進数で許可される最大桁数を増やす                                  | なし                                                             | ARITH(EXTEND) を使用すると、中間結果が大きくなるため、すべての 10 進数データ型でパフォーマンスがいくらか低下します。      | どれほど低下するかは、使用する 10 進数データの量に直接左右されます。                                                                |
| DYNAM<br>( 319 ページの『DYNAM』を参照)            | サブプログラム (CALL ステートメントによって呼び出された) が実行時に動的にロードされるようにする | サブプログラムが変更されても、アプリケーションをリンク・エディットする必要がないので、サブプログラムの保守が容易になります。 | 呼び出しはライブラリー・ルーチンを介して行う必要があるため、ちょっとしたパフォーマンス・ペナルティーがあります。                 | 不要になった仮想記憶域を解放するには、CANCEL ステートメントを出してください。                                                          |
| OPTIMIZE(STD)<br>( 333 ページの『OPTIMIZE』を参照) | パフォーマンスがよくなるように、生成されるコードを最適化する                       | 一般に、もっと効率的な実行時コードが得られます。                                       | コンパイル時間が長くなります。<br>OPTIMIZE は NOOPTIMIZE に比べて、コンパイルのためにより多くの処理時間を必要とします。 | NOOPTIMIZE は一般に、頻繁にコンパイルを行う必要があるプログラム開発時に使用します。これにより、シンボリック・デバッグも可能になります。実稼働には、OPTIMIZE の使用をお勧めします。 |
| OPTIMIZE(FULL)                            | 生成されたコードをパフォーマンス向上に関して最適化し、さらに DATA DIVISION も最適化する  | 一般に、より効率的なランタイム・コードが得られ、ストレージ使用量が少なくなります。                      | コンパイル時間が長くなること。<br>OPTIMIZE は、NOOPTIMIZE に比べ、コンパイルにかかる処理時間が長くなります。       | OPT(FULL) は未使用データ項目を削除しますが、それは、ダンプ読み取り用マーカーとしてのみ使用されるタイム・スタンプまたはデータ項目の場合には、望ましくないことがあります。           |

表 68. パフォーマンスに関連するコンパイラー・オプション (続き)

| コンパイラー・オプション                        | 目的                                                | パフォーマンス上の長所                                                       | パフォーマンス上の欠点                                                                                                                                                                                                                                | 使用上の注意                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSRANGE<br>( 345 ページの『SSRANGE』を参照)  | すべてのテーブル参照および参照変更式が適切な範囲内にあるかどうかを検査する             | SSRANGE は、テーブル参照を検査するための追加コードを生成します。NOSSRANGE を使用すると、コードは生成されません。 | SSRANGE を指定すると、有効範囲の検査はコンパイラーのパフォーマンスに影響を与えます。                                                                                                                                                                                             | 一般に、テーブル参照のたびに検査する必要はなく、数度の検査だけで済む場合には、独自の検査をコーディングする方が、SSRANGE を使用するより速くなります。CHECK(OFF) ランタイム・オプションを使用して、実行時に SSRANGE をオフにすることができます。パフォーマンスを重視するアプリケーションについては、NOSSRANGE の使用をお勧めします。 |
| NOTEST<br>( 347 ページの『TEST』を参照)      | Debugger for AIXをフルに活用するために必要な追加のオブジェクト・コードを回避する。 | なし                                                                | TEST はデバッグ情報を追加するため、オブジェクト・ファイルが大幅に拡張します。プログラムをリンクするとき、デバッグ情報を除外するようリンカーに指示することができます。そうすると、実行可能モジュールのサイズは、モジュールが NOTEST でコンパイルされた場合に作成されるサイズとほぼ同じになります。デバッグ情報が組み込まれると、実行可能モジュールが大きくなるほどロード時間が長くなり、ページングが増える可能性があるため、パフォーマンスが多少低下することがあります。 | TEST は、コンパイラー・オプション NOOPT を強制的に有効にします。実稼働用には、NOTEST の使用をお勧めします。                                                                                                                      |
| THREAD<br>( 347 ページの『THREAD』を参照)    | 複数のスレッドを持つ実行単位でプログラムを実行できるようにする。                  | なし                                                                | シリアライゼーション・ロジックのオーバーヘッドがあるため、ちょっとしたパフォーマンス・ペナルティがあります。                                                                                                                                                                                     | スレッド化環境または非スレッド化環境のいずれかで多少のパフォーマンス・ペナルティが発生します。                                                                                                                                      |
| TRUNC(OPT)<br>( 348 ページの『TRUNC』を参照) | 算術演算の受信フィールドを切り捨てるためのコードの生成を回避する                  | 余分のコードを生成しないので、一般にパフォーマンスは向上します。                                  | TRUNC(BIN) と TRUNC(STD) はともに、BINARY データ項目が変更されるたびに、余分のコードを生成します。TRUNC(BIN) は通常、最も低速のオプションです。                                                                                                                                               | TRUNC(STD) は 85 COBOL 標準に準拠しますが、TRUNC(BIN) および TRUNC(OPT) は準拠しません。TRUNC(OPT) を使用すると、コンパイラーは、データが PICTURE および USAGE の仕様に従っていると見なしません。可能な場合は、TRUNC(OPT) を使用することをお勧めします。                |

**関連概念**

640 ページの『最適化』

**関連タスク**

271 ページの『コンパイラー・メッセージのリストの生成』

641 ページの『パフォーマンスを向上させるコンパイラー機能の選択』

636 ページの『テーブルの効率的処理』

**関連参照**

53 ページの『ゾーンおよびパック 10 進数データのサイン表記』

301 ページの『コンパイラー・オプション』

**パフォーマンスの評価**

プログラムのパフォーマンスの評価に役立つ次のワークシートに記入してください。各質問に「はい」と答える場合は、おそらくパフォーマンスは向上しています。

**このタスクについて**

パフォーマンスのトレードオフを比較検討する際には、各オプションの機能およびパフォーマンスの利点と欠点を十分に理解するようにしてください。パフォーマンスの向上よりも、機能を重視する場合も多くあります。

表 69. パフォーマンス調整のワークシート

| コンパイラー・オプション | 考慮事項                                             | はい |
|--------------|--------------------------------------------------|----|
| DYNAM        | NODYNAM を使用できますか。パフォーマンスのトレードオフを比較検討してください。      |    |
| OPTIMIZE     | 実稼働に OPTIMIZE を使用していますか。OPTIMIZE(FULL) を使用できますか。 |    |
| SSRANGE      | NOSSRANGE を実稼働に使用していますか。                         |    |
| TEST         | 実稼働に NOTEST を使用しますか。                             |    |
| TRUNC        | 可能な場合、TRUNC(OPT) を使用していますか。                      |    |

**関連タスク**

641 ページの『パフォーマンスを向上させるコンパイラー機能の選択』

**関連参照**

642 ページの『パフォーマンスに関連するコンパイラー・オプション』

---

## 第 33 章 コーディングの単純化

### このタスクについて

コーディング技法を使用して、生産性を向上させることができます。COPY ステートメント、COBOL 組み込み関数、および呼び出し可能サービスを使用することにより、反復コーディングや、多数の算術計算または他の複雑なタスクをコーディングする必要性を回避することができます。

プログラムに頻繁に使用されるコード・シーケンス (共通データ項目のブロック、入出力ルーチン、エラー・ルーチン、または COBOL プログラム全体) が含まれている場合は、それらのコード・シーケンスを一度作成し、それらを COBOL コピー・ライブラリーに入れてください。COPY ステートメントを使用してこれらのコード・シーケンスを取り出し、コンパイル時にプログラムに含めることができます。このようにコピーブックを使用することによって、コーディングの繰り返しがなくなります。

COBOL は、ストリングおよび数値を扱うためのさまざまな機能を提供します。これらの機能がコーディングの単純化に役立ちます。

日時呼び出し可能サービスは、日付をフルワード・バイナリー整数として保管し、タイム・スタンプを長精度 (64 ビット) 浮動小数点値として保管します。これらの形式を使用することにより、算術計算を日時の値に基づいて単純かつ効率的に行うことができます。このような計算を実行するために、言語ライブラリーの外側でサービスを使用する特別なサブルーチンを書く必要はありません。

### 関連タスク

56 ページの『数字組み込み関数の使用』

『反復コーディングの除去』

114 ページの『データ項目の変換 (組み込み関数)』

117 ページの『データ項目の評価 (組み込み関数)』

647 ページの『日時の取り扱い』

---

## 反復コーディングの除去

保管されているソース・ステートメントをプログラムに組み込むには、COPY ステートメントをプログラムの任意の部、また任意のコード・シーケンス・レベルで使します。COPY ステートメントは任意の深さにネストできます。

### このタスクについて

複数のコピー・ライブラリーを指定するには、環境変数 SYSLIB を、コロン (:) で区切った複数のパス名に設定するか、自身の環境変数を定義して、COPY ステートメントに次の句を組み込みます。

IN/OF *library-name*

以下に例を示します。

COPY MEMBER1 OF COPYLIB

この修飾句を省略した場合、デフォルトは SYSLIB です。

**COPY とデバッグ行:** コピーされたテキストをデバッグ行として (例えば、7 桁目に D が挿入されているかのように) 扱わせるには、COPY ステートメントの最初の行に D を入れてください。COPY ステートメント自体をデバッグ行にすることはできません。これに D が入っていても、WITH DEBUGGING モードが指定されていなければ、COPY ステートメントが処理されることはありません。

『例: COPY ステートメントの使用』

## 関連参照

357 ページの『第 15 章 コンパイラ指示ステートメント』

## 例: COPY ステートメントの使用

これらの例は、COPY ステートメントを使用してライブラリー・テキストをプログラムに組み込む方法を示しています。

ライブラリー項目 CFILEA が以下の FD 項目から構成されているものとします。

```
BLOCK CONTAINS 20 RECORDS
RECORD CONTAINS 120 CHARACTERS
LABEL RECORDS ARE STANDARD
DATA RECORD IS FILE-OUT.
01 FILE-OUT PIC X(120).
```

次のようにソース・プログラムで COPY ステートメントを使用すれば、テキスト名 CFILEA を取得することができます。

```
FD FILEA
 COPY CFILEA.
```

このライブラリー記入項目はプログラムにコピーされ、その結果生じるプログラム・リストは次のようになります。

```
FD FILEA
 COPY CFILEA.
C BLOCK CONTAINS 20 RECORDS
C RECORD CONTAINS 120 CHARACTERS
C LABEL RECORDS ARE STANDARD
C DATA RECORD IS FILE-OUT.
C 01 FILE-OUT PIC X(120).
```

コンパイラ・ソース・リストで COPY ステートメントは別個の行に印刷され、コピーされた行の前には C が付けられます。

テキスト名 DOWORK を持つコピーブックが、以下のステートメントによって保管されているとします。

```
COMPUTE QTY-ON-HAND = TOTAL-USED-NUMBER-ON-HAND
MOVE QTY-ON-HAND to PRINT-AREA
```

DOWORK として識別されたコピーブックを取り出すには、次のようにコーディングします。

```
paragraph-name.
 COPY DOWORK.
```

DOWORK プロシージャー内のステートメントは *paragraph-name* の後に置かれます。

EXIT コンパイラー・オプションを使用して LIBEXIT モジュールを指定すると、結果がこの章で示されるものと異なることがあります。

#### 関連タスク

645 ページの『反復コーディングの除去』

#### 関連参照

357 ページの『第 15 章 コンパイラー指示ステートメント』

---

## 日時の取り扱い

日付または時刻の呼び出し可能サービスを呼び出すには、このサービス用の正しいパラメーターを指定した CALL ステートメントを使用してください。そのサービスによって要求されるデータ定義を使用して DATA DIVISION 内の CALL ステートメントに対してデータ項目を定義します。

### このタスクについて

```
77 argument pic s9(9) comp.
01 format.
 05 format-length pic s9(4) comp.
 05 format-string pic x(80).
77 result pic x(80).
77 feedback-code pic x(12) display.
...
CALL "CEEDATE" using argument, format, result, feedback-code.
```

上の例では、呼び出し可能サービス CEEDATE によって、データ項目 *argument* にリリアン日付で表された数値が、データ項目 *result* に書き込まれる文字形式の日付に変換されます。データ項目 *format* に含まれるピクチャー・ストリングは、変換形式を制御します。呼び出しの成功/失敗に関する情報は、データ項目 *feedback-code* に戻されます。

日時の呼び出し可能サービスを呼び出すための CALL ステートメントでは、ID ではなくプログラム名のリテラルを使用する必要があります。

プログラムは、標準のシステム・リンケージ規約を使用して、日時の呼び出し可能サービスを呼び出します。

648 ページの『例: 日付の操作』

#### 関連概念

697 ページの『付録 F. 日時呼び出し可能サービス』

#### 関連タスク

648 ページの『日時呼び出し可能サービスからのフィードバックの取得』

648 ページの『日時の呼び出し可能サービスからの条件の処理』

#### 関連参照

650 ページの『フィードバック・トークン』

## 日時呼び出し可能サービスからのフィードバックの取得

日時の呼び出し可能サービスでは、フィードバック・コード・パラメーター (オプション) を指定することができます。このサービスが呼び出しの成功/失敗に関する情報を返さないようにするには、このパラメーターに対して OMITTED を指定します。

### このタスクについて

ただし、このパラメーターを指定せずに、呼び出し可能サービスが失敗した場合は、プログラムが異常終了します。

日時の呼び出し可能サービスの呼び出し時に、フィードバック・コードに OMITTED を指定すると、サービスが成功した場合は RETURN-CODE 特殊レジスターが 0 に設定されますが、サービスが失敗した場合は特殊レジスターが変更されません。フィードバック・コードが OMITTED でない場合は、サービスが成功したかどうかに関係なく、RETURN-CODE 特殊レジスターは常に 0 に設定されます。

649 ページの『例: 出力用の日付形式』

### 関連参照

650 ページの『フィードバック・トークン』

## 日時の呼び出し可能サービスからの条件の処理

COBOL for AIX による条件処理は、ホスト上の IBM 言語環境プログラムによって提供される条件処理とは大幅に異なります。COBOL for AIX は、ネイティブの COBOL 条件処理スキームに従っており、言語環境プログラムにあるサポートのレベルには対応していません。

### このタスクについて

フィードバック・トークンを引数として渡す場合は、適切な情報が埋め込まれると単に返されます。呼び出しルーチンにロジックをコーディングして、内容を検証し、必要に応じてアクションを実行することができます。条件はシグナル通知されません。

### 関連参照

650 ページの『フィードバック・トークン』

## 例: 日付の操作

次の例では、日付および時刻 の呼び出し可能サービスを使用して日付を別の形式に変換し、このフォーマットされた日付で単純な計算を行う方法を示します。

```
CALL CEEDAYS USING dateof_hire, 'YYMMDD', doh_lilian, fc.
CALL CEELOCT USING todayLilian, today_seconds, today_Gregorian, fc.
COMPUTE servicedays = today_Lilian - doh_Lilian.
COMPUTE serviceyears = service_days / 365.25.
```



上の例では、YYMMDD 形式の雇用日を元にして、従業員の就労年数を計算します。計算は次のようになります。

1. CEEDAYS (日付をリリアン形式へ変換) を呼び出して、日付をリリアン形式に変換します。
2. CEEOCT (現在の現地時間の取得) を呼び出して、現在の現地時間を取得します。
3. today\_Lilian から doh\_Lilian を減算して (グレゴリオ暦の開始から現地時間までの日数)、従業員の雇用日数を計算します。
4. この日数を 365.25 で除算して、就労年数を求めます。

## 例: 出力用の日付形式

次のサンプルは、日付および時刻の呼び出し可能サービスを使用して、ACCEPT ステートメントから取得された日付をフォーマットして表示します。

多くの呼び出し可能サービスには、サービスを使用しない場合には大量のコーディングを必要とする機能が備わっています。それが CEEDAYS および CEEDATE というサービスです。日付をフォーマットする際には、これらを効率的に利用することができます。

```
CBL QUOTE
 ID DIVISION.
 PROGRAM-ID. HOHOHO.

 * FUNCTION: DISPLAY TODAY'S DATE IN THE FOLLOWING FORMAT: *
 * WWWWWWWW, MMMMMMM DD, YYYY *
 * *
 * For example: MONDAY, OCTOBER 18, 2010 *
 * *

 ENVIRONMENT DIVISION.
 DATA DIVISION.
 WORKING-STORAGE SECTION.

 01 CHRDATE.
 05 CHRDATE-LENGTH PIC S9(4) COMP VALUE 10.
 05 CHRDATE-STRING PIC X(10).
 01 PICSTR.
 05 PICSTR-LENGTH PIC S9(4) COMP.
 05 PICSTR-STRING PIC X(80).

 77 LILIAN PIC S9(9) COMP.
 77 FORMATTED-DATE PIC X(80).

 PROCEDURE DIVISION.

 * USE DATE/TIME CALLABLE SERVICES TO PRINT OUT *
 * TODAY'S DATE FROM COBOL ACCEPT STATEMENT. *

 ACCEPT CHRDATE-STRING FROM DATE.

 MOVE "YYMMDD" TO PICSTR-STRING.
 MOVE 6 TO PICSTR-LENGTH.
 CALL "CEEDAYS" USING CHRDATE , PICSTR , LILIAN , OMITTED.

 MOVE " WWWWWWWWZ, MMMMMMMZ DD, YYYY " TO PICSTR-STRING.
 MOVE 50 TO PICSTR-LENGTH.
 CALL "CEEDATE" USING LILIAN , PICSTR , FORMATTED-DATE ,
 OMITTED.
```



```

DISPLAY "*****".
DISPLAY FORMATTED-DATE.
DISPLAY "*****".

STOP RUN.

```

## フィードバック・トークン

フィードバック・トークンには、フィードバック情報が条件トークンの形式で含まれています。呼び出し可能サービスによって設定される条件トークンは呼び出しルーチンに戻され、サービスが正常に完了したかどうかを示します。

COBOL for AIX では、言語環境プログラムと同じフィードバック・トークンを使用します。これは次のように定義されます。

```

01 FC.
 02 Condition-Token-Value.
 COPY CEEIGZCT.
 03 Case-1-Condition-ID.
 04 Severity PIC S9(4) COMP.
 04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
 03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
 04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
 04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
 03 Case-Sev-Ctl PIC X.
 03 Facility-ID PIC XXX.
02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.

```

各フィールドの内容とホスト上の IBM 言語環境プログラムとの違いは、以下のとおりです。

### Severity

重大度数を表します。次の値を持ちます。

- 0 情報のみ (あるいは、トークン全体がゼロの場合は情報なし)。
- 1 警告: サービスは、ほぼ正常に完了しました。
- 2 エラーの検出: 修正が試みられましたが、サービスはおそらく正常には完了しませんでした。
- 3 重大エラー: サービスは完了しませんでした。
- 4 クリティカル・エラー: サービスは完了しませんでした。

**Msg-No** 関連するメッセージ番号です。

### Case-Sev-Ctl

このフィールドには、常に値 1 が入ります。

### Facility-ID

このフィールドには、常に文字 CEE が入ります。

### I-S-Info

このフィールドには、常に値 0 が入ります。

サンプルのコピーブック CEEIGZCT.CPY は、条件トークンを定義します。ファイル内の条件トークンは、言語環境プログラムに備わっている条件トークンと同じで

す。ただし、文字表現は EBCDIC ではなく ASCII です。条件トークンを言語環境プログラムに備わっているものと比較する場合は、違いを考慮する必要があります。

各呼び出し可能サービスの記述には、シンボリック・フィードバック・コードのリストが含まれます。これらのコードは、サービスの呼び出し時に指定されたフィードバック・コード出力フィールドに戻される場合があります。このほかに、任意の呼び出し可能サービスに対してシンボリック・フィードバック・コード CEE0PD が戻される場合があります。詳細については、メッセージ IWZ0813S を参照してください。

日付および時刻呼び出し可能サービスはすべて、グレゴリオ暦に基づいています。グレゴリオ暦に関連する日付変数には、アーキテクチャー上の制限があります。これらの制限を次に示します。

リリアン日付の開始

リリアン日付範囲の 1 日目は、グレゴリオ暦の 1582 年 10 月 15 日 (金曜日) と同じです。この日付よりも前のリリアン日付は定義されていません。したがって、次のようになります。

- 0 日目 = 1582 年 10 月 14 日 00:00:00
- 1 日目 = 1582 年 10 月 15 日 00:00:00

日付の入力として有効となるのは、1582 年 10 月 15 日の 00:00:00 以降です。

リリアン日付の終了

リリアン日付の終了日は、9999 年 12 月 31 日に設定されます。この日付よりも後のリリアン日付は、9999 年が 4 桁で可能な最大の年であるため定義されていません。

関連参照

845 ページの『付録 K. ランタイム・メッセージ』

ピクチャー文字項およびストリング

いくつかの日付および時刻の呼び出し可能サービスには、ピクチャー・ストリング (入力データの形式または出力データの必須形式を示すテンプレート) を使用します。

表 70. ピクチャー文字項およびストリング

| ピクチャー項 | 説明            | 有効な値         | 注                                                                                                  |
|--------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y      | 1 桁の年号        | 0 から 9       | Y は出力に対してのみ有効です。YY は CEEScen によって設定された範囲を前提とします。YYY/ZYY は、<JJJJ>、<CCCC>、および <CCCCCCCC> とともに使用されます。 |
| YY     | 2 桁の年号        | 00 から 99     |                                                                                                    |
| YYY    | 3 桁の年号        | 000 から 999   |                                                                                                    |
| ZYY    | 特定元号での 3 桁の年号 | 1 から 999     |                                                                                                    |
| YYYY   | 4 桁の年号        | 1582 から 9999 |                                                                                                    |

表 70. ピクチャー文字項およびストリング (続き)

| ピクチャー項     | 説明                                | 有効な値                | 注                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <JJJJ>     | UTF-16 の 16 進数エンコード方式を使用した漢字の日本元号 | 平成 (NX'5E736210')   | YY フィールドに影響します。<br><JJJJ> が指定されている場合、YY は特定の日本元号の年号を意味します。例えば、1988 年は昭和 63 年に相当します。                                     |
|            |                                   | 昭和 (NX'662D548C')   |                                                                                                                         |
|            |                                   | 大正 (NX'59276B63')   |                                                                                                                         |
|            |                                   | 明治 (NX'660E6CBB')   |                                                                                                                         |
| MM         | 2 桁の月数                            | 01 から 12            | 出力の場合は、先行ゼロが抑制されます。入力の場合は、ZM も MM と同じように扱われます。                                                                          |
| ZM         | 1 または 2 桁の月数                      | 1 から 12             |                                                                                                                         |
| RRRR       | ローマ数字の月数                          | Ibbb-XIIb (左揃え)     | 入力の場合は、ソース・ストリングが大文字変換されます。出力の場合は、大文字のみで行われます。I=Jan、II=Feb、...、XII=Dec                                                  |
| RRRZ       |                                   |                     |                                                                                                                         |
| MMM        | 3 文字の月名、大文字                       | JAN から DEC          | 入力の場合は、ソース・ストリングが必ず大文字変換されます。出力の場合は、M が大文字、m が小文字を生成します。出力には、ブランク (b) が埋め込まれるか (Z が指定されていない場合)、M の数 (最大 20) まで切り詰められます。 |
| Mmm        | 3 文字の月名、大/小文字混合                   | Jan から Dec          |                                                                                                                         |
| MMMM...M   | 3-20 文字の月名、大文字                    | JANUARYbb-DECEMBERb |                                                                                                                         |
| Mmmm...m   | 3-20 文字の月名、大/小文字混合                | Januarybb-Decemberb |                                                                                                                         |
| MMMMMMMMMZ | 末尾ブランクは抑制されます。                    | JANUARY から DECEMBER |                                                                                                                         |
| Mmmmmmmmmz | 末尾ブランクは抑制されます。                    | January から December |                                                                                                                         |
| DD         | 2 桁の日付                            | 01 から 31            | 出力の場合は、先行ゼロが常に抑制されます。入力の場合は、ZD も DD と同じように扱われます。                                                                        |
| ZD         | 1 または 2 桁の日付                      | 1 から 31             |                                                                                                                         |
| DDD        | 年間通算日 (ユリウス日付)                    | 001 から 366          |                                                                                                                         |
| HH         | 2 桁の時間数                           | 00 から 23            | 出力の場合は、先行ゼロが抑制されます。入力の場合は、ZH も HH と同じように扱われます。AP が指定されている場合の有効値は 01 から 12 です。                                           |
| ZH         | 1 または 2 桁の時間数                     | 0 から 23             |                                                                                                                         |
| MI         | 分数                                | 00 から 59            | 丸めなし                                                                                                                    |
| SS         | 2 番目                              |                     |                                                                                                                         |
| 9          | 10 分の 1 の秒数                       | 0 から 9              |                                                                                                                         |
| 99         | 100 分の 1 の秒数                      | 00 から 99            |                                                                                                                         |
| 999        | 1000 分の 1 の秒数                     | 000 から 999          |                                                                                                                         |
| AP         | AM/PM 標識                          | AM または PM           | AP は HH/ZH フィールドに影響します。入力の場合は、ソース・ストリングが必ず大文字変換されます。出力の場合は、AP が大文字、ap が小文字を生成します。                                       |
| ap         |                                   | am または pm           |                                                                                                                         |
| A.P.       |                                   | A.M. または P.M.       |                                                                                                                         |
| a.p.       |                                   | a.m. または p.m.       |                                                                                                                         |

表 70. ピクチャー文字項およびストリング (続き)

| ピクチャー<br>項                       | 説明                  | 有効な値                                                                   | 注                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W                                | 1 文字の曜日名            | S、M、T、W、T、F、S                                                          | 入力の場合は、W が無視されま<br>す。出力の場合は、W が大文字、w<br>が小文字を生成します。出力に<br>は、ブランクが埋め込まれるか (Z<br>が指定されていない場合)、W の数<br>(最大 20) まで切り詰められます。 |
| WWW                              | 3 文字の曜日名、大文字        | SUN から SAT                                                             |                                                                                                                         |
| Www                              | 3 文字の曜日名、大/小文字混合    | Sun から Sat                                                             |                                                                                                                         |
| WWW...W                          | 3-20 文字の曜日名、大文字     | SUNDAYbbb-SATURDAYb                                                    |                                                                                                                         |
| Www...w                          | 3-20 文字の曜日名、大/小文字混合 | Sundaybbb-Saturdayb                                                    |                                                                                                                         |
| WWWWWWWWWWZ                      | 末尾ブランクは抑制されます。      | SUNDAY から SATURDAY                                                     |                                                                                                                         |
| WwwwwwwwwwZ                      | 末尾ブランクは抑制されます。      | Sunday から Saturday                                                     | 入力の場合は、月、日、年、時<br>間、分、秒、秒の小数部の間の区<br>切り文字として扱われます。出力<br>の場合は、現状のままターゲッ<br>ト・ストリングにコピーされま<br>す。                          |
| それ以外                             | 区切り文字               | X'01'から X'FF'<br><br>(X'00' は 日付および時刻<br>呼び出し可能サービスが内<br>部使用するために予約済み) |                                                                                                                         |
| 注: ブランク文字は、シンボル <i>b</i> で示されます。 |                     |                                                                        |                                                                                                                         |

次の表に、<JJJ> が指定されている場合に日時サービスによって使用される日本元号の定義を示します。

表 71. 日本元号

| 各日本元号の 1 日目 | 年号名 | UTF-16 の 16 進数エンコード方式を使用した漢字の元号名 | 有効な年数値                |
|-------------|-----|----------------------------------|-----------------------|
| 1868-09-08  | 明治  | NX'660E6CBB'                     | 01 から 45              |
| 1912-07-30  | 大正  | NX'59276B63'                     | 01 から 15              |
| 1926-12-25  | 昭和  | NX'662D548C'                     | 01 から 64              |
| 1989-01-08  | 平成  | NX'5E736210'                     | 01 から 999 (01 = 1989) |

『例: 日時のピクチャー・ストリング』

## 例: 日時のピクチャー・ストリング

日時サービスによって認識されるピクチャー・ストリングの例を次に示します。

表 72. 日時のピクチャー・ストリングの例

| ピクチャー・ストリング     | 例           | コメント                               |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| YYMMDD          | 880516      |                                    |
| YYYYMMDD        | 19880516    |                                    |
| YYYY-MM-DD      | 1988-05-16  | 1988-5-16 も有効な入力になります。             |
| <JJJJ> YY.MM.DD | 昭和 63.05.16 | 昭和 は日本元号名です。昭和 63 年は 1988 年に相当します。 |

表 72. 日時のピクチャー・STRINGの例 (続き)


| ピクチャー・STRING                     | 例                            | コメント                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMDDYY                           | 050688                       | 1 桁の年号形式 (Y) は、出力に対してのみ有効です。                                                                                                   |
| MM/DD/YY                         | 05/06/88                     |                                                                                                                                |
| ZM/ZD/YY                         | 5/6/88                       |                                                                                                                                |
| MM/DD/YYYY                       | 05/06/1988                   |                                                                                                                                |
| MM/DD/Y                          | 05/06/8                      |                                                                                                                                |
| DD.MM.YY                         | 09.06.88                     | Z は、ゼロおよびブランクを抑制します。                                                                                                           |
| DD-RRRR-YY                       | 09-VI -88                    |                                                                                                                                |
| DD MMM YY                        | 09 JUN 88                    |                                                                                                                                |
| DD Mmmmmmmmm YY                  | 09 June 88                   |                                                                                                                                |
| ZD Mmmmmmmmmz YY                 | 9 June 88                    |                                                                                                                                |
| Mmmmmmmmmz ZD, YYYY              | June 9, 1988                 |                                                                                                                                |
| ZDMMMMMMzYY                      | 9JUNE88                      |                                                                                                                                |
| YY.DDD                           | 88.137                       | ユリウス日付                                                                                                                         |
| YYDDD                            | 88137                        |                                                                                                                                |
| YYYY/DDD                         | 1988/137                     |                                                                                                                                |
| YYMDDHHMISS                      | 880516204229                 | タイム・スタンプは、CEESECS および CEEDATM に対してのみ有効です。CEEDATE とともに使用した場合は、時刻の位置にゼロが埋め込まれます。CEEDAYS とともに使用した場合は、HH、MI、SS、999 の各フィールドが無視されます。 |
| YYYYMDDHHMISS                    | 19880516204229               |                                                                                                                                |
| YYYY-MM-DD HH:MI:SS.999          | 1988-05-16 20:42:29.046      |                                                                                                                                |
| WWW, ZM/ZD/YY HH:MI AP           | MON, 5/16/88 08:42 PM        |                                                                                                                                |
| Wwwwwwwwz, DD Mmm YYYY, ZH:MI AP | Monday, 16 May 1988, 8:42 PM |                                                                                                                                |

注: 小文字を使用できるのは、英字のピクチャー項のみです。

## 世紀ウィンドウ

2000 年以降の 2 桁年号を処理するために、日付および時刻の呼び出し可能サービスではスライド方式を使用しています。この方式では、2 桁年号はすべて、現在のシステム日付よりも 80 年前から始まる 100 年間隔 (世紀ウィンドウ) に属するものと想定されます。

例えば 2010 年では、1930 から 2029 の 100 年間が、日付および時刻の呼び出し可能サービスに使用されるデフォルトの世紀ウィンドウとなります。したがって 2010 年の場合、30 から 99 が 1930 年から 1999 年、00 から 29 が 2000 年から 2029 年と認識されます。



2080 年までは、2 桁年号はすべて 20nn 年と認識されます。2081 年では、00 は 2100 年と認識されます。

アプリケーションによっては、別の 100 年間隔を設定する必要があります。例えば、銀行で取り扱っている 30 年債の期限が 01/31/30 に設定されているとします。2 桁の年 30 は、上で説明した世紀ウィンドウが有効である場合は、1930 として認識されます。

CEESCEN 呼び出し可能サービスを使用すると、世紀ウィンドウを変更できます。もう一方のサービス CEEQCEN は、現行の世紀ウィンドウを照会します。

CEEQCEN および CEESCEN を使用すると、例えばサブルーチンに、親ルーチンとは異なる日付処理間隔を使用させることができます。サブルーチンは、戻る前にこの間隔を前の値にリセットする必要があります。

『例: 世紀ウィンドウの照会および変更』

### 例: 世紀ウィンドウの照会および変更

CEEQCEN および CEESCEN サービスを使用して、世紀ウィンドウの開始点を照会、設定、および復元する方法の例を次に示します。

この例では、CEEQCEN を呼び出して整数 (OLDCEN) を取得し、現行の世紀ウィンドウが何年前に始まったかを示します。次に、新しい値 (TEMPCEN) で CEESCEN を呼び出して、現行の世紀ウィンドウの開始点を新しい値に一時的に変更します。この世紀ウィンドウは 30 に設定されているため、CEESCEN 呼び出しに続く 2 桁年号は、現行のシステム日付より 30 年前から始まる 100 年間隔に属するものと想定されます。

最後に、一時的な世紀ウィンドウを使用して日付 (例示なし) を処理した後、再度 CEESCEN を呼び出して、世紀ウィンドウの開始点を元の値にリセットします。

```
WORKING-STORAGE SECTION.
77 OLDCEN PIC S9(9) COMP.
77 TEMPCEN PIC S9(9) COMP.
77 QCENFC PIC X(12).
.
77 SCENFC1 PIC X(12).
77 SCENFC2 PIC X(12).
.
PROCEDURE DIVISION.
.
** Call CEEQCEN to retrieve and save current century window
CALL "CEEQCEN" USING OLDCEN, QCENFC.
** Call CEESCEN to temporarily change century window to 30
MOVE 30 TO TEMPCEN.
CALL "CEESCEN" USING TEMPCEN, SCENFC1.
** Perform date processing with two-digit years
.
** Call CEESCEN again to reset century window
CALL "CEESCEN" USING OLDCEN, SCENFC2.
.
GOBACK.
```

### 関連参照

697 ページの『付録 F. 日時呼び出し可能サービス』



---

## 第 9 部 付録





---

## 付録 A. 以前のバージョンからの移行と互換性

ここでは、IBM COBOL for AIX バージョン 2 またはバージョン 3 から IBM COBOL for AIX バージョン 4 に移行する場合に考慮すべきであると考えられる領域についていくつか説明します。

### 関連参照

『バック 10 進値変換』

『ファイル・フォーマット』

661 ページの『QSAM ファイル・システム』

661 ページの『オブジェクト・コード』

661 ページの『データ・サイズ制限』

662 ページの『EXTERNAL データの初期化』

662 ページの『2 GB を超える STL ファイルおよび SdU ファイル』

663 ページの『SFS ファイル』

663 ページの『ファイル ID』

663 ページの『オブジェクト指向構文、および Java 5 または Java 6』

664 ページの『XML 生成』

664 ページの『32 ビット・アプリケーションの 64 ビット・モードへの移行』

予約語 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## バック 10 進値変換

COBOL for AIX のバージョン 4.1.1 からは、数値データ項目とバック 10 進数データ項目との間の変換時に、負のゼロから正のゼロへの変換は行われなくなりました。負のゼロの振る舞いは、コンピューター上では正のゼロと同じです。

例えば、負のゼロは正のゼロと比較して等価です。たいていの場合、負のゼロはゾーンからバック (またはその逆) に変換される場合にも、負符号を保持します。

負のゼロは計算に現れることはまれです。例としては、-1 から -99 ままで PIC 9(2) フィールドに追加する場合があります。上位の 1 桁が切り捨てられるので、結果は -0 になります。

---

## ファイル・フォーマット

COBOL for AIX のバージョン 4.1.1 からは、COBOL for AIX プログラムが小容量形式または大容量形式のどちらのファイルを作成するかは指示できなくなりました。その代わり、COBOL for AIX バージョン 4.1.1 プログラムは FILEMODE オプションを無視し、大容量形式ファイルを作成します。

COBOL for AIX バージョン 2、バージョン 3、およびバージョン 4.1 との互換性のために、小容量形式で作成されたファイルの読み書きは可能です。

COBOL for AIX バージョン 3 およびバージョン 4.1 に適用される次の表では、どのタイプの COBOL プログラムがどのタイプのファイルを処理できるのかを示しています。X は、列の上部に示されたプログラムのタイプがファイルを処理できることを表します。

次の表では、以下の用語を使用しています。

#### 小容量形式

STL ファイルおよび SdU ファイルの場合、最大サイズが 2 GB に制限されることを示します。(バージョン 3 より前の COBOL for AIX のプログラムによって作成された STL ファイルと SdU ファイルは、小容量形式でした。)

DB2 順次ファイルおよび相対ファイルの場合、最大レコード数が 2 \*\* 32 であることを示します。DB2 索引付きファイルでは COBOL の制限はありません。

COBOL for AIX プログラムで小容量形式のファイルを作成するように指示するには、ランタイム・オプション FILEMODE(SMALL) を指定します。

#### 大容量形式

STL ファイルおよび SdU ファイルの場合、サイズが 2 GB を超えられることを示します。ファイル・サイズは、最大レコード数に最大レコード・サイズを掛けた値に制限されます。

DB2 順次ファイルおよび相対ファイルの場合、最大レコード数が 2 \*\* 64 であることを示します。DB2 索引付きファイルでは COBOL の制限はありません。

COBOL for AIX プログラムで大容量形式のファイルを作成するように指示するには、FILEMODE(LARGE) を指定します (またはこのデフォルトを使用します)。

表 73. COBOL for AIX バージョン 3 およびバージョン 4.1 ファイル・システムの要約

| ファイル・システムおよび形式 | 2 GB を超えるサイズがサポートされているか | 最新のランタイム・ライブラリーを使用する 32 ビット<br>COBOL for AIX バージョン 3 またはバージョン 4.1 のプログラム | 最新のランタイム・ライブラリーを使用する 64 ビット<br>COBOL for AIX バージョン 3 またはバージョン 4.1 のプログラム | 最新のランタイム・ライブラリーを使用する<br>COBOL for AIX バージョン 2 プログラム |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DB2 小容量形式      | 表の上のコメントを参照。            | X                                                                        | X                                                                        | X                                                   |
| DB2 大容量形式      | 表の上のコメントを参照。            | X                                                                        | X                                                                        | X <sup>1</sup>                                      |
| SdU 小容量形式      | いいえ                     | X                                                                        | X                                                                        | X                                                   |
| SdU 大容量形式      | はい                      | X                                                                        | X                                                                        | X <sup>1</sup>                                      |
| STL 小容量形式      | いいえ                     | X                                                                        | X                                                                        | X                                                   |
| STL 大容量形式      | はい                      | X                                                                        | X                                                                        | X <sup>1</sup>                                      |
| 行順次            | はい                      | X                                                                        | X                                                                        | X                                                   |
| RSD            | はい                      | X                                                                        | X                                                                        | X                                                   |

表 73. COBOL for AIX バージョン 3 およびバージョン 4.1 ファイル・システムの要約 (続き)

| ファイル・システムおよび形式                                                                                                                                                                                                  | 2 GB を超えるサイズがサポートされているか | 最新のランタイム・ライブラリーを使用する 32 ビット<br>COBOL for AIX バージョン 3 またはバージョン 4.1 のプログラム | 最新のランタイム・ライブラリーを使用する 64 ビット<br>COBOL for AIX バージョン 3 またはバージョン 4.1 のプログラム | 最新のランタイム・ライブラリーを使用する<br>COBOL for AIX バージョン 2 プログラム |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SFS                                                                                                                                                                                                             | COBOL 制限なし <sup>2</sup> | X                                                                        |                                                                          | X                                                   |
| <p>1. これらのプログラムでは、既存の大容量形式ファイルを OPEN INPUT、OPEN I-O、または OPEN EXTEND でオープンでき、これらのファイル进行处理できます。ただし、これらのプログラムが OPEN OUTPUT を使用してファイルを作成する場合、そのファイルの形式は小容量形式になります。</p> <p>2. 制限と要件について詳しくは、Encina の資料を参照してください。</p> |                         |                                                                          |                                                                          |                                                     |

## QSAM ファイル・システム

COBOL for AIX のバージョン 4.1.1 からは、QSAM ファイル・システムを使用して QSAM ファイルに直接アクセスできるようになりました。QSAM ファイル・システムは、固定、可変、およびスパンの各レコードをサポートします。

QSAM ファイル・システムについて詳しくは、QSAM ファイル・システムに関する関連参照を参照してください。

### 関連参照

133 ページの『QSAM ファイル・システム』

## オブジェクト・コード

COBOL for AIX プログラムは、COBOL for AIX バージョン 2 またはバージョン 3 を使用してコンパイルされたプログラムを呼び出したり、そのプログラムから呼び出されたりすることができます。

COBOL for AIX バージョン 2 またはバージョン 3 を使用してコンパイルされたプログラムは、最新の COBOL for AIX ランタイム・ライブラリーを使用して実行できます。

最新バージョンの COBOL for AIX を使用してコンパイルされたプログラムは、以前のバージョンの COBOL for AIX ランタイム・ライブラリーで実行できません。

## データ・サイズ制限

オプション ADDR(32) を有効にして COBOL for AIX プログラムがコンパイルされている場合、データ項目の最大サイズ制限は、COBOL for AIX バージョン 2 でコンパイルされたプログラムのデータ項目のサイズより小さくなる場合があります。

コンパイラ限界値について詳しくは、コンパイラ限界値に関する関連参照を参照してください。

#### 関連参照

305 ページの『ADDR』

コンパイラ限界値 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## EXTERNAL データの初期化

COBOL for AIX バージョン 4 以降、プログラムで WSCLEAR コンパイラ・オプションを使用する場合、EXTERNAL 属性を持たない WORKING-STORAGE のデータ項目がすべて初期化時に 2 進ゼロにクリアされます。

以前のバージョンの COBOL for AIX では、WSCLEAR によりプログラムのすべての WORKING-STORAGE のデータ項目がクリアされました。

このため、現行バージョンの COBOL for AIX に移行されるプログラムが WORKING-STORAGE において EXTERNAL データ項目を定義する場合、そのプログラムは、MOVE ステートメントをコーディングするなどして、そのデータ項目を明示的に初期化する必要があります。

#### 関連タスク

574 ページの『EXTERNAL 節によるデータの共用』

#### 関連参照

352 ページの『WSCLEAR』

---

## 2 GB を超える STL ファイルおよび SdU ファイル

IBM COBOL for AIX のバージョン 3 以降では、以前のバージョンの COBOL for AIX にあった STL ファイルと SdU (SMARTdata ユーティリティ) ファイルの最大サイズ 2 GB の制限はなくなりました。

デフォルトでは、OPEN OUTPUT ステートメントを使用して作成される STL ファイルと SdU ファイルは、大容量形式と呼ばれるメタデータ (内部制御情報) を持ちます。このメタデータにより、増やされたファイル・サイズがサポートされます。一般に、この機能は COBOL アプリケーション・プログラムに対して透過的です。増やされたのは最大ファイル・サイズのみであることに注意してください。個々のレコードの最大サイズは増やされませんでした。

バージョン 3 より前の COBOL for AIX のプログラムによって作成された STL ファイルと SdU ファイルは、小容量形式 メタデータを持ちます。小容量形式ファイルは OPEN INPUT ステートメント、OPEN I-O ステートメント、または OPEN EXTEND ステートメントでオープンできますが、ファイルは 2 GB の最大サイズに制限されたままです。

COBOL for AIX バージョン 2 との互換性を保つために、COBOL for AIX プログラムの実行時にランタイム・オプション FILEMODE(SMALL) を指定して、小容量形式の STL ファイルと SdU ファイルを作成するように、そのプログラムに対して指示できます。

最新のランタイム・ライブラリーを使用して COBOL for AIX バージョン 2 のプログラムを実行する場合は、COBOL for AIX バージョン 2 のプログラムでも大容量形式ファイルを処理できます。

#### 関連タスク

125 ページの『ファイルの識別』

#### 関連参照

134 ページの『SdU ファイル・システム』

136 ページの『STL ファイル・システム』

136 ページの『ファイル・システム要約』

コンパイラ限界値 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## SFS ファイル

COBOL for AIX アプリケーションで SFS ファイルを使用する場合、cob2 コマンドでそのアプリケーションをコンパイルしてください。cob2\_r4 コマンド (SFS ファイル・システムを使用した COBOL for AIX バージョン 2 アプリケーションのコンパイルに以前は推奨されていたコマンド) はサポートされません。

シェル・スクリプトを使用して COBOL for AIX アプリケーションをコンパイルする場合は、シェル・スクリプトを相応のレベルに更新しておいてください。

#### 関連タスク

168 ページの『SFS ファイルの使用』

264 ページの『シェル・スクリプトを使用したコンパイル』

#### 関連参照

135 ページの『SFS ファイル・システム』

---

## ファイル ID

ファイル ID には、コロン (:) を含めることができなくなりました。これは、コロンは、2 つの別のファイルの連結を示すと解釈されるためです。

#### 関連タスク

150 ページの『ファイルの連結』

---

## オブジェクト指向構文、および Java 5 または Java 6

Java インターオペラビリティのためにオブジェクト指向構文を使用する COBOL for AIX バージョン 4 アプリケーションは、Java SDK 1.4.2、Java 5 (JDK 5.0)、および Java 6 (JDK 6) でサポートされます。

Java SDK 1.4.2 を使用する COBOL for AIX バージョン 3 アプリケーションは、引き続き COBOL for AIX バージョン 4 で実行されます。このようなプログラムを、代わりに Java 5 または Java 6 を使用して実行したい場合は、以下の手順を行ってください。

1. 現行バージョンの COBOL for AIX を使用して、アプリケーションを再コンパイルおよび再リンクします。

2. Java 6 または Java 7 の javac コマンドを使用して、各オブジェクト指向 COBOL クラスに関連付けられている、生成された Java クラスを再コンパイルします。

#### 関連概念

290 ページの『JDK サポート』

#### 関連タスク

286 ページの『オブジェクト指向アプリケーションの準備』

---

## XML 生成

COBOL for AIX バージョン 3 以降、XML コンテンツで不正となる文字がエレメント文字コンテンツに含まれている場合、XML GENERATE によって例外コード 417 が返されます。接頭部に「hex」が付いたエレメント・タグ名と、文書内で 16 進表記されている元のデータ値を使用して、XML 生成が続行されます。

生成された XML 文書には、COBOL for AIX バージョン 2 を使用して生成された文書との互換性がありますが、例外コード 417 が発生します。

最新の XML GENERATE 例外コードの一覧については、関連参照を参照してください。

#### 関連タスク

456 ページの『XML GENERATE 例外の処理』

#### 関連参照

751 ページの『XML GENERATE 例外』

---

## 32 ビット・アプリケーションの 64 ビット・モードへの移行

64 ビット・モードでは、実行結果が変わる可能性があります。32 ビット・アプリケーションを 64 ビット・モードに移行した場合、その相違を調整するためにいくつか記録しなければならない可能性があります。

64 ビット・モードに移行するときに主に考慮しなければならないことは、データ項目のサイズが変わることですが、下記の説明にあるように、アプリケーションの他の領域にも影響が及ぶ可能性があります。

#### LENGTH OF 特殊レジスター:

32 ビット・モードでは、LENGTH OF 特殊レジスターの暗黙的な定義は PICTURE 9(9) USAGE IS BINARY です。64 ビット・モードでは、暗黙的な定義は PICTURE 9(18) USAGE IS BINARY です。

#### LENGTH 組み込み関数:

32 ビット・モードでは、FUNCTION LENGTH は 9 桁の整数を返します。64 ビット・モードでは、この関数は 18 桁の整数を返します。

#### アドレス・データ項目および指標データ項目:

アドレスまたは指標を含むデータ項目に対するストレージ割り振りは、32 ビット・モードでは 4 バイトであり、64 ビット・モードでは 8 バイトです。影響を受けるデータ項目は、以下のいずれかを使用したときに一緒に定義されるデータ項目です。

- POINTER
- FUNCTION-POINTER
- PROCEDURE-POINTER
- OBJECT REFERENCE
- INDEX

特殊レジスタ `ADDRESS OF` および `JNIEEnvPtr` は、`USAGE POINTER` として暗黙的に定義されます。そのため、`USAGE POINTER` データ項目について上で説明したように、これらに関してもストレージが割り振られます。

#### グループ項目のレイアウト:

上記の説明にあるように 32 ビット・モードのプログラムと 64 ビット・モードのプログラムとの間でアドレス・データ項目と指標データ項目の割り振りサイズで変更がある場合、グループ項目のレイアウトに影響が及びます。特に、アドレス・データ項目または指標データ項目の後に配置されるデータ項目は、グループ内の別のオフセットに配置される可能性があります。遊びバイト (正しく位置合わせが行われるようにコンパイラによって挿入されるバイト) の数が異なる可能性があります。そのため、グループの合計サイズが変わる場合があります。

#### SYNCHRONIZED データ項目:

アドレス・データ項目または指標データ項目に対して `SYNCHRONIZED` 文節が指定されている場合、そのデータ項目は 32 ビット・モードではフルワード境界に調整され、64 ビット・モードではダブルワード境界に位置合わせされます。上記のグループ項目の説明にあるように、グループ内のデータ項目のオフセット、遊びバイトの数、合計グループ・サイズが変わる可能性があります。

#### データ・ファイル:

32 ビット・モードのプログラムで作成されたデータ・ファイルは 64 ビット・モードのプログラムで処理できます。また、64 ビット・モードのプログラムで作成されたデータ・ファイルは 32 ビット・モードのプログラムで処理できます。データ・ファイルにはアドレッシング・モード情報は付加されません。ただし、レコード定義にアドレス・データ項目または指標データ項目が含まれている場合に 64 ビット・モードに移行すると、レコードの長さが変わる (そのため、ファイルの長さが変わる) 可能性があります。

#### ミドルウェア・サブシステム:

プログラムがデータ処理タスクを実行するときにミドルウェア・サブシステムに依存する場合、そのサブシステムが 64 ビット・プログラムとともに動作することを確認してください。

**制約事項:** CICS TXSeries は 32 ビットの COBOL アプリケーションのみをサポートします。



DB2 バージョン 9 は、32 ビットまたは 64 ビットの COBOL アプリケーションをサポートします。

**その他の考慮事項:**

AIX では、1 つのアプリケーション内に 32 ビット・モードのプログラムと 64 ビット・モードのプログラムを混在させることはできません。リンカーは、アドレッシング・モードの異なるオブジェクト・ファイル同士のリンクをサポートしません。64 ビットのプログラムで、言語間呼び出しを行ったり、ユーザー・ライブラリーにあるルーチンを呼び出したりする場合は、呼び出されるルーチンの 64 ビット・バージョンが使用可能であることを確認してください。

**関連参照**

305 ページの『ADDR』

661 ページの『データ・サイズ制限』

コンパイラ限界値 (*COBOL for AIX* 言語解説書)

---

## 付録 B. ホスト COBOL との違いの要約

IBM COBOL for AIX は、Enterprise COBOL for z/OS とは別の方法で特定の項目を実装します。詳細については、以下の関連参照を参照してください。

### 関連タスク

537 ページの『第 25 章 プラットフォーム間でのアプリケーションの移植』

### 関連参照

『コンパイラー・オプション』

668 ページの『データ表現』

669 ページの『ランタイム環境変数』

670 ページの『ファイル指定』

671 ページの『言語間通信 (ILC)』

672 ページの『入出力』

672 ページの『ランタイム・オプション』

672 ページの『ソース・コードの行サイズ』

673 ページの『言語エレメント』

---

## コンパイラー・オプション

COBOL for AIX は、コンパイラー・オプション ADV、AWO、BINARY、BUFSIZE、CODEPAGE、DATA、DECK、DBCS、FASTSRT、FLAGMIG、INTDATE、LANGUAGE、NAME、OUTDD、および RENT を無視します (コンパイラーは常に再入可能コードを生成します)。これらのオプションには、I レベルのメッセージ付きでフラグが立てられます。

COBOL for AIX は、NOADV コンパイラー・オプションもコメントとして扱います。このオプションには、W レベルのメッセージ付きでフラグが立てられます。このオプションを指定すると、WRITE ステートメントを ADVANCING 句とともに使用したときに、アプリケーションに予期しない結果が生じる可能性があります。

OO COBOL アプリケーションの場合は、cob2\_j コマンドの -host オプションを指定したり、CHAR または FLOAT コンパイラー・オプションの何らかの設定を指定したりできます。ただし、メソッドの引数またはパラメーター、および JNI サービスに対する引数として使用される 浮動小数点項目は、ネイティブ形式で指定する (例えば、データ記述記入項目に NATIVE 段落を使用する) 必要があります。

### 関連タスク

537 ページの『コンパイルするメインフレーム・アプリケーションの取得』

### 関連参照

272 ページの『cob2、cob2\_j、および cob2\_r オプション』

310 ページの『CHAR』

---

## データ表現

データの表示は、IBM ホスト COBOL と IBM COBOL for AIX の間で異なることがあります。

### ゾーン 10 進数データ

ゾーン 10 進数データの符号表現が ASCII と EBCDIC のどちらに基づくかは、CHAR コンパイラー・オプションの設定 (NATIVE または EBCDIC) と、USAGE 文節が NATIVE 句で指定されているかどうかによって決まります。COBOL for AIX では、ゾーン 10 進数データの符号表現の処理は、コンパイラー・オプション NUMPROC(NOPFD) が有効な場合にホスト上で行われる処理と整合性が取れています。

### パック 10 進データ

符号なしパック 10 進数のサイン表記は、COBOL for AIX とホスト COBOL で異なります。COBOL for AIX は、符号なしパック 10 進数の符号ニブル `x'C'` を使用します。ホスト COBOL では、符号なしパック 10 進数に対して符号ニブル `x'F'` が使用されます。AIX および z/OS 間のパック 10 進数を含むデータ・ファイルを共用する場合は、符号なしパック 10 進数の代わりに符号ありパック 10 進数を使用することをお勧めします。

### 浮動小数点データの表示

FLOAT(S390) コンパイラー・オプションを使用すると、浮動小数点データ項目の表示がネイティブ (IEEE) 形式ではなく System z データ表現 (16 進数) であることを指定できます。

System z 形式の浮動小数点項目の表示を、INVOKE ステートメントの引数またはメソッドのパラメーターとして指定しないでください。これらの引数やパラメーターは、Java データ型と相互運用可能にするために、ネイティブ形式で指定する必要があります。

### 国別データ

COBOL for AIX およびホスト COBOL では、国別データに UTF-16 ビッグ・エンディアン形式を使用します。

### EBCDIC および ASCII データ

英数字データ項目に EBCDIC 照合シーケンスを指定する際には、次の言語エレメントを使用することができます。

- ALPHABET 文節
- PROGRAM COLLATING SEQUENCE 文節
- SORT または MERGE ステートメントの COLLATING SEQUENCE 句

CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションを指定すると、DISPLAY データ項目が System z データ表現 (EBCDIC) であることを指定できます。

## データ変換用のコード・ページの決定

英字、英数字、DBCS、および国別データ項目の場合は、実行時に有効なロケールから、ネイティブ文字の暗黙変換に使用されるソース・コード・ページが決定されます。

英数字、DBCS、および国別リテラルの場合は、コンパイル時に有効なロケールから、文字の暗黙変換に使用されるソース・コード・ページが決定されます。

## DBCS 文字ストリング

COBOL for AIX では、ASCII DBCS 文字ストリングの区切りにシフトイン/シフトアウト文字は使用されません。ただし例外として、次に説明するようにダミーのシフトイン/シフトアウト文字を使用することは可能です。

S0S1 コンパイラー・オプションを使用すると、AIX ワークステーションのシフトアウト (X'1E') およびシフトイン (X'1F') 制御文字が、ソース・プログラム内の DBCS 文字ストリング (ユーザー定義語、DBCS リテラル、英数字リテラル、国別リテラル、コメントを含む) を区切るように指定することができます。ホストのシフトアウト (X'0E') およびシフトイン (X'0F') 制御文字は一般に、COBOL for AIX ソース・コードのダウンロード時に、使用するダウンロード方法に応じてワークステーションのシフトアウトおよびシフトイン制御文字に変換されます。

英数字リテラル内に制御文字 X'00' から X'1F' を使用すると、予測不能な結果が生じる可能性があります。

### 関連タスク

233 ページの『第 11 章 ロケールの設定』

538 ページの『データ表現による違いの修正』

### 関連参照

310 ページの『CHAR』

340 ページの『S0S1』

---

## ランタイム環境変数

COBOL for AIX は、次に示すように、ホスト COBOL では使用されないランタイム環境変数をいくつか認識します。

- CICS\_TK\_SFS\_SERVER
- COBMSGS
- COBPATH
- COBRTOPT
- DB2DBDFT
- EBCDIC\_CODEPAGE
- ENCINA\_CDS\_ROOT
- ENCINA\_SFS\_DATA\_VOLUME
- ENCINA\_SFS\_INDEX\_VOLUME
- ENCINA\_VSAM\_AUTO\_FLUSH

- ENCINA\_VSAM\_CACHE
- LANG
- LC\_ALL
- LC\_COLLATE
- LC\_CTYPE
- LC\_MESSAGES
- LC\_TIME
- LOCPATH
- NLSPATH
- TMP
- TZ

---

## ファイル指定

COBOL for AIX によるファイルの処理方法と、ホスト COBOL によるファイルの処理方法には、異なる点が少しあります。

COBOL for AIX およびホスト COBOL との間でのファイル処理における相違点は、以下の領域にあります。

- 単一ボリューム・ファイル
- ソース・ファイルの接尾部
- 世代別データ・グループ (GDG)
- ファイルの連結

**単一ボリューム・ファイル:** COBOL for AIX は、すべてのファイルを単一ボリューム・ファイルとして扱います。それ以外のファイル指定はすべてコメントとして扱われます。この違いは、REEL、UNIT、MULTIPLE FILE TAPE 文節、および CLOSE. . .UNIT/REEL に影響します。

**ソース・ファイルの接尾部** COBOL for AIX では、cob2 コマンドの 1 つを使用してコンパイルすると、接尾部が .cbl または .cob のいずれかである COBOL ソース・ファイルがコンパイラに渡されます。ホスト COBOL では、z/OS UNIX ファイル・システム 内でコンパイルすると、接尾部が .cbl のファイルのみがコンパイラに渡されます。

**世代別データ・グループ (GDG):** GDG サポートは、ホスト COBOL での GDG サポートとほぼ同じです。ただし、COBOL for AIX では以下の相違点があります。

- 世代別データ・セット (GDS) (または本書では生成ファイル と呼ぶ) は、サポートされているすべてのファイル・システムにおいて、すべてのファイル編成およびアクセス・モードでサポートされます。
- GDG サポートはファイル・システムに統合されていません。独立型ユーティリティー gdbgmr を使用して、GDG の作成および削除、GDG 項目の管理および照会、限界処理 (limit processing)の実施、および既存ファイルに対する GDG カタログの調整を行います。
- 生成ファイル名の解決は、ジョブの初期化時ではなく、ファイルのオープン時に行われます。

- 限界処理 (limit processing) は、ジョブの終了時ではなく、新しい世代がグループに追加された時に行われます。
- 特定のエポック内の世代範囲は、1000 に制限されるのではなく、1 から 9999 までの間です。したがって、世代 0001 および 9999 が、同じエポック内に存在することが可能です。
- 1 つのグループに含めることが可能な世代数は、255 ではなく 1000 です。
- バージョン管理はサポートされていません。自動生成されるバージョンは常に v00 です。

**ファイルの連結:** COBOL for AIX では、ファイル ID をコロン (:) で区切ることで、複数のファイルを連結できます。連結される COBOL ファイルは、順次編成または行順次編成である必要があり、順次アクセスでアクセスされる必要があります。また、入力用のみでオープン可能です。

#### 関連概念

141 ページの『世代別データ・グループ』

#### 関連タスク

150 ページの『ファイルの連結』

263 ページの『コマンド行からのコンパイル』

#### 関連参照

148 ページの『世代別データ・グループの限界処理 (limit processing)』

---

## 言語間通信 (ILC)

ILC は、C/C++ および PL/I プログラムで使用可能です。

次に、言語環境プログラムを持つホスト上で ILC を使用した場合と比較した、AIX ワークステーション上での ILC の動作の違いを示します。

- COBOL の STOP RUN、C の exit()、または PL/I の STOP を使用した場合は、終了動作に違いがあります。
- 調整された条件処理は、ワークステーション上にはありません。COBOL プログラム間で C の longjmp() を使用することは避けてください。
- ホスト上では、プロセス内で呼び出され、なおかつ言語環境プログラムに対応している最初のプログラムが、「メイン」プログラムと見なされます。AIX 上では、プロセス内で呼び出される最初のプログラムが、COBOL による「メイン」プログラムと見なされます。この違いは、実行単位 (メインプログラムで始まる実行単位) の定義に依存する言語セマンティクスに影響します。例えば、STOP RUN を使用すると、制御権はメインプログラムの呼び出し側に戻りますが、混合言語環境では、前述とは異なる結果になる可能性があります。

#### 関連概念

597 ページの『第 30 章 COBOL ランタイム環境の事前初期設定』

---

## 入出力

COBOL for AIX は、DB2、SdU、SFS、および STL ファイル・システムでの順次ファイル、相対ファイル、および索引付きファイルの入出力をサポートしています。また、QSAM ファイル・システムと RSD ファイル・システムでの順次ファイルの入出力もサポートしています。

行順次の入出力は、オペレーティング・システムのネイティブのバイト・ストリーム・ファイル・サポートでサポートしています。

返されるファイル状況情報のサイズおよび値は、使用しているファイル・システムによって異なります。

COBOL for AIX では、磁気テープ・ドライブやディスク・ドライブを直接はサポートしていません。

### 関連概念

130 ページの『ファイル・システム』

139 ページの『行順次ファイル編成』

### 関連タスク

196 ページの『ファイル状況キーの使用』

197 ページの『ファイル・システム状況コードの使用』

---

## ランタイム・オプション

COBOL for AIX は、ホスト・ランタイム・オプション AIXBLD、ALL31、CBLPSHPOP、CBLQDA、COUNTRY、HEAP、MSGFILE、NATLANG、SIMVRD、および STACK を認識せずに無効として扱います。

ホストでは、STORAGE ランタイム・オプションを使用して、COBOL の WORKING-STORAGE を初期化することができます。COBOL for AIX では、WSCLEAR コンパイラ・オプションを使用します。

### 関連参照

352 ページの『WSCLEAR』

---

## ソース・コードの行サイズ

COBOL for AIX では、COBOL ソース行の長さが可変です。ソース行は、改行制御文字がある場所、または行の最大長に達した場所で終了します。

ホスト COBOL では、各ソース行の長さは同じです。

### 関連参照

344 ページの『SRCFORMAT』



## 言語エレメント

次の表では、ホスト COBOL コンパイラーと COBOL for AIX コンパイラーの間で異なる言語エレメントをリストし、可能であれば、COBOL for AIX プログラムにおいてそのような相違に対処する方法についてアドバイスしています。

ホスト COBOL で有効な COBOL の文節および句の多くは構文チェックされますが、これらは COBOL for AIX プログラムの実行には影響しません。これらの文節や句は、ダウンロードした既存のアプリケーションにわずかな影響を与えます。COBOL for AIX では、その構文が機能的な影響を持たない場合でも、ホストの COBOL 言語構文を認識します。

表 74. Enterprise COBOL for z/OS と COBOL for AIX 間の言語の違い

| 言語エレメント                   | COBOL for AIX インプリメンテーションまたは制約事項                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCEPT ステートメント            | ホスト COBOL プログラムが ACCEPT ステートメントのターゲットとして DD 名を期待する場合は、値が適切なファイル名に設定された同等の環境変数を使用して、これらのターゲットを定義します。COBOL for AIX では、 <i>environment-name</i> および関連する環境変数値 (設定されている場合) によって、ファイル ID が決まります。                                                  |
| APPLY WRITE-ONLY 文節       | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                                 |
| ASSIGN 文節                 | COBOL for AIX は、 <i>assignment-name</i> に基づいたシステム・ファイル名に対し、異なる構文およびマッピングを使用します。ASSIGN. . . USING <i>data-name</i> は、ホスト COBOL ではサポートされません。                                                                                                  |
| BLOCK CONTAINS 文節         | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                                 |
| CALL ステートメント              | COBOL for AIX では、ファイル名を CALL 引数として使用できません。                                                                                                                                                                                                  |
| CLOSE ステートメント             | FOR REMOVAL 句、WITH NO REWIND 句、および UNIT/REEL 句は、COBOL for AIX で構文が検査されますが、プログラムの実行には影響しません。移植可能にすることを目的とするプログラムで、これらの句を使用しないでください。                                                                                                          |
| CODE-SET 文節               | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                                 |
| DATA RECORDS 文節           | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                                 |
| DISPLAY ステートメント           | ホスト COBOL プログラムが DISPLAY ステートメントのターゲットとして DD 名を期待する場合は、値が適切なファイル名に設定された同等の環境変数を使用して、これらのターゲットを定義します。COBOL for AIX では、 <i>environment-name</i> および関連する環境変数値 (設定されている場合) によって、ファイル ID が決まります。                                                 |
| ファイル状況 <i>data-name-1</i> | ファイル状況 9x の一部の値と意味は、ホスト COBOL と COBOL for AIX とで異なります。                                                                                                                                                                                      |
| ファイル状況 <i>data-name-8</i> | プラットフォームおよびファイル・システムによって、形式と値が異なります。                                                                                                                                                                                                        |
| INDEX データ項目               | ホスト COBOL では、INDEX データ項目は 4 バイトとして暗黙的に定義されます。ADDR(32) でコンパイルされた COBOL for AIX プログラムの場合、サイズは 4 バイトです。コンパイル時に ADDR(64) が使用された場合、サイズは 8 バイトです。                                                                                                 |
| LABEL RECORDS 文節          | LABEL RECORD IS <i>data-name</i> 句、USE. . . AFTER. . . LABEL PROCEDURE 句、および GO TO MORE-LABELS 句は、構文検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。これらのいずれかの句を使用すると、警告が発行されます。ユーザー・ラベルの宣言は実行時には呼び出されません。z/OS QSAM 対応のユーザー・ラベル処理に依存するプログラムは移植できません。 |
| MULTIPLE FILE TAPE        | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。AIX ワークステーションでは、すべてのファイルが単一ボリューム・ファイルとして扱われます。                                                                                                                                                   |



表 74. Enterprise COBOL for z/OS と COBOL for AIX 間の言語の違い (続き)

| 言語エレメント                                                     | COBOL for AIX インプリメンテーションまたは制約事項                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJECT REFERENCE データ項目                                      | ホスト COBOL では、OBJECT REFERENCE データ項目は 4 バイトとして暗黙的に定義されます。 ADDR(32) でコンパイルされた COBOL for AIX プログラムの場合、サイズは 4 バイトです。コンパイル時に ADDR(64) が使用された場合、サイズは 8 バイトです。                                                                                                                |
| OPEN ステートメント                                                | REVERSED 句および WITH NO REWIND 句は、COBOL for AIX で構文が検査されますが、プログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                            |
| PASSWORD 文節                                                 | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                                                            |
| POINTER、<br>PROCEDURE-POINTER、および<br>FUNCTION-POINTER データ項目 | ホスト COBOL では、POINTER データ項目および FUNCTION-POINTER データ項目は、特殊レジスター ADDRESS OF および JNIEnvPtr と同様に、4 バイトとして暗黙的に定義されます。 PROCEDURE-POINTER データ項目は、8 バイトとして暗黙的に定義されます。 ADDR(32) でコンパイルされた COBOL for AIX プログラムの場合、これらの各データ項目のサイズは 4 バイトです。コンパイル時に ADDR(64) が使用された場合、サイズは 8 バイトです。 |
| READ . . . PREVIOUS                                         | COBOL for AIX でのみ、DYNAMIC アクセス・モードを使用して、相対ファイルまたは索引付きファイルの前のレコードを読み取ることができます。                                                                                                                                                                                          |
| RECORD CONTAINS 文節                                          | RECORD CONTAINS <i>n</i> CHARACTERS 文節は受け入れられますが、例外が 1 つあります。 RECORD CONTAINS 0 CHARACTERS は、COBOL for AIX で構文が検査されますが、プログラムの実行には影響しません。                                                                                                                               |
| RECORDING MODE 文節                                           | 相対ファイル、索引付きファイル、および行順次ファイルについては、COBOL for AIX で構文が検査されますが、プログラムの実行には影響しません。順次ファイルの場合、RECORDING MODE U は構文が検査されますが、プログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                    |
| RERUN 文節                                                    | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                                                            |
| RESERVE 文節                                                  | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                                                            |
| SAME AREA 文節                                                | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                                                            |
| SAME SORT 文節                                                | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                                                            |
| SHIFT-IN、SHIFT-OUT 特殊レジスター                                  | COBOL for AIX コンパイラーは、CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションが有効でないと、これらのレジスターが検出されたときに E レベルのメッセージを出します。                                                                                                                                                                            |
| SORT-CONTROL 特殊レジスター                                        | この特殊レジスターの暗黙的な定義および内容は、ホスト COBOL とワークステーション COBOL とでは異なります。                                                                                                                                                                                                            |
| SORT-CORE-SIZE 特殊レジスター                                      | この特殊レジスターの内容は、ホスト COBOL とワークステーション COBOL とでは異なります。                                                                                                                                                                                                                     |
| SORT-FILE-SIZE 特殊レジスター                                      | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。この特殊レジスターの値は使用されません。                                                                                                                                                                                                        |
| SORT-MESSAGE 特殊レジスター                                        | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                                                            |
| SORT-MODE-SIZE 特殊レジスター                                      | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。この特殊レジスターの値は使用されません。                                                                                                                                                                                                        |
| SORT MERGE AREA 文節                                          | 構文が検査されますが、COBOL for AIX のプログラムの実行には影響しません。                                                                                                                                                                                                                            |
| START. . .                                                  | COBOL for AIX では、IS LESS THAN、IS <、IS NOT GREATER THAN、IS NOT >、IS LESS THAN OR EQUAL TO、IS <= の各関係演算子を使用できます。                                                                                                                                                         |
| STOP RUN                                                    | COBOL for AIX のマルチスレッド・プログラムではサポートされません。マルチスレッド・プログラム内で、C exit() 関数に対する呼び出しと置き換えることができます。                                                                                                                                                                              |

表 74. Enterprise COBOL for z/OS と COBOL for AIX 間の言語の違い (続き)

| 言語エレメント           | COBOL for AIX インプリメンテーションまたは制約事項                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WRITE ステートメント     | COBOL for AIX では、WRITE. . .ADVANCING を C01 から C12 までの環境名または S01 から S05 までの環境名とともに指定した場合、1 行拡張されます。                                                                                              |
| XML PARSE ステートメント | ホスト専用オプション XMLPARSE(XMLSS) を使用してコンパイルされたホスト COBOL プログラムでは、COBOL for AIX では利用できない名前空間処理用の追加構文 (ENCODING 句および RETURNING NATIONAL 句) や特殊レジスターが使用可能です。                                              |
| プラットフォーム環境に既知の名前  | <i>program-name</i> 、 <i>text-name</i> 、 <i>library-name</i> 、 <i>assignment-name</i> 、SORT-CONTROL 特殊レジスター内のファイル名、 <i>basis-name</i> 、DISPLAY または ACCEPT ターゲット識別、およびシステム依存名は、それぞれ異なる方法で識別されます。 |



---

## 付録 C. System z ホスト・データ形式についての考慮事項

System z ホスト・データ内部表現を使用するときに当てはまる考慮事項、制約事項、および制限について、以下で説明します。

CHAR および FLOAT コンパイラ・オプションは、System z ホスト・データ形式またはネイティブのデータ形式が使用されているかどうかを判別します (COMP-5 項目、または USAGE 文節内の NATIVE 句で定義された項目以外)。(この情報の用語「ホスト・データ形式」と「ネイティブのデータ形式」は、データ項目の内部表現を指します。)

---

### CICS アクセス

分離または統合された CICS 変換プログラムによって変換され、TXSeries 上で動作する COBOL プログラムでサポートされる System z ホスト・データ形式はありません。

---

### 日時呼び出し可能サービス

日付および時刻の呼び出し可能サービスでは、System z ホスト・データ形式の内部表現でを使用することができます。呼び出し可能サービスに渡されるパラメーターはすべて、System z ホスト・データ形式にする必要があります。日付および時刻サービスに対する同一の呼び出しで、ネイティブ・データの内部表現とホスト・データの内部表現を混用することはできません。

---

### 浮動小数点のオーバーフロー例外

AIX ワークステーション、および System z ホスト上では、浮動小数点データ表現の制限に違いがあるため、FLOAT (HEX) が有効な場合は、2 つの形式間での変換中に、浮動小数点のオーバーフロー例外が発生する可能性があります。例えば、ホスト上で正常に実行できるプログラムをワークステーション上で実行すると、次のようなメッセージを受け取る可能性があります。

IWZ053S An overflow occurred on conversion to floating point

この問題を避けるため、どちらのプラットフォームでも、データ型ごとにサポートされる最大浮動小数点値に注意する必要があります。次の表に、それぞれの制限を示します。

表 75. 最大浮動小数点値

| データ型   | 最大ワークステーション値                                                    | 最大 System z ホスト値                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| COMP-1 | $^{*}(2^{**128} - 2^{**4})$<br>(約 $^{*}3.4028\text{E}+38$ )     | $^{*}(16^{**63} - 16^{**57})$<br>(約 $^{*}7.2370\text{E}+75$ ) |
| COMP-2 | $^{*}(2^{**1024} - 2^{**971})$<br>(約 $^{*}1.7977\text{E}+308$ ) | $^{*}(16^{**63} - 16^{**49})$<br>(約 $^{*}7.2370\text{E}+75$ ) |

表 75. 最大浮動小数点値 (続き)

| データ型               | 最大ワークステーション値 | 最大 System z ホスト値 |
|--------------------|--------------|------------------|
| * 値は正数でも負数でも構いません。 |              |                  |

上記のとおり、ホストの COMP-1 値はワークステーションよりも大きくすることができ、ワークステーションの COMP-2 値はホストよりも大きくすることができます。

---

## DB2

System z ホスト・データ形式のコンパイラー・オプションは、DB2 プログラムで使用することができます。

---

## Java とのインターオペラビリティのためのオブジェクト指向構文

浮動小数点データ項目の System z 形式は、INVOKE ステートメントの引数または戻り項目として指定する必要はありません。

---

## 分散コンピューティング環境アプリケーション

System z ホスト・データ形式のコンパイラー・オプションは、分散コンピューティング環境プログラムで使用しないでください。

---

## ファイル・データ

- EBCDIC データおよび 16 進数/2 進数データは、任意の順次ファイル、相対ファイル、索引付きファイルで読み取りおよび書き込みを行うことができます。自動変換は行われません。
- ホスト・データを含むファイルにアクセスする場合は、コンパイラー・オプション COLLSEQ(EBCDIC)、CHAR(EBCDIC)、および FLOAT(S390) を使用して、これらのファイルから得られる EBCDIC 文字データ、および 16 進数浮動小数点データを処理します。

---

## SORT

System z ホスト・データ形式 DBCS (USAGE DISPLAY-1 を除く) は、すべてソート・キーとして使用できます。

### 関連概念

46 ページの『数値データの形式』

### 関連タスク

527 ページの『COBOL および Java での相互運用可能なデータ型のコーディング』

### 関連参照

301 ページの『コンパイラー・オプション』

---

## 付録 D. 中間結果および算術精度

コンパイラーは、算術ステートメントを、演算子優先順位に従って実行される一連の操作として処理し、それらの操作の結果を入れる中間フィールドをセットアップします。コンパイラーはいくつかのアルゴリズムを使用して、確保する整数および小数部の桁数を判別します。

中間結果は、次の場合に得ることができます。

- 動詞の直後に複数のオペランドが入った ADD または SUBTRACT ステートメント。
- 一連の算術演算または複数の結果フィールドを指定する COMPUTE ステートメント。
- 条件ステートメントまたは参照変更指定に含まれている算術式。
- GIVING オプションおよび複数の結果フィールドを使用する ADD、SUBTRACT、MULTIPLY、または DIVIDE ステートメント。
- 組み込み関数をオペランドとして使用するステートメント。

681 ページの『例: 中間結果の計算』

中間結果の精度は、デフォルト・オプション ARITH(COMPAT) (互換モード と呼ばれる) を使用してコンパイルするか、または以下に説明しているように ARITH(EXTEND) (拡張モード と呼ばれる) を使用してコンパイルするかによって異なります。

互換モードでの算術演算の計算は、IBM COBOL Set for AIX の場合と変わりません。

- 固定小数点の中間結果の場合は、最大 30 桁が使用されます。
- 浮動小数点組み込み関数は、長精度 (64 ビットの) 浮動小数点結果を戻します。
- 浮動小数点オペランド、分数指数、または浮動小数点組み込み関数を含む式は、浮動小数点でないすべてのオペランドが長精度浮動小数点に変換され、式の計算に浮動小数点演算が使用されるかのように評価されます。
- 浮動小数点リテラルおよび外部浮動小数点データ項目は、長精度浮動小数点に変換されてから処理されます。

拡張モードでの算術演算の計算には、次のような特性があります。

- 固定小数点の中間結果の場合は、最大 31 桁が使用されます。
- 浮動小数点組み込み関数は、拡張精度 (128 ビットの) 浮動小数点結果を戻します。
- 浮動小数点オペランド、分数指数、または浮動小数点組み込み関数を含む式は、浮動小数点でないすべてのオペランドが拡張精度浮動小数点に変換され、式の計算に浮動小数点演算が使用されるかのように評価されます。
- 浮動小数点リテラルおよび外部浮動小数点データ項目は、拡張精度浮動小数点に変換されてから処理されます。

## 関連概念

46 ページの『数値データの形式』

59 ページの『固定小数点演算と浮動小数点演算の対比』

## 関連参照

681 ページの『固定小数点データと中間結果』

686 ページの『浮動小数点データと中間結果』

688 ページの『非算術ステートメントの算術式』

308 ページの『ARITH』

---

## 中間結果用の用語

中間結果に関するこの情報を理解するには、以下の用語を理解する必要があります。

*i*            中間結果用に保持された整数の桁数。(ROUNDED 句を使用している場合は、正確さを得るために必要なら、整数がもう 1 桁余分に保持します。)

*d*            中間結果用に保持された小数部の桁数。(ROUNDED 句を使用している場合は、正確さを得るために必要なら、小数部がもう 1 桁余分に保持します。)

*dmax*       特定のステートメントで、次の項目のうち最も大きいもの。

- 最終結果フィールド (1 つ以上) に必要な小数部の桁数。
- 除数または指数を除き、オペランドに対して定義された小数部の最大桁数。
- 関数オペランドの *outer-dmax*。

### *inner-dmax*

関数への参照で、次の項目のうち最も大きいもの。

- その基本引数に対して定義された小数部の桁数。
- いずれかの算術式の引数の *dmax*。
- そのいずれかの組み込み関数の *outer-dmax*。

### *outer-dmax*

関数結果がそれ自体の計算の外で演算に寄与する小数部の桁数 (例えば、その関数が算術式中のオペランドであるか、または別の関数への引数である場合)。

*op1*        生成される算術ステートメントの第 1 オペランド (除算では除数)。

*op2*        生成される算術ステートメントの第 2 オペランド (除算では被除数)。

*i1 , i2*       それぞれ *op1* と *op2* 内の整数の数値。

*d1 , d2*       それぞれ、*op1* および *op2* 内の小数部の桁数。

*ir*           生成された算術ステートメントまたは演算が実行されたときの中間結果。  
(中間結果は、レジスターまたは保管場所のいずれかで生成されます。)

*ir1 , ir2*       連続する中間結果。(連続する中間結果は同じ保管場所にすることができません。)

## 関連参照

ROUNDED 句 (COBOL for AIX 言語解説書)

## 例: 中間結果の計算

次の例は、コンパイラーが算術ステートメントを一連の操作として実行し、必要に応じて中間結果を保管する方法を示しています。

```
COMPUTE Y = A + B * C - D / E + F ** G
```

結果は、以下の順序で計算されます。

1. F を G 乗すると *ir1* が得られる。
2. B に C を掛けると *ir2* が得られる。
3. E を D で割ると *ir3* が得られる。
4. A を *ir2* に加えると *ir4* が得られる。
5. *ir3* を *ir4* から引くと *ir5* が得られる。
6. *ir5* を *ir1* に加えると Y が得られる。

## 関連タスク

55 ページの『算術式の使用』

## 関連参照

680 ページの『中間結果用の用語』

## 固定小数点データと中間結果

コンパイラーは、中間結果における整数および小数点以下の桁数を、決定します。

## 加算、減算、乗算、および除算

次の表は、加算、減算、乗算、または除算の結果として理論上可能な精度を示しています。

| 演算      | 整数桁                                      | 小数桁                                                 |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| + または - | ( <i>i1</i> または <i>i2</i> ) + 1、どちらか大きい方 | <i>d1</i> または <i>d2</i> 、どちらか大きい方                   |
| *       | <i>i1</i> + <i>i2</i>                    | <i>d1</i> + <i>d2</i>                               |
| /       | <i>i2</i> + <i>d1</i>                    | ( <i>d2</i> - <i>d1</i> ) または <i>dmax</i> 、どちらか大きい方 |

算術ステートメントのオペランドを十分な小数桁で定義して、最終結果の正確度が希望どおりになるようにしなければなりません。

次の表は、互換モード (つまり、デフォルトのコンパイラー・オプション ARITH(COMPAT) が有効である場合) で加算、減算、乗算、または除算を伴う算術演算の固定小数点中間結果においてコンパイラーが保持する桁数を示しています。

| <i>i</i> + <i>d</i> の値 | <i>d</i> の値 | <i>i</i> + <i>dmax</i> の値 | <i>ir</i> 用に保持される桁数            |
|------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| <30 または =30            | 任意の値        | 任意の値                      | <i>i</i> 整数桁数および <i>d</i> 小数桁数 |



| $i + d$ の値 | $d$ の値                        | $i + d_{max}$ の値 | $ir$ 用に保持される桁数                      |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| >30        | < $d_{max}$ または<br>$=d_{max}$ | 任意の値             | $30-d$ 整数桁数および $d$ 小数桁数             |
|            |                               | <30 または $=30$    | $i$ 整数桁数および $30-i$ 小数桁数             |
|            | > $d_{max}$                   | >30              | $30-d_{max}$ 整数桁数および $d_{max}$ 小数桁数 |

次の表は、拡張モード（つまり、コンパイラ・オプション ARITH(EXTEND) が有効である場合）で加算、減算、乗算、または除算を伴う算術演算の固定小数点中間結果においてコンパイラが保持する桁数を示しています。

| $i + d$ の値    | $d$ の値                        | $i + d_{max}$ の値 | $ir$ 用に保持される桁数                      |
|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <31 または $=31$ | 任意の値                          | 任意の値             | $i$ 整数桁数および $d$ 小数桁数                |
| >31           | < $d_{max}$ または<br>$=d_{max}$ | 任意の値             | $31-d$ 整数桁数および $d$ 小数桁数             |
|               |                               | <31 または $=31$    | $i$ 整数桁数および $31-i$ 小数桁数             |
|               | > $d_{max}$                   | >31              | $31-d_{max}$ 整数桁数および $d_{max}$ 小数桁数 |

## 指数

指数は、式  $op1 ** op2$  で表されます。  $op2$  の特性に基づいて、コンパイラは固定小数点数のべき乗計算を次の 3 つのいずれかの方法で処理します。

- $op2$  が小数部で表されている場合は、浮動小数点命令が使用されます。
- $op2$  が整数リテラルまたは定数である場合、値  $d$  は次のように計算されます。

$$d = d1 * |op2|$$

また、値  $i$  は、 $op1$  の特性に基づいて、次のように計算されます。

- $op1$  がデータ名または変数である場合は、次のように計算されます。

$$i = i1 * |op2|$$

- $op1$  がリテラルまたは定数である場合、 $i$  は、 $op1 ** |op2|$  の値の整数の桁数に等しく設定されます。

互換モード (ARITH(COMPAT) を使用してコンパイルする場合) では、コンパイラは  $i$  および  $d$  を計算し終わると、次の表に示すアクションを取り、べき乗計算の中間結果  $ir$  を処理します。

| $i + d$ の値 | その他の条件           | 取られるアクション                                                                                                         |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <30        | 任意               | $ir$ において、 $i$ の整数桁数および $d$ の小数桁数が保持される。                                                                          |
| $=30$      | $op1$ が奇数の桁数を持つ。 | $ir$ において、 $i$ の整数桁数および $d$ の小数桁数が保持される。                                                                          |
|            | $op1$ が偶数の桁数を持つ。 | $op2$ が整数データ名または変数である場合と同じアクション（以下を参照）。例外: リテラル 1 の累乗に計算される 30 桁の整数の場合は、 $ir$ において、 $i$ の整数桁数および $d$ の小数桁数が保持される。 |

| $i + d$ の値 | その他の条件 | 取られるアクション                               |
|------------|--------|-----------------------------------------|
| >30        | 任意     | $op2$ が整数データ名または変数である場合と同じアクション (以下を参照) |

拡張モード (ARITH(EXTEND) を使用してコンパイルする場合) では、コンパイラーは  $i$  および  $d$  を計算し終わると、次の表に示すアクションを取り、指数計算の中間結果  $ir$  を処理します。

| $i + d$ の値  | その他の条件 | 取られるアクション                                                                                                          |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <31         | 任意     | $ir$ において、 $i$ の整数桁数および $d$ の小数桁数が保持される。                                                                           |
| =31 または >31 | 任意     | $op2$ が整数データ名または変数である場合と同じアクション (以下を参照)。例外: リテラル 1 の累乗に計算される 31 桁の整数の場合は、 $ir$ において、 $i$ の整数桁数および $d$ の小数桁数が保持される。 |

$op2$  が負である場合は、1 という値が予備計算によって作成された結果で除算されます。使用される  $i$  と  $d$  の値は、上記に示された固定小数点データの除算規則に従って計算されます。

- $op2$  が整数データ名または変数である場合は、 $dmax$  の小数桁数と、30- $dmax$  (互換モード) または 31- $dmax$  (拡張モード) 整数桁数が使用されます。 $op1$  はそれ自体によって ( $lop2l - 1$ ) 回、乗算されます ( $op2$  がゼロ以外の場合)。

$op2$  が 0 であると、結果は 1 になります。0 による除算とべき乗計算の SIZE ERROR 条件が適用されます。

9 桁を超える有効数字を持つ固定小数点の指数部は、常に 9 桁に切り捨てられます。指数がリテラルまたは定数である場合、E レベルのコンパイラー診断メッセージが発行されます。それ以外の場合は、実行時に通知メッセージが発行されます。

『例: 固定小数点の算術での指数』

#### 関連参照

680 ページの『中間結果用の用語』

684 ページの『中間結果での切り捨て』

684 ページの『バイナリー・データと中間結果』

686 ページの『浮動小数点データと中間結果』

685 ページの『固定小数点算術で評価される組み込み関数』

308 ページの『ARITH』

SIZE ERROR 句 (COBOL for AIX 言語解説書)

## 例: 固定小数点の算術での指数

次の例は、コンパイラーが、必要に応じて中間結果を保管しながら、ゼロ以外の整数累乗へのべき乗計算を一連の乗算として実行する方法を示しています。

```
COMPUTE Y = A ** B
```

B が 4 であれば、結果は次のように計算されます。使用される *i* と *d* の値は、固定小数点データおよび中間結果に関する乗算規則に従って計算されます (以下を参照してください)。

1. A に A を掛けると *ir1* が得られる。
2. *ir1* に A を掛けると *ir2* が得られる。
3. *ir2* に A を掛けると *ir3* が得られる。
4. *ir3* を *ir4* に移動する。

*ir4* は *dmax* の小数桁数を持っています。B は正であるので、*ir4* は Y に移動されます。しかし B が -4 であった場合は、さらに 5 番目のステップが実行されます。

5. 1 を *ir4* で割ると *ir5* が得られる。

*ir5* は *dmax* の小数桁数を持っており、Y に移動されます。

#### 関連参照

680 ページの『中間結果用の用語』

681 ページの『固定小数点データと中間結果』

## 中間結果での切り捨て

中間結果において桁数が互換モードの 30、または拡張モードの 31 を超えるときは常に、コンパイラーは、30 (互換モード) または 31 (拡張モード) 桁までに切り捨て、警告を表示します。切り捨てが実行時に起こった場合は、メッセージが出され、プログラムは実行を続けます。

固定小数点計算で発生する可能性のある中間結果の切り捨てを回避したい場合には、代わりに浮動小数点オペランド (COMP-1 または COMP-2) を使用してください。

#### 関連概念

46 ページの『数値データの形式』

#### 関連参照

681 ページの『固定小数点データと中間結果』

308 ページの『ARITH』

## バイナリー・データと中間結果

2 進法オペランドを伴う操作で 18 桁より多い中間結果が必要となる場合、コンパイラーはオペランドを内部 10 進数に変換してから操作を実行します。結果フィールドが 2 進数である場合、コンパイラーは、結果を内部 10 進数から 2 進数に変換します。

2 進数オペランドが最も効率的に使用されるのは、中間結果が 9 桁を超えない場合です。

#### 関連参照

681 ページの『固定小数点データと中間結果』

308 ページの『ARITH』

## 固定小数点算術で評価される組み込み関数

コンパイラーは、組み込み関数の *inner-dmax* 値および *outer-dmax* 値を、関数の特性から決定します。

### 整数関数

整数組み込み関数は整数を戻します。したがって、この関数の *outer-dmax* は常に 0 です。 引数がすべて整数でなければならない整数関数の場合は、*inner-dmax* も常に 0 になります。

次の表に、*inner-dmax* および関数結果の精度を要約します。

| 関数               | <i>Inner-dmax</i> | 関数結果の桁精度                                                       |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| DATE-OF-INTEG    | 0                 | 8                                                              |
| DATE-TO-YYYYMMDD | 0                 | 8                                                              |
| DAY-OF-INTEG     | 0                 | 7                                                              |
| DAY-TO-YYYYDDD   | 0                 | 7                                                              |
| FACTORIAL        | 0                 | 30 (互換モード)、31 (拡張モード)                                          |
| INTEGER-OF-DATE  | 0                 | 7                                                              |
| INTEGER-OF-DAY   | 0                 | 7                                                              |
| LENGTH           | n/a               | 9                                                              |
| MOD              | 0                 | min( <i>i1 i2</i> )                                            |
| ORD              | n/a               | 3                                                              |
| ORD-MAX          |                   | 9                                                              |
| ORD-MIN          |                   | 9                                                              |
| YEAR-TO-YYYY     | 0                 | 4                                                              |
| INTEGER          |                   | 固定小数点引数の場合: 引数より 1 桁大きくなります。 浮動小数点引数の場合: 30 (互換モード)、31 (拡張モード) |
| INTEGER-PART     |                   | 固定小数点引数の場合: 引数と同じ桁数になります。 浮動小数点引数の場合: 30 (互換モード)、31 (拡張モード)    |

### 混合関数

混合 組み込み関数とは、結果の型がその引数の型に依存する関数です。 引数がすべて数値で、どの引数も浮動小数点でない場合、その混合関数は固定小数点です。(混合関数のいずれかの引数が浮動小数点である場合、その関数は浮動小数点命令によって評価され、浮動小数点結果を戻します。) 混合関数が固定小数点算術演算で評価されたときは、引数がすべて整数であれば結果は整数になり、それ以外の場合は結果は固定小数点になります。

混合関数 MAX、MIN、RANGE、REM、および SUM の場合、*outer-dmax* は常に *inner-dmax* に等しくなります (したがって、引数がすべて整数であれば、両方とも 0 になります)。 これらの関数について戻される結果の精度を判別するためには、固定小数点算術演算および中間結果に関する規則 (以下を参照) を、アルゴリズムの各ステップに適用してください。

#### MAX

1. 最初の引数を関数結果に割り当てる。
2. 残りの引数ごとに、以下のステップを実行する。
  - a. 関数結果の代数值を引数と比較する。
  - b. 2 つの値のうちの大きな方を関数結果に割り当てる。

#### MIN

1. 最初の引数を関数結果に割り当てる。
2. 残りの引数ごとに、以下のステップを実行する。
  - a. 関数結果の代数值を引数と比較する。
  - b. 2 つの値のうちの小さな方を関数結果に割り当てる。

#### RANGE

1. MAX 用のステップを使用して、最大の引数を選択する。
2. MIN 用のステップを使用して、最小の引数を選択する。
3. 最大の引数から最小の引数を引く。
4. その差を関数結果に割り当てる。

#### REM

1. 引数 1 を引数 2 で割る。
2. ステップ 1 の結果からすべての非整数桁を除去する。
3. ステップ 2 の結果に引数 2 を掛ける。
4. ステップ 3 の結果を引数 1 から引く。
5. その差を関数結果に割り当てる。

#### SUM

1. 値 0 を関数結果に割り当てる。
2. 引数ごとに、以下のステップを実行する。
  - a. その引数を関数結果に足す。
  - b. その和を関数結果に割り当てる。

#### 関連参照

680 ページの『中間結果用の用語』

681 ページの『固定小数点データと中間結果』

『浮動小数点データと中間結果』

308 ページの『ARITH』

---

## 浮動小数点データと中間結果

算術式の演算が浮動小数点で計算される場合は、すべてのオペランドが浮動小数点に変換され、しかも浮動小数点命令を使用して演算が行われたかのように、式全体が計算されます。

算術式に関して以下の条件のいずれかが真である場合、浮動小数点命令を使用して算術式が計算されます。

- 受け取り側またはオペランドが COMP-1、COMP-2、外部浮動小数点、または浮動小数点リテラルである。

- 指数に小数部の桁が含まれている。
- 指数が、べき乗計算または除算演算子を含む式であり、かつ  $dmax$  が 0 より大きい。
- 組み込み関数が浮動小数点関数である。

互換モードでは、式が浮動小数点算術演算で計算される場合、算術演算を評価するために使用される精度は、次のように決まります。

- 受け取り側およびオペランドがすべて COMP-1 データ項目で、式に乗算またはべき乗演算が含まれていない場合には、単精度が使用されます。
- これ以外の場合には、長精度が使用されます。

長精度浮動小数点演算が算術式の 1 つの演算で使用された場合は、その式のすべての演算は、長精度浮動小数点命令が使用されたかのように計算されます。

拡張モードでは、式が浮動小数点算術演算で計算される場合、算術演算を評価するために使用される精度は、次のように決まります。

- 受け取り側およびオペランドがすべて COMP-1 データ項目で、式に乗算またはべき乗演算が含まれていない場合には、単精度が使用されます。
- 受け取り側およびオペランドがすべて COMP-1 または COMP-2 データ項目で、受け取り側またはオペランドの少なくとも 1 つが COMP-2 データ項目であり、かつ式に乗算またはべき乗演算が含まれていない場合には、長精度が使用されます。
- これ以外の場合には、拡張精度が使用されます。

拡張精度浮動小数点演算が算術式の 1 つの演算で使用された場合は、その式のすべての演算は、拡張精度浮動小数点命令が使用されたかのように計算されます。

**注意:** 浮動小数点演算で、指数オーバーフローが発生した中間結果フィールドがあると、ジョブは異常終了します。

## 浮動小数点演算で評価される指数

互換モードでは、浮動小数点の指数は、常に長浮動小数点演算を使用して評価されます。拡張モードでは、浮動小数点べき乗計算は常に、拡張精度浮動小数点算術演算を使用して評価されます。

COBOL では、負の数を小数で累乗した値は定義されていません。例えば、 $(-2)^{**}3$  は  $-8$  ですが、 $(-2)^{**}(3.000001)$  は定義されていません。べき乗計算が浮動小数点で行われ、結果が未定義である可能性がある場合には、実行時に指数の値が評価され、それが実際に整数値を持つかどうか判別されます。整数値を持っていない場合には、診断メッセージが出されます。

## 浮動小数点演算で評価される組み込み関数

互換モードでは、浮動小数点組み込み関数は常に長精度 (64 ビット) 浮動小数点値を戻します。拡張モードでは、浮動小数点組み込み関数は常に、拡張精度 (128 ビット) の浮動小数点値を戻します。

少なくとも 1 つの浮動小数点引数を持つ混合関数は、浮動小数点算術演算を使用して評価されます。



## 関連参照

680 ページの『中間結果用の用語』

308 ページの『ARITH』

---

## 非算術ステートメントの算術式

算術式は、算術ステートメント以外のコンテキストでも使用できます。例えば、IF または EVALUATE ステートメントを持つ算術式を使用することができます。

このようなステートメントでは、固定小数点データを持つ中間結果および浮動小数点データを持つ中間結果に関する規則が適用されます。ただし、次のような変更があります。

- 省略された IF ステートメントは、省略されていないかのように処理されます。
- 被比較数の少なくとも 1 つが算術式であるような明示比較条件では、*dmax* は、いずれかの被比較数の任意のオペランド (除数と指数を除く) 用に定義された小数部の最大小数桁数になります。以下のいずれかの条件が真である場合は、浮動小数点算術演算の規則が適用されます。
  - いずれかの被比較数のオペランドが COMP-1、COMP-2、外部浮動小数点、または浮動小数点リテラルである。
  - 指数に小数部の桁が含まれている。
  - 指数が、べき乗計算または除算演算子を含む式であり、かつ *dmax* が 0 より大きい。

以下に例を示します。

```
IF operand-1 = expression-1 THEN . . .
```

*operand-1* が COMP-2 と定義されるデータ名である場合は、*expression-1* には、たとえ固定小数点オペランドしか含まれていなくても、浮動小数点算術演算の規則が適用されます。というのは、これは固定小数点オペランドと比較されるためです。

- ある算術式と別のデータ項目または算術式との間の比較で、関係演算子が使用されない場合 (すなわち、明示的な比較条件がない場合) は、その算術式は、被比較数の属性を考慮に入れずに評価されます。以下に、その例を示します。

```
EVALUATE expression-1
 WHEN expression-2 THRU expression-3
 WHEN expression-4
 . . .
END-EVALUATE
```

上記のステートメントでは、それぞれの算術式は、その特性に応じて、固定小数点または浮動小数点算術で評価されます。

## 関連概念

59 ページの『固定小数点演算と浮動小数点演算の対比』

## 関連参照

680 ページの『中間結果用の用語』

681 ページの『固定小数点データと中間結果』

686 ページの『浮動小数点データと中間結果』

IF ステートメント (*COBOL for AIX* 言語解説書)  
EVALUATE ステートメント (*COBOL for AIX* 言語解説書)  
条件式 (*COBOL for AIX* 言語解説書)





---

## 付録 E. 複合 OCCURS DEPENDING ON

複合 OCCURS DEPENDING ON (複合 ODO) にはいくつかのタイプがあります。複合 ODO は、85 COBOL 標準 の拡張としてサポートされます。

コンパイラーによって認められる複合 ODO の基本形式は、以下のとおりです。

- 可変位置項目またはグループ: DEPENDING ON 句を指定した OCCURS 節で記述されたデータ項目の後に、非従属基本データ項目またはグループ・データ項目が続きます。
- 可変位置テーブル: DEPENDING ON 句を指定した OCCURS 節によって記述されたデータ項目の後に、OCCURS 節によって記述された非従属データ項目が続きます。
- 可変長エレメントを持つテーブル: OCCURS 節によって記述されたデータ項目に、OCCURS 節に DEPENDING ON 句を指定して記述された従属データ項目が含まれています。
- 可変長エレメントを持つテーブルの指標名。
- 可変長エレメントを持つテーブルのエレメント。

『例: 複合 ODO』

### 関連タスク

693 ページの『ODO オブジェクト値を変更する際の指標エラーを防止する』

694 ページの『エレメントを可変テーブルに追加する際のオーバーレイを防止する』

### 関連参照

692 ページの『ODO オブジェクト値の変更の影響』

OCCURS DEPENDING ON 節 (COBOL for AIX 言語解説書)

---

## 例: 複合 ODO

次の例は、複合 ODO が現れる場合の可能なタイプを示しています。

```
01 FIELD-A.
 02 COUNTER-1 PIC S99.
 02 COUNTER-2 PIC S99.
 02 TABLE-1.
 03 RECORD-1 OCCURS 1 TO 5 TIMES
 DEPENDING ON COUNTER-1 PIC X(3).
 02 EMPLOYEE-NUMBER PIC X(5). (1)
 02 TABLE-2 OCCURS 5 TIMES (2) (3)
 INDEXED BY INDX. (4)
 03 TABLE-ITEM PIC 99. (5)
 03 RECORD-2 OCCURS 1 TO 3 TIMES
 DEPENDING ON COUNTER-2.
 04 DATA-NUM PIC S99.
```

**定義:** この例では、COUNTER-1 は ODO オブジェクト です。つまり、RECORD-1 の DEPENDING ON 節のオブジェクトです。RECORD-1 は ODO サブジェクト であると言われます。同様に、COUNTER-2 は、対応する ODO サブジェクトである RECORD-2 の ODO オブジェクトです。

上記の例で現れている複合 ODO のタイプは次のとおりです。

- (1) 可変位置項目: EMPLOYEE-NUMBER は、同じレベル 01 レコード内の可変長テーブルに続いている (ただし、従属してはいない) データ項目です。
- (2) 可変位置テーブル: TABLE-2 は、同じレベル 01 レコード内の可変長テーブルに続いている (ただし、従属してはいない) テーブルです。
- (3) 可変長エレメントを持つテーブル: TABLE-2 は、従属データ項目 RECORD-2 を含んでいるテーブルであり、この従属データ項目の出現回数は ODO オブジェクトの内容によって異なります。
- (4) 可変長エレメントを持つテーブルの指標名 INDX。
- (5) 可変長エレメントを持つテーブルのエレメント TABLE-ITEM。

## 長さの計算方法

各レコードの可変部分の長さは、その ODO オブジェクトとその ODO サブジェクトの長さとの積です。例えば、上記に示された複合 ODO 項目の 1 つに参照が行われるたびに、使用される際の実際の長さは、次のように計算されます。

- TABLE-1 の長さは、COUNTER-1 の内容 (RECORD-1 のオカレンスの回数) に 3 (RECORD-1 の長さ) を掛けることによって計算されます。
- TABLE-2 の長さは、COUNTER-2 の内容 (RECORD-2 のオカレンスの回数) に 2 (RECORD-2 の長さ) を掛け、TABLE-ITEM の長さを加算することによって計算されます。
- FIELD-A の長さは、COUNTER-1、COUNTER-2、TABLE-1、EMPLOYEE-NUMBER、および TABLE-2 の長さに 5 を掛けたものを加算することによって計算されます。

## ODO オブジェクトの値の設定

グループ内の複合 ODO 項目を参照するには、グループ項目内のすべての ODO オブジェクトを設定しておく必要があります。例えば、上記のコードの EMPLOYEE-NUMBER を参照するには、その前に、COUNTER-1 と COUNTER-2 を設定しておかなければなりません。ただし、EMPLOYEE-NUMBER は ODO オブジェクトに直接依存して値を得るわけではありません。

**制約事項:** ODO オブジェクトは可變的に配置することはできません。

---

## ODO オブジェクト値の変更の影響

DEPENDING ON 句を指定した OCCURS 節で記述されたデータ項目の後に、同じグループ内で 1 つ以上の非従属データ項目 (複合 ODO 形式) が続いている場合、ODO オブジェクトの値を変更すると、レコード内の複合 ODO 項目への後続の参照が影響を受けます。

以下に例を示します。

- 関係のある ODO 節を含んでいるグループのサイズは、ODO オブジェクトの新しい値を反映します。
- ODO オブジェクトの新しい値に基づいて、ODO サブジェクトを含んでいるグループへの移動 (MOVE) が行われます。

- ODO 節で記述された項目に続いている非従属項目の位置は、ODO オブジェクトの新しい値の影響を受けます。(非従属項目の内容を保持するためには、ODO オブジェクトの値が変更される前に、非従属項目を作業域に移動しておき、後でそれらを戻してください。)

ODO オブジェクトの値は、データをその ODO オブジェクトに移動するか、その ODO オブジェクトが含まれているグループに移動すると、変更される可能性があります。また、ODO オブジェクトが READ ステートメントのターゲットであるレコードに含まれている場合にも、その値が変更されることがあります。

#### 関連タスク

『ODO オブジェクト値を変更する際の指標エラーを防止する』

694 ページの『エレメントを可変テーブルに追加する際のオーバーレイを防止する』

## ODO オブジェクト値を変更する際の指標エラーを防止する

テーブル内の従属データ項目の ODO オブジェクトの値を変更した後に、複合 ODO 指標名 (つまり、可変長エレメントを持つテーブルの指標名) を参照する場合には、注意してください。

### このタスクについて

ODO オブジェクトの値を変更すると、テーブルの長さが変わるため、関連する複合 ODO 指標のバイト・オフセットはもう有効ではありません。ですから次のような指標名への参照をコーディングした場合、予防措置を講じなければ、予期しない結果が生じることになります。

- テーブルのエレメントへの参照
- SET *integer-data-item* TO *index-name* 形式の SET ステートメント (形式 1)
- SET *index-name* UP|DOWN BY *integer* 形式の SET ステートメント (形式 2)

この種のエラーを回避するためには、次の手順を行ってください。

### 手順

1. 指標を整数データ項目に保存する。(これを行うと、暗黙の変換が行われます。整数項目は、指標のオフセットに対応するテーブル・エレメント出現番号を受け取ります。)
2. ODO オブジェクトの値を変更する。
3. ただちに整数データ項目から指標を復元する。(これを行うと、暗黙の変換が行われます。指標名は、整数項目でのテーブル・エレメント出現番号に対応するオフセットを受け取ります。オフセットは、その時点で有効なテーブルの長さに従って計算されます。)

### タスクの結果

次のコードは、ODO オブジェクト COUNTER-2 が変更される場合の指標名の保存方法と復元方法を示しています (691 ページの『例: 複合 ODO』を参照)。

```
77 INTEGER-DATA-ITEM-1 PIC 99.
...
 SET INDX TO 5.
* INDX is valid at this point.
 SET INTEGER-DATA-ITEM-1 TO INDX.
```

```

* INTEGER-DATA-ITEM-1 now has the
* occurrence number that corresponds to INDX.
MOVE NEW-VALUE TO COUNTER-2.
* INDX is not valid at this point.
SET INDX TO INTEGER-DATA-ITEM-1.
* INDX is now valid, containing the offset
* that corresponds to INTEGER-DATA-ITEM-1, and
* can be used with the expected results.

```

#### 関連参照

SET ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

## エレメントを可変テーブルに追加する際のオーバーレイを防止する

同じグループ内で 1 つ以上の非従属データ項目が後に続いている可変オカレンス・テーブル内のエレメントの数を増やす場合には、注意してください。ODO オブジェクトの値を増分し、エレメントをテーブルに追加する際に、テーブルの後に続く可変位置データ項目を誤ってオーバーレイするおそれがあります。

### このタスクについて

この種のエラーを回避するためには、次の手順を行ってください。

#### 手順

1. テーブルの後に続く可変位置データ項目を別のデータ域に保管する。
2. ODO オブジェクトの値を増分する。
3. データを新しいテーブル・エレメントに移動する (必要な場合)。
4. 可変位置データ項目を、それらを保管したデータ域から復元する。

### タスクの結果

次の例では、テーブル VARY-FIELD-1 にエレメントを追加しますが、このテーブルのエレメントの数は ODO オブジェクト CONTROL-1 に左右されます。VARY-FIELD-1 の後には、非従属可変位置データ項目である GROUP-ITEM-1 が続いており、このエレメントがオーバーレイされる可能性があります。

```

WORKING-STORAGE SECTION.
01 VARIABLE-REC.
 05 FIELD-1 PIC X(10).
 05 CONTROL-1 PIC S99.
 05 CONTROL-2 PIC S99.
 05 VARY-FIELD-1 OCCURS 1 TO 10 TIMES
 DEPENDING ON CONTROL-1 PIC X(5).
 05 GROUP-ITEM-1.
 10 VARY-FIELD-2
 OCCURS 1 TO 10 TIMES
 DEPENDING ON CONTROL-2 PIC X(9).
01 STORE-VARY-FIELD-2.
 05 GROUP-ITEM-2.
 10 VARY-FLD-2
 OCCURS 1 TO 10 TIMES
 DEPENDING ON CONTROL-2 PIC X(9).

```

VARY-FIELD-1 の各エレメントは 5 バイトで、VARY-FIELD-2 の各エレメントは 9 バイトです。CONTROL-1 と CONTROL-2 の両方に値 3 が含まれている場合は、VARY-FIELD-1 および VARY-FIELD-2 のストレージは次のように示すことができます。

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VARY-FIELD-1(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARY-FIELD-1(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARY-FIELD-1(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARY-FIELD-2(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARY-FIELD-2(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARY-FIELD-2(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VARY-FIELD-1 に 4 番目のエレメントを追加する場合は、次のようにコーディングすれば、VARY-FIELD-2 の最初の 5 バイトのオーバーレイを回避することができます。(GROUP-ITEM-2 は、可変位置 GROUP-ITEM-1 の一時記憶域として働きます。)

```
MOVE GROUP-ITEM-1 TO GROUP-ITEM-2.
ADD 1 TO CONTROL-1.
MOVE five-byte-field TO
 VARY-FIELD-1 (CONTROL-1).
MOVE GROUP-ITEM-2 TO GROUP-ITEM-1.
```

VARY-FIELD-1 と VARY-FIELD-2 の更新後のストレージは次のように示すことができます。

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VARY-FIELD-1(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARY-FIELD-1(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARY-FIELD-1(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARY-FIELD-1(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARY-FIELD-2(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARY-FIELD-2(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARY-FIELD-2(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VARY-FIELD-1 の 4 番目のエレメントが VARY-FIELD-2 の最初のエレメントをオーバーレイしていないことに注意してください。



## 付録 F. 日時呼び出し可能サービス

日付および時刻の呼び出し可能サービスを使用すると、現行の現地時間および日付をいくつかの形式で入手し、日時の変換を行うことができます。

使用可能な日付および時刻呼び出し可能サービスを以下に示します。2つのサービス CEEQCEN と CEESCEN は、2桁の年号（例えば、1991を表す91、2010を表す10など）を扱う予測可能な方法を提供します。

表 76. 日時呼び出し可能サービス

| 呼び出し可能サービス                                   | 説明                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 699 ページの『CEECLDY: 日付から COBOL 整数形式への変換』       | 文字日付値を COBOL 整数日付形式に変換します。1日目は1601年1月1日で、その後1日ごとに値が1ずつ増えます。        |
| 703 ページの『CEEDATE: リリアン日付から文字形式への変換』          | リリアン形式の日付を文字値に変換します。                                               |
| 707 ページの『CEEDATM: 秒から文字タイム・スタンプへの変換』         | 秒数を文字タイム・スタンプに変換します。                                               |
| 711 ページの『CEEDAYS: 日付からリリアン形式への変換』            | 文字日付値をリリアン形式に変換します。1日目は1582年10月15日で、その後1日ごとに値が1ずつ増えます。             |
| 715 ページの『CEEDYWK: リリアン日付からの曜日の計算』            | 曜日計算を行います。                                                         |
| 717 ページの『CEEGMT: 現在のグリニッジ標準時の取得』             | 現在のグリニッジ標準時（日時）を取得します。                                             |
| 719 ページの『CEEGMTO: グリニッジ標準時から現地時間までのオフセットの取得』 | グリニッジ標準時と現地時間の時差を取得します。                                            |
| 721 ページの『CEEISEC: 整数から秒への変換』                 | 2進数の年、月、日、時、分、秒、ミリ秒を、1582年10月15日の00:00:00から数えた秒数を表す数値に変換します。       |
| 724 ページの『CEELOCT: 現在の現地日時の取得』                | 現在の日時を取得します。                                                       |
| 726 ページの『CEEQCEN: 世紀ウィンドウの照会』                | 呼び出し可能サービスの世紀ウィンドウを照会します。                                          |
| 728 ページの『CEESCEN: 世紀ウィンドウの設定』                | 呼び出し可能サービスの世紀ウィンドウを設定します。                                          |
| 730 ページの『CEESECI: 秒から整数への変換』                 | 1582年10月15日の00:00:00から数えた秒数を表す数値を、年、月、日、時、分、秒、ミリ秒を表す7つの2進整数に変換します。 |
| 733 ページの『CEESECS: タイム・スタンプから秒への変換』           | 文字タイム・スタンプ（日時）を、1582年10月15日の00:00:00から数えた秒数に変換します。                 |
| 737 ページの『CEEUTC: 協定世界時の取得』                   | CEEGMT と同じ。                                                        |



表 76. 日時呼び出し可能サービス (続き)

| 呼び出し可能サービス                 | 説明                                |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 738 ページの『IGZEDT4: 現在日付の取得』 | 4 桁年号を使用した現在日付を YYYYMMDD 形式で戻します。 |

これらすべての日付および時刻呼び出し可能サービスで、Enterprise COBOL for z/OS とのソース・コード互換性があります。ただし、条件の処理方法には大きな違いがあります。

日付および時刻の呼び出し可能サービスは、以下に表す日付/時刻組み込み関数への追加です。

表 77. 日時組み込み関数

| 組み込み関数                                   | 説明                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CURRENT-DATE                             | 現在の日時とグリニッジ標準時からの時間差                                               |
| DATE-OF-INTEGER <sup>1</sup>             | 整数で表された日付に相当する標準フォーマットの日付 (YYYYMMDD)                               |
| DATE-TO-YYYYMMDD <sup>1</sup>            | 指定された 100 年間隔に従ったウィンドウ化西暦年を使用した、整数表現の日付に相当する標準フォーマットの日付 (YYYYMMDD) |
| DATEVAL <sup>1</sup>                     | 整数または英数字で表された日付に相当する日付フィールド                                        |
| DAY-OF-INTEGER <sup>1</sup>              | 整数で表された日付に相当する年間通算日フォーマットの日付 (YYYYDDD)                             |
| DAY-TO-YYYYDDD <sup>1</sup>              | 指定された 100 年間隔に従ったウィンドウ化西暦年を使用した、整数表現の日付に相当するユリウス日付 (YYYYMMDD)      |
| INTEGER-OF-DATE                          | 標準フォーマットの日付 (YYYYMMDD) に相当する整数で表された日付                              |
| INTEGER-OF-DAY                           | 年間通算日 (YYYYDDD) に相当する整数で表された日付                                     |
| UNDATE <sup>1</sup>                      | 整数または英数字で表された日付フィールドに相当する非日付                                       |
| YEAR-TO-YYYY <sup>1</sup>                | 指定された 100 年間隔に従ったウィンドウ化西暦年に相当する拡張西暦年 (YYYY)                        |
| YEARWINDOW <sup>1</sup>                  | YEARWINDOW コンパイラー・オプションで指定された世紀ウィンドウの開始年                           |
| 1. DATEPROC コンパイラー・オプションの設定によって動作が異なります。 |                                                                    |

649 ページの『例: 出力用の日付形式』

## 関連参照

650 ページの『フィードバック・トークン』

CALL ステートメント (COBOL for AIX 言語解説書)

関数定義 (COBOL for AIX 言語解説書)

## CEECBLDY: 日付から COBOL 整数形式への変換

CEECBLDY は、日付を表す字符串を 1600 年 12 月 31 日から数えた日数に変換します。日付および時刻の呼び出し可能サービスの世紀ウィンドウにアクセスする場合や、COBOL 組み込み関数を使用して日付計算を実行する場合には、CEECBLDY を使用します。

このサービスは CEEDAYS と似ていますが、COBOL 組み込み関数と互換性のある COBOL 整数形式で字符串を戻す点が異なります。

### CALL CEECBLDY の構文

```
▶▶—CALL—"CEECBLDY"—USING—input_char_date,—picture_string,————→
▶—output_Integer_date,—fc.————→▶▶
```

#### *input\_char\_date* (入力)

*picture\_string* の指定に準拠した形式で日付またはタイム・スタンプを表す、ハーフワード長の接頭部の付いた文字字符串。

文字字符串に含められる文字数は 5 から 255 文字です。

*input\_char\_date* には、先行または末尾ブランクを含めることができます。日付の構文解析は、最初の非ブランク文字から始まります (ピクチャー・字符串自体に先行ブランクが含まれる場合は、CEECBLDY がその位置を正確にスキップした後、構文解析が始まります)。

CEECBLDY は、*picture\_string* で指定された日付形式によって判別される有効な日付を解析したら、残りの文字をすべて無視します。有効な日付範囲は、1601 年 1 月 1 日から 9999 年 12 月 31 日です。

#### *picture\_string* (入力)

*input\_char\_date* で指定された日付の形式を示す、ハーフワード長の接頭部の付いた文字字符串。

*picture\_string* 内の各文字は、*input\_char\_date* 内の文字に対応します。例えば、MMDDYY を *picture\_string* として指定すると、CEECBLDY は *input\_char\_date* の値 060288 を 1988 年 6 月 2 日として読み取ります。

スラッシュ (/) などの区切り文字がピクチャー・字符串内にある場合は、先行ゼロを省略することができます。例えば、次の CEECBLDY の呼び出しは、同じ値 141502 (1988 年 6 月 2 日) をそれぞれ COBINTDTE に割り当てます。

```
MOVE '6/2/88' TO DATEVAL-STRING.
MOVE 6 TO DATEVAL-LENGTH.
MOVE 'MM/DD/YY' TO PICSTR-STRING.
MOVE 8 TO PICSTR-LENGTH.
CALL CEECBLDY USING DATEVAL, PICSTR, COBINTDTE, FC.
```

```

MOVE '06/02/88' TO DATEVAL-STRING.
MOVE 8 TO DATEVAL-LENGTH.
MOVE 'MM/DD/YY' TO PICSTR-STRING.
MOVE 8 TO PICSTR-LENGTH.
CALL CEECBLDY USING DATEVAL, PICSTR, COBINTDTE, FC.

MOVE '060288' TO DATEVAL-STRING.
MOVE 6 TO DATEVAL-LENGTH.
MOVE 'MMDDYY' TO PICSTR-STRING.
MOVE 6 TO PICSTR-LENGTH.
CALL CEECBLDY USING DATEVAL, PICSTR, COBINTDTE, FC.

MOVE '88154' TO DATEVAL-STRING.
MOVE 5 TO DATEVAL-LENGTH.
MOVE 'YYDDD' TO PICSTR-STRING.
MOVE 5 TO PICSTR-LENGTH.
CALL CEECBLDY USING DATEVAL, PICSTR, COBINTDTE, FC.

```

*picture\_string* にコロンやスラッシュなどの文字 (例: HH:MI:SS YY/MM/DD) が含まれる場合はブレースホルダーと見なされますが、それ以外の場合は無視されます。

*picture\_string* に日本元号のシンボル <JJJJ> が含まれる場合は、*input\_char\_date* の YY の位置に、日本元号での年号が入ります。例えば、1988 年は日本の昭和 63 年に相当します。

#### **output\_Integer\_date (出力)**

COBOL 整数日付 (1600 年 12 月 31 日から数えた日数) を表す 32 ビットの 2 進整数。例えば、1988 年 5 月 16 日は、日数 141485 に相当します。

*input\_char\_date* に有効な日付が含まれていない場合は、*output\_Integer\_date* が 0 に設定され、CEEGBLDY が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

*output\_Integer\_date* は整数なので、*output\_Integer\_date* では日付計算を容易に行うことができます。うるう年や年末偏差は計算に影響しません。

#### **fc (出力)**

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 78. CEEGBLDY のシンボリック条件

| シンボリック・フィードバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                                              |
|--------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------|
| CEE000             | 0   | --      | サービスが正しく完了した。                                           |
| CEE2EB             | 3   | 2507    | CEEDAYS または CEESECS に渡されたデータが不十分です。リリアン日付の値は計算されませんでした。 |
| CEE2EC             | 3   | 2508    | CEEDAYS または CEESECS に渡された日付値が無効です。                      |
| CEE2ED             | 3   | 2509    | CEEDAYS または CEESECS に渡された元号が認識されませんでした。                 |

表 78. CEECBLDY のシンボリック条件 (続き)

| シンボリック・フィールドバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                                                           |
|---------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------|
| CEE2EH              | 3   | 2513    | CEEISEC、CEEDAYS、CEESECS のいずれかの呼び出しで渡された入力日付が、対応範囲内にありませんでした。         |
| CEE2EL              | 3   | 2517    | CEEISEC 呼び出し内の月の値が認識されませんでした。                                        |
| CEE2EM              | 3   | 2518    | 日時サービスへの呼び出しに無効なピクチャー・ストリングが指定されました。                                 |
| CEE2EO              | 3   | 2520    | CEEDAYS が数値フィールド内に非数値データを検出したか、あるいは日付ストリングとピクチャー・ストリングが一致しませんでした。    |
| CEE2EP              | 3   | 2521    | CEEDAYS または CEESECS に渡された <JJJJ>、<CCCC>、または <CCCCCCCC> の元号年数値がゼロでした。 |

#### 使用上の注意

- CEECBLDY の呼び出しは必ず、戻り値を COBOL 組み込み関数への入力として使用する COBOL プログラムから行ってください。CEEDAYS とは異なり、CEECEBLDY の逆関数はありません。CEECEBLDY は、COBOL ユーザーが日付および時刻の世紀ウィンドウ・サービスを COBOL 組み込み関数とともに使用して、日付計算を行う場合にのみ使用されます。CEECEBLDY の逆は、DATE-OF-INTEGER および DAY-OF-INTEGER 組み込み関数によって実現されます。
- 1601 年 1 月 1 日よりも前の日付に対して計算を実行するには、各日付の年号に 4000 を加算し、その日付を COBOL 整数形式に変換してから計算します。計算結果が日数ではなく日付になる場合は、計算結果を日付ストリングに変換し、年号から 4000 を減算します。
- デフォルトでは、2 桁の年号は、システム日付より 80 年前から始まる 100 年間にあります。したがって、2010 年の場合、2 桁の年号はすべて 1930 から 2029 年の範囲内の日付を表します。このデフォルトの範囲を変更するには、CEECEBLDY 呼び出し可能サービスを使用します。

#### 例

CBL LIB

```

** **
** Function: Invoke CEECEBLDY callable service **
** to convert date to COBOL integer format. **
** This service is used when using the **
** Century Window feature of the the date and time **
** callable services mixed with COBOL **
** intrinsic functions. **
** **

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLDY.
*
DATA DIVISION.
```

```

WORKING-STORAGE SECTION.
01 CHRDATE.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of CHRDATE.
01 PICSTR.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of PICSTR.
01 INTEGER PIC S9(9) BINARY.
01 NEWDATE PIC 9(8).
01 FC.
 02 Condition-Token-Value.
 COPY CEEIGZCT.
 03 Case-1-Condition-ID.
 04 Severity PIC S9(4) COMP.
 04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
 03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
 04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
 04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
 03 Case-Sev-Ctl PIC X.
 03 Facility-ID PIC XXX.
 02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
*
PROCEDURE DIVISION.
 PARA-CBLDAYS.

** Specify input date and length **

 MOVE 25 TO Vstring-length of CHRDATE.
 MOVE '1 January 00'
 to Vstring-text of CHRDATE.

** Specify a picture string that describes **
** input date, and set the string's length. **

 MOVE 23 TO Vstring-length of PICSTR.
 MOVE 'ZD Mmmmmmmmmmmmmmmmmz YY'
 TO Vstring-text of PICSTR.

** Call CEECBLDY to convert input date to a **
** COBOL integer date **

 CALL 'CEECBLDY' USING CHRDATE, PICSTR,
 INTEGER, FC.

** If CEECBLDY runs successfully, then compute **
** the date of the 90th day after the **
** input date using Intrinsic Functions **

 IF CEE000 of FC THEN
 COMPUTE INTEGER = INTEGER + 90
 COMPUTE NEWDATE = FUNCTION
 DATE-OF-INTEGER (INTEGER)
 DISPLAY NEWDATE
 ' is Lilian day: ' INTEGER
 ELSE
 DISPLAY 'CEECBLDY failed with msg '
 Msq-No of FC UPON CONSOLE

```

```
STOP RUN
END-IF.
*
GOBACK.
```

## 関連参照

651 ページの『ピクチャー文字項およびストリング』

## CEEDATE: リリアン日付から文字形式への変換

CEEDATE は、リリアン日付を表す数値を文字形式の日付に変換します。出力は、2010/04/23 などの文字ストリングになります。

### CALL CEEDATE の構文

```
▶▶CALL—"CEEDATE"—USING—input_Lilian_date,—picture_string,—————▶
▶—output_char_date,—fc.—————▶▶
```

#### *input\_Lilian\_date* (入力)

リリアン日付を表す 32 ビットの整数。このリリアン日付は、1582 年 10 月 14 日から数えた日数です。例えば、1988 年 5 月 16 日は、リリアン日数 148138 に相当します。有効なリリアン日付の範囲は 1 から 3,074,324 (1582 年 10 月 15 日から 9999 年 12 月 31 日) です。

#### *picture\_string* (入力)

*output\_char\_date* の必須形式 (例: MM/DD/YY) を表すハーフワード長の接頭部付きの文字ストリング。 *picture\_string* 内の各文字は、*output\_char\_date* 内の文字を表します。スラッシュ (/) などの区切り文字がピクチャー・ストリング内にある場合は、現状のまま *output\_char\_date* にコピーされます。

*picture\_string* に日本元号のシンボル <JJJJ> が含まれる場合は、*output\_char\_date* の YY の位置に、日本元号での年号が入ります。例えば、1988 年は日本の昭和 63 年に相当します。

#### *output\_char\_date* (出力)

*input\_Lilian\_date* を *picture\_string* で指定された形式に変換した結果として生成される、固定長の 80 文字のストリング。 *input\_Lilian\_date* が無効な場合は、*output\_char\_date* がすべてブランクに設定され、CEEDATE が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

#### *fc* (出力)

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 79. CEEDATE のシンボリック条件

| シンボリック・フィールドバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                                                                                                    |
|---------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE000              | 0   | --      | サービスが正しく完了しました。                                                                                               |
| CEE2EG              | 3   | 2512    | CEEDATE または CEEDYWK への呼び出しで渡されたリリアン日付値が、対応範囲内にありませんでした。                                                       |
| CEE2EM              | 3   | 2518    | 日時サービスへの呼び出しに無効なピクチャー・ストリングが指定されました。                                                                          |
| CEE2EQ              | 3   | 2522    | CEEDATE に渡されたピクチャー・ストリング内に元号 (<JJJJ>、<CCCC>、または <CCCCCCCC>) が使用されていましたが、リリアン日付値が対応範囲内にありませんでした。元号を判別できませんでした。 |
| CEE2EU              | 2   | 2526    | CEEDATE によって戻された日付ストリングが切り捨てられました。                                                                            |
| CEE2F6              | 1   | 2534    | CEEDATE または CEEDATM への呼び出しで、月または曜日名に対して指定されたフィールド幅が不十分です。出力はブランクに設定されました。                                     |

**使用上の注意:** CEEDATE の逆は CEEDAYS です。CEEDAYS は文字日付をリリアン形式に変換します。

## 例

CBL LIB

```

** **
** Function: CEEDATE - convert Lilian date to **
** character format **
** **
** In this example, a call is made to CEEDATE **
** to convert a Lilian date (the number of **
** days since 14 October 1582) to a character **
** format (such as 6/22/98). The result is **
** displayed. The Lilian date is obtained **
** via a call to CEEDAYS. **
** **

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLDATE.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 LILIAN PIC S9(9) BINARY.
01 CHRDATE PIC X(80).
01 IN-DATE.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of IN-DATE.
01 PICSTR.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
```

```

03 Vstring-char PIC X
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of PICSTR.
01 FC.
02 Condition-Token-Value.
COPY CEEIGZCT.
03 Case-1-Condition-ID.
04 Severity PIC S9(4) COMP.
04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
03 Case-Sev-Ctl PIC X.
03 Facility-ID PIC XXX.
02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
*
PROCEDURE DIVISION.
PARA-CBLDAYS.

** Call CEEDAYS to convert date of 6/2/98 to **
** Lilian representation **

MOVE 6 TO Vstring-length of IN-DATE.
MOVE '6/2/98' TO Vstring-text of IN-DATE(1:6).
MOVE 8 TO Vstring-length of PICSTR.
MOVE 'MM/DD/YY' TO Vstring-text of PICSTR(1:8).
CALL 'CEEDAYS' USING IN-DATE, PICSTR,
 LILIAN, FC.

** If CEEDAYS runs successfully, display result**

IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY Vstring-text of IN-DATE
 ' is Lilian day: ' LILIAN
ELSE
 DISPLAY 'CEEDAYS failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
 STOP RUN
END-IF.

** Specify picture string that describes the **
** required format of the output from CEEDATE, **
** and the picture string's length. **

MOVE 23 TO Vstring-length OF PICSTR.
MOVE 'ZD Mmmmmmmmmmmmmmmz YYYY' TO
 Vstring-text OF PICSTR(1:23).

** Call CEEDATE to convert the Lilian date **
** to a picture string. **

CALL 'CEEDATE' USING LILIAN, PICSTR,
 CHRDATE, FC.

** If CEEDATE runs successfully, display result**

IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY 'Input Lilian date of ' LILIAN
 ' corresponds to: ' CHRDATE
ELSE
 DISPLAY 'CEEDATE failed with msg '

```



```

Msg-No of FC UPON CONSOLE
STOP RUN
END-IF.

GOBACK.

```

次の表に、CEEDATE からの出力例を示します。

| input_Lilian_date | picture_string                  | output_char_date          |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 148138            | YY                              | 98                        |
|                   | YYMM                            | 9805                      |
|                   | YY-MM                           | 98-05                     |
|                   | YYMMDD                          | 980516                    |
|                   | YYYYMMDD                        | 19980516                  |
|                   | YYYY-MM-DD                      | 1998-05-16                |
|                   | YYYY-ZM-ZD                      | 1998-5-16                 |
|                   | <JJJJ> YY.MM.DD                 | 昭和 63.05.16 (DBCS スtring) |
| 148139            | MM                              | 05                        |
|                   | MMDD                            | 0517                      |
|                   | MM/DD                           | 05/17                     |
|                   | MMDDYY                          | 051798                    |
|                   | MM/DD/YYYY                      | 05/17/1998                |
|                   | ZM/DD/YYYY                      | 5/17/1998                 |
| 148140            | DD                              | 18                        |
|                   | DDMM                            | 1805                      |
|                   | DDMMYY                          | 180598                    |
|                   | DD.MM.YY                        | 18.05.98                  |
|                   | DD.MM.YYYY                      | 18.05.1998                |
|                   | DD Mmm YYYY                     | 18 May 1998               |
| 148141            | DDD                             | 140                       |
|                   | YYDDD                           | 98140                     |
|                   | YY.DDD                          | 98.140                    |
|                   | YYYY.DDD                        | 1998.140                  |
| 148142            | YY/MM/DD HH:MI:SS.99            | 98/05/20 00:00:00.00      |
|                   | YYYY/ZM/ZD ZH:MI AP             | 1998/5/20 0:00 AM         |
| 148143            | WWW., MMM DD, YYYY              | SAT., MAY 21, 1998        |
|                   | Www., Mmm DD, YYYY              | Sat., May 21, 1998        |
|                   | Wwwwwwwww, Mmmmmmmmm DD, YYYY   | Saturday, May 21, 1998    |
|                   | Wwwwwwwwwz, Mmmmmmmmmz DD, YYYY | Saturday, May 21, 1998    |

653 ページの『例: 日時のピクチャー・ストリング』

#### 関連参照

651 ページの『ピクチャー文字項およびストリング』

## CEEDATM: 秒から文字タイム・スタンプへの変換

CEEDATM は、1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた秒数を表す数値を、文字ストリングに変換します。出力は、1988/07/26 20:37:00 などの文字ストリングのタイム・スタンプになります。

### CALL CEEDATM の構文

```
▶▶CALL—"CEEDATM"—USING—input_seconds,—picture_string,————▶
▶—output_timestamp,—fc.————▶▶
```

#### *input\_seconds* (入力)

1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた (うるう秒は数えない) 秒数を表す、64 ビット長の浮動小数点数。

例えば、1582 年 10 月 15 日の 00:00:01 は秒数 86,401 ( $24 \times 60 \times 60 + 01$ ) に相当します。 *input\_seconds* の有効範囲は 86,400 から 265,621,679,999.999 (9999 年 12 月 31 日の 23:59:59.999) です。

#### *picture\_string* (入力)

*output\_timestamp* の必須形式 (例: MM/DD/YY HH:MI AP) を表すハーフワード長の接頭部付きの文字ストリング。

*picture\_string* 内の各文字は、*output\_timestamp* 内の文字を表します。スラッシュ (/) などの区切り文字がピクチャー・ストリング内で使用されている場合は、現状のまま *output\_timestamp* にコピーされます。

*picture\_string* に日本元号のシンボル <JJJJ> が含まれる場合は、*output\_timestamp* の YY の位置に、日本元号での年号が入ります。

#### *output\_timestamp* (出力)

*input\_seconds* を *picture\_string* で指定された形式に変換した結果として生成される、固定長の 80 文字のストリング。

必要に応じて、出力が *output\_timestamp* の長さまで切り詰められます。

*input\_seconds* が無効な場合は、*output\_timestamp* がすべてブランクに設定され、CEEDATM が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

#### *fc* (出力)

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 80. CEEDATM のシンボリック条件

| シンボリック・フィードバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト    |
|--------------------|-----|---------|---------------|
| CEE000             | 0   | --      | サービスが正しく完了した。 |

表 80. CEEDATM のシンボリック条件 (続き)

| シンボリック・フィールドバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                                                                                                    |
|---------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE2E9              | 3   | 2505    | CEEDATM または CEESECI への呼び出し内の input_seconds 値が、対応範囲内にありませんでした。                                                 |
| CEE2EA              | 3   | 2506    | CEEDATM に渡されたピクチャー・ストリング内に元号 (<JJJ>、<CCCC>、または <CCCCCCCC>) が使用されていましたが、入力された秒数値が対応範囲内にありませんでした。元号を判別できませんでした。 |
| CEE2EM              | 3   | 2518    | 日時サービスへの呼び出しに無効なピクチャー・ストリングが指定されました。                                                                          |
| CEE2EV              | 2   | 2527    | CEEDATM によって戻されたタイム・スタンプ・ストリングが切り捨てられました。                                                                     |
| CEE2F6              | 1   | 2534    | CEEDATE または CEEDATM への呼び出しで、月または曜日名に対して指定されたフィールド幅が不十分です。出力はブランクに設定されました。                                     |

**使用上の注意:** CEEDATM の逆は CEESECS です。CEESECS は、タイム・スタンプを秒数に変換します。

## 例

CBL LIB

```

** **
** Function: CEEDATM - convert seconds to **
** character time stamp **
** **
** In this example, a call is made to CEEDATM **
** to convert a date represented in Lilian **
** seconds (the number of seconds since **
** 00:00:00 14 October 1582) to a character **
** format (such as 06/02/88 10:23:45). The **
** result is displayed. **
** **

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLDATM.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 DEST PIC S9(9) BINARY VALUE 2.
01 SECONDS COMP-2.
01 IN-DATE.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of IN-DATE.
01 PICSTR.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
```

```

 DEPENDING ON Vstring-length
 of PICSTR.
01 TIMESTP PIC X(80).
01 FC.
 02 Condition-Token-Value.
 COPY CEEIGZCT.
 03 Case-1-Condition-ID.
 04 Severity PIC S9(4) COMP.
 04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
 03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
 04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
 04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
 03 Case-Sev-Ctl PIC X.
 03 Facility-ID PIC XXX.
 02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
*
PROCEDURE DIVISION.
 PARA-CBLDATM.

** Call CEESECS to convert time stamp of 6/2/88**
** at 10:23:45 AM to Lilian representation **

 MOVE 20 TO Vstring-length of IN-DATE.
 MOVE '06/02/88 10:23:45 AM'
 TO Vstring-text of IN-DATE.
 MOVE 20 TO Vstring-length of PICSTR.
 MOVE 'MM/DD/YY HH:MI:SS AP'
 TO Vstring-text of PICSTR.
 CALL 'CEESECS' USING IN-DATE, PICSTR,
 SECONDS, FC.

** If CEESECS runs successfully, display result**

 IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY Vstring-text of IN-DATE
 ' is Lilian second: ' SECONDS
 ELSE
 DISPLAY 'CEESECS failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
 STOP RUN
 END-IF.

** Specify required format of the output. **

 MOVE 35 TO Vstring-length OF PICSTR.
 MOVE 'ZD Mmmmmmmmmmmmmmmz YYYY at HH:MI:SS'
 TO Vstring-text OF PICSTR.

** Call CEEDATM to convert Lilian seconds to **
** a character time stamp **

 CALL 'CEEDATM' USING SECONDS, PICSTR,
 TIMESTP, FC.

** If CEEDATM runs successfully, display result**

 IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY 'Input seconds of ' SECONDS
 ' corresponds to: ' TIMESTP
 ELSE
 DISPLAY 'CEEDATM failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE

```

```

 STOP RUN
 END-IF.

 GOBACK.

```

次の表に、CEEDATM からの出力例を示します。

| input_seconds      | picture_string         | output_timestamp       |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 12,799,191,601.000 | YYMMDD                 | 880516                 |
|                    | HH:MI:SS               | 19:00:01               |
|                    | YY-MM-DD               | 88-05-16               |
|                    | YYMMDDHHMISS           | 880516190001           |
|                    | YY-MM-DD HH:MI:SS      | 88-05-16 19:00:01      |
|                    | YYYY-MM-DD HH:MI:SS AP | 1988-05-16 07:00:01 PM |
| 12,799,191,661.986 | DD Mmm YY              | 16 May 88              |
|                    | DD MMM YY HH:MM        | 16 MAY 88 19:01        |
|                    | WWW, MMM DD, YYYY      | MON, MAY 16, 1988      |
|                    | ZH:MI AP               | 7:01 PM                |
|                    | Wwwwwwwwwz, ZM/ZD/YY   | Monday, 5/16/88        |
|                    | HH:MI:SS.99            | 19:01:01.98            |
| 12,799,191,662.009 | YYYY                   | 1988                   |
|                    | YY                     | 88                     |
|                    | Y                      | 8                      |
|                    | MM                     | 05                     |
|                    | ZM                     | 5                      |
|                    | RRRR                   | V                      |

| input_seconds      | picture_string | output_timestamp |
|--------------------|----------------|------------------|
| 12,799,191,662.009 | MMM            | MAY              |
|                    | Mmm            | May              |
|                    | Mmmmmmmmm      | May              |
|                    | Mmmmmmmmmz     | May              |
|                    | DD             | 16               |
|                    | ZD             | 16               |
|                    | DDD            | 137              |
|                    | HH             | 19               |
|                    | ZH             | 19               |
|                    | MI             | 01               |
|                    | SS             | 02               |
|                    | 99             | 00               |
|                    | 999            | 009              |
|                    | AP             | PM               |
|                    | WWW            | MON              |
|                    | Www            | Mon              |
|                    | Wwwwwwwwww     | Monday           |
|                    | Wwwwwwwwwz     | Monday           |

653 ページの『例: 日時のピクチャー・ストリング』

関連参照

651 ページの『ピクチャー文字項およびストリング』

# CEEDAYS: 日付からリリアン形式への変換

CEEDAYS は、日付を表すストリングをリリアン形式に変換します。リリアン形式では、グレゴリオ暦の開始日 (1582 年 10 月 14 日 金曜日) から数えた日数として日付を表します。

CEEDAYS を COBOL 組み込み関数と併用しないでください。 CEECBLDY は、組み込み関数を使用するプログラムに使用します。

**CALL CEEDAYS の構文**

```

▶▶—CALL—"CEEDAYS"—USING—input_char_date,—picture_string,—————▶
▶—output_Lilian_date,—fc.—————▶▶

```

*input\_char\_date* (入力)

*picture\_string* の指定に準拠した形式で日付またはタイム・スタンプを表す、ハーフワード長の接頭部の付いた文字ストリング。

文字ストリングに含められる文字数は 5 から 255 文字です。

*input\_char\_date* には、先行または末尾ブランクを含めることができます。日付の構文解析は、最初の非ブランク文字から始まります (ピクチャー・ストリング自体に先行ブランクが含まれる場合は、CEEDAYS がその位置を正確にスキップした後、構文解析が始まります)。

CEEDAYS は、*picture\_string* で指定された日付形式によって判別される有効な日付を解析したら、残りの文字をすべて無視します。有効な日付範囲は、1582 年 10 月 15 日から 9999 年 12 月 31 日です。

#### ***picture\_string* (入力)**

*input\_char\_date* で指定された日付の形式を示す、ハーフワード長の接頭部の付いた文字ストリング。

*picture\_string* 内の各文字は、*input\_char\_date* 内の文字に対応します。例えば、MMDDYY を *picture\_string* として指定すると、CEEDAYS は *input\_char\_date* の値 060288 を 1988 年 6 月 2 日として読み取ります。

スラッシュ (/) などの区切り文字がピクチャー・ストリング内にある場合は、先行ゼロを省略することができます。例えば、次の CEEDAYS の呼び出しは、同じ値 148155 (1988 年 6 月 2 日) をそれぞれ *lildate* に割り当てます。

```
CALL CEEDAYS USING '6/2/88' , 'MM/DD/YY' , lildate, fc.
CALL CEEDAYS USING '06/02/88' , 'MM/DD/YY' , lildate, fc.
CALL CEEDAYS USING '060288' , 'MMDDYY' , lildate, fc.
CALL CEEDAYS USING '88154' , 'YYDDD' , lildate, fc.
```

*picture\_string* にコロンやスラッシュなどの文字 (例: HH:MI:SS YY/MM/DD) が含まれる場合はプレースホルダーと見なされますが、それ以外の場合は無視されます。

*picture\_string* に日本元号のシンボル <JJJJ> が含まれる場合は、*input\_char\_date* の YY の位置に、日本元号での年号が入ります。例えば、1988 年は日本の昭和 63 年に相当します。

#### ***output\_Lilian\_date* (出力)**

リリアン日付 (1582 年 10 月 14 日から数えた日数) を表す 32 ビットの 2 進整数。例えば、1988 年 5 月 16 日は、日数 148138 に相当します。

*input\_char\_date* に有効な日付が含まれていない場合は、*output\_Lilian\_date* が 0 に設定され、CEEDAYS が終了して非 CEE000 シンボリック・フィールドバック・コードが戻されます。

*output\_Lilian\_date* は整数なので、日付計算を容易に行うことができます。うるう年や年末偏差は計算に影響しません。

#### ***fc* (出力)**

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィールドバック・コード (オプション)。

表 81. CEEDAYS のシンボリック条件

| シンボリック・フィールドバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                                                          |
|---------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------|
| CEE000              | 0   | --      | サービスが正しく完了した。                                                       |
| CEE2EB              | 3   | 2507    | CEEDAYS または CEESECS に渡されたデータが不十分です。リリアン日付の値は計算されませんでした。             |
| CEE2EC              | 3   | 2508    | CEEDAYS または CEESECS に渡された日付値が無効です。                                  |
| CEE2ED              | 3   | 2509    | CEEDAYS または CEESECS に渡された元号が認識されませんでした。                             |
| CEE2EH              | 3   | 2513    | CEEISEC、CEEDAYS、CEESECS のいずれかの呼び出しで渡された入力日付が、対応範囲内にありませんでした。        |
| CEE2EL              | 3   | 2517    | CEEISEC 呼び出し内の月の値が認識されませんでした。                                       |
| CEE2EM              | 3   | 2518    | 日時サービスへの呼び出しに無効なピクチャー・ストリングが指定されました。                                |
| CEE2EO              | 3   | 2520    | CEEDAYS が数値フィールド内に非数値データを検出したか、あるいは日付ストリングとピクチャー・ストリングが一致しませんでした。   |
| CEE2EP              | 3   | 2521    | CEEDAYS または CEESECS に渡された <JJJ>、<CCCC>、または <CCCCCCCC> の元号年数値がゼロでした。 |

### 使用上の注意

- CEEDAYS の逆は CEEDATE です。CEEDATE は、*output\_Lilian\_date* をリリアン形式から文字形式に変換します。
- 1582 年 10 月 15 日よりも前の日付に対して計算を実行するには、各日付の年号に 4000 を加算し、その日付をリリアン形式に変換してから計算します。計算結果が日数ではなく日付になる場合は、計算結果を日付ストリングに変換し、年号から 4000 を減算します。
- デフォルトでは、2 桁の年号は、システム日付より 80 年前から始まる 100 年間にあります。したがって、2010 年の場合、2 桁の年号はすべて 1930 から 2029 年の範囲内の日付を表します。このデフォルトの範囲を変更するには、CEESECSN 呼び出し可能サービスを使用します。
- output\_Lilian\_date* は整数なので、日付計算を容易に行うことができます。うるう年や年末偏差は回避されます。

### 例

CBL LIB

```

** **
** Function: CEEDAYS - convert date to **
** Lilian format **
** **
```



```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLDAYS.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 CHRDATE.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of CHRDATE.
01 PICSTR.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of PICSTR.
01 LILIAN PIC S9(9) BINARY.
01 FC.
 02 Condition-Token-Value.
 COPY CEEIGZCT.
 03 Case-1-Condition-ID.
 04 Severity PIC S9(4) COMP.
 04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
 03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
 04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
 04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
 03 Case-Sev-Ctl PIC X.
 03 Facility-ID PIC XXX.
 02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
*
PROCEDURE DIVISION.
PARA-CBLDAYS.

** Specify input date and length **

MOVE 16 TO Vstring-length of CHRDATE.
MOVE '1 January 2005'
 TO Vstring-text of CHRDATE.

** Specify a picture string that describes **
** input date, and the picture string's length.**

MOVE 25 TO Vstring-length of PICSTR.
MOVE 'ZD Mmmmmmmmmmmmmmmz YYYY'
 TO Vstring-text of PICSTR.

** Call CEEDAYS to convert input date to a **
** Lilian date **

CALL 'CEEDAYS' USING CHRDATE, PICSTR,
 LILIAN, FC.

** If CEEDAYS runs successfully, display result**

IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY Vstring-text of CHRDATE
 ' is Lilian day: ' LILIAN
ELSE
 DISPLAY 'CEEDAYS failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE

```

```
STOP RUN
END-IF.
```

```
GOBACK.
```

653 ページの『例: 日時のピクチャー・ストリング』

#### 関連参照

651 ページの『ピクチャー文字項およびストリング』

## CEEDYWK: リリアン日付からの曜日の計算

CEEDYWK は、リリアン日付の曜日を 1 から 7 までの数字として計算します。

CEEDYWK から戻される数値から、曜日を計算することができます。

### CALL CEEDYWK の構文

```
►►—CALL—"CEEDYWK"—USING—input_Lilian_date,—output_day_no,—fc.—————◄◄
```

#### *input\_Lilian\_date* (入力)

リリアン日付 (1582 年 10 月 14 日から数えた日数) を表す 32 ビットの 2 進整数。

例えば、1988 年 5 月 16 日は、日数 148138 に相当します。

*input\_Lilian\_date* の有効範囲は 1 から 3,074,324 (1582 年 10 月 15 日から 9999 年 12 月 31 日) です。

#### *output\_day\_no* (出力)

*input\_Lilian\_date* の曜日を表す 32 ビットの 2 進整数 (1 = 日曜日、2 = 月曜日、... 7 = 土曜日)。

*input\_Lilian\_date* が無効な場合は、*output\_day\_no* が 0 に設定され、CEEDYWK が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

#### *fc* (出力)

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 82. CEEDYWK のシンボリック条件

| シンボリック・フィードバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                                              |
|--------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------|
| CEE000             | 0   | --      | サービスが正しく完了しました。                                         |
| CEE2EG             | 3   | 2512    | CEEDATE または CEEDYWK への呼び出しで渡されたリリアン日付値が、対応範囲内にありませんでした。 |

## 例

### CBL LIB

```

** **
** Function: Call CEEDYWK to calculate the **
** day of the week from Lilian date **
** **
** In this example, a call is made to CEEDYWK **
** to return the day of the week on which a **
** Lilian date falls. (A Lilian date is the **
** number of days since 14 October 1582) **
** **

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLDYWK.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 LILIAN PIC S9(9) BINARY.
01 DAYNUM PIC S9(9) BINARY.
01 IN-DATE.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X,
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of IN-DATE.
01 PICSTR.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X,
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of PICSTR.
01 FC.
 02 Condition-Token-Value.
 COPY CEEIGZCT.
 03 Case-1-Condition-ID.
 04 Severity PIC S9(4) COMP.
 04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
 03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
 04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
 04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
 03 Case-Sev-Ctl PIC X.
 03 Facility-ID PIC XXX.
 02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.

PROCEDURE DIVISION.
PARA-CBLDAYS.
** Call CEEDAYS to convert date of 6/2/88 to
** Lilian representation
MOVE 6 TO Vstring-length of IN-DATE.
MOVE '6/2/88' TO Vstring-text of IN-DATE(1:6).
MOVE 8 TO Vstring-length of PICSTR.
MOVE 'MM/DD/YY' TO Vstring-text of PICSTR(1:8).
CALL 'CEEDAYS' USING IN-DATE, PICSTR,
LILIAN, FC.

** If CEEDAYS runs successfully, display result.
IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY Vstring-text of IN-DATE
 ' is Lilian day: ' LILIAN
ELSE
 DISPLAY 'CEEDAYS failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
STOP RUN

```

```

END-IF.

PARA-CBLDYWK.

** Call CEEDYWK to return the day of the week on
** which the Lilian date falls
CALL 'CEEDYWK' USING LILIAN , DAYNUM , FC.

** If CEEDYWK runs successfully, print results
IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY 'Lilian day ' LILIAN
 ' falls on day ' DAYNUM
 ' of the week, which is a:'
** Select DAYNUM to display the name of the day
** of the week.
EVALUATE DAYNUM
 WHEN 1
 DISPLAY 'Sunday.'
 WHEN 2
 DISPLAY 'Monday.'
 WHEN 3
 DISPLAY 'Tuesday'
 WHEN 4
 DISPLAY 'Wednesday.'
 WHEN 5
 DISPLAY 'Thursday.'
 WHEN 6
 DISPLAY 'Friday.'
 WHEN 7
 DISPLAY 'Saturday.'
END-EVALUATE
ELSE
 DISPLAY 'CEEDYWK failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
 STOP RUN
END-IF.

GOBACK.

```

## CEEGMT: 現在のグリニッジ標準時の取得

CEEGMT は、現在のグリニッジ標準時 (GMT) をリリアン日、および 1582 年 10 月 14 日 00:00:00 以降の秒数として戻します。戻り値は、他の日付および時刻の呼び出し可能サービスによって生成および使用される値と互換性があります。

### ALL CEEGMT の構文

```

▶▶—CALL—"CEEGMT"—USING—output_GMT_Lilian,—output_GMT_seconds,—fc.—◀◀

```

### output\_GMT\_Lilian (出力)

グリニッジ (イングランド) の現在の日付をリリアン形式 (1582 年 10 月 14 日から数えた日数) で表す 32 ビットの 2 進整数。

例えば、1988 年 5 月 16 日は、日数 148138 に相当します。システムから GMT を使用できない場合は、*output\_GMT\_Lilian* が 0 に設定され、CEEGMT が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

#### *output\_GMT\_seconds* (出力)

グリニッジ (イングランド) の現在の日時を 1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた (うるう秒は数えない) 秒数で表す、64 ビット長の浮動小数点数。

例えば、1582 年 10 月 15 日の 00:00:01 は秒数 86,401 ( $24 \times 60 \times 60 + 01$ ) に相当します。1988 年 5 月 16 日の 19:00:01.078 は、秒数 12,799,191,601.078 に相当します。システムから GMT を使用できない場合は、*output\_GMT\_seconds* が 0 に設定され、CEEGMT が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

#### *fc* (出力)

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 83. CEEGMT のシンボリック条件

| シンボリック・フィードバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                  |
|--------------------|-----|---------|-----------------------------|
| CEE000             | 0   | --      | サービスが正しく完了しました。             |
| CEE2E6             | 3   | 2502    | システムから UTC/GMT を使用できませんでした。 |

#### 使用上の注意

- CEEDATE は *output\_GMT\_Lilian* を文字日付に変換し、CEEDATM は *output\_GMT\_seconds* を文字タイム・スタンプに変換します。
- このサービスから意味のある結果を得るには、システムのクロックを現地時間に設定し、環境変数 TZ を正しく設定する必要があります。
- CEEGMT から戻される値から、経過時間を計算することができます。例えば、CEEGMT への呼び出しが行われてから、次に同じ呼び出しが行われるまでの経過時間を計算するには、2 つの戻り値の差を計算します。
- CEEUTC はこのサービスと同じです。

#### 例

##### CBL LIB

```

** **
** Function: Call CEEGMT to get current **
** Greenwich Mean Time **
** **
** In this example, a call is made to CEEGMT **
** to return the current GMT as a Lilian date **
** and as Lilian seconds. The results are **
** displayed. **
** **

IDENTIFICATION DIVISION.
```

```

PROGRAM-ID. IGZTGMT.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 LILIAN PIC S9(9) BINARY.
01 SECS COMP-2.
01 FC.
02 Condition-Token-Value.
COPY CEEIGZCT.
03 Case-1-Condition-ID.
04 Severity PIC S9(4) COMP.
04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
03 Case-2-Condition-ID
REDEFINES Case-1-Condition-ID.
04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
03 Case-Sev-Ctl PIC X.
03 Facility-ID PIC XXX.
02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
PROCEDURE DIVISION.
PARA-CBLGMT.
CALL 'CEEGMT' USING LILIAN , SECS , FC.

IF CEE000 of FC THEN
DISPLAY 'The current GMT is also '
'known as Lilian day: ' LILIAN
DISPLAY 'The current GMT in Lilian '
'seconds is: ' SECS
ELSE
DISPLAY 'CEEGMT failed with msg '
Msg-No of FC UPON CONSOLE
STOP RUN
END-IF.

GOBACK.

```

## 関連タスク

251 ページの『環境変数の設定』

## CEEGMT0: グリニッジ標準時から現地時間までのオフセットの取得

CEEGMT0 は、ローカル・システムの時刻とグリニッジ標準時 (GMT) の差を表す値を呼び出しルーチンに戻します。

### CALL CEEGMT0 の構文

```

▶▶—CALL—"CEEGMT0"—USING—offset_hours,—offset_minutes,—offset_seconds,—▶
▶—fc.—▶▶

```

### *offset\_hours* (出力)

GMT から現地時間までのオフセットを時間単位で表す 32 ビットの 2 進整数。

例えば太平洋標準時の場合、*offset\_hours* は -8 に相当します。

*offset\_hours* の範囲は、-12 から +13 (+13 = +12 の時間帯における夏時間調整) です。

現地時間のオフセットを使用できない場合は、*offset\_hours* が 0 になり、CEEGMT0 が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

**offset\_minutes (出力)**

現地時間が GMT よりも何分進んでいるか、または何分遅れているかを表す、32 ビットの 2 進整数。

*offset\_minutes* の範囲は 0 から 59 です。

現地時間のオフセットを使用できない場合は、*offset\_minutes* が 0 になり、CEEGMT0 が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

**offset\_seconds (出力)**

GMT から現地時間までのオフセットを秒単位で表す 64 ビット長の浮動小数点数。

例えば、太平洋標準時は GMT よりも 8 時間遅れています。現地時間が標準時で太平洋標準時間帯に属する場合、CEEGMT0 は -28,800 (-8 \* 60 \* 60) を戻します。*offset\_seconds* の範囲は -43,200 から +46,800 です。*offset\_seconds* を CEEGMT で使用すると、現地日時を計算することができます。

システムから現地時間のオフセットを使用できない場合は、*offset\_seconds* が 0 に設定され、CEEGMT0 が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

**fc (出力)**

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 84. CEEGMT0 のシンボリック条件

| シンボリック・フィードバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                               |
|--------------------|-----|---------|------------------------------------------|
| CEE000             | 0   | --      | サービスが正しく完了した。                            |
| CEE2E7             | 3   | 2503    | UTC/GMT から現地時間までのオフセットをシステムから使用できませんでした。 |

**使用上の注意**

- CEEDATM は *offset\_seconds* を文字タイム・スタンプに変換します。
- このサービスから意味のある結果を得るには、システムのクロックを現地時間に設定し、環境変数 TZ を正しく設定する必要があります。

**例**

```
CBL LIB

** **
** Function: Call CEEGMT0 to get offset from **
** Greenwich Mean Time to local **
** time **
** **
```

```

** In this example, a call is made to CEEGMT0 **
** to return the offset from GMT to local time **
** as separate binary integers representing **
** offset hours, minutes, and seconds. The **
** results are displayed. **
** **

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. IGTGMT0.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 HOURS PIC S9(9) BINARY.
01 MINUTES PIC S9(9) BINARY.
01 SECONDS COMP-2.
01 FC.
 02 Condition-Token-Value.
COPY CEEIGZCT.
 03 Case-1-Condition-ID.
 04 Severity PIC S9(4) COMP.
 04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
 03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
 04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
 04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
 03 Case-Sev-Ctl PIC X.
 03 Facility-ID PIC XXX.
 02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
PROCEDURE DIVISION.
PARA-CBLGMT0.
CALL 'CEEGMT0' USING HOURS , MINUTES ,
SECONDS , FC.

IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY 'Local time differs from GMT '
 'by: ' HOURS ' hours, '
 MINUTES ' minutes, OR '
 SECONDS ' seconds. '
ELSE
 DISPLAY 'CEEGMT0 failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
 STOP RUN
END-IF.

GOBACK.

```

#### 関連タスク

251 ページの『環境変数の設定』

#### 関連参照

252 ページの『コンパイラ環境変数とランタイム環境変数』

717 ページの『CEEGMT: 現在のグリニッジ標準時の取得』

---

## CEEISEC: 整数から秒への変換

CEEISEC は、年、月、日、時、分、秒、ミリ秒を表す 2 進整数を、1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた秒数を表す数値に変換します。



### CALL CEEISEC の構文

```
▶▶CALL—"CEEISEC"—USING—input_year,—input_months,—input_day,—————▶
▶input_hours,—input_minutes,—input_seconds,—input_milliseconds,—————▶
▶output_seconds,—fc.—————▶◀
```

#### *input\_year* (入力)

年を表す 32 ビットの 2 進整数。

*input\_year* の有効な値範囲は 1582 から 9999 です。

#### *input\_month* (入力)

月を表す 32 ビットの 2 進整数。

*input\_month* の有効な値範囲は 1 から 12 です。

#### *input\_day* (入力)

日を表す 32 ビットの 2 進整数。

*input\_day* の有効な値範囲は 1 から 31 です。

#### *input\_hours* (入力)

時を表す 32 ビットの 2 進整数。

*input\_hours* の有効な値範囲は 0 から 23 です。

#### *input\_minutes* (入力)

分を表す 32 ビットの 2 進整数。

*input\_minutes* の有効な値範囲は 0 から 59 です。

#### *input\_seconds* (入力)

秒を表す 32 ビットの 2 進整数。

*input\_seconds* の有効な値範囲は 0 から 59 です。

#### *input\_milliseconds* (入力)

ミリ秒を表す 32 ビットの 2 進整数。

*input\_milliseconds* の有効な値範囲は 0 から 999 です。

#### *output\_seconds* (出力)

1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた (うるう秒は数えない) 秒数を表す、64 ビット長の浮動小数点数。

例えば、1582 年 10 月 15 日の 00:00:01 は秒数 86,401 ( $24 \times 60 \times 60 + 01$ ) に相当します。 *output\_seconds* の有効範囲は 86,400 から

265,621,679,999.999 (9999 年 12 月 31 日の 23:59:59.999) です。

入力値が無効な場合は、*output\_seconds* が 0 に設定されます。

*output\_seconds* をリリアン日数に変換するには、 *divide output\_seconds* を 86,400 (1 日分の秒数) で除算します。

#### *fc* (出力)

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 85. CEEISEC のシンボリック条件

| シンボリック・フィールドバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                                                   |
|---------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------|
| CEE000              | 0   | --      | サービスが正しく完了しました。                                              |
| CEE2EE              | 3   | 2510    | CEEISEC または CEESECS への呼び出しで時間の値が認識されませんでした。                  |
| CEE2EF              | 3   | 2511    | CEEISEC の呼び出しで渡された日のパラメーターが、指定された年および月に対して無効です。              |
| CEE2EH              | 3   | 2513    | CEEISEC、CEEDAYS、CEESECS のいずれかの呼び出しで渡された入力日付が、対応範囲内にありませんでした。 |
| CEE2EI              | 3   | 2514    | CEEISEC の呼び出しで渡された年の値が、対応範囲内にありませんでした。                       |
| CEE2EJ              | 3   | 2515    | CEEISEC 呼び出し内のミリ秒の値が認識されませんでした。                              |
| CEE2EK              | 3   | 2516    | CEEISEC 呼び出し内の分の値が認識されませんでした。                                |
| CEE2EL              | 3   | 2517    | CEEISEC 呼び出し内の月の値が認識されませんでした。                                |
| CEE2EN              | 3   | 2519    | CEEISEC 呼び出し内の秒の値が認識されませんでした。                                |

**使用上の注意:** CEEISEC の逆は CEESECI です。CEESECI は、秒数を整数の年、月、日、時、分、秒、ミリ秒に変換します。

## 例

CBL LIB

```

** **
** Function: Call CEEISEC to convert integers **
** to seconds **
** **

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLISEC.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 YEAR PIC S9(9) BINARY.
01 MONTH PIC S9(9) BINARY.
01 DAYS PIC S9(9) BINARY.
01 HOURS PIC S9(9) BINARY.
01 MINUTES PIC S9(9) BINARY.
01 SECONDS PIC S9(9) BINARY.
01 MILLSEC PIC S9(9) BINARY.
01 OUTSECS COMP-2.
01 FC.
02 Condition-Token-Value.
COPY CEEIGZCT.
03 Case-1-Condition-ID.
04 Severity PIC S9(4) COMP.
04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
03 Case-2-Condition-ID

```

```

 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
 04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
 04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
 03 Case-Sev-Ctl PIC X.
 03 Facility-ID PIC XXX.
 02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
PROCEDURE DIVISION.
PARA-CBLISEC.

** Specify seven binary integers representing **
** the date and time as input to be converted **
** to Lilian seconds **

 MOVE 2000 TO YEAR.
 MOVE 1 TO MONTH.
 MOVE 1 TO DAYS.
 MOVE 0 TO HOURS.
 MOVE 0 TO MINUTES.
 MOVE 0 TO SECONDS.
 MOVE 0 TO MILLSEC.

** Call CEEISEC to convert the integers **
** to seconds **

 CALL 'CEEISEC' USING YEAR, MONTH, DAYS,
 HOURS, MINUTES, SECONDS,
 MILLSEC, OUTSECS , FC.

** If CEEISEC runs successfully, display result**

 IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY MONTH '/' DAYS '/' YEAR
 ' AT ' HOURS ':' MINUTES ':' SECONDS
 ' is equivalent to ' OUTSECS ' seconds'
 ELSE
 DISPLAY 'CEEISEC failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
 STOP RUN
 END-IF.

 GOBACK.

```

---

## CEELOCT: 現在の現地日時の取得

CEELOCT は、現在の現地日時をリリアン日付 (1582 年 10 月 14 日から数えた日数)、リリアン秒数 (1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた秒数)、グレゴリオ文字ストリング (YYYYMMDDHHMISS999) としてそれぞれ返します。

これらの値は、他の日付および時刻の呼び出し可能サービスや、既存の組み込み関数と互換性があります。

CEELOCT は、CEEGMT、CEEGMTO、および CEEDATM の各サービスを個別に呼び出すのと同じ機能を実行します。ただし、CEELOCT の呼び出しの方が、はるかに高速です。

## CALL CEELOCT の構文

```
▶▶CALL—"CEELOCT"—USING—output_Lilian,—output_seconds,—————▶
▶output_Gregorian,—fc.—————▶▶
```

### output\_Lilian (出力)

現在の現地日付をリリアン形式 (1 日目は 1582 年 10 月 15 日、148,887 日目は 1990 年 6 月 4 日) で表す、32 ビットの 2 進整数。

システムから現地時間を使用できない場合は、*output\_Lilian* が 0 に設定され、CEELOCT が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

### output\_seconds (出力)

現在の現地日時を 1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた (うるう秒は数えない) 秒数で表す、64 ビット長の浮動小数点数。例えば、1582 年 10 月 15 日の 00:00:01 は秒数 86,401 (24\*60\*60 + 01) に相当します。1990 年 6 月 4 日の 19:00:01.078 は、秒数 12,863,905,201.078 に相当します。

システムから現地時間を使用できない場合は、*output\_seconds* が 0 に設定され、CEELOCT が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

### output\_Gregorian (出力)

現地の年、月、日、時、分、秒、ミリ秒を表す、YYYYMMDDHHMISS999 形式の 17 バイト固定長文字ストリング。

*output\_Gregorian* の形式が必要な形式と合わない場合は、CEEDATM 呼び出し可能サービスを使用して、*output\_seconds* を別の形式に変換することができます。

### fc (出力)

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 86. CEELOCT のシンボリック条件

| シンボリック・フィードバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト             |
|--------------------|-----|---------|------------------------|
| CEE000             | 0   | --      | サービスが正しく完了しました。        |
| CEE2F3             | 3   | 2531    | システムから現地時間を使用できませんでした。 |

### 使用上の注意

- CEEGMT 呼び出し可能サービスを使用して、グリニッジ標準時 (GMT) を判断することができます。
- CEEGMT0 呼び出し可能サービスを使用して、GMT から現地時間までのオフセットを取得することができます。

- CEELOCT により戻される文字値は、既存の組み込み関数から生成される文字値と一致するようになっています。 戻される数値を使用して、日付計算を単純化することができます。

## 例

CBL LIB

```

**
** Function: Call CEELOCT to get current
** local time
**
** In this example, a call is made to CEELOCT
** to return the current local time in Lilian
** days (the number of days since 14 October
** 1582), Lilian seconds (the number of
** seconds since 00:00:00 14 October 1582),
** and a Gregorian string (in the form
** YYYYMMDDMISS999). The Gregorian character
** string is then displayed.
**

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLLOCT.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 LILIAN PIC S9(9) BINARY.
01 SECONDS COMP-2.
01 GREGORN PIC X(17).
01 FC.
02 Condition-Token-Value.
COPY CEEIGZCT.
03 Case-1-Condition-ID.
04 Severity PIC S9(4) COMP.
04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
03 Case-Sev-Ctl PIC X.
03 Facility-ID PIC XXX.
02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
PROCEDURE DIVISION.
PARA-CBLLOCT.
 CALL 'CEELOCT' USING LILIAN, SECONDS,
 GREGORN, FC.

** If CEELOCT runs successfully, display
** Gregorian character string
**

IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY 'Local Time is ' GREGORN
ELSE
 DISPLAY 'CEELOCT failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
 STOP RUN
END-IF.

GOBACK.
```

---

## CEEQCEN: 世紀ウィンドウの照会

CEEQCEN は、2 桁の年号値の世紀ウィンドウを照会します。

世紀ウィンドウを変更する場合は、CEEQCEN を使用して設定を取得した後、CEESCEN を使用して現行の設定を保存して復元します。

**CALL CEEQCEN の構文**

▶▶—CALL—"CEEQCEN"—USING—*century\_start*,—*fc*.————▶▶

***century\_start* (出力)**

世紀ウィンドウの基になる年を表す、0 から 100 の整数。

例えば、日付および時刻の呼び出し可能サービスのデフォルトが有効な場合、2 桁の年号はすべて、システム日付より 80 年前から始まる 100 年間に属します。この後、CEEQCEN が値 80 を戻します。例えば、2010 年の場合、80 は、すべての 2 桁年号が 100 年間 (1930 年から 2029 年まで) にあることを示します。

***fc* (出力)**

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 87. CEEQCEN のシンボリック条件

| シンボリック・フィードバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト    |
|--------------------|-----|---------|---------------|
| CEE000             | 0   | --      | サービスが正しく完了した。 |

**例**

```
CBL LIB

** **
** Function: Call CEEQCEN to query the **
** date and time callable services **
** century window **
** **
** In this example, CEEQCEN is called to query **
** the date at which the century window starts **
** The century window is the 100-year window **
** within which the date and time callable **
** services assume all two-digit years lie. **
** **

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLQCEN.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 STARTCW PIC S9(9) BINARY.
01 FC.
 02 Condition-Token-Value.
 COPY CEEIGZCT.
 03 Case-1-Condition-ID.
 04 Severity PIC S9(4) COMP.
```

```

 04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
 04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
 04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
03 Case-Sev-Ctl PIC X.
03 Facility-ID PIC XXX.
02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
PROCEDURE DIVISION.

PARA-CBLQCEN.

** Call CEEQCEN to return the start of the **
** century window **

 CALL 'CEEQCEN' USING STARTCW, FC.

** CEEQCEN has no nonzero feedback codes to **
** check, so just display result. **

 IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY 'The start of the century '
 'window is: ' STARTCW
 ELSE
 DISPLAY 'CEEQCEN failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
 STOP RUN
 END-IF.

 GOBACK.

```

## CEESCEN: 世紀ウィンドウの設定

CEESCEN は、世紀ウィンドウを、他の日付および時刻の呼び出し可能サービスが使用できる 2 桁年号値に設定します。

次のような場合は、CEEDAYS または CEESECS と組み合わせて CEESCEN を使用します。

- 2 桁の年号を含む日付値を処理する場合 (YYMMDD 形式など)
- デフォルトの世紀間隔が特定のアプリケーションの要件に合わない場合

世紀ウィンドウを照会するには、CEEQCEN を使用します。

### CALL CEESCEN の構文

```

▶▶—CALL—"CEESCEN"—USING—century_start,—fc.————▶▶

```

#### *century\_start*

世紀ウィンドウを設定する、0 から 100 の整数。

例えば、値 80 の場合は、すべての 2 桁年桁が、システム日付より 80 年前から始まる 100 年間に属します。したがって、2010 年の場合、2 桁の年号はすべて 1930 から 2029 年の範囲内の日付を表すものと想定されます。

### fc (出力)

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 88. CEESCEN のシンボリック条件

| シンボリック・フィードバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                              |
|--------------------|-----|---------|-----------------------------------------|
| CEE000             | 0   | --      | サービスが正しく完了した。                           |
| CEE2E6             | 3   | 2502    | システムから UTC/GMT を使用できませんでした。             |
| CEE2F5             | 3   | 2533    | CEESCEN に渡された値が 0 から 100 の範囲内にありませんでした。 |

### 例

CBL LIB

```

** **
** Function: Call CEESCEN to set the **
** date and time callable services **
** century window **
** **
** In this example, CEESCEN is called to change **
** the start of the century window to 30 years **
** before the system date. CEEQCEN is then **
** called to query that the change made. A **
** message that this has been done is then **
** displayed. **
** **

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLSCEN.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 STARTCW PIC S9(9) BINARY.
01 FC.
02 Condition-Token-Value.
COPY CEEIGZCT.
03 Case-1-Condition-ID.
04 Severity PIC S9(4) COMP.
04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
03 Case-Sev-Ctl PIC X.
03 Facility-ID PIC XXX.
02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
PROCEDURE DIVISION.
PARA-CBLSCEN.

** Specify 30 as century start, and two-digit
** years will be assumed to lie in the
** 100-year window starting 30 years before
** the system date.

MOVE 30 TO STARTCW.
```



```

** Call CEEECEN to change the start of the century
** window.

 CALL 'CEEECEN' USING STARTCW, FC.
 IF NOT CEE000 of FC THEN
 DISPLAY 'CEEECEN failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
 STOP RUN
 END-IF.

 PARA-CBLQCEN.

** Call CEEQCEN to return the start of the century
** window

 CALL 'CEEQCEN' USING STARTCW, FC.

** CEEQCEN has no nonzero feedback codes to
** check, so just display result.

 DISPLAY 'The start of the century '
 'window is: ' STARTCW
 GOBACK.

```

## CEESECI: 秒から整数への変換

CEESECI は、1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた秒数を表す数値を、年、月、日、時、分、秒、ミリ秒を表す 2 進整数に変換します。

文字形式ではなく数値形式の出力が必要な場合は、CEEDATM ではなく CEESECI を使用します。

### CALL CEESECI の構文

```

▶▶—CALL—"CEESECI"—USING—input_seconds,—output_year,—output_month,————▶
▶—output_day,—output_hours,—output_minutes,—output_seconds,————▶
▶—output_milliseconds,—fc.————▶▶

```

#### *input\_seconds*

1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた (うるう秒は数えない) 秒数を表す、64 ビット長の浮動小数点数。

例えば、1582 年 10 月 15 日の 00:00:01 は秒数 86,401 ( $24 \times 60 \times 60 + 01$ ) に相当します。 *input\_seconds* の有効な値範囲は 86,400 から 265,621,679,999.999 (9999 年 12 月 31 日の 23:59:59.999) です。

*input\_seconds* が無効な場合は、フィードバック・コードを除くすべての出力パラメーターが 0 に設定されます。

#### *output\_year* (出力)

年を表す 32 ビットの 2 進整数。

*output\_year* の有効な値範囲は 1582 から 9999 です。

***output\_month* (出力)**

月を表す 32 ビットの 2 進整数。

*output\_month* の有効な値範囲は 1 から 12 です。

***output\_day* (出力)**

日を表す 32 ビットの 2 進整数。

*output\_day* の有効な値範囲は 1 から 31 です。

***output\_hours* (出力)**

時を表す 32 ビットの 2 進整数。

*output\_hours* の有効な値範囲は 0 から 23 です。

***output\_minutes* (出力)**

分を表す 32 ビットの 2 進整数。

*output\_minutes* の有効な値範囲は 0 から 59 です。

***output\_seconds* (出力)**

秒を表す 32 ビットの 2 進整数。

*output\_seconds* の有効な値範囲は 0 から 59 です。

***output\_milliseconds* (出力)**

ミリ秒を表す 32 ビットの 2 進整数。

*output\_milliseconds* の有効な値範囲は 0 から 999 です。

***fc* (出力)**

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 89. CEESECI のシンボリック条件

| シンボリック・フィードバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                                                           |
|--------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------|
| CEE000             | 0   | --      | サービスが正しく完了した。                                                        |
| CEE2E9             | 3   | 2505    | CEEDATM または CEESECI への呼び出し内の <i>input_seconds</i> 値が、対応範囲内にありませんでした。 |

**使用上の注意**

- CEESECI の逆は CEEISEC です。CEEISEC は、年、月、日、時、分、秒、ミリ秒を表す個々の 2 進整数を秒数に変換します。
- 入力値が秒ではなくリリアン日付の場合は、リリアン日付に 86,400 (1 日分の秒数) を乗算してから、新しい値を CEESECI に渡します。

**例**

CBL LIB

```

** **
** Function: Call CEESECI to convert seconds **
```

```

** to integers **
** **
** In this example a call is made to CEESECI **
** to convert a number representing the number **
** of seconds since 00:00:00 14 October 1582 **
** to seven binary integers representing year, **
** month, day, hour, minute, second, and **
** millisecond. The results are displayed in **
** this example. **
** **

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLSECI.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 INSECS COMP-2.
01 YEAR PIC S9(9) BINARY.
01 MONTH PIC S9(9) BINARY.
01 DAYS PIC S9(9) BINARY.
01 HOURS PIC S9(9) BINARY.
01 MINUTES PIC S9(9) BINARY.
01 SECONDS PIC S9(9) BINARY.
01 MILLSEC PIC S9(9) BINARY.
01 IN-DATE.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X,
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of IN-DATE.
01 PICSTR.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X,
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of PICSTR.
01 FC.
 02 Condition-Token-Value.
 COPY CEEIGZCT.
 03 Case-1-Condition-ID.
 04 Severity PIC S9(4) COMP.
 04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
 03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
 04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
 04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
 03 Case-Sev-Ctl PIC X.
 03 Facility-ID PIC XXX.
 02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
PROCEDURE DIVISION.
PARA-CBLSECS.

** Call CEESECS to convert time stamp of 6/2/88
** at 10:23:45 AM to Lilian representation

 MOVE 20 TO Vstring-length of IN-DATE.
 MOVE '06/02/88 10:23:45 AM'
 TO Vstring-text of IN-DATE.
 MOVE 20 TO Vstring-length of PICSTR.
 MOVE 'MM/DD/YY HH:MI:SS AP'
 TO Vstring-text of PICSTR.
 CALL 'CEESECS' USING IN-DATE, PICSTR,
 INSECS, FC.
 IF NOT CEE000 of FC THEN
 DISPLAY 'CEESECS failed with msg '

```

```

Msg-No of FC UPON CONSOLE
STOP RUN
END-IF.

PARA-CBLSECI.

** Call CEESECI to convert seconds to integers

CALL 'CEESECI' USING INSECS, YEAR, MONTH,
 DAYS, HOURS, MINUTES,
 SECONDS, MILLSEC, FC.

** If CEESECI runs successfully, display results

IF CEE000 of FC THEN
 DISPLAY 'Input seconds of ' INSECS
 ' represents:'
 DISPLAY ' Year..... ' YEAR
 DISPLAY ' Month..... ' MONTH
 DISPLAY ' Day..... ' DAYS
 DISPLAY ' Hour..... ' HOURS
 DISPLAY ' Minute..... ' MINUTES
 DISPLAY ' Second..... ' SECONDS
 DISPLAY ' Millisecond.. ' MILLSEC
ELSE
 DISPLAY 'CEESECI failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
 STOP RUN
END-IF.

GOBACK.

```

## CEESECS: タイム・スタンプから秒への変換

CEESECS は、タイム・スタンプを表すストリングをリリアン秒 (1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた秒数) に変換します。このサービスを使用すると、2 つのタイム・スタンプ間の経過時間を計算するなどの時間演算が容易になります。

### CALL CEESECS の構文

```

▶▶—CALL—"CEESECS"—USING—input_timestamp,—picture_string,—
▶—output_seconds,—fc.—◀◀

```

#### *input\_timestamp* (入力)

*picture\_string* の指定と一致した形式で日付またはタイム・スタンプを表す、ハーフワード長の接頭部の付いた文字ストリング。

文字ストリングに含められる文字数は 5 から 80 ピクチャー文字です。*input\_timestamp* には、先行または末尾ブランクを含めることができます。構文解析は、最初の非ブランク文字から始まります (ピクチャー・ストリング自体に先行ブランクが含まれる場合は、CEESECS がその位置を正確にスキップした後、構文解析が始まります)。

*picture\_string* で指定された日付形式によって判別される有効な日付を解析したら、CEESECS は残りの文字をすべて無視します。有効な日付範囲は、

1582 年 10 月 15 日から 9999 年 12 月 31 日です。完全な日付を指定する必要があります。有効な時刻範囲は 00:00:00.000 から 23:59:59.999 です。

時刻値の一部または全部を省略すると、残りの値には 0 が代入されます。以下に例を示します。

```
1992-05-17-19:02 is equivalent to 1992-05-17-19:02:00
1992-05-17 is equivalent to 1992-05-17-00:00:00
```

### ***picture\_string*** (入力)

*input\_timestamp* で指定された日付またはタイム・スタンプ値の形式を示す、ハーフワード長の接頭部の付いた文字ストリング。

*picture\_string* 内の各文字は、*input\_timestamp* 内の文字を表します。例えば、MMDDYY HH.MI.SS を *picture\_string* として指定すると、CEESECS は *input\_char\_date* の値 060288 15.35.02 を 1988 年 6 月 2 日の 3:35:02 PM として読み取ります。スラッシュ (/) などの区切り文字がピクチャー・ストリング内にある場合は、先行ゼロを省略することができます。例えば、次に示す CEESECS への呼び出しはすべて、同じ値をデータ項目 *secs* に割り当てます。

```
CALL CEESECS USING '92/06/03 15.35.03',
 'YY/MM/DD HH.MI.SS', secs, fc.
CALL CEESECS USING '92/6/3 15.35.03',
 'YY/MM/DD HH.MI.SS', secs, fc.
CALL CEESECS USING '92/6/3 3.35.03 PM',
 'YY/MM/DD HH.MI.SS AP', secs, fc.
CALL CEESECS USING '92.155 3.35.03 pm',
 'YY.DDD HH.MI.SS AP', secs, fc.
```

*picture\_string* に日本元号のシンボル <JJJJ> が含まれる場合は、*input\_timestamp* の YY の位置に、日本元号での年号が入ります。例えば、1988 年は日本の昭和 63 年に相当します。

### ***output\_seconds*** (出力)

1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた (うるう秒は数えない) 秒数を表す、64 ビット長の浮動小数点数。例えば、1582 年 10 月 15 日の 00:00:01 は、リリアン形式の秒数 86,401 ( $24 \times 60 \times 60 + 01$ ) に相当します。1988 年 5 月 16 日の 19:00:01.12 は、秒数 12,799,191,601.12 に相当します。

表現される最大値は 9999 年 12 月 31 日の 23:59:59.999 です。これは、リリアン形式では秒数 265,621,679,999.999 に相当します。

64 ビット長の浮動小数点値は、精度を失うことなく約 16 桁の有効小数桁数を正確に表現することができます。このため、最も近いミリ秒 (15 桁の小数桁数) を正確に使用することができます。

*input\_timestamp* に有効な日付またはタイム・スタンプが含まれていない場合は、*output\_seconds* が 0 に設定され、CEESECS が終了して非 CEE000 シンボリック・フィードバック・コードが戻されます。

*output\_seconds* は経過時間を表すので、経過時間の計算を容易に行うことができます。うるう年や年末偏差は計算に影響しません。

### fc (出力)

このサービスの結果を示す 12 バイトのフィードバック・コード (オプション)。

表 90. CEESECS のシンボリック条件

| シンボリック・フィードバック・コード | 重大度 | メッセージ番号 | メッセージ・テキスト                                                               |
|--------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| CEE000             | 0   | --      | サービスが正しく完了した。                                                            |
| CEE2EB             | 3   | 2507    | CEEDAYS または CEESECS に渡されたデータが不十分です。リリアン日付の値は計算されませんでした。                  |
| CEE2EC             | 3   | 2508    | CEEDAYS または CEESECS に渡された日付値が無効です。                                       |
| CEE2ED             | 3   | 2509    | CEEDAYS または CEESECS に渡された元号が認識されませんでした。                                  |
| CEE2EE             | 3   | 2510    | CEEISEC または CEESECS への呼び出しで時間の値が認識されませんでした。                              |
| CEE2EH             | 3   | 2513    | CEEISEC、CEEDAYS、CEESECS のいずれかの呼び出しで渡された入力日付が、対応範囲内にありませんでした。             |
| CEE2EK             | 3   | 2516    | CEEISEC 呼び出し内の分の値が認識されませんでした。                                            |
| CEE2EL             | 3   | 2517    | CEEISEC 呼び出し内の月の値が認識されませんでした。                                            |
| CEE2EM             | 3   | 2518    | 日時サービスへの呼び出しに無効なピクチャー・ストリングが指定されました。                                     |
| CEE2EN             | 3   | 2519    | CEEISEC 呼び出し内の秒の値が認識されませんでした。                                            |
| CEE2EP             | 3   | 2521    | CEEDAYS または CEESECS に渡された <JJJ>、<CCCC>、または <CCCCCCCC> の元号年数値がゼロでした。      |
| CEE2ET             | 3   | 2525    | CEESECS が数値フィールド内に非数値データを検出したか、あるいはタイム・スタンプ・ストリングとピクチャー・ストリングが一致しませんでした。 |

### 使用上の注意

- CEESECS の逆は CEEDATM です。CEEDATM は、*output\_seconds* を文字形式に変換します。
- デフォルトでは、2 桁の年号は、システム日付より 80 年前から始まる 100 年間にあります。したがって、2010 年の場合、2 桁の年号はすべて 1930 から 2029 年の範囲内の日付を表します。この範囲を変更するには、CEESCEN 呼び出し可能サービスを使用します。

### 例

## CBL LIB

```

** **
** Function: Call CEESECS to convert **
** time stamp to number of seconds **
** **
** In this example, calls are made to CEESECS **
** to convert two time stamps to the number **
** of seconds since 00:00:00 14 October 1582. **
** The Lilian seconds for the earlier **
** time stamp are then subtracted from the **
** Lilian seconds for the later time stamp **
** to determine the number of between the **
** two. This result is displayed. **
** **

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLSECS.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 SECOND1 COMP-2.
01 SECOND2 COMP-2.
01 TIMESTP.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X,
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of TIMESTP.
01 TIMESTP2.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X,
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of TIMESTP2.
01 PICSTR.
 02 Vstring-length PIC S9(4) BINARY.
 02 Vstring-text.
 03 Vstring-char PIC X,
 OCCURS 0 TO 256 TIMES
 DEPENDING ON Vstring-length
 of PICSTR.
01 FC.
 02 Condition-Token-Value.
 COPY CEEIGZCT.
 03 Case-1-Condition-ID.
 04 Severity PIC S9(4) COMP.
 04 Msg-No PIC S9(4) COMP.
 03 Case-2-Condition-ID
 REDEFINES Case-1-Condition-ID.
 04 Class-Code PIC S9(4) COMP.
 04 Cause-Code PIC S9(4) COMP.
 03 Case-Sev-Ctl PIC X.
 03 Facility-ID PIC XXX.
 02 I-S-Info PIC S9(9) COMP.
PROCEDURE DIVISION.

PARA-SECS1.

** Specify first time stamp and a picture string
** describing the format of the time stamp
** as input to CEESECS

MOVE 25 TO Vstring-length of TIMESTP.
MOVE '1969-05-07 12:01:00.000'

```

```

 TO Vstring-text of TIMESTP.
 MOVE 25 TO Vstring-length of PICSTR.
 MOVE 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.999'
 TO Vstring-text of PICSTR.

** Call CEESECS to convert the first time stamp
** to Lilian seconds

 CALL 'CEESECS' USING TIMESTP, PICSTR,
 SECOND1, FC.
 IF NOT CEE000 of FC THEN
 DISPLAY 'CEESECS failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
 STOP RUN
 END-IF.

 PARA-SECS2.

** Specify second time stamp and a picture string
** describing the format of the time stamp as
** input to CEESECS.

 MOVE 25 TO Vstring-length of TIMESTP2.
 MOVE '2004-01-01 00:00:01.000'
 TO Vstring-text of TIMESTP2.
 MOVE 25 TO Vstring-length of PICSTR.
 MOVE 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.999'
 TO Vstring-text of PICSTR.

** Call CEESECS to convert the second time stamp
** to Lilian seconds

 CALL 'CEESECS' USING TIMESTP2, PICSTR,
 SECOND2, FC.
 IF NOT CEE000 of FC THEN
 DISPLAY 'CEESECS failed with msg '
 Msg-No of FC UPON CONSOLE
 STOP RUN
 END-IF.

 PARA-SECS2.

** Subtract SECOND2 from SECOND1 to determine the
** number of seconds between the two time stamps

 SUBTRACT SECOND1 FROM SECOND2.
 DISPLAY 'The number of seconds between '
 Vstring-text OF TIMESTP ' and '
 Vstring-text OF TIMESTP2 ' is: ' SECOND2.

 GOBACK.

```

653 ページの『例: 日時のピクチャー・ストリング』

#### 関連参照

651 ページの『ピクチャー文字項およびストリング』

---

## CEEUTC: 協定世界時の取得

CEEUTC は CEEGMT と同じです。



## IGZEDT4: 現在日付の取得

IGZEDT4 は、4 桁年号を使用した現在日付を YYYYMMDD 形式で戻します。

### CALL IGZEDT4 の構文

```
▶▶—CALL—"IGZEDT4"—USING—output_char_date.—————▶◀
```

### output\_char\_date (出力)

現在の年、月、日を表す、YYYYMMDD 形式の 8 バイト固定長文字ストリング。

使用上の注意: IGZEDT4 は、CICS ではサポートされません。

### 例

CBL LIB

```

** Function: IGZEDT4 - get current date in the **
** format YYYYMMDD. **

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CBLEDT4.

. . .
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 CHRDATE PIC S9(8) USAGE DISPLAY.

. . .
PROCEDURE DIVISION.
PARA-CBLEDT4.

** Call IGZEDT4.

 CALL 'IGZEDT4' USING BY REFERENCE CHRDATE.

** IGZEDT4 has no nonzero return code to
** check, so just display result.

 DISPLAY 'The current date is: '
 CHRDATE
 GOBACK.
```

---

## 付録 G. XML 参照資料

ここでは、XML 構文解析中または XML 生成中に返される XML 例外コードについて説明します。また、パーサーが検査する、*XML specification* の整形形式性制約条件についても記載します。

### 関連参照

『XML PARSE 例外』

748 ページの『XML 準拠』

751 ページの『XML GENERATE 例外』

*XML specification*

---

## XML PARSE 例外

例外イベントが発生すると、XML パーサーは、特殊レジスター XML-CODE に、例外を識別する値を設定します。以下で参照されている情報に詳述されているように、XML-CODE の値に応じて、例外の後にパーサーが処理を続行できる場合と、続行できない場合があります。

### 関連参照

『継続を許可する XML PARSE 例外』

745 ページの『継続を許可しない XML PARSE 例外』

## 継続を許可する XML PARSE 例外

例外イベントの後に XML パーサーが処理を続行できるかどうかは、例外コードの値によって決まります。

特殊レジスター XML-CODE 内の例外コードが次のいずれかの範囲にあれば、パーサーは処理を続行することができます。

- 1 から 99
- 100,001 から 165,535
- 200,001 - 265,535

次の表には、それぞれの例外の説明と、例外発生後の続行要求時にパーサーが実行するアクションを示しています。記述の中には、以下の用語を使用しているものがあります。

- 実際の文書エンコード
- 文書エンコード宣言
- 外部 ASCII コード・ページ
- 外部 EBCDIC コード・ページ

用語の定義については、XML 入力文書エンコードに関する関連概念を参照してください。

表 91. 続行可能な XML PARSE 例外

| 例外コード<br>(10 進数) | 説明                                                                                            | 続行に関するパーサーのアクション                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | パーサーで、エレメントの内容に含まれない空白文字を走査中に、無効文字が見つかりました。<br><br>空白文字の詳細については、XML 入力文書エンコードに関する概念を参照してください。 | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 2                | パーサーで、エレメント内容に含まれない、処理命令、エレメント、コメント、または文書タイプ宣言の無効な開始が見つかりました。                                 | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 3                | パーサーで、重複する属性名が見つかりました。                                                                        | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 4                | パーサーで、属性値にマークアップ文字 '<' が見つかりました。                                                              | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 5                | エレメントの開始および終了タグ名が一致しません。                                                                      | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 6                | パーサーで、エレメント内容に無効文字が見つかりました。                                                                   | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 7                | パーサーで、エレメント内容に、エレメント、コメント、処理命令、または CDATA セクションの無効な開始が見つかりました。                                 | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |

表 91. 続行可能な XML PARSE 例外 (続き)

| 例外コード<br>(10 進数) | 説明                                                                           | 続行に関するパーサーのアクション                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                | パーサーで、エレメント内容に、一致する開始文字シーケンス '<![CDATA[' のない、CDATA 終了文字シーケンス ']]>' が見つかりました。 | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 9                | パーサーで、コメント内に無効文字が見つかりました。                                                    | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 10               | パーサーで、コメント内に、後にパーサーで、コメント内に、後に '>' が付いていない文字シーケンス '--' (2 つのハイフン) が見つかりました。  | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 11               | パーサーで、処理命令データ・セグメント内に無効文字が見つかりました。                                           | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 12               | XML 宣言が文書の先頭にありませんでした。                                                       | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 13               | パーサーで、16 進文字参照 (形式 &#xddd; の) 内に無効な数字が見つかりました。                               | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 14               | パーサーで、10 進数文字参照 (形式 &#ddd; の) 内に無効な数字が見つかりました。                               | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |

表 91. 続行可能な XML PARSE 例外 (続き)

| 例外コード<br>(10 進数) | 説明                                                                                                   | 続行に関するパーサーのアクション                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15               | XML 宣言内のエンコード宣言値が小文字または大文字の A から Z で始まっていませんでした。                                                     | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 16               | 文字参照が適切な XML 文字を参照していませんでした。                                                                         | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 17               | パーサーで、エンティティ参照名に無効文字が見つかりました。                                                                        | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 18               | パーサーで、属性値に無効文字が見つかりました。                                                                              | パーサーは、文書の終わりに到達するまで、あるいは継続不能の原因となるエラーを検出するまで、エラーの検出を継続します。パーサーでは、END-OF-DOCUMENT イベントを除き、追加の標準イベントをシグナル通知しません。 |
| 70               | 実際の文書エンコードは EBCDIC であり、外部 EBCDIC コード・ページがサポートされていますが、文書エンコード宣言ではサポートされる EBCDIC コード・ページが指定されていませんでした。 | パーサーは、外部 EBCDIC コード・ページで指定されたエンコードを使用します。                                                                      |
| 71               | 実際の文書エンコードは EBCDIC であり、文書エンコード宣言ではサポートされる EBCDIC エンコードが指定されていましたが、外部 EBCDIC コード・ページがサポートされていません。     | パーサーは、文書エンコード宣言で指定されたエンコードを使用します。                                                                              |
| 72               | 実際の文書エンコードは EBCDIC ですが、外部 EBCDIC コード・ページがサポートされておらず、文書はエンコード宣言を含んでいませんでした。                           | パーサーは、EBCDIC コード・ページ 1140 (USA、カナダ、... ユーロ国別拡張コード・ページ) を使用します。                                                 |

表 91. 続行可能な XML PARSE 例外 (続き)

| 例外コード<br>(10 進数) | 説明                                                                                                                    | 続行に関するパーサーのアクション                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 73               | 実際の文書エンコードは EBCDIC ですが、外部 EBCDIC コード・ページおよび文書エンコード宣言のどちらにもサポートされる EBCDIC コード・ページが指定されていませんでした。                        | パーサーは、EBCDIC コード・ページ 1140 (USA、カナダ、... ユーロ国別拡張コード・ページ) を使用します。 |
| 80               | 実際の文書エンコードは ASCII であり、外部 ASCII コード・ページがサポートされていますが、文書エンコード宣言ではサポートされる ASCII コード・ページが指定されていませんでした。                     | パーサーは、外部 ASCII コード・ページで指定されたエンコードを使用します。                       |
| 81               | 実際の文書エンコードは ASCII であり、文書エンコード宣言ではサポートされる ASCII エンコードが指定されていましたが、外部 ASCII コード・ページがサポートされていません。                         | パーサーは、文書エンコード宣言で指定されたエンコードを使用します。                              |
| 82               | 実際の文書エンコードは ASCII でしたが、外部 ASCII コード・ページがサポートされておらず、文書にエンコード宣言が含まれていませんでした。                                            | パーサーは、ASCII コード・ページ 819 (ISO-8859-1 Latin 1/オープン・システム) を使用します。 |
| 83               | 実際の文書エンコードは ASCII でしたが、外部 ASCII コード・ページと文書エンコード宣言の両方がサポートされる ASCII コード・ページを指定していませんでした。                               | パーサーは、ASCII コード・ページ 819 (ISO-8859-1 Latin 1/オープン・システム) を使用します。 |
| 84               | 実際の文書エンコードは ASCII でしたが無効な UTF-8 であり、外部コード・ページには UTF-8 が指定されていて、文書にエンコード宣言が含まれていませんでした。                                | パーサーは UTF-8 を使用します。                                            |
| 85               | 実際の文書エンコードは ASCII でしたが無効な UTF-8 であり、外部コード・ページには UTF-8 が指定されていて、文書エンコード宣言にはサポート対象の ASCII コード・ページも UTF-8 も指定されていませんでした。 | パーサーは UTF-8 を使用します。                                            |

表 91. 続行可能な XML PARSE 例外 (続き)

| 例外コード<br>(10 進数)      | 説明                                                                                                                                        | 続行に関するパーサーのアクション                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86                    | 実際の文書エンコードは ASCII でしたが無効な UTF-8 であり、外部コード・ページにはサポート対象の ASCII コード・ページが指定されていて、文書エンコード宣言には UTF-8 が指定されていました。                                | パーサーは UTF-8 を使用します。                                                                                                                                                    |
| 87                    | 実際の文書エンコードは ASCII でしたが無効な UTF-8 であり、外部コード・ページおよび文書エンコード宣言の両方に UTF-8 が指定されていました。                                                           | パーサーは UTF-8 を使用します。                                                                                                                                                    |
| 88                    | 実際の文書エンコードは ASCII でしたが無効な UTF-8 であり、外部コード・ページにはサポート対象の ASCII コード・ページも UTF-8 も指定されておらず、文書エンコード宣言には UTF-8 が指定されていました。                       | パーサーは UTF-8 を使用します。                                                                                                                                                    |
| 89                    | 実際の文書エンコードは ASCII でしたが無効な UTF-8 であり、外部コード・ページには UTF-8 が指定されていて、文書エンコード宣言にはサポート対象の ASCII コード・ページが指定されていました。                                | パーサーは UTF-8 を使用します。                                                                                                                                                    |
| 92                    | 文書データ項目は英数字でしたが、実際の文書エンコードは Unicode UTF-16 でした。                                                                                           | パーサーはコード・ページ 1200 (Unicode UTF-16) を使用します。                                                                                                                             |
| 100,001 から<br>165,535 | 外部 EBCDIC コード・ページおよび文書エンコード宣言に指定された、サポートされる EBCDIC コード・ページがそれぞれ異なっていました。<br>XML-CODE には、エンコード宣言に 100,000 をプラスするためのコード・ページ CCSID が含まれています。 | EXCEPTION イベントから戻る前に、XML-CODE をゼロに設定した場合、パーサーでは、外部 EBCDIC コード・ページによって指定したエンコードが使用されます。<br>文書エンコード宣言に対して (100,000 を減算して) XML-CODE を CCSID に設定した場合、パーサーではこのエンコードが使用されます。 |

表 91. 続行可能な XML PARSE 例外 (続き)

| 例外コード<br>(10 進数)     | 説明                                                                                                                           | 続行に関するパーサーのアクション                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200,001 -<br>265,535 | 外部 ASCII コード・ページおよび文書エンコード宣言に指定された、サポートされる ASCII コード・ページがそれぞれ異なっていました。XML-CODE には、エンコード宣言に 200,000 をプラスするための CCSID が含まれています。 | EXCEPTION イベントから戻る前に、XML-CODE をゼロに設定した場合、パーサーでは、外部 ASCII コード・ページによって指定したエンコードが使用されます。文書エンコード宣言に対して (200,000 を減算して) XML-CODE を CCSID に設定した場合、パーサーではこのエンコードが使用されます。 |

**関連概念**

435 ページの『XML-CODE』

439 ページの『XML 入力文書エンコード』

**関連タスク**

443 ページの『XML PARSE の例外処理』

**継続を許可しない XML PARSE 例外**

以下に記述した例外が発生すると、XML パーサーは処理を続行できません。

処理プロシージャラーがパーサーに制御を戻す前に XML-CODE をゼロに設定していても、これらの例外について、パーサーからこれ以上のイベントは返されません。ON EXCEPTION 句が指定されている場合、パーサーは、この句のステートメントに制御を渡します。指定されていない場合は、XML PARSE ステートメントの最後に制御を渡します。

表 92. 継続を許可しない XML PARSE 例外

| 例外コード (10 進数) | 説明                                              |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 100           | パーサーで、XML 宣言の開始を走査中に、文書の末尾に達しました。               |
| 101           | パーサーで、XML 宣言の末尾を走査中に、文書の末尾に達しました。               |
| 102           | パーサーで、ルート・エレメントを走査中に、文書の末尾に達しました。               |
| 103           | パーサーで、XML 宣言内のバージョン情報を走査中に、文書の末尾に達しました。         |
| 104           | パーサーで、XML 宣言内のバージョン情報値を走査中に、文書の末尾に達しました。        |
| 106           | パーサーで、XML 宣言内のエンコード宣言値を走査中に、文書の末尾に達しました。        |
| 108           | パーサーで、XML 宣言内の standalone 宣言値を走査中に、文書の末尾に達しました。 |
| 109           | パーサーで、属性名を走査中に、文書の末尾に達しました。                     |
| 110           | パーサーで、属性値を走査中に、文書の末尾に達しました。                     |
| 111           | パーサーで、属性値内の文字参照またはエンティティー参照を走査中に、文書の末尾に達しました。   |



表 92. 継続を許可しない XML PARSE 例外 (続き)

| 例外コード (10 進数) | 説明                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 112           | パーサーで、空のエLEMENT・タグを走査中に、文書の末尾に達しました。                 |
| 113           | パーサーで、ルート・ELEMENT名を走査中に、文書の末尾に達しました。                 |
| 114           | パーサーで、ELEMENT名を走査中に、文書の末尾に達しました。                     |
| 115           | パーサーで、ELEMENT内容の文字データを走査中に、文書の末尾に達しました。              |
| 116           | パーサーで、ELEMENT内容の処理命令を走査中に、文書の末尾に達しました。               |
| 117           | パーサーで、ELEMENT内容のコメントまたは CDATA セクションを走査中に文書の末尾に達しました。 |
| 118           | パーサーで、ELEMENT内容のコメントを走査中に文書の末尾に達しました。                |
| 119           | パーサーで、ELEMENT内容の CDATA セクションを走査中に文書の末尾に達しました。        |
| 120           | パーサーで、ELEMENT内容の文字参照またはエンティティー参照を走査中に文書の末尾に達しました。    |
| 121           | パーサーで、ルート・ELEMENTの末尾を走査中に、文書の末尾に達しました。               |
| 122           | パーサーで、文書タイプ宣言の無効の可能性のある開始が見つかりました。                   |
| 123           | パーサーで、2 つ目の文書タイプ宣言が見つかりました。                          |
| 124           | ルート・ELEMENTの先頭文字が、文字、'_'、または ':' ではありませんでした。         |
| 125           | ELEMENTの先頭の属性名の先頭文字が、文字、'_'、または ':' ではありませんでした。      |
| 126           | パーサーで、ELEMENT名内に、またはELEMENT名の後のいずれかに無効文字が見つかりました。    |
| 127           | パーサーで、属性名の後に '=' 以外の文字が見つかりました。                      |
| 128           | パーサーで、無効な属性値区切り文字が見つかりました。                           |
| 130           | 属性名の先頭文字が、文字、'_'、または ':' ではありませんでした。                 |
| 131           | パーサーで、属性名内に、または属性名の後のいずれかに無効文字が見つかりました。              |
| 132           | 空のエLEMENT・タグが、'/' の後に続く '>' で終了しませんでした。              |
| 133           | ELEMENT終了タグ名の先頭文字が、文字、'_'、または ':' ではありませんでした。        |
| 134           | ELEMENT終了タグ名が '>' で終了しませんでした。                        |
| 135           | ELEMENT名の先頭文字が、文字、'_'、または ':' ではありませんでした。            |
| 136           | パーサーで、ELEMENT内容に、コメントまたは CDATA セクションの無効な開始が見つかりました。  |
| 137           | パーサーで、コメントの無効な開始が見つかりました。                            |

表 92. 継続を許可しない XML PARSE 例外 (続き)

| 例外コード (10進数) | 説明                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 138          | 処理命令ターゲット名の先頭文字が、文字、'_'、または ':' ではありませんでした。                    |
| 139          | パーサーで、処理命令ターゲット名内に、または処理命令ターゲット名の後のいずれかに無効文字が見つかりました。          |
| 140          | 処理命令が終了文字シーケンス '?>' で終了しませんでした。                                |
| 141          | パーサーで、文字参照またはエンティティー参照内の '&' の後に無効文字が見つかりました。                  |
| 142          | バージョン情報が XML 宣言にありませんでした。                                      |
| 143          | XML 宣言内の 'version' の後に '=' がありませんでした。                          |
| 144          | XML 宣言内のバージョン宣言値が欠落しているか、または不適切に区切られています。                      |
| 145          | XML 宣言内のバージョン情報値が不適切な文字を指定したか、または開始と終了の区切り文字が一致しませんでした。        |
| 146          | パーサーで、XML 宣言内のバージョン情報値の終了区切り文字の後に無効文字が見つかりました。                 |
| 147          | パーサーで、XML 宣言にオプションのエンコード宣言ではない、無効な属性が見つかりました。                  |
| 148          | XML 宣言内の 'encoding' の後に '=' がありませんでした。                         |
| 149          | XML 宣言内のエンコード宣言値が欠落しているか、または不適切に区切られています。                      |
| 150          | XML 宣言内のエンコード宣言値が不適切な文字を指定したか、または開始と終了の区切り文字が一致しませんでした。        |
| 151          | パーサーで、XML 宣言内のエンコード宣言値の終了区切り文字の後に無効文字が見つかりました。                 |
| 152          | パーサーで、XML 宣言にオプションの standalone 宣言ではない、無効な属性が見つかりました。           |
| 153          | XML 宣言内の standalone の後に '=' がありませんでした。                         |
| 154          | XML 宣言内の standalone 宣言値が欠落しているか、または不適切に区切られています。               |
| 155          | standalone 宣言値が 'yes' または 'no' 以外の値になっていました。                   |
| 156          | XML 宣言内の standalone 宣言値が不適切な文字を指定したか、または開始と終了の区切り文字が一致しませんでした。 |
| 157          | パーサーで、XML 宣言内の standalone 宣言値の終了区切り文字の後に無効文字が見つかりました。          |
| 158          | XML 宣言が正しい文字シーケンス '?>' で終了しなかったか、無効属性が含まれていました。                |
| 159          | パーサーで、ルート・エレメントの末尾の後に文書タイプ宣言の開始が見つかりました。                       |
| 160          | パーサーで、ルート・エレメントの末尾の後にエレメントの開始が見つかりました。                         |
| 161          | パーサーは、無効な UTF-8 バイト・シーケンスを検出しました。                              |

表 92. 継続を許可しない XML PARSE 例外 (続き)

| 例外コード (10 進数) | 説明                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 162           | パーサーは、x'FFFF' より大きな Unicode スカラー値を持つ UTF-8 文字を検出しました。                  |
| 315           | 実際の文書エンコードは、UTF-16 リトル・エンディアンですが、パーサーはこのプラットフォームではリトル・エンディアンをサポートしません。 |
| 316           | 実際の文書エンコードは UCS4 ですが、パーサーは UCS4 をサポートしません。                             |
| 317           | パーサーで、文書エンコードを判別できません。文書は破損している可能性があります。                               |
| 318           | 実際の文書エンコードは UTF-8 ですが、パーサーは UTF-8 をサポートしません。                           |
| 320           | 文書データ項目は国別でしたが、実際の文書エンコードは EBCDIC でした。                                 |
| 321           | 文書データ項目は国別でしたが、実際の文書エンコードは ASCII でした。                                  |
| 322           | 文書データ項目はネイティブ英数字データ項目でしたが、実際の文書エンコードは EBCDIC でした。                      |
| 323           | 文書データ項目はホスト英数字データ項目でしたが、実際の文書エンコードは ASCII でした。                         |
| 324           | 文書データ項目は国別でしたが、実際の文書エンコードは UTF-8 でした。                                  |
| 325           | 文書データ項目はホスト英数字データ項目でしたが、実際の文書エンコードは UTF-8 でした。                         |
| 500 - 599     | 内部エラー。エラーをサービス担当者に報告してください。                                            |

#### 関連概念

435 ページの『XML-CODE』

#### 関連タスク

443 ページの『XML PARSE の例外処理』

## XML 準拠

COBOL for AIX に含まれる組み込み COBOL XML パーサーは、*XML specification* の定義によると、XML 準拠のプロセッサではありません。パーサーは、構文解析する XML 文書の妥当性検査を行いません。XML パーサーは、各種の整形形式性エラーの検査は行いますが、妥当性検証をしない XML プロセッサに必要とされるアクションのすべてを行うわけではありません。

特に、XML パーサーは、内部文書タイプ定義 (DTD 内部サブセット) を処理しません。したがって、XML パーサーは、デフォルト属性値の提供、属性値の正規化、および事前定義エンティティを除く、内部エンティティの置換テキストの組み込みを行いません。ただし、XML パーサーは、文書タイプ宣言全体を DOCUMENT-TYPE-DECLARATION XML イベントの XML-TEXT または XML-NTEXT の内容として渡します。したがって、アプリケーションは、必要に応じて、これらのアクションを実行することができます。

オプションとして、パーサーを使用すると、プログラムはエラー後に XML 文書の処理を続行することができます。処理の続行を可能にする目的は、XML 文書および処理プロシージャのデバッグを容易にすることです。

XML specification での定義を要約すると、以下のような、テキスト・オブジェクトは整形形式の XML 文書です。

- 概して言えば、XML 文書の文法に準拠している。
- XML specification にリストされた明示的な整形形式性制約をすべて満たす。
- 文書内で直接的または間接的に参照する、構文解析したエンティティ (テキストのセグメント) がそれぞれ、整形形式である。

COBOL XML パーサーでは、文書タイプ宣言を除き、文書が XML 文法に準拠しているかを検査します。文書タイプ宣言は、チェックされない状態でそのままアプリケーションに渡されます。

次の情報は、XML specification からの注釈です。オリジナル URL ([www.w3.org/TR/REC-xml](http://www.w3.org/TR/REC-xml)) に存在しない内容については、W3C は責任を負いません。注釈はすべて、仕様には含まれておらず、イタリック体で記述されています。

Copyright © 1994-2001 W3C® (マサチューセッツ工科大学、フランス国立情報学自動制御研究所、慶応義塾大学)、All Rights Reserved. W3C の責任、商標、文書使用、およびソフトウェア・ライセンスの規則が適用されます。 ([www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice-20000612](http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice-20000612))

また、XML specification には、12 個の明示的な整形形式性制約が記述されています。COBOL XML パーサーが部分的または全面的に検査する制約事項は太字で記述されています。

1. 内部サブセット内のパラメーター・エンティティ (PE): 「内部 DTD サブセットの中では、パラメーター・エンティティ参照は、マークアップ宣言の内部ではなく、マークアップ宣言が発生できる場所でしか発生できない。(この制約は、外部パラメーター・エンティティの中で発生する参照や外部サブセットには適用されない。)」

パーサーは内部 DTD サブセットを処理しないので、この制約を強制しません。

2. 外部サブセット: 「外部サブセットが存在している場合は、そのプロダクションを extSubset に一致させなくてはならない。」

パーサーは外部サブセットを処理しないので、この制約を強制しません。

3. 宣言と宣言の間のパラメーター・エンティティ: 「DeclSep のパラメーター・エンティティ参照のテキストの置換はそのプロダクションを extSubsetDecl に一致させなくてはならない。」

パーサーは内部 DTD サブセットを処理しないので、この制約を強制しません。

4. **エレメント・タイプの突き合わせ**: 「エレメントの終了タグの名前は、開始タグのエレメント・タイプと一致させなければならない。」

パーサーはこの制約を強制します。

5. **属性指定の一意性:**「同じ開始タグまたは空エレメント・タグの中に 1 回を超えて現れてよい属性名はない。」

パーサーで、一意性について、指定したエレメント内の最大 10 までの属性名が検査され、この制約は部分的にサポートされます。アプリケーションは、この限度を超える属性名を検査できます。

6. **外部エンティティー参照の禁止:**「属性値は、外部エンティティーへの直接的または間接的エンティティー参照を含むことができない。」

パーサーはこの制約を強制しません。

7. **属性値内の '<' の禁止:**「属性値の中で直接的または間接的に参照するエンティティーの置換テキストは、'<' を含んではならない。」

パーサーはこの制約を強制しません。

8. **正しい文字:**「文字参照の使用に言及する文字は、そのプロダクションを Char に一致させなくてはならない。」

パーサーはこの制約を強制します。

9. **エンティティーの宣言:**「DTD のない文書、パラメーター・エンティティー参照が含まれない内部 DTD サブセットだけしかない文書、または standalone='yes' の文書においては、外部サブセットまたはパラメーター・エンティティー内で発生しないエンティティー参照において与えられている Name が、外部サブセット、またはパラメーター・エンティティー内で発生しないエンティティー宣言の中のものとは一致しなければならない。ただし、整形形式文書は、次のエンティティー amp、lt、gt、apos、quot を宣言する必要はない。一般的エンティティーの宣言は、属性リスト宣言内のデフォルト値に現れる、それに対するどの参照よりも先行しなければならない。」

エンティティーが外部サブセットまたは外部パラメーター・エンティティーで宣言されている場合、妥当性検査をしないプロセッサは、それらの宣言を読み取って処理するよう強制されないことに注意してください。そのような文書の場合、エンティティーを宣言しなければならないという規則は、standalone='yes' の場合にのみ整形形式性制約です。

パーサーはこの制約を強制しません。

10. **解析済みエンティティー:**「エンティティー参照は、解析対象外エンティティーの名前を含んではならない。解析対象外エンティティーを参照してもよいのは、ENTITY 型または ENTITIES 型として宣言した属性値の中だけである。」

パーサーはこの制約を強制しません。

11. **再帰の禁止:**「解析されるエンティティーは、直接的または間接的を問わず、それ自身への再帰的参照を含めてはならない。」

パーサーはこの制約を強制しません。

12. **DTD 内:**「パラメーター・エンティティー参照が出現してよいのは、DTD の中だけである。」

このエラーは起こらないので、パーサーはこの制約を強制しません。

上記の情報は、*XML specification* からの注釈です。オリジナル URL ([www.w3.org/TR/REC-xml](http://www.w3.org/TR/REC-xml)) に存在しない内容については、W3C は責任を負いません。上記の注釈はすべて、仕様には含まれていません。本文書は、W3C メンバーや他の関係者による校閲を受け、ディレクターによって W3C 推奨文書として承認されています。本文書は継続的に提供される文書であり、参照資料として使用されたり、別文書で仕様に含まれる資料として引用される可能性があります。仕様の正規版は英語バージョンで、W3C のサイトで確認することができます。翻訳文書については、翻訳上の誤りが含まれる可能性があります。

## 関連概念

430 ページの『COBOL での XML パーサー』

## 関連参照

*Extensible Markup Language (XML)*

*XML specification* (Prolog and document type declaration)

# XML GENERATE 例外

XML の生成時に、いずれかの例外コードが XML-CODE 特殊レジスターで戻されることがあります。このような例外が発生すると、ON EXCEPTION 句で指定されたステートメント、または、ON EXCEPTION 句をコーディングしていない場合には、XML GENERATE ステートメントの末尾に制御が渡されます。

表 93. XML GENERATE 例外

| 例外コード (10 進数) | 説明                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 400           | 受信は小さすぎて、生成された XML 文書を入れられませんでした。指定されていれば、COUNT IN データ項目に、実際に生成された文字位置のカウントが格納されています。 |
| 401           | マルチバイト・データ名は、Unicode への変換時に XML エlement または属性名では無効な文字を含んでいました。                        |
| 402           | Unicode への変換時に、マルチバイト・データ名の先頭文字は、XML Element または属性名の先頭文字としては無効なものでした。                 |
| 403           | OCCURS DEPENDING ON 変数の値が 16,777,215 を超えました。                                          |
| 410           | XML 文書に対して指定されたエンコードは、Unicode への変換に関してはサポートされません。                                     |
| 411           | 受け取り側はホスト英数字でしたが、文書に対して指定されたエンコードは、サポート対象の 1 バイト EBCDIC コード・ページではありません。               |
| 412           | 受け取り側はネイティブ英数字でしたが、文書に対して指定されたエンコードは UTF-8 でもサポート対象の 1 バイト ASCII コード・ページでもありませんでした。   |
| 413           | 受け取り側は英数字でしたが、ランタイム・ロケールがコンパイル時ロケールと一致していませんでした。                                      |
| 414           | XML 文書に指定されたエンコードが無効だったか、またはサポートされるコード・ページではありませんでした。                                 |
| 415           | 受け取り側は国別でしたが、文書に対して指定されたエンコードは UTF-16 ではありませんでした。                                     |
| 416           | XML 名前空間 ID に無効な XML 文字が含まれていました。                                                     |

表 93. XML GENERATE 例外 (続き)

| 例外コード (10 進数) | 説明                                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 417           | エレメント文字内容または属性値に XML コンテンツでは正しくない文字が含まれていました。文書内の「hex」が接頭部のエレメント・タグ名または属性名および元のデータ値を 16 進表記して、XML の生成を続行しました。 |
| 418           | 置換文字がエンコード変換で生成されました。                                                                                         |
| 419           | XML 名前空間接頭部が無効でした。                                                                                            |
| 420           | ソース・データ項目にはマルチバイトの名前または内容が含まれていて、受け取り側はネイティブ英数字でしたが、文書に対して指定されたエンコードは UTF-8 ではありませんでした。                       |
| 600-699       | 内部エラー。エラーをサービス担当者に報告してください。                                                                                   |

#### 関連タスク

456 ページの『XML GENERATE 例外の処理』

#### 関連参照

664 ページの『XML 生成』



---

## 付録 H. EXIT コンパイラー・オプション

EXIT コンパイラー・オプションを使用して、各種コンパイラー関数に代わるユーザー提供モジュールを指定できます。各出口モジュールの処理、出口モジュールのエラー処理、または CICS ステートメントおよび SQL ステートメントでの EXIT オプションの使用方法について詳しくは、以下のトピックを参照してください。

### 関連参照

『ユーザー出口作業域と作業域拡張 (work area extension)』  
754 ページの『出口モジュールのパラメーター・リスト』  
756 ページの『INEXIT の処理』  
756 ページの『LIBEXIT の処理』  
757 ページの『PRTEXIT の処理』  
758 ページの『ADEXIT の処理』  
758 ページの『MSGEXIT の処理』  
767 ページの『出口モジュールでのエラー処理』  
320 ページの『EXIT』

---

## ユーザー出口作業域と作業域拡張 (work area extension)

ユーザー出口を使用するとき、コンパイラーは作業域と作業域拡張 (work area extension)を提供します。これらには、出口モジュールが取得したストレージのアドレスを保存できます。こうした作業域により、モジュールを再入可能にすることができます。

ユーザー出口作業域 (INEXIT、LIBEXIT、PRTEXIT、および ADEXIT によって使用) は、フルワード境界に位置する 4 つのフルワードから構成されます。ユーザー出口作業域拡張 (work area extension) (MSGEXIT によって使用) も、フルワード境界上の 8 つのフルワードから構成されます。これらのフルワードは、最初の出口ルーチンが呼び出される前に、2 進ゼロに初期化され、パラメーター・リストで出口モジュールに渡されます。初期化後、コンパイラーは作業域に参照を行いません。

### 関連参照

756 ページの『INEXIT の処理』  
756 ページの『LIBEXIT の処理』  
757 ページの『PRTEXIT の処理』  
758 ページの『ADEXIT の処理』  
758 ページの『MSGEXIT の処理』



## 出口モジュールのパラメーター・リスト

コンパイラーは、参照で渡される構造を使用して、出口モジュールと連絡します。

表 94. 出口モジュールのパラメーター・リスト

| パラメーター・オフセット | 含まれる項目    | 項目の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0            | ユーザー出口タイプ | 操作を実行するユーザー出口を識別するハーフワード： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1=INEXIT</li><li>• 2=LIBEXIT</li><li>• 3=PRTEXIT</li><li>• 4=ADEXIT</li><li>• 5=予約済み</li><li>• 6=MSGEXIT</li></ul>                                                                                                                               |
| 2            | 命令コード     | 操作のタイプを示すハーフワード。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 0=OPEN</li><li>• 1=CLOSE</li><li>• 2=GET</li><li>• 3=PUT</li><li>• 4=FIN</li><li>• 5=MSGSEV: メッセージ重大度をカスタマイズします</li></ul>                                                                                                                                 |
| 4            | 戻りコード     | 出口モジュールによって設定されるフルワードで、要求された操作の成功を示します。<br><br>命令コード 0 から 4 の場合: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0=成功</li><li>• 4= データの終わり</li><li>• 12=失敗</li></ul><br>命令コード 5 の場合: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0= メッセージはカスタマイズされませんでした</li><li>• 4= メッセージが検出され、カスタマイズされました</li><li>• 12= 操作は失敗しました</li></ul> |
| 8            | レコード長     | 出口モジュールが設定するフルワードで、GET 操作によって戻されるレコード、または PUT 操作によって与えられるレコードの長さを示します。                                                                                                                                                                                                                                             |

表 94. 出口モジュールのパラメーター・リスト (続き)

| パラメーター・オフセット | 含まれる項目                            | 項目の説明                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12           | レコードのアドレスまたは <i>str2</i>          | <p>出口モジュールにより、GET 操作の際、ユーザー所有のバッファ内レコードのアドレスに設定されるフルワード、または、コンパイラにより PUT 操作のレコードのアドレスに設定されるフルワード。</p> <p><i>str2</i> は OPEN にのみ適用されます。</p> <p>最初のハーフワード (ハーフワード境界上の) にストリングの長さが入り、その後にストリングが続きます。</p>                                                 |
| 16           | ユーザー出口作業域                         | <p>ユーザー出口モジュールでできるように、コンパイラが提供する 4 フルワードの作業域:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最初のワード: INEXIT が使用</li> <li>2 番目のワード: LIBEXIT が使用</li> <li>3 番目のワード: PRTEXTIT が使用</li> <li>4 番目のワード: ADEXIT が使用</li> </ul>                                   |
| 32           | <i>Text-name</i>                  | <p>完全修飾 <i>text-name</i> を含むヌル終了ストリングのアドレスが入るフルワード。 FIND にのみ適用されます。</p> <p>(LIBEXIT の専用)</p>                                                                                                                                                          |
| 36           | ユーザー出口パラメーター・ストリング                | <p>6 エlement配列のアドレスが入るフルワード。各Elementは、2 バイト長のフィールドの後に、出口パラメーター・ストリングを含む 64 文字のストリングが続く構造になっています。</p> <p>6 番目のElementは、MSGEXIT ストリングです。</p>                                                                                                            |
| 40           | ソース・コード行のタイプ                      | ハーフワード (INEXIT の専用)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42           | ステートメント標識                         | ハーフワード (INEXIT の専用)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44           | ステートメント桁番号                        | ハーフワード (INEXIT の専用)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 46           | 予約済み                              | ハーフワード                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48           | ユーザー出口作業域拡張 (work area extension) | <p>ユーザー出口モジュールでできるように、コンパイラが提供する 8 フルワードの作業域:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最初のワード: 予約済み</li> <li>2 番目のワード: MSGEXIT</li> </ul>                                                                                                           |
| 80           | メッセージ出口データ                        | <p>コンパイラが提供する 3 ハーフワードの領域。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最初のハーフワード: カスタマイズするメッセージのメッセージ番号</li> <li>2 番目のハーフワード: 診断メッセージの場合、デフォルトの重大度。 FIPS メッセージの場合、数字コードによる FIPS カテゴリー</li> <li>3 番目のハーフワード: ユーザーが要求したメッセージ重大度 (-1 は抑制を示します)</li> </ul> |

#### 関連参照

753 ページの『ユーザー出口作業域と作業域拡張 (work area extension)』

---

## INEXIT の処理

INEXIT を指定すると、コンパイラーは初期化時に出口モジュール (*mod1*) をロードし、OPEN 命令コードを使用してモジュールを呼び出します。次に、モジュールは、処理を行うためのソースを準備し、OPEN 要求の状況をコンパイラーに戻すことができます。その後は、コンパイラーがソース・ステートメントを要求するたびに、GET 命令コードによって出口モジュールが呼び出されます。

出口モジュールは、次のステートメントのアドレスと長さ、またはソース・ステートメントがそれ以上存在しない場合は、データ終了標識のいずれかを戻します。データ終了が発生すると、コンパイラーは CLOSE 命令コードを使用して出口モジュールを呼び出し、モジュールがその入力に関係するリソースをすべて解放できるようにします。

コンパイラーは、参照で渡される構造を使用して、出口モジュールと連絡します。

#### 関連参照

754 ページの『出口モジュールのパラメーター・リスト』

---

## LIBEXIT の処理

LIBEXIT を指定すると、コンパイラーは初期化時に出口モジュール (*mod2*) をロードします。コンパイラーは、COPY または BASIS ステートメントが検出されるたびに、このモジュールを呼び出してコピーブックを入手します。

**LIB の使用:** LIBEXIT を指定する場合は、LIB コンパイラー・オプションが有効でなければなりません。

最初の呼び出しでは、OPEN 命令コードを使用してモジュールが呼び出されます。次に、モジュールは、指定された *library-name* を処理のために準備します。新規の *library-name* が初めて指定された場合にも、OPEN 命令コードが発行されます。出口モジュールは、OPEN 要求の状況を戻りコードによってコンパイラーに渡します。

OPEN 命令コードによって呼び出された出口が戻されると、FIND 命令コードによって出口モジュールが呼び出されます。出口モジュールは、指定された *library-name* 内で要求された *text-name* (または *basis-name*) に位置を設定します。要求された項目が、『アクティブ・コピーブック』になります。位置決めが完了すると、終了モジュールは該当する戻りコードをコンパイラーに渡します。

コンパイラーが GET 命令コードを使用して出口モジュールを呼び出すと、出口モジュールは、アクティブ・コピーブックからコピーされるレコードの長さとアドレスをコンパイラーに渡します。GET 操作は、データ終了標識がコンパイラーに渡されるまで繰り返されます。

データ終了が発生すると、コンパイラーは **CLOSE** 要求を発行して、出口モジュールがその入力に関係するリソースをすべて解放できるようにします。

**ネスト済み COPY ステートメント:** アクティブ・コピーブックからのレコードに、COPY ステートメントを含めることができます。(ただし、ネストされた COPY ステートメントに **REPLACING** 句を含めたり、**REPLACING** 句を持つ COPY ステートメントに、ネストされた COPY ステートメントを含めたりすることはできません。) 有効な、ネストされた COPY ステートメントが検出されると、コンパイラーは次の要求のいずれかを発行します。

- ネストされた COPY ステートメントから要求された *library-name* が以前にオープンされていない場合、コンパイラーは **OPEN** 命令コードを使用してこの出口モジュールを呼び出し、その後、新しい *text-name* に対しては **FIND** を使用します。
- 要求された *library-name* がすでにオープンしている場合、コンパイラーは新しく要求された *text-name* に対して **FIND** 命令コードを発行します (**OPEN** は発行されません)。

*text-name* の再帰呼び出しは行えません。つまり、コピーブックは、そのコピーブックのデータの終わりに達するまでの間、ネストされた一連の COPY ステートメントの中で一度しか指定できません。

出口モジュールは、**OPEN** または **FIND** 要求を受け取ると、アクティブ・コピーブックに関する制御情報をスタックにプッシュしてから、要求された操作 (**OPEN** または **FIND**) を完了します。新しく要求された *text-name* (または *basis-name*) がアクティブ・コピーブックになります。

データ終了標識がコンパイラーに渡されるまで、一連の **GET** 要求を使用した通常の方法で処理が続けられます。

ネストされたアクティブ・コピーブックのデータ終了が検出されると、出口モジュールはその制御情報をスタックからポップします。コンパイラーからの次の要求は **FIND** であるため、出口モジュールは前のアクティブ・コピーブックに位置決めを再設定することができます。

コンパイラーが **GET** 要求を使用して出口モジュールを呼び出したら、出口モジュールはこのコピーブックから前に渡された同一レコードを渡す必要があります。同一レコードが渡されたことをコンパイラーが検証すると、データ終了標識が渡されるまで、**GET** 要求を使用して処理が続けられます。

コンパイラーは、参照で渡される構造を使用して、出口モジュールと連絡します。

#### 関連参照

754 ページの『出口モジュールのパラメーター・リスト』

---

## PRTEXTIT の処理

**PRTEXTIT** を指定すると、コンパイラーは初期化時に出口モジュール (*mod3*) をロードします。 **SYSPRINT** ファイルの代わりに出口モジュールを使用します。

コンパイラーは、**OPEN** 命令コードを使用してこのモジュールを呼び出します。次に、モジュールは、処理を行うための出力先を準備し、**OPEN** 要求の状況をコンパ

イラーに戻ることができます。その後は、コンパイラーが行を印刷しようとするたびに、PUT 命令コードによって出口モジュールが呼び出されます。コンパイラーが印刷対象レコードのアドレスと長さを渡すと、出口モジュールは戻りコードによって PUT 要求の状況をコンパイラーに渡します。印刷されるレコードの最初のバイトには、ANSI プリンター制御文字が入ります。

コンパイルが完了する前に、コンパイラーは CLOSE 命令コードを使用して出口モジュールを呼び出し、モジュールがその出力先に関係するリソースをすべて解放できるようにします。

コンパイラーは、参照で渡される構造を使用して、出口モジュールと連絡します。

#### 関連参照

754 ページの『出口モジュールのパラメーター・リスト』

---

## ADEXIT の処理

ADEXIT を指定すると、コンパイラーは初期化時に出口モジュール (*mod4*) をロードします。この出口モジュールは、SYSADATA ファイルに書き込まれるレコードごとに、そのレコードがファイルに書き込まれた直後に呼び出されます。

コンパイラーは、OPEN 命令コードを使用してこのモジュールを呼び出します。次に、モジュールは、処理を行うための準備をし、OPEN 要求の状況をコンパイラーに戻することができます。その後は、コンパイラーが SYSADATA レコードを書き込むたびに、PUT 命令コードによって出口モジュールが呼び出されます。コンパイラーが SYSADATA レコードのアドレスと長さを渡すと、出口モジュールは戻りコードによって PUT 要求の状況をコンパイラーに渡します。

コンパイルが完了する前に、コンパイラーは CLOSE 命令コードを使用して出口モジュールを呼び出し、モジュールがリソースをすべて解放できるようにします。

コンパイラーは、参照で渡される構造を使用して、出口モジュールと連絡します。

#### 関連参照

305 ページの『ADATA』

754 ページの『出口モジュールのパラメーター・リスト』

---

## MSGEXIT の処理

MSGEXIT モジュールは、コンパイラー診断メッセージおよび FIPS メッセージのカスタマイズに使用します。このモジュールは、メッセージ重大度を変更するか、またはメッセージを抑制することによって、メッセージをカスタマイズします。

MSGEXIT モジュールが FIPS メッセージに重大度を割り当てると、メッセージは診断メッセージに変換されます。(メッセージは、リスト内の診断メッセージの要約に示されます。)

コンパイラー・リストの終わりにある MSGEXIT の要約に、重大度を変更されたメッセージの数と抑制されたメッセージの数が表示されます。

表 95. MSGEXIT の処理

| コンパイラーのアクション                                                                     | 出口モジュールのアクション                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 初期化時に出口モジュール ( <i>mod5</i> ) をロードします                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| OPEN 命令コード (op コード) を使用してこの出口モジュールを呼び出します                                        | オプションで <i>str5</i> を処理し、OPEN 要求の状況をコンパイラーに渡します                                                                                                                                                                          |
| コンパイラーが診断メッセージまたは FIPS メッセージを出そうとするときに、MSGSEV 命令コード (op コード) を使用して出口モジュールを呼び出します | 次のいずれかのアクション。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• (戻りコードに 0 を設定することによって) メッセージをカスタマイズしないことを示します。</li> <li>• メッセージの新しい重大度 (または抑制) を指定し、戻りコードに 4 を設定します</li> <li>• (戻りコードに 12 を設定することによって) 操作が失敗したことを示します</li> </ul> |
| CLOSE 命令コードを使用してこの出口モジュールを呼び出します                                                 | オプションでストレージを解放し、CLOSE 要求の状況をコンパイラーに渡します                                                                                                                                                                                 |
| コンパイラー終了時に出口モジュール ( <i>mod5</i> ) を削除します                                         |                                                                                                                                                                                                                         |

762 ページの『例: MSGEXIT ユーザー出口』

#### 関連タスク

『コンパイラー・メッセージの重大度のカスタマイズ』

#### 関連参照

754 ページの『出口モジュールのパラメーター・リスト』

## コンパイラー・メッセージの重大度のカスタマイズ

コンパイラー・メッセージの重大度を変更したり、コンパイラー・メッセージ (FIPS メッセージを含む) を抑制したりするには、以下のステップを行います。

### このタスクについて

1. ERRMSG という COBOL プログラムをコーディングしてコンパイルします。関連タスクに説明されているように、プログラムに必要なのは、PROGRAM-ID 段落のみです。
2. コンパイラー・メッセージとそのメッセージ番号、重大度、およびメッセージ・テキストの全リストが入っている ERRMSG のリストを確認します。
3. カスタマイズするメッセージを決定します。

可能なカスタマイズについては、カスタマイズ可能なコンパイラー・メッセージ重大度に関する関連参照を参照してください。

4. カスタマイズを実装する MSGEXIT モジュールをコーディングします。
  - a. 命令コードのパラメーターがメッセージ重大度のカスタマイズを指示することを確認します。

- b. メッセージ出口データ・パラメーターで、メッセージ番号と、診断メッセージの場合にはデフォルト重大度、または FIPS メッセージの場合には FIPS カテゴリーの 2 つの入力値を検査します。

FIPS カテゴリーは、数字コードで表されます。詳細については、カスタマイズ可能なコンパイラー・メッセージ重大度に関する関連参照を参照してください。

- c. カスタマイズするメッセージについて、メッセージ出口データ・パラメーターのユーザー要求の重大度が、以下のいずれかを示すように設定します。
  - 新しいメッセージ重大度。重大度 0、4、8、または 12 をコーディングします。
  - メッセージの抑制。重大度 -1 をコーディングします。
- d. 戻りコードを次のいずれかの値に設定します。
  - 0: メッセージがカスタマイズされなかったことを示します。
  - 4: メッセージが見つかり、カスタマイズされたことを示します。
  - 12: 操作が失敗し、コンパイルが終了することを示します。

5. MSGEXIT モジュールをコンパイルし、リンクします。

モジュールが共用ライブラリーとしてリンクされるようにします。次に例を示します。

```
cob2 -o -qNOEXIT -q32 MYEXIT myexit.cbl -be MYEXIT -bm:SRE
```

6. LIBPATH を設定して、MSGEXIT モジュールがコンパイラーで使用可能になるようにします。

例えば、共有オブジェクトが /u1/cobdev/exits にある場合は、次のコマンドを使用します。

```
export LIBPATH=/u1/cobdev/exits:$LIBPATH
```

7. コンパイラー・オプション EXIT(MSGEXIT(*msgmod*)) を使用してプログラム ERRMSG を再コンパイルします。ここで、*msgmod* は MSGEXIT モジュールの名前です。

8. リストを確認し、以下を検査します。

- 更新されたメッセージ重大度
- 抑制されたメッセージ (重大度の代わりに XX で示されます)
- サポートされていない重大度変更、またはサポートされていないメッセージ抑制 (重大度 U の診断メッセージと、戻りコード 16 のコンパイラー終了で示されます)

## 関連タスク

271 ページの『コンパイラー・メッセージのリストの生成』

## 関連参照

257 ページの『ランタイム環境変数』

270 ページの『コンパイラー診断メッセージの重大度コード』

761 ページの『カスタマイズ可能なコンパイラー・メッセージ重大度』



762 ページの『メッセージ・カスタマイズがコンパイル戻りコードに及ぼす影響』  
767 ページの『出口モジュールでのエラー処理』

## カスタマイズ可能なコンパイラー・メッセージ重大度

コンパイラー・メッセージの重大度をカスタマイズするには、コンパイラー診断メッセージに可能な重大度、FIPS メッセージのレベルまたはカテゴリ、およびメッセージ重大度に関して可能なカスタマイズについて理解する必要があります。

コンパイラー診断メッセージに可能な重大度コードについては、重大度コードに関する関連参照に説明があります。

次の表に、FIPS (FLAGSTD) メッセージの 8 つのカテゴリを示します。FIPS メッセージのカテゴリは、数字コードで MSGEXIT モジュールに渡されます。2 番目の列にその数字コードが示されています。

表 96. FIPS (FLAGSTD) メッセージのカテゴリ

| FIPS レベルまたはカテゴリ | 数字コード | 説明               |
|-----------------|-------|------------------|
| D               | 81    | デバッグ・モジュール・レベル 1 |
| E               | 82    | 拡張 (IBM)         |
| H               | 83    | 上位レベル            |
| I               | 84    | 中間レベル            |
| N               | 85    | 分割モジュール・レベル 1    |
| O               | 86    | 廃止されるエレメント       |
| Q               | 87    | 上位レベルの廃止されるエレメント |
| S               | 88    | 分割モジュール・レベル 2    |

FIPS メッセージの暗黙の重大度はゼロ (重大度 I) です。

### メッセージ重大度の可能なカスタマイズ:

コンパイラー・メッセージの重大度は、次のように変更できます。

- 重大度 I および重大度 W のコンパイラー診断メッセージ、および FIPS メッセージは、I から S までの重大度に変更できます。

FIPS メッセージに重大度を割り当てると、FIPS メッセージは、割り当てられた重大度の診断メッセージに変換されます。

例として、以下のことを行うことができます。

- 最適化プログラムの警告を重大度 I に下げます。
- メッセージ 1154 の重大度を上げることによって、小さい項目のより大きい項目による REDEFINING を禁止します。
- FIPS メッセージ 8235 をカテゴリ E の FIPS メッセージから重大度 S のコンパイラー診断メッセージに変更することによって、複雑な OCCURS DEPENDING ON を禁止します。
- 重大度 E のメッセージは、プログラムでエラー条件が発生しているため、重大度 S に上げることはできますが、重大度 I または W に下げることはできません。



- 重大度 S および重大度 U のメッセージは、別の重大度に変更できません。

コンパイラー・メッセージの抑制は、次のように要求できます。

- I、W、および FIPS のメッセージは抑制できます。
- E および S のメッセージは抑制できません。

#### 関連参照

270 ページの『コンパイラー診断メッセージの重大度コード』

323 ページの『FLAGSTD』

『メッセージ・カスタマイズがコンパイル戻りコードに及ぼす影響』

### メッセージ・カスタマイズがコンパイル戻りコードに及ぼす影響

MSGEXIT モジュールを使用した場合、プログラム・コンパイルの最終戻りコードが以下のような影響を受けることがあります。

メッセージの重大度を変更すると、コンパイルの戻りコードも変わる場合があります。例えば、コンパイルで 1 件の診断メッセージが生成され、それが重大度 E のメッセージである場合、コンパイルの戻りコードは通常 8 になります。しかし、MSGEXIT モジュールでそのメッセージの重大度が重大度 S に変更されると、コンパイルの戻りコードは 12 になります。

メッセージを抑制した場合、コンパイルの戻りコードは、そのメッセージの重大度に影響されなくなります。例えば、コンパイルで 1 件の診断メッセージが生成され、それが重大度 W のメッセージである場合、コンパイルの戻りコードは通常 4 になります。しかし、MSGEXIT モジュールでそのメッセージが抑制されると、コンパイルの戻りコードは 0 になります。

#### 関連タスク

759 ページの『コンパイラー・メッセージの重大度のカスタマイズ』

#### 関連参照

270 ページの『コンパイラー診断メッセージの重大度コード』

## 例: MSGEXIT ユーザー出口

次の例は、メッセージ重大度を変更し、メッセージを抑制する MSGEXIT ユーザー出口モジュールを示しています。

また、上記の例の完全なソース・コードが COBOL インストール・ディレクトリーの samples サブディレクトリーに入っています (通常は /usr/lpp/cobol/samples/msgexit)。

メッセージ出口モジュールの使用に役立つヒントについては、コード内のコメントを参照してください。

```

* IGYMSGXT - Sample COBOL program for MSGEXIT *

* Function: This is a SAMPLE user exit for the MSGEXIT *
* suboption of the EXIT compiler option. This exit *
* can be used to customize the severity of or *
* suppress compiler diagnostic messages and FIPS *
* messages. This example program includes several *
* sample customizations to show how customizations *
```

```

* are done. Feel free to change the customizations *
* as appropriate to meet your requirements. *
* *

* COMPILE NOTE: IBM recommends that you not use program names *
* that start with IGY, so first rename it. *
* In this example, we use the name MYEXIT. *
* *
* To prepare a compiler user exit in COBOL, *
* it should be a shared library module: *
* cob2 -o -qNOEXIT -q32 MYEXIT myexit.cbl -be MYEXIT -bm:SRE *
* *
* USAGE NOTE: The compiler needs to have access to MYEXIT at *
* compile time, so set LIBPATH accordingly: *
* *
* EX: export LIBPATH=/u1/cobdev/exits:$LIBPATH *
* *
* (This assumes the shared object is in *
* /u1/cobdev/exits) *
* *

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. IGYMSGXT.
DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

*
* Local variables.
*

77 EXIT-TYPEN PIC 9(4).
77 EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS PIC X.

*
* Definition of the User-Exit Parameter List, which is
* passed from the COBOL compiler to the user-exit module
*

LINKAGE SECTION.
01 UXPARM.
 02 EXIT-TYPE PIC 9(4) COMP.
 02 EXIT-OPERATION PIC 9(4) COMP.
 02 EXIT-RETURNCODE PIC 9(9) COMP.
 02 EXIT-DATALength PIC 9(9) COMP.
 02 EXIT-DATA POINTER.
 02 EXIT-WORK-AREA.
 03 EXIT-WORK-AREA-PTR OCCURS 4 POINTER.
 02 EXIT-TEXT-NAME POINTER.
 02 EXIT-PARMS POINTER.
 02 EXIT-LINFO PIC X(8).
 02 EXIT-X-WORK-AREA PIC X(4) OCCURS 8.
 02 EXIT-MESSAGE-PARMS.
 03 EXIT-MESSAGE-NUM PIC 9(4) COMP.
 03 EXIT-DEFAULT-SEV PIC 9(4) COMP.
 03 EXIT-USER-SEV PIC S9(4) COMP.

01 EXIT-STRINGS.
 02 EXIT-STRING OCCURS 6.
 03 EXIT-STR-LEN PIC 9(4) COMP.
 03 EXIT-STR-TXT PIC X(64).

```

```

* *
* Begin PROCEDURE DIVISION *
* *
* Invoke the section to handle the exit. *
* *

Procedure Division Using UXPARM.

Set Address of EXIT-STRINGS to EXIT-PARMS

COMPUTE EXIT-RETURNCODE = 0

Evaluate TRUE

* Handle a bad invocation of this exit by the compiler. *
* This could happen if this routine was used for one of the *
* other EXITS, such as INEXIT, PRTEXIT or LIBEXIT. *

 When EXIT-TYPE Not = 6
 Move EXIT-TYPE to EXIT-TYPEN
 Display '**** Invalid exit routine identifier'
 Display '**** EXIT TYPE = ' EXIT-TYPE
 Compute EXIT-RETURNCODE = 16

* Handle the OPEN call to this exit by the compiler *
* Display the exit string (labeled 'str5' in the syntax *
* diagram in the COBOL for AIX Programming Guide) from *
* the EXIT(MSGEXIT('str5',mod5)) option specification. *
* (Note that str5 is placed in element 6 of the array of *
* user exit parameter strings.) *

 When EXIT-OPERATION = 0
 Display 'Opening MSGEXIT'
 If EXIT-STR-LEN(6) Not Zero Then
 Display ' str5 len = ' EXIT-STR-LEN(6)
 Display ' str5 = ' EXIT-STR-TXT(6)(1:EXIT-STR-LEN)
 End-If
 Continue

* Handle the CLOSE call to this exit by the compiler *
* NOTE: Unlike the z/OS MSGEXIT, you must not use *
* STOP RUN here. On AIX, use GOBACK. *

 When EXIT-OPERATION = 1
 Display 'Closing MSGEXIT'
 Goback

* Handle the customize message severity call to this exit *
* Display information about every customized severity. *

 When EXIT-OPERATION = 5
 Display 'MSGEXIT called with MSGSEV'
 If EXIT-MESSAGE-NUM < 8000 Then
 Perform Error-Messages-Severity
 Else
 Perform FIPS-Messages-Severity
 End-If

 If EXIT-RETURNCODE = 4 Then
 Display '>>>> Customizing message ' EXIT=MESSAGE-NUM
 ' with new severity ' EXIT-USER-SEV ' <<<<'
 If EXIT-MESSAGE-NUM > 8000 Then

```

```

* Display 'FIPS sev =' EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS '<<<<'
* End-If
* End-If

* Handle a bad invocation of this exit by the compiler *
* The compiler should not invoke this exit with EXIT-TYPE = 6 *
* and an opcode other than 0, 1, or 5. This should not happen *
* and IBM service should be contacted if it does. *

 When Other
 Display '**** Invalid MSGEXIT routine operation '
 Display '**** EXIT OPCODE = ' EXIT-OPERATION
 Compute EXIT-RETURNCODE = 16

 End-Evaluate

 Goback.

* ERROR MESSAGE PROCESSOR *

 Error-Messages-Severity.

* Assume message severity will be customized...
 COMPUTE EXIT-RETURNCODE = 4

 Evaluate EXIT-MESSAGE-NUM

* Change severity of message 1154(W) to 12 ("S")
* This is the case of redefining a large item
* with a smaller item, IBM Req # MR0904063236

 When(1154)
 COMPUTE EXIT-USER-SEV = 12

* Message severity Not customized

 When Other
 COMPUTE EXIT-RETURNCODE = 0

 End-Evaluate
 .

* FIPS MESSAGE PROCESSOR *

 Fips-Messages-Severity.

* Assume message severity will be customized...
 COMPUTE EXIT-RETURNCODE = 4

* Convert numeric 'category' to character
 EVALUATE EXIT-DEFAULT-SEV
 When 81
 MOVE 'D' To EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS
 When 82
 MOVE 'E' To EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS
 When 83
 MOVE 'H' To EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS
 When 84
 MOVE 'I' To EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS
 When 85
 MOVE 'N' To EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS
 When 86
 MOVE 'O' To EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS

```

```

When 87
 MOVE 'Q' To EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS
When 88
 MOVE 'S' To EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS
When Other
 Continue
End-Evaluate

```

```

* Examples of using FIPS category to force coding
* restrictions. These are not recommendations!

* Change severity of all OBSOLETE item FIPS
* messages to 'S'

* If EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS = 'O' Then
* DISPLAY ">>>> Default customizing FIPS category "
* EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS " msg " EXIT-MESSAGE-NUM "<<<<"
* COMPUTE EXIT-USER-SEV = 12
* End-If

```

Evaluate EXIT-MESSAGE-NUM

```

* Change severity of message 8062(0) to 8 ("E")
* 8062 = GO TO without proc name

When(8062)
* DISPLAY ">>>> Customizing message 8062 with 8 <<<<"
* DISPLAY 'FIPS sev =' EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS '='
* COMPUTE EXIT-USER-SEV = 8

```

```

* Change severity of message 8193(E) to 0("I")
* 8193 = GOBACK

When(8193)
* DISPLAY ">>>> Customizing message 8193 with 0 <<<<"
* DISPLAY 'FIPS sev =' EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS '='
* COMPUTE EXIT-USER-SEV = 0

```

```

* Change severity of message 8235(E) to 8 (Error)
* to disallow Complex Occurs Depending On
* 8235 = Complex Occurs Depending On

When(8235)
* DISPLAY ">>>> Customizing message 8235 with 8 <<<<"
* DISPLAY 'FIPS sev =' EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS '='
* COMPUTE EXIT-USER-SEV = 08

```

```

* Change severity of message 8270(0) to -1 (Suppress)
* 8270 = SERVICE LABEL

When(8270)
* DISPLAY ">>>> Customizing message 8270 with -1 <<<<"
* DISPLAY 'FIPS sev =' EXIT-DEFAULT-SEV-FIPS '='
* COMPUTE EXIT-USER-SEV = -1

```

```

* Message severity Not customized

When Other
* For the default set 'O' to 'S' case...
* If EXIT-USER-SEV = 12 Then
* COMPUTE EXIT-RETURNCODE = 4
* Else

```

```

 COMPUTE EXIT-RETURNCODE = 0
* End-If

 End-Evaluate
 .
END PROGRAM IGYMSGXT.

```

---

## 出口モジュールでのエラー処理

ユーザー出口の処理中に、以下に記述した条件が発生することがあります。

### 出口ロードの失敗:

ユーザー出口の **LOAD** 要求が失敗すると、メッセージ **IGYSI5207-U** がオペレーター宛てに書き込まれます。

ユーザー出口 *exit-name* をロードしようとしたときにエラーが発生しました。

### 出口オープンの失敗:

ユーザー出口の **OPEN** 要求が失敗すると、メッセージ **IGYSI5208-U** がオペレーター宛てに書き込まれます。

ユーザー出口 *exit-name* をオープンしようとしたときにエラーが発生しました。

### PRTEXIT PUT の失敗:

- メッセージ **IGYSI5203-U** がリストに書き込まれます。

PRTEXIT ユーザー出口への **PUT** 要求が失敗し、戻りコード *nn* が戻されました。  
(A PUT request to the PRTEXIT user exit failed with return code *nn*.)

- メッセージ **IGYSI5217-U** がオペレーター宛てに書き込まれます。

PRTEXIT ユーザー出口 *exit-name* でエラーが発生しました。 コンパイラーは終了しました。

### SYSIN GET の失敗:

以下のメッセージがリストに書き込まれることがあります。

- **IGYSI5204-U:**

レコード・アドレスが *exit-name* ユーザー出口によって設定されていません。

- **IGYSI5205-U:**

INEXIT ユーザー出口からの **GET** 要求が失敗し、戻りコード *nn* が戻されました。

- **IGYSI5206-U:**

レコード長が *exit-name* ユーザー出口によって設定されていません。

### ADEXIT PUT の失敗:

- メッセージ **IGYSI5225-U** がオペレーター宛てに書き込まれます。

ADEXIT ユーザー出口 *exit-name* でエラーが発生しました。 コンパイラーは終了しました。

- メッセージ **IGYSI5226-U** がリストに書き込まれます。

ADEXIT ユーザー出口への **PUT** 要求が失敗し、戻りコード *nn* が戻されました。

### MSGEXIT の失敗:

**カスタマイズの失敗:** サポートされていない重大度変更、またはサポートされていないメッセージ抑制が試行されると、メッセージ **IGYPP5293-U** がリストに書き込まれます。

MSGEXIT ユーザー出口 *exit-name* で、サポートされていないメッセージ重大度のカスタマイズが指定されました。  
メッセージ番号、デフォルトの重大度、およびユーザーが指定した重大度は、*mm*、*ds*、*us* です。  
MSGEXIT ユーザー出口 *exit-name* を変更してこのエラーを訂正してください。  
(MSGEXIT user exit *exit-name* specified a message severity customization that is not supported. The message number, default severity, and user-specified severity were: *mm*, *ds*, *us*. Change MSGEXIT user exit *exit-name* to correct this error.)

**一般障害:** MSGEXIT モジュールが 4 以外の非ゼロ値を戻りコードに設定した場合、メッセージ IGYPP5064-U がリストに書き込まれます。

MSGEXIT ユーザー出口ルーチン *exit-name* の呼び出しが失敗し、戻りコード *nn* が戻されました。  
(A call to the MSGEXIT user exit routine *exit-name* failed with return code *nn*.)

MSGEXIT メッセージで、*PP* という 2 文字は、MSGEXIT モジュールを呼び出すことになったメッセージを出したコンパイラー・フェーズを示します。

### 関連タスク

759 ページの『コンパイラー・メッセージの重大度のカスタマイズ』

---

## 付録 I. JNI.cpy コピーブック

このリストは JNI.cpy コピーブックを示しています。これを使用すると、COBOL プログラムから Java Native Interface (JNI) サービスにアクセスすることができます。

JNI.cpy には、Java JNI タイプに対応するサンプル COBOL データ定義と、JNI 呼び出し可能サービスにアクセスするための関数ポインターを含む JNI 環境構造である JNINativeInterface が入っています。

JNI.cpyJNI.cpy は、COBOL インストール・ディレクトリーの include サブディレクトリー (通常は /usr/lpp/cobol/include) にあります。JNI.cpy は、C プログラマーが JNI にアクセスするために使用するヘッダー・ファイル jni.h に類似しています。

```

* COBOL declarations for Java native method interoperation *
* *
* To use the Java Native Interface callable services from a *
* COBOL program: *
* 1) Use a COPY statement to include this file into the *
* the Linkage Section of the program, e.g. *
* Linkage Section. *
* Copy JNI *
* 2) Code the following statements at the beginning of the *
* Procedure Division: *
* Set address of JNIEnv to JNIEnvPtr *
* Set address of JNINativeInterface to JNIEnv *

*
* Sample JNI type definitions in COBOL
*
*01 jboolean1 pic X.
* 88 jboolean1-true value X'01' through X'FF'.
* 88 jboolean1-false value X'00'.
*
*01 jbyte1 pic X.
*
*01 jchar1 pic N usage national.
*
*01 jshort1 pic s9(4) comp-5.
*01 jint1 pic s9(9) comp-5.
*01 jlong1 pic s9(18) comp-5.
*
*01 jfloat1 comp-1.
*01 jdouble1 comp-2.
*
*01 jobject1 object reference.
*01 jclass1 object reference.
*01 jstring1 object reference jstring.
*01 jarray1 object reference jarray.
*
*01 jbooleanArray1 object reference jbooleanArray.
*01 jbyteArray1 object reference jbyteArray.
*01 jcharArray1 object reference jcharArray.
*01 jshortArray1 object reference jshortArray.
*01 jintArray1 object reference jintArray.
*01 jlongArray1 object reference jlongArray.
*01 floatArray1 object reference floatArray.
```



```
*01 jdoubleArray1 object reference jdoubleArray.
*01 jobjectArray1 object reference jobjectArray.
```

```
* Possible return values for JNI functions.
```

```
01 JNI-RC pic S9(9) comp-5.
* success
 88 JNI-OK value 0.
* unknown error
 88 JNI-ERR value -1.
* thread detached from the VM
 88 JNI-EDETACHED value -2.
* JNI version error
 88 JNI-EVERSION value -3.
* not enough memory
 88 JNI-ENOMEM value -4.
* VM already created
 88 JNI-EEXIST value -5.
* invalid arguments
 88 JNI-EINVAL value -6.
```

```
* Used in ReleaseScalarArrayElements
```

```
01 releaseMode pic s9(9) comp-5.
 88 JNI-COMMIT value 1.
 88 JNI-ABORT value 2.
```

```
01 JNIenv pointer.
```

```
* JNI Native Method Interface - environment structure.
```

```
01 JNINativeInterface.
 02 pointer.
 02 pointer.
 02 pointer.
 02 pointer.
 02 GetVersion function-pointer.
 02 DefineClass function-pointer.
 02 FindClass function-pointer.
 02 FromReflectedMethod function-pointer.
 02 FromReflectedField function-pointer.
 02 ToReflectedMethod function-pointer.
 02 GetSuperclass function-pointer.
 02 IsAssignableFrom function-pointer.
 02 ToReflectedField function-pointer.
 02 Throw function-pointer.
 02 ThrowNew function-pointer.
 02 ExceptionOccurred function-pointer.
 02 ExceptionDescribe function-pointer.
 02 ExceptionClear function-pointer.
 02 FatalError function-pointer.
 02 PushLocalFrame function-pointer.
 02 PopLocalFrame function-pointer.
 02 NewGlobalRef function-pointer.
 02 DeleteGlobalRef function-pointer.
 02 DeleteLocalRef function-pointer.
 02 IsSameObject function-pointer.
 02 NewLocalRef function-pointer.
 02 EnsureLocalCapacity function-pointer.
 02 AllocObject function-pointer.
 02 NewObject function-pointer.
 02 NewObjectV function-pointer.
 02 NewObjectA function-pointer.
 02 GetObjectClass function-pointer.
 02 IsInstanceOf function-pointer.
 02 GetMethodID function-pointer.
 02 CallObjectMethod function-pointer.
 02 CallObjectMethodV function-pointer.
 02 CallObjectMethodA function-pointer.
```

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 02 CallBooleanMethod            | function-pointer. |
| 02 CallBooleanMethodV           | function-pointer. |
| 02 CallBooleanMethodA           | function-pointer. |
| 02 CallByteMethod               | function-pointer. |
| 02 CallByteMethodV              | function-pointer. |
| 02 CallByteMethodA              | function-pointer. |
| 02 CallCharMethod               | function-pointer. |
| 02 CallCharMethodV              | function-pointer. |
| 02 CallCharMethodA              | function-pointer. |
| 02 CallShortMethod              | function-pointer. |
| 02 CallShortMethodV             | function-pointer. |
| 02 CallShortMethodA             | function-pointer. |
| 02 CallIntMethod                | function-pointer. |
| 02 CallIntMethodV               | function-pointer. |
| 02 CallIntMethodA               | function-pointer. |
| 02 CallLongMethod               | function-pointer. |
| 02 CallLongMethodV              | function-pointer. |
| 02 CallLongMethodA              | function-pointer. |
| 02 CallFloatMethod              | function-pointer. |
| 02 CallFloatMethodV             | function-pointer. |
| 02 CallFloatMethodA             | function-pointer. |
| 02 CallDoubleMethod             | function-pointer. |
| 02 CallDoubleMethodV            | function-pointer. |
| 02 CallDoubleMethodA            | function-pointer. |
| 02 CallVoidMethod               | function-pointer. |
| 02 CallVoidMethodV              | function-pointer. |
| 02 CallVoidMethodA              | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualObjectMethod   | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualObjectMethodV  | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualObjectMethodA  | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualBooleanMethod  | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualBooleanMethodV | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualBooleanMethodA | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualByteMethod     | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualByteMethodV    | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualByteMethodA    | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualCharMethod     | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualCharMethodV    | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualCharMethodA    | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualShortMethod    | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualShortMethodV   | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualShortMethodA   | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualIntMethod      | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualIntMethodV     | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualIntMethodA     | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualLongMethod     | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualLongMethodV    | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualLongMethodA    | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualFloatMethod    | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualFloatMethodV   | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualFloatMethodA   | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualDoubleMethod   | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualDoubleMethodV  | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualDoubleMethodA  | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualVoidMethod     | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualVoidMethodV    | function-pointer. |
| 02 CallNonvirtualVoidMethodA    | function-pointer. |
| 02 GetFieldID                   | function-pointer. |
| 02 GetObjectField               | function-pointer. |
| 02 GetBooleanField              | function-pointer. |
| 02 GetByteField                 | function-pointer. |
| 02 GetCharField                 | function-pointer. |
| 02 GetShortField                | function-pointer. |
| 02 GetIntField                  | function-pointer. |
| 02 GetLongField                 | function-pointer. |
| 02 GetFloatField                | function-pointer. |
| 02 GetDoubleField               | function-pointer. |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 02 SetObjectField           | function-pointer. |
| 02 SetBooleanField          | function-pointer. |
| 02 SetByteField             | function-pointer. |
| 02 SetCharField             | function-pointer. |
| 02 SetShortField            | function-pointer. |
| 02 SetIntField              | function-pointer. |
| 02 SetLongField             | function-pointer. |
| 02 SetFloatField            | function-pointer. |
| 02 SetDoubleField           | function-pointer. |
| 02 GetStaticMethodID        | function-pointer. |
| 02 CallStaticObjectMethod   | function-pointer. |
| 02 CallStaticObjectMethodV  | function-pointer. |
| 02 CallStaticObjectMethodA  | function-pointer. |
| 02 CallStaticBooleanMethod  | function-pointer. |
| 02 CallStaticBooleanMethodV | function-pointer. |
| 02 CallStaticBooleanMethodA | function-pointer. |
| 02 CallStaticByteMethod     | function-pointer. |
| 02 CallStaticByteMethodV    | function-pointer. |
| 02 CallStaticByteMethodA    | function-pointer. |
| 02 CallStaticCharMethod     | function-pointer. |
| 02 CallStaticCharMethodV    | function-pointer. |
| 02 CallStaticCharMethodA    | function-pointer. |
| 02 CallStaticShortMethod    | function-pointer. |
| 02 CallStaticShortMethodV   | function-pointer. |
| 02 CallStaticShortMethodA   | function-pointer. |
| 02 CallStaticIntMethod      | function-pointer. |
| 02 CallStaticIntMethodV     | function-pointer. |
| 02 CallStaticIntMethodA     | function-pointer. |
| 02 CallStaticLongMethod     | function-pointer. |
| 02 CallStaticLongMethodV    | function-pointer. |
| 02 CallStaticLongMethodA    | function-pointer. |
| 02 CallStaticFloatMethod    | function-pointer. |
| 02 CallStaticFloatMethodV   | function-pointer. |
| 02 CallStaticFloatMethodA   | function-pointer. |
| 02 CallStaticDoubleMethod   | function-pointer. |
| 02 CallStaticDoubleMethodV  | function-pointer. |
| 02 CallStaticDoubleMethodA  | function-pointer. |
| 02 CallStaticVoidMethod     | function-pointer. |
| 02 CallStaticVoidMethodV    | function-pointer. |
| 02 CallStaticVoidMethodA    | function-pointer. |
| 02 GetStaticFieldID         | function-pointer. |
| 02 GetStaticObjectField     | function-pointer. |
| 02 GetStaticBooleanField    | function-pointer. |
| 02 GetStaticByteField       | function-pointer. |
| 02 GetStaticCharField       | function-pointer. |
| 02 GetStaticShortField      | function-pointer. |
| 02 GetStaticIntField        | function-pointer. |
| 02 GetStaticLongField       | function-pointer. |
| 02 GetStaticFloatField      | function-pointer. |
| 02 GetStaticDoubleField     | function-pointer. |
| 02 SetStaticObjectField     | function-pointer. |
| 02 SetStaticBooleanField    | function-pointer. |
| 02 SetStaticByteField       | function-pointer. |
| 02 SetStaticCharField       | function-pointer. |
| 02 SetStaticShortField      | function-pointer. |
| 02 SetStaticIntField        | function-pointer. |
| 02 SetStaticLongField       | function-pointer. |
| 02 SetStaticFloatField      | function-pointer. |
| 02 SetStaticDoubleField     | function-pointer. |
| 02 NewString                | function-pointer. |
| 02 GetStringLength          | function-pointer. |
| 02 GetStringChars           | function-pointer. |
| 02 ReleaseStringChars       | function-pointer. |
| 02 NewStringUTF             | function-pointer. |
| 02 GetStringUTFLength       | function-pointer. |
| 02 GetStringUTFChars        | function-pointer. |
| 02 ReleaseStringUTFChars    | function-pointer. |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 02 GetArrayLength                | function-pointer. |
| 02 NewObjectArray                | function-pointer. |
| 02 GetObjectArrayElement         | function-pointer. |
| 02 SetObjectArrayElement         | function-pointer. |
| 02 NewBooleanArray               | function-pointer. |
| 02 NewByteArray                  | function-pointer. |
| 02 NewCharArray                  | function-pointer. |
| 02 NewShortArray                 | function-pointer. |
| 02 NewIntArray                   | function-pointer. |
| 02 NewLongArray                  | function-pointer. |
| 02 NewFloatArray                 | function-pointer. |
| 02 NewDoubleArray                | function-pointer. |
| 02 GetBooleanArrayElements       | function-pointer. |
| 02 GetByteArrayElements          | function-pointer. |
| 02 GetCharArrayElements          | function-pointer. |
| 02 GetShortArrayElements         | function-pointer. |
| 02 GetIntArrayElements           | function-pointer. |
| 02 GetLongArrayElements          | function-pointer. |
| 02 GetFloatArrayElements         | function-pointer. |
| 02 GetDoubleArrayElements        | function-pointer. |
| 02 ReleaseBooleanArrayElements   | function-pointer. |
| 02 ReleaseByteArrayElements      | function-pointer. |
| 02 ReleaseCharArrayElements      | function-pointer. |
| 02 ReleaseShortArrayElements     | function-pointer. |
| 02 ReleaseIntArrayElements       | function-pointer. |
| 02 ReleaseLongArrayElements      | function-pointer. |
| 02 ReleaseFloatArrayElements     | function-pointer. |
| 02 ReleaseDoubleArrayElements    | function-pointer. |
| 02 GetBooleanArrayRegion         | function-pointer. |
| 02 GetByteArrayRegion            | function-pointer. |
| 02 GetCharArrayRegion            | function-pointer. |
| 02 GetShortArrayRegion           | function-pointer. |
| 02 GetIntArrayRegion             | function-pointer. |
| 02 GetLongArrayRegion            | function-pointer. |
| 02 GetFloatArrayRegion           | function-pointer. |
| 02 GetDoubleArrayRegion          | function-pointer. |
| 02 SetBooleanArrayRegion         | function-pointer. |
| 02 SetByteArrayRegion            | function-pointer. |
| 02 SetCharArrayRegion            | function-pointer. |
| 02 SetShortArrayRegion           | function-pointer. |
| 02 SetIntArrayRegion             | function-pointer. |
| 02 SetLongArrayRegion            | function-pointer. |
| 02 SetFloatArrayRegion           | function-pointer. |
| 02 SetDoubleArrayRegion          | function-pointer. |
| 02 RegisterNatives               | function-pointer. |
| 02 UnregisterNatives             | function-pointer. |
| 02 MonitorEnter                  | function-pointer. |
| 02 MonitorExit                   | function-pointer. |
| 02 GetJavaVM                     | function-pointer. |
| 02 GetStringRegion               | function-pointer. |
| 02 GetStringUTFRegion            | function-pointer. |
| 02 GetPrimitiveArrayCritical     | function-pointer. |
| 02 ReleasePrimitiveArrayCritical | function-pointer. |
| 02 GetStringCritical             | function-pointer. |
| 02 ReleaseStringCritical         | function-pointer. |
| 02 NewWeakGlobalRef              | function-pointer. |
| 02 DeleteWeakGlobalRef           | function-pointer. |
| 02 ExceptionCheck                | function-pointer. |

## 関連タスク

285 ページの『オブジェクト指向アプリケーションのコンパイル』

521 ページの『JNI サービスへのアクセス』



## 付録 J. COBOL SYSADATA ファイルの内容

ADATA コンパイラー・オプションを使用すると、コンパイラーは、追加のプログラム・データを含んだファイル (SYSADATA ファイル) を生成します。コンパイラー・リストではなく、このファイルを使用して、プログラムに関する情報を取り出すことができます。例えば、シンボリック・デバッグ・ツールや相互参照ツールに対応したプログラムに関する情報を取り出すことができます。

777 ページの『例: SYSADATA』

### 関連参照

305 ページの『ADATA』

『SYSADATA ファイルに影響するコンパイラー・オプション』

776 ページの『SYSADATA レコード・タイプ』

778 ページの『SYSADATA レコード記述』

## SYSADATA ファイルに影響するコンパイラー・オプション

いくつかのコンパイラー・オプションは、SYSADATA ファイルの内容に影響を与える可能性があります。

### COMPILE

NOCOMPILE(W|E|S) を使用すると、コンパイルが実行途中で停止され、その結果、特定のメッセージが失われる可能性があります。

**EXIT** INEXIT はコンパイル・ソース・ファイルの識別を禁止します。

**NUM** NUM を使用すると、コンパイラーは、生成されたシーケンス番号ではなく、ソース・レコードのカラム 1 から 6 の内容を行番号に使用します。無効 (非数値)、または順不同の番号は、直前のレコードより 1 だけ大きな数値で置き換えられます。

**TEST** TEST を使用すると、SYSADATA ファイルの内容にも影響を与える、追加のオブジェクト・テキスト・レコードが作成されます。

以下の表に示されている SYSADATA フィールドには、NUM|NONUM 設定によってその内容が異なる、行番号が含まれています。

| タイプ  | フィールド           | レコード                |
|------|-----------------|---------------------|
| 0020 | AE_LINE         | 外部シンボル・レコード         |
| 0030 | ATOK_LINE       | トークン・レコード           |
| 0032 | AF_STMT         | ソース・エラー・レコード        |
| 0038 | AS_STMT         | ソース・レコード            |
| 0039 | AS_REP_EXP_SLIN | COPY REPLACING レコード |
| 0039 | AS_REP_EXP_ELIN | COPY REPLACING レコード |
| 0042 | ASY_STMT        | 記号レコード              |
| 0044 | AX_DEFN         | 記号相互参照レコード          |

| タイプ  | フィールド   | レコード             |
|------|---------|------------------|
| 0044 | AX_STMT | 記号相互参照レコード       |
| 0046 | AN_STMT | ネストされたプログラム・レコード |

タイプ 0038 ソース・レコードには、行番号とレコード番号に関連する 2 つのフィールドが含まれています。

- AS\_STMT には、NUM および NONUM の両方に、コンパイラ行番号が含まれています。
- AS\_CUR\_REC# には、物理ソース・レコード番号が含まれています。

上記の 2 つのフィールドは常に、上記フィールドのすべてにおいて使われるコンパイラ行番号と物理ソース・レコード番号を相関させるために使用されます。

残りのコンパイラ・オプションは、SYSADATA ファイルに直接的な影響は与えませんが、FLAGSTD または SSRANGE など、特定のオプションに関連付けられた、別のエラー・メッセージの生成をトリガーする可能性があります。

777 ページの『例: SYSADATA』

#### 関連参照

『SYSADATA レコード・タイプ』

315 ページの『COMPILE』

320 ページの『EXIT』

333 ページの『NUMBER』

347 ページの『TEST』

## SYSADATA レコード・タイプ

SYSADATA ファイルは、種々のレコード・タイプに分類されるレコードを含みます。各レコード・タイプには、コンパイルされる COBOL プログラムに関する情報が提供されます。

各レコードは、以下の 2 つのセクションで構成されます。

- 全レコード・タイプに対して同一の構造を有し、レコード・タイプを識別するレコード・コードを含む、12 バイトのヘッダー・セクション
- レコード・タイプによって異なる、可変長データ・セクション

表 97. SYSADATA レコード・タイプ

| レコード・タイプ                             | アクション                              |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 781 ページの『ジョブ識別レコード: X'0000'』         | ソース・データの処理に使用する環境に関する情報を記述します      |
| 782 ページの『ADATA 識別レコード: X'0001'』      | SYSADATA ファイルのレコードに関する共通情報を記述します   |
| 782 ページの『コンパイル単位の開始/終了レコード: X'0002'』 | ソース・ファイル内のコンパイル単位の開始と終了のマーク付けを行います |
| 782 ページの『オプション・レコード: X'0010'』        | コンパイルに使用するコンパイラ・オプションを記述します        |

表 97. SYSADATA レコード・タイプ (続き)

| レコード・タイプ                                  | アクション                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 793 ページの『外部シンボル・レコード:<br>X'0020'』         | プログラム内のすべての外部名、定義、および参照を記述します                                                                                                |
| 794 ページの『構文解析ツリー・レコード:<br>X'0024'』        | プログラムの構文解析ツリーにノードを定義します                                                                                                      |
| 808 ページの『トークン・レコード:<br>X'0030'』           | ソース・トークンを定義します                                                                                                               |
| 822 ページの『ソース・エラー・レコード:<br>X'0032'』        | ソース・プログラム・ステートメントのエラーを記述します                                                                                                  |
| 822 ページの『ソース・レコード:<br>X'0038'』            | 単一のソース行を記述します                                                                                                                |
| 823 ページの『COPY REPLACING レコード:<br>X'0039'』 | コピーブック内のテキストとの、<br>COPY.?.?.REPLACING <i>operand-1</i> の突き合わせの結果として、テキスト置換のインスタンスを記述します                                      |
| 823 ページの『記号レコード: X'0042'』                 | プログラムに定義される、単一の記号を記述します。プログラムに定義される、それぞれの記号ごとに 1 つの記号レコードがあります。                                                              |
| 836 ページの『記号相互参照レコード:<br>X'0044'』          | 単一の記号への参照を記述します                                                                                                              |
| 837 ページの『ネストされたプログラム・レコード: X'0046'』       | プログラムの名前とネスト・レベルを記述します                                                                                                       |
| 838 ページの『ライブラリー・レコード:<br>X'0060'』         | 各ライブラリーで使用するライブラリー・ファイルとメンバーを記述します                                                                                           |
| 839 ページの『統計レコード: X'0090'』                 | コンパイルに関する統計を記述します                                                                                                            |
| 839 ページの『EVENTS レコード:<br>X'0120'』         | EVENTS レコードは、COBOL/370 との互換性を提供します。レコード形式は、COBOL/370 と同一ですが、レコードの先頭に置かれる標準 ADATA ヘッダー、および EVENTS レコード・データの長さを示すフィールドが追加されます。 |

## 例: SYSADATA

以下の例は、COBOL プログラムのリストの一部を示しています。この COBOL プログラムを ADATA オプションを使用してコンパイルした場合には、関連データ・ファイルに生成されるレコードは、次の表に示す順序で記述されます。

|        |                            |          |
|--------|----------------------------|----------|
| 000001 | IDENTIFICATION DIVISION.   | AD000020 |
| 000002 | PROGRAM-ID. AD04202.       | AD000030 |
| 000003 | ENVIRONMENT DIVISION.      | AD000040 |
| 000004 | DATA DIVISION.             | AD000050 |
| 000005 | WORKING-STORAGE SECTION.   | AD000060 |
| 000006 | 77 COMP3-FLD2 pic S9(3)v9. | AD000070 |
| 000007 | PROCEDURE DIVISION.        | AD000080 |
| 000008 | STOP RUN.                  |          |



| タイプ     | 説明                     |
|---------|------------------------|
| X'0120' | EVENTS タイム・スタンプ・レコード   |
| X'0120' | EVENTS プロセッサ・レコード      |
| X'0120' | EVENTS ファイル ID レコード    |
| X'0120' | EVENTS プログラム・レコード      |
| X'0001' | ADATA 識別レコード           |
| X'0000' | ジョブ識別レコード              |
| X'0010' | オプション・レコード             |
| X'0038' | ステートメント 1 のソース・レコード    |
| X'0038' | ステートメント 2 のソース・レコード    |
| X'0038' | ステートメント 3 のソース・レコード    |
| X'0038' | ステートメント 4 のソース・レコード    |
| X'0038' | ステートメント 5 のソース・レコード    |
| X'0038' | ステートメント 6 のソース・レコード    |
| X'0038' | ステートメント 7 のソース・レコード    |
| X'0038' | ステートメント 8 のソース・レコード    |
| X'0020' | AD04202 の外部シンボル・レコード   |
| X'0044' | STOP の記号相互参照レコード       |
| X'0044' | COMP3-FLD2 の記号相互参照レコード |
| X'0044' | AD04202 の記号相互参照レコード    |
| X'0042' | AD04202 の記号レコード        |
| X'0042' | COMP3-FLD2 の記号レコード     |
| X'0090' | 統計レコード                 |
| X'0120' | EVENTS ファイル終わりレコード     |

## 関連参照

『SYSADATA レコード記述』

## SYSADATA レコード記述

関連データ・ファイルに書き込まれるレコードのフォーマットは、以下の関連参照に示されています。

それぞれのレコード・タイプに記述されたフィールドは、以下のシンボルで表されます。

- C** 文字 (EBCDIC または ASCII) データを表す
- H** 2 バイトの 2 進整数データを表す
- F** 4 バイトの 2 進整数データを表す
- A** 4 バイトの 2 進整数アドレスとオフセット・データを表す
- X** 16 進数 (ビット) データまたは 1 バイトの 2 進整数データを表す

データ型には、境界合わせは一切含まれていません。したがって、上記の暗黙の長さは、長さ指標 (Ln) を含めることで変更される可能性があります。すべての整数デ

ータは、ヘッダー・フラグ・バイトの指標ビットによって、ビッグ・エンディアン形式、またはリトル・エンディアン形式になっています。 ビッグ・エンディアン形式では、ビット 0 が常に最上位ビットで、ビット  $n$  が最下位ビットであることを意味します。 リトル・エンディアン とは、Intel プロセッサで見られる「逆順バイト」整数のことです。

未定義フィールドおよび未使用値はすべて、予約済みです。

#### 関連参照

『共通ヘッダー・セクション』

781 ページの『ジョブ識別レコード: X'0000'』

782 ページの『ADATA 識別レコード: X'0001'』

782 ページの『コンパイル単位の開始/終了レコード: X'0002'』

782 ページの『オプション・レコード: X'0010'』

793 ページの『外部シンボル・レコード: X'0020'』

794 ページの『構文解析ツリー・レコード: X'0024'』

808 ページの『トークン・レコード: X'0030'』

822 ページの『ソース・エラー・レコード: X'0032'』

822 ページの『ソース・レコード: X'0038'』

823 ページの『COPY REPLACING レコード: X'0039'』

823 ページの『記号レコード: X'0042'』

836 ページの『記号相互参照レコード: X'0044'』

837 ページの『ネストされたプログラム・レコード: X'0046'』

838 ページの『ライブラリー・レコード: X'0060'』

839 ページの『統計レコード: X'0090'』

839 ページの『EVENTS レコード: X'0120'』

## 共通ヘッダー・セクション

次の表は、すべてのレコード・タイプに共通するヘッダー・セクションの形式を示しています。 MVS™ および VSE の場合、各レコードの前に 4 バイトの RDW (レコード記述子ワード) が置かれます。この RDW は通常、アクセス方式によってのみ使用され、ダウンロード・ユーティリティによって、ストリップされます。

表 98. SYSADATA 共通ヘッダー・セクション

| フィールド | サイズ | 説明                              |
|-------|-----|---------------------------------|
| 言語コード | XL1 | <b>16</b> 高水準アセンブラー             |
|       |     | <b>17</b> すべてのプラットフォームの COBOL   |
|       |     | <b>40</b> サポートされるプラットフォームの PL/I |

表 98. SYSADATA 共通ヘッダー・セクション (続き)

| フィールド                                                                                              | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レコード・タイプ                                                                                           | HL2 | <p>以下のいずれかのレコード・タイプ。</p> <p><b>X'0000'</b> ジョブ識別レコード <sup>1</sup></p> <p><b>X'0001'</b> ADATA 識別レコード</p> <p><b>X'0002'</b> コンパイル単位の開始/終了レコード</p> <p><b>X'0010'</b> オプション・レコード <sup>1</sup></p> <p><b>X'0020'</b> 外部シンボル・レコード</p> <p><b>X'0024'</b> 構文解析ツリー・レコード</p> <p><b>X'0030'</b> トークン・レコード</p> <p><b>X'0032'</b> ソース・エラー・レコード</p> <p><b>X'0038'</b> ソース・レコード</p> <p><b>X'0039'</b> COPY REPLACING レコード</p> <p><b>X'0042'</b> 記号レコード</p> <p><b>X'0044'</b> 記号相互参照レコード</p> <p><b>X'0046'</b> ネストされたプログラム・レコード</p> <p><b>X'0060'</b> ライブラリー・レコード</p> <p><b>X'0090'</b> 統計レコード <sup>1</sup></p> <p><b>X'0120'</b> EVENTS レコード</p> |
| 関連データ・アーキテクチャー・レベル                                                                                 | XL1 | <b>3</b> ヘッダー構造の定義レベル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| フラグ                                                                                                | XL1 | <p><b>.... ..1.</b><br/>ADATA レコード整数はリトル・エンディアン (Intel) 形式です</p> <p><b>.... ...1</b><br/>このレコードは、次のレコードに続行されます</p> <p><b>1111 11..</b><br/>将来の利用のために予約済み</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 関連データ・レコード・エディション・レベル                                                                              | XL1 | 特定のレコード・タイプの新規形式を表すために使用され、通常は 0 です                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 予約済み                                                                                               | CL4 | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 関連データ・フィールド長                                                                                       | HL2 | ヘッダーの後に置かれるデータの長さ (バイト単位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1. バッチ・コンパイル (一連のプログラム) が ADATA オプションで実行されるときには、それぞれのコンパイルごとに、複数ジョブ識別、オプション、および統計レコードがあります。</p> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

12 バイト・ヘッダーのマッピングには、MVS および VSE のアクセス方式が必要とする、可変長レコード記述子ワードに使用される領域は組み込まれません。

## ジョブ識別レコード: X'0000'

次の表に、ジョブ識別レコードの内容を示します。

表 99. SYSADATA ジョブ識別レコード

| フィールド                                                                                                                                                                    | サイズ            | 説明                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 日付                                                                                                                                                                       | CL8            | YYYYMMDD 形式のコンパイルの日付                                                            |
| 時刻                                                                                                                                                                       | CL4            | HHMM 形式のコンパイルの時刻                                                                |
| プロダクト番号                                                                                                                                                                  | CL8            | 関連データ・ファイルを生成したコンパイラーのプロダクト番号                                                   |
| プロダクト・バージョン                                                                                                                                                              | CL8            | V.R.M 形式の、関連データ・ファイルを生成したプロダクトのバージョン番号                                          |
| PTF レベル                                                                                                                                                                  | CL8            | 関連データ・ファイルを生成したプロダクトの PTF レベル番号 (PTF 番号が利用不可の場合、このフィールドはブランクです。)                |
| システム ID                                                                                                                                                                  | CL24           | コンパイルが実行されたシステムのシステム識別                                                          |
| ジョブ名                                                                                                                                                                     | CL8            | コンパイル・ジョブの MVS ジョブ名                                                             |
| ステップ名                                                                                                                                                                    | CL8            | コンパイル・ステップの MVS ステップ名                                                           |
| PROC ステップ                                                                                                                                                                | CL8            | コンパイル・プロシージャの MVS プロシージャ・ステップ名                                                  |
| 入力ファイル数 <sup>1</sup>                                                                                                                                                     | HL2            | このレコードに記録した入力ファイルの数<br><br>以下の、7 つのフィールドのグループでは、このフィールドの値に従って、 <i>n</i> 回発生します。 |
| ...入力ファイル番号                                                                                                                                                              | HL2            | ファイルの割り当てシーケンス番号                                                                |
| ...入力ファイル名長                                                                                                                                                              | HL2            | 次の入力ファイル名の長さ                                                                    |
| ...ボリューム通し番号<br>長                                                                                                                                                        | HL2            | ボリューム通し番号の長さ                                                                    |
| ...メンバー名長                                                                                                                                                                | HL2            | メンバー名の長さ                                                                        |
| ...入力ファイル名                                                                                                                                                               | CL( <i>n</i> ) | コンパイルの入力ファイルの名前                                                                 |
| ...ボリューム通し番号                                                                                                                                                             | CL( <i>n</i> ) | 入力ファイルが常駐する (最初の) ボリュームのボリューム通し番号                                               |
| ...メンバー名                                                                                                                                                                 | CL( <i>n</i> ) | 該当する場合には、入力ファイル内のメンバーの名前                                                        |
| 1. 入力ファイル数が、関連データ・ファイルのレコード・サイズを超える場合、レコードは次のレコードに続行されます。 入力ファイルの現行数 (そのレコードの) はレコードに保管され、レコードは関連データ・ファイルに書き込まれます。 入力ファイルの残りは次のレコードに入れられます。入力ファイルの数のカウントは、現行レコードのカウントです。 |                |                                                                                 |

---

## ADATA 識別レコード: X'0001'

次の表に、ADATA 識別レコードの内容を示します。

表 100. ADATA 識別レコード

| フィールド                                                                                                                  | サイズ            | 説明                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 時刻 (2 進数)                                                                                                              | XL8            | 世界時 (UT) は、真夜中のグリニッジ標準時を基準としたマイクロ秒数を表す 2 進数で、下位ビットは 1 マイクロ秒を表します。この時刻は、時間帯から独立したタイム・スタンプとして使用することができます。<br><br>Windows および AIX システムでは、フィールドのバイト 5 から 8 のみが、時刻を入れるフルワード・バイナリー・フィールドとして使用されます。 |
| CCSID <sup>1</sup>                                                                                                     | XL2            | コード化文字セット ID                                                                                                                                                                                 |
| 文字セット・フラグ                                                                                                              | XL1            | <b>X'80'</b> EBCDIC (IBM-037)<br><b>X'40'</b> ASCII (IBM-1252)                                                                                                                               |
| コード・ページ名長                                                                                                              | XL2            | 後に続く、コード・ページ名の長さ                                                                                                                                                                             |
| コード・ページ名                                                                                                               | CL( <i>n</i> ) | コード・ページの名前                                                                                                                                                                                   |
| 1. 適切な CCS フラグが常に設定されます。CCSID がゼロ以外に設定されると、コード・ページ名の長さはゼロとなります。CCSID がゼロに設定されると、コード・ページ名の長さはゼロ以外の値となり、コード・ページ名が表示されます。 |                |                                                                                                                                                                                              |

---

## コンパイル単位の開始/終了レコード: X'0002'

次の表に、コンパイル単位の開始/終了レコードの内容を示します。

表 101. SYSADATA コンパイル単位の開始/終了レコード

| フィールド | サイズ | 説明                                                                                          |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| タイプ   | HL2 | コンパイル単位タイプ。以下のオプションのどちらかを使用します。<br><br><b>X'0000'</b> 開始コンパイル単位<br><b>X'0001'</b> 終了コンパイル単位 |
| 予約済み  | CL2 | 将来の利用のために予約済み                                                                               |
| 予約済み  | FL4 | 将来の利用のために予約済み                                                                               |

---

## オプション・レコード: X'0010'

次の表に、オプション・レコードの内容を示します。

表 102. SYSADATA オプション・レコード

| フィールド       | サイズ | 説明                                |
|-------------|-----|-----------------------------------|
| オプション・バイト 0 | XL1 | <b>1111 1111</b><br>将来の利用のために予約済み |

表 102. SYSADATA オプション・レコード (続き)

| フィールド       | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オプション・バイト 1 | XL1 | <p>1... ....<br/>ビット 1 = DECK、ビット 0 = NODECK</p> <p>.1.. ....<br/>ビット 1 = ADATA、ビット 0 = NOADATA</p> <p>..1. ....<br/>ビット 1 = COLLSEQ(EBCDIC)、ビット 0 =<br/>COLLSEQ(LOCALE BINARY) (Windows および AIX<br/>のみ)</p> <p>...1 ....<br/>ビット 1 = SEPOBJ、ビット 0 = NOSEPOBJ<br/>(Windows および AIX のみ)</p> <p>.... 1...<br/>ビット 1 = NAME、ビット 0 = NONAME</p> <p>.... .1..<br/>ビット 1 = OBJECT、ビット 0 = NOOBJECT</p> <p>.... ..1.<br/>ビット 1 = SQL、ビット 0 = NOSQL</p> <p>.... ...1<br/>ビット 1 = CICS、ビット 0 = NOCICS</p>                                                                        |
| オプション・バイト 2 | XL1 | <p>1... ....<br/>ビット 1 = OFFSET、ビット 0 = NOOFFSET</p> <p>.1.. ....<br/>ビット 1 = MAP、ビット 0 = NOMAP</p> <p>..1. ....<br/>ビット 1 = LIST、ビット 0 = NOLIST</p> <p>...1 ....<br/>ビット 1 = DBCSXREF、ビット 0 = NODBCSXREF</p> <p>.... 1...<br/>ビット 1 = XREF(SHORT)、ビット 0 =<br/>XREF(SHORT) ではない。このフラグは、ビット 7<br/>のフラグと組み合わせて使用します。このフラグ<br/>によって、XREF(FULL) はオフ状態で示され、ビ<br/>ット 7 のフラグはオン状態で示されます。</p> <p>.... .1..<br/>ビット 1 = SOURCE、ビット 0 = NOSOURCE</p> <p>.... ..1.<br/>ビット 1 = VBREF、ビット 0 = NOVBREF</p> <p>.... ...1<br/>ビット 1 = XREF、ビット 0 = XREF ではない。<br/>ビット 4 以降のフラグも参照。</p> |

表 102. SYSADATA オプション・レコード (続き)

| フィールド       | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オプション・バイト 3 | XL1 | <p><b>1...</b> ....<br/>ビット 1 = 指定される FLAG 組み込み診断レベル (FLAG(x,y) のように値 y が指定されます)</p> <p><b>.1..</b> ....<br/>ビット 1 = FLAGSTD、ビット 0 = NOFLAGSTD</p> <p><b>..1.</b> ....<br/>ビット 1 = NUM、ビット 0 = NONUM</p> <p><b>...1</b> ....<br/>ビット 1 = SEQUENCE、ビット 0 = NOSEQUENCE</p> <p><b>.... 1...</b><br/>ビット 1 = SOSI、ビット 0 = NOSOSI (Windows および AIX のみ)</p> <p><b>.... .1..</b><br/>ビット 1 = NSYMBOL(NATIONAL)、ビット 0 = NSYMBOL(DBCS)</p> <p><b>.... ..1.</b><br/>ビット 1 = PROFILE、ビット 0 = NOPROFILE (AIX のみ)</p> <p><b>.... ...1</b><br/>ビット 1 = WORD、ビット 0 = NOWORD</p> |
| オプション・バイト 4 | XL1 | <p><b>1...</b> ....<br/>ビット 1 = ADV、ビット 0 = NOADV</p> <p><b>.1..</b> ....<br/>ビット 1 = APOST、ビット 0 = QUOTE</p> <p><b>..1.</b> ....<br/>ビット 1 = DYNAM、ビット 0 = NODYNAM</p> <p><b>...1</b> ....<br/>ビット 1 = AWO、ビット 0 = NOAWO</p> <p><b>.... 1...</b><br/>ビット 1 = 指定済み RMODE、ビット 0 = RMODE(AUTO)</p> <p><b>.... .1..</b><br/>ビット 1 = RENT、ビット 0 = NORENT</p> <p><b>.... ..1.</b><br/>ビット 1 = RES: COBOL の場合、このフラグは常にオンに設定されます。</p> <p><b>.... ...1</b><br/>ビット 1 = RMODE(24)、ビット 0 = RMODE(ANY)</p>                                                                  |

表 102. SYSADATA オプション・レコード (続き)

| フィールド       | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オプション・バイト 5 | XL1 | <p>1... ....<br/>ビット 1 = SQLCCSID、ビット 0 = NOSQLCCSID</p> <p>.1.. ....<br/>ビット 1 = OPT、ビット 0 = NOOPT</p> <p>..1. ....<br/>ビット 1 = LIB、ビット 0 = NOLIB</p> <p>...1 ....<br/>ビット 1 = DBCS、ビット 0 = NODBCS</p> <p>.... 1...<br/>ビット 1 = OPT(FULL)、ビット 0 = OPT(FULL)<br/>ではない</p> <p>.... .1..<br/>ビット 1 = SSRANGE、ビット 0 = NOSSRANGE</p> <p>.... ..1.<br/>ビット 1 = TEST、ビット 0 = NOTEST</p> <p>.... ...1<br/>ビット 1 = PROBE、ビット 0 = NOPROBE<br/>(Windows のみ)</p> |
| オプション・バイト 6 | XL1 | <p>1... ....<br/>ビット 1 = SRCFORMAT(EXTEND)、ビット 0 = SRCFORMAT(COMPAT)</p> <p>..1. ....<br/>ビット 1 = NUMPROC(PFD)、ビット 0 = NUMPROC(NOPFD)</p> <p>...1 ....<br/>ビット 1 = NUMCLS(ALT)、ビット 0 = NUMCLS(PRIM)</p> <p>.... .1..<br/>ビット 1 = BINARY(S390)、ビット 0 = BINARY(NATIVE) (Windows および AIX のみ)</p> <p>.... ..1.<br/>ビット 1 = TRUNC(STD)、ビット 0 = TRUNC(OPT)</p> <p>.... ...1<br/>ビット 1 = ZWB、ビット 0 = NOZWB</p> <p>.1.. 1...<br/>将来の利用のために予約済み</p>            |



表 102. SYSADATA オプション・レコード (続き)

| フィールド       | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オプション・バイト 7 | XL1 | <b>1... ....</b><br>ビット 1 = ALLOWCBL、ビット 0 = NOALLOWCBL<br><br><b>.1.. ....</b><br>ビット 1 = TERM、ビット 0 = NOTERM<br><br><b>..1. ....</b><br>ビット 1 = DUMP、ビット 0 = NODUMP<br><br><b>.... ..1.</b><br>ビット 1 = CURRENCY、ビット 0 = NOCURRENCY<br><br><b>...1 11.1</b><br>将来の利用のために予約済み                             |
| オプション・バイト 8 | XL1 | <b>1... ....</b><br>ビット 1 = RULES、ビット 0 = NORULES<br><br><b>.1.. ....</b><br>ビット 1 = OPTFILE、ビット 0 = not OPTFILE<br><br><b>..1. ....</b><br>ビット 1 = ADDR(64)、ビット 0 = ADDR(32)<br>(AIX のみ)<br><br><b>.... 1...</b><br>ビット 1 = BLOCK0、ビット 0 = NOBLOCK0<br><br><b>...1 .111</b><br>将来の利用のために予約済み             |
| オプション・バイト 9 | XL1 | <b>1... ....</b><br>ビット 1 = DATA(24)、ビット 0 = DATA(31)<br><br><b>.1.. ....</b><br>ビット 1 = FASTSRT、ビット 0 = NOFASTSRT<br><br><b>..1. ....</b><br>ビット 1 = SIZE(MAX)、ビット 0 = SIZE(nnnn)<br>または SIZE(nnnnK)<br><br><b>.... .1..</b><br>ビット 1 = THREAD、ビット 0 = NOTHREAD<br><br><b>...1 1.11</b><br>将来の利用のために予約済み |
| オプション・バイト A | XL1 | <b>1111 1111</b><br>将来の利用のために予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| オプション・バイト B | XL1 | <b>1111 1111</b><br>将来の利用のために予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 102. SYSADATA オプション・レコード (続き)

| フィールド          | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オプション・バイト<br>C | XL1 | <p><b>1... ....</b><br/> ビット 1 = NCOLLSEQ(LOCALE) (Windows および AIX のみ)</p> <p><b>.1... ....</b><br/> 将来の利用のために予約済み</p> <p><b>..1. ....</b><br/> ビット 1 = INTDATE(LILIAN)、ビット 0 = INTDATE(ANSI)</p> <p><b>...1 ....</b><br/> ビット 1 = NCOLLSEQ(BINARY) (Windows および AIX のみ)</p> <p><b>.... 1...</b><br/> ビット 1 = CHAR(EBCDIC)、ビット 0 = CHAR(NATIVE) (Windows および AIX のみ)</p> <p><b>.... .1..</b><br/> ビット 1 = FLOAT(HEX)、ビット 0 = FLOAT(NATIVE) (Windows および AIX のみ)</p> <p><b>.... ..1.</b><br/> ビット 1 = COLLSEQ(BINARY) (Windows および AIX のみ)</p> <p><b>.... ...1</b><br/> ビット 1 = COLLSEQ(LOCALE) (Windows および AIX のみ)</p> |

表 102. SYSADATA オプション・レコード (続き)

| フィールド          | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オプション・バイト<br>D | XL1 | <p><b>1... ....</b><br/>ビット 1 = DLL、ビット 0 = NODLL</p> <p><b>.1.. ....</b><br/>ビット 1 = EXPORTALL、ビット 0 = NOEXPORTALL</p> <p><b>..1. ....</b><br/>ビット 1 = CODEPAGE</p> <p><b>...1 ....</b><br/>ビット 1 = DATEPROC、ビット 0 = NODATEPROC</p> <p><b>.... 1...</b><br/>ビット 1 = DATEPROC(FLAG)、ビット 0 = DATEPROC(NOFLAG)</p> <p><b>.... .1..</b><br/>ビット 1 = YEARWINDOW</p> <p><b>.... ..1.</b><br/>ビット 1 = WSCLEAR、ビット 0 = NOWSCLEAR<br/>(Windows および AIX のみ)</p> <p><b>.... ...1</b><br/>ビット 1 = BEOPT、ビット 0 = NOBEOPT<br/>(Windows および AIX のみ)</p> |
| オプション・バイト<br>E | XL1 | <p><b>1... ....</b><br/>ビット 1 = DATEPROC(TRIG)、ビット 0 = DATEPROC(NOTRIG)</p> <p><b>.1.. ....</b><br/>ビット 1 = DIAGTRUNC、ビット 0 = NODIAGTRUNC</p> <p><b>.... .1..</b><br/>ビット 1 = LSTFILE(UTF-8)、ビット 0 = LSTFILE(LOCALE) (Windows および AIX のみ)</p> <p><b>.... ..1.</b><br/>ビット 1 = MDECK、ビット 0 = NOMDECK</p> <p><b>.... ...1</b><br/>ビット 1 = MDECK(NOCOMPILE)</p> <p><b>..11 1...</b><br/>将来の利用のために予約済み</p>                                                                                                                                    |
| オプション・バイト<br>F | XL1 | <p><b>1111 1111</b><br/>将来の利用のために予約済み</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

表 102. SYSADATA オプション・レコード (続き)

| フィールド             | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フラグ・レベル           | XL1 | <b>X'00'</b> フラグ (I)<br><b>X'04'</b> フラグ (W)<br><b>X'08'</b> フラグ (E)<br><b>X'0C'</b> フラグ (S)<br><b>X'10'</b> フラグ (U)<br><b>X'FF'</b> Noflag                                                                                              |
| 組み込み診断レベル         | XL1 | <b>X'00'</b> フラグ (I)<br><b>X'04'</b> フラグ (W)<br><b>X'08'</b> フラグ (E)<br><b>X'0C'</b> フラグ (S)<br><b>X'10'</b> フラグ (U)<br><b>X'FF'</b> Noflag                                                                                              |
| FLAGSTD (FIPS) 指定 | XL1 | <b>1... ..</b><br>最小<br><b>.1... ..</b><br>中間<br><b>..1. ....</b><br>高<br><b>...1 ....</b><br>IBM 拡張<br><b>.... 1...</b><br>レベル 1 セグメンテーション<br><b>.... .1..</b><br>レベル 2 セグメンテーション<br><b>.... ..1.</b><br>デバッグ<br><b>.... ...1</b><br>廃止 |
| フラグ用に予約済み         | XL1 | <b>1111 1111</b><br>将来の利用のために予約済み                                                                                                                                                                                                        |
| コンパイラ・モード         | XL1 | <b>X'00'</b> 無条件 Nocompile、Nocompile(I)<br><b>X'04'</b> Nocompile(W)<br><b>X'08'</b> Nocompile(E)<br><b>X'0C'</b> Nocompile(S)<br><b>X'FF'</b> コンパイル                                                                                     |
| スペース値             | CL1 |                                                                                                                                                                                                                                          |

表 102. SYSADATA オプション・レコード (続き)

| フィールド                | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 値オプション用のデータ        | XL1 | <b>1...</b> .....<br>NAME(ALIAS) 指定<br><br><b>.1...</b> .....<br>NUMPROC(MIG) 指定<br><br><b>..1.</b> .....<br>TRUNC(BIN) 指定<br><br><b>...1 1111</b><br>将来の利用のために予約済み                                  |
| TEST サブオプション         | XL1 | <b>1...</b> .....<br>TEST(HOOK) (AIX のみ)<br><br><b>.1...</b> .....<br>TEST(SEP)<br><br><b>..1.</b> .....<br>TEST(EJPD)<br><br><b>...1 1111</b><br>TEST サブオプションのために予約済み                               |
| OUTDD 名長             | HL2 | OUTDD 名の長さ                                                                                                                                                                                           |
| RWT ID 長             | HL2 | 予約語テーブル ID の長さ                                                                                                                                                                                       |
| LVLINFO              | CL4 | ユーザー指定 LVLINFO データ                                                                                                                                                                                   |
| PGMNAME サブオプション      | XL1 | <b>1...</b> .....<br>ビット 1 = PGMNAME(COMPAT)<br><br><b>.1...</b> .....<br>ビット 1 = PGMNAME(LONGUPPER)<br><br><b>..1.</b> .....<br>ビット 1 = PGMNAME(LONGMIXED)<br><br><b>...1 1111</b><br>将来の利用のために予約済み |
| 記入項目インターフェース・サブオプション | XL1 | <b>1...</b> .....<br>ビット 1 = EntryInterface(System) (Windows のみ)<br><br><b>.1...</b> .....<br>ビット 1 = EntryInterface(OptLink) (Windows のみ)<br><br><b>..11 1111</b><br>将来の利用のために予約済み                  |

表 102. SYSADATA オプション・レコード (続き)

| フィールド                     | サイズ  | 説明                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALLINTERFACE サ<br>ブオプション | XL1  | <b>1... ....</b><br>ビット 1 = CALLINTERFACE(SYSTEM)<br><br><b>.... 1...</b><br>ビット 1 = CALLINTERFACE(SYSTEM(DESC))<br><br><b>.111 .111</b><br>将来の利用のために予約済み |
| ARITH サブオプション             | XL1  | <b>1... ....</b><br>ビット 1 = ARITH(COMPAT)<br><br><b>.1... ....</b><br>ビット 1 = ARITH(EXTEND)<br><br><b>11 1111</b><br>将来の利用のために予約済み                        |
| DBCS 要件                   | FL4  | DBCS XREF ストレージ要件                                                                                                                                         |
| DBCS ORDPGM 長             | HL2  | DBCS 配列プログラムの名前の長さ                                                                                                                                        |
| DBCS ENCTBL 長             | HL2  | DBCS エンコード・テーブルの名前の長さ                                                                                                                                     |
| DBCS ORD TYPE             | CL2  | DBCS 配列型                                                                                                                                                  |
| 予約済み                      | CL6  | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                             |
| 変換済み SO                   | CL1  | 変換済み SO 16 進数値                                                                                                                                            |
| 変換済み SI                   | CL1  | 変換済み SI 16 進数値                                                                                                                                            |
| 言語 ID                     | CL2  | このフィールドには、LANGUAGE オプションからの 2 文字の省略形 (EN、UE、JA、または JP のいずれか) が保持されます。                                                                                     |
| 予約済み                      | CL8  | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                             |
| INEXIT 名長                 | HL2  | SYSIN ユーザー出口名の長さ                                                                                                                                          |
| PRTEXIT 名長                | HL2  | SYSPRINT ユーザー出口名の長さ                                                                                                                                       |
| LIBEXIT 名長                | HL2  | Library ユーザー出口名の長さ                                                                                                                                        |
| ADEXIT 名長                 | HL2  | ADATA ユーザー出口名の長さ                                                                                                                                          |
| CURROPT                   | CL5  | CURRENCY オプション値                                                                                                                                           |
| ARCH レベル番号                | XL1  | <b>1</b> POWERPC<br><br><b>57</b> POWER7                                                                                                                  |
| CODEPAGE                  | HL2  | CODEPAGE CCSID オプション値                                                                                                                                     |
| 予約済み                      | CL50 | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                             |
| LINECNT                   | HL2  | LINECOUNT 値                                                                                                                                               |
| 予約済み                      | CL2  | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                             |
| BUFSIZE                   | FL4  | BUFSIZE オプション値                                                                                                                                            |
| Size 値                    | FL4  | SIZE オプション値                                                                                                                                               |
| 予約済み                      | FL4  | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                             |

表 102. SYSADATA オプション・レコード (続き)

| フィールド                    | サイズ   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フェーズ常駐ビット<br>バイト 1       | XL1   | <p>1... ....<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCLIBR</p> <p>.1.. ....<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCSCAN</p> <p>..1. ....<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCDSCN</p> <p>...1 ....<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCGROU</p> <p>.... 1...<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCPSCN</p> <p>.... .1..<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCPANA</p> <p>.... ..1.<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCFGEN</p> <p>.... ...1<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCPGEN</p> |
| フェーズ常駐ビット<br>バイト 2       | XL1   | <p>1... ....<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCOPTM</p> <p>.1.. ....<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCLSTR</p> <p>..1. ....<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCXREF</p> <p>...1 ....<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCDMAP</p> <p>.... 1...<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCASM1</p> <p>.... .1..<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCASM2</p> <p>.... ..1.<br/>ビット 1 = ユーザー領域内の IGYCDIAG</p> <p>.... ...1<br/>将来の利用のために予約済み</p>             |
| フェーズ常駐ビット<br>バイト 3 および 4 | XL2   | 予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 予約済み                     | CL8   | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTDD 名                  | CL(n) | OUTDD 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RWT                      | CL(n) | 予約語テーブル ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DBCS ORDPGM              | CL(n) | DBCS 配列プログラム名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DBCS ENCTBL              | CL(n) | DBCS エンコード・テーブル名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INEXIT 名                 | CL(n) | SYSIN ユーザー出口名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PRTEXT 名                 | CL(n) | SYSPRINT ユーザー出口名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 102. SYSADATA オプション・レコード (続き)

| フィールド     | サイズ   | 説明              |
|-----------|-------|-----------------|
| LIBEXIT 名 | CL(n) | Library ユーザー出口名 |
| ADEXIT 名  | CL(n) | ADATA ユーザー出口名   |

## 外部シンボル・レコード: X'0020'

次の表に、外部シンボル・レコードの内容を示します。

表 103. SYSADATA 外部シンボル・レコード

| フィールド     | サイズ   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セクション・タイプ | XL1   | <p>X'00' PROGRAM-ID 名 (メインエントリー・ポイント名)</p> <p>X'01' ENTRY 名 (2 次エントリー・ポイント名)</p> <p>X'02' 外部参照 (参照先の外部エントリー・ポイント)</p> <p>X'04' COBOL の場合は適用外</p> <p>X'05' COBOL の場合は適用外</p> <p>X'06' COBOL の場合は適用外</p> <p>X'0A' COBOL の場合は適用外</p> <p>X'12' 内部参照 (参照先の内部サブプログラム)</p> <p>X'C0' 外部クラス名 (OO COBOL クラス定義)</p> <p>X'C1' METHOD-ID 名 (OO COBOL メソッド定義)</p> <p>X'C6' メソッド参照 (OO COBOL メソッド参照)</p> <p>X'FF' COBOL の場合は適用外</p> <p>タイプ X'12'、X'C0'、X'C1'、および X'C6' は、COBOL のみ対応です。</p> |
| フラグ       | XL1   | COBOL の場合は適用外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 予約済み      | HL2   | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 記号 ID     | FL4   | 参照を含むプログラムの記号 ID (タイプ x'02' および x'12' の場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 行番号       | FL4   | 参照を含むステートメントの行番号 (タイプ x'02' および x'12' の場合のみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| セクション長    | FL4   | COBOL の場合は適用外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LD ID     | FL4   | COBOL の場合は適用外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 予約済み      | CL8   | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 外部名の長さ    | HL2   | 外部名の文字数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 別名の長さ     | HL2   | COBOL の場合は適用外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 外部名       | CL(n) | 外部名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 別名セクション名  | CL(n) | COBOL の場合は適用外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## 構文解析ツリー・レコード: X'0024'

次の表に、構文解析ツリー・レコードの内容を示します。

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード

| フィールド   | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ノード番号   | FL4 | コンパイラーが生成するノード番号。1 から開始                                                                                                                                                                                             |
| ノード・タイプ | HL2 | ノードのタイプ:<br><br><b>001</b> プログラム<br><b>002</b> クラス<br><b>003</b> メソッド                                                                                                                                               |
|         |     | <b>101</b> IDENTIFICATION DIVISION<br><b>102</b> ENVIRONMENT DIVISION<br><b>103</b> DATA DIVISION<br><b>104</b> 手続き部<br><b>105</b> 終了プログラム/メソッド/クラス                                                                 |
|         |     | <b>201</b> 宣言本文<br><b>202</b> 非宣言本文                                                                                                                                                                                 |
|         |     | <b>301</b> セクション<br><b>302</b> プロシージャー・セクション                                                                                                                                                                        |
|         |     | <b>401</b> 段落<br><b>402</b> 手順段落                                                                                                                                                                                    |
|         |     | <b>501</b> 文<br><b>502</b> ファイル定義<br><b>503</b> ソート・ファイル定義<br><b>504</b> プログラム名<br><b>505</b> プログラム属性<br><b>508</b> ENVIRONMENT DIVISION 節<br><b>509</b> CLASS 属性<br><b>510</b> METHOD 属性<br><b>511</b> USE ステートメント |
|         |     | <b>601</b> ステートメント<br><b>602</b> データ記述節<br><b>603</b> データ入力項目<br><b>604</b> ファイル記述節<br><b>605</b> データ入力項目名<br><b>606</b> データ入力項目レベル<br><b>607</b> EXEC 記入項目                                                         |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |     | <b>701</b> EVALUATE サブジェクト句<br><b>702</b> EVALUATE WHEN 句<br><b>703</b> EVALUATE WHEN OTHER 句<br><b>704</b> SEARCH WHEN 句<br><b>705</b> INSPECT CONVERTING 句<br><b>706</b> INSPECT REPLACING 句<br><b>707</b> INSPECT TALLYING 句<br><b>708</b> PERFORM UNTIL 句<br><b>709</b> PERFORM VARYING 句<br><b>710</b> PERFORM AFTER 句<br><b>711</b> ステートメント・ブロック<br><b>712</b> 範囲終了符号<br><b>713</b> INITIALIZE REPLACING 句<br><b>714</b> EXEC CICS コマンド<br><b>720</b> DATA DIVISION 句 |
|       |     | <b>801</b> 句<br><b>802</b> ON 句<br><b>803</b> NOT 句<br><b>804</b> THEN 句<br><b>805</b> ELSE 句<br><b>806</b> 条件<br><b>807</b> 式<br><b>808</b> 相対索引付け<br><b>809</b> EXEC CICS オプション<br><b>810</b> 予約語<br><b>811</b> INITIALIZE REPLACING カテゴリー                                                                                                                                                                                                                                |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド     | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     | <b>901</b> セクションまたは段落名<br><b>902</b> ID<br><b>903</b> 英字名<br><b>904</b> クラス名<br><b>905</b> 条件名<br><b>906</b> ファイル名<br><b>907</b> 指標名<br><b>908</b> 簡略名<br><b>910</b> シンボリック文字<br><b>911</b> リテラル<br><b>912</b> 関数 ID<br><b>913</b> データ名<br><b>914</b> 特殊レジスター<br><b>915</b> プロシージャー参照<br><b>916</b> 算術演算子<br><b>917</b> 全プロシージャー<br><b>918</b> INITIALIZE リテラル (トークンなし)<br><b>919</b> ALL リテラルまたは形象定数<br><b>920</b> キーワード・クラス・テスト名<br><b>921</b> ID レベルの予約語<br><b>922</b> 単項演算子<br><b>923</b> 関係演算子<br><b>924</b> レコード・キー名 |
|           |     | <b>1001</b> 添え字<br><b>1002</b> 参照変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ノード・サブタイプ | HL2 | ノードのサブタイプ。<br><br>セクション・タイプの場合:<br><b>0001</b> CONFIGURATION セクション<br><b>0002</b> INPUT-OUTPUT セクション<br><b>0003</b> FILE SECTION<br><b>0004</b> WORKING-STORAGE SECTION<br><b>0005</b> LINKAGE SECTION<br><b>0006</b> LOCAL-STORAGE SECTION<br><b>0007</b> REPOSITORY セクション                                                                                                                                                                                                                                                |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                              |
|-------|-----|---------------------------------|
|       |     | 段落タイプの場合:                       |
|       |     | 0001 PROGRAM-ID 段落              |
|       |     | 0002 AUTHOR 段落                  |
|       |     | 0003 INSTALLATION 段落            |
|       |     | 0004 DATE-WRITTEN 段落            |
|       |     | 0005 SECURITY 段落                |
|       |     | 0006 SOURCE-COMPUTER 段落         |
|       |     | 0007 OBJECT-COMPUTER 段落         |
|       |     | 0008 SPECIAL-NAMES 段落           |
|       |     | 0009 FILE-CONTROL 段落            |
|       |     | 0010 I-O-CONTROL 段落             |
|       |     | 0011 DATE-COMPILED 段落           |
|       |     | 0012 CLASS-ID 段落                |
|       |     | 0013 METHOD-ID 段落               |
|       |     | 0014 REPOSITORY 段落              |
|       |     | ENVIRONMENT DIVISION 節タイプの場合:   |
|       |     | 0001 WITH DEBUGGING MODE        |
|       |     | 0002 MEMORY-SIZE                |
|       |     | 0003 SEGMENT-LIMIT              |
|       |     | 0004 CURRENCY-SIGN              |
|       |     | 0005 DECIMAL POINT              |
|       |     | 0006 PROGRAM COLLATING SEQUENCE |
|       |     | 0007 ALPHABET                   |
|       |     | 0008 SYMBOLIC-CHARACTER         |
|       |     | 0009 CLASS                      |
|       |     | 0010 ENVIRONMENT NAME           |
|       |     | 0011 SELECT                     |
|       |     | 0012 XML-SCHEMA                 |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                              |
|-------|-----|---------------------------------|
|       |     | データ記述節タイプの場合:                   |
|       |     | <b>0001</b> BLANK WHEN ZERO     |
|       |     | <b>0002</b> DATA-NAME OR FILLER |
|       |     | <b>0003</b> JUSTIFIED           |
|       |     | <b>0004</b> OCCURS              |
|       |     | <b>0005</b> PICTURE             |
|       |     | <b>0006</b> REDEFINES           |
|       |     | <b>0007</b> RENAMES             |
|       |     | <b>0008</b> SIGN                |
|       |     | <b>0009</b> SYNCHRONIZED        |
|       |     | <b>0010</b> USAGE               |
|       |     | <b>0011</b> VALUE               |
|       |     | <b>0023</b> GLOBAL              |
|       |     | <b>0024</b> EXTERNAL            |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                     |
|-------|-----|------------------------|
|       |     | ファイル記述文節タイプの場合:        |
|       |     | 0001 FILE STATUS       |
|       |     | 0002 ORGANIZATION      |
|       |     | 0003 ACCESS MODE       |
|       |     | 0004 RECORD KEY        |
|       |     | 0005 ASSIGN            |
|       |     | 0006 RELATIVE KEY      |
|       |     | 0007 PASSWORD          |
|       |     | 0008 PROCESSING MODE   |
|       |     | 0009 RECORD DELIMITER  |
|       |     | 0010 PADDING CHARACTER |
|       |     | 0011 BLOCK CONTAINS    |
|       |     | 0012 RECORD CONTAINS   |
|       |     | 0013 LABEL RECORDS     |
|       |     | 0014 VALUE OF          |
|       |     | 0015 DATA RECORDS      |
|       |     | 0016 LINAGE            |
|       |     | 0017 ALTERNATE KEY     |
|       |     | 0018 LINES AT TOP      |
|       |     | 0019 LINES AT BOTTOM   |
|       |     | 0020 CODE-SET          |
|       |     | 0021 RECORDING MODE    |
|       |     | 0022 RESERVE           |
|       |     | 0023 GLOBAL            |
|       |     | 0024 EXTERNAL          |
|       |     | 0025 LOCK              |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                 |
|-------|-----|--------------------|
|       |     | ステートメント・タイプの場合:    |
|       |     | 0002 NEXT SENTENCE |
|       |     | 0003 ACCEPT        |
|       |     | 0004 ADD           |
|       |     | 0005 ALTER         |
|       |     | 0006 CALL          |
|       |     | 0007 CANCEL        |
|       |     | 0008 CLOSE         |
|       |     | 0009 COMPUTE       |
|       |     | 0010 CONTINUE      |
|       |     | 0011 DELETE        |
|       |     | 0012 DISPLAY       |
|       |     | 0013 DIVIDE (INTO) |
|       |     | 0113 DIVIDE (BY)   |
|       |     | 0014 ENTER         |
|       |     | 0015 ENTRY         |
|       |     | 0016 EVALUATE      |
|       |     | 0017 EXIT          |
|       |     | 0018 GO            |
|       |     | 0019 GOBACK        |
|       |     | 0020 IF            |
|       |     | 0021 INITIALIZE    |
|       |     | 0022 INSPECT       |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明             |
|-------|-----|----------------|
|       |     | 0023 INVOKE    |
|       |     | 0024 MERGE     |
|       |     | 0025 MOVE      |
|       |     | 0026 MULTIPLY  |
|       |     | 0027 OPEN      |
|       |     | 0028 PERFORM   |
|       |     | 0029 READ      |
|       |     | 0030 READY     |
|       |     | 0031 RELEASE   |
|       |     | 0032 RESET     |
|       |     | 0033 RETURN    |
|       |     | 0034 REWRITE   |
|       |     | 0035 SEARCH    |
|       |     | 0036 SERVICE   |
|       |     | 0037 SET       |
|       |     | 0038 SORT      |
|       |     | 0039 START     |
|       |     | 0040 STOP      |
|       |     | 0041 STRING    |
|       |     | 0042 SUBTRACT  |
|       |     | 0043 UNSTRING  |
|       |     | 0044 EXEC SQL  |
|       |     | 0144 EXEC CICS |
|       |     | 0045 WRITE     |
|       |     | 0046 XML       |



表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                            |
|-------|-----|-------------------------------|
|       |     | 句タイプの場合:                      |
|       |     | 0001 INTO                     |
|       |     | 0002 DELIMITED                |
|       |     | 0003 INITIALIZE. . .REPLACING |
|       |     | 0004 INSPECT. . .ALL          |
|       |     | 0005 INSPECT. . .LEADING      |
|       |     | 0006 SET . . .TO              |
|       |     | 0007 SET . . .UP              |
|       |     | 0008 SET . . .DOWN            |
|       |     | 0009 PERFORM . . .TIMES       |
|       |     | 0010 DIVIDE . . .REMAINDER    |
|       |     | 0011 INSPECT. . .FIRST        |
|       |     | 0012 SEARCH. . .VARYING       |
|       |     | 0013 MORE-LABELS              |
|       |     | 0014 SEARCH ALL               |
|       |     | 0015 SEARCH. . .AT END        |
|       |     | 0016 SEARCH. . .TEST INDEX    |
|       |     | 0017 GLOBAL                   |
|       |     | 0018 LABEL                    |
|       |     | 0019 DEBUGGING                |
|       |     | 0020 SEQUENCE                 |
|       |     | 0021 将来の利用のために予約済み            |
|       |     | 0022 将来の利用のために予約済み            |
|       |     | 0023 将来の利用のために予約済み            |
|       |     | 0024 TALLYING                 |
|       |     | 0025 将来の利用のために予約済み            |
|       |     | 0026 ON SIZE ERROR            |
|       |     | 0027 ON OVERFLOW              |
|       |     | 0028 ON ERROR                 |
|       |     | 0029 AT END                   |
|       |     | 0030 INVALID KEY              |
|       |     | 0031 END-OF-PAGE              |
|       |     | 0032 USING                    |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                                |
|-------|-----|-----------------------------------|
|       |     | 0033 BEFORE                       |
|       |     | 0034 AFTER                        |
|       |     | 0035 EXCEPTION                    |
|       |     | 0036 CORRESPONDING                |
|       |     | 0037 将来の利用のために予約済み                |
|       |     | 0038 RETURNING                    |
|       |     | 0039 GIVING                       |
|       |     | 0040 THROUGH                      |
|       |     | 0041 KEY                          |
|       |     | 0042 DELIMITER                    |
|       |     | 0043 POINTER                      |
|       |     | 0044 COUNT                        |
|       |     | 0045 METHOD                       |
|       |     | 0046 PROGRAM                      |
|       |     | 0047 INPUT                        |
|       |     | 0048 OUTPUT                       |
|       |     | 0049 I-O                          |
|       |     | 0050 EXTEND                       |
|       |     | 0051 RELOAD                       |
|       |     | 0052 ASCENDING                    |
|       |     | 0053 DESCENDING                   |
|       |     | 0054 DUPLICATES                   |
|       |     | 0055 NATIVE (USAGE)               |
|       |     | 0056 INDEXED                      |
|       |     | 0057 FROM                         |
|       |     | 0058 FOOTING                      |
|       |     | 0059 LINES AT BOTTOM              |
|       |     | 0060 LINES AT TOP                 |
|       |     | 0061 XML ENCODING                 |
|       |     | 0062 XML GENERATE XML-DECLARATION |
|       |     | 0063 XML GENERATE ATTRIBUTES      |
|       |     | 0064 XML GENERATE NAMESPACE       |
|       |     | 0065 XML PARSE PROCESSING         |
|       |     | 0066 XML PARSE VALIDATING         |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明              |
|-------|-----|-----------------|
|       |     | 関数 ID タイプの場合:   |
|       |     | 0001 COS        |
|       |     | 0002 LOG        |
|       |     | 0003 MAX        |
|       |     | 0004 MIN        |
|       |     | 0005 MOD        |
|       |     | 0006 ORD        |
|       |     | 0007 REM        |
|       |     | 0008 SIN        |
|       |     | 0009 SUM        |
|       |     | 0010 TAN        |
|       |     | 0011 ACOS       |
|       |     | 0012 ASIN       |
|       |     | 0013 ATAN       |
|       |     | 0014 CHAR       |
|       |     | 0015 MEAN       |
|       |     | 0016 SQRT       |
|       |     | 0017 LOG10      |
|       |     | 0018 RANGE      |
|       |     | 0019 LENGTH     |
|       |     | 0020 MEDIAN     |
|       |     | 0021 NUMVAL     |
|       |     | 0022 RANDOM     |
|       |     | 0023 ANNUITY    |
|       |     | 0024 INTEGER    |
|       |     | 0025 ORD-MAX    |
|       |     | 0026 ORD-MIN    |
|       |     | 0027 REVERSE    |
|       |     | 0028 MIDRANGE   |
|       |     | 0029 NUMVAL-C   |
|       |     | 0030 VARIANCE   |
|       |     | 0031 FACTORIAL  |
|       |     | 0032 LOWER-CASE |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |     | <b>0033</b> UPPER-CASE<br><b>0034</b> CURRENT-DATE<br><b>0035</b> INTEGER-PART<br><b>0036</b> PRESENT-VALUE<br><b>0037</b> WHEN-COMPILED<br><b>0038</b> DAY-OF-INTEGERS<br><b>0039</b> INTEGER-OF-DAY<br><b>0040</b> DATE-OF-INTEGERS<br><b>0041</b> INTEGER-OF-DATE<br><b>0042</b> STANDARD-DEVIATION<br><b>0043</b> YEAR-TO-YYYY<br><b>0044</b> DAY-TO-YYYYDDD<br><b>0045</b> DATE-TO-YYYYMMDD<br><b>0046</b> UNDATE<br><b>0047</b> DATEVAL<br><b>0048</b> YEARWINDOW<br><b>0049</b> DISPLAY-OF<br><b>0050</b> NATIONAL-OF |
|       |     | 特殊レジスタ・タイプの場合:<br><b>0001</b> ADDRESS OF<br><b>0002</b> LENGTH OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |     | キーワード・クラス・テスト名タイプの場合:<br><b>0001</b> ALPHABETIC<br><b>0002</b> ALPHABETIC-LOWER<br><b>0003</b> ALPHABETIC-UPPER<br><b>0004</b> DBCS<br><b>0005</b> KANJI<br><b>0006</b> NUMERIC<br><b>0007</b> NEGATIVE<br><b>0008</b> POSITIVE<br><b>0009</b> ZERO                                                                                                                                                                                                                                                                          |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |     | <p>予約語タイプの場合:</p> <p><b>0001</b> TRUE</p> <p><b>0002</b> FALSE</p> <p><b>0003</b> ANY</p> <p><b>0004</b> THRU</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |     | <p>ID、データ名、索引名、条件名、または簡略名タイプの場合:</p> <p><b>0001</b> REFERENCED</p> <p><b>0002</b> CHANGED</p> <p><b>0003</b> REFERENCED &amp; CHANGED</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |     | <p>初期化リテラル・タイプの場合:</p> <p><b>0001</b> ALPHABETIC</p> <p><b>0002</b> ALPHANUMERIC</p> <p><b>0003</b> NUMERIC</p> <p><b>0004</b> ALPHANUMERIC-EDITED</p> <p><b>0005</b> NUMERIC-EDITED</p> <p><b>0006</b> DBCS/EGCS</p> <p><b>0007</b> NATIONAL</p> <p><b>0008</b> NATIONAL-EDITED</p>                                                                                           |
|       |     | <p>プロシージャー名タイプの場合:</p> <p><b>0001</b> SECTION</p> <p><b>0002</b> PARAGRAPH</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |     | <p>ID レベルの予約語タイプの場合:</p> <p><b>0001</b> ROUNDED</p> <p><b>0002</b> TRUE</p> <p><b>0003</b> ON</p> <p><b>0004</b> オフ</p> <p><b>0005</b> SIZE</p> <p><b>0006</b> DATE</p> <p><b>0007</b> DAY</p> <p><b>0008</b> DAY-OF-WEEK</p> <p><b>0009</b> TIME</p> <p><b>0010</b> WHEN-COMPILED</p> <p><b>0011</b> PAGE</p> <p><b>0012</b> DATE YYYYMMDD</p> <p><b>0013</b> DAY YYYYDDD</p> |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド     | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     | 算術演算子タイプの場合:<br><br><b>0001</b> PLUS<br><b>0002</b> MINUS<br><b>0003</b> TIMES<br><b>0004</b> DIVIDE<br><b>0005</b> DIVIDE REMAINDER<br><b>0006</b> EXPONENTIATE<br><b>0007</b> NEGATE                                                                                                          |
|           |     | 関係演算子タイプの場合:<br><br><b>0008</b> LESS<br><b>0009</b> LESS OR EQUAL<br><b>0010</b> EQUAL<br><b>0011</b> NOT EQUAL<br><b>0012</b> GREATER<br><b>0013</b> GREATER OR EQUAL<br><b>0014</b> AND<br><b>0015</b> OR<br><b>0016</b> CLASS CONDITION<br><b>0017</b> NOT CLASS CONDITION                   |
| 親ノード番号    | FL4 | ノードの親のノード番号                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 左方兄弟ノード番号 | FL4 | ノードの左方兄弟のノード番号 (ある場合)。 なしの場合、値はゼロ。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 記号 ID     | FL4 | 以下のタイプのいずれかのユーザー名の場合は、ノードの記号 ID。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>データ入力項目</li> <li>ID</li> <li>ファイル名</li> <li>指標名</li> <li>プロシージャ名。</li> <li>条件名</li> <li>簡略名</li> <li>レコード・キー名</li> </ul> 段落 ID に対応するプロシージャ名を除き、この値は記号 (タイプ 42) レコード内の記号 ID に対応します。<br><br>他のすべてのノード・タイプの場合、この値はゼロです。 |

表 104. SYSADATA 構文解析ツリー・レコード (続き)

| フィールド      | サイズ | 説明                                                                                                         |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セクション記号 ID | FL4 | 修飾段落名参照の場合は、ノードが含まれているセクションの記号 ID。この値は記号 (タイプ 42) レコード内のセクション ID に対応します。<br><br>他のすべてのノード・タイプの場合、この値はゼロです。 |
| 最初のトークン番号  | FL4 | ノードに関連付けられた最初のトークンの番号                                                                                      |
| 最後のトークン番号  | FL4 | ノードに関連付けられた最後のトークンの番号                                                                                      |
| 予約済み       | FL4 | 将来の利用のために予約済み                                                                                              |
| フラグ        | CL1 | ノードに関する情報は、以下を参照してください。<br><br><b>X'80'</b> 予約済み<br><br><b>X'40'</b> 生成されたノード、トークンなし                       |
| 予約済み       | CL3 | 将来の利用のために予約済み                                                                                              |

## トークン・レコード: X'0030'

コンパイラーは、コメント行として扱われる行のトークン・レコードを生成しません。そのような行としては、以下にリストするものがありますが、それらに限定されません。

- コメント行。これは、桁 7 にアスタリスク (\*) またはスラッシュ (/) が指定されているソース行、および浮動コメント標識 (floating comment indicator) (\*>) で始まるソース行です。
- 以下のコンパイラー指示ステートメント:
  - \*CBL (\*CONTROL)
  - BASIS
  - >>CALLINT
  - COPY
  - DELETE
  - EJECT
  - INSERT
  - REPLACE
  - SKIP1
  - SKIP2
  - SKIP3
  - TITLE
- デバッグ行。これは桁 7 に D が指定されているソース行です (WITH DEBUGGING MODE が指定されていない場合)。

表 105. SYSADATA トークン・レコード

| フィールド  | サイズ | 説明                                                       |
|--------|-----|----------------------------------------------------------|
| トークン番号 | FL4 | コンパイラーが生成するソース・ファイル内のトークン番号。1 から開始。ソースにはコピーブックを組み込み済みです。 |

表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド    | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| トークン・コード | HL2 | <p>トークンの型 (ユーザー名、リテラル、予約語など)。</p> <p>予約語の場合は、コンパイラ予約語テーブル値が使用されます。</p> <p>PICTURE スtringの場合は、特別コード 0000 が使用されます。</p> <p>継続されるトークンの各ピース (最後のピース以外) の場合は、特殊コード 3333 が使用されます。</p> <p>その他の場合は、以下のコードが使用されます。</p> <p><b>0001</b>      ACCEPT</p> <p><b>0002</b>      ADD</p> <p><b>0003</b>      ALTER</p> <p><b>0004</b>      CALL</p> <p><b>0005</b>      CANCEL</p> <p><b>0007</b>      CLOSE</p> <p><b>0009</b>      COMPUTE</p> <p><b>0011</b>      DELETE</p> <p><b>0013</b>      DISPLAY</p> <p><b>0014</b>      DIVIDE</p> <p><b>0017</b>      READY</p> <p><b>0018</b>      END-PERFORM</p> <p><b>0019</b>      ENTER</p> <p><b>0020</b>      ENTRY</p> <p><b>0021</b>      EXIT</p> <p><b>0022</b>      EXEC</p> <p>             EXECUTE</p> <p><b>0023</b>      GO</p> <p><b>0024</b>      IF</p> <p><b>0025</b>      INITIALIZE</p> <p><b>0026</b>      INVOKE</p> <p><b>0027</b>      INSPECT</p> <p><b>0028</b>      MERGE</p> <p><b>0029</b>      MOVE</p> |



表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                |
|-------|-----|-------------------|
|       |     | 0030 MULTIPLY     |
|       |     | 0031 OPEN         |
|       |     | 0032 PERFORM      |
|       |     | 0033 READ         |
|       |     | 0035 RELEASE      |
|       |     | 0036 RETURN       |
|       |     | 0037 REWRITE      |
|       |     | 0038 SEARCH       |
|       |     | 0040 SET          |
|       |     | 0041 SORT         |
|       |     | 0042 START        |
|       |     | 0043 STOP         |
|       |     | 0044 STRING       |
|       |     | 0045 SUBTRACT     |
|       |     | 0048 UNSTRING     |
|       |     | 0049 USE          |
|       |     | 0050 WRITE        |
|       |     | 0051 CONTINUE     |
|       |     | 0052 END-ADD      |
|       |     | 0053 END-CALL     |
|       |     | 0054 END-COMPUTE  |
|       |     | 0055 END-DELETE   |
|       |     | 0056 END-DIVIDE   |
|       |     | 0057 END-EVALUATE |
|       |     | 0058 END-IF       |
|       |     | 0059 END-MULTIPLY |
|       |     | 0060 END-READ     |
|       |     | 0061 END-RETURN   |
|       |     | 0062 END-REWRITE  |
|       |     | 0063 END-SEARCH   |
|       |     | 0064 END-START    |
|       |     | 0065 END-STRING   |
|       |     | 0066 END-SUBTRACT |
|       |     | 0067 END-UNSTRING |
|       |     | 0068 END-WRITE    |
|       |     | 0069 GOBACK       |

表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                          |
|-------|-----|-----------------------------|
|       |     | <b>0070</b> EVALUATE        |
|       |     | <b>0071</b> RESET           |
|       |     | <b>0072</b> SERVICE         |
|       |     | <b>0073</b> END-INVOKE      |
|       |     | <b>0074</b> END-EXEC        |
|       |     | <b>0075</b> XML             |
|       |     | <b>0076</b> END-XML         |
|       |     | <b>0099</b> FOREIGN-VERB    |
|       |     | <b>0101</b> DATA-NAME       |
|       |     | <b>0105</b> DASHED-NUM      |
|       |     | <b>0106</b> DECIMAL         |
|       |     | <b>0107</b> DIV-SIGN        |
|       |     | <b>0108</b> EQ              |
|       |     | <b>0109</b> EXPONENTIATION  |
|       |     | <b>0110</b> GT              |
|       |     | <b>0111</b> INTEGER         |
|       |     | <b>0112</b> LT              |
|       |     | <b>0113</b> LPAREN          |
|       |     | <b>0114</b> MINUS-SIGN      |
|       |     | <b>0115</b> MULT-SIGN       |
|       |     | <b>0116</b> NONUMLIT        |
|       |     | <b>0117</b> PERIOD          |
|       |     | <b>0118</b> PLUS-SIGN       |
|       |     | <b>0121</b> RPAREN          |
|       |     | <b>0122</b> SIGNED-INTEGERS |
|       |     | <b>0123</b> QUID            |
|       |     | <b>0124</b> COLON           |
|       |     | <b>0125</b> IEOF            |
|       |     | <b>0126</b> EGCS-LIT        |
|       |     | <b>0127</b> COMMA-SPACE     |
|       |     | <b>0128</b> SEMICOLON-SPACE |
|       |     | <b>0129</b> PROCEDURE-NAME  |
|       |     | <b>0130</b> FLT-POINT-LIT   |
|       |     | <b>0131</b> 言語環境プログラム       |

表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                       |
|-------|-----|--------------------------|
|       |     | 0132 GE                  |
|       |     | 0133 IDREF               |
|       |     | 0134 EXPREF              |
|       |     | 0136 CICS                |
|       |     | 0137 NEW                 |
|       |     | 0138 NATIONAL-LIT        |
|       |     | 0200 ADDRESS             |
|       |     | 0201 ADVANCING           |
|       |     | 0202 AFTER               |
|       |     | 0203 ALL                 |
|       |     | 0204 ALPHABETIC          |
|       |     | 0205 ALPHANUMERIC        |
|       |     | 0206 ANY                 |
|       |     | 0207 AND                 |
|       |     | 0208 ALPHANUMERIC-EDITED |
|       |     | 0209 BEFORE              |
|       |     | 0210 BEGINNING           |
|       |     | 0211 FUNCTION            |
|       |     | 0212 CONTENT             |
|       |     | 0213 CORR                |
|       |     | CORRESPONDING            |
|       |     | 0214 DAY                 |
|       |     | 0215 DATE                |
|       |     | 0216 DEBUG-CONTENTS      |
|       |     | 0217 DEBUG-ITEM          |
|       |     | 0218 DEBUG-LINE          |
|       |     | 0219 DEBUG-NAME          |
|       |     | 0220 DEBUG-SUB-1         |
|       |     | 0221 DEBUG-SUB-2         |
|       |     | 0222 DEBUG-SUB-3         |
|       |     | 0223 DELIMITED           |
|       |     | 0224 DELIMITER           |
|       |     | 0225 DOWN                |

表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                  |
|-------|-----|---------------------|
|       |     | 0226 NUMERIC-EDITED |
|       |     | 0227 XML-EVENT      |
|       |     | 0228 END-OF-PAGE    |
|       |     | EOP                 |
|       |     | 0229 EQUAL          |
|       |     | 0230 ERROR          |
|       |     | 0231 XML-NTEXT      |
|       |     | 0232 EXCEPTION      |
|       |     | 0233 EXTEND         |
|       |     | 0234 FIRST          |
|       |     | 0235 FROM           |
|       |     | 0236 GIVING         |
|       |     | 0237 GREATER        |
|       |     | 0238 I-O            |
|       |     | 0239 IN             |
|       |     | 0240 INITIAL        |
|       |     | 0241 INTO           |
|       |     | 0242 INVALID        |
|       |     | 0243 SQL            |
|       |     | 0244 LESS           |
|       |     | 0245 LINAGE-COUNTER |
|       |     | 0246 XML-TEXT       |
|       |     | 0247 LOCK           |
|       |     | 0248 GENERATE       |
|       |     | 0249 NEGATIVE       |
|       |     | 0250 NEXT           |
|       |     | 0251 NO             |
|       |     | 0252 NOT            |
|       |     | 0253 NUMERIC        |
|       |     | 0254 KANJI          |
|       |     | 0255 OR             |
|       |     | 0256 OTHER          |
|       |     | 0257 OVERFLOW       |
|       |     | 0258 PAGE           |
|       |     | 0259 CONVERTING     |

表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明               |
|-------|-----|------------------|
|       |     | 0260 POINTER     |
|       |     | 0261 POSITIVE    |
|       |     | 0262 DBCS        |
|       |     | 0263 PROCEDURES  |
|       |     | 0264 PROCEED     |
|       |     | 0265 REFERENCES  |
|       |     | 0266 DAY-OF-WEEK |
|       |     | 0267 REMAINDER   |
|       |     | 0268 REMOVAL     |
|       |     | 0269 REPLACING   |
|       |     | 0270 REVERSED    |
|       |     | 0271 REWIND      |
|       |     | 0272 ROUNDED     |
|       |     | 0273 RUN         |
|       |     | 0274 SENTENCE    |
|       |     | 0275 STANDARD    |
|       |     | 0276 RETURN-CODE |
|       |     | SORT-CORE-SIZE   |
|       |     | SORT-FILE-SIZE   |
|       |     | SORT-MESSAGE     |
|       |     | SORT-MODE-SIZE   |
|       |     | SORT-RETURN      |
|       |     | TALLY            |
|       |     | XML-CODE         |
|       |     | 0277 TALLYING    |
|       |     | 0278 SUM         |
|       |     | 0279 TEST        |
|       |     | 0280 THAN        |
|       |     | 0281 UNTIL       |
|       |     | 0282 UP          |
|       |     | 0283 UPON        |
|       |     | 0284 VARYING     |
|       |     | 0285 RELOAD      |
|       |     | 0286 TRUE        |

表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                    |
|-------|-----|-----------------------|
|       |     | 0287 THEN             |
|       |     | 0288 RETURNING        |
|       |     | 0289 ELSE             |
|       |     | 0290 SELF             |
|       |     | 0291 SUPER            |
|       |     | 0292 WHEN-COMPILED    |
|       |     | 0293 ENDING           |
|       |     | 0294 FALSE            |
|       |     | 0295 REFERENCE        |
|       |     | 0296 NATIONAL-EDITED  |
|       |     | 0297 COM-REG          |
|       |     | 0298 ALPHABETIC-LOWER |
|       |     | 0299 ALPHABETIC-UPPER |
|       |     | 0301 REDEFINES        |
|       |     | 0302 OCCURS           |
|       |     | 0303 SYNC             |
|       |     | SYNCHRONIZED          |
|       |     | 0304 MORE-LABELS      |
|       |     | 0305 JUST             |
|       |     | JUSTIFIED             |
|       |     | 0306 SHIFT-IN         |
|       |     | 0307 BLANK            |
|       |     | 0308 VALUE            |
|       |     | 0309 COMP             |
|       |     | COMPUTATIONAL         |
|       |     | 0310 COMP-1           |
|       |     | COMPUTATIONAL-1       |
|       |     | 0311 COMP-3           |
|       |     | COMPUTATIONAL-3       |
|       |     | 0312 COMP-2           |
|       |     | COMPUTATIONAL-2       |
|       |     | 0313 COMP-4           |
|       |     | COMPUTATIONAL-4       |
|       |     | 0314 DISPLAY-1        |
|       |     | 0315 SHIFT-OUT        |

表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                     |
|-------|-----|------------------------|
|       |     | 0316 INDEX             |
|       |     | 0317 USAGE             |
|       |     | 0318 SIGN              |
|       |     | 0319 LEADING           |
|       |     | 0320 SEPARATE          |
|       |     | 0321 INDEXED           |
|       |     | 0322 LEFT              |
|       |     | 0323 RIGHT             |
|       |     | 0324 PIC               |
|       |     | PICTURE                |
|       |     | 0325 VALUES            |
|       |     | 0326 GLOBAL            |
|       |     | 0327 EXTERNAL          |
|       |     | 0328 BINARY            |
|       |     | 0329 PACKED-DECIMAL    |
|       |     | 0330 EGCS              |
|       |     | 0331 PROCEDURE-POINTER |
|       |     | 0332 COMP-5            |
|       |     | COMPUTATIONAL-5        |
|       |     | 0333 FUNCTION-POINTER  |
|       |     | 0334 TYPE              |
|       |     | 0335 JNIENVPTR         |
|       |     | 0336 NATIONAL          |
|       |     | 0337 GROUP-USAGE       |
|       |     | 0401 HIGH-VALUE        |
|       |     | HIGH-VALUES            |
|       |     | 0402 LOW-VALUE         |
|       |     | LOW-VALUES             |
|       |     | 0403 QUOTE             |
|       |     | QUOTES                 |
|       |     | 0404 SPACE             |
|       |     | SPACES                 |
|       |     | 0405 ZERO              |

表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                   |
|-------|-----|----------------------|
|       |     | 0406 ZEROES<br>ZEROS |
|       |     | 0407 NULL<br>NULLS   |
|       |     | 0501 BLOCK           |
|       |     | 0502 BOTTOM          |
|       |     | 0505 CHARACTER       |
|       |     | 0506 CODE            |
|       |     | 0507 CODE-SET        |
|       |     | 0514 FILLER          |
|       |     | 0516 FOOTING         |
|       |     | 0520 LABEL           |
|       |     | 0521 LENGTH          |
|       |     | 0524 LINAGE          |
|       |     | 0526 OMITTED         |
|       |     | 0531 RENAMES         |
|       |     | 0543 TOP             |
|       |     | 0545 TRAILING        |
|       |     | 0549 RECORDING       |
|       |     | 0601 INHERITS        |
|       |     | 0603 RECURSIVE       |
|       |     | 0701 ACCESS          |
|       |     | 0702 ALSO            |
|       |     | 0703 ALTERNATE       |
|       |     | 0704 AREA<br>AREAS   |
|       |     | 0705 ASSIGN          |
|       |     | 0707 COLLATING       |
|       |     | 0708 COMMA           |
|       |     | 0709 CURRENCY        |
|       |     | 0710 CLASS           |
|       |     | 0711 DECIMAL-POINT   |
|       |     | 0712 DUPLICATES      |
|       |     | 0713 DYNAMIC         |
|       |     | 0714 EVERY           |



表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                 |
|-------|-----|--------------------|
|       |     | 0716 MEMORY        |
|       |     | 0717 MODE          |
|       |     | 0718 MODULES       |
|       |     | 0719 MULTIPLE      |
|       |     | 0720 NATIVE        |
|       |     | 0721 オフ            |
|       |     | 0722 OPTIONAL      |
|       |     | 0723 ORGANIZATION  |
|       |     | 0724 POSITION      |
|       |     | 0725 PROGRAM       |
|       |     | 0726 RANDOM        |
|       |     | 0727 RELATIVE      |
|       |     | 0728 RERUN         |
|       |     | 0729 RESERVE       |
|       |     | 0730 SAME          |
|       |     | 0731 SEGMENT-LIMIT |
|       |     | 0732 SELECT        |
|       |     | 0733 SEQUENCE      |
|       |     | 0734 SEQUENTIAL    |
|       |     | 0736 SORT-MERGE    |
|       |     | 0737 STANDARD-1    |
|       |     | 0738 TAPE          |
|       |     | 0739 WORDS         |
|       |     | 0740 PROCESSING    |
|       |     | 0741 APPLY         |
|       |     | 0742 WRITE-ONLY    |
|       |     | 0743 COMMON        |
|       |     | 0744 ALPHABET      |
|       |     | 0745 PADDING       |
|       |     | 0746 SYMBOLIC      |
|       |     | 0747 STANDARD-2    |
|       |     | 0748 OVERRIDE      |
|       |     | 0750 PASSWORD      |

表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明              |
|-------|-----|-----------------|
|       |     | 0801 ARE        |
|       |     | IS              |
|       |     | 0802 ASCENDING  |
|       |     | 0803 AT         |
|       |     | 0804 BY         |
|       |     | 0805 CHARACTERS |
|       |     | 0806 CONTAINS   |
|       |     | 0808 COUNT      |
|       |     | 0809 DEBUGGING  |
|       |     | 0810 DEPENDING  |
|       |     | 0811 DESCENDING |
|       |     | 0812 DIVISION   |
|       |     | 0814 FOR        |
|       |     | 0815 ORDER      |
|       |     | 0816 INPUT      |
|       |     | 0817 REPLACE    |
|       |     | 0818 KEY        |
|       |     | 0819 LINE       |
|       |     | LINES           |
|       |     | 0821 OF         |
|       |     | 0822 ON         |
|       |     | 0823 OUTPUT     |
|       |     | 0825 RECORD     |
|       |     | 0826 RECORDS    |
|       |     | 0827 REEL       |
|       |     | 0828 SECTION    |
|       |     | 0829 SIZE       |
|       |     | 0830 STATUS     |
|       |     | 0831 THROUGH    |
|       |     | THRU            |
|       |     | 0832 TIME       |
|       |     | 0833 TIMES      |
|       |     | 0834 TO         |
|       |     | 0836 UNIT       |

表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                   |
|-------|-----|----------------------|
|       |     | 0837 USING           |
|       |     | 0838 WHEN            |
|       |     | 0839 WITH            |
|       |     | 0840 SQLIMS          |
|       |     | 0901 PROCEDURE       |
|       |     | 0902 DECLARATIVES    |
|       |     | 0903 END             |
|       |     | 1001 DATA            |
|       |     | 1002 FILE            |
|       |     | 1003 FD              |
|       |     | 1004 SD              |
|       |     | 1005 WORKING-STORAGE |
|       |     | 1006 LOCAL-STORAGE   |
|       |     | 1007 LINKAGE         |
|       |     | 1101 ENVIRONMENT     |
|       |     | 1102 CONFIGURATION   |
|       |     | 1103 SOURCE-COMPUTER |
|       |     | 1104 OBJECT-COMPUTER |
|       |     | 1105 SPECIAL-NAMES   |
|       |     | 1106 REPOSITORY      |
|       |     | 1107 INPUT-OUTPUT    |
|       |     | 1108 FILE-CONTROL    |
|       |     | 1109 I-O-CONTROL     |
|       |     | 1201 ID              |
|       |     | IDENTIFICATION       |
|       |     | 1202 PROGRAM-ID      |
|       |     | 1203 AUTHOR          |
|       |     | 1204 INSTALLATION    |
|       |     | 1205 DATE-WRITTEN    |
|       |     | 1206 DATE-COMPILED   |
|       |     | 1207 SECURITY        |
|       |     | 1208 CLASS-ID        |
|       |     | 1209 METHOD-ID       |
|       |     | 1210 METHOD          |
|       |     | 1211 FACTORY         |

表 105. SYSADATA トークン・レコード (続き)

| フィールド     | サイズ   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       | <b>1212</b> OBJECT<br><b>2020</b> TRACE<br><b>3000</b> DATADEF<br><b>3001</b> F-NAME<br><b>3002</b> UPSI-SWITCH<br><b>3003</b> CONDNAME<br><b>3004</b> CONDVAR<br><b>3005</b> BLOB<br><b>3006</b> CLOB<br><b>3007</b> DBCLOB<br><b>3008</b> BLOB-LOCATOR<br><b>3009</b> CLOB-LOCATOR<br><b>3010</b> DBCLOB-LOCATOR<br><b>3011</b> BLOB-FILE<br><b>3012</b> CLOB-FILE<br><b>3013</b> DBCLOB-FILE<br><b>3014</b> DFHRESP<br><b>5001</b> PARSE<br><b>5002</b> AUTOMATIC<br><b>5003</b> PREVIOUS<br><b>9999</b> COBOL |
| トークン長     | HL2   | トークンの長さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| トークン列     | FL4   | ソース・リスト内のトークンの開始列番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| トークン行     | FL4   | ソース・リスト内のトークンの行番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| フラグ       | CL1   | <p>トークンに関する情報は、以下を参照してください。</p> <p><b>X'80'</b>    トークンは継続</p> <p><b>X'40'</b>    継続されるトークンの最後のピース</p> <p>PICTURE スtringの場合は、ソース・トークンが継続されても、1 つのトークン・レコードしか生成されません。トークン・コード 0000、最初のピースのトークン列と行、完全Stringの長さ、継続なしフラグ・セット、完全Stringのトークン・テキストが与えられます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 予約済み      | CL7   | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| トークン・テキスト | CL(n) | 実トークン・String                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ソース・エラー・レコード: X'0032'

次の表に、ソース・エラー・レコードの内容を示します。

表 106. SYSADATA ソース・エラー・レコード

| フィールド      | サイズ   | 説明                          |
|------------|-------|-----------------------------|
| ステートメント番号  | FL4   | エラーのあるステートメントのステートメント番号     |
| エラー ID     | CL16  | エラー・メッセージ ID (左寄せ、ブランク埋め込み) |
| エラーの重大度    | HL2   | エラーの重大度                     |
| エラー・メッセージ長 | HL2   | エラー・メッセージ・テキストの長さ           |
| 行位置        | XL1   | FIPS メッセージに指定される行位置標識       |
| 予約済み       | CL7   | 将来の利用のために予約済み               |
| エラー・メッセージ  | CL(n) | エラー・メッセージ・テキスト              |

## ソース・レコード: X'0038'

次の表に、ソース・レコードの内容を示します。

表 107. SYSADATA ソース・レコード

| フィールド             | サイズ   | 説明                                                                                                                          |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行番号               | FL4   | ソース・レコードのリスト行番号                                                                                                             |
| 入力レコード番号          | FL4   | 現行入力ファイル内の入力ソース・レコード番号                                                                                                      |
| 1 次ファイル番号         | HL2   | このレコードが基本入力ファイルからの場合は、入力ファイルの割り当てシーケンス番号 (ジョブ識別レコード内の入力ファイル <i>n</i> フィールドを参照してください)。                                       |
| ライブラリー・ファイル番号     | HL2   | このレコードが COPYIBASIS 入力ファイルからの場合は、ライブラリー入力ファイルの割り当てシーケンス番号。(ライブラリー・レコード内のメンバー・ファイル ID <i>n</i> フィールドを参照してください。)               |
| 予約済み              | CL8   | 将来の利用のために予約済み                                                                                                               |
| 親レコード番号           | FL4   | 親ソース・レコード番号。 COPYIBASIS ステートメントのレコード番号となります。                                                                                |
| 親 1 次ファイル番号       | HL2   | このレコードの親が 1 次入力ファイルからの場合は、親ファイルの割り当てシーケンス番号 (ジョブ識別レコード内の入力ファイル <i>n</i> フィールドを参照してください)。                                    |
| 親ライブラリー割り当てファイル番号 | HL2   | このレコードの親が COPYIBASIS 入力ファイルからの場合は、親ライブラリー・ファイルの割り当てシーケンス番号。(ライブラリー・レコード内の COPY/BASIS メンバー・ファイル ID <i>n</i> フィールドを参照してください。) |
| 予約済み              | CL8   | 将来の利用のために予約済み                                                                                                               |
| ソース・レコードの長さ       | HL2   | 後に続く実ソース・レコードの長さ。                                                                                                           |
| 予約済み              | CL10  | 将来の利用のために予約済み                                                                                                               |
| ソース・レコード          | CL(n) |                                                                                                                             |

## COPY REPLACING レコード: X'0039'

REPLACING アクションが実行されるごとに、1 つの COPY REPLACING タイプのレコードが出力されます。すなわち、REPLACING 句の *operand-1* がコピーブックのテキストと一致するごとに、COPY REPLACING TEXT レコードが書き込まれます。

次の表に、COPY REPLACING レコードの内容を示します。

表 108. SYSADATA COPY REPLACING レコード

| フィールド              | サイズ | 説明                                    |
|--------------------|-----|---------------------------------------|
| 置き換えられるストリングの開始行番号 | FL4 | REPLACING の結果であるテキストの開始のリスト行番号        |
| 置き換えられるストリングの開始桁番号 | FL4 | REPLACING の結果であるテキストの開始のリスト桁番号        |
| 置き換えられるストリングの終了行番号 | FL4 | REPLACING の結果であるテキストの終了のリスト行番号        |
| 置き換えられるストリングの終了桁番号 | FL4 | REPLACING の結果であるテキストの終了のリスト桁番号        |
| オリジナル・ストリングの開始行番号  | FL4 | REPLACING により変更されたテキストの開始のソース・ファイル行番号 |
| オリジナル・ストリングの開始列番号  | FL4 | REPLACING により変更されたテキストの開始のソース・ファイル桁番号 |
| オリジナル・ストリングの終了行番号  | FL4 | REPLACING により変更されたテキストの終了のソース・ファイル行番号 |
| オリジナル・ストリングの終了列番号  | FL4 | REPLACING により変更されたテキストの終了のソース・ファイル桁番号 |

## 記号レコード: X'0042'

次の表に、記号レコードの内容を示します。

表 109. SYSADATA 記号レコード

| フィールド | サイズ | 説明                                                                                                                       |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号 ID | FL4 | 固有の記号 ID                                                                                                                 |
| 行番号   | FL4 | 記号が定義または宣言されるソース・レコードのリスト行番号                                                                                             |
| レベル   | XL1 | 記号の真のレベル番号 (または構造内のデータ項目の相対レベル番号)。COBOL の場合、これは、01 から 49 の範囲、66 (RENAMES 項目の場合)、77、または 88 (条件項目の場合) になります。               |
| 修飾標識  | XL1 | <b>X'00'</b> 固有の名前。修飾は不要。<br><b>X'01'</b> このデータ項目は修飾が必須。名前はプログラム内で固有ではありません。このフィールドが適用されるのは、このデータ項目がレベル 01 名ではない 場合のみです。 |

表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号タイプ | XL1 | <p><b>X'68'</b> クラス名 (クラス ID)</p> <p><b>X'58'</b> メソッド名</p> <p><b>X'40'</b> データ名</p> <p><b>X'20'</b> プロシージャー名。</p> <p><b>X'10'</b> 簡略名</p> <p><b>X'08'</b> プログラム名</p> <p><b>X'78'</b> レコード・キー名</p> <p><b>X'81'</b> 予約済み</p> <p>以下は、上記タイプの ORed です (該当する場合)。</p> <p><b>X'04'</b> 外部</p> <p><b>X'02'</b> グローバル</p>                                                                                                                                                                                      |
| 記号属性  | XL1 | <p><b>X'01'</b> 数値</p> <p><b>X'02'</b> 次のいずれかのクラスの基本文字:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 英字</li> <li>• 英数字</li> <li>• DBCS</li> <li>• 国別</li> </ul> <p><b>X'03'</b> グループ</p> <p><b>X'04'</b> ポインター</p> <p><b>X'05'</b> 指標データ項目</p> <p><b>X'06'</b> 指標名</p> <p><b>X'07'</b> 条件</p> <p><b>X'0F'</b> ファイル</p> <p><b>X'10'</b> ソート・ファイル</p> <p><b>X'17'</b> クラス名 (リポジトリ)</p> <p><b>X'18'</b> オブジェクト参照</p> <p><b>X'19'</b> 通貨記号</p> <p><b>X'1A'</b> XML スキーマ名</p> <p><b>X'1B'</b> レコード・キー名</p> |

表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節     | XL1 | <p>記号定義で指定されている文節。</p> <p>数値 (X'01'), 基本文字 (X'02'), グループ (X'03'), ポインター (X'04'), 指標データ項目 (X'05'), またはオブジェクト参照 (X'18') の記号属性を持つ記号の場合:</p> <p><b>1... ....</b><br/>値</p> <p><b>.1... ....</b><br/>索引付き</p> <p><b>..1. ....</b><br/>再定義</p> <p><b>...1 ....</b><br/>名前変更</p> <p><b>.... 1...</b><br/>発生</p> <p><b>.... .1..</b><br/>Occurs キーあり</p> <p><b>.... ..1.</b><br/>ケースにより発生</p> <p><b>.... ...1</b><br/>親で発生</p> <p>ファイル・タイプの場合:</p> <p><b>1... ....</b><br/>選択</p> <p><b>.1... ....</b><br/>割り当て</p> <p><b>..1. ....</b><br/>再実行</p> <p><b>...1 ....</b><br/>同一領域</p> <p><b>.... 1...</b><br/>同一レコード域</p> <p><b>.... .1..</b><br/>記録モード</p> <p><b>.... ..1.</b><br/>予約済み</p> <p><b>.... ...1</b><br/>レコード</p> |



表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                       |
|-------|-----|--------------------------|
|       |     | 簡略名記号の場合:                |
|       |     | 01 CSP                   |
|       |     | 02 C01                   |
|       |     | 03 C02                   |
|       |     | 04 C03                   |
|       |     | 05 C04                   |
|       |     | 06 C05                   |
|       |     | 07 C06                   |
|       |     | 08 C07                   |
|       |     | 09 C08                   |
|       |     | 10 C09                   |
|       |     | 11 C10                   |
|       |     | 12 C11                   |
|       |     | 13 C12                   |
|       |     | 14 S01                   |
|       |     | 15 S02                   |
|       |     | 16 S03                   |
|       |     | 17 S04                   |
|       |     | 18 S05                   |
|       |     | 19 CONSOLE               |
|       |     | 20 SYSINISYSIPT          |
|       |     | 22 SYSOUTISYSLSTISYSLIST |
|       |     | 24 SYSPUNCHISYSPCH       |
|       |     | 26 UPSI-0                |
|       |     | 27 UPSI-1                |
|       |     | 28 UPSI-2                |
|       |     | 29 UPSI-3                |
|       |     | 30 UPSI-4                |
|       |     | 31 UPSI-5                |
|       |     | 32 UPSI-6                |
|       |     | 33 UPSI-7                |
|       |     | 34 AFP-5A                |

表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド     | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データ・フラグ 1 | XL1 | <p>ファイル・タイプの場合、および数値 (X'01'), 基本文字 (X'02'), グループ (X'03'), ポインタ (X'04'), 指標データ項目 (X'05'), またはオブジェクト参照 (X'18') の記号属性を持つ記号の場合:</p> <p><b>1... ....</b><br/>再定義</p> <p><b>.1... ....</b><br/>名前変更</p> <p><b>..1. ....</b><br/>同期化</p> <p><b>...1 ....</b><br/>暗黙的に再定義</p> <p><b>.... 1...</b><br/>日付フィールド</p> <p><b>.... .1..</b><br/>暗黙の再定義</p> <p><b>.... ..1.</b><br/>FILLER</p> <p><b>.... ...1</b><br/>レベル 77</p> |

表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド     | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データ・フラグ 2 | XL1 | <p>数値 (X'01') の記号属性を持つ記号の場合:</p> <p><b>1...</b> ....<br/>2 進数</p> <p><b>.1...</b> ....<br/>外部浮動小数点 (USAGE DISPLAY または USAGE NATIONAL の)</p> <p><b>..1.</b> ....<br/>内部浮動小数点</p> <p><b>...1</b> ....<br/>圧縮</p> <p><b>.... 1...</b><br/>外部 10 進数 (USAGE DISPLAY または USAGE NATIONAL の)</p> <p><b>.... .1..</b><br/>負の位取り</p> <p><b>.... ..1.</b><br/>数字編集 (USAGE DISPLAY または USAGE NATIONAL の)</p> <p><b>.... ...1</b><br/>将来の利用のために予約済み</p> <p>基本文字 (X'02') またはグループ (X'03') の記号属性を持つ記号の場合:</p> <p><b>1...</b> ....<br/>英字</p> <p><b>.1...</b> ....<br/>英数字</p> <p><b>..1.</b> ....<br/>編集英数字</p> <p><b>...1</b> ....<br/>グループは独自の ODO オブジェクトを含む</p> <p><b>.... 1...</b><br/>DBCS 項目</p> <p><b>.... .1..</b><br/>グループ可変長</p> <p><b>.... ..1.</b><br/>EGCS 項目</p> <p><b>.... ...1</b><br/>編集 EGCS</p> |

表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド     | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     | <p>ファイル・タイプの場合:</p> <p><b>1... ....</b><br/>レコード内の ODO のオブジェクト</p> <p><b>.1.. ....</b><br/>レコード内の ODO のサブジェクト</p> <p><b>..1. ....</b><br/>順次アクセス</p> <p><b>...1 ....</b><br/>ランダム・アクセス</p> <p><b>.... 1...</b><br/>動的アクセス</p> <p><b>.... .1..</b><br/>位置指定モード</p> <p><b>.... ..1.</b><br/>レコード域</p> <p><b>.... ...1</b><br/>将来の利用のために予約済み</p> |
| データ・フラグ 3 | XL1 | <p><b>1... ....</b><br/>すべてのレコードが同じ長さ</p> <p><b>.1.. ....</b><br/>固定長</p> <p><b>..1. ....</b><br/>可変長</p> <p><b>...1 ....</b><br/>未定義</p> <p><b>.... 1...</b><br/>スパン</p> <p><b>.... .1..</b><br/>ブロック</p> <p><b>.... ..1.</b><br/>書き込みのみ適用</p> <p><b>.... ...1</b><br/>同一ソート・マージ領域</p>                                                       |

表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド       | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファイル編成および属性 | XL1 | <p>1... ....<br/>物理順次 (ホスト上、QSAM)</p> <p>.1... ....<br/>ASCII</p> <p>..1. ....<br/>標準ラベル</p> <p>...1 ....<br/>ユーザー・ラベル</p> <p>.... 1...<br/>順次編成</p> <p>.... .1..<br/>索引編成</p> <p>.... ..1..<br/>相対編成</p> <p>.... ...1<br/>行順次</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| USAGE 節     | FL1 | <p>X'00' USAGE IS DISPLAY</p> <p>X'01' USAGE IS COMP-1</p> <p>X'02' USAGE IS COMP-2</p> <p>X'03' USAGE IS PACKED-DECIMAL または USAGE IS COMP-3</p> <p>X'04' USAGE IS BINARY、USAGE IS COMP、USAGE IS COMP-4、または USAGE IS COMP-5</p> <p>X'05' USAGE IS DISPLAY-1</p> <p>X'06' USAGE IS POINTER</p> <p>X'07' USAGE IS INDEX</p> <p>X'08' USAGE IS PROCEDURE-POINTER</p> <p>X'09' USAGE IS OBJECT-REFERENCE</p> <p>X'0A' FUNCTION-POINTER</p> <p>X'0B' NATIONAL</p> |
| 記号節         | FL1 | <p>X'00' SIGN 節なし</p> <p>X'01' SIGN IS LEADING</p> <p>X'02' SIGN IS LEADING SEPARATE CHARACTER</p> <p>X'03' SIGN IS TRAILING</p> <p>X'04' SIGN IS TRAILING SEPARATE CHARACTER</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 標識          | FL1 | <p>X'01' JUSTIFIED 節あり。右寄せ属性が有効。</p> <p>X'02' BLANK WHEN ZERO 節あり。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド | サイズ | 説明                                                                                                                                          |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ   | FL4 | このデータ項目のサイズ。この項目がストレージで占有する実バイト数。DBCS 項目の場合、この数は、文字数ではなく、バイト数で示されます。可変長項目の場合、このフィールドには、コンパイラによってこの項目に予約されるストレージの最大サイズが反映されます。「長さ属性」とも呼ばれます。 |
| 精度    | FL1 | 固定データ項目または浮動データ項目の精度                                                                                                                        |
| スケール  | FL1 | 固定データ項目のスケール係数。小数点の右方の桁数。                                                                                                                   |

表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド        | サイズ | 説明                              |
|--------------|-----|---------------------------------|
| ベース・ロケータ・タイプ | FL1 | ホストの場合:                         |
|              |     | 01      ベース・ロケータ・ファイル           |
|              |     | 02      ベース・ロケータ作業用ストレージ        |
|              |     | 03      ベース・ロケータ・リンケージ・セクション    |
|              |     | 05      ベース・ロケータ特殊レジスター         |
|              |     | 07      変数別索引付き                 |
|              |     | 09      COMREG 特殊レジスター          |
|              |     | 10      UPSI スイッチ               |
|              |     | 13      Varloc 項目のベース・ロケータ      |
|              |     | 14      外部データのベース・ロケータ          |
|              |     | 15      ベース・ロケータ英数字 FUNC        |
|              |     | 16      ベース・ロケータ英数字 EVAL        |
|              |     | 17      オブジェクト・データのベース・ロケータ     |
|              |     | 19      Local-Storage のベース・ロケータ |
|              |     | 20      ファクトリー・データ              |
|              |     | 21      XML-TEXT および XML-NTEXT  |
|              |     | Windows および AIX の場合:            |
|              |     | 01      ベース・ロケータ・ファイル           |
|              |     | 02      ベース・ロケータ・リンケージ・セクション    |
|              |     | 03      Varloc 項目のベース・ロケータ      |
|              |     | 04      外部データのベース・ロケータ          |
|              |     | 05      オブジェクト・データのベース・ロケータ     |
|              |     | 06      XML-TEXT および XML-NTEXT  |
|              |     | 10      ベース・ロケータ作業用ストレージ        |
|              |     | 11      ベース・ロケータ特殊レジスター         |
|              |     | 12      ベース・ロケータ英数字 FUNC        |
|              |     | 13      ベース・ロケータ英数字 EVAL        |
|              |     | 14      変数別索引付き                 |
|              |     | 16      COMREG 特殊レジスター          |
|              |     | 17      UPSI スイッチ               |
|              |     | 18      ファクトリー・データ              |
|              |     | 22      Local-Storage のベース・ロケータ |

表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド     | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日付形式      | FL1 | <p>日付形式は以下のとおりです。</p> <p>01      YY</p> <p>02      YYXX</p> <p>03      YYXXXX</p> <p>04      YYXXX</p> <p>05      YYYY</p> <p>06      YYYYXX</p> <p>07      YYYYXXXX</p> <p>08      YYYYXXX</p> <p>09      YYX</p> <p>10      YYYYX</p> <p>22      XXYY</p> <p>23      XXXXY</p> <p>24      XXXYY</p> <p>26      XXYYYY</p> <p>27      XXXXYYYY</p> <p>28      XXXYYYY</p> <p>29      XYY</p> <p>30      XYYYY</p> |
| データ・フラグ 4 | XL1 | <p>数値 (X'01') の記号属性を持つ記号の場合:</p> <p>1... ..<br/>数値国別</p> <p>基本文字 (X'02') の記号属性を持つ記号の場合:</p> <p>1... ..<br/>国別</p> <p>.1... ..<br/>国別編集</p> <p>グループ (X'03') の記号属性を持つ記号の場合:</p> <p>1... ..<br/>国別グループ (Group-Usage National)</p>                                                                                                                                                                                     |
| 予約済み      | FL3 | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド                 | サイズ | 説明                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アドレッシング情報             | FL4 | ホストの場合、ベース・ロケータ番号および変位は以下のとおりです。<br><br><b>ビット 0 から 4</b><br>未使用<br><br><b>ビット 5 から 19</b><br>ベース・ロケータ (BL) 番号<br><br><b>ビット 20 から 31</b><br>ベース・ロケータの変位<br><br>Windows および AIX の場合、W コード SymId。 |
| 構造変位                  | AL4 | 構造内の記号のオフセット。このオフセットは変数位置指定項目に 0 を設定します。                                                                                                                                                         |
| 親変位                   | AL4 | 定義中の項目の即時親からのバイト・オフセット。                                                                                                                                                                          |
| 親 ID                  | FL4 | 定義中の項目の即時親の記号 ID。                                                                                                                                                                                |
| 再定義 ID                | FL4 | この項目が再定義するデータ項目の記号 ID (該当する場合)。                                                                                                                                                                  |
| 開始名前変更 ID             | FL4 | この項目がレベル 66 項目の場合は、この項目が名前変更した開始 COBOL データ項目の記号 ID。レベル 66 項目でない場合、このフィールドは 0 に設定されます。                                                                                                            |
| 終了名前変更 ID             | FL4 | この項目がレベル 66 項目の場合は、この項目が名前変更した終了 COBOL データ項目の記号 ID。レベル 66 項目でない場合、このフィールドは 0 に設定されます。                                                                                                            |
| プログラム名記号 ID           | FL4 | プログラムのプログラム名の ID またはこの記号が定義されているクラスのクラス名。                                                                                                                                                        |
| OCCURS 最小<br>段落 ID    | FL4 | OCCURS の最小値<br><br>段落名の PROC 名 ID                                                                                                                                                                |
| OCCURS 最大<br>セクション ID | FL4 | OCCURS の最大値<br><br>セクション名の PROC 名 ID                                                                                                                                                             |
| 寸法                    | FL4 | 寸法の数                                                                                                                                                                                             |
| 大/小文字ビット・ベクトル         | XL4 | シンボル名の文字の大/小文字は、1 文字につき 1 ビットで表現されます。それぞれのビットには次の意味があります。<br><br><b>0</b> 大文字<br><b>1</b> 小文字<br><br>ビット 0 は、先頭文字の大/小文字を示します。ビット 1 は、2 番目の文字の大/小文字を示します。ビット 3 以降も同様です。                           |
| 予約済み                  | CL8 | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                                                                    |
| 値の組のカウント              | HL2 | 値の組のカウント                                                                                                                                                                                         |
| 記号名の長さ                | HL2 | 記号名の文字数                                                                                                                                                                                          |

表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド                                               | サイズ    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データ名のピクチャー・データ長<br><br>または<br><br>ファイル名の割り当て名の長さ    | HL2    | ピクチャー・データ内の文字の数: 関連した PICTURE 節を記号が持たない場合はゼロ。(PICTURE フィールドの長さ。) 長さは、ソース入力内で検出されたときのフィールドを表します。この長さは、複製係数を含んでいません。 PICTURE 項目の拡張フィールドを表すものではありません。 PICTURE スtringの最大 COBOL 長は、50 バイトです。このフィールドがゼロの場合は、PICTURE が指定されていないことを示します。<br><br>これがファイル名の場合は、外部ファイル名の文字数。これは、割り当て名の DD 名部分です。ファイル名および ASSIGN USING が指定されている場合は、ゼロ。 |
| データ名の初期値の長さ<br><br>CLASS-ID の外部クラス名の長さ              | HL2    | 記号値の文字の数。記号に初期値がない場合はゼロ。<br><br>CLASS-ID の外部クラス名の文字数                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| データ名の ODO 記号名 ID<br><br>ファイル名の場合、ASSIGN データ名の ID    | FL4    | データ名の場合、ODO 記号名の ID。ODO が指定されていない場合はゼロ。<br><br>ファイル名の場合、ASSIGN USING データ名の記号 ID。ASSIGN TO が指定されている場合はゼロ。                                                                                                                                                                                                                  |
| キー・カウント                                             | HL2    | 定義されたキーの数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 索引カウントまたはデータ名カウント                                   | HL2    | レコード・キー名内の索引記号 ID のカウントまたはデータ名のカウント。索引もレコード・キー名も指定しない場合はゼロ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 記号名                                                 | CL(n)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| データ名のピクチャー・データ・String<br><br>または<br><br>ファイル名の割り当て名 | CL(n)  | ユーザーが入力したとおりの PICTURE 文字String。文字Stringには、全記号、括弧、およびレプリカの生成係数が含まれます。<br><br>これがファイル名の場合は外部ファイル名。これは、割り当て名の DD 名部分です。                                                                                                                                                                                                      |
| 索引 ID リストまたはデータ名リスト                                 | (n)FL4 | 各索引またはデータ名記号名の ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| キー                                                  | (n)XL8 | このフィールドには、配列に対して指定するキーを記述するデータが含まれます。以下の 3 つのフィールドは、「キー・カウント」フィールドに指定されている回数だけ繰り返されます。                                                                                                                                                                                                                                    |
| ...キー・シーケンス                                         | FL1    | 昇順または降順の標識。<br><br>X'00'    DESCENDING<br><br>X'01'    ASCENDING                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ...充てん文字                                            | CL3    | 予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ...キー ID                                            | FL4    | 配列内のキー・フィールドであるデータ項目の記号 ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

表 109. SYSADATA 記号レコード (続き)

| フィールド                               | サイズ   | 説明                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データ名の初期値データ<br><br>CLASS-ID の外部クラス名 | CL(n) | このフィールドには、この記号の INITIAL VALUE 節で指定するデータが含まれます。以下の 4 つの適切なサブフィールドは、「値の組カウント」フィールド内のカウントに応じて繰り返されます。このフィールドのデータの全長は、「初期値の長さ」フィールドに入れられます。<br><br>CLASS-ID の外部クラス名。                                                                      |
| ...第 1 値の長さ                         | HL2   | 最初の値の長さ                                                                                                                                                                                                                               |
| ...第 1 値のデータ                        | CL(n) | 最初の値。<br><br>このフィールドには、ソース・ファイルの VALUE 節に指定されたとおりに、リテラル (または形象定数) が入ります。このフィールドには、開始/終了区切り文字、組み込み引用符、および SHIFT IN/SHIFT OUT 文字が入ります。リテラルが複数行にわたる場合には、行は 1 つの長いストリングに連結されます。形象定数が指定された場合には、このフィールドには、そのワードに関連付けられた値ではなく、実際の予約語が入ります。   |
| ...第 2 値の長さ                         | HL2   | 2 番目の値の長さ — THRU 値の組でない場合は、ゼロ                                                                                                                                                                                                         |
| ...第 2 値のデータ                        | CL(n) | 2 番目の値。<br><br>このフィールドには、ソース・ファイルの VALUE 節に指定されたとおりに、リテラル (または形象定数) が入ります。このフィールドには、開始/終了区切り文字、組み込み引用符、および SHIFT IN/SHIFT OUT 文字が入ります。リテラルが複数行にわたる場合には、行は 1 つの長いストリングに連結されます。形象定数が指定された場合には、このフィールドには、そのワードに関連付けられた値ではなく、実際の予約語が入ります。 |

## 記号相互参照レコード: X'0044'

次の表に、記号相互参照レコードの内容を示します。

表 110. SYSADATA 記号相互参照レコード

| フィールド             | サイズ | 説明                                                                                  |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 記号長               | HL2 | 記号の長さ                                                                               |
| ステートメント定義         | FL4 | 記号が定義または宣言されているステートメント番号<br><br><b>VERB XREF の場合のみ:</b><br><br>動詞カウント。この動詞への参照の合計数。 |
| 参照の数 <sup>1</sup> | HL2 | このレコード内の、後に続く記号への参照の数                                                               |

表 110. SYSADATA 記号相互参照レコード (続き)

| フィールド                                                                                                                                                                                                                                                                                | サイズ   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 相互参照タイプ                                                                                                                                                                                                                                                                              | XL1   | <b>X'01'</b> プログラム<br><b>X'02'</b> プロシージャ<br><b>X'03'</b> 動詞。<br><b>X'04'</b> 記号またはデータ名<br><b>X'05'</b> メソッド<br><b>X'06'</b> クラス                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CL7   | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 記号名                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CL(n) | 記号。 可変長。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ...参照フラグ                                                                                                                                                                                                                                                                             | CL1   | 記号またはデータ名参照の場合:<br><b>C' '</b> ブランクは参照のみの意味<br><b>C'M'</b> 修正参照フラグ<br><br>プロシージャ型記号参照の場合:<br><b>C'A'</b> ALTER (procedure-name)<br><b>C'D'</b> GO TO (procedure-name) DEPENDING ON<br><b>C'E'</b> (PERFORM) から (procedure-name) までの範囲の終わり<br><b>C'G'</b> GO TO (procedure-name)<br><b>C'P'</b> PERFORM (procedure-name)<br><b>C'T'</b> (ALTER) TO PROCEED TO (procedure-name)<br><b>C'U'</b> デバッグ用に使用 (procedure-name) |
| ...ステートメント番号                                                                                                                                                                                                                                                                         | XL4   | 記号または動詞が参照されているステートメント番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>1. 参照フラグ・フィールドおよびステートメント番号フィールドは、参照フィールドで指示される回数分だけ、発生します。例えば、参照フィールドの数に 10 の値が入っているとき、データ名、プロシージャ、またはプログラム式シンボルの場合には、参照フラグおよびステートメント番号ペアは 10 回発生し、動詞の場合には、ステートメント番号が 10 回発生します。</p> <p>参照数が、SYSADATA ファイルのレコード・サイズを超える場合、レコードは次のレコードに続行されます。レコードの共通ヘッダー・セクションに、継続フラグが設定されます。</p> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ネストされたプログラム・レコード: X'0046'

次の表に、ネストされたプログラム・レコードの内容を示します。

表 111. SYSADATA ネストされたプログラム・レコード

| フィールド     | サイズ | 説明                       |
|-----------|-----|--------------------------|
| ステートメント定義 | FL4 | 記号が定義または宣言されているステートメント番号 |
| ネスト・レベル   | XL1 | プログラム・ネスト・レベル            |

表 111. SYSADATA ネストされたプログラム・レコード (続き)

| フィールド     | サイズ   | 説明                                                                                                                                      |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プログラム属性   | XL1   | <b>1... ....</b><br>初期<br><b>.1... ....</b><br>共通<br><b>...1. ....</b><br>PROCEDURE DIVISION using<br><b>...1 1111</b><br>将来の利用のために予約済み |
| 予約済み      | XL1   | 将来の利用のために予約済み                                                                                                                           |
| プログラム名の長さ | XL1   | 次のフィールドの長さ                                                                                                                              |
| プログラム名    | CL(n) | プログラム名                                                                                                                                  |

## ライブラリー・レコード: X'0060'

次の表に、SYSADATA ライブラリー・レコードの内容を示します。

表 112. SYSADATA ライブラリー・レコード

| フィールド                                   | サイズ   | 説明                                        |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| メンバーの数 <sup>1</sup>                     | HL2   | このレコードに記述される COPY/INCLUDE コード・メンバーの数のカウント |
| ライブラリー名長                                | HL2   | ライブラリー名の長さ                                |
| ライブラリー・ボリューム長                           | HL2   | ライブラリー・ボリューム ID の長さ                       |
| 連結番号                                    | XL2   | ライブラリーの連結番号                               |
| ライブラリー DD 名長                            | HL2   | ライブラリー DD 名の長さ                            |
| 予約済み                                    | CL4   | 将来の利用のために予約済み                             |
| ライブラリー名                                 | CL(n) | COPY/INCLUDE メンバーが取り出された元のライブラリーの名前       |
| ライブラリー・ボリューム                            | CL(n) | ライブラリーが常駐するボリュームのボリューム識別                  |
| ライブラリー DD 名                             | CL(n) | このライブラリーに使用される DD 名 (または同義)               |
| ...COPY/BASIS メンバー・ファイル ID <sup>2</sup> | HL2   | ... の後の名前のライブラリー・ファイル ID                  |
| ...COPY/BASIS 名長                        | HL2   | ... の後の名前の長さ                              |
| ...COPY/BASIS 名                         | CL(n) | 使用されてきた COPY/BASIS メンバーの名前                |

表 112. SYSADATA ライブラリー・レコード (続き)

| フィールド                                                                                                                                                       | サイズ | 説明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1. ライブラリーから COPY メンバーが 10 メンバー取り出された場合には、「メンバーの数」フィールドに 10 が入り、「COPY/BASIS メンバー・ファイル ID」フィールド、「COPY/BASIS 名長」フィールド、および「COPY/BASIS 名」フィールドのオカレンスが 10 回出現します。 |     |    |
| 2. COPY/BASIS メンバーが別のライブラリーから取り出された場合には、それぞれの一意のライブラリーごとに、ライブラリー・レコードは SYSADATA ファイルに書き込まれます。                                                               |     |    |

## 統計レコード: X'0090'

次の表に、統計レコードの内容を示します。

表 113. SYSADATA 統計レコード

| フィールド                      | サイズ   | 説明                                                                                                   |
|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソース・レコード                   | FL4   | 処理されたソース・レコードの数                                                                                      |
| DATA DIVISION ステートメント      | FL4   | 処理された DATA DIVISION ステートメントの数                                                                        |
| PROCEDURE DIVISION ステートメント | FL4   | 処理された PROCEDURE DIVISION ステートメントの数                                                                   |
| コンパイル番号                    | HL2   | バッチ・コンパイル番号                                                                                          |
| エラーの重大度                    | XL1   | 最高エラー・メッセージ重大度                                                                                       |
| フラグ                        | XL1   | <b>1... ..</b><br>ジョブ終了標識<br><br><b>.1... ..</b><br>クラス定義標識<br><br><b>..11 1111</b><br>将来の利用のために予約済み |
| EOJ 重大度                    | XL1   | コンパイル・ジョブの最大戻りコード                                                                                    |
| プログラム名の長さ                  | XL1   | プログラム名の長さ                                                                                            |
| プログラム名                     | CL(n) | プログラム名                                                                                               |

## EVENTS レコード: X'0120'

以前のレベルのコンパイラーとの互換性を持たせるために、イベント・レコードが ADATA ファイルに含まれます。

イベント・レコードには次のタイプがあります。

- ・ タイム・スタンプ
- ・ プロセッサー
- ・ ファイル終了
- ・ プログラム
- ・ ファイル ID

- エラー

表 114. SYSADATA EVENTS TIMESTAMP レコードのレイアウト

| フィールド                           | サイズ  | 説明                                  |
|---------------------------------|------|-------------------------------------|
| ヘッダー                            | CL12 | 標準 ADATA レコード・ヘッダー                  |
| レコード長                           | HL2  | 続く EVENTS レコード・データの長さ (このハーフワードは除く) |
| EVENTS レコード・タイプ TIMESTAMP のレコード | CL12 | C'TIMESTAMP'                        |
| ブランク・セパレーター                     | CL1  |                                     |
| 改訂レベル                           | XL1  |                                     |
| ブランク・セパレーター                     | CL1  |                                     |
| 日付                              | XL8  | YYYYMMDD                            |
| 時間                              | XL2  | HH                                  |
| 分                               | XL2  | MI                                  |
| 秒                               | XL2  | SS                                  |

表 115. SYSADATA EVENTS PROCESSOR レコードのレイアウト

| フィールド                           | サイズ  | 説明                                  |
|---------------------------------|------|-------------------------------------|
| ヘッダー                            | CL12 | 標準 ADATA レコード・ヘッダー                  |
| レコード長                           | HL2  | 続く EVENTS レコード・データの長さ (このハーフワードは除く) |
| EVENTS レコード・タイプ PROCESSOR のレコード | CL9  | C'PROCESSOR'                        |
| ブランク・セパレーター                     | CL1  |                                     |
| 改訂レベル                           | XL1  |                                     |
| ブランク・セパレーター                     | CL1  |                                     |
| 出力ファイル ID                       | XL1  |                                     |
| ブランク・セパレーター                     | CL1  |                                     |
| 行クラス標識                          | XL1  |                                     |

表 116. SYSADATA EVENTS FILE END レコードのレイアウト

| フィールド | サイズ  | 説明                                  |
|-------|------|-------------------------------------|
| ヘッダー  | CL12 | 標準 ADATA レコード・ヘッダー                  |
| レコード長 | HL2  | 続く EVENTS レコード・データの長さ (このハーフワードは除く) |

表 116. SYSADATA EVENTS FILE END レコードのレイアウト (続き)

| フィールド                                  | サイズ | 説明         |
|----------------------------------------|-----|------------|
| EVENTS レコード・<br>タイプ FILE END の<br>レコード | CL7 | C'FILEEND' |
| ブランク・セパレータ<br>ー                        | CL1 |            |
| 改訂レベル                                  | XL1 |            |
| ブランク・セパレータ<br>ー                        | CL1 |            |
| 入力ファイル ID                              | XL1 |            |
| ブランク・セパレータ<br>ー                        | CL1 |            |
| 拡張標識                                   | XL1 |            |

表 117. SYSADATA EVENTS PROGRAM レコードのレイアウト

| フィールド                                 | サイズ  | 説明                                  |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|
| ヘッダー                                  | CL12 | 標準 ADATA レコード・ヘッダー                  |
| レコード長                                 | HL2  | 続く EVENTS レコード・データの長さ (このハーフワードは除く) |
| EVENTS レコード・<br>タイプ PROGRAM の<br>レコード | CL7  | C'PROGRAM'                          |
| ブランク・セパレータ<br>ー                       | CL1  |                                     |
| 改訂レベル                                 | XL1  |                                     |
| ブランク・セパレータ<br>ー                       | CL1  |                                     |
| 出力ファイル ID                             | XL1  |                                     |
| ブランク・セパレータ<br>ー                       | CL1  |                                     |
| プログラム入力レコー<br>ド番号                     | XL1  |                                     |

表 118. SYSADATA EVENTS FILE ID レコードのレイアウト

| フィールド                                 | サイズ  | 説明                                  |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|
| ヘッダー                                  | CL12 | 標準 ADATA レコード・ヘッダー                  |
| レコード長                                 | HL2  | 続く EVENTS レコード・データの長さ (このハーフワードは除く) |
| EVENTS レコード・<br>タイプ FILE ID のレ<br>コード | CL7  | C'FILEID'                           |
| ブランク・セパレータ<br>ー                       | CL1  |                                     |
| 改訂レベル                                 | XL1  |                                     |



表 118. SYSADATA EVENTS FILE ID レコードのレイアウト (続き)

| フィールド         | サイズ   | 説明               |
|---------------|-------|------------------|
| ブランク・セパレーター   | CL1   |                  |
| 入力ソース・ファイル ID | XL1   | ソース・ファイルのファイル ID |
| ブランク・セパレーター   | CL1   |                  |
| 参照標識          | XL1   |                  |
| ブランク・セパレーター   | CL1   |                  |
| ソース・ファイル名の長さ  | H2    |                  |
| ブランク・セパレーター   | CL1   |                  |
| ソース・ファイル名     | CL(n) |                  |

表 119. SYSADATA EVENTS ERROR レコードのレイアウト

| フィールド                       | サイズ  | 説明                                  |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|
| ヘッダー                        | CL12 | 標準 ADATA レコード・ヘッダー                  |
| レコード長                       | HL2  | 続く EVENTS レコード・データの長さ (このハーフワードは除く) |
| EVENTS レコード・タイプ ERROR のレコード | CL5  | C'ERROR'                            |
| ブランク・セパレーター                 | CL1  |                                     |
| 改訂レベル                       | XL1  |                                     |
| ブランク・セパレーター                 | CL1  |                                     |
| 入力ソース・ファイル ID               | XL1  | ソース・ファイルのファイル ID                    |
| ブランク・セパレーター                 | CL1  |                                     |
| Annot クラス                   | XL1  | Annot クラス・メッセージの配置                  |
| ブランク・セパレーター                 | CL1  |                                     |
| エラー入力レコード番号                 | XL10 |                                     |
| ブランク・セパレーター                 | CL1  |                                     |
| エラー開始行番号                    | XL10 |                                     |
| ブランク・セパレーター                 | CL1  |                                     |

表 119. SYSADATA EVENTS ERROR レコードのレイアウト (続き)

| フィールド                  | サイズ   | 説明             |
|------------------------|-------|----------------|
| エラー・トークン開始<br>番号       | XL1   | エラー・トークン開始の桁番号 |
| ブランク・セパレータ<br>ー        | CL1   |                |
| エラー終了行番号               | XL10  |                |
| ブランク・セパレータ<br>ー        | CL1   |                |
| エラー・トークン終了<br>番号       | XL1   | エラー・トークン終了の桁番号 |
| ブランク・セパレータ<br>ー        | CL1   |                |
| エラー・メッセージの<br>ID 番号    | XL9   |                |
| ブランク・セパレータ<br>ー        | CL1   |                |
| エラー・メッセージの<br>重大度コード   | XL1   |                |
| ブランク・セパレータ<br>ー        | CL1   |                |
| エラー・メッセージの<br>重大度レベル番号 | XL2   |                |
| ブランク・セパレータ<br>ー        | CL1   |                |
| エラー・メッセージ長             | HL3   |                |
| ブランク・セパレータ<br>ー        | CL1   |                |
| エラー・メッセージ・<br>テキスト     | CL(n) |                |



## 付録 K. ランタイム・メッセージ

COBOL for AIX のメッセージには、メッセージ接頭語、メッセージ番号、重大度コード、および説明テキストが含まれています。

メッセージ接頭語は、常に IWZ です。重大度コードは、I (通知)、W (警告)、S (重大)、C (クリティカル) のいずれかになります。メッセージ・テキストは、当該条件に関する簡単な説明です。

IWZ2519S The seconds value in a CEEISEC call was not recognized.

上のメッセージ例を以下に説明します。

- メッセージ接頭語は IWZ です。
- メッセージ番号は 2519 です。
- 重大度コードは S です。
- メッセージ・テキストは「The seconds value in a CEEISEC call was not recognized.」です。

日付および時刻 の呼び出し可能サービスからのメッセージには、シンボリック・フィードバック・コードも含まれています。このコードは、12 バイトの条件トークンのうち、最初の 8 バイトを表しています。シンボリック・フィードバック・コードは、条件のニックネームと考えることができます。呼び出し可能サービスのメッセージには、4 桁のメッセージ番号が含まれています。

メッセージ・カタログのメッセージ端末にてリスト全体を参照するには次のコマンドを実行してください。

```
dspcat cobol2run.cat
```

メッセージ番号が *nnnn* であるメッセージの内容のみを参照するには、次のコマンドを実行してください。

```
dspcat cobol2run.cat nnnn
```

コマンド行からアプリケーションを実行する場合に、ランタイム・メッセージを取り込むには、`stdout` および `stderr` をファイルに転送します。以下に例を示します。

```
program-name program-arguments >combined-output-file 2>&1
```

次の例は、出力内容を別のファイルに書き込む方法を示しています。

```
program-name program-arguments >output-file 2>error-file
```

表 I20. ランタイム・メッセージ

| メッセージ番号           | メッセージ・テキスト                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 854 ページの『IWZ006S』 | 行 <i>line-number</i> で、verb 番号 <i>verb-number</i> によるテーブル <i>table-name</i> への参照が、テーブル領域外の領域をアドレス指定しました。 |

表 120. ランタイム・メッセージ (続き)

|                   |                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 854 ページの『IWZ007S』 | 行 <i>line-number</i> で、verb 番号 <i>verb-number</i> による可変長グループ <i>group-name</i> への参照が、グループの最大定義長を超える領域をアドレス指定しました。                                          |
| 854 ページの『IWZ012I』 | ソートまたはマージの実行中に、無効な実行単位終了が発生しました。                                                                                                                           |
| 855 ページの『IWZ013S』 | ソートまたはマージが要求されましたが、別のスレッドでソートまたはマージを実行中です。                                                                                                                 |
| 855 ページの『IWZ026W』 | SORT-RETURN 特殊レジスタは参照されませんでしたが、現在の内容は、行番号 <i>line-number</i> でプログラム <i>program-name</i> のソートまたはマージ操作が失敗したことを示しています。ソートまたはマージの戻りコードは <i>return code</i> です。 |
| 855 ページの『IWZ029S』 | プログラム <i>program-name</i> の行 <i>line-number</i> にある関数 <i>function-name</i> の Argument-1 が 0 未満でした。                                                         |
| 856 ページの『IWZ030S』 | プログラム <i>program-name</i> の行 <i>line-number</i> にある関数 <i>function-name</i> の Argument-2 が正の整数ではありません。                                                      |
| 856 ページの『IWZ036W』 | プログラム <i>program-name</i> の行番号 <i>line-number</i> で、高位桁位置の切り捨てが発生しました。                                                                                     |
| 856 ページの『IWZ037I』 | プログラム <i>program-name</i> の制御フローが、プログラムの最終行を超えました。制御権は、プログラム <i>program-name</i> の呼び出し元に戻りました。                                                             |
| 856 ページの『IWZ038S』 | 行 <i>line-number</i> にある <i>reference-modification-value</i> の参照変更長の値が 1 ではないことが、データ項目 <i>data-item</i> への参照内で検出されました。                                     |
| 857 ページの『IWZ039S』 | 無効なオーバーパンチ符号が検出されました。                                                                                                                                      |
| 857 ページの『IWZ040S』 | 無効な分離符号が検出されました。                                                                                                                                           |
| 858 ページの『IWZ045S』 | プログラム <i>program-name</i> の行番号 <i>line number</i> でメソッド <i>method-name</i> を呼び出すことができません。                                                                  |
| 858 ページの『IWZ047S』 | クラス <i>class-name</i> の行番号 <i>line number</i> で、メソッド <i>method-name</i> を呼び出すことができません。                                                                     |
| 858 ページの『IWZ048W』 | 指数式で、負の基数が小数で累乗されました。基数の絶対値が使用されました。                                                                                                                       |
| 858 ページの『IWZ049W』 | 指数式で、0 の基数が 0 で累乗されました。結果は 1 に設定されました。                                                                                                                     |
| 859 ページの『IWZ050S』 | 指数式で、0 の基数が負数で累乗されました。                                                                                                                                     |
| 859 ページの『IWZ051W』 | オペランドまたは受信側で指定された小数点位が多すぎるため、プログラム <i>program-name</i> の固定小数点指数演算に有効桁が残っていません。                                                                             |
| 859 ページの『IWZ053S』 | 浮動小数点への変換時にオーバーフローが発生しました。                                                                                                                                 |
| 860 ページの『IWZ054S』 | 浮動小数点例外が発生しました。                                                                                                                                            |
| 860 ページの『IWZ055W』 | 浮動小数点への変換時にアンダーフローが発生しました。結果は 0 に設定されました。                                                                                                                  |

表 120. ランタイム・メッセージ (続き)

|                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 860 ページの『IWZ058S』 | 指数オーバーフローが発生しました。                                                                                                                                                                                         |
| 860 ページの『IWZ059W』 | 9 桁を超える指数が切り捨てられました。                                                                                                                                                                                      |
| 861 ページの『IWZ060W』 | 高位桁位置の切り捨てが発生しました。                                                                                                                                                                                        |
| 861 ページの『IWZ061S』 | 0 による除算が発生しました。                                                                                                                                                                                           |
| 861 ページの『IWZ063S』 | <i>program-name</i> の行番号 <i>line-number</i> にある数値編集送信フィールドで、無効な符号が検出されました。                                                                                                                                |
| 861 ページの『IWZ064S』 | コンパイル単位 <i>compilation-unit</i> でのアクティブ・プログラム <i>program-name</i> に対する再帰呼び出しが試行されました。                                                                                                                     |
| 862 ページの『IWZ065I』 | コンパイル単位 <i>compilation-unit</i> で、アクティブ・プログラム <i>program-name</i> のキャンセルが試行されました。                                                                                                                         |
| 862 ページの『IWZ066S』 | プログラム <i>program-name</i> の外部データ・レコード <i>data-record</i> の長さが、既存のレコード長と一致しませんでした。                                                                                                                         |
| 862 ページの『IWZ071S』 | 行 <i>line-number</i> で、verb 番号 <i>verb-number</i> によるテーブル <i>table-name</i> への ALL 添え字付きテーブル参照に、OCCURS DEPENDING ON 次元に対して指定された ALL 添え字があり、オブジェクトの値は 0 以下でした。                                             |
| 863 ページの『IWZ072S』 | 行 <i>line-number</i> で、 <i>reference-modification-value</i> の参照変更開始位置の値が、データ項目 <i>data-item</i> の領域外の領域を参照しました。                                                                                           |
| 863 ページの『IWZ073S』 | 行 <i>line-number</i> にある <i>reference-modification-value</i> の参照変更長の値が正数ではないことが、データ項目 <i>data-item</i> の参照内で検出されました。                                                                                      |
| 863 ページの『IWZ074S』 | 行 <i>line-number</i> にある <i>reference-modification-value</i> の参照変更開始位置の値と <i>length</i> の長さ値により、データ項目 <i>data-item</i> の右端文字を超える参照が行われました。                                                                |
| 863 ページの『IWZ075S』 | プログラム <i>program-name</i> の EXTERNAL ファイル <i>file-name</i> で矛盾が検出されました。 <i>attribute-1 attribute-2 attribute-3 attribute-4 attribute-5 attribute-6 attribute-7</i> の各ファイル属性が、設定済み外部ファイルのファイル属性と一致しませんでした。 |
| 864 ページの『IWZ076W』 | INSPECT REPLACING CHARACTERS BY データ名の文字数が 1 ではありません。 先頭文字が使用されました。                                                                                                                                        |
| 864 ページの『IWZ077W』 | INSPECT データ項目の長さが等しくありません。 短い方の長さが使用されました。                                                                                                                                                                |
| 864 ページの『IWZ078S』 | 行 <i>line-number</i> で、verb 番号 <i>verb-number</i> によるテーブル <i>table-name</i> への ALL 添え字付き参照が、テーブルの上限を超えています。                                                                                               |

表 120. ランタイム・メッセージ (続き)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 865 ページの『IWZ096C』 | <p>プログラム <i>program-name</i> の動的呼び出しが失敗しました。メッセージには、次のような種類があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>モジュール <i>module-name</i> のロードが失敗しました。エラー・コードは <i>error-code</i> です。</li> <li>モジュール <i>module-name</i> のロードが失敗しました。戻りコードは <i>return-code</i> です。</li> <li>プログラム <i>program-name</i> の動的呼び出しが失敗しました。リソースが不十分です。</li> <li>プログラム <i>program-name</i> の動的呼び出しが失敗しました。環境内で COBPATH が検出されませんでした。</li> <li>プログラム <i>program-name</i> の動的呼び出しが失敗しました。入力項目 <i>entry-name</i> が検出されませんでした。</li> <li>動的呼び出しが失敗しました。ターゲット・プログラムの名前に有効な文字が含まれていません。</li> <li>プログラム <i>program-name</i> の動的呼び出しが失敗しました。ロード・モジュール <i>load-module</i> が、COBPATH 環境変数で識別されたディレクトリ内にありませんでした。</li> </ul> |
| 865 ページの『IWZ097S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 に桁がありません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 866 ページの『IWZ100S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が -1 以下です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 866 ページの『IWZ103S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が 0 未満か、または 99 を超えています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 866 ページの『IWZ104S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が 0 未満か、または 99999 を超えています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 866 ページの『IWZ105S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が 0 未満か、または 999999 を超えています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 866 ページの『IWZ151S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 が 18 桁を超えています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 867 ページの『IWZ152S』 | 関数 <i>function-name</i> の argument-1 にある列 <i>column-number</i> で、無効な文字 <i>character</i> が検出されました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 867 ページの『IWZ155S』 | 関数 <i>function-name</i> の argument-2 にある列 <i>column-number</i> で、無効な文字 <i>character</i> が検出されました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 867 ページの『IWZ156S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が 0 未満か、または 28 を超えています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 867 ページの『IWZ157S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の長さが 1 ではありません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 868 ページの『IWZ158S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が 0 未満か、または 29 を超えています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 868 ページの『IWZ159S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が 1 未満か、または 3067671 を超えています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 868 ページの『IWZ160S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が 16010101 未満か、または 99991231 を超えています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 868 ページの『IWZ161S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が 1601001 未満か、または 9999365 を超えています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

表 120. ランタイム・メッセージ (続き)

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 868 ページの『IWZ162S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が 1 未満か、またはプログラムの照合シーケンスの桁数を超過しています。                                                         |
| 869 ページの『IWZ163S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が 0 未満です。                                                                                    |
| 869 ページの『IWZ165S』 | 行 <i>line-number</i> で、 <i>start-position-value</i> の参照変更開始位置の値が、 <i>function-result</i> の関数結果領域外の領域を参照しました。                        |
| 869 ページの『IWZ166S』 | 行 <i>line-number</i> にある <i>length</i> の参照変更長の値が正数ではないことが、 <i>function-result</i> の関数結果への参照内で検出されました。                               |
| 869 ページの『IWZ167S』 | 行 <i>line-number</i> にある参照変更の開始位置の値 <i>start-position</i> と長さの値 <i>length</i> が原因で、関数結果 <i>function-result</i> の右端の文字を超えて参照が行われました。 |
| 870 ページの『IWZ168W』 | SYSPUNCH/SYSPCH は、システムの論理出力装置をデフォルトに取ります。 対応する環境変数が設定されていません。                                                                       |
| 870 ページの『IWZ170S』 | DISPLAY オペランドのデータ型が正しくありません。                                                                                                        |
| 870 ページの『IWZ171I』 | <i>string-name</i> は有効なランタイム・オプションではありません。                                                                                          |
| 871 ページの『IWZ172I』 | ストリング <i>string-name</i> は、ランタイム・オプション <i>option-name</i> の有効なサブオプションではありません。                                                       |
| 871 ページの『IWZ173I』 | ランタイム・オプション <i>option-name</i> のサブオプション・ストリング <i>string-name</i> の文字長は <i>number</i> でなければなりません。デフォルトが使用されます。                       |
| 871 ページの『IWZ174I』 | ランタイム・オプション <i>option-name</i> のサブオプション・ストリング <i>string-name</i> に無効な文字が 1 つ以上含まれています。デフォルトが使用されます。                                 |
| 871 ページの『IWZ175S』 | このシステムでは、ルーチン <i>routine-name</i> がサポートされていません。                                                                                     |
| 872 ページの『IWZ176S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 が <i>decimal-value</i> より大きい値でした。                                                              |
| 872 ページの『IWZ177S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-2 が <i>decimal-value</i> と等しい値でした。                                                               |
| 872 ページの『IWZ178S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が <i>decimal-value</i> 以下です。                                                                 |
| 872 ページの『IWZ179S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 が <i>decimal-value</i> より小さい値でした。                                                              |
| 872 ページの『IWZ180S』 | 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が整数ではありません。                                                                                  |
| 873 ページの『IWZ181I』 | ランタイム・オプション <i>option-name</i> の数値ストリング <i>string</i> で、無効な文字が検出されました。デフォルトが使用されます。                                                 |
| 873 ページの『IWZ182I』 | ランタイム・オプション <i>option-name</i> の数値 <i>number</i> が、 <i>min-range</i> から <i>max-range</i> の範囲を超えています。デフォルトが使用されます。                   |
| 873 ページの『IWZ183S』 | _IWZCOBOLInit 内の関数名が戻りを行いました。                                                                                                       |



表 120. ランタイム・メッセージ (続き)

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 873 ページの『IWZ200S』 | ファイル <i>file-name</i> に対する <i>I/O operation</i> の実行中に、エラーが検出されました。ファイル状況は <i>file-status</i> です。                                  |
| 874 ページの『IWZ200S』 | 入出力エラー <i>error-code</i> により、STOP または ACCEPT が失敗しました。実行単位は終了します。                                                                  |
| 874 ページの『IWZ201C』 |                                                                                                                                   |
| 874 ページの『IWZ203W』 | 有効なコード・ページが DBCS コード・ページではありません。                                                                                                  |
| 875 ページの『IWZ204W』 | ASCII DBCS から EBCDIC DBCS への変換中にエラーが発生しました。                                                                                       |
| 875 ページの『IWZ221S』 | コード・ページ <i>codepage value</i> の ICU コンバーターをオープンできません。                                                                             |
| 875 ページの『IWZ222S』 | エラー・コード <i>error code value</i> により、ICU を使用したデータ変換が失敗しました。                                                                        |
| 876 ページの『IWZ223S』 | エラー・コード <i>error code value</i> により、ICU コンバーターのクローズが失敗しました。                                                                       |
| 876 ページの『IWZ224S』 | ロケール値 <i>locale value</i> の ICU コレクターをオープンできません。エラー・コードは <i>error code value</i> です。                                              |
| 876 ページの『IWZ225S』 | エラー・コード <i>error code value</i> により、ICU を使用した Unicode ケース・マッピング関数が失敗しました。                                                         |
| 876 ページの『IWZ230W』 | 現行のコード・セット <i>ASCII codeset-id</i> から EBCDIC コード・セット <i>EBCDIC codeset-id</i> への変換テーブルを使用できません。デフォルトの ASCII/EBCDIC 変換テーブルが使用されます。 |
| 877 ページの『IWZ230W』 | 指定された EBCDIC コード・ページ <i>EBCDIC codepage</i> がロケール <i>locale</i> と一貫していませんが、要求どおりに使用されます。                                          |
| 877 ページの『IWZ230W』 | 指定された EBCDIC コード・ページ <i>EBCDIC codepage</i> はサポートされていません。デフォルトの EBCDIC コード・ページ <i>EBCDIC codepage</i> が使用されます。                    |
| 877 ページの『IWZ230S』 | EBCDIC 変換テーブルをオープンできません。                                                                                                          |
| 878 ページの『IWZ230S』 | EBCDIC 変換テーブルを構築できません。                                                                                                            |
| 878 ページの『IWZ230S』 | メインプログラムは <i>-host</i> フラグと <i>CHAR(NATIVE)</i> オプションの両方でコンパイルされましたが、これらには互換性がありません。                                              |
| 878 ページの『IWZ231S』 | 現行のロケール設定の照会が失敗しました。                                                                                                              |

表 120. ランタイム・メッセージ (続き)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 879 ページの『IWZ232W』 | <p>メッセージには、次のような種類があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>データ項目 <i>data-name</i> を EBCDIC に変換するときに、プログラム <i>program-name</i> の行番号 <i>decimal-value</i> でエラーが発生しました。</li> <li>データ項目 <i>data-name</i> を ASCII に変換するときに、プログラム <i>program-name</i> の行番号 <i>decimal-value</i> でエラーが発生しました。</li> <li>データ項目 <i>data-name</i> について EBCDIC に変換するときに、プログラム <i>program-name</i> の行番号 <i>decimal-value</i> でエラーが発生しました。</li> <li>データ項目 <i>data-name</i> について ASCII に変換するときに、プログラム <i>program-name</i> の行番号 <i>decimal-value</i> でエラーが発生しました。</li> <li>プログラム <i>program-name</i> の行番号 <i>decimal-value</i> で、ASCII から EBCDIC への変換中にエラーが発生しました。</li> <li>プログラム <i>program-name</i> の行番号 <i>decimal-value</i> で、EBCDIC から ASCII への変換中にエラーが発生しました。</li> </ul> |
| 879 ページの『IWZ240S』 | プログラム <i>program-name</i> の基本年が 1900 から 1999 の有効範囲内にありません。スライディング・ウィンドウ値 <i>window-value</i> は、 <i>base-year</i> の基本年になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 879 ページの『IWZ241S』 | 現行年が、プログラム <i>program-name</i> に使用されている <i>year-start</i> から <i>year-end</i> の 100 年間隔内にありません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 880 ページの『IWZ242S』 | XML PARSE ステートメントを開始しようとしたますが、この操作は無効です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 880 ページの『IWZ243S』 | XML PARSE ステートメントを終了しようとしたますが、この操作は無効です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 881 ページの『IWZ250S』 | 内部エラー: JNI_GetCreatedJavaVMs への呼び出しにより、エラー、戻りコード <i>nn</i> が戻されました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 881 ページの『IWZ251S』 | 内部エラー: <i>n</i> 個のアクティブ Java VM が検出されましたが、期待される数は 1 つだけです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 881 ページの『IWZ253S』 | <i>nn</i> 個を超える JVM 初期化オプションが指定されました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 881 ページの『IWZ254S』 | 内部エラー: JNI_CreateJavaVM への呼び出しによりエラーが戻されました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 881 ページの『IWZ255S』 | 内部エラー: 現行のスレッドが JVM に接続されていないため、GetEnv への呼び出しにより、コード <i>nn</i> が戻されました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 882 ページの『IWZ256S』 | 内部エラー: JVM バージョンがサポートされていないため、GetEnv への呼び出しにより、コード <i>nn</i> が戻されました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 882 ページの『IWZ257S』 | 内部エラー: GetEnv への呼び出しにより、認識されていない戻りコード <i>nn</i> が戻されました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 882 ページの『IWZ258S』 | 内部エラー: GetByteArrayElements が、インスタンス・データを指すポインターを取得できませんでした。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 882 ページの『IWZ259S』 | インスタンス・データを指す直接ポインターを取得できません。インストール済みの JVM では、pinned (滞留) されるバイト配列はサポートされていません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 120. ランタイム・メッセージ (続き)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 883 ページの『IWZ260S』  | Java クラス <i>name</i> を検出できませんでした。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 883 ページの『IWZ813S』  | 使用可能なストレージが不十分なため、ストレージ取得要求を満たすことができません。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 883 ページの『IWZ901S』  | メッセージには、次のような種類があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 重大エラーまたはクリティカル・エラーが発生したため、プログラムが終了します。</li><li>• プログラムの終了: <i>ERRCOUNT</i> を超えるエラー数が発生しました。</li></ul>                                                                                                                                                      |
| 884 ページの『IWZ902S』  | システムが 10 進数除算例外を検出しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 884 ページの『IWZ903S』  | システムがデータ例外を検出しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 884 ページの『IWZ907S』  | メッセージには、次のような種類があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ストレージが不十分です。</li><li>• ストレージが不十分です。 <i>storage</i> 用に <i>number-bytes</i> バイトのスペースを取得できません。</li></ul>                                                                                                                                                      |
| 884 ページの『IWZ993W』  | ストレージが不十分です。 メッセージ <i>message-number</i> 用のスペースを検出できません。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 885 ページの『IWZ994W』  | メッセージ・カタログ内でメッセージ <i>message-number</i> を検出できません。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 885 ページの『IWZ995C』  | メッセージには、次のような種類があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• オフセット <i>0xoffset-value</i> でルーチン <i>routine-name</i> の実行中に、<i>System exception</i> シグナルを受信しました。</li><li>• <i>0xoffset-value</i> の場所でコードの実行中に、<i>System exception</i> シグナルを受信しました。</li><li>• <i>System exception</i> シグナルを受信しました。 場所を判別できませんでした。</li></ul> |
| 885 ページの『IWZ2502S』 | システムから UTC/GMT を使用できませんでした。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 886 ページの『IWZ2503S』 | UTC/GMT から現地時間までのオフセットをシステムから使用できませんでした。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 886 ページの『IWZ2505S』 | CEEDATM または CEESECI への呼び出し内の <i>input_seconds</i> 値が、対応範囲内にありませんでした。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 886 ページの『IWZ2506S』 | CEEDATM に渡されたピクチャー・ストリング内に元号 (<JJJJ>、<CCCC>、または <CCCCCCCC>) が使用されていましたが、入力された秒数値が対応範囲内にありませんでした。 元号を判別できませんでした。                                                                                                                                                                                                          |
| 887 ページの『IWZ2507S』 | CEEDAYS または CEESECS に渡されたデータが不十分です。 リリアン日付の値は計算されませんでした。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 887 ページの『IWZ2508S』 | CEEDAYS または CEESECS に渡された日付値が無効です。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 887 ページの『IWZ2509S』 | CEEDAYS または CEESECS に渡された元号が認識されませんでした。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

表 120. ランタイム・メッセージ (続き)

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 888 ページの『IWZ2510S』 | CEEISEC または CEESECS への呼び出しで時間の値が認識されませんでした。                                                                   |
| 888 ページの『IWZ2511S』 | CEEISEC の呼び出しで渡された日のパラメーターが、指定された年および月に対して無効です。                                                               |
| 888 ページの『IWZ2512S』 | CEEDATE または CEEDYWK への呼び出しで渡されたリリアン日付値が、対応範囲内にありませんでした。                                                       |
| 889 ページの『IWZ2513S』 | CEEISEC、CEEDAYS、CEESECS のいずれかの呼び出しで渡された入力日付が、対応範囲内にありませんでした。                                                  |
| 889 ページの『IWZ2514S』 | CEEISEC の呼び出しで渡された年の値が、対応範囲内にありませんでした。                                                                        |
| 889 ページの『IWZ2515S』 | CEEISEC 呼び出し内のミリ秒の値が認識されませんでした。                                                                               |
| 889 ページの『IWZ2516S』 | CEEISEC 呼び出し内の分の値が認識されませんでした。                                                                                 |
| 890 ページの『IWZ2517S』 | CEEISEC 呼び出し内の月の値が認識されませんでした。                                                                                 |
| 890 ページの『IWZ2518S』 | 日時サービスへの呼び出しに無効なピクチャー・ストリングが指定されました。                                                                          |
| 891 ページの『IWZ2519S』 | CEEISEC 呼び出し内の秒の値が認識されませんでした。                                                                                 |
| 891 ページの『IWZ2520S』 | CEEDAYS が数値フィールド内に非数値データを検出したか、あるいは日付ストリングとピクチャー・ストリングが一致しませんでした。                                             |
| 891 ページの『IWZ2521S』 | CEEDAYS または CEESECS に渡された <JJJJ>、<CCCC>、または <CCCCCCCC> の元号年数値がゼロでした。                                          |
| 892 ページの『IWZ2522S』 | CEEDATE に渡されたピクチャー・ストリング内に元号 (<JJJJ>、<CCCC>、または <CCCCCCCC>) が使用されていましたが、リリアン日付値が対応範囲内にありませんでした。元号を判別できませんでした。 |
| 892 ページの『IWZ2525S』 | CEESECS が数値フィールド内に非数値データを検出したか、あるいはタイム・スタンプ・ストリングとピクチャー・ストリングが一致しませんでした。                                      |
| 892 ページの『IWZ2526S』 | CEEDATE によって戻された日付ストリングが切り捨てられました。                                                                            |
| 893 ページの『IWZ2527S』 | CEEDATM によって戻されたタイム・スタンプ・ストリングが切り捨てられました。                                                                     |
| 893 ページの『IWZ2531S』 | システムから現地時間を使用できませんでした。                                                                                        |
| 893 ページの『IWZ2533S』 | CEESCEN に渡された値が 0 から 100 の範囲内にありませんでした。                                                                       |
| 893 ページの『IWZ2534W』 | CEEDATE または CEEDATM への呼び出しで、月または曜日名に対して指定されたフィールド幅が不十分です。出力はブランクに設定されました。                                     |

## IWZ006S

行 *line-number* で、verb 番号 *verb-number* によるテーブル *table-name* への参照が、テーブル領域外の領域をアドレス指定しました。

**説明:** SSRANGE オプションが有効なときに、このメッセージが出された場合は、固定長テーブルに添え字があるためにテーブルの定義サイズを超えているか、または可変長テーブルの場合はテーブルの最大サイズを超えていることを示します。

添え字の複合に対して範囲検査が実行された結果、テーブルの領域外のアドレスが戻されました。可変長テーブルで、すべての OCCURS DEPENDING ON オブジェクトが最大値になっている場合、このアドレスは定義されたテーブルの領域外にあります。ODO オブジェクトの現行値は考慮されません。個々の添え字に対しては、検査が行われていません。

**プログラマー応答:** 実行時に評価されるリテラル添え字や変数添え字の値が、失敗したステートメント内の添え字付きデータに対する添え字付き次元を超えないようにしてください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ007S

行 *line-number* で、verb 番号 *verb-number* による可変長グループ *group-name* への参照が、グループの最大定義長を超える領域をアドレス指定しました。

**説明:** SSRANGE オプションが有効なときに、このメッセージが出された場合は、OCCURS DEPENDING ON によって生成された可変長グループの長さが 0 未満か、または OCCURS DEPENDING ON 文節で定義された限度を超えていることを示します。

範囲検査は、個々の OCCURS DEPENDING ON オブジェクトに対してではなく、グループの複合長に対して実行されています。

**プログラマー応答:** 実行時に評価される OCCURS DEPENDING ON オブジェクトが、参照先グループ項目内のテーブルに関する次元の最大オカレンス数を超えないようにしてください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ012I

ソートまたはマージの実行中に、無効な実行単位終了が発生しました。

**説明:** COBOL プログラムによって開始されたソートまたはマージの進行中に、次のいずれかが試行されました。

1. STOP RUN が出された。
2. ソートまたはマージを開始した COBOL プログラムの入力プロシージャまたは出力プロシージャで、GOBACK または EXIT PROGRAM が出された。

GOBACK および EXIT PROGRAM ステートメントは、入力プロシージャまたは出力プロシージャによって呼び出されたプログラム内で使用できることに注意してください。

**プログラマー応答:** 上記のメソッドを使用せずにソートまたはマージを終了するようにアプリケーションを変更してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ013S

ソートまたはマージが要求されましたが、別のスレッドでソートまたはマージを実行中です。

**説明:** 2 つ以上のスレッドでソートまたはマージを同時に実行することはできません。

**プログラマー応答:** ソートまたはマージは、必ず同じスレッドで実行してください。あるいは、ソートまたはマージの各呼び出しの前に、ソートまたはマージを別のスレッドで実行しているかどうかを判断するコードを組み込むことができます。ソートまたはマージが別のスレッドで実行中の場合は、そのスレッドが完了するのを待ちます。そうでない場合は、ソートまたはマージを実行することを示すフラグを設定してから、ソートまたはマージを呼び出します。

**システム処置:** スレッドは終了します。

## IWZ026W

**SORT-RETURN** 特殊レジスターは参照されませんでしたが、現在の内容は、行番号 *line-number* でプログラム *program-name* のソートまたはマージ操作が失敗したことを示しています。ソートまたはマージの戻りコードは *return code* です。

**説明:** COBOL ソースには、**SORT-RETURN** レジスターへの参照が含まれていません。コンパイラーは、ソートまたはマージの各 verb の後でテストを生成します。ソートまたはマージによって、ゼロ以外の戻りコードがプログラムに戻されています。

**プログラマー応答:** ソートまたはマージが失敗した理由を判断し、問題を修正してください。可能な戻りコードのリストについては 186 ページの『ソートおよびマージ・エラー番号』を参照してください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ029S

プログラム *program-name* の行 *line-number* にある関数 *function-name* の **Argument-1** が 0 未満です。

**説明:** argument-1 に対して無効な値が使用されました。

**プログラマー応答:** argument-1 の値が 0 以上であることを確認してください。



システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ030S

プログラム *program-name* の行 *line-number* にある関数 *function-name* の Argument-2 が正の整数ではありません。

説明: argument-1 に対して無効な値が使用されました。

プログラマー応答: argument-2 の値が正の整数であることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ036W

プログラム *program-name* の行番号 *line-number* で、高位桁位置の切り捨てが発生しました。

説明: 生成されたコードによって、中間結果 (算術演算中に使用される一時記憶域) が 30 桁に切り詰められましたが、切り捨てられた桁の中に、値が 0 でないものがあります。

プログラマー応答: 中間結果については、このセクションの末尾にある関連概念を参照してください。

システム処置: システムのアクションはとられません。

### IWZ037I

プログラム *program-name* の制御フローが、プログラムの最終行を超えました。制御権は、プログラム *program-name* の呼び出し元に戻りました。

説明: プログラムに終止符 (STOP、GOBACK、または EXIT) がないため、制御権が最後の命令をフォールスルーしました。

プログラマー応答: プログラムのロジックを検査してください。 次のいずれかの論理エラーがあると、このエラーが発生する場合があります。

- プログラム内の最後の段落は PERFORM ステートメントの結果として制御権を受け取るものと想定されていたが、論理エラーがあるために、GO TO ステートメントによって分岐された。
- プログラム内の最後の段落が「フォールスルー」パスの結果として実行されたが、段落の末尾にプログラムを終了するためのステートメントがない。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ038S

行 *line-number* にある *reference-modification-value* の参照変更長の値が 1 ではないことが、データ項目 *data-item* への参照内で検出されました。

**説明:** 参照変更で指定された長さ値が 1 ではありません。この長さ値は 1 でなければなりません。

**プログラマー応答:** プログラム内の指定された行番号を検査して、参照変更された長さ値がすべて 1 になっていることを確認してください (そうでない場合は、値を修正してください)。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ039S

無効なオーバーパンチ符号が検出されました。

**説明:** 符号位置の値が無効です。

X'sd' (*s* は符号表現であり、*d* は数字を表す) の場合、外部 10 進数 (SIGN IS SEPARATE 文節を指定しない USAGE DISPLAY) についての有効な符号表現は、以下のとおりです。

|    |                     |
|----|---------------------|
| 正: | 0、1、2、3、8、9、A、および B |
| 負: | 4、5、6、7、C、D、E、および F |

内部生成される符号は、正および符号なしの場合は 3、負の場合は 7 になります。

X'ds' (*d* は数字、*s* は符号表現を表す) の場合、内部 10 進数 (USAGE PACKED-DECIMAL) COBOL データの有効な符号表現は次のようになります。

|    |             |
|----|-------------|
| 正: | A、C、E、および F |
| 負: | B および D     |

内部生成される符号は、正および符号なしの場合は C、負の場合は D になります。

**プログラマー応答:** REDEFINES 文節に符号位置が含まれている場合、符号位置を含むグループを移動した場合、または位置が初期設定されていない場合には、このエラーが発生する場合があります。 このようなことがないかどうかを検査してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ040S

無効な分離符号が検出されました。

**説明:** 分離記号を使用して定義されたデータを操作しようとしてしました。 符号位置の値はプラス (+) またはマイナス (-) ではありませんでした。

**プログラマー応答:** REDEFINES 文節に符号位置が含まれている場合、符号位置を含むグループを移動した場合、または位置が初期設定されていない場合には、このエラーが発生する場合があります。 このようなことがないかどうかを検査してください。



システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ045S

プログラム *program-name* の行番号 *line number* で、メソッド *method-name* を呼び出すことができません。

説明: 現行のオブジェクト参照のクラスに対し、特定のメソッドがサポートされていません。

プログラマー応答: プログラム内の指定された行番号を検査して、現行のオブジェクト参照のクラスが、呼び出されるメソッドをサポートすることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ047S

クラス *class-name* の行番号 *line number* で、メソッド *method-name* を呼び出すことができません。

説明: 現行のオブジェクト参照のクラスに対し、特定のメソッドがサポートされていません。

プログラマー応答: クラス内の指定された行番号を検査して、現行のオブジェクト参照のクラスが、呼び出されるメソッドをサポートすることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ048W

指数式で、負の基数が小数で累乗されました。 基数の絶対値が使用されました。

説明: ライブラリー・ルーチン内で、負数が小数で累乗されました。

COBOL では、負の数を小数で累乗した値は定義されていません。 当該ステートメントに SIZE ERROR 文節があれば、SIZE ERROR 命令が使用されますが、実際には SIZE ERROR 文節は存在しないため、基数の絶対値が指数に使用されました。

プログラマー応答: 失敗したステートメント内のプログラム変数が正しく設定されていることを確認してください。

システム処置: システムのアクションはとられません。

## IWZ049W

指数式で、0 の基数が 0 で累乗されました。 結果は 1 に設定されました。

説明: ライブラリー・ルーチン内で、0 の値が 0 で累乗されました。

COBOL では、0 の値を 0 で累乗する演算は定義されていません。当該ステートメントに SIZE ERROR 文節があれば、SIZE ERROR 命令が使用されますが、実際には SIZE ERROR 文節は存在しないため、戻り値は 1 になりました。

**プログラマー応答:** 失敗したステートメント内のプログラム変数が正しく設定されていることを確認してください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ050S

指数式で、0 の基数が負数で累乗されました。

**説明:** ライブラリー・ルーチン内で、0 の値が負数で累乗されました。

0 の値を負数で累乗する演算は定義されていません。当該ステートメントに SIZE ERROR 文節があれば、SIZE ERROR 命令が使用されますが、実際には SIZE ERROR 文節は存在しません。

**プログラマー応答:** 失敗したステートメント内のプログラム変数が正しく設定されていることを確認してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ051W

オペランドまたは受信側で指定された小数点位が多すぎるため、プログラム *program-name* の固定小数点指数演算に有効桁が残っていません。

**説明:** オペランドまたは受信側で指定されている小数点位が多すぎるため、固定小数点計算で生成された結果に有効数字が含まれていません。

**プログラマー応答:** 必要に応じて、オペランドまたは受け取り側の数値項目の PICTURE 文節を変更して、整数位を増やし、小数点位を減らしてください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ053S

浮動小数点への変換時にオーバーフローが発生しました。

**説明:** プログラム内で生成された数値が大きすぎて、浮動小数点で表現できません。

**プログラマー応答:** プログラムを正しく修正して、オーバーフローを回避する必要があります。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ054S

浮動小数点例外が発生しました。

**説明:** 浮動小数点計算で生成された結果が正しくありません。 浮動小数点計算は IEEE 浮動小数点数演算を使用して実行されますが、その際に NaN (非数値) と呼ばれる結果が出る場合があります。 例えば、0 を 0 で除算すると、結果は NaN になります。

**プログラマー応答:** NaN が生成されないように、この演算に対する引数をテストするようにプログラムを修正してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ055W

浮動小数点への変換時にアンダーフローが発生しました。 結果は 0 に設定されました。

**説明:** 浮動小数点への変換時に、負の指数がハードウェアの限度を超えました。 浮動小数点値は 0 に設定されました。

**プログラマー応答:** 必須の処置は特にありませんが、必要に応じて、アンダーフローを回避するようにプログラムを修正してください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ058S

指数オーバーフローが発生しました。

**説明:** 浮動小数点の指数オーバーフローが、ライブラリー・ルーチンで発生しました。

**プログラマー応答:** 失敗したステートメント内のプログラム変数が正しく設定されていることを確認してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ059W

9 桁を超える指数が切り捨てられました。

**説明:** 固定小数点の累乗法では、指数は 9 桁以下でなければなりません。 指数が 9 桁に切り詰められましたが、切り捨てられた桁の中に、値が 0 でないものがあります。

**プログラマー応答:** 必須の処置は特にありませんが、必要に応じて、失敗したステートメント内の指数を調整してください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ060W

高位桁位置の切り捨てが発生しました。

**説明:** ライブラリー・ルーチン内のコードによって、中間結果（算術演算中に使用される一時記憶域）が 30 桁に切り詰められましたが、切り捨てられた桁の中に、値が 0 でないものがあります。

**プログラマー応答:** 中間結果については、このセクションの末尾にある関連概念を参照してください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ061S

0 による除算が発生しました。

**説明:** ライブラリー・ルーチン内で、0 による除算が行われました。0 による除算は定義されていません。当該ステートメントに SIZE ERROR 文節があれば、SIZE ERROR 命令が使用されますが、実際には SIZE ERROR 文節は存在しません。

**プログラマー応答:** 失敗したステートメント内のプログラム変数が正しく設定されていることを確認してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ063S

*program-name* の行番号 *line-number* にある数値編集送信フィールドで、無効な符号が検出されました。

**説明:** MOVE ステートメントで、符号付き数値編集フィールドを符号付き数値または数値編集受信フィールドに移動しようとしたますが、送信フィールド内の符号位置に含まれている文字が、対応する PICTURE に有効な符号文字ではありませんでした。

**プログラマー応答:** 失敗したステートメント内のプログラム変数が正しく設定されていることを確認してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ064S

コンパイル単位 *compilation-unit* で、アクティブ・プログラム *program-name* への再帰呼び出しが試行されました。

**説明:** COBOL では、内部プログラムの再帰呼び出しを行うことはできません。プログラムは実行を開始しましたが、まだ終了していません。例えば、内部プログラム A と B が収容プログラムの兄弟で、A が B を呼び出し、B が A を呼び出すと、このメッセージが出されます。

**プログラマー応答:** プログラムを調べて、アクティブな内部プログラムへの呼び出しを除去してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ065I

コンパイル単位 *compilation-unit* で、アクティブ・プログラム *program-name* のキャンセルが試行されました。

**説明:** アクティブな内部プログラムをキャンセルしようとしてしました。例えば、内部プログラム A と B が収容プログラム内の兄弟で、A が B を呼び出し、B が A をキャンセルすると、このメッセージが出されます。

**プログラマー応答:** プログラムを調べて、アクティブな内部プログラムのキャンセルを除去してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ066S

プログラム *program-name* の外部データ・レコード *data-record* の長さが、既存のレコード長と一致しませんでした。

**説明:** プログラムの初期化で外部データ・レコードを処理しているときに、実行単位内の別のプログラムで前に外部データ・レコードが定義されており、現行のプログラムで指定されているレコードの長さが、前に定義された長さと異なることが判別されました。

**プログラマー応答:** 現在のファイルを調べて、外部データ・レコードが正しく指定されていることを確認してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ071S

行 *line-number* で、verb 番号 *verb-number* によるテーブル *table-name* への ALL 添え字付きテーブル参照に、OCCURS DEPENDING ON 次元に対して指定された ALL 添え字があり、オブジェクトの値は 0 以下でした。

**説明:** SSRANGE オプションが有効なときに、このメッセージが出された場合は、ALL による添え字付き次元のオカレンス数が 0 であることを示します。

OCCURS DEPENDING ON オブジェクトの現行値に対して検査が実行されます。

**プログラマー応答:** 当該ステートメントにあるすべての添え字付き項目について、ALL 添え字付き次元の ODO オブジェクトが正数であることを確認してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ072S

行 *line-number* で、*reference-modification-value* の参照変更開始位置の値が、データ項目 *data-item* の領域外の領域を参照しました。

**説明:** 参照変更指定の開始位置の値が 1 未満か、または参照変更されていたデータ項目の現行長を超えています。 開始位置の値は、参照変更されるデータ項目の文字数以下の、正の整数でなければなりません。

**プログラマー応答:** 参照変更指定の開始位置の値を検査してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ073S

行 *line-number* にある *reference-modification-value* の参照変更長の値が正数ではないことが、データ項目 *data-item* への参照内で検出されました。

**説明:** 参照変更で指定された長さ値が 0 以下です。この長さ値は正の整数でなければなりません。

**プログラマー応答:** プログラム内の指定された行番号を検査して、参照変更された長さ値がすべて正の整数になっていることを確認してください (そうでない場合は、値を修正してください)。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ074S

行 *line-number* にある *reference-modification-value* の参照変更開始位置の値と *length* の長さ値により、データ項目 *data-item* の右端文字を超える参照が行われました。

**説明:** 参照変更指定の開始位置と長さ値を組み合わせるとアドレス指定された領域が、参照変更されるデータ項目の終わりを超えています。 開始位置と長さ値の合計から 1 を引いた値が、参照変更されるデータ項目の文字数以下でなければなりません。

**プログラマー応答:** プログラム内の指定された行番号を検査して、参照がデータ項目の右端文字を超えないように、参照変更される開始値と長さ値が設定されていることを確認してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ075S

プログラム *program-name* の EXTERNAL ファイル *file-name* で矛盾が検出されました。  
*attribute-1 attribute-2 attribute-3 attribute-4 attribute-5 attribute-6 attribute-7* の各ファイル属性が、設定済み外部ファイルのファイル属性と一致しませんでした。

**説明:** 外部ファイルの 1 つ以上の属性が、その外部ファイルを定義した 2 つのプログラム間で一致していません。

**プログラマー応答:** 外部ファイルを訂正してください。同じ外部ファイルの定義間で一致させる必要があるファイル属性の要約については、「*COBOL for AIX 言語解説書*」を参照してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ076W

**INSPECT REPLACING CHARACTERS BY** データ名の文字数が 1 ではありません。先頭文字が使用されました。

**説明:** INSPECT ステートメントの REPLACING 句の中の CHARACTERS 句にあるデータ項目の長さは、1 文字として定義する必要があります。このデータ項目の参照変更指定により、結果として生じる長さ値が 1 になりませんでした。長さ値は 1 でなければなりません。

**プログラマー応答:** 必要に応じて、失敗した INSPECT ステートメントの参照変更指定を訂正して、参照変更の長さが 1 になるようにしてください。プログラマーによる処置は必須ではありません。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ077W

**INSPECT** データ項目の長さが等しくありません。短い方の長さが使用されました。

**説明:** INSPECT ステートメントの REPLACING または CONVERTING 句にある 2 つのデータ項目は、2 番目の項目が表意定数の場合を除き、同じ長さでなければなりません。このようなデータ項目の一方または両方に対して参照変更が行われたため、結果的に長さ値が同じでなくなりました。短い方の長さが両方の項目に適用され、実行が続けられます。

**プログラマー応答:** 必要に応じて、失敗した INSPECT ステートメント内で長さの等しくないオペランドを調整してください。プログラマーによる処置は必須ではありません。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ078S

行 *line-number* で、verb 番号 *verb-number* によるテーブル *table-name* への ALL 添え字付き参照が、テーブルの上限を超えています。

**説明:** SSRANGE オプションが有効なときに、このメッセージが出された場合は、多次元テーブルで ALL が 1 つ以上の添え字として指定されているために、参照がテーブルの上限を超えてしまうことを示します。



範囲検査は、添え字の複合と、ALL 添え字付き次元の最大オカレンスに対して実行されています。可変長テーブルで、すべての OCCURS DEPENDING ON オブジェクトが最大値になっている場合、このアドレスは定義されたテーブルの領域外にあります。ODO オブジェクトの現行値は考慮されません。個々の添え字に対しては、検査が行われていません。

**プログラマー応答:** 実行時に評価される OCCURS DEPENDING ON オブジェクトが、失敗したステートメント内で参照されるテーブル項目に関する次元の最大オカレンス数を超えないようにしてください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ096C

プログラム *program-name* の動的呼び出しが失敗しました。メッセージには、次のような種類があります。

- モジュール *module-name* のロードが失敗しました。エラー・コードは *error-code* です。
- モジュール *module-name* のロードが失敗しました。戻りコードは *return-code* です。
- プログラム *program-name* の動的呼び出しが失敗しました。リソースが不十分です。
- プログラム *program-name* の動的呼び出しが失敗しました。環境内で COBPATH が検出されませんでした。
- プログラム *program-name* の動的呼び出しが失敗しました。入力項目 *entry-name* が検出されませんでした。
- 動的呼び出しが失敗しました。ターゲット・プログラムの名前に有効な文字が含まれていません。
- プログラム *program-name* の動的呼び出しが失敗しました。ロード・モジュール *load-module* が、COBPATH 環境変数で識別されたディレクトリー内にありませんでした。

**説明:** 上記の各種メッセージに示されたいずれかの理由で、動的呼び出しが失敗しました。上記の *error-code* の値は、load によって設定されたエラー番号です。

**プログラマー応答:** COBPATH が定義されていることを確認してください。モジュールの存在を確認してください。AIX には、ディレクトリーとファイルを表示するためのグラフィカル・インターフェースがあります。ls コマンドも使用することができます。ロードされるモジュールの名前と、呼び出される入力項目の名前が一致していることを確認してください。適切な cob2 オプション。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ097S

関数 *function-name* の Argument-1 に桁がありません。

**説明:** 指定された関数の Argument-1 には、少なくとも 1 桁が含まれていなければなりません。



プログラマー応答: 失敗したステートメントで Argument-1 の桁数を調整してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ100S

関数 *function* の Argument-1 の値が -1 以下です。

説明: Argument-1 に使用された値が正しくありません。

プログラマー応答: argument-1 が -1 より大きいことを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ103S

関数 *function-name* の Argument-1 の値が 0 未満か、または 99 を超えています。

説明: Argument-1 に使用された値が正しくありません。

プログラマー応答: 関数の引数が有効範囲内にあることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ104S

関数 *function-name* の Argument-1 の値が 0 未満か、または 99999 を超えています。

説明: Argument-1 に使用された値が正しくありません。

プログラマー応答: 関数の引数が有効範囲内にあることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ105S

関数 *function-name* の Argument-1 の値が 0 未満か、または 999999 を超えています。

説明: Argument-1 に使用された値が正しくありません。

プログラマー応答: 関数の引数が有効範囲内にあることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ151S

関数 *function-name* の Argument-1 が 18 桁を超えています。

説明: 指定された関数の Argument-1 の合計桁数が 18 桁を超えています。

**プログラマー応答:** 失敗したステートメントで Argument-1 の桁数を調整してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ152S

関数 *function-name* の argument-1 にある列 *column-number* で、無効な文字 *character* が検出されました。

**説明:** NUMVAL/NUMVAL-C 関数の argument-1 で、小数点、コンマ、スペース、または符号 (+、-、CR、DB) 以外の非数字文字が検出されました。

**プログラマー応答:** 指定されたステートメントで NUMVAL または NUMVAL-C の argument-1 を調整してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ155S

関数 *function-name* の argument-2 にある列 *column-number* で、無効な文字 *character* が検出されました。

**説明:** NUMVAL-C 関数の argument-2 で、無効な文字が検出されました。

**プログラマー応答:** 関数の引数が構文規則に従っていることを確認してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ156S

関数 *function-name* の Argument-1 の値が 0 未満か、または 28 を超えています。

**説明:** 関数 FACTORIAL に対する入力引数が 28 を超えているか、または 0 未満です。

**プログラマー応答:** 関数の引数が有効範囲内にあることを確認してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ157S

関数 *function-name* の Argument-1 の長さが 1 ではありません。

**説明:** ORD 関数に対する入力引数の長さが 1 ではありません。

**プログラマー応答:** 関数の引数が 1 バイト長であることを確認してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ158S

関数 *function-name* の Argument-1 の値が 0 未満か、または 29 を超えています。

説明: 関数 FACTORIAL に対する入力引数が 29 を超えているか、または 0 未満です。

プログラマー応答: 関数の引数が有効範囲内にあることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ159S

関数 *function-name* の Argument-1 の値が 1 未満か、または 3067671 を超えています。

説明: DATE-OF-INTEGER または DAY-OF-INTEGER 関数に対する入力引数が 1 未満か、または 3067671 を超えています。

プログラマー応答: 関数の引数が有効範囲内にあることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ160S

関数 *function-name* の Argument-1 の値が 16010101 未満か、または 99991231 を超えています。

説明: INTEGER-OF-DATE 関数に対する入力引数が 16010101 未満か、または 99991231 を超えています。

プログラマー応答: 関数の引数が有効範囲内にあることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ161S

関数 *function-name* の Argument-1 の値が 1601001 未満か、または 9999365 を超えています。

説明: INTEGER-OF-DAY 関数に対する入力引数が 1601001 未満か、または 9999365 を超えています。

プログラマー応答: 関数の引数が有効範囲内にあることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ162S

関数 *function-name* の Argument-1 の値が 1 未満か、またはプログラムの照合シーケンスの桁数を超えています。

**説明:** CHAR 関数に対する入力引数が 1 未満か、またはプログラムの照合シーケンスの最高位桁を超えています。

**プログラマー応答:** 関数の引数が有効範囲内にあることを確認してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ163S

関数 *function-name* の Argument-1 の値が 0 未満です。

**説明:** RANDOM 関数に対する入力引数が 0 未満です。

**プログラマー応答:** 失敗したステートメントで RANDOM 関数の引数を訂正してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ165S

行 *line-number* で、*start-position-value* の参照変更開始位置の値が、*function-result* の関数結果領域外の領域を参照しました。

**説明:** 参照変更指定の開始位置の値が 1 未満か、または参照変更されていた関数結果の現行長を超えています。開始位置の値は、参照変更される関数結果の文字数以下の、正の整数でなければなりません。

**プログラマー応答:** 参照変更指定の開始位置の値と、実際の関数結果の長さを検査してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ166S

行 *line-number* にある *length* の参照変更長の値が正数ではないことが、*function-result* の関数結果への参照内で検出されました。

**説明:** 関数結果の参照変更で指定された長さ値が 0 以下です。この長さ値は正の整数でなければなりません。

**プログラマー応答:** 長さ値を確認し、適切な修正を行ってください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ167S

行 *line-number* にある *start-position* の参照変更開始位置の値と *length* の長さ値により、*function-result* の関数結果の右端文字を超える参照が行われました。

**説明:** 参照変更指定の開始位置と長さ値を組み合わせてアドレス指定された領域が、参照変更される関数結果の終わりを超えています。開始位置と長さ値の合計から 1 を引いた値が、参照変更される関数結果の文字数以下でなければなりません。

**プログラマー応答:** 参照変更指定の長さと実際の関数結果の長さを照合検査し、適切な修正を行ってください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ168W

**SYSPUNCH/SYSPCH** は、システムの論理出力装置をデフォルトに取ります。対応する環境変数が設定されていません。

**説明:** COBOL 環境名 (SYSPUNCH/SYSPCH など) は、ACCEPT および DISPLAY ステートメントで使用される簡略名に対応する環境変数名として使用されます。これらは、既存のディレクトリー名ではなくファイルと等しくなるように設定します。環境変数は、`export` コマンドを使用して設定してください。

環境変数は、永続的に設定することも一時的に設定することも可能です。

**プログラマー応答:** SYSPUNCH/SYSPCH が表示画面をデフォルトに取らないようにするには、対応する環境変数を設定してください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ170S

**DISPLAY** オペランドのデータ型が正しくありません。

**説明:** DISPLAY ステートメントのターゲットとして、無効なデータ型が指定されました。

**プログラマー応答:** 有効なデータ型を指定してください。次のデータ型は無効です。

- USAGE IS PROCEDURE-POINTER で定義されたデータ項目
- USAGE IS OBJECT REFERENCE で定義されたデータ項目
- USAGE IS INDEX で定義されたデータ項目または索引名

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ171I

*string-name* は有効なランタイム・オプションではありません。

**説明:** *string-name* は有効なオプションではありません。

**プログラマー応答:** CHECK、DEBUG、ERRCOUNT、FILEMODE、FILESYS、TRAP、および UPSI が有効なランタイム・オプションです。

システム処置: *string-name* が無視されます。

## IWZ172I

ストリング *string-name* は、ランタイム・オプション *option-name* の有効なサブオプションではありません。

説明: *string-name* は、認識済みの値セットの中に含まれていませんでした。

プログラマー応答: 無効なサブオプション *string* を、ランタイム・オプション *option-name* から削除してください。

システム処置: 無効なサブオプションが無視されます。

## IWZ173I

ランタイム・オプション *option-name* のサブオプション・ストリング *string-name* の文字長は *number of* でなければなりません。デフォルトが使用されます。

説明: ランタイム・オプション *option-name* のサブオプション・ストリング *string-name* の文字数が無効です。

プログラマー応答: デフォルトを使用したくない場合は、有効な文字長を指定してください。

システム処置: デフォルト値が使用されます。

## IWZ174I

ランタイム・オプション *option-name* のサブオプション・ストリング *string-name* に無効な文字が 1 つ以上含まれています。デフォルトが使用されます。

説明: 指定されたサブオプション内で、無効文字が 1 つ以上検出されました。

プログラマー応答: デフォルトを使用したくない場合は、有効な文字を指定してください。

システム処置: デフォルト値が使用されます。

## IWZ175S

このシステムでは、ルーチン *routine-name* がサポートされていません。

説明: *routine-name* はサポートされていません。

プログラマー応答:

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ176S

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が <i>decimal-value</i> を超えています。 |
|------------------------------------------------------------------------|

説明: argument-1 に対して無効な値が使用されました。

プログラマー応答: argument-1 の値が *decimal-value* 以下であることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ177S

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 関数 <i>function-name</i> の Argument-2 の値が <i>decimal-value</i> と等しくなっています。 |
|---------------------------------------------------------------------------|

説明: argument-2 に対して無効な値が使用されました。

プログラマー応答: argument-1 の値が *decimal-value* と等しくないことを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ178S

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が <i>decimal-value</i> 以下です。 |
|---------------------------------------------------------------------|

説明: Argument-1 に対して無効な値が使用されました。

プログラマー応答: Argument-1 が *decimal-value* より大きいことを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ179S

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が <i>decimal-value</i> 未満です。 |
|---------------------------------------------------------------------|

説明: Argument-1 に対して無効な値が使用されました。

プログラマー応答: Argument-1 が *decimal-value* 以上であることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ180S

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 関数 <i>function-name</i> の Argument-1 の値が整数ではありません。 |
|----------------------------------------------------|

説明: Argument-1 に対して無効な値が使用されました。

プログラマー応答: Argument-1 が整数であることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ181I

ランタイム・オプション *option-name* の数値ストリング *string* で、無効な文字が検出されました。デフォルトが使用されます。

説明: *string* にすべての 10 進数字が含まれていませんでした。

プログラマー応答: デフォルト値を使用したくない場合は、ランタイム・オプションのストリングにすべての数字が含まれるように修正してください。

システム処置: デフォルトが使用されます。

## IWZ182I

ランタイム・オプション *option-name* の数値 *number* が、*min-range* から *max-range* の範囲を超えています。デフォルトが使用されます。

説明: *number* が *min-range* から *max-range* の範囲を超えました。

プログラマー応答: ランタイム・オプションのストリングが有効範囲内になるように修正してください。

システム処置: デフォルトが使用されます。

## IWZ183S

\_iwbCOBOLInit 内の関数名が戻りを行いました。

説明: 実行単位の終了出口ルーチンが、そのルーチンを呼び出した関数 (function\_code で指定された関数) に戻りました。

プログラマー応答: 実行単位の終了出口ルーチンが、関数に戻るのではなく、longjump または exit を実行するように関数を書き直してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ200S

ファイル *file-name* に対する *I/O operation* の実行中に、エラーが検出されました。ファイル状況は *file-status* です。

説明: ファイル入出力操作中に、エラーが検出されました。当該ファイルに対して、ファイル状況が指定されておらず、また該当するエラー宣言も有効になっていません。

プログラマー応答: このメッセージで説明されている状態を修正してください。エラーを検出して、ソース・プログラムで適切な処置をとりたい場合は、当該ファイルに FILE STATUS 文節を指定してください。



システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ200S

入出力エラー *error-code* により、STOP または ACCEPT が失敗しました。 実行単位は終了します。

説明: STOP または ACCEPT ステートメントが失敗しました。

プログラマー応答: STOP または ACCEPT が正当なファイルまたは端末を参照していることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ201C

メッセージには、次のような種類があります。

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Access Intent List Error.                  | Address Error.          |
| Concurrent Opens Exceeds Maximum.          | Command Check.          |
| Cursor Not Selecting a Record Position.    | Duplicate File Name.    |
| Data Stream Syntax Error.                  | End of File Condition.  |
| Duplicate Key Different Index.             | Existing Condition.     |
| Duplicate Key Same Index.                  | File Handle Not Found.  |
| Duplicate Record Number.                   | Field Length Error.     |
| File Temporarily Not Available.            | File Not Found.         |
| File system cannot be found.               | File Damaged.           |
| File Space Not Available.                  | File is Full.           |
| File Closed with Damage.                   | File In Use.            |
| Invalid Key Definition.                    | Function Not Supported. |
| Invalid Base File Name.                    | Invalid Access Method.  |
| Key Update Not Allowed by Different Index. | Invalid Data Record.    |
| Key Update Not Allowed by Same Index.      | Invalid Key Length.     |
| No Update Intent on Record.                | Invalid File Name.      |
| Not Authorized to Use Access Method.       | Invalid Request.        |
| Not Authorized to Directory.               | Invalid Flag.           |
| Not Authorized to Function.                | Object Not Supported.   |
| Not authorized to File.                    | Record Not Available.   |
| Parameter Value Not Supported.             | Record Not Found.       |
| Parameter Not Supported.                   | Record Inactive.        |
| Record Number Out of Bounds.               | Record Damaged.         |
| Record Length Mismatch.                    | Record In Use.          |
| Resource Limits Reached in Target System.  | Update Cursor Error.    |
| Resource Limits Reached in Source System.  |                         |

説明: SdU ファイルに対する入出力操作中に、エラーが検出されました。当該ファイルに対して、ファイル状況が指定されておらず、また該当するエラー宣言も有効になっていません。

プログラマー応答: このメッセージで説明されている状態を修正してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ203W

有効なコード・ページが DBCS コード・ページではありません。

**説明:** 非 DBCS コード・ページが有効な状態で、DBCS データを指す参照が行われました。

**プログラマー応答:** DBCS データの場合は、有効な DBCS コード・ページを指定してください。有効な DBCS コード・ページを次に示します。

| 国または地域        | コード・ページ  |
|---------------|----------|
| 日本            | IBM-932  |
| 韓国            | IBM-1363 |
| 中華人民共和国 (簡体字) | IBM-1386 |
| 台湾 (繁体字)      |          |

**注:** 上記のコード・ページは、プラットフォームの特定のバージョンまたはリリースではサポートされない場合があります。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ204W

|                                             |
|---------------------------------------------|
| ASCII DBCS から EBCDIC DBCS への変換中にエラーが発生しました。 |
|---------------------------------------------|

**説明:** ASCII 文字ストリングから EBCDIC ストリングへの変換中にエラーが検出されたため、漢字または DBCS クラス・テストが失敗しました。

**プログラマー応答:** 有効なロケールと、テスト対象の ASCII 文字ストリングが一貫していることを検証してください。ロケール設定が正しい場合は、特に処置は必要ありません。クラス・テストは、当該ストリングが漢字または DBCS ではないことを正しく示していると思われます。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ221S

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| コード・ページ <i>codepage value</i> の ICU コンバーターをオープンできません。エラー・コードは <i>error code value</i> です。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**説明:** コード・ページと UTF-16 間の変換を行う ICU コンバーターをオープンできません。

**プログラマー応答:** ICU 変換ライブラリーでサポートされる基本コード・ページ名またはコード・ページ別名をコード・ページ値が識別することを確認してください (*International Components for Unicode: Converter Explorer* を参照)。コード・ページ値が有効な場合は、IBM 担当員に連絡してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ222S

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| エラー・コード <i>error code value</i> により、ICU を使用したデータ変換が失敗しました。 |
|------------------------------------------------------------|

説明: ICU を使用したデータ変換が失敗しました。

プログラマー応答: IBM 担当員に連絡してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ223S

エラー・コード *error code value* により、ICU コンバーターのクローズが失敗しました。

説明: ICU コンバーターのクローズが失敗しました。

プログラマー応答: IBM 担当員に連絡してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ224S

ロケール値 *locale value* の ICU コレクターをオープンできません。エラー・コードは *error code value* です。

説明: 当該ロケールの ICU コレクターをオープンできません。

プログラマー応答: IBM 担当員に連絡してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ225S

エラー・コード *error code value* により、ICU を使用した Unicode ケース・マッピング関数が失敗しました。

説明: ICU のケース・マッピング関数が失敗しました。

プログラマー応答: IBM 担当員に連絡してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ230W

現行のコード・セット *ASCII codeset-id* から EBCDIC コード・セット *EBCDIC codeset-id* への変換テーブルを使用できません。デフォルトの ASCII/EBCDIC 変換テーブルが使用されます。

説明: アプリケーションに、CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションを使用してコンパイルされたモジュールがあります。実行時には、現行の ASCII コード・ページから、EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数で指定された EBCDIC コード・ページへの変換を処理するための変換テーブルが構築されます。指定されたコード・ページに対して使用可能な変換テーブルがないか、または EBCDIC\_CODE ページの指定が

無効なため、このエラーが発生しました。 実行は、ASCII コード・ページ IBM-1252 および EBCDIC コード・ページ IBM-037 に基づくデフォルトの変換テーブルを使用して続けられます。

**プログラマー応答:** EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数に有効な値が指定されていることを確認してください。

EBCDIC\_CODEPAGE を設定しない場合は、デフォルト値の IBM-037 が使用されます。 これは、Enterprise COBOL for z/OS によって使用されるデフォルトのコード・ページです。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

### IWZ230W

指定された EBCDIC コード・ページ *EBCDIC codepage* がロケール *locale* と一貫していませんが、要求どおりに使用されます。

**説明:** アプリケーションに、CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションを使用してコンパイルされたモジュールがあります。 指定されたコード・ページが現行ロケールと同じ言語でないため、このエラーが発生しました。

**プログラマー応答:** EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数がこのロケールに対して有効なことを確認してください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

### IWZ230W

指定された EBCDIC コード・ページ *EBCDIC codepage* はサポートされていません。 デフォルトの EBCDIC コード・ページ *EBCDIC codepage* が使用されます。

**説明:** アプリケーションに、CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションを使用してコンパイルされたモジュールがあります。 EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数の指定が無効なため、このエラーが発生しました。 実行は、現行ロケールに対応するデフォルトのホスト・コード・ページを使用して続けられます。

**プログラマー応答:** EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数に有効な値が指定されていることを確認してください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

### IWZ230S

EBCDIC 変換テーブルをオープンできません。

**説明:** 現行システムのインストールに、デフォルトの ASCII および EBCDIC コード・ページ用の変換テーブルが組み込まれていません。

**プログラマー応答:** コンパイラーおよびランタイムを再インストールしてください。 それでも問題が続く場合は、IBM 担当員に連絡してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ230S

EBCDIC 変換テーブルを構築できません。

説明: ASCII から EBCDIC への変換テーブルはオープンされましたが、変換が失敗しました。

プログラマー応答: 新規ウィンドウから実行を再試行してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ230S

メインプログラムは **-host** フラグと **CHAR(NATIVE)** オプションの両方でコンパイルされましたが、これらには互換性がありません。

説明: **-host** フラグと **CHAR(NATIVE)** オプションの両方でのコンパイルはサポートされていません。

プログラマー応答: **-host** フラグまたは **CHAR(NATIVE)** オプションのいずれかを除去してください。 **-host** フラグは **CHAR(EBCDIC)** を設定します。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ231S

現行のロケール設定の照会が失敗しました。

説明: 実行環境の照会で、有効なロケール設定を識別できませんでした。適切なメッセージ・ファイルにアクセスして照合順序を設定するには、現行ロケールを設定する必要があります。この設定は、日時サービスや EBCDIC 文字のサポートでも使用されます。

プログラマー応答: 次の環境変数の設定を確認してください。

### LANG

これは、ご使用のマシンにインストールされているロケールに設定してください。有効な値のリストを取得するには、**locale -a** と入力してください。デフォルトは **en\_US** です。

システム処置: アプリケーションは終了します。

## IWZ232W

メッセージには、次のような種類があります。

- プログラム *program-name* の行番号 *decimal-value* で、データ項目 *data-name* から EBCDIC への変換中にエラーが発生しました。
- プログラム *program-name* の行番号 *decimal-value* で、データ項目 *data-name* から ASCII への変換中にエラーが発生しました。
- プログラム *program-name* の行番号 *decimal-value* で、データ項目 *data-name* の EBCDIC への変換中にエラーが発生しました。
- プログラム *program-name* の行番号 *decimal-value* で、データ項目 *data-name* の ASCII への変換中にエラーが発生しました。
- プログラム *program-name* の行番号 *decimal-value* で、ASCII から EBCDIC への変換中にエラーが発生しました。
- プログラム *program-name* の行番号 *decimal-value* で、EBCDIC から ASCII への変換中にエラーが発生しました。

**説明:** CHAR(EBCDIC) コンパイラー・オプションで要求されたとおりに、ID 内のデータを ASCII 形式と EBCDIC 形式間で変換できませんでした。

**プログラマー応答:** 適切な ASCII および EBCDIC ロケールがインストール済みで、選択されていることを確認してください。ID 内のデータが有効で、ASCII と EBCDIC の両方の形式で表現できることを確認してください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。データは未変換形式のままになります。

## IWZ240S

プログラム *program-name* の基本年が 1900 から 1999 の有効範囲内にありません。スライディング・ウィンドウ値 *window-value* は、*base-year* の基本年になります。

**説明:** 現行年と、YEARWINDOW コンパイラー・オプションで指定されたスライディング・ウィンドウ値を使用して 100 年間の範囲を計算しましたが、100 年間の基本となる年が 1900 から 1999 の有効範囲内にありませんでした。

**プログラマー応答:** アプリケーション設計を調べて、YEARWINDOW オプション値を変更できるかどうかを判別してください。YEARWINDOW オプション値を変更してアプリケーションを実行できる場合は、適切な YEARWINDOW オプション値を使用してプログラムをコンパイルしてください。YEARWINDOW オプション値を変更してアプリケーションを実行できない場合は、すべての日付フィールドを拡張日付に変換してから、NODATEPROC を使用してプログラムをコンパイルしてください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ241S

現行年が、プログラム *program-name* に使用されている *year-start* から *year-end* の 100 年間にありません。

**説明:** 現行年が、YEARWINDOW コンパイラー・オプション値で指定された 100 年間の固定範囲内にありませんでした。

例えば、YEARWINDOW(1920) を使用して COBOL プログラムをコンパイルした場合、そのプログラムに使用される 100 年間の範囲は 1920 から 2019 となります。このプログラムを 2020 年に実行すると、現行年がこの 100 年間の範囲内にないため、エラー・メッセージが出されます。

**プログラマー応答:** アプリケーション設計を調べて、YEARWINDOW オプション値を変更できるかどうかを判別してください。YEARWINDOW オプション値を変更してアプリケーションを実行できる場合は、適切な YEARWINDOW オプション値を使用してプログラムをコンパイルしてください。YEARWINDOW オプション値を変更してアプリケーションを実行できない場合は、すべての日付フィールドを拡張日付に変換してから、NODATEPROC を使用してプログラムをコンパイルしてください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ242S

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>XML PARSE</b> ステートメントを開始しようとしたますが、この操作は無効です。 |
|-------------------------------------------------|

**説明:** COBOL プログラムによって開始された XML PARSE ステートメントがすでに進行中のときに、同じ COBOL プログラムが別の XML PARSE ステートメントを実行しようとした。1 回の COBOL プログラム呼び出しでアクティブにできる XML PARSE ステートメントは 1 つだけです。

**プログラマー応答:** 同じ COBOL プログラム内から別の XML PARSE ステートメントを開始しないようにアプリケーションを変更してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ243S

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>XML PARSE</b> ステートメントを終了しようとしたますが、この操作は無効です。 |
|-------------------------------------------------|

**説明:** COBOL プログラムによって開始された XML PARSE ステートメントの進行中に、次のいずれかが試行されました。

- XML PARSE ステートメントを開始した COBOL プログラム内で、GOBACK または EXIT PROGRAM ステートメントが発行された。
- XML PARSE ステートメントを開始したプログラムと関連付けられたユーザー・ハンドラーが、条件ハンドラー再開カーソルを移動した後で、アプリケーションを再開した。

**プログラマー応答:** 上記のメソッドを使用せずに XML PARSE ステートメントを終了するようにアプリケーションを変更してください。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。



## IWZ250S

内部エラー: JNI\_GetCreatedJavaVMs への呼び出しにより、エラー、戻りコード *nn* が戻されました。

説明: JNI\_GetCreatedJavaVMs 関数の呼び出しにより、戻りコード *nn* のエラーが戻されました。

プログラマー応答: IBM 担当員に連絡してください。

システム処置: アプリケーションの実行は終了します。

## IWZ251S

内部エラー: *n* 個のアクティブ Java VM が検出されましたが、期待される数は 1 つだけです。

説明: 複数のアクティブ Java VM が検出されましたが、期待される Java VM は 1 つだけです。

プログラマー応答: IBM 担当員に連絡してください。

システム処置: アプリケーションの実行は終了します。

## IWZ253S

*nn* 個を超える JVM 初期化オプションが指定されました。

説明: COBJVMINITOPTIONS 環境変数で指定した Java 初期化オプションの数が最大許容数を超えています。上限は 256 です。

プログラマー応答: COBJVMINITOPTIONS 環境変数に指定するオプションの数を減らしてください。

システム処置: アプリケーションの実行は終了します。

## IWZ254S

内部エラー: JNI\_CreateJavaVM への呼び出しによりエラーが戻されました。

説明: JNI\_CreateJavaVM の呼び出しによりエラーが戻されました。

プログラマー応答: IBM 担当員に連絡してください。

システム処置: アプリケーションの実行は終了します。

## IWZ255S

内部エラー: 現行のスレッドが JVM に接続されていないため、GetEnv への呼び出しにより、コード *nn* が戻されました。



**説明:** 現行のスレッドが JVM に接続されていないため、GetEnv への呼び出しにより、コード *nn* が戻されました。

**プログラマー応答:** IBM 担当員に連絡してください。

**システム処置:** アプリケーションの実行は終了します。

## IWZ256S

内部エラー: JVM バージョンがサポートされていないため、GetEnv への呼び出しにより、コード *nn* が戻されました。

**説明:** JVM バージョンがサポートされていないため、GetEnv への呼び出しにより、コード *nn* が戻されました。

**プログラマー応答:** IBM 担当員に連絡してください。

**システム処置:** アプリケーションの実行は終了します。

## IWZ257S

内部エラー: GetEnv への呼び出しにより、認識されていない戻りコード *nn* が戻されました。

**説明:** GetEnv への呼び出しにより、認識されていない戻りコード *nn* が戻されました。

**プログラマー応答:** IBM 担当員に連絡してください。

**システム処置:** アプリケーションの実行は終了します。

## IWZ258S

内部エラー: GetByteArrayElements が、インスタンス・データを指すポインターを取得できませんでした。

**説明:** GetByteArrayElements サービスが、インスタンス・データを指すポインターを取得できませんでした。

**プログラマー応答:** IBM 担当員に連絡してください。

**システム処置:** アプリケーションの実行は終了します。

## IWZ259S

インスタンス・データを指す直接ポインターを取得できません。 インストール済みの JVM では、pinned (滞留) されるバイト配列はサポートされていません。

**説明:** pinned (滞留) されるバイト配列に対応していない、サポートされていない JVM (Sun 1.4.1 など) が使用されています。 pinning (滞留) について詳しくは、このセクションの末尾にある Java Native Interface についての関連参照を参照してください。

**プログラマー応答:** サポートされる JVM を実行してください。

**システム処置:** アプリケーションの実行は終了します。

## IWZ260S

Java クラス *name* を検出できませんでした。

**説明:** プログラムが、CLASSPATH 環境変数で定義または指定されていないクラス名を参照しています。

**プログラマー応答:** *name* を参照するプログラムを検査し、その参照を修正するか、欠落している *name.class* クラスを指定してください。

**システム処置:** アプリケーションの実行は終了します。

## IWZ813S

使用可能なストレージが不十分なため、ストレージ取得要求を満たすことができません。

**説明:** 使用可能なフリー・ストレージが不十分なため、ストレージ取得要求または再割り振り要求を満たすことができません。 このメッセージは、ストレージ管理でオペレーティング・システムから十分なストレージを取得できなかったことを意味します。

**プログラマー応答:** アプリケーションを実行できるだけの十分なストレージを確保してください。

**システム処置:** ストレージは割り振られません。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE0PD

## IWZ901S

メッセージには、次のような種類があります。

- 重大エラーまたはクリティカル・エラーが発生したため、プログラムが終了します。
- プログラムの終了: **ERRCOUNT** を超えるエラー数が発生しました。

**説明:** それぞれの重大メッセージまたはクリティカル・メッセージの後には、IWZ901 メッセージが続きます。 **ERRCOUNT** ランタイム・オプションを使用した場合に、警告メッセージの数が **ERRCOUNT** を超えると、IWZ901 メッセージも出されます。

**プログラマー応答:** 重大メッセージまたはクリティカル・メッセージを参照して、**ERRCOUNT** の値を増やしてください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ902S

システムが 10 進数除算例外を検出しました。

説明: ある数値を 0 で除算しようとしたことが検出されました。

プログラマー応答: プログラムを修正してください。例えば、フラグ付きのステートメントに ON SIZE ERROR を追加します。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ903S

システムがデータ例外を検出しました。

説明: データに無効値が含まれているため、パック 10 進数データまたはゾーン 10 進数データに対する操作が失敗しました。

プログラマー応答: データが有効なパック 10 進数データまたはゾーン 10 進数データであることを確認してください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ907S

メッセージには、次のような種類があります。

- ・ ストレージが不十分です。
- ・ ストレージが不十分です。 *storage* 用に *number-bytes* バイトのスペースを取得できません。

説明: ランタイム・ライブラリーが仮想メモリー・スペースを要求しましたが、オペレーティング・システムがこの要求を拒否しました。

プログラマー応答: プログラムが大量の仮想メモリーを使用するため、スペースが不足しています。一般に、この問題の原因は特定のステートメントではなく、プログラム全体に関連しています。OCCURS 文節の使用状況を調べて、テーブルのサイズを減らしてください。

システム処置: アプリケーションは終了します。

### IWZ993W

ストレージが不十分です。メッセージ *message-number* 用のスペースを検出できません。

説明: ランタイム・ライブラリーが仮想メモリー・スペースを要求しましたが、オペレーティング・システムがこの要求を拒否しました。

**プログラマー応答:** プログラムが大量の仮想メモリーを使用するため、スペースが不足しています。一般に、この問題の原因は特定のステートメントではなく、プログラム全体に関連しています。OCCURS 文節の使用状況を調べて、テーブルのサイズを減らしてください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ994W

メッセージ・カタログ内でメッセージ *message-number* を検出できません。

**説明:** ランタイム・ライブラリーが、メッセージ・カタログ自体またはメッセージ・カタログ内の特定のメッセージを検出できません。

**プログラマー応答:** COBOL ライブラリーおよびメッセージが正しくインストールされていることと、LANG および NLSPATH が正しく指定されていることを確認してください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。

## IWZ995C

メッセージには、次のような種類があります。

- オフセット *0xoffset-value* でルーチン *routine-name* の実行中に、*system exception* シグナルを受信しました。
- *0xoffset-value* の場所でコードの実行中に、*system exception* シグナルを受信しました。
- *system exception* シグナルを受信しました。場所を判別できませんでした。

**説明:** オペレーティング・システムが、無許可のアクション (保護記憶域にデータを格納しようとしたなど) を検出したか、または割り込みキー (一般には Control + C キーだが、再構成はできない) が押されたことを検出しました。

**プログラマー応答:** 無許可のアクションがシグナルの原因の場合は、デバッガーでプログラムを実行すると、エラーの発生場所に関する詳細情報を得ることができます。このタイプのエラーの例としては、無効な値を持つポインターなどが挙げられます。

**システム処置:** アプリケーションは終了します。

## IWZ2502S

システムから UTC/GMT を使用できませんでした。

**説明:** システム・クロックが無効な状態になっていたため、CEEUTC または CEEGMT の呼び出しが失敗しました。現在時刻を判別できませんでした。

**プログラマー応答:** システム・クロックが無効な状態になっていることをシステム・サポート担当者に連絡してください。

**システム処置:** 出力値がすべて 0 に設定されます。

シンボリック・フィードバック・コード: CEE2E6

## IWZ2503S

UTC/GMT から現地時間までのオフセットをシステムから使用できませんでした。

**説明:** (1) 現行のオペレーティング・システムを判別できなかったか、(2) オペレーティング・システムの制御ブロックにある時間帯フィールドに無効なデータが含まれている可能性があるため、CEEGMT0 の呼び出しが失敗しました。

**プログラマー応答:** オペレーティング・システムに格納されている現地時間のオフセットに無効なデータが含まれている可能性があることをシステム・サポート担当者に連絡してください。

**システム処置:** 出力値がすべて 0 に設定されます。

シンボリック・フィードバック・コード: CEE2E7

## IWZ2505S

CEEDATM または CEESECI への呼び出し内の `input_seconds` 値が、対応範囲内にありませんでした。

**説明:** CEEDATM または CEESECI の呼び出しで渡された `input_seconds` 値が、86,400.0 から 265,621,679,999.999 の範囲内の浮動小数点数ではありませんでした。入力パラメーターは、1582 年 10 月 14 日の 00:00:00 から数えた秒数で表す必要があります。ここでサポートされる最初の日時は 1582 年 10 月 15 日の 00:00:00.000、最後の日時は 9999 年 12 月 31 日の 23:59:59.999 です。

**プログラマー応答:** 入力パラメーターに含まれている浮動小数点値が 86,400.0 から 265,621,679,999.999 の範囲内にあることを確認してください。

**システム処置:** CEEDATM の場合は、出力値がブランクに設定されます。CEESECI の場合は、出力パラメーターがすべて 0 に設定されます。

シンボリック・フィードバック・コード: CEE2E9

## IWZ2506S

CEEDATM に渡されたピクチャー・ストリング内に元号 (<JJJJ>、<CCCC>、<CCCCCCCC>) が使用されていましたが、入力された秒数値が対応範囲内にありませんでした。元号を判別できませんでした。

**説明:** CEEDATM の呼び出しでは、ピクチャー・ストリングは入力値が元号に変換されることを示しますが、指定された入力値は、サポートされる元号の範囲内ではありません。

**プログラマー応答:** サポートされる元号の範囲内にある有効な秒数値が入力値に含まれていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値がブランクに設定されます。

## IWZ2507S

CEEDAYS または CEESECS に渡されたデータが不十分です。 リリアン日付の値は計算されませんでした。

**説明:** CEEDAYS または CEESECS の呼び出しで渡されたピクチャー・ストリングに、十分な情報が含まれていませんでした。 例えば、CEEDAYS または CEESECS の呼び出しでピクチャー・ストリング 'MM/DD' (月と日のみ) を使用すると、年の値がないためエラーとなります。 リリアン日付の値を計算するために最低限必要な情報は、(1) 月、日、年、または (2) 年、ユリウス日のいずれかです。

**プログラマー応答:** CEEDAYS または CEESECS の呼び出しで指定されたピクチャー・ストリングに少なくとも、(1) 月、日、年、または (2) 年、ユリウス日のいずれかの入力ストリング内の場所が指定されていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EB

## IWZ2508S

CEEDAYS または CEESECS に渡された日付値が無効です。

**説明:** CEEDAYS または CEESECS の呼び出しで、DD または DDD フィールドの値が当該年/月に対して無効です。 例えば、1990 年はうるう年ではないため、'MM/DD/YY' の値が '02/29/90' の場合や 'YYYY.DDD' の値が '1990.366' の場合は無効となります。 また、6 月 31 日や 1 月 0 日など、存在しない日付値を指定した場合にも、このコードが戻されることがあります。

**プログラマー応答:** 入力データの形式がピクチャー・ストリング指定と一致していることと、入力データに有効な日付が含まれていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EC

## IWZ2509S

CEEDAYS または CEESECS に渡された元号が認識されませんでした。

**説明:** CEEDAYS または CEESECS の呼び出しで渡された <JJJJ>、<CCCC>、または <CCCCCCCC> フィールドの値に、サポートされる元号名が含まれていません。

**プログラマー応答:** 入力データの形式がピクチャー・ストリング指定と一致していることと、元号名のスペルが正しいことを確認してください。 元号名は、正しい DBCS ストリングでなければならないことに注意してください。'々' の位置には、元号名の先頭バイトが含まれていなければなりません。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

## IWZ2510S

CEEISEC または CEESECS への呼び出しで時間の値が認識されませんでした。

**説明:** (1) CEEISEC の呼び出しで、時のパラメーターに 0 から 23 までの範囲内の数値が含まれていませんでした。あるいは、(2) CEESECS の呼び出しで、HH (時) フィールドの値に 0 から 23 までの範囲内の数値が含まれていないか、または「AP」(午前/午後) フィールドが指定されていて、HH フィールドに 1 から 12 までの範囲内の数値が含まれていません。

**プログラマー応答:** CEEISEC の場合は、時のパラメーターに 0 から 23 までの範囲内の整数が含まれていることを確認してください。CEESECS の場合は、入力データの形式がピクチャー・ストリング指定と一致することと、時のフィールドに 0 から 23 (「AP」フィールドを使用している場合は 1 から 12) の範囲内の値が含まれていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EE

## IWZ2511S

CEEISEC の呼び出しで渡された日のパラメーターが、指定された年および月に対して無効です。

**説明:** CEEISEC の呼び出しで渡された日のパラメーターに、有効な日数値が含まれていませんでした。年、月、日の組み合わせが、無効な日付値になっています。例えば、1990 年 2 月 29 日、6 月 31 日、0 日などの日付は無効です。

**プログラマー応答:** 日のパラメーターに 1 から 31 の範囲内の整数が含まれていることと、年、月、日の組み合わせが有効な日付を表していることを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EF

## IWZ2512S

CEEDATE または CEEDYWK への呼び出しで渡されたりリアン日付値が、対応範囲内にありませんでした。

**説明:** CEEDATE または CEEDYWK の呼び出しで渡されたりリアン日付値が、1 から 3,074,324 の範囲内の数値ではありませんでした。

**プログラマー応答:** 入力パラメーターに 1 から 3,074,324 の範囲内の整数が含まれていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値がブランクに設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EG



## IWZ2513S

CEEISEC、CEEDAYS、CEESECS のいずれかの呼び出しで渡された入力日付が、対応範囲内にありませんでした。

**説明:** CEEISEC、CEEDAYS、CEESECS のいずれかの呼び出しで渡された入力日付が、1582 年 10 月 15 日より前か、9999 年 12 月 31 日より後に設定されていました。

**プログラマー応答:** CEEISEC の場合は、年、月、日のパラメーターが、1582 年 10 月 15 日以降の日付になっていることを確認してください。CEEDAYS および CEESECS の場合は、入力される日付の形式がピクチャー・ストリング指定と一致することと、入力される日付が対応範囲内にあることを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EH

## IWZ2514S

CEEISEC の呼び出しで渡された年の値が、対応範囲内にありませんでした。

**説明:** CEEISEC の呼び出しで渡された年のパラメーターに、1582 から 9999 の範囲内の数値が含まれていませんでした。

**プログラマー応答:** 年のパラメーターに有効なデータが含まれていることと、年のパラメーターに世紀が含まれている (例えば、90 年ではなく 1990 年と指定している) ことを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EI

## IWZ2515S

CEEISEC 呼び出し内のミリ秒の値が認識されませんでした。

**説明:** CEEISEC の呼び出しで、ミリ秒のパラメーター (*input\_milliseconds*) に 0 から 999 の範囲内の数値が含まれていませんでした。

**プログラマー応答:** ミリ秒のパラメーターに 0 から 999 の範囲内の整数が含まれていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EJ

## IWZ2516S

CEEISEC 呼び出し内の分の値が認識されませんでした。



**説明:** (1) CEEISEC の呼び出しの場合は、分のパラメーター (*input\_minutes*) に 0 から 59 の範囲内の数値が含まれていませんでした。(2) CEESECS の呼び出しの場合は、MI (分) フィールドの値に 0 から 59 の範囲内の数値が含まれていませんでした。

**プログラマー応答:** CEEISEC の場合は、分のパラメーターに 0 から 59 の範囲内の整数が含まれていることを確認してください。CEESECS の場合は、入力データの形式がピクチャー・ストリング指定と一致することと、分のフィールドに 0 から 59 の範囲内の値が含まれていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EK

## IWZ2517S

|                               |
|-------------------------------|
| CEEISEC 呼び出し内の月の値が認識されませんでした。 |
|-------------------------------|

**説明:** (1) CEEISEC の呼び出しの場合は、月のパラメーター (*input\_month*) に 1 から 12 の範囲内の数値が含まれていませんでした。(2) CEEDAYS または CEESECS の呼び出しの場合は、MM フィールドの値に 1 から 12 の範囲内の数値が含まれていないか、あるいは MMM や MMMM などのフィールドの値に、現在アクティブな各国語で正しいスペルの月の名前または省略後が含まれていませんでした。

**プログラマー応答:** CEEISEC の場合は、月のパラメーターに 1 から 12 の範囲内の整数が含まれていることを確認してください。CEEDAYS および CEESECS の場合は、入力データの形式がピクチャー・ストリング指定と一致することを確認してください。MM フィールドの場合は、入力値が 1 から 12 の範囲内にあることを確認してください。月名 (MMM、MMMM など) を指定する場合は、その月名のスペルまたは省略語が、現在アクティブな各国語で正しく指定されていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EL

## IWZ2518S

|                                      |
|--------------------------------------|
| 日時サービスへの呼び出しに無効なピクチャー・ストリングが指定されました。 |
|--------------------------------------|

**説明:** いずれかの日時サービスの呼び出しで指定されたピクチャー・ストリングが無効です。指定できるのは 1 つの元号文字ストリングだけです。

**プログラマー応答:** ピクチャー・ストリングに有効なデータが含まれていることを確認してください。ピクチャー・ストリングに複数の元号記述子 (<JJJJ> と <CCCC> の両方など) が含まれている場合は、一方の元号だけを使用するようにピクチャー・ストリングを変更してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EM

## IWZ2519S

CEEISEC 呼び出し内の秒の値が認識されませんでした。

**説明:** (1) CEEISEC の呼び出しの場合は、秒のパラメーター (*input\_seconds*) に 0 から 59 の範囲内の数値が含まれていませんでした。(2) CEESECS の呼び出しの場合は、SS (秒) フィールドの値に 0 から 59 の範囲内の数値が含まれていませんでした。

**プログラマー応答:** CEEISEC の場合は、秒のパラメーターに 0 から 59 の範囲内の整数が含まれていることを確認してください。CEESECS の場合は、入力データの形式がピクチャー・ストリング指定と一致することと、秒のフィールドに 0 から 59 の範囲内の値が含まれていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EN

## IWZ2520S

CEEDAYS が数値フィールド内に非数値データを検出したか、あるいは日付ストリングとピクチャー・ストリングが一致しませんでした。

**説明:** CEEDAYS の呼び出しで渡された入力値が、ピクチャー指定で記述された形式ではありませんでした (例えば、数字のみが期待される場所に非数字があるなど)。

**プログラマー応答:** 入力データの形式がピクチャー・ストリング指定と一致していることと、数値フィールドに数値データしか含まれていないことを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EO

## IWZ2521S

CEEDAYS または CEESECS に渡された <JJJJ>、<CCCC>、または <CCCCCCCC> の元号年数値がゼロでした。

**説明:** CEEDAYS または CEESECS の呼び出しで、YY または ZYY ピクチャー・トークンが指定されている場合で、なおかつピクチャー・ストリングにいずれかの元号トークン (<CCCC> や <JJJJ> など) が含まれている場合は、年の値が 1 以上で、その元号に対して有効な値でなければなりません。この場合、YY または ZYY フィールドは当該元号における年を意味します。

**プログラマー応答:** 入力データの形式がピクチャー・ストリング指定と一致していることと、入力データが有効なことを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

## IWZ2522S

CEEDATE に渡されたピクチャー・ストリング内に元号 (<JJJJ>、<CCCC>、<CCCCCCCC>) が使用されていましたが、リリアン日付値が対応範囲内にありませんでした。元号を判別できませんでした。

**説明:** CEEDATE の呼び出しでは、ピクチャー・ストリングはリリアン日付が元号に変換されることを示しますが、リリアン日付がサポートされる元号の範囲内にありません。

**プログラマー応答:** サポートされる元号の範囲内にある有効なリリアン日付値が入力値に含まれていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値がブランクに設定されます。

## IWZ2525S

CEESECS が数値フィールド内に非数値データを検出したか、あるいはタイム・スタンプ・ストリングとピクチャー・ストリングが一致しませんでした。

**説明:** CEESECS の呼び出しで渡された入力値が、ピクチャー指定で記述された形式ではありませんでした。例えば、数字のみが期待される場所に非数字がある、a.m./p.m. フィールド (AP、A.P. など) に 'AM' または 'PM' のストリングが含まれていないなどが考えられます。

**プログラマー応答:** 入力データの形式がピクチャー・ストリング指定と一致していることと、数値フィールドに数値データしか含まれていないことを確認してください。

**システム処置:** 出力値が 0 に設定されます。

**シンボリック・フィールドバック・コード:** CEE2ET

## IWZ2526S

CEEDATE によって戻された日付ストリングが切り捨てられました。

**説明:** CEEDATE の呼び出しで、出力ストリングのサイズが足りないため、フォーマットした日付値を格納できませんでした。

**プログラマー応答:** 出力ストリングのデータ項目が、フォーマットされた日付全体を格納できるだけの十分なサイズになっていることを確認してください。出力パラメーターが、少なくともピクチャー・ストリング・パラメーターと同じ長さになっていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値が出力パラメーターの長さまで切り詰められます。

**シンボリック・フィールドバック・コード:** CEE2EU

## IWZ2527S

CEEDATM によって戻されたタイム・スタンプ・ストリングが切り捨てられました。

**説明:** CEEDATM の呼び出しで、出力ストリングのサイズが足りないため、フォーマットしたタイム・スタンプ値を格納できませんでした。

**プログラマー応答:** 出力ストリングのデータ項目が、フォーマットされたタイム・スタンプ全体を格納できるだけの十分なサイズになっていることを確認してください。出力パラメーターが、少なくともピクチャー・ストリング・パラメーターと同じ長さになっていることを確認してください。

**システム処置:** 出力値が出力パラメーターの長さまで切り詰められます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2EV

## IWZ2531S

システムから現地時間を使用できませんでした。

**説明:** システム・クロックが無効な状態になっていたため、CEELOCT の呼び出しが失敗しました。 現在時刻を判別できません。

**プログラマー応答:** システム・クロックが無効な状態になっていることをシステム・サポート担当者に連絡してください。

**システム処置:** 出力値がすべて 0 に設定されます。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2F3

## IWZ2533S

CEESCEN に渡された値が 0 から 100 の範囲内にありませんでした。

**説明:** CEESCEN の呼び出しで渡された *century\_start* の値が、0 から 100 の範囲内にありませんでした。

**プログラマー応答:** 入力パラメーターが有効範囲内にあることを確認してください。

**システム処置:** システムのアクションはとられません。すべての 2 桁年号に対して想定される 100 年間の範囲は変わりません。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2F5

## IWZ2534W

CEEDATE または CEEDATM への呼び出しで、月または曜日名に対して指定されたフィールド幅が不十分です。 出力はブランクに設定されました。

**説明:** CEEDATE または CEEDATM 呼び出し可能サービスで、ピクチャー・ストリングに正しいスペルの月名や曜日名が要求される MMM、MMMMMZ、WWW、Wwww などが含まれているにもかかわらず、現在フォーマットされている月名に含まれている文字数が指定フィールド内に収まらない場合は、このメッセージが出されます。

**プログラマー応答:** フォーマットされる最長の月名または曜日名を格納できるだけの十分な数の M または W を指定して、フィールド幅を増やしてください。

**システム処置:** 幅が不十分な月名および曜日名フィールドは、ブランクに設定されます。 残りの出力ストリングは影響を受けません。 処理を続行します。

**シンボリック・フィードバック・コード:** CEE2F6

#### 関連概念

679 ページの『付録 D. 中間結果および算術精度』

#### 関連タスク

251 ページの『環境変数の設定』

271 ページの『コンパイラー・メッセージのリストの生成』

#### 関連参照

*The Java Native Interface*

---

## 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒103-8510  
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号  
日本アイ・ビー・エム株式会社  
法務・知的財産  
知的財産権ライセンス渉外

**以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。** IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。



本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation  
J46A/G4  
555 Bailey Avenue  
San Jose, CA 95141-1003  
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用する事ができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確証できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

#### 著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。サンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態を提供されるものであり、いかなる保証も提供されません。IBM は、お客様の当該サンプル・プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。© Copyright IBM Corp. \_年を入れる\_. All rights reserved.

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

---

## 商標

IBM、IBM ロゴおよび [ibm.com](http://ibm.com)<sup>®</sup> は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、[www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml) をご覧ください。

Intel は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。





## 用語集

この用語集に記載されている用語は、COBOL における意味に従って定義されています。これらの用語は、他の言語では同じ意味を持つことも、持たないこともあります。

この用語集には、以下の資料からの用語および定義が記載されています。

- 「ANSI INCITS 23-1985, *Programming languages - COBOL*」 (「ANSI INCITS 23a-1989, *Programming Languages - COBOL - Intrinsic Function Module for COBOL*」および「ANSI INCITS 23b-1993, *Programming Languages - Correction Amendment for COBOL*」で改訂)
- 「ANSI X3.172-2002, *American National Standard Dictionary for Information Systems*」

米国標準規格 (ANS) の定義の前にはアスタリスク (\*) を付けています。

### A

#### 簡略複合比較条件 (\* **abbreviated combined relation condition**)

連続した一連の比較条件において、共通サブジェクトの明示的な省略、または共通サブジェクトと共通関係演算子の明示的な省略によって生じる複合条件。

#### 異常終了 (**abend**)

プログラムの異常終了。

#### アクセス・モード (\* **access mode**)

ファイル内でレコードが操作される方式。

#### 実際の小数点 (\* **actual decimal point**)

10 進小数点文字のピリオド (.) またはコンマ (,) によるデータ項目における小数点位置の物理表現。

#### 実際の文書エンコード (**actual document encoding**)

XML 文書のエンコード・カテゴリーで、以下のいずれかとなる。XML パーサーは文書の最初の数バイトを調べて判別する。

- ASCII
- EBCDIC
- UTF-8

- UTF-16 (ビッグ・エンディアンまたはリトル・エンディアンのいずれか)
- これ以外のサポートされないエンコード
- 認識不能なエンコード

#### AIX ネイティブ・ファイル・システム (**AIX native file system**)

エンコード・ファイルまたはバイナリー・ストリーム・ファイルを直接サポートする任意のローカルまたはネットワーク・ファイル・システム。ネイティブ・ファイル・システムには以下のものがあります。

##### AFS™ (**Andrew file system**)

AIX に独立してインストール可能なネットワーク・ファイル・システム。

##### JFS (**journaled file system**)

AIX 基本オペレーティング・システムの一部として提供されるローカル・ファイル・システム。

##### NFS (ネットワーク・ファイル・システム) (**NFS (network file system)**)

AIX に含まれているネットワーク・ファイル・システムであり、オプションでインストール可能。

AIX ネイティブ・ファイル・システムは、行順次ファイルを直接サポートし、他のすべての COBOL ファイル・タイプのファイル・ストアとして使用される。

#### 英字名 (\* **alphabet-name**)

ENVIRONMENT DIVISION の SPECIAL-NAMES 段落のユーザー定義語であり、特定の文字セットまたは照合シーケンス (あるいはその両方) に名前を割り当てるもの。

#### 英字 (\* **alphabetic character**)

文字または空白文字。

#### 英字データ項目 (**alphabetic data item**)

記号 A のみを含む PICTURE 文字ストリングが記述されたデータ項目。英字データ項目は USAGE DISPLAY を持ちます。

### 英数字 (\* alphanumeric character)

コンピュータの 1 バイト文字セットの任意の文字。

### 英数字データ項目 (alphanumeric data item)

暗黙的または明示的に USAGE DISPLAY として記述された、カテゴリー英数字、英数字編集、または数字編集を持つデータ項目を指す一般的な呼び方。

### 英数字編集データ項目 (alphanumeric-edited data item)

少なくとも 1 つの記号 A または X のインスタンスおよび少なくとも 1 つの単純挿入記号 B、0、または / を含んでいる、PICTURE 文字ストリングで記述されたデータ項目。英数字編集データ項目は USAGE DISPLAY を持ちます。

### 英数字関数 (\* alphanumeric function)

コンピュータの英数字セットからの 1 つ以上の文字のストリングで値が構成されている関数。

### 英数字グループ項目 (alphanumeric group item)

GROUP-USAGE NATIONAL 節なしで定義されたグループ項目。INSPECT、STRING、および UNSTRING などの操作の場合、英数字グループ項目は、実際のグループの内容にかかわらず、その内容すべてが USAGE DISPLAY として記述されているかのように処理されます。グループ内の基本項目を処理する必要のある操作 (MOVE CORRESPONDING、ADD CORRESPONDING、または INITIALIZE など) の場合、英数字グループ項目はグループ・セマンティクスを使用して処理されます。

### 英数字リテラル (alphanumeric literal)

次のセットからの開始区切り文字を有するリテラル。'、"、X'、X"、Z'、または Z"。この文字ストリングには、コンピュータの有する文字セットの任意の文字を含めることができる。

### 代替レコード・キー (\* alternate record key)

基本レコード・キー以外のキーであり、その内容が索引付きファイル内のレコードを識別する。

### 米国規格協会 (American National Standards Institute: ANSI)

米国で認定された組織が自発的工業規格を作成して維持する手順を設定する組織である。

り、製造業者、消費者、および一般の利害関係者で構成される。

### 引数 (argument)

(1) ID、リテラル、算術式、または関数 ID で、これにより関数の評価に使用する値を指定する。(2) CALL または INVOKE ステートメントの USING 句のオペランドであり、呼び出されたプログラムまたは起動されたメソッドに値を渡すのに使用されます。

### 算術式 (\* arithmetic expression)

数字基本項目の ID、数値リテラル、そのような ID とリテラルを算術演算子で区切ったもの、2 つの算術式を算術演算子で区切ったもの、または算術式を括弧で囲んだもの。

### 算術演算 (\* arithmetic operation)

ある算術ステートメントが実行されることにより、またはある算術式が計算されることにより生じるプロセスで、そこで与えられている引数に対して数学的に正しい解が求められる。

### 算術演算子 (\* arithmetic operator)

次に示す集合に属する 1 文字、または 2 文字で構成された固定した組み合わせ。

| 文字 | 意味 |
|----|----|
| +  | 加算 |
| -  | 減算 |
| *  | 乗算 |
| /  | 除算 |
| ** | 指数 |

### 算術ステートメント (\* arithmetic statement)

算術演算を実行させるステートメント。算術ステートメントには、ADD、COMPUTE、DIVIDE、MULTIPLY、および SUBTRACT の各ステートメントがある。

### 配列 (array)

データ・オブジェクトで構成される集合体。それぞれのオブジェクトは添え字付けによって一意的に参照できる。配列は、COBOL ではテーブルに類似する。

### 昇順キー (\* ascending key)

データ項目を比較する際の規則に一致する

ように、最低のキー値から始めて最高のキー値へとデータを順序付けている値に即したキー。

## ASCII

情報交換用米国標準コード。7 ビットのコード化文字をベースとする 1 つのコード化文字セット (パリティ・チェックを含む 8 ビット) を使用する標準コードであり、データ処理システム、データ通信システム、および関連装置の間での情報交換に使用される。ASCII セットは、制御文字と図形文字から構成されている。

IBM は、ASCII に対する拡張 (文字 128 から 255) を定義している。

## ASCII ベース・マルチバイト・コード・ページ (ASCII-based multibyte code page)

UTF-8、EUC、または ASCII DBCS コード・ページ。各 ASCII ベース・マルチバイト・コード・ページは、1 バイト文字とマルチバイト文字の両方を含む。1 バイト文字のエンコードは ASCII エンコードである。

## 割り当て名 (assignment-name)

COBOL ファイルの編成を識別する名前、システムがこれを認識する際に使用する。

## 想定小数点 (\* assumed decimal point)

データ項目の中に実際には小数点のための文字が入っていない小数点位置。想定小数点には、論理的な意味があり、物理的には表現されない。

## AT END 条件 (AT END condition)

次のような特定の条件のもとで、READ、RETURN、または SEARCH ステートメントを実行した場合に引き起こされる条件。

- 順次アクセス・ファイルに対して READ ステートメントを実行中に、そのファイル内に次の論理レコードが存在しない場合、または相対レコード番号中の有効数字の桁数が相対キー・データ項目のサイズより大きい場合、またはオプションの入力ファイルが使用可能でない場合。

- RETURN ステートメントの実行中に、関連するソート・ファイルまたはマージ・ファイルについての次の論理レコードが存在しない場合。
- SEARCH ステートメントの実行中に、関連する WHEN 句のいずれかで指定された条件を満足することなく、検索操作が終了した場合。

## B

### ビッグ・エンディアン (big-endian)

メインフレームおよび AIX ワークステーションがバイナリー・データおよび UTF-16 文字を保存するときに使用するデフォルト形式。この形式では、2 進数データ項目の最下位バイトが最上位のアドレスになり、UTF-16 文字の最下位バイトが最上位のアドレスになる。リトル・エンディアン (little-endian) と比較。

### バイナリー項目 (binary item)

2 進表記 (基数 2 の数体系) で表される数値データ項目。等価の 10 進数は、10 進数字 0 から 9 に演算符号を加えたもので構成される。項目の左端ビットは演算符号。

### 二分探索 (binary search)

二分探索では、探索の各ステップで、一連のデータ・エレメントの集合が 2 つに分割される。エレメントの数が奇数の場合には、何らかの適切なアクションが取られる。

### ブロック (\* block)

通常は 1 つ以上の論理レコードで構成される物理的データ単位。大容量記憶ファイルの場合、ある論理レコードの一部がブロックに入ることがある。ブロックのサイズは、そのブロックが含まれているファイルのサイズと直接関係はなく、そのブロックに含まれているか、そのブロックにオーバーラップしている論理レコードのサイズとも直接関係はない。「物理レコード (physical record)」と同義。

### 停止点 (breakpoint)

通常は命令によって指定されるコンピューター・プログラムの場所であり、プログラ

ムの実行は外部からの介入またはモニター・プログラムによって割り込まれる場合がある。

#### バッファ (buffer)

入力データまたは出力データを一時的に保持するために使用されるストレージの一部。

#### 組み込み関数 (built-in function)

組み込み関数 (*intrinsic function*) を参照。

#### バイト (byte)

特定の数のビット (通常 8 ビット) から成るストリングであり、1 つの単位として処理され、1 つの文字または制御機能を表す。

#### byte order mark (BOM)

UTF-16 または UTF-32 テキストの先頭に使用して、後続テキストのバイト・オーダーを示す Unicode 文字。バイト・オーダーには、「ビッグ・エンディアン (big-endian)」または「リトル・エンディアン (little-endian)」がある。

#### バイトコード (bytecode)

Java コンパイラによって生成され、Java インタプリタによって実行される、マシンから独立したコード。(Oracle)

## C

#### 呼び出し可能サービス (callable services)

言語環境プログラムでは、従来の言語環境プログラム定義の呼び出しインターフェースを使用して COBOL プログラムが呼び出すことができる一連のサービス。言語環境プログラムの規約を共有するすべてのプログラムがこれらのサービスを使用できる。

#### 呼び出し先プログラム (called program)

CALL ステートメントの対象となるプログラム。呼び出し先プログラムと呼び出し側プログラムが実行時に結合されて、1 つの実行単位が作成される。

#### 呼び出し側プログラム (\* calling program)

別のプログラムへの CALL を実行するプログラム。

#### ケース構造 (case structure)

結果として生じた多数のアクションの中から

ら選択を行うために、一連の条件をテストするプログラム処理ロジック。

## CCSID

コード化文字セット ID (*coded character set identifier*) を参照。

#### 世紀ウィンドウ (century window)

2 桁年号が固有に決まる 100 年間のこと。COBOL プログラマーが使用できる世紀ウィンドウには、いくつかのタイプがある。

- ウィンドウ表示日付フィールドについては、YEARWINDOW コンパイラ・オプションを使用する。
- ウィンドウ操作組み込み関数  
DATE-TO-YYYYMMDD、DAY-TO-YYYYDDD、および YEAR-TO-YYYY については、引数-2 (*argument-2*) によって世紀ウィンドウを指定する。

#### 文字 (\* character)

言語のそれ以上分割できない基本単位。

#### 文字エンコード・ユニット (character encoding unit)

コード化文字セット内の 1 つのコード・ポイントに相当するデータの単位。1 つ以上の文字エンコード・ユニットを使用して、コード化文字セットの文字が表現される。エンコード・ユニット と呼ばれる。

USAGE NATIONAL の場合、文字エンコード・ユニットは、UTF-16 の 2 バイト・コード・ポイントに対応している。

USAGE DISPLAY の場合、文字エンコード・ユニットは、1 つのバイトに対応している。

USAGE DISPLAY-1 の場合、文字エンコード・ユニットは、DBCS 文字セットの 2 バイト・コード・ポイントに対応している。

#### 文字位置 (character position)

1 文字を保持または表示するために必要な物理ストレージまたは表示スペースの量。この用語はどのような文字のクラスにも適用される。文字の特定のクラスについては、以下の用語が適用される。

- 英数字文字位置。USAGE DISPLAY を使用して表される DBCS 文字。



- **DBCS 文字位置。**USAGE DISPLAY-1 を使用して表される DBCS 文字。
- **国別文字位置。**USAGE NATIONAL を使用して表される文字。UTF-16 の文字エンコード・ユニット と同義。

#### 文字セット (character set)

テキスト情報を表すために使用されるエレメントの集合。ただし、コード化表現は想定されていない。コード化文字セット (coded character set) も参照。

#### 文字ストリング (character string)

COBOL ワード、リテラル、PICTURE 文字ストリング、またはコメント記入項目を形成する一連の連続した文字。文字ストリングは区切り文字で区切らなければならない。

#### チェックポイント (checkpoint)

ジョブ・ステップを後で再始動することができるように、ジョブとシステムの状態に関する情報を記録しておくことができるポイント。

#### クラス (\* class)

ゼロ、1 つ、または複数のオブジェクトの共通の動作およびインプリメンテーションを定義するエンティティ。同じ具体化を共用するオブジェクトは、同じクラスのオブジェクトとみなされる。クラスは階層として定義でき、あるクラスを別のクラスから継承することができる。

#### クラス条件 (\* class condition)

項目の内容がすべて英字であるか、すべて数字であるか、すべて DBCS であるか、すべて漢字であるか、あるいはクラス名の定義においてリストされた文字だけで構成されるかという命題で、それに関して真の値を判別することができる。

#### クラス定義 (\* class definition)

クラスを定義する COBOL ソース単位。

#### クラス階層 (class hierarchy)

オブジェクト・クラス間の関係を示すツリーのような構造。最上部に 1 つのクラスが置かれ、その下に 1 つ以上のクラスの層が置かれる。「継承階層 (inheritance hierarchy)」と同義。

#### クラス識別記入項目 (\* class identification entry)

IDENTIFICATION DIVISION の CLASS-ID 段落内の記入項目であり、クラス名を指定する節と、選択した属性をクラス定義に割り当てる節を含む。

#### クラス名 (オブジェクト指向) (class-name (object-oriented))

オブジェクト指向 COBOL クラス定義の名前。

#### クラス名 (データの) (\* class-name (of data))

ENVIRONMENT DIVISION の SPECIAL-NAMES 段落で定義されるユーザー定義語であり、真理値を定義できる命題に名前を割り当てる。データ項目の内容は、クラス名の定義にリストされている文字だけで構成される。

#### クラス・オブジェクト (class object)

クラスを表す実行時オブジェクト。

#### 節 (\* clause)

記入項目の属性を指定するという目的で順番に並べられた連続する COBOL 文字ストリング。

#### クライアント (client)

オブジェクト指向プログラミングにおいて、クラス内の 1 つ以上のメソッドからサービスを要求するプログラムまたはメソッド。

#### COBOL 文字セット ( COBOL character set)

COBOL 構文を作成する際に使用される文字セット。完全な COBOL 文字セットは、以下の文字で構成される。

| 文字            | 意味             |
|---------------|----------------|
| 0,1, . . . ,9 | 数字             |
| A,B, . . . ,Z | 英大文字           |
| a,b, . . . ,z | 英小文字           |
|               | スペース           |
| +             | 正符号            |
| -             | 負符号 (-) (ハイフン) |
| *             | アスタリスク         |
| /             | 斜線 (スラッシュ)     |
| =             | 等号             |
| \$            | 通貨記号           |
| ,             | コンマ            |
| ;             | セミコロン          |
| .             | ピリオド (小数点、終止符) |
| "             | 引用符            |
| '             | アポストロフィ        |

|    |       |
|----|-------|
| 文字 | 意味    |
| (  | 左括弧   |
| )  | 右括弧   |
| >  | より大きい |
| <  | より小さい |
| :  | コロソ   |
| —  | 下線    |

## COBOL ワード (\* COBOL word)

ワード (word) を参照。

## コード・ページ (code page)

すべてのコード・ポイントに図形文字および制御機能の意味を割り当てるもの。例えば、あるコード・ページでは、8 ビット・コードに対して 256 コード・ポイントに文字と意味を割り当て、別のコード・ページでは、7 ビット・コードに対して 128 コード・ポイントに文字と意味を割り当てることができる。ワークステーション上の英語の IBM コード・ページは IBM-1252 で、ホストは IBM-1047 である。

## コード・ポイント (code point)

コード化文字セット (コード・ページ) に定義する固有のビット・パターン。コード・ポイントには、グラフィック・シンボルおよび制御文字が割り当てられる。

## コード化文字セット (coded character set)

文字セットを設定し、その文字セットの文字とコード化表現との間の関係を設定する明確な規則の集まり。コード化文字セットの例として、ASCII もしくは EBCDIC コード・ページで、または Unicode 対応の UTF-16 エンコード・スキームで表す文字セットがある。

## コード化文字セット ID (coded character set identifier (CCSID))

特定のコード・ページを識別する 1 から 65,535 までの IBM 定義番号。

## 照合シーケンス (\* collating sequence)

コンピューターに受け入れられる文字がソート、マージ、比較を行うため、また索引付きファイルを順次処理するために順序付けられているシーケンス。

## 列 (\* column)

印刷行または参照形式行におけるバイト位

置。列は、行の左端の位置から始めて行の右端の位置まで、1 から 1 ずつ増やして番号が付けられる。列は 1 つの 1 バイト文字を保持する。

## 複合条件 (\* combined condition)

2 つ以上の条件を AND または OR 論理演算子で結合した結果生じる条件。条件 (condition) および 複合否定条件 (negated combined condition) も参照。

## コメント記入項目 (\* comment-entry)

IDENTIFICATION DIVISION 内の記入項目であり、コンピューターの文字セットから任意の文字を組み合わせることができる。

## コメント行 (comment line)

行の標識区域のアスタリスク (\*) と、または、プログラム・テキスト区域 (区域 A および区域 B) の最初の文字ストリングとしてのアスタリスクと大なり記号 (\*>) と、その行の区域 A および区域 B に続くコンピューターの文字セットの任意の文字によって表されるソース・プログラム行。コメント行は、文書化にのみ役立つ。行の標識区域では斜線 (/)、そしてその行の区域 A および B ではコンピューター文字セットの任意の文字で表される特殊形式のコメント行があると、コメントの印刷前に改ページが行われる。

## 共通プログラム (\* common program)

別のプログラムに直接的に含まれているにもかかわらず、その別のプログラムに直接的または間接的に含まれている任意のプログラムから呼び出すことができるプログラム。

## 互換性のある日付フィールド (compatible date field)

互換 という用語の意味は、日付フィールドに適用される場合、それが COBOL のどの部で使用されるかによって異なる。

- DATA DIVISION: 2 つの日付フィールドが同一の USAGE を持ち、以下の条件の少なくとも 1 つを満たしている場合、それらの日付フィールドは互換性があります。

— 同じ日付形式を持つ。

- ともにウィンドウ表示日付フィールドであり、一方がウィンドウ表示西暦年 DATE FORMAT YY だけで構成される。
- ともに拡張日付フィールドであり、一方が拡張西暦年 DATE FORMAT YYYY だけで構成される。
- 一方が DATE FORMAT YYXXXX で、他方が YYXX の形式である。
- 一方が DATE FORMAT YYYYXXXX で、他方が YYYYXX の形式である。

ウィンドウ表示日付フィールドは、拡張日付グループであるデータ項目に從属することができる。2つの日付フィールドに互換性があると言われるのは、從属日付フィールドが USAGE DISPLAY を持ち、グループ拡張日付フィールドの開始より2バイト後で始まっており、2つのフィールドが以下の少なくとも1つの条件を満たしている場合である。

- 從属日付フィールドの DATE FORMAT パターンが、グループ日付フィールドの DATE FORMAT パターンと同じ数の X を持つ。
- 從属日付フィールドが DATE FORMAT YY を持つ。
- グループ日付フィールドが DATE FORMAT YYYYXXXX を持ち、從属日付フィールドが DATE FORMAT YYXX を持つ。
- PROCEDURE DIVISION: 2つの日付フィールドが、ウィンドウ表示または拡張できる年部分を除いて、同じ日付形式を持っている場合、それらのフィールドは互換性があります。例えば、DATE FORMAT YYXXXX という形式のウィンドウ表示日付フィールドは、以下のものと互換性がある。
  - DATE FORMAT YYXXXX という形式の別のウィンドウ表示日付フィールド。
  - DATE FORMAT YYYYXXXX という形式の拡張日付フィールド。

## コンパイル (\* compile)

- (1) 高水準言語で表現されたプログラムを、中間言語、アセンブリ言語、または

コンピューター言語で表現されたプログラムに変換すること。(2) あるプログラミング言語で書かれたコンピューター・プログラムから、プログラムの全体的なロジック構造を利用することによって、または1つの記号ステートメントから複数のコンピューター命令を作り出すことによって、またはアセンブラーの機能のようにこれら両方を使用することによって、マシン言語プログラムを生成すること。

## コンパイル時間 (\* compile time)

COBOL コンパイラーによって、COBOL ソース・コードが COBOL オブジェクト・プログラムに変換される時間。

## コンパイラー (compiler)

高水準言語で記述されたソース・コードをマシン言語のオブジェクト・コードに変換するプログラム。

## コンパイラー指示ステートメント (compiler-directing statement)

コンパイル時にコンパイラーに特定の処置を行わせるステートメント。標準コンパイラー指示ステートメントには、COPY、REPLACE、および USE がある。

## コンパイラー指示 (compiler directive)

コンパイル時にコンパイラーに特定の処置を行わせる指示。COBOL for AIX には、CALLINTERFACE という1つのコンパイラー指示がある。プログラム内に CALLINTERFACE 指示をコーディングすれば、個々の CALL ステートメントに固有のインターフェース規約を使用できる。

## 複合条件 (\* complex condition)

1つ以上の論理演算子が1つ以上の条件に基づいて作動する条件。条件 (condition)、単純否定条件 (negated simple condition)、および複合否定条件 (negated combined condition) も参照。

## 複合 ODO (complex ODO)

次のような OCCURS DEPENDING ON 節の特定の形式。

- 可変位置項目またはグループ:  
DEPENDING ON オプションを指定した OCCURS 節によって記述されたデータ項目の後に、非從属データ項目またはグル



ープが続く。 グループは英数字グループでも国別グループでも構いません。

- 可変位置テーブル: DEPENDING ON オプションを指定した OCCURS 節によって記述されたデータ項目の後に、OCCURS 節によって記述された非従属データ項目が続く。
- 可変長エレメントを持つテーブル: OCCURS 節によって記述されたデータ項目に、DEPENDING ON オプションを指定した OCCURS 節によって記述された従属データ項目が含まれている。
- 可変長エレメントを持つテーブルの指標名。
- 可変長エレメントを持つテーブルのエレメント。

#### コンポーネント (component)

(1) 関連ファイルからなる機能グループ化。(2) オブジェクト指向プログラミングでは、特定の機能を実行し、他のコンポーネントやアプリケーションと連携するように設計されている、再使用可能なオブジェクトまたはプログラム。JavaBeans は、コンポーネントを作成するための、Oracle が提供するアーキテクチャーである。

#### コンピューター名 (\* computer-name)

プログラムがコンパイルまたは実行されるコンピューターを識別するシステム名。

#### 条件 (例外) (condition (exception))

アプリケーションの通常のプログラミングされたフローを変えるもの。条件は、ハードウェアまたはオペレーティング・システムによって検出され、その結果、割り込みが起こる。このほかにも、条件は言語特定の生成コードまたは言語ライブラリー・コードによっても検出できる。

#### 条件 (式) (condition (expression))

真理値を判別できる、実行時のデータの状況。条件という用語が本書で一般形式の「条件」(条件-1、条件-2、...) の中、またはこれに関連して使用された場合は、...) 次のいずれかである。オプションとして括弧で囲まれた単純条件からなる条件式、あるいは、単純条件、論理演算子、および括弧の構文的に正しい組み合わせ (真理値を判別できる) からなる複合条件。単純条

件 (simple condition)、複合条件 (complex condition)、単純否定条件 (negated simple condition)、複合条件 (combined condition)、および 複合否定条件 (negated combined condition) も参照。

#### 条件式 (\* conditional expression)

EVALUATE、IF、PERFORM、または SEARCH ステートメントの中で指定される単純条件または複合条件。単純条件 (simple condition) および 複合条件 (complex condition) も参照。

#### 条件句 (\* conditional phrase)

ある条件ステートメントが実行された結果得られる条件の真理値の判別に基づいてとられるべき処置を指定する句。

#### 条件ステートメント (\* conditional statement)

条件の真理値を判別することと、オブジェクト・プログラムの次の処理がこの真理値によって決まることを指定するステートメント。

#### 条件変数 (\* conditional variable)

1 つ以上の値を持つデータ項目であり、これらの値が、そのデータ項目に割り当てられた条件名を持つ。

#### 条件名 (\* condition-name)

条件変数が想定できる値のサブセットに名前を割り当てるユーザー定義語。または、インプリメントする人が定義したスイッチまたは装置の状況に割り当てられるユーザー定義語。

#### 条件名条件 (\* condition-name condition)

真理値を判別できる命題で、かつ、条件変数の値が、その条件変数と関連する条件名に属する一連の値のメンバーである命題。

#### \* CONFIGURATION SECTION

ENVIRONMENT DIVISION のセクションであり、ソース・プログラムとオブジェクト・プログラムの全体的な仕様およびクラス定義を記述する。

#### CONSOLE

オペレーター・コンソールと関連する COBOL 環境名。

#### 含まれているプログラム (contained program)

別の COBOL プログラムにネストされている COBOL プログラム。

### 連続項目 (\* contiguous items)

DATA DIVISION 内の連続する記入項目によって記述され、相互に一定の階層関係を持っている項目。

### コピーブック (copybook)

一連のコードが含まれたファイルまたはライブラリー・メンバーであり、コンパイル時に COPY ステートメントを使用してソース・プログラムに組み込まれる。ファイルはユーザーが作成する場合、COBOL によって提供される場合、または他の製品によって供給される場合とがある。「コピー・ファイル (copy file)」と同義。

### カウンター (\* counter)

他の数字を使ってその数字分だけ増減したり、あるいは 0 または任意の正もしくは負の値に変更またはリセットしたりできるようにした、数または数表現を収めるために使用されるデータ項目。

### 相互参照リスト (cross-reference listing)

コンパイラー・リストの一部であり、プログラム内においてファイル、フィールド、および標識が定義、参照、および変更される場所に関する情報が入る。

### 通貨記号値 (currency-sign value)

数字編集項目に保管される通貨単位を識別する文字ストリング。典型的な例としては、\$、USD、EUR などがある。通貨記号値は、CURRENCY コンパイラー・オプションで定義するか、ENVIRONMENT DIVISION の SPECIAL-NAMES 段落内の CURRENCY SIGN 節によって定義することができる。CURRENCY SIGN 節が指定されない場合、NOCURRENCY コンパイラー・オプションが有効であれば、ドル記号 (\$) がデフォルトの通貨記号値として使用される。通貨記号 (currency symbol) も参照。

### 通貨記号 (currency symbol)

数字編集項目内の通貨記号値の部分を示すために、PICTURE 節で使用される文字。通貨記号は、CURRENCY コンパイラー・オプションで定義するか、ENVIRONMENT DIVISION の SPECIAL-NAMES 段落内の CURRENCY SIGN 節によって定義することができる。CURRENCY SIGN 節が指定されない場合、NOCURRENCY コンパイラー・オプ

ションが有効であれば、ドル記号 (\$) がデフォルトの通貨記号値および通貨記号として使用される。通貨記号と通貨符号値は複数定義可能。通貨記号値 (currency sign value) も参照。

### 現行レコード (\* current record)

ファイル処理では、ファイルに関連したレコード域に使用できるレコード。

## D

### データ節 (\* data clause)

COBOL プログラムの DATA DIVISION のデータ記述記入項目に現れる節で、データ項目の特定の属性を記述する情報を提供する。

### データ記述記入項目 (\* data description entry)

COBOL プログラムの DATA DIVISION 内の記入項目であり、レベル番号の後に必要に応じてデータ名が続き、その後に必要に応じて一連のデータ節で構成されるもの。

### DATA DIVISION

COBOL プログラムまたはメソッドの 1 つの部 (division)。使用するファイルとファイルに含まれるレコード、必要となる内部 WORKING-STORAGE レコード、COBOL 実行単位内の複数のプログラムで使用可能なデータなど、プログラムまたはメソッドで処理するデータを記述する。

### データ項目 (\* data item)

COBOL プログラムによってまたは関数演算の規則によって定義されるデータ単位 (リテラルを除く)。

### データ名 (\* data-name)

データ記述記入項目で記述されたデータ項目に名前を割り当てるユーザー定義語。一般形式で使用された場合、データ名は、その形式の規則で特に許可されていない限り、参照変更、添え字付け、または修飾してはならないワードを表す。

### 日付フィールド (date field)

次の項目のいずれか。

- データ記述記入項目に DATE FORMAT 節が含まれているデータ項目。
- 次の組み込み関数の 1 つで戻される値。

DATE-OF-INTEGERS  
DATE-TO-YYYYMMDD  
DATEVAL  
DAY-OF-INTEGERS  
DAY-TO-YYYYDDD  
YEAR-TO-YYYY  
YEARWINDOW

- ACCEPT ステートメントの概念上のデータ項目 DATE、DATE  
YYYYMMDD、DAY、および DAY  
YYYYDDD。
- ある種の算術演算の結果。詳細については、『日付フィールドを使用する算術計算』(COBOL for AIX 言語解説書)を参照してください。

「日付フィールド (*date field*)」という用語は、「拡張日付フィールド (*expanded date field*)」と「ウィンドウ表示日付フィールド (*windowed date field*)」の両方を指す。非日付 (*nondate*) も参照。

#### 日付形式 (*date format*)

次のいずれかの方法で指定される日付フィールドの日付パターン。

- DATE FORMAT 節または DATEVAL 組み込み関数 *argument-2* によって明示的に。
- 日付フィールドを戻すステートメントまたは組み込み関数によって暗黙的に。詳細については、日付フィールド (COBOL for AIX 言語解説書) を参照してください。

#### DB2 ファイル・システム (DB2 file system)

DB2 ファイル・システムは、順次ファイル、索引付きファイル、および相対ファイルをサポートします。DB2 ファイル・システムは CICS との拡張相互協調処理を提供しており、DB2 に保管されている CICS ESDS、KSDS、および RRDS ファイルにバッチ COBOL プログラムがアクセスできるようにします。

#### DBCS 2 バイト文字セット (*double-byte character set (DBCS)*) を参照

#### DBCS 文字 (DBCS character)

IBM の 2 バイト文字セットで定義された任意の文字。

#### DBCS 文字位置 (DBCS character position)

文字位置 (*character position*) を参照。

#### DBCS データ項目 (DBCS data item)

少なくとも 1 つの記号 G または少なくとも 1 つの記号 N (NSYMBOL(DBCS) コンパイラー・オプションが有効なとき) を含んでいる PICTURE 文字ストリングで記述されたデータ項目。DBCS データ項目は USAGE DISPLAY-1 を持っています。

#### デバッグ行 (\* *debugging line*)

行の標識区域に文字 D がある行のこと。

#### デバッグ・セクション (\* *debugging section*)

USE FOR DEBUGGING ステートメントが含まれているセクション。

#### 宣言文 (\* *declarative sentence*)

区切り記号のピリオドによって終了する 1 つの USE ステートメントから構成されるコンパイラー指示文。

#### 宣言部分 (\* *declaratives*)

PROCEDURE DIVISION の先頭に書き込まれた 1 つ以上の特殊目的セクションの集合であり、その先頭にはキーワード DECLARATIVE が付き、その最後にはキーワード END DECLARATIVES が続いている。宣言部分は、セクション・ヘッダー、USE コンパイラー指示文、および 0 個、1 個、または複数個の関連する段落で構成される。

#### 編集解除 (\* *de-edit*)

項目の編集解除された数値を判別するために、数字編集データ項目からすべての編集文字を論理的に除去すること。

#### 範囲区切りステートメント (\* *delimited scope statement*)

明示的範囲終了符号を含んでいるステートメント。

#### 区切り文字 (\* *delimiter*)

1 つの文字、または一連の連続する文字であり、文字ストリングの終わりを識別し、その文字ストリングを後続の文字ストリングから区切る。区切り文字は、これを使用して区切られる文字ストリングの一部ではない。

#### 降順キー (\* *descending key*)

値に基づくキーであり、そのデータが、キ

一の最高値からキーの最低値まで、データ項目比較規則に従って順序付けられている。

#### 数字 (digit)

0 から 9 までの任意の数字。COBOL では、この用語を用いて他の記号を参照することはない。

#### 桁位置 (\* digit position)

1 つの桁を保管するために必要な物理ストレージの大きさ。この大きさは、データ項目を定義するデータ記述記入項目に指定された用途によって異なる。

#### 直接アクセス (\* direct access)

プロセスが、以前にアクセスされたデータへの参照ではなく、そのデータの位置にのみ依存する方法で、ストレージ・デバイスからデータを入手したり、ストレージ・デバイスにデータを入力したりする機能。

#### 表示浮動小数点データ項目 (display floating-point data item)

暗黙的または明示的に USAGE DISPLAY として記述されており、外部浮動小数点データ項目を記述する PICTURE 文字ストリングを持っている、データ項目。

#### 部 (\* division)

部の本体と呼ばれる、0 個、1 個、または複数個のセクションまたは段落の集合であり、特定の規則に従って形成および結合されたもの。それぞれの部は、部のヘッダーおよび関連した部の本体で構成される。COBOL プログラムには、見出し部、環境部、データ部、および手続き部の 4 つの部がある。

#### 部の見出し (\* division header)

ワードとその後に続く、部の先頭を示す分離文字ピリオドの組み合わせ。部のヘッダーは次のとおり。

```
IDENTIFICATION DIVISION.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
PROCEDURE DIVISION.
```

#### Do 構造 (do construct)

構造化プログラミングでは、DO ステートメントを使えば、プロシーチャー内の複数のステートメントをグループ化できる。

COBOL では、インライン PERFORM ステートメントが同様に機能する。

#### do-until

構造化プログラミングにおいて、do-until ループは、少なくとも 1 回は実行され、所定の条件が真になるまで実行される。COBOL では、TEST AFTER 句を PERFORM ステートメントで使用すれば、同様に機能する。

#### do-while

構造化プログラミングにおいて、do-while ループは、所定の条件が真である場合、および真である間に実行される。COBOL では、TEST BEFORE 句を PERFORM ステートメントで使用すれば、同様に機能する。

#### 文書タイプ宣言 (document type declaration)

あるクラスの文書に対する文法を規定するマークアップ宣言を含む、または指示する XML エlement。この文法は、文書タイプ定義または DTD と呼ばれる。

#### 文書タイプ定義 (document type definition (DTD))

XML 文書のクラスの文法。文書タイプ宣言を参照。

#### 2 バイト文字セット (double-byte character set (DBCS))

それぞれの文字が 2 バイトで表現される 1 組の文字。256 個のコード・ポイントで表現される記号より多くの記号を含んでいる言語（日本語、中国語、および韓国語など）は、2 バイト文字セットを必要とする。各文字に 2 バイトが必要なため、DBCS 文字の入力、表示、および印刷には、DBCS を受け入れ可能なハードウェアおよびサポートされるソフトウェアが必要。

#### 動的アクセス (\* dynamic access)

1 つの OPEN ステートメントの実行範囲内において、特定の論理レコードを、大容量記憶ファイルからは順次アクセス以外の方法で取り出したりそのファイルに入れたりでき、またファイルからは順次アクセスの方法で取り出せるアクセス・モード。

#### 動的 CALL (dynamic CALL)

DYNAM オプションを使用してコンパイルされたプログラム内の CALL *literal* ステート



メント、またはプログラム内の CALL  
*identifier* ステートメント。

**EBCDIC (拡張 2 進化 10 進コード) (\* EBCDIC  
(Extended Binary-Coded Decimal Interchange  
Code))**

8 ビット・コード化文字をベースとするコ  
ード化文字セット。

**EBCDIC 文字 (EBCDIC character)**

EBCDIC (拡張 2 進化 10 進コード) セッ  
トに含まれているいずれかの記号。

**編集済みデータ項目 (edited data item)**

0 の抑止または編集文字の挿入、あるいは  
その両方を行うことによって変更されたデ  
ータ項目。

**編集用文字 (\* editing character)**

次に示す集合に属する 1 文字、または 2  
文字で構成される固定した組み合わせ。

| 文字 | 意味         |
|----|------------|
|    | スペース       |
| 0  | ゼロ         |
| +  | 正符号        |
| -  | 負符号        |
| CR | 貸方         |
| DB | 借方         |
| Z  | ゼロの抑止      |
| *  | チェック・プロテクト |
| \$ | 通貨記号       |
| ,  | コンマ (小数点)  |
| .  | ピリオド (小数点) |
| /  | 斜線 (スラッシュ) |

**エレメント (テキスト・エレメント) (element (text  
element))**

1 つのデータ項目または動詞の記述などの  
ようなテキスト・ストリングの 1 つの論  
理単位で、その前にエレメント・タイプを  
識別する固有のコードが付けられたもの。

**基本項目 (\* elementary item)**

それ以上論理的に分割されないものとして  
記述されるデータ項目。

**カプセル化 (encapsulation)**

オブジェクト指向プログラミングでは、オ  
ブジェクトの固有の詳細を隠すのに使用さ  
れる技法。オブジェクトは、基礎構造を  
露出しなくても、データの照会と操作を行  
うインターフェースを提供する。「情報  
隠蔽 (*information hiding*)」と同義。

**Encina SFS ファイル・システム (Encina SFS file  
system)**

SFS ファイル・システム (*SFS file system*)  
を参照。

**エンコード・ユニット (encoding unit)**

文字エンコード・ユニット (*character  
encoding unit*) を参照。

**終了クラス・マーカ (end class marker)**

語の組み合わせに分離文字ピリオドが続い  
たもので、COBOL クラス定義の終わりを  
示す。クラス終了マーカは次のとお  
り。

END CLASS *class-name*.

**終了メソッド・マーカ (end method marker)**

語の組み合わせに分離文字ピリオドが続い  
たもので、COBOL メソッド定義の終わりを  
示す。メソッド終了マーカは次のとお  
り。

END METHOD *method-name*.

**PROCEDURE DIVISION の終わり (\* end of  
PROCEDURE DIVISION) (\* end of PROCEDURE  
DIVISION)**

COBOL ソース・プログラムにおいて、そ  
れ以後にはプロシージャが存在しない物  
理的な位置。

**プログラム終了マーカ (\* end program marker)**

語の組み合わせに分離文字ピリオドが続い  
たもので、COBOL ソース・プログラムの  
終わりを示す。プログラム終了マーカ  
は、次のように記述する。

END PROGRAM *program-name*.

**項目 (\* entry)**

分離文字ピリオドで終了させられる連続  
する節の記述セットであり、COBOL プログ  
ラムの IDENTIFICATION DIVISION、  
ENVIRONMENT DIVISION、または DATA  
DIVISION に書き込まれる。

**環境節 (\* environment clause)**

ENVIRONMENT DIVISION 記入項目の一部と  
して現れる節。

**ENVIRONMENT DIVISION**

COBOL プログラム、クラス定義、または  
メソッド定義の 4 つの主コンポーネント  
の 1 つ。ENVIRONMENT DIVISION では、  
ソース・プログラムがコンパイルされるコ

ンピューターと、オブジェクト・プログラムが実行されるコンピューターを記述する。この部では、ファイルの論理概念とそのレコードの間のリンケージ、およびファイルが保管される装置の物理的局面を提供する。

#### 環境名 (environment-name)

IBM が指定する名前であり、システム論理装置、プリンターおよびカード穿孔装置の制御文字、報告書コード、またはプログラム・スイッチ、あるいはそれらの組み合わせを識別する。環境名が ENVIRONMENT DIVISION の簡略名と関連付けられている場合は、その簡略名を、置換が有効な任意の形式で置き換えることができる。

#### 環境変数 (environment variable)

コンピューター環境の一部の局面を定義する多数の変数のいずれかであり、その環境で動作するプログラムからアクセス可能。環境変数は、動作環境に依存するプログラムの動作に影響を与える。

#### 実行時 (execution time)

実行時 (*run time*) を参照。

#### 実行時環境 (execution-time environment)

ランタイム環境 (*runtime environment*) を参照。

#### 拡張日付フィールド (expanded date field)

拡張 (4 桁) 年を含む日付フィールド。日付フィールド (*date field*) および 拡張西暦年 (*expanded year*) も参照。

#### 拡張西暦年 (expanded year)

4 桁の年だけから構成される日付フィールド。その値には世紀が含まれる (例えば、1998)。ウィンドウ表示西暦年 (*windowed year*) と比較。

#### 明示的範囲終了符号 (\* explicit scope terminator)

特定の PROCEDURE DIVISION ステートメントの有効範囲を終わらせる予約語。

#### 指数 (exponent)

別の数 (底) をべき乗する指数を示す数。正の指数は乗算を示し、負の指数は除算を示し、小数の指数は数量の根を示す。COBOL では、指数式は記号 \*\* の後に指数を付けて表す。

#### 式 (\* expression)

算術式または条件式。

#### 拡張モード (\* extend mode)

ファイルに対する EXTEND 句の指定のある OPEN ステートメントが実行されてから、そのファイルに対する REEL または UNIT 句の指定のない CLOSE ステートメントが実行される前までの、ファイルの状態。

#### Extensible Markup Language

XML を参照。

#### 拡張 (extensions)

85 COBOL 標準 に記述されているものの他に、IBM コンパイラーでサポートされる COBOL 構文およびセマンティクス。

#### 外部コード・ページ (external code page)

ASCII または UTF-8 XML 文書の場合は、現在のランタイム・ロケールが指示するコード・ページ。EBCDIC XML 文書の場合は、次のいずれか。

- EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数で指定されたコード・ページ
- EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数が設定されていない場合に現在のランタイム・ロケールとして選択されたデフォルトの EBCDIC コード・ページ。

#### 外部データ (\* external data)

プログラムの中で外部データ項目および外部ファイル結合子として記述されるデータ。

#### 外部データ項目 (\* external data item)

実行単位の 1 つ以上のプログラムにおいて外部レコードの一部として記述されるデータ項目であり、その項目が記述されている任意のプログラムから参照することができる。

#### 外部データ・レコード (\* external data record)

実行単位の 1 つ以上のプログラムにおいて記述される論理レコードであり、そのデータ項目は、それらが記述されている任意のプログラムから参照できる。

#### 外部 10 進数データ項目 (external decimal data item)

ゾーン 10 進数データ項目 (*zoned decimal data item*) および 国別 10 進数データ項目 (*national decimal data item*) を参照。

**外部ファイル結合子 (\* external file connector)**  
実行単位の 1 つ以上のオブジェクト・プログラムにアクセス可能なファイル結合子。

**外部浮動小数点データ項目 (external floating-point data item)**

表示浮動小数点データ項目 (*display floating-point data item*) および 国別浮動小数点データ項目 (*national floating-point data item*) を参照。

**外部プログラム (external program)**

最外部プログラム。 ネストされていないプログラム。

**外部スイッチ (\* external switch)**

インプリメントする人によって定義され指名されたハードウェアまたはソフトウェア装置であり、2 つの代替状態のいずれかが存在していることを示す。

## F

**ファクトリー・データ (factory data)**

いったんクラスに割り振られ、クラスのすべてのインスタンスに共用されるデータ。ファクトリー・データは、クラス定義の FACTORY 段落の DATA DIVISION の WORKING-STORAGE SECTION 内に宣言される。Java private 静的データと同義。

**ファクトリー・メソッド (factory method)**

オブジェクト・インスタンスとは無関係に、クラスによってサポートされるメソッド。ファクトリー・メソッドは、クラス定義の FACTORY 段落に宣言される。Java public 静的メソッドと同義。これらは通常、オブジェクトの作成をカスタマイズするために使用されます。

**形象定数 (\* figurative constant)**

ある予約語を使用して参照されるコンパイラ生成の値。

**ファイル (\* file)**

論理レコードの集合。

**ファイル属性対立条件 (\* file attribute conflict condition)**

ファイルに入出力操作の実行を試みて失敗した場合に、プログラムの中でそのファイ

ルに対して指定されたファイル属性が、そのファイルの固定属性と一致しないこと。

**ファイル節 (\* file clause)**

DATA DIVISION の記入項目であるファイル記述項目 (FD 記入項目) およびソート・マージ・ファイル記述項目 (SD 記入項目) のいずれかの一部として現れる節。

**ファイル結合子 (\* file connector)**

ファイルに関する情報が入っており、ファイル名と物理ファイルの間のリンケージとして、さらにファイル名とその関連レコード域の間のリンケージとして使用されるストレージ域。

**ファイル制御記入項目 (\* file control entry)**

SELECT 節と、ファイルの関連物理属性を宣言するすべての従属節。

**FILE-CONTROL 段落 (FILE-CONTROL paragraph)**

ENVIRONMENT DIVISION 内の段落であり、この中では、特定のソース単位で使用されるデータ・ファイルが宣言される。

**ファイル記述記入項目 (\* file description entry)**

DATA DIVISION の FILE SECTION の中にある記入項目。レベル標識 FD と、それに続くファイル名、および、必要に応じて、次に続く一連のファイル節から構成される。

**ファイル名 (\* file-name)**

DATA DIVISION の FILE SECTION の中のファイル記述項目またはソート・マージ・ファイル記述項目で記述されるファイル結合子に名前を付けるユーザー定義語。

**ファイル編成 (\* file organization)**

ファイルの作成時に確立される永続論理ファイル構造。

**ファイル位置標識 (file position indicator)**

概念的エンティティであり、索引付きファイルの場合は参照キー内の現行キーの値、順次ファイルの場合は現行レコードのレコード番号、相対ファイルの場合は現行レコードの相対レコード番号が入っている。あるいは、次の論理レコードが存在しないことを示すか、オプションの入力ファイルが使用可能でないことを示すか、AT END 条件が既に存在していることを示すか、もしくは有効な次のレコードが設定されていないことを示す。

## \* FILE SECTION

DATA DIVISION のセクションであり、ファイル記述項目、ソート・マージ・ファイル記述項目、および関連するレコード記述が入っている。

### ファイル・システム (file system)

データ・レコードおよびファイル記述プロトコルの特定のセットに準拠するファイルの集合、およびこれらのファイルを管理する一連のプログラム。

### 固定ファイル属性 (\* fixed file attributes)

ファイルに関する情報であり、ファイルの作成時に設定され、それ以降はファイルが存在する限り変更できない。これらの属性には、ファイル (順次、相対、または索引付き) の編成、基本レコード・キー、代替レコード・キー、コード・セット、最小および最大レコード・サイズ、レコード・タイプ (固定または可変)、索引付きファイルのキーの照合シーケンス、ブロック化因数、埋め込み文字、およびレコード区切り文字がある。

### 固定長レコード (\* fixed-length record)

ファイル記述項目またはソート・マージ記述記入項目が、すべてのレコードのバイトの個数が同じであるように要求しているファイルに関連付けられたレコード。

### 固定小数点項目 (fixed-point item)

PICTURE 節で定義される数値データ項目であり、オプションの符号の位置、その中に含まれる桁数、およびオプションの小数点の位置を指定するもの。2 進数、パック 10 進数、または外部 10 進数のいずれかのフォーマットをとることができる。

### 浮動小数点 (floating point)

実数を 1 対の数表示で表す、数を表記するための形式。浮動小数点表記では、固定小数点部分 (最初の数表示) と、暗黙浮動小数点の底を指数で表される数だけ累乗して得られる値 (2 番目の数表示) との積が、実数になります。例えば、数値 0.0001234 の浮動小数点表記は 0.1234 -3 です (ここで、0.1234 は小数部であり、-3 は指数です)。

### 浮動小数点データ項目 (floating-point data item)

小数部と指数が入っている数値データ項

目。その値は、小数部に、指数で指定されただけ累乗された数字データ項目の底を乗算することによって得られる。

### フォーマット (\* format)

一連のデータの特定の配置。

### 機能 (\* function)

ステートメントの実行中に参照された時点で決定される値を持つ、一時的なデータ項目。

### 関数 ID (\* function-identifier)

関数を参照する文字ストリングと区切り文字の構文的に正しい組み合わせ。関数で表現されるデータ項目は、関数名と引数 (ある場合) によって一意的に識別される。関数 ID は、参照修飾子を含むことができる。英数字関数を参照する関数 ID は、一定の制限に従いつつ ID が指定できる一般フォーマットの中ならばどこにでも指定できる。整数関数または数字関数を参照する関数 ID は、算術式が指定できる一般フォーマットの中ならばどこにおいても指定できる。

### 関数名 (function-name)

必要な引数を指定した呼び出しによって、関数の値が決定されるメカニズムを指名するワード。

### 関数ポインター・データ項目 (function-pointer data item)

入り口点を指すポインターを保管できるデータ項目。USAGE IS FUNCTION-POINTER 節で定義されるデータ項目に、関数入り口点のアドレスが含まれる。一般的に、C および Java プログラムと通信するために使用される。

## G

### ガーベッジ・コレクション (garbage collection)

参照されなくなったオブジェクト用のメモリーが Java ランタイム・システムによって自動的に解放されること。

### GDG 世代別データ・グループ (GDG)

(generation data group (GDG)) を参照。

### GDS 世代別データ・セット (GDS) (generation data set (GDS)) を参照。



### 世代別データ・グループ (GDG) (generation data group (GDG))

発生順に関連するファイルの集合。このような各ファイルは、*世代別データ・セット (GDS)* または*世代*と呼ばれる。

### 世代別データ・セット (GDS) (generation data set (GDS))

*世代別データ・グループ (GDG)* 内のファイルのうちの 1 つ。このような各ファイルは、グループ内の他のファイルと発生順に関連している。

### グローバル名 (\* global name)

1 つのプログラムにおいてのみ宣言されるが、そのプログラム、またはそのプログラム内に含まれている任意のプログラムから参照できる名前。条件名、データ名、ファイル名、レコード名、報告書名、およびいくつかの特殊レジスターが、グローバル名となり得る。

### グループ項目 (group item)

- (1) 複数の従属データ項目で構成されるデータ項目。 *英数字グループ項目 (alphanumeric group item)* および *国別グループ項目 (national group item)* を参照。
- (2) 国別グループまたは英数字グループとして明示的に (またはコンテキストで) 限定されていない場合、この用語は一般のグループを指します。

### グループ区切り文字 (grouping separator)

読みやすさのために数値を何桁かまとめて区切るのに使用される文字。デフォルトはコンマである。

## H

### ヘッダー・ラベル (header label)

- (1) 記録メディア・ユニットのデータ・レコードの前にある、ラベル。
- (2) 「ファイル開始ラベル (*beginning-of-file label*)」の同義語。

### 隠蔽 (hide)

サブクラスのファクトリーまたは静的メソッド (親クラスから継承された) を再定義すること。

### 高位終了 (\* high-order end)

文字ストリングの左端の文字。

### ホスト英数字データ項目 (host alphanumeric data item)

(XML 文書の場合) *NATIVE* 句が含まれないデータ記述記入項目を持つカテゴリ英数字データ項目のうち、*CHAR(EBCDIC)* オプションを有効にしてコンパイルされたもの。データ項目のエンコードは、有効な *EBCDIC* コード・ページである。このコード・ページは、*EBCDIC\_CODEPAGE* 環境変数が設定されている場合はこの環境変数から決定され、設定されていない場合は、ランタイム・ロケールに関連付けられたデフォルトのコード・ページから決定される。

## I

### IBM COBOL 拡張部分 (IBM COBOL extension)

85 COBOL 標準 に記述されているものの他に、IBM コンパイラーでサポートされる COBOL 構文およびセマンティクス。

**ICU** *International Components for Unicode (ICU)* を参照。

### IDENTIFICATION DIVISION

COBOL プログラム、クラス定義、またはメソッド定義の 4 つの主コンポーネントの 1 つ。IDENTIFICATION DIVISION では、プログラム、クラス、またはメソッドを識別する。IDENTIFICATION DIVISION には、作成者名、インストール、または日付を含めることができる。

### ID (\* identifier)

データ項目に名前を付けるための文字ストリングと区切り文字の構文的に正しい組み合わせ。関数ではないデータ項目を参照するときは、ID は、データ名と、修飾子、添え字、または参照修飾子 (一意的に参照するために必要な場合) から構成される。関数であるデータ項目を参照する際には、関数 ID が使われる。

### 命令ステートメント (\* imperative statement)

命令の動詞で開始して、行うべき無条件の処置を指定するステートメント。または明示範囲終了符号によって区切られた条件ステートメント (範囲区切りステートメント)。1 つの命令ステートメントは、一連の命令ステートメントから構成することができる。

**暗黙の範囲終了符号 (\* implicit scope terminator)**

終了していないステートメントが前にある場合、その範囲を区切る分離文字ピリオド。または、前にある句の中に含まれるステートメントがある場合、そのステートメントの範囲の終わりをそれが現れることによって示すステートメントの句。

**指標 (\* index)**

その内容が、テーブル内の特定エレメントの識別を表す、コンピューターのストレージ域またはレジスター。

**指標データ項目 (\* index data item)**

索引名および関連する値をインストール先指定の形式で保管できるデータ項目。

**索引付きデータ名 (indexed data-name)**

データ名とそれに続く 1 つ以上の (括弧で囲まれた) 索引名で構成される ID。

**索引付きファイル (\* indexed file)**

索引編成のファイル。

**指標付き編成 (\* indexed organization)**

各レコードが、そのレコード内の 1 つ以上のキーの値で識別される、永続論理ファイル構造。

**指標付け (indexing)**

指標名を使用しての添え字付け と同義。

**索引名 (\* index-name)**

特定のテーブルに関係付けられた指標を指名するユーザー定義語。

**継承 (inheritance)**

クラスのインプリメンテーションを、別のクラスを基にして使用するメカニズム。定義により、継承するクラスは継承されるクラスに準拠する。COBOL for AIX は多重継承をサポートしない。サブクラスは、必ず 1 つの即時スーパークラスを有する。

**継承階層 (inheritance hierarchy)**

クラス階層 (class hierarchy) を参照。

**初期設定プログラム (\* initial program)**

プログラムが実行単位で呼び出されるたびに初期状態に設定されるプログラム。

**初期状態 (\* initial state)**

実行単位で最初に呼び出されるときプログラムの状態。

**インライン (inline)**

プログラムでは、ルーチン、サブルーチン、または他のプログラムに分岐することなく、順次に行われる命令。

**入力ファイル (\* input file)**

入力モードでオープンされるファイル。

**入力モード (\* input mode)**

ファイルに対する INPUT 句の指定のある OPEN ステートメントが実行されてから、そのファイルに対する REEL または UNIT 句の指定のない CLOSE ステートメントが実行される前までの、ファイルの状態。

**入出力ファイル (\* input-output file)**

I-O モードでオープンされるファイル。

**\* INPUT-OUTPUT SECTION**

ENVIRONMENT DIVISION のセクションであり、オブジェクト・プログラムまたはメソッドに必要なファイルおよび外部メディアに名前を付け、実行時にデータの伝送および処理に必要な情報を提供する。

**入出力ステートメント (\* input-output statement)**

個々のレコードに対して操作を行うことにより、またはファイルを 1 つの単位として操作することにより、ファイルの処理を行うステートメント。入出力ステートメントには、ACCEPT (ID 句付き)、CLOSE、DELETE、DISPLAY、OPEN、READ、REWRITE、SET (TO ON または TO OFF 句付き)、START、および WRITE がある。

**入力プロシージャ (\* input procedure)**

ソートすべき特定のレコードの解放を制御する目的で、SORT ステートメントの実行時に制御が渡されるステートメントの集合。

**インスタンス・データ (instance data)**

オブジェクトの状態を定義するデータ。クラスによって導入されるインスタンス・データは、クラス定義の OBJECT 段落の DATA DIVISION の WORKING-STORAGE SECTION に定義される。オブジェクトの状態には、クラスが導入した、現行クラスによって継承されているインスタンス変数の状態も含まれる。インスタンス・データの個々のコピーは、各オブジェクト・インスタンスごとに作成される。

### 整数 (\* integer)

(1) 小数点の右側に桁位置がない数値リテラル。(2) DATA DIVISION に定義される数値データ項目であり、小数点の右側に桁位置を含まないもの。(3) 関数の起こりうるすべての評価の戻り値で、小数点の右側の桁がすべてゼロであることが定義されている数字関数。

### 整数関数 (integer function)

カテゴリーが数字であり、小数点の右側の桁位置が定義に入っていない関数。

### 言語間通信 (ILC) (interlanguage communication (ILC))

異なるプログラム言語で書かれた複数のルーチンが通信できること。ILC サポートにより、各種言語で書かれたコンポーネント・ルーチンからアプリケーションを簡単に構築することができる。

### 中間結果 (intermediate result)

連続して行われる算術演算の結果を収める中間フィールド。

### 内部データ (\* internal data)

プログラムの中で記述されるデータで、すべての外部データ項目および外部ファイル結合子を除いたもの。プログラムの LINKAGE SECTION で記述された項目は、内部データとして扱われる。

### 内部データ項目 (\* internal data item)

実行単位内の 1 つのプログラムの中で記述されるデータ項目。内部データ項目は、グローバル名を持つことができる。

### 内部 10 進数データ項目 (internal decimal data item)

USAGE PACKED-DECIMAL または USAGE COMP-3 として記述されており、項目を数値として定義する PICTURE 文字ストリング (記号 9、S、P、または V の有効な組み合わせ) を持っている、データ項目。

「パック 10 進数データ項目 (packed-decimal data item)」と同義。

### 内部ファイル結合子 (\* internal file connector)

実行単位内にあるただ 1 つのオブジェクト・プログラムのみがアクセスできるファイル結合子。

### 内部浮動小数点データ項目 (internal floating-point data item)

USAGE COMP-1 または USAGE COMP-2 として記述されているデータ項目。COMP-1 は、単精度浮動小数点データ項目を定義します。COMP-2 は、倍精度浮動小数点データ項目を定義します。内部浮動小数点データ項目に関連した PICTURE 節はありません。

### International Components for Unicode (ICU)

IBM が後援、サポート、および使用するオープン・ソース開発プロジェクト。ICU ライブラリーは、AIX をはじめする、さまざまなプラットフォーム上で、強力かつフル機能の Unicode サービスを提供する。

### レコード内データ構造 (\* intrarecord data structure)

連続したデータ記述記入項目のサブセットによって定義される、1 つの論理レコードから得られるグループ・データ項目および基本データ項目の集合全体。これらのデータ記述記入項目には、レコード内データ構造を記述している最初のデータ記述記入項目のレベル番号より大きいレベル番号を持つすべての記入項目が含まれる。

### 組み込み関数 (intrinsic function)

よく使用される算術関数のような事前定義関数で、組み込み関数参照によって呼び出される。

### 無効キー条件 (\* invalid key condition)

索引付きファイルまたは相対ファイルに関連するキーの特定値が無効であると判別された場合に生じる、実行時の条件。

### \* I-O-CONTROL

ENVIRONMENT DIVISION 段落の名前。この段落では、再実行開始点についてのオブジェクト・プログラム要件、複数データ・ファイルによる同じ区域の共用、および単一入出力装置上の複数のファイル・ストレージが指定される。

### I-O-CONTROL 記入項目 (\* I-O-CONTROL entry)

ENVIRONMENT DIVISION の I-O-CONTROL 段落内の記入項目であり、プログラム実行

中に指定のファイルへのデータの伝送と処理を行うために必要な情報を提供する節が入っている。

#### 入出力モード (\* I-O mode)

ファイルに対する I-O 句の指定のある OPEN ステートメントが実行されてから、そのファイルに対する REEL または UNIT 句の指定のない CLOSE ステートメントが実行される前までの、ファイルの状態。

#### 入出力状況 (\* I-O status)

入出力操作の結果としての状況を示す 2 文字の値を収める概念上のエンティティ。この値は、そのファイルについてのファイル制御記入項目で FILE STATUS 節を使用することによって、プログラムに使用可能にされる。

**is-a** 継承階層におけるクラスおよびサブクラスの特徴を表す関係。あるクラスに対して is-a 関係を持つサブクラスは、そのクラスから継承する。

#### 反復構造 (iteration structure)

ある条件が真である間、あるいはある条件が真になるまで、一連のステートメントが繰り返して実行されるプログラムの処理ロジック。

## J

**J2EE** *Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE)* を参照。

#### Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE)

エンタープライズ・アプリケーションの開発とデプロイメントのために、Oracle によって定義された環境。J2EE プラットフォームは、多層の Web ベース・アプリケーションを開発するための機能を提供するサービス、アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API)、およびプロトコルで構成されている。(Oracle)

#### Java Native Interface (JNI)

Java 仮想マシン (JVM) 内で実行される Java コードが、他のプログラム言語で記述されたアプリケーションおよびライブラリーと連携できるようにするプログラミング・インターフェース。

#### Java 仮想マシン (JVM) (Java virtual machine (JVM))

コンパイル済みの Java プログラムを実行する中央演算処理装置のソフトウェア・インプリメンテーション。

**JVM** *Java 仮想マシン (JVM) (Java virtual machine (JVM))* を参照。

## K

**K** 記憶容量に関連して使われるときは、2 の 10 乗。10 進表記では 1024。

#### キー (\* key)

レコードの位置を識別するデータ項目、またはデータの順序付けを識別するための一連のデータ項目。

#### 参照キー (\* key of reference)

索引付きファイルの中のレコードをアクセスするために現在使用されている基本キーまたは代替キー。

#### キーワード (\* keyword)

予約語または関数名で、その語の現れる形式がソース・プログラムの中で使用されるときには必須である。

#### キロバイト (KB) (kilobyte (KB))

1 キロバイトは 1024 バイトに相当する。

## L

#### 言語名 (\* language-name)

特定のプログラミング言語を指定するシステム名。

#### 最後に使われた状態 (last-used state)

内部値がプログラム終了時と同じままで、初期値にリセットされない、プログラムの状態を言う。

#### 文字 (\* letter)

以下の 2 つのセットのいずれかに属する文字。

##### 1. 英大文字:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

##### 2. 英小文字:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z



### レベル標識 (\* level indicator)

特定のタイプのファイルを識別するか、または階層での位置を識別する 2 つの英字。DATA DIVISION 内のレベル標識には、CD、FD、および SD がある。

### レベル番号 (\* level-number)

階層構造におけるデータ項目の位置を示すか、またはデータ記述記入項目の特性を示す、2 桁の数字で表されたユーザー定義語。1 から 49 のレベル番号は、論理レコードの階層構造におけるデータ項目の位置を示す。1 から 9 のレベル番号は、1 桁の数字として書くことも、0 の後に有効数字を付けて書くこともできる。レベル番号 66、77、および 88 は、データ記述記入項目の特性を識別する。

### ライブラリー名 (\* library-name)

COBOL ライブラリーの名前を表すユーザー定義語。与えられたソース・プログラムをコンパイルするためにコンパイラーが使用するライブラリーを識別する。

### ライブラリー・テキスト (\* library text)

COBOL ライブラリー内の一連のテキスト・ワード、コメント行、区切りスペース、または区切りの疑似テキスト区切り文字。

### リリアン日 (Lilian date)

グレゴリオ暦の開始以降の日数。第 1 日は 1582 年 10 月 15 日、金曜日。リリアン日フォーマットは、グレゴリオ暦の考案者であるルイジ・リリオにちなんだ名称。

### \* LINAGE-COUNTER

ページ本体内の現在位置を指す値を収めた特殊レジスター。

### リンク (link)

(1) リンク接続 (伝送メディア) と、それぞれがリンク接続の終端にある 2 つのリンク・ステーションの組み合わせ。1 つのリンクは、マルチポイントまたはトークンリング構成において、複数のリンク間で共用できる。(2) データ項目あるいは 1 つ以上のコンピューター・プログラムの部分を相互接続すること。例えば、リンケー

ジ・エディターによってオブジェクト・プログラムをリンクして共用ライブラリーを作成すること。

### LINKAGE SECTION

呼び出し先のプログラムまたはメソッドの DATA DIVISION 内のセクションであり、呼び出し側プログラムまたはメソッドから使用可能なデータ項目が記述される。これらのデータ項目は、呼び出し側プログラムまたはメソッドおよび呼び出し先プログラムまたはメソッドの両方から参照できる。

### リテラル (literal)

ストリングを構成するために配列された文字によって、または形象定数を使用することによって、その値が決められる文字ストリング。

### リトル・エンディアン (little-endian)

Intel プロセッサが 2 進データおよび UTF-16 文字を保管するために使用するデフォルト形式。この形式では、2 進数データ項目の最上位バイトが最上位のアドレスになり、UTF-16 文字の最上位バイトが最上位のアドレスになる。ビッグ・エンディアン (big-endian) と比較。

### ロケール (locale)

プログラム実行環境の一連の属性であり、文化的に重要な考慮事項を示す。例えば、文字コード・ページ、照合シーケンス、日時形式、通貨表記、数値表記、または言語など。

### \* LOCAL-STORAGE SECTION

DATA DIVISION のセクションであり、VALUE 節で割り当てられた値に応じて、呼び出し単位で割り振りまたは解放が行われるストレージを定義する。

### 論理演算子 (\* logical operator)

予約語 AND、OR、または NOT のいずれか。条件の形成において、AND または OR、あるいはその両方を論理連結語として使用できる。NOT は論理否定に使用できる。

### 論理レコード (\* logical record)

最も包括的なデータ項目。レコードのレベル番号は 01。レコードは、基本項目またはグループ項目のどちらでもよい。「レコード (record)」と同義。

#### 下位終了 (\* low-order end)

文字ストリングの右端の文字。

#### LSQ ファイル・システム (LSQ file system)

LSQ ファイル・システムは LINE SEQUENTIAL ファイルのみをサポートする。

### M

#### メインプログラム (main program)

プログラムとサブルーチンからなる階層において、プロセス内でプログラムが実行されたときに最初に制御を受け取るプログラム。

#### Make ファイル (makefile)

アプリケーションに必要なファイルのリストが収められたテキスト・ファイル。  
make ユーティリティはこのファイルを使用して、ターゲット・ファイルを最新の変更で更新する。

#### 大容量記憶 (\* mass storage)

データを順次と非順次の 2 つの方法で編成して保管しておくことができるストレージ・メディア。

#### 大容量記憶装置 (\* mass storage device)

磁気ディスクなど、大きな記憶容量を持つ装置。

#### 大容量記憶ファイル (\* mass storage file)

大容量記憶メディアに格納されたレコードの集合。

#### MBCS マルチバイト文字セット (MBCS)

(*multibyte character set (MBCS)*) を参照。

#### メガバイト、MB (\* megabyte (MB))

1 メガバイトは 1,048,576 バイトに相当する。

#### マージ・ファイル (\* merge file)

MERGE ステートメントによってマージされるレコードの集まり。マージ・ファイルは、マージ機能により作成され、マージ機能によってのみ使用できる。

#### メソッド (method)

オブジェクトによってサポートされる操作の 1 つを定義し、そのオブジェクトに対する INVOKE ステートメントによって実行されるプロシージャ・コード。

#### メソッド定義 (\* method definition)

メソッドを定義する COBOL ソース・コード。

#### メソッド見出し記入項目 (\* method identification entry)

IDENTIFICATION DIVISION の METHOD-ID 段落内の記入項目。この記入項目には、メソッド名を指定する節が入っている。

#### メソッドの起動 (method invocation)

あるオブジェクトから別のオブジェクトへの通信で、受信オブジェクトにメソッドを実行するように要求するもの。

#### メソッド名 (method-name)

オブジェクト指向操作の名前。メソッドを起動するのに使用する場合、名前は、英数字リテラル、国別リテラル、カテゴリ英数字データ項目、またはカテゴリ国別データ項目にすることができます。メソッドを定義する METHOD-ID 段落で使用する場合、名前は英数字リテラルまたは国別リテラルにする必要があります。

#### 簡略名 (\* mnemonic-name)

ENVIRONMENT DIVISION において、指定されたインプリメントする人の名前に関連したユーザー定義語。

#### モジュール定義ファイル (module definition file)

ロード・モジュール内のコード・セグメントを記述するファイル。

#### マルチバイト文字セット (MBCS) (multibyte character set (MBCS))

さまざまなバイト数で表された文字からなるコード化文字セット。例えば、EUC (拡張 UNIX コード)、UTF-8、1 バイト文字および 2 バイト EBCDIC 文字または ASCII 文字の混合物からなる文字セットなど。

#### マルチタスキング (multitasking)

2 つ以上のタスクの並行実行またはインターリーブ実行を可能にする操作モード。

#### マルチスレッド化 (multithreading)

コンピュータ内で複数のパスを使用して実行を行う並行操作。「マルチプロセッシング (*multiprocessing*)」と同義。

### N

### 名前 (name)

COBOL オペランドを定義する 30 文字を超えないで構成されたワード。

### 名前空間 (namespace)

XML 名前空間 (XML namespace) を参照。

### 国別文字 (national character)

(1) 国別リテラルまたは USAGE NATIONAL の UTF-16 文字。(2) UTF-16 で表される任意の文字。

### 国別文字位置 (national character position)

文字位置 (character position) を参照。

### 国別データ項目 (national data item)

カテゴリー国別、国別編集、または USAGE NATIONAL の数字編集のデータ項目。

### 国別 10 進数データ項目 (national decimal data item)

暗黙的または明示的に USAGE NATIONAL として記述されており、PICTURE の記号 9、S、P、および V の有効な組み合わせを含んでいる、外部 10 進数データ項目。

### 国別編集データ項目 (national-edited data item)

少なくとも 1 つの N のインスタンスおよび単純挿入記号 B、0、または / の少なくとも 1 つを含んでいる PICTURE 文字ストリングで記述されている、データ項目。  
国別編集データ項目は USAGE NATIONAL を持ちます。

### 国別浮動小数点データ項目 (national floating-point data item)

暗黙的または明示的に USAGE NATIONAL として記述されており、浮動小数点データ項目を記述する PICTURE 文字ストリングを持っている、外部浮動小数点データ項目。

### 国別グループ項目 (national group item)

明示的または暗黙的に GROUP-USAGE NATIONAL 節で記述されたグループ項目。  
国別グループ項目は、INSPECT、STRING、および UNSTRING などの操作で、カテゴリー国別の基本データ項目として定義されているかのように処理されます。英数字グループ項目内で USAGE NATIONAL データ項目を定義するのは対照的に、この処理により、国別文字の埋め込みおよび切り捨てが確実に正しく行われます。グループ内の基本項目を処理する必要のある操作 (MOVE CORRESPONDING、ADD

CORRESPONDING、および INITIALIZE など) の場合、国別グループはグループ・セマンティクスを使用して処理されます。

### ネイティブ英数字データ項目 (native alphanumeric data item)

(XML 文書の場合) NATIVE 句で記述されたカテゴリー英数字データ項目、または CHAR(NATIVE) オプションを有効にしてコンパイルされたカテゴリー英数字データ項目。データ項目のエンコードは、有効なランタイム・ロケールの ASCII または UTF-8 コード・ページである。

### 固有文字セット (\* native character set)

OBJECT-COMPUTER 段落で指定されたコンピューターに関連した、インプリメントする人が定義した文字セット。

### 固有照合シーケンス (\* native collating sequence)

OBJECT-COMPUTER 段落で指定されたコンピューターに関連した、インプリメントする人が定義した照合シーケンス。

### ネイティブ・メソッド (native method)

COBOL などの別のプログラム言語で記述されたインプリメンテーションを備える Java メソッド。

### 複合否定条件 (\* negated combined condition)

論理演算子 NOT とその直後に括弧で囲んだ複合条件を続けたもの。条件 (condition) および 複合条件 (combined condition) も参照。

### 単純否定条件 (\* negated simple condition)

論理演算子 NOT とその直後に単純条件を続けたもの。条件 (condition) および 単純条件 (simple condition) も参照。

### ネストされたプログラム (nested program)

他のプログラムの中に直接的に含まれているプログラム。

### 次の実行可能な文 (\* next executable sentence)

現在のステートメントの実行完了後に制御が移される次の文。

### 次の実行可能なステートメント (\* next executable statement)

現在のステートメントの実行完了後に制御が移される次のステートメント。

### 次のレコード (\* next record)

ファイルの現在のレコードに論理的に続くレコード。

### 独立項目 (\* noncontiguous items)

WORKING-STORAGE SECTION および LINKAGE SECTION 内の基本データ項目で、他のデータ項目と階層上の関係を持たないもの。

### 非日付 (nondate)

次の項目のいずれか。

- 日付記述記入項目に DATE FORMAT 節が含まれていないデータ項目
- リテラル
- UNDATE 関数を使用して変換された日付フィールド
- 参照変更された日付フィールド
- 日付フィールド・オペランドを含む特定の算術演算の結果。例えば、2 つの互換日付フィールドの差

### ヌル (null)

無効なアドレスの値をポインター・データ項目に割り当てるために使用される形象定数。NULL を使えるところならばどこでも、NULLS を使用できる。

### 数字 (\* numeric character)

次のような数字に属する文字。

0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。

### 数値データ項目 (numeric data item)

(1) 記述により内容が数字 0 から 9 より選ばれた文字で表される値に制限されるデータ項目。符号付きである場合、この項目は +、-、または他の表記の演算符号も含むことができます。(2) カテゴリー数値、内部浮動小数点、または外部浮動小数点のデータ項目。数値データ項目は、USAGE DISPLAY、NATIONAL、PACKED-DECIMAL、BINARY、COMP、COMP-1、COMP-2、COMP-3、COMP-4、または COMP-5 を持つことができます。

### 数字編集データ項目 (numeric-edited data item)

印刷出力の際に使用するのに適したフォーマットの数値データを含むデータ項目。データ項目は、外部 10 進数字の 0 から 9 の数字、小数点、コンマ、通貨符号、符号制御文字、その他の編集記号から構成さ

れる。数字編集項目は、USAGE DISPLAY または USAGE NATIONAL のいずれかで表すことができる。

### 数字関数 (\* numeric function)

クラスとカテゴリーは数字だが、考えられる評価のいくつかにおいて整数関数の要件を満たさないような関数。

### 数値リテラル (\* numeric literal)

1 つ以上の数字から構成されるリテラルで、小数点または代数符号あるいはその両方を含むことができる。小数点は右端の文字であってはならない。代数符号がある場合には、それが左端の文字でなければならない。

## O

### オブジェクト (object)

状態 (そのデータ値) および演算 (そのメソッド) を持つエンティティ。オブジェクトは状態と動作をカプセル化する手段である。クラス内の各オブジェクトは、そのクラスの 1 つのインスタンスであると言われる。

### オブジェクト・コード (object code)

コンパイラまたはアセンブラからの出力。それ自体が実行可能なマシン・コードか、またはその種のコードの作成を目的として処理するのに適する。

### \* OBJECT-COMPUTER

ENVIRONMENT DIVISION にある段落の名前であり、ここではオブジェクト・プログラムが実行されるコンピューター環境が記述される。

### オブジェクト・コンピューター記入項目 (\* object computer entry)

ENVIRONMENT DIVISION の OBJECT-COMPUTER 段落内の記入項目。この記入項目には、オブジェクト・プログラムが実行されるコンピューター環境を記述する節が入っている。

### オブジェクト・インスタンス (object instance)

オブジェクト (object) を参照。

### 記入項目のオブジェクト (\* object of entry)

COBOL プログラムの DATA DIVISION 記



入項目内の一連のオペランドと予約語であり、その記入項目のサブジェクトの直後に続く。

### オブジェクト指向プログラミング (object-oriented programming)

カプセル化および継承の概念に基づいたプログラミング・アプローチ。 プロシージャ型プログラミング技法とは異なり、オブジェクト指向プログラミングでは、何かが達成される方法ではなく、問題を含むデータ・オブジェクトとその操作方法に重点を置く。

### オブジェクト・プログラム (object program)

問題を解決するためにデータと相互に作用することを目的とする実行可能なマシン言語命令とその他の要素の集合またはグループ。このコンテキストでは、オブジェクト・プログラムとは一般に、COBOL コンパイラーがソース・プログラムまたはクラス定義を操作した結果得られるマシン言語である。あいまいになる危険がない場合には、オブジェクト・プログラム という用語の代わりにプログラム というワードだけが使用される。

### オブジェクト参照 (object reference)

クラスのインスタンスを識別する値。クラスが指定されなかった場合、オブジェクト参照は一般的なものとなり、任意のクラスのインスタンスに適用できる。

### オブジェクト時 (\* object time)

オブジェクト・プログラムが実行される時。実行時 (run time) と同義。

### 古くなったエレメント (\* obsolete element)

2002 COBOL 標準 から削除された 85 COBOL 標準 の COBOL 言語エレメント。

**ODBC** *Open Database Connectivity (ODBC)* を参照。

### ODO オブジェクト (ODO object)

次の例では、X が OCCURS DEPENDING ON 節のオブジェクト (ODO オブジェクト) である。

```
WORKING-STORAGE SECTION
01 TABLE-1.
 05 X PICS9.
 05 Y OCCURS 3 TIMES
 DEPENDING ON X PIC X.
```

ODO オブジェクトの値によって、テーブル内の ODO サブジェクトの数が決まる。

### ODO サブジェクト (ODO subject)

上記の例では、Y が OCCURS DEPENDING ON 節のサブジェクト (ODO サブジェクト) である。テーブル内の ODO サブジェクトの数である Y の値は、X の値によって決まる。

### Open Database Connectivity (ODBC)

さまざまなデータベースおよびファイル・システムのデータへのアクセスを可能にするアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) の仕様。

### オープン・モード (\* open mode)

OPEN ステートメントが実行されてから、REEL および UNIT 句の指定のない CLOSE ステートメントが実行される前までのファイルの状態。個々のオープン・モードは、OPEN ステートメントの中で、INPUT、OUTPUT、I-O、または EXTEND のいずれかとして指定する。

### オペランド (\* operand)

- (1) オペランドの一般的な定義は、「操作の対象となるコンポーネント」である。
- (2) 本書の目的に沿った言い方をすれば、ステートメントや記入項目の形式中に現れる小文字または日本語で書かれた語 (または語群) はオペランドと見なされ、そのオペランドによって指示されたデータに対して暗黙の参照を行う。

### 演算、操作 (operation)

オブジェクトに関して要求できるサービス。

### 演算符号 (\* operational sign)

値が正であるか負であるかを示すために数字データ項目または数字リテラルに付けられる代数符号。

### オプション・ファイル (optional file)

オブジェクト・プログラムが実行されるたびに必ずしも使用可能でなくてもよいものとして宣言されているファイル。

### オプション・ワード (\* optional word)

言語を読みやすくする目的でのみ特定の形式で含められる予約語。このようなワー

ドが表示されている形式をソース単位内で使用する場合、そのワードの有無はユーザーが選択できる。

#### 出力ファイル (\* output file)

出力モードまたは拡張モードのいずれかでオープンされるファイル。

#### 出力モード (\* output mode)

OUTPUT または EXTEND 句の指定のある OPEN ステートメントが実行されてから、REEL および UNIT 句の指定のない CLOSE ステートメントが実行される前までのファイルの状態。

#### 出力プロシージャ (\* output procedure)

SORT ステートメントの実行中にソート機能が完了した後で制御が渡されるステートメントの集合、または MERGE ステートメントの実行中に、要求があればマージ機能がマージ済みの順序になっているレコードのうち次のレコードを選択できるようになった後で制御が渡されるステートメントの集合。

#### オーバーフロー条件 (overflow condition)

ある演算結果の一部が意図した記憶単位の容量を超えた場合に発生する条件。

#### 多重定義 (overload)

同じクラスで使用可能な別のメソッドと同一の名前を使い (ただし、異なるシグニチャーを使用して)、メソッドを定義すること。シグニチャー (signature) も参照。

#### 指定変更 (override)

サブクラスのインスタンス・メソッド (親クラスから継承された) を再定義すること。

## P

#### パッケージ (package)

関連する Java クラスの集まり。個々に、または全体としてインポートすることができる。

**パック 10 進数データ項目 (packed-decimal data item)** 内部 10 進数データ項目 (internal decimal data item) を参照。

#### 埋め込み文字 (padding character)

物理レコード内の未使用文字位置を埋めるのに使用される英数字または国別文字。

#### ページ (page)

データの物理的分離を表す、出力データの垂直分割。分離は、内部論理要件または出力メディアの外部特性、あるいはその両方に基づいて行われる。

#### ページ本体 (\* page body)

行を記述できる、または行送りすることができる (またはその両方ができる) 論理ページの部分。

#### 段落 (\* paragraph)

PROCEDURE DIVISION では、段落名の後に分離文字ピリオドが続き、その後に 0 個以上の文が続く。IDENTIFICATION DIVISION および ENVIRONMENT DIVISION では、段落ヘッダーの後に 0 個以上の記入項目が続く。

#### 段落ヘッダー (\* paragraph header)

予約語の後に分離文字ピリオドが付いたもので、IDENTIFICATION DIVISION および ENVIRONMENT DIVISION において段落の始まりを示すもの。IDENTIFICATION DIVISION で許可されている段落ヘッダーは次のとおり。

PROGRAM-ID. (Program IDENTIFICATION DIVISION)  
CLASS-ID. (Class IDENTIFICATION DIVISION)  
METHOD-ID. (Method IDENTIFICATION DIVISION)  
AUTHOR.  
INSTALLATION.  
DATE-WRITTEN.  
DATE-COMPILED.  
SECURITY.

ENVIRONMENT DIVISION で許可されている段落ヘッダーは次のとおり。

SOURCE-COMPUTER.  
OBJECT-COMPUTER.  
SPECIAL-NAMES.  
REPOSITORY. (Program or Class CONFIGURATION SECTION)  
FILE-CONTROL.  
I-O-CONTROL.

#### 段落名 (\* paragraph-name)

PROCEDURE DIVISION の中の段落を識別し開始するユーザー定義語。

#### パラメーター (parameter)

(1) 呼び出し側プログラムと呼び出し先プログラム間で受け渡されるデータ。(2) メソッド呼び出しの USING 句内のデータ・エレメント。引数によって、呼び出

されたメソッドが要求された操作を実行するために使用できる追加情報を与える。

#### 句 (\* phrase)

連続する 1 つ以上の COBOL 文字ストリングを配列したセットで、COBOL プロシージャ・ステートメントまたは COBOL 節の一部を構成する。

#### 物理レコード (\* physical record)

ブロック (block) を参照。

#### ポインター・データ項目 (pointer data item)

アドレス値を保管できるデータ項目。これらのデータ項目は、USAGE IS POINTER 節を使用してポインターとして明示的に定義される。ADDRESS OF 特殊レジスタは、ポインター・データ項目として暗黙的に定義されている。ポインター・データ項目は、他のポインター・データ項目と等価かどうか比較したり、他のポインター・データ項目に内容を移動したりできる。

#### 移植する、ポート (port)

(1) 異なるプラットフォームで実行できるようにコンピューター・プログラムを変更すること。(2) インターネット・プロトコルでは、Transmission Control Protocol (TCP) プロトコルまたは User Datagram Protocol (UDP) プロトコルと高水準のプロトコルまたはアプリケーションの間の特定の論理結合子。ポートはポート番号によって識別される。

#### 移植性 (portability)

あるアプリケーション・プラットフォームから別のアプリケーション・プラットフォームに、ソース・プログラムに比較的小さな変更を加えるだけでアプリケーション・プログラムを移行できる能力。

#### 事前初期設定 (preinitialization)

プログラム (特に非 COBOL プログラム) からの複数の呼び出しの準備としての COBOL ランタイム環境の初期設定。この環境は、明示的に終了されるまで終了されない。

#### 基本レコード・キー (\* prime record key)

索引付きファイルのレコードを固有なものとして識別する内容を持つキー。

#### 優先順位番号 (\* priority-number)

セグメンテーションの目的で、PROCEDURE DIVISION 内のセクションを分類するユーザー定義語。セグメント番号には 0 から 9 までの文字だけしか使用できない。セグメント番号は 1 桁または 2 桁として表すことができる。

#### private

ファクトリー・データまたはインスタンス・データに適用されるため、そのデータを定義するクラスのメソッドだけがアクセス可能である。

#### プロシージャ (\* procedure)

PROCEDURE DIVISION 内にある 1 つの段落または論理的に連続する段落のグループ、あるいは 1 つのセクションまたは論理的に連続するセクションのグループ。

#### プロシージャ・ブランチ・ステートメント (\* procedure branching statement)

ソース・コードの中にステートメントが書かれている順番どおりに次の実行可能ステートメントに制御の移動をせず、別のステートメントに明示的に制御の移動を引き起こすステートメント。プロシージャ分岐ステートメントは次のとおり。ALTER、CALL、EXIT、EXIT PROGRAM、GO TO、MERGE (OUTPUT PROCEDURE 句付き)、PERFORM および SORT (INPUT PROCEDURE または OUTPUT PROCEDURE 句付き)、XML PARSE。

#### PROCEDURE DIVISION

COBOL の部の 1 つで、問題を解決するための命令を記述する。

#### プロシージャ統合 (procedure integration)

COBOL 最適化プログラムの機能の 1 つであり、実行されるプロシージャまたは含まれているプログラムへの呼び出しを単純化する。

PERFORM プロシージャ統合とは、PERFORM ステートメントが、実行されるプロシージャによって置き換えられるプロセスのこと。含まれているプログラムのプロシージャ統合とは、含まれているプログラムへの呼び出しがプログラム・コードによって置き換えられるプロセスのこと。

### プロシージャー名 (\* procedure-name)

PROCEDURE DIVISION 中にある段落またはセクションに名前を付けるために使用されるユーザー定義語。プロシージャー名は、段落名 (これは修飾することができる) またはセクション名から構成される。

### プロシージャー・ポインター・データ項目

#### (procedure-pointer data item)

入り口点を指すポインターを保管できるデータ項目。USAGE IS PROCEDURE-POINTER 節で定義されるデータ項目には、プロシージャー入り口点のアドレスが入っている。一般的に、COBOL のプログラムと通信するために使用される。

### プロセス (process)

プログラムの全部または一部の実行中に発生する一連のイベント。複数のプロセスを並行して実行することができ、1 つのプロセス内で実行されるプログラムはリソースを共用することができる。

### プログラム (program)

(1) コンピューターで処理するのに適した一連の命令。処理には、コンパイラーを使用してプログラムの実行準備をすることやランタイム環境を使用してプログラムを実行することが含まれます。(2) 1 つ以上の相互に関係のあるモジュールの論理アセンブリ。同じプログラムの複数のコピーを異なるプロセスで実行することができる。

### プログラム識別記入項目 (\* program identification entry)

IDENTIFICATION DIVISION の PROGRAM-ID 段落内の記入項目であり、プログラム名を指定し、選択されたプログラム属性をプログラムに割り当てる節が入っている。

### プログラム名 (program-name)

IDENTIFICATION DIVISION およびプログラム終了マーカーにおいて、COBOL ソース・プログラムを識別するユーザー定義語または英数字リテラル。

### プロジェクト (project)

ダイナミック・リンク・ライブラリー (DLL) や他の実行可能ファイル (EXE) などのターゲットを作成するのに必要な、データおよびアクションの完全セット。

### 疑似テキスト (\* pseudo-text)

ソース・プログラムまたは COBOL ライブラリーにおいて、疑似テキスト区切り文字によって区切られた一連のテキスト・ワード、コメント行、または区切り文字スペース (疑似テキスト区切り文字を含まない)。

### 疑似テキスト区切り文字 (\* pseudo-text delimiter)

疑似テキストを区切るために使用される 2 つの連続する等号文字 (==)。

### 句読文字 (\* punctuation character)

以下のセットに属する文字。

| 文字 | 意味         |
|----|------------|
| ,  | コンマ        |
| ;  | セミコロン      |
| :  | コロ         |
| .  | ピリオド (終止符) |
| "  | 引用符        |
| (  | 左括弧        |
| )  | 右括弧        |
|    | スペース       |
| =  | 等号         |

## Q

### QSAM (待機順次アクセス方式) (QSAM (Queued Sequential Access Method))

基本順次アクセス方式 (BSAM) の拡張版。この方式を使用する場合、処理を待っている入力データ・ブロック、または処理が終わって補助記憶装置または出力装置への転送を待っている出力データ・ブロックのキューが形成される。

### 修飾データ名 (\* qualified data-name)

データ名と、その後に連結語の OF または IN とデータ名修飾子を続けたものが 1 つ以上のセットで続いて構成される ID。

### 修飾子 (\* qualifier)

(1) レベル標識と関連付けられるデータ名または名前であり、参照の際に、別のデータ名 (修飾子に従属する項目の名前) と一緒に、または条件名と一緒に使用される。(2) セクション名。そのセクションの中で指定されている段落名と共に参照する際に使用される。(3) ライブラリー名。そのライブラリーと関連付けられたテキスト名と共に参照する際に使用される。



## R

### ランダム・アクセス (\* random access)

キー・データ項目のプログラム指定値を使用して、相対ファイルまたは索引付きファイルから取り出したり、削除したり、またはそこに入れたりする論理レコードを識別するアクセス・モード。

### レコード (\* record)

論理レコード (*logical record*) を参照。

### レコード域 (\* record area)

DATA DIVISION の FILE SECTION 内のレコード記述項目で記述されるレコードを処理する目的で割り振られるストレージ域。FILE SECTION では、レコード域の現行の文字位置の数は、明示または暗黙の RECORD 節によって決められる。

### レコード記述 (\* record description)

レコード記述項目 (*record description entry*) を参照。

### レコード記述項目 (\* record description entry)

特定のレコードに関連したデータ記述記入項目全体。「レコード記述 (*record description*)」と同義。

### レコード・キー (record key)

索引付きファイル内のレコードを識別する内容を持つキー。

## COBOL 2002

### record-key-name

索引付きファイルに関連付けられるキーに名前を付けるユーザー定義語。

## COBOL 2002

### レコード名 (\* record-name)

COBOL プログラムの DATA DIVISION 内のレコード記述項目で記述されるレコードに名前を付けるユーザー定義語。

### レコード番号 (\* record number)

編成が順次であるファイル内のレコードの順序数。

### 記録モード (recording mode)

ファイル内の論理レコードの形式。記録

モードは、F (固定長)、V (可変長)、S (スパン)、または U (不定形式) とすることができる。

### 再帰 (recursion)

それ自体を呼び出すプログラム、または、それ自体で呼び出したプログラムのいずれかによって直接あるいは間接に呼び出されるプログラム。

### 再帰可能 (recursively capable)

PROGRAM-ID ステートメントで RECURSIVE 属性が指定されていれば、プログラムは再帰可能である (再帰的に呼び出すことができる)。

### リール (reel)

ストレージ・メディアの個別部分。その大きさはインプリメントする人によって決定され、1 つのファイルの一部、1 つのファイルの全部、または任意の個数のファイルが収容される。「ユニット (*unit*)」および「ボリューム (*volume*)」と同義。

### 再入可能 (reentrant)

プログラムまたはルーチンの属性。この属性によって、ロード・モジュールの 1 つのコピーを複数のユーザーが共用できる。

### 参照形式 (\* reference format)

COBOL ソース・プログラムを記述するに際して標準的な方式を提供する形式。

### 参照変更 (reference modification)

新規のカテゴリ英数字、カテゴリ DBCS、またはカテゴリ国別のデータ項目を定義する方法であり、USAGE DISPLAY、DISPLAY-1、または NATIONAL データ項目の左端文字および左端文字位置を基準にした長さを指定して定義する方法です。

### 参照修飾子 (\* reference-modifier)

固有のデータ項目を定義する文字ストリングと区切り文字の構文的に正しい組み合わせ。区切り用の左括弧分離符号、左端の文字位置、分離符号のコロン、長さ (オプション)、および区切り用の右括弧分離符号を含む。

### 関係 (\* relation)

関係演算子 (*relational operator*) または 比較条件 (*relation condition*) を参照。

### 比較文字 (\* relation character)

以下のセットに属する文字。

| 文字 | 意味    |
|----|-------|
| >  | より大きい |
| <  | より小さい |
| =  | に等しい  |

### 比較条件 (\* relation condition)

ある算術式、データ項目、英数字リテラル、または索引名の値が、他の算術式、データ項目、英数字リテラル、または索引名の値と特定の関係があるという命題 (それに対して真理値を判別する)。関係演算子 (*relational operator*) も参照。

### 関係演算子 (\* relational operator)

比較条件の構造で使用される、予約語、比較文字、連続する予約語のグループ、または連続する予約語と比較文字のグループ。使用できる演算子とそれらの意味は次のとおり。

| 文字                          | 意味             |
|-----------------------------|----------------|
| IS GREATER THAN             | より大きい          |
| IS >                        | より大きい          |
| IS NOT GREATER THAN         | より大きくない (以下)   |
| IS NOT >                    | より大きくない (以下)   |
| IS LESS THAN                | より小さい          |
| IS <                        | より小さい          |
| IS NOT LESS THAN            | より小さくない (以上)   |
| IS NOT <                    | より小さくない (以上)   |
| IS EQUAL TO                 | に等しい           |
| IS =                        | に等しい           |
| IS NOT EQUAL TO             | に等しくない         |
| IS NOT =                    | に等しくない         |
| IS GREATER THAN OR EQUAL TO | より大きいか等しい (以上) |
| IS >=                       | より大きいか等しい (以上) |
| IS LESS THAN OR EQUAL TO    | より小さいか等しい (以下) |
| IS <=                       | より小さいか等しい (以下) |

### 相対ファイル (\* relative file)

相対編成のファイル。

### 相対キー (\* relative key)

相対ファイルの中の論理レコードを識別するための内容を持つキー。

### 相対編成 (\* relative organization)

各レコードが、レコードのファイル内における論理的順序位置を指定する 0 より大きい整数値によって、固有なものとして識別される永続的な論理ファイル構造。

### 相対レコード番号 (\* relative record number)

相対編成ファイル内でのレコードの序数。この番号は、整数の数値リテラルとして扱われる。

### 予約語 (\* reserved word)

COBOL ソース・プログラムの中で使用することができるが、ユーザー定義語またはシステム名としてプログラムの中で使用されてはならないワードのリスト中に挙げられている COBOL ワード。

### リソース (\* resource)

オペレーティング・システムの制御下に置かれており、実行中のプログラムによって使用できる機能またはサービス。

### 結果 ID (\* resultant identifier)

算術演算の結果が収められるユーザー定義のデータ項目。

### ルーチン (routine)

コンピュータに操作または一連の関連操作を実行させる、COBOL プログラム内の一連のステートメント。

### ルーチン名 (\* routine-name)

COBOL 以外の言語で記述されたプロシージャを識別するユーザー定義語。

### RSD ファイル・システム (RSD file system)

RSD (レコード順次区切り) ファイル・システムは、順次ファイルをサポートするワークステーション・ファイル・システムである。RSD ファイルは、固定長または可変長レコードのすべての COBOL データ・タイプをサポートし、ほとんどのファイル・エディターで編集可能であり、他の言語で作成されたプログラムによって読み取ることができる。このシステムは順次ファイルのみをサポートする。

### 実行時 (\* run time)

オブジェクト・プログラムが実行されるとき。「オブジェクト時 (*object time*)」と同義。

## ランタイム環境 (runtime environment)

COBOL プログラムが実行される環境。

## 実行単位 (\* run unit)

1 つの独立型オブジェクト・プログラム、あるいは COBOL の CALL または INVOKE ステートメントによって相互作用し、実行時に 1 つのエンティティーとして機能する複数のオブジェクト・プログラム。

## S

**SBCS** 1 バイト文字セット (SBCS) (*single-byte character set (SBCS)*) を参照。

## 範囲終了符号 (scope terminator)

PROCEDURE DIVISION の特定のステートメントの終わりを示す COBOL 予約語。これは明示的なもの (例えば、END-ADD など) であることもあれば、暗黙のもの (分離文字ピリオド) であることもある。

## SdU ファイル・システム (SdU file system)

SdU (SMARTdata ユーティリティー) ファイル・システムは、順次ファイル、索引付きファイル、および相対ファイルをサポートし、85 COBOL 標準 に準拠しています。SdU ファイルは PL/I プログラムと共用できる。

## セクション (\* section)

ゼロ、1 つ、または複数の段落またはエンティティー (セクション本体と呼ばれる) と、その最初のものの前にセクション・ヘッダーが付いているもの。各セクションは、セクション・ヘッダーとそれに関連するセクション本体から構成される。

## セクション・ヘッダー (\* section header)

後ろに分離文字ピリオドが付いたワードの組み合わせであり、ENVIRONMENT、DATA、または PROCEDURE の各部において、セクションの始まりを示すもの。ENVIRONMENT DIVISION および DATA DIVISION では、セクション・ヘッダーは、予約語の後に分離文字ピリオドを続けたものから構成される。ENVIRONMENT DIVISION で許可されているセクション・ヘッダーは次のとおり。

CONFIGURATION SECTION.  
INPUT-OUTPUT SECTION.

DATA DIVISION で許可されているセクション・ヘッダーは次のとおり。

FILE SECTION.  
WORKING-STORAGE SECTION.  
LOCAL-STORAGE SECTION.  
LINKAGE SECTION.

PROCEDURE DIVISION では、セクション・ヘッダーは、セクション名、その後に続く予約語 SECTION、およびその後の分離文字ピリオドから構成される。

## セクション名 (\* section-name)

PROCEDURE DIVISION の中にあるセクションに名前を付けるユーザー定義語。

## 選択構造 (selection structure)

条件が真であるか偽であるかに応じて、ある一連のステートメントか、または別の一連のステートメントが実行されるというプログラムの処理ロジック。

## 文 (\* sentence)

1 つ以上のステートメントの並びで、その最後のものは、分離文字ピリオドで終了する。

## 別個にコンパイルされたプログラム (\* separately compiled program)

あるプログラムが、その中に含まれているプログラムと一緒に、それ以外のすべてのプログラムとは別個にコンパイルされること。

## 分離文字 (\* separator)

文字ストリングを区切るために使用される、1 文字または連続する 2 文字。

## 分離文字コンマ (\* separator comma)

文字ストリングを区切るために使われる、後ろに 1 つのスペースが続く 1 つのコンマ (,)。

## 分離文字ピリオド (\* separator period)

文字ストリングを区切るために使われる、後ろに 1 つのスペースが続く 1 つのピリオド (.)。

## 分離文字セミコロン (\* separator semicolon)

文字ストリングを区切るために使われる、後ろに 1 つのスペースが続く 1 つのセミコロン (;)。

## 順序構造 (sequence structure)

一連のステートメントが、順序どおりに実行されるプログラムの処理ロジック。

### 順次アクセス (\* sequential access)

ファイル内のレコードの順序によって規定されている、論理レコードの連続した前後関係順に、論理レコードをファイルから取り出したり、ファイルに書き込んだりするアクセス・モード。

### 順次ファイル (\* sequential file)

順次編成のファイル。

### 順次編成 (\* sequential organization)

レコードがファイルに書き込まれるときに確定されたレコードの前後関係によって識別されるような永続的な論理ファイル構造。

### 逐次探索 (serial search)

最初のメンバーから始めて最後のメンバーで終わるように、ある集合のメンバーが連続的に検査される探索方法。

### 77 レベル記述記入項目 (77-level-description-entry)

レベル番号 77 を持つ不連続データ項目を記述するデータ記述記入項目。

### SFS ファイル・システム (SFS file system)

Encina の SFS (Structured File Server) ファイル・システムは、順次ファイル・アクセス、相対ファイル・アクセス、およびキー索引付きファイル・アクセスをサポートするレコード単位ファイル・システムである。SFS ファイルは PL/I アプリケーションと共用できる。

### 共用ライブラリー (shared library)

リンカーによって作成され、少なくとも 1 つのサブルーチンを含み、複数のプロセスで使用できるライブラリー。プログラムとサブルーチンは従来どおりリンクされるが、異なるサブルーチンに共通するコードは結合されて 1 つのライブラリー・ファイルに入れられる。このライブラリー・ファイルは実行時にロード可能で、多数のプログラムで共用できる。この共用ライブラリー・ファイルを識別するキーは、各サブルーチンのヘッダーにある。

### 符号条件 (\* sign condition)

データ項目や算術式の代数値が、0 より小さいか、大きいか、または等しいかという命題で、それに関して真理値が判別できる。

### シグニチャー (signature)

- (1) ある操作とそのパラメーターの名前。
- (2) あるメソッドの名前とその仮パラメーターの数と型。

### 単純条件 (\* simple condition)

以下のセットから選択される任意の単一条件。

- 比較条件
- クラス条件
- 条件名条件
- 切り替え状況条件
- 符号条件

条件 (condition) および 単純否定条件 (negated simple condition) も参照。

### 1 バイト文字セット (single-byte character set (SBCS))

各文字が 1 バイトで表現される文字のセット。ASCII および EBCDIC (拡張 2 進化 10 進コード) (EBCDIC (Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code)) も参照。

### 遊びバイト (slack bytes)

一部の数値項目の位置合わせが正しく行われるように、データ項目相互間またはレコード相互間に挿入されるバイト。遊びバイトには意味のあるデータは含まれない。コンパイラーによって挿入される場合もある。SYNCHRONIZED 節は、正しいアライメントが必要な場合に遊びバイトを挿入するようにコンパイラーに指示する。レコード間遊びバイトは、プログラマーが挿入する。

### ソート・ファイル (\* sort file)

SORT ステートメントによってソートされるレコードの集まり。ソート・ファイルは、ソート機能によってのみ作成され使用される。

### ソート・マージ・ファイル記述記入項目 (\* sort-merge file description entry)

DATA DIVISION の FILE SECTION の中にある記入項目。レベル標識 SD と、それに続くファイル名、および、必要に応じて、次に続く一連のファイル節から構成される。



## \* SOURCE-COMPUTER

ENVIRONMENT DIVISION にある段落の名前であり、ここではソース・プログラムがコンパイルされるコンピューター環境が記述される。

### コンパイル用コンピューター記入項目 (\* source computer entry)

ENVIRONMENT DIVISION の SOURCE-COMPUTER 段落内の記入項目であり、ソース・プログラムがコンパイルされるコンピューター環境を記述する節が入っている。

### ソース項目 (\* source item)

SOURCE 節によって指定される ID で、印刷可能な項目の値を提供する。

### ソース・プログラム (source program)

ソース・プログラムは、他の形式や記号を使用して表現することができるが、本書では、構文的に正しい COBOL ステートメントの集合を常に指している。COBOL ソース・プログラムは、IDENTIFICATION DIVISION または COPY ステートメントで開始され、指定された場合はプログラム終了マーカーで終了するか、または追加のソース・プログラム行なしで終了する。

### ソース単位 (source unit)

COBOL ソース・コードの 1 単位で、個別にコンパイルできる。プログラムまたはクラス定義。コンパイル単位 と呼ばれる。

### 特殊文字 (special character)

以下のセットに属する文字。

| 文字 | 意味             |
|----|----------------|
| +  | 正符号            |
| -  | 負符号 (-) (ハイフン) |
| *  | アスタリスク         |
| /  | 斜線 (スラッシュ)     |
| =  | 等号             |
| \$ | 通貨記号           |
| ,  | コンマ            |
| ;  | セミコロンの         |
| .  | ピリオド (小数点、終止符) |
| "  | 引用符            |
| '  | アポストロフィ        |
| (  | 左括弧            |
| )  | 右括弧            |
| >  | より大きい          |

| 文字 | 意味    |
|----|-------|
| <  | より小さい |
| :  | コロンの  |
| _  | 下線の   |

## SPECIAL-NAMES

ENVIRONMENT DIVISION にある段落の名前。この段落では、環境名がユーザー指定の簡略名と関連付けられる。

### 特殊名記入項目 (\* special names entry)

ENVIRONMENT DIVISION の SPECIAL-NAMES 段落内の記入項目。この記入項目は、通貨記号を指定したり、小数点を選択したり、シンボリック文字を指定したり、インプリメントする人の名前をユーザー指定の簡略名と関連付けたり、英字名を文字セットまたは照合シーケンスと関連付けたり、クラス名を一連の文字と関連付けたりするための手段を提供する。

### 特殊レジスター (\* special registers)

特定のコンパイラ生成ストレージ域のことで、その基本的な使用法は、具体的な COBOL 機能を使用したときに作り出される情報を記憶することである。

### ステートメント (\* statement)

COBOL ソース・プログラムに書かれる、動詞を冒頭に置いた、ワード、リテラル、および区切り記号の構文的に正しい組み合わせ。

### STL ファイル・システム (STL file system)

標準言語ファイル・システムは、COBOL および PL/I 用のネイティブ・ワークステーション・ファイル・システムである。このシステムは、順次ファイル、相対ファイル、および索引ファイルをサポートする。

### 構造化プログラミング (structured programming)

コンピューター・プログラムを編成してコーディングするための技法であり、この技法では、プログラムはセグメントの階層で構成され、それぞれのセグメントには 1 つの入り口点と 1 つの出口点がある。制御は、構造の下方へと渡され、階層内のより上位レベルへの無条件分岐は行われない。

### サブクラス (\* subclass)

別のクラスから継承するクラス。継承関

係にある 2 つのクラスをまとめて考える場合、継承する側、つまり継承先のクラスをサブクラスといい、継承される側、つまり継承元のクラスをスーパークラスという。

#### 記入項目のサブジェクト (\* **subject of entry**)

DATA DIVISION の記入項目内において、レベル標識またはレベル番号の直後に現れるオペランドまたは予約語。

#### サブプログラム (\* **subprogram**)

呼び出し先プログラム (*called program*) を参照。

#### 添え字 (\* **subscript**)

整数、(オプションで演算子 + または - 付きの整数が後ろにある) データ名、あるいは (オプションで演算子 + または - 付きの整数が後ろにある) 索引名のいずれかによって表されるオカレンス番号。これによりテーブル内の特定のエレメントを識別する。可変数の引数を認める関数では、添え字付き ID を関数引数として使用する場合は、添え字に ALL を使用することができる。

#### 添え字付きデータ名 (\* **subscripted data-name**)

データ名とその後の括弧で囲まれた 1 つ以上の添え字から構成される ID。

#### 置換文字 (**substitution character**)

ソース・コード・ページからターゲット・コード・ページへの変換の際に、ターゲット・コード・ページで定義されていない文字を表すのに使用される文字。

#### スーパークラス (\* **superclass**)

別のクラスによって継承されるクラス。サブクラス (*subclass*) も参照。

#### サロゲート・ペア (**surrogate pair**)

UTF-16 形式のユニコードで、共に 1 つのユニコード図形文字を表すエンコード方式ペアの単位。ペアの最初の単位は上位サロゲートと呼ばれ、第 2 の単位は下位サロゲートと呼ばれる。上位サロゲートのコード値の範囲は、X'D800' から X'DBFF' である。下位サロゲートのコード値の範囲は、X'DC00' から X'DFFF' である。サロゲート・ペアは、Unicode 16

ビット・コード文字セットで表現できる 65,536 文字より多くの文字を表現できる。

#### 切り替え状況条件 (**switch-status condition**)

オンまたはオフに設定可能な UPSI スイッチが、特定の状況に設定されているという命題で、これに関して真理値を判別することができる。

#### シンボリック文字 (\* **symbolic-character**)

ユーザー定義の形象定数を指定するユーザー定義語。

#### 構文 (**syntax**)

(1) 意味や解釈および使用の方法に依存しない、文字同士または文字のグループ同士の間の関係。(2) 言語における表現の構造。(3) 言語構造を支配する規則。(4) 記号相互の関係。(5) ステートメントの構築にかかわる規則。

#### SYSADATA

ADATA コンパイラー・オプションが有効な場合に生成される追加のコンパイル情報のファイル。

#### SYSIN 1 次コンパイラー入力ファイル。

#### SYSLIB

2 次コンパイラー入力ファイル。LIB コンパイラー・オプションが有効な場合に処理される。

#### SYSPRINT

コンパイラー・リスト・ファイル。

#### システム名 (\* **system-name**)

オペレーティング環境と連絡し合うために使用される COBOL ワード。

#### T

#### テーブル (\* **table**)

DATA DIVISION の中で OCCURS 節によって定義される、論理的に連続するデータ項目の集合。

#### テーブル・エレメント (\* **table element**)

テーブルを構成する反復項目の集合に属するデータ項目。

#### テキスト名 (\* **text-name**)

ライブラリー・テキストを識別するユーザー定義語。

### テキスト・ワード (\* text word)

以下のいずれかの文字から成る COBOL ライブラリー、ソース・プログラム、または疑似テキスト内のマージン A およびマージン R の間の、1 文字または連続した文字のシーケンス。

- スペース以外の区切り記号、疑似テキスト区切り文字、英数字リテラルの開始と終了の区切り文字。 ライブラリー、ソース・プログラム、または疑似テキスト内のコンテキストに関係なく、右括弧文字と左括弧文字は常にテキスト・ワードと見なされる。
- 英数字リテラルの場合には、リテラルを囲む左引用符と右引用符を含むリテラル。
- コメント行および区切り記号によって囲まれたワード COPY を除く、その他の連続する一連の COBOL 文字で、区切り記号でもリテラルでもないもの。

### スレッド (thread)

プロセスの制御下にあるコンピューター命令のストリーム (プロセス内のアプリケーションによって開始される)。

### トークン (token)

COBOL エディターでは、プログラムにおける意味の単位。 トークンには、データ、言語キーワード、ID、またはその他の言語構文の一部を含めることができる。

### トップダウン設計 (top-down design)

関連付けられた諸機能が、構造の各レベルで実行されるようにする階層構造を使ったコンピューター・プログラムの設計。

### トップダウン開発 (top-down development)

構造化プログラミング (*structured programming*) を参照。

### トレーラー・ラベル (trailer-label)

(1) 記録メディア・ユニットのデータ・レコードの後にある、ラベル。(2)「ファイル終わりラベル (*end-of-file label*)」の同義語。

### トラブルシューティング (troubleshoot)

コンピューター・ソフトウェアの使用中に問題を検出し、突き止め、除去すること。

### 真理値 (\* truth value)

2 つの値 (真または偽) のどちらか一方によって、条件評価の結果を表したもの。

### 型式化オブジェクト参照 (typed object reference)

指定されたクラスまたはそのサブクラスのオブジェクトだけを参照できるデータ名。

## U

### 単項演算子 (\* unary operator)

正符号 (+) または負符号 (-)。算術式の変数や算術式の左括弧の前に置き、それぞれ +1 または -1 を式に乗算する。

### Unicode

現代世界の各国の言語で記述されるテキストの交換、処理、表示をサポートする汎用文字エンコード標準。

UTF-8、UTF-16、UTF-32 など、Unicode を表現する複数のエンコード・スキームがある。 COBOL for AIX では、国別データ・タイプの表記としてビッグ・エンディアン・フォーマットの UTF-16 を使用して Unicode をサポートしている。

### URI (Uniform Resource Identifier (URI))

リソースを一意に指す文字のシーケンスのことで、COBOL for AIX では、名前空間の ID。 URI 構文は、文書「*Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax*」で定義されています。

### ユニット (unit)

直接アクセスのモジュールであり、その大きさは IBM によって決められている。

### 汎用オブジェクト参照 (universal object reference)

どのクラスのオブジェクトでも参照できるデータ名。

### 失敗した実行 (\* unsuccessful execution)

ステートメントの実行が試みられたが、そのステートメントに指定された操作すべてを実行できなかったこと。 あるステートメントの実行不成功は、そのステートメントによって参照されるデータには影響を及ぼさないが、状況表示には影響を与える可能性がある。

### UPSI スイッチ (UPSI switch)

ハードウェア・スイッチの機能を実行する

プログラム・スイッチ。UPSI-0 から  
UPSI-7 の 8 つのスイッチがある。

**URI** *URI* を参照。

**ユーザー定義語 (\* user-defined word)**

節やステートメントの形式を満たすために  
ユーザーが提供する必要のある COBOL  
ワード。

**V**

**変数 (\* variable)**

オブジェクト・プログラムの実行によって  
変更を受ける可能性のある値を持つデータ  
項目。算術式で使われる変数は、数字基  
本項目でなければならない。

**可変長項目 (variable-length item)**

OCCURS 節の DEPENDING 句で記述された表  
を含んだグループ項目。

**可変長レコード (\* variable-length record)**

ファイル記述項目またはソート・マージ・  
ファイル記述記入項目が、文字位置の数が  
可変であるレコードを許容しているファイ  
ルに関連付けられているレコード。

**可変オカレンス・データ項目 (\***

**variable-occurrence data item)**

可変オカレンス・データ項目とは、反復さ  
れる回数が可変であるテーブル・エレメン  
トを言う。そのような項目は、そのデー  
タ記述記入項目内に OCCURS DEPENDING ON  
節を持っているか、またはそのような項目  
に従属していなければならない。

**可変位置グループ (\* variably located group)**

同じレコード内の可変長テーブルに続くグ  
ループ項目 (可変長テーブルに従属するわ  
けではない)。グループ項目は、英数字グ  
ループでも国別グループでも構いません。

**可変位置項目 (\* variably located item)**

同じレコード内の可変長テーブルに続くデ  
ータ項目 (可変長テーブルに従属するわ  
けではない)。

**動詞 (\* verb)**

COBOL コンパイラまたはオブジェク  
ト・プログラムによってとられる処置を表  
すワード。

**ボリューム (volume)**

外部ストレージのモジュール。テープ装  
置の場合はリール、直接アクセス装置の場  
合はユニット。

**VSAM** *SdU* ファイル・システム または *SFS* フ  
ァイル・システム の総称。

**W**

**Web サービス (web service)**

特定のタスクを実行し、HTTP や SOAP  
といったオープン・プロトコルを介してア  
クセス可能なモジュラー・アプリケーション。

**空白文字 (white space)**

文書にスペースを挿入する文字。空白文  
字には以下のものがある。

- スペース
- 水平タブ
- 復帰
- 改行
- 次の行

Unicode 標準では上記のように呼ばれる。

**ウィンドウ表示日付フィールド (windowed date field)**

ウィンドウ表示 (2 桁) 年を含む日付フ  
ィールド。日付フィールド (*date field*) およ  
び ウィンドウ表示西暦年 (*windowed year*)  
も参照。

**ウィンドウ表示西暦年 (windowed year)**

2 桁の年だけから構成される日付フ  
ィールド。この 2 桁の年は、世紀ウィンドウを  
使用して解釈できる。例えば、10 は  
2010 として解釈できる。世紀ウィンドウ  
(*century window*) も参照。拡張西暦年  
(*expanded year*) と比較。

**ワード (\* word)**

ユーザー定義語、システム名、予約語、ま  
たは関数名を形成する、30 文字を超えな  
い文字ストリング。

**\* WORKING-STORAGE SECTION**

独立項目または WORKING-STORAGE レコー  
ド、あるいはその両方から構成される、  
WORKING-STORAGE データ項目を記述する  
DATA DIVISION のセクション。



## ワークステーション (workstation)

コンピューターの総称 (パーソナル・コンピュータ、3270 端末、インテリジェント・ワークステーション、および UNIX 端末を含む)。ワークステーションはメインフレームまたはネットワークに接続されることがよくある。

## ラッパー (wrapper)

オブジェクト指向コードとプロシージャール指向コード間のインターフェースを提供するオブジェクト。ラッパーを使用すると、他のシステムがプログラムを再利用したり、プログラムにアクセスしたりできるようになる。

## X

**x** PICTURE 節内の記号であり、コンピューターの有する文字セットの任意の文字を含めることができる。

**XML** Extensible Markup Language。マークアップ言語を定義するための標準メタ言語。SGML から派生した、SGML のサブセットである。XML では、SGML の複雑で、使用頻度の低い部分が省略され、文書タイプを扱うアプリケーションの作成、構造化情報の作成および管理、異種コンピューター・システム間での構造化情報の伝送および共用がはるかに容易になっている。XML を使用するとき、SGML で必要とされるような堅固なアプリケーションや処理は不要である。XML は、World Wide Web Consortium (W3C) の主導で開発された。

## XML データ (XML data)

XML エLEMENTを持つ階層構造に編成されたデータ。データ定義は XML エLEMENT・タイプ宣言で定義される。

## XML 宣言 (XML declaration)

使用している XML のバージョンや文書のエンコードなど、XML 文書の特性を指定する XML テキスト。

## XML 文書 (XML document)

W3C XML 仕様で定義される形式のデータ・オブジェクト。

## XML 名前空間 (XML namespace)

ELEMENT名および属性名のコレクション

のスコープを制限する、W3C XML 名前空間仕様によって定義されたメカニズム。一意的に選択された XML 名前空間によって、複数の XML 文書または XML 文書内の複数のコンテキストでELEMENT名または属性名が一意的に識別されます。

## Y

### 年フィールド拡張 (year field expansion)

2 桁の年の日付フィールドを、ファイルおよびデータベースの中で完全な 4 桁の年になるように明示的に拡張した後、そのフィールドをプログラムの中で拡張形式で使用する。これは、2 桁の年を使用していたアプリケーションに対して確実に信頼できる日付処理を行う唯一の方法である。

## Z

### ゾーン 10 進数データ項目 (zoned decimal data item)

暗黙的または明示的に USAGE DISPLAY として記述されており、PICTURE の記号 9、S、P、および V の有効な組み合わせを含んでいる、外部 10 進数データ項目。ゾーン 10 進数データ項目の内容は、文字 0 から 9 で表され、必要に応じて符号が付きます。PICTURE スtringが符号を指定しており、SIGN IS SEPARATE 節が指定されている場合、符号は文字 + または - として表されます。SIGN IS SEPARATE が指定されていない場合、符号は、符号位置の最初の 4 ビットをオーバーレイする 1 つの 16 進数字です (先行または末尾)。

## #

### 85 COBOL 標準

以下の標準によって定義された COBOL 言語。

- 「ANSI INCITS 23-1985, *Programming languages - COBOL*」は「ANSI INCITS 23a-1989, *Programming Languages - COBOL - Intrinsic Function Module for COBOL*」に改訂されました。
- 「ISO 1989:1985, *Programming languages - COBOL*」は「ISO/IEC 1989/AMD1:1992, *Programming*

*languages - COBOL: Intrinsic function module*」に改訂されました。

## **2002 COBOL 標準**

以下の標準によって定義された COBOL 言語。

- INCITS/ISO/IEC 1989-2002, Information Technology - Programming Languages - COBOL
- ISO/IEC 1989:2002, Information technology -- Programming languages -- COBOL



---

## 資料名リスト

---

### COBOL for AIX

- | インストール・ガイド (GC43-2594)
- | 言語解説書 (SC43-2592)
- | プログラミング・ガイド (SC43-2593)
- | VSAM File System Reply Messages (SC27-5405)

#### サポート

COBOL for AIX の使用に関して問題がある場合は、[http://www.ibm.com/support/entry/portal/overview/software/rational/cobol\\_for\\_aix](http://www.ibm.com/support/entry/portal/overview/software/rational/cobol_for_aix) を参照してください。このサイトでは最新のサポート情報が提供されています。

---

### 関連資料

#### AIX

- | 以下の資料が IBM Publications Center にあります。
- コマンド・リファレンス 第 1 巻 (a から c)
- コマンド・リファレンス 第 2 巻 (d から h)
- コマンド・リファレンス 第 3 巻 (i から m)
- コマンド・リファレンス 第 4 巻 (n から r)
- コマンド・リファレンス 第 5 巻 (s から u)
- コマンド・リファレンス 第 6 巻 (v から z)
- プログラミングの一般概念: プログラムの作成およびデバッグ
- IBM Debugger for AIX

#### XL C/C++ for AIX

- | • Optimization and Programming Guide

#### DB2 for Linux, UNIX, および Windows

- | 以下の資料が IBM Publications Center にあります。
- コマンド解説書
- データベース: 管理の概念および構成リファレンス

- SQL リファレンス 第 1 巻
- SQL リファレンス 第 2 巻

Knowledge Center も参照してください。

#### Java

- IBM SDK for Java - Tools Documentation, [publib.boulder.ibm.com/infocenter/javasdk/tools/index.jsp](http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/javasdk/tools/index.jsp)
- The Java Language Specification, Third Edition (Gosling 他著), [java.sun.com/docs/books/jls/](http://java.sun.com/docs/books/jls/)
- The Java Native Interface, [download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/jni/](http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/jni/)
- Java Technology Edition SDK User Guides, [www.ibm.com/developerworks/java/jdk/aix/service.html](http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/aix/service.html)
- JDK 5.0 Documentation, [download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/](http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/)

#### TXSeries for Multiplatforms

- | 以下の資料が IBM Publications Center にあります。
- Encina Administration Guide Volume 2: Server Administration
- Encina SFS Programming Guide

Knowledge Center も参照してください。

#### Unicode および文字表現

- Unicode, [www.unicode.org/](http://www.unicode.org/)
- International Components for Unicode: Converter Explorer, <http://demo.icu-project.org/icu-bin/convexp/>
- Character Data Representation Architecture: Reference and Registry, <http://www-01.ibm.com/software/globalization/cdra/>

#### XML

- Extensible Markup Language (XML), [www.w3.org/XML/](http://www.w3.org/XML/)
- Namespaces in XML 1.0, [www.w3.org/TR/xml-names/](http://www.w3.org/TR/xml-names/)



- *Namespaces in XML 1.1*, [www.w3.org/TR/xml-names11/](http://www.w3.org/TR/xml-names11/)
- *XML specification*, [www.w3.org/TR/xml/](http://www.w3.org/TR/xml/)

# 索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されています。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

## 【ア行】

アクセシビリティ

キーボード・ナビゲーション xix

支援テクノロジー xix

本書の xix

COBOL for AIX xix

アクティブ・ロケール 233

アセンブラー

プログラム

リスト 327, 640

アセンブラー言語プログラム

デバッグ 393

遊びバイト、定義 665

値の割り当て 28

アドレス

入り口点アドレスを渡す 572

増分 569

プログラム間での受け渡し 569

NULL 値 569

アドレスを増分する 569

アプリケーション、移植

言語の違い 537

プラットフォーム間の違い 537

メインフレームとワークステーション間

コンパイラー・オプションの選択 537

ワークステーション上でのメインフレーム・アプリケーションの実行 538

ワークステーションとメインフレーム間

言語機能 542

ネストされたプログラム 543

ファイル名 543

ファイル・サフィックス 543

COPY を使用したプラットフォーム固有のコードの分離 538

Windows と AIX 間 544

アプリケーションの移植

概要 537

環境の違い 541

言語の違い 537

ファイル状況キー 542

アプリケーションの移植 (続き)

プラットフォーム間の違い 537

分離符号の影響 42

マルチタスキング 543

マルチバイト 541

メインフレームとワークステーション間

コンパイラー・オプションの選択 537

ワークステーション上でのメインフレーム・アプリケーションの実行 538

ワークステーションとメインフレーム間

言語機能 542

コンパイラー・オプション 543

ネストされたプログラム 543

ファイル名 543

ファイル・サフィックス 543

CICS 405

COPY を使用したプラットフォーム固有のコードの分離 538

SBCS 539

Windows と AIX 間 544

暗黙の範囲終了符号 20

移行の考慮事項

概要 659

データ・サイズ制限 661

ファイル ID 663

32 ビット・モードから 64 ビット・モードへ 664

EXTERNAL データ 662

Java および COBOL 663

SFS (Encina) ファイル 663

WSCLEAR 662

XML 生成 664

異常終了、ERRCOUNT ランタイム・オプションを使用した誘発 364

一時作業ファイルの場所

TMP による指定 254

一括表示表現 633

移動、制御権の

ネストされたプログラム 548

メインプログラムとサブプログラム 545

呼び出し側プログラム 545

呼び出し先プログラム 545

COBOL プログラム相互間の 547

入り口点

アドレスの受け渡し 572

関数ポインター・データ項目 572

入り口点 (続き)

代替、ENTRY ステートメントの 572

定義 581

プロシーチャー・ポインター・データ項目 572

インスタンス

削除 502

作成 499

定義 471

インスタンス・データ

初期化 499

それをアクセス可能にする 487

定義 471, 479, 505

private 479

インスタンス・メソッド

オーバーライド 485

多重定義 486

定義 471, 480, 506

呼び出し、オーバーライドした 499

インスタンス・メソッドの多重定義 486

インポート・ファイル 279

インライン PERFORM

概要 97

例 97

ウィンドウ表示日付フィールド

契約 626

受け渡し、プログラム間でのデータの

アドレス 569

呼び出し側プログラムの引数 565

呼び出し先プログラムのパラメーター 565

BY CONTENT 563

BY REFERENCE 563

BY VALUE

概要 563

制限 565

EXTERNAL データ 574

Java との 526

JNI サービス 522

OMITTED 引数 566

RETURN-CODE 特殊レジスター 573

英字データ

国別との比較 227

これを伴う MOVE ステートメント 33

英数字グループ項目

定義 24

GROUP-USAGE NATIONAL なしのグループ 25

英数字データ  
これを伴う MOVE ステートメント 33  
比較する  
国別と 227  
照合シーケンスの影響 242  
ZWB の影響 355  
変換  
MOVE による国別への 220  
NATIONAL-OF による国別への 221  
英数字の日付フィールドの縮小 626  
英数字比較 92  
英数字編集データ  
これを伴う MOVE ステートメント 33  
初期化  
例 30  
INITIALIZE の使用 73  
英数字リテラル  
制御文字 26  
説明 26  
マルチバイトの内容での 230  
エクスポート・ファイル 279  
エラー  
コンパイラー・オプションの競合 304  
算術 192  
実行時のフラグ設定 363  
処理 191  
XML GENERATE 457  
XML PARSE 444  
メッセージ・テーブル  
指標付けを使用した例 77  
添え字付けを使用した例 76  
エラー検査、実行時のフラグ設定 363  
エラー・メッセージ  
各国語の設定 253  
コンパイラー  
カスタマイズ 759  
形式 272  
作成する重大度レベルの判別 322  
重大度レベル 270, 761  
ソースの訂正 269  
ソース・リストへの組み込み 376  
出口モジュールからの 767  
フラグを立てる重大度の選択 376  
リストにおける位置 272  
リストの生成 271  
コンパイラーの指示 271  
ランタイム  
形式 845  
不完全または省略 282  
リスト 845  
dspcat コマンドを使用したリスト  
表示 845

エンコード  
英数字 XML 文書の場合の指定 440  
言語文字 210  
構文解析対象の XML 文書 432  
生成された XML 出力での制御 456  
説明 219  
XML 文書での矛盾 445  
XML 文書の 438, 439  
エンコード宣言  
指定 441  
省略を推奨 440  
オーバーフロー条件  
ストリングの結合および分割 191  
CALL 201  
UNSTRING 104  
オーバーライド  
インスタンス・メソッド 485  
ファクトリー・メソッド 510  
大文字への変換 114  
お客様のサポート 937  
オブジェクト  
削除 502  
作成 499  
定義 471  
オブジェクト参照  
型式化 492  
サイズは ADDR に依存 306  
設定 494  
汎用 492  
比較する 493  
引き渡しの例 497  
ローカルからグローバルへの変換 499  
32 ビット・モードおよび 64 ビット・モード 665  
オブジェクト指向 COBOL  
アプリケーションの準備 286  
オブジェクト指向プログラムの書き込み 471  
互換 663  
コンパイル 285  
実行  
概要 288  
JDK サポート 290  
制限  
CICS 471  
EXEC CICS ステートメント 471  
EXEC SQL ステートメント 471  
SQL コンパイラー・オプション 471  
SQL ステートメント 399  
リンク  
概要 286  
例 288  
Java との通信 527  
オブジェクト・インスタンス、定義 471  
オブジェクト・インスタンスの解放 502

オブジェクト・コード  
互換 661  
生成 315  
オプション  
リンカーに対する指定 276

## [力行]

ガーベッジ・コレクション 502  
外部 10 進数データ  
国別 46  
ゾーン 46  
外部クラス名 477, 491  
外部コード・ページ、定義 439  
外部ファイル 575  
外部浮動小数点データ  
国別 46  
表示 46  
カウント  
生成される XML 文字 452  
文字 (INSPECT) 112  
拡張モード 42, 679  
カスタマイズ  
環境変数の設定 251  
型式化オブジェクト参照 492  
各国語サポート  
メッセージ 237  
各国語サポート (NLS)  
照合シーケンス 241  
データ処理 205  
ロケール (locale) 233  
ロケールおよびコード・ページ値へのアクセス 245  
ロケールおよびコード・ページの指定 252  
ロケールの設定 233  
ロケール・ベースの照合 241  
DBCS 228  
仮定による世紀ウィンドウ、非日付用の 616  
可変位置グループ 692  
可変位置データ項目 692  
可変長テーブル  
値の割り当て 80  
オーバーレイを防ぐ 694  
作成 78  
例 79  
ロードの例 80  
可変長レコード  
OCCURS DEPENDING ON (ODO) 節 637  
環境、事前初期設定  
概要 597  
例 600  
C/C++ プログラム 554

環境の違い、System z およびワークステーション 541

環境変数

- アクセス 252
- コンパイラー 255
- コンパイラーおよびランタイム 252

設定

- 概要 251
- コマンド・シェル内 251
- プログラム内 252
- ロケール (locale) 236
- .profile 内 251

設定およびアクセスの例 261

定義 251

パスの優先順位 252

ファイルの割り当て 257

ランタイム 257

割り当て名 257

CICS\_TK\_SFS\_SERVER

- 説明 257
- SFS サーバーの識別 128

CLASSPATH

- 説明 258
- Java クラスの場所の指定 288

COBCPYEXT 255

COBJVMINIOPTIONS

- 説明 258
- JVM オプションの指定 290

COBLSTDIR 256

COBMSGs 258

COBOL\_BCD\_NOVALIDATE

- 説明 258

COBOPT 256

COBPATH

- 説明 252
- CICS 動的呼び出し 406

COBRTOPT 258

DB2DBDFT 252

EBCDIC\_CODEPAGE 258

ENCINA\_CDS\_ROOT

- システム・ファイル名の一致 128
- 説明 259

ENCINA\_SFS\_DATA\_VOLUME 259

ENCINA\_SFS\_INDEX\_VOLUME 259

ENCINA\_VSAM\_AUTO\_FLUSH 259

ENCINA\_VSAM\_CACHE 260

LANG 236, 252

LC\_ALL 236, 253

LC\_COLLATE 236, 253

LC\_CTYPE 236, 253

LC\_MESSAGES 236, 253

LC\_TIME 236, 253

LIBPATH

- 説明 260
- COBOL クラスの場所の指定 288

library-name 256, 359

環境変数 (続き)

LOCPATH 253

NLSPATH 253

PATH

- 説明 260

SYSIN、SYSIPT、SYSOUT、SYSLIST、SYSLST、CONSOLE、SYSPUNCH、SYSPCH 261

SYSLIB 256

- JNI.cpy の場所の指定 285

text-name 256, 359

TMP 254

TZ 254

環境名 5

漢字データのテスト 231

漢字比較 92

関数ポインター・データ項目

- サイズは ADDR に依存 306
- 定義 572
- 呼び出し可能サービスへのパラメーターの受け渡し 572
- 32 ビット・モードおよび 64 ビット・モード 665
- JNI サービスのアドレッシング 769

簡略名

SPECIAL-NAMES 段落 5

完了コード

- ソート 185
- マージ 185

キー

- 許容データ型
- MERGE ステートメントでの 183
- OCCURS 節の 66
- SORT ステートメントでの 183
- ソート用の
- 概要 176
- 定義 183
- デフォルト 242
- テーブル・エレメントの順序を指定するための 66
- 二分探索用の 83
- マージ用の
- 概要 176
- 定義 183
- デフォルト 242

キーボード・ナビゲーション xix

記述、コンピューター 5

基本ファイル、Encina SFS 128

キャッシュ

- クライアント側
- 環境変数 260
- 挿入キャッシュ 172
- 読み取りキャッシュ 172

キャッシング

- CICS でのモジュール 408

行、テーブルの 67

行順次ファイル

- ファイル・アクセス・モード 139
- 編成 139

強制操作

- 環境変数 259
- 説明 173
- 抑制 173

行番号 384

共用

- データ
- 概要 563
- 再帰的またはマルチスレッド化されたプログラムの 15
- 名前の有効範囲 550
- パラメーター受け渡しの仕組み 563
- 別のプログラムからの 15
- 別々にコンパイルされたプログラム間での 574
- 別々にコンパイルされたプログラムの 15
- メソッドから値を戻す 498
- メソッドへの引数の引き渡し 496
- Java との 526
- LINKAGE SECTION のコーディング 567
- PROCEDURE DIVISION ヘッダー 567
- RETURN-CODE 特殊レジスター 573

ファイル

- 名前の有効範囲 550
- EXTERNAL 節の使用 11, 575
- GLOBAL 節の使用 11

共用ライブラリー

- オブジェクト指向のための作成 286
- オブジェクト指向プログラムでの使用 288
- 概要 582
- 構築
- 例 583
- サブプログラムおよび最外部プログラム 581
- 参照の解決 582
- 使用 581
- 定義 581
- ディレクトリー・パスの設定 252
- 目的 582
- 利点と欠点 582
- CICS についての考慮事項 407
- Java とのインターオペラビリティでの使用 288
- Java とのインターオペラビリティのための 286

切り替え状況条件 92

句、定義 17

国別 10 進数データ (USAGE  
NATIONAL)

形式 46  
初期化の例 31  
定義 214  
例 42

国別グループ項目

英数字グループと比べた場合の利点  
215  
英数字リテラルを伴う VALUE 節の例  
75

概要 215  
基本項目として扱われる  
ほとんどの場合 25, 215

MOVE の例 34

国別データのみを含むことができる  
25, 217

グループ項目として扱われる

要約 218  
INITIALIZE で 33  
INITIALIZE の例 218  
MOVE CORRESPONDING で 34

これを伴う MOVE ステートメント  
34

使用

概要 216  
基本項目として 217

初期化

INITIALIZE の使用 32, 73  
VALUE 節の使用 75

生成された XML 文書の 452

テーブルの定義 66

定義 216

引数として渡す 568

例 25

Java との通信 527

LENGTH 組み込み関数および 120

USAGE NATIONAL グループとの対比  
25

国別データ

英数字リテラルを伴う VALUE 節の例  
119

外部 10 進数 46

外部浮動小数点 46

キーの

MERGE ステートメントでの 183  
OCCURS 節の 66  
SORT ステートメントでの 183

組み込み関数を使用した評価 117

形象定数 213

検査 (INSPECT) 112

これを伴う MOVE ステートメント  
33, 220

最小項目または最大項目の検出 118

指定 211

条件式の 225, 226

国別データ (続き)

初期化の例 30

生成された XML 文書の 452

その参照変更 109

定義 212

比較する

英字、英数字、または DBCS と  
227

英数字グループと 228

概要 225

照合シーケンスの影響 243

数値との 227

2 つのオペランド 226

NCOLLSEQ の影響 226

分割 (UNSTRING) 104

変換

大文字または小文字への 114

概要 220

ギリシャ語の英数字との間、例  
222

中国語 GB 18030 との間の 224

DISPLAY-OF による英数字への  
221

INSPECT による 112

MOVE による英数字、DBCS、ま  
たは整数からの 220

NATIONAL-OF による英数字また  
は DBCS からの 221

NUMVAL、NUMVAL-C による数  
値への 115

UTF-8 との間の 223

文字の逆順 115

リテラル

使用 212

連結 (STRING) 102

ACCEPT による入力 37

DATE FORMAT 節と一緒に使用で  
きない 604

DISPLAY による出力 37

Java との通信 527

LENGTH OF 特殊レジスター 120

LENGTH 組み込み関数および 120

USAGE 節がない場合の NSYMBOL  
コンパイラー・オプション 212

XML 文書のエンコード 439

国別比較 92

国別浮動小数点データ (USAGE  
NATIONAL)

定義 46, 214

国別編集データ

これを伴う MOVE ステートメント  
33

初期化

例 30

INITIALIZE の使用 73

定義 212

国別編集データ (続き)

編集記号 212

PICTURE 節 212

国別リテラル

使用 212

説明 26

国/地域別情報の定義 233

組み込み SQL

利点 413

ODBC との比較 413

組み込みエラー・メッセージ 377

組み込み関数

英数字データ項目の変換 114

国別データ項目の変換 114

コンパイルの日付の検索 121

最大または最小項目の検出 118

参照修飾子としての 111

紹介 38

照合シーケンスの影響 244

数字関数

整数、浮動小数点、混合 56

ネストされた 57

引数としてのテーブル・エレメント  
57

引数としての特殊レジスター 57

用途 56

例 56

中間結果 685, 687

データ項目の長さの検出 120

データ項目の評価 117

テーブル・エレメントの処理 84

ネスト 39

日付および時刻 698

例

ANNUITY 59

CHAR 117

CURRENT-DATE 58

DISPLAY-OF 222

INTEGER 111

INTEGER-OF-DATE 58

LENGTH 58, 119, 120

LOG 59

LOWER-CASE 114

MAX 58, 85, 118, 119

MEAN 59

MEDIAN 59, 85

MIN 111

NATIONAL-OF 222

NUMVAL 115

NUMVAL-C 58, 115

ORD 117

ORD-MAX 85, 118

PRESENT-VALUE 58

RANGE 59, 85

REM 59

REVERSE 115

## 組み込み関数 (続き)

### 例 (続き)

SQRT 59

SUM 85

UPPER-CASE 114

WHEN-COMPILED 121

CEELOCT との互換性 724

DATEVAL

使用 622

例 623

UNDATE

使用 622

例 623

## 組み込み相互参照

説明 380

例 390

## 組み込みの CICS 変換プログラム

概要 410

利点 411

cicstcl -p コマンド 411

## 組み込みマップ要約 379, 385

## クライアント

定義 490

## クラス

インスタンス化

COBOL 500

Java 500

インスタンス・データ 479

オブジェクト、JNI による参照の取得

522

定義 471, 475

ファクトリー・データ 508

ユーザー定義 9

name

外部 477, 491

プログラムにおいて 476

## クラス条件

データの妥当性検査 371

テスト

概要 92

漢字の 231

数値の 54

DBCS の 231

クラスター・ファイル 135

## グリニッジ標準時 (GMT)

現地時間までのオフセットの取得

(CEEGMTO) 719

リリアン日付およびリリアン秒の戻り

(CEEGMT) 717

グループ移動と基本移動の対比 34, 217

## グループ項目

可変位置 692

国別グループ内で英数字グループを従

属させることはできない 217

国別データと比較 228

## グループ項目 (続き)

グループ移動と基本移動の対比 34, 217

グループ項目として扱われる

INITIALIZE で 33

INITIALIZE の例 73

これを伴う MOVE ステートメント

34

初期化

INITIALIZE の使用 32, 72

VALUE 節の使用 75

テーブルの定義 66

定義 24

引数として渡す 568

32 ビット・モードおよび 64 ビット・

モード 665

## グレゴリオ文字ストリング

現地時間の戻り (CEELOCT) 724

例 726

グローバル名 550

ケース構造、EVALUATE ステートメント

89

## 計算

算術データ項目 635

指標の 70

添え字の 638

重複 634

定数データ項目 633

## 形象定数

国別文字 213

定義 27

HIGH-VALUE の制約事項 214

継承の階層の定義 473

## 継続

構文検査 316

プログラム 193

## 言語間通信

制約事項 666

COBOL および Java 間の 521

COBOL と C/C++ の間

概要 553

制約事項 553

検査、有効データの

条件式 92

検索規則、リンカーの 280

## 現地時間

取得 (CEELOCT) 724

## コーディング

インスタンス・メソッド 480, 506

エラー、回避 631

オブジェクト指向プログラム

概要 471

技法 10, 631

クライアント 490

クラス定義 475

決定 87

## コーディング (続き)

効率的 631

コンストラクター・メソッド 509

サブクラス

概要 503

例 506

条件テスト 93

単純化 645

テーブル 65

テスト条件 93

手続き部 16

入出力

概要 153

例 153

ファイルに対する

概要 153

例 153

ファイル入出力 137

ファクトリー定義 507

ファクトリー・メソッド 509

ループ 96

CICS での制約事項 404

CICS のもとで実行されるプログラム

概要 404

システム日付の取得 405

従うステップ 403

DATA DIVISION 10

DB2 のもとで実行されるプログラム

概要 397

ENVIRONMENT DIVISION 5

EVALUATE ステートメント 89

IDENTIFICATION DIVISION 3

IF ステートメント 87

Java との相互運用が可能なデータ型

527

SFS ファイル、例 169

SQL ステートメント

概要 398

制約事項 399

## コード

コピー 645

最適化 640

## コード化文字セット

定義 210

XML 文書における 438

## コード・ページ

アクセス 245

英字データ項目の 234

英数字 XML 文書の場合の指定 440

英数字データ項目の 234

オーバーライド 222

国別データ項目の 234

システム・デフォルト 237

照会 245

定義 210

特殊文字の 16 進値 441



## コード・ページ (続き)

- 文字の使用 234
- ユーロ通貨サポート 63
- 有効 238
- ASCII 235
- DBCS データ項目の 234
- EBCDIC 235
- EUC 235
- UTF-8 235
- XML 文書での矛盾 445
- コード・ポイント、定義 210
- 構成ファイル
  - スタンザ 268
  - 調整 267
  - デフォルト 266
  - 変更 266
- 構造、INITIALIZE による初期化 32
- 構造化プログラミング 632
- 構文エラー
  - NOCOMPILE コンパイラー・オプションによる検出 375
- 構文解析データ項目、定義 432
- 構文図の読み方 xvi
- 項目のシステム名への関連付け 6
- 効率、コーディングの 631
- 互換
  - オブジェクト指向構文 663
  - オブジェクト・コード 661
  - 小容量形式ファイル 660
  - 大容量形式ファイル 660
  - データ項目サイズ 661
  - 日付
    - 比較における 612
  - DATA DIVISION 613
  - PROCEDURE DIVISION 613
  - ファイル ID 663
  - 32 ビット・モードおよび 64 ビット・モード 664
  - EXTERNAL データ 662
  - FILEMODE 662
  - Java および COBOL 663
  - SdU ファイル 662
  - SFS (Encina) ファイル 663
  - STL ファイル 662
  - WSCLEAR 662
  - XML 生成 664
- 互換モード 42, 679
- 固定小数点演算
  - 指数 682
  - 比較 61
  - 評価 60
  - 例の評価 61
- 固定小数点データ
  - 外部 10 進数 46
  - 固定小数点と浮動小数点との間の変換 52

## 固定小数点データ (続き)

- 使用計画 634
- 中間結果 681
- パック 10 進数 48
- 変換と精度 52
- 2 進数 47
- 固定世紀ウィンドウ 607
- コピーブック
  - 検索規則 360
  - 使用 645
  - 相互参照 389
  - 探索 273, 297
  - library-name 環境変数 256
  - ODBC を使用する場合 419
  - odbc3
    - 説明 419
    - 例 420
  - odbc3d
    - 説明 419
    - ソース 424
    - 例 420
  - odbc3p
    - 説明 419
    - ソース 421
    - 例 420
  - SYSLIB による検索パスの指定 256
- コピーブック相互参照、記述 379
- コピー・コード、ユーザー提供モジュールからの取得 321
- コピー・ライブラリー
  - 例 646
- コプロセッサ、DB2
  - 概要 398
  - SQL INCLUDE の使用 399
- コマンド行の引数
  - 使用 578
  - host オプションを使用しない例 579
  - host オプションを使用する例 580
- コマンド・プロンプト、環境変数の定義 251
- 小文字への変換 114
- コンパイラー
  - エラー・メッセージのリストの生成 271
  - 制限
    - DATA DIVISION 11
  - 中間結果の計算 680
  - 日付関連のメッセージ、分析 624
  - メッセージ
    - カスタマイズ 759
  - 作成する重大度レベルの判別 322
  - 重大度レベル 270, 761
  - ソース・リストへの組み込み 376
  - 出口モジュールからの 767
  - フラグを立てる重大度の選択 376

## コンパイラー (続き)

- 戻りコード
  - 概要 270
  - メッセージ・カスタマイズの影響 762
  - 最も高い重大度に依存 270
- 呼び出し 263
- コンパイラー指示ステートメント
  - 概要 19
  - 説明 357
- コンパイラー・オプション
  - 移植性のための 537
  - コンパイラー呼び出しでの 383
  - コンパイラー・オプションの指定
    - コマンド行 291
- 指定
  - 環境変数 255
  - シェル・スクリプト内 264
  - cob2 コマンド 263
  - cob2\_j コマンド 263
  - cob2\_r コマンド 263
  - COBOPT の使用 256
  - PROCESS (CBL) の使用 265
- 状況 383
- 省略形 301
- その表 301
- デバッグ用
  - 概要 374
  - TEST に関する制約事項 372
  - THREAD に関する制約事項 372
- パフォーマンスの考慮事項 642
- 矛盾する 304
- 優先順位 304
- ADATA 305
- ADDR 305
- APOST 337
- ARCH
  - 説明 307
  - パフォーマンスの考慮事項 642
- ARITH
  - 説明 308
  - パフォーマンスの考慮事項 642
- BINARY 309
- CALLINT 309
- CHAR 310
- CICS 313
- CICS の場合 410
- COLLSEQ 314
- COMPILE 315
- CURRENCY 316
- DATEPROC 317
- DIAGTRUNC 318
- DYNAM 319, 642
- ENTRYINT 320
- EXIT 320
- FLAG 322, 376

## コンパイラー・オプション (続き)

FLAGSTD 323  
FLOAT 325  
LIB 326  
LINECOUNT 327  
LIST 327, 380  
LSTFILE 328  
MAP 328, 379, 380  
MAXMEM 329  
MDECK 330  
NCOLLSEQ 331  
NOCOMPILE 375  
NSYMBOL 332  
NUMBER 333, 382  
OPTIMIZE  
  説明 334  
  パフォーマンスの考慮事項 640, 642  
PGMNAME 335  
PROFILE 336  
QUOTE 337  
SEPOBJ 337  
SEQUENCE 339  
SIZE 339  
SOSI 340  
SOURCE 341, 380  
SPACE 342  
SPILL 343  
SQL  
  コーディング・サブオプション 400  
  説明 343  
SRCFORMAT 344  
SSRANGE 345, 375  
  パフォーマンスの考慮事項 643  
TERMINAL 346  
TEST  
  説明 347  
  デバッグに使用 380  
  パフォーマンスの考慮事項 643  
THREAD  
  説明 347  
  デバッグに関する制約事項 372  
  パフォーマンスの考慮事項 643  
TRUNC  
  説明 348  
  パフォーマンスの考慮事項 643  
VBREF 351, 380  
WSCLEAR  
  概要 352  
  パフォーマンスの考慮事項 352  
XREF 353, 379  
YEARWINDOW 354  
ZWB 355  
コンパイラー・リスト  
  出力ディレクトリーの指定 256

## コンパイラー・リスト (続き)

入手 380  
コンパイル  
  オブジェクト指向アプリケーション  
  例 288  
  cob2\_j コマンド 285  
  オプションの設定 262  
  構成ファイルの調整 267  
  調整 267  
  統計 384  
  プログラム 262  
コンパイルおよびリンク  
  オブジェクト指向アプリケーション  
  例 288  
  cob2\_j コマンド 287  
コンパイル時についての考慮事項  
  エラー・メッセージ  
  作成する重大度レベルの判別 322  
  重大度レベル 270  
  コンパイラーの指示エラー 271  
  コンパイルおよびリンク・ステップの表示 275, 292  
  コンパイル済みプログラム 272  
  デフォルト以外の構成ファイルの使用 274, 295  
  表示後のコンパイルおよびリンク・ステップの実行 275, 300  
  リンクなしでのコンパイル 272, 293  
  cob2 ヘルプの表示 275, 292

## [サ行]

### 再帰呼び出し

コーディング 561  
識別 4  
LINKAGE SECTION 15  
最後に使われた状態  
  EXIT PROGRAM または GOBACK で  
  のサブプログラム 546  
最大または最小項目、検出 118  
最適化  
  一括表示表現 633  
  一貫性のあるデータ 636  
  構造化プログラミング 632  
  コンパイラー・オプションの影響 641  
  指標計算 638  
  指標付け 636  
  添え字計算 638  
  添え字付け 636  
  重複計算 634  
  テーブル・エレメント 636  
  定数計算 633  
  定数データ項目 633  
  トップダウン・プログラミング 632  
  バック 10 進数データ項目 635  
  パフォーマンスにおける意味 637

## 最適化 (続き)

パフォーマンスへの影響 632  
パラメーター引き渡しの影響 566  
未使用データ項目 334  
ライン外の PERFORM 632  
ALTER ステートメントの回避 632  
BINARY データ項目 635  
MAXMEM 329  
OCCURS DEPENDING ON 637  
最適化プログラム  
  概要 640  
再入可能コード 667  
サイン表記 53  
索引  
  キーの誤りの検出 200  
  Encina SFS ファイル 135  
索引付きファイル  
  ファイル・アクセス・モード 139  
  Encina SFS ファイル 135  
索引付きファイル編成 139  
削除、ファイルからのレコードの作成 162  
  オブジェクト 499  
  可変長テーブル 78  
  代替索引ファイル 168  
  SFS ファイル  
  環境変数 168  
  sfsadmin コマンド 170  
サブクラス  
  インスタンス・データ 505  
  コーディング  
  概要 503  
  例 506  
サブストリング  
  その参照変更 108  
  テーブル・エレメントの 109  
サブプログラム  
  共用ライブラリー内 581  
  使用 545  
  説明 545  
  定義 563  
  メインプログラム 545  
  リンケージ  
  共通データ項目 566  
  PROCEDURE DIVISION 567  
サポート 937  
参考文献 937  
算術  
  エラー処理 192  
  組み込み関数を使用した 56  
  コーディングが容易な COMPUTE ステートメント 55  
  日付の計算  
  現在のグリニッジ標準時の取得 (CEEGMT) 717



|                        |                           |                       |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 算術 (続き)                | システム名 5                   | 条件式                   |
| 日付の計算 (続き)             | 実行、計算の                    | EVALUATE ステートメント 87   |
| タイム・スタンプから秒数への変換       | 日時サービス 648                | IF ステートメント 87         |
| (CEESECS) 733          | 実行時                       | PERFORM ステートメント 98    |
| 日付から COBOL 整数形式への変換    | パフォーマンス 631               | 条件処理                  |
| (CEECELDY) 699         | 引数 578                    | 日時サービスおよび 648         |
| 日付からリリアン形式への変換         | ファイル名の変更 10               | ERRCOUNT の影響 364      |
| (CEEDAYS) 711          | プラットフォーム間の違い 538          | 条件ステートメント             |
| 算術演算                   | メッセージ 845                 | オブジェクト参照 493          |
| MLE を使用した 618, 619     | 実行する、オブジェクト指向アプリケーションを    | 概要 18                 |
| 算術式                    | 概要 288                    | NOT 句を指定した 19         |
| 括弧で囲まれた 56             | JDK サポート 290              | 条件の検査 93              |
| 参照修飾子としての 111          | 実行単位                      | 条件名 615               |
| 説明 56                  | 終了 555                    | 照合シーケンス               |
| 非算術ステートメントでの 688       | マルチスレッド化での役割 587          | 移植性に関する考慮事項 539       |
| MLE を使用した 619          | 指標                        | 英数字 242               |
| 算術比較 61                | 値を割り当てる 71                | 英数字および DBCS オペランドへの   |
| 算術評価                   | エレメントの変位の計算例 68           | COLLSEQ の影響 314       |
| 固定小数点と浮動小数点の対比 60      | 初期化 71                    | 国別 243                |
| 精度 679                 | 増分または減分 71                | 国別オペランドへの NCOLLSEQ の影 |
| 中間結果 679               | 他のテーブルの参照 70              | 響 331                 |
| データ形式の変換 51            | 定義 69                     | 国別キーのバイナリー 183        |
| パフォーマンスに関するヒント 634     | 範囲検査 375                  | 国別ソートまたはマージ・キーのバイ     |
| 変換と精度 52               | OCCURS INDEXED BY 節による作成  | ナリー 243               |
| 優先順位 56, 681           | 70                        | 組み込み関数と 244           |
| 例 60, 61               | 指標付け                      | 指定 7                  |
| 参照修飾子                  | エレメントの変位の計算例 68           | シンボリック文字 8            |
| 組み込み関数、例 111           | 添え字付けより望ましい 636           | 制御 241                |
| としての算術式 111            | テーブル 70                   | 代替                    |
| としての変数 109             | 定義 69                     | 選択 184                |
| 参照変更                   | 例 77                      | 例 7                   |
| 国別データ 109              | 指標データ項目                   | 非数値比較 7               |
| 組み込み関数 108             | サイズは ADDR に依存 306         | 文字の序数位置 117           |
| 生成された XML 文書 452       | 添え字や指標として使用できない 71        | ASCII 7               |
| テーブル 70, 109           | 32 ビット・モードおよび 64 ビット・     | DBCS 243              |
| 範囲外の値 109              | モード 665                   | EBCDIC 7              |
| 例 110                  | USAGE IS INDEX 節による作成 70  | HIGH-VALUE 7          |
| SSRANGE による検査式 345     | 縮小、英数字日付の 626             | ISO 7 ビット・コード 7       |
| UTF-8 文書 224           | 出力                        | LOW-VALUE 7           |
| シーケンス番号 345            | 概要 137                    | MERGE 7, 184          |
| シェル・スクリプトを使用したコンパイル    | ファイルへ 123                 | NATIVE 7              |
| 264                    | 出力プロシージャ                  | SEARCH ALL 7          |
| 支援テクノロジー xix           | コーディング 180                | SORT 7, 184           |
| 時間、現地の取得 (CEELOCT) 724 | 制限 181                    | STANDARD-1 7          |
| 時間帯情報                  | 例 184                     | STANDARD-2 7          |
| TZ による指定 254           | RETURN または RETURN INTO が必 | 商標 897                |
| シグニチャー                 | 要 180                     | 初期化                   |
| 固有でなければならない 481        | 順次ファイル                    | インスタンス・データ 499        |
| 定義 481                 | ファイル・アクセス・モード 138         | 可変長グループ 80            |
| 時刻情報、形式 253            | 編成 138                    | 国別グループ項目              |
| 指数                     | 状況コード、ファイル                | INITIALIZE の使用 32, 73 |
| 固定小数点演算で評価される 682      | 概要 198                    | VALUE 節の使用 75         |
| パフォーマンスに関するヒント 636     | ホストとの違い 542               | グループ項目                |
| 浮動小数点演算で評価される 687      | 例 199                     | INITIALIZE の使用 32, 72 |
| システム日付                 |                           | VALUE 節の使用 75         |
| CICS のもとで 405          |                           | 構造、INITIALIZE による 32  |

## 初期化 (続き)

### テーブル

- エレメントのすべての出現 76
- グループ・レベルの 75
- それぞれの項目の個別の 74
- INITIALIZE の使用 72
- PERFORM VARYING の使用 99

### ランタイム環境

概要 597

例 600

例 29

## 処理

### チェーン・リスト

概要 569

例 570

### テーブル

指標付けを使用した例 77

添え字付けを使用した例 76

シリアル番号 344

資料名リスト 937

診断、プログラムの 384

シンボリック定数 633

## スイッチおよびフラグ

スイッチをオフに設定する例 96

スイッチをオンに設定する例 95

説明 93

単一値のテストの例 94

定義 94

複数値のテストの例 94

リセット 95

## 数学

組み込み関数 56, 59

## 数字組み込み関数

整数、浮動小数点、混合 56

ネストされた 57

引数としてのテーブル・エレメント  
57

引数としての特殊レジスター 57

用途 56

### 例

ANNUITY 59

CURRENT-DATE 58

INTEGER 111

INTEGER-OF-DATE 58

LENGTH 58, 119

LOG 59

MAX 58, 85, 118, 119

MEAN 59

MEDIAN 59, 85

MIN 111

NUMVAL 115

NUMVAL-C 58, 115

ORD 117

ORD-MAX 85

PRESENT-VALUE 58

RANGE 59, 85

## 数字組み込み関数 (続き)

### 例 (続き)

REM 59

SQRT 59

SUM 85

## 数字編集データ

### 初期化

例 31

INITIALIZE の使用 73

定義 212

編集記号 43

BLANK WHEN ZERO 節

コーディング、数値データでの  
212

例 43

PICTURE 節 43

USAGE DISPLAY

初期化の例 31

表示 43

USAGE NATIONAL

初期化の例 31

表示 43

## 数値データ

### 外部 10 進数

USAGE DISPLAY 46

USAGE NATIONAL 46

### 外部浮動小数点

USAGE DISPLAY 46

USAGE NATIONAL 46

### 国別 10 進数 (USAGE

NATIONAL) 46

国別との比較 227

### 国別浮動小数点 (USAGE

NATIONAL) 46

ストレージ形式 44

### ゾーン 10 進数 (USAGE DISPLAY)

形式 46

サイン表記 53

定義 41

### 内部浮動小数点

USAGE COMPUTATIONAL-1

(COMP-1) 48

USAGE COMPUTATIONAL-2

(COMP-2) 48

### パック 10 進数

サイン表記 53

USAGE COMPUTATIONAL-3

(COMP-3) 48

USAGE PACKED-DECIMAL 48

表示浮動小数点 (USAGE

DISPLAY) 46

### 変換

固定小数点と浮動小数点との間の  
51

精度 52

MOVE による国別への 220

## 数値データ (続き)

編集記号 43

### 2 進数

USAGE BINARY 47

USAGE COMPUTATIONAL

(COMP) 47

USAGE COMPUTATIONAL-4

(COMP-4) 47

USAGE COMPUTATIONAL-5

(COMP-5) 47

PICTURE 節 41, 43

USAGE DISPLAY 41

USAGE NATIONAL 42

USAGE とは無関係に代数値の比較が  
可能 227

## 数値のクラス・テスト

検査、有効データの 54

数値比較 92

数値リテラルの説明 26

スタック・スペース、cob2 コマンドを使  
用した割り振り 277

スタック・スペースの割り振り 277

スタック・フレーム、縮小 555

## スタティック・リンク

欠点 581

定義 551, 581

利点 581

## スタンザ

構成ファイル内の属性 268

説明 267

追加 267

cob2 267

cob2\_j 266

cob2\_r 267

## ステートメント

暗黙の範囲終了符号 20

コンパイラ指示 19

条件付き 18

定義 17

範囲区切り 18

明示範囲終了符号 20

命令ステートメント 18

ステートメント・ネスト・レベル 384

スライド、テーブル 638

## ストリング

処理 101

ヌル終了 568

## Java

宣言する 528

取り扱い 532

## ストレージ

引数のための 565

マッピング 380

文字データ 219

割り振りは ADDR に依存 306

スライディング世紀ウィンドウ 607

- スレッド化
    - および事前初期設定 592
    - 制御転送 592
    - プログラムの終了 592
  - 世紀ウィンドウ
    - 概要 654
    - 固定 607
    - 照会および変更の例 655
    - スライディング 607
    - 非日付用の仮定による 616
    - CEEGBLDY 701
    - CEEDAYS 713
    - CEEQCEN 727
    - CEESCEN 728
    - CEESECS 735
  - 制御
    - 移動 545
    - ネストされたプログラム内の 547
    - プログラムのフロー 87
  - 制限
    - オブジェクト指向プログラム 471
    - 世代別データ・グループ (GDG) 142
    - 添え字付け 69
    - 入出力プロシージャ 181
    - CICS
      - 概要 404
      - 分離型の変換プログラム 411
    - DB2 ファイル 132
    - DB2 プリコンパイラー 398
    - SdU ファイル 134, 142
    - SFS ファイル 135, 142
    - SQL ステートメント 399
  - 制限事項、コンパイラーの
    - データ・サイズの互換性 661
    - ユーザー・データ 11
    - DATA DIVISION 11
  - 整数
    - リリアン秒の変換 (CEESECI) 730
  - 静的データ、定義 471
  - 静的メソッド
    - 定義 471
    - 呼び出し 511
  - 製品サポート 937
  - セクション
    - グループ化 99
    - 宣言 21
    - 定義 17
  - 世代別データ・グループ (GDG)
    - 概要 141
    - カタログ 144
    - 限界処理 (limit processing)
      - 概要 148
      - 例 149
    - 作成 142
    - 使用 144
    - 制限 142
  - 世代別データ・グループ (GDG) (続き)
    - 違い、ホスト COBOL との 670
    - 連結 150
    - gdgmgr ユーティリティ 142
  - 世代別データ・セット (GDS)
    - 絶対名 145
    - 相対名 145
    - 挿入と折り返し 147
  - 設定
    - 指標 71
    - 指標データ項目 71
    - スイッチおよびフラグ 95
    - リンカー・オプション 276
  - ゼロ比較 (符号条件を参照) 618
  - ゼロ抑制
    - BLANK WHEN ZERO 節の例 43
    - PICTURE 記号 Z 43
  - 宣言型プロシージャ
    - EXCEPTION/ERROR 195
    - USE FOR DEBUGGING 372
  - 全日付フィールド拡張の利点 606
  - ソース変換ユーティリティ (scu) 345
  - ソース・コード
    - 行番号 384, 385, 388
    - リストの説明 380
  - ソート
    - エラー番号
      - 考えられる値のリスト 186
      - iwzGetSortErrno での取得 185
    - 完了コード 185
    - キー
      - 概要 176
      - 定義 183
      - デフォルト 242
    - 基準 183
    - 作業ファイル
      - 説明 176
      - TMP 環境変数 254
    - 終了 189
    - 出力プロシージャ
      - コーディング 180
      - 例 184
    - 診断メッセージ 185
    - 正常終了の判別 185
    - 説明 175
    - 代替照合シーケンス 184
    - 入出力プロシージャに関する制約事項 181
    - 入力プロシージャ
      - コーディング 178
      - 例 184
    - ファイルの説明 177
    - プロセス 176
  - ゾーン 10 進数データ (USAGE DISPLAY)
    - 英数字との比較に対する ZWB の影響 355
    - 形式 46
    - サイン表記 53
    - 例 41
  - 相互参照
    - 組み込み 380
    - コピーブック 380
    - データおよびプロシージャ名 379
    - テキスト名およびファイル名 379
    - 動詞 380
    - 動詞リスト 351
    - 特殊定義記号 390
    - プログラム名 389
    - リスト 353
    - COPY/BASIS 389
    - COPY/BASIS ステートメント 380
  - 相対ファイル
    - ファイル・アクセス・モード 139
    - 編成 139
  - 挿入キャッシュ 172
  - 添え字
    - 計算 638
    - 定義 69
    - 範囲検査 375
    - 変数、例 68
    - リテラル、例 68
  - 添え字付け
    - 参照変更 70
    - 制限 69
    - 相対 69
    - データ名またはリテラルを使用 69
    - 定義 69
    - 変数、例 68
    - リテラル、例 68
    - 例 76
  - 属性メソッド 487
- ## [タ行]
- ダーティ読み取り 172
  - 代替索引
    - 重複の読み取り 159
    - 追加 170
  - 代替索引、定義 139
  - 代替索引の追加 170
  - 代替索引ファイル
    - データ・ボリュームの指定 168
    - ファイル名の指定 129
  - 代替照合シーケンス
    - 選択 184
    - 例 7
  - ダイナミック・リンク
    - 共用ライブラリーの参照の解決 582

ダイナミック・リンク (続き)

定義 551

タイム・スタンプ

タイム・スタンプから秒数への変換

(CEESECS) 733

秒から文字タイム・スタンプへの変換

(CEEDATM) 707

多重継承、許可されていない 474, 503

探索

テーブル

概要 81

逐次探索 81

二分探索 83

パフォーマンス 81

名前の宣言の 550

短縮リストの例 382

ダンプ、TRAP(OFF) の副次作用 366

端末へのメッセージの送信 346

段落

グループ化 99

定義 17

チェーン・リスト処理

概要 569

例 570

遅延書き込み

環境変数 259

使用可能化 173

違い、ホスト COBOL との 667

置換

データ項目 (INSPECT) 112

ファイル内のレコード 161

置換文字 214

逐次探索

説明 81

例 82

チューニング考慮事項、パフォーマンス

641, 642

中間結果 679

中国語 GB 18030 データ

処理 224

重複計算のグループ化 634

直接アクセス

直接指標付け 70

通貨記号

使用 62

複数の文字 62

ユーロ 63

16 進数リテラル 62

データ

受け渡し 563

グループ化 568

形式、数値タイプ 44

形式の変換 51

効率的な実行 631

数値 41

妥当性検査 54

データ (続き)

非互換 54

分割 (UNSTRING) 104

命名 12

レコード・サイズ 12

連結 (STRING) 101

データ域、動的 319

データおよびプロシージャ名相互参照の

記述 379

データ型、COBOL と C/C++ の間の対応

556

データ記述記入項目 11

データ項目

可変位置 692

基本、定義 24

共通、サブプログラム・リンケージの

566

組み込み関数を使用した評価 117

組み込み関数を使用した変換 114

グループ、定義 24

最小項目または最大項目の検出 118

サイズ互換性 661

サブストリングの参照 108

参照変更 108

指標によるテーブル・エレメントの参

照 69

初期化の例 29

数値 41

調整は ADDR に依存 306

分割 (UNSTRING) 104

変換、大文字または小文字への 114

未使用 334

文字から数値への変換 115

文字のカウント (INSPECT) 112

文字の逆順 115

文字の置換 (INSPECT) 112

文字の変換 (INSPECT) 112

連結 (STRING) 101

Java の型のコーディング 526

データ項目の比較

英数字

照合シーケンスの影響 242

COLLSEQ の影響 314

オブジェクト参照 493

国別

英字、英数字、または DBCS と

227

英数字グループと 228

概要 225

照合シーケンスの影響 243

数値との 227

2 つのオペランド 226

NCOLLSEQ の影響 226

ゾーン 10 進数および英数字、ZWB

の影響 355

日付フィールド 612

データ項目の比較 (続き)

DBCS

英数字グループと 243

国別と 243

照合シーケンスの影響 243

リテラル 230

COLLSEQ の影響 314

データ項目の分割 (UNSTRING) 104

データ項目の連結 (STRING) 101

データ操作

文字データ 101

データ定義 385

データ定義属性コード 385

データの検査 (INSPECT) 112

データ表現

移植性 538

影響を与えるコンパイラー・オプショ

ン 309

データ名

相互参照 388

MAP リスト内の 385

テーブル

値のロード 72

値の割り当て 74

エレメント 65

エレメントのサブストリングの参照

109

エレメントの参照 69

可変長

オーバーレイを防ぐ 694

作成 78

初期化 80

ロードの例 80

行 67

組み込み関数による処理 84

効率のよいコーディング 636, 638

参照変更 70

指標、定義 69

指標による参照の例 68

初期化

エレメントのすべての出現 76

グループ・レベルの 75

それぞれの項目の個別の 74

INITIALIZE の使用 72

PERFORM VARYING の使用 99

ストライド計算 638

説明 39

添え字、定義 69

添え字による参照の例 68

多次元 66

探索

概要 81

逐次 81

パフォーマンス 81

2 進数 83

定義 65

## テーブル (続き)

同一エレメント仕様 636

動的ロード 72

配列との比較 39

深さ 68

ループ 99

レコードの再定義 74

列 65

1 次元 65

2 次元 67

3 次元 67

OCCURS 節による定義 65

テーブルの動的なロード 72

## 定義

ファイル

概要 153

例 153

SFS ファイル、例 169

## 定数

計算 633

形象、定義 27

データ項目 633

定義 27

ディスプレイ装置へのメッセージの送信

346

## ディレクトリー

共有ライブラリーのパスの指定 252

パスの追加 273, 297

リスト・ファイル 271

## 適合要件

INVOKE でのオブジェクト参照引き渡しの例 497

INVOKE の RETURNING 句 498

INVOKE の USING 句 496

テキスト名相互参照、記述 379

## 出口モジュール

生成されるエラー・メッセージ 767

デバッグ 392

パラメーター・リスト 754

メッセージ重大度のカスタマイズ 758

ライブラリー名の代わりに使用される場合 756

ロードおよび呼び出し 756

SYSADATA ファイルのために呼び出される 758

SYSLIB の代わりに使用される場合 756

SYSPRINT の代わりに使用される場合 757

## テスト

条件 98

数値オペランド 92

データ 92

UPSI スイッチ 92

## 手続き部

インスタンス・メソッド 483

## 手続き部 (続き)

クライアント 490

サブプログラムでの 567

ステートメント

コンパイラー指示 19

条件付き 18

範囲区切り 18

命令ステートメント 18

説明 16

用語 16

RETURNING

使用 573

パラメーターの戻し 16

USING

パラメーターの受け取り 16, 565

BY VALUE 567

鉄道線路構文図の読み方 xvi

## デバッグ

アセンブラー 393

概要 369

コンパイラー・オプション

概要 374

TEST に関する制約事項 372

THREAD に関する制約事項 372

シンボリック情報の生成 274, 296

デバッガーの使用 380

バッチ機能のアクティブ化 364

メッセージ・オフセット情報を含む 391

ユーザー出口 392

ランタイム・オプション 372

CICS プログラム 411

COBOL 言語機能の使用 369

irmtdbgc コマンド 393

デバッグ、言語機能の

クラス・テスト 371

宣言 372

デバッグ行 372

デバッグ・ステートメント 372

範囲終了符号 370

ファイル状況キー 370

DISPLAY ステートメント 370

INITIALIZE ステートメント 371

SET ステートメント 371

WITH DEBUGGING MODE 節 372

統計組み込み関数 59

動詞、プログラムで使用される 380

動詞相互参照リスト

説明 380

動的呼び出し

CALL identifier の例 552

CICS

概要 406

共用ライブラリー 407

パフォーマンス 408

DB2 API には使用できない 397

動的ロード、要件 252

特殊機能指定 5

特殊レジスター

組み込み関数の引数 57

ADDRESS OF

サイズは ADDR に依存 306

32 ビット・モードおよび 64 ビット・モード 665

CALL ステートメントでの使用 564

JNIEnvPtr

サイズは ADDR に依存 306

32 ビット・モードおよび 64 ビット・モード 665

JNI 呼び出し可能サービスのための使用 522

LENGTH OF 120, 564

RETURN-CODE 561, 573

SORT-RETURN

ソートまたはマージの終了 189

ソートまたはマージの成功の判断 185

WHEN-COMPILED 121

XML 構文解析での使用 433, 434

XML-CODE 433, 435

XML-EVENT 433, 434

XML-NTEXT 433, 436

XML-TEXT 433, 436

特記事項 895

トップダウン・プログラミング

回避するための構成 632

# [ナ行]

内部浮動小数点データ

(COMP-1、COMP-2) 48

内部ブリッジ

日付処理用 608

利点 606

例 609

内部ブリッジによる日付処理の利点 606

長さを検出する、データ項目の 120

名前宣言

探索 550

名前の有効範囲

グローバル 550

実行単位 589

プログラム起動インスタンス 590

マルチスレッド化の影響 589

要約表 590

ローカル 550

二分探索

説明 83

例 83

入出力

エラー後のロジック・フロー 193



入出力 (続き)  
エラーの検査 196  
概要 123  
コーディング  
概要 153  
例 153  
処理エラー  
DB2 ファイル 193  
Encina SFS ファイル 193  
SdU ファイル 193  
SFS (Encina) ファイル 193  
STL ファイル 193  
入出力コーディング  
誤った索引キーの検出 200  
エラー処理技法 193  
状況コードの検査  
概要 198  
ホストとの違い 542  
例 199  
正常操作の検査 196  
AT END (ファイルの終わり) 句 195  
EXCEPTION/ERROR 宣言 195  
入力  
概要 137  
ファイルから 123  
入力プロシージャ  
コーディング 178  
制限 181  
例 184  
RELEASE または RELEASE FROM  
が必要 179  
ヌル終了ストリング  
処理 568  
取り扱い 107  
例 108  
ネイティブ形式  
メソッドの引数用 667  
CHAR オプション 311  
FLOAT オプション 325  
JNI サービスの引数用 667  
-host オプションのコマンド行引数への  
影響 578  
ネイティブ・ファイル 139  
ネストされた COPY ステートメント  
645, 757  
ネストされた IF ステートメント  
コーディング 88  
望ましい EVALUATE ステートメント  
88  
CONTINUE ステートメント 88  
NULL ブランチを伴う 88  
ネストされた区切り範囲ステートメント  
20  
ネストされた組み込み関数 57  
ネストされたプログラム  
移動、制御の 547

ネストされたプログラム (続き)  
指針 547  
説明 548  
名前の有効範囲 550  
マップ 380, 387  
呼び出し 547  
INITIAL 節の影響 5  
ネストされたプログラム・マップ  
説明 380  
例 387  
ネスト・レベル  
ステートメント 384  
プログラム 384, 388  
年先行型日付フィールド 612  
年単独型日付フィールド 612  
年のウィンドウ操作  
サポートされない場合 614  
制御方法 621  
利点 606  
MLE アプローチ 607  
年フィールド拡張 610  
年末尾型日付フィールド 612

## [ハ行]

バイト・オーダー・マークが生成されない  
456  
配列  
COBOL 39  
Java  
宣言する 528  
取り扱い 529  
パス名  
カタログおよびヘルプ・ファイルの指  
定 253  
コピーブックの検索に使用 273, 297,  
360  
実行可能プログラムに対する指定 260  
複数、指定 257, 359  
優先順位 252  
ライブラリー・テキスト 256  
ランタイム・ライブラリーに対する指  
定 260  
ロケール情報データベースの指定 253  
LIB コンパイラー・オプションでの指  
定 326  
バック 10 進数データ項目  
効率的使用 48, 635  
サイン表記 53  
説明 48  
同義語 45  
日付フィールドの起こりうる問題 626  
バッチ・コンパイル 338  
バッチ・デバッグ、アクティブ化 364  
パフォーマンス  
一貫性のあるデータ型 636

パフォーマンス (続き)  
コーディング 631  
コンパイラー・オプション  
ARCH 642  
ARITH 642  
DYNAM 642  
FLOAT 540  
OPTIMIZE 640, 642  
SSRANGE 643  
TEST 643  
THREAD 348, 643  
TRUNC 349, 643  
WSCLEAR 352  
コンパイラー・オプションの影響 641  
最適化プログラム  
概要 640  
算術式 636  
算術評価 634  
指数 636  
チューニング 631  
データの使用 635  
テーブル探索  
逐次探索の改善 82  
二分と逐次の比較 81  
テーブルのコーディング 636  
テーブルの処理 638  
トレース・ファイルの作成 274, 299  
プログラミング・スタイル 632  
変数添え字のデータ形式 69  
ライン外 PERFORM とインラインの  
比較 97  
ワークシート 644  
CICS  
概要 631  
動的呼び出し 408  
モジュール・キャッシング 408  
CICS でのモジュール・キャッシング  
408  
EVALUATE 内の WHEN 句の順序  
90  
OCCURS DEPENDING ON 637  
SFS (Encina) ファイル  
環境変数 259  
クライアント側のキャッシュ 172  
保存回数削減 173  
パラメーター  
メインプログラムにおける 578  
呼び出し先プログラムの中での記述  
565  
範囲区切りステートメント  
説明 18  
ネストされた 20  
範囲終了符号  
暗黙的な 20  
デバッグでの補助 370  
明示的 18, 20

範囲終了符号としてのピリオド 20  
汎用オブジェクト参照 492  
ヒープ・スペース、cob2 コマンドを使用した割り振り 277  
ヒープ・スペースの割り振り 277  
比較条件 92  
引数  
    メインプログラムに対する 578  
    呼び出し側プログラムでの記述 565  
    BY VALUE で渡す 565  
    COBOL から C への受け渡し、例 557  
    COBOL から C++ への受け渡し、例 560  
    COBOL と C の間の受け渡し 559  
    COBOL と C の間の受け渡し、例 558  
    OMITTED の指定 566  
    OMITTED 引数に関するテスト 566  
引数として渡すデータのグループ化 568  
引数を省略するための OMITTED 句 566  
ピクチャー・ストリング  
    概要 651  
    例 653  
ビッグ・エンディアン  
    国別文字の表現 544  
    整数の表現 544  
ビッグ・エンディアン、リトル・エンディアンへの変換 210  
日付演算  
    組み込み関数 39  
日付および時刻  
    組み込み関数 698  
形式  
    整数から秒への変換 (CEEISEC) 721  
    タイム・スタンプから秒数への変換 (CEESECS) 733  
    秒から整数への変換 (CEESECI) 730  
    秒から文字タイム・スタンプへの変換 (CEEDATM) 707  
    文字形式から COBOL 整数形式への変換 (CEECBLDY) 699  
    文字形式からリリアン形式への変換 (CEEDAYS) 711  
    リリアン形式から文字形式への変換 (CEEDATE) 703  
サービス  
    概要 697  
    計算の実行 648  
    条件処理 648  
    条件フィードバック 650  
    フィードバック・コード 648  
    戻りコード 648  
    リスト 697

日付および時刻 (続き)  
サービス (続き)  
    例 649  
    CALL ステートメントを使用した呼び出し 647  
    CEECLDY: 日付から COBOL 整数形式への変換 699  
    CEEDATE: リリアン日付から文字形式への変換 703  
    CEEDATM: 秒から文字タイム・スタンプへの変換 707  
    CEEDAYS: 日付からリリアン形式への変換 711  
    CEEDYWK: リリアン日付からの曜日の計算 715  
    CEEGMTO: グリニッジ標準時からのオフセットの取得 719  
    CEEGMT: 現在のグリニッジ標準時の取得 717  
    CEEISEC: 整数から秒への変換 721  
    CEELOCT: 現在の現地時間の取得 724  
    CEEQCEN: 世紀ウィンドウの照会 727  
    CEESCEN: 世紀ウィンドウの設定 728  
    CEESECI: 秒から整数への変換 730  
    CEESECS: タイム・スタンプから秒数への変換 733  
    CEEUTC: 協定世界時の取得 738  
    RETURN-CODE 特殊レジスター 648  
日時の取得 (CEELOCT) 724  
ピクチャー・ストリング  
    概要 651  
    例 653  
    syntax 733  
日付算術演算 619  
日付情報、形式 253  
日付操作  
    コンパイルの日付の検索 121  
日付のウィンドウ操作  
    サポートされない場合 614  
    制御方法 621  
    利点 606  
    例 608, 614  
    MLE アプローチ 607  
日付の比較 612  
日付フィールド拡張  
    説明 610  
    利点 606  
日付フィールドの潜在的な問題 626  
評価、データ項目の内容の  
    組み込み関数 117

評価、データ項目の内容の (続き)  
    クラス・テスト  
        概要 92  
        数値の 54  
    INSPECT ステートメント 112  
評価の順序  
    コンパイラー・オプション 304  
    算術演算子 56, 681  
表現  
    データ 54  
    符号 53  
表示浮動小数点データ (USAGE DISPLAY) 46  
ファイル  
    オープン  
        エラーからの保護 151  
        オプション 151  
        概要 156  
    オープン時のエラーからの保護 151  
    オプション 151  
    概念と用語 123  
    外部 575  
    環境変数を使用したアクセス 257  
    行順次 139  
    クラスター 135  
    識別  
        オペレーティング・システムに対する 9  
        プログラム内 125  
使用可能 151  
使用法の説明 10  
小容量形式  
    互換 660  
    定義 660  
処理  
    DB2 ファイル 130  
    Encina SFS ファイル 130  
    QSAM ファイル 130  
    RSD ファイル 130  
    SdU ファイル 130  
    SFS (Encina) ファイル 130  
    STL ファイル 130  
世代別データ・グループ (GDG) 141  
説明 11  
存在しない 151  
大容量形式  
    互換 660  
    定義 660  
名前の変更 10  
ファイル位置標識  
    概要 155  
    START での設定 159  
ファイル編成の比較 137  
ファイル・システムの決定の優先順位 129  
複数、コンパイル 263

## ファイル (続き)

プログラム・ファイルを外部ファイル  
に関連付ける 5  
要約 136  
リンカー  
    インポート 279  
    エクスポート 279  
    library 279  
レコードの更新 163  
レコードの削除 162  
レコードの置換 161  
レコードの追加 160  
レコードの読み取り 158  
連結  
    概要 150  
    互換 663  
    違い、ホスト COBOL との 671  
    GDG 150  
32 ビット・モードおよび 64 ビット・  
    モード 665  
COBOL コーディング  
    概要 153  
    例 153  
DB2  
    識別 125  
    使用 164  
Encina SFS  
    アクセス 409  
    識別 125  
    使用 168  
FILESYS ランタイム・オプション、影  
    響 365  
LSQ 125  
QSAM 125  
    使用 167  
RSD 125  
SdU  
    識別 125  
    小容量形式 662  
    大容量形式 662  
SFS (Encina)  
    アクセス 409  
    識別 125  
    使用 168  
STL  
    識別 125  
    小容量形式 662  
    大容量形式 662  
TRAP ランタイム・オプションの影響  
    366  
VSA は SFS または SdU を暗黙に示  
    す 126  
ファイル位置標識  
    概要 155  
    START での設定 159  
ファイル記述 (FD) 項目 12

## ファイル状況キー

エラー処理 370  
状況コードと一緒に使用  
    概要 198  
    ホストとの違い 542  
    例 199  
正常 OPEN かどうかの検査 196, 197  
設定 152  
入出力エラーの検査 196  
00 159  
02 159  
05 151  
35 151  
49 161  
92 162  
ファイル状況コード  
    使用 198  
    ホストとの違い 542  
    例 199  
ファイルのオープン  
    エラーからの保護 151  
    オプション 151  
    概要 156  
    環境変数を使用 257  
    STL および SdU 形式 662  
ファイルの終わり (AT END 句) 195  
ファイルの連結  
    概要 150  
    互換 663  
    違い、ホスト COBOL との 671  
    GDG 150  
ファイルへのレコードの追加  
    概要 160  
    順次 160  
    ランダムまたは動的に 161  
    STL および SdU 形式 662  
ファイル変換  
    2000 年言語拡張での 610  
ファイル編成  
    概要 137  
    行順次 139  
    索引付き 139  
    順次 138  
    相対 139  
    QSAM 167  
ファイル・アクセス・モード  
    行順次ファイル用 139  
    索引付きファイル用 139  
    順次 140  
    順次ファイル用 138  
    相対ファイル 139  
    動的 140  
    要約テーブル 137  
    ランダム 140  
ファイル・サフィックス  
    コンパイラに渡される 263

## ファイル・サフィックス (続き)

メッセージ・リスト 271  
ファイル・システム・サポート  
    ファイル・システムの決定の優先順位  
        129  
    要約 136  
    DB2 365  
    Encina SFS 366  
    FILESYS ランタイム・オプション  
        365  
    QSAM 365  
    RSD 365  
    SdU 365  
    SFS (Encina) 366  
    STL 366  
    VSAM は SFS または SdU を暗黙に  
        示す 366  
ファクトリー定義、コーディング 507  
ファクトリー・セクション、定義 507  
ファクトリー・データ  
    それをアクセス可能にする 509  
    定義 471, 508  
    private 509  
ファクトリー・メソッド  
    隠蔽 510  
    定義 471, 509  
    プロシーチャー・プログラムのラップ  
        に使用 517  
    呼び出し 511  
ファクトリー・メソッドの隠蔽 510  
フィードバック・トークン  
    日時サービスおよび 650  
深さ、テーブルの 68  
複合 OCCURS DEPENDING ON  
    可変位置グループ 692  
    可変位置データ項目 692  
    基本形式 691  
    複合 ODO 項目 691  
複数の通貨記号  
    使用 62  
    例 63  
符号条件  
    数値オペランドの符号のテスト 92  
    日付処理での使用 618  
浮動小数点演算  
    指数 687  
    比較 61  
    評価 60  
    例の評価 61  
浮動小数点データ  
    移植性 540  
    外部 46  
    固定小数点と浮動小数点との間の変換  
        52  
    使用計画 634  
    中間結果 686



## 浮動小数点データ (続き)

### 内部

形式 48

パフォーマンスに関するヒント  
636

パフォーマンスの考慮事項 540

変換と精度 52

フラグおよびスイッチ 93

フラグ・オプション 291

プラットフォームの違い 541

ブランチ、暗黙の 97

プログラム

### 決定

スイッチおよびフラグ 93

ループ 98

EVALUATE ステートメント 87

IF ステートメント 87

PERFORM ステートメント 98

構造体 3

サブプログラム 545

診断 384

制約 631

属性コード 388

統計 384

ネスト・レベル 384

メイン 545

プログラム、実行 282

プログラムの実行 282

プログラムのドキュメンテーション 5

プログラム名

指定 3

相互参照 389

大/小文字の処理 335

プロシージャおよびデータ名相互参照の  
記述 379

プロシージャ・ポインター・データ項目  
サイズは ADDR に依存 306

使用 572

定義 572

呼び出し可能サービスへのパラメータ  
ーの受け渡し 572

32 ビット・モードおよび 64 ビット・  
モード 665

SET ステートメントと 572

プロセス

終了 555

定義 587

プロファイル作成のサポート、PROFILE  
オプション 336

プロファイル・ファイル、環境変数の設定  
251

文、定義 17

文書エンコード宣言 439

分離型の CICS 変換プログラム

制限 411

## 分離符号

移植性 42

印刷 42

符号付き国別 10 進数に必要 42

ベース・ロケータ 386

ヘルプ・ファイル

各国語の設定 253

パス名の指定 253

変換、データ項目の

英数字へ

DISPLAY による 37

DISPLAY-OFF を使用した 221

大文字または小文字への

組み込み関数を使用した 114

INSPECT による 113

国別から UTF-8 への 223

国別から中国語 GB 18030 へ 224

国別と

中国語 GB 18030 から 224

ACCEPT による 37

MOVE を使用した 220

NATIONAL-OFF を使用した 221

UTF-8 から 223

組み込み関数を使用した 114

コード・ページ間の 116

精度 52

データ・フォーマット間の 51

文字の逆順 115

INSPECT による 112

INTEGER、INTEGER-PART による整  
数への 111

NUMVAL、NUMVAL-C による数値へ  
の 115

変換、ファイルの拡張日付形式への例  
610

変換、文字形式からリリアン日付への  
(CEEDAYS) 711

変換、リリアン日付から文字形式への  
(CEEDATE) 703

変換、CICS を COBOL へ 403

変換、COBOL データから XML への

概要 451

例 458

変更

ソース・リストのタイトル 5

ファイル名 10

文字から数値への 115

変数

参照修飾子としての 109

定義 24

変数、環境

アクセス 252

コンパイラ 255

コンパイラおよびランタイム 252

設定

概要 251

## 変数、環境 (続き)

### 設定 (続き)

コマンド・シェル内 251

プログラム内 252

ロケール (locale) 236

.profile 内 251

設定およびアクセスの例 261

定義 251

パスの優先順位 252

ランタイム 257

割り当て名 257

CICS\_TK\_SFS\_SERVER 257

CLASSPATH 258

COBCPYEXT 255

COBJVMINIOPTIONS 258

COBLSTDIR 256

COBMSG 258

COBOL\_BCD\_NOVALIDATE 258

COBOPT 256

COBPATH

説明 252

CICS 動的呼び出し 406

COBRTOPT 258

EBCDIC\_CODEPAGE 258

ENCINA\_CDS\_ROOT

システム・ファイル名的一致 128

説明 259

ENCINA\_SFS\_DATA\_VOLUME 259

ENCINA\_SFS\_INDEX\_VOLUME 259

ENCINA\_VSAM\_AUTO\_FLUSH 259

ENCINA\_VSAM\_CACHE 260

LANG 252

LC\_ALL 253

LC\_COLLATE 253

LC\_CTYPE 253

LC\_MESSAGES 253

LC\_TIME 253

LIBPATH 260

library-name 256, 359

LOCPATH 253

NLSPATH 253

PATH 260

SYSIN、SYSIPT、SYSOUT、  
SYSLIST、SYSLST、CONSOLE、  
SYSPUNCH、SYSPCH 261

SYSLIB 256

text-name 256, 359

TMP 254

TZ 254

ポインター・データ項目

アドレスの受け渡し 569

アドレスの増分 569

サイズは ADDR に依存 306

説明 39

チェーン・リストの処理 569

チェーン・リストの処理に使用 570

ポインター・データ項目 (続き)  
32 ビット・モードおよび 64 ビット・  
モード 665  
NULL 値 569

## [マ行]

マージ  
エラー番号  
考えられる値のリスト 186  
iwzGetSortErrno での取得 185  
完了コード 185  
キー  
概要 176  
定義 183  
デフォルト 242  
基準 183  
作業ファイル  
説明 176  
TMP 環境変数 254  
終了 189  
診断メッセージ 185  
正常終了の判別 185  
説明 175  
代替照合シーケンス 184  
ファイルの説明 177  
プロセス 176  
マッピング、DATA DIVISION 項目の  
380  
マルチスレッド化  
概要 587  
言語エレメントの有効範囲  
実行単位 589  
プログラム起動インスタンス 590  
要約表 590  
再帰 591  
事前初期設定 592  
制御転送 592  
制約 593  
データ・セクションの選択  
OO クライアントにおいて 493  
プログラムの終了 592  
戻りコードでの影響 561  
用語 587  
リソースへのアクセスの同期化 593  
例 593  
COBOL プログラムの準備 587  
THREAD コンパイラー・オプション  
いつ選択するか 591  
制限 348  
マルチスレッド環境での実行 347  
マルチタスキング、定義 588  
ミドルウェア・サブシステム、32 ビッ  
ト・モードおよび 64 ビット・モード  
665  
矛盾するコンパイラー・オプション 304

明示範囲終了符号 20  
命名  
プログラム 3  
命令ステートメントのリスト 18  
メイン入り口点  
cob2 による指定 273, 294  
メインプログラム  
サブプログラム 545  
に対する引数 578  
cob2 による指定 274, 298  
メソッド  
インスタンス 480, 506  
オーバーライド 485, 510  
から値を戻す 484  
コンストラクター 509  
シグニチャー 481  
スーパークラスの呼び出し 499  
多重定義 486  
ファクトリー 509  
ファクトリーの隠蔽 510  
呼び出し 494, 511  
渡された引数の取得 484  
Java アクセス制御 526  
メッセージ  
オフセット情報 391  
各国語サポート 237  
各国語の設定 253  
コンパイラー  
カスタマイズ 759  
作成する重大度レベルの判別 322  
重大度レベル 270, 761  
ソース・リストへの組み込み 376  
日付関連 624  
フラグを立てる重大度の選択 376  
リストの生成 271  
2000 年言語拡張 624  
コンパイラーの指示 271  
ディスプレイ装置への送信 346  
出口モジュールからの 767  
ファイルの指定 258  
ランタイム  
形式 845  
不完全または省略 282  
リスト 845  
dspcat コマンドを使用したリスト  
表示 845  
ERRCOUNT の影響 364  
TRAP(OFF) の副次作用 366  
メッセージ・カタログ  
パス名の指定 253  
目標、2000 年言語拡張の 605  
文字セット、定義 210  
文字タイム・スタンプ  
リリアン日付の変換 (CEEDATM) 707  
例 708  
リリアン秒への変換 (CEESECS) 733

文字タイム・スタンプ (続き)  
例 733  
COBOL 整数形式への変換  
(CEECELDY) 699  
例 701  
文字の逆順 115  
戻りコード  
回復不能な例外 561  
コンパイラー  
概要 270  
メッセージ・カスタマイズの影響  
762  
最も高い重大度に依存 270  
正常終了 561  
日時サービスからのフィードバック・  
コード 648  
ファイル  
概要 198  
ホストとの違い 542  
例 199  
DB2 SQL ステートメントからの 400  
RETURN-CODE 特殊レジスター 561,  
573, 648

## [ヤ行]

ユーザー定義の条件 92  
ユーザー出口作業域 753  
ユーザー出口作業域拡張 (work area  
extension) 753  
ユーロ通貨記号 63  
優先順位  
環境変数内のパス 252  
コンパイラー・オプション 304  
算術演算子 56, 681  
ファイル・システムの決定 129  
用語集 899  
曜日、CEEDYWK による計算 715  
呼び出し  
インスタンス・メソッド 494  
オーバーフロー条件 201  
コンパイラーおよびリンカー 263  
再帰的 561  
静的 551  
データの受け渡し 563  
動的 551  
日時サービス 647  
日時サービスに対する 647  
パラメーターの受け取り 565  
引数の受け渡し 565  
ファクトリーまたは静的メソッド 511  
例外条件 201  
CICS での COBOL と C/C++ の間  
409  
JNI サービスへの 521  
LINKAGE SECTION 567

呼び出し (続き)

OMITTED 引数 566

呼び出しインターフェース規約

CALLINT で指示 310

ODBC を使用する場合 426

呼び出し可能サービス

CEECBLDY: 日付から COBOL 整数形式への変換 699

CEEDATE: リリアン日付から文字形式への変換 703

CEEDATM: 秒から文字タイム・スタンプへの変換 707

CEEDAYS: 日付からリリアン形式への変換 711

CEEDYWK: リリアン日付からの曜日の計算 715

CEEGMT0: グリニッジ標準時からのオフセットの取得 719

CEEGMT: 現在のグリニッジ標準時の取得 717

CEEISEC: 整数から秒への変換 721

CEELOCT: 現在の現地時間の取得 724

CEEQCEN: 世紀ウィンドウの照会 727

CEESCEN: 世紀ウィンドウの設定 728

CEESECI: 秒から整数への変換 730

CEESECS: タイム・スタンプから秒数への変換 733

CEEUTC: 協定世界時の取得 738

IGZEDT4: 4 桁年号を使用した現在日付の取得 738

\_iwbzGetCCSID: コード・ページ ID から CCSID への変換 245

\_iwbzGetLocaleCP: ロケールおよび EBCDIC コード・ページ値の取得 245

読み取り、ファイルからのレコードの 158

読み取りキャッシュ 172

## [ラ行]

ライブラリーのコンポーネント、再配布 282

ライブラリーのコンポーネントの再配布 282

ライブラリー・テキスト

パスの指定 256

ライブラリー・ファイル 279

ライン外の PERFORM 97

ラッパー、定義 517

ラッピング、プロシージャ指向プログラムの 517

ランタイム環境、事前初期設定

概要 597

例 600

ランタイム・オプション

概要 363

指定 258

CHECK 363

CHECK(OFF)

パフォーマンスの考慮事項 643

CICS の場合 410

DEBUG 364, 372

ERRCOUNT 364

FILEMODE

互換 662

FILESYS 365

TRAP

説明 366

ON SIZE ERROR 192

UPSI 367

ランタイム・メッセージ

各国語の設定 253

形式 845

言語用のファイルの設定 258

不完全または省略 282

リスト 845

dspcat コマンドを使用したリスト表示 845

ランタイム・ライブラリー、パス名の指定 260

リスト

組み込みエラー・メッセージ 376

短縮リストの生成 381

データおよびプロシージャ名相互参照 379

テキスト名相互参照 379

テキスト名のソート済み相互参照 389

プログラム名のソート済み相互参照 389

ユーザー提供の行番号 382

MAP 出力で使用する用語 386

リストのヘッダー 5

リテラル

英数字

制御文字 26

説明 26

マルチバイトの内容での 230

国別

使用 212

説明 26

使用 26

数値 26

定義 26

16 進数

使用 212

DBCS

最大長 230

リテラル (続き)

DBCS (続き)

使用 229

説明 26

リトル・エンディアン

国別文字の表現 544

整数の表現 544

リトル・エンディアン、ビッグ・エンディアンへの変換 210

リリアン日

現在の現地日時の取得

(CEELOCT) 724

日付から COBOL 整数形式への変換 (CEECBLDY) 699

日付の変換 (CEEDAYS) 711

文字形式への変換 (CEEDATE) 703

曜日の計算 (CEEDYWK) 715

CEESECI への入力としての使用 731

GMT の取得 (CEEGMT) 717

output\_seconds の変換 (CEEISEC) 722

リンカー

エラー 281

オプションの指定 276

共用ライブラリーへの参照の解決 582

検索規則 280

ファイル

インポート 279

エクスポート 279

library 279

ファイルのデフォルト 281

呼び出し 263, 275

リンク

静的 581

プログラム 275

例 278

リンクする、オブジェクト指向アプリケーションを

例 288

cob2\_j コマンド 286

リンク・リスト処理、例 570

リンケージ、データ 556

リンケージ規約

コンパイラー・オプション

CALLINT 309

コンパイラー・ディレクティブ

CALLINT 357

ループ

コーディング 96

条件付き 98

テーブル内 99

明示的に指定した回数だけ実行される 98

DO 98

例

CEECBLDY: 日付から COBOL 整数形式への変換 701

例 (続き)

CEEDATE: リリアン日付から文字形式  
への変換 704

CEEDATM: 秒から文字形式への変換  
708

CEEDAYS: 日付からリリアン形式への変換 713

CEEDYWK: リリアン日付からの曜日  
の計算 716

CEEGMT0: グリニッジ標準時からの  
オフセットの取得 720

CEEGMT: 現在の GMT の取得 718

CEEISEC: 整数から秒への変換 723

CEELOCT: 現在の現地時間の取得  
726

CEEQCEN: 世紀ウィンドウの照会  
727

CEESCEN: 世紀ウィンドウの設定  
729

CEESECI: 秒から整数への変換 731

CEESECS: タイム・スタンプから秒数  
への変換 735

IGZEDT4: 4 桁年号を使用した現在日  
付の取得 738

\_iwbzGetCCSID: コード・ページ ID から  
CCSID への変換 246

\_iwbzGetLocaleCP: ロケールおよび  
EBCDIC コード・ページ値の取得  
246

例外、代行受信 366

例外条件

CALL 201

XML GENERATE 457

XML PARSE 444

例外処理

Java との 523

XML GENERATE での 457

XML PARSE での 443

レコード

形式 137

説明 11

TRAP ランタイム・オプションの影響  
366

列、テーブルの 65

レベル 88 項目

ウィンドウ表示日付フィールド用 615

条件式 92

スイッチおよびフラグ 93

スイッチをオフに設定する例 96

スイッチをオンに設定する例 95

制約事項 615

単一値のテストの例 94

複数値のテストの例 94

レベル番号 385

ローカル参照、グローバルへの変換 499

ローカル名 550

ロケール (locale)

アクセス 245

値の構文 236

およびメッセージ 237

国/地域別情報の定義 233

サポートされる値 238

指定 252

照会 245

定義 233

デフォルト 237

リストに表示される 378, 384

ロケール・ベースの照合 241

COLLSEQ コンパイラー・オプション  
の影響 241

PROGRAM COLLATING SEQUENCE  
の影響 241

ロケール情報データベース

検索パス名の指定 253

## [ワ行]

ワークステーションおよびワークステーシ  
ョン COBOL

ホストとの違い 667

ワークステーションとホスト間の互換性  
542

割り当て名環境変数 257

## [数字]

16 進数

移植性 540

16 進数リテラル

国別

使用 212

説明 26

通貨符号として 62

2 桁の年号

100 年範囲内での照会

(CEEQCEN) 727

例 727

100 年範囲内の設定 (CEESCEN) 728

例 729

2 進数データ、データ表現 309

2 進数データ項目

一般的な説明 47

効率的な使用 47, 635

中間結果 684

同義語 45

2000 年言語拡張

概念 604

仮定による世紀ウィンドウ 616

原則 605

互換性のある日付 613

日付のウィンドウ操作 603

2000 年言語拡張 (続き)

非日付 617

目標 605

DATEPROC コンパイラー・オプション 317

YEARWINDOW コンパイラー・オプション 354

64 ビット・モード

言語間通信 553

制限

概要 307

要約 666

64 ビット COBOL プログラムと

32 ビット COBOL プログラムは

混用できない 551

CICS 404

SFS ファイル 135

ファイル・システム要約 136

プログラミングの要件 307

32 ビット・モードからの移行 664

ADDR コンパイラー・オプション

305

-q64 コンパイラー・オプション

説明 275, 293

64 ビット JDK の選択 290

85 COBOL 標準

定義 xv

## A

ACCEPT ステートメント

使用される環境変数 261

入力データの割り当て 36

CICS のもとで 405

ADATA コンパイラー・オプション 305

ADDR コンパイラー・オプション 305

ADDR に依存する調整 306

ADDRESS OF 特殊レジスター

サイズは ADDR に依存 306

32 ビット・モードおよび 64 ビット・

モード 665

CALL ステートメントでの使用 564

AIX、への移植 544

ALL 添え字

関数引数としてのテーブル・エレメン  
ト 57

テーブル・エレメントの反復処理 84

例 85

ALPHABET 節による照合シーケンスの設  
定 7

ANNUITY 組み込み関数 59

APOST コンパイラー・オプション 337

ARCH コンパイラー・オプション

説明 307

パフォーマンスの考慮事項 642

ARITH コンパイラー・オプション  
説明 308  
パフォーマンスの考慮事項 642

ASCII  
マルチバイトの移植性 541  
EBCDIC への変換 116  
SBCS の移植性 539  
XML 文書でサポートされるコード・  
ページ 438

ASSIGN 節  
オペレーティング・システムに対する  
ファイルの識別 9  
ファイル・システムの決定の優先順位  
129  
割り当て名環境変数 257

AT END (ファイルの終わり) 句 195

## B

Base クラス  
java.lang.Object に相当 477  
java.lang.Object のために使用 476  
BINARY コンパイラー・オプション 309  
BLANK WHEN ZERO 節  
数字編集データを含んだ例 43  
数値データ用にコーディングされる  
212  
BY CONTENT 563  
BY REFERENCE 563  
BY VALUE  
制限 565  
説明 563  
有効なデータ型 565

## C

C  
COBOL から呼び出される関数、例  
557  
COBOL を呼び出す関数、例 558,  
559  
CALL ID  
動的呼び出しの例 552  
CALL ステートメント  
エラー処理に関する 201  
オーバーフロー条件 201  
その中でのプログラム名の処理 335  
日時サービスを呼び出すための 647  
例外条件 201  
BY CONTENT 563  
BY REFERENCE 563  
BY VALUE  
制限 565  
説明 563  
CALL ID 551

CALL ステートメント (続き)  
CALL literal 551  
CALLINT オプションの影響 309  
DYNAM の場合 319  
ON EXCEPTION を指定した 201  
ON OVERFLOW を指定した 19, 201  
RETURNING 574  
USING 565  
CALLINT コンパイラー・オプション  
説明 309  
CALLINT ステートメント  
説明 357  
CANCEL ステートメント  
その中でのプログラム名の処理 335  
CBL ステートメント  
コンパイラー・オプションの指定 265  
説明 357  
CCSID  
構文解析対象の XML 文書 432  
定義 210  
PARSE ステートメント 432  
XML 文書での矛盾 445  
XML 文書の 438, 439  
CEECCBLDY: 日付から COBOL 整数形式  
への変換  
例 699  
syntax 699  
CEEDATE: リリアン日付から文字形式へ  
の変換  
出力例の表 706  
例 704  
syntax 703  
CEEDATM: 秒から文字タイム・スタンプ  
への変換  
出力例の表 710  
例 708  
CEESECI 730  
syntax 707  
CEEDAYS: 日付からリリアン形式への変  
換  
例 713  
syntax 711  
CEEDYWK: リリアン日付からの曜日の計  
算  
例 716  
syntax 715  
CEEGMTO: グリニッジ標準時からのオフ  
セットの取得  
例 720  
syntax 719  
CEEGMT: 現在のグリニッジ標準時の取得  
例 718  
syntax 717  
CEEISEC: 整数から秒への変換  
例 723  
syntax 721

CEELOCT: 現在の現地時間の取得  
例 726  
syntax 724  
CEEQCEN: 世紀ウィンドウの照会  
例 727  
syntax 727  
CEESCEN: 世紀ウィンドウの設定  
例 729  
syntax 728  
CEESECI: 秒から整数への変換  
例 731  
syntax 730  
CEESECS: タイム・スタンプから秒数へ  
の変換  
例 735  
syntax 733  
CHAR 組み込み関数の例 117  
CHAR コンパイラー・オプション  
説明 310  
マルチバイトの移植性 541  
SBCS の移植性 539  
XML 文書エンコードに対する影響  
438  
CHECK ランタイム・オプション 363  
参照変更 109  
パフォーマンスの考慮事項 643  
CICS  
移植性に関する考慮事項 405  
共用ライブラリー 407  
組み込みの変換プログラム  
概要 410  
利点 411  
コマンドおよび PROCEDURE  
DIVISION 404  
コンパイラー・オプション 410  
システム日付の取得 405  
実行するプログラムのコーディング  
概要 404  
制限  
オブジェクト指向プログラム 471  
概要 404  
事前初期設定 597  
分離型の変換プログラム 411  
DB2 ファイル 404  
DYNAM コンパイラー・オプション  
319  
動的呼び出し  
概要 406  
共用ライブラリー 407  
パフォーマンス 408  
動的呼び出し用の DFHCOMMAREA  
パラメーター 406  
動的呼び出し用の DFHEIBLK パラメ  
ーター 406  
パフォーマンス  
概要 631



- CICS (続き)
  - パフォーマンス (続き)
    - モジュール・キャッシング 408
  - プログラムのデバッグ 411
  - 分離型の変換プログラム
    - 制限 411
  - ホスト・データ・フォーマットはサポートされない 405
  - モジュール・キャッシング 408
  - ランタイム・オプション 410
  - CICS 以外のアプリケーションからのファイルへのアクセス 409
  - COBOL と C/C++ の間での呼び出し 409
  - COBOL に関係のあるコマンド 403
  - COBOL プログラムの開発 403
  - DB2 相互協調処理 132
  - TRAP ランタイム・オプションの影響 366
- CICS コンパイラー・オプション
  - 組み込みの変換プログラムを使用可能にする 410
  - サブオプションの指定 313
  - 説明 313
  - マルチオプションの相互作用 304
  - cicstcl -p コマンドの影響 411
- CICS でのモジュール・キャッシング 408
- cicsddt ユーティリティ 164
- cicsmap コマンド 403
- cicstcl コマンド 403
  - 組み込みの変換プログラム用の -p フラグ 411
- cicsterm コマンド 403
- CICS\_TK\_SFS\_SERVER 環境変数
  - 説明 257
  - SFS サーバーの識別 128
- CLASSPATH 環境変数
  - 説明 258
  - Java クラスの場所の指定 288
- cob2 コマンド
  - オプション
    - 説明 272
    - デフォルトの変更 266
    - ADDR の -q 省略形 306
    - host 578
    - # 266
  - 構成ファイルの変更 266
  - 使用されるスタンザ 267
  - 説明 263
  - 例
    - コンパイル 264
    - リンク 278
  - command-line argument format 578
- cob2 スタンザ 267
- cob2.cfg 構成ファイル 266
- cob2\_j コマンド
  - オブジェクト指向アプリケーションで使用する 263
  - オブジェクト指向アプリケーションをコンパイルする場合 285
  - オブジェクト指向アプリケーションをリンクする場合 286
  - オプション
    - 説明 272
    - ADDR の -q 省略形 306
    - host 667
    - q32 は 32 ビット JDK を選択 290
    - q64 は 64 ビット JDK を選択 290
  - 使用されるスタンザ 266
  - 説明 263
  - command-line argument format 578
- cob2\_j スタンザ 266
- cob2\_r コマンド
  - オプション 272
  - 使用されるスタンザ 267
  - スレッド化の例 594
  - スレッド化または CICS アプリケーションのための 263
  - 説明 263
- cob2\_r スタンザ 267
- COBCPYEXT 環境変数 255
- COBJVMINOPTIONS 環境変数
  - 説明 258
  - JVM オプションの指定 290
- COBLSTDIR 環境変数 256
- COBMSGs 環境変数 258
- COBOL
  - オブジェクト指向
    - コンパイル 285
    - 実行 288
    - リンク 286
  - および C/C++ 553
  - データ型、C/C++ との対応 556
  - C 関数によって呼び出される、例 558, 559
  - C 関数の呼び出し、例 557
  - C++ 関数の呼び出し、例 560
  - Java
    - 間の通信 521
    - アプリケーションの構造化 518
    - 互換 663
    - コンパイル 285
    - 実行 288
    - リンク 286
- COBOL for AIX
  - アクセシビリティ xix
  - 互換 659
  - ランタイム・メッセージ 845
- COBOL 環境の事前初期設定
  - 概要 597
  - 終了 598
  - 初期化 597
  - マルチスレッド化 592
  - 例 600
  - CICS での制約事項 597
  - C/C++ プログラム 554
- COBOL クライアント
  - オブジェクト参照引き渡しの例 497
  - 例 512
- COBOL 用語 23
- COBOL\_BCD\_NOVALIDATE 環境変数
  - 説明 258
- COBOPT 環境変数 256
- COBPATH 環境変数
  - 説明 252
  - CICS 動的呼び出し 406
- COBRTOPT 環境変数 258
- COLLATING SEQUENCE 句
  - 移植性に関する考慮事項 539
  - 国別キーに適用されない 183
  - ソートおよびマージ・キーへの影響 242
- PROGRAM COLLATING SEQUENCE 節のオーバーライド 7, 184
- SORT または MERGE での使用 184
- COLLSEQ コンパイラー・オプション
  - 移植性に関する考慮事項 539
  - 英数字照合シーケンスへの影響 241
  - 説明 314
  - DBCS 照合シーケンスへの影響 243
- COMMON 属性 4, 547
- COMP (COMPUTATIONAL) 47
- COMPILE コンパイラー・オプション
  - 構文エラーを見つけるための NOCOMPILE の使用 375
  - 説明 315
- COMPUTATIONAL (COMP) 47
- COMPUTATIONAL-1 (COMP-1)
  - 形式 48
  - パフォーマンスに関するヒント 636
- COMPUTATIONAL-2 (COMP-2)
  - 形式 48
  - パフォーマンスに関するヒント 636
- COMPUTATIONAL-3 (COMP-3)
  - 説明 48
  - 日付フィールドの起こりうる問題 626
- COMPUTATIONAL-4 (COMP-4) 47
- COMPUTATIONAL-5 (COMP-5) 47
- COMPUTE ステートメント
  - コーディングが容易 55
  - 算術結果の割り当て 35
- COMP-1 (COMPUTATIONAL-1)
  - 形式 48
  - パフォーマンスに関するヒント 636

COMP-2 (COMPUTATIONAL-2)  
形式 48  
パフォーマンスに関するヒント 636  
COMP-3 (COMPUTATIONAL-3) 48  
COMP-4 (COMPUTATIONAL-4) 47  
COMP-5 (COMPUTATIONAL-5) 47  
CONFIGURATION SECTION 5  
CONTINUE ステートメント 88  
CONTROL ステートメント 357  
CONVERTING 句 (INSPECT) の例 113  
COPY ステートメント  
移植性のために使用 538  
検索規則 360  
説明 359  
ネストされた 645, 757  
例 646  
COPY 名  
検索されるファイル接尾部 255  
COUNT IN 句  
UNSTRING 104  
XML GENERATE 457  
CURRENCY コンパイラー・オプション  
316  
CURRENT-DATE 組み込み関数  
例 58  
CICS のもとで 406  
C++  
COBOL から呼び出される関数、例  
560  
C/C++  
データ型、COBOL との対応 556  
COBOL 553  
COBOL との通信  
概要 553  
制約事項 553  
COBOL プログラムに対する複数の呼  
び出し 554

## D

DATA DIVISION  
インスタンス・データ 479, 505  
インスタンス・メソッド 483  
クライアント 492  
グループ・レベルの USAGE  
NATIONAL 節 216  
グループ・レベルの USAGE 節 25  
コーディング 10  
項目のマッピング 328, 380  
制限 11  
説明 10  
ファクトリー・データ 508  
ファクトリー・メソッド 510  
リスト 380  
FD 記入項目 10  
FILE SECTION 10

DATA DIVISION (続き)  
GROUP-USAGE NATIONAL 節 66  
LINKAGE SECTION 10, 15  
LOCAL-STORAGE SECTION 10  
OCCURS DEPENDING ON (ODO) 節  
78  
OCCURS 節 65  
REDEFINES 節 74  
USAGE IS INDEX 節 70  
WORKING-STORAGE SECTION 10  
DATA RECORDS 節 12  
DATE FORMAT 節  
国別データと一緒にには使用できない  
604  
自動日付認識に使用 603  
DATEPROC コンパイラー・オプション  
警告レベル・メッセージの分析 624  
説明 317  
DATEVAL 組み込み関数  
使用 622  
例 623  
DATE-COMPILED 段落 3  
DATE-OF-INTEGGER 組み込み関数 58  
DB2  
オプション 400  
コーディングに関する考慮事項 397  
コプロセッサ  
概要 398  
SQL INCLUDE の使用 399  
バインド・ファイル名 401  
パッケージ名 401  
プリコンパイラーの制約事項 398  
プリコンパイラーは NODYNAM を必  
要とする 397  
無視されるオプション 400  
SQL ステートメント  
概要 397  
コーディング 398  
バイナリー・データの使用 399  
戻りコード 400  
SQL INCLUDE 399  
DB2 ファイル  
アクセス 164  
エラー処理 193  
作成 164  
識別  
概要 125  
スキーマ 127  
使用  
概要 164  
SQL ステートメントとともに 166  
処理 130  
スキーマ  
指定 127  
デフォルト 127  
マルチスレッド化環境において 593

DB2 ファイル (続き)  
CICS 相互協調処理  
設定 164  
要件 132  
DB2 ファイル・システム  
システム管理 131  
使用  
概要 164  
SQL ステートメントとともに 166  
制限 132  
説明 131  
非階層型 132  
CICS 相互協調処理  
要件 132  
DB2 ファイルの作成 164  
DB2 ファイルへのアクセス 164  
db2 ユーティリティ  
概要 131  
db2 connect、例 164  
db2 create、例 165  
db2 describe、例 131  
DB2DBDFT 環境変数 252, 400  
DB2INCLUDE 環境変数 399  
DBCS データ  
エンコードおよびストレージ 219  
これを伴う MOVE ステートメント  
33  
宣言する 229  
テスト 231  
比較する  
英数字グループと 243  
国別と 227, 243  
照合シーケンスの影響 243  
リテラル 230  
変換  
国別への、概要 231  
リテラル  
最大長 230  
使用 229  
説明 26  
比較する 230  
DBCS 比較 92  
DEBUG ランタイム・オプション 364  
DESC サブオプション、CALLINT コンパ  
イラー・オプション 310  
DESCRIPTOR サブオプション、CALLINT  
コンパイラー・オプション 310  
DFHCOMMAREA パラメーター  
CICS 動的呼び出しで使用 406  
DFHEIBLK パラメーター  
CICS 動的呼び出しで使用 406  
DIAGTRUNC コンパイラー・オプション  
318  
DISPLAY (USAGE IS)  
エンコードおよびストレージ 219  
外部 10 進数 46

DISPLAY (USAGE IS) (続き)  
 浮動小数点 46  
 DISPLAY ステートメント  
 使用される環境変数 261  
 データ値の表示 37  
 デバッグでの使用 370  
 DISPLAY-1 (USAGE IS)  
 エンコードおよびストレージ 219  
 DISPLAY-OF 組み込み関数  
 ギリシャ語データでの例 222  
 使用 221  
 中国語データでの例 224  
 UTF-8 データでの例 223  
 XML 文書での 439  
 DO ループ 98  
 do-until 98  
 do-while 98  
 dspcat コマンドを使用したリスト表示  
 845  
 DYNAM コンパイラー・オプション  
 説明 319  
 パフォーマンスの考慮事項 642  
 CALL literal への影響 551

## E

E レベルのエラー・メッセージ 270, 377  
 EBCDIC  
 マルチバイトの移植性 541  
 ASCII への変換 116  
 SBCS の移植性 539  
 XML 文書でサポートされるコード・  
 ページ 438  
 EBCDIC\_CODEPAGE 環境変数  
 設定 258  
 Encina SFS サーバー  
 完全修飾名 128  
 サーバー名の指定 168  
 Encina SFS ファイル  
 アクセス  
 概要 168  
 非 CICS 409  
 例 169  
 エラー処理 193  
 完全修飾サーバー名 168  
 基本ファイル名 128  
 互換 663  
 識別 125  
 サーバー 128  
 使用可能なデータ・ボリュームの判別  
 168  
 処理 130  
 代替索引の追加 170  
 代替索引ファイルの作成 168  
 代替索引ファイル名 129  
 データ・ボリュームの指定 168  
 Encina SFS ファイル (続き)  
 パフォーマンス 171  
 非トランザクション・アクセス 135  
 ファイル名 128  
 編成 135  
 マルチスレッド化環境において 593  
 1 次索引と副次索引 135  
 COBOL コーディング例 169  
 GDG での制限 142  
 SFS ファイルの作成  
 環境変数 168  
 sfsadmin コマンド 170  
 Encina SFS ファイル・システム  
 完全修飾ファイル名 128  
 システム管理 135  
 制限 135  
 説明 135  
 パフォーマンス 171  
 非階層型 135  
 SFS ファイルへのアクセス  
 概要 168  
 例 169  
 ENCINA\_CDS\_ROOT 環境変数  
 システム・ファイル名の一致 128  
 説明 259  
 ENCINA\_SFS\_DATA\_VOLUME 環境変数  
 259  
 ENCINA\_SFS\_INDEX\_VOLUME 環境変数  
 259  
 ENCINA\_VSAM\_AUTO\_FLUSH 環境変数  
 259  
 ENCINA\_VSAM\_CACHE 環境変数 260  
 ENTRY ステートメント  
 その中でのプログラム名の処理 335  
 代替入り口点の 572  
 ENTRYINT コンパイラー・オプション  
 説明 320  
 ENVIRONMENT DIVISION  
 インスタンス・メソッド 482  
 クライアント 491  
 クラス 477  
 サブクラス 504  
 照合シーケンスのコーディング 7  
 説明 5  
 CONFIGURATION SECTION 5  
 INPUT-OUTPUT SECTION 5  
 ERRCOUNT ランタイム・オプション  
 364  
 ERRMSG、エラー・メッセージのリスト  
 の生成 271  
 EUC コード・ページ 235  
 EVALUATE ステートメント  
 いくつかの条件をテストする例 91  
 ケース構造 89  
 コーディング 89  
 構造化プログラミング 632

EVALUATE ステートメント (続き)  
 ネストされた IF と対比 91  
 パフォーマンス 90  
 複数値のテストの例 94, 95  
 複数条件のテストに使用 87  
 複数の WHEN 句の例 91  
 THRU 句の例 90  
 EXCEPTION XML イベント 444  
 EXCEPTION/ERROR 宣言  
 説明 195  
 ファイル状況キー 197  
 EXIT PROGRAM ステートメント  
 サブプログラムにおける 546  
 メインプログラムにおける 546  
 EXIT コンパイラー・オプション  
 使用 320  
 説明 320  
 パラメーター・リスト 754  
 文字ストリング形式 322  
 ユーザー出口作業域 753  
 ユーザー出口作業域拡張 (work area  
 extension) 753  
 ADEXIT サブオプション 758  
 INEXIT サブオプション 756  
 LIBEXIT サブオプション 756  
 MSGEXIT サブオプション 758  
 PRTEXTIT サブオプション 757  
 export コマンド  
 環境変数の定義 251  
 パスの優先順位 252  
 EXTERNAL 節  
 互換 662  
 データ項目の 574  
 ファイルの共用 11, 575  
 ファイルの場合の例 575  
 EXTERNAL データ  
 共用 574  
 互換 662

## F

FACTORY 段落  
 ファクトリー・データ 508  
 ファクトリー・メソッド 509  
 FD (ファイル記述) 項目 12  
 FILE SECTION  
 説明 11  
 レコードの説明 11  
 DATA RECORDS 節 12  
 EXTERNAL 節 11  
 FD 記入項目 12  
 GLOBAL 節 11  
 RECORD CONTAINS 節 12  
 RECORD IS VARYING 12  
 RECORDING MODE 節 12  
 VALUE OF 12



## FILE STATUS 節

- 使用 196
- 状況コードを持つ
  - 概要 198
  - ホストとの違い 542
  - 例 199
- ファイルのロード 160
- 例 200

## FILEMODE ランタイム・オプション

- 互換 662

## FILESYS ランタイム・オプション

- 説明 365

## FILE-CONTROL 段落、例 6

## FIPS メッセージ

- カテゴリー 761

## FLAGSTD コンパイラー・オプション 323

## FLAG コンパイラー・オプション

- コンパイラー出力 377
- 使用 376
- 説明 322

## FLAGSTD コンパイラー・オプション 323

## FLOAT コンパイラー・オプション 325

# G

## GB 18030 データ

- 国別との間の変換 224
- 処理 224

## GDG (世代別データ・グループ)

- 概要 141
- カタログ 144
- 限界処理 (limit processing)
  - 概要 148
  - 例 149

- 作成 142

- 使用 144

- 制限 142

- 違い、ホスト COBOL との 670

- 連結 150

- gdgmgr ユーティリティ 142

## gdgmgr ユーティリティ 142

## GDS (世代別データ・セット)

- 絶対名 145
- 相対名 145
- 挿入と折り返し 147

## get メソッドおよび set メソッド 487

## getenv(), 環境変数へのアクセス 252

## GLOBAL 節、ファイルに対する 11, 15

## GOBACK ステートメント

- サブプログラムにおける 546
- メインプログラムにおける 546

## GROUP-USAGE NATIONAL 節

- 国別グループの初期化 32
- 国別グループの宣言の例 25

## GROUP-USAGE NATIONAL 節 (続き)

- 国別グループの定義 216
- テーブルの定義 66
- Java との通信 527

# I

## I レベルのメッセージ 270, 377

## IDENTIFICATION DIVISION

- クライアント 490
- クラス 476
- コーディング 3
- サブクラス 504
- 必要な段落 3
- メソッド 481
- リストのヘッダーの例 5
- CLASS-ID 段落 476, 504
- DATE-COMPILED 段落 3
- PROGRAM-ID 段落 3
- TITLE ステートメント 5

## IEEE

- 移植性 540

## IF ステートメント

- コーディング 87
- ネストされた 88
- 複数条件の場合に、代わりに EVALUATE を使用 88
- NULL ブランチを伴う 88

## IGZEDT4: 4 桁年号を使用した現在日付の取得 738

## INITIAL 節

- ネストされたプログラムへの影響 5
- プログラムを初期状態に設定 5
- メインプログラムへの影響 546

## INITIALIZE ステートメント

- 国別グループ値のロード 32
- グループ値のロード 32
- テーブルの値のロード 72
- デバッグ用の使用 371
- 例 29
- REPLACING 句 72

## INPUT-OUTPUT SECTION 5

## INSPECT ステートメント

- 使用 112
- 例 113
- UTF-8 データでの使用を避ける 442

## INTEGER 組み込み関数の例 111

## INTEGER-OF-DATE 組み込み関数 58

## INTEGER-PART 組み込み関数 111

## INVALID KEY 句

- 説明 200
- 例 200

## INVOKE ステートメント

- オブジェクトの作成に使用 499
- メソッドの呼び出しに使用 494

## INVOKE ステートメント (続き)

- ON EXCEPTION を指定した 495, 511
- PROCEDURE DIVISION RETURNING で 573
- RETURNING 句 498
- USING 句 496

## irmtdbg コマンド、例 393

## iwzGetSortErno、ソートまたはマージのエラー番号の取得 185

# J

## Java

- インターオペラビリティ 521

- オブジェクト配列 528

- クラス型 527

- グローバル参照

- 受け渡し 525

- オブジェクト 524

- 管理 524

- JNI サービス 526

- ストリング

- 宣言する 528

- 取り扱い 532

- ストリング配列 528

- 相互運用可能データ型、コーディング 527

- データ共用 526

- 長い配列 528

- 二重配列 529

- バイト配列 528

- 配列

- 宣言する 528

- 取り扱い 529

- 例 531

- 配列クラス 527

- ブール配列 528

- 浮動配列 529

- 短い配列 528

- メソッド

- アクセス制御 526

- 文字配列 528

- ライブラリー

- 更新 285

- cob2.cfg 内に指定 266

- 例

- 整数配列の処理 531

- 例外処理 524

- 例外

- 処理 523

- 例 524

- catch 523

- throw 523

- ローカル参照

- 受け渡し 525

## Java (続き)

### ローカル参照 (続き)

オブジェクト 524

解放 525

管理 524

削除 525

保管 525

マルチスレッド化ごと 525

JNI サービス 526

boolean 型 527

byte 型 527

char 型 527

### COBOL

間の通信 521

アプリケーションの構造化 518

互換 663

コンパイル 285

実行 288

リンク 286

### COBOL での実行

概要 288

JDK サポート 290

double 型 527

float 型 527

int 型 527

int 配列 528

JDK サポート 290

jstring クラス 527

long 型 527

short 型 527

## Java 仮想マシン

オブジェクト参照 524

初期化 289

例外 523

## Java との相互運用が可能なデータ型 527

### javac コマンド

Java 5 または Java 6 用に再コンパイル 663

Java クラス定義のコンパイル 285

### java.lang.Object

Base として参照 476

### JNI

オブジェクト参照の比較 493

クラス・オブジェクト参照の取得 522

構造環境 522

アドレス可能度的場合 522

サービスヘアクセス 521

使用した場合の制限 523

ライブラリー

更新 285

cob2.cfg 内に指定 266

例外取り扱いサービス 523

ローカル参照からグローバルへの変換 499

Java ストリング・サービス 532

Java 配列サービス 529

## JNI (続き)

Unicode サービス 532

UTF-8 サービス 533

### JNIEnvPtr 特殊レジスター

サイズは ADDR に依存 306

32 ビット・モードおよび 64 ビット・モード 665

JNI 呼び出し可能サービスのための使用 522

### JNINativeInterface

構造環境 521

JNI.cpy 521

### JNI.cpy

コンパイル用 285

リスト 769

JNINativeInterface の場合 521

jstring Java クラス 527

## L

LANG 環境変数 252

LC\_ALL 環境変数 253

LC\_COLLATE 環境変数 253

LC\_CTYPE 環境変数 253

LC\_MESSAGES 環境変数 253

LC\_TIME 環境変数 253

### LENGTH OF 特殊レジスター

受け渡し 564

サイズは ADDR に依存 306

使用 120

32 ビット・モードおよび 64 ビット・モード 664

### LENGTH 組み込み関数

可変長の結果 119

国別データを伴う 120

結果サイズは ADDR に依存 307

使用 117

例 58, 120

32 ビット・モードおよび 64 ビット・モード 664

LENGTH OF 特殊レジスターと比較 120

LIB コンパイラー・オプション 326

### LIBPATH 環境変数

説明 260

COBOL クラスの場所の指定 288

### library-name

指定されなかった場合の代替 273, 297

使用されない場合 756

パスの指定 359

ライブラリー・テキストのパスの指定 256

LINECOUNT コンパイラー・オプション

327

## LINKAGE SECTION

コーディング 567

再帰呼び出し 15

パラメーターを記述するための 565

THREAD オプションを指定した 15

### LIST コンパイラー・オプション

出力の取得 380

説明 327

デバッグでの使用 391

## LOCAL-STORAGE SECTION

クライアント 492, 493

### WORKING-STORAGE との比較

概要 12

例 13

OO クライアント 493

LOCPATH 環境変数 253

LOG 組み込み関数 59

LOWER-CASE 組み込み関数 114

### LSQ ファイル

識別 125

lst ファイル・サフィックス 271

LSTFILE コンパイラー・オプション 328

## M

### MAP コンパイラー・オプション

組み込みマップ要約 380

出力で使用する記号 386

出力で使用する用語 386

使用 379, 380

説明 328

ネストされたプログラム・マップ 380

例 387

例 385, 387

MAP 出力で使用する記号 386

MAP 出力で使用する用語 386

### MAX 組み込み関数

関数の例 58

使用 118

テーブル計算の例 85

MAXMEM コンパイラー・オプション 329

### MDECK コンパイラー・オプション

説明 330

マルチオプションの相互作用 304

### MEAN 組み込み関数

テーブル計算の例 85

統計計算の例 59

### MEDIAN 組み込み関数

テーブル計算の例 85

統計計算の例 59

### MERGE ステートメント

概要 175

説明 181

ASCENDING/DESCENDING KEY 句

183

MERGE ステートメント (続き)  
COLLATING SEQUENCE 句 7, 184  
GIVING 句 181  
USING 句 181  
METHOD-ID 段落 481  
MIN 組み込み関数  
使用 118  
例 111  
MLE 604  
MLE での非日付 617  
MOVE ステートメント  
基本受信項目を伴う 33  
国別項目を伴う 33  
国別データへの変換 220  
グループ移動と基本移動の対比 34,  
217  
グループ受信項目を伴う 34  
算術結果の割り当て 35  
送信項目および受信項目の長さに対す  
る ODO の影響 78  
CORRESPONDING 34  
MSGEXIT サブオプション、EXIT オプシ  
ョンの  
構文 322  
コンパイル戻りコードへの影響 762  
処理 758  
メッセージ重大度レベル 761  
ユーザー出口の例 762

## N

N 区切り文字、国別または DBCS リテラ  
ル用の 26  
NATIONAL (USAGE IS)  
外部 10 進数 46  
浮動小数点 46  
NATIONAL-OF 組み込み関数  
ギリシャ語データでの例 222  
使用 221  
中国語データでの例 224  
UTF-8 データでの例 223  
XML 文書での 439  
NCOLLSEQ コンパイラー・オプション  
国別照合シーケンスへの影響 241,  
243  
国別比較の影響 226  
説明 331  
ソートおよびマージ・キーへの影響  
183  
NLSPATH 環境変数 253  
NOCOMPILE コンパイラー・オプション  
構文エラーの検出に使用 375  
NODESC サブオプション、CALLINT コ  
ンパイラー・オプション 310  
NODESCRIPTOR サブオプション、  
CALLINT コンパイラー・オプション  
310  
NOSSRANGE コンパイラー・オプション  
エラー検査への影響 363  
NSYMBOL コンパイラー・オプション  
国別データ項目の 212  
国別リテラルの 212  
説明 332  
DBCS リテラル用の 212  
N リテラルへの影響 26  
NULL ブランチ 88  
NUMBER コンパイラー・オプション  
説明 333  
デバッグ用 382  
NUMVAL 組み込み関数  
説明 115  
NUMVAL-C 組み込み関数  
説明 115  
例 58  
NX 区切り文字、国別リテラル用の 26

## O

OBJECT 段落  
インスタンス・データ 479, 505  
インスタンス・メソッド 480  
OBJECT-COMPUTER 段落 5  
OCCURS DEPENDING ON (ODO) 節  
可変長テーブル作成用 78  
最適化 637  
単純 78  
複合 691  
ODO エLEMENTの初期化 80  
ODO オブジェクト 78  
ODO サブジェクト 78  
OCCURS INDEXED BY 節による指標の  
作成 70  
OCCURS 節  
指標作成用の INDEXED BY 句 70  
多次元テーブルを作成するためにネス  
トされた 66  
テーブルの定義 65  
テーブル・ELEMENTの定義 66  
レベル 01 項目では使用できない 66  
ASCENDING/DESCENDING KEY 句  
テーブル・ELEMENTの順序の指定  
66  
二分探索に必要 83  
例 83  
ODBC  
概要 413  
組み込み SQL 413  
組み込み SQL との比較 413  
コピーブック  
例 420  
ODBC (続き)  
コピーブック (続き)  
odbc3d 424  
odbc3p 421  
ドライバのインストールおよび構成  
414  
ドライバ・マネージャー 414  
バックグラウンド 414  
付属のコピーブック 419  
戻り値へのアクセス 417  
呼び出しインターフェース規約 426  
利点 413  
C データ型のマッピング 415  
COBOL からの API の使用 414  
COBOL ポインターの受け渡し 415  
ODO オブジェクト 78  
ODO サブジェクト 78  
OMITTED パラメーター 648  
ON EXCEPTION 句  
INVOKE ステートメント 495, 511  
ON SIZE ERROR  
ウィンドウ表示日付フィールドでの  
620  
OO アプリケーションの構造化 518  
OPEN ステートメント  
ファイル状況キー 196  
ファイルの可用性 151  
OPTIMIZE コンパイラー・オプション  
説明 334  
パフォーマンスの考慮事項 640, 642  
パラメーター引き渡しの影響 566  
ORD 組み込み関数の例 117  
ORD-MAX 組み込み関数  
使用 118  
テーブル計算の例 85  
ORD-MIN 組み込み関数 118

## P

PATH 環境変数  
説明 260  
PERFORM ステートメント  
インライン 97  
指標を変更するための 71  
テーブル用の  
指標付けを使用した例 77  
添え字付けを使用した例 76  
明示的に指定した回数だけ実行される  
98  
ライン外 97  
ループのコーディング 96  
TEST AFTER 98  
TEST BEFORE 98  
THRU 99  
TIMES 98  
UNTIL 98

PERFORM ステートメント (続き)

VARYING 99

VARYING WITH TEST AFTER 99

WITH TEST AFTER . . . UNTIL 98

WITH TEST BEFORE . . .

UNTIL 98

PGMNAME コンパイラー・オプション  
335

PICTURE 節

国別データを表す N 212

国別編集データ 212

使用される記号の判別 316

数字編集データ 212

数値データ 41

ゼロ抑制用の Z 43

内部浮動小数点に使用できない 42

非互換データ 54

PRESENT-VALUE 組み込み関数 58

PROCESS (CBL) ステートメント

コンパイラー・オプションの指定 265

説明 357

矛盾するオプション 304

PROFILE コンパイラー・オプション

336

PROGRAM COLLATING SEQUENCE 節

英数字比較への影響 242

国別比較に影響なし 243

国別または DBCS オペランドに影響  
を与えない 7

照合シーケンスの設定 7

デフォルト照合シーケンスのオーバー  
ライド 184

COLLATING SEQUENCE 句によるオ  
ーバーライド 7

COLLSEQ の相互作用 314

DBCS 比較に影響なし 243

PROGRAM-ID 段落

コーディング 3

COMMON 属性 4

INITIAL 節 5

putenv()、環境変数の設定 252

## Q

QSAM ファイル

識別 125

使用

概要 167

処理 130

QSAM ファイル・システム 133

QUOTE コンパイラー・オプション 337

## R

RANGE 組み込み関数

テーブル計算の例 85

統計計算の例 59

RAW ファイル・システム、QSAM ファ  
イル・システムを参照 133

READ NEXT ステートメント 159

READ PREVIOUS ステートメント 159

READ ステートメント

概要 158

AT END 句 195

RECORD CONTAINS 節

FILE SECTION 記入項目 12

RECORDING MODE 節 12

REDEFINES 節を使用して、レコードをテ  
ーブルに作成 74

RELEASE FROM ステートメント

例 179

RELEASE との比較 179

RELEASE ステートメント

RELEASE FROM との比較 179

SORT での 178, 179

REM 組み込み関数 59

REPLACING 句 (INSPECT) の例 113

REPOSITORY 段落

クライアント 491

クラス 477

コーディング 5

サブクラス 504

RETURN ステートメント

出力プロシージャで必要 180

INTO 句を指定した 181

RETURNING 句

CALL ステートメント 574

INVOKE ステートメント 498

PROCEDURE DIVISION ヘッダー  
484, 573

RETURN-CODE 特殊レジスター

受け渡し、プログラム間でのデータの  
573

回復不能な例外 561

正常終了 561

日時サービスへの呼び出し後の値 648

プログラム間での戻りコードの受け渡  
し 561

プログラム間での戻りコードの共用  
573

INVOKE で設定しない 495

REVERSE 組み込み関数 115

ROUNDED 句 680

RSD ファイル

識別 125

処理 130

RSD ファイル・システム 133

## S

S レベルのエラー・メッセージ 270, 377

scu (ソース変換ユーティリティ) 345

SD (ソート記述) 項目の例 178

SdU ファイル

エラー処理 193

互換 662

識別 125

小容量形式

互換 662

定義 662

処理 130

大容量形式 662

マルチスレッド化環境において 593

GDG での制限 142

SdU ファイル・システム

制限 134

説明 134

SEARCH ALL ステートメント

指標を変更するための 71

テーブルは順序付けが必要 83

二分探索 83

例 83

SEARCH ステートメント

指標を変更するための 71

逐次探索 81

テーブルの複数のレベルを検索するた  
めのネスト 82

例 82

SELECT OPTIONAL 文節 151

SELECT 節

入出力ファイルの変更 10

SELF 494

SEPOBJ コンパイラー・オプション 337

SEQUENCE コンパイラー・オプション  
339

SET 条件名 TO TRUE ステートメント

スイッチおよびフラグ 95

例 97, 99

SET ステートメント

オブジェクト参照用 494

指標データ項目を変更するための 71

指標を変更するための 71

条件設定用の、例 95

その中でのプログラム名の処理 335

デバッグ用の使用 371

プロシージャ・ポインター・データ  
項目用 572

SFS (Encina) サーバー

完全修飾名 128

サーバー名の指定 168

SFS (Encina) ファイル

アクセス

概要 168

非 CICS 409

- SFS (Encina) ファイル (続き)
  - アクセス (続き)
    - 例 169
  - エラー処理 193
  - 完全修飾サーバー名 168
  - 基本ファイル名 128
  - 互換 663
  - 識別 125
    - サーバー 128
  - 使用可能なデータ・ボリュームの判別 168
  - 処理 130
  - 代替索引の追加 170
  - 代替索引ファイルの作成 168
  - 代替索引ファイル名 129
  - データ・ボリュームの指定 168
  - パフォーマンス 171
  - 非トランザクション・アクセス 135
  - ファイル名 128
  - 編成 135
  - マルチスレッド化環境において 593
  - 1 次索引と副次索引 135
  - COBOL コーディング例 169
  - GDG での制限 142
  - SFS ファイルの作成
    - 環境変数 168
    - sfsadmin コマンド 170
- SFS (Encina) ファイル・システム
  - 完全修飾ファイル名 128
  - システム管理 135
  - 制限 135
  - 説明 135
  - パフォーマンス 171
  - 非階層型 135
  - SFS ファイルへのアクセス
    - 概要 168
    - 例 169
- sfsadmin コマンド
  - 索引付きファイルの作成 170
  - 使用可能なデータ・ボリュームの判別 168
  - 説明 135
  - 代替索引の追加 170
- SIGN IS SEPARATE 節
  - 移植性 42
  - 印刷 42
  - 符号付き国別 10 進数データに必要 42
- SIZE コンパイラー・オプション 339
- SORT ステートメント
  - 概要 175
  - 説明 181
  - ASCENDING/DESCENDING KEY 句 183
  - COLLATING SEQUENCE 句 7, 184
  - GIVING 句 181
- SORT ステートメント (続き)
  - USING 句 181
- SORT-RETURN 特殊レジスター
  - ソートまたはマージの終了 189
  - ソートまたはマージの成功の判断 185
- SOSI コンパイラー・オプション
  - 説明 340
  - マルチバイトの移植性 541
- SOURCE および NUMBER 出力の例 384
- SOURCE コンパイラー・オプション
  - 出力の取得 380
  - 説明 341
- SOURCE-COMPUTER 段落 5
- SPACE コンパイラー・オプション 342
- SPECIAL-NAMES 段落
  - コーディング 5
- SPILL コンパイラー・オプション 343
- SQL コンパイラー・オプション
  - コーディング 400
  - 制限
    - オブジェクト指向プログラム 471
  - 説明 343
  - マルチオプションの相互作用 304
- SQL ステートメント
  - 概要 397
  - コーディング
    - 概要 398
    - 制約事項 399
  - 制限 399
  - バイナリー・データの使用 399
  - 戻りコード 400
  - DB2 サービスのための使用 397
  - SQL INCLUDE 399
- SQLCA
  - DB2 からの戻りコード 400
  - SQL ステートメントを使用するプログラムについて宣言 398
- SQRT 組み込み関数 59
- SRCFORMAT コンパイラー・オプション 344
- SSRANGE コンパイラー・オプション
  - 参照変更 109
  - 使用 375
  - 説明 345
  - パフォーマンスの考慮事項 643
  - CHECK(OFF) ランタイム・オプション
    - を使用してオフにする 643
- START ステートメント 159
- STDCALL インターフェース規約
  - CALLINT で指定 310
- STL ファイル
  - エラー処理 193
  - 互換 662
  - 識別 125
- STL ファイル (続き)
  - 小容量形式
    - 互換 662
    - 定義 662
  - 処理 130
  - 大容量形式 662
- STL ファイル・システム
  - 説明 136
- STOP RUN ステートメント
  - サブプログラムにおける 546
  - メインプログラムにおける 546
- STRING ステートメント
  - オーバーフロー条件 191
  - 使用 101
  - 例 102
- SUM 組み込み関数、テーブル計算の例 85
- SUPER 499
- SYMBOLIC CHARACTERS 節 8
- SYNCHRONIZED 文節
  - 調整は ADDR に依存 306
  - 32 ビット・モードおよび 64 ビット・モード 665
- SYSADATA
  - 出力 305
- SYSADATA ファイル
  - ファイル内容 775
  - 例 777
  - レコード記述 778
  - レコード・タイプ 776
- SYSADATA レコード
  - のために呼び出される出口モジュール 758
  - モジュールの提供 320
- SYSIN
  - 代替モジュールの提供 320
- SYSIN、SYSIPT、SYSOUT、SYSLIST、SYSLST、CONSOLE、SYSPUNCH、SYSPCH 環境変数 261
- SYSLIB
  - 使用されない場合 756
  - 代替モジュールの提供 320
- SYSLIB 環境変数 256
  - JNI.cpy の場所の指定 285
- SYSPRINT
  - 使用されない場合 757
  - 代替モジュールの提供 320
- System z ホスト・データ形式
  - 考慮事項 677
- SYSTEM インターフェース規約
  - CALLINT で指定 310
- SYSTEM サブオプション、CALLINT コンパイラー・オプション 310



## T

TALLYING 句 (INSPECT)、例 113  
TERMINAL コンパイラー・オプション 346  
TEST AFTER 98  
TEST BEFORE 98  
TEST コンパイラー・オプション  
説明 347  
デバッグに使用 380  
パフォーマンスの考慮事項 643  
マルチオプションの相互作用 304  
THREAD コンパイラー・オプション  
オブジェクト指向 COBOL のための 285  
説明 347  
パフォーマンスの考慮事項 643  
cob2\_j および cob2\_r のデフォルト 348  
Java とのインターオペラビリティのための 285  
LINKAGE SECTION 15  
TITLE ステートメント  
リストのヘッダーの制御 5  
TMP 環境変数 254  
TRAP ランタイム・オプション  
説明 366  
ON SIZE ERROR 192  
TRUNC コンパイラー・オプション  
説明 348  
パフォーマンスの考慮事項 643  
TZ 環境変数 254

## U

U レベルのエラー・メッセージ 270, 376  
UNDATE 組み込み関数  
使用 622  
例 623  
Unicode  
エンコードおよびストレージ 219  
説明 210  
データ処理 205  
JNI サービス 532  
UNSTRING ステートメント  
オーバーフロー条件 191  
使用 104  
例 105  
UPPER-CASE 組み込み関数 114  
UPSI スイッチ、設定 367  
UPSI ランタイム・オプション 367  
USAGE 節  
グループ・レベルの 25  
グループ・レベルの NATIONAL 句 216  
非互換データ 54

USAGE 節 (続き)  
INDEX 句による指標データ項目の作成 70  
OBJECT REFERENCE 492  
USE FOR DEBUGGING 宣言  
概要 372  
DEBUG ランタイム・オプション 364  
USING 句  
INVOKE ステートメント 496  
PROCEDURE DIVISION ヘッダー 484, 567  
UTF-16  
エンコード方式、国別データの 210  
定義 210  
UTF-8  
エンコードおよびストレージ 219  
切り捨てる移動を避ける 442  
国別との間の変換 223  
データ項目の処理 223  
定義 210  
ASCII インバリエント文字のエンコード方式 210  
INSPECT の使用を避ける 442  
JNI サービス 532  
XML 文書エンコード 438  
XML 文書で参照変更を回避 224  
XML 文書の構文解析 442  
XML 文書の生成例 453

## V

VALUE IS NULL 569  
VALUE OF 節 12  
VALUE 節  
大きな、TRUNC(BIN) での 350  
外部浮動小数点に使用できない 47  
可変長グループへの割り当て 80  
国別グループでの英数字リテラル、例 75  
国別データを持つ英数字リテラルの例 119  
テーブルの値の割り当て  
エレメントのそれぞれの出現への 76  
グループ・レベルの 75  
それぞれの項目に個別に 74  
内部浮動小数点リテラルの初期化 42  
COMP-5 を指定したラージ・リテラル 48  
VBREF コンパイラー・オプション  
出力例 391  
使用 380  
説明 351

## W

W レベルのメッセージ 270, 377  
WHEN 句  
EVALUATE ステートメント 89  
SEARCH ALL ステートメント 83  
SEARCH ステートメント 81  
WHEN-COMPILED 組み込み関数 121  
WHEN-COMPILED 特殊レジスター 121  
WITH DEBUGGING MODE 節  
デバッグ行 372  
デバッグ・ステートメント 372  
WITH POINTER 句  
STRING 101  
UNSTRING 104  
wlist ファイル 328  
WORKING-STORAGE SECTION  
インスタンス・データ 479, 505  
インスタンス・メソッド 483  
クライアント 492, 493  
初期化 352  
ファクトリー・データ 508  
マルチスレッド化の考慮事項 493  
LOCAL-STORAGE との比較  
概要 12  
例 13  
OO クライアント 493  
WSCLEAR コンパイラー・オプション  
移行の考慮事項 662  
概要 352  
パフォーマンスの考慮事項 352

## X

X 区切り文字、英数字リテラル内の制御文字としての 26  
XML GENERATE ステートメント  
COUNT IN 457  
NAMESPACE 454  
NAMESPACE-PREFIX 454  
NOT ON EXCEPTION 455  
ON EXCEPTION 457  
WITH ATTRIBUTES 453  
WITH ENCODING 456  
XML-DECLARATION 453  
XML PARSE ステートメント  
概要 430  
使用 432  
NOT ON EXCEPTION 432  
ON EXCEPTION 432  
XML イベント  
エンコードの競合 445  
概要 434  
処理 430, 433  
処理プロシーチャー 432  
致命的エラー 445

## XML イベント (続き)

EXCEPTION 444

## XML 構文解析

エンコード競合の処理 445

概要 429

終了 446

処理プロシーチャーでの制御フロー  
435

説明 432

致命的エラー 445

特殊レジスター 433, 434

例外の処理 443

CHAR(EBCDIC) の影響 438

XML 構文解析の終了 446

## XML 出力

エンコードの制御 456

### 拡張

基本的原理と技法 462

データ定義の変更例 463

ハイフンを下線に変換する例 466

### 生成

概要 451

例 458

## XML 出力の拡張

基本的原理と技法 462

データ定義の変更例 463

ハイフンを下線に変換する例 466

## XML 出力の生成 451

概要 451

例 458

## XML 処理プロシーチャー

エンコード競合の処理 445

書き込み 433

構文解析例外の処理 443

指定 432

特殊レジスターの使用 433, 434

パーサーでの制御フロー 435

### 例

XML の処理用プログラム 447

EXIT PROGRAM または GOBACK で  
のエラー 434

XML PARSE の制約事項 434

XML-CODE の設定 445

## XML 生成

エラーの処理 457

エレメントの生成 452

概要 451

互換 664

### 出力の拡張

基本的原理と技法 462

データ定義の変更例 463

ハイフンを下線に変換する例 466

生成される文字のカウント 452

説明 451

属性の生成 453

名前空間接頭部の使用 454

## XML 生成 (続き)

名前空間の使用 454

バイト・オーダー・マークなし 456

無視されるデータ項目 452

例 458

CHAR(EBCDIC) の影響 438

## XML 宣言

エンコード宣言の指定 441

空白文字 (white space) を前に置くこ  
とはできない 440

生成 453

## XML パーサー

エラー処理 444

概要 430

適合性 748

## XML 文書

アクセス 431

英数字の場合のエンコードの指定 440

エンコード 438, 439

エンコードの制御 456

外部コード・ページ 439

### 拡張

基本的原理と技法 462

データ定義の変更例 463

ハイフンを下線に変換する例 466

各国語 439

空白文字 (white space) 440

### 構文解析

説明 432

例 447

UTF-8 442

構文解析例外の処理 443

サポートされるコード・ページ 438

処理 429

### 生成

概要 451

例 458

パーサー 430

文書エンコード宣言 439

EBCDIC 特殊文字 441

UTF-8 エンコード 438

XML 宣言 440

XML 文書の空白文字 (white space) 440

## XML 文書の構文解析

概要 430

空白文字 (white space) 440

説明 432

UTF-8 442

XML 宣言 440

## XML 例外コード

### 構文解析

処理可能でない 745

処理可能な 739

生成 751

## XML-CODE 特殊レジスター

エンコード競合の 445

## XML-CODE 特殊レジスター (続き)

コード・ページの矛盾に関連した 445

構文解析での使用 429

構文解析の終了 446

構文解析の例外 444

構文解析の例外コード

エンコードの競合 443

処理可能でない 745

処理可能な 739

生成での使用 455

生成の例外 457

生成の例外コード 751

説明 433

ゼロ以外の値の後の続行 446

致命的エラー 445

内容 435

パーサーと処理プロシーチャー間の制

御フロー 435

100,000 を減算 445

200,000 を減算 445

-1 に設定 435, 446

## XML-EVENT 特殊レジスター

構文解析の例外 444

使用 429, 433

説明 433

内容 434

## XML-NTEXT 特殊レジスター

構文解析の例外 444

使用 429

説明 433

内容 436

## XML-TEXT 特殊レジスター

エンコード 433

構文解析の例外 444

使用 429

説明 433

内容 436

## XREF コンパイラー・オプション

コピーブック・ファイルの検索 379

出力の取得 380

説明 353

データおよびプロシーチャー名の検出  
379

## XREF 出力

データ名相互参照 388

プログラム名相互参照 389

COPY/BASIS 相互参照 389

## Y

## YEARWINDOW コンパイラー・オプション

説明 354

## Z

ZWB コンパイラー・オプション 355

### [特殊文字]

! 文字、16 進値 441

# 文字、16 進値 441

\*CBL ステートメント 357

\*CONTROL ステートメント 357

-bD cob2 オプション、ヒープ・スペース  
の指定 277

-c cob2 オプション 272, 293

-cmain cob2 オプション 273, 294

-comprc\_ok cob2 オプション 272, 295

-Fxxx cob2 オプション 274, 295

-g cob2 オプション

デバッグ用 274, 296

-host cob2 オプション 296

コマンド行引数への影響 578

コンパイラー・オプションへの影響  
273

ホストのデータ形式 273

-host cob2\_j オプション

オブジェクト指向アプリケーションに  
ついて 667

-I cob2 オプション

コピーブックの検索 273, 297

-main cob2 オプション

メインプログラムの指定 274, 298

-o cob2 オプション

メインプログラムの指定 274, 298

-p cob2 オプション

パフォーマンスの分析 274, 299

-pg cob2 オプション 274

パフォーマンスの分析 299

-q cob2 オプション 273

-q32 cob2 オプション

説明 274, 293

32 ビット JDK の選択 290

-q64 cob2 オプション

説明 275, 293

64 ビット JDK の選択 290

-S cob2 オプション

スタック・スペースの指定 277

-v cob2 オプション 275, 300

-# cob2 オプション 266, 275, 292

-? cob2 オプション 275, 292

.adt ファイル 305

.cbl ファイル・サフィックス 263

.cob ファイル・サフィックス 263

.lst ファイル・サフィックス 271

.profile ファイル、環境変数の設定 251

.wlist ファイル 328

? cob2 オプション 275, 292

[ 文字、16 進値 441

>>CALLINT ステートメント

説明 357

| 文字、16 進値 441

] 文字、16 進値 441

\_iwzGetCCSID: コード・ページ ID から  
CCSID への変換

例 246

syntax 245

\_iwzGetLocaleCP: ロケールおよび

EBCDIC コード・ページ値の取得

例 246

syntax 245









プログラム番号: 5724-Z87

Printed in Japan

SC43-2593-00



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21