

OR2410-RFID 商业打印机规格说明书



简介：OR2410 RFID 商业打印机，独创先打印后读写天线设计，让打印流畅高效，一气呵成，同时实现 100%标签合格率；精准的标签天线定位技术，可读写打印最小高度为 12 毫米的电子标签，灵活的耗材兼容性，应用领域更加广泛；技术领先的一键式标签定位功能，自动探测标签天线位置和最佳读写区域，高效智能，简单便利；首张打印技术，支持各种规格大小的电子标签首张打印，标签零浪费，将使用成本降至更低；HEAT™智能热均衡控制技术，实时智能的对打印头进行加热控制，延长打印头使用寿命；同时将打印机综合加热效率提升至 30%以上，降低能耗，绿色环保。

项目	参数
打印方式	热转印
分辨率	300 dpi
最高打印速度	6 ips (153 mm/s)
最大打印宽度	4.17" (106 mm)
最大打印长度	157" (4000 mm)
内存	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM
HEAT™ 等级	I
标签卷尺寸	宽度：最大 4.49" (114 mm), 最小 0.98" (25 mm) 外径：最大 6" (152 mm), 内径：最小 1" (25.4 mm)
标签厚度	0.003" – 0.008" (0.08 – 0.20 mm), 包括底纸厚度
碳带尺寸	外径：最大 2.75" (70 mm), 内径：1" (25.4 mm)

	最大宽度: 4.33" (110 mm), 最大长度: 984' (300 m), 内外碳均可
RFID 功能	集成的 UHF 读写器 / 编码器 (EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C)
纸张探测方式	反射式 (可移动) / 穿透式
文字打印	西文点阵字库, 可下载矢量字库, 中文点阵字库可选
条形码打印	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code 等二维条形码
接口	RS-232 串口, 10/100M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口, Centronics 并口(选配)
电源额定值	100~240 V, 50/60 Hz, 4.0 A
重量	3.5 kgs
机身尺寸	宽 256 mm x 深 329 mm x 高 200 mm
工作环境	温度: 0°C - 40°C (32° F ~ +104° F); 相对湿度: 5% - 85%无凝露
存储环境	温度: -40°C - 60°C (-40° F ~ +140° F) ; 相对湿度: 5% - 85%无凝露
可选附件	切刀、外置标签回绕器、外挂纸架
纸张探测方式	反射式 (可移动) / 穿透式
文字打印	西文点阵字库, 可下载矢量字库, 中文点阵字库可选
条形码打印	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code 等二维条形码

	形码
接口	RS-232 串口, 10/100M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口, Centronics 并口(选配)
电源额定值	100~240 V, 50/60 Hz, 4.0 A
重量	3.5 kgs
机身尺寸	宽 256 mm x 深 329 mm x 高 200 mm
工作环境	温度: 0°C - 40°C (32° F ~ +104° F); 相对湿度: 5% - 85%无凝露
存储环境	温度: -40°C - 60°C (-40° F ~ +140° F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露
可选附件	切刀、外置标签回绕器、外挂纸架