

DURATURN 德安通轮胎

德行千里 安通万家
德安通轮胎



德安通乘用车轮胎产品手册

CAR TIRE MANUAL OF DURATURN



 陕西延长石油集团橡胶有限公司
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM GROUP RUBBER CO., LTD

地址：陕西省西安市咸新区沣东新城统一大道东段1号

官网：www.ycrubber.com 邮编：712000

销售电话：029-38001998 传真：029-38001949

 陕西延长石油集团橡胶有限公司
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM GROUP RUBBER CO., LTD

ENTERPRISE PROFILE

企业简介



陕西延长石油集团橡胶有限公司（简称延长橡胶）是世界企业 500 强延长石油集团投资 48.5 亿元建设的子午线轮胎生产企业，于 2008 年注册成立，隶属于陕西延长石油西北橡胶有限责任公司，设计年产能 2000 万条子午线轮胎，其中：全钢胎 400 万条、半钢胎 1600 万条。公司位于国家级新区陕西西咸新区沣东新城统一大道，占地 2500 亩。

延长橡胶荣获陕西省重点工程建设立功竞赛先进集体，陕西省汽车配套重点企业。2010 年 12 月延长石油集团在泰国曼谷成立延长橡胶泰国有限公司，拥有天然橡胶园 3500 亩，主要从事天然橡胶原材料的种植、收购、加工及国际贸易等业务，致力于将橡胶板块打造成集天然橡胶种植、加工、轮胎制造、橡胶制品制造为一体的科工贸结合、国内领先、国际知名的现代化企业。

延长橡胶秉承“服务市场、开拓创新、追求卓越”的理念，致力于全钢、半钢多个系列产品的研发。半钢子午线轮胎涵盖超高性能轿车子午线轮胎（UHPT）、高性能轿车轮胎、雪地轮胎、SPORT TRUCK、SUV/LT HT、SUV/LT AT、SUV/LT MT、轻卡胎等 8 大系列、250 种规格、300 余款产品；

全钢子午线轮胎涵盖轻卡系列、有内胎载重系列、无内胎长途系列、矿山胎系列、特种轮胎系列、外贸胎系列等 6 个系列、47 种规格、53 种花纹，200 余款产品。产品广泛适用于乘用车、商务车、休旅运动、中长途运输、短途重载、矿用、特种车等各个领域。

经过数年的发展，成功打造“利好”、“秦骏”、“德安通”、“皇家运输”、“传志”等多个技术先进、品质卓越的自主轮胎品牌，并在全中国及北美、欧洲、东南亚、澳洲、中东等国际市场 and 地区建立了完善和优质的销售服务网络。



延长橡胶愿与您携手合作、发展共赢。共同打造现代化绿色子午线轮胎工业基地，开启延长橡胶“百年工程、百亿企业”的新航程！

乘用型轮胎产品定位图

URATURN 德安通轮胎



> 越野型轮胎产品定位图

URATURN 德安通轮胎





URATURN 德安通轮胎



Mozzo Sport RSC

适用车型
高级轿车

适用路况
高速公路、城市公路



性能优势

- 低生热配方能够有效减少行驶中生热，加强的结构设计提升轮胎强度和抗撞击性能。
- 非对称花纹设计，提升轮胎转向性能，适合全季节使用。
- 加强的胎侧设计，确保在零胎压下安全行驶 100KM。
- 宽胎圈设计，确保零气压行驶时不会与轮辋脱落，保障行驶安全。

新材料

抓地力

安全性

低噪音

易操控



URATURN 德安通轮胎



Mozzo Sport

适用车型
运动型跑车、普通轿车

适用路况
高速公路、城市公路



性能优势

- 采用独有的降噪技术，比普通产品低 3 分贝，带来安静的驾乘环境。
- 非对称花纹设计，外侧花纹块提供良好的操控性能，内侧花纹块提供良好的湿滑性能。
- Z 形钢片与高填充硅材料的完美结合，赋予干湿路面上优异的刹车性能和操控性能。
- 特殊的轮辋保护设计，可以有效保护轮辋免受伤害。

新材料

运动性

低能耗

低噪音

易操控

轮胎规格	负荷指数	速度级别	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
205/55R16	91	W/V	500 AA	M+S	6.5	214	632	615	350
225/45R17XL	94	W/V	500 AA	M+S	7.5	225	634	670	340
225/45R18XL	95	W/V	500 AA	M+S	7.5	225	659	690	340
225/50R17XL	98	W/V	500 AA	M+S	7.0	233	658	750	340
225/55R17XL	101	W/V	500 AA	M+S	7.0	233	680	825	340
245/45R18XL	100	W/V	500 AA	M+S	8.0	243	677	800	340
245/50R18XL	104	W/V	500 AA	M+S	7.5	253	703	900	340
255/50R19XL	107	W/V	500 AA	M+S	8.0	265	739	975	340
255/55R18XL	109	W/V	500 AA	M+S	8.0	265	737	1030	340

轮胎规格	负荷指数	速度级别	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
165/45R17 XL	75	V	500 AA	M+S	5.5	165	581	387	340
185/45R15	75	V	500 AA	M+S	6.0	183	547	387	350
195/45R17 XL	85	W	500 AA	M+S	6.5	195	608	515	340
205/40R17XL	84	W	500 AA	M+S	7.5	212	596	500	340
205/50R17XL	93	W	500 AA	M+S	6.5	214	638	650	340
205/55R16	91	W	500 AA	M+S	6.5	214	632	615	350
215/35R19XL	85	Y	500 AA	M+S	7.5	218	633	515	340
215/40R18XL	89	W	500 AA	M+S	7.5	218	629	580	340
215/45R17XL	91	W	500 AA	M+S	7.0	213	626	615	340
215/50R17XL	95	W	500 AA	M+S	7.0	226	648	690	340
215/55R16XL	97	W	500 AA	M+S	7.0	226	642	730	340
225/35R19XL	88	Y	500 AA	M+S	8.0	230	641	560	340

轮胎规格	负荷指数	速度级别	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
225/35R20XL	90	Y	500 AA	M+S	8.0	230	666	600	340
225/35R20XL	93	Y	500 AA	M+S	8.0	230	666	650	340
225/40R18XL	92	W	500 AA	M+S	8.0	230	637	630	340
225/40R19XL	93	W	500 AA	M+S	8.0	230	663	650	340
225/45R17XL	94	W	500 AA	M+S	7.5	225	634	670	340
225/45R18XL	95	W	500 AA	M+S	7.5	225	659	690	340
225/50R17XL	98	W	500 AA	M+S	7.0	233	658	750	340
225/55R16XL	99	W	500 AA	M+S	7.0	233	654	775	340
225/55R17XL	101	W	500 AA	M+S	7.0	233	680	825	340
235/35R19XL	91	Y	500 AA	M+S	8.5	241	647	615	340
235/40R18XL	95	W	500 AA	M+S	8.5	241	645	690	340
235/45R17XL	97	W	500 AA	M+S	8.0	236	644	730	340
235/50R17XL	100	W	500 AA	M+S	7.5	245	668	800	340
235/50R18XL	101	W	500 AA	M+S	7.5	245	693	825	340
235/55R17XL	103	W	500 AA	M+S	7.5	245	690	875	340
235/60R16XL	104	W	500 AA	M+S	7.0	240	688	900	340
235/60R18XL	107	W	500 AA	M+S	7.0	240	739	975	340
245/30R20XL	90	Y	500 AA	M+S	8.5	248	656	600	340
245/30R20XL	95	W	500 AA	M+S	8.5	248	656	690	340
245/35R19XL	93	Y	500 AA	M+S	8.5	248	655	650	340
245/35R20XL	95	Y	500 AA	M+S	8.5	248	680	690	340
245/40R18XL	97	W	500 AA	M+S	8.5	248	653	730	340
245/40R19XL	98	W	500 AA	M+S	8.5	248	679	750	340
245/45R17XL	99	W	500 AA	M+S	8.0	243	652	775	340
245/45R18XL	100	W	500 AA	M+S	8.0	243	677	800	340
245/45R19XL	102	W	500 AA	M+S	8.0	243	703	850	340
245/45R20	99	W	500 AA	M+S	8.0	243	728	775	350
245/50R18XL	104	W	500 AA	M+S	7.5	253	703	900	340
255/35R18XL	94	Y	500 AA	M+S	9.0	260	635	670	340
255/35R20XL	97	Y	500 AA	M+S	9.0	260	686	730	340
255/40R17XL	98	W	500 AA	M+S	9.0	260	636	750	340
255/40R19XL	100	W	500 AA	M+S	9.0	260	687	800	340
255/45R18XL	103	W	500 AA	M+S	8.5	255	687	875	340
255/45R19XL	104	W	500 AA	M+S	8.5	255	713	900	340
255/50R19XL	107	W	500 AA	M+S	8.0	265	739	975	340
255/55R18XL	109	W	500 AA	M+S	8.0	265	737	1030	340
265/30R19XL	93	Y	500 AA	M+S	9.5	271	643	650	340
265/35R18XL	97	Y	500 AA	M+S	9.5	271	643	730	340
275/30R19XL	96	Y	500 AA	M+S	9.5	278	649	710	340
275/30R20XL	97	Y	500 AA	M+S	9.5	278	674	730	340
275/40R20XL	106	W	500 AA	M+S	9.5	278	728	950	340



URATURN 德安通轮胎

适用车型
轿车

适用路况
高速公路、城市公路、乡村公路



Mozzo

4S+

性能优势

- 优化定位的 4 条直沟，可快速排水，保障雨天行驶安全。
- 非对称花纹设计，提升轮胎转向性能，适合所有季节。
- 特殊设计的 S 形钢片，能够有效打破水膜，增强抗湿滑性能。
- 白炭黑胎面配方，赋予更加优异的抓地力，更低的滚动阻力。

新材料	抓地力	低能耗	低噪音	舒适性
-----	-----	-----	-----	-----

轮胎规格	负荷指数	速度级别	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
195/50R15	82	V	400 AA	M+S	6.0	201	577	475	350
195/55R15	85	VIH	400 AA	M+S	6.0	201	595	515	350
195/55R16XL	91	VIH	400 AA	M+S	6.0	201	620	615	340
195/60R15	88	VIH	400 AA	M+S	6.0	201	615	560	350
195/65R15	91	VIH	400 AA	M+S	6.0	201	635	615	350
195/65R15XL	95	T	400 AA	M+S	6.0	201	635	690	340
195/70R14	91	T	400 AA	M+S	6.0	201	630	615	350
205/40R17XL	84	W	400 AA	M+S	7.5	212	596	500	350
205/45R16	83	V	400 AA	M+S	7.0	206	590	487	350
205/45R16XL	87	W	400 AA	M+S	7.0	206	590	545	340
205/50R16	87	V	400 AA	M+S	6.5	214	612	545	350
205/55R16	91	VIH	400 AA	M+S	6.5	214	632	615	350
205/60R14	88	V	400 AA	M+S	6.0	209	602	560	350
205/60R15	91	VIH	400 AA	M+S	6.0	209	627	615	350
205/60R16	92	VIH	400 AA	M+S	6.0	209	652	630	350
205/60R16XL	96	V	400 AA	M+S	6.0	209	652	710	340
205/65R15	94	VIH	400 AA	M+S	6.0	209	647	670	350
215/60R16	95	V	400 AA	M+S	6.5	221	664	690	350
215/60R16XL	99	V	400 AA	M+S	6.5	221	664	775	340
225/60R16	98	H	400 AA	M+S	6.5	228	676	750	350
225/60R16XL	102	V	400 AA	M+S	6.5	228	676	850	340



性能优势

优化定位的 3 条直沟，可快速排水，保障雨天行驶安全。

非对称花纹设计，提升轮胎转向性能，适合所有季节。

特殊设计的 S 形钢片，能够有效打破水膜，增强抗湿滑性能。

白炭黑胎面配方，赋予更加优异的抓地力，更低的滚动阻力。

新材料

抓地力

低能耗

低噪音

舒适性

轮胎规格	负荷指数	速度级别	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
145/70R12	69	T	400 AA	M+S	4.5	150	509	325	350
145/70R13	71	T	400 AA	M+S	4.5	150	534	345	350
155/55R14	69	T	400 AA	M+S	5.0	162	526	325	350
155/70R13	75	H	400 AA	M+S	6.0	157	548	387	350

轮胎规格	负荷指数	速度级别	UTQG	M+S	标志轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
155/80R13	79	T	400 AA	M+S	4.5	157	578	437	350
165/40R16XL	70	V	400 AA	M+S	4.5	170	538	335	340
165/40R16XL	73	V	400 AA	M+S	6.0	170	538	365	340
165/45R16XL	74	V	400 AA	M+S	5.5	165	554	375	340
165/50R15	72	V/H	400 AA	M+S	5.0	170	547	355	350
165/55R14	72	H	400 AA	M+S	5.0	170	538	355	350
165/55R15	75	V/H	400 AA	M+S	5.0	170	563	387	350
165/60R14	75	H	400 AA	M+S	5.0	170	554	387	350
165/70R13	79	T	400 AA	M+S	5.0	170	562	437	350
165/70R13XL	83	T	400 AA	M+S	5.0	170	562	487	340
165/70R14	81	T	400 AA	M+S	5.0	170	588	462	350
165/70R14	85	T	400 AA	M+S	5.0	170	588	515	340
175/65R14	82	H/T	400 AA	M+S	5.0	177	584	475	350
175/65R14XL	86	T	400 AA	M+S	5.0	177	584	530	340
175/65R15	84	H	400 AA	M+S	5.0	177	609	500	350
175/65R15XL	88	H	400 AA	M+S	5.0	177	609	560	340
175/65R15XL	88	H	400 AA	M+S	5.0	177	609	560	340
175/70R13	82	T	400 AA	M+S	5.0	177	576	475	350
175/70R14	84	T	400 AA	M+S	5.0	177	602	500	350
175/70R14XL	88	T	400 AA	M+S	5.0	177	602	560	340
175/75R13	84	T	400 AA	M+S	5.0	177	593	500	350
175/75R14	86	T	400 AA	M+S	5.0	177	618	530	350
185/55R15	82	V/H	400 AA	M+S	6.0	194	585	475	350
185/60R14	82	H	400 AA	M+S	5.5	189	578	475	350
185/60R15	84	H	400 AA	M+S	5.5	189	603	500	350
185/60R15XL	88	H	400 AA	M+S	5.5	189	603	560	340
185/65R14	86	H/T	400 AA	M+S	5.5	189	596	530	350
185/65R14XL	90	S	400 AA	M+S	5.5	189	596	600	340
185/65R15	88	H/T	400 AA	M+S	5.5	189	621	560	350
185/65R15XL	92	T	400 AA	M+S	5.5	189	621	630	340
185/70R13	86	T	400 AA	M+S	5.5	189	590	530	350
185/70R14	88	T	560 AA	M+S	5.5	189	616	560	350



 **URATURN 德安通轮胎**

适用车型

轿车、出租车

适用路况

高速公路、城市公路、乡村公路

Mozzo Touring

性能优势

优化定位的 4 条纵向沟槽，能够快速的排水，保障雨天行驶安全。

加深花纹设计与耐磨配方的完美结合，耐磨性提升 15%。

锯齿型沟槽设计能够有效打破水膜，提升轮胎湿滑性能。

优化的花纹和结构设计，提供一个舒适的驾乘环境。

长里程

抓地力

低噪音

易操控

轮胎规格	负荷指数	速度级别	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
155/65R13	73	T	500 AA	M+S	4.5	157	532	365	350
165/65R13	77	T	500 AA	M+S	5.0	170	544	412	350
165/70R13	79	T	500 AA	M+S	5.0	170	562	437	350
175/60R13	77	H	560 AA	M+S	5.0	177	540	412	350

轮胎规格	负荷指数	速度级别	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
175/65R14	82	H	560 AA	M+S	5.0	177	584	475	350
175/70R13	82	T	560 AA	M+S	5.0	177	576	475	350
175/70R14	84	T	560 AA	M+S	5.0	177	602	500	350
185/60R14	82	H	560 AA	M+S	5.5	189	578	475	350
185/60R15	84	H	560 AA	M+S	5.5	189	603	500	350
185/65R14	86	H	560 AA	M+S	5.5	189	596	530	350
185/65R15	88	H	560 AA	M+S	5.5	189	616	560	350
185/70R14	88	T	560 AA	M+S	5.5	189	621	530	350
195/60R14	86	H	560 AA	M+S	6.0	201	590	560	350
195/60R15	88	H	560 AA	M+S	6.0	201	615	560	350
195/65R15	91	H	560 AA	M+S	6.0	201	635	615	350
195/70R14	91	T	560 AA	M+S	6.0	201	630	615	350
205/55R16	91	V	560 AA	M+S	6.5	214	632	615	350
205/60R16	92	V	560 AA	M+S	6.0	209	652	630	350
205/65R15XL	99	T	560 AA	M+S	6.0	209	647	775	340
205/65R16	95	V	560 AA	M+S	6.0	209	672	690	350
205/70R15	96	T	560 AA	M+S	6.0	209	669	710	350
215/50R17XL	95	V	560 AA	M+S	7.0	226	648	690	340
215/55R17	94	V	560 AA	M+S	7.0	226	668	670	350
215/60R16	95	V	560 AA	M+S	6.5	221	664	690	350
215/65R16	98	H	560 AA	M+S	6.5	221	686	750	350
215/70R15	98	T	560 AA	M+S	6.5	221	683	750	350
225/50R17	94	V	560 AA	M+S	7.0	233	658	670	350
225/60R16	98	H	560 AA	M+S	6.5	228	676	750	350
225/65R17	102	H	560 AA	M+S	6.5	228	724	850	350
235/55R18	100	V	560 AA	M+S	7.5	245	715	800	350



性能优势

- 4 条优化定位的纵向沟槽配合贯通的横向沟槽，赋予优良的排水性能。
- 波浪形钢片设计，提升干湿路面和冰雪路面的抓地力。具有优越的安全性能和牵引性能。
- 采用静音设计，尊享高品质静音和舒适，轮胎噪音比普通产品低 3 分贝。
- 特殊设计的耐磨配方与加强胎体完美结合，提升了耐磨性能和操控性能。

舒适性	抓地力	低能耗	低噪音	易操控
-----	-----	-----	-----	-----

轮胎规格	负荷指数	速度级别	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
195/60R15	88	H	460AA	M+S	6.0	201	615	560	350



性能优势

- 流线型花纹沟设计赋予轮胎更加优异的排水性能和低噪声。
- 轮胎中央宽大的肋条能够有效稳定胎体，保证高速行驶中的直线性和传递牵引力。
- 高填充硅材料与波浪形沟槽的完美结合，赋予干湿路面上优异的刹车和操控性能。
- 特殊的轮辋保护设计，可以有效保护轮辋边缘免受伤害。

运动性	抓地力	低噪音	易操控
-----	-----	-----	-----

轮胎规格	负荷指数	速度级别	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
225/60R17XL	103	V	460 AA	M+S	6.5	228	702	875	340
225/65R17XL	106	V	460 AA	M+S	6.5	228	724	950	340
245/30R22XL	92	W	460 AA	M+S	8.5	248	707	630	340
245/40R20XL	99	W	460 AA	M+S	8.5	248	704	775	340
255/30R24XL	97	W	460 AA	M+S	9.0	260	764	730	340
265/35R22XL	102	V	460 AA	M+S	9.5	271	745	850	340
265/40R22XL	106	V	460 AA	M+S	9.5	271	771	950	340
265/50R20XL	111	V	460 AA	M+S	8.5	277	774	1090	340
275/40R20XL	106	W/V	460 AA	M+S	9.5	278	728	950	340
275/45R20XL	110	W/V	460 AA	M+S	9.0	273	756	1060	340
275/55R20XL	117	V	460 AA	M+S	8.5	284	810	1285	340
275/60R20	115	V	460 AA	M+S	8.0	279	838	1215	350
285/45R22XL	114	V	460 AA	M+S	9.5	285	815	1180	340
285/50R20XL	116	V	460 AA	M+S	9.0	297	794	1250	340
295/30R26XL	107	W	460 AA	M+S	10.5	301	838	975	340
295/35R24XL	110	V	460 AA	M+S	10.5	301	816	1060	340
305/30R26XL	109	V	460 AA	M+S	11.0	313	844	1030	340
305/35R24XL	112	V	460 AA	M+S	11.0	313	824	1120	340
305/40R22XL	114	V	460 AA	M+S	11.0	313	803	1180	340
305/45R22XL	118	V	460 AA	M+S	10.0	303	833	1320	340



性能优势

- 连贯的中间花纹条，提升行驶稳定性。
- 特殊的倒角设计，能够消除不规则磨损。
- 多节距花纹排列，有效降低胎噪。
- 宽大的胎肩花纹快，带来良好的操控稳定性。

性能优势

- 4 条锯齿主沟与块状花纹的结合，保证良好的排水性能和牵引性能。
- 密集的波浪形钢片能有效打破水膜，提升干湿路面及冰雪路面的抓地力。
- 矩形胎肩轮廓设计，增加接地面积和抓地力，提升行驶稳定性。
- 特殊的胎肩花纹设计，提供良好的操控性能和转弯性能。

轮胎规格	负荷指数	速度级别	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
195/60R16	85	H	500 AA	M+S	6.0	201	640	580	350
215/55R17	94	V	500 AA	M+S	7.0	226	668	670	350
215/55R18	95	H	500 AA	M+S	7.0	226	693	690	350
215/60R17	96	H	500 AA	M+S	6.5	221	690	710	350
225/55R18	98	V	500 AA	M+S	7.0	233	705	750	350
225/65R17	102	H	500 AA	M+S	6.5	228	724	850	350
225/60R18	100	H	500 AA	M+S	6.5	228	727	800	350
235/45R18XL	98	V	500 AA	M+S	8.0	236	669	750	340

长里程	抓地力	低噪音	易操控
-----	-----	-----	-----

轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	OWL 为白色 商标字体	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
215/55R18	-	95	H	OWL	640 AA	M+S	7.0	226	693	690	350
215/60R17	-	96	H	OWL	640 AA	M+S	6.5	221	690	710	350
215/70R16	-	100	H	OWL	640 AA	M+S	6.5	221	708	800	350
225/70R16	-	103	T	OWL	640 AA	M+S	6.5	228	722	875	350
235/60R18	-	103	H	OWL	640 AA	M+S	7.0	240	739	875	350
235/65R17	-	104	T	OWL	640 AA	M+S	7.0	240	738	900	350
235/70R16	-	106	T	OWL	640 AA	M+S	7.0	240	736	950	350
235/75R15XL	-	109	T	OWL	640 AA	M+S	6.5	235	733	1030	340
245/65R17	-	107	T	OWL	640 AA	M+S	7.0	248	750	975	350
245/70R16	-	107	T	OWL	640 AA	M+S	7.0	248	750	975	350
265/70R16	-	112	T	OWL	640 AA	M+S	8.0	272	778	1120	350
265/65R17	-	112	H	OWL	640 AA	M+S	8.0	272	776	1120	350
265/70R17	-	115	T	OWL	640 AA	M+S	8.0	272	804	1215	350
265/75R16	-	116	T	OWL	640 AA	M+S	7.5	267	804	1250	350
LT215/75R15	D/8PR	106/103	R	OWL	-	M+S	6.0	216	703	950/875	450
LT225/75R16	E/10PR	115/112	R	BSW	-	M+S	6.0	223	744	1215/1120	550
LT235/75R15	E/10PR	116/113	S	OWL	-	M+S	6.5	235	733	1250/1150	550
LT235/80R17	E/10PR	120/117	R	BSW	-	M+S	6.5	235	808	1400/1285	550
LT235/85R16	E/10PR	120/116	R	BSW	-	M+S	6.5	235	806	1380/1260	550
LT245/75R16	E/10PR	120/116	R	BSW	-	M+S	7.0	248	774	1380/1260	550
LT245/75R17	E/10PR	121/118	R	BSW	-	M+S	7.0	248	800	1450/1320	550
LT265/70R17	E/10PR	121/118	R	BSW	-	M+S	8.0	272	804	1450/1320	550
LT265/75R16	E/10PR	123/120	R	BSW	-	M+S	7.5	267	804	1550/1400	550
LT285/70R17	D/6PR	121/118	S	BSW	-	M+S	8.5	292	832	1450/1320	450
LT31X10.50R15	C/6PR	109	R	BSW	-	M+S	8.5	268	775	1030	350



适用车型

现代越野车、轻卡车、休旅车

适用路况

全地形（各种公路和非铺装路面）



Travia

A/T



性能优势

- 块状混合花纹设计，可以适应多种道路条件。
- 胎侧加强结构设计，保证轮胎在各种条件下的使用寿命。
- 自洁花纹沟底设计，可以及时排除卡在沟内的石子与泥土。
- 耐磨配方与深花纹设计，提供更多的行驶里程。

抓地力	多路况	长里程	易操控
-----	-----	-----	-----

轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	OWL 为白色 商标字体	UTQG	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
205/60R16	-	92	H	OWL	500 AA	M+S	6.0	209	652	630	350
205/65R15	-	94	H	OWL	500 AA	M+S	6.0	209	647	670	350
205/70R15	-	96	T	OWL	500 AA	M+S	6.0	209	669	710	350
215/70R16	-	100	H	OWL	500 AA	M+S	6.5	221	708	800	350
215/75R15	-	100	T	OWL	500 AA	M+S	6.0	216	703	800	350
225/70R16	-	103	T	OWL	500 AA	M+S	6.5	228	722	875	350
235/65R17	-	104	T	OWL	500 AA	M+S	7.0	240	738	900	350
235/70R16	-	106	T	OWL	500 AA	M+S	7.0	240	736	950	350
235/75R15XL	-	109	T	OWL	500 AA	M+S	6.5	235	733	1030	340
245/65R17	-	107	T	OWL	500 AA	M+S	7.0	248	750	975	350
245/70R16	-	107	T	OWL	500 AA	M+S	7.0	248	750	975	350
265/65R17	-	112	H	OWL	500 AA	M+S	8.0	272	776	1120	350
265/70R16	-	112	T	OWL	500 AA	M+S	8.0	272	778	1120	350
265/70R17	-	115	T	OWL	500 AA	M+S	8.0	272	804	1215	350
265/75R16	-	116	T	OWL	500 AA	M+S	7.5	267	804	1250	350
LT225/75R16	E/10PR	115/112	R	OWL	-	M+S	6.0	223	744	1215/1120	550
LT235/75R15	E/10PR	116/113	S	OWL	-	M+S	6.5	235	733	1250/1150	550
LT235/80R17	E/10PR	120/117	R	OWL	-	M+S	6.5	235	808	1400/1285	550
LT235/85R16	E/10PR	120/116	R	OWL	-	M+S	6.5	235	806	1380/1260	550
LT245/75R16	E/10PR	120/116	R	OWL	-	M+S	7.0	248	774	1380/1260	550
LT245/75R17	E/10PR	121/118	R	OWL	-	M+S	7.0	248	800	1450/1320	550
LT265/70R17	E/10PR	121/118	R	OWL	-	M+S	8.0	272	804	1450/1320	550
LT265/75R16	E/10PR	123/120	R	OWL	-	M+S	7.5	267	804	1550/1400	550
LT285/70R17	D/8PR	121/118	S	OWL	-	M+S	8.5	292	832	1450/1320	450
LT285/75R16	E/10PR	126/123	R	OWL	-	M+S	8.0	286	834	1700/1550	550
LT31X10.50R15	C/6PR	109	R	OWL	-	M+S	8.5	268	775	1030	350



适用车型

现代越野车、轻卡车、休旅车

适用路况

泥地、非铺装路面



Travia

M/T



性能优势

- 专业的越野花纹设计，适用于未铺装的恶劣路面。
- 加强型胎体结构设计，保证在任何路面都有出色的表现。
- 自洁花纹沟设计，能够及时排除卡在沟内的石子与泥土。
- 强化的胎肩花纹设计，在艰难的道路依然有出色的抓地力。

抓地力	长寿命	越野性	易操控
-----	-----	-----	-----

轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	OWL 为白色 商标字体	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
LT265/75R16	E/10PR	123/120	Q	OWL	M+S	7.5	267	804	1550/1400	550
LT245/75R16	E/10PR	120/116	Q	OWL	M+S	7.0	248	774	1380/1260	550
LT285/75R16	E/10PR	126/123	Q	OWL	M+S	8.0	286	834	1700/1550	550
LT265/70R17	E/10PR	121/118	Q	OWL	M+S	8.0	272	804	1450/1320	550
LT285/70R17	E/10PR	121/118	Q	OWL	M+S	8.5	292	832	1450/1320	550
31X10.50R15LT	C/6PR	109	Q	OWL	M+S	8.5	268	775	1030	350
33X12.50R18LT	E/10PR	118	Q	OWL	M+S	10.0	318	826	1320	450
33X12.50R20LT	E/10PR	114	Q	OWL	M+S	10.0	318	826	1180	450
35X12.50R20LT	E/10PR	121	Q	OWL	M+S	10.0	318	877	1450	450



性能优势

- 3 条宽大的纵向直沟，大大提高了湿滑路面的排水性能。
- 贯穿的钢片在湿滑路面上能够打破水膜，增加抓地力。
- 特殊的耐磨配方，配合 4 条宽大的花纹条，耐磨性能优越。
- 加强的带束钢丝层设计，提升了轮胎操控性能及耐穿刺性能。

性能优势

- 3 条宽大的纵向直沟设计，大大提高了排水性能及抗湿滑性能。
- 4 条联系的波浪形钢片，可以有效打破水膜，保障行驶安全。
- 大花纹块与耐刺扎、耐磨配方完美结合，大幅度提升行驶里程。
- 结实的胎肩花纹设计，保障转向稳定性，提升操控性能。

耐载性	抓地力	长里程	低噪音	易操控
-----	-----	-----	-----	-----

耐载性	抓地力	长里程	低噪音	易操控
-----	-----	-----	-----	-----

轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	WSW 为胎侧白色圆环	M+S	标准轮辋inch	断面宽mm	外直径mm	最大载荷kg	最大气压kPa
155R12C	D/8PR	88/86	Q	BSW	M+S	4.5	157	550	560/530	450
155R13C	C/6PR	85/83	Q	BSW	M+S	4.5	157	578	515/487	350
165R13C	C/6PR	91/89	Q	BSW	M+S	4.5	167	596	615/580	375
185R14C	D/8PR	102/100	Q	BSW	M+S	5.5	188	650	850/800	450
195R14C	D/8PR	106/104	Q	BSW	M+S	5.5	198	666	950/900	450
195R15C	D/8PR	106/104	Q	BSW	M+S	5.5	196	693	950/900	450
205R14C	D/8PR	109/107	Q	WSW/BSW	M+S	6.0	208	686	1030/975	450
205R16C	D/8PR	110/108	R	WSW/BSW	M+S	6.0	208	736	1060/1000	450
165/70R13C	C/6PR	88/86	R	BSW	M+S	5.0	170	562	560/530	375
165/70R14C	C/6PR	89/87	R	BSW	M+S	5.0	170	588	580/545	375
175/65R14C	C/6PR	90/88	T	BSW	M+S	5.0	177	584	600/560	375
175/70R14C	C/6PR	95/93	R	BSW	M+S	5.0	177	602	690/650	375
185/75R16C	C/6PR	104/102	R	BSW	M+S	5.0	184	684	900/850	475
195/70R15C	D/8PR	104/102	R	BSW	M+S	6.0	201	655	900/850	450
195/75R16C	D/8PR	107/105	R	BSW	M+S	5.5	196	698	975/925	475
205/65R16C	D/8PR	107/105	T	BSW	M+S	6.0	209	672	975/925	475
205/70R15C	D/8PR	106/104	R	BSW	M+S	6.0	209	669	950/900	450
205/75R16C	D/8PR	110/108	R	BSW	M+S	5.5	203	714	1060/1000	475
215/60R16C	C/6PR	103/101	T	BSW	M+S	6.5	221	664	875/825	375
215/65R16C	D/8PR	109/107	R	BSW	M+S	6.5	221	686	1030/975	475
215/70R15C	D/8PR	109/107	R	BSW	M+S	6.5	221	683	1030/975	450
215/75R16C	D/8PR	113/111	R	BSW	M+S	6.0	216	728	1150/1090	475
225/65R16C	D/8PR	112/110	R	BSW	M+S	6.5	228	698	1120/1060	475
225/70R15C	D/8PR	112/110	R	BSW	M+S	6.5	228	697	1120/1080	450
235/65R16C	D/8PR	115/113	R	BSW	M+S	7.0	240	712	1215/1150	475

轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	WSW 为胎侧白色圆环	M+S	标准轮辋inch	断面宽mm	外直径mm	最大载荷kg	最大气压kPa
185R14C	D/8PR	102/100	Q	WSW	-	5.5	188	650	850/800	450
185R15C	D/8PR	103/102	Q	WSW	-	5.5	188	674	875/850	450
195R14C	D/8PR	106/104	Q	WSW	-	5.5	198	666	950/900	450
195R15C	D/8PR	106/104	Q	WSW	-	5.5	196	693	950/900	450
205/75R14C	D/8PR	109/107	R	WSW	-	5.5	203	664	1030/975	475



URATURN 德安通轮胎

适用车型
中巴车、轻卡
适用路况
高速公路、城市公路、乡村公路

Singham YB651

性能优势

4 条宽大的直沟可以提供良好的排水性以及抗水滑性能。
强壮的胎肩花纹赋予高速转向性能，消除不规则磨损。
增强的骨架和胎圈可以保障更高的转弯速度，确保耐载荷和行驶稳定性。
深花纹设计和耐磨耐载胎面配方的完美结合，显著增加行驶里程。

耐载性

抓地力

长里程

低噪音

易操控

轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
215/70R17.5	E/10PR	118/116	L	6	211	747	1320/1250	590
7.00R16	F/12PR	115/110	N	5.5	200	775	1215/1060	670
7.50R16	G/14PR	122/118	N	6	215	805	1500/1320	770



URATURN 德安通轮胎

适用车型
中巴车、轻卡
适用路况
高速公路、城市公路、乡村公路

Singham YB652

性能优势

4 条宽大的直沟可以提供良好的排水性以及抗水滑性能。
强壮的胎肩花纹赋予高速转向性能，消除不规则磨损。
增强的骨架和胎圈可以保障更高的转弯速度，确保耐载荷和行驶稳定性。
深花纹设计和耐磨耐载胎面配方的完美结合，显著增加行驶里程。

耐载性

抓地力

长里程

低噪音

易操控

轮胎规格	层级	负荷指数	速度级别	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
6.50R16(TT)	E/10PR	107/102	N	5.5	185	750	975/850	560
6.50R16(TL)	E/10PR	107/102	N	5.5	185	750	975/850	560



URATURN 德安通轮胎

适用车型

轿车

适用路况

高速公路、城市公路、乡村公路

Mozzo

4 Season

性能优势

单导向花纹设计、更强的抓地力。

全季节胎面配方设计，春夏秋冬使用无忧。

完全贯通的胎肩花纹沟，积水路面排水性能优越。

3D 立体钢片槽设计，出色的雪地抓地力。



全季节

抓地力

低噪音

易操控

轮胎规格	负荷指数	速度级别	M+S	标准轮辋 inch	断面宽 mm	外直径 mm	最大载荷 kg	最大气压 kPa
165/70R14XL	85	T	M+S	5.0	170	588	515	340
175/65R14XL	86	H	M+S	5.0	177	584	530	340
185/55R15XL	86	H	M+S	6.0	194	585	530	340
185/60R14XL	86	H	M+S	5.5	189	578	530	340
185/60R15XL	88	V	M+S	5.5	189	603	560	340
185/65R15XL	92	T	M+S	5.5	189	621	630	340
185/65R15XL	92	V	M+S	5.5	189	621	630	340
195/45R16XL	84	V	M+S	6.5	195	582	500	340
195/50R15	82	V	M+S	6.0	201	577	475	350
195/55R15XL	89	V	M+S	6.0	201	595	580	340
195/60R15XL	92	V	M+S	6.0	201	615	630	340
195/65R15	91	H	M+S	6.0	201	635	615	350
195/65R15XL	95	V	M+S	6.0	201	635	690	340
205/45R17	88	W	M+S	7.0	206	616	560	350
205/55R16	91	H	M+S	6.5	214	632	615	350
205/55R16XL	94	V	M+S	6.5	214	632	670	340
215/55R16XL	97	V	M+S	7.0	226	642	730	340
215/55R18XL	99	V	M+S	7.0	226	693	775	340
225/45R17XL	94	W	M+S	7.5	225	634	670	340
195/60R15XL	92	V	M+S	6.0	201	615	630	340
225/40R18XL	92	W	M+S	8.0	230	637	630	340

汽车品牌	车 型	轮胎规格
奥迪	奥迪A4	225/55R16(2.0),225/50R17,245/40R18
	奥迪A6	225/55R16(2.0),225/50R17(2.4)
	奥迪Q5	235/60R18,235/65R17(2.0),235/55R19
	奥迪Q7	255/55R18(3.0),295/40R20,265/50R19
	奥迪TT	245/45R17(2.0),245/40R18
宝马	宝马3系	205/55R16
	宝马5系	225/55R17,245/45R18
奔驰	奔驰C	225/45R18,245/40R18
	奔驰E	245/40R19,275/35R19
奔腾	奔腾B50	195/65R15
	奔腾B70	205/55R16
本田	本田CR-V	225/65R17
	思铂睿	225/50R17(2.4)
	思域	205/55R16,195/65R15
	歌诗图	225/60R18
	奥德赛	215/60R16,215/55R17(2.4)
	飞度	175/65R15
	锋范	175/65R15(1.5),185/55R16(1.8)
	雅阁	215/60R16(2.0,2.4),225/50R17
	e6	未上市
比亚迪	F0	165/60R14(1.0)
	F3	195/60R15
	F3R	195/60R15
	F6	205/65R15(1.8),205/60R16(2.0)
	G3	195/60R15(1.5,1.8)
	L3	195/60R15(1.8)
	M6	215/55R17(2.0,2.4)
	S8跑车	205/55R16(2.0)
东风标志	标致207	185/60R15,185/65R14
	标致307	195/65R15(1.6), 205/55R16
	标致408	215/55R16(1.6),215/50R17(2.0)
上汽通用别克	别克GL8(商务)	225/60R17(2.0),215/70R15(2.5)
	君威	225/55R17(2.0),245/45R18(2.4)
	君越	225/55R17(2.0),245/45R18(2.4)
	凯越	195/55R15(1.6)
	林荫大道	225/55R17,245/45R18
	英朗	205/60R16,215/50R17 (1.6)
昌河	爱迪尔	165/65R13
长安汽车	长安CX20	175/65R14,185/55R15
	奔奔i	165/60R14
	奔奔LOVE	165/60R14(1.3)
	奔奔MINI	155/65R13,175/60R13(1.0)
	长安CX30	195/65R15(1.6,2.0)
	杰勋	195/65R15(2.0)
	悦翔	185/65R14,195/55R15
	志翔	195/65R15(1.6,2.0)
广汽长丰	猎豹奇兵	215/85R16
	猎豹CS6	265/65R17(2.4,2.5)
	猎豹CS7	215/65R16(2.0)
	飞腾	215/65R16(1.5,2.0)
	黑金刚	235/85R16
	帕杰罗	265/70R16(3.0)
	骐菱	195/55R15(1.6)
大众	PASSAT新领域	205/55R16,215/55R16 (1.8)
	POLO	185/60R14(1.4),195/55R15(1.6)
	朗逸 (1.6)	195/55R15(品悠) ,205/55R16 (品雅)
	桑塔纳	195/60R14
	桑塔纳志俊	195/60R14
	途安	205/55R16(1.8,2.0)
	途观	216/65R16,235/55R17(1.8)
	高尔	225/45R17
	帕萨特	205/55R16
	新宝来	195/65R15,205/55R16(1.6)
	高尔夫	195/65R15,205/55R16(1.6)
	捷达	185/60R14
	迈腾	215/55R16(1.4,1.8)
	速腾	205/55R16(1.4),225/45R17(1.8)
	大众cc	235/45R17(1.8,2.0)
	辉腾（进口）	245/45R19,235/50R18
	甲壳虫（进口）	205/55R16 225/45R17

汽车品牌	车 型	轮胎规格
东风汽车	景逸	205/55R16(1.8)
	菱智	215/65R15(2.4)
	奥丁	245/70R16(2.4)
	帅客	205/55R16
	御轩	205/65R15(2.0,2.5)
丰田	RAV4	225/65R17(2.0)
	花冠	195/60R15(1.6)
	皇冠	235/50R17(2.5)
	卡罗拉	195/65R15(1.6),205/55R16(2.0)
	兰德酷路泽	285/65R17(4.0,4.7)
	普拉多	265/65R17(4.0)
	普锐斯	195/60R15
	锐志	215/60R16,235/45R18,215/55R17
	威驰	185/60R15
	汉兰达	245/65R17,245/55R19(2.7)
福特	凯美瑞	215/60R16(2.4)
	雅力士	185/60R15
	福克斯	195/65R15,205/55R16
	嘉年华（新）	185/55R15
	麦柯斯	215/60R16
哈飞汽车	蒙迪欧-致胜	225/50R17(2.3)
	赛豹Ⅲ	185/65R14,195/55R15(1.6)
	路宝	155/65R13
海马汽车	赛马	185/65R14(1.4,1.6)
	海马Me	205/60R16 ,195/65R15
	福美来	195/55R15
	海福星	185/65R14,195/55R15
	海马3	205/50R16(1.6),195/55R15,205/55R16
	海马王子	165/60R13,175/60R13(1.0)
	骑士	215/70R16,235/70R16(2.0)
	欢动	195/55R15,205/50R16(1.6)
	普力马	185/60R15,195/55R15
	丘比特	175/65R14(1.3),185/55R15(1.6)
华普汽车	海景	175/65R14(1.3),185/60R14(1.5)
	海域	175/65R14,185/60R14
	海迅	175/65R14
	海峰	185/60R14
	海尚	185/60R14
华泰汽车	特拉卡	255/65R16(2.4)
	圣达菲	215/70R15,225/70R16(1.8,2.0)
黄海	旗胜CUV	235/65R17
吉利汽车	金刚	185/60R15
	金鹰	195/60R16
	远景	195/60R15(1.8)
	中国龙	195/55R15(1.5,1.8)
	自由舰	175/65R14(1.3)
	豪情	165/70R13(1.0)
	熊猫	165/60R14
江淮汽车	瑞风.和畅	205/70R15,215/70R15
	宾悦	205/55R16(2.0)
	和悦	205/55R16
	和悦RS	205/55R16
	瑞风	215/70R15
	瑞鹰	225/70R16
	同悦(RS)	175/65R14(1.3)
金杯汽车	海狮	195/70R15C
	阁瑞斯	195/70R15,205/70R15
铃木汽车	新奥拓	155/65R14
	羚羊	165/70R13(1.3)
	天语	195/65R15,205/60R16
	雨燕	185/60R15(1.5)
	北斗星	165/65R13
	浪迪	155/65R13
	利亚纳	195/55R15(1.4,1.6)
	揽胜	255/50R20,255/55R19
路虎	第四代发现	255/60R18,255/55R19
	神行者	235/65R17
	卫士	175/65R16

汽车品牌	车 型	轮胎规格
马自达	马2	175/65R14(1.3),185/55R15(1.5)
	马2劲翔	175/65R14(1.3),185/55R15(1.5)
	马3	195/65R15(1.6),205/55R16(2.0)
	马6	205/55R16(2.0)
	马8	未上市
	睿翼	205/60R16(2.0)
奇瑞汽车	东方之子	215/60R16
	风云2	185/60R15,195/55R15(1.5)
	奇瑞A1	175/60R14(1.3)
	奇瑞A3	205/55R16
	奇瑞A5	195/55R15
	奇瑞QQ	155/65R13
	奇瑞QQ3	155/65R13
	奇瑞QQ6	175/60R14
	旗云1	175/60R14(1.0)
	旗云2	185/60R14(1.5)
	旗云3	195/55R15(1.5,2.0)
	瑞虎	215/65R16,235/60R16
	开瑞优优	175/65R14
东风悦达起亚	智跑	215/70R16,225/60R17(2.0)
	锐欧	185/65R14(1.4),195/55R15(1.6),175/70R14(1.4)
	福瑞迪	195/65R15,205/55R16
	嘉华(商务)	225/60R16
	赛拉图	195/60R15,205/50R16(1.6,1.8)
	狮跑	215/65R16,235/60R16
	秀儿	225/45R18(2.0),205/55R16(1.6)
日产	远舰	205/60R15
	骊威	175/70R14,185/65R15(1.6)
	玛驰	175/60R15,165/70R14(1.5)
	奇骏	215/65R16(2.0),215/60R17(2.5)
	骐达	185/65R15(1.6)
	天籁	205/65R16(2.0),215/55R17(2.5)
	逍客	215/65R16
	轩逸	195/60R16(2.0)
	颐达	185/65R15(1.6)
	帕拉丁	245/70R16(2.4)
荣威	荣威350	205/55R16(1.5)
	荣威550	215/55R16(1.8),215/50R17(2.5)
	荣威750	215/55R16(1.8)
现代	名驭	205/60R16(1.8)
	SONATA领翔	215/60R16
	瑞纳	195/50R16,175/70R14(1.4,1.6)
	途胜	215/65R16
	雅绅特	175/70R14,185/65R14(1.4,1.6)
	伊兰特	185/65R15(1.6)
雪佛兰	悦动	185/65R15(1.6),205/50R16(1.8)
	乐驰	185/60R14(1.2,1.4,1.6)
	景程	205/65R15,205/55R16(1.8)
	克鲁兹	205/65R15,205/60R16(1.6)
	乐骋	185/60R14
	乐风	185/60R14
雪铁龙	新赛欧	175/65R14,175/70R13
	爱丽舍	185/60R14
	毕加索	185/65R15
	凯旋	215/55R16
	世嘉	205/55R16(1.6)
	C2	185/65R14(1.4),185/60R15(1.6)
斯巴鲁	C5	225/60R16(2.0),225/55R17(2.3)
	傲虎	225/60R17,225/60R18,225/65R17
	驰鹏	225/55R17
	力狮	215/50R17
	森林人	215/65R16,225/55R17
	翼豹	225/40R18
长城汽车	酷熊	185/65R15
	绚丽	185/65R15
	长城精灵	165/70R14
	哈佛H3	235/70R16
	哈佛H5	235/65R17,235/70R16
	哈佛M1	185/65R14
	哈佛M2	195/55R16
	嘉誉	195/65R15
	凌傲	185/65R15(1.5)
	腾翼C30	185/65R15
帝豪	腾翼V80	195/65R15
	EC7	205/65R15,215/55R16(1.8)
	EC7-RV	195/60R15
	EC8	未上市

NO. _____
DATE: _____

NO. _____
DATE: _____

[illegible][illegible]