



Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON



高保真度质量音响
(适用于 Mac[®]、
PC 或 iPod[®])



LaCie 和 Cabasse 合力呈献

LaCie Sound² Speakers 是 LaCie 和 Cabasse 之间的合作成果, Cabasse 是自 1950 年以来世界上最有声望的音响系统公司之一。通过他们成熟、先进的音响设计, Sound² Speakers 与前几代 USB 喇叭相比有了进一步提升, 最重要的是, 它证明了高质量音响并不一定伴随着高价格。

专注于音响设计

Sound² Speakers 令人着迷的、充满灵感的乙烯基唱片外表是世界知名设计师 Neil Poulton 的产品, 我们大获成功的 LaCie FireWire Speakers 就出自他的手笔。结合 Cabasse 的扬声器驱动程序支持, LaCie Sound² Speakers 为计算机系统或 MP3 设备增添了顶级音响质量。

令人惊叹的性能

通过 D 级数字功放、磁屏蔽、低音反射系统以及 30W 总峰值系统输出, Sound² Speakers 可产生令人难以置信的声音。Cabasse 自有的 Wide Band Driver 附带喇叭, 帮助提供一些极富价值的最佳性能。

双模式电源

Sound² Speakers 的内置 USB 电缆可确保您放心无虞, 即使在您不使用喇叭时, 也不会看到如乱麻一般缠结的电线。此外您也能有更大的选择余地, 可以选择通过 USB 或外部电源为 Sound² Speakers 供电。



- 由 Cabasse 设计的高保真度质量音响
- 30W 电源输出*
- 即插即用, 无需驱动程序 (适用于 Mac 和 PC)
- USB 总线供电; 内置电缆



Sound² Speakers

DESIGN BY NEIL POULTON

功能

- 强大的、高保真度立体声系统
- 由 Cabasse 设计的音响
- USB 2.0 数字连接
- MP3 设备的 Line-in 输入
- 即插即用，无需驱动程序
- USB 总线供电
- 由 Neil Poulton 设计

装箱内容物

- LaCie Sound² Speakers
- Line-in 电缆
- 外部电源
- 《快速安装指南》

最低系统要求

Windows® 2000、Windows XP、Windows Vista™、Windows 7/
Mac OS X 10.3 或更高版本



产品编号	130906
音频接口	USB 2.0 或 Line-in
放大器	D 级数字功放
信号处理和频率	16 位/48kHz
驱动程序	Cabasse 的 Wide Band ICF Driver - 70mm
系统频率响应	80Hz – 20kHz
总峰值系统输出	30W*
磁屏蔽	是
低音技术	低音反射
尺寸	200 x 140 mm (每个喇叭)
重量	1.51kg
最大声音等级	95.5dB@1m
最大声音峰值等级	98.5dB@1m
保修	2 年有限保修

*相当于 2x15W。

最大声音等级: 95.5dB@1m

最大声音峰值等级: 98.5dB@1m

© 2009, LaCie. LaCie 徽标是 LaCie 的商标。本文提及的其他产品和品牌名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。所提供的规格和外观仅作参考，如有更改，恕不另行通知。www.lacie.com

090825



高保真度
音响质量



30W 电源
输出*

