



Opticon OPL6735条形码扫描器

条码掌中宝-OPL 6735型激光条码扫描器，外型轻巧，专门依照亚洲人体工程学设计。在开关的设计上，更增加了自动触发扫描条码的功能，不必使用开关便能在检测到标签时即迅速地将激光开启并扫描条码。另外，可将掌中宝放在其特制的扫描架上，使用上更为方便。

掌中宝兼具激光枪远距扫描及 CCD 扫描器近距扫描的特色，不仅可适用于商店 POS 系统，更可适用于大型物流仓储系统。由于激光技术的应用，掌中宝亦可读取贴印于曲面的标签。

掌中宝有多种接口可供选择，包括 RS232, Keyboard wedge, OCIA 及 USB。其中 USB 接口是与最新型电脑系统连结使用的必要选择。

性能指标

| | |
|------|--|
| 光源 | 波长650nm 可见激光 |
| 扫描速度 | 100线/秒 |
| 扫描深度 | 0-330mm |
| 译码速度 | 100次/秒 |
| 扫描方式 | 颤镜式 |
| 扫描宽度 | 330mm |
| 自动触发 | 具备自动感应功能和板机触发功能 |
| 打印对比 | 45%最低反射 |
| 解码功能 | 所有一维条码 |
| 接口 | RS232,Keyboard,wedge 附加选择 USB&OCIA 配置 可通过 RS232或设定手册设定250个以上的参数 |
| 电源 | 符合 UL, CSA, VDE, FCC A 及 B 的级别 |
| 电压 | 5V+10% |
| 操作电流 | 120mA (典型); 最大为150mA |
| 激光级别 | CDRH Class II, IEC 825 Class II, IEC 825 Class I |
| 重量 | 120克 |
| 用户环境 | |
| 抗光性 | 可适应室内及室外环境 |
| 操作温度 | 0℃-40℃ |
| 存储温度 | -10℃-60℃ |
| 湿度 | 20%-90% |
| 耐用性 | 可抵抗1.5m 的下坠冲击 |

Opticon 条码扫描器免费服务热线: 400-1166-021 网址: www.gyoung.com.cn