



锐捷睿易

smart系列路由器

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆www.ruijiery.com.cn，咨询电话：400-100-0078。

产品简介

锐捷睿易smart系列路由器是适用于小微企业出口的路由器产品。设备配以高性能的硬件体系架构，拥有精准流控、上网行为管理、VPN、多WAN接入、用户认证等多个功能。凭借着丰富的功能，锐捷睿易smart系列路由器能够极有效的优化用户网络，规范上网行为，全方位的帮助企业业务开展，提高业务系统使用体验。锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700G、RG-NBR700GW、RG-NBR800GW包括有线和无线网关两类，可以覆盖80~100人的场景，为客户提供多样的产品选择。

产品特性与价值

全千兆端口，更快的网络传输速度

锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700G、RG-NBR700GW、RG-NBR800GW采用全千兆端口设计，可轻松满足用户更高带宽的接入需求。

多WAN口设计，带宽接入不发愁

锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700G、RG-NBR700GW、RG-NBR800GW采用四WAN口设计，可根据需求进行WAN/LAN口转换。同时支持端口隔离、策略路由、带宽叠加、线路备份、智能选路几大特色功能。路由器上的USB端口可以接入3G/4G网卡，给用户多一种上网的选择。

千兆双频无线网络，无线上网更快更稳定

锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700GW、RG-NBR800GW采用802.11AC双频无线协议，速率达到1200M和1750M提供速度更快更稳定的无线网络。同时采用优质7dbi全向可拆卸天线保障信号覆盖更广。支持功率调节、WDS网桥、中文SSID、无线增强技术等实用功能，带给您稳定高速的WIFI上网体验。

内置无线控制器功能，可管理RAP系列AP

RG-NBR700G、RG-NBR700GW、RG-NBR800GW可管理RAP系列AP，最多支持32个AP管理。帮助用户节省组网成本！

三大认证技术，认证计费两不误

锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700G、RG-700GW、RG-NBR800GW内置PPPOE拨号服务器功能，在满足拨号认证的同时还支持宽带计费和续费通告功能，让用户合法接入，管理更轻松。WEB认证可以让PC、移动终端通过网页认证的方式轻松合法的接入网络。微信连WIFI功能可以让用户通过微信认证的方式接入网络，助力商家吸粉。

业内首创三防功能，帮助规范无线网络的使用

防蹭网省去无线网络加密的麻烦，可使用二维码扫描认证上网，杜绝密码被破解蹭网的烦恼。防私接可建立宾客专用无线网络，客人上网更方便更安全。防代理可以发现并禁止共享上网行为，让网络更稳定更安全。

VPN技术保障公司远程业务接入安全

锐捷睿易smart系列路由器RG-NBR700G、RG-NBR700GW、RG-NBR800GW支持IPSec VPN、PPTP VPN、L2TP VPN三种类型VPN,远程通信快速安全！

满足总部与分支机构、分支机构与分支机构、出差员工和公司之间的安全互联需求！

精准流控——保障关键业务带宽，业务开展通顺流畅

锐捷睿易smart系列路由器系列，可以实现对网络带宽资源的全面管控，让带宽空闲时随意使用、带宽紧张时按需分配，保障关键业务的顺利开展。锐捷睿易smart系列路由器系列能精准识别P2P应用、流媒体、企业办公等几十大类应用、支持上百种应用管控，可实现更加精细合理的带宽管理。

上网行为管理——规范上网行为，提高工作效率

锐捷睿易smart系列路由器对内网用户的上网行为进行精细化管理。屏蔽各种与工作无关的应用，营造良好工作氛围，提高工作效率；可对聊天工具和URL进行阻断，保护内网信息安全。

技术参数

技术参数	RG-NBR700G	RG-NBR700GW	RG-NBR800GW
物理特性	尺寸：231*148*40mm	尺寸：231*148*40mm	尺寸：280*180*44mm
	重量：1.47kg（单台含彩盒）	重量：1.63kg（单台含彩盒）	重量：2.37kg（单台含彩盒）
对外接口及呈现	设备接口：5个千兆电口（1WAN/4LAN）+1USB+DC口	设备接口：5个千兆电口（1WAN/4LAN）+1USB+DC口	设备接口：5个千兆电口（1WAN/4LAN）+1USB+AC口
	设备按键：1个Reset（针孔），用于恢复出厂配置	设备按键：1个Reset（针孔），用于恢复出厂配置	设备按键：1个Reset（针孔），用于恢复出厂配置
	指示灯：系统、电源	指示灯：2.4G无线、5.8G无线、系统、电源	指示灯：2.4G无线、5.8G无线、电源
	MPIS:双核880Mhz	MPIS:双核880Mhz	高通QCA9563
	内存:128MB	内存:128MB	内存:128MB
	推荐带机量80台终端	推荐带机量80台终端（或50无线终端）	推荐带机量100台终端（含80无线终端）
	VPN:IPSec 10条 PPTP服务端:5条 L2TP服务端: 5条	VPN:IPSec 10条 PPTP服务端:5条 L2TP服务端: 5条	VPN:IPSec 10条 PPTP服务端:5条 L2TP服务端: 5条
功能参数	多线路接入		
	上网行为管理		
	关键业务保障		
	流量控制		

技术参数	RG-NBR700G	RG-NBR700GW	RG-NBR800GW
功能参数	智能流控		
	流量监控		
	防火墙		
	防蹭网、防私接、防代理		
	VPN(IPSec、PPTP、L2TP)		
	3G/4G上网服务		
	无线控制器可管理32台RAP系列AP		
	上网认证管理		
	二维码认证		
	微信连WiFi		
	URL过滤/日志		
	用户组织管理		
	无线接入	仅RG-NBR700GW RG-NBR800GW支持	
	WDS桥接	仅RG-NBR700GW RG-NBR800GW支持	
工作环境	工作温度：0℃~45℃ 存储温度：-10℃~70℃	工作温度：0℃~45℃ 存储温度：-10℃~70℃	工作温度：0℃~45℃ 存储温度：-10℃~70℃
	工作湿度：10%~90% （非凝露） 存储湿度：5%~95% （非凝露）	工作湿度：10%~90% （非凝露） 存储湿度：5%~95% （非凝露）	工作湿度：10%~90% （非凝露） 存储湿度：5%~95% （非凝露）
	功耗：峰值功耗≤12W	功耗：峰值功耗≤18W	功耗：峰值功耗≤24W

