

西瑞联 SOHO 高性能无线路由器

产品概述

WR135G 是深圳市西瑞联科技有限公司(以下简称西瑞联)推出的新一代 SOHO 高性能无线路由器,它定位于以太网/光纤/xDSL 接入的接入网市场,主要包括需要高速 Internet 接入的小微企业、家庭等网络环境。

WR135G 采用了 MTK 芯片,提供千兆的网络接口,1 个千兆 WAN 口和 4 个千兆 LAN 口,支持 2.4G 和 5.8G,无线传输速率 1.2Gbps;支持丰富的软件特性,作为新一代高端主打产品,WR135G 给广大小微企业、家庭提供了一个理想的高性能产品。



产品特点

全新的硬件架构

- 最大支持 1.2Gbps 无线速率；
- 支持 802.11a/b/g/n 和 802.11ac wave2 ；
- 外置 4 根 5dBi 天线
- 5G 优选，双频合一，自动切换；
- 2.4G/5G 可选支持外置功率放大器 PA，独立的射频电路设计，功率大于 100mW，覆盖更强；
- 外壳美观，整机轻盈；

智能终端 QoS 策略

- BT，迅雷等 P2P 软件对网络带宽的过度占用会影响到网内其他用户的正常业务，通过基于 MAC 的网络流量限速机制，可以有效地控制单台 PC 的上/下行流量，限制了 P2P 软件对网络带宽的过度占用。
- 支持上下行 QoS 策略配置，满足用户灵活的业务配置需求。

全面系统监控

- 提供内网流量的实时监控，可以进行流量监控及统计。
- 提供多种安全日志，包括内外网攻击实时日志、地址绑定日志、流量告警日志和会话日志，供网管员实时监控网络
- 运行状态和安全状态。

绿色环保设计

- 采用专业绿色低碳设计，且产品满足材料环保与安全性的欧盟 RoHS 标准。

产品规格

硬件规格

属性	WR135G
外形尺寸	180*129*30mm
固定端口	1 个 10/100/1000 Base-Tx 以太网 WAN 口； 4 个 10/100/1000 Base-Tx 以太网 LAN 口； 1 个 DC12V 电源接口； 1 个复位接口
无线速率	1.2Gbps
天线	外置 4 根 5dBi 高增益全向天线
发射功率	2.4GHz： ✧ 11b 11Mbps：24dBm； ✧ 11g 6Mbps：23dBm； ✧ 11g 54Mbps：22dBm； ✧ 11n MCS7-HT20：20dBm； ✧ 11n MCS7-HT40：20dBm； 5GHz： ✧ 11a 6Mbps：24dBm； ✧ 11a 54Mbps：22dBm； ✧ 11n MCS7-HT20：21dBm； ✧ 11n MCS7-HT40：20dBm； ✧ 11ac MCS8-VHT20：21dBm； ✧ 11ac MCS9-VHT40：20dBm； ✧ 11ac MCS9-VHT80：20dBm；
接收灵敏度	2.4GHz： ✧ 11b 1Mbps：-96 dBm； ✧ 11b 11Mbps：-90 dBm； ✧ 11g 6Mbps：-91 dBm； ✧ 11g 54Mbps：-75 dBm； ✧ 11n MCS7-HT20：-70 dBm； ✧ 11n MCS7-HT40：-67 dBm； 5GHz： ✧ 11a 6Mbps：-91 dBm； ✧ 11a 54Mbps：-75 dBm； ✧ 11n MCS7-HT20：-72 dBm； ✧ 11n MCS7-HT40：-69 dBm； ✧ 11ac MCS8-VHT20：-65 dBm； ✧ 11ac MCS9-VHT40：-60 dBm； ✧ 11ac MCS9-VHT80：-58 dBm
处理器	MTK 处理器
内存	128MB RAM
Flash	16MB
电源	DC 输入，12V/0.6A

工作温度	-10～50℃
存储温度	-40～85℃
工作湿度	5～95% (非冷凝)
整机功耗	小于 6W
认证	CE, ROHS

软件规格

属性	WR133G
网络协议	PPPoE DHCP 客户端 DHCP 服务器
上网方式	PPPoE 静态 IP 动态 IP
无线	2.4G, 5G 支持国家信道选择 信号强度选择 WI-FI 定时功能
系统服务	ALG (IPsec, L2TP, FTP) 端口映射 DMZ 主机 远程 WEB Telnet 服务器 DDNS
网络安全防火墙	IP 过滤 MAC 过滤 URL 过滤 端口过滤
QoS	已连接的设备的网速统计 基于 MAC 的网络流量限速
时间同步	时区选择 NTP 客户端 可添加候选 NTP 服务器
设备管理	设置向导简易快速完成配置 管理密码修改 路由重启, 恢复出厂 固件升级 (保留原有的配置)
系统日志	系统日志

订购信息

产品型号	产品描述
WR135G-AC1200-C41 增强型	1 个 10/100/1000Base-Tx 以太网 WAN 口，4 个 10/100/1000Base-Tx 以太网 LAN 口，外置 4 根 5dBi 天线，内置 2.4G/5G PA，支持 2.4G/5G 双频，支持 802.11a/b/g/n/ac 协议，无线传输速率 1.2Gbps，12VDC 供电。
WR135G-AC1200-C41 普通型	1 个 10/100/1000Base-Tx 以太网 WAN 口，4 个 10/100/1000Base-Tx 以太网 LAN 口，外置 4 根 5dBi 天线，内置 2.4PA，支持 2.4G/5G 双频，支持 802.11a/b/g/n/ac 协议，无线传输速率 1.2Gbps，12VDC 供电。