

WH-8200BB 防爆网络摄像机/WolfH 防爆 H. 264M 网络摄像机



型号：WH-8200BB

硬件	微电脑处理器	32Bit RSIC Embedded Processor
	操作系统/压缩方式	嵌入式系统/H. 264
	信号系统/帧频率	PAL 或 NTSC / 25fps
	分辨率	PAL: D1(720*576), CIF(352*288), FIELD(720*288), QCIF(176*144)
	图象调整	亮度, 对比度, 色度, 饱和度 可调.
	传感器件/清晰度	SONY CCD / 420 线
	最低照度	0.1 LUX/F1.2
CCD 模块	信噪比	>48dB
	电子快门	PAL: 1/50s-1/100,000s NTSC: 1/60s-1/100,000s
	白平衡/逆光补偿	自动
镜头	标配	F1.2 6mm CS 接口
	选配	F1.2 3.6mm 4mm 8mm 12mm 等 CS 接口
音频	处理器	单向语音 (内置 MIC)
	音频增益	自动音频增益控制 (AGC)
	网络接口	RJ-45 10/100Mb 自适应以太网接口
网络	延时时间	局域网内小于 500 MSEL(0.50 秒)
	网络协议	支持 TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP、PPPoE 等
	RTSP	支持 RTSP 3G 手机监看 (支持 Nokia Sybiam S60 System, Windows mobile system)
	支持用户	支持 15 个用户同时观看
	支持 IP 地址	静态 IP 地址、动态 IP 地址、PPPOE 拨号
其他	云台控制	可外接 RS485, 2.45mm 接线端子
	外型材料	高强度金属合金材料、防爆
	使用环境	室外壁挂
	电源功耗	POE 供电 12V 500mA
	工作湿度/温度	95% RH / -10~50 °C
	尺寸	机身尺寸: 180mm x 140mm x 128mm (长 x 宽 x 高) 包装尺寸: 210mm x 175mm x 185mm (长 x 宽 x 高)
	重量	净重: 1170g 毛重: 1570g (注: 以实物为准)

	配件	电源适配器 光盘（含说明书） 安装支架螺丝
	输入/输出	1/1
报警	报警检测/侦测区域	移动侦测、检测阈值设置 / 支持 16 个侦测区域
	报警通知	支持 Email 图片、FTP 图片、FTP 录像、短信等报警通知方式
系统要求	系统配置	Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP, Internet Explorer 5.0, NET4.5 或以上系统
	安全性	二级帐号、密码、用户权限
	动态 IP 域名系统	内嵌自主研发的 DDNS 系统，出厂绑定帐号，无需申请.
特色功能	硬件狗	内置硬件狗，杜绝死机
	集中监控系统	1, 4, 9, 16, 25, 36, 64 画面集中监控系统，无用户数量限制的专业版集中监控系统，手机远程访问
	证书	ISO CCC FCC CE