



产品简介：

UTM-Z021 系列电磁振动台广泛应用于汽车零部件、仪器仪表、玩具等各行各业的产品设计、研发、制造过程中，模拟产品在运送、使用中产生的碰撞及振动，检测产品实际工况和结构强度。

产品特点：

- 控制频率精准、平衡，长期运转不漂移；
- 具有单点、段、多段的时间定时；
- 无级调整振幅，具有扫频及定频功能，适应不同行业的测试要求；
- 内嵌式振幅预测程序及调幅容易；
- 四点同步激振，台面振动均匀；
- 增加抗干扰电路解决因强电磁场对控制电路干扰，台面无磁性和静电。
- 采用复合型工业材料制造，精密加工，台体美观大方，人性化操作及控制，采用专用测控模块，使设备工作更稳定、更可靠。

符合标准：

标准号	标准说明
ISO 2247	包装.满装的运输包装和单元货物.固定低频率振动试验
ISO 13355	包装-全部，填充运输包装和单位承载-垂直任意振动试验
IEC 60068	基本环境试验规程
ASTM D999	船运集装箱振动测试的试验方法
ASTM D4728	运输集装箱随机震动试验方法
ASTM D3580	产品振动试验(垂直线性运动)的标准
GB/T 4857	包装 运输包装件基本试验
GB/T 2423	电工电子产品环境试验

技术参数：

产品型号	UTM-Z0211	UTM-Z0212	UTM-Z0213
最大负载(kg)	50		

调频范围(Hz)	1 ~ 400	1 ~ 600	1 ~ 3000
扫频范围(Hz)	1 ~ 400	1 ~ 600	1 ~ 3000
频率精度	0.01 Hz		
最大加速度	< 20g		
振幅(mm)	0-5		
激振方式	电磁式		
调幅方式	电子式调幅		
振动方向	垂直		
振动波形	正弦波（全波、半波）		
测试模式	定频、调频、扫频、倍频		
设时范围	0-9999H/M/S 分任意设定		
工作台尺寸	500×500mm		
电源电压(V/Hz)	220/50±5%		
消耗功率(KVA)	1.5	2.2	
冷却方式	风冷		

注：如需了解更多详情，欢迎致电客服热线：400-897-5177，技术支持：18927789429。

机台三年免费保修（送修，人为故障除外），款到发货，正常三工作日发出。特要求，欢迎来电来厂洽谈：

雷先生：18927789429 微信同号//QQ1648086345 企业 QQ800165444

科技引领潮流，品质改变生活。

广东有德科技有限公司

广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号