



Intermec EasyCode 4420 工业级条码打印机

美国Intermec公司是在条码自动识别领域全球排名领先的公司，其条码打印机是经过实践证明的具有高可靠性和稳定性的知名品牌，其工业级条码打印机 EasyCoder 4420 功能强劲、快速高效，采用坚固耐用的金属结构和外壳，可支持高负荷的循环打印作业，已经广泛用于工业制造、分销配送、仓储物流、政府信息化等领域。

适合工业应用的条码标签打印机

EasyCoder 4420条码标签打印机是条码打印领域领先厂商美国Intermec公司的产品，它功能强劲、快速高效，并采用坚固耐用的金属结构和外壳，可支持高负荷的循环打印作业，非常适合用于恶劣的工业制造、分销配送和仓储物流等领域。

性能卓越、接口多样、丰富软件

EasyCoder 4420条码标签打印机的打印速度最高可达254毫米/秒（10英寸/秒），它所支持的标签宽度为19-114毫米（0.75-4.5英寸），所支持的标签长度为12.7-1220毫米（0.5-48英寸）。EasyCoder 打印机最大可打印直径为203毫米（8英寸）的卷状标签，最长可支持的碳带长度为457米（18000英寸）。

EasyCoder 4420条码标签打印机提供多样化的接口和功能选项，以适应用户的特殊工作环境。它标配有双向并接口和高速的RS232通讯口，可选的内部以太网卡，能够提供更高的吞吐能力和网络管理能力。

每台EasyCoder 4420打印机都包含有免费的Intermec的LabelShop™ START标签设计和打印软件，以及InterDriver™ Windows打印驱动程序。

突出优点

- ☒ 实践证明的工业应用能力
- ☒ 坚固耐用的金属结构和外壳
- ☒ 支持高负荷循环打印作业
- ☒ 可选的内置整卷批收紧器标签回卷器
- ☒ 可选的内置以太网卡接口
- ☒ 包含LabelShop™标签设计和打印软件
- ☒ 包含InterDriver™ Windows打印机驱动程序

EasyCode 4420工业级打印机

产品特性

打印方式: 热转印、热敏
打印速度: 50.8-254 毫米/秒 (2-10 英寸/秒)
分辨率: 8 点/毫米 (203dpi)
最大打印宽度: 112 毫米 (4.4 英寸)
最大打印长度: 无限制
最小模块宽度: 0.125 毫米 (0.00492 英寸)
打印语言: IPL3™ (Intermec 打印语言 3), 向下兼容 86XX 和 IPL2™
可选配件: 标签切刀/托盘、内置以太网卡、自动剥离器和回绕器、Twinax 或 Coax、DRAM 图象扩展 8MB、闪存扩展 16 MB

物理特性

尺寸: 438 长×248 宽×419 毫米高 (17.25×9.75×16.5 英寸)
重量: 19.35 千克 (43 磅)
电源: 110, 115, 200, 230V AC; 50~60Hz
接口: 标准串口; IEEE 1284 并口; 可选内置以太网卡; 可选内置 IBM Twinax 或 Coax 接口

使用环境

工作温度: 0-40°C (40-104°F)
储存温度: 0-70°C (32-120°F)
相对湿度: 10-90%(无凝结)

标签规格

标签宽度: 19-114 毫米 (0.75-4.5 英寸)
标签长度: 12.7-1220 毫米 (0.5-48 英寸)
标签厚度: 0.08-0.3 毫米 (0.0003-0.012 英寸)
标签卷内径: 76mm (3 英寸)
标签卷最大外径: 213 毫米 (8.38 英寸)
标签卷最大长度: 152.4 米 (6000 英寸 直线)

碳带规格

碳带宽度: 53.8, 76.2, 104.1, 114.3 毫米 (2.12, 3.0, 4.1, 4.5 英寸)
碳带卷最大外径: 81 毫米 (3.2 英寸)
碳带卷最大长度: 457 米 (18000 英寸 直线)

字体/字符/图形

字体: 21 种位图字体 (包括 OCR-A 和 OCR-B), 3 种矢量字体, 支持用户自定义字体和图形, 支持 True Type 字体
字符集: Unicode, 全部的单字节和双字节 codepage, Code page 850, ISO 256, ASCII, USA ASCII 等

解码能力

一维条码: Code 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, HIBC, Interleaved 2 of 5, Postnet, UPC/EAN, JIS-ITF
二维条码: PDF417, Micro PDF, Code One, Code 16K, Code 49, DataMatrix, QR Code, Maxi Code

软件

- ☒ LabelShop™ START 标签设计和打印软件
- ☒ Intermec InterDriver™ standard, Windows 3.x, 9x, NT 4.0/5.0, Windows2000
- ☒ Intermec ActiveX® controls standard, Windows 9x, NT 4.0/5.0, Windows 2000
- ☒ PrintSet™ printer configuration utility, Windows 9x, NT 4.0/5.0, Windows 2000
- ☒ NetPilot™ + Thin Wizard™ network configuration utility (with optional Ethernet), Windows 9x, NT 4.0/5.0



北京南开戈德信息技术有限公司

www.GuardIT.com.cn www.GuardIT.cn

地址: 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1601室
邮编: 100081 传真: 010-88579397
销售热线: 010-88579399 总机: 010-88579390

代理商信息