

产品特性

Dispers H-13600 是含有锚固基团的低极性聚合物分散剂，适用于低极性溶剂体系中有有机颜料和碳黑的分散，与 **Dispers H-5000**、**Dispers H-22000** 配合使用效果更佳。能有效提高颜料的着色力、光泽、抗絮凝性。明显降低分散体系粘度，缩短研磨时间，具有优异的贮存稳定性。

化学组分

含有颜料亲和基团的聚合物高沸点脱芳脂肪烃溶液

物化性质

项 目	性 质
外 观	浅棕色液体
活性有效成分 %	40
密度 (20℃) g/ml	0.80~0.85
闪点 °C	104
溶 剂	高沸点脱芳脂肪烃

产品特点

- 在低极性体系优异的润湿分散性、抗絮凝性
- 提高颜料的着色力和遮盖力
- 降低体系粘度，提高体系稳定性

使用方法

Dispers H-13600 建议添加量：有机颜料 10~25%，碳黑：25~75%。具体的添加量视颜料的比表面积而定，请在用本产品之前先作用量试验。

建议分散剂在研磨前加入，并且有足够的搅拌以保证分散剂与颜料混合充分。适用于低极性溶剂体系胶印油墨碳黑分散，脂肪烃溶剂船舶漆、工业漆等。

储存运输

产品在密闭条件下，贮存在阴凉、干燥、通风的库房内。
在密封罐内的保质期为 12 个月。

* 本资料的配方、数据依据我们所知而提供的。因众多的配方、生产和应用条件不同，客户有责任和义务通过检验和试验来确认，本公司不能做出任何担保，包括专利。根据技术的进步或发展，Amjet 保留作任何变更的权利。

地址：深圳市宝安区沙井镇新和大道（西）丽城科技园 C-4 邮编：518104
电话：0755-61517700、61517767 传真：0755-61517769、61517798