

Nuvera® 288

数字双面生产系统



打印控制器

RIP

- Xerox FreeFlow® DocuSP®
- 并行RIP(适用于PDF, PS, VIPP数据流)
- 2.6 GHz双核处理器(可选第二个双核处理器及4GB的内存)
- 服务器级别的处理器：
 - Opteron™ 技术
 - SUN Solaris 10 OS技术
- 15" 彩色纯平显示器(已连接)、USB键盘、USB鼠标
- 数据流选项：
 - TIFF、Adobe® PostScript® Level 3、PDF、PCL6、ASCII、VIPP® / PostScript、PPML(标准)
 - LCDS和IPDS(可选)
- 连接选项：
 - 以太网接口(10/100 BaseT; 1 GB)
 - IBM Bus and Tag (可选)

存储器

- 内存：4 GB
- 硬盘：160 GB SATA
- DVD+RW驱动器：(CD刻录)
- 第二硬盘：400 GB SATA (可选)

打印提交驱动程序

- Microsoft Windows® 95到Windows® XP专业版。在发布后不久将提供Windows® Vista驱动
- Apple Macintosh® OS 8到Macintosh® OS X
- Sun Microsystems® Solaris® 2.6、7.x、8.x、9.x、10.x
- Linux® 2.x
- FreeFlow Print Manager
- Xerox Web 用户界面

管理工具支持

- IBM® Tivoli®
- CA Unicenter®
- HP OpenView
- SNMP V.1、IETF和Xerox MIB's, Trap支持
- CentreWare® Web

打印机模块

图像质量

- 1200 x 1200 dpi RIP分辨率
- 4800 x 600 dpi打印分辨率
- 半色调网屏：85, 106, 125, 134, 156 lpi
- 操作员可调整的设置：浓淡、对比度、清晰度以及墨粉节省设置
- 半导性磁刷技术(SCMB)，使用乳剂聚合(EA)墨粉
- Silicon/Teflon®定影使半色调更清晰
- 双二极管光栅输出系统(ROS)
- 图像到纸的套准和正背套准精度 ± 0.65mm

打印速度

Nuvera 288数字双面生产系统：

- 8.5" x 11"/A4尺寸的介质：每分钟288印双面图像
- 11" x 17"/A3尺寸的介质：每分钟144印双面图像
- 平均月印量(AMPV)：
 - Nuvera 288数字双面生产系统：300万印/每月
 - Nuvera 288数字双面生产系统：最大600万印/每月

纸张增强模块

印后模块可提供以下功能：

- 出色的堆叠质量
- 纸张平整，可提高装订选项(小册子装订机、无线胶装机、堆叠器等)的可靠性
- 根据每种介质类型进行自动调整

进纸选件

进纸容量

进纸模块：

- 每个进纸模块的纸盘数：4
- 每个模块总计可容纳5800张纸(20磅复印纸/75 gsm)
- 真空往复式进纸系统
- 可选的第二模块

基于20磅复印纸/75 gsm的容量：

- 纸盘1：1600张：5.5" x 8"至9" x 12.6" (140mm x 203mm至229mm x 320mm)
- 纸盘2：3100张：5.5" x 8"至9" x 12.6" (140mm x 203mm至229mm x 320mm)
- 纸盘3和纸盘4：每个纸盘500张：7.2" x 8"至12.6" x 18.5"(182mm x 203mm至320mm x 470mm)

大容量进纸模块：

- 每个进纸模块的纸盘数：2
- 每个模块总计可容纳3200张纸(20磅复印纸/75 gsm)
- 真空往复式进纸系统
- 可选的第二模块

基于20磅复印纸/75 gsm的容量：

- 纸盘1：1600张：7.2" x 8"至12.6" x 18.5" (182mm x 203mm至320mm x 470mm)
- 纸盘2：1600张：7.2" x 8"至12.6" x 18.5" (182mm x 203mm至320mm x 470mm)

介质范围^{1, 2, 3}

重量：

- 涂层纸：60磅文本纸至12磅封面纸(90-250 gsm)
- 非涂层纸：38磅书籍纸至90磅封面纸(56-250 gsm)

纸张类型：

- 涂层纸：高光纸、丝制纸、亚光纸
- 非涂层纸：书籍纸、文本纸、复印纸、封面纸、Bristol、索引纸
- 专用纸：带耳纸、信封、预印胶印纸、无碳复写纸、防撕纸

¹ 有关性能预期指标和独有的性能参数，请咨询富士施乐。低于120 gsm的涂层纸可能会使性能降低。

² 有关功能和要求，请参考连线设备规格。

³ 在预印刷的胶印表单上进行打印时需要特殊处理。



Nuvera® 288 数字双面生产系统

有关Nuvera® 288数字双面生产系统的详细信息，请咨询富士施乐的销售代表。

插页模块

插页模块：

- 每个进纸模块的纸盘数：4
- 每个模块总计可容纳5800张纸(20磅复印纸/75 gsm)
- 真空往复进纸系统
- 基于20磅复印纸/75 gsm的容量：
 - 纸盘1：1600张：5.5" x 8"至9" x 12.6" (140mm x 203mm至229mm x 320mm)
 - 纸盘2：3100张：5.5" x 8"至9" x 12.6" (140mm x 203mm至229mm x 320mm)
 - 纸盘3和纸盘4：每个纸盘500张：7.2" x 8"至12.6" x 18.5" (182mm x 203mm至320mm x 470mm)

大容量插页模块：

- 每个进纸模块的纸盘数：2
- 每个模块总计可容纳5800张纸(20磅复印纸/75 gsm)
- 真空往复进纸系统
- 基于20磅复印纸/75 gsm的容量：
 - 纸盘1：1600张：7.2" x 8"至12.6" x 18.5" (182mm x 203mm至320mm x 470mm)
 - 纸盘2：1600张：7.2" x 8"至12.6" x 18.5" (182mm x 203mm至320mm x 470mm)

基本装订模块(BFM)和基本装订模块Plus

- 顶盘纸盘：250张(20磅复印纸/75 gsm) 仅适用于基本装订模块
- 堆叠器：3000张，在子份或作业之间进行错位
- 单钉或双钉，最多100张
- 尺寸：5.5" x 8.5" (A5和SRA3，垂直于进纸方向 <12" 的纸张仅输出到顶部纸盘)
- 尺寸：7" x 10" 至12" x 18" (A5至A3)

装订传输模块(FTM)

- 顶部纸盘：250张(20磅复印纸/75 gsm)
- 接合在线生产装订设备，包括堆叠、骑马装订、无线胶装、打孔和热融包胶
- 符合文档装订架构(DFA)

电气要求

- 双187-240交流电压(额定)，50安培，50/60Hz电源(北美)
 - 包含打印机、进纸器、纸张增强模块、插页模块和装订模块(BFM)
 - FTM和DFA装订机需要附加电源
- 双187-240交流电压(额定)，30安培(每个打印引擎一个电源及纸张增强模块)(欧洲)
 - 进纸器和装订机模块(BFM)需要附加电源
 - FTM和DFA装订机需要附加电源
- 可选模块需要标准的100-240VAC，50/60Hz的墙电
- 功耗：1.316 kw (待机)；8.300 kw (运行)
- 详细电气要求请参考《安装计划指南》

环境要求

- 温度：50°至87° F(10°至31°C)
- 相对湿度：15%至85%；湿度限制77° F
- 运行模式散热：取决于配置：请参考《安装计划指南》

认证

- 避免办公室浪费的公司环境领导团队策略
- UL 60950-1，加拿大CAN/CSA-C222.2 No. 60950-1-3 和IEC 60950-1(C-UL标志)

物理特性

进纸模块和插页模块

宽度	深度	高度	重量
31.7"	28"	44.6"	423 lbs.
805mm	711.2mm	1,133mm	192 kg

打印引擎

宽度	深度	高度	重量
88"	29"	61.6"	1,600 lbs.*
2,229mm	737mm	1,565mm	726 kg*

纸张增强模块

宽度	深度	高度	重量
15"	28"	41.5"	168 lbs.
381mm	711.2mm	1,054mm	76.2 kg

基本装订模块

宽度	深度	高度	重量
33"	28"	44.6"	369 lbs.
838mm	711.2mm	1,133mm	167.4 kg

基本装订模块 Plus

宽度	深度	高度	重量
49"	28"	44.6"	560 lbs.
1,233mm	711.2mm	1,133mm	254 kg

装订传输模块

宽度	深度	高度	重量
35.6"	28"	46.3"	319 lbs.
904.2mm	711.2mm	1,176mm	145 kg

*已装入耗材

有关Xerox FreeFlow Makeready、Process Manager和Web Services的完整详细信息，请参考规格表。



©2007富士施乐有限公司。保留所有权利。Xerox®、DocuSP®、Xerox FreeFlow® 徽标、SmatrPress和Xerox Nuvera® EA数字生产系统是富士施乐有限公司在美国和/或其他国家(地区)的商标。产品外观、配置可用性、制造形式和/或规格如有更改，恕不另行通知。为支持富士施乐的环保领先目标，此型号可能包含一些已修复的回收部件。富士施乐的整体满意度保证适用于富士施乐所担保或全面服务维修协议所涵盖的设备，并受到特定条件的制约。Opteron®是AMD, Inc. 的注册商标。Windows®是Microsoft Corporation的注册商标。Tivoli®是IBM, Inc. 的注册商标。Unicenter®是Computer Associates, Inc. 的注册商标。Adobe®和PostScript®是Adobe Systems, Inc. 的注册商标。Sun®是Sun Microsystems, Inc. 在美国和/或其他国家(地区)的注册商标。610P7188890E



富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146

<http://www.fujixerox.com.cn/>

富士施乐在华分支机构

北京 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座17层
上海 上海市淮海中路300号香港新世界大厦19F/30F/32F
广州 广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼
深圳 深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08、10室
成都 成都市顺城大街308号冠城广场11楼A.B.F.G.H.I单元
沈阳 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室
天津 天津市南京路75号国际大厦502室
长春 长春市南关区亚泰大街3218号通港国际大厦A段21层01室
青岛 青岛市香港中路59号青岛国际金融中心37层2号
大连 大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E
杭州 杭州市潮王路240号银地大厦一层
武汉 湖北省武汉市建设大道568号I座21层2105-2107室
长沙 长沙市芙蓉区韶山路159号通程国际大酒店写字楼1208室

电话：010-58245000
电话：021-23022288
电话：020-83140000
电话：0755-82842888
电话：028-86528498
电话：024-23341820
电话：022-23136010
电话：0431-85832020
电话：0532-86685750/69
电话：0411-83670056/80
电话：0571-88390046
电话：027-68850226
电话：0731-4183250

郑州 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212
温州 温州市车站大道高联大厦9B3
合肥 合肥市淮南路303号安徽邮电大厦11层D座2号
南京 南京市汉中中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座
常州 常州市延陵西路57、59、61号投资广场17层1706单元
无锡 无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座
苏州 苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元
东莞 东莞市南城区胜利路3号胜利广场C座11C
厦门 思明区鹭江道8号国际银行大厦12层H座
福州 福州市五四路国贸广场29楼C1
西安 西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室
重庆 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室
昆明 昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室

电话：0371-60208180
电话：0577-86001570
电话：0551-2681160
电话：025-84781388
电话：0519-8170330
电话：0510-82711930
电话：0512-67671560
电话：0769-22993088
电话：0592-8125520
电话：0591-87508800
电话：029-87651220
电话：023-63806868
电话：0871-3581247