

## 380KW 无锡动力柴油发电机组参数

## 发电机组技术参数:

型号: GF-380	常用/备用功率(KW): 380/420
频率(Hz): 50	输出电压(V): 400/230V
额定转速(Rpm): 1500	功率因数: $\cos\Phi=0.8$ (滞后)
机组燃油耗(L/h): 99.4	输出电流(A): 720
相数/线数: 三相四线	噪声 LP7m: 115db
机组重量(kg): 2600	机组尺寸(长×宽×高 mm): 3200*1500*1850

## 柴油机技术参数:

品牌: 无锡动力	厂家: 无锡动力柴油机股份有限公司
型号: WD164TAD43	油机功率: 475
启动方式: 24V 直流电启动	冷却启动: 闭式水冷却
汽缸总排量: 16.4L	气缸数: 6L
供油方式: 直喷	进气方式: 空空中冷
中冷方式: 水中冷	汽缸排列方式: 直立
机油型号: CD/40	燃油型号: 国产 0#轻柴油
调速方式: 电子调速	缸径/行程: 145/165mm

## 发电机技术参数:

品牌: 中捷(标配)发电机品牌可以自行选择	厂家: 江苏中捷动力设备有限公司
产地: 江苏扬州	型号: ZJ-380
材质: 纯铜	绝缘等级: H
电压控制方式: AVR	电压: $\leq 4\%$
额定电压(V): 400/230	防护等级: IP23
频率: 50Hz	相数/接线: 三相四线/Y型绕接
频率调整率(%): $\leq \pm 0.5$ (稳态)	电压调整率(%): $\leq \pm 0.5$ (稳态)
频率波动率(%): $\leq \pm 0.5$	电压波动率(%): $\leq \pm 0.5$

## 发电机组标准配置如下:

- 1、工业用水冷柴油发动机;
- 2、单轴承防滴式发电机, IP22 防护, 绝缘等级 H;
- 3、40℃环境温度散热器, 双层散热;
- 4、电启动;
- 5、标准空气过滤器;
- 6、出线开关;
- 7、钢制底座带防震垫;
- 8、消声器;
- 9、蓄电池;
- 10、空气开关柜(手动);
- 11、用户操作手册。

备注:

- 1、机组均采用整体式结构, 所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢

之上。

2、确保无漏油,漏水等不良现象。

3、直喷式发电机组在海拔小于 1000 米,无需修正功率;1000—3000 米之间,每上升 500 米修正 4%,3000—5000 米之间,每上升 500 米,修正 6%。

4、外型尺寸与机组重量以实物为准(图片为同品牌产品代替)。

**自选配件(费用另计):**

电瓶浮充电器	ATS 自动负载转换屏
防雨型机组(箱柜)	静音型机组(箱柜)
自保护、自启动机组控制屏	带“三遥”功能机组控制屏
移动拖车型电站(箱柜拖车)	静音型移动电站(箱柜拖车)
机油、柴油、水套、防冷凝加热器	分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

**保修期:**

1、三包服务范围:凡属一切机器制造缺陷所造成机械运行故障的均属三包服务范围。

2、三包服务期限:产品出厂 12 个月;产品调试后一年;实际累计使用 1000 小时,以先到期为准。三包期后,我司将对用户进行终身跟踪有偿服务。

3、如因原厂调整则以原厂保固条例执行!!!

4、人为操作不当损坏不在免费三包期内。