

激光安全帘 安装吊轨



型号	CM-3030 2000	CM-3030 2001	CM-3030 1002	CM-4040 2000	CM-4040 2001	CM-4040 1002	
订货号	8020.3030.2000	8020.3030.2001	8020.3030.8001	8020.4040.2000	8020.4040.2001	8020.4040.8001	
名称	-	安装吊轨	90度圆弧吊轨	安装立柱(含地脚)	安装吊轨	90度圆弧吊轨	安装立柱(含地脚)
材料*	-	铝型材 30x30	铝型材 30x30	铝或钢	铝型材 40x40	铝型材 40x40	铝或钢
尺寸(约)	m	1.0	1.5	长 2.0	1.0	1.5	长 2.0
颜色	-	铝本色		铝本色或黑色	铝本色		铝本色或黑色

* 材料尺寸可能有少许偏差。

激光安全帘 安装吊轨的连接端子



型号	CM-C1	CM-C2	CM-C4	CM-C5
订货号	8020.5000.8051	8020.5000.8052	8020.5000.8054	8020.5000.8055
名称	个	安全帘吊轨连接端子	安全帘吊轨连接端子	安全帘吊轨连接端子
用于连接	-	墙面和吊轨或铝型材和吊轨, 右端安装(吊轨顶部和天花板的距离 $\geq 80\text{mm}$)。	墙面和吊轨或铝型材和吊轨, 左端安装(吊轨顶部和天花板的距离 $\geq 80\text{mm}$)。	窗户的墙面和吊轨或铝型材和吊轨之间(吊轨顶部和天花板的距离 $\geq 80\text{mm}$)。
材料	-	不锈钢	不锈钢	不锈钢
尺寸(约)	mm	厚 2.0	厚 2.0	厚 2.0



型号	CM-C6	CM-C7	CM-C8	CM-C10
订货号	8020.5000.8056	8020.5000.8057	8020.5000.8058	8020.5000.8060
名称	个	安全帘吊轨连接端子	安全帘吊轨连接端子	安全帘吊轨连接端子
用于连接	-	墙面和吊轨或铝型材和吊轨, 右端固定(在天花板正下方)。	墙面和吊轨或铝型材和吊轨, 左端固定(在天花板正下方)。	房间实顶和铝型材(在天花板上方)
材料	-	不锈钢	不锈钢	不锈钢
尺寸(约)	mm	厚 2.0	厚 2.0	厚 2.0