



深圳普赢创新科技股份有限公司
SHENZHEN PU YING INNOVATION TECHNOLOGY CORP., LTD.

PR2 PLUS 专业打印机

为满足多样化的办公应用需求，PR2 PLUS系列开发了很多不同的型号产品，从入门基本型到双面扫描型(MB-2)。该产品能打印所有类型的银行表单，包括单页纸，多联复写纸和存折，为银行柜面业务提供了完整的解决方案。



该系列产品中体积最小，工作噪音最小；高速打印；可以处理所有类型的银行表单；磁条读写；双面彩色扫描（MB-2型号）；纸张快速对齐。



★ 产品特点:

PR2 PLUS 专业打印机可以满足多样化的办公应用需求，能够打印单页纸，多联复写纸和存折。

产品配置有全新的CPU和2295 Hz打印头，在文档和图形处理上表现出色。

PR2 PLUS在ECMA测试中每小时可打印291页，打印速度超过该系列中的其他型号产品。

PR2 PLUS可以处理多种银行柜面业务表单，可以读取存折磁条，识别支票CMC7和E13B代码，以及文档双面同步扫描(文档宽度高达210mm)。产品配备全字符集，可以满足全球市场的本地化需求。

PR2 PLUS使用全新色带芯，可以实现1000万字符的打印寿命，同时保证较高的打印质量。

24针打印头（直径0.25mm）保证了整机使用寿命可以达到5年以上，日均处理交易量300笔以上。

PR2 PLUS基本型配备RS 232，IEEE 1284并行和USB 2.0三个接口，可选配第二个串口以及扩展口。

产品外观时尚小巧，符合人体工学设计，是目前市场上体积最小的专业打印机之一。

除了正常的打印功能，PR2 PLUS还可以配置单面或双面扫描仪，其中双面扫描仪可对大小为A4的文档进行正反面同时扫描，分辨率最高可达600 dpi。

如今，电子文档的源头扫描是必需的，产品的性能优化才能最大化满足客户的需求。而PR2 PLUS在单台设备上就能为银行业务操作提供所需的全部硬件。



深圳普赢创新科技股份有限公司
SHENZHEN PU YING INNOVATION TECHNOLOGY CORP.,LTD.

PR2 PLUS 专业打印机

技术参数

打印规格	
打印方式	24 针点阵击打式
分辨率	240*360dpi
打印字体	OCR A-B, Roman, Sans Serif, Italic, Courier
打印字距	10,12,15,16.6,17.1cpi
打印速度	ASCII(字符/秒): 超高速: 660 高速: 520 草稿: 400 仿信函:200 信函: 135 图形: 2000dps 汉字(字/秒): 超高速: 330 高速: 260 草稿: 200 仿信函:100 信函: 68
打印宽度	最大为 238.76 mm/9.4 英寸
换行间距	1/5", 1/6", n/216", n/240"
多层打印	1 份原件+ 6 份副本
通讯接口	标配: 串口 RS-232, IEEE 1284 并口、USB2.0 接口; 可选: 扩展口
支持仿真	Olivetti Standard, IBM PP& X24 可选: IBM 4722/9068, IBM PP& X24, WINCOR 4915, EPSON LQ 2550, UNISYS EFP series
噪音水平	<54 dBA (ISO7779 ECMA 132 标准)
文件处理	-走纸宽度: 245mm -水平进纸 -自动对齐 -自动检测纸张厚度
条码打印	EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Code39, Codabar, Code28, 2 of 5 industrial, 2 of 5 interleaved
色带	500 万字符, 1000 万字符(可选)
图像扫描规格	
图像获取	正反面同时扫描
扫描速度	最快可达 10 inch/s(灰阶), 3.3 inch/s(全彩色)
色彩	彩色: RGB 24 位 灰度等级: 256 greys/16 greys/黑白
文件格式	图像宽度可达 210mm 宽度: 65-245mm; 长度: 70-330mm; 厚度: 0.08-1.8mm
其他功能	TWAIN 驱动; JPEG 格式; 滤镜, 图像旋转; 支持多 WINDOWS 系统
其他	
可处理卡片类	表面没有浮雕的信用卡及身份证
MICR (磁性字符识别)	MICR (磁性字符识别)可识别磁性 CMC7, E13B 字符 读写速度: >30cps(CMC7) 或 >18cps(E13B)
USB 集线器	USB2.0, 一个位于机器正面, 两个位于机器背面
通讯接口	标配: 串口 RS-232 可选: IEEE 1284 并口、USB2.0 接口
噪音水平	<54 dBA (ISO7779 ECMA 132 标准)
功耗	最小: 6.5 W(扫描机型为 9W) 最大: 85W(工作模式)
色带	1 千万字符
电压	230V/50HZ or 115V/60HZ
认证	CE, TUV NRTL, FCC A 计权, 能源之星(扫描机型除外)
尺寸(宽*深*高)	384*296*204mm(15.12"*11.65"*8.03")
重量	10.5 公斤

* 上述产品规格、性能值是在最佳条件下的适当使用。本公司具有更改技术规格的权利。恕不另行通知！



北京普赢奥利康科技有限公司
地址: 北京市海淀区紫竹院路116号C座11层1105号
电话: 010-51709150 传真: 010-51709150