

CH2 电脑灯光控制台规格书

目录

1.简介	2
2.产品规格	2
2.1 硬件	2
2.2 软件	3
2.3 物理	4

1.简介

适用于各种场合的灯光控制，支持各类电脑灯、数字灯、常规灯，稳定性坚若磐石，设计与控制快捷方便。



2.产品规格

2.1 硬件

- Linux 操作系统
- 8 个 DMX512 输出/输入口, 最高扩展可支持 65536 个通道参数
- 内置 2 个 15.4 英寸触摸屏+1 个 9 英寸触摸屏
- 15 个高精度电动推杆
- 2 个主控电动推杆
- 1 个总控电动推杆

- 6 个耐磨编码器（带 Push）
- 1 个高灵敏轨迹球
- 1 个高精度调光轮
- 2 个千兆以太网口
- 4 个 USB 口
- 可调式显示器翻盖
- 内置键盘抽屉
- 独立静音型橙色背光按键
- MIDI 输入输出接口
- LTC/SMPTE 时间码
- 3 个 LED 鹅颈灯插口
- 支持扩展推杆侧翼
- 支持 CueJax 接口
- AC 宽电压电源: 110-240V, 50/60Hz
- 冗余电源
- 内置 WMDX（可选）
- 内置 UPS 不间断电源

2.2 软件

- Linux 操作系统
- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持 DMX512, Artnet, ACN 协议
- 支持中英文界面
- 支持 Wysiwyg 连接
- 内置虚拟舞台窗口

- 海量灯库支持
- 中英文双语种操作界面

2.3 物理

- 尺寸：99x63x22cm
- 净重：52kg