

湖南锐星光电设备有限公司 舞台灯光音响

产品名称:

2KW 超级远程冷光灯 RX-C028



适应范围:

适用于电影、电视、剧场、体育场馆、流动舞台的面光、侧光、逆光等场合。

性能指标:

项目名称	技术参数
品名	超级远程冷光灯
型号	RX-C028
包装尺寸	520×440×540 (mm)
电源插头	40A阴插阳座
镜片	φ 325mm介质冷光膜椭球碗
光源	220V/2000W石英卤素泡
色温	3200K
显色指数	>92Pa
重量	13.1千克

产品特点:

- 超级远程冷光灯在传统回光灯基础上作出重大改进,采用透红外介质冷光膜椭球碗,光利用率高,反光膜不易脱落,反光碗寿命长。
- 采用独特的高透光率、耐高温的柔光镜,为可拆卸结构,具有独特的多功能特性,即可作回光灯使用也可作聚光灯使用。
- 作回光等使用其照度高于传统灯具的30%,作聚光灯使用其照度是传统灯具的两倍以上,光斑调节更方便实用,无明显泛光,光斑更均匀,光质更柔和。
- 灯体采用三层遮光、隔热、散热铝合金型材结构,灯体散热好,温度低、强度高、安全性能好。
- 采用不锈钢丝镜头防护网,经久耐用。
- 俯仰角调节坚固,把手采用梅花手轮任一角度定位结构,便于操作使用。

产品名称:

RX-LY36/108D LED 单臂摇头灯



性能指标:

项目名称	技术参数
电压/频率	AC110V-130V, 220V-240V(可选)50-60Hz
灯泡	LED 1W/3W 12红/12绿/12蓝
功耗	60W /120W
控制信号	DMX 512
通道	12
颜色效果	RGB换色
频闪功能	频率1-25次/秒
扫描角度	水平540度, 垂直270度
色温	3200K-6000K可调
包装尺寸:	380×370×430mm (纸箱)
毛重 (kg)	8Kg

产品特点:

- 触摸式数码显示屏, 英文操作界面。
- 可通过控台控制灯具自检。
- 内置4种自动程序。
- RGB无限混色系统。
- 0~100%电子无级调光, 可控制全闭光到全开光效果。

成功案例:



上海大学附中多功能厅