

数 字 温 度 巡 检 仪

STI-DS 数字温度巡检仪通过内部单片机端口实时读取数字温度传感器 ds18b20 的测温数据, 显示面板实时显示当前测温通道和测温数据, 配备高速完善的通讯端口和上位机软件, 可实现对采集数据的显示, 存储, 曲线分析及数据报表等功能。



基本技术参数

壳体	ABS 外壳	
输入	10 通道	
精度	测量精度: 0.5℃ 测温范围: -55~125℃ 测量值修正功能, 提高系统测量精度	
显示	2 位 LED 通道号显示 4 位 LED 测量值显示测量值, 分辨率 0.1℃	
报警	四个可以组态的报警继电器输出 继电器触点容量:AC250V 2A (阻性负载)	
通讯	标准 MODBUS 协议	
电源	AC187V~242V	功率 10W
	DC20~28V	功率 8W
环境	温度: 0~50℃ 湿度: 20~90%RH	

数字温度巡检仪

选型表

	STI-DS	D	C	C	V	S
DS巡检仪						
D 外形尺寸						
A=横式160X80mm D=尺寸协商订货						
C 通道数						
10通道						
C 通讯						
1=RS232 2=RS485 0=无						
V 仪表电源						
V0=220V AC V1=24 VDC						
S 特殊要求						
0=无 ➡指定						

说明：1. **指定** 选项直接填写数据规格即可
2. 特殊要求如有多个选项时，请用/分隔依次填写即可

选型举例：STI-DS----DA----C10----C2----V0----S0
 | | | | | |
 巡检仪 横式 10通道 RS485 仪表电源 无
 160X80 通讯 220V AC