

Coronis 5MP

5MP 高级诊断显示系统



巴可 Barco Coronis® 5MP

显示台专为要求极为严苛的医疗成像应用而设计。高级5MP系统具有 (2048 x 2560) 超高分辨率，提供无比卓越的电影般图像。此外，21.3 英寸 LCD 不具有像素化、宽视角和完美几何但可提供无与伦比的图像质量。集成 Coronis® 纵向加速器保证纵向模式下全部性能。巴可 Barco 最新 5MP 显示系统确保低产品生命周期成本、用户友好和提高生产力。其高分辨率降低了对拍摄和移动的需求。

Coronis 5MP 显示屏系统包括：

- 一个或多个 5 兆像素平板显示器
- MediCal QAWeb 自动校准和质量保证软件
- 高速、高性能显示屏控制器：查看兼容性矩阵

BARCO

Visibly yours

技术规格

屏幕技术	TFT AM LCD 双域 IPS
活跃屏幕大小 (对角线)	541 mm (21.3")
活跃屏幕大小 (H x V)	422 x 338 mm (16,6 x 13,3")
宽高比 (H:V)	5:4
分辨率	5MP (2560 x 2048)
像素度	0.1650 mm
彩色成像	否
灰色成像	是
灰阶数 (查看表入/查看表出)	1024 灰度级 (10/10)
视角 (H , V)	170°
均匀亮度技术	否
每像素均匀性 (PPU)	否
环境光补偿 (ALC)	否
背光输出稳定 (BLOS)	否
I-Guard	是
最大灯光	900 cd/m²
DICOM 校准亮度 (自然白)	500 cd/m²
对比度 (ULT 关闭)	800:1
反应时间(Tr + Tf)	50 ms
视频输入信号	DVI-D 双线
USB端口	1 上游, 2 下游
USB标准	1.1
电力消耗 (标称)	72W
节电模式	是
带底座维数(W x H x D)	纵向: 408 x 582~642 x 250 mm 横向: 493 x 508~568 x 250 mm
无底座维数(W x H x D)	纵向: 408 x 493 x 114 mm 横向: 408 x 493 x 114 mm
带底座净重	13.5 公斤
安装标准	VESA (100 mm)
屏幕保护	保护性不反射玻璃盖
推荐模式	CT, MR, US, DR, CR, NM, Film
证书	UL 60601-1 第一版, CAN/CSA-C22.2 NO.601.1-M90 IEC 60601-1 2ND ED:1988 + A1:1991 + A2:1995, IEC 60950-1:2001 第一版, CE - 2004/108/EC, DEMKO - EN 60601-1, CCC - GB9254-2008 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003, KCC, VCCI, FCC class A, FDA,VCCI, RoHs
备件	使用说明书 视频线(DVI单线) 主线 (欧洲 (CEBEC/KEMA), 美国 (UL/CSA; 承接插头 NEMA 5-15P), 中国(CCC)) 外部电源
可选附件	不适用
QA软件	MediCal QAWeb
保修期	5 年

生成于 : [[日期]]
 技术规格随时变化 , 不会事先通知。
 请访问www.barco.com , 获取最新信息。

BARCO

Visibly yours