

SN2130B-NH3

NB-IOT wireless ammonia sensor

产品使用手册

文件版本: V19. 7. 16



SN2130B-NH3 采用标准 NB-IOT 无线接口, 方便接入 PLC, DCS 等各种仪表或系统, 用于监测氨气等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件, 确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性, 可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS 等多种输出方式。

技术参数

技术参数	参数值
品牌	搜博
NH3 测量范围	0~150ppm
NH3 测量精度	±15ppm
心跳数据包	支持
支持频段	支持电信、移动、联通网络
工作模式	查询模式/主动上传模式
网络协议	TCP/UDP/COAP/UDC
休眠电池	<10uA
最大电流	<100mA
休眠时间间隔	60-43200 秒
内置电池	2000mAH 锂电池
供电电源	DC6~24V 1A
运行环境温度	-30~80° C
运行环境湿度	5%RH~90%RH

外形尺寸



联系我们

公司：上海搜博实业有限公司

地址：上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

网址：<http://www.sonbest.com> <http://www.sonbus.com>

售后：www.sbu.cn

邮箱：sale@sonbest.com