Scdiler

施 德 尔 数 字 技 术 有 限 公 司
Scdiler Digital Technology Co., Ltd

# SNA703网络播放解码器

# 用户手册

中国区客户服务热线：400-8058-110

网站：Http://www.scdiler.com

# SNA703网络播放解码器

## 概述

SNA703是一款壁挂式网络播放终端，具有10/100M以太网接口，配置一路继电器输出和一路线路输出，可将内部音源输出到外接功放，还提供两路15W的功率输出，可外接无源音箱使用，实现广播播放功能。SNA703作为网络广播播放系统的终端，可用于需要广播播放的场所，例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院，包括景区等。

SNA703设备只有网络广播功能，是一款简单的带功放输出的网络广播终端，其接收网络的音频数据，提供音频输出。SNA703与服务器主控软件、定阻音箱配套使用可实现主控室对SNA703终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

## 产品特点及功能

- 全脱机：我们的广播播放系统，可以完全不需要服务器软件支撑，直接和SNM803网络对讲主机或SNA932采播器实现广播喊话和实时采播功能。
- 广播功能：可以接受来自中心广播的广播数据播放，可以通过SNA703的功放输出送出。广播支持255个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级
- 易扩展：完全兼容SNA7102网络解码终端，可实现全区广播、分组广播和单播的功能，以及兼容新悦网络的其它广播解码终端，可自由选择搭建一个简单的广播播放系统。

- 本地扩音：带麦克风输入和线路输入，可以实现接本地音源或话筒，实现本地扩音功能。
- 其他可选功能：
  内置SD卡——支持离线播放\定时播放
  继电器控制——自动控制（有声音即闭合）\定时控制（由软件定时控制闭合）

Scdiler

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 网络接口 | 10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示 |
| 网络协议 | 支持TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等 |
| MIC输入 | 本地麦克风输入接口，频域70～12.K5Hz；典型幅值50mVpp，信噪比68dB |
| 线路输入 | 可以作为本地扩音使用，典型幅值2000mVpp |
| 线路输出 | 外接有源音箱或者功放，典型幅值2200mVpp |
| 广播输出 | 支持2路15W功放输出， 可接8欧定阻音箱 |
| 继电器输出 | 自动控制输出 |
| 输入电压 | AC 220V |
| 功 耗 | 静态<300mW |
| 工作温度 | 0℃～55℃（宽温版本：-40℃～80℃） |
| 规格尺寸 | 180×120×40mm |
| 面板 | 铝合金外壳，可壁挂外装 |
| 重 量 | 0.7kg |