

AT-FS700L 系列交换机 简述**AT-FS705LE**

10/100TX x 5

AT-FS708L

10/100TX x 8

AT-FS716L

10/100TX x 16

AT-FS724L

10/100TX x 24

**优异的性能**

AT-FS700 系列专为 SOHO 及中小型网络设计，适用于桌面或机架安装使用。所有端口支持 Auto MDI/MDI-X，性能优异，性价比高。

方便的自适应功能

每个 10/100M 自适应端口自动检测到相连设备的速度和双工模式，使交换机能自动在 10Base-T 和 100Base-TX 之间进行切换，自动调整其传输方式和传输速度。前方面板指示灯使用户能随时检测到交换机的工作状态。

快速可靠的传输

每个端口都能工作在全双工线速状态，提供真正的全线速非阻塞的传输速率，最大满足各种高速高密度的传输环境。

流量控制 (Flow Control)

可以工作在全双工和半双工模式下：半双工模式下具有背压 (Back-pressure) 流量控制功能，全双工模式下具有流量控制 (Flow Control) 功能。

过滤广播风暴

可以在交换机内部选择转发或丢弃数据包，以便控制广播数据，避免因广播风暴引起的带宽占用。

无风扇低功耗设计

事实表明，机械性风扇容易坏，且带来噪音，AT-FS700 系列交换机在设计时充分考虑减小整机的功耗，所采用的芯片具备低功耗、适应环境温度能力强的特点，因此全都采用无风扇设计，充分保证了其在高温环境下的工作能力以及低噪音，更适于小区和 SOHO 环境的应用。在北方地区，无风扇设计还可以有效的起到防尘、防沙的作用。

关键特性

- 无阻塞的全线速交换
- 10/100Mbps 自适应
- 支持流量控制
- 可靠的存储转发体系结构
- 广播风暴抑制
- MDI/MDIX 自动识别
- 即插即用，简易安装
- 无风扇低功耗设计
- 机箱设计紧凑，适合桌面应用
- 支持 VLAN 透传

性能参数

最大包转发率:

10Mbps 14,880 包/秒

100Mbps 148,800 包/秒

物理参数

AT-FS705LE

2.6cm x 10.0cm x 7.9cm

0.3kgs

AT-FS708L

3cm x 16cm x 10.1cm

0.55kgs

AT-FS716L

3.6cm x 25cm x 11.6cm

0.9kgs

AT-FS724L

4.3cm x 29.4cm x 17.4cm

1.6kgs

环境要求

工作温度: 0oC 到 40oC

储存温度: -25oC 到 70oC

(FS708/FS716L/FS724i/FS724L)

-20oC 到 60oC

(FS709FC/FS717FC)

工作湿度: 5% ~ 80% RH

存储湿度: 5% ~ 95% RH

电气机械认证

UL 1950

CSA 22.2 No. 950

FCC/EN55022 Class B

FCC/EN55022 Class A

EN60950 (TUV)

EN55024

CE

订购信息**AT-FS705LE**

二层无网管交换机, 10/100TX 端口 x5

AT-FS708L

二层无网管交换机, 10/100TX 端口 x8

AT-FS716L二层无网管交换机, 10/100TX 端口
x16**AT-FS724L**二层无网管交换机, 10/100TX 端口
x24

关于安奈特

安奈特 (Allied Telesyn) 自 1987 年在美国硅谷成立以来一直在世界网络解决方案领域占据领先地位, 同时她在创建新兴的宽带基础设施方面也始终保持着先进的理念。历经二十年的发展, 安奈特的业务已遍及全球, 在世界各地拥有二百多个分支机构, 建设了完善的研发中心、生产基地、销售渠道以及售前和售后服务体系。

依托于分布在美国、新西兰、意大利、日本、新加坡、菲律宾和中国等地的研发机构, 安奈特可以向用户提供完整的产品线和解决方案, 其产品线结构也随着技术的变迁和需求的变化而不断调整。从八十年代的介质转换器、集线器和网卡开始, 到其后的路由器、全系列交换机、光纤传输、VoIP、无线局域网和网络管理系统, 安奈特一直不断进取, 近期又在综合宽带接入 (Triple Play)、IPv6 和高速移动 IP 等领域成绩斐然。基于其全系列产品和解决方案, 安奈特在以太网和 IPv6 领域均处于领先地位, 除了交换端口销量在全球位居前列外, 其企业路由器的全球出货量也名列前茅, 而独有的 MIP 解决方案更在高速移动 IP 通信领域遥遥领先于竞争对手。

安奈特的客户遍及世界各地, 覆盖了运营商、企业、政府、公共设施、医疗、金融、教育以及个人消费等几乎所有领域。自成立以来, 安奈特的市场从北美迅速扩展到日本、欧洲以及广大的亚太地区, 一直保持稳定的高增长态势, 成为全球发展最快的高科技公司之一。

服务与支持

最终用户或合作伙伴可以通过如下方式获得产品信息和服务支持:

1、欲获得该产品的操作和设置指南, 请登陆安奈特中文网站的技术支持主页(www.alliedtelesyn.com.cn)

安奈特中文网站技术支持主页提供了常见设备安装和配置指南、技术问题问答 (FAQ)、中文版技术资料下载和常用软件和驱动程序下载等服务。用户可以快速获得自己需要的资料 and 答案。

2、欲获得该产品的技术支持和 RMA 服务, 请直接咨询您的供货商

用户可以直接向为自己供货的安奈特代理商申请售后服务支持, 以便获得快速响应。

3、欲了解该产品的技术和销售信息, 请致电安奈特各办事处 (或您熟悉的安奈特代理商)

安奈特在全国各大区设置了办事处, 配备有销售人员和技术支持人员, 以便为用户和合作伙伴提供最直接快捷的服务, 各分支机构的地点、联系方式以及其负责的区域如右表所示。

4、免费咨询热线

安奈特公司还为最终用户提供了免费的服务咨询热线 (800-810-1762)。该热线的工作时间为周一至周五, 9:00~18:00。

安奈特 (中国) 各地办事处

北京 (北方区办事处及中国总部)

负责地区: 黑龙江、吉林、辽宁、北京、内蒙古、天津、河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃、青海
地址: 北京市朝阳区大街 16 号中国人寿大厦 2108A 室 (邮编: 100020)
电话: (010) 85252299
传真: (010) 85252298

上海 (华东及华中区办事处)

负责地区: 上海、江苏、安徽、浙江、湖北、江西
地址: 上海市汾阳路 138 号轻科大厦 401 室 (邮编: 200031)
电话: (021) 64450933
传真: (021) 64450932

广州 (华南区办事处)

负责地区: 广东、广西、海南、福建、湖南
地址: 广州市天河路 490 号壬丰大厦 2001 室 (邮编: 510620)
电话: (020) 38888330
传真: (020) 38888336

成都 (华西区办事处)

负责地区: 四川、重庆、贵州、云南、西藏、新疆、宁夏
地址: 四川省成都市顺城大街 308 号冠城广场 19 层 H 座 (邮编: 610017)
电话: (028) 86527190
传真: (028) 86527193