

相机类型	907X相机机身+CFV II 50C数码后背：中画幅无反光镜数码相机，支持自动对焦、自动曝光，适配多款镜头 CFV II 50C数码后背：适配1957年及之后生产的大部分哈苏V系统相机，并支持使用哈苏V接口的多款第三方技术型相机和大画幅相机
结构	铝合金机身，907X机身设有1/4英寸螺纹三脚架接孔
传感器类型	CMOS，5000万像素（8272 × 6200像素，像素边长5.3 μm）
传感器尺寸	43.8 × 32.9 mm
文件大小	静态图片：3FR RAW：平均约108 MB；JPEG：5至25 MB（根据设置不同）；TIFF 8位（RAW格式转换）：154 MB 视频：2.7K（2730 × 1530）及HD（1920 × 1080），单个视频最长可拍摄29分59秒
文件格式	静态图片：无压缩哈苏3FR及JPEG 视频：H.264压缩（29.97 fps）
拍摄模式	907X + CFV II 50C：静态图片和视频。单张拍摄；连续拍摄；自拍定时；间隔拍摄；包围曝光；景深包围 CFV II 50C：单张拍摄和视频
色彩解析度	16位，动态范围高达14档
ISO感光度	907X+CFV II 50C：自动ISO、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600 CFV II 50C：100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600
存储选择	双UHS-II SD卡或连接至Mac或PC。选择额外空间或备份模式时，可以使用两张SD卡进行存储；最大可支持1 TB SD卡；推荐使用支持UHS-II的高速存储卡
色彩管理	哈苏自然色彩解决方案（HNCS）
存储容量	64 GB可存储约600张RAW格式或6000张高画质JPEG图像
静态图片拍摄速度	907X + CFV II 50C：使用XCD镜头拍摄每秒2.7张 CFV II 50C：使用V系统镜头拍摄每秒1.5张
数码镜头校正（DAC）	907X + CFV II 50C：Phocus数码镜头校正功能支持所有XCD/HC/HCD镜头 CFV II 50C：Phocus数码镜头校正功能支持大部分V系统镜头
操作界面	触摸屏，支持点击、拖拽等手势操作。907X设有前拨轮以及侧边按钮。将相机连接电脑或通过Wi-Fi（或USB连接线）连接至iPad Pro/iPad Air（2019新款），可在Phocus或Phocus Mobile 2软件中设置参数并完成大部分相机操作。
显示屏	可翻转3.0英寸TFT 24位全彩色，92万像素，支持全触屏
实时取景	可于相机、主机上以高帧率进行查看
直方图反馈	支持
红外截止滤镜	安装于传感器表面
声音提示	支持
软件	Phocus支持Mac及Windows平台。文件格式兼容Adobe Camera RAW及Adobe Photoshop Lightroom。 Phocus Mobile 2可通过USB-C线进行连机拍摄。
电脑版本要求	Mac OS 10.12及以上 PC；Windows 7（64位）及以上；iOS 12及以上

支持的iOS设备	iPad Pro以及2019年及之后发布的iPad Air
主机接口类型	USB 3.0 Type-C 插口（传输速度最高可达每秒 5 Gbit）
其它接口	音频输入/输出
工作环境温度	-10 至 45 °C
Wi-Fi	802.11 b/g/n/a/ac（a和ac视地区而定）
支持的相机和镜头	CFV II 50C：适配1957年及之后生产的大部分哈苏V系统相机，并支持使用哈苏V接口的多款第三方技术型相机和大画幅相机。 907X：适配所有XCD镜头，通过XH镜头转接环可适配所有H系统镜头，通过XV镜头转接环可适配V系统镜头，通过XPan镜头转接环可适配XPan镜头。支持多款第三方镜头转接环和第三方镜头。
快门	电子控制叶片式镜间快门，最快速度可达 1/2000 秒。 可选择使用电子快门
快门速度	使用XCD镜头，快门速度范围为1/2000秒至68分钟；使用HC/HCD镜头，快门速度最快可达1/800秒或1/2000秒；电子快门速度为1/10000秒至68分钟。
闪光灯同步速度	支持所有快门速度下的闪光灯同步（不支持电子快门下的闪光灯同步）
对焦系统	支持自动对焦及手动对焦，同时设有实时手动对焦优先。通过检测对比度进行自动对焦。自动对焦点高达117个。在手动对焦模式下，支持峰值辅助对焦和放大辅助对焦。
测光方式	点测光、中央偏重测光及中心点测光
电源	可充电锂电池（7.27 V DC/3400 mAh），适配哈苏3200 mAh电池。可通过USB充电器连接至外部电源进行充电。使用标配充电器，充满约需2小时。
尺寸（宽 × 高 × 深）	CFV II 50C：91 × 92 × 61 mm 907X：102 × 91 × 27 mm 907X + CFV II 50C：102 × 93 × 84 mm
重量	CFV II 50C：552 g CFV II 50C + 电池：658 g 907X：206 g 907X + CFV II 50C + 电池：865 g

技术规格如有修改恕不另行通知。