

高性能65W内置有外壳四组输出明纬开关电源



- 所有电容均为 105℃长寿命电容
- 有短路保护 / 过载保护 / 过电压保护
- 满足 EMS EN50082-2/EN61000-6-2 重工业标准
- 可抗 5 秒钟 300VAC 高压输入冲击
- 工作环境温度高达 70℃
- 可耐 5G 震动
- 小尺寸、高功率密度
- 高效、长寿命、高可靠
- 100% 满载老化测试
- 可用于各种极端应用
- 3 年免费质保

交流输入电压范围.....88~264VAC全范围输入
交流冲击电流.....冷启动 230V 时为 40A
直流调整范围.....额定输出电压的±10%
过载保护.....过电流点在110%~150%, 自动侦测自动复原
过电压保护点.....额定输出电压的115%~135%时关断, 自动侦测自动复原
绝缘特性.....输入端与输出端间:3KVAC, 输入端与外壳间: 1.5KVAC, 输出端与外壳间:0.5KVAC, 1分钟
工作时环境温度.....-20~+70℃(参考温度降载曲线)
抗震动性.....10~500Hz, 2G 10分钟/周期, XYZ各轴各60分钟
国际安规认证.....通过UL60950-1, TUV EN60950-1认证
EMC标准.....EN550022 class B, EN61000-3-2, 3 EN61000 -4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN61000-6-2
接线方式.....端子排
重量及包装.....每箱 30 只 /14.2 公斤

仓储号	型号	输出	容差	纹波	效率	最大值
10891	RQ-65B	5V, 0.5~8.0A	±2%	80mV	76%	63W
		12V, 0.2~3.0A	+7%, -5%	120mV		
		-5V, 0.0~1.0A	±5%	80mV		
		-12V, 0.0~1.0A	±5%	80mV		
10892	RQ-65C	5V, 0.5~8.0A	±2%	80mV	76%	65W
		15V, 0.2~3.0A	+8%, -4%	120mV		
		-5V, 0.0~1.0A	±5%	80mV		
		-15V, 0.0~1.0A	±5%	80mV		
10893	RQ-65D	5V, 0.5~8.0A	±2%	80mV	78%	68W
		12V, 0.2~3.0A	±6%	120mV		
		24V, 0.1~1.5A	±8%	180mV		
		-12V, 0.0~1.0A	+5%	80mV		