3W LED 天花灯

一．产品图片：



二．产品特点：

1. 安全：完全符合 UL 安全认证标准，符合 CE 及 ROHS 要求，两年质保；

2. 光效高：内部光源选用高档 LED 芯片，结合先进的光学设计，确保产品光效高、稳定性强，寿命长；

3.散热效果好，采用大功率封装技术，良好的灯壳散热结构，保证 LED 工作在最佳状态；

4. 稳定性强：良好的散热效果确保了产品的稳定性；

5. 节能环保：完全符合 ROHS 要求，不含任何有机材料，对环境不会造成任何影响。比普通白炽灯节能 90%，比普通节能灯省电 50%；

6. 寿命长：按每天工作 8 小时计，一只 CGX 系列天花灯可持续工作 7 年时间；

7. 角度可选；

三．基本信息：

名称	尺寸(mm)	品名	LED 数量	材质	外观	防护
3w 天花灯	¢90X48	CGX-CB001/C03	3	铝合金+亚克力	银色	IP54
3w 天花灯	¢90X48	CGX-CB001/N03	3	铝合金+亚克力	银色	IP54
3w 天花灯	¢90X48	CGX-CB001/W03	3	铝合金+亚克力	银色	IP54

四．光电特性（典型值）：

品名	输入功率（W）	色温	光通量（lm）	显色指数	工作电压	功率因数	角度
CGX-CB001/C03	4	冷白	220	≥70	AC 95V~265V	＞0.55	30/45/60
CGX-CB001/N03	4	正白	190	≥70	AC 95V~265V	＞0.55	30/45/60
CGX-CB001/W03	4	暖白	160	≥70	AC 95V~265V	＞0.55	30/45/60

五．包装信息：

品名	数量 (PCS)/箱	净重 (KGS)/箱	毛重 (KGS)/箱	外箱尺寸/长*宽*高（mm）
CGX-CB001/C03	50	5	6	480*480*160
CGX-CB001/N03	50	5	6	480*480*160
CGX-CB001/W03	50	5	6	480*480*160

六．使用说明

1、 安装时请保持双手干燥，并将天花灯置于小孩可触及的范围之外；
2、 安装过程中，请勿带电操作或接触接口金属部位，否则会有触电危险；
3、 加电前，请先确认工作电压是否正确，然后再用正确的电压给球泡灯供电，误接电压可能会造成灯具永久性损坏；
4、 在拆开包装使用前，请查实天花灯灯有没有存在运输过程所造成的损坏。如果出现损坏，请立即通知你的供应商并不要使用产品。此产品在完好条件下才可使用；
5、 请确保产品在适用的工作环境(-20℃~50℃)中工作，否则环境温度过高或过低，将大大减少产品的使用寿命；
6、 为了保证产品的完好状态和使用安全,请遵守此说明书上的指示和提醒。由于不遵循此说明书而致使产品损害的不予以赔偿，供应商不负责由此引起的任何问题和缺陷；
7、 安装前，确保安装位置可以承受 10 倍于该产品的重量。 安装于无震动，无摇摆，无火灾隐患的平坦地方；
8、 使用高压电源的大功率天花灯，需安装在小孩触摸不到的地方；
9、 本产品仅限室内使用，室外时请注意防水。

七．储存要求：

1. 工作温度：-20℃~+50℃

2. 贮存温度：-30℃~+60℃

3. 工作湿度：30%～85%

4. 贮存湿度：10%～90%

5. 贮存环境：室内、通风、空气中不应有腐蚀性气体