ONDA UV-21

Espectrofotómetro UV / visible.
Para análisis de rutina y detecciones cuantitativas rápidas y precisas.

- Sistema operativo multilenguaje

VERSIÓN

Cat nº	Descripción
G-UV21	Espectrofotómetro de monohaz, rango de 195...1050 nm, ancho de banda 4 nm, pantalla táctil de color, USB memoria flash, OS multilenguaje y manejo de archivos. Incluye 4 celdas ópticas de vidrio y 2 de cuarzo, soporte para 4 celdas de 10 mm, funda, manual, unidad flash USB y certificado trazable DAkkS/UKAS.

ONDA UV/VIS 31 SCAN

Espectrofotómetro UV / visible de escaneo completo, la mejor opción para su análisis cualitativo y cuantitativo.
Alto nivel de precisión para detecciones sensibles.

- Escaneo 4200 nm / min
- Bajo nivel de luz parásita para un alto rendimiento de linealidad

VERSIÓN

Cat nº	Descripción
G-UV31	Espectrofotómetro de monohaz, rango de 190 a 1100 nm, ancho de banda 2 nm, escáner de todo el espectro, pantalla táctil de color, USB memoria flash, sistema operativo multilenguaje y manejo de archivos. Incluye 4 celdas ópticas de vidrio y 2 de cuarzo, soporte para 4 celdas de 10 mm, funda, manual, unidad flash USB y certificado trazable DAkkS/UKAS.



Accesorios para espectrofotómetros ONDA

Software

Cat nº	Descripción
G-11000962	Software Pro-Wine Color para espectrofotómetro **Serie BÁSIC**, mide absorbancia a 420 nm, 520 nm y 620 nm y calcula automáticamente la intensidad de color y tonalidad, teniendo en cuenta el factor de dilución, según método específico para vinos OIV-MA-AS2-07B y exportación de datos a hoja de cálculo, Incluye CD, cable USB, llave USB *(dongle)* y manual.
G-11000972	Software Easy UV para espectrofotómetros **Serie TOUCH**. Basado en el sistema operativo Windows para el control remoto, el análisis de datos y la función de gestión de archivos, para la aplicación clínica *(saturación de oxígeno con hemoglobina)* y la investigación básica en biotecnología *(rango de ADN 0,2-70 µg / ml)* etc. Funciones: fotometría, cuantitativa, cinética, multi longitud de onda, escaneo de espectro, ADN / proteína (métodos UV). Incluye CD de instalación, cable USB* , llave USB *(dongle)* y manual.

**** La conexión del instrumento a PC requiere dos puertos USB en el PC***

Recambios y accesorios

Cat nº	Descripción
G-11000912	Lampara halógena (VIS)
G-11000922	Lampara de Deuterio (UV)
G-11000932	Funda protectora para espectrofotómetros TOUCH
G-11000192	Manual IQ/OQ *(en papel, para todos los espectrofotómetros)*

Impresora

Cat nº	Descripción
G-11000442	Impresora MicroPrinter de papel normal para espectrofotómetros ONDA UV31, UV21 y V11
G-11000452	Impresora térmica para espectrofotómetro ONDA V-10 PLUS



Impresora térmica ONDA


Impresora MicroPrinter

Fotometría